

Name	Size
Hexdump	
Kennlinie zur Negative Grenze für Beschleunigungssollwert	5x1
Kennlinie zur Positive Grenze für Beschleunigungssollwert	5x1
Defektzeit für Max-Fehler von Dfp_ACCCD_mp	1x1
Heilzeit für Max-Fehler von Dfp_ACCCD_mp	1x1
Defektzeit für Min-Fehler von Dfp_ACCCD_mp	1x1
Heilzeit für Min-Fehler von Dfp_ACCCD_mp	1x1
Offset auf Negative Beschleunigungsbegrenzung	1x1
Entprellzeit Regelfehler Beschleunigung	1x1
Heilungszeit Regelfehler Beschleunigung	1x1
Fahrerwunschbeschleunigung bei kleinen Geschwindigkeiten bzw. im Stand	1x1
Offset in Berechnung der Fahrerwunschbeschleunigung	1x1
Erdbeschleunigung	1x1
Korrektur Längsbeschleunigung	1x1
Entprellzeit für Bremsenfehler	1x1
Heilungszeit für Bremsenfehler	1x1
Entprellzeit für Bremsenunplausibilität	1x1
Heilungszeit für BrakeBremsenunplausibilität	1x1
Rampensteigung für Reduzierung der Beschleunigung bei aktivierter GRA	1x1
Rampensteigung für Erhöhung der Beschleunigung bei aktivierter GRA	1x1
minimale Rampensteigung für Beschleunigung bei aktivierter ACC	1x1
Offset pro Sekunde für Änderungsbegrenzung von ACCCD_facKpCorr_mp	1x1
Differenzoffset für minimale Drehmomentgrenze Berechnung	1x1
Kennlinie zur Berechnung der Längsbeschleunigungskorrektur	7x1
Anteil des Momentensprungs, der beim Schubabschalten des Motors durch die Bremse	1x1
Kennlinie zur Berechnung von CoSine des Eingangswinkels in radians	35x1
Luftwiderstandskoeffizient	1x1
Factor in Berechnung der Fahrerwunschbeschleunigung	1x1
Kennfeld zur Korrekturberechnung des Luftwiderstandskoeffizienten	6x6
Kennlinie zur Korrektur faktor für I-Wert	6x1
Korrekturfaktor für Integralfaktor für Zugbetrieb	6x1
Kennlinie zur Korrektur faktor für P-Wert	6x1
Korrekturfaktor für proportionalfaktor für Zugbetrieb	6x1
Kennlinie zur Berechnung von Sine des Eingangswinkels in radians	35x1
Faktor für Schlepptbereich in Berechnung der Fahrerwunschbeschleunigung	1x1
Kennlinie zur Berechnung des Startreibwertes	6x1
Kennlinie zur Integralfaktor, Basiswert für Bremseingriff	6x1
Kennfeld zur Integralfaktor, Basiswert für Zugbetrieb	8x6
Radius des Fahrzeugrads	1x1
rotarische Korrekturmasse	1x1
Äquivalenzmasse der Radträge	1x1
rotarische Fahrzeugmasse	1x1
Referenz-Fahrzeugmasse	1x1
Leergewicht plus Fahrer und Kraftstoff	1x1
Applicationwert für Anhängermasse	1x1
PT1 Filter Zeitkonstante zur Filterung der zeitlichen Ableitung des gewünschten Radm	1x1
Kennlinie zur Berechnung des umgekehrten Schwimmwinkels des Eingangswertes	35x1
Maximale plausible Fahrbahnsteigung	1x1
Additiver P-Faktor bei Überschreitung des Verzögerungsgrenzwertes	5x1
Kennlinie zur Proportionalfaktor für Regler, Basiswert für Bremseingriff	6x1
Kennfeld zur Proportionalfaktor für Regler, Basiswert für Zugbetrieb	8x6
Positive Rampensteigung zur Berechnung des aktuellen	1x1
Negative Rampensteigung zur Berechnung des aktuellen	1x1
Übersetzungsverhältnis des Differentials	1x1
Entprellzeit für Sensorfehler	1x1

Heilungszeit für Sensorfehler	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Maske für Unentprellte Fehler das CAN-Botschaften Bremse1	1x1
Maske für Unentprellte Fehler das CAN-Botschaften Bremse8	1x1
Maskenwert FrmMng_stBrkAct	1x1
Maske für Bremsenfehler in Fehlerpfad Dfp_ACCCDBrkErr_mp	1x1
Mask for BAB, FDR and EDS Eingriff status from FrmMng	1x1
Vorgabestatus der Bremse, wenn die Bremse nicht aktiv ist	1x1
Applicable mask to enable or desable the effect of brake error on brake status	1x1
Maske für Bremsenunplausibilität in Fehlerpfad Dfp_ACCCDBrkNPL_mp	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Maske für Unentprellte Fehler das CAN-Botschaften ACCA	1x1
Maske für ConvCD_stClth	1x1
Bitmaske für Bremsenstatus BrkCD_stPressed	1x1
Entprellzeit für EPB-ON	1x1
Entprellzeit für EPB-Abschaltung	1x1
Maske für FrmMng_stTSC	1x1
Typ der aktiven Bremse	1x1
Schalter zur Auswahl des Plausibilitätstests für AUDI und ACC/GRA mit Beschleunigung	1x1
Steuerungsschalter des Beschleunigungsreglers	1x1
Schleppbeschleunigung/Momentenbegrenzung	1x1
ECD-Bremsschalter mit Beschleunigungsschnittstelle	1x1
Steuerungsschalter zum Vorwählen I-Teil Verhalten	1x1
Schalter, um den initialisation auszuwählen, schützt für den PT1 Filter	1x1
Applikationsschalter zur Initialisierung des Sollbeschleunigungsfilter auf aktuelle Istbe:	1x1
Freischaltung der Beschleunigungskoordination für Speedlimiter	1x1
Variantenumschalter für Beladungserkennung	1x1
Filterzeit für Beschleunigungssollwertfilterung	6x6
Entprellzeit der ACC Brems-Moment Erkennung	1x1
Debounce-Zeit für Kupplungsstatus	1x1
Verzögerung für die Bremsfreigabe	1x1
Zeitverzögerung für PT1-Filter zum Glätten des Fahrbahnsteigungswinkels	1x1
Prefillzeit der Bremse, während der der I-Anteil des Reglers in negative Richtung ange	1x1
PT1-Filterzeitkonstante für Querbeschleunigung	1x1
Rampenzeit für die Rampe beim Erreichen des States INACTIVE	1x1
Aufwärtsrampensteigung der ACC Brems-Momenten-Anforderung	1x1
Abwärtsrampensteigung der ACC Brems-Momenten-Anforderung	1x1
Maximalgrenze des Bremsmoments	1x1
Anteil des minimalen Bremsmoments, das durch "Überlappung" vom Motor kompon:	1x1
Verschiebung der Schubabschalthysterese entsprechend dem minimalen Bremsmom	1x1
Minimal einstellbares Summenradbremsmoment	1x1
Offset auf Hystereses für Bremsenaktivierung/-deaktivierung	1x1
Kennlinie für die Berechnung des Schwellenwertes für den Bremsmoment im ACC-Mc	5x1
Maximalgrenze-Momentenwert des Reglerausgangs	1x1
Minimalgrenze-Momentenwert des Reglerausgangs	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
to be translated	1x1
Zum Schelppmoment zu addierendes Delta-Momentenwert	1x1
Moment zur Berechnung von LSP der Hysterese, welche das wechselnde Aktivieren ur	1x1
Schwelle für Wiedereinsetzen, abhängig vom minimal	1x1
Offset-Wert für die Over Drehzahlbegrenzung	1x1

Untere Grenze für Beschleunigungsregelung	1x1
Untere Grenze für Beschleunigungsregelung	1x1
Geschwindigkeitsverlustschwelle für Erkennung auf bber-bremsen	1x1
Geschwindigkeitsgrenze für negative Momentenbegrenzung	1x1
Fehlerentprellzeit für falsch codiertes MSG	1x1
Fehlerheilungszeit für falsch codiertes MSG	1x1
Fehlerdefekterkennungszeit für den CAN-Signal-Fehler	1x1
Fehlerheilungserkennungszeit für den CAN-Signal-Fehler	1x1
maximale Anzahl von Endstufen-Einschaltungen pro Fahrzyklus bei SCB oder bberter	1x1
Defektzeit für Fehler ""Endstufe im Leerlauf""	1x1
Heilungszeit für Fehler ""Endstufe im Leerlauf""	1x1
Entprellzeit für NPL-Fehler Dig. Ausgang Klimakompressor defekt	1x1
Entprellzeit für NPL-Fehler Dig. Ausgang Klimakompressor geheilt	1x1
Defektzeit für Fehler ""Kurzschluß nach BATT""	1x1
Heilungszeit für Fehler ""Kurzschluß nach BATT""	1x1
Defektzeit für Fehler ""Kurzschluß nach Masse""	1x1
Heilungszeit für Fehler ""Kurzschluß nach Masse""	1x1
Entprellzeit für negativen Zustand	1x1
Entprellzeit für positiven Zustand	1x1
Entprellzeit für Max-Fehler defekt	1x1
Entprellzeit für Max-Fehler geheilt	1x1
Entprellzeit für Min-Fehler defekt	1x1
Entprellzeit für Min-Fehler geheilt	1x1
Entprellzeit für Sig-Fehler defekt	1x1
Entprellzeit für Sig-Fehler geheilt	1x1
pos. Rampe um Default-Wert zu erreichen	1x1
neg. Rampe um Default-Wert zu erreichen	1x1
Kennzahl zur Festlegung des Fehlerverhaltens des Klimadrucks	1x1
Klimadruck-Vorgabewert	1x1
PWM-Eingang invertieren (JA NEIN)	1x1
min. Periodendauer PWM-Eingang	1x1
max. Periodendauer PWM-Eingang	1x1
minimales Tastverhältnis vom PWM-Input vom Kдltemitteldruck	1x1
maximalesTastverhältnis vom PWM-Input vom Kдltemitteldruck	1x1
Kennlinie zur Umwandlung des Tastverhältnisses in den Kдltemitteldruck	2x1
Vorgabewert für ACCD_stAC	1x1
Dig. Eingang d. Bidirektionalen Schnittstelle invert. (JA/NEIN)	1x1
Dig. Ausgang Klimakompressor invert. (JA/NEIN)	1x1
Dig. Eingang inventieren? (JA/NEIN)	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierbare Endstu	1x1
Software Schalter für AC Typen information	1x1
Type des Softwareschalters Klimavariante	1x1
Climatronic verbaut (JA/NEIN)	1x1
Schalter für Plausibilitätsprüfung mit Kдltemitteldruck	1x1
Zeitabstand, in dem die Endstufe im Fehlerfall getestet wird	1x1
Startverzögerung für Klimakompressor ein	1x1
Zeit, für welche die Endstufe beim Fall der nicht-SPI-Endstufe eingeschaltet wird.	1x1
AC Kompressorlast Vorgabewert	1x1
obere Hystereseschwelle für Kompressor - Statusberechnung	1x1
untere Hystereseschwelle für Kompressor - Statusberechnung	1x1
Entprellzeit für Lebenderrkennung APP	1x1
Entprellzeit für Lebenderrkennung APP	1x1
Entprellzeit für Erkennung APP-Gradient	1x1
Entprellzeit für Erkennung APP-Gradient	1x1
Entprellzeit für nicht erkannten MiЯbrauch	1x1
Entprellzeit für MiЯbrauchserkennung	1x1

Rampensteigung der Transitionsfunktion	1x1
Kennlinie zur Festlegung der Rampensteigung für Solldrehzahlerhöhung des Anfahrre	6x1
Schwelle Fahrpedalgradient für Aufhebung der Plausibilitätsprüfung Fahrpedal/Bremse	1x1
Maximaler APP-Gradient im Notfahrbetrieb	1x1
positive Rampensteigung bei Erkennung oder Heilung Unplausibilität PWG-Bremse	1x1
negative Rampensteigung bei Unplausibilität PWG-Bremse	1x1
Obere Begrenzung der Solldrehzahlanforderung des Anfahrreglers	1x1
Leerlaufsolldrehzahl bei Plausibilitätsfehler	1x1
APP Leerlaufsolldrehzahlvorgabe bei gedrückter Bremse	1x1
APP Leerlaufsolldrehzahlvorgabe bei Fahrzeuggeschwindigkeit oberhalb Schwelle	1x1
APP Leerlaufsolldrehzahlvorgabe bei Fahrzeuggeschwindigkeit unterhalb Schwelle	1x1
Drehzahlschwelle für Mißbrauchserkennung	1x1
Drehzahlschwelle für nicht überwachten Betriebsbereich	1x1
Drehzahlschwelle für Freigabe Fahrpedalprüfung	1x1
Leerlaufdrehzahl im Falle einer Unplausibilität PWG/Bremse	1x1
Kennlinie zur Festlegung der positiven Fenstergrenze des Anfahrreglers	6x1
Kennlinie zur Applikation der Großsignalverstärkung des Anfahrreglers	6x1
Kennlinie zur Applikation der Kleinsignalverstärkung des Anfahrreglers	6x1
Entprellzeit Fehlerheilung bei Unplausibilität AccPed-Bremse	1x1
Entprellzeit für Fehler bei Unplausibilität AccPed-Bremse	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Ersatzwert PWG bei Fehler	1x1
Maximaler APP-Wert im Notfahrbetrieb	1x1
Maximaler APP-Wert bei Plausibilitätsverletzung	1x1
Schwelle für Erkennung: PWG betätigt	1x1
minimaler Antriebswert	1x1
Schwelle zwischen Schub- und Zugbetrieb	1x1
Schwellwert für die Aktivierung der Plausibilitätsprüfung Fahrpedalstellung - Bremse (1x1
PWG-Stellung, unterhalb der Schubbetrieb gelten soll	1x1
Konstante zum ausmaskieren der Bits für den Plausibilitätscheck Bremse	1x1
Bitmaske zur Detektion von Wählhebel in Tippgasse	1x1
Schalter zur Aktivierung des Kick-Down Signals (ermöglicht kurzfristige Deaktivierung	1x1
Schalter um Lebenderkennung zu aktivieren (1: Lebenderkennung aktiv, 0: inaktiv)	1x1
Schalter zur Aktivierung der Rücksetzbedingung der APP/Bremse-Plausibilisierung du	1x1
Schalter zur Auswahl der Bremssignalerkennung (1: Erkennung durch Ändern des Ha	1x1
Bremse-Reset Bedingungen (=0 (für alte Version), =1 (für neue Änderungen Toureg C	1x1
Schalter zum Einbeziehen des Kupplungsstatus in den Anfahrregler	1x1
Schalter zum Freischalten des Kupplungsschutzes	1x1
Schalter zum entkoppeln des Anfahrreglers und des Kupplungsschutz	1x1
Schalter zum Freischalten des Anfahrreglers	1x1
switch for the torque limitation	1x1
Schalter zum Einbeziehen des ESP-Status in den Anfahrregler	1x1
Schalter zur Aktivierung der Mißbrauchserkennung	1x1
Freigabe der Überprüfung auf Unplausibilität (1:Freigabe, 0: keine Freigabe)	1x1
Zeitkonstante PT1 Filter v/n Verhältnis für die gangabhängige Berechnung des (voreil	1x1
Schalter zur Aktivierung bzw. Deaktivierung des Einfrierens vom v/n-Verhältnis im Fall	1x1
Schalter zum Ermöglichen des Sportfahrverhaltens bei Wahlhebel in Tippgasse	1x1
Status der Rampe in der Transitionsfunktion (0: Rampen deaktiviert 1: Rampen aktiv	1x1
legt die Art der internen Speicherung des Fahrpedalwerts in der Transitionsfunktion fe	1x1
1: Berücksichtigung Fahrdynamikeingriffe aktiv, 0: Berücksichtigung Fahrdynamikeing	1x1
oberer Motortemperatur-Hysteresenschwellwert der Anfahrkennfeldumschaltung	1x1
unterer Motortemperatur-Hysteresenschwellwert für den Anfahrkennfeldumschlater	1x1
Entprellzeit ""Unplausibilität zurücksetzen""	1x1
Entprellzeit für Erkennung auf Unplausibilität AccPed-Brk	1x1
Entprellzeit für APP/Bremse Plausibilitätserkennung	1x1

Entprellzeit für APP/Bremse Plausibilisierung ruecksetzen	1x1
Entprellzeit für die Plausibilität Bremse - PWG bei ESP Bremsengriff	1x1
Zeitkonstante PT1 Filter V/n Verhältniss fuer die gangabh. Berechnung des (voreilen	1x1
Bypass Label, nicht ändern!	1x1
Bypass Label, nicht ändern!	1x1
Anfahrkennfeld für kalten Motor	9x16
1. Gang oder allgem. genutzt: (voreilendes) Zugwunschmoment aus Mot.-Drehz. und /	9x16
Fahrverhaltenkennfeld in Motormoment bei konventioneller Antriebsstrangsteuerung	9x16
Fahrverhaltenkennfeld in Motormoment bei konventioneller Antriebsstrangsteuerung	9x16
Kennfeld für den maximal zulässigen Zuganteil des Fahrerwunsches (Kupplungsschul	7x6
Fahrverhaltenkennfeld für Minimalwert des Fahrerwunsches.	9x16
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
maximale erlaubte Momentenforderung im nicht überwachbaren Bereich des PWG	1x1
Kennfeld für Mastershift im Sport-Modus	8x12
Fahrverhaltenkennfeld als Getriebeausgangsmoment für Mastershift Antriebsstrangm.	8x12
Obere Geschwindigkeitsgrenze für den Anfahrregler	1x1
Untere Geschwindigkeitsgrenze für den Anfahrregler	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für Freigabe Fahrpedalprüfung	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für Leerlaufsoldrehzahlauswahl	1x1
obere Hystereseschwelle für Fahrpedaländerung (Abschaltbedingung BESCHLEUNIC	1x1
untere Hystereseschwelle für Fahrpedaländerung (Abschaltbedingung BESCHLEUNIC	1x1
obere Hystereseschwelle für Drehzahl (Abschaltbedingung BESCHLEUNIGUNG)	1x1
untere Hystereseschwelle für Drehzahl (Abschaltbedingung BESCHLEUNIGUNG)	1x1
Obere Hysteresebegrenze für Motordrehzahl	1x1
Untere Hysteresebegrenze für Motordrehzahl	1x1
LL-Soldrehzahl bei Erhöhung durch Klimakompressor	1x1
Obere Hysteresebegrenze für Motordrehzahl (Abschaltbedingung UNTERSCHNEIDEN I	1x1
Untere Hysteresebegrenze für Motordrehzahl (Abschaltbedingung UNTERSCHNEIDEN	1x1
Die obere Hystereseschwelle für den Unterschied zwischen der leerlaufdrehzahl und c	1x1
Die untere Hystereseschwelle für den Unterschied zwischen der leerlaufdrehzahl und	1x1
Offset für Leerlaufsoldrehzahl bei Drehschwellen	1x1
obere Hysteresebegrenze für Motordrehzahl (Abschaltbedingung SYSTEMFEHLER)	1x1
Untere Hysteresebegrenze für Motordrehzahl (Abschaltbedingung SYSTEMFEHLER)	1x1
obere Hystereseschwelle für Atmosphärendruck (Abschaltbedingung BESCHLEUNIC	1x1
untere Hystereseschwelle für Atmosphärendruck (Abschaltbedingung BESCHLEUNIC	1x1
obere Hystereseschwelle für Kälttemitteldruck (Abschaltbedingung KÄLTEMITTELDR	1x1
untere Hystereseschwelle für Kälttemitteldruck (Abschaltbedingung KÄLTEMITTELDF	1x1
obere Hystereseschwelle für Kälttemitteldruck (Abschaltbedingung KÄLTEMITTELDR	1x1
untere Hystereseschwelle für Kälttemitteldruck (Abschaltbedingung KÄLTEMITTELDF	1x1
obere Hystereseschwelle für Fahrpedal (Abschaltbedingung BESCHLEUNIGUNG)	1x1
untere Hystereseschwelle für Fahrpedal (Abschaltbedingung BESCHLEUNIGUNG)	1x1
obere Hystereseschwelle für Gearbx_stGear (Abschaltbedingung ANFAHREN)	1x1
untere Hystereseschwelle für Gearbx_stGearl (Abschaltbedingung ANFAHREN)	1x1
Aktivierung der Funktionalität iDeaktivierung der minimalen Einschaltdauer	1x1
Freigabe der Klimaanforderungen für LL-Soldrehzahlerhöhung	1x1
Schalter zur Aktivierung der Abschaltbedingungen wegen Lüfterfehler	1x1
Schalter zur Aktivierung der abschaltbedingung aufgrund der leerlaufdrehzahl	1x1
Schalter: Abschaltung/Leistungsreduzierung	1x1
Umschalter Umgebungslufttemperatur und Ansauglufttemperatur	1x1
Schalter der Temperaturwert des Arrays auswdhlt	1x1
Schalter der Temperaturwert des Arrays auswdhlt	1x1
Schalter für Aktivierung der ""Fahrzeug Stillstand"" Erkennung für die Klimaanlage	1x1
Schalter zum Freischalten der Anschaltbedingung Anfahren für Klimaanlage lastlos	1x1
obere Hystereseschwelle für Umgebungstemperatur (Abschaltbedingung BESCHLEU	1x1
untere Hystereseschwelle für Umgebungstemperatur (Abschaltbedingung BESCHLEU	1x1

obere Hystereseschwelle für Umgebungstemperatur (Abschaltbedingung BESCHLEU	1x1
untere Hystereseschwelle für Umgebungstemperatur (Abschaltbedingung BESCHLEU	1x1
obere Hystereseschwelle für Umgebungstemperatur (Abschaltbedingung KDLTEMITT	1x1
untere Hystereseschwelle für Umgebungstemperatur (Abschaltbedingung KDLTEMIT	1x1
Minimum environment air temperature to activate AC anti-clunk	1x1
Minimale Wassertemperaturschwelle	1x1
Mindestzeit die ACCtl_stLogicOut == 1 sein муЯ (Abschaltbedingung BESCHLEUNIC	1x1
Mindestabschaltdauer durch Abschaltbedingung Beschleunigung	1x1
Klima EIN Verzögerung	1x1
Mindestabschaltdauer durch Abschaltbedingung AC-KDLTEMITTELDRUCK	1x1
Kennlinie: abhängig vom Klimadruck, die Startens der Klimaanlage zu bestimmen	4x1
Mindestabschaltdauer durch Abschaltbedingung CAN-ESCU	1x1
Mindestabschaltdauer durch Abschaltbedingung CAN-EGS	1x1
max Zeit für Abschalten AC beim Anfahren	4x4
min Zeit für Abschalten AC beim Anfahren	4x4
Mindestabschaltdauer durch Abschaltbedingung UNTERSCHNEIDEN DER LEERLAL	1x1
maximale Einfrierzeit durch TSC Eingriff bei Leistungsreduzierung	1x1
maximale Klimakompressorstatus - Einfrierzeit für TSC (EGS) Eingriff	1x1
Mindesteinschaltdauer	1x1
Mindesteinschaltdauer für Leistungsdauer	1x1
Aktivierungsdauer nach erfolgtem Start	1x1
Mindestabschaltdauer durch Abschaltbedingung SYSTEM FEHLER	1x1
minimale Zeit für Leistungsreduktion wegen bber Temperatur	1x1
Mindestabschaltdauer durch Abschaltbedingung WASSERTEMPERATUR	1x1
obere Hystereseschwelle für Temperatur (Leistungsreduktion des Klimakompressors	1x1
untere Hystereseschwelle für Temperatur (Leistungsreduktion des Klimakompressors	1x1
Geschwindigkeit / Temperatur Konverter - obere Hys. schwelle (Abschaltbedingung W	3x1
Hysteresebreite für Temperatur (aus Temperaturarray) Abschaltbedingung	1x1
obere Hystereseschwelle für Fahrgeschwindigkeit (Abschaltbedingung BESCHLEUNI	1x1
untere Hystereseschwelle für Fahrgeschwindigkeit (Abschaltbedingung BESCHLEUNI	1x1
Obere Hysteresegegrenze für Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Untere Hysteresegegrenze für Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Fahrzeuggeschwindigkeit bis zu der das Fahrzeug als stehend erkannt wird für die Ab	1x1
Positive Regelabweichungs-Schwelle zum Abbruch des bbertretens durch das ACC	1x1
Beschleunigungssollwert für das Getriebe bei deaktivierter ACC - ACC_aSetGearbox	1x1
Beschleunigungsgrenze für den bbergang ins Halten für Soft-Stop-Funktion	1x1
Entprellzeit (fallende Flanke) Errorstatus Fahrer bremst	1x1
Entprellzeit (steigende Flanke) Errorstatus Fahrer bremst	1x1
Entprellzeit (fallende Flanke) für Entprellung der Statusmeldung der elektrischen Parkl	1x1
Entprellzeit (steigende Flanke) für Entprellung der Statusmeldung der elektrischen Pa	1x1
Entprellung für die fallende Flanke of CC-Panel Main switch	1x1
Entprellung für die steigende Flanke der CC - Panel Main switch Plausibilitdt	1x1
Negative Rampensteigung für ACC_trqDes während eines Timeout-Fehlers in der AC	1x1
Rampensteigung für die Berechnung des Motor/Bremsmoments im State INACTIVE	1x1
Bremsmomentengradient beim bbergang ins Halten	9x1
Bremsmomentengradient beim Reduzieren vor dem Halten	9x1
Minimum Up slope for ramping of brake torque	1x1
Rampensteigung zu verwenden, um aufwärts zu rampen, wenn die Kupplung geschlc	1x1
Rampensteigung zu verwenden, um abwärts zu rampen, wenn die Kupplung offen ist	1x1
Minimum Down slope of ramp for engine torque	1x1
Momentenoffset für ""Fahrer bbertritt""	1x1
Bremsmomentengradient bei normaler Bremsung	1x1
Momentenoffset für ""Fahrer bbertritt""	1x1
Faktor für Momentenabsenkung	1x1
Faktor fuer das ACC-Moment bei gedrückter Kupplung	1x1
Minimaldrehzahl des Motors für Schnittstellenfunktion	1x1

Kennlinie zur Bremsstellgröße	8x1
Grenze zur Erkennung der Fahrpedalbetätigung	1x1
v/n Verhältnis zur Erkennung des Kupplungsstatus	1x1
Maske für Kupplungssignal	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabels für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Handscharter: Mindestgang für Aktivierung ACC/GRA	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Schalter für Freigabe für ACC durch ausreichend positive Sollbeschleunigung \geq bertrel	1x1
Auswahlschalter für den Beschleunigungssollwert für das Getriebe	1x1
Applikationsschalter zur Auswahl von ACC mit oder ohne aktiven Bremsverstärker	1x1
Applikationsschalter zum Abbruch der Inactive Ramp wenn ""Fahrer bremsst""	1x1
Schalter für Invertierung des Kupplungssignalrohwerkes	1x1
Schalter für Zustand ENGFAULT bei GRA unterdrücken	1x1
Applikationsschalter, zur Auswahl / Entlassen der Auswirkung der Bremse, wenn Kupl	1x1
Schalter zur Berücksichtigung des ACC_OVERRIDE status	1x1
Abschaltrampe beenden bei PWG-Betätigung	1x1
Schalter für Auswahl des Kupplungssignals der Haftungserkennung	1x1
Schalter für Auswahl des Kupplungssignals	1x1
Freigabe der Soft-Stop-Funktion	1x1
Schalter zur Auswahl von limitiertem oder berechneten	1x1
Verzögerung des Abbruchs von Override durch ausreichend positive Sollbeschleunigung	1x1
Entprellzeit für Batteriespannung-Low	1x1
Zeit für Fahrbremmung um ACC abzuschalten	1x1
Zeit für Fahrerbremsung um ACC zu sperren	1x1
Zeit für Abrampen der Bremse beim \geq bertreten	1x1
Verzögerungszeit für Kupplung getrennt (Handscharter)	1x1
Entprellzeit des Kupplungssignals für die Haftungserkennung	1x1
Verzögerung für den CC Lock-Off button	1x1
Zeit fuer die ein anderes Moment verwendet wird	1x1
Entprellzeit für Erkennung geschlossener Triebstrang	1x1
Verzögerungszeit für \geq bergang auf Haltemoment bei Soft-Stop	9x1
Zeit zum Aktivwerden von ACC_stlRevShOff.5 nach KI15 EIN oder MSG-Recovery	1x1
Haltemoment der Soft-Stop Funktion	9x1
Reduziertes Moment der Soft-Stop Funktion	9x1
Korrekturkennlinie für die Berechnung des Bremsmoments im ACC-Betrieb	6x1
ACC-Momentenbegrenzung bei ACC-Bremmung	1x1
Schwelle für die Erkennung auf "" \geq bertreten""	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
MeЯpunkt für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Momentenoffset für Maximalgrenze-Momentenwert des Reglerausgangs	1x1
Positive Steigung fuer die Momentenberechnung	1x1
Negative Steigung fuer die Momentenberechnung	1x1
Untere Schwelle der Batteriespannung-Low	1x1
Geschwindigkeitsgrenze für den \geq bergang ins Halten bei Soft-Stop-Funktion	1x1
Minimale Geschwindigkeit für geschlossenen Triebstrang	1x1
Obere Geschwindigkeitsgrenze für Soft-Stop-Funktion	9x1
Reziprokzeit T1 für DT1	1x1
Verstärkungsfaktor für DT1	1x1
Divisionsfaktor für \geq bersetzungsverhältnis (Motor / Kompressor)	1x1
Multiplikationsfaktor für \geq bersetzungsverhältnis (Motor / Kompressor)	1x1

Wert des Softwareschalters Eingangsgruppe ACTrqC	1x1
Schalter für die Momentenanforderung via CAN	1x1
Kennfeld für Reibmomentberechnung über KbhMitteldruck	8x8
Standardwert für Abgleich Leistungsanforderung Klimakompressor	1x1
Maximalwert für Abgleich Leistungsanforderung Klimakompressor	1x1
Minimalwert für Abgleich Leistungsanforderung Klimakompressor	1x1
Übersetzung des Klimakompressorantriebs	1x1
Fehlerentprellzeit für ADC-Queue-Fehler	1x1
Fehlerentprellzeit für ADC-Referenzspannungsfehler	1x1
Fehleranzahl für ADC-Testimpulsfehler (ereignisentprellt)	1x1
Drehzahlschwelle für Ablaufkontrolle der ereignissynchronen ADC-Queueüberwachung	1x1
Timeout für Ablaufkontrolle der ereignissynchronen ADC-Queueüberwachung	1x1
Zeitabstand zwischen zwei ADC-Testimpulsen	1x1
Obere Grenze für ADC-Referenzspannung	1x1
Untere Grenze für ADC-Referenzspannung	1x1
Obere Grenze für ADC-Testimpulsspannung	1x1
adresse eines frei applizierbaren Signals	1x1
Datentyp eines frei applizierbaren Signals	1x1
adresse eines frei applizierbaren Signals	1x1
Datentyp eines frei applizierbaren Signals	1x1
adresse eines frei applizierbaren Signals	1x1
Datentyp eines frei applizierbaren Signals	1x1
Adresse eines frei applizierbaren Signals	1x1
Datentyp für freiapplizierbare Signals	1x1
untere SRC Grenze des HFM Luftmassensignals	1x1
obere SRC Grenze des HFM Luftmassensignals	1x1
Linearisierungskennlinie Sensorspannung in Luftmasse pro Zeit	32x1
MLB Anfangswert der HFM-Einschaltkorrektur	1x1
MLB Zeitkonstante fuer die HFM-Einschaltkorrektur	1x1
Fehlerentprellzeit fuer Plausibilitaetscheck des Offsetdrifts High	1x1
Heilungsentprellzeit fuer Plausibilitaetscheck des Offsetdrifts High	1x1
Defektentprellzeit für Plausibilisierung der oberen Luftmassensensor-Empfindlichkeits	1x1
Heilungsentprellzeit für Plausibilisierung der oberen Luftmassensensor-Empfindlichke	1x1
LMM Plausibilitaet Offsetdrift HFM5 1ms Defekterkennungs-Zeit	1x1
LMM Plausibilitaet Offsetdrift HFM5 1ms Intakterkennungs-Zeit	1x1
Defektentprellzeit für Plausibilisierung der unteren Luftmassensensor-Empfindlichke	1x1
Heilungsentprellzeit für Plausibilisierung der unteren Luftmassensensor-Empfindlichke	1x1
HFM5 Signal oberer SRC Defekterkennungs-Zeit	1x1
HFM5 Signal oberer SRC Intakterkennungs-Zeit	1x1
LMM Speisung oberer SRC Defekterkennungs-Zeit	1x1
LMM Speisung oberer SRC Intakterkennungs-Zeit	1x1
HFM5 Signal unterer SRC Defekterkennungs-Zeit	1x1
HFM5 Signal unterer SRC Intakterkennungs-Zeit	1x1
LMM Speisung unterer SRC Defekterkennungs-Zeit	1x1
LMM Speisung unterer SRC Intakterkennungs-Zeit	1x1
Luftmasse pro Zeit Vorgabewert	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
additive Luftmasse zur Pulsationskorrektur der Luftmasse pro Zeit	16x16
Korrekturfaktor basierend auf der Drehzahl und der Menge	12x10
Kennfeld für die Pulsationskorrektur	16x16
Vorgabewert für die Luftmasse pro Zylinder im Fehlerfall	8x8
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1

additive Luftmasse zur Pulsationskorrektur der Luftmasse pro Zylinder	16x16
obere Spannungsschwelle der Plausibilittsprfung der Offsetdrift	1x1
untere Spannungsschwelle der Plausibilittsprfung der Offsetdrift	1x1
Untere Khlwassertemperaturschwelle fr die Plaus-fung der Driftempfindlichkeit d	1x1
untere Atmosphrendruckschwelle fr die Plausibilittsprfung der Luftmassensensor	1x1
Maximale Einspritzmenge fr Plausibilisierungsfreigabe der Luftmassensensor-Empfir	1x1
Untere Drehzahlschwelle fr Plausibilisierung der oberen Luftmassensensor-Driftgren:	1x1
Obere Drehzahlschwelle fr Plausibilisierung der oberen Luftmassensensor-Driftgrenz	1x1
Obere Normverhltnisschwelle fr Plausibilisierung der oberen Luftmassensensor-Dri	1x1
Untere Drehzahlschwelle fr Plausibilisierung der unteren Luftmassensensor-Driftgrer	1x1
Obere Drehzahlschwelle fr Plausibilisierung der unteren Luftmassensensor-Driftgren	1x1
Untere Normverhltnisschwelle fr Plausibilisierung der unteren Luftmassensensor-Di	1x1
Untere Khlwassertemperaturschwelle fr die Plausibilittsprfung der Driftempfindlich	1x1
Obere Khlmitteltemperaturschwelle fr Plausibilisierungsfreigabe der Luftmassensen	1x1
Maximale Sollposition der Einlasskanalabschaltung fr Plausibilisierungsfreigabe der	1x1
untere Atmosphrendruckschwelle fr die Plausibilittsprfung der Luftmassensensor	1x1
Maximale Einspritzmenge fr Plausibilisierungsfreigabe der Luftmassensensor-Empfir	1x1
Untere Drehzahlschwelle fr Plausibilisierung der oberen Luftmassensensor-Driftgren:	1x1
Obere Drehzahlschwelle fr Plausibilisierung der oberen Luftmassensensor-Driftgrenz	1x1
Obere Ladedruckschwelle fr Plausibilisierung der oberen Luftmassensensor-Driftgrei	1x1
Obere Normverhltnisschwelle fr Plausibilisierung der oberen Luftmassensensor-Dri	1x1
Untere Drehzahlschwelle fr Plausibilisierung der unteren Luftmassensensor-Driftgrer	1x1
Obere Drehzahlschwelle fr Plausibilisierung der unteren Luftmassensensor-Driftgren	1x1
Untere Ladedruckschwelle fr Plausibilisierung der unteren Luftmassensensor-Driftgrer	1x1
Untere Normverhltnisschwelle fr Plausibilisierung der unteren Luftmassensensor-Di	1x1
Obere Schwelle der Stellgre des AGR-Ventils fr Plausibilisierungsfreigabe der Luf	1x1
obere Drosselklappenstellung fuer die Plausibilittspruefung der Luftmassenmessun	1x1
Verzugerungszeit nach Vernderung der Abgasrckfhrung fr Plausibilisierungsfreig:	1x1
Verzugerungszeit nach Motorstart fr Plausibilisierungsfreigabe der Luftmassensenso	1x1
Normale Atmosphrendruck	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filters zur Verwendung fr AFSCD_rAirNorm	1x1
Zeitkonstante fr HFM TiefraЯ Filter	1x1
Mengenschwelle fuer SRC High der Luftmasse	12x1
unterer Drehzahlschwellwert fuer den SRC Low der Luftmasse	1x1
oberer Drehzahlschwellwert fuer den SRC Low der Luftmasse	1x1
Zeitkonstante fuer die Fehlererkennung des SRC High des Luftmassenmessers	1x1
Schalter zur Auswahl ein einzelnes/doppeltes Luftsystem	1x1
SW-Schalertyp zur Auswahl eine Luftsystemsart (0=Datensatzwert, nicht applizierbar)	1x1
Schalter zur Auswahl des Entprellmodus	1x1
Schalter zum Aktivieren der Einschaltkorrektur (0: aus / 1: ein)	1x1
Zeitdauer fr die Plausibilittsprfung der Offsetdrift im Nachlauf	1x1
Normale Atmosphrentemperatur	1x1
Leerlaufsohdrehzahl bei AFVCD-Grundeinstellung	1x1
Zeit nach der zwischen den beiden Tastverhltnissen bei AFVCD-Grundeinstellung ur	1x1
BasAdj_st bei AFVCD-Grundeinstellung	1x1
maximale Anzahl von Endstufen-Einschaltungen pro Fahrzyklus bei SCB oder bberter	1x1
Fehlerentprellzeit bbertemperatur	1x1
Heilungsentprellzeit bbertemperatur	1x1
Fehlerentprellzeit keine Last	1x1
Heilungsentprellzeit keine Last	1x1
Fehlerentprellzeit KurzschluЯ nach Batterie	1x1
Heilungsentprellzeit KurzschluЯ nach Batterie	1x1
Fehlerentprellzeit KurzschluЯ nach Masse	1x1
Heilungsentprellzeit KurzschluЯ nach Masse	1x1
Invertierung des Ausgangs	1x1
Statuswort zu Spezifikation des Abschaltverhaltens der Actr-Endstufe	1x1

such Statuswort zu Spezifikation des Abschaltverhaltens der Actr-Endstufendiagnose	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierbare Endstu	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese-Hoch => Akustikfunktion	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese-Hoch => Akustikfunktion	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese-Niedrig => Akustikfunktion	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese-Niedrig => Akustikfunktion	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese => Hçhenfunktion	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese => Hçhenfunktion	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese => Leistungsfunktion	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese => Leistungsfunktion	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese-Hoch	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese-Hoch	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese-Niedrig	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese-Niedrig	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese-Hoch => Schneefunktion	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese-Hoch => Schneefunktion	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese-Niedrig => Schneefunktion	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese-Niedrig => Schneefunktion	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese-Hoch => Akustikfunktion	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese-Hoch => Akustikfunktion	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese-Niedrig => Akustikfunktion	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese-Niedrig => Akustikfunktion	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese => Hçhenfunktion	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese => Hçhenfunktion	1x1
Entprellzeit für Scheibenwischer AUS	1x1
Entprellzeit für Scheibenwischer EIN	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese => Schneefunktion	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese => Schneefunktion	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese-Niedrig => Leistungsfunktion	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese-Niedrig => Leistungsfunktion	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese => Schneefunktion	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese => Schneefunktion	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese-Hoch	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese-Hoch	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese-Niedrig	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese-Niedrig	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese-Hoch => Schneefunktion	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese-Hoch => Schneefunktion	1x1
Untere Schwelle für die Hysterese-Niedrig => Schneefunktion	1x1
Obere Schwelle für die Hysterese-Niedrig => Schneefunktion	1x1
Entprellzeit für Fehlerpfad Abschaltung CrCtl durch airbag	1x1
Entprellzeit für Fehlerpfad Abschaltung CrCtl durch Airbag	1x1
Entprellzeit für FCM Fehlerzugang der Airbaginformation	1x1
Entprellzeit für FCM Fehlerzugang der Airbaginformation	1x1
Entprellzeit für Fehlerpfad Abschaltung PSP durch Airbag	1x1
Entprellzeit für Fehlerpfad Abschaltung PSP durch Airbag	1x1
Entprellzeit für negative Schwelle der Motorstillstandserkennung	1x1
Entprellzeit für Fehlerpfad tatsächlicher Crash	1x1
Min Motor Drehzahl	1x1
Max Motor Drehzahl für ein Startversuch	1x1
Min Motor Drehzahl für ein Startversuch	1x1
Kennlinie für Atmosphdrendruckkorrekturwert Regenerations-betrieb	4x1
Kennlinie für Atmosphdrendruckkorrektur	4x1
Kennfeld für drehzahl und lufttemperaturabhđngige Korrektur im Regenerationsbetrieb	2x2

Kennlinie für Kühlwassertemperaturkorrekturwert im Regenerationsbetrieb	5x1
Kennlinie für Kühlwassertemperaturkorrektur für ARF	5x1
Schwellwert der Wunschemengenänderungsgeschwindigkeit	1x1
Schwellwert der Tastverhältnisänderungsgeschwindigkeit von PCR_rBPACD	1x1
Rampensteigung der Rampe in der Basis Steuerwert Berechnung	1x1
Rampensteigung der Rampe in der Basis Sollwertberechnung	1x1
Obere Grenze für Erkennung des erwarteten Schubs	1x1
Untere Grenze für Erkennung des erwarteten Schubs	1x1
Verzögerungszeitkonstante der dyn. Sollwertbildung bei kaltem Motor und negativem	1x1
Zeitkonstante des DT1-Glieds bei der ARF	1x1
Grundwert der Verstärkung des DT1-Glieds bei Kleinsignalen	1x1
Grundwert der Verstärkung des DT1-Glieds bei positiven Großsignalen	1x1
Grundwert der Verstärkung des DT1-Glieds bei negativen Großsignalen	1x1
obere Kleinsignalgrenze für das DT1- Glied	1x1
untere Kleinsignalgrenze für das DT1- Glied	1x1
Verzögerungszeitkonstante der dyn. Sollwertbildung bei warmem Motor und negativer	1x1
Verringerung des Begrenzungsmoments bei CrCtl/ACC	1x1
Verzögerungszeitkonstante der dyn. Sollwertbildung bei kaltem Motor und positivem V	1x1
Kleinsignalverstärkung der dyn. Sollwertbildung bei kaltem Motor	1x1
positive Großsignalverstärkung der dyn. Sollwertbildung bei kaltem Motor	1x1
negative Großsignalverstärkung der dyn. Sollwertbildung bei kaltem Motor	1x1
positive Kleinsignalgrenze bei kaltem Motor	1x1
negative Kleinsignalgrenze bei kaltem Motor	1x1
Verzögerungszeitkonstante der dyn. Sollwertbildung bei warmem Motor und positivem	1x1
Kleinsignalverstärkung der dyn. Sollwertbildung bei warmem Motor	1x1
positive Großsignalverstärkung der dyn. Sollwertbildung bei warmem Motor	1x1
negative Großsignalverstärkung der dyn. Sollwertbildung bei warmem Motor	1x1
positive Kleinsignalgrenze bei warmem Motor	1x1
negative Kleinsignalgrenze bei warmem Motor	1x1
lufttemperaturabhängiger Faktor für Parameteradaption	16x1
drehzahlabhängiger Korrekturfaktor der maximalen Zeit der LDR-Abschaltung	8x1
Kurve für die Berechnung der Steuergröße im Regenerationsbetrieb 1	2x1
Kurve für die Berechnung der Steuergröße im Regenerationsbetrieb 2	2x1
atmosphärendruckabhängige Steuerwertauswahl Regenerationsstufe 3	2x1
Korrekturfaktor für Dämpfung der Drosselklappe	8x1
Kurve für die Berechnung des Luftmassensollwertes im Regenerationsbetrieb 1	2x1
Kurve für die Berechnung des Luftmassensollwertes im Regenerationsbetrieb 2	2x1
atmosphärendruckabhängige Sollwertauswahl Regenerationsstufe 3	2x1
Korrekturfaktor für Dämpfung der Drosselklappe	8x1
Faktor für die Temperaturkorrektur basierend auf der Temperatur nach OxiCat	8x1
Kennlinie für den Gewichtungsfaktor zwischen AirCtl_rEGR2_MAP und AirCtl_rEGR_I	8x1
Kurve für die Rampenformung EGR für die Partikelfilter Regeneration	8x1
Kurve für die Rampenformung TVA für die Partikelfilter Regeneration	8x1
Einspritzmengenabhängiges Korrekturkennfeld der I-Limitierung für Regenerationsstu	8x8
Einspritzmengenabhängiges Korrekturkennfeld der I-Limitierung für Regenerationsstu	8x8
Einspritzmengenabhängiges Korrekturkennfeld der I-Limitierung für Regenerationsstu	8x8
Einspritzmengenabhängiges Korrekturkennfeld der I-Limitierung	8x8
WunschKorrektionsfaktor für AirCtl_rLmbdRec_mp	1x1
Lambdaareziprokkorrekturkennfeld für Regenerationsstufe 1	8x8
Lambdaareziprokkorrekturkennfeld für Regenerationsstufe 2	8x8
Lambdaareziprokkorrekturkennfeld für Regenerationsstufe 3	8x8
Lambdaareziprokkorrekturkennfeld	8x8
Faktor für maximale Luftmassenabweichung im Regenerationsmodus	13x16
Luftmassenabhängiger Korrekturfaktor der maximalen Regelabweichung	13x16
Temperaturabhängige Luftmassenkorrektur der maximalen Regelabweichung	8x1
Lufttemperatur abhängiger Korrekturfaktor der maximalen Regelabweichung	8x1

Faktor für die minimale Luftmassenabweichung im Regenerationsmodus	13x16
Luftmassenabhängiger Korrekturfaktor der minimalen Regelabweichung	13x16
Temperaturabhängiger Faktor für die minimale Regelabweichung im Regenerationsm	8x1
Lufttemperatur abhängiger Korrekturfaktor der minimalen Regelabweichung	8x1
Korrekturkennfeld über Drehzahl und Menge	8x8
Kennfeld für Parameteradaption für ARF	10x10
Grundwert der I-Verstärkung des PI-Reglers bei Kleinsignalen	1x1
Grundwert der I-Verstärkung des PI-Reglers bei positiven Großsignalen	1x1
Grundwert der I-Verstärkung des PI-Reglers bei negativen Großsignalen	1x1
obere Kleinsignalgrenze für den I-Kanal des PI-Reglers	1x1
untere Kleinsignalgrenze für den I-Kanal des PI-Reglers	1x1
Differentialer Faktor des DT1-Giedes für die dynamische Dämpfung	1x1
obere drehzahlabhängige Luftmassenschwellwertkennlinie für EGR Kühler Bypass	8x1
untere drehzahlabhängige Luftmassenschwellwertkennlinie für EGR Kühler Bypass	8x1
Atmosphärendruckkorrektur	6x1
maximaler ARF-Abgleichwert	1x1
Rampenendwert nach Erreichen der Umdrehungszählerschwelle	1x1
Vorgabewert während des Startvorgangs	1x1
Drehzahlkorrektur der Sollwertberechnung	4x1
Kennfeld zur Ermittlung des stationären Basissollwerts für ARF ohne VE für Gang 1, 2	16x16
Kennfeld zur Ermittlung des stationären Basissollwerts für ARF ohne VE für Gang 3 u	16x16
Kennfeld zur Ermittlung des stationären Basissollwerts für ARF ohne VE für Gang 5 u	16x16
Zweites Kennfeld zur Bestimmung des stationären Basissollwertes	2x2
AGR Soll-Luftmasse während ShortTrip-Test AGR-Reglerabweichung	6x1
Bypass-Label für additiven Bypass von AirCtl_mDesVal (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label für additiven Bypass von AirCtl_mDesVal (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label für AirCtl_mDesVal (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label für AirCtl_mDesVal (Nicht verstellen!)	1x1
Obere Grenze von AirCtl_mGovDev um AirCtl_rOutDDyn_mp zu setzen	1x1
Untere Grenze von AirCtl_mGovDev um AirCtl_rOutDDyn_mp zu setzen	1x1
minimaler ARF-Abgleichwert	1x1
maximaler Luftmassensollwert	1x1
Maximale Luftmassenabweichung im Regenerationsmodus	13x16
Maximale (positive) AGR-Reglerabweichung während ShortTrip-Test AGR-Reglerabw	6x1
Kennfeld der Grenzen für Erkennung bleibender Regelabweichung	13x16
minimaler Luftmassensollwert	1x1
Minimale Luftmassenabweichung im Regenerationsbetrieb	13x16
Minimale (negative) AGR-Reglerabweichung während ShortTrip-Test AGR-Reglerabw	6x1
Kennfeld der Grenzen für Erkennung bleibender Regelabweichung	13x16
Label zur Überwachungsdeaktivierung auf Grund von unrealistischen Regelabweich	1x1
Schwelle für erlaubte Regelabweichung, ab der keine Überwachung stattfindet	1x1
Schrittweite der Rampe in steigender Richtung	1x1
Schrittweite der Rampe in fallender Richtung	1x1
obere Drehzahlgrenze des Heilungsbereichs	1x1
untere Drehzahlgrenze des Heilungsbereichs	1x1
Obere Schwelle des Regelabweichungs-Heilungsbereichs	1x1
Untere Drehzahlschwelle des Regelabweichungs-Heilbereichs	1x1
Drehzahlgrenze für Leerlauferkennung	1x1
untere Drehzahlschwelle zur Schubererkennung	10x1
Kennfeld für drehzahl und mengenabhängige Atmosphärendruckkorrektur im Regene	8x8
Kennfeld für drehzahl und motortemperaturabhängige Kühlwassertemperaturkorrektur	2x2
Kennfeld für drehzahl und motortemperaturabhängige Kühlwassertemperaturkorrektur	2x2
Kennfeld für drehzahl und motortemperaturabhängige Kühlwassertemperaturkorrektur	2x2
obere Grenze des Drehzahlfensters	1x1
untere Grenze des Drehzahlfensters	1x1
DT1-Timeconstant for expected overrun detection	1x1

DT1-Konstante für Erkennung des erwarteten Schubs	1x1
Oberer Luftdruck-Hysteresen-Schwellwert im Anti-Kaudern Fall	1x1
obere Hysteresegrenze für Atmosphärendrucküberwachung	1x1
Unterer Luftdruck-Hysteresen-Schwellwert im Anti-Kaudern Fall	1x1
untere Hysteresegrenze für Atmosphärendrucküberwachung	1x1
Ansauglufttemperatur-korrigierter Atmosphärendruck	10x16
Grundwert der P-Verstärkung des PI-Reglers bei Kleinsignalen	1x1
Grundwert der P-Verstärkung des PI-Reglers bei positiven Großsignalen	1x1
Grundwert der P-Verstärkung des PI-Reglers bei negativen Großsignalen	1x1
obere Kleinsignalgrenze für den P-Kanal des PI-Reglers	1x1
untere Kleinsignalgrenze für den P-Kanal des PI-Reglers	1x1
obere drehzahlabhängige Einspritzmengenschwellwertkennlinie zur Schubererkennung	16x1
untere drehzahlabhängige Einspritzmengenschwellwertkennlinie zur Schubererkennung	16x1
obere Grenze des Bereichs der aktuellen Wunschmenge	1x1
untere Grenze des Bereichs der aktuellen Wunschmenge	1x1
Kennlinie für untere Schwelle der Abschalthysterese	10x1
Kennlinie für obere Schwelle der Abschalthysterese	10x1
Kennlinie für untere Schwelle der Abschalthysterese bei Regenerationsbetrieb 1	10x1
Kennlinie für obere Schwelle der Abschalthysterese bei Regenerationsbetrieb 1	10x1
Kennlinie für untere Schwelle der Abschalthysterese bei Regenerationsbetrieb 2	10x1
Kennlinie für obere Schwelle der Abschalthysterese bei Regenerationsbetrieb 2	10x1
obere Mengengrenze des Heilungsbereichs	1x1
untere Mengengrenze des Heilungsbereichs	1x1
Oberer Einspritzmengenschwellwert des Regelabweichungs-Heilungsbereichs im Regen	1x1
Untere Einspritzmengenschwelle des Regelabweichungs-Heilungsbereichs im Regen	1x1
Kennlinie für obere Hysteresegrenze für Abschaltung bei großer Einspritzmenge und	20x1
Kennlinie für obere Hysteresegrenze für Abschaltung bei großer Einspritzmenge	20x1
Kennlinie zur Lasterkennung	4x1
Kennlinie für untere Hysteresegrenze für Abschaltung bei großer Einspritzmenge	20x1
Kennlinie für obere Hysteresegrenze für Abschaltung bei mittlerer Einspritzmenge und	20x1
untere Hystereseschwelle für Mengenüberwachung	20x1
Maximale Einspritzmenge für die Anti-Kaudern-Maßnahme	1x1
untere Mengengrenze für Schubabschaltung	1x1
Einspritzmengen Korrektur für RME	16x1
Korrekturkennlinie über Umgebungsdruck	4x1
Atmosphärendruck- und drehzahlabhängiger Korrekturwert von AirCtl_rCtlVal	4x10
Kennfeld für den Basiswert der parallelen Steuerung für Gang 1, 2 und Rückgang sowie	13x16
Kennfeld für Basiswert der parallelen Steuerung für Gang 3 und 4	13x16
Kennfeld für Basiswert der parallelen Steuerung für Gang 5 und 6	13x16
Unterer Schwellwert der Hysterese des Steueranteils	1x1
Oberer Schwellwert der Hysterese des Steueranteils	1x1
Ausgangswert der Steuerungshysterese bei LOW	1x1
Ausgangswert der Steuerungshysterese bei HIGH	1x1
Bypass-Label für Bypass von AirCtl_rCtlVal (NICHT veraendern!)	1x1
Bypass-Label für Bypass von AirCtl_rCtlVal (NICHT veraendern!)	1x1
Das zweite Kennfeld für das EGR-Ventil für die dya. Ansteuerungskorrektur	10x10
Bypass-Label für additiven Bypass von AirCtl_rEGR (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label für additiven Bypass von AirCtl_rEGR (Nicht verstellen!)	1x1
Vorgabewert für Stellgröße des ARF-Ventils bei Abschaltursache Ladedruckanforderung	1x1
Vorgabewert für Stellgröße des ARF-Ventils bei Abschaltursache Saugrohrunterdruck	1x1
Vorgabewert fuer AGR Ventil im Nachlauf und Motor aus	1x1
Vorgabewert für Stellgröße des ARF-Ventils bei Abschaltursache überdrehzahlerkennung	1x1
Vorgabewert für Stellgröße des ARF-Ventils bei Abschaltursache Schaltvorgang	1x1
Vorgabewert für Stellgröße des ARF-Ventils bei Abschaltursache zu niedrige Lufttemperatur	1x1
VGW für Stellgröße des AGF -Ventils bei Abschaltung durch Login	1x1
Vorgabewert für Stellgröße des ARF-Ventils bei Abschaltursache Schubbetrieb	1x1

Vorgabewert für Stellgröße des ARF-Ventils bei Abschaltursache Abgasnachbehandlung	1x1
Vorgabewert für Stellgröße des ARF-Ventils bei Abschaltanforderung durch Abschaltk	1x1
Vorgabewert für Stellgröße des ARF-Ventils bei Abschaltung	1x1
Default-Stellgröße fuer Abgasrückführung bei EGR-Ventilschutz	1x1
EGR Stellerwert während der Anti-Kaudern-Gangwechselerkennung und Partikelfilter	6x6
EGR Stellerwert während der Anti-Kaudern-Gangwechselerkennung	6x6
Maximales Tastverhältnis von AirCtl_rEGR der Ladedruckanforderung	1x1
EGR Stellerwert während der Anti-Kaudern-Schuberkennung und Partikelfilterregener	6x6
vorläufiger Wert für das EGR im Fall der Schuberkennung bei der Anti-Kaudern-Maßr	1x1
EGR Stellerwert während der Anti-Kaudern-Schuberkennung	6x6
Bypass-Label für AirCtl_rEGR (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label für AirCtl_rEGR (Nicht verstellen!)	1x1
Kühlmitteltemperaturabhängiger Schwellwert für den Umdrehungszähler seit Startabw	8x1
Zeitkonstante des DT1-Glieds bei der ARF für Partikelfilter Regeneration	1x1
Grundwert der Verstärkung des DT1-Glieds bei Kleinsignalen für Partikelfilter Regene	1x1
Grundwert der Verstärkung des DT1-Glieds bei positiven Großsignalen für partikelfilte	1x1
Grundwert der Verstärkung des DT1-Glieds bei negativen Großsignalen für Partikelfilt	1x1
obere Kleinsignalgrenze für das DT1- Glied für Partikelfilter Regeneration	1x1
untere Kleinsignalgrenze für das DT1- Glied für Partikelfilter Regeneration	1x1
Grundwert der I-Verstärkung des PI-Reglers bei Kleinsignalen für Partikelfilter Regene	1x1
Grundwert der I-Verstärkung des PI-Reglers bei positiven Großsignalen für Partikelfilt	1x1
Grundwert der I-Verstärkung des PI-Reglers bei negativen Großsignalen für Partikelfil	1x1
obere Kleinsignalgrenze für den I-Kanal des PI-Reglers für Partikelfilter Regeneration	1x1
untere Kleinsignalgrenze für den I-Kanal des PI-Reglers für Partikelfilter Regeneration	1x1
Grundwert der P-Verstärkung des PI-Reglers bei Kleinsignalen für Partikelfilter Regen	1x1
Grundwert der P-Verstärkung des PI-Reglers bei positiven Großsignalen für Partikelfil	1x1
Grundwert der P-Verstärkung des PI-Reglers bei negativen Großsignalen für Partikelf	1x1
obere Kleinsignalgrenze für den P-Kanal des PI-Reglers für Partikelfilter Regeneration	1x1
untere Kleinsignalgrenze für den P-Kanal des PI-Reglers für Partikelfilter Regeneratio	1x1
Kennlinie zur Einspritzmengenkorrektur auf Grund Bremsenstatus und Wahlhebelpos	4x1
maximal zulässige Abgasrückführventilstellgröße	1x1
minimal zulässige Abgasrückführventilstellgröße	1x1
Hystereseschwelle Low, 1. Teil von Dreifachhysterese	1x1
Hystereseschwelle High, 1. Teil von Dreifachhysterese	1x1
Hystereseausgang Low, 1. Teil von Dreifachhysterese	1x1
Hystereseausgang High, 1. Teil von Dreifachhysterese	1x1
Hystereseschwelle Low, 2. Teil von Dreifachhysterese	1x1
Hystereseschwelle High, 2. Teil von Dreifachhysterese	1x1
Hystereseausgang Low, 2. Teil von Dreifachhysterese	1x1
Hystereseausgang High, 2. Teil von Dreifachhysterese	1x1
maximal zulässige Reglerstellgröße	1x1
minimal zulässige Reglerstellgröße	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Luftdruckkorrekturkennfeld für Drosselklappe im Steuerungspfad	9x9
Maximale Luftmassenregelwert während Regeneration	1x1
Minimumwert der Luftmassenregelung während Regeneration	8x8
maximal zulässige Drosselklappenstellgröße im Steuerungspfad	1x1
minimal zulässige Drosselklappenstellgröße im Steuerungspfad	1x1
maximal zulässige Drosselklappenstellgröße	1x1
minimal zulässige Drosselklappenstellgröße	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Initialisierungswert des Reglers bei Abschaltursache Ladedruckanforderung	1x1
Initialisierungswert des Reglers bei Abschaltursache Kaltstart	1x1
Initialisierungswert des Reglers in Diagnosefall	1x1

Initialisierungswert des Reglers bei Abschaltursache Regenerationsbeginn/ende	1x1
Initialisierungswert des Reglers bei Abschaltursache Schaltvorgang	1x1
Initialisierungswert des Reglers bei Abschaltursache Steuerung	1x1
Vorgabewert 9 (Anti-Kaudern) für die Initialisierung des PI-Reglers	1x1
Initialisierungswert des Reglers bei Abschaltursache Schubbetrieb	1x1
Initialisierungswert des Reglers bei Abschaltanforderung durch Abschaltkoordinator	1x1
Initialisierungswert des Reglers bei Abschaltung	1x1
Kennfeld für Begrenzung I-Anteil durch Lambda für Regenerationsstufe 1	3x3
Kennfeld für Begrenzung I-Anteil durch Lambda für Regenerationsstufe 2	3x3
Kennfeld für Begrenzung I-Anteil durch Lambda für Regenerationsstufe 3	3x3
Kennfeld für I-Anteilbegrenzung des Reglers	3x3
Zeitkonstante des PT1-Gliedes für die Filterung des TV des Ladedruckstellers	1x1
Zeitkonstante des PT1-Gliedes für die Filterung des TV des Abgasrückführstellers	1x1
Kennfeld für das AGR-Ventil im Regenerationsbetrieb 1, wenn dieses sich im gesteuerte	2x2
Konvertierungskurve Temp_Kelv -> %, Korrektur durch Motortemperatur für den Rege	8x10
Konvertierung Luftmasse nach Prozent und Korrekturwert	5x1
Bypass-Label für additiven Bypass von AirCtl_rTVA (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label für additiven Bypass von AirCtl_rTVA (Nicht verstellen!)	1x1
Vorgabewert für Stellgröße der Drosselklappe bei Abschaltursache Ladedruckanforde	1x1
Vorgabewert für Stellgröße der Drosselklappe bei Abschaltursache Saugrohrunterdru	1x1
Drosselklappenstellung im Nachlauf und Motorstillstand	1x1
Vorgabewert für Stellgröße der Drosselklappe bei Abschaltursache Umdrehzahlerke	1x1
Vorgabewert für Stellgröße der Drosselklappe bei Abschaltursache Schaltvorgang	1x1
Applikationswert für den low air temperature Fall wenn der Schalter aktiviert ist	1x1
VGW für Drosselklappe nach EGR Abschaltung durch Login	1x1
Vorgabewert für Stellgröße der Drosselklappe bei Abschaltursache Schubbetrieb	1x1
Vorgabewert für Stellgröße der Drosselklappe bei Abschaltursache Abgasnachbehandl	1x1
Vorgabewert für Stellgröße der Drosselklappe bei Abschaltung durch Abschaltkoordin	1x1
Vorgabewert für Stellgröße der Drosselklappe bei Abschaltung	1x1
TVA Stellerwert während der Anti-Kaudern-Gangwechselerkennung und Partikelfilterr	6x6
Max. Limit	1x1
Min. Limit	1x1
TVA Stellerwert während der Anti-Kaudern-Gangwechselerkennung	1x1
TVA Stellerwert während der Anti-Kaudern-Schubererkennung	1x1
TVA Stellerwert während der Anti-Kaudern-Schubererkennung und Partikelfilterregener	6x6
Bypass-Label für AirCtl_rTVA (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label für AirCtl_rTVA (Nicht verstellen!)	1x1
Kennfeld für Drosselklappenstellgröße	10x10
Vorgabewert für EGR Kühler Bypass Ansteuerung im Nachlauf	1x1
Maske für EGT-Status	1x1
Maske für EGT-Status	1x1
Bitmaske für die Einspritzcharakterabhängige Kennfeldum-schaltung.	1x1
Vorgabewert für EGR Kühler bypass	1x1
Ausgang des EGR-Kühler Bypass nach Start	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Maske für EGT_st zur Regenerationsmeldung im Regenerationsbetrieb	1x1
Maske für EGT_st zur Regenerationsmeldung im nicht Regenerationsbetrieb	1x1
Bitmaske für Regenerationsanforderung 1 für Hysterese	1x1
Bitmaske für Regenerationsanforderung 1 für Aufteilung der Stellgröße	1x1
Bitmaske für Regenerationsanforderung 2 für Hysterese	1x1
Bitmaske für Regenerationsanforderung 2 für Aufteilung der Stellgröße	1x1
Maske zur Erkennung Regenerationsstufe	1x1
Bitmaske für Initialisierung der AGR Regelung	1x1
Maske zur Erkennung Regenerationsstufe	1x1
Maske zur Monitorumschaltung für Partikelfilter Regeneration 1	1x1

Maske zur Monitorumschaltung für Partikelfilter Regeneration 2	1x1
Maske zur Fehlerunterdrückung für Partikelfilter Regeneration	1x1
Ausblendmaske der Abschaltbedingungen bei Short Trip Diagnose	1x1
Maske 1 für EGT-Status	1x1
Maske 2 für EGT-Status	1x1
Maske 3 für EGT-Status	1x1
Maske zur Umschaltung von Reglerparametern für Partikelfilter Regeneration	1x1
applicable bitmask for PT1-filter	1x1
Schalterwert für add./mult. Atmosphärendruckkorrektur	1x1
Schaltertyp für add./mult. Atmosphärendruckkorrektur	1x1
Schalterwert für add./mult. Lufttemperaturkorrektur	1x1
Schaltertyp für add./mult. Lufttemperaturkorrektur	1x1
Schalter für activierung des EGR-Kühler Bypass Ventil, wenn die EGR wegen Ladedru	1x1
Umschalter zum Wechseln der Korrekturstrategie	1x1
Schalter für Hysterese des Steueranteils	1x1
Schalter zur Aktivierung der EGR Abschaltung bei aktiven Untersetzungsgetriebe	1x1
Schalter zur Auswahl zwischen eingefrorenem oder Kennfeld-basiertem EGR-Stellgru	1x1
Schalter zur Auswahl des gesteuerten Betriebes für das AGR-Ventil im Regenerations	1x1
Schalter zur Auswahl des gesteuerten Betriebes für das AGR-Ventil im Regenerations	1x1
Umschalter zu gangabhängigen minimalen Basisluftmasse	1x1
Schalterwert für Auswahl von Dreifachhystereseausgang (=1) oder Begrenzerausgang	1x1
Schalterwert für Pfadauswahl von AirCtl_rGovEGRUnSplit im Regenerationsfall (=0: re	1x1
Auswahl der getrennten AGR Regelung	1x1
Schalterwert für Pfadauswahl von AirCtl_rGovEGRUnSplit im Standardfall (=0: regeln;	1x1
Schalterwert für Pfadauswahl von AirCtl_rGovTVA im Regenerationsbetrieb (=0: regel	1x1
Schalterwert für Pfadauswahl von AirCtl_rGovTVA im Standardfall (=0: regeln; 1 steu	1x1
Schalterwert für Reglerabschaltung (0=Gov OFF; 1=Gov ON)	1x1
Schaltertyp für Reglerabschaltung	1x1
Auswahlschalter für Korrektionsfaktor AirCtl_facLmbd_mp für I-Limitierung	1x1
Auswahlschalter für modellierten reziproken Lambdawert von ASMod	1x1
Auswahlschalter für Lambdagrenzwert zur I-Limitierung	1x1
SW-Schalter um zwischen AFSCD_mAirPerCyl oder ASMod_mAirPerCylCorr zu wdh	1x1
Schalter für Istwert Luftmassenregelung 0: HFM, 1: ASMod	1x1
Korrigierte Einspritzmengen Wahlschalter	1x1
Korrigierte Einspritzmengen Wahlschalter	1x1
Korrigierte Einspritzmengen Wahlschalter	1x1
Korrigierte Einspritzmengen Wahlschalter	1x1
Schalter der Temperaturwert des Arrays auswdhlt	1x1
Schalter der Temperaturwert des Arrays auswdhlt	1x1
Schalterwert für add./mult. Abgleichkorrektur	1x1
Schaltertyp für add./mult. Abgleichkorrektur	1x1
Schalter zwischen dem Applikationswert und AirCtl_rGovTVA im low air temperature f	1x1
Schalter zur Auswahl zwischen eingefrorenem oder Kennfeld-basiertem TVA-Stellgru	1x1
switch for detection of PWG or virtual PWG for expected overrun detection	1x1
Obere Grenze für Ansauglufttemperatur	1x1
Untere Grenze für Ansauglufttemperatur	1x1
obere Hysterese Grenze für Überwachung niedriger Lufttemperatur	1x1
obere Hysterese Grenze für Überwachung hohe Umgebungstemperatur	1x1
untere Hysterese Grenze für Überwachung hohe Umgebungstemperatur	1x1
untere Hysterese Grenze für Überwachung niedriger Lufttemperatur	1x1
obere Schwelle der Kühlmitteltemperaturhysterese für den EGR-Kühler Bypass	1x1
untere Schwelle der Kühlmitteltemperaturhysterese für den EGR-Kühler Bypass	1x1
Kühlwassertemperaturschwelle für Parameterumschaltung der dyn. Sollwertbildung	1x1
Oberer Wert der zu hohe Motortemperatur Hysterese im Anti-Kaudern Fall	1x1
obere Hysterese Grenze für Überwachung hoher Kühlwassertemperatur	1x1
Unterer Wert der zu hohe Motortemperatur Hysterese im Anti-Kaudern Fall	1x1

untere Hysteresegrenze für Überwachung hoher Kühlwassertemperatur	1x1
Oberer Wert der zu niedrige Motortemperatur Hysterese im Anti-Kaudern Fall	1x1
obere Hysteresegrenze für Überwachung niedriger Kühlwassertemperatur	1x1
Unterer Schwellwert der zu niedrige Motortemperatur Hysterese im Anti-Kaudern Fall	1x1
untere Hysteresegrenze für Überwachung niedriger Kühlwassertemperatur	1x1
Zeit zum Einfrieren des Drosselklappenwertes nach negativen Lastwechsel	1x1
Zeit für rampenförmigen Sprung bei Wechsel EGT-Status	1x1
maximale Zeit der LDR-Abschaltung	8x1
maximale Zeit für Schaltvorgangerkennung	1x1
Zeit für rampenförmigen Sprung bei Wechsel EGT-Status	1x1
Zeitkonstante für Dämpfung der Drosselklappe	8x1
Vorentprellzeit für Erkennung positiver bleibender Regelabweichung	1x1
Vorentprellzeit für Heilung bei positiver bleibender Regelabweichung	1x1
Vorentprellzeit für Erkennung negativer bleibender Regelabweichung	1x1
Vorentprellzeit für Heilung bei negativer bleibender Regelabweichung	1x1
Entprellzeit der Defekterkennung des Maximum Regelabweichungs-Fehlers	1x1
Entprellzeit der Heilungserkennung des maximum Regelabweichungs-Fehler im Rege	1x1
Entprellzeit für die Defekterkennung des minimum Regelabweichungsfehlers im Rege	1x1
Entprellzeit für die Heilungserkennung des minimum Regelabweichungsfehlers im Re	1x1
Rampenzeit für die Umschaltung des Sollwertes für Partikelfilter Regeneration	1x1
Zeitkonstante für Dämpfung der Drosselklappe	8x1
Verzögerungszeit für den EGR-Wert im Fall der Umschaltung vom Schub im Anti-Kau	1x1
Zeitkonstante des DT1-Gliedes	1x1
Minimale Zeit der ARF-Abschaltung	1x1
EGR Anti-Kaudern Zeitkonstante für PT1 Filter bei Partikelfilterregeneration	1x1
EGR Anti-Kaudern Zeitkonstante für PT1 Filter	1x1
Rampenzeit für die Umschaltung der Steuergröße für Partikelfilter Regeneration	1x1
Wartezeit für Initialisierung der AGR Regelung bei Umschalten in/von Regenerationsb	1x1
Grenzzeit für Leerlaufabschaltung	1x1
Verzögerungszeit für den Eingriff der Partikelfilter Regeneration 1	1x1
Verzögerungszeit für den Eingriff der Partikelfilter Regeneration 2	1x1
Zeit für rampenförmigen Sprung bei Wechsel EGT-Status	1x1
Verzögerungszeit für Schubererkennung	1x1
Neg. Rampenzeit für die Umschaltung Reglerparameter für Partikelfilter Regeneration	1x1
Pos. Rampenzeit für die Umschaltung Reglerparameter für Partikelfilter Regeneration	1x1
Zeitkonstante des PT1-Glieds für die Wunscheinspritzmenge.	1x1
Zeit für die Ansteuerung des EGR-Kühler Bypass nach Start	1x1
EGR Stellerwert während der Anti-Kaudern-Schubererkennung	1x1
TVA Anti-Kaudern Zeitkonstante für PT1 Filter	1x1
ARF-Abgleichwert	1x1
unterer AirCtl_trqCrCtloff Hysteresenoffsetwert	1x1
Obere Turbinentemperatur-Hystereseschwelle für EGR-Ventilschutz	1x1
Untere Turbinentemperatur-Hystereseschwelle für EGR-Ventilschutz	1x1
Grenze für Batteriespannungsüberwachung	1x1
Schalter für Darstellung von entsprechenden Abgas-, Ansaugfluteigenschaften	1x1
Applikationsschalter zum Löschen aller gelernten Werte in BPA, TVA, EGR und FMA	1x1
Fehlerentprellzeit des Modulzugriffsfehlers	1x1
Heilungsentprellzeit des Modulzugriffsfehler	1x1
max. Anzahl der Durchgänge, für die die Filterung ein Beschreiben des Buffers verhin	1x1
maximale Anzahl von Endstufen-Einschaltungen pro Fahrzyklus bei SCB oder überter	1x1
Fehlerentprellzeit bei SRC-HIGH des gemessenen TV	1x1
Heilungsentprellzeit bei SRC-HIGH des gemessenen TV	1x1
Fehlerentprellzeit bei SRC-LOW des gemessenen TV	1x1
Heilungsentprellzeit bei SRC-LOW des gemessenen TV	1x1
Entprellzeit für zu kleine Periodendauer (1 -> 0 Erkennung)	1x1
Entprellzeit für zu kleine Periodendauer (0 -> 1 Erkennung)	1x1

Entprellzeit für zu große Periodendauer (1 -> 0 Erkennung)	1x1
Entprellzeit für zu große Periodendauer (0 -> 1 Erkennung)	1x1
Rampensteigung im Fehlerfall	1x1
Rampensteigung im Fehlerfall	1x1
Schalter der TransStagefunktion	1x1
Vorgabewert im Fehlerfall	1x1
Rampensteigung im Fehlerfall	1x1
Rampensteigung im Fehlerfall	1x1
Schalter der TransStagefunktion	1x1
Vorgabewert im Fehlerfall	1x1
Schalter zur Signalinvertierung	1x1
SRC-min der gemessenen Periodendauer	1x1
SRC-high der gemessenen Periodendauer	1x1
SRC-low des gemessenen TV des Generatorsignals	1x1
SRC-high des gemessenen TV des Generatorsignals	1x1
Schwellwert der Generatorerregung	1x1
Invertiertes Signal der Generatorerregung	1x1
Abschaltbedingung der Generatorerregung	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierbare Endstufe)	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Fehlerentprellzeit für Betriebstemperatur der Generatorerregung [ms]	1x1
Heilungsentprellzeit für Betriebstemperatur der Generatorerregung [ms]	1x1
Fehlerentprellzeit für Leerlauf der Generatorerregung [ms]	1x1
Heilungsentprellzeit für Leerlauf der Generatorerregung [ms]	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach U-Batt der Generatorerregung [ms]	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach U-Batt der Generatorerregung [ms]	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach Masse der Generatorerregung [ms]	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Masse der Generatorerregung [ms]	1x1
minimale Hightime für das Beschreiben des Buffers	1x1
Filter zur Mittelwertbildung des TV aus dem Pin-State	1x1
PT1-Filterzeitkonstante	1x1
Filter des gemessenen TV	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschaltet wird (nur nicht SPI kontrolliert)	1x1
Fehlerentprellzeit für Dfp_AltpPwrCan_mp	1x1
Fehlerheilzeit für Dfp_AltpPwrCan_mp	1x1
positive Rampensteigung für die Berechnung des Reduzierungsfaktors der Generatorleistung	1x1
negative Rampensteigung für die Berechnung des Reduzierungsfaktors der Generatorleistung	1x1
maximal erlaubte Reduzierungsfaktor der Generatorleistung	1x1
Kennlinie zur Berechnung des drehzahlabhängigen Multiplikationsfaktors zur Reduzierung der Generatorleistung	10x1
Kennfeld zur Berechnung des Reduzierungsfaktors der Generatormomentenaufnahme	10x10
Drehzahlschwelle für Generatorerregung	1x1
maximale Motordrehzahlschwelle zur Aktivierung der Generatorleistungsreduzierung	1x1
Standardwert für Abgleich Leistungsanforderung Generator	1x1
Maximalwert für Abgleich Leistungsanforderung Generator	1x1
Minimalwert für Abgleich Leistungsanforderung Generator	1x1
Kennfeld der Generatorlast, Variante 2	8x8
Generatorlastkennfeld, Variante 3	8x8
Kennfeld von Vorgabewerten bei CAN-Fehler	8x4
Maximale Generatorleistung	1x1
Minimale Generatorleistung	1x1
Bypass Label, nicht ändern!	1x1
Bypass Label, nicht ändern!	1x1
Schwellenwert für das Fahrpedal zur Reduzierung der Momentenaufnahme des Generators	1x1
Schalter für Generatorleistung über CAN	1x1
alternator power over CAN BEM message (=1) or PWM/BSG message (=0)	1x1
Kennfeld (p,t) zur Verzögerungsbestimmung für Generatorerregung	5x4

Impulszeit der Generatorerregung	1x1
Kennlinie zur Ermittlung der Lastreaktionszeit aus der Motor-temperatur	4x1
Bestimmungsdauer der Lastreaktionszeit	1x1
Zeit wie lange die Momentenaufnahme des Generators reduziert werden soll ausgelassen	1x1
Zeit wie lange die Momentenaufnahme des Generators reduziert werden soll ausgelassen	1x1
	1x1
Zeit wie lange die Momentenaufnahme des Generators reduziert werden soll ausgelassen	1x1
Maximal Zeit nach Starterabwurf zur Aktivierung der Funktion zur Generatorleistung	1x1
Batteriespannungsschwelle zum Unterdrücken der Erregungs-Verzögerung	1x1
Fahrgeschwindigkeitsschwelle zur Aktivierung der Generatorleistungsreduzierung	1x1
Maximaler Drehmoment für Powerstage On im Fehlerfall für Heater eins	1x1
Maximaler Drehmoment für Powerstage On im Fehlerfall für Heater zwei	1x1
Maximaler Drehmoment für Powerstage On im Fehlerfall für Heater drei	1x1
Defektzeit fuer Fehler ""Kurzschluss nach BATT"" (Zuheizer 1)	1x1
Heilungszeit fuer Fehler ""Kurzschluss nach BATT"" (Zuheizer 1)	1x1
Defektzeit fuer Fehler ""Kurzschluss nach BATT"" (Zuheizer 2)	1x1
Heilungszeit fuer Fehler ""Kurzschluss nach BATT"" (Zuheizer 2)	1x1
Defektzeit fuer Fehler ""Kurzschluss nach BATT"" (Zuheizer 3)	1x1
Heilungszeit fuer Fehler ""Kurzschluss nach BATT"" (Zuheizer 3)	1x1
Defektzeit fuer Fehler ""Kurzschluss nach Masse"" (Zuheizer 1)	1x1
Heilungszeit fuer Fehler ""Kurzschluss nach Masse"" (Zuheizer 1)	1x1
Defektzeit fuer Fehler ""Kurzschluss nach Masse"" (Zuheizer 2)	1x1
Heilungszeit fuer Fehler ""Kurzschluss nach Masse"" (Zuheizer 2)	1x1
Defektzeit fuer Fehler ""Kurzschluss nach Masse"" (Zuheizer 3)	1x1
Heilungszeit fuer Fehler ""Kurzschluss nach Masse"" (Zuheizer 3)	1x1
Defektzeit fuer Fehler ""Endstufe im Leerlauf"" (Zuheizer 1)	1x1
Heilungszeit fuer Fehler ""Endstufe im Leerlauf"" (Zuheizer 1)	1x1
Defektzeit fuer Fehler ""Endstufe im Leerlauf"" (Zuheizer 2)	1x1
Heilungszeit fuer Fehler ""Endstufe im Leerlauf"" (Zuheizer 2)	1x1
Defektzeit fuer Fehler ""Endstufe im Leerlauf"" (Zuheizer 3)	1x1
Heilungszeit fuer Fehler ""Endstufe im Leerlauf"" (Zuheizer 3)	1x1
Defektzeit für Fehler ""Endstufe mit Uebertemperatur"" (Zuheizer 1)	1x1
Heilungszeit für Fehler ""Endstufe mit Uebertemperatur"" (Zuheizer 1)	1x1
Defektzeit für Fehler ""Endstufe mit Uebertemperatur"" (Zuheizer 2)	1x1
Heilungszeit für Fehler ""Endstufe mit Uebertemperatur"" (Zuheizer 2)	1x1
Defektzeit für Fehler ""Endstufe mit Uebertemperatur"" (Zuheizer 3)	1x1
Heilungszeit für Fehler ""Endstufe mit Uebertemperatur"" (Zuheizer 3)	1x1
Invertierungsparameter fuer das PWM Signal des Dieselizeuizers	1x1
Ausgangssignalinvertierung des Zuheizers 1	1x1
Ausgangssignalinvertierung des Zuheizers 2	1x1
Ausgangssignalinvertierung des Zuheizers 3	1x1
Schalter ob Endstufe SPI kontrollierbar = 1 oder nicht SPI kontrollierbar = 0	1x1
Schalter ob Endstufe SPI kontrollierbar = 1 oder nicht SPI kontrollierbar = 0	1x1
Schalter ob Endstufe SPI kontrollierbar = 1 oder nicht SPI kontrollierbar = 0	1x1
Dig.Eingang invertieren (Zuheizer Fahrerschalter)	1x1
Schalterwert, ob Zuheiz 1 und 2 aktiv sind (=1) oder inaktiv (=0)	1x1
Schalertyp	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Maximale Periodendauer in ms	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert)	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert)	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert)	1x1
Entprellzeit des Zuheiz-Fahrerschalters (negative Flanke)	1x1
Entprellzeit des Zuheiz-Fahrerschalters (positive Flanke)	1x1

Zuheizerkonstante (l/h)/Hz	1x1
obere Grenze der Drehzahl des Hysteresenelements	1x1
untere Grenze der Drehzahl des Hysteresenelements	1x1
Drehzahloffset zur Übernahme der Solldrehzahlanforderung durch AOHT	1x1
Leerlaufanhebung bei Zuheizung	1x1
Anzahl angeschlossener Heizelemente	1x1
Wert um der die Einschaltsschwelle aus AOHT_rOn_CUR für die Zeit AOHT_tiSE_C abg	1x1
Bit0=1: CAN Anforderung auf Heizelement 1 und 2, Bit1=1: CAN Anforderung auf Hei	1x1
Defaultwert für ""Zuheizer abschalten"" wenn CAN-Botschaf für die Abschaltanforderu	1x1
Zuheizer-Abschaltung bei Leerlaufdrehzahlanhebungsanforderung von CAN-BSG erla	1x1
Kein Motor-Aus-Funktion Konfiguration	1x1
Signalbehandlung des Zuheizungs-Fahrerschalters aktivieren/deaktivieren	1x1
einfrieren des Lufttemperaturwertes ermöglichen	1x1
Auswahl der Lufttemperatur	1x1
Schalter zur Aktivierung der Zusatzheizung über CAN	1x1
Schalter der Temperaturwert des Arrays auswdhlt	1x1
obere Grenze der Umgebungstemperatur des Hysteresenelements	1x1
untere Grenze der Umgebungstemperatur des Hysteresenelements	1x1
Temperaturbereich fuer die Hysterese	1x1
Zeitdauer in der die Absenkung AOHT_rSE_C aktiv ist	1x1
Startverzoeigerung fuer die Heizleistungssteigerung	1x1
Zuschaltverzuegerung für das ndchste Heizelement	1x1
obere Grenze der Batteriespannung des Hysteresenelements	1x1
untere Grenze der Batteriespannung des Hysteresenelements	1x1
Spannung SRC-low	1x1
Spannung SRC-high	1x1
Spannung SRC-low	1x1
Spannung SRC-high	1x1
Spannung SRC-low	1x1
Spannung SRC-high	1x1
Linearisierungs-Kennlinie APP	2x1
Maximalwert des Entprellungszdhlers	1x1
Defektzeit Plausibilitdtsfehler	1x1
Heilungszeit Plausibilitdtsfehler	1x1
Defektzeit SRC-high	1x1
Heilungszeit SRC-high	1x1
Defektzeit SRC-low	1x1
Heilungszeit SRC-low	1x1
Entprellzeit Gleichlauffehler APP1/APP2	1x1
Heilzeit Gleichlauffehler APP1/APP2	1x1
Groesse des Jitters des APP-Wertes der unterdrueckt wird	1x1
Groesse des Jitters des APP-Wertes der unterdrueckt wird	1x1
Groesse des Jitters der APP-Rohspannung der unterdrueckt wird	1x1
Faktor zwischen den Rohspannungen APP1/APP2	1x1
PT1 Filterzeitkonstante für externe Eingriffe neg. Steigung	1x1
PT1 Filterzeitkonstante für externe Eingriffe pos. Steigung	1x1
Filterzeit low position, neg. Steig	1x1
Filterzeit low position, pos. Steig.	1x1
Filterzeit mid. position, neg. Steig.	1x1
Filterzeit mid. position, pos. Steig.	1x1
Filterzeit upper position, neg. Steig.	1x1
Filterzeit upper position, pos. Steig.:	1x1
Schalter für Filter AUS bei betdtigter Kupplung (0 = Filter ein bei betdtigter Kupplung,	1x1
Schwelle Filterzeit low position, pos. Steig.	1x1
APPSchwelle Filterzeit mid. position, pos. Steig.	1x1
Schwelle Filterzeit low position, neg. Steig.	1x1

Schwelle Filterzeit mid position, neg. Steig.	1x1
Heilung pos. Rampe	1x1
Heilung neg. Rampe	1x1
Leergasschalter SRC-Umin	1x1
Leergasschalter SRC-Umax	1x1
Leergasschalter Linearisierung	3x1
Applikationsparameter fuer den Fahrpedal 1 position -Fuehler	1x1
Applikationsparameter fuer den Fahrpedal 2 position -Fuehler	1x1
Rampensteigung der Rohspannung PWG	1x1
Rampensteigung der Rohspannung PWG	1x1
Pedalwertschwelle fuer die Kick Down Fehlerdektion	1x1
schwellwert des zu startenden kickdown-lernens	1x1
Linearisierungskennlinie fuer APP	2x1
Auswahl der Sensor-Versorgungs-Spannung fuer APP1	1x1
Auswahl der Sensor-Versorgungs-Spannung fuer APP2	1x1
Aktivierung der Plausibilitaetspruefung	1x1
Invertierung des Eingangssignals	1x1
Invertiertes Eingangssignal	1x1
Schalter zur Deaktivierung des digitalen Eingangs von APPCD	1x1
Schalter zum Ausfiltern von PWG-Spannungsspitzen	1x1
Schalter zur Aktivierung der Entjitterung (1: Entjitterung aktiviert, 0: Entjitterung deakti	1x1
Schalter zur Aktivierung der Entjitterung (1: Entjitterung aktiviert, 0: Entjitterung deakti	1x1
Schalter zur Aktivierung der Entjitterung (1: Entjitterung aktiviert, Entjitterung deaktive	1x1
Schalter zur Freischaltung der PT1 Parameter fuer externe Eingriffe	1x1
Schalter zur Auswahl der Kick-Down-Spannungsschwelle	1x1
Schalter zur Auswahl der Quelle von dem Kickdown-Signal	1x1
Schalter zur Aktivierung der Prefill-Funktion (0: Prefill deaktiviert, 1: Prefill aktiviert	1x1
Auswahl zwischen Doppelanalog- und Poti/Schalter-PWG	1x1
Auswahl zwischen Doppelanalog- und Poti/Schalter-PWG	1x1
Fehlerentprellzeit fuer Fehlerbedingung der PWG-Drift	1x1
Heilungsentprellzeit fuer Fehlerbedingung der PWG-Drift	1x1
Time Out Zeit fuer die Anzeige der Kick Down Lern Texte	1x1
Fehlerentprellzeit fuer Dfp_APPCD_KickDown_mp	1x1
Fehlerheilzeit fuer Dfp_APPCD_KickDown_mp	1x1
Entprellzeit fuer Dfp_APPCD_KickDown Heilungserkennung	1x1
Entprellzeit fuer Dfp_APPCD_KickDown Defekterkennung	1x1
Lernfunktionsdauer	1x1
Entprellwert fuer neg. Steigung	1x1
Entprellwert fuer pos. Steigung	1x1
Toleranzzeitdauer fuer Kickdown-Lernwert gyltig	1x1
Ersatzwert fuer APP-Rohspannung bei Defekt beider Geber	1x1
Obere Grenze fuer plausible Leergasstellung	1x1
Zu applizierender Korrekturwert fuer gelernten Kick-Down-Wert	1x1
obere Hys.-Kick-Down-Spg.-Schwelle fuer APP	1x1
untere Hys.-Kick-Down-Spg.-Schwelle fuer APP	1x1
Kickdown-Vorgabeschwellwert im Kickdown-Lernfehlerfall	1x1
Toleranzwert von APP1 wdhrend Kickdown-Lernens	1x1
Schwellwert fuer die Leergasschaltung ein/aus	1x1
Untere Grenze fuer plausible Leergasstellung	1x1
Maximalwert der Leerlaufschwelle fuer PWG1	1x1
Maximalwert der Leerlaufschwelle fuer PWG2	1x1
Minimale Rohspannung zur Freigabe der Gleichlaufpruefung	1x1
applizierbarer Spannungswert PWG1	1x1
applizierbarer Spannungswert PWG2	1x1
Offset fuer APP2-Rohspannung	1x1
Minimum-Schwelle fuer die Geschwindigkeitserfassung	1x1

Atmosphaerendruckfuehler SRC-Min Fehlerschwelle	1x1
Atmosphaerendruckfuehler SRC-Max Fehlerschwelle	1x1
Entprellzeit defekt fuer ungueltiges CAN-Signal fuer Atmosphdrendruck	1x1
Heilungsentprellzeit fuer ungueltiges CAN-Signal Atmosphdrendruck	1x1
Entprellzeit fuer SRC Defektzeit	1x1
Entprellzeit fuer SRC-Heilzeit	1x1
obere Drehzahlgrenze zur Berechnung des Luftdrucks aus dem Ladedruck	1x1
Atmosphaerendruck Korrekturkenefeld (Drehzahlabhaengig)	10x10
Bypass Konfiguration Label fuer Bypass Wert Atmosphdrendruck	1x1
Bypass Konfiguration Label fuer Bypass Wert Atmosphdrendruck	1x1
positive Atmosphaerendruck - Rampensteigung	1x1
negative Atmosphaerendruck - Rampensteigung	1x1
Atmosphaerendruck Funktionsschalter (1: verbaut, 0: nicht verbaut)	1x1
Schalter zur Umschaltung der Signalquelle ADC/CAN (0 = ADC, 1 = CAN)	1x1
Schalter ob APSCD_pVal aus Ladedruck berechnet wird (1) oder nicht (0)	1x1
Atmosphaerendruck Verzuegerungszeit bis Berechnung von Ladedruck beginnt	1x1
Atmosphaerendruck Geberkennwort	1x1
Atmosphaerendruck Vorgabewert	1x1
Eingangssignal der KL15 invertieren	1x1
Ausgangssignal fuer Selbsthaltung des HR invertieren	1x1
Zeitdauer des erlaubten Nachlaufs	1x1
ARD Stueurungsregler T1, ausgekuppelt	1x1
ARD Stueurungsregler $Kd=\sqrt{Td}/T1$, ausgekuppelt	1x1
Pedalwertgeber Schwelle	1x1
Wandlerkupplungszustand Schwelle	1x1
Zeitkonstante fuer DT1 Element	1x1
Verstaerkung fuer DT1 Element	1x1
Rampenparameter fuer oberen Drehzahlbereich	1x1
Rampenparameter fuer unteren Drehzahlbereich	1x1
Steilheit der Faktorrampe fuer Abschaltung des ASddc im Schubfall	4x6
Limit fuer Drehzahlintegral fuer Abbruch im positiven Lastschlag	4x6
Integratorparameter Beendigung negativer Lastwechsel	1x1
Integratorparameter fuer Beendigung positiver Lastwechsel	1x1
Rampensteigung fuer bberblenden auf alternatives Drehzahlsignal	1x1
Rampensteigung fuer bberblenden auf alternatives Drehzahlsignal	1x1
Negative Hystereseschwelle	1x1
Positive Hystereseschwelle	1x1
ARD Stueurungsregler T1, externer Eingriff	1x1
ARD Stueurungsregler $Kd=\sqrt{Td}/T1$, externer Eingriff	1x1
negativer Faktor fuer die Initialisierung des DT1-Gliedes	1x1
positiver Faktor fuer die Initialisierung des DT1-Gliedes	1x1
Verstaerkungsfaktor fuer DT1 - Glied fuer Ableitung der mittleren Motordrehzahl	1x1
Kennfeld 0 vom Kennraum fuer das Initialisierungsmoment des I-Reglers positiver Last:	6x6
Kennfeld 1 vom Kennraum fuer das Initialisierungsmoment des I-Reglers positiver Last:	6x6
Kennfeld 2 vom Kennraum fuer das Initialisierungsmoment des I-Reglers positiver Last:	6x6
Kennfeld 3 vom Kennraum fuer das Initialisierungsmoment des I-Reglers positiver Last:	6x6
Kennfeld 4 vom Kennraum fuer das Initialisierungsmoment des I-Reglers positiver Last:	6x6
Kennfeld 5 vom Kennraum fuer das Initialisierungsmoment des I-Reglers positiver Last:	6x6
Motordrehzahlschwelle Beendigung negativer Lastschlag	1x1
obere Gang,- und drehzahlabhngige Schlupfdrehzahlgrenzen positiver Lastschlag	6x6
Drehzahlschwelle, ab der Lastschlagerkennung aktiv werden kann	1x1
gang- und motorausgangsdrehzahlabhngige Offsetdrehzahl fuer Sollwertbildung posit	4x6
Obere Hysteresedrehzahlschwelle fuer Parameter Umschaltung negativer Lastschlag	1x1
Untere Hysteresedrehzahlschwelle fuer Parameter Umschaltung negativer Lastschlag	1x1
obere Hystereseschwelle fuer den ungefilterten PWG Wert	1x1
obere Hystereseschwelle fuer den ungefilterten PWG Wert	1x1

unterer Hystereseausgangswert für den ungefilterten PWG Wert	1x1
oberer Hystereseausgangswert für den ungefilterten PWG Wert	1x1
Status PT1 Filterung negativer Lastschlag (1=aktiv)	1x1
Status PT1 Filterung negativer Lastschlag (1=aktiv)	1x1
Einfluss des Kick-Down Signals (1=aktiv)	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Bitmaske für die Berücksichtigung des LLR - Moments	1x1
Wdhlt Motorgeschwindigkeit für Parameter- Map. 1: ASDdc_nAvrg_mp = Eng_nAvrg;	1x1
Schalter zur Auswahl der Kupplungsbedingung für Parameterauswahl	1x1
Schalter um verwendete Methode für Erkennung von externen Eingriff zu bestimmen	1x1
Software - Schalter für Gangwahl (vor/nach Schaltung beendet)	1x1
Schalter zur Aktivierung des Einfrieren des Integrators	1x1
Schalter zur 1: Aktivierung, 0: Deaktivierung der kontinuierlichen Initialisierung aufgru	1x1
Schalter zur Auswahl des externen Getriebeeingriffes (-> Drehzahlregler)	1x1
Hauptschalter Drehzahlregler (1=aktiv)	1x1
Deaktivierung der Einfrierung der Offsetdrehzahl für das PT1-Filter	1x1
Funktionsschalter für Turbinen Geschwindigkeit (0 = MSG; 1 = CAN Botschaft TSC6)	1x1
Auswertung des ungefilterten PWG - Wertes	1x1
Funktionsschalter für ungefilterte (=0) /gefilterte Geschwindigkeit (=1)	1x1
Motortemperaturschwelle	1x1
Wartezeit bis die Rampe gestartet wird bei hoher Motordrehzahl	1x1
Wartezeit bis die Rampe gestartet wird bei niedriger Motordrehzahl	1x1
Retrigger Sperrzeit und Begrenzungszeit	1x1
Zeitkonstante für DT1 Glied für Drehzahlgradient	1x1
Verzögerungszeit für Rücksetzen des Kupplungsbits	1x1
maximale Zeit des Zustandes positiver Lastschlag	1x1
maximale Zeit der Schubabschaltung bei hoher Motordrehzahl	1x1
maximale Zeit der Schubabschaltung bei niedriger Motordrehzahl	1x1
minimale Aktivierungszeit fuer negativen Lastschlag	1x1
minimale Aktivierungszeit des positiven Lastschlages	1x1
minimale Aktivierungszeit bis die Abbruchbedingung abgeleitete Motordrehzahl aktiv v	1x1
Zeitkonstante des DT1 Gliedes für negativen Lastschlag	1x1
Zeitkonstante des D-Reglers für positiven Lastschlag	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filters - Drehzahlsignal	1x1
Zeitkonstante für PT1 element	1x1
Wirkzeit für Lastschlagparametersatz	1x1
Kennfeld für Wartezeit bis Rampe startet	4x6
Kennlinie für die drehzahlabhngige Zeit, nach der die Schubabschalterampe hart auf	4x1
minimale Aktivierungszeit bis die Abbruchbedingung Motordrehzahl aktiv wird	1x1
minimale Aktivierungszeit bis die Abbruchbedingung inneres Moment aktiv wird	1x1
ARD Strungsregler T1, ausollen	1x1
ARD Strungsregler $K_d = \sqrt{T_d}/T1$, ausrollen	1x1
Offset für Verlustmoment für Deaktivierungsbedingung bei positiven Lastschlag	1x1
Offset für Verlustmoment für Aktivierungsbedingung bei negativen Lastschlag	1x1
Offset für Verlustmoment für Aktivierungsbedingung bei positiven Lastschlag	1x1
Offset für Verlustmoment für Aktivierungsbedingung bei positiven Lastschlag	1x1
Schwelle inners Moment	1x1
obere Begrenzung des Strreglerausgangs im Lastschlagfall	5x1
obere Begrenzung des Strreglerausgangs	5x1
untere Begrenzung des Strreglerausgangs im Lastschlagfall	5x1
untere Begrenzung des Strreglerausgangs	5x1

Vorgabewert für positives Moment im Falle negativen Lastschlages	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Momentenschwelle für Beendigung des negativen Lastschlages	1x1
Bypass Label, nicht ändern!	1x1
Bypass Label, nicht ändern!	1x1
ARD Geschwindigkeitsschwelle f. Initialisierung Stützregler	1x1
Kurve zur Begrenzung der zeitl. Ableitung von CoEng_trqInrLtd	7x1
Obergrenze für Initialisierung bei steilen Eingangssignalgradienten	1x1
Untergrenze für Initialisierung bei steilen Eingangssignalgradienten	1x1
ARD Führungsformer T1, externer Eingriff	1x1
ARD Führungsformer Kd=Td/T1, externer Eingriff	1x1
Zeitkonstante PT1 Glied zur Filterung von CoEng_trqInrLtd vor der Ableitung.	1x1
Kupplungsparameter Kd, negativ	4x1
Kupplungsparameter Kd, positiv	4x1
Drehzahlschwelle zum Erkennen von Ausrollen	1x1
T1 für Parametersatz bei sicheren Betriebes Turboladers	1x1
Kd-Faktor für Parametersatz bei sicheren Betriebes Turboladers	1x1
Schalter zur Abschaltung der Kupplungsbedingung für Führungsformer und Steigungs	1x1
Schalter zur Auswahl des Filters für CoEng_trqInrLtd (0 Filterung / >0 keine Filterung)	1x1
Schalter zur Auswahl des externen Getriebeeingriffes	1x1
Schalter zur Aktivierung/Deaktivierung der kontinuierlichen Initialisierung aufgrund Pa	1x1
Schalter zur Aktivierung der Leerlaufreglermomentenkompensation	1x1
Schalter zum Deaktivieren der Anforderung für externen Parametersatz bei gleichzeitig	1x1
Schalter um Zug-Schub-Rampe auch im Fall von NoGrip zu aktivieren	1x1
ARD Führungsformer T1 Kupplung neg. Gradient	1x1
ARD Führungsformer T1 Kupplung pos. Gradient	1x1
PT1 Filterzeitkonstante zur PWG - Filterung	1x1
Entprellzeit zum Erkennen von Ausrollen	1x1
ARD Führungsformer T1 Ausrollen neg. Gradient	1x1
ARD Führungsformer Kd=Td/T1 Ausrollen neg. Gradient	1x1
ARD Führungsformer T1 Ausrollen pos. Gradient	1x1
ARD Führungsformer Kd=Td/T1 Ausrollen pos. Gradient	1x1
Grenzwert der logischen Filter für CoEng_trqInrLtd vor der Ableitung	1x1
Bypass Label, nicht ändern!	1x1
Bypass Label, nicht ändern!	1x1
ARD Führungsformer Hystereseschwelle Wunschmomentgradient 'neg' alle Ganggrp.	1x1
ARD Führungsformer Hystereseschwelle Wunschmomentgradient 'pos' alle Ganggrp.	1x1
Drehmomentschwelle zum Erkennen von Ausrollen	1x1
kritisches Druckverhältnis für Frischluft	1x1
Wert der Durchflussfunktion bei kritischem Druckverhältnis für Frischluft	1x1
unterer Grenzwert des Druckverhältnisses zur Linearisierung der Durchflussfunktion fi	1x1
Steigung der linearisierten Durchflussfunktion für Frischluft	1x1
unterer Schwellwert des effektiven Querschnitts des Abgasrückführventils	1x1
obere Hysterese-Schwelle der zeitlichen Änderung des Luftmassenstroms für Adaption	1x1
untere Hysterese-Schwelle der zeitlichen Änderung des Luftmassenstroms für Adatio	1x1
obere Hysterese-Schwelle der zeitlichen Änderung des Luftmassenstroms für Adaption	1x1
untere Hysterese-Schwelle der zeitlichen Änderung des Luftmassenstroms für Adaptic	1x1
Minimumbegrenzung des rückgeführten Abgases	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filter für positive Änderungen des rückgeführten Abgasmasse	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filter für negative Änderungen des rückgeführten Abgasmasse	1x1
Referenz des Gasmassenstroms als Funktion der Drehzahl und der verbrannten Kraft	8x8
obere Hysterese-Schwelle der zeitlichen Änderung der Motordrehzahl für Adaption au	1x1
untere Hysterese-Schwelle der zeitlichen Änderung der Motordrehzahl für Adaption au	1x1

obere Hysterese-Schwelle der zeitlichen Änderung der Motordrehzahl für Adaption ein	1x1
untere Hysterese-Schwelle der zeitlichen Änderung der Motordrehzahl für Adaption ein	1x1
obere Hysterese-Schwelle der zeitlichen Änderung des Ladedrucks für Adaption aus	1x1
untere Hysterese-Schwelle der zeitlichen Änderung des Ladedrucks für Adaption aus	1x1
obere Hysterese-Schwelle der zeitlichen Änderung des Ladedrucks für Adaption ein	1x1
untere Hysterese-Schwelle der zeitlichen Änderung des Ladedrucks für Adaption ein	1x1
obere Hysterese-Schwelle der zeitlichen Änderung der Kraftstoffmenge für Adaption a	1x1
untere Hysterese-Schwelle der zeitlichen Änderung der Kraftstoffmenge für Adaption a	1x1
obere Hysterese-Schwelle der zeitlichen Änderung der Kraftstoffmenge für Adaption e	1x1
untere Hysterese-Schwelle der zeitlichen Änderung der Kraftstoffmenge für Adaption e	1x1
kritisches Druckverhältnis für Abgas	1x1
Wert der Durchflussfunktion bei kritischem Druckverhältnis für Abgas	1x1
unterer Grenzwert des Druckverhältnisses zur Linearisierung der Durchflussfunktion f	1x1
Steigung der linearisierten Durchflussfunktion für Abgas	1x1
obere Begrenzung des PI-Reglers PI_ArEffCor	1x1
untere Begrenzung des PI-Reglers PI_ArEffCor	1x1
Faktor zur Berechnung der Gaslaufzeit durch den Motor	1x1
Faktor zur Berechnung des Druckabfalls vor Verdichter	1x1
Faktor zur Berechnung des Druckabfalls nach Verdichter	1x1
Korrekturfaktor zur Kompensation der Abhängigkeit des Luftaufwands von der Gaster	8x1
Koeffizient 10 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses, abhängig von Abgasn	1x1
Koeffizient 11 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses, abhängig vom Abgasn	1x1
Koeffizient 20 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses, abhängig von der Pos	1x1
Koeffizient 21 zur Berechnung des Turbinendruckstellers, abhängig von der Position c	1x1
Koeffizient 30 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses, abhängig von der Tur	1x1
Koeffizient 31 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses, abhängig von der Tur	1x1
Koeffizient 40 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses	1x1
Koeffizient 410 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses	1x1
Koeffizient 411 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses	1x1
Koeffizient 412 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses	1x1
Koeffizient 413 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses	1x1
Koeffizient 41 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses	1x1
Koeffizient 42 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses	1x1
Koeffizient 43 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses	1x1
Koeffizient 44 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses	1x1
Koeffizient 45 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses	1x1
Koeffizient 46 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses	1x1
Koeffizient 47 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses	1x1
Koeffizient 48 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses	1x1
Koeffizient 49 zur Berechnung des Turbinendruckverhältnisses	1x1
obere Begrenzung des PI-Reglers PI_VolEffCor	1x1
untere Begrenzung des PI-Reglers PI_VolEffCor	1x1
Luftaufwand des Motors als Funktion von Drehzahl und aktueller Einspritzmenge	10x10
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei positiver Temperaturänderung des Gasmassens	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei negativer Temperaturänderung des Gasmassens	1x1
unterer Grenzwert für die Gasmasse im Einlassvolumen	1x1
unterer Grenzwert für die Gasmasse im Einlasskrümmer	1x1
unterer Grenzwert für Sauerstoffmasse im Einlasskrümmer	1x1
obere Hysterese-Schwelle der Drehzahl für Adaption aus	1x1
untere Hysterese-Schwelle der Drehzahl für Adaption aus	1x1
obere Hysterese-Schwelle der Drehzahl für Adaption ein	1x1
untere Hysterese-Schwelle der Drehzahl für Adaption ein	1x1
I-Verstärkung des PI-Reglers PI_ArEffCor	1x1
P-Verstärkung des PI-Reglers PI_ArEffCor	1x1
I-Verstärkung des PI-Reglers PI_VolEffCor	1x1
P-Verstärkung des PI-Reglers PI_VolEffCor	1x1

Referenz des Atmosphärendrucks	1x1
Referenz des Spritzbeginns der MI1 als Funktion der Dehzahl und der verbrannten Kr	8x8
unterer Grenzwert für Druck im Einlasskrümmer	1x1
obere Begrenzung des Drucks vor Turbine	1x1
untere Begrenzung des Drucks vor Turbine	1x1
Referenz des Drucks nach Turbine	1x1
obere Hysterese-Schwelle der Menge für Adaption aus	1x1
untere Hysterese-Schwelle der Menge für Adaption aus	1x1
obere Hysterese-Schwelle der Menge für Adaption ein	1x1
untere Hysterese-Schwelle der Menge für Adaption ein	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei positiver Positionsänderung des Ladedrucksteller	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei negativer Positionsänderung des Ladedruckstelle	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei positiver Positionsänderung des Stellers für den A	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei negativer Positionsänderung des Stellers für den ,	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei positiver Positionsänderung des ARF-Ventils	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei negativer Positionsänderung des ARF-Ventils	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei positiver Positionsänderung des Regelklappenste	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei negativer Positionsänderung des Regelklappenste	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei positiver Positionsänderung des Drallklappenstell	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei negativer Positionsänderung des Drallklappenstel	1x1
Hystereseschwelle für den Ladedrucksteller	1x1
obere relative Position des Abgasrückführventils zur Erkennung Ventil geschlossen	1x1
untere relative Position des Abgasrückführventils zur Erkennung Ventil geschlossen	1x1
SW-Schalter zur Initialisierung des Korrekturfaktors des effektiven Querschnitts des A	1x1
SW-Schalter zur Initialisierung des Korrekturfaktors des Luftwands	1x1
SW-Schalter zur Aktivierung der Beobachterfunktion	1x1
Schalter zur Auswahl der Ist-Position des Ladedruckstellers	1x1
Umschalter für Umgebungstemperaturmodell	1x1
Korrekturwert als Funktion von Ansauglufttemperatur [K]	8x8
Wassertemperatureinfluss im Umgebungstemperaturmodell	8x1
Referenz des Umgebungstemperatur	1x1
Grundkennfeld der Temperaturerhöhung als Funktion der Drehzahl und der verbrannt	8x8
untere Begrenzung der Temperatur des rückgeführten Abgases	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filter für positive Temperaturänderungen des rückgeführten At	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filter für negative Temperaturänderungen des rückgeführten A	1x1
Referenz der Motoretemperatur	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filters für die zeitliche Änderung des Luftmassenstroms	1x1
Verzögerungszeit zur Aktivierung der PI-Regler	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei negativer Änderung des Gasmassenstroms in der	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filterung bei positiver Änderung des Gasmassenstroms in den	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filters für die zeitliche Änderung der Motordrehzahl	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filters für die zeitliche Änderung des Ladedrucks	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filters für die zeitliche Änderung der Kraftstoffmenge	1x1
Zeitkonstante für die PT1 Filterung bei einer positiven Änderung der Luftmasse	1x1
Zeitkonstante für die PT1 Filterung bei einer negativen Änderung der Luftmasse	1x1
Referenz der Gastemperatur vor Einlass als Funktion von Drehzahl und aktueller Eins	10x10
PT1 Filterzeitkonstante für Lufttemperatur Ansaugtrakt	1x1
PT1 Filterzeitkonstante für Wassertemperatur	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filters für positive Abgastemperaturänderungen	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filters für negative Abgastemperaturänderungen	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filters für positive Druckänderungen	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filters für negative Druckänderungen	1x1
Referenz der Abgastemperatur vor Turbine	1x1
Schwelle für minimale Abgastemperatur	1x1
Hubvolumen des Motors	1x1
Einlaßvolumen (effektives Volumen zwischen Turbolader und Mischstelle)	1x1

Volumen des Einlasskrümmers	1x1
Drehzahlschwelle zur Umschaltung der Grundeinstellung mit oder ohne Sicherheitsbe	1x1
Obere Drehzahlschwelle bei Grundeinstellungstest	1x1
Drehzahlschwelle zum Ausführen der Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
Rampensteigung für verringernde Drehzahlwerte für BasAdj	1x1
Rampensteigung für erhöhende Drehzahlwerte für BasAdj	1x1
Mengenschwelle zum Ausführen der Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
PWG-Schwelle fuer den Grundeinstellungstests	1x1
Testroutinen Nummer für Kompressions Test	1x1
Testroutine Nummer für Kompressionstest	1x1
Testroutinenummer für den Kick-Down lernen	1x1
Schalter zur Umschaltung zwischen Grundeinstellung mit oder ohne Sicherheitsbedin	1x1
Schalter zum Ignorieren der Fehlerspeichereinträge für die Aktivierung der Grundeinst	1x1
Maximalzeit des Grundeinstellungstest (Diagnose)	1x1
Zeit in der der Tester eine neue Anforderung senden muß, um nicht ins Timeout zu ge	1x1
Timer für Bremse erkannt bei Grundeinstellung	1x1
Timer für PWG erkannt bei Grundeinstellung	1x1
SRC-Min der Batteriespannung	1x1
SRC-Max der Batteriespannung	1x1
Linearisierungskennlinie	5x1
Rampe Zunahme Batteriespannung negative Steigung	1x1
Rampe Zunahme Batteriespannung positive Steigung	1x1
Entprellzeit für Erkennung des SRC-High-Fehlers der Batteriespannung	1x1
Entprellzeit für Heilung des SRC-High-Fehlers der Batteriespannung	1x1
Entprellzeit für Erkennung des SRC-Low-Fehlers der Batteriespannung	1x1
Entprellzeit für Heilung des SRC-Low-Fehlers der Batteriespannung	1x1
Kennung Batteriespannungserfassung	1x1
Vorgabewert Batteriespannung	1x1
Geschwindigkeitsgrenze zum Ausblenden von BattCD-SRC-High-Fehler	1x1
Minimale BIP-Bandbreite (Entscheidungsschwelle)	1x1
Maximal zulaessiger Strom im BIP- Fenster, je nach UBatt	3x1
Anzahl der Samples, die zu Beginn des BIP-Fensters verworfen werden	1x1
Tangentenspreizung Pol2	1x1
Tangentenspreizung	1x1
Faktor zur Filterung der BIP-Zeit-Erwartungswertabweichung für beeinflusste Einspritz	1x1
Faktor zur Filterung der BIP-Zeit-Erwartungswertabweichung	1x1
BIP-Kraftstofftemperatur-Korrekturkennlinie	6x1
Drehzahlschwelle für Abschränkung der BIP-Erfassung (unterer Hysteresewert)	1x1
Drehzahlschwelle für Abschränkung der BIP-Erfassung (oberer Hysteresewert)	1x1
Drehzahlschwelle für erweiterte BIP-Überwachungsgrenzen	1x1
Entprellzahl bis Dfp_BIP_Con_mp endgültig defekt	1x1
Entprellzahl bis Dfp_BIP%_mp.MAX/MIN endgültig defekt	1x1
Anzahl erfolglose Such-Durchläufe bis Dfp_BIP%_mp.SIG endgültig defekt	1x1
Anzahl vorhandene BIPs bevor Search-Mode beendet wird und BIP als bestätigt gilt	1x1
Anzahl nicht vorhandene BIPs bevor Search-Mode vom Forward-State gestartet wird	1x1
Auswahlschalter der angibt, für welchen Einspritztyp BIP_phiDes_mp gilt	1x1
Sequenz für Abschränkung der BIP-Erfassung	1x1
Legt fest, welche Einspritztypen BIP-Fehler auslösen dürfen	1x1
Aktivierung der alternierenden BIP-Erfassung	1x1
Prioritäten der Einspritztypen bei der BIP-Erfassung	1x1
BIP-Grundkennlinie	10x1
Maximal zugelassene negative BIP-Zeit-Erwartungswertabweichung (mit Vorzeichen)	1x1
Maximal zugelassene negative BIP-Zeit-Erwartungswertabweichung (mit Vorzeichen)	1x1
Maximal zugelassene negative BIP-Zeit-Erwartungswertabweichung (mit Vorzeichen)	1x1
Maximal zugelassene positive BIP-Zeit-Erwartungswertabweichung oberhalb BIP_nSv	1x1
Maximal zugelassene positive BIP-Zeit-Erwartungswertabweichung für beeinflusste Ei	1x1

Maximal zugelassene positive BIP-Zeit-Erwartungswertabweichung	1x1
BIP-Mehrfacheinspritzungs-Korrekturkennfeld	8x10
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Maximal erlaubte Änderung der BIP-Fenster-Breite	5x1
BIP-Fensterbreite zu Beginn des WarmUp-Modus	1x1
BIP-Fensterbreite	1x1
Negativer BIP-Fenster-Offset des Forward-States (mit Vorzeichen) für Pol2	1x1
Negative Grenze des Search-Modus für beeinflusste Einspritztypen	1x1
Negative Grenze des Search-Modus	1x1
Negativer BIP-Fenster-Offset des Forward-States (mit Vorzeichen)	1x1
Positive Grenze des Search Modes für beeinflusste Einspritztypen	1x1
Positive Grenze des Search-Modus	1x1
Schrittweite des Sweep-Modus zur Änderung des BIP-Fenster-Offsets	1x1
Minimal notwendige Kraftstofftemperatur für BIP-Fehlereinträge	1x1
Batteriespannungs-Ersatzwert (nur für BIP-Komponente)	1x1
Batteriespannungs-Maximum (nur für BIP-Komponente)	1x1
Batteriespannungs-Minimum (nur für BIP-Komponente)	1x1
Maximum der Endstufe 2 aktivierungen im Fahrzyklus bei SCB oder Batterietemperatur F	1x1
Maximum der Endstufen aktivierungen im Fahrzyklus bei SCB oder Batterietemperatur F	1x1
Fehlerentprellzeit für Batterietemperatur 2	1x1
Heilungsentprellzeit für Batterietemperatur 2	1x1
Fehlerentprellzeit für Batterietemperatur	1x1
Heilungsentprellzeit für Batterietemperatur	1x1
Fehlerentprellzeit für Lastabfall 2	1x1
Heilungsentprellzeit für Lastabfall 2	1x1
Fehlerentprellzeit für Lastabfall	1x1
Heilungsentprellzeit für Lastabfall	1x1
Fehlerentprellzeitzeit für Kurzschluss nach Batteriespannung 2	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Batteriespannung 2	1x1
Fehlerentprellzeitzeit für Kurzschluss nach Batteriespannung	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Batteriespannung	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach Masse 2	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Masse 2	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach Masse	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Masse	1x1
Invertierungsparameter für das Signal 2 der Ladedruckstellerendstufe	1x1
Periodendauer Ladedrucksteller 2.	1x1
Invertierungsparameter für das Signal der Ladedruckstellerendstufe	1x1
Periodendauer Ladedrucksteller.	1x1
Maximal auszugebendes Tastverhältnis LDS 2	1x1
Maximal auszugebendes Tastverhältnis	1x1
Minimal auszugebendes Tastverhältnis LDS_2	1x1
Minimal auszugebendes Tastverhältnis	1x1
Aktivierung der Abschaltbedingungen der Endstufe 2	1x1
Aktivierung der Abschaltbedingungen der Endstufe	1x1
Aktivierung der Abschaltbedingungen der Endstufediagnose 2	1x1
Aktivierung der Abschaltbedingungen der Endstufediagnose	1x1
Parameter zur Auswahl des Endstufentypes (1 = SPI Endstufe, 0 = Nicht SPI Endstu	1x1
Parameter zur Auswahl des Endstufentypes (1 = SPI Endstufe, 0 = Nicht SPI Endstu	1x1
Schalter für Batteriespannungskorrektur 2 (0 = AUS, 1 = EIN)	1x1
Schalter zur Auswahl des elektrischen Ladedruckstellers über CAN (0 = AUS, 1 = EIN	1x1

Schalter für Batteriespannungskorrektur (0 = AUS, 1 = EIN)	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe 2 getestet wird	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeit für die die Endstufe eingeschalten wird bei nicht SPI Endstufen	1x1
Zeit für die die Endstufe eingeschalten wird bei nicht SPI Endstufen	1x1
Spannungsgrenze für SRC Min Fehler	1x1
Spannungsgrenze für SRC High Fehler	1x1
Fehlerentprellzeit für CAN Fehler	1x1
Heilungsentprellzeit für CAN Fehler	1x1
Fehlerentprellzeit für SRC High	1x1
Heilungsentprellzeit für SRC High	1x1
Fehlerentprellzeit für SRC Low	1x1
Heilungsentprellzeit für SRC Low	1x1
Rampensteigung bei Heilung/Vorgabewert	1x1
Rampensteigung bei Heilung/Vorgabewert	1x1
Gewichtungsfaktor des Offsetwertes	1x1
Kennlinie für minimales Motordrehzahl- Offset.	4x1
Nummer des Spannungsmodule an dem die Sensorversorgung angeschlossen ist	1x1
Minimaler Ansteuerwert zur Offsetadaption	1x1
Referenzwert des Offset	1x1
Wahlschalter für Signalquelle ADC oder CAN	1x1
Dauer der Bedingungen für Offsetadaption	1x1
Minimale Motortemperatur zur Offsetadaption	1x1
Geberkennwort des Ladedrucksteller Positionssensors	1x1
Vorgabewert für die Position des Ladedruckstellers	1x1
Maximalwert der Rohspannung zur Offsetadaption	1x1
Minimalwert der Rohspannung zur Offsetadaption	1x1
SRC-Min-Wert für Ladedruck.	1x1
SRC-Max-Wert für Ladedruck.	1x1
Anzahl der Berechnungszyklen für die Absolute APS-BPS Differenz	1x1
Defektentprellzeit fuer CAN Signal defekt	1x1
Heilungsentprellzeit fuer CAN Signal defekt	1x1
Fehlerentprellzeit fuer SRC-High Fehler	1x1
Heilungsentprellzeit fuer SRC-High Fehler	1x1
Fehlerentprellzeit fuer SRC-Low Fehler	1x1
Heilungsentprellzeit fuer SRC-Low Fehler	1x1
Obere Grenze Motordrehzahl.	1x1
Wahlschalter für Sensorversorgungsschaltermonitor für Ladedruckfehler	1x1
oberer Grenzwert für Ladedruckkorrektur mit dem Lade-Atmosphärendruckabgleichw	1x1
Verzugszeit. (für PT1 Filter)	1x1
Grenzwert für absolute Differenz zwischen LD und AD	1x1
Low-Pass-Filter Zeitkonstante für LDF-Erfassung	1x1
Rampensteigung bei Heilung/Vorgabewert für LDF	1x1
Rampensteigung bei Heilung/Vorgabewert für LDF	1x1
Schalter zur Aktivierung der Ladedruckkorrektur mit dem Lade-Atmosphärendruckabg	1x1
Schalter ob Signal ueber CAN/ADC (0 = ADC, 1 = CAN)	1x1
Verzögerung des Berechnungsstarts der Absoluten APS-BPS Differenz nach recoveri	1x1
Verzögerung des Berechnungsstarts der Absoluten APS-BPS Differenz	1x1
Geberkennwort LDF	1x1
Ladedruck Vorgabewert	1x1
Defektzeit für Bremsdruck Status ungültig via CAN	1x1
Heilzeit für Bremsdruck Status ungültig via CAN	1x1
Zdhlergrenze für endgültig defekt bei dynamischer Bremsenplausibilität	1x1
Zdhlerschwelle für endgültig ok (nicht verwendet)	1x1
Fehlerentprellungszeit fuer SRC-High Bremskontakt	1x1
Heilungsentprellzeit fuer SRC-High Bremskontakt	1x1

Fehlerentprellungszeit fuer SRC-Low Bremskontakt	1x1
Heilungsentprellzeit fuer SRC-Low Bremskontakt	1x1
SRC Minimum (Bremskontakt)	1x1
SRC Maximum (Bremskontakt)	1x1
Linearisierungskennlinie des Bremskontaktes	3x1
Entprellzeit Bremskontakt - abfallende Flanke	1x1
Entprellzeit Bremskontakt - aufsteigende Flanke	1x1
Schrittweite des Zdhlers bei Defekterkennung	1x1
Schrittweise des Zdhlers bei der Heilungserkennung (nicht verwendet)	1x1
Entprellzeit redundanter Bremskontakt - abfallende Flanke	1x1
Entprellzeit redundanter Bremskontakt - aufsteigende Flanke	1x1
Aufwdrts-Schritt fbr Rampe Bremskontakt	1x1
Abwdrts-Schritt fbr Rampe Bremskontakt	1x1
Mask for CAN error in BRK8 frame	1x1
Bremskontaktschalter Vorgabewert bei Sensordefekt	1x1
Redundanter Bremskontakt-Vorgabewert	1x1
Signal Bremskontakt invertiert	1x1
Signal redundanter Bremskontakt invertiert	1x1
Schalter redundanter Bremskontakt vorhanden (1 = vorhanden, 0 = nicht vorhanden)	1x1
Schalterwert, Signal von HW DIO/CAN (1=CAN, 0=DIO)	1x1
Zeit fbr die ein unplausibles Signal anliegen muЯ, um den Ereigniszdhler hochzuzdhle	1x1
Zeit fbr die plausible Bremssignale anliegen mьssen um Fehler wieder zu heilen.	1x1
Geberkennwort Bremskontakt	1x1
Bremskontakt Spannungsvorgabewert bei Fehler	1x1
Analogsignalschwelle zur Erkennung log. EIN	1x1
Bypass, nicht dndern. Anzahl der winkelsynchron ьbertragenen Acht-Byte-GrцЯen vor	1x1
Bypass, nicht dndern. Anzahl der winkelsynchron ьbertragenen Vier-Byte-GrцЯen von	1x1
Bypass, nicht dndern. Anzahl der winkelsynchron ьbertragenen Zwei-Byte-GrцЯen vor	1x1
Bypass, nicht dndern. Anzahl der winkelsynchron ьbertragenen Ein-Byte-GrцЯen von	1x1
Status ASCET ETK Bypass (0: deaktiviert; 1: ETK-Bypass starten, wenn Wert vorher	1x1
Bypass, nicht dndern. Anzahl der zeitsynchron ьbertragenen Acht-Byte-GrцЯen von A	1x1
Bypass, nicht dndern. Anzahl der zeitsynchron ьbertragenen Vier-Byte-GrцЯen von A	1x1
Bypass, nicht dndern. Anzahl der zeitsynchron ьbertragenen Zwei-Byte-GrцЯen von A	1x1
Bypass, nicht dndern. Anzahl der zeitsynchron ьbertragenen Ein-Byte-GrцЯen von AS	1x1
Status interner ASCET Bypass (0: deaktiviert; 1: internen Bypass starten, wenn Wert	1x1
Sauserstoffsensor Position fbr Carb Mode \$1 PID 1D	1x1
Lambda Konfiguration for Carb Mode \$1 PID 4F (Byte 5-6)	1x1
Lambda Konfiguration fbr Carb Mode \$1 PID 4F (Byte 1-4)	1x1
Anzeigen der Fehler nur fbr Carb Mode 3(0) oder fbr Carb Mode 3 und 7 (1)	1x1
Ist Carb_Mode4SigNum_C grцЯer als dieser Referenzwert erfolgt kein Reset	1x1
Vergleiche Carb_Mode4SigNum_C mit dem Referenzwert Carb_Mode4RefVal_C	1x1
Support-Status des Infotype 0x00. Liefert alle ьnterstьtzten Infotypes (immer 0 fbr sup	1x1
Support-Status des Infotype 0x01 (1 fbr supported, 0 fbr nicht supported)	1x1
Support-Status des Infotype 0x02 ""Vehicle Identification"" (2 fbr supported, 0 fbr nich	1x1
Support-Status des Infotype 0x03 (3 fbr supported, 0 fbr nicht supported)	1x1
Support-Status des Infotype 0x04 ""Calibration Identification"" (4 fbr supported, 0 fbr r	1x1
Support-Status des Infotype 0x05 (5 fbr supported, 0 fbr nicht supported)	1x1
Support-Status des Infotype 0x06 ""Calibration Verification Number"" (6 fbr supported	1x1
Support-Status des Infotype 0x07 (7 fbr supported, 0 fbr nicht supported)	1x1
Support-Status des Infotype 0x08 ""IUMPR"" (8 fbr supported, 0 fbr nicht supported)	1x1
Applikationsschalter zwischen ISO9141(0) und KWP2000-4(1)	1x1
Schalter um OBD ьber Uart und/oder CAN auszuschalten	1x1
Anzahl der tolerierbaren zusдtzlichen Zdhne im Nockenwellensignal	1x1
Anzahl von Nockenwellenflanken mit erkannter CaS/CrS Verdrehung	1x1
Anzahl der tolerierbaren Fehler, Segmentldnge paЯt nicht zur gefundenen Absolutpos	1x1
maximale Anzahl von Stцrungen auf dem Phasengebersystem wдhrend einer Nocken	1x1

Anzahl der Schritte zum Zdhnenlernen	1x1
Anzahl der tolerierbaren fehlenden Zdhne im Nockenwellensignal	1x1
Anzahl falscher Nockenwellenflanken bis neue Positionssuche	1x1
K-Faktor für Zdhnenlern-Algorithmus	1x1
Triggermaske für vorläufige Segmenterkennung	1x1
Triggerergebnis der vorläufigen Segmenterkennung	1x1
Obere Grenze der Plausibilitätsprüfung des Phasengebersignals	12x1
Untere Grenze der Plausibilitätsprüfung des Phasengebersignals	12x1
Der Zdhnenlern-Algorithmus ist nur unterhalb dieser Drehzahl aktiv	1x1
Drehzahlschwelle zur Deaktivierung der Verdrehwinkelberechnung	1x1
max. Drehzahl bis Nockenwellensegmentanalyse erlaubt	1x1
min. Drehzahl ab der Nockenwellensegmentanalyse erlaubt	1x1
Kleinster Wert für Phasengeberdrehzahl	1x1
Interrupttyp für Startposition der Segmentlängenanalyse	1x1
Anzahl von Resynchronisationsversuchen zur Freigabe der Segmentanalyse	1x1
Startposition im Feld CaSCD_dSegSeries_C für die Segmentlängenanalyse	1x1
Zylinder für Startposition der Segmentlängenanalyse	1x1
Die gelernten Abweichungen werden nur im EEPROM abgelegt, wenn eine der Abwei	1x1
Triggerwinkel für Umschaltung auf CaSCD_dSegSeries_Cor_C und CaSCD_phiSegL	1x1
Triggerwinkel für Rückschaltung auf CaSCD_dSegSeries_C und CaSCD_phiSegLen	1x1
Toleranz zur Erkennung eines Segmentzahns	1x1
Winkel zwischen zwei Segmentzähnen	1x1
Winkel zwischen physikalischer Nulllage und Beginn Referenztafel	1x1
maximale Toleranz eines Segmentzahnes	1x1
Toleranzwinkel für Segmenterkennung bei der Berechnung der Phasengeberdrehzahl	1x1
Winkel einer Segmentlänge zur Berechnung der Phasengeberdrehzahl	1x1
Winkel zwischen phys. Nullposition und dem Beginn der Segmente zur Phasenradre	1x1
Winkel zwischen der ersten Segmentflanke und der Sync-Flanke. (Pos. wenn Sync-Fl	1x1
Winkel zwischen der Sync-Flanke und dem physikalischen Nullpunkt des Systems	1x1
Triggerwinkel für vorläufige Segmenterkennung	1x1
max Wert für Phasensignalverhältnis im Backup-Mode, Verhältnis = $T[i-1] / T[i]$	5x1
min Wert für Phasensignalverhältnis im Backup-Mode, Verhältnis = $T[i-1] / T[i]$	5x1
Abschalten von unterschiedlichen Funktionen des Phasensystems	1x1
Triggerbedingung für die Phasenflankenerfassung in backup mode	1x1
Triggerbedingung für die Phasenflankenerfassung	1x1
Aktivierung des Zdhnenlern-Algorithmus	1x1
Signalpegel zur Auswertung der Phasensegmente verwenden	1x1
True Power On Funktion des Phasengebersensors	1x1
Schalter für Freigabe der Segmentlängenanalyse	1x1
Variantenschalter zur Überprüfung der Segmentlänge und Pin Status zur Verifikation c	1x1
Max. Zeit der vorletzten Periode einer Phasengeberdrehung	1x1
Max. Zeit der letzten Periode einer Phasengeberdrehung	1x1
Offset zur Berechnung des Timeout-Wertes der Plausibilitätsprüfung	1x1
Schalter zum Testen des Befehlstests	1x1
Minimaler Anstieg der Wassertemperatur zur Verifizierung der Plausibilität der Wasser	1x1
Minimale Drehzahl zur Aktivierung des dynamischen Plausibilitätstests	1x1
Minimale Einspritzmenge zur Aktivierung des dynamischen Plausibilitätstests	1x1
Bitcodierter Schalter für das Modul:Kühlung	1x1
Zeitspanne nach Motorstart bis die Wassertemperatur erfasst wird	1x1
Kennlinie der maximal zulässigen Testzeit des dynamischen Plausibilitätstest	10x1
Minimale Wassertemperatur zur Verifizierung der Plausibilität der Wassertemperatur	1x1
Aufwärts-Rampenschrittweite bei Deaktivierung der Begrenzung	1x1
Abwärts-Rampenschrittweite bei Aktivierung der Begrenzung	1x1
Überwachungsbedingung: Maximal zulässige Motordrehzahl	1x1
Überwachungsbedingung: Minimal zulässige Motordrehzahl	1x1
maximale Menge fuer Überwachung	1x1

minimale Menge fuer Ueberwachung	1x1
Ueberwachungsbedingung: Minimal zulässige Motortemperatur	1x1
Ueberwachungsbedingung: Maximal zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Ueberwachungsbedingung: Entprellzeit für das Kupplungssignal	1x1
Ueberwachungsbedingung: Entprellzeit für den Motorzustand ""normal""	1x1
Anzahl der Kurbelwellenumdrehungen pro Block	1x1
Offset für internen Segmentzähler in Aussetzererkennung	1x1
Anzahl der Blöcke in einem Testrahmen	1x1
Min. Drehzahlanstieg einer normalen Verbrennung in Prozent des durchschnittl. Drehz	1x1
Maximale Anzahl von Aussetzern pro Testrahmen, um den Zylinder als normal einzus	1x1
Label für die Applikation der Brenngrenzen, keine Funktionalität	4x1
DS-Wert für SW-Schalter CmbChb_swMonClutch, De/Aktivierung Ueberwachung Zbn	1x1
Typ SW-Schalter CmbChb_swMonClutch (1: EEPROM, 2: DS-Wert CrCCD_swMon	1x1
Schalter zur Aktivierung der massage InjCrv_stPol2HCOff und die zusätzliche Freige	1x1
Entprellung des Zustands ""Motor treibt an""	1x1
Entprellung des Zustands ""Fahrzeug schiebt""	1x1
negative Steigung für einen Rampenschalter im Curr-Pfad	1x1
negative Steigung für einen Rampenschalter im Lead-Pfad	1x1
positive Steigung für einen Rampenschalter im Curr-Pfad	1x1
positive Steigung für Rampenschalter im Lead-Pfad	1x1
kennlinie für Steigungsbeschränkung	5x1
Applikationsparameter für minimale Steigungsbegrenzung	1x1
Kennlinie für Gradienten-Ersatzwert	5x1
Sollmoment im Schub über Fahrpedalstellung (0: conventional; 1: mastershift)	1x1
CoDT_swCoType 0: bed. Spez. ; 1: form EEPROM; 2: Applikation	1x1
Applikationsschalter für Kompensationsverhalten bei aktivem FGR (0 = Komp. aktiv, 1	1x1
Schalter zur Aktivierung der Rampenfunktion	1x1
Zeit für Aufbau Nebenaggregatkompensation bei Wegfall Schub	1x1
Zeit für Abbau Nebenaggregatkompensation im Schub	1x1
Parameter für Filterung des Momentenbands	1x1
Entprellzeit für die Kraftschlüßerkennung im Triebstrang	1x1
Zeitschwelle für ""langen"" Getriebeeingriff im Curr-Pfad	1x1
Zeitschwell für ""langen"" Getriebeeingriff im Lead-Pfad	1x1
Initialwert für minimales Vortriebsmoment	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für Kraftschlüßerkennung im Triebstrang	1x1
Rampenparameter bei positiver Fehlerflanke Momentenbegrenzung Bi-Turbo-Fehler	1x1
Rampenparameter bei negativer Fehlerflanke Momentenbegrenzung Bi-Turbo-Fehler	1x1
pos. Rampenanstieg bei Umschaltung auf Begrenzungsmoment bei Systemfehler	1x1
neg. Rampenanstieg bei Rückkehr von dem Begrenzungsmoment bei Systemfehler	1x1
Bitmaske für externe Ereignisse for Schreiben des EEPROM	1x1
Defaultwert für Abgleich Momentenbegrenzung	1x1
Maximaler Abgleichwert für Abgleich Momentenbegrenzung	1x1
Minimaler Abgleichwert für Abgleich Momentenbegrenzung	1x1
Abgleichwert des Verbrauchs für Gesamteinspritzmenge[-]	1x1
Abgleichwert für die Verbrauchsberechnung [-]	1x1
Schwellenfaktor für maximal berücksichtigten Kraftstoffverbrauch	1x1
Minstdrehzahl für Stellerfreigabe	1x1
unterhalb dieser Drehzahlschwelle wird ein abgewürger Motor erkannt	1x1
obere Drehzahlschwelle f. Aktivierung Tuboschubbegrenzung	1x1
Drehzahlschwelle f. Aktivierung Tuboschubbegrenzung	1x1
Drehzahlschwelle für das Zweimassenschwungrad bei unsynchroner Drehzahlerfassu	1x1
Drehzahlschwelle fuer das Zweimassenschwungrad	1x1
Drehzahlschwelle oberhalb der das aktuelle Verhältnis Moment zu Maximalmoment b	1x1
Drehzahlschwelle für das Schließen der Drosselklappe im Nachlauf	1x1
Mindestaktivierungsfaktor der Mengenausgleichsregelung im Schubkoordinator	1x1
Mindestaktivierungsfaktor der Nullmengenkalibrierung im Schubkoordinator	1x1

Mindestaktivierungsfaktor der Adaption Lambdasonde im Schubkoordinator	1x1
Mindestaktivierungsfaktor der Inkrementwinkellernens im Schubkoordinator	1x1
Zeitkonstante für PT1 Element	1x1
Ladedruckschwelle für das Schließen der Drosselklappe im Nachlauf	1x1
Mengenschwelle für das Schließen der Drosselklappe im Nachlauf	1x1
Kraftstoffdichte [kg/m ³]	1x1
Kooperationsattribute zu koordinierender Funktionen im Schubkoordinator (bitcodiert)	1x1
Bitmaske für Auswahl relevanter irreversibler Abschaltbedingungen, die einen Wieder	1x1
Bitmaske für Auswahl relevanter reversibler Abschaltbedingungen, die einen Wieder	1x1
höchster Gang für Einsatz der Turboschubbegrenzung	1x1
Maske für irreversible Abschaltursachen	1x1
Maske für reversible Abschaltursachen	1x1
Abschaltanforderungen im Nachlauf	1x1
Abstellpfade für Airbag Frontalaufprall aktiv	1x1
Abstellpfade für Airbag Crash-Intensität aktiv	1x1
Abstellpfade für Airbag Heckaufprall aktiv	1x1
Abstellpfade für Airbag Seitenaufprall aktiv	1x1
Kundenspezifische reversible Abschaltanforderung	1x1
Abstellpfade für unzulässigen Hochdruck-Reglerbetrieb (nur 2-Reglerkonzept)	1x1
Abschaltpfad fuer die Interlockplausibilisierung	1x1
Abstellpfade für mehrfache Injektorlastabfälle	1x1
Abstellpfade für irreversible Systemfehler 2	1x1
Abstellpfade für irreversible Systemfehler	1x1
Abstellpfade für irreversible Fahrzeugfehler	1x1
Abstellpfade bei irregulärer Verbrennung	1x1
Abstellpfade aufgrund Überdrehzahl	1x1
Abstellpfade bei Mindestairdruck unteschritten	1x1
Abstellpfade für reversible Systemfehler 2	1x1
Abstellpfade für reversible Systemfehler	1x1
Abstellpfade für reversible Fahrzeugfehler	1x1
Abstellpfade für Überrollbügel aktiv	1x1
Abstellpfade aufgrund dauerbestromtem Magnetventil	1x1
Reversible Abschaltanforderungen fuer das Zweimassenschwungrad	1x1
Abstellpfade für TSC Kodierung	1x1
Abschaltanforderung im Nachlauf für Komfortabstellung	1x1
Wert des Softwareschalters CoEng_swtAWDLimEna	1x1
Typ des Schalters CoEng_swtAWDLimEna	1x1
Schalter zur Aktivierung der Begrenzung	1x1
Schalter zur Auswahl der Botschaft Gesamtverbrauch	1x1
Schalter Ausschalten der Turboschubbegrenzung bei KickDown ermöglichen	1x1
Schalter zur Aktivierung des Einflusses der HGB in die Berechnung des minimalen Be	1x1
Schalter zum Aktivieren der Wiederstartfunktion	1x1
maximale Zeit für Stellerbestromung	1x1
Nachlaufzeit für Wegfahrsperr	1x1
Entprellzeit fuer das Zweimassenschwungrad	1x1
Maximalzeit für Speichervorgang von WFS Daten	1x1
minimale Nachlaufzeit	1x1
Entprellzeit für den Übergang ""Kein Schub -> Schub"" im Schubkoordinator	1x1
Verzoegerungszeit, um im Nachlauf abgeschaltete Steller zu diagnostizieren	1x1
max. Verzögerungszeit für den Klemme 15 Reset	1x1
Verzögerungszeit der Mengenabstellung bei Komforabschaltung	1x1
Verzögerungszeit, um redundanten Abschaltpfadtest durchzuführen	1x1
Im Falle eines Wiederstarts wird das zugehörige Recovery nach dieser Zeitspanne dir	1x1
Wartezeit bis zum Startabbruch, falls kein T15 Signal anliegt und T15 Fehler erkannt	1x1
Maximale Zeit zwischen zwei Testanforderungen	1x1
Zeit für Schließen der Drosselklappe nach Motorstillstand	1x1

Zeit für Wiederöffnen der Drosselklappe bei Motorstillstand	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Bypass Label, nicht ändern!	1x1
Bypass Label, nicht ändern!	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Kennfeld zur Begrenzungsmomentermittlung bei Bi-Turbo-Fehler in Abhängigkeit von	2x1
Begrenzungswert für die Limitierung von	1x1
Mindestmoment der Turboschubbegrenzung	1x1
Kennlinie zur Berechnung des Offsets der Momentbegrenzung	5x1
Momentenschwelle zur Schuberkennung	1x1
obere Momentenschwelle f. Aktivierung Tuboschubbegrenzung	1x1
untere Momentenschwelle f. Aktivierung Tuboschubbegrenzung	1x1
Bypass Label for CoEng_trqSlpLim (nicht verändern !)	1x1
Bypass Label für CoEng_trqSlpLim (nicht verändern !)	1x1
Momentenschwelle, unter der im Schub hart auf 0 geschaltet wird	1x1
Untere Grenze der Batteriespannung, an welcher spezielle Endstufendiagnosen abge	1x1
Unterhalb dieser Geschwindigkeitsschwelle wird ein abgewürgter Motor erkannt	1x1
Entprellzeit bis CAN Botschaftsfehler defekt	1x1
Entprellzeit bis CAN-Botschaftsfehler geheilt	1x1
Entprellzeit für CAN(EPB1)-Signal Defekterkennung	1x1
Entprellzeit für Heilung des CAN(EPB1)-Signal Fehler.	1x1
Zählerwert zur Defektentprellung (PLA)	1x1
Zählerwert zur Heilungsentprellung (PLA)	1x1
Entprellzeit für pos. Flanke des Kupplungssignals	1x1
Entprellzeit für neg. Flanke des Kupplungssignals.	1x1
Entprellzeit bis CAN-Botschaftsfehler defekt	1x1
Entprellzeit bis CAN-Botschaftsfehler geheilt	1x1
Entprellzeit für neg. Flanke des Interlock	1x1
Entprellzeit für pos. Flanke des Interlock	1x1
Zehlschrittweite für Aufwärtszählen zur Defektentprellung	1x1
Zehlschrittweite für Abwärtszählen zur Heilungsentprellung	1x1
Kupplungssignal Vorgabewert	1x1
Vorgabewert für autom. Schaltgetriebe bei fehlendem Kraftschluss ("rutschende Kupp	1x1
Invertierungsparameter des Eingangssignals	1x1
Softwareschalter ob Interlock vorhanden ist (0=Nein: 1=Ja)	1x1
Type des Softwareschalters	1x1
Invertierungsschalter für Kupplungsposition über EPB	1x1
Schalter zum invertieren des Kupplungssignals (0=nichtinvertiert, 1=invertiert), Einfluss	1x1
Schalter um das Einfrieren bis zum ersten Signalwechsel zu deaktivieren	1x1
Schalter für Signalquellenauswahl (0=HW-Eingang, 1=CAN)	1x1
Zeit für Entprellung zum Gangwechsel Erkennung.	1x1
Schwellwert zur Schlupferkennung	1x1
Wärmeabgabe pro Zeit an die Umgebung	1x1
Entprellzeit negative Flanke des Kupplungssignals	1x1
Entprellzeit der Schlupferkennung	1x1
Begrenzungsmoment	1x1
Mindest-Geschwindigkeit für Schlupferkennung	1x1
Hysteresewert des Leistungsintegrals	1x1
Hysteresewert des Leistungsintegrals	1x1
obere Hystereseschwelle des Leistungsintegrals	1x1

Minimalwert für SRC WTK-Sensor	1x1
Maximalwert für SRC WTK-Sensor	1x1
WTK Fehlerentprellzeit fuer SRC-High	1x1
WTK Heilungsentprellzeit fuer SRC-High	1x1
WTK Fehlerentprellzeit fuer SRC-Low	1x1
WTK Heilungsentprellzeit fuer SRC-Low	1x1
Rampensteigung bei Heilung/Vorgabewert für WTK	1x1
Rampensteigung bei Heilung/Vorgabewert für WTK	1x1
Geberkennwort WTK-Sensor	1x1
Vorgabewert im Fehlerfall	1x1
	1x1
	1x1
Vorgabewert für offset stufe [1 & 2]	1x1
Maximalwerte für offset stufe [1 & 2]	1x1
Minimalewerte für offset stufe [1 & 2]	1x1
Rampensteigung aufwaerts (Begrenzung bei EPB signal)	1x1
Rampensteigung abwaerts (Begrenzung bei EPB signal)	1x1
Rampe für Systemfehler Drehmoment	1x1
Rampe für Heilung Systemfehler Drehmoment	1x1
	1x1
	1x1
Offset für Fahrereinbezug	1x1
Leerlaufsolldrehzahl bei sonstigen Anforderungen	1x1
LL-Solldrehzahl bei Drehzahlanhebung Stufe1	1x1
LL-Solldrehzahl bei Drehzahlanhebung Stufe2	1x1
	1x1
	6x8
Rampensteigung für LL-Solldrehzahlanhebung	1x1
Abwertsschrittweite für LL-Solldrehzahlanhebung	1x1
Kennlinie zur Generierung LL-Solldrehzahl bei Regeneration.	2x1
	1x1
	1x1
Schwelle für PWG aktiv	1x1
Schwellwert für v/n Erkennung	1x1
	1x1
Maske zur Aushwahl LL-Solldrehzahl bei Regeneration.	1x1
	1x1
	1x1
	1x1
	1x1
Schalter um den Dfp-Eintrag zu ermöglichen wenn stufe2 inkremiert wird	1x1
Fahrereinbezug: 0: mit, 1: ohne	1x1
Funktionsschalter (1=ein, 0=aus)	1x1
Freigabe der Anforderungen für LL-Solldrehzahlerhöhung	1x1
	1x1
Freigabe LL-Solldrehzahlerhöhung über Rampe	1x1
Wahlschalter für Übertragung der Leerlaufanhebung Stufe 2 (Stufe 1 oder 2)	1x1
Verzögerung für PWG in Brettfunktion	1x1
	1x1
	1x1
	1x1
	1x1
	1x1
	1x1
	1x1
	1x1
	1x1
Momentenbegrenzung aus Brettfunktion	10x1
Bypass-Label für CoVeh_trqPrpDes (Nicht verstellen!)	1x1

Bypass label, nicht editieren	1x1
Bypass label, nicht editieren!	1x1
Bypass label, nicht editieren!	1x1
	1x1
Geschwindigkeitsschwelle in Brettfunktion	1x1
Threshold for vehicle speed [km/h]	1x1
Grenzwert zur Erkennung der physikalischen Unplausibilität des MSR (DCS) Eingriffs	1x1
Rampensteigung für steigenden Sollwert vom MSR Abschaltwert	1x1
Rampensteigung für fallenden Sollwert vom Abschaltwert MSR	1x1
Rampensteigung für steigenden Sollwert vom ASR Abschaltwert	1x1
Rampensteigung für fallenden Sollwert vom Abschaltwert ASR	1x1
Rampe zum Aufbau ASR-Vorhalt	1x1
Rampe zum Abbau ASR-Vorhalt	1x1
Fahrdynamik-Konfiguration (0: ASR aus & MSR aus; 1: ASR an & MSR aus; 2: ASR ;	1x1
Softwareschalter Type für CoVM_swTSlipCtlVal_C	1x1
Fehlerentprellzeit für DCS Fehler	1x1
Heilungszeit für DCS Fehler	1x1
Physikalische Plausibilität Motorschleppmoment-Regelung (Tasse Diesel) Defektwert	1x1
Physikalische Plausibilität Motorschleppmoment-Regelung (Tasse Diesel) Heilungsze	1x1
Funktionale Plausibilität Motorschleppmoment-Regelung mit Geschwindigkeit über Gr	1x1
Funktionale Plausibilität Motorschleppmoment-Regelung mit Geschwindigkeit über Gr	1x1
error debounce time for plausability check error for TCS and DCS intervention.	1x1
error healing time for plausability check error for TCS and DCS intervention.	1x1
Fehlerentprellzeit für TCS Fehler	1x1
Fehlerheilzeit für TCS Fehler	1x1
Zeitschwelle für ""langen"" ASR-Eingriff	1x1
Toleranz für ""Eingriffswunsch kann nicht vollständig erfüllt werden""	1x1
Minimale Geschwindigkeit über Grund für MSR Eingriff	1x1
Entprellzeit für negative Flanke des FGA-Eingangs	1x1
Entprellzeit für positive Flanke des FGA-Eingangs	1x1
Entprellzeit für negative Flanke des FGL-Eingangs	1x1
Entprellzeit für positive Flanke des FGL-Eingangs	1x1
Entprellzeit für negative Flanke des FGP-Eingangs	1x1
Entprellzeit für positive Flanke des FGP_Eingangs	1x1
Entprellzeit für negative Flanke des FGW-Eingangs	1x1
Entprellzeit für positive Flanke des FGW-Eingangs	1x1
Defekterkennungszeit für Bedienteilfehler	1x1
Intakterkennungszeit für Bedienteilfehler	1x1
Defekterkennungszeit für Bedienteilfehler	1x1
Intakterkennungszeit für Bedienteilfehle	1x1
Defekterkennungszeit für Bedienteilfehler	1x1
Intakterkennungszeit für Bedienteilfehle	1x1
Defekterkennungszeit für Hauptschalter unplausibel	1x1
Intakterkennungszeit für Hauptschalter unplausibel	1x1
Invertierung vom FGA-Eingang	1x1
Invertierung vom FGL-Eingang	1x1
Invertierung vom FGP-Eingang	1x1
Invertierung vom FGW-Eingang	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Art des verbauten Bedienteils	1x1
Schalter für Sperren der CrCtl-Funktionalität	1x1
Schalterinvertierung für 4pos über Lenkrad	1x1
Entprellzeit für die Erkennung des Bedienteils	1x1
Zeit bis Erkennen auf Anforderung Verzögern oder Beschleunigen	1x1
max. Aktivzeit für das HW- und CAN- Hauptschalter-Signal um keinen Panel Fehler zu	1x1

Maximale Verzögerungszeit für Sechs Pos. Bedienteil Main Switch Off	1x1
minim. Zeit, während der das CAN- und HW- Hauptschalter-Signal gleichzeitig anliegen	1x1
minimale Deaktivzeit des Hauptschalter- HW-Signals, um den Hauptschalter auszuschalten	1x1
minimale Zeit während der HW und CAN- Hauptschalter-Signal nicht aktiv sein dürfen	1x1
Zeit bis Erkennen Setzen oder Wiederaufnahme	1x1
GRA-Beschleunigungsanforderung im GRA-Modus Beschleunigen bei Automatikgetriebe	8x1
Kennlinie Sollbeschleunigung für Accelerate	8x1
Begrenzung GRA-Beschleunigungsanforderung nach oben wegen Querschleunigung	4x1
GRA-Beschleunigungsanforderung im GRA-Modus Verzögern bei Automatikgetriebe	8x1
Schwelle für maximale Verzögerung	1x1
Kennlinie Sollbeschleunigung für Verzögerung	8x1
Beschleunigungswert für Initialisierungen bei Setzen bei Automatikgetriebe	6x1
Beschleunigungswert für Initialisierungen bei Setzen	6x1
Kennlinie zur Berechnung der Beschleunigungsanforderung im CrCtl-Zustand Standby	6x1
GRA-Beschleunigungsanforderung bei Automatikgetriebe	8x8
GRA-Beschleunigungsanforderung im Modus 'DiverOverrides' bei Automatikgetriebe	6x6
GRA-Beschleunigungsanforderung im Modus 'Override'	6x6
GRA-Beschleunigungsanforderung im Modus 'berreiten' für Automatikgetriebe	6x6
GRA-Beschleunigungsanforderung im Modus 'berreiten' für CVT- Getriebe	6x6
GRA-Beschleunigungsanforderung im Modus 'bertreten'	6x6
GRA-Beschleunigungsanforderung	8x8
Begrenzung GRA-Beschleunigungsanforderung nach Oben	8x1
Begrenzung GRA-Beschleunigungsanforderung nach Unten	8x1
Beschleunigungsanforderung der GRA im Zustand 'Neutral'	1x1
Delta-a neg. Richtung für Rampe GRA-Beschleunigungsanforderung bei Automatikgetriebe	1x1
Delta-a neg. Richtung für Rampe GRA-Beschleunigungsanforderung	1x1
Delta-a pos. Richtung für Rampe GRA-Beschleunigungsanforderung bei Automatikgetriebe	1x1
Delta-a pos. Richtung für Rampe GRA-Beschleunigungsanforderung	1x1
Delta-a für Rampe Freigabe Verzögerungsanforderung nach 'bertreten'	1x1
Zeitraster Berechnung aGRA	1x1
Delta-v für Initialisierung Rampe bei Setzen nach GRA-Modus Beschleunigen	6x1
Delta-v für Initialisierung Rampe bei Setzen nach GRA-Modus Verzögern	6x1
Delta-v für Initialisierung Rampe GRA- Zielgeschwindigkeit während 'bertreten'	1x1
Delta-v für Initialisierung Rampe bei Setzen nach GRA-Modus Wiederaufnahme	1x1
Ausschalten Schubabschalt-Verbot	1x1
Einschalten Schubabschalt-Verbot	1x1
Control deviation for reset of GRA brake prohibition due to CVT	1x1
Delta between vehicle- topspeed and and GRA- topspeed	1x1
Regelabweichung für 'Rücksetzen' GRA-Bremsverbot	4x1
Control deviation for setting of GRA brake prohibition due to CVT	1x1
Anzahl unplausibler Signale bis zur Fehlererkennung -> Verzögerungsregler (ECD) für	1x1
Anzahl unplausibler Signale bis zur Heilungserkennung -> Verzögerungsregler (ECD)	1x1
Abschalten der Entprellzeit bei ESP-Abschaltung wegen ungenauer Momenten- oder	1x1
Einschalten der Entprellzeit bei ESP-Abschaltung wegen ungenauer Momenten- oder	1x1
Korrekturfaktor Soll-Beschleunigung im GRA-Sportmodus	1x1
Korrekturfaktor GRA-Beschleunigungsanforderung im Modus 'bertreten'	4x4
Faktor für Erkennung unplaus. Kombigeschwindigkeit	5x1
Korrekturfaktor aus relativer Fahrzeugmasse	5x1
Korrekturfaktor aus Fahrbahnsteigung für GRA-Modus Beschleunigen	4x1
Korrekturfaktor aus Fahrbahnsteigung für GRA-Modus Verzögern	4x1
Korrekturfaktor aus Fahrbahnsteigung für GRA-Modus 'bertreten'	4x1
Korrekturfaktor aus maximaler Motorleistung	6x6
Correction factor based on road slope and acceleration demand	6x6
Faktor für Geschwindigkeit bei Scrollen und Geschwindigkeitsanzeige in km/h	1x1
Faktor für Geschwindigkeit bei Scrollen und Geschwindigkeitsanzeige in MPH	1x1
correction factor for setpoint correction in 'Set'	1x1

Entprellzeit für Defekterkennung von Bremslichtern	1x1
Entprellzeit für Heilung von Bremslichtern	1x1
Entprellzeit für Defekterkennung von unplausibler ECD-Bremslichtansteuerung	1x1
Entprellzeit für Heilung von unplausibler ECD-Bremslichtansteuerung	1x1
max. erlaubte Drehzahl	1x1
min. erlaubte Drehzahl	1x1
Gearbox type number for CVT	1x1
Abweichung v/n-Verhältnis Abschalten FGR	1x1
Entprellzeit für Defekterkennung von Licht hinten (ILM) inkonsistent	1x1
Entprellzeit für Heilung von Licht hinten (ILM) inkonsistent	1x1
Entprellzeit für Defekterkennung von ESP-Systemstatus	1x1
Entprellzeit für Heilung von ESP-Systemstatus	1x1
Entprellzeit für Defekterkennung von Bremsentemperatur	1x1
Entprellzeit für Heilung von Bremsentemperatur	1x1
Entprellzeit für Defekterkennung von Bremslichtschalter	1x1
Entprellzeit für Heilung von Bremslichtschalter	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Aktuelle Konfigurationseinstellung der GRA	1x1
Maske für Freischaltung GRA-High	1x1
Korrekturfaktor Soll-Beschleunigung im GRA-Sportmodus	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Maske für Bedingung schnelle GRA-Abschaltrampe	1x1
Maske für irreversible Bremsen-Abschaltbedingungen (GRA+)	1x1
Maske für irreversible GRA-Abschaltbedingungen (GRA+)	1x1
Maske für irreversible GRA-Abschaltbedingungen	1x1
Maske für reversible Bremsen-Abschaltbedingungen (GRA+)	1x1
Maske für reversible Abschaltbedingungen	1x1
Maske für Bedingung lücken GRA-Zielgeschwindigkeit	1x1
Schalter Erster Gang keine gültige GRA-Abschaltbedingung	1x1
Wert des Switchs für das Anhängen SG	1x1
Switch Typ für das Anhängen-SG	1x1
Aktivieren der High-Line Funktion (nur für Testzwecke)	1x1
Auswahlschalter für Initialisierungsart in Override	1x1
Schalter für die Initialisierung der Rampe	1x1
Schalter erstmaliges Setzen GRA-Zielgeschwindigkeit	1x1
Schalter erstmaliges Setzen GRA-Zielgeschwindigkeit bei TipUp	1x1
Aktivierung der Override Funktion in der Statemachine	1x1
Schalter Bremseingriff während Übertreten möglich (GRA+)	1x1
Schalter zum Aktivieren der Scroll- Funktion	1x1
Schalter Setzen neue GRA-Zielgeschw. über Resume-Taste	1x1
Schalter Setzen neue GRA-Zielgeschw. über TipUp	1x1
Schalter zum Aktivieren der Modulo- Funktion bei TipUp/TipDown	1x1
Ändern der GRA-Zielgeschw. über Tips in Modus StandBy	1x1
Entprellzeit für Abschaltung ABS	1x1
Entprellzeit für GRA-Abschaltung aufgrund unzulässiger Batteriespannung	1x1
Verzögerungszeit für TSK- Handshake	1x1
Entprellzeit für Freigabe des Bremseingriffs während Übertreten	1x1
Entprellzeit bis Abschaltanforderung DCS-Eingriff	1x1
Maximalzeit fuer zu hohe Verzögerung	1x1
Entprellzeit Erkennung 'High-Line' Kombi	1x1
Entprellzeit Erkennung 'High-Line' Kombi	1x1
Maximalzeit fuer unerlaubte Abweichung der Geschwindigkeit	1x1

Filterzeitkonstante für Plausibilitätsprüfung angezeigte Geschwindigkeit	1x1
Entprellzeit für Abschaltung Cruise Control EDS	1x1
Entprellzeit für Status "Motor Idrift" (COENG_STNORMAL)	1x1
Entprellzeit für Abschaltung Cruise Control FDR	1x1
Filterzeitkonstante für Fahrzeug- Querbeschleunigung	1x1
Filterzeitkonstante für Fahrbahnsteigung	1x1
Filterzeitkonstante für Kombi-Geschwindigkeit	1x1
Filterzeitkonstante für Geschwindigkeitsdifferenz für Setzwertkorrektur	1x1
Entprellzeit für GRA-Abschaltung aufgrund Überwachung (Ebene2)	1x1
Filterzeitkonstante für GRA-Beschleunigungsanf. im Zustand Beschleunigen	1x1
PT1-Filter der Sollbeschleunigung	1x1
Filterzeitkonstante für GRA-Beschleunigungsanf. im Zustand Verzögern	1x1
Zeit bis Setzen erlaubt	1x1
Zeit bis Aufheben temporäres Verbot der Bremse	1x1
Taktzeit für Scrollen im Bereich 1	1x1
Taktzeit für Scrollen im Bereich 2	1x1
Verzögerungszeit für Kupplungsbedätigung bei Abschaltung wegen unzul. Gang	1x1
Zeit für schnelle GRA-Abschaltung	1x1
Zeit für GRA-Komfortabschaltung	1x1
Entprellzeit bis Abschaltanforderung TCS	1x1
Zeitdauer von Bereich 1 beim Scrollen	1x1
Entprellzeit für Defekterkennung von Anhängerbremsslichtern	1x1
Entprellzeit für Heilung von Anhängerbremsslichtern	1x1
Entprellzeit für Defekterkennung von unplausibler Anhänger ECD-Bremsslichtansteuerung	1x1
Entprellzeit für Heilung von unplausibler Anhänger ECD-Bremsslichtansteuerung	1x1
Bypass label, nicht editieren!	1x1
Bypass label, nicht editieren!	1x1
Bypass label, nicht editieren!	1x1
Bypass label, nicht editieren!	1x1
Batteriespannungsschwelle fuer Abschaltung	1x1
max. erlaubte FGR-Geschwindigkeit bei mph-Kodierung	1x1
Offset für reversible Abschaltung	1x1
Maximal zulässige Geschwindigkeit unter der das ESP-ECU-Verhalten richtig ist	1x1
Obere Geschwindigkeitsgrenze Aktivierung FGR	1x1
Untere Abschaltsschwelle für GRA bei Anzeige in MPH	1x1
min. Geschwindigkeit für Abschaltung der CrCtl	1x1
Minimale Drehzahl, oberhalb der das ESP-ECU richtig funktioniert	1x1
Geschwindigkeitsregelabweichung für GRA-Zustandswechsel Override-Hold	1x1
zulässige Abweichung der Geschwindigkeit	1x1
Defekterkennungszeit von Dfp_CrCtlDsplErrPat_mp	1x1
Heilzeit von Dfp_CrCtlDsplErrPat_mp	1x1
Rampen Initialisierungswert	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für Freigabe Verzögerungsanforderung an Bremse	1x1
Offset auf min. Geschwindigkeit für kleinste Zielgeschwindigkeit	1x1
Untere Geschwindigkeitsschwelle für Aktivierung der Plausibilitätsprüfung der angezeigten	1x1
Kennfeld für Setzwertkorrektur	8x8
Negative Rampensteigung für GRA-Sollwertformer	8x8
Positive Rampensteigung für GRA-Sollwertformer	8x8
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Geschwindigkeitslimit für Tip Up/Down	1x1
Limit fuer Tip Up/Down	1x1
Delta-v für TipUp / TipDown für GRA-High bei Anzeige in MPH	1x1
Delta-v für TipUp / TipDown für GRA High	1x1
Delta-v für TipUp / TipDown für GRA- Low	1x1
Delta-v für TipUp / TipDown für GRA-High bei Anzeige in MPH	1x1

Delta-v für TipUp / TipDown	1x1
Kurbelwellenkonfiguration: Anzahl der fehlenden Inkremente in der Lücke (virtuelle Ink	1x1
Kurbelwellenkonfiguration: Anzahl der Lücken auf dem Inkrementgeberrad	1x1
Kurbelwellenkonfiguration: Anzahl der Inkremente einschließlich virtueller Lückenzdhr	1x1
Anzahl der simulierten Inkremente, die im Vergleich auf die realen Inkremente falsch	1x1
Anzahl der Kurbelwellenumdrehungen pro Nockenwellenumdrehung (1 = 2 Takte, 2 = 1x1	1x1
Verhältnis zur Bestimmung der oberen Grenze des Fensters zur Lückenplausibilisierung	10x1
Verhältnis zur Bestimmung der unteren Grenze des Fensters zur Lückenplausibilisierung	10x1
Verhältnis zur Bestimmung der oberen Grenze des Fensters zur Plausibilisierung des	10x1
Verhältnis zur Bestimmung der unteren Grenze des Fensters zur Plausibilisierung des	10x1
Frequenz für das winkelsynchrone Interruptsystem, wenn kein Inkrementsignal vorhan	1x1
Größe zulässige Frequenz des Inkrementsignals	1x1
Kleinste zulässige Frequenz des Inkrementsignals	1x1
Obere Drehzahlschwelle ab der das Slow-Bit für die Diagnose zurückgesetzt wird	1x1
Schwelle ab der Unterdrehzahl gemeldet wird	1x1
Anzahl der FBC segmente	1x1
Wert Glitch Filter (MCy315)	1x1
Phasenverschiebung Segmentssystem für Aussetzererkennung (in MAR-Segmenten)	1x1
Anzahl der Segment pro OT	1x1
obere Schwelle (MCy315)	1x1
untere Schwelle (MCy315)	1x1
Winkel zwischen Lücke und physikalischer Nullposition	1x1
Phasenkorrekturkennlinie des Inkrementsystems der Kurbelwelle	12x1
Kurbelwellenkonfiguration: Segmentlänge	1x1
Phasenlage der Drehzahlsegmente zum OT	1x1
Schwelle zum Abschalten der Berechnung der Plausibilitätsfenster	1x1
Maximale Anzahl von Testeinspritzungen	1x1
Maximales Verhältnis der Segmentzeiten, das eine konstante Motordrehzahl signalisier	1x1
Minimales Verhältnis der Segmentzeiten, das eine konstante Motordrehzahl signalisier	1x1
Verhältnis der Segmentzeiten (motordrehzahlabhängig)	3x1
Segmentlänge, die berechnet werden soll	1x1
Segment Offset des alten Segmentes bezüglich TDC	1x1
Segment Offset des aktuellen Segmentes bezüglich TDC	1x1
maximale Anzahl von Endstufen-Einschaltungen pro Fahrzyklus bei SCB oder überber	1x1
Vorgabewert im Status "AFTERRUN" der Kühlerlüftersteuerung	1x1
Vorgabewert im Status "NORMALRUN" der Kühlerlüftersteuerung	1x1
Vorgabewert im Status "POSTAFTERRUN" der Kühlerlüftersteuerung	1x1
Fehlerentprellzeit für überber Temperatur	1x1
Heilungsentprellzeit für überber Temperatur	1x1
Fehlerentprellzeit für Lastabfall	1x1
Heilungsentprellzeit für Lastabfall	1x1
Fehlerentprellzeitzeit für Kurzschluss nach Batteriespannung	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Batteriespannung	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach Masse	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Masse	1x1
Invertierung des Ausgangssignals	1x1
Periodendauer des Ausgangssignal der Kühlmittelnachlaufpumpe	1x1
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierbare Endstu	1x1
oberer Schwellwert der Umgebungstemperaturhysterese	1x1
unterer Schwellwert der Umgebungstemperaturhysterese	1x1
oberer Schwelle der Hysterese für die Wassertemperatur über CAN	1x1
unterer Schwelle der Hysterese für die Wassertemperatur über CAN	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Verzögerungszeit nach Startabwurf für CtApCD	1x1

Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert	1x1
SRC-Min-Wassertemperatur bei Zoom-in	1x1
SRC-Max-Wassertemperatur bei Zoom-in	1x1
Linearisierungskennlinie für WTF-Sensor bei zoom-in	25x1
Minimalwert für SRC WTF-Sensor	1x1
Maximalwert für SRC WTF-Sensor	1x1
Linearisierungskennlinie für WTF-Sensor	25x1
Fehlerentprellung Wassertempersensor defekt über CAN	1x1
Heilungsentprellung Wassertempersensor defekt über CAN	1x1
Fehlerentprellung Wassertempersensor ungenau über CAN	1x1
Heilungsentprellung Wassertempersensor ungenau über CAN	1x1
Fehlerentprellung Wassertempersensor nicht verbaut über CAN	1x1
Heilungsentprellung Wassertempersensor nicht verbaut über CAN	1x1
WTF Fehlerentprellzeit fuer SRC-High	1x1
WTF Heilungsentprellzeit fuer SRC-High	1x1
WTF Fehlerentprellzeit fuer SRC-Low	1x1
WTF Heilungsentprellzeit fuer SRC-Low	1x1
Offset für Ersatzwert Wassertemperatur über ADC	1x1
Verwendung eines anderen Sensorwertes für defekten Wassertempersensor	1x1
Rampensteigung bei Heilung/Vorgabewert für WTF	1x1
Rampensteigung bei Heilung/Vorgabewert für WTF	1x1
Hardware-Ausgang Invertierung Pullup-Widerstand	1x1
Softwareschalter für Wahl der Kühlmitteltemperatur	1x1
Schalter Zoom-Funktion aktivieren	1x1
Signalquelle ADC/CAN (0: ADC, 1: CAN)	1x1
Schalter zur Verwendung von FTS oder OTS für defekten CTS	1x1
Schaltertyp für CTSCD_swTempDfVal_C	1x1
obere Hysterreseschwelle der Anforderung der Kühlungszusatzmaßnahme	1x1
untere Hysterreseschwelle der Anforderung der Kühlungszusatzmaßnahme	1x1
Obergrenze für Anforderung Kühlwassertemperatur-Heißeuchte	1x1
Untergrenze für Anforderung Kühlwassertemperatur-Heißeuchte	1x1
Obergrenze für Anforderung Kühlwassertemperatur-Heißeuchtenvorwarnung	1x1
Untergrenze für Anforderung Kühlwassertemperatur-Heißeuchtenvorwarnung	1x1
Zoom-Funktion obere Hysterreseschwelle	1x1
Zoom-Funktion untere Hysterreseschwelle	1x1
Sensorschutz-Timer: Sensor inaktiv	1x1
Sensorschutz-Timer: Sensor aktiv	1x1
Geberkennwort WTF-Sensor	1x1
Vorgabewert bei defektem WTF-Sensor	1x1
maximale Anzahl von Endstufen-Einschaltungen pro Fahrzyklus bei SCB oder überter	1x1
Fehlerentprellzeit für übertertemperatur	1x1
Heilungsentprellzeit für übertertemperatur	1x1
Fehlerentprellzeit für Lastabfall	1x1
Heilungsentprellzeit für Lastabfall	1x1
Fehlerentprellzeitzeit für Kurzschluß nach Batteriespannung	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluß nach Batteriespannung	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluß nach Masse	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluß nach Masse	1x1
Invertierung des Ausgangssignals	1x1
Periodendauer des Ausgangssignal der Kühlmittelthermostatendstufe	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierbare Endstu	1x1
Zeit zwischen Endstufentest bei erkanntem Endstufenfehler	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert	1x1
Steuertastverhältnis des Kühlmittelthermostaten	8x8
oberes Limit des I-Glieds	1x1
unteres Limit des I-Glieds	1x1

oberes Limit des Ansteuertastverhältnisses	1x1
unteres Limit des Ansteuertastverhältnisses	1x1
Vorgabewert bei Status ""AFTERRUN"" des Kühlerlüfters	1x1
Vorgabewert bei Status ""POSTAFTERRUN"" der Kühlerlüftersteuerung	1x1
Vorgabewert bei Motorstart	1x1
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
Ki für Eingangssignale innerhalb des Fensters	1x1
Ki für Eingangssignaländerungen über die positive Fenstergrenze	1x1
Ki für Eingangssignaländerungen über die negative Fenstergrenze	1x1
Positive Fenstergrenze des I-Gliedes	1x1
Negative Fenstergrenze des I-Gliedes	1x1
Zeitkonstante für negative Signaländerungen des PT1-Glieds	1x1
Zeitkonstante für positive Signaländerungen des PT1-Glieds	1x1
Aktivierung/Deaktivierung der Kühlmittelthermostatsteuerung	1x1
Type des Softwareschalters für die Aktivierung/Deaktivierung der Kühlmittelthermostatsteuerung	1x1
Drehzahl- und Einspritzmengenabhängiger Kühlmitteltemp.sollwert	8x8
Korrekturkennfeld Geschwindigkeit vs. Lufttemperatur	8x8
Korrekturkennlinie: Öltemperatur	5x1
Korrekturkennlinie: Heizungsanforderung	5x1
2. Korrekturkennlinie: Heizungsanforderung	5x1
Vorgabewert der Kühlmitteltemperatur bei angezeigtem Fehler durch Fid_CtTctl_tClni	1x1
Vorgabewert anstelle der Kennlinie CtTctl_tClnCor3_CUR wenn die Serviceintervallb	1x1
Vorgabewert des Kühlmitteltemp.sollwertes wenn keine Serviceintervallauswertung v	1x1
Vorgabewert des Kühlmitteltemp.sollwertes wenn eine Klimaanlage vorhanden ist	1x1
Vorgabewert wenn keine gestufte Kühlleistungsanhebung vom Getriebebesteuergerät v	1x1
Vorgabewert für Kühlmittelthermostat	1x1
Oberer Hystereseschwelle für die Wassertemperatur am Kühleraustritt	1x1
Untere Hystereseschwelle für die Wassertemperatur am Kühleraustritt	1x1
Wärmezufuhrinkremente verbrauchsabhängig	12x1
Wärmeabfuhrinkremente abhängig von Wärmeabgabe an Umgebung	15x1
Wärmezufuhrinkrement für aktiven Zuheizung 1	1x1
Wärmezufuhrinkrement für aktiven Zuheizung 2	1x1
Wärmezufuhrinkrement für aktiven Zuheizung 3	1x1
Fehlerentprellzeit für Npl	1x1
Fehlerheilzeit für Npl	1x1
Minimale Drehzahl zur Freigabe der Thermostatdiagnose	1x1
Schalter zur Aktivierung der Modelltempeartur-Berechnung	1x1
Druckkorrektur Lufttemperatur Ansaugtrakt	8x8
Min. Grenze für Wassertemperaturüberprüfung OK	1x1
Modelltemperaturschwelle Start Wassertemperaturüberprüfung	1x1
Einflussveränderung Wassertemperatur für Umgebungstemperaturmodell	8x1
PT1 Filter für Verbrauch	1x1
PT1 Filter Lufttemperatur Ansaugtrakt	1x1
PT1 Filter Wassertemperatur	1x1
Max. Zeit für Thermostatdiagnose nach Init EDC	1x1
Max. Wassertemperatur nach Init EDC Freigabe Thermostatdiagnose	1x1
Min. Wassertemperatur Freigabe Thermostatdiagnose	1x1
Debounce Dauer	1x1
Fehlerheilungserkennungszeit	1x1
positive Rampensteigung bei CAN Fehler	1x1
negative Rampensteigung bei Heilung des CAN Fehlers	1x1
Begrenzungsmoment bei CAN Fehler	1x1
Minstdrehzahl	1x1
Möglichkeit die Umgebungstemperatur zu wählen	1x1
Mindestatmosphärendruck	1x1

Maximale Prozentzahl des betätigten Gaspedals bei Leerlauf	1x1
Mindestzeit in der der Motor im Leerlauf sein muss	1x1
Mindestzeit seit Zündung an	1x1
Mindestzeit in der der Motor im Normalzustand ist	1x1
Minimale, innerhalb der Grenzen zu liegende Zeit des Signals	1x1
Mindestzeit, für welche die Fahrzeuggeschwindigkeit oberhalb einer Schwelle sein mu	1x1
Mindesttemperatur	1x1
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit bei Leerlauf	1x1
Mindestgeschwindigkeit	1x1
Positive Rampensteigung für das Triebstrangübersetzungsverhältnis	1x1
Negative Rampensteigung für das Triebstrangübersetzungsverhältnis	1x1
Triebstrangübersetzungs-Vorgabewert (Radmoment pro Motormoment)	1x1
Ersatzwert für den Getriebetype aus dem Gearbx-Modul bei CVT-Getrieben	1x1
Schalter zum deaktivieren der Einfrierfunktion vom Übersetzungsverhältnis	1x1
Entkopplung der Quelle der Triebstrangübersetzung von der Gangerkennung für CVT	1x1
Signalquelle ADC/CAN	1x1
FID auswählbar zur Anzeige der defekten und nicht defekten DFPs welche den ausge	1x1
Betriebsart des globalen Fehlerdauerzählers 1	1x1
Betriebsart des globalen Fehlerdauerzählers 2	1x1
Aktivierungsbedingungen für den globalen Defektdauerzähler 1	1x1
Aktivierungsbedingungen für den globalen Defektdauerzähler 2	1x1
Rücksetzbedingungen für den globalen Defektdauerzähler 1	1x1
Rücksetzbedingungen für den globalen Defektdauerzähler 2	1x1
Betriebsart des Fehlerspeichereintrags Dauerzählers 1	1x1
Betriebsart des Fehlerspeichereintrags Dauerzählers 2	1x1
Aktivierungsbedingung des Fehlerspeichereintrags Dauerzählers 1	1x1
Aktivierungsbedingung des Fehlerspeichereintrags Dauerzählers 2	1x1
Rücksetzbedingung des Fehlerspeichereintrags Dauerzählers 1	1x1
Rücksetzbedingung des Fehlerspeichereintrags Dauerzählers 2	1x1
Nützige Anzahl von WUC's ohne MIL um die DSMDur Zähler zurückzusetzen	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ACCCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ACCCDBrkErr	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ACCCDBrkNPL	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ACCCDSensErr	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ACCCDWronGcoded	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ACCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ACCD_PAC	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ACCD_pCAN	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ACCD_trqCAN	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ACCIRevPanErr	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ACCIRevShOff	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ACCnotPlaus	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ADCMon	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AFSCD_PIOffsDrft	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AFSCD_PISetyDrft	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AFSCD_SRCAirM	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AFVCD_Actr	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AOhtCDHt1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AOhtCDHt2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AOhtCDHt3	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_APP1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_APP2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_APPCD_KickDown	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_APPCD_PWGDrft	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_APPSnc	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_APP_Npl	1x1

Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_APSCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AccPedPlausBrk	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AirCtl_GovDevMax	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AirCtl_GovDevMin	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AirCtl_GovDevRgnMax	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AirCtl_GovDevRgnMin	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AirbCDCrash	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AirbCDCrashCrCtl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AirbCDCrashPSP	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AltCDExc	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AltCD_Load	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_AltPwrCan	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BIP01	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BIP02	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BIP03	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BIP04	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BIP05	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BIP06	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BIP07	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BIP08	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BIP09	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BIP10	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BIP11	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BIP12	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BIP_Con	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BPACD_Max	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BPACD_Max2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BPACD_Min	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BPACD_Min2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BPACD_SigNpl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BPACD_SigNpl2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BPASCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BPSCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BPSCDPlaus	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BattCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BrkCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BrkCDBPTInvid	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_BrkCDdynPI	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CANA	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CANB	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CANBus1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CANBus2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CANBus3	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CANC	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CANErrActA	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CANErrActB	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CANErrActC	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_COTSCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CTSCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CTSCDCanInac	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CTSCDCanSig	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_Clg_DynTst	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CmbChbMisfire1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CmbChbMisfire2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CmbChbMisfire3	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CmbChbMisfire4	1x1

Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CmbChbMisfire5	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CmbChbMisfire6	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CmbChb_MisfireMul	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CoVMDCSErr	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CoVMDCSh	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CoVMDCSp	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CoVMSumErr	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CoVMTCSSErr	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CoVehLvl2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ConvCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ConvCD_ConvErr	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ConvCD_EPB1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CrCCDPanErrMSG	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CrCCDPanErrSMLS	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CrCCDPanMainSwErr	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CrCtIDspiErrPat	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CrCtIDspiNotPlaus	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CrCtIPECDErr	1x1
Fehlerklassen fuer Fehlerpfad Dfp_CrCtIPLmpDef	1x1
Fehlerklassen fuer Fehlerpfad Fehlerklassen fuer Fehlerpfad	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CrCtIPTIrDef	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CrCtIVDspiNotPlaus	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CtApCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CtTCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_CtT_Mon	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_DifftrqLimErrPat	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EATSCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EATSCDCanInac	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EATSCDCanSig	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EEPCDVarMng	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EgPpCDTPreTrbn	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EGRCD_CBV	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EGRCD_Max	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EGRCD_Min	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EGRCD_Sig	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EGRCD_SigNpl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EGRSCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EGRSCD_JamVlv	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EGRSCD_LgTimeDrft	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EGRSCD_ShTimeDrft	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EGRVlvGvnrDvt	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EGRVlv_JamVlv	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EMCCD_GTL1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EMCCD_GTL2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EMCCD_MLS1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EMCCD_MLS2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EngMBackUp	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EngMCA1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EngMCA5Drv	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EngMCA1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EngMCA5CrS	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EngMonIrrCmb	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_EngPrt	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ErLpCDMILReqON	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FMAErrMod	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FMTC_NonMonotonMap	1x1

Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FQTSCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FQISCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FTSCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FTSCDNpl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FanCD_Fan1Ctrl1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FanCD_Fan1Ctrl2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FanCD_Fan2Ctrl1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FanCD_Fan2Ctrl2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FanCD_FanCtrl1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FanCD_FanCtrl2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FanCD_OutFanCtrl1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FanCD_OutFanCtrl2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FIClgCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FIPpCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FISCdT1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngAAGNpl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngAAGTO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngAC1Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngAC1TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngACCNpl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngACCTO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngAIRBGNpl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngAIRBGTO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngAWD1Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngAWD1TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBEM1Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBEM1TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBRK1Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBRK1TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBRK2Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBRK2TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBRK8Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBRK8TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBSG3TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngCANVerErr	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngCCSel_C	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngCCTLNpl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngCCTLTO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngCHRGR1Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngCHRGR1TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngCHRGR2Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngCHRGR2TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChrgr1A	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChrgr1C	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChrgr1N	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChrgr1T	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChrgr1V	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChrgr2A	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChrgr2C	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChrgr2N	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChrgr2T	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChrgr2V	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngDIA1Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngGW1TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngDSP1Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngDSP1TO	1x1

Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngDSP2Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngDSP2TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngDSP3Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngDSP3TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC1Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngEPB1TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngESCUNpl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngESCUTO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngErrValDFM	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngGW1Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngGW1TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngILMNpl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngILMTO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngLICHT1TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngLICHT2TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngNIV1WrngCod	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngNIVEAU1Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngNIVEAU1TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngSA1Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngSA1TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngSTIGNNpl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngStIgnTO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTOSNpl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTOSTO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC1Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC1TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC2Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC2TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC3Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC3TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC6Npl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC6TO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTrbnSpdErr	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngWIPERTO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GbSSCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GbSSCD_HW	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GearbxCVTnMax_mp	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GearbxClthPlaus	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GearbxINCCup	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GearbxNMinMon	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GearbxTSC	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GearbxTransConv	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GearbxTypeMTErr	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDDIAG	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDErr1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDErr2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDEvalCod	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDGSK2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDGSK3	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDLmp	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDPLUG0	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDPLUG1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDPLUG2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDPLUG3	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDPLUG4	1x1

Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDPLUG5	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCD_LampCan	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDsfd	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_HDSCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_HWEMonCom	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_HWEMonEEPROM	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_HWEMonRcyLocked	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_HWEMonRcySuppressed	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_HWEMonRcyVisible	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_HWEMonUMaxSupply	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_HWEMonUMinSupply	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_IATSCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_IFCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ImmCtl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_IndSysMonIntMnf	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_InjCrvT3DiaMax	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_InjCrvT3DiaMin	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvBnk1A	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvBnk2A	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl10A	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl11A	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl12A	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl1A	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl2A	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl3A	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl4A	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl5A	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl6A	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl7A	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl8A	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl9A	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LASCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDCircNernst0	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDCircPumpCur0	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDCircVirtGnd0	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDHeater0	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDHtCoup0	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDO20	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDO2Cib0	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDRiCib0	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDSPIO	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDSPIBattLow0	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDWireIP0	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCtIRiExc0	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LSUMonDyn0	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LSUMonFullLd0	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LSUMonOvrRun0	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_LSUMonPartLd0	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_MIL	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_MRlyCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_Montr	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_OTSCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_OTSCDCanInac	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_OTSCDCanSig	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_OTSCD_DynTst	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_OvRMon	1x1

Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_OvRMonCrCtlP	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_OvRMonSigA	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_OxiCCDTPre	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_OxiCCDTPre1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PCR_BalGovDev	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PCR_GovDev	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitAPSens	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitCDHtg	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitCDHtg1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitCDPDiff	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitCDTempPre	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitCDTempPre1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitCDTempPst	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitChar	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitEngPrt	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitPresDynPlaus	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitPresHsChng	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitPresSens	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitPresSensFrz	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitPresSensHsLn	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitPresSensSot	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitRgnLckPerm	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitRgnLckPermTstr	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitRgnPerm	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitSotSimPresPerm	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempDwnStrm	1x1
Fehlerklassen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempDwnStrmMax	1x1
Fehlerklassen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempDwnStrmMin	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempPreOxiC	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempPrePFit	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempPreTrbn	1x1
Fehlerpfad fuer die Geltigkeit der Temperatur nach Partikelfilter	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempPstPFit	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempSens	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempSens2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempUpStrm	1x1
Fehlerklassen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempUpStrmMax	1x1
Fehlerklassen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempUpStrmMin	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PSPCD_Actr	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_PrpCtlvLimErrPat	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_SOPTst	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_SSpMon1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_SSpMon2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_SSpMon3	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_Shtrp_EGRBA	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_Shtrp_PCRBA	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_SrvPmpStSAEcu	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_StSysCtlShCirBatt	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_StrtCDOffRly	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_StrtCDOOnRly	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_StrtCtlIsNotPlaus	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_StrtCtlT50ROneRly1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_StrtCtlT50ROneRly2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_StrtCtlT50RZero	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_SysLamp	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_T15CD	1x1

Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_T50CD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_TPUMon	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_TVACD_Max	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_TVACD_Min	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_TVACD_Sig	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_TVACD_SigNpl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_TVACD_stLineDef	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_TVASCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_TVASCD_Drft	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ThrVlvGvnrDvt	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_ThrVlvJamVlv	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_UAcc_CodeBitErr	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_USAp_DataVariant	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_USAp_FuncCodeRead	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_VSACD_Max	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_VSACD_Min	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_VSACD_SigNpl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_VSSCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_VSSCD1	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_VSSCD2	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_VSSCD4	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_VSSCDBrkLowVltg	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_VSSCDCAN	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_VSSCDNpl	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_WDALCD	1x1
Fehlerklasse fuer Fehlerpfad Dfp_WdCom	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art fuer Fehlereintrags Bestdtigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse fuer Fehlereintrags Bestdtigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art fuer Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse fuer Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar fuer OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art fuer Ltschentprellung von nicht bestdtigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse fuer die Ltschung von nicht bestdtigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art fuer Ltschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse fuer die Ltschung von Fehlereintrdgen mit Status Kundendier	1x1
Anzahl Triggerereignisse fuer die Ltschung von Fehlereintrdgen	1x1
Prioritdt des Fehlereintrages fuer Verdrdnung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art fuer Fehlereintrags Bestdtigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse fuer Fehlereintrags Bestdtigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art fuer Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse fuer Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar fuer OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art fuer Ltschentprellung von nicht bestdtigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse fuer die Ltschung von nicht bestdtigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art fuer Ltschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse fuer die Ltschung von Fehlereintrdgen mit Status Kundendier	1x1
Anzahl Triggerereignisse fuer die Ltschung von Fehlereintrdgen	1x1
Prioritdt des Fehlereintrages fuer Verdrdnung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1

Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen	1x1

Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1

Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von Fehlereinträgen mit Status Kundendier	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von Fehlereinträgen mit Status Kundendier	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von Fehlereinträgen mit Status Kundendier	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von Fehlereinträgen mit Status Kundendier	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1

Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1

Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1

Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Löschung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1

Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
Art der MIL Ansteuerung	1x1
Trigger Art für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlereintrags Bestätigungsentprellung (->Lampe an)	1x1
Trigger Art für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für Fehlerheilung (->Lampe aus)	1x1
Fehler ist lesbar für OBD Scan tool tester (SCATT) wenn Wert = 1	1x1
Trigger Art für Löschentprellung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von nicht bestätigten Fehlern (pending)	1x1
Trigger Art für Löschentprellung	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen mit Status Kundendienst	1x1
Anzahl Triggerereignisse für die Lösung von Fehlereinträgen	1x1
Priorität des Fehlereintrages für Verdrängung und freeze frame Zuordnung	1x1
Art der Systemlampenansteuerung	1x1
Verhalten Fehlerflags bei Reset und abgebrochenem Nachlauf	1x1
Zuordnung Entprellklasse zu Readiness Flags	1x1
used for DSM_stPID41	1x1
Fehlerspeicher löschen über Label	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ACCCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ACCCDBrkErr	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ACCCDBrkNPL	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ACCCDsensErr	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ACCCDWrongCoded	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ACCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ACCD_PAC	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ACCD_pCAN	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ACCD_trqCAN	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ACCIRevPanErr	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ACCIRevShOff	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ACCnotPlaus	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ADCMon	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AFSCD_PIOffsDrft	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AFSCD_PISetyDrft	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AFSCD_SRCairm	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AFVCD_Actr	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AOhtCDht1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AOhtCDht2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AOhtCDht3	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_APP1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_APP2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_APPCD_KickDown	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_APPCD_PWGDrft	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_APPSyc	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_APP_Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_APSCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AccPedPlausBrk	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AirCtl_GovDevMax	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AirCtl_GovDevMin	1x1

Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AirCtl_GovDevRgnMax	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AirCtl_GovDevRgnMin	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AirbCDCrash	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AirbCDCrashCrCtl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AirbCDCrashPSP	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AltCDExc	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AltCD_Load	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_AltPwrCan	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BIP01	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BIP02	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BIP03	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BIP04	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BIP05	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BIP06	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BIP07	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BIP08	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BIP09	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BIP10	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BIP11	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BIP12	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BIP_Con	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BPACD_Max	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BPACD_Max2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BPACD_Min	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BPACD_Min2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BPACD_SigNpl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BPACD_SigNpl2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BPASCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BPSCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BPSCDPlaus	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BattCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BrkCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BrkCDBPTInvlD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_BrkCDdynPI	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CANA	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CANB	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CANBus1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CANBus2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CANBus3	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CANC	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CANErrActA	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CANErrActB	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CANErrActC	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_COTSCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CTSCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CTSCDCanInac	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CTSCDCanSig	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_Clg_DynTst	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CmbChbMisfire1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CmbChbMisfire2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CmbChbMisfire3	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CmbChbMisfire4	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CmbChbMisfire5	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CmbChbMisfire6	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CmbChbMisfireMul	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CoVMDCSErr	1x1

Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CoVMDCSh	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CoVMDCSp	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CoVMSumErr	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CoVMTCSerr	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CoVehLvl2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ConvCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ConvCD_ConvErr	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ConvCD_EPB1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CrCCDPanErrMSG	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CrCCDPanErrSMLS	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CrCCDPanMainSwErr	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CrCtIDsplErrPat	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CrCtIDsplNotPlaus	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CrCtIPECDErr	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CrCtIPLmpDef	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CrCtIPShutOff	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CrCtIPTIrDef	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CrCtIVDsplNotPlaus	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CtApCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CtTCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_CtT_Mon	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_DifftrqLimErrPat	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EATSCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EATSCDCanInac	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EATSCDCanSig	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EEPCDVarMng	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EgPpCDTPreTrbn	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EGRCD_CBV	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EGRCD_Max	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EGRCD_Min	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EGRCD_Sig	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EGRCD_SigNpl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EGRSCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EGRSCD_JamVlv	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EGRSCD_LgTimeDrft	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EGRSCD_ShTimeDrft	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EGRVlvGvnrDvt	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EGRVlv_JamVlv	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EMCCD_GTL1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EMCCD_GTL2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EMCCD_MLS1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EMCCD_MLS2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EngMBackUp	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EngMCA1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EngMCA1SDrv	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EngMCA1S	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EngMOfsCaSCrS	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EngMonIrrCmb	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_EngPrt	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ErLpCDMILReqON	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FMAErrMod	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FMTC_NonMonotonMap	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FQTSCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FQISCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FTSCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FTSCDNpl	1x1

Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FanCD_Fan1Ctrl1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FanCD_Fan1Ctrl2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FanCD_Fan2Ctrl1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FanCD_Fan2Ctrl2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FanCD_FanCtrl1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FanCD_FanCtrl2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FanCD_OutFanCtrl1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FanCD_OutFanCtrl2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FIClgCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FIPpCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FISCDT1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngAAGNpl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngAAGTO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngAC1Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngAC1TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngACCNpl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngACCTO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngAIRBGNpl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngAIRBGTO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngAWD1Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngAWD1TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBEM1Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBEM1TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBRK1Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBRK1TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBRK2Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBRK2TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBRK8Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBRK8TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngBSG3TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngCANVerErr	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngCCSel_C	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngCCTLNpl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngCCTLTO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngCHRGR1Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngCHRGR1TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngCHRGR2Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngCHRGR2TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChgr1A	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChgr1C	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChgr1N	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChgr1T	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChgr1V	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChgr2A	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChgr2C	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChgr2N	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChgr2T	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngChgr2V	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngDIA1Npl	1x1
Durch Fehlerpfad Dfp_FrmMngDIA1TO verriegelte Funktionsidentifizier	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngDSP1Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngDSP1TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngDSP2Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngDSP2TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngDSP3Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngDSP3TO	1x1

Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngEPB1Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngEPB1TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngESCUNpl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngESCUTO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngErrValDFM	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngGW1Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngGW1TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngILMNpl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngILMTO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngLICHT1TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngLICHT2TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngNIV1WrngCod	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngNIVEAU1Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngNIVEAU1TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngSA1Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngSA1TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngSTIGNNpl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngStlgnTO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTOSNpl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTOSTO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC1Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC1TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC2Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC2TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC3Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC3TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC6Npl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTSC6TO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngTrbnSpdErr	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_FrmMngWIPERTO	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GbSSCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GbSSCD_HW	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GearbxCVTnMax_mp	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GearbxClthPlaus	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GearbxINCCup	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GearbxNMinMon	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GearbxTSC	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GearbxTransConv	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GearbxTypeMTErr	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDDIAG	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDErr1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDErr2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDEvalCod	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDGSK2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDGSK3	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDLmp	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDPLUG0	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDPLUG1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDPLUG2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDPLUG3	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDPLUG4	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDPLUG5	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCD_LampCan	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_GlwCDsfd	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_HDSCD	1x1

Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_HWEMonCom	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_HWEMonEEPROM	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_HWEMonRcyLocked	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_HWEMonRcySuppressed	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_HWEMonRcyVisible	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_HWEMonUMaxSupply	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_HWEMonUMinSupply	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_IATSCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_IFCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ImmCtl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_IndSysMonIntMnf	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_InjCrvT3DiaMax	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_InjCrvT3DiaMin	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvBnk1A	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvBnk2A	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl10A	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl11A	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl12A	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl1A	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl2A	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl3A	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl4A	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl5A	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl6A	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl7A	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl8A	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_InjVlvCyl9A	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LASCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDCircNernst0	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDCircPumpCur0	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDCircVirtGnd0	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDHeater0	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDHtCoup0	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDO20	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDO2Clb0	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDRiClb0	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDSPI0	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDSPIBattLow0	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCDWireIP0	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LSUCtIRiExc0	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LSUMonDyn0	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LSUMonFullLd0	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LSUMonOvrRun0	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_LSUMonPartLd0	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_MIL	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_MRlyCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_Montr	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_OTSCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_OTSCDCanInac	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_OTSCDCanSig	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_OTSCD_DynTst	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_OvrRMon	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_OvrRMonCrCtlP	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_OvrRMonSigA	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_OxiCCDTPre	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_OxiCCDTPre1	1x1

Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PCR_BalGovDev	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PCR_GovDev	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitAPSens	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitCDHtg	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitCDHtg1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitCDPDiff	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitCDTempPre	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitCDTempPre1	1x1
Verblassen Sie aus Schablone für Fehlerweg Dfp_PFitCDTempPst	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitChar	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitEngPrt	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitPresDynPlaus	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitPresHsChng	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitPresSens	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitPresSensFrz	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitPresSensHsLn	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitPresSensSot	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitRgnLckPerm	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitRgnLckPermTstr	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitRgnPerm	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitSotSimPresPerm	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempDwnStrm	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempDwnStrmMax	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempDwnStrmMin	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempPreOxiC	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempPrePFit	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempPreTrbn	1x1
Fehlerpfad für die Gültigkeit der Temperatur nach Partikelfilter	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempPstPFit	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempSens	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempSens2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempUpStrm	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempUpStrmMax	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PFitTempUpStrmMin	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PSPCD_Actr	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_PrpCtlvLimErrPat	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_SOPTst	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_SSpMon1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_SSpMon2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_SSpMon3	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_Shtrp_EGRBA	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_Shtrp_PCRBA	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_SrvPmpStSAEcu	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_StSysCtlShCirBatt	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_StrtCDOffRly	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_StrtCDOOnRly	1x1
Ausblendbedingungen für Fehlerpfad Dfp_StrtCtlIsNotPlaus	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_StrtCtlT50ROneRly1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_StrtCtlT50ROneRly2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_StrtCtlT50RZero	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_SysLamp	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_T15CD	1x1
Ausblendbedingungen für Fehlerpfad Dfp_T50CD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_TPUMon	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_TVACD_Max	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_TVACD_Min	1x1

Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_TVACD_Sig	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_TVACD_SigNpl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_TVACD_stLineDef	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_TVASCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_TVASCD_Drft	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ThrVlvGvnrDvt	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_ThrVlvJamVlv	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_UAcc_CodeBitErr	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_USAp_DataVariant	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_USAp_FuncCodeRead	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_VSACD_Max	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_VSACD_Min	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_VSACD_SigNpl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_VSSCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_VSSCD1	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_VSSCD2	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_VSSCD4	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_VSSCDBrkLowVltg	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_VSSCDCAN	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_VSSCDNpl	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_WDALCD	1x1
Ausblendbedingungen fuer Fehlerpfad Dfp_WdCom	1x1
Schwelle für Drehzahlbereich von Similar Conditions	1x1
Selektieren eines Dfps für die Bit-informationsanzeige in MeЯpunkten	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 1	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 2	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 3	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 4	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 5	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 6	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 7	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 8	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 9	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 10	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 11	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 12	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 13	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 14	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 15	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 16	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 17	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 18	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 19	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 20	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 21	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 22	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 23	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 24	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 25	1x1
Ausgabe Priorität der Umweltbedingungen für Fehlerklasse 26	1x1
Maske zur Erzwingung von Readiness durch bitweises AND mit Message DSM_stRdy	1x1
Maske zur Erzwingung von Readiness durch bitweises AND mit Message DSM_stRdy	1x1
Verhalten Readiness bei angesteuerter MIL	1x1
used for DSM_stPID41	1x1
Schwelle für Lastbereich von Similar Conditions	1x1
Aktivierungsbedingung der System Lampe (1= aktuelle Fehler, 0 = bestätigte Fehler)	1x1

Mindestzeit für driving cycle Erkennung (Maximalwert = Nachlauf)	1x1
Zeitverzögerung für die Abtastung der Kühlwassertemperatur bei Start zur Warm Up C	1x1
Schwelle für Temperaturbereich von Similar Conditions	1x1
Minimale Differenztemperatur für warm up cycle	1x1
Minimaltemperatur für warm up cycle	1x1
SRC Minimum Umgebungstemperatur	1x1
SRC Maximum Umgebungstemperatur	1x1
Fehlerentprellung Umgebungstemperatursensor defekt über CAN	1x1
Heilungsentprellung Umgebungstemperatursensor defekt über CAN	1x1
Fehlerentprellung Umgebungstemperatursensor ungenau über CAN	1x1
Heilungsentprellung Umgebungstemperatursensor ungenau über CAN	1x1
Fehlerentprellung Umgebungstemperatursensor nicht verbaut über CAN	1x1
Heilungsentprellung Umgebungstemperatursensor nicht verbaut über CAN	1x1
EATS Fehlerentprellungszeit fuer SRC-High	1x1
EATS Heilungsentprellzeit fuer SRC-High	1x1
EATS Fehlerentprellungszeit fuer SRC-Low	1x1
EATS Heilungsentprellzeit fuer SRC-Low	1x1
positive Rampensteigung	1x1
negative Rampensteigung	1x1
Datensatzwert Signalquelle Umgebungslufttemperatur (0 = ADC, 1 = CAN)	1x1
Auswahlschalter Belegung EATSCD_swSig mit EATSCD_swSigVal_C oder E2PROI	1x1
Geberkennwort Umgebungstemperatur	1x1
Vorgabewert Umgebungstemperatur	1x1
Timeout für Timestamp, welche in Flash geschrieben werden	1x1
obere Geschwindigkeitsgrenze für die FLASH Programmierung	1x1
Kennwerte pflegen, eine Variante zu befreien	1x1
Applikationslabelmaske für EEPROM-Schalter	1x1
Applikationslabelmaske für EEPROM-Schalter PRP_CCON	1x1
Applikationslabelmaske für EEPROM-Schalter PRP_CCSeI	1x1
Applikationslabelmaske für EEPROM-Schalter	1x1
Applikationslabelmaske für EEPROM-Schalter	1x1
der zu schreibende Wert (EEPROM)	1x1
Trigger für das Schreiben des Erstinitialisierungsmarkers	1x1
Nummer des zu lesenden bzw.schreibenden Blockes	1x1
Byteoffset des zu schreibenden Wertes	1x1
Starten des Lese- bzw. Schreibaufgabe	1x1
Trimmwert Sollwertbildung AGR	1x1
Offset- Wert der Zielmotorehzahl fuer Leerlauf [E1]	1x1
Offset- Wert der Zielmotorehzahl fuer Leerlauf [E2]	1x1
Trimmwert Leerlaufdrehzahl	1x1
Trimmwert des Generatormomentes	1x1
Trimmwert der Lenkungsservopumpe	1x1
Trimmwert für Klimakompressormomentenabgleich	1x1
Trimmwert des Maximalmomentes	1x1
Funktionsschalter	1x1
Signalschalter	1x1
EEPROM-Initialisierungswert des Trimmwerts für Kühlmitteltemperaturabgleich	1x1
Trimmwert des Startbasismomentes	1x1
Trimmwert der Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung	1x1
Trimmwert der Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung	1x1
SRC-MIN-Wert für Abgastemperatur vor Abgasturbolader	1x1
SRC-MAX-Wert für Abgastemperatur vor Abgasturbolader	1x1
Linearisierungskennlinie der Abgastemperatur vor Abgasturbolader	40x1
Fehlerentprellung SRC-High-Fehler der Abgastemperatur vor Turbine	1x1
Heilungsentprellung SRC-High-Fehler der Abgastemperatur vor Turbine	1x1
Fehlerentprellung SRC-Low-Fehler für die Abgastemperatur vor Turbine	1x1

Heilungsentprellzeit für SRC-Low-Fehler für die Abgastemperatur vor Turbine	1x1
Aufwärts-Schrittweite für Abgastemperatur vor Abgasturbolader	1x1
Abwärts-Schrittweite für Abgastemperatur vor Abgasturbolader	1x1
Aktivierung/Deaktivierung des Komponententreibers für Abgastemperatur vor Abgasturbolader	1x1
Schalter fuer Aktivierung des Filters der T3 Sensor Spannung	1x1
Kennzahl zur Festlegung des Fehlerverhaltens der Abgastemperatur vor Abgasturbolader	1x1
Vorgabewert für Abgastemperatur vor Abgasturbolader	1x1
geometrischer Faktor Schalldämpfer	1x1
Potenzfunktion für Abgasvolumenstrom	2x1
temperaturabhängiger Dichte- und Viskositätsfaktor	2x1
PT1 Filterzeit für die Druckmodellierung im Abgasrohr	1x1
Schalter zur Auswahl zwischen dem Modell 1 und dem Modell 2 für die Auswertung der Abgastemperatur	1x1
Schalter für Druckberechnung (0-Kennfeld, 1- Simulation)	1x1
Defekterkennungszeit für bbertemperatur	1x1
Fehlerheilungszeit für bbertemperatur	1x1
Fehlererkennungzeit für Lastabfall	1x1
Heilungszeit für Fehler Lastabfall	1x1
Defekterkennungszeit für Fehler KS mit Batteriespannung	1x1
Heilungszeit für Fehler KS mit Batteriespannung	1x1
Fehlererkennungzeit für KS mit Masse	1x1
Heilungszeit für Fehler KS mit Masse	1x1
Max. Anzahl an Aktivierungen der Endstufe pro Fahrzyklus bei SCB oder bbertemperatur Fehler	1x1
Maximale Anzahl der aktivierung der Endstufe bei SCB und bbertemperatur Fehler	1x1
Fehlerentprellzeit für bbertemperatur	1x1
Heilungsentprellzeit für bbertemperatur	1x1
Fehlerentprellzeit für Lastabfall	1x1
Heilungsentprellzeit für Lastabfall	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluß nach Batteriespannung	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluß nach Batteriespannung	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluß nach Masse	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluß nach Masse	1x1
Fehlerentprellzeit für CJ220-Endstufenfehler	1x1
Heilungsentprellzeit für CJ220-Endstufenfehler	1x1
Korrekturfaktorkompensation in START-Zustand	1x1
Applikationsparameter fuer Diagnose Signal :EGR-Steller	1x1
Deaktivierungspin des CJ220-Treibers für AGR-Steller	1x1
Applikationsparameter für EGR Steller	1x1
Applikationsparameter fuer EGR-Steller	1x1
Applikationsparameter fuer EGR-Steller	1x1
Pin-Selektor für das Zustandsflag der CJ200-Endstufendiagnose	1x1
Zeitkonstante zur PT1-Filter-Batteriespannungskorrektur	1x1
Invertierungsparameter für das Signal der Abgasrückführstellerendstufe	1x1
Periodendauer Abgasrückführsteller	1x1
Kennfeld zur konvertierung in Tastverhältnis	2x2
Vorgabewert des Endstufenausgangs	1x1
Maximal auszugebendes Tastverhältnis	1x1
Minimal auszugebendes Tastverhältnis	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Tastverhältnis, dass im Fehlerfall zyklisch ausgegeben wird	1x1
Invertierung des Ausgangs	1x1
Statuswort für die Deaktivierung der Endstufe	1x1
Statuswort für die Deaktivierung der Endstufendiagnose	1x1
Parameter zur Auswahl der verwendeten Endstufe (1 = SPI kontrollierte Endstufe, 0 = 1x1	1x1
Invertierung der Ansteuerung des Disable Pins der H-Brücke	1x1
Statuswort zur Invertierung der aus der CJ220 ausgelesenen Information	1x1

Aktivierung der Abschaltbedingungen der Endstufe	1x1
Aktivierung der Abschaltbedingungen der Endstufendiagnose	1x1
0 = Non SPI powerstage)	1x1
Schalter zur Erkennung von unterem mechanischen Anschlag	1x1
Schalter Batteriespannungskorrektur (0 = AUS, 1 = EIN);H - Връске-Пакет (0 = EIN;	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeit, für die nicht SPI-fähige Endstufen im Fehlerfall eingeschaltet werden	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschaltet wird (nur nicht SPI kontrolliert	1x1
Untere SRC-Grenze für EGR-Sensorsignal	1x1
Obere SRC-Grenze für EGR-Sensorsignal	1x1
Fehlerentprellungszeit für SRC-High Fehler	1x1
Heilungsentprellungszeit für SRC-High Fehler	1x1
Fehlerentprellungszeit für SRC-Low Fehler	1x1
Heilungsentprellungszeit für SRC-Low Fehler	1x1
Korrekturfaktor	1x1
Maximaler Wert des ausgegebenen Steuersignals	1x1
Maximaler Wert des ausgegebenen Steuersignals	1x1
Minimaler Wert des ausgegebenen Steuersignals	1x1
Maximale Zahl von öffnenden und schließenden Zyklen	1x1
Applikationsparameter für AGR-Sensor	1x1
Maximal zulässiger Öffnungswinkel	1x1
Minimaler Öffnungswinkel	1x1
Zulässige langzeitige Drift	1x1
Zulässige kurzzeitige Drift	1x1
Zulässige Differenz zwischen minimalen und maximalen Anpassungswerten	1x1
Initialisierungswert des Integrators zum Öffnen der Klappe (Erstes Mal)	1x1
Initialisierungswert des Integrators zum Öffnen der Klappe	1x1
Initialisierungswert des Integrators bei Erreichen der max. zulässigen Stellung	1x1
Vorgabewert des neuen SGs	1x1
Maximaler Wert des ausgegebenen Steuersignals	1x1
Minimaler Wert des ausgegebenen Steuersignals	1x1
Steigende Rampensteigung für Übergangszustand	1x1
Fallende Rampensteigung für Übergangszustand	1x1
Maximal zulässiger Integratorwert	1x1
Minimal zulässiger Integratorwert	1x1
Pull Down Integrator Schwelle zur Aktivierung des Lernens des temporären Offsets	1x1
Offset-Korrekturwert	1x1
Schwellenwert zur Erkennung des unteren mechanischen Anschlags	1x1
Maximaler positiver temporärer Offset	1x1
Maximaler negativer temporärer Offset	1x1
Trigger für neue Klappe	1x1
Trigger zum Offsetlernen	1x1
Schalter zur Aktivierung des Ersatzwerts von dem Offset	1x1
Maximaler Motortemperaturwert zur Freigabe der Nullpunktadaption	1x1
Minimaler Motortemperaturwert zur Freigabe der Nullpunktadaption	1x1
Entprellungszeit zur Erkennung verklemmter Klappe	1x1
Zeit für das komplette Schließen des Ventils	1x1
Entprellzeit zur Erkennung von dem verklemmten Ventil	1x1
Übergangszustand-ID-Wort für das AGR-Sensor	1x1
Vorgabewert im Falle eines Fehlers	1x1
Maximaler Batteriespannungswert zur Freigabe der Nullpunktadaption	1x1
Minimaler Batteriespannungswert zur Freigabe der Nullpunktadaption	1x1
D-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Großsignalen	1x1
D-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Großsignalen	1x1
Schwellenwert für Ventilgeschwindigkeit bei Erkennung auf langsames Schließen	1x1

Zeitkonstante für Mittelwertbildung des Effektivstroms	1x1
Kennlinie zur Ermittlung des Effektivstroms	8x1
I-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Großsignalen	1x1
I-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Großsignalen	1x1
Index für Temperatur aus Motortemperatur-Feld	1x1
Grenze für Anzahl der Abtastungen seit konstanter Regelabweichung im mechanische	1x1
P-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Großsignalen	1x1
P-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Großsignalen	1x1
I-Verstärkung des Pull-Down-Integrators	1x1
Grenze für Erkennung auf positive bleibende Regelabweichung	1x1
Grenze für Erkennung auf negative bleibende Regelabweichung	1x1
Bypass-Label für EGRVlv_rEGR	1x1
Bypass-Label für EGRVlv_rEGR	1x1
Schwellwert für die Ausblendung des D-Anteils des PID-Reglers	1x1
Kennlinie für den oberen Grenzwert des Reglersollwerts	3x1
Kennlinie für den unteren Grenzwert des Reglersollwerts	3x1
Vorhaltewert für I-Anteil bei Sprung aus unterem mechanischen Anschlag	1x1
Regelabweichungsdifferenzschwelle zur Erkennung des mechanischen Anschlags	1x1
I-Verstärkung des Integrators der Losreifunktion	1x1
Schwellwert für Lageistwert, unterhalb dem der untere mechanische Anschlag erkannt	1x1
Sollwertschwelle zur Aktivierung des Pull Down Integrators nach Init	1x1
Schwellwert für Lagesollwert, unterhalb dem der untere mechanische Anschlag erkannt	1x1
Schwellwert für Lagesollwert, oberhalb dem nicht auf unteren mechanischen Anschlag	1x1
oberer Grenzwert des I-Anteils des Lagereglers	1x1
maximal zulässige Stellgröße des D-Anteils des PID-Reglers	1x1
untere Kleinsignalgrenze des PID-Reglers	1x1
obere Kleinsignalgrenze des PID-Reglers	1x1
maximal zulässiges Ansteuertastverhältnis des Pull-Down-Integrators	1x1
Schwellwert für Ventilhub bei Erkennung auf langsames Schließen	1x1
maximal zulässiges Ansteuertastverhältnis der Losreifunktion	1x1
Schwellwert für Erkennung auf Sprung aus unterem mechanischen Anschlag	1x1
D-Verstärkung des PID-Reglers für langsames Schließen	1x1
I-Verstärkung des PID-Reglers für langsames Schließen	1x1
P-Verstärkung des PID-Reglers für langsames Schließen	1x1
D-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Kleinsignalen	1x1
I-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Kleinsignalen	1x1
P-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Kleinsignalen	1x1
D-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Kleinsignalen	1x1
I-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Kleinsignalen	1x1
P-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Kleinsignalen	1x1
Schalter zur Umgehung des Lagereglers	1x1
Obere Temperaturschwelle zur Freigabe der Überwachung auf Regelabweichung	1x1
Untere Temperaturschwelle zur Freigabe der Überwachung auf Regelabweichung	1x1
Zeit zwischen der periodischen Aktivierung des Pull Down Integrators	1x1
Vorentprellzeit für Erkennung auf positive bleibende Regelabweichung	1x1
Vorentprellzeit für Heilung bei positiver bleibender Regelabweichung	1x1
Vorentprellzeit für Erkennung auf negative bleibende Regelabweichung	1x1
Vorentprellzeit für Heilung bei negativer bleibender Regelabweichung	1x1
Zeitkonstante des DT1-Gliedes im PID-Regler	1x1
Zeitkonstante des DT1-Gliedes zum Erkennen auf langsames Schließen	1x1
Laufzeit des Pull-Down-Integrators	1x1
Wartezeit für wiederholtes Starten der Losreifunktion	1x1
Laufzeit für Losreifunktion	1x1
Leerlaufsoldrehzahl bei EGR Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
Zeit nach der bei EGR-Grundeinstellung zwischen den beiden Tastverhältnissen umge	1x1
Maske für BasAdj_st bei EGR Grundeinstellung (Diagnose)	1x1

Wärmeübertragungskoeffizienten-Abgas	16x16
unterer Heizwert des Kraftstoffes [J/g]	1x1
Unterer Heizwert Kraftstoff	1x1
Wärmeleitfähigkeit Abgas (nicht applizierbar)	8x1
Spezifische Wärmekapazität des OxiKats	1x1
Wärmekapazität Abgas (nicht applizierbar)	6x6
Wärmekapazität NSC	1x1
Wärmekapazität-OxiCat	1x1
Wärmekapazität Oxidationskatalysator	1x1
Kennfeld zur Ermittlung Luftmassenstrom im Auslegungspunkt (zur Temperaturkorrektur)	8x8
Kleinstwert Abgasmassenstrom für thermische Modellierung	1x1
Abgasmassenstrom	10x10
Kennlinie für HC Massenstrom bei Kaltstart	12x1
Ersatzwert Wärmestrom vom OxiCat an die Umgebung im Fehlerfall [J/s]	1x1
Ersatzwert für Wärmeaustausch vom OxiKat zur Umgebung	1x1
Ersatzwert für Wärmeaustausch vom OxiKat zur Umgebung	1x1
Kennfeld zur Berechnung der Gesamteffizienz des Turboladers	8x8
Kennfeld zur Berechnung der Gesamteffizienz des zweiten Modells des Turboladers	8x8
Kennlinie zur Luftmassenabhängigen Temperaturkorrektur	8x1
Faktor, um OxiCat in Bricks aufzuteilen	1x1
Kennlinie zur Abgastemperatur-Korrektur beim kaltem Motor	8x1
Kennlinie für HC-Umwandlungsrate [-]	8x1
Kennlinie für HC-Umwandlungsrate [-]	8x1
Kennfeld für HC Mengenkorrektur vom Pol1 Temperaturregler	12x12
Kennfeld für HC Mengenkorrektur vom Pol1 Temperaturregler	12x12
Kennlinie zur ansauglufttemperaturabhängigen Korrektur der Abgastemperatur	8x1
Kennlinie zur Forderungsbeginnabhängigen Temperaturkorrektur	8x1
Abhängigkeitskennlinie abgasführende Bauteile	8x1
Temperaturabhängiger Faktor zur Korrektur der im Oxidationskatalysator abregieren	8x1
Parameter zur Herabsetzung des Faktors der Sicherheitsbedeutung für den Wärmestrom	1x1
inverse Abhängigkeitskennlinie Motor	8x1
Feste thermische Zeitkonstante zur NSC-Modellierung	1x1
Mögliche Antriebsdrehzahl der Turbine	10x10
Anzahl der Steuergerätee	1x1
Schalter für die Auswahl des Modelles für den Wärmeaustausch mit der Umgebung	1x1
Leseindex im Temperaturarray für Oxidations-Katalysator-Einlaßtemperatur (im Fehlerfall)	1x1
Leseindex im Temperaturarray für Oxidations-Katalysator-Einlaßtemperatur	1x1
Temperatur Array für Kaltstart	1x1
Index zur Auswahl der Motortemperatur aus dem Temperaturfeld Eng_tFld	1x1
Index zur Auswahl der Motortemperatur aus dem Temperaturfeld Eng_tFld	1x1
Nusselt-Zahl Abgasrohr-Aussenumströmung (nicht applizierbar)	8x1
Nusselt-Zahl für Abgasrohrdurchströmung (nicht applizierbar)	8x1
Feste thermische Zeitkonstante zur Oxidationskatalysator-Modellierung	1x1
Kennfeld zur Ermittlung Forderungsbeginn M11 im Auslegungspunkt (zur Temperaturkorrektur)	8x8
Zeitkonstante der Abgastemperatur nach Turbo PT1 Filter	1x1
Zeitkonstante der Abgastemperatur nach Turbo PT1 Filter	1x1
Vorgabewert Umgebungsdruck für Turboladermodell	1x1
Kennfeld für HC Masse im Normalbetrieb	12x12
Kennfeld für HC Masse bei OxiCat Überwachung	12x12
Kennfeld für HC Menge im ersten Regenerationsmodus, wenn Pil2 inaktiv ist	12x12
Kennfeld für HC Masse im zweiten Regenerationsmodus, wenn Pil2 inaktiv ist	12x12
Abgasgegendruckverhältnis vor und nach Turbine	10x10
Kennlinie für die adiabatische Zustandsänderung der Temperatur (nicht applizierbar)	8x1
OxiCat-Oberflächenbereich	1x1
16-Bit Code zur Umschaltung auf den zweiten Applikationsparametersatz im Servicetool	1x1
Bitmaske für HC Masse bei OxiCat Überwachung	1x1

Bitmaske für HC Masse bei ersten Regenerationsmodus	1x1
Bitmaske für HC Masse im zweiten Regenerationsmodus	1x1
Schalter zum Aktivieren für HCl bei OxiCat	1x1
Auswahl, ob Atmosphärendruck (=1) oder Druck vor Partikelfilter (=0)	1x1
Auswahl ob PFI Drucksimulation verwendet wird	1x1
Umschalter für Umgebungstemperatursensor (1: Ladelufttemperatursensor, 0: Umge	1x1
Schalter zur Verwendung fester oder variabler thermischer Zeitkonstante für NSC (1 =	1x1
Schalter zur Verwendung fester oder variabler thermischer Zeitkonstante für Oxidator	1x1
Schalter für turbolader modell [-]	1x1
Schalter für Einspritzsystem (UI=1, CR=0)	1x1
Kühlmitteltemperatur (bzw Motortemperatur) betriebswarmer Motor unter normalen Be	1x1
Ersatzwert für Motor-lbertemperatur	1x1
Kennfeld Ansauglufttemperatur im Auslegungspunkt zur Korrektur der stationären Kr	8x8
Entprellzeit zur Verzögerung der Berechnungen nach Start bis gültige Temperaturen e	1x1
Abkühl-Halbwertszeit Motor	1x1
Abkühl-Halbwertszeit NSC	1x1
Abkühl-Halbwertszeit Oxidationskatalysator	1x1
Abkühlzeitkorrektur Motor wg. Stauwärmeeffekten	1x1
Vorgabewert Abgaskühlmertemperatur im Fehlerfall	1x1
Kennfeld zur Ermittlung der stationären Abgaskühlmertemperatur	8x8
Ersatzwert für NSC Temperatur	1x1
Kennfeld für Temperaturerhöhung im NSC aufgrund chemischer Reaktionen	8x8
Ersatzwert Oxidationskatalysatortemperatur	1x1
Kennfeld für Temperaturerhöhung im Oxidationskatalysator aufgrund chemischer Re	8x8
Ersatzwert für OxiKat Temperatur	1x1
Ersatzwert für die OxiCat-Temperatur (K)	1x1
Ersatzwert für die OxiCat-Temperatur (Oberflächentemperatur) (K)	1x1
Verstärkungsfaktor für den OxiCat Integrator [-]	1x1
Integratorverstärkung jenseits der positiven Fensterbegrenzung [-]	1x1
Integratorverstärkung jenseits der negativen Fensterbegrenzung [-]	1x1
Obere Kleinsignalgrenze für den OxiCat Integrator [-]	1x1
Untere Kleinsignalgrenze für den OxiCat Integrator [-]	1x1
Ersatzwert für Initialisierungstemperaturen der abgasführenden Bauteile im Fehlerfall	1x1
Temperaturschwelle für Kaltstart	1x1
I-Verstärkung Integrator zur Abgasrohr-Temperaturmodellierung	1x1
I-Verstärkung Integrator Abgasrohr-Temperaturmodellierung für pos. Großsignalberei	1x1
I-Verstärkung Integrator Abgasrohr-Temperaturmodellierung für neg. Großsignalberei	1x1
Obere Kleinstwertgrenze Integrator zur Abgasrohr-Temperaturmodellierung	1x1
Untere Kleinstwertgrenze Integrator zur Abgasrohr-Temperaturmodellierung	1x1
Dynamische Viskosität Abgas (nicht applizierbar)	8x1
Kinematische Viskosität Abgas (nicht applizierbar)	8x1
Wärmeschwellen Grundkennfeld Lambdasonde 0	10x10
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabels für Bypass	1x1
Bypass-Label, nicht editieren !	1x1
Bypass-Label, nicht editieren !	1x1
Schalter- Wert, um die EGT- Funktionen ein- oder auszuschalten	1x1
Maximale Rampenlaufzeit für EGT-Mehrfachscharter	1x1
Rampensteigungswert zur Auswertung des zentralen EGT-Rampenwertes	1x1
maximale Anzahl von Endstufen-Einschaltungen pro Fahrzyklus bei SCB oder lberter	1x1
maximale Anzahl von Endstufen-Einschaltungen pro Fahrzyklus bei SCB oder lberter	1x1
maximale Anzahl von Endstufen-Einschaltungen pro Fahrzyklus bei SCB oder lberter	1x1
maximale Anzahl von Endstufen-Einschaltungen pro Fahrzyklus bei SCB oder lberter	1x1
Zeit bis defekt für EXC_TEMP Fehler	1x1
Heilungszeit für EXC_TEMP Fehler	1x1
Zeit bis defekt für NO_LOAD Fehler	1x1

Heilungszeit für NO_LOAD Fehler	1x1
Zeit bis defekt für SHORTCIRC_BAT Fehler	1x1
Heilungszeit für SHORTCIRC_BAT Fehler	1x1
Zeit bis defekt für SHORTCIRC_GND Fehler	1x1
Heilungszeit für SHORTCIRC_GND Fehler	1x1
Initialisierungswert für den Status der Motorlagersteuerung Ausgang 1	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierbare Endstu	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierbare Endstu	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierbare Endstu	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierbare Endstu	1x1
Aggregatelager Endstufen deaktivieren	1x1
Invertierter Ausgang der Aggregatelagersteuerung	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert	1x1
Aufwärtsschrittweite für Entprellung des Fehlers irreguläre Verbrennung	1x1
Abwärtsschrittweite für Entprellung des Fehlers irreguläre Verbrennung	1x1
Grenze Fehlerentprellung für Fehler irreguläre Verbrennung	1x1
Grenze Heilungsentprellung für Fehler irreguläre Verbrennung	1x1
Mindestdrehzahl für Aktivierung der Überwachung auf irreguläre Verbrennung	1x1
Sauerstoffendwert der Schwellwertberechnung	1x1
Schalter der Funktion Verbrennungserkennung (1=aktiv, 0= nicht aktiv)	1x1
Filterzeitkonstante für Schwellwertberechnung	1x1
Totzeit nach Schubbeginn für Aktivierung des Schwellwertfilters	1x1
Totzeit nach Schubbeginn für Aktivierung der Überwachung auf irreguläre Verbrennung	1x1
Maximal zugelassene Anzahl an Wechseln zwischen Not- und Normalbetrieb	1x1
Anzahl von Interrupts mit CaS/CrS Verdrehung (> EngM_phiDelta_C) im WAIT_PHASE	1x1
Anzahl von Phasenradumdrehungen bis zum Abbruch der Plausibilitätsprüfung	1x1
Anzahl statischer Interrupts bis zum Verlassen des Zustands POST	1x1
Max. Anzahl von Versuchen das System umzusynchronisieren	1x1
Anzahl Timeoutinterrupts bis Motordrehzahl = Null	1x1
Anzahl der MAIN, PILOT, UPDATE, SEGMENT Interrupts zur Plausibilisierung der N	1x1
Bei jedem Heilungszyklus wird der Timerwert EngM_tiBackUpTmr_mp durch diesen F	1x1
Inkrementdefektentprellung für Nockenwellen-Signalstörung	1x1
Inkrementheilungsentprellung bis NW-Position gültig	1x1
Inkrementdefektentprellung für Nockenwellen-Signalausfall	1x1
Inkrementdefektentprellung für gestörtes Kurbelwellen-Signal	1x1
Inkrementheilungsprellung für gestörtes Kurbelwellen-Signal	1x1
Inkremententprellung zur Unterdrückung doppelter Fehlereinträge von Signal Störung	1x1
Entprellung des Kurbelwellensignalausfalls über die Anzahl von Nockenwellenzaehner	1x1
Entprellschwelle in Nockenwellenumdrehungen bis Nockenwellenstörerkennung im Fa	1x1
Entprellschwelle in Nockenwellenumdrehungen bis Nockenwellenstörerkennung im Fa	1x1
Bei jedem Heilungszyklus wird der Timerwert EngM_tiBackUpTmr_mp mit diesem Fa	1x1
Temperaturkorrektur-Koeffizient des Nockenwellen-Verdrehwinkels	1x1
Faktor um die maximale Differenz zwischen den realen - und den simulierten Inkreme	1x1
Faktor um die minimale Differenz zwischen den realen - und den simulierten Inkreme	1x1
maximale Drehzahl für Lernfunktion des Nockenwellen-Verdrehwinkels	1x1
minimale Drehzahl für Lernfunktion des Nockenwellen-Verdrehwinkels	1x1
Drehzahlschwelle zur Abschränkung der Mengen- und Ansteuerbeginnberechnung	1x1
Bei einem zurückschalten von BackUp nach OK muß die Drehzahl kleiner sein als die	1x1
Maximale Motordrehzahl im Notfahren	1x1

Maximale Drehzahlschwelle zur nachträglichen Berechnung der ersten Einspritzung	1x1
Max. Drehzahl für Start nur mit Nockenwellensignal	1x1
Motordrehzahl unterhalb dieser Schwelle; Einspritzung für redundanten Start mit Kurbel	1x1
Nockenwellendiagnose ab minimale Motordrehzahl	1x1
Drehzahlschwelle für die Änderung des Abtastwinkels von 60 auf 90 ° Kurbelwelle	1x1
Schwellendrehzahl für die Umschaltung der Aufrufreihenfolge von Common- und Mair	1x1
Schwellendrehzahl für die Umschaltung der Aufrufreihenfolge von Common- und Mair	1x1
Drehzahlschwelle zum Abschalten der CrS Störerkennung	1x1
Drehzahlschwelle zum Einschalten der CrS Störerkennung	1x1
Drehzahlschwelle über der die Einspritzung unterdrückt wird für die Verifikationsphase	1x1
Minimale Drehzahlschwelle für Notfahrvariante 2 um Backupmode zu aktivieren.	1x1
Berechnungshäufigkeit bei aktiver Abschrankung der Mengen- und Ansteuerbeginnbe	1x1
Flankennummer an der das Zurückschalten erfolgen soll (Sollte 24°KW von der Lücke	1x1
Inkrementdrehzahl ab der das Signal im Start ausgeblendet wird	1x1
Zeitkonstante für die erste PT1-Filterung des Nockenwellen-Verdrehwinkels	1x1
Zeitkonstante für die zweite PT1-Filterung des Nockenwellen-Verdrehwinkels	1x1
Korrekturwinkel-Kennlinie des Nockenwellen-Verdrehwinkels	7x1
Winkelverzögerung für die Erkennung kein Nockenwellensignal	1x1
Toleranz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle bei freigeschalteten CAN-Synchronis	1x1
Toleranz zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle	1x1
Position des ersten Interrupts vor OT zur Berechnung der ersten Einspritzung	1x1
Max. physikalischer Winkel im System	1x1
maximale Einspritzmenge für Lernfunktion des Nockenwellen-Verdrehwinkels	1x1
minimale Einspritzmenge für Lernfunktion des Nockenwellen-Verdrehwinkels	1x1
Das Verhältnis EngM_rCas_mp muß kleiner sein als EngM_rCrSBackUpMax_C um	1x1
Das Verhältnis EngM_rCas_mp muß größer sein als EngM_rCrSBackUpMin_C um	1x1
Drehzahlabhängige Lagersteuerung (Getriebelager)	12x1
Drehzahlabhängige Lagersteuerung (Motorlager)	12x1
Variante: 0->Wechsel in BU-mode erfolgt bei einem Timeout von CrSCD 1->Wechsel	1x1
Schalter zur Aktivierung des Betriebsmodus nur mit Nockenwellensignal	1x1
Aktivierung des Algorithmus zum Beschleunigungslernen	1x1
Synchronisation ohne Luecke	1x1
Softwareschalter für Motorlagersteuerung	1x1
Auswahl Wert aus Datensatz oder EEPROM für Softwareschalter Motorlagersteuerun	1x1
Aussprungbedingung aus dem SYNC_OFFSET State (0x00: Keyless Go, 0x01: Kl. 15	1x1
Betriebsart für Leerlauf und Klimamoment (Getriebelager)	1x1
Betriebsart für Leerlauf und Klimamoment (Motorlager)	1x1
Zylinderanzahl, bei Applikation nicht verändern	1x1
Ein-, Ausschalten 1/0 der Master-Slave Synchronisation via CAN	1x1
0 = Diagnosefehler werden mit T50CD_stDebVal nicht geresetet 1= Diagnosefehler	1x1
Schalter der Temperaturwert des Arrays auswdhlt	1x1
Schalter der Temperaturwert des Arrays auswdhlt	1x1
Schalter der Temperaturwert des Arrays auswdhlt	1x1
Schalter für TDC Umschaltung / Standard: False nur 8-Zyl. Single ECU = TRUE	1x1
Kühlwasser-Bezugstemperatur der Temperaturkorrektur des Nockenwellen-Verdrehw	1x1
minimale Kühlwassertemperatur für Lernfunktion des Nockenwellen-Verdrehwinkels	1x1
Timerwert EngM_tiBackUpTmr_mp wird auf dieses Maximum begrenzt	1x1
Timerwert EngM_tiBackUpTmr_mp wird auf dieses Minimum begrenzt	1x1
CPU timeout Periode	1x1
Minimaler Abstand zwischen zwei stat. Interrupts	1x1
Heilungszeit im SyncOk-Mode	1x1
Minimale Segmentzeit zur Berechnung der Motorbeschleunigung	1x1
Zeit zum Ausblenden des Inkrementsignals im Start	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Kennlinie für die Berechnung des minimum Reibmoments	25x1

Bypass Label für EngM_trqFrc (nicht verändern !)	1x1
Bypass Label for EngM_trqFrc (nicht verändern !)	1x1
Hysterese für Schwelle Klimamoment (Getriebelager)	1x1
Hysterese für Schwelle Klimamoment (Motorlager)	1x1
Schwelle Klimamoment (Getriebelager)	1x1
Schwelle Klimamoment (Motorlager)	1x1
Ersatzwert bei Ausfall der Maximaltemperaturbildung für Mindestreibmoment	1x1
Hysterese für obere Schwelle Geschwindigkeit (Getriebelager)	1x1
Hysterese für Schwelle Klimamoment (Motorlager)	1x1
obere Schwelle Geschwindigkeit (Getriebelager)	1x1
obere Schwelle Geschwindigkeit (Motorlager)	1x1
Hysterese für untere Schwelle Geschwindigkeit (Getriebelager)	1x1
Hysterese für untere Schwelle Geschwindigkeit (Motorlager)	1x1
untere Schwelle Geschwindigkeit (Getriebelager)	1x1
untere Schwelle Geschwindigkeit (Motorlager)	1x1
Fehlerentprellzeit fuer Ueberdrehzahlerkennung	1x1
Heilungsentprellzeit fuer Ueberdrehzahlerkennung	1x1
Positive Rampensteigung für Boost-Faktor	1x1
Negative Rampensteigung für Boost-Faktor	1x1
Rampenparameter für defekten Lader	1x1
Rampenparameter für defekten Lader	1x1
Rampensteigung bei Kochschutz aktiv	1x1
Rampensteigung bei Kochschutz aktiv	1x1
Untere Grenze Hysterese	1x1
Obere Grenze Hysterese	1x1
Unterer Ausgangswert Hysterese	1x1
Oberer Ausgangswert Hysterese	1x1
MAP zur Faktorbestimmung aufgrund Fahrpedal- und An-sauglufttemp-	2x2
MAP zur Faktorbestimmung aufgrund Fahrzeuggeschwindigkeit	2x2
Kennfeld zur Korrektur der Volllasterhöhung	5x4
Kennlinie für Begrenzungsfaktor bei defektem Lader	8x1
Überhitzungsschutz Kraftstoff-Kennfeld	10x10
MAP für Abregelfaktor bei Boost aktiv	2x2
Kennfeld zur Ermittlung des Momenten-Begrenzungsfaktors zur Limitierung der Temp	8x8
Obere Drehzahlgrenze der motortemperaturabhängigen Volllasterhöhung	1x1
Untere Drehzahlgrenze der motortemperaturabhängigen Volllasterhöhung	1x1
Obere Drehzahlschwelle für Wassertemperaturüberhitzungsschutz	1x1
Untere Drehzahlschwelle für Wassertemperaturüberhitzungsschutz	1x1
Schwelle für Überdrehzahlerkennung	1x1
Drehzahlschwelle für Schließen der Drosselklappe	1x1
Drehzahlschwelle für Öffnen der Drosselklappe	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filters zur Filterung des Begrenzungsfaktors der Abgastemper	1x1
Kennfeld für das mengenbasierende Motorschutzmoment im Boostfall	2x2
Motorschutz mengenbegrenzung durch Atmosphärendruck	25x4
maximale Regelabweichung Turbolader	1x1
Rampenanstieg von Ersatzkennlinie auf Normalkennlinie der Motordrehzahlbegrenzur	1x1
Rampenanstieg von Normalkennlinie zur Ersatzkennlinie der Motordrehzahlbegrenzur	1x1
PWG-Schwelle für Schließen der Drosselklappe bei Überdrehzahl	1x1
PWG-Schwelle für Überdrehzahl-Überwachung (Funktion: Schließen der Drosselklap	1x1
Schalter zur Wahl des Drucks für Volllasterhöhung (0: BPACD_pOutVal, 1: APSCD_p	1x1
Schalter für Auswahl ein- oder zweiflutiges Abgassystem	1x1
Schalter zur Aktivierung der virtuellen Kraftstofftemperatur	1x1
Motorschutz Begrenzungs Schalter für Atmosphärendruckkennfelder	1x1
Softwareschalter für Temperaturüberhitzungsschutz	1x1
Auswahl Wert aus Datensatz oder EEPROM für Softwareschalter für Temperaturüberhit	1x1
Schalterwerte zum Auswählen der Temperatur entweder aus Modellrechnung (1) oder	1x1

Schaltertyp zum Auswählen der Temperatur entweder aus Modellrechnung (1) oder via	1x1
obere Hystereseschwelle - Ansauglufttemperatur	1x1
Untere Hystereseschwelle - Ansauglufttemperatur	1x1
obere Hystereseschwelle - Wassertemperatur	1x1
Untere Hystereseschwelle - Wassertemperatur	1x1
Obere Hystereseschwelle - Motoröltemperatur	1x1
Untere Hystereseschwelle - Motoröltemperatur	1x1
Map zur Berechnung der virtuellen Kraftstofftemperatur	5x3
Sperrzeit wenn Boost-Zeit voll ausgeschöpft	1x1
Maximale Zeit für Boost aktiv	1x1
Entprellzeit für Erkennung auf Regelabweichung Turbolader	1x1
Ausblendzeit fuer Ueberdrehzahlerkennung	1x1
Entprellzeit für Schließen der Drosselklappe	1x1
MAP für Motorschutzmoment bei Boost aktiv	2x2
Kennlinie für Drehzahlbegrenzung im Shtp (inneres Motormoment)	3x1
Anzahl der Drehzahlwerte zur Mittelung	1x1
Temperaturkennfeld zur Korrektur der Motortemperatur	6x4
Schalter zum Auswählen eines Korrekturwertes zur Berechnung der Motortemperatur	1x1
Ansauglufttemperaturabschaltschwelle zur Abschaltung der Korrektur der Motortemperatur	1x1
Kühlmitteltemperaturabschaltschwelle zur Abschaltung der Korrektur der Motortemperatur	1x1
Kraftstofftemperaturabschaltschwelle zur Abschaltung der Korrektur der Motortemperatur	1x1
Maximaler Zähler für Powerstage On im Fehlerfall	1x1
Maximaler Zähler für Powerstage On im Fehlerfall	1x1
Debounce Dauer	1x1
Fehlerheilungserkennungszeit	1x1
Maske für NetMng_stFadeOut, aktiviert dass der EEPROM-Wert anstatt der Message	1x1
Invertierung des Ausgangssignals	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrolliert, 0 = nicht SPI)	1x1
Spezifikation des Abschaltverhaltens der Lamp-Endstufe	1x1
Spezifikation des Diagnoseabschaltverhaltens der Lamp-Endstufe	1x1
Spezifikation des Abschaltverhaltens der MIL-Endstufe	1x1
Spezifikation des Diagnoseabschaltverhaltens der MIL-Endstufe	1x1
Invertierung des Ausgangssignals	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrolliert, 0 = nicht SPI)	1x1
Datensatzwert für den Schalter ErLpCD_swMIL	1x1
Parameter zur Auswahl des Schaltertyps (soll Wert aus Datensatz oder aus EEPROM)	1x1
Datensatzwert für den Schalter ErLpCD_swSYS	1x1
Parameter zur Auswahl des Schaltertyps (soll Wert aus Datensatz oder aus EEPROM)	1x1
Zeitabstand, in dem die Endstufe im Fehlerfall getestet wird	1x1
Zeitabstand, in dem die Endstufe im Fehlerfall getestet wird	1x1
Zeit wie lange der abgespeicherte EEPROM-Wert anstatt der Message ErLpCD_stMil	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert)	1x1
Blinkfrequenz bei externer Diagnoseanforderung	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert)	1x1
Zeit für MIL Defekterkennung (Endstufenüberwachung)	1x1
Zeit für MIL in Ordnung Erkennung (Endstufenüberwachung)	1x1
Drehzahlgrenze für MIL-Test	1x1
Zeitgrenze für MIL-Test	1x1
zusätzliche MIL Test Zeit nach Überschreiten Drehzahlschwelle	1x1
Verzögerung der MIL Anzeige nach Lampentest	1x1
halbe Periodendauer der MIL-Blinkphase	1x1
MIL Freigabe Schalter	1x1
SysLamp entspricht Glühlampe (Signalumleitung)	1x1
Zeit für SysLamp Defekterkennung (Endstufenüberwachung)	1x1
Zeit für SysLamp in Ordnung Erkennung (Endstufenüberwachung)	1x1
Drehzahlgrenze für SysLamp-Test	1x1

Zeitgrenze für SysLamp-Test	1x1
zusätzliche SysLamp Test Zeit nach Überschreiten Drehzahlschwelle	1x1
Verzögerung der SysLamp Anzeige nach Lampentest	1x1
halbe Periodendauer der Systemlampen-Blinkphase	1x1
SysLamp Freigabe Schalter	1x1
Anforderungswert zur Erhöhung der Leerlaufsoldrehzahl bei schwacher Batterie	1x1
Threshold to avoid a sudden increase of torque	1x1
Wert der geforderten Drehzahl nach Freigabe	1x1
Schwelle Drehzahl zur Aktivierung der Drehzahlforderung	1x1
Zeit bis Freigabe des Startabwurfs	1x1
Zeit bis Rücknahme der Drehzahlforderung nach Deaktivierung	1x1
Zeit bis Freigabe der Drehzahlforderung nach Aktivierung	1x1
Schwelle Batteriespannung zur Deaktivierung der Drehzahlforderung	1x1
Schwelle Batteriespannung zur Aktivierung der Drehzahlforderung	1x1
Schalter zum Testen der Programmablaufkontrolle	1x1
Anzahl der Perioden für die Lüfterabschaltsequenz	1x1
Fehlerentprellzeiten für Lüftersteuergeräτ 1 Lüfter 1	1x1
Fehlerentprellzeiten für Lüftersteuergeräτ 1 Lüfter 1	1x1
Fehlerentprellzeiten für Lüftersteuergeräτ 2 Lüfter 1	1x1
Fehlerentprellzeiten für Lüftersteuergeräτ 2 Lüfter 1	1x1
Fehlerentprellzeiten für Lüftersteuergeräτ 1 Lüfter 2	1x1
Fehlerentprellzeiten für Lüftersteuergeräτ 1 Lüfter 2	1x1
Fehlerentprellzeiten für Lüftersteuergeräτ 2 Lüfter 2	1x1
Fehlerentprellzeiten für Lüftersteuergeräτ 2 Lüfter 2	1x1
Defektentprellzeit des Lüftersteuergerätes 1	1x1
Heilungsentprellzeit des Lüftersteuergerätes 1	1x1
Defektentprellzeit des Lüftersteuergerätes 2	1x1
Heilungsentprellzeit des Lüftersteuergerätes 2	1x1
Fehlerentprellzeit für Übertemperaturfehler Fan1	1x1
Heilungsentprellzeit für Übertemperaturfehler von Fan1	1x1
Fehlerentprellzeit für Leerlauf Fan1	1x1
Heilungsentprellzeit für Leerlauf Fan1	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach UBatt Fan1	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach UBatt Fan1	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach Masse Fan1	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Masse Fan1	1x1
Fehlerentprellzeit für Übertemperatur für Lüfter 2, Variante 2 (Funktionscodierung)	1x1
Heilungsentprellzeit für Übertemperatur Lüfter 2, Variante 2 (Funktionscodierung)	1x1
Fehlerentprellzeit für Übertemperatur Fan2	1x1
Heilungsentprellzeit für Übertemperatur Fan2	1x1
Fehlerentprellzeit für Leerlauf Lüfter 2, variant 2 (Funktionscodierung)	1x1
Heilungsentprellzeit Leerlauf Lüfter 2, Variante 2 (Funktionscodierung)	1x1
Fehlerentprellzeit Leerlauf Fan2	1x1
Heilungsentprellzeit Leerlauf Fan2	1x1
Fehlerentprellzeit für Lüfter 2 Kurzschluss nach Batterie, Variante 2	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Batterie Lüfter 2, Variante 2	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach UBatt Fan2	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach UBatt Fan2	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach Masse Fan2	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Masse Fan2	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach Masse Lüfter 2, Variante 2	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Masse Lüfter 2, Variante 2	1x1
Minimum des ersten Signalfensters für Fehlersignale des Lüfter-SG	1x1
Maximum des ersten Signalfensters für Fehlersignale des Lüfter-SG	1x1
Minimum des zweiten Signalfensters für Fehlersignale des Lüfter-SG	1x1
Maximum des zweiten Signalfensters für Fehlersignale des Lüfter-SG	1x1

Minimum des dritten Signalfensters für Fehlersignale des Lüfter-SG	1x1
Maximum des dritten Signalfensters für Fehlersignale des Lüfter-SG	1x1
Signalfenstergröße für Fehlerart 4 eines Lüfter-SG	1x1
Signalfenstergröße für Fehlerart 4 eines Lüfter-SG	1x1
Signalfenstergröße für Fehlerart 5 eines Lüfter-SG	1x1
Signalfenstergröße für Fehlerart 5 eines Lüfter-SG	1x1
Signalfenstergröße für Fehlerart 6 eines Lüfter-SG	1x1
Signalfenstergröße für Fehlerart 6 eines Lüfter-SG	1x1
Debounce Zeit für fan Controller Fan1	1x1
Debounce Zeit für Fan Controller Fan1	1x1
Die Anzahl, wie oft ein Fehler über LOW Pegel mindestens gesendet werden muß, bei	1x1
Testimpuls-TV bei Endstufenfehler Lüfter SG 1	1x1
Testimpuls-TV bei Endstufenfehler Lüfter SG 2	1x1
Invertierung des Ausgangssignals	1x1
Periodenzeit der Ausgangsstufe 1	1x1
Invertierung des Ausgangssignals	1x1
Periodenzeit der Ausgangsstufe 2	1x1
Bitmaske zum Aktivieren der Lüfterfehlerdiagnose des 1 Lüftersteuergerätes	1x1
Bitmaske zum Aktivieren der Lüfterfehlerdiagnose des 2 Lüftersteuergerätes	1x1
Schalterwerte zur Deaktivierung der Lüfterabschaltung bei Nicht- Öffnen des Hauptre	1x1
Schalterttyp zur Deaktivierung der Lüfterabschaltung bei Nicht- Öffnen des Hauptrelais	1x1
Zeit zwischen Endstufentests bei erkanntem Fehler	1x1
Zeit zwischen Endstufentests bei erkanntem Fehler	1x1
Ansteuerdauer der Endstufe bei Abschaltung im Fehlerfall	1x1
Abschaltzeit der Endstufe im Fehlerfall	1x1
Timeout für Lüfterabschaltsequenz - Normalbetrieb wird nach Ablauf dieser Zeit nach	1x1
Periodendauer der Lüfterabschaltsequenz	1x1
Akustikgrenze der Lüfter	1x1
Ansteuerwert bei BSG-Lüfteranforderung	1x1
Schwellwert 1 des Thermostat-TV	1x1
Schwellwert 2 des Thermostat-TV	1x1
maximaler Ansteuerwert des Lüfters 1	1x1
minimaler Ansteuerwert des Lüfters 1	1x1
Vorgabewert von Duty-cycle für Fan1 wenn Kühltemperatur den maximalen Wert über	1x1
Vorgabewert von Duty-cycle für Fan1 wenn Motor sich in Start Zustand befindet	1x1
Berechnete duty-cycle für fan1 wenn Fan Control sich im AFTERRUN Zustand befindet	5x5
Ansteuerersatzwert des Lüfters 1 während Regeneration	1x1
Ansteuerersatzwert der Lüfteransteuerung 1 nach dem Lüfternachlauf	1x1
Konfigurationsdatei für Bypass Schnittstelle.	1x1
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
Kennlinie: Ermittlung des Ansteuerwertes für Lüfter 1	8x1
maximaler Ansteuerwert für Lüfter 2, Variante 2 (Funktionscodierung)	1x1
maximaler Ansteuerwert des Lüfters 2	1x1
minimaler Ansteuerwert des Lüfters 2	1x1
Vorgabewert von Duty-cycle für Fan2 wenn Kühltemperatur den maximalen Wert über	1x1
Vorgabewert von Duty-cycle für Fan2 wenn Motor sich in Start Zustand befindet	1x1
Tastverhältnis für Ansteuerung des Lüfter 2 im Zustand AFTERRUN	5x5
Ansteuerersatzwert des Lüfters 2 während Regeneration	1x1
Vorgabewert für die Lüfteransteuerung 2 nach Lüfternachlauf	1x1
Konfigurationsdatei für Bypass Schnittstelle.	1x1
Konfigurationsdatei für die Bypass Schnittstelle.	1x1
Kennlinie zur Berechnung des Tastverhältnisses für Lüfter 2	8x1
Raufschaltrampe (BSG Anforderung)	1x1
Runterschalttrampe (BSG Anforderung)	1x1
Temperaturoffset-Wert	1x1
Kennfeld: Korrekturwert der Solltemperatur	5x5

Soll-Temperaturdifferenz des Кѡhlers	8x8
Schwellwert 1 der Temperaturabweichung zwischen Кѡhlmitteltemperatur am Zylinder	1x1
Schwellwert 2 der Temperaturabweichung zwischen Soll-Кѡhlmitteltemperatur am Zylinder	1x1
Korrekturkennlinie der Atmosphѡrendruckleistungsanforderung	6x1
Кѡhlleistung durch Anfahren in der Нѡhle	6x6
Korrekturkurve der Nachlaufzeit	4x1
Kennlinie fѡr Batteriekorrektur Лѡfter 1	4x1
Kennlinie fѡr Batteriekorrektur Лѡfter 2	4x1
Korrekturfaktor des Temperaturdifferenzsollwertes des Кѡhlers	8x1
Kennfeld: Ermittlung der Basisdrehzahl des Лѡfters 1	8x8
obere Schwelle fѡr 1. Drehzahlausblendbereich Лѡfter 1, Variante 2	1x1
obere Schwelle des 1. Drehzahlausblendbereichs des Лѡfters 1, Variante 2	1x1
untere Schwelle fѡr 2. Drehzahlausblendbereich fѡr Лѡfter 1, Variante 2	1x1
obere Schwelle des 2. Drehzahlausblendbereichs des Лѡfters 1, Variante 2	1x1
untere Schwelle fѡr 3. Drehzahlausblendbereich Лѡfter 1, Variante 2	1x1
obere Schwelle des 3. Drehzahlausblendbereiches fѡr Лѡfter 1, Variante 2	1x1
untere Schwelle des 4. Drehzahlausblendbereichs Лѡfter 1, Variante 2	1x1
obere Schwelle fѡr 4. Drehzahlausblendbereich, Variante 2	1x1
untere Schwelle des 5. Drehzahlausblendbereichs, Variante 2	1x1
obere Schwelle fѡr 5. Drehzahlausblendbereich fѡr Лѡfter 1, Variante 2	1x1
Untere Schwelle des 1. ausgeblendeten Drehzahlbereichs fѡr Лѡfter 1	1x1
Obere Schwelle des 1. ausgeblendeten Drehzahlbereichs fѡr Лѡfter 1	1x1
Untere Schwelle des 2. ausgeblendeten Drehzahlbereichs fѡr Лѡfter 1	1x1
Obere Schwelle des 2. ausgeblendeten Drehzahlbereichs fѡr Лѡfter 1	1x1
Untere Schwelle des 3. ausgeblendeten Drehzahlbereichs fѡr Лѡfter 1	1x1
Obere Schwelle des 3. ausgeblendeten Drehzahlbereichs fѡr Лѡfter 1	1x1
Untere Schwelle des 4. ausgeblendeten Drehzahlbereichs fѡr Лѡfter 1	1x1
Obere Schwelle des 4. ausgeblendeten Drehzahlbereichs fѡr Лѡfter 1	1x1
Untere Schwelle des 5. ausgeblendeten Drehzahlbereichs fѡr Лѡfter 1	1x1
Obere Schwelle des 5. ausgeblendeten Drehzahlbereichs fѡr Лѡfter 1	1x1
unterer Hysteresenwert fѡr die Ausblendbedingungen des Лѡfters 1	1x1
oberer Hysteresenwert fѡr die Ausblendbedingungen des Лѡfters 1	1x1
Hysteresewert wenn der Hystereseingang fѡr Лѡfter 1 unter der unteren Schwelle ist	1x1
Hysteresewert wenn der Hystereseingang fѡr Лѡfter 1 ѡber der oberen Schwelle ist	1x1
Minimaldrehzahlvorgabewert fѡr die Ausblendbedingungen des Лѡfters 1	1x1
Kennfeld: Ermittlung der Basisdrehzahl des Лѡfters 2	8x8
untere Schwelle des 1. Drehzahlausblendbereichs fѡr Лѡfter 2, Variante 2	1x1
obere Schwelle der 1. Drehzahlausblendbereich Лѡfter 2, Variante 2	1x1
untere Schwelle des 2. Drehzahlausblendbereichs fѡr Лѡfter 2, Variante 2	1x1
obere Schwelle des 2. Drehzahlausblendbereichs Лѡfter 2, Variante 2	1x1
untere Schwelle des 3. Drehzahlausblendbereichs fѡr 2. Лѡfter, variant 2	1x1
obere Schwelle des 3. Drehzahlausblendbereichs fѡr Лѡfter 2, Variante 2	1x1
untere Schwelle des 4. Drehzahlausblendbereichs fѡr Лѡfter 2, Variante 2	1x1
obere Schwelle des 4. Drehzahlausblendbereichs fѡr Лѡfter 2, Variante 2	1x1
untere Schwelle des 5. Drehzahlausblendbereichs fѡr Лѡfter 2, Variante 2	1x1
obere Schwelle des 5. Drehzahlausblendbereichs fѡr Лѡfter 2, Variante 2	1x1
untere Schwelle des 1. Drehzahlausblendbereichs fѡr Лѡfter 2, Variante 3	1x1
obere Schwelle des 1. Drehzahlausblendbereichs Лѡfter 2, Variante 3	1x1
untere Schwelle des 2. Drehzahlausblendbereichs fѡr Лѡfter 2, Variante 3	1x1
obere Schwelle des 2. Drehzahlausblendbereichs Лѡfter 2, Variante 3	1x1
untere Schwelle des 3. Drehzahlausblendbereichs fѡr Лѡfter 2, Variante 3	1x1
obere Schwelle fѡr 3. Drehzahlausblendbereich fѡr Лѡfter 2, Variante 3	1x1
untere Schwelle des 4. Drehzahlausblendbereichs fѡr Лѡfter 2, Variante 3	1x1
obere Schwelle des 4. Drehzahlausblendbereichs fѡr Лѡfter 2, Variante 3	1x1
untere Schwelle des 5. Drehzahlausblendbereichs fѡr Лѡfter 2, Variante 3	1x1
obere Drehzahlschwelle des 5. Ausblendbereichs fѡr Лѡfter 2, Variante 3	1x1

Untere Schwelle des 1. ausgeblendeten Drehzahlbereichs für Lüfter 2	1x1
Obere Schwelle des 1. ausgeblendeten Drehzahlbereichs für Lüfter 2	1x1
Untere Schwelle des 2. ausgeblendeten Drehzahlbereichs für Lüfter 2	1x1
Obere Schwelle des 2. ausgeblendeten Drehzahlbereichs für Lüfter 2	1x1
Untere Schwelle des 3. ausgeblendeten Drehzahlbereichs für Lüfter 2	1x1
Obere Schwelle des 3. ausgeblendeten Drehzahlbereichs für Lüfter 2	1x1
Untere Schwelle des 4. ausgeblendeten Drehzahlbereichs für Lüfter 2	1x1
Obere Schwelle des 4. ausgeblendeten Drehzahlbereichs für Lüfter 2	1x1
Untere Schwelle des 5. ausgeblendeten Drehzahlbereichs für Lüfter 2	1x1
Obere Schwelle des 5. ausgeblendeten Drehzahlbereichs für Lüfter 2	1x1
unterer Hysteresenwert für die Ausblendbedingungen des Lüfters 2	1x1
oberer Hysteresenwert für die Ausblendbedingungen des Lüfters 2	1x1
Hysteresewert wenn der Hystereseingang Lüfter 1 unter der unteren Schwelle ist	1x1
Hysteresewert wenn der Hystereseingang für Lüfter 2 über der oberen Schwelle ist	1x1
Minimaldrehzahlvorgabewert für die Ausblendbedingungen des Lüfters 2	1x1
Vorgabewert Klimakompressor Druck bei defektem Sensor	1x1
oberer Schwellwert des Klimadruckes	1x1
unterer Schwellwert des Klimadruckes	1x1
Ki für Eingangssignale innerhalb des Fensters	1x1
Ki für Eingangssignaländerungen über die positive Fenstergrenze	1x1
Ki für Eingangssignaländerungen über die negative Fenstergrenze	1x1
Positive Fenstergrenze des I-Gliedes	1x1
Negative Fenstergrenze des I-Gliedes	1x1
Zeitkonstante für negative Eingangswertänderung	1x1
Zeitkonstante für positive Eingangswertänderung	1x1
positive Rampensteigung der Kühlleistung des Lüfters 1	1x1
negative Rampensteigung der Kühlleistung des Lüfters 1	1x1
positive Rampensteigung der Kühlleistung des Lüfters 2	1x1
negative Rampensteigung der Kühlleistung des Lüfters 2	1x1
Zeitpunkt der 2. Nachlaufzeitberechnung in Prozent der 1. Nachlaufzeit	1x1
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
Kennfeld zur Umwandlung in relative Kühlleistung, Variante 2	6x6
Umwandlung in Prozent relative Kühlleistung für das Lüfter-SG	6x6
Kennfeld: Ermittlung des Steuerwertes des zusätzlichen Kühlbedarfs	8x8
Ersatzwert fuer FrmMng_prcFan	1x1
Maximumbegrenzung des I-Reglers für die Ermittlung des zusätzlichen Kühlbedarfs	1x1
Minimumbegrenzung des I-Reglers für die Ermittlung des zusätzlichen Kühlbedarfs	1x1
Obere Begrenzung des zusätzlichen Kühlbedarfs	1x1
Untere Begrenzung des zusätzlichen Kühlbedarfs	1x1
Kennfeld: Ermittlung der Klimalast bei aktivem Kompressor	4x5
Kennlinie: Ermittlung der Klimalast bei inaktivem Kompressor	6x1
Vorgabewert für den relativen dynamischen Kühlbedarf	1x1
bitcodierter Schalter für Lüftervariante (Variante 2)	1x1
bitcodierter Schalter für Lüftervariante (Variante 3)	1x1
bitcodierter Schalter für Lüftervariante (Variante 4)	1x1
bitcodierter Schalter für Lüftervariante (Variante 5)	1x1
bitcodierter Schalter für Lüftervariante	1x1
Kennlinie für Lüfterleistung beim Nachlauf	1x1
Schalterzustand des Kühlleistungsvariantenschalters	1x1
Schaltertype des Kühlleistungsvariantenschalters	1x1
Schalter um entweder Lüfter1 oder Lüfter2 an Akustikgrenze warten zu lassen	1x1
Abschaltemperaturschwelle während der 2. Nachlaufphase	4x1
Berechnung der kritischen Kühlmitteltemperatur	5x5
Ersatzwert für Kühlmitteltemperatur	1x1
Drehzahl- und Einspritzmengeabhängigen/Moment Berechnung des Kühlmitteltemperatur	8x8

Temperatursollwert am K�hleraustritt	8x8
untere Temperaturdifferenzschwelle der Hysterese	1x1
Obere Temperaturdifferenzschwelle der Hysterese	1x1
untere Schwelle der kritischen Temperatur	1x1
obere Schwelle der kritischen Temperatur	1x1
Offsetwert der kritischen Temperatur am K�hleraustritt	1x1
Vorgabewert der K�hlmitteltemperatur am K�hleraustritt bei Sensorfehlern	1x1
untere Hystereseschwelle der kritischen K�hlmitteltemperatur	1x1
obere Hystereseschwelle der kritischen K�hlmitteltemperatur	1x1
unterer Ausgang der temperaturkritischen Hysterese	1x1
oberer Ausgang der temperaturkritischen Hysterese	1x1
Dauer die der L�fter an der Akustikgrenze verweilt	1x1
Abschaltrampendauer des L�fters 1	1x1
Abschaltrampendauer des L�fters 2	1x1
L�fternachlaufdauer-Grundkennfeld	8x14
2. L�fternachlaufdauer-Kennfeld f�r die 1. Phase	8x8
L�fternachlaufdauer-Kennfeld f�r 2. Phase	8x8
maximale L�fternachlaufdauer	1x1
minimale L�fternachlaufdauer	1x1
Ersatzwert wenn keine Serviceintervallberechnung aktiviert ist	1x1
3. L�fternachlaufzeit der 1. Phase	8x1
Abschaltrampendauer des L�fters 1	1x1
Abschaltrampendauer des L�fters 2	1x1
Verz�gerung f�r zus�tzliche Korrektur der K�hlmittelsolltemperatur	1x1
Verz�gerung der Korrekturr�cknahme der K�hlmittelsolltemperatur	1x1
Dauer der L�fterabschaltung w�hrend des Startvorganges	1x1
zweiter Ersatzwert im Fehlerfall von VSS	1x1
Ersatzwert im Fehlerfall von VSS	1x1
Filterordnung des Antialiasingfilter	1x1
=0: Geberradaption inaktiv; =1 aktiv; =2 l�sche Adaptionsergebnisspeicher (EEPROM)	1x1
drehmoment�bersetzungsabh�ngige Nockenwellenbandpassverst�rkung	6x1
Abstand zwischen FBC-Berechnung und entsprechendem OT	1x1
Applikationsfeld f�r die maximale Bandpass-Summe	4x2
Schwelle um eine impulsf�rmige Mengend�nderung zu erkennen	1x1
Abstand OT Zyl.1 zu Segmentz�hlerstand 0 (bezogen auf CrSCD_numSeg)	1x1
Untere Schwelle der Adaptionsg�te	1x1
Obere Schwelle der Adaptionsg�te	1x1
Startwerte f�r FBC_DXsfn, FBC_DXsfp	1x1
Faktor um den die BP-Verst�rkungen bei impulsf�rmige Mengend�nderungen reduziert	1x1
Faktor f�r die maximale Bandpass-Summe beim Schnelllernen	1x1
Temperaturkurve der maximalen Bandpass-Summen	2x1
�bernahmefaktor der Integratorwerte (Schnelllernen)	1x1
�bernahmefaktor der Integrator	1x1
drehmoment�bersetzungsabh�ngige Ruckelfrequenzen	6x1
Regler: Integrationskonstante	1x1
Regler: Integrationskonstante	1x1
Regler: Integrationskonstante	1x1
Regler: I-Parameter	1x1
Regler: I-Parameter	1x1
Regler: Proportionalit�tskonstante	1x1
Regler: Proportionalit�tskonstante	1x1
Regler: Proportionalit�tskonstante	1x1
Regler: P-Parameter	1x1
Regler: P-Parameter	1x1
Mengenindex zum Setzen der Lernwerte	1x1
Drehzahlindex zum Setzen der Lernwerte	1x1

Temperaturindex zum Setzen der Lernwerte	1x1
Auswahl der Temperaturquelle	1x1
Bypass Label, nicht ändern!	1x1
Bypass Label, nicht ändern!	1x1
Offset der unteren drehzahlabhängigen Steuerschwelle zur aktuellen Leerlaufdrehzahl	1x1
Offset der unteren drehzahlabhängigen Steuerschwelle zur aktuellen Leerlaufdrehzahl	1x1
obere Drehzahlsteuerschwelle im Falle einer Regeneration	1x1
obere Drehzahlsteuerschwelle	1x1
Offset der unteren drehzahlabhängigen Regelschwelle zur aktuellen Leerlaufdrehzahl	1x1
Offset der unteren drehzahlabhängigen Regelschwelle zur aktuellen Leerlaufdrehzahl	1x1
obere Drehzahlregelschwelle im Falle einer Regeneration	1x1
obere Drehzahlregelschwelle	1x1
Drehzahlhysterese	1x1
Hysterese für Vorsteuerungs-Index (Drehzahl)	1x1
Drehzahlbereichs-Applikationsfeld	2x1
pos. Offset zur kritischen Drehzahl, bei der f _{NW} =f _{Ruck} gilt.	1x1
Komfortdrehzahlbereich für Segmentwerte	1x1
Maximale Anzahl an eingeschwungenen Arbeitszyklen um Vorsteuerung noch zu erlauben	1x1
Anzahl der Arbeitsspiele der Initialisierung nach Motorstart	1x1
Anzahl der Arbeitsspiele der Bandpass-Initialisierung	1x1
Anzahl der Arbeitszyklen die Lernen nach dem Motorstart aktiviert ist	2x1
Anzahl der Arbeitsspiele die Lernen nach dem Motorstart deaktiviert ist	2x1
Anzahl der eingeregeltten Arbeitsspiele für Schnelllernen	1x1
Anzahl der eingeregeltten Arbeitsspiele zum Lernen	1x1
obere Drehzahlschwelle für ZFC Unterstützung im Schubbetrieb	1x1
Offset für obere mengenabhängige Steuerschwelle im Falle einer Regeneration	1x1
Offset für obere mengenabhängige Steuerschwelle	1x1
untere Mengensteuerschwelle im Falle einer Regeneration	1x1
untere Mengensteuerschwelle	1x1
obere mengenabhängige Regelschwelle im Falle einer Regeneration	4x1
obere mengenabhängige Regelschwelle	4x1
untere Mengenregelschwelle im Falle einer Regeneration	1x1
untere Mengenregelschwelle	1x1
mengenabhängige Korrekturmengenbegrenzung	4x1
Hysterese für Vorsteuerungs-index (Einspritzmenge)	1x1
Limit für die Vorsteuerung	4x1
Einspritzmengenbereichs-Applikationsfeld	4x1
Bypass Label, nicht ändern!	1x1
Bypass Label, nicht ändern!	1x1
Maske für Regenerationsstatus (NOx-Kat) zur Auswahl des Arbeitsbereiches	1x1
Initialisierung des I-Anteils im Zustand ""inaktiv"": '0' einfrieren, '1' mit 0 initialisieren.	1x1
Maske für Regenerationsstatus (NOx-Kat)	1x1
EGT - Modus Auswahlmaske	1x1
Kennfeld für die Applikation der im EEPROM zu speichernden Kennraumpunkte	4x2
EGT Modus Auswahlmaske	1x1
Schalter, zu ausgewählter Einspritzmenge, 0: InjCtl_qSetUnBal 1: InjCrv_qMI1Des	1x1
Schalter zum Aktivieren der massage InjCrv_stPol2HCOff und somit der zuzätzlichen	1x1
Globaler Schalter zur Aktivering der Vorsteuerung (nicht für Warmstart)	1x1
Schalter zur Initialisierung der gelernten Werte in EEPROM und RAM	1x1
Starten des Ausgabemechanismus des gesamten Kennraumes	1x1
Applizieren der Lernwerte im Kennraum	1x1
Globaler Schalter zum Aktivieren des Einlernens von Kennräumen	1x1
zurücksetzen des Zählens für eingeregeltte Arbeitszyklen bei Arbeitspunktänderung	1x1
Vorsteuerung aktivieren mit Warmstart-Werten	1x1
Filterkoeffizient des Bewertungsfilters	1x1
Filterkoeffizient des Adaptionfilters	1x1

Drehzahldynamikgrenzwert um die Adaption zu deaktivieren	1x1
Oberes Temperaturlimit zum Vorsteuern	1x1
Unteres Temperaturlimit zum Vorsteuern	1x1
Oberes Temperaturlimit zum Lernen	1x1
Unteres Temperaturlimit zum Lernen	1x1
Temperaturbereichs-Applikationsfeld	2x1
maximale Anzahl von Endstufen-Einschaltungen pro Fahrzyklus bei SCB oder Bberter	1x1
Debounce Zeit für Bbertemperaturfehler Defekterkennung des Ventils für den Kьhlmitt	1x1
Debounce Zeit für Bbertemperaturfehler Heilung für das Ventil für den Kьhlmitteldurch	1x1
Open Load Fehler Defekterkennungszeit für Ventil für den Kьhlmitteldurchfluя durch c	1x1
Open Load Fehler Heilungszeit für Ventil für den Kьhlmitteldurchfluя durch den Krafts	1x1
Debounce Zeit für Kurzschluя nach Ubatt Defekterkennung für Ventil für den Kьhlmittl	1x1
Debounce Zeit für Kurzschluя nach Ubatt Heilung für dan Ventil für den Kuhlmitteldur	1x1
Debounce Zeit für Kurzschluя nach Masse Defekterkennung für das Ventil für den Kь	1x1
Debounce Zeit für Kurzschlus nach Masse Heilung für das Ventil für den Kьhlmitteldur	1x1
Invertierungsschalter für HW Ausgang für das Ventil für den Kьhlmitteldurchfluя durch	1x1
Parameter zuur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierte Endstufe	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert)	1x1
Rampensteigung für Rampe in der Rauchbegrenzung ьber Lambda	1x1
Auswahl Kennfeld zur Rauchbegrenzung aus Motortemperatur	2x1
Lufttemperaturkorrektur für PWG abhьngige Rauchbegrenzung	12x1
Atmosphьrendruckkorrektur für PWG abhьngige Rauchbegrenzung	12x1
Motortemperaturkorrektur für PWG abhьngige Rauchbegrenzung	12x1
Kennlinie für Korrektur der dynamischen Rauchmengenerhьhung in Abhьngigkeit von	5x1
Kennlinie für temperaturabhьngige Korrektur der dynamischen Rauchmengenerhьchur	5x1
Kennlinie für geschwindigkeitsabhьngige Korrektur der dynamischen Rauchmengener	8x1
Korrekturfaktor aufgrund Saugrohrdruck	6x1
Drehzahlabhьngige Ki-Parameter der Vollastregelung	7x1
Maximale Stellgrьe für Vollastregler	1x1
Minimale Stellgrьe für Vollastregler	1x1
Drehzahlabhьngige P-Parameter der Vollastregelung	7x1
untere Begrenzung der Luftmasse	1x1
Kennfeld zur Korrektur Druck f. Rauchbegrenzung	10x16
Rauchkennfeld	13x16
Kennfeld 0 aus Rauchkennraum	2x2
Kennfeld 1 aus Rauchkennraum	2x2
Kennfeld 2 aus Rauchkennraum	2x2
Kennfeld für dynamische Rauchmengenerhьhung	8x8
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
Kennfeld für motortemperaturabhьngige Vollastkorrektur	10x10
Kennlinie für PWG abhьngige Rauchbegrenzung	12x1
Maximale reziproke Lamda-Regelabweichung der Vollastregelung	1x1
Minimale reziproke Lambda-Regelabweichung der Vollastregelung	1x1
Kennfeld 0 aus Kennraum zur Ermittlung des Lambda-Werts der Rauchbegrenzung	13x16
Kennfeld 1 aus Kennraum zur Ermittlung des Lambda-Werts der Rauchbegrenzung	13x16
Kennfeld 2 aus Kennraum zur Ermittlung des Lambda-Werts der Rauchbegrenzung	13x16
Lambdakorrekturwert durch Ansteuerbeginn - Frьhverstellung	6x16
Positive Steigung der Abklingrampe der Vollastregelung	1x1
Negative Steigung der Abklingrampe der Vollastregelung	1x1
Maske zur Abschaltung des Reglers bei Regenerationsbetrieb bei Abgasnachbehandl	1x1
Maske zur Umschaltung der Rauchbegrenzung bei Regenerationsbetrieb des Parikelf	1x1
Temperaterauswahlschalter für PWG abhьngige Rauchbegrenzung	1x1
Schalter für Eingangsdruck Rauchbegrenzung	1x1
Schalter um Vollastregelung zu (de)aktivieren (1: aktiv, 0: inaktiv)	1x1

Typ des Schalters um Vollastregelung zu (de)aktivieren	1x1
Auswahl der Quelle für angesaugte Luftmasse pro Zylinder	1x1
Auswahlschalter für Druck für Korrektur durch Ansteuerbeginn - Fühverstellung	1x1
Auswahl Rauchbegrenzung über Lambda (0) oder Menge (1)	1x1
Auswahl Rauchbegrenzung über Kennfeld (0) oder Kennraum (1)	1x1
Schalter Rauchbegrenzung zwischen Luftmasse oder Luftdruck	1x1
Referenztemperatur Treibstoff für Rauchbegrenzung	1x1
Drehzahlabhängige Einschaltverzögerung der Vollastregelung	10x1
halbe Intervallbreite für Abfrage der Abschaltbedingung	1x1
Hysterese für Momentenschwellwert der Vollastregelung	1x1
maximale Anzahl von Endstufen-Einschaltungen pro Fahrzyklus bei SCB oder überter	1x1
Defekterkennungszeit übertemperatur für FIPpCD Endstufe	1x1
Heilzeit übertemperatur für FIPpCD Endstufe	1x1
Defekterkennungszeit Leerlauf für FIPpCD Endstufe	1x1
Heilzeit Leerlauf für FIPpCD Endstufe	1x1
Defekterkennungszeit Kurzschluss Batterie für FIPpCD Endstufe	1x1
Heilzeit Kurzschluss Batterie für FIPpCD Endstufe	1x1
Defekterkennungszeit Kurzschluss Masse für FIPpCD Endstufe	1x1
Heilzeit Kurzschluss Masse für FIPpCD Endstufe	1x1
Invertierung des Ausgangssignales	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierbare Endst	1x1
Kraftstoffumwälzpumpe AKTIV/INAKTIV	1x1
Wert des EEPROM Schalters fuer die Kraftstoffumwaelzpumpe	1x1
Type des Schalters fuer die Kraftstoffumwaelzpumpe	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert	1x1
Untere Schwelle für den SRC-Min	1x1
Obere Schwelle für SRC-Max	1x1
Defektentprellung fuer CAN-Fehler	1x1
Heilungsentprellung fuer CAN-Fehler	1x1
Defektentprellung fuer SCR-High Fehler	1x1
Heilungsentprellung fuer SRC-High Fehler	1x1
Defektentprellung fuer SRC-Low Fehler	1x1
Heilungsentprellung fuer SRC-Low Fehler	1x1
Rampensteigung aufwärts bei Heilung/Vorgabewert	1x1
Rampensteigung abwärts für Heilung/Vorgabewert	1x1
Schalter für Konstantwert Kraftstoffvolumen	1x1
Schalter für Eingangssignal ADC oder CAN für Tankstandssensor	1x1
Geberkennwort FISCD	1x1
Vorgabewert bei SRC Fehler	1x1
Konstantwert für Kraftstoffvolumen am Prüfstand	1x1
Obere Schaltdrehzahl der Drehzahlhysterese	1x1
Untere Schaltdrehzahl der Drehzahlhysterese	1x1
Kraftstoffdichte bei Normtemperatur	1x1
temperaturabhängige Kraftstoffdichte	2x1
Schalter zum Aktivieren der Kraftstoffumwälzpumpe im Falle AGR-Regelung aktiv unc	1x1
Auswahl der Kraftstoffsystemtemperatur (0: Kraftstofftemperatur, 1: Wassertemperatu	1x1
Schalterwert, ob Kraftstofftemperaturfühler vorhanden (0: nicht vorhanden, 1: vorhand	1x1
Auswahl der Quelle des Softwareschalters ob Kraftstofftemperaturfühler vorhanden. (l	1x1
Obere Schalttemperatur der Temperaturhysterese 2	1x1
Untere Schalttemperatur der Temperaturhysterese 2	1x1
Obere Schalttemperatur der Aussentemperaturhysterese	1x1
Untere Schalttemperatur der Aussentemperaturhysterese	1x1
Ersatzwert für Kraftstoffsystemtemperatur	1x1
Obere Schalttemperatur der Temperaturhysterese	1x1
Untere Schalttemperatur der Temperaturhysterese	1x1

Wartezeit fuer die Aktivierung nach dem Startabwurf	1x1
Minimale Einschaltzeit der K�hlmitteumwlzpumpe	1x1
Zeit f�r die Mindesteinschaltdauer der Aktivierung	1x1
Maximal zulssige nderungsgeschwindigkeit der temperaturabhngigen Abschaltfak	1x1
Schwelle f�r Erkennung starker Einspritzmengennderungen der FMA	1x1
Schwelle f�r Erkennung starker Lambdanderung der FMA	1x1
Kennlinie des ansauglufttemperaturabhngigen Abschaltfaktors der FMA	8x1
Kennlinie des motortemperaturabhngigen Abschaltfaktors der FMA	8x1
Kennlinie des kraftstofftemperaturabhngigen Abschaltfaktors der FMA	8x1
Integriererverstrkung der FMA bei Kleinsignalen	1x1
Integriererverstrkung der FMA bei positiven Grosignalen	1x1
Integriererverstrkung der FMA bei negativen Grosignalen	1x1
Obere Kleinsignalgrenze f�r Integratoren der FMA	1x1
Untere Kleinsignalgrenze f�r Integratoren der FMA	1x1
Hysteresebreite f�r Lernpunktbestimmung des adaptiven Kennfelds in Drehzahlrichtur	1x1
Drehzahlschwelle f�r Schuberkennung der FMA	1x1
maximale Anzahl der Kennfeldpunkte, die an den erlaubten Grenzwerten liegen d�rfer	1x1
Zeitkonstante der PT1-Filter zur Filterung des aktuellen Mengenfehlers	1x1
obere Grenze f�r die Adaptionkennfeld�berwachung	1x1
Maximal positiv zulssiger Offset f�r adaptierten Mengenfehler in den Lernpunkten	1x1
untere Grenze f�r die Adaptionkennfeld�berwachung	1x1
Maximal negativ zulssiger Offset f�r adaptierten Mengenfehler in den Lernpunkten	1x1
Hysteresebreite f�r Lernpunktbestimmung des adaptiven Kennfelds in Mengenrichtung	1x1
Betrag der Vernderung der Kennfeldwerte bei der Glttung des adaptiven Kennfelds	1x1
Initialisierungskennfeld der FMA	8x8
Betragsmig zulssige Steigung in Drehzahlrichtung f�r Glttung des adaptiven Ken	1x1
Betragsmig zulssige Steigung in Mengenrichtung f�r Glttung des adaptiven Kenr	1x1
Einspritzmengenschwelle f�r Schuberkennung der FMA	1x1
Obere Grenze des f�r FMA zulssigen Lambdabereichs	1x1
Untere Grenze des f�r FMA zulssigen Lambdabereichs	1x1
Bitmaske zur Abschaltung der FMA bei bestimmten Regenerationszustnden EGT_st	1x1
Schalter f�r Betriebsartauswahl der FMA (1: Indirect Control, 0: Direct Control)	1x1
Schalter zum Ein-/Ausschalten der gesamten FMA (1...ein, 0...aus)	1x1
Schalter f�r reinitialisierung des adaptiven Kennfelds der FMA (1- Reset)	1x1
Wartezeit bis der FMA- Lambdanderungsstatus nach Ende der Lambdanderung zu	1x1
Wartezeit bis der FMA-Einspritzmengenstatus nach Ende der Einspritzmenge	1x1
Dauer des rampenf�rmigen Abschaltens der FMA bei schweren Systemfehlern	1x1
Verzugerungszeitkonstante der Differentiation von Lambda in der FMA	1x1
Wartezeit bis der FMA- Lambdabereichstatus nach Bereichs-verletzung zur�ckgesetz	1x1
Wartezeit bis der FMA-Schbstatus nach Schubende zur�ckgesetzt wird	1x1
Vezugerungszeitkonstante der Differentiation der Einspritzmenge f�r Erkennung stark	1x1
Verzugerungszeit nach einer Resetierung um die Adaption zuzulassen	1x1
fester Wirkungsgradfaktor zur Umrechnung Startmoment in Startmenge	1x1
Bypass Label, nicht ndern!	1x1
Bypass Label, nicht ndern!	1x1
Konfigurationslabel f�r Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel f�r Bypass Freischnitt	1x1
applizierbare Bitmaske f�r Regenerationsstatus 1	1x1
applizierbare Bitmaske f�r Regenerationsstatus 2	1x1
applizierbare Bitmaske f�r Regenerationsstatus 3	1x1
applizierbare Bitmaske f�r Regenerationsstatus 4	1x1
Rampenlaufzeit f�r Mehrfachscharter	1x1
Grundkennfeld f�r Moment-/Mengenumrechnung unter Regenerationsanforderung 1 c	2x2
Grundkennfeld f�r Moment-/Mengenumrechnung unter Regenerationsanforderung 2 c	2x2
Grundkennfeld f�r Moment-/Mengenumrechnung unter Regenerationsanforderung 3 c	2x2
Grundkennfeld f�r Moment-/Mengenumrechnung unter Regenerationsanforderung 4 c	2x2

Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabels für Bypass	1x1
SRC Low Schwelle	1x1
SRC High Schwelle	1x1
Fehlerentprellzeit für CAN Fehler	1x1
Heilungsentprellzeit für CAN Fehler	1x1
Fehlerentprellzeit für SRC Fehler High	1x1
Heilungsentprellzeit für SRC Fehler High	1x1
Fehlerentprellzeit für SRC Fehler Low	1x1
Heilungsentprellzeit für SRC Fehler Low	1x1
Wahlschalter für Sensorversorgungsschaltermonitor für RME-Sensor	1x1
Rampe für Analogeingang Struktur	1x1
Rampe für Analogeingang Struktur	1x1
Obere Hystereseschwelle für Erkennung Kraftstoffart	1x1
Untere Hystereschwelle für Erkennung Kraftstoffart	1x1
Auswahlschalter RME über ADC oder CAN	1x1
Status ID für Statemaschine	1x1
Ersatzwert bei Fehler	1x1
Zählerwert zur Fehlerentprellung der Frequenz-Plausibilisierung	1x1
Zählerwert zur Heilungsentprellung der Frequenz-Plausibilisierung	1x1
Zählerwert zur Fehlerentprellung von SRC-High	1x1
Zählerwert zur Heilungsentprellung von SRC-High	1x1
Zählerwert zur Fehlerentprellung von SRC-Low	1x1
Zählerwert zur Heilungsentprellung von SRC-Low	1x1
Steigende Rampensteigung des Kraftstoffqualitätssignals	1x1
Fallende Rampensteigung des Kraftstoffqualitätssignals	1x1
Sensor-ID-Datenwort für Kraftstoffqualität	1x1
Vorgabewert der Kraftstoffqualität im Fehlerfall	1x1
SRC low der Kraftstofftemperatur (nur intern in der SW notwendig, keine Auswirkung)	1x1
Maximaler SRC-Wert für Kraftstofftemperatur	1x1
Steigende Rampensteigung des Kraftstofftemperatursignals	1x1
Fallende Rampensteigung des Kraftstofftemperatursignals	1x1
Sensor-ID-Datenwort für Kraftstofftemperatur	1x1
Vorgabewert der Kraftstofftemperatur im Fehlerfall	1x1
Parameter zur Auswahl des Analog-HW-Pins für Kombi-Sensor	1x1
Nummer der Sensorversorgungsgruppe, an welche der Sensor angeschlossen ist.	1x1
Zeitkonstante des PT1-Filters für Kraftstofftemperatursignal.	1x1
Parameter der Linearisierung und Temperaturkompensations-Kennfeld für Kraftstoffqualität	8x20
Schwellenwert, über welchem der Kraftstoff als RME eingestuft wird	1x1
Schwellenwert, unter welchem der Kraftstoff als Diesel eingestuft wird	1x1
Aktivierung über Funktionscodierung oder Softwareschalter	1x1
Aktivierung des Kombisensors über Funktionscodierung oder Softwareschalter	1x1
Maximale Dauer, vor welcher ein Signalübergang erfolgen soll	1x1
Minimale Dauer, vor welcher ein Signalübergang nicht erfolgen darf	1x1
Maximale Dauer, vor welcher die Synchronisierung erreicht werden soll	1x1
Minimale Dauer, vor welcher die Synchronisierung nicht erfolgen darf	1x1
Maximale Dauer, innerhalb welcher alle Transiente infolge des Signalübergangs auskl	1x1
Minimaler SRC-Wert für Kraftstoffqualität	1x1
Maximaler Grenzwert für Kraftstoffqualität, über welchem ein Übergang auf die Kraftst	1x1
Minimaler Grenzwert für Kraftstofftemperatur, unter welchem ein Übergang auf die Kr	1x1
Can-Umrechnungsparameter Offset für Beschleunigung	1x1
Can-Umrechnungsparameter Steigung für beschleunigung	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft AC1	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1

Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftslnge fr AC1	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Identifizier der ACC1-Botschaft	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftslnge fr ACC1 (Audi - ACC)	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
Timeout	1x1
Identifizier der ACCA-Botschaft	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
applizierbare Botschaftslnge fr ACCA	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ACC System	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
applizierbare Botschaftslnge fr ACCSys	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Can-Umrechnungsparameter Steigung fr Zulssige regelabweichung	1x1
Can-Umrechnungsparameter Steigung fr Zulssige regelabweichung	1x1
Can-Umrechnungsparameter Offset fr Sollbeschleunigung	1x1
Can-Umrechnungsparameter Steigung fr Sollbeschleunigung	1x1
PT1 Filterzeit fr die Reibmomnetendifferenzbildung	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft AIRBG1	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftslnge fr AIRBG1	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1

Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Can-Umrechnungsparameter Offset für Längsbeschleunigung	1x1
Can-Umrechnungsparameter Steigung für Längsbeschleunigung	1x1
Offset Umrechnung CAN -> SG für Querbesehelung	1x1
Steigung fuer Umwandlung von Querbesehelung	1x1
Can-Umrechnungsparameter Offset für Fahrzeugbeschleunigung	1x1
Can-Umrechnungsparameter Steigung für Fahrzeugbeschleunigung	1x1
Message Identifier der CAN Botschaft Allrad1	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftlänge für AWD1	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
CAN Botschafts-ID für BEM1-Botschaft	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
CAN Botschaftslänge für BEM1-Botschaft	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft BRK1	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftlänge für BRK1	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft BRK2	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftlänge für BRK2	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1

Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft BRK8	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftlnge fr BRK8	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Bitmaske fr Statusbits in FrmMng_stBrk	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft BUF1	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Laenge der Messagedaten in Byte	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft CCTL	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftlnge fr CCTL	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft CHRGR1	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftlnge fr CHRGR1	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft CHRGR2	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftlnge fr CHRGR2	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1

Timeout	1x1
Zdhler fьr die Anzahl von Abschaltanforderungen fьr Turbolader 1 und 2 ьber CAN	1x1
Zdhler fьr die Anzahl von Resetanforderungen fьr Turbolader 1 und 2 ьber CAN	1x1
Multiplexzdhler Botschaft Motor2	1x1
Multiplexzdhler Botschaft Motor5	1x1
Can-Umrechnungsparameter Offset fьr Maximaler Anderungsgradient	1x1
Can-Umrechnungsparameter Steigung fьr Maximaler Anderungsgradient	1x1
Luftansaugsystem	1x1
Anzahl Mittelung schneller Ц stands-Mittelwert	1x1
Offset Umrechnung SG -> CAN fьr Anzahl Mittelung schneller Ц stands-Mittelwert	1x1
Steigung Umrechnung CAN -> SG fьr Anzahl Mittelung schneller Ц fьlstands-Mittelwe	1x1
Entprellzeit Timeout-Fehler fьr AAG	1x1
Heilzeit Timeout-Fehler fьr AAG	1x1
Entprellzeit Timeout-Fehler fьr AAG	1x1
Heilzeit Timeout-Fehler fьr AAG	1x1
Entprellzeit fьr DLC-Fehler der Botschaft-AC1	1x1
Heilungszeit fьr DLC-Fehler der Botschaft-AC1	1x1
Zeit bis AC1Time Out Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler AC1 Time Out geheilt	1x1
Entprellzeit fьr Botschaftszdhler-Fehler ACC Botschaft	1x1
Heilzeit fьr Botschaftszdhler-Fehler ACC Botschaft	1x1
Fehlerentprell-Ereignisse fьr ACC-System Checksummenfehler	1x1
Fehlerheilungs-Ereignisse fьr ACC-System Checksummenfehler	1x1
Entprellzeit fьr DLC-Fehler der Botschaft-ACC	1x1
Heilungszeit fьr DLC-Fehler der Botschaft-ACC	1x1
Zeit bis ACC-System Time Out Fehler defekt	1x1
Zeit bis ACC-System Fehler Time Out Fehler geheilt	1x1
Entprellzeit fьr Botschaftszdhler-Fehler Airbag Botschaft	1x1
Heilzeit fьr Botschaftszdhler-Fehler Airbag Botschaft	1x1
Fehlerentprell-Ereignisse fьr AIRBAG-System Checksummenfehler	1x1
Fehlerheilungs-Ereignisse fьr AIRBAG-System Checksummenfehler	1x1
Entprellzeit fьr DLC-Fehler der Botschaft-AIRBG1	1x1
Heilungszeit fьr DLC-Fehler der Botschaft-AIRBG1	1x1
Zeit bis AIRBGTO Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler AIRBGTO geheilt	1x1
Entprellzeit fьr Botschaftszdhler-Fehler Allrad1 Botschaft	1x1
Heilzeit fьr Botschaftszdhler-Fehler Allrad 1 Botschaft	1x1
Entprellzeit fьr DLC-Fehler der Botschaft-AWD1	1x1
Heilungszeit fьr DLC-Fehler der Botschaft-AWD1	1x1
Entprellzeit fьr CAN Botschaft Allrad1 Fehler defekt	1x1
Entprellzeit fьr CAN Botschaft Allrad1 Fehler geheilt	1x1
Entprellzeit fьr Botschaftszdhler-Fehler BEM1 Botschaft	1x1
Heilzeit fьr Botschaftszdhler-Fehler BEM1 Botschaft	1x1
Fehlerentprell-Ereignisse fьr BEM1 Checksummenfehler	1x1
Fehlerheilungs-Ereignisse fьr BEM1 Checksummenfehler	1x1
Entprellzeit fьr DLC-Fehler der Botschaft-BEM1	1x1
Heilungszeit fьr DLC-Fehler der Botschaft-BEM1	1x1
Entprellzeit fьr Timeout von BEM1-Botschaft	1x1
Heilungszeit fьr Timeout von BEM1-Botschaft	1x1
Entprellzeit fьr Botschaftszdhler-Fehler Bremse 1 Botschaft	1x1
Heilzeit fьr Botschaftszdhler-Fehler Bremse 1 Botschaft	1x1
Fehlerentprell-Ereignisse fьr BRK8 Checksummenfehler	1x1
Fehlerheilungs-Ereignisse fьr BRK1 Checksummenfehler	1x1
Entprellzeit fьr DLC-Fehler der Botschaft-BRK1	1x1
Heilungszeit fьr DLC-Fehler der Botschaft-BRK1	1x1
Zeit bis BRK1TO Fehler defekt	1x1

Zeit bis Fehler BRK1TO geheilt	1x1
Entprellzeit für Botschaftszähler-Fehler Bremse 2 Botschaft	1x1
Heilzeit für Botschaftszähler-Fehler Bremse 2 Botschaft	1x1
Entprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-BRK2	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-BRK2	1x1
Zeit bis BRK2 TO Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler BRK2 TO geheilt	1x1
Entprellzeit für Botschaftszähler-Fehler Bremse 8 Botschaft	1x1
Heilzeit für Botschaftszähler-Fehler Bremse 8 Botschaft	1x1
Fehlerentprell-Ereignisse für BRK8 Checksummenfehler	1x1
Fehlerheilungs-Ereignisse für BRK8 Checksummenfehler	1x1
Entprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-BRK8	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-BRK8	1x1
Zeit bis BRK8 TO Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler BRK8 TO geheilt	1x1
Zeit bis BSG3TO Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler BSG3TO geheilt	1x1
Entprellzeit für Botschaftszähler-Fehler Cruise Control Botschaft	1x1
Heilzeit für Botschaftszähler-Fehler Cruise Control Botschaft	1x1
Zeit bis CCTLCS Fehler defekt	1x1
Zeit bis CCTLCS Fehler geheilt	1x1
Entprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-CCTL	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-CCTL	1x1
Zeit bis CCTLTO Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler CCTLTO geheilt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr1 Lage neg. Regelabweichung defekt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr1 Lage neg. Regelabweichung geheilt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr1 Lage pos. Regelabweichung defekt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr1 Lage pos. Regelabweichung geheilt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr1 Daten-Fehler	1x1
Zeit bis Daten-Fehler Chrgr1 geheilt	1x1
Zeit bis Chrgr1 Tastverhältnis Fehler defekt	1x1
Zeit bis Chrgr1 Tastverhältnis Fehler geheilt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr1 Sensor Signal defekt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr1 Sensorsignal geheilt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr1 Treiberstrom zu hoch defekt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr1 Treiberstrom zu hoch geheilt	1x1
Entprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-CHRGR1	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-CHRGR1	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr1 CAN Kommunikation defekt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr1 CAN Kommunikation geheilt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr1 Ibertemperatur defekt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr1 Ibertemperatur geheilt	1x1
Zeit bis CHRGR1 Time Out Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler CHRGR1 Time Out geheilt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr1 SRC Versorgungsspannung defekt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr1 SRC Versorgungsspannung geheilt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr2 Lage neg. Regelabweichung defekt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr2 Lage neg. Regelabweichung geheilt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr2 Lage pos. Regelabweichung defekt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr2 Lage pos. Regelabweichung geheilt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr2 Daten-Fehler	1x1
Zeit bis Daten-Fehler Chrgr2 geheilt	1x1
Zeit bis Chrgr2 Tastverhältnis Fehler defekt	1x1
Zeit bis Chrgr2 Tastverhältnis Fehler geheilt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr2 Sensor Signal defekt	1x1

Zeit bis Fehler Chrgr2 Sensorsignal geheilt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr2 Treiberstrom zu hoch defekt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr2 Treiberstrom zu hoch geheilt	1x1
Entprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-CHRGR2	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-CHRGR2	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr2 CAN Kommunikation defekt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr2 CAN Kommunikation geheilt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr2 Lbertemperatur defekt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr2 Lbertemperatur geheilt	1x1
Zeit bis CHRGR2 Time Out Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler CHRGR2 Time Out geheilt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr2 SRC Versorgungsspannung defekt	1x1
Zeit bis Fehler Chrgr2 SRC Versorgungsspannung geheilt	1x1
Entprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-DIA1	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-DIA1	1x1
Entprellzeit für Timeoutfehler von DIA1-Botschaft	1x1
Heilungszeit für Timeoutfehler von DIA1-Botschaft	1x1
Zeit bis DPS1CNT Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler DSP1CNT geheilt	1x1
Entprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-DSP1	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-DSP1	1x1
Zeit bis DPS1TO Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler DSP1TO geheilt	1x1
Entprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-DSP2	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-DSP2	1x1
Zeit bis DPS2TO Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler DSP2TO geheilt	1x1
Entprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-DSP3	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-DSP3	1x1
Zeit bis DPS3 TO Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler DSP3 TO geheilt	1x1
Fehlerentprellzeit CNT-Fehler EPB1 -Botschaft	1x1
Heilzeit CNT-Fehler EPB1 -Botschaft	1x1
Fehlerentprellzeit für EPB1Checksummenfehler	1x1
Heilzeit für EPB1 ChecksummenfehlerEPB1	1x1
Entprellzeit DLC-Fehler für EPB1-Botschaft	1x1
Heilzeit DLC-Fehler für EPB1-Botschaft	1x1
Entprellzeit Timeout-Fehler EPB1 -Botschaft	1x1
Heilzeit Timeout-Fehler EPB1 -Botschaft	1x1
Entprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-ESCU	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-ESCU	1x1
Zeit bis ESCUTO Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler ESCUTO geheilt	1x1
Entprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-GW1	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-GW1	1x1
Entprellzeit für Timeoutfehler von GW1-Botschaft	1x1
Heilungszeit für Timeoutfehler von BGW1-Botschaft	1x1
Entprellzeit Timeout-Fehler für AAG	1x1
Heilzeit Timeout-Fehler für AAG	1x1
Entprellzeit Timeout-Fehler für ILM	1x1
Heilzeit Timeout-Fehler für ILM	1x1
Zeit bis LICHT1TO Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler LICHT1TO geheilt	1x1
Zeit bis LICHT2TO Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler LICHT2TO geheilt	1x1
Fehlerentprellzeit für Codierungsfehler-NIVEAU Steuergerdt	1x1

Heilungsentprellzeit für Codierungsfehler-NIVEAU Steuergerdt	1x1
Entprellzeit für Botschaftszdhler-Fehler NIVEAU1-Botschaft	1x1
Heilzeit für Botschaftszdhler-Fehler NIVEAU1 Botschaft	1x1
Fehlerentprell-Ereignisse für NIVEAU1-System Checksummenfehler	1x1
Heilzeit für NIVEAU1-Checksummenfehler	1x1
Entprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-NIVEAU1	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-NIVEAU1	1x1
Fehlerdefekterkennungszeit für NIVEAU1 Botschafts-Timeout Fehler	1x1
Entprellzeit für die Heilung eines Toggle-Bit Fehlers der NIVEAU1-Botschaft	1x1
Debouncing Zeit für den crctl zerschmettern Info-Aufdeckung	1x1
Debouncing Zeit für den crctl zerschmettern Info-Aufdeckung	1x1
Entprellzeit für Erkennung eines sicheren Crashes Aus	1x1
Entprellzeit für Erkennung eines Sicheren Crashes Ein	1x1
Entprellzeit für Fehlerwert auf Signal ""Klemme-DFM"" empfangen	1x1
Heilzeit für Fehlerwert auf Signal ""Klemme-DFM"" empfangen	1x1
Entprellzeit für Botschaftszdhler der Lenkwinkelbotschaft	1x1
Heilungszeit für Botschaftszdhlerfehler der Lenkwinkelbotschaft	1x1
Entprellzeit für Checksummenfehler der Lenkwinkelbotschaft	1x1
Heilzeit für Checksummenfehler der Lenkwinkelbotschaft	1x1
Entprellzeit fuer DLC-Fehler der Botschaft SA1	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft SA1	1x1
Entprellzeit des Timeoutfehler der Lenkwinkelbotschaft	1x1
Heilungszeit des Timeoutfehlers der Lenkwinkelbotschaft	1x1
Entprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-STIGN	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-STIGN	1x1
Zeit bis Stlgn-TO (ZAS1) Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler Stlgn-TO (ZAS1) geheilt	1x1
tprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-TOS	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-TOS	1x1
Entprellzeit für Timeout von TOG-Botschaft	1x1
Heilungszeit für Timeout von TOG-Botschaft	1x1
Entprellzeit Turbinendrehzahl-Fehler Getriebe 6 Botschaft	1x1
Heilzeit Turbinendrehzahl-Fehler Getriebe 6 Botschaft	1x1
Entprellzeit für Botschaftszdhler-Fehler Getriebe 1 Botschaft	1x1
Heilzeit für Botschaftszdhler-Fehler Getriebe 1 Botschaft	1x1
Entprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-TSC1	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-TSC1	1x1
Zeit bis EGS1TO Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler EGS1TO geheilt	1x1
Entprellzeit für Botschaftszdhler-Fehler Getriebe 2 Botschaft	1x1
Heilzeit für Botschaftszdhler-Fehler Getriebe 2 Botschaft	1x1
Entprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-TSC2	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-TSC2	1x1
Zeit bis EGS2TO Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler EGS2TO geheilt	1x1
Entprellzeit für Botschaftszdhler-Fehler Getriebe 3	1x1
Heilzeit für Botschaftszdhler-Fehler Getriebe 3 Botschaft	1x1
Fehlerentprell-Ereignisse für TSC3 Checksummenfehler	1x1
Fehlerheilungs-Ereignisse für TSC3 Checksummenfehler	1x1
Entprellzeit für DLC-Fehler der Botschaft-TSC3	1x1
Heilungszeit für DLC-Fehler der Botschaft-TSC3	1x1
Zeit bis TSC3Time Out Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler TSC3 Time Out geheilt	1x1
Entprellzeit CNT-Fehler Getriebe 6 Botschaft	1x1
Heilzeit CNT-Fehler Getriebe 6 Botschaft	1x1
Entprellzeit CS-Fehler Getriebe 6 Botschaft	1x1

Heilzeit CS-Fehler Getriebe 6 Botschaft	1x1
Entprellzeit DLC-Fehler Getriebe 6 Botschaft	1x1
Heilzeit DLC-Fehler Getriebe 6 Botschaft	1x1
Entprellzeit TO-Fehler Getriebe 6 Botschaft	1x1
Heilzeit TO-Fehler Getriebe 6 Botschaft	1x1
Zeit bis WIPERTO Fehler defekt	1x1
Zeit bis Fehler WIPERTO geheilt	1x1
Fehlerkennzeichnungswert für el. Steller des Turboladers	1x1
Abschaltanforderungswert für Turbolader über CAN	1x1
Reseterlaubniswert für Turbolader über CAN	1x1
CAN - Offset für das RuЯ-/Verschleißäquivalent	1x1
CAN - Slope für das RuЯ-/Verschleißäquivalent	1x1
Negative Rampensteigung für Korrekturfaktorumschaltung	1x1
Positive Rampensteigung für Korrekturfaktorumschaltung	1x1
CAN-Botschafts ID für Diagnose1-Botschaft	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
CAN Botschaftslänge für Diagnose1-Botschaft	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Mindestanzahl der Цlstandsdifferenzauswertungen	1x1
Multiplex Info 0, Botschaft Motor2	1x1
Multiplex Info 1, Botschaft Motor2	1x1
Multiplex Info 2, Botschaft Motor2	1x1
Schwelle für Motordrehzahl-Gradienten	1x1
Weite des Drehzahlintervalls	1x1
Anzahl der Ventile	1x1
Bewertungsfaktor Verschleißindex	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Bewertungsfaktor Verschleißindex	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Bewertungsfaktor Verschleißindex	1x1
Offset für die Mindestanzahl der Цlstandsdifferenzauswertungen	1x1
Slope für die minimal notwendigen Цlstandsdifferenzauswertungen	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Pedalwertgeber	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Pedalwertgeber	1x1
Steigung der Befüllungskennlinie	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Steigung der Befüllungskennlinie	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Steigung der Befüllungskennlinie	1x1
CAN-Maximum Russeintragswert	1x1
Bewertungsfaktor RuЯ oder Turbo	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Bewertungsfaktor RuЯ oder Turbo	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Bewertungsfaktor RuЯ oder Turbo	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft DSP1	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftslänge für DSP1	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode RX und TX	1x1

Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
bei fehlender Botschaft: Anzahl der Taskdurchläufe bis zum erkennen eines vorläufigen	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft DSP2	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftslänge für DSP2	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder not	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
bei fehlender Botschaft: Anzahl der Taskdurchläufe bis zum erkennen eines vorläufigen	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft DSP3	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftslänge für DSP3	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder not	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
bei fehlender Botschaft: Anzahl der Taskdurchläufe bis zum erkennen eines vorläufigen	1x1
Schwelle der Fehlersumme für Ausgabe Momentenagabe geringfügig ungenau	1x1
Schwelle der Fehlersumme für Ausgabe Momentenagabe ungenau	1x1
Schwelle der Fehlersumme für Ausgabe Fehlerkennzeichen mechanisches Verlustmoment	1x1
Kennlinie für oberer Grenze für die Reibmomentendifferenz des Can	5x1
Kennlinie für untere Grenze für die Reibmomentendifferenz des Can	5x1
Kennlinie für oberer Grenze für die Reibmomentendifferenz	5x1
Kennlinie für untere Grenze für die Reibmomentendifferenz	5x1
Index für Hang und ausgeglichen für Umwandlung von kann in physische Werte	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Momentengradienten	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Momentengradienten	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ENG1	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftslänge für ENG1	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ENG2	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftslänge für ENG2	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ENG3	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1

Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftldnge fьr ENG3	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ENG5	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftldnge fьr ENG5	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ENG6	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftldnge fьr ENG6	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ENG7	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftldnge fьr ENG7	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ENG8	1x1
Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftldnge fьr ENG8	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
Multiplexed (1) oder nicht multiplexed (0)	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ENGACTR1	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftldnge fьr EngActr1	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ENGBRK	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftldnge fьr ENGBRK	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ENGDISP	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1

Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftlänge für ENGDISP	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ENGFLX	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftlänge für ENGFLX	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ENGLV	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchem CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftlänge für ENGLV	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ENGTRQ1	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftlänge für ENGTRQ1	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ENGTRQ2	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftlänge für ENGTRQ2	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ENGTRQ3	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftlänge für ENGTRQ3	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Botschafts-ID der TSC2-Botschaft (vom Motorsteuergerät versendet)	1x1
ID typ standard oder extended CAN_STD = 0x1	1x1
Auswahl des CAN-Knotens für Versand der TSC2-Botschaft CAN_A = 0x00 CAN_B =	1x1
Benutzer Message Puffer 0 .. 15	1x1
Richtung der Kommunikation TX = 0x01 RX = 0x00	1x1
CAN Botschafts-ID der TSC2-Botschaft (Von Motorsteuergerät versendet)	1x1
Interrupt erlaubt für Versand der TSC2-Botschaft	1x1
Pufferspeicher für TSC2-Botschaft multiplexed?	1x1
Identifizier der EPB1-Botschaft	1x1
ID type extended oder standard	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1

Message Buffer der verwendet wird	1x1
Opmode used	1x1
Applizierbare Botschaftlänge für EPB1	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
Multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Time Out	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft ESCU	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftlänge für ESCU	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Can-Umrechnungsparameter Steigung für "Anforderung Summenradbremsmoment	1x1
Korrekturkennfeld (Lambda/Drehzahl) für ENG1:inneres Motormoment bei Dynamisch	2x2
Korrekturkennfeld (Lambda/Drehzahl) für Eng1:inneres Motormoment	2x2
CAN-Botschafts ID für Gateway1-Botschaft	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
CAN Botschaftslänge für Gateway1-Botschaft	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Offset für die minimal notwendige Fahrweite für die Δ Standsdifferenzauswertungen	1x1
Slope für minimal notwendige Fahrweite für die Δ Standsdifferenzauswertungen	1x1
CAN Begrenzungsrohwer	1x1
CAN Fehlerkennzeichen Rohwert	1x1
maximale Kilometeranzahl bis zum nächsten Service (ohne WIV)	1x1
Maximal Kilometer bis zum Service	1x1
Mindestfahrweite für die Δ Standsdifferenzauswertungen	1x1
minimale Kilometeranzahl bis zum nächsten Service (ohne WIV)	1x1
Mindest Kilometer bis zum Service	1x1
Δ niveauschwelle in Abhängigkeit von Eng_nAvrg und CTSCD_tClnt	8x8
Offset für die Minimal / Maximal Kilometer bis zum Service	1x1
Slope für die minimalen / maximalen Kilometer bis zum Service	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Δ niveauschwelle	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Δ niveauschwelle	1x1
Maximale Differenz damit auf Botschaftszähler unplausibel erkannt wird für AAG	1x1
Maximale Zählerdifferenz für Botschaftszähler ACC-System	1x1
Maximale Zählerdifferenz für Botschaftszähler Airbag1	1x1
Maximale Botschaftszählerdifferenz für Botschaftszähler Allrad1	1x1
Maximale Zählerdifferenz für Botschaftszähler BEM1	1x1
Maximale Zählerdifferenz für Botschaftszähler BRK1	1x1

maximale Zählerdifferenz für Botschaftszähler BRK2	1x1
Maximale Zählerdifferenz für Botschaftszähler BRK8	1x1
Maximale Zählerdifferenz für Botschaftszähler Cruise Control	1x1
Maximale Zählerdifferenz für Botschaftszähler Kombi1	1x1
Maximale Zählerdifferenz für Botschaftszähler EPB1	1x1
Maximale Differenz damit auf Botschaftszähler unplausibel erkannt wird für ILM	1x1
Maximale Zählerdifferenz für Botschaftszähler NIVEAU1	1x1
Maximale Zählerdifferenz für Botschaftszähler SA1-message	1x1
Maximale Zählerdifferenz für Botschaftszähler Getriebe1	1x1
Maximale Zählerdifferenz für Botschaftszähler Getriebe2	1x1
Maximale Zählerdifferenz für Botschaftszähler Getriebe3	1x1
Maximale Differenz damit auf Botschaftszähler unplausibel erkannt wird	1x1
Max-Begrenzungswert für Motordrehzahlgradient	1x1
Maximale Anzahl der Perioden bevor auf stehenden Botschaftszähler erkannt wird für	1x1
Maximale Periodenzahl für Botschaftszähler ACC-System	1x1
Maximale Periodenzahl für Botschaftszähler Airbag1	1x1
Maximale Perioden für Botschaftszähler Allrad1	1x1
Maximale Periodenzahl für Botschaftszähler BEM1	1x1
Maximale Periodenzahl für Botschaftszähler BRK1	1x1
maximale Periodenzahl für Botschaftszähler BRK2	1x1
Maximale Periodenzahl für Botschaftszähler BRK8	1x1
Maximale Periodenzahl für Botschaftszähler Cruise Control	1x1
Maximale Periodenzahl für Botschaftszähler Kombi1	1x1
Maximale Periodenzahl für Botschaftszähler EPB1	1x1
Maximale Anzahl der Perioden bevor auf stehenden Botschaftszähler erkannt wird für	1x1
Maximale Perioden für Botschaftszähler Niveau1	1x1
Maximale Anzahl der Perioden bevor auf stehenden Botschaftszähler reagiert wird, S	1x1
Maximale Perioden für Botschaftszähler Getriebe1	1x1
Maximale Periodenzahl für Botschaftszähler Getriebe2	1x1
Maximale Perioden für Botschaftszähler Getriebe3	1x1
Maximale Anzahl der Perioden bevor auf stehenden Botschaftszähler erkannt wird	1x1
Min-Begrenzungswert für Motordrehzahlgradient	1x1
Motorwunschdrehzahl in Abhängigkeit von, PFlt_numRgn and PFlt_stEngPOp	9x10
Motorwunschdrehzahl	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Drehzahl	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Drehzahl	1x1
Motorwunschdrehzahl in Abhängigkeit von EngM_ctRevSta und CTSCD_tCnt	10x6
Motorwunschdrehzahl in Abhängigkeit von VSSCD_v und EngPrt_facPrtLimCorr	10x10
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft NIVEAU1	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
applizierbare Botschaftslänge für NIVEAU1	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Drehzahl	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Drehzahl	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Drehzahl bei max. Drehmoment	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Drehzahl bei max. Drehmoment	1x1
Multiplex Info 1, Botschaft Motor5, Drehzahl bei Momentenmaximum	1x1
Begrenzungsdrehzahl N_DES für den Fall Begrenzung der Einspritzmenge (InjCtl_stC	1x1

CAN - Umrechnungsparameter Offset für Turbinendrehzahl	1x1
CAN - Umrechnungsparameter Steigung für Turbinendrehzahl	1x1
Begrenzungsdrehzahl N_DES für den Fall Begrenzung der Einspritzmenge (CoEng_s	1x1
Begrenzungsdrehzahl N_DES für den Fall Begrenzung der Einspritzmenge (CoEng_s	1x1
Begrenzungsdrehzahl N_DES für den Fall Begrenzung der Einspritzmenge (EngPrt_s	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Drehzahl	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Drehzahl	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Klima - Kдltemitteldruck	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Klima - Kдltemitteldruck	1x1
Minimumschwelle von APSCD_pVal während Motorstart für aktuelle Motordrehzahl	1x1
Schwelle für die Ladedruckregelabweichung	1x1
CAN-Umrechnungsparameter Offset für Ladedruck	1x1
CAN-Umrechnungsparameter Steigung für Ladedruck	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Lenkwinkel	1x1
Steigung Umrechnung SG -> CAN für Lenkwinkel	1x1
Fehlerentprellzeit für CAN-Version Fehler	1x1
Heilzeit für CAN-Version Fehler	1x1
Wert für Generatorleistung, wenn keine gültige Botschaft empfangen wird	1x1
Offset für CAN-Generatorleistung	1x1
Steigung für Generatorleistung über CAN	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für max. Leistung	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für max. Leistung	1x1
maximale Motorleistung	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Druck	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Druck	1x1
Maximumschwelle von AccPed_rChkdVal für aktuelle Motordrehzahlbeeinflussung	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Generatorlast	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Generatorlast	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Pedalwertgeber	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Pedalwertgeber	1x1
Can-Umrechnungsparameter Offset für ""Anforderung BremsstellgrдЯе"" : ECU -> CA	1x1
Can-Umrechnungsparameter Steigung für ""Anforderung BremsstellgrдЯе"" : ECU ->	1x1
CAN-Umrechnungsparameter Offset für TV REA DC Motor	1x1
CAN-Umrechnungsparameter Steigung für TV READC Motor	1x1
Tastverhältnis-Schwellenwert für bbertemperatur	1x1
Tastverhältnis-Schwellenwert für Kaltstart	1x1
aktuelle Motordrehzahlbeeinflussung Ersatzwert 1 für CAN-Signal	1x1
aktuelle Motordrehzahlbeeinflussung Ersatzwert 2 für CAN-Signal	1x1
aktuelle Motordrehzahlbeeinflussung Kennfeld für CAN-Signal	3x6
Offset Umrechnung SG -> Klemme DFM signal	1x1
Steigung Umrechnung SG -> Klemme DFM signal	1x1
Offset für Umwandlung von gesendetem/empfangenem Turbolader Tastverhältnis	1x1
Steigung für Umwandlung von gesendetem/empfangenem Turbolader Tastverhältnis	1x1
Offset Umrechnung SG -> CAN für Кьhlerльftersteuerung	1x1
Steigung Umrechnung SG -> für Кьhlerльftersteuerung	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Gearbx System	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Anteils von dem Freien Integralmoment	1x1
Offset für Гьhkerzenstatus über CAN	1x1
Steigung für Гьhkerzenstatus über CAN	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Drehzahl	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Drehzahl	1x1
CAN-Umrechnungsparameter Offset für DFM	1x1
CAN-Umrechnungsparameter Steigung für DFM	1x1
CAN Umrechnungsparameter Offset für Fahrwiderstandsindex : CAN -> ECU	1x1
CAN Umrechnungsparameter Steigung für Fahrwiederindex : CAN -> ECU	1x1
Maximal zulдssige Schwelle für die virtuelle Fahrpedalstellung	1x1

Freischaltung für CAN-Botschaft ACC System	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Airbag1	1x1
Aktivierungsschalter für CAN Botschaft Allrad1	1x1
Freischaltung BEM1-Empfangsbotschaft	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Bremse1	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Bremse2	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft BRK8	1x1
Verhaltens der versendeten Bremsinformation im MSG Nachlauf	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft CCTL	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft CHRGR1	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft CHRGR2	1x1
Schalter, um das Senden von Kupplungsinformationen zu deaktivieren	1x1
Schalter für die LFR Adaption	1x1
Application parameter to check the regeneration	1x1
Freischaltung DIA1-Empfangsbotschaft	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Kombi1 (DSP1)	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Kombi2 (DSP2)	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Kombi3 (DSP3)	1x1
Schalter für Kombi1 oder Kombi2	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Motor1	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Motor2	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Motor3	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Motor5	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Motor6	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Motor7	1x1
Schaltet die CAN engine Sendebotschaft Nr. 8 an/ab	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft ENGACTR1	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft ENGBRK	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft ENGDISP	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Motor Flexia	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft MotorSLV	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft ENGTRQ1	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft ENGTRQ2	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft ENGTRQ3	1x1
Versand der TSC2-Meldung erlauben/verhindern	1x1
Formatauswahl der TSC2-Botschaft vom Motor-SG (0=Audi, 1=VW)	1x1
Freischaltung der EPB1-Botschaft	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft BSG-Last	1x1
Adaption des mechanischen Verlustmoments	1x1
Schalter zum Ausblenden des erhöhenden Getriebeeingriffs	1x1
Kalibrierunglabel für TSC1 or TSC6	1x1
Freischaltung zur Freigabe neuer GRA mit Beschleunigungsschnittstelle	1x1
Freischaltung GW1-Empfangsbotschaft	1x1
Schalter feur High line	1x1
Bildung Status GRA-Lampe	1x1
Schalter zur Auswahl des Lambda-Wertes	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Niveau1	1x1
Auswahlschalter der Quellbotschaft des Rückfahrlichts (0=0; 1=LICHT1-Botschaft;2=	1x1
Freischaltung für message SA1	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft ZAS1	1x1
Freischaltung TOG-Empfangsbotschaft	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Getriebe1	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Getriebe2	1x1
Freischaltung für CAN-Botschaft Getriebe3	1x1
Schalter zur Deaktivierung der Aktualisierung von FrmMng_trqTSC3 auf neutralen Mc	1x1
Switch Typs Botschaft Getriebe3	1x1

Freischaltung der Getriebe6- Botschaft	1x1
Maximumschwelle von IATSCD_tAir wdhrend Motorstart fbr aktuelle Motordrehzahlbe	1x1
CAN-Umrechnungsparameter Offset fbr Temperatur ASIC	1x1
CAN-Umrechnungsparameter Steigung fbr Temperatur ASIC	1x1
Motortemperatur Schwellenwert fbr Kaltstart	1x1
Maximumschwelle von CTSCD_tCInt fbr aktuelle Motordrehzahlbeeinflussung	1x1
Maximumschwelle von CTSCD_tCInt wdhrend Motorstart fbr aktuelle Motordrehzahlbe	1x1
Minimumschwelle von CTSCD_tCInt wdhrend Motorstart fbr aktuelle Motordrehzahlbe	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN fbr Umgebungstemperatur	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN fbr Umgebungstemperatur	1x1
Erlaubte Zeit zur CAN Polling der ACCA-Botschaft, wenn GRA	1x1
Verzuderungszeit zum Rbcksetzen des Bremseingriffreibebits nach bbertreten wd	1x1
Verzuderung fbr AccPed_rChkdVal > FrmMng_rAccPedMax_C	1x1
Verzuderungszeit nach Start	1x1
Speicherzeit bei Schwellwertbberschreitung	1x1
Verzuderungszeit nach Kaltstart	1x1
Verzuderung fbr CTSCD_tCInt > FrmMng_tCIntCurInfMax_C	1x1
Zeitdauer fbr das Einlesen des CAN-Signals S_CCSEL, wenn der CCTL-Frame gespre	1x1
Rampendauer fbr Abschaltung bei short TO Error in AUDI-RX(ACC1-RX Message)	1x1
Verzuderungszeit fbr die HeiЯlampe nach Startabwurf	1x1
Offset fbr die Fbllstandszeit	1x1
Slope fbr die Fbllstandszeit	1x1
Kalibrierungszeit nach der SG-Initialisierung	1x1
CAN-Umrechnungsparameter-Offset fbr die Lastreaktionszeit des Generators	1x1
CAN-Umrechnungsparameter-Steigung fbr die Lastreaktionszeit des Generators	1x1
maximales Zeitintervall bis zum ndchsten Service (ohne WIV)	1x1
Maximaler Zeitintervall bis zum Service	1x1
minimales Zeitintervall bis zum ndchsten Service (ohne WIV)	1x1
Minimaler Zeitintervall bis zum Service	1x1
Offset fbr die Llstandstemperaturzeit	1x1
Slope fbr die Llstandstemperaturzeit	1x1
Zeit fbr Vorbefbllen/Andocken der Bremse	1x1
""Turn off delay timer "" fbr Regenerationsanforderung	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN fbr Zeit	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN fbr Zeit	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN fbr Ll-Temperatur	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN fbr Ll-Temperatur	1x1
CAN Botschafts-ID fbr TOG-Botschaft	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
CAN Botschaftslndnge fbr TOG-Botschaft	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Offset fbr Umrechnung SG -> CAN fbr bbertragungsfunktion	1x1
Steigung fbr Umwandlung SG -> CAN fbr bbertragungsfunktion	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN fbr max. Drehmoment	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN fbr max. Drehmoment	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN fbr Klimawunschmoment	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN fbr Klimawunschmoment	1x1

Obere Schwelle der Hysterese	1x1
Untere Schwelle der Hysterese	1x1
Can-Umrechnungsparameter Offset für ""Anforderung Summenradbremsmoment""	1x1
maximal versendetes Getriebemoment	1x1
Multiplex Info 3, Botschaft Motor2, maximales Moment	1x1
Multiplex Info 0, Botschaft Motor5, maximales Moment	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft TSC1	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchem CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftldnge für TSC1	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft TSC2	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchem CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftldnge für TSC2	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Botschaftsidentifizier CAN-Botschaft TSC3	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchem CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftldnge für TSC3	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
Identifizier der Getriebe6-Botschaft	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchem CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftldnge für Getriebe 6	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
CAN Message Schedule Mode fuer RX und TX	1x1
Frequenz vom Transfer abhaengig vom Opmode	1x1
Message-Transfer-Aktivierung relativ zur Startzeit	1x1
Timeout	1x1
	1x1
	1x1

CAN-Identifizier für Sendebotschaft der Wegfahrsperre	1x1
ID Typ standard oder extended	1x1
Auf welchen CAN die Botschaft ist	1x1
Message Buffer der verwendet wird	1x1
Richtung transmit/receive	1x1
Applizierbare Botschaftlänge für TXIMMCTL	1x1
Interrupt enabled oder nicht	1x1
message Buffer ist multiplexed oder nicht	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Temperatur	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Temperatur	1x1
Geschwindigkeits Schwellenwert für Lbertemperatur	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Fahrgeschwindigkeit	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Fahrgeschwindigkeit	1x1
Can-Umrechnungsparameter Offset für Geschwindigkeit	1x1
Can-Umrechnungsparameter Steigung für Geschwindigkeit	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Fahrgeschwindigkeit	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Fahrgeschwindigkeit	1x1
CAN-Umrechnungsparameter Offset für angezeigte Ge-schwindigkeit,	1x1
CAN-Umrechnungsparameter Steigung für angezeigte Ge-schwindigkeit,	1x1
Init-wert für FmMng_vGS	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Hцchstgeschwindigkeit	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Hцchstgeschwindigkeit	1x1
Hubraum	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Hubraum	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Hubraum	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Kraftstoffverbrauch	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Kraftstoffverbrauch	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für normierten Verbrauch pro Zylinder	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für normierter Verbrauch pro Zylinder	1x1
Normierter Kraftstoffverbrauch pro Zylinder	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für normierter Verbrauch pro Zylinder	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für normierter Verbrauch pro Zylinder	1x1
Schwellwert für Maximum Цlstand	1x1
Offset für Umrechnung SG -> CAN für Schwellwert Maximum Цlstand	1x1
Steigung Umrechnung SG -> CAN für Schwellwert Maximum-Цlstand	1x1
Maximum Цl-Offset	1x1
Offset für Umrechnung SG -> CAN für Maximum Цl-Offset	1x1
Steigung Umrechnung SG -> CAN für Maximum Цlstands-Offset	1x1
Offset für die Цlwarnschwelle	1x1
Toleranz für die Цlwarnschwelle	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Цlwarnschwelle	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Цlwarnschwelle	1x1
Бberflцllschwelle-Hysterese	1x1
Offset für Umrechnung SG -> CAN für Бberflцllschwelle-Hysterese	1x1
Steigung Umrechnung SG -> CAN für Бberflцllschwelle-Hysterese	1x1
Offset für den Kurzzeitmittelwert	1x1
Slope für den Kurzzeitmittelwert	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Volumen Tankfцllung	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Volumen Tankfцllung	1x1
Offset Umrechnung SG -> CAN für Lenkwinkelgeschwindigkeit	1x1
Steigung Umrechnung SG -> CAN für Lenkwinkelgeschwindigkeit	1x1
Can-Umrechnungsparameter Offset für Begrenzungsgeschwindigkeit	1x1
Can-Umrechnungsparameter Steigung für Begrenzungsgeschwindigkeit	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Fahrgeschwindigkeit	1x1
Steigung Umrechnung SG->CAN für Fahrgeschwindigkeit	1x1
SRC Minimum (Kraftstofftemperatur)	1x1

SRC Maximum (Kraftstofftemperatur)	1x1
Defektentprellzeit für Npl	1x1
Heilentprellzeit Npl	1x1
Defektentprellzeit Signalfehler Kraftstofftemperaturfühler ueber CAN	1x1
Heilungsentprellzeit Signalfehler Kraftstofftemperaturfühler ueber CAN	1x1
FTS Fehlerentprellungszeit fuer SRC-High	1x1
FTS Heilungsentprellzeit fuer SRC-High	1x1
FTS Fehlerentprellungszeit fuer SRC-Low	1x1
FTS Heilungsentprellzeit fuer SRC-Low	1x1
Aufwärts-Schritt für Rampe	1x1
Abwärts-Schritt für Rampe	1x1
Absolute Kraftstofftemperaturdifferenzschwelle	1x1
minimale Kraftstofftemperaturdifferenz	1x1
Kraftstofftemperaturdifferenz Integral Schwelle	1x1
minimale Kraftstofftemperatur DTI Testdauer	1x1
Kraftstofftemperatur DTI Testdauer	1x1
Geberkennwort Kraftstofftemperatur	1x1
Vorgabewert Kraftstofftemperatur	1x1
Entprellzeit für Drehzahlsignalsensor Hardwarefehler	1x1
Heilzeit für Drehzahlsignalsensor Hardwarefehler	1x1
minimale Motordrehzahl für Plausibilisierung	1x1
minimale Getriebeeingangsdrehzahl für Plausibilisierung	1x1
Minimale Getriebeeingangsdrehzahl für Plausibilisierung	1x1
Anzahl Segmente des Geberrades des Getriebedrehzahlsensors	1x1
Übersetzungsverhältnis Kupplungseingangs- und Getriebeensorwelle	1x1
Minimal zu erwartendes V/n Verhältnis	1x1
Aktivierung der Getriebedrehzahlerfassung	1x1
Fehlerentprellzeit Drehzahlsensorsignal nicht plausibel	1x1
Heilzeit für Drehzahlsignalsensordatenfehler	1x1
Entprellzeit für Fehler der Getriebedrehzahlerfassung	1x1
Heilzeit für Fehler der Getriebedrehzahlerfassung	1x1
minimale Fahrzeuggeschwindigkeit für Plausibilisierung	1x1
Maximale Fahrzeugverzögerung für die Berechnung der Tasse Diesel	5x1
Maximales Integralmoment 1 für den Increasing torque Eingriff	1x1
Maximales Integralmoment 2 für den Increasing torque Eingriff	1x1
Schwelle für die maximale Beschleunigung	1x1
Zeitkonstante für PT1-Glied in der Leerlaufdrehzulanhebungsüberwachung	1x1
Reglerverstärkung Kp für AST-Getriebeeingriff-Kleinsignale	1x1
Reglerverstärkung für positive AST-Getriebeeingriff-Grosssignale	1x1
Reglerverstärkung für negative AST-Getriebeeingriff-Grosssignale	1x1
Kleinsignalfenster positiv	1x1
Kleinsignalfenster negativ	1x1
Entprellzeit der Status Kupplung gedrückt	1x1
Entprellzeit der Status Kupplung gedrückt	1x1
Debounce Dauer	1x1
Fehlerheilungserkennungszeit	1x1
Entprellzeit für Defekterkennung von Dfp_GearbxNMinMon_mp	1x1
Entprellzeit für Heilerkennung von Dfp_GearbxNMinMon_mp	1x1
Zeitentprellung bis zum Melden eines Defekts	1x1
Zeitentprellung bis zum Melden eines Defekts	1x1
Zeitentprellung bis zum Melden eines Defekts	1x1
Zeitentprellung bis zum Melden eines Defekts	1x1
Zeitentprellung bis zum Melden eines Defekts	1x1
Zeitentprellung bis zum Melden eines Defekts	1x1
Zeitentprellung bis zum Melden eines Defekts	1x1
Zeitentprellung bis zum Melden eines Defekts	1x1

Kennlinie zur Berechnung der Reset-Bedingung	6x1
Kennlinie zur Berechnung der Set-Bedingung	6x1
Applikationskennzeichen für Rampensteigungen	1x1
Momentensteigung bei höherem Sollwert	1x1
Negative Momentensteigung bei niedrigerem Sollwert	1x1
Rampensteigung für steigenden Sollwert vom Ersatzwert TSC	1x1
Rampensteigung für fallenden Sollwert vom Ersatzwert TSC	1x1
Trägheitmoment	1x1
Drehzahlschwelle zur Berücksichtigung der Nebenaggregateverluste für die Berechnung	1x1
Maximale Drehzahl für Frame Manager Wunschdrehzahl	1x1
Minimale Drehzahl für Frame Manager Wunschdrehzahl	1x1
Drehzahl limit für den TII-Eingriff beim CVT	1x1
maximal tolerierte LL-Erhöhung durch CVT-Getriebe	1x1
Getriebebesteuergerte Mindestdrehzahlanforderung bei defektem CAN	1x1
Schwelle für die maximale Leerlaufanhebung	1x1
Zeitkonstante zur Filterung der Ableitung der Motordrehzahl	1x1
Kd Wert des DT1 zur Ableitung der Motordrehzahl	1x1
PWG-Schwelle zur Rücksetzung der Begrenzung von Gearbx_nMin	1x1
Untersetungsverhältnis des Verteilergetriebes	1x1
Toleranzschwelle der Gangplausibilisierung	1x1
Schwelle für Fahrpedalwert	1x1
Getriebeübersetzung 1. Gang	1x1
Getriebeübersetzung 2. Gang	1x1
Getriebeübersetzung 3. Gang	1x1
Getriebeübersetzung 4. Gang	1x1
Getriebeübersetzung 5. Gang	1x1
Getriebeübersetzung 6. Gang	1x1
Getriebeübersetzung im 7. Gang	1x1
Maximal mögliche Triebstrangsübersetzung	1x1
kleinst mögliche Triebstrangsübersetzung	1x1
Erlaubte Abweichung zwischen der übermittelten und der gemessenen Triebstrangsübersetzung	1x1
Differentialübersetzung	1x1
Getriebeübersetzung Rückwärtsgang	1x1
obere Grenze des v/n-Toleranzbandes 1. Gang	1x1
untere Grenze des v/n-Toleranzbandes 1. Gang	1x1
obere Grenze des v/n-Toleranzbandes 2. Gang	1x1
untere Grenze des v/n-Toleranzbandes 2. Gang	1x1
obere Grenze des v/n-Toleranzbandes 3. Gang	1x1
untere Grenze des v/n-Toleranzbandes 3. Gang	1x1
obere Grenze des v/n-Toleranzbandes 4. Gang	1x1
untere Grenze des v/n-Toleranzbandes 4. Gang	1x1
obere Grenze des v/n-Toleranzbandes 5. Gang	1x1
untere Grenze des v/n-Toleranzbandes 5. Gang	1x1
obere Grenze des v/n-Toleranzbandes 6. Gang	1x1
untere Grenze des v/n-Toleranzbandes 6. Gang	1x1
obere Grenze des v/n-Toleranzbandes Rückwärtsgang	1x1
untere Grenze des v/n-Toleranzbandes Rückwärtsgang	1x1
Schalter zum aktivieren der Zeitlichen Begrenzung	1x1
Schalter für Verwendung der Vorsteuerung	1x1
Schalter für AST Getriebeauswahl	1x1
Schalter zum Invertieren des Kupplungssignals	1x1
Softwareschalter Wert: Auswahl ""Automatisches Schaltgetriebe - TSC"" [0=off / 1=on]	1x1
Softwareschalter Typ: (EEPROM, Datensatz, appl.)	1x1
Applikationsparameter für Gangerkennung (0=v/n_mot, 1=CAN, 2=v/n_turbine_CAN)	1x1
t.b.d	1x1
Schalter zum Aktivieren der Leergangerkennung	1x1

Schalter für die Auswahl ob die Rauchbegrenzung in der Motor1 Botschaft sichtbar sei	1x1
Schalter zur Verwendung der drehzahlbezogenen Korrektur	1x1
Applikationsparameter zum Aktivieren der Synchronisierung des Vorhalteganges	1x1
Schalter zur Verwendung der reibungsverlustbezogenen Korrektur (für die Motordrehzahl)	1x1
Schalter zur Verwendung der reibungsverlustbezogenen Korrektur (für die Fahrzeuggeschwindigkeit)	1x1
Schalter zur Verwendung der reibungsverlustbezogenen Korrektur	1x1
Hauptschalter zum Aktivieren der Triebstrangsübersetzungsüberwachung	1x1
Applizierter Schalter um die Nutzung der TSC2 Message freizuschalten	1x1
Getriebetyp (0:manual; 1:automatisch; 2: automatisch shift; 3: continuous variable; 4:auto)	1x1
Getriebetyp-Ablageart	1x1
Haltezeit für maximales Moment bei CAN Fehler	1x1
Entprellzeit für Kraftschlußerkennung	1x1
Entprellzeit für Fehlererkennung Kupplungsplausibilität beim AST	1x1
Heilungszeit für Fehlererkennung Kupplungsplausibilität beim AST	1x1
Defekt Entprellzeit für den Dfp_GearboxCVTnMax_mp	1x1
OK Entprellzeit für den Dfp_GearboxCVTnMax_mp	1x1
Entprellzeit für Fehlererkennung durch Überlauf der Tasse Diesel beim AST-Eingriff	1x1
Heilungszeit für Fehlererkennung durch Überlauf der Tasse Diesel beim AST-Eingriff	1x1
Fehlerpfad der Zeitbegrenzung vom TSC Defektwertzeit	1x1
Fehlerpfad der Zeitbegrenzung vom TSC Heilungszeit	1x1
Entprellzeit zur Deaktivierung der Leerlaufanhebung	1x1
Schrittweite zum Verringern des Zeitintegrals in 20ms	1x1
Maximales Zeitintegral für TSC Eingriff	1x1
Momentengrenzwert für den AST Eingriff bei aktiviertem Vorregler	1x1
Toleranzgrenze für begrenztes Getriebeeingriffsmoment	1x1
maximales Moment bei CAN Fehler	1x1
Ersatzwert bei endgültigem CAN Fehler in Abhängigkeit von Eng_nAvrg und VSSCD_	10x10
Schwelle für das Kupplungsmoment	1x1
Minimaler Reibungsverlust	1x1
Maximum Gearbox Increasing torque	1x1
Bypass Label, nicht ändern!	1x1
Bypass Label, nicht ändern!	1x1
Maximales Getriebeeingangsmoment	1x1
Begrenzungsmoment für ersten Gang	15x1
Begrenzungsmoment für zweiten Gang	15x1
Begrenzungsmoment für dritten Gang	15x1
Begrenzungsmoment für vierten Gang	15x1
Begrenzungsmoment für fünften Gang	15x1
Begrenzungsmoment für sechsten Gang	15x1
Begrenzungsmoment für Rückwärtsgang	15x1
Toleranz für "Getriebeeingriff konnte nicht vollständig durchgeführt werden"	1x1
Geschwindigkeitsschwelle zur Berücksichtigung der Nebenaggregateverluste für die V	1x1
Minimale Fahrzeuggeschwindigkeit für einen AST- Eingriff	1x1
Geschwindigkeitslimit für die Aktivierung der Überwachung	1x1
Kleinste Geschwindigkeit für Getriebeeingriff über Rampe	1x1
Minimale Fahrzeuggeschwindigkeit für einen TII- Eingriff	1x1
Anzahl von EEPROM Schreibversuchen	1x1
maximale Anzahl von Endstufen-Einschaltungen pro Fahrzyklus bei SCB oder Überter	1x1
Maximale Anzahl von Endstufen - Einschaltungen pro Fahrzyklus bei SCB oder Überter	1x1
Anzahl von GSK3-Diagnoseprotokoll-Synchronisierbits	1x1
Initialisierungswert des Timeout-Zählers (GSK3-Diagnoseprotokoll)	1x1
Wert zum Neuladung des Timeout-Zählers (GSK3-Diagnoseprotokoll)	1x1
Fehlerentprellzeit für EXC_TEMP für Aktorausgang	1x1
Heilungszeit für EXC_TEMP für Aktorausgang	1x1
Fehlerentprellzeit für NO_LOAD für Aktorausgang	1x1
Heilungszeit für NO_LOAD für Aktorausgang	1x1

Fehlerentprellzeit fьr SHORT_CIRC_BAT fьr Aktorausgang	1x1
Heilungszeit fьr SHORT_CIRC_BAT fьr Aktorausgang	1x1
Fehlerentprellzeit fьr SHORT_CIRC_GND fьr Aktorausgang	1x1
Heilungszeit fьr SHORT_CIRC_GND fьr Aktorausgang	1x1
Entprellzaehler Defekterkennung	1x1
Entprellzdhler fьr Heilungserkennung	1x1
Entprellzdhler fьr Defekterkennung	1x1
Entprellzaehler Heilungserkennung	1x1
Fehlerentprellzeit fьr bbertemperaturfehler	1x1
Heilungsdauer fьr Fehler bbertemperatur	1x1
Schwelle fьr Fehlererkennung (GSK3-Diagnoseprotokoll)	1x1
Schwelle fьr Fehlerheilung (GSK3 Diagnoseprotokoll)	1x1
Defektentprellungserreignisse/-zeit fьr Fehler der fehlenden K30	1x1
Defektheilungserreignisse/-zeit fьr Fehler der fehlenden K30	1x1
Schwelle fьr Fehlererkennung(Glьhmodul-Fehler)	1x1
Schwelle fьr Fehlerheilung (Glьhmodul-Fehler)	1x1
Defektentprellungserreignisse/-zeit fьr Kurzschlussfehler auf der Glьhkerze G1	1x1
Defektheilungserreignisse/-zeit fьr Kurzschlussfehler auf der Glьhkerze G1	1x1
Schwelle fьr Fehlererkennung	1x1
Schwelle fьr Fehlerheilung	1x1
Defektentprellungserreignisse/-zeit fьr Kurzschlussfehler auf der Glьhkerze G2	1x1
Defektheilungserreignisse/-zeit fьr Kurzschlussfehler auf der Glьhkerze G2	1x1
Schwelle fьr Fehlererkennung	1x1
Schwelle fьr Fehlerheilung	1x1
Defektentprellungserreignisse/-zeit fьr Kurzschlussfehler auf der Glьhkerze G3	1x1
Defektheilungserreignisse/-zeit fьr Kurzschlussfehler auf der Glьhkerze G3	1x1
Schwelle fьr Fehlererkennung	1x1
Schwelle fьr Fehlerheilung	1x1
Defektentprellungserreignisse/-zeit fьr Kurzschlussfehler auf der Glьhkerze G4	1x1
Defektheilungserreignisse/-zeit fьr Kurzschlussfehler auf der Glьhkerze G4	1x1
Schwelle fьr Fehlererkennung	1x1
Schwelle fьr Fehlerheilung	1x1
Defektentprellungserreignisse/-zeit fьr Kurzschlussfehler auf der Glьhkerze G5	1x1
Defektheilungserreignisse/-zeit fьr Kurzschlussfehler auf der Glьhkerze G5	1x1
Schwelle fьr Fehlererkennung	1x1
Schwelle fьr Fehlerheilung	1x1
Defektentprellungserreignisse/-zeit fьr Kurzschlussfehler auf der Glьhkerze G6	1x1
Defektheilungserreignisse/-zeit fьr Kurzschlussfehler auf der Glьhkerze G6	1x1
Schwelle fьr Fehlererkennung	1x1
Schwelle fьr Fehlerheilung	1x1
Fehlerentprellzeit fьr NO_LOAD fьr Aktorausgang	1x1
Heilungszeit fьr NO_LOAD fьr Aktorausgang	1x1
Fehlerentprellzeit fьr SHORT_CIRC_BAT fьr Aktorausgang	1x1
Heilungszeit fьr SHORT_CIRC_BAT fьr Aktorausgang	1x1
Fehlerentprellzeit fьr SHORT_CIRC_GND fьr Aktorausgang	1x1
Heilungszeit fьr SHORT_CIRC_GND fьr Aktorausgang	1x1
Entprellzeit fьr fallende Flanke der Glьhгьckmeldung	1x1
Entprellzeit fьr steigende Flanke der Glьhгьckmeldung	1x1
Entprellzeit fьr NPL Fehler fьr Vorglьhlampe via CAN	1x1
Fehlerheilzeit fьr NPL Fehler fьr Vorglьhlampe via CAN	1x1
Fehlerentprellzeit fьr EXC_TEMP fьr Lampenausgang	1x1
Heilungszeit fьr EXC_TEMP fьr Lampenausgang	1x1
Fehlerentprellzeit fьr NO_LOAD fьr Lampenausgang	1x1
Heilungszeit fьr NO_LOAD fьr Lampenausgang	1x1
Fehlerentprellzeit fьr SHORT_CIRC_BAT Lampenausgang	1x1
Heilungszeit fьr SHORT_CIRC_BAT Lampenausgang	1x1

Fehlerentprellzeit für SHORT_CIRC_GND Lampenausgang	1x1
Heilungszeit für SHORT_CIRC_GND Lampenausgang	1x1
Parameter zur Pin-Auswahl der niedrigen Systemspannung der Hardware-Diagnose	1x1
Auswahl des Diagnosesignal-Eingangs für den Digitalausgang G1hrelay	1x1
Auswahl des Digitalausgangs für die G1hrelayansteuerung	1x1
Parameter zur Auswahl der niedrigen Systemspannung des Hardware-PWM-Ausgangs	1x1
Schrittweite für Fehlererkennung (GSK3-Diagnose)	1x1
Schrittweite für Fehlererkennung (GSK3-Diagnose)	1x1
Invertierung des G1h Ausgangssignals	1x1
Periodendauer des G1h Ausgangssignals	1x1
GSK3 Tastverhältnis für GCU-Kodierung	1x1
max. Tastverhältnis für GSK3-Diagnose	1x1
min. Begrenzung des GSK3-Tastverhältnisses und untere Schwelle für GSK3-Diagnose	1x1
Tastverhältnis während des Stellgliedtests	1x1
G1hrelaisausgang invertiert	1x1
Rückmeldesignal invertiert	1x1
Codierungsvorgabe für das GZS	1x1
Ausgang G1hsteuerung invertiert	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierbare Endstufe)	1x1
Spezifikation des Abschaltverhaltens der Actuator Endstufe	1x1
Spezifikation des Diagnoseabschaltverhaltens der Actuator Endstufe	1x1
Spezifikation des Diagnoseabschaltverhaltens der Lamp-Endstufe	1x1
Spezifikation des Diagnoseabschaltverhaltens der Lamp-Endstufe	1x1
Parameter zum Anzeigen von powerstage SPI/non SPI	1x1
Schalter zum Deaktivieren der Batteriespannungskorrektur	1x1
Schalter zur Deaktivierung des digitalen Eingangs von GlwCD	1x1
Schalter für Vorg1hlampe über CAN oder Endstufe	1x1
Schalter, ob Summenfehlerdiagnose verwendet werden soll	1x1
Temperaturschwelle zur Erkennung des G1hmodulfehlers im System, das keine zusätzliche	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die GSK3-Endstufe getestet wird	1x1
Entprellzeit Max-Fehler für Dfp_GLWCD_SFD	1x1
Heilungszeit Max-Fehler für Dfp_GLWCD_SFD	1x1
Entprellzeit für Min-Fehler für Dfp_GlwCD_SFD	1x1
Heilungszeit für Min-Fehler für Dfp_GlwCD_SFD	1x1
Zeitverzögerung zum Zurücksetzen der Heilbedingung	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert)	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert)	1x1
minimaler Wert der Batteriespannung erforderlich zur Erkennung des Lastabfallfehlers	1x1
Referenzspannung für Batteriespannungskorrektur	1x1
negative Steigung des Energie Integrators	6x1
Faktor zur Absenkung der Bordnetzspannung im Nachg1hen	6x6
Multiplikationsfaktor für die erste Nachg1hphase	1x1
Multiplikationsfaktor für die zweite Nachg1hphase	1x1
oberer Schwellwert Drehzahl für Ende Vorg1hen	1x1
Oberer Schwellwert Drehzahl für Ende Nachg1hen	1x1
Motordrehzahlschwelle für die Aktivierung der Rampe für das G1h-Tastverhältnis	1x1
Drehzahlschwelle Übergang Startglow zu Readinessglow	1x1
Drehzahlschwelle für GSK3	1x1
Drehzahlschwelle für Zwischeng1hen bei PFI Regeneration	1x1
Drehzahlschwelle für Verlassen des Zwischeng1hens bei PFI Regeneration	1x1
Positive Rampensteigung für die Berechnung des G1htastverhältnisses	1x1
Negative Rampensteigung für die Berechnung des G1htastverhältnisses	1x1
Mengenschwelle zum Verlassen des Zwischeng1hens	1x1
Treibstoffmengenschwelle für Zwischeng1hen	1x1
Oberer Schwellenwert in state change ""Intermediate Glow => No glow"" in GlwCtl_Lo	1x1

Unterer Schwellenwert in state change ""No Glow => Wait for intermediate glow"" in C	1x1
Oberer Schwellenwert in state change ""No Glow => Wait for intermediate glow"" in G	1x1
Unterer Schwellenwert in state change ""Intermediate Glow => No Glow"" in GlwCtl_L	1x1
Tastverhältnis kennfeld für Energieeintrag G1hen	1x1
Nominales Tastverhältnis der G1hkerze	1x1
Tastverhältnis für das Vorg1hen, Phase 1	1x1
Tastverhältnis für das Vorg1hen, Phase 2	1x1
Tastverhältnis für das Vorg1hen, Phase 3	1x1
Korrekturkennfeld für Tastverhältnis im Nachg1hen abhängig von Umdrehungen seit	6x6
Tastverhältnis für das Startg1hen	1x1
Schalter für die Aktivierung des Zwischeng1hens bei Regeneration Partikelfilter	1x1
Schalter für Abkühltimer, Abkühlen in No Glow	1x1
Schalter-Wert für die Auswahl des Ausgangs-Tastverhältnis im Zustand Startg1hen	1x1
S/w Schalter für Vorg1hen mit Energieeintrag	1x1
Schalterwert zur Wahl von GSK-Modus	1x1
Typ des Schalters zur Wahl von GSK-Modus	1x1
Auswahl der Einspritzmenge (mit bzw. ohne FMA) in GlwCtl_Logic	1x1
Schalterwert zur Wahl der G1hkontrolllampenansteuerung	1x1
Typ des Softwareschalters zur Wahl der G1hkontrolllampenansteuerung	1x1
Schalter um das Pushverbot zu deaktivieren	1x1
Abschalten Nachg1hen bei Notstart	1x1
Schalter der Temperaturwert des Arrays auswdht	1x1
Variantenschalter zur Auswahl von Batteriespannungskennfeld oder Luftkennfeld zur	1x1
Schalter zum Umgehen der Abfrage von CoEng_stEng in GlwCtl_Logic	1x1
Maximaler Abgleichwert f. Abgleich K1hmitteltemperaturbegrenzung	1x1
Minimaler Abgleichwert f. Abgleich K1hmitteltemperaturbegrenzung	1x1
Referenzwert f. Abgleich K1hmitteltemperaturbegrenzung	1x1
Temperaturersatzwert	1x1
Sperrzeit für Zwischeng1hfall	1x1
Ablaufzeit des G1hkerzen Abkühl-Timers höherer Motortemperatur	1x1
Ablaufzeit des G1hkerzen Abkühl-Timers bei niedriger Motortemperatur	1x1
Entprellzeit für Ende Vorg1hen falls Schwellwert Drehzahl erreicht ist	1x1
Entprellzeit zur Absenkung der Bordnetzspannung	1x1
Entprellzeit für Zustandswechsel nach START GLOW	1x1
Wartezeit für Nach- oder Zwischeng1hen	1x1
maximale Dauer des Zwischeng1hens	1x1
Vorg1hzeit in Phase 1	1x1
Vorg1hzeit (1) als Funktion von Batteriespannung und Wassertemperatur	7x4
Vorg1hzeit (2) als Funktion des Luftdruckes und der Wassertemperatur	7x4
Dauer der ersten Nachg1hphase	1x1
Dauer der zweiten Nachg1hphase	1x1
Dauer der ersten Startbereitschaftsg1hphase	1x1
Dauer Status Startbereitschaftg1hen	4x1
Nachg1h Verzögerungszeit im Notstartfall	1x1
Dauer Status Startg1hen	1x1
Wartezeit für 1bergang ""Zwischeng1hen"" nach ""Kein G1hen""	1x1
Wartezeit für 1bergang ""Warten auf Zwischeng1hen"" zu ""Kein G1hen""	1x1
Oberer Schwellwert der Wassertemperatur für Startg1hen	1x1
Temperaturschwelle für Auswahl der G1hkerzen Abkühlzeit	1x1
Obere Grenze der Batteriespannungshysterese für 1berspannung	1x1
Obere Grenze der Batteriespannungshysterese für Unterspannung	1x1
Untere Grenze der Batteriespannungshysterese für 1berspannung	1x1
Untere Grenze der Batteriespannungshysterese für Unterspannung	1x1
Energie mit einer motortemperaturabhängigen Schwelle aus der Kennlinie	8x1
Minimalwert für SRC HZA-Sensor	1x1
Maximalwert für SRC HZA-Sensor	1x1

HZA Fehlerentprellzeit fuer SRC-High	1x1
HZA Heilungsentprellzeit fuer SRC-High	1x1
HZA Fehlerentprellzeit fuer SRC-Low	1x1
HZA Heilungsentprellzeit fuer SRC-Low	1x1
positive Rampensteigung zum Erreichen des Vorgabewertes	1x1
negative Rampensteigung zum Erreichen des Vorgabewertes	1x1
Geberkennwort HZA-Sensor	1x1
Ersatzwert für Heizungsanforderung	1x1
Abwärts Schrittweite für Entprellung SPI Kommunikation	1x1
Aufwärts Schrittweite für Entprellung SPI Kommunikation	1x1
Entprellung für defekt Erkennung der SPI Kommunikation	1x1
Entprellung für intakt Erkennung der SPI Kommunikation	1x1
Defektschwelle für einfach abgelegte Blöcke	1x1
zu fahrende Strecke zwischen E2PROM schreiben	1x1
Motordrehzahlschwelle zum E2PROM schreiben	1x1
Drehzahlschwelle für Latchbetrieb der Überspannungsüberwachung (nur für CJ945)	1x1
Nummer der durch Änderung dieses Labels auszulassenden Recovery	1x1
zu fahrende Zeit zwischen dem zyklischen Abspeichern von Daten in das EEPROM	1x1
Minimalwert für SRC LTF-Sensor	1x1
Maximalwert für SRC LTF-Sensor	1x1
Ladelufttemperatur - Entprellzeit bis Signal defekt	1x1
Ladelufttemperatur - Entprellzeit bis Signal geheilt	1x1
LTF Fehlerentprellzeit fuer SRC-High	1x1
LTF Heilungsentprellzeit fuer SRC-High	1x1
LTF Fehlerentprellzeit fuer SRC-Low	1x1
LTF Heilungsentprellzeit fuer SRC-Low	1x1
Rampensteigung bei Heilung/Vorgabewert für LTF	1x1
Rampensteigung bei Heilung/Vorgabewert für LTF	1x1
Lufttemperatur - Funktionsschalter Signalquelle ADC oder CAN (0=ADC, 1= CAN)	1x1
Geberkennwort LTF-Sensor	1x1
Vorgabewert bei defektem LTF-Sensor	1x1
maximale Anzahl von Endstufen-Einschaltungen pro Fahrzyklus bei SCB oder überter	1x1
Fehlerentprellzeit für übertertemperatur	1x1
Heilungsentprellzeit für übertertemperatur	1x1
Fehlerentprellzeit für Lastabfall	1x1
Heilungsentprellzeit für Lastabfall	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach Batteriespannung	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Batteriespannung	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach Masse	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Masse	1x1
Invertierungsparameter für das Endstufensignal der Lüftersteuerung für den Ladeluftkl	1x1
Statuswort für die Deaktivierung der Endstufe	1x1
Status Wort für die Deaktivierung der Diagnose	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierbare Endstu	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert	1x1
Bitmaske zur Auswahl der Regenerationsstati für die Abschaltung des Lüfters	1x1
Abschaltung der Funktion	1x1
Obere Fahrgeschwindigkeitsabhängige Hystereseschwelle für die Lüftersteuerung über	5x1
Untere geschwindigkeitsabhängige Hystereseschwelle zur Ventilatorsteuerung über	d 5x1
Obere Geschwindigkeitsabhängige Hystereseschwelle für die obere Kühlmitteltemper	5x1
Untere Geschwindigkeitsabhängige Hystereseschwelle für die obere Kühlmitteltemper	5x1
Obere Hystereseschwelle für die untere Kühlmitteltemperaturschwelle der Lüftersteuer	1x1
Untere Hystereseschwelle für die unterere Kühlmitteltemperaturschwelle der Lüfterste	1x1
Maximale Anzahl an negativen Antworten von WFS4 (Automatik)	1x1
Maximale Anzahl an negativen Antworten von WFS4 (Manuel)	1x1

Markenennung	1x1
Leistungsklasse MSG	1x1
Zustand von Erlaubnis des automatischen Lernens	1x1
WFS Datenannahme erlaubt	1x1
Status Wegfahrsperre - Datentransfer erlaubt	1x1
WFS Daten-Download vom Diagnostester erlaubt	1x1
Selektiert ob der Kennwort aus der Seriennummer extrahiert wird oder aus der EEPROM	1x1
Schalter zur Auswahl des SKC-Starts aus dem EEPROM (1) oder des SKC-Standard	1x1
Zeit fuer Wiederholungen der Datenanforderung	1x1
Wartezeit fuer Wiederholung der Anfrage fuer das Anlernen	1x1
Zeit nach der bei Nichtantworten der WFS der TP-Kanal geschlossen wird	1x1
Überwachung zeit fuer P2CAN TIMEOUT	1x1
Entprellzeit zur Meldung von normalen Druck im Ansaugkrümmer	1x1
Entprellzeit zur Meldung von Unterdruck im Ansaugkrümmer	1x1
Entprellzeit fuer Defekterkennung von Dfp_IndSysMonIntMnf_mp	1x1
Entprellzeit fuer Heilung des Dfp_IndSysMonIntMnf_mp	1x1
Atmosphärendruckkorrekturkennlinie zur Dralldeaktivierung im Regenerationsbetrieb	12x1
Atmosphärendruckkorrekturkennlinie zur Dralldeaktivierung	5x1
Gewichtungsfaktoren fuer Einfluss von Eng_tEng auf IndSys_pDiffMonIntMnf	8x1
Obere Drehzahlschwelle fuer die Fehlererkennung fuer die Abfall	1x1
Untere Drehzahlschwelle fuer die Fehlererkennung fuer die Abfall	1x1
Motordrehzahlgrenze unter der die Erkennung von Unterdruck deaktiviert wird (Motor	1x1
Absolute maximal gültige Differenz fuer den Abgleich	1x1
Absoluter maximaler gültiger Wert fuer den Abgleich	1x1
untere Atmosphärendruckschwelle fuer die Plausibilitätsprüfung	1x1
Obere Ladedruckschwelle fuer Plausibilisierung der oberene	1x1
Kennfeld zur Bestimmung des minimal notwendigen Luft-Differenzdruckes	8x8
Kennlinie zur Lasterkennung	2x1
Maximale Einspritzmenge fuer Plausibilisierungsfreigabe der	1x1
Obere Hysterese Schwelle fuer AFSCD_rAirNorm	1x1
Untere Hysterese Schwelle fuer AFSCD_rAirNorm	1x1
Atmosphärendruckkorrekturkennfeld zur Dralldeaktivierung im Regenerationsbetrieb	10x12
Fahrpedalposition - Schwelle zur Erkennung von Unterdruck	1x1
Grenzwert fuer erkannte inaktive Abgasrückführung	1x1
obere Abgasrueckfuehrsteller-Verhaeltnisschwelle fuer die Plausibilitaetspruefung der	1x1
Maximale Sollposition der Einlasskanalabschaltung fuer Plausibilisierungsfreigabe	1x1
obere Drosselklappenstellung fuer die Plausibilitaetspruefung der Luftmassenmessun	1x1
Bypass-Label fuer additiven Bypass von IndSys_rVSA (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label fuer additiven Bypass von IndSys_rVSA (Nicht verstellen!)	1x1
Unterer Schwellwert Hysterese Drallniveausteuern	1x1
Oberer Schwellwert Hysterese Drallniveausteuern	1x1
applikativer unterer Hystereseausgangswert	1x1
applikativer oberer Hystereseausgangswert	1x1
Tastverhältnis fuer Drallniveausteller bei inaktiver Abgasrückführung	1x1
Ausgabewert von IndSys_rVSA während aktivem Anti-Kaudern-Eingriff	6x6
Kennfeld fuer Drallniveausteuern bei Regenerationsstufe 1	8x8
Kennfeld fuer Drallniveausteuern bei Regenerationsstufe 2	8x8
Kennfeld fuer Drallniveausteuern bei Regenerationsstufe 3	8x8
Bypass-Label fuer IndSys_rVSA (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label fuer IndSys_rVSA (Nicht verstellen!)	1x1
Auswahlschalter kontinuierliche - 2-Positionsdrallniveausteuern	1x1
Aktivierungsschalter des Anti-Kaudern-Eingriffs bei VSA	1x1
Minimale Lufttemperatur zu Druckabgleich zwischen Lade -und Atmosphärendruckser	1x1
Untere Kühlwassertemperaturschwelle fuer die Plausibilitätsprüfung der Driftempfindlich	1x1
Untere Kühlwassertemperaturschwelle fuer die Plausibilitätsprüfung der Driftempfindlich	1x1
Zeit zum einfrieren des Drallklappenwertes nach negativen Lastwechsel	1x1

Wartezeit für vollständige Entprellung der anderen Sensoren	1x1
Verzugszeit seit Init für Druckabgleich zwischen BPS und APS nach recoveries	1x1
Verzugszeit seit Init für Druckabgleich zwischen BPS und APS	1x1
Verzögerungszeit nach Veränderung der Abgasrückführung für Plausibilisierungsfreigabe	1x1
Verzögerungszeit nach Motorstart für Plausibilisierungsfreigabe der Luftmassensensoren	1x1
Umdrehungsschwelle für Korrekturwert bei RME-Kraftstoff = f (Wassertemperatur, Luftdruck)	8x8
Schwelle für Dfp_InjCrvT3Max_mp Defekterkennung	1x1
Schwelle für Dfp_InjCrvT3Max_mp Heilungserkennung	1x1
Dekrementschrittweite des Dfp_InjCrvT3Max_mp zur Heilungserkennung	1x1
Inkrementschrittweite des Dfp_InjCrvT3Max_mp Defekterkennung	1x1
Schwelle für Dfp_InjCrvT3Min_mp Defekterkennung	1x1
Schwelle für Dfp_InjCrvT3Min_mp Heilungserkennung	1x1
Dekrementschrittweite des Dfp_InjCrvT3Min_mp zur Heilungserkennung	1x1
Inkrementschrittweite des Dfp_InjCrvT3Min_mp Defekterkennung	1x1
Steigung der Einschalttrampe des Lambda-Reglers (Pol2)	1x1
Steigung der Ausschalttrampe des Lambda-Reglers (Pol2)	1x1
Rampenzeit für Mengenkorrekturfaktor Nacheinspritzung	1x1
Steigung der Einschalttrampe des T3-Reglers (Pol2)	1x1
Fürderbeginn Absenkrampe Korrekturwert 3	1x1
Rampenzeit FB-Berechnung Haupteinspritzung	1x1
Rampenzeit für Fürderbeginn Nacheinspritzung	1x1
Rampenzeit für Mengenkorrektur Haupteinspritzung	1x1
Rampenzeit für Menge Nacheinspritzung	1x1
Rampensteigung für gangabhängige M11 Fürderbeginne	1x1
Steigung der Ausschalttrampe des T3-Reglers (Pol2)	1x1
Luftmassen- und Einspritzmengen-abhängiger Linearisierungsfaktor (T3-Regler)	4x4
Statische Regelstreckenlinearisierung (Lambda-Regler)	4x4
Kennlinie Gewichtungsfaktor für Haupteinspritzmengenkorrektur	2x1
Kennlinie zur Berechnung des Skalierungsfaktors der FB-Korrektur in der Dynamik	11x1
KTF- und Atmosphärendruck-abhängiger Gewichtungsfaktor 1 für Fürderbeginnbere	6x6
KTF- und Atmosphärendruck-abhängiger Gewichtungsfaktor 2 für Fürderbeginnbere	6x6
KTF- und Atmosphärendruck-abhängiger Gewichtungsfaktor 3 für Fürderbeginnbere	6x6
KTF- und Atmosphärendruck-abhängiger Gewichtungsfaktor 4 für Fürderbeginnbere	2x2
Kennfeld für den Korrekturfaktor für die Haupteinspritzung der von der Ladedruckregelung	6x8
Kennfeld 0 Mengenkorrektur Haupteinspritzung	8x8
Kennfeld 1 Mengenkorrektur Haupteinspritzung	8x8
Kennfeld 2 Mengenkorrektur Haupteinspritzung	8x8
Integralfaktor für Lambda-Regelung Nacheinspritzung	8x1
Proportionalfaktor für Lambda-Regelung Nacheinspritzung	8x1
Standard-Verstärkungsfaktor des T3-Regler-Ausgangs bei Überbrückung des Lambda-Reglers	1x1
Kennlinie für Interpolation Lambda-Sollwert Nacheinspritzung	2x1
Gewichtungsfaktor durch Atmosphärendruck für Fürderbeginn Nacheinspritzung	2x1
Kennfeld Mengenkorrekturfaktor 1 Nacheinspritzung	8x8
Kennfeld Mengenkorrekturfaktor 2 Nacheinspritzung	8x8
Kennfeld Mengenkorrekturfaktor 3 Nacheinspritzung	2x2
Kennfeld Mengenkorrekturfaktor 4 Nacheinspritzung	2x2
Standardwert Mengenkorrekturfaktor Nacheinspritzung	1x1
Gewichtungsfaktor durch Atmosphärendruck für Menge der Nacheinspritzung	2x1
Kleinsignal-I-Faktor der T3-Regelung	8x1
Kleinsignal-P-Faktor der T3-Regelung	8x1
Koeffizient für Filterung der Solltemperaturabweichung der T3-Diagnose	1x1
P-Verstärkung des T4'-Reglers für Zugbetrieb	5x1
Zeitkonstante des PT1-Gliedes zur Filterung von AirCtl_mGovDev	1x1
Maximale Drehzahl für Pol2 im Schub	1x1
Minimale Drehzahl für Pol2 im Schub	1x1
Periode der HC-Nacheinspritzung	10x10

untere Schaltschwelle Atmosphrendruck-auswahlhysterese	1x1
obere Schaltschwelle Atmosphrendruck-Auswahlhysterese	1x1
Ausschaltergebnis der Atmosphrendruck-Auswahlhysterese	1x1
Einschaltergebnis der Atmosphrendruck-Auswahlhysterese	1x1
Aktivierung dyn. Frhverstellung: Oberer Hysteresewert fr atmosphrischen Druck	1x1
Aktivierung dyn. Frhverstellung: Unterer Hysteresewert fr atmosphrischen Druck	1x1
maximum torque at clutch	8x1
Status ACC-system active	1x1
Gear for communication with display	8x1
Maximum gear	1x1
Maximum engine speed for shift down advise	8x1
Ratio between engine and vehicle speed (ratio n/v)	8x1
Minimum engine speed for shift down advise during ACC active	1x1
Maximum engine speed before shift up advise	1x1
Maximum negative torque gradient to allow shift up advise	1x1
Time during shift up advise is not calculated	1x1
Codeword for enabeling shift down advise	1x1
Debounce time for shift down advise due to kick down	1x1
Maximum engine speed for shift down advise	1x1
Waiting time after requested gear toggle negativ	1x1
Wait time after actual gear toggle	1x1
Maximum angle of power steering for gear advise	1x1
Reduction of maximum indicated torque due to influence of air density	8x8
Waiting time after requested gear toggle	7x4
Wait time before increase of 2 for requested gear is allowed	1x1
delay time after fuel cut off is detected	1x1
wait time until open clutch is detected	1x1
Maximum engine speed for shift down advise due to deceleration	1x1
Hysteresis for shift down advise	1x1
Maximum ratio acceleration pedal for gear request	1x1
Minimum engine speed for shift up advise (gear, temperature)	8x6
Offset for minimum engine speed for shift up advise due to hilldetection	5x1
Frderbeginn Kennfeldauswahl der Lufttemperaturkorrektur	6x1
Frderbeginn Grundkennfeld MI1 fr Gnge 1 und 2	14x16
Frderbeginn Grundkennfeld MI1 fr Gnge 3 und 4	14x16
Frderbeginn Grundkennfeld MI1 fr Gnge 5 und 6	14x16
Frderbeginn Kennfeldauswahl der Grundkorrektur	10x1
Frderbeginn Kennfeldauswahl der dynamischen Korrektur	5x1
Frderbeginn Kennfeldauswahl der Hhenkorrektur	6x1
Bypass-Label fr InjCrv_phiMI1Des (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label fr InjCrv_phiMI1Des (Nicht verstellen!)	1x1
FB-Grundkennfeld 1 fr Frderbeginn der Haupteinspritzung im Regenerationsbetrieb	16x16
FB-Grundkennfeld 2 fr Frderbeginn der Haupteinspritzung im Regenerationsbetrieb	16x16
FB-Grundkennfeld 4 fr Frderbeginn der Haupteinspritzung im Regenerationsbetrieb	2x2
Startwert 4 fr Frderbeginn der Haupteinspritzung im Regenerationsbetrieb	2x2
Kennfeld fr die Winkelkorrektur fr die Haupteinspritzung, die von der Ladedruckregl	8x12
Frderbeginn-Begrenzungskennfeld	11x14
Kennfeld 0 FB-Korrektur Haupteinspritzung	8x8
Kennfeld 1 FB-Korrektur Haupteinspritzung	8x8
Kennfeld 2 FB-Korrektur Haupteinspritzung	8x8
Bypass-Label fr InjCrv_phiPi1Des (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label fr InjCrv_phiPi1Des (Nicht verstellen!)	1x1
Kennfeld 0 Frderbeginnermittlung Voreinspritzung	8x8
Kennfeld 1 Frderbeginnermittlung Voreinspritzung	8x8
Kennfeld 2 Frderbeginnermittlung Voreinspritzung	8x8
Konfigurationslabel fr Bypass	1x1

Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Grundwert 0 für Fцrderbeginn NE im Reg. Mode 4	2x2
Grundwert 1 für Fцrderbeginn NE im Reg. Mode 4	2x2
Standardwert Fцrderbeginn Nacheinspritzung	1x1
Zeitkonstante des PT1-Gliedes zur Filterung der dynamischen Korrektur des FB	1x1
Frцhverschiebung Fцrderbeginn Haupteinspritzung im Notfahren	1x1
Umschalter für Frцhverstellung nach Start	1x1
Fцrderbeginn Kennfeldauswahl der Start-Korrektur	4x1
Spritzbeginn-Sollwert Vorgabe Abgleichwert	1x1
Spritzbeginn-Sollwert Vorgabewert für Abgleich	1x1
Spritzbeginn-Sollwert min. Abgleichwert	1x1
Kennfeldwert 0 für Mengenkorrektur 1 Haupteinspritzung	16x16
Kennfeldwert 1 für Mengenkorrektur 1 Haupteinspritzung	16x16
Kennfeldwert 0 für Mengenkorrektur 2 Haupteinspritzung	16x16
Kennfeldwert 0 für Mengenkorrektur 4 Haupteinspritzung	2x2
Kennfeldwert 1 für Mengenkorrektur 4 Haupteinspritzung	2x2
Standardwert Mengenkorrektur Haupteinspritzung	1x1
Bypass-Label für InjCrv_qMI1Des (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label für InjCrv_qMI1Des (Nicht verstellen!)	1x1
Ausschaltkennlinie für Ёberprцfung der Haupteinspritzmenge	10x1
Einschaltkennlinie für Ёberprцfung der Haupteinspritzmenge	10x1
Linearisierungskennfeld des T4'-Reglers für Zugbetrieb	14x14
Bypass-Label für InjCrv_qPi1Des (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label für InjCrv_qPi1Des (Nicht verstellen!)	1x1
Ausschaltkennlinie für Ёberprцfung der Voreinspritzmenge	10x1
Einschaltkennlinie für Ёberprцfung der Voreinspritzmenge	10x1
Kennfeld 0 Mengenauswahl Voreinspritzung	8x8
Kennfeld 1 Mengenauswahl Voreinspritzung	8x8
Kennfeld 2 Mengenauswahl Voreinspritzung	8x8
Fernsteuerwert der Einspritzmenge von Pol1	1x1
Bypass-Label für InjCrv_qPol2Des (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label für InjCrv_qPol2Des (Nicht verstellen!)	1x1
Fernsteuerung - Wert für InjCrv_qPol2Eff	1x1
Konfigurationslabel für Bypass-Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass-Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass-Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypassfreischnitt	1x1
Kennfeld für die Korrekturmenge bei Pol2HC für die Laufruheanpassung	10x10
Konfigurationslabel für Bypass-Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass-Freischnitt	1x1
Kennfeld für Korrekturmenge bei Pol2HC für Momentenkompensation	10x10
Vektor von ВурTabStruct InjCrv_qPol2LmbdOfs	1x1
Channel von ВурTabStruct InjCrv_qPol2LmbdOfs	1x1
Ausschaltschwelle 1 für Lambda-Regelung Nacheinspritzung	10x1
Einschaltschwelle 1 für Lambda-Regelung Nacheinspritzung	10x1
Ausschaltschwelle 2 für Lambda-Regelung Nacheinspritzung	10x1
Einschaltschwelle 2 für Lambda-Regelung Nacheinspritzung	10x1
Ausschaltschwelle 4 für Lambda-Regelung Nacheinspritzung	2x1
Einschaltschwelle 4 für Lambda-Regelung Nacheinspritzung	2x1
Ausschaltkennlinie für Ёberprцfung der Nacheinspritzmenge	10x1
Einschaltkennlinie für Ёberprцfung der Nacheinspritzmenge	10x1
Grundwert 0 für Menge NE im Reg. Mode 1	16x16
Grundwert 1 für Menge NE im Reg. Mode 1	16x16
Grundwert 0 für Menge NE im Reg. Mode 2	16x16
Grundwert 1 für Menge NE im Reg. Mode 2	16x16
Grundwert 0 für Menge NE im Reg. Mode 4	2x2

Grundwert 1 für Menge NE im Reg. Mode 4	2x2
Vorsteuerkennfeld des T4' Reglers für Schubetrieb	6x6
P-Verstärkung des T4'-Reglers für Schubetrieb	6x6
ARF- obere Grenzen, unterhalb welcher eine dynamische Korrektur stattfindet	1x1
ARF- untere Grenzen, oberhalb welcher eine dynamische Korrektur stattfindet	1x1
Nacheinspritzmengenl-Hystereseschwelle zur Bestimmung der Pol2-Periode	1x1
Drehzahl-Hystereseschwelle zur Bestimmung der Pol2-Periode	1x1
Maximalgrenze fuer Ausgangssignal Lambdaregler	1x1
Standardwert für Minimalwertbegrenzung des Lambda-Reglers	1x1
Verstärkung dynamische Minimalwert-Begrenzung (Lambda-Regler)	8x1
Maximalwert der Lambda-Sollwert.Limitierung	1x1
Kennfeld 1 Lambda-Sollwert-Limitierung	8x8
Kennfeld 2 Lambda-Sollwert-Limitierung	8x8
Kennfeld 4 Lambda-Sollwert-Limitierung	2x2
Minimalgrenze fuer Ausgangssignal Lambdaregler	8x8
Bypass-Label fuer InjCrv_rPol2LmbdNom (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label fuer InjCrv_rPol2LmbdNom (Nicht verstellen!)	1x1
Kennfeldwert 11 Lambda-Sollwert Nacheinspritzung	2x2
Kennfeldwert 21 Lambda-Sollwert Nacheinspritzung	2x2
Kennfeldwert 31 Lambda-Sollwert Nacheinspritzung	2x2
Kennfeldwert 40 Lambda-Sollwert Nacheinspritzung	2x2
Kennfeldwert 41 Lambda-Sollwert Nacheinspritzung	2x2
Minimalwert des T3-Reglers	1x1
Minimalgrenze fuer Ausgangssignal T3-Regler	8x8
Verstärkung dynamische Minimalwert-Begrenzung (T3-Regler)	8x1
Umschalt-Maske zwischem geregelttem / gesteuertem Betrieb (Lambda-Regler Pol2)	1x1
Voreinspritzfreigabe in Abhängigkeit des Regenerationszustandes	1x1
Ausschaltkennfeld 0 Voreinspritzung	8x8
Ausschaltkennfeld 1 Voreinspritzung	8x8
Ausschaltkennfeld 2 Voreinspritzung	8x8
Einschaltkennfeld 0 Voreinspritzung	8x8
Einschaltkennfeld 1 Voreinspritzung	8x8
Einschaltkennfeld 2 Voreinspritzung	8x8
Regenerationsmaske für Freigabe Pol2 HC	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Maske für Auswahl konstanter Lambda-Regler-Minimalwert-Begrenzung (anstatt dyna	1x1
Freigabe Auswahl berechneter Lambda-Wert fuer Min.-Begrenzung (Lambda-Regler)	1x1
Maske um dynamische Ueberbrueckung des Lambda-Reglers freizugeben	1x1
Freigabe Auswahl berechneter Lambda-Wert fuer Min.-Begrenzung (T3-Regler)	1x1
Freigabe Auswahl Lambdaregler-Sollwert fuer Min.-Begrenzung (T3-Regler)	1x1
Maske für Regenerationsmodus 1	1x1
Maske für Regenerationsmodus 2	1x1
Maske für Regenerationsmodus 3	1x1
Maske für Regenerationsmodus 4	1x1
Einschaltsschwelle der Nacheinspritzfunktion über Drehzahl	1x1
Ausschaltsschwelle der Nacheinspritzfunktion über Drehzahl	1x1
Ausgabewert bei aktiver Nacheinspritzberechnung	1x1
Ausgabewert bei nicht aktiver Nacheinspritzberechnung	1x1
Maske für Deaktivierung des Abgastemperatur-Reglers	1x1
Zuschaltsschwelle der Voreinspritzberechnung	1x1
Abschaltsschwelle Voreinspritzberechnung	1x1
Aktivierungskonstante Voreinspritzung (aktiv)	1x1
Aktivierungskonstante Voreinspritzung (nicht aktiv)	1x1
Ausschalt-Schwelle von EGPpCD_tPreTrbn für den T3-Regler (Pol2 Modus 1)	1x1
Einschalt-Schwelle von EGPpCD_tPreTrbn für den T3-Regler (Pol2 Modus 1)	1x1

Unterer T3-Hysterese-Ausgangswert (Regenerationsmodus 1)	1x1
Oberer T3-Hysterese-Ausgangswert (Regenerationsmodus 1)	1x1
Ausschalt-Schwelle von EGPpCD_tPreTrbn für den T3-Regler (Pol2 Modus 2)	1x1
Einschalt-Schwelle von EGPpCD_tPreTrbn für den T3-Regler (Pol2 Modus 2)	1x1
Unterer T3-Hysterese-Ausgangswert (Regenerationsmodus 2)	1x1
Oberer T3-Hysterese-Ausgangswert (Regenerationsmodus 2)	1x1
Ausschalt-Schwelle von EGPpCD_tPreTrbn für den T3-Regler (Pol2 Modus 3)	1x1
Einschalt-Schwelle von EGPpCD_tPreTrbn für den T3-Regler (Pol2 Modus 3)	1x1
Unterer T3-Hysterese-Ausgangswert (Regenerationsmodus 3)	1x1
Oberer T3-Hysterese-Ausgangswert (Regenerationsmodus 3)	1x1
Ausschalt-Schwelle von EGPpCD_tPreTrbn für den T3-Regler (Pol2 Modus 4)	1x1
Einschalt-Schwelle von EGPpCD_tPreTrbn für den T3-Regler (Pol2 Modus 4)	1x1
Unterer T3-Hysterese-Ausgangswert (Regenerationsmodus 4)	1x1
Oberer T3-Hysterese-Ausgangswert (Regenerationsmodus 4)	1x1
Maske zur Freischaltung der T3-Diagnose in der akt. Regenerationsstufe	1x1
Auswahl Ersatzwert für InjCrv_tCInt bei defektem Temperatursensor	1x1
Schalter zur Aktivierung der dynamischen Korrektur	1x1
Schalter für dynamische Fröhverstellung	1x1
Schalter zu parallel Schaltung beider dynamischen Korrekturen des FB	1x1
Überbrückungsanforderung Lamdaregler bei aktiver HC Nacheinspritzung	1x1
Überbrückungsanforderung T3-Regler bei aktiver HC Nacheinspritzung	1x1
Schalter zur Abschaltung der Nacheinspritzung bei Anti-Kaudern	1x1
Umschalter für Eingangsmenge der Nacheinspritzkennfelder	1x1
Schalter für Mengenauswahl der FÜRderbeginnberechnung	1x1
Typ des Schalters für Mengenauswahl	1x1
freigeben der Kennfeldumschaltung in Abhängigkeit der Kraftoffart	1x1
Auswahlschalter; EATSCD_tAir =0, IATSCD_tAir =1 für InjCrv_facT3DiatEnvCorr_CU	1x1
T3-Diagnose aktivieren =1; deaktivieren =0	1x1
Oberer Hysteresewert für Kühlmitteltemperatur	1x1
Unterer Hysteresewert für Kühlmitteltemperatur	1x1
Wassertemperatur fuer Spritzbeginn-Sollwert	1x1
Aktivierung dyn. Fröhverstellung: Oberer Hysteresewert für Kühlmitteltemperatur	1x1
Aktivierung dyn. Fröhverstellung: Unterer Hysteresewert für Kühlmitteltemperatur	1x1
minimale Temperatur zur Aktivierung der dynamischen Korrektur des FB	1x1
Einschaltverzögerungszeit der Freigabe der Pol2 im Schub	4x1
Maximalzeit für Freigabe der Pol2 im Schub	1x1
Verzögerungszeit nach Eintritt in aktuelle Regenerationsstufe	1x1
Verzögerungszeit der Gesamtfreigabe im Short-Trip Modus	1x1
tOxiPst Maximum für T4' Regler	1x1
Untere Schwelle der ersten Motortemperatur-Hysterese	1x1
Obere Schwelle der ersten Motortemperatur-Hysterese	1x1
Wert des unteren Abschnittes der ersten Motortemperatur-Hysterese	1x1
Wert des oberen Abschnittes der ersten Motortemperatur-Hysterese	1x1
Untere Schwelle der zweiten Motortemperatur-Hysterese	1x1
Obere Schwelle der zweiten Motortemperatur-Hysterese	1x1
Wert des unteren Abschnittes der zweiten Motortemperatur-Hysterese	1x1
Wert des oberen Abschnittes der zweiten Motortemperatur-Hysterese	1x1
obere Hystereseschwelle der Abgastemperatur vor OxiCat für Freigabe Pol2 HC	1x1
untere Hystereseschwelle der Abgastemperatur vor OxiCat für Freigabe Pol2 HC	1x1
unterer Statuswert der Freigabehysterese über Abgastemperatur vor OxiCat der Pol2I	1x1
oberer Statuswert der Freigabehysterese über Abgastemperatur vor OxiCat der Pol2F	1x1
obere Hystereseschwelle der Abgastemperatur nach OxiCat für Freigabe Pol2 HC	1x1
untere Hystereseschwelle der Abgastemperatur nach OxiCat für Freigabe Pol2 HC	1x1
oberer Statuswert der Freigabehysterese über Abgastemperatur nach OxiCat der Pol2	1x1
unterer Statuswert der Freigabehysterese über Abgastemperatur nach OxiCat der Pol	1x1
obere Hystereseschwelle der Abgastemperatur im OxiCat für Freigabe Pol2 HC	1x1

untere Hystereseschwelle der Abgastemperatur im OxiCat für Freigabe Pol2 HC	1x1
oberer Statuswert der Freigabehysterese über Abgastemperatur auf OxiCat-Oberfläche	1x1
unterer Statuswert der Freigabehysterese über Abgastemperatur auf OxiCat-Oberfläche	1x1
untere Hystereseschwelle der Abgastemperatur vor Partikelfilter für Pol2 im Schub	1x1
obere Hystereseschwelle der Abgastemperatur vor Partikelfilter für Pol2 im Schub	1x1
internes Label	1x1
internes Label	1x1
Kennfeld 1 für T3-Sollwert	14x14
Kennfeld 2 für T3-Sollwert	14x14
Kennfeld 4 für T3-Sollwert	2x2
Bypass-Label fuer InjCrv_tPreTrbnNom (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label fuer InjCrv_tPreTrbnNom (Nicht verstellen!)	1x1
Aktivierung dyn. Fröhverstellung: Oberer Hysteresewert für Wunschkraftmoment	1x1
Aktivierung dyn. Fröhverstellung: Unterer Hysteresewert für Wunschkraftmoment	1x1
Aktivierung dyn. Fröhverstellung: Oberer Hysteresewert für Begrenzungsmoment	1x1
Aktivierung dyn. Fröhverstellung: Unterer Hysteresewert für Begrenzungsmoment	1x1
Schwelle zur Aktivierung der Überwachung auf Temp.überschreitung	1x1
Schwelle zur Aktivierung der Überwachung auf Temp.unterschreitung	1x1
max. Schwelle zur Aktivierung der Überwachung auf Temp.überschreitung im Short-T	1x1
min. Schwelle zur Aktivierung der Überwachung auf Temp.unterschreitung im Short-T	1x1
Maximale Batteriespannung für Pol2 im Schub	1x1
Minimale Batteriespannung für Pol2 im Schub	1x1
obere Hystereseschwelle der Fahrzeuggeschwindigkeit für Freigabe Pol2 HC	1x1
untere Hystereseschwelle der Fahrzeuggeschwindigkeit für Freigabe Pol2 HC	1x1
unterer Statuswert der Freigabehysterese über Geschwindigkeit	1x1
oberer Statuswert der Freigabehysterese über Geschwindigkeit	1x1
Rampensteigung bei Wegfall des Systemfehlers	1x1
Rampensteigung bei Auftreten eines Systemfehlers	1x1
Schalter für FMA Korrektur (1: indirekte Korrektur ist aktiv, 0: inaktiv)	1x1
Kennlinie für die drehzahlabhängige Reduzierung der Einspritzmenge im Notfahren	3x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Mengen-Korrektur-Kennfeld (Menge pro Temperatureinheit)	8x9
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Schalter für die Mengenkorrektur im Startfall (0: Kraftstofftemperatur; 1:Wassertempe	1x1
Kraftstoffbezugstemperatur Kennfeld	8x8
SV-Haltestromniveau	1x1
Untere Drehzahlschwelle für Abschaltung der Einspritzung	1x1
obere Drehzahlschwelle für Abschaltung der Einspritzung	1x1
Anzahl der Inkremente, die für die Mittelwertbildung verwendet werden	1x1
Ausschalthysteresewert für ""virtual dynamic WUP""	1x1
Einschalthysteresewert für ""virtual dynamic WUP""	1x1
Winkelbereich, der für die Mittelwertbildung bei ITAC verwendet wird	1x1
Winkel: Abstand der letzten Inkrementgrenze vor dem TDC und TDC (meistens 0)	1x1
Hysteresewinkel für ""virtual dynamic WUP""	1x1
Mindestabstand als Winkel zwischen Main Interrupt und virtuellem dynamischem WUP	1x1
Mindestabstand als Winkel zwischen virtuellem dynamischem WUP und TDC	1x1
Auswahlschalter für den verwendeten Main Interrupt beim DynWup-Modus	1x1
Auswahlschalter für den Zumessmodus	1x1
Offset zur Berechnung von InjVCD_phiPol2EODLatest_mp	1x1
Schnellloeschdauer der Haupteinspritzung	1x1
Schnellloeschdauer der Voreinspritzung	1x1
Schnellloeschdauer der Nacheinspritzung	1x1

Zeitpunkt des virtuellen dynamischen WUPs bzgl. des Bestromungsbeginns	1x1
Defektentprellung für Bankfehlerpfad A, KS nach Batterie	1x1
Heilungsentprellung für Bankfehlerpfad A, KS nach Batterie	1x1
Defektentprellung für Bankfehlerpfad A, KS nach Masse	1x1
Heilungsentprellung für Bankfehlerpfad A, KS nach Masse	1x1
Entprellart und Schrittweite für Bankfehlerpfad A	1x1
Defektentprellung für Zylinderfehlerpfad A, Schnellrutschfehler / KS A_P_MVxy nach M	1x1
Heilungsentprellung für Zylinderfehlerpfad A, Schnellrutschfehler / KS A_P_MVxy nach M	1x1
Entprellart und Schrittweite für Zylinderfehlerpfad A	1x1
Pumpenkennfeldauswahlkennlinie Voreinspritzung	2x1
Kennfeld- Auswahlkennlinie für Nacheinspritzung	2x1
Semgentoffset für die Bestimmung der zylinderselektiven Drehzahlen für Testmodus ε	1x1
Semgentoffset für die Bestimmung der zylinderselektiven Drehzahlen für Testmodus t	1x1
Kennfeld zur Bestimmung der Fűrderdauer für Haupteinspritzung	10x10
Kennfeld zur Bestimmung der Fűrderdauer für Haupteinspritzung	15x19
Kennfeld zur Bestimmung der Fűrderdauer für Haupteinspritzung	15x19
Kennfeld zur Bestimmung der Fűrderdauer für Haupteinspritzung	15x19
Kennfeld zur Bestimmung der Fűrderdauer für Haupteinspritzung	15x19
Kennfeld zur Bestimmung der Fűrderdauer für Haupteinspritzung	10x10
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Status der Injektorfehlererkennung	1x1
minimale Einspritzdauer Haupteinspritzung in Zeit	1x1
minimale Einspritzdauer Voreinspritzung	1x1
minimale Einspritzdauer Nacheinspritzung in Zeit	1x1
Time constant for first level PT1 filter	1x1
Entprellzeit bei CAN-Signalfehler	1x1
Heilungszeit bei CAN-Signalfehler	1x1
Aufwärtsrampensteigung zum bbergang auf Defektwert	1x1
Abwärtsrampensteigung zum bbergang auf Defektwert	1x1
Schalter zur Aktivierung des LASCD-Moduls	1x1
Kennlinie zur Ermittlung der Zeitkonstante des nicht-linearen	5x1
Variantenschalter bei defektivem Verhalten	1x1
Ersatz im Fehlerfall	1x1
Schrittweite der Rampe bei Erhöhung Soll Drehzahl bei Grundeinstellungstest	1x1
Schrittweite der Rampe bei Senkung Soll Drehzahl bei Grundeinstellungstest	1x1
obere dn-Grenze für Abgleich	1x1
untere dn-Grenze für Abgleich	1x1
Parameter Denominator für Driveoff	15x1
Parameter Numinator für Driveoff	15x1
Parameter Kd für Driveoff	15x1
Parameter T1 für D-Glied für Driveoff	15x1
Parameter KiNeg für Driveoff	15x1
Parameter KiPos für Driveoff	15x1
Parameter Ki für Driveoff	15x1
Parameter negatives Kleinsignalfenster I Parameter für Driveoff	15x1
Parameter positives Kleinsignalfenster I Parameter für Driveoff	15x1
Parameter KpNeg für Driveoff	15x1
Parameter KpPos für Driveoff	15x1
Parameter Kp für Driveoff	15x1
Einschrittmoment für Driveoff	15x1
Parameter negatives Kleinsignalfenster P Parameter für Driveoff	15x1

Parameterkurve positives Kleinsignalfenster P Parameter für Driveoff	15x1
Wasser und Luftdruckabhängiger Leerlaufswert	4x9
Drehzahloffset für Übernahme der Solldrehzahlanforderung durch AccPed	1x1
Obere Drehzahlschwelle für Leerlaufregler bei aktiver Grundeinstellung	1x1
Drehzahlschwelle, bei der bei beendeten Grundeinstellungstest das Integral-Moment	1x1
Drehzahloffset der auf LIGov_nLim hinzuaddiert wird zur LIGov-Daktivierung	1x1
obere Drehzahlgrenze für LLR	1x1
untere Drehzahlgrenze für LLR	1x1
Maximale Drehzahl für Leerlaufanhebung mittels LIGov_nTemp2_CUR	1x1
Vorsteuerung aktiv n-Offset auf Basisdrehzahl und Momentenwunsch	1x1
Kennfeld für Drehzahloffset der Vorsteuerung	15x1
Einschrittmoment aktiv n-Offset auf Basisdrehzahl	1x1
Drehzahlschwelle für Erkennung für Leerlaufregler-Zustand Unterbremsen	1x1
Umdrehungen nach Start für Leerlaufanhebung mittels LIGov_nCltAirP_MAP	25x1
Offset für LL-Solldrehzahl bei Regeneration.	1x1
Offsetwert für LIGov-Solldrehzahl Rampen	1x1
LL-Solldrehzahl Fahrzeug fährt ($V > 0$) (Atmosphärendruck -abhängige)	4x1
Leerlaufsolldrehzahl für Notfahren auf der Nockenwelle	1x1
LL-Solldrehzahl Fahrzeug steht / warmer Motor (Atmosphärendruck -abhängige)	4x1
Bypass label, nicht editieren	1x1
Bypass Label, nicht editieren!	1x1
2.Kennlinie bei Regenerationsstufe 1 für Wassertemperaturabhängige Leerlauferhöhung	2x1
2.Kennlinie bei Regenerationsstufe 2 für Wassertemperaturabhängige Leerlauferhöhung	2x1
2.Kennlinie für Wassertemperaturabhängige Leerlauferhöhung	25x1
Prozentschwelle für PWG bei Status ""Anfahren""	1x1
Prozentschwelle für PWG bei Status ""Momentenanforderung""	1x1
Kurve zur berechnung des nächsten Übersetzungsverhältnisses	5x1
Schrittweite der Rampe für CVT-Getriebe bei Erhöhung Solldrehzahl	1x1
Schrittweite der Rampe für CVT-Getriebe bei Erniedrigung Solldrehzahl	1x1
Schrittweite der Rampe bei Erhöhung Solldrehzahl	1x1
Schrittweite der Rampe bei Erniedrigung Solldrehzahl	1x1
applizierbare Bitmaske für Regenerationsstufe 1	1x1
applizierbare Bitmaske für Regenerationsstufe 2	1x1
untere Schwelle der v-Hysterese	1x1
obere Schwelle der v-Hysterese	1x1
LOW Ausgang der v-Hysterese	1x1
HIGH Ausgang der v-Hysterese	1x1
Schalter zum Auswählen der Kraftslusserkennung	1x1
Auswahl der gewünschten Größe für Anfahren	1x1
Auswahl ob Wert des SW-Schalters vom Datensatz oder vom EEPROM für Anfahren	1x1
Schalter zur Aktivierung der Neuinitialisierung des I Anteils nach Parameterwechsel bei	1x1
Schalter zur Aktivierung der Neuinitialisierung des I Anteils nach Parameterwechsel bei	1x1
Schalter zur Aktivierung der Neuinitialisierung des I Anteils nach Parameterwechsel in	1x1
Schalter zur Auswahl der Temperaturart aus dem Motortemperaturfeld	1x1
Schalter der Temperaturwert des Arrays auswählt	1x1
Schalter zur Initialisierung des I-Anteils bei TII Eingriff	1x1
Schalter zur Verwendung von DrvTrn_rTransDT anstatt Interpolation	1x1
Schalter zum Auswählen der nach einer Zeit aufzutauenden Torque-Demands	1x1
Enttjitterungsschwelle für Motortemperatur	1x1
Maximale Motortemperatur für die Leerlauferhöhung durch LIGov_nTemp1_CUR	1x1
Grenze für Cl Temperatur um noch LIGov_nTemp1_MAP zu benutzen	1x1
Wartezeit, nach der selektierter Troque-Demand aufgetaut wird.	1x1
Kennlinie der Zeitkonstanten für die PT1 Filterung über der Drehzahl	25x1
Zeit nach Start für LL-Solldrehzahlerhöhung nach Start	1x1
Zeit nach Start für T_W-abh. LL-Solldrehzahl	1x1
Maximal zulässiger D-Anteil bei Abbruch des Grundeinstellungstests	1x1

Temperaturabhängige Kennlinie für maximales LLR Moment	15x1
Mengenschwelle Integrator einfrieren/auftauen	1x1
Bypasslabel, nicht editieren!	1x1
Bypasslabel, nicht editieren!	1x1
Parameterkurve für Denominator für D Anteil bei Unterbremsen	15x1
Parameterkurve für Numinator des D Anteils für Unterbremsen	15x1
Parameterkurve Kd für unterbremsen	15x1
Parameterkurve Zeitkonstante für D Glied für Unterbremsen	15x1
Kennlinie für negative Großsignale KiNeg für Unterbremsen	15x1
Unterbremsen Parameter für positive Großsignale KiPos	15x1
Parameterkurve Ki für unterbremsen	15x1
Kennlinie für negatives Kleinsignalfenster I parameter für unterbremsen	15x1
Positives Kleinsignalfenster I Parameter für Unterbremsen	15x1
Kennlinie für P Parameter KpNeg negative Großsignale bei unterbremsen	15x1
Parameterkurve für negative Großsignale KpNeg für Unterbremsen	15x1
Parameterkennlinie für Kp bei Unterbremsen	15x1
Einschrittmoment bei Unterbremsen	15x1
Parameterkurve für negatives Kleinsignalfenster P parameter für unterbremsen	15x1
Parameterkurve für positives Kleinsignalfenster P parameter für unterbremsen	15x1
Geschwindigkeitsschwelle zur Neu-Initialisierung des I-Anteils	1x1
Schwellgeschwindigkeit bei Unterbremsen	1x1
Dieses Label stellt die Zeit in Sekunden dar, welche der Sperrzähler für eine Minute int	1x1
Zeitkonstante Adaptionfilter für nicht adaptierten Zustand	1x1
Zeitkonstante Adaptionfilter für adaptierten Zustand	1x1
Initialisierungswert Bewertungfilter	1x1
Minimale Änderung des Tastverhältnisses zur Freigabe der Diagnose der Heizungskoppl	1x1
Fehlerentprellzeit für Heizungskopplung im Servicetest-Modus	1x1
Fehlerheilungszeit für Heizungskopplung im Servicetest-Modus	1x1
Fehlerentprellzeit für Heizungskopplung	1x1
Fehlerheilungszeit für Heizungskopplung	1x1
Defektentprellzähler für O2-Kalibrierungsfehler im Servicetest-Modus	1x1
Heilungsentprellzähler für O2-Kalibrierungsfehler im Servicetest-Modus	1x1
Defektentprellzähler für O2-Kalibrierungsfehler	1x1
Heilungsentprellzähler für O2-Kalibrierungsfehler	1x1
Defektentprellzähler des Ri-Kalibrierungsfehlers im Servicetest-Modus	1x1
Heilungsentprellzähler des Ri-Kalibrierungsfehlers im Servicetest-Modus	1x1
Defektentprellzähler des Ri-Kalibrierungsfehlers	1x1
Heilungsentprellzähler des Ri-Kalibrierungsfehlers	1x1
Defektentprellzähler der Nebenschlusserkennung im Servicetest-Modus	1x1
Heilungsentprellzähler der Nebenschlusserkennung im Servicetest-Modus	1x1
Defektentprellzähler der Nebenschlusserkennung	1x1
Heilungsentprellzähler der Nebenschlusserkennung	1x1
Verstärkung I-Regler bei Kleinsignalen	1x1
Verstärkung I-Regler bei positiven Großsignalen	1x1
Verstärkung I-Regler bei negativen Großsignalen	1x1
Obere Kleinsignalgrenze für den I-Regler	1x1
Untere Kleinsignalgrenze für den I-Regler	1x1
Schwelle zur Freigabe der Heizerkopplungsprüfung aufgrund von Vollastbeschleunigung	1x1
Anzahl der für ein signifikantes Resultat notwendigen Aktivierungen der Heizungskoppl	1x1
Oberer Grenzwert für Lernfortschrittsbewertung	1x1
Unterer Grenzwert für Lernfortschrittsbewertung	1x1
Zeitkonstante Bewertungfilter für nicht adaptierten Zustand	1x1
Zeitkonstante Bewertungfilter für adaptierten Zustand	1x1
Lambdas Sensor Heizerendstufe Invertierungsstatus	1x1
Periodendauer PWM Signal Heizwiderstand Ansteuerung	1x1
Maximale Änderung des Innenwiderstands zur Freigabe der Diagnose der Heizungskoppl	1x1

Maximal zulässige Sauerstoffanzeige für kalte Sonde	1x1
Minimal zulässige Sauerstoffanzeige für kalte Sonde	1x1
Sauerstoffkonzentrationsgrenzwert für Umschaltung zwischen Druckkompensation für	1x1
Kennlinie zur Umrechnung von Spannung in Sauerstoffkonzentration	15x1
Applikationskonstante zur Auswahl von CJ120 (=0) oder CJ125 (=1)	1x1
Maske zur Auswahl der Betriebsart abhängigen Abschaltbedingungen für den Pumpst	1x1
Applikationskonstante zur Konfiguration des hohen Referenzpumpstroms von 0 bis 15	1x1
Applikationskonstante zur Konfiguration des normalen Referenzpumpstroms von 0 bis	1x1
Applikationskonstante zur Aktivierung oder Deaktivierung der Regeneration	1x1
Ansteuerungsflags für Diagnoseroutinen	1x1
Schalterwert für Adaption der Lambda-Sonde (0= keine Adaption/ 1=Adaption)	1x1
SW-Schalterttyp für Adaption der Lambda-Sonde (0=Datensatzwert, nicht applizierbar/	1x1
Maximale Lufttemperatur für Aktivierung der Adaption	1x1
Minimumzeit zwischen aufeinanderfolgenden Fahrzyklen zur Freigabe der Nebenschli	1x1
Zeitdauer der Heizungsabschaltung für Diagnose der Heizungskopplung	1x1
Zeitspanne zur Ansteuerung der Diagnose der Heizungskopplung im Servicetest-Mod	1x1
Zeitspanne zur Ansteuerung der Diagnose der Heizungskopplung	1x1
Maximale Abkühlzeit LSU	1x1
Periodendauer zur Einschaltung des Pumpstroms zur Nebenschlusserkennung	1x1
Einschaltdauer für Pumpstrom bei Nebenschlusserkennung	1x1
Filterzeitkonstante für Lernen Abgleichwert	1x1
Filterzeitkonstante für O2 Rohwertfilterung	1x1
Zeitdauer der Kabelunterbrechungsdiagnose am Anschluss Nernst-Zelle (UN) und virtu	1x1
Zeitkonstante Ri Abgleichfilter	1x1
Zeitdauer der Abschaltung der Ri-Messfrequenz	1x1
Zeitkonstante Ri Filter	1x1
Kennlinie zur Umrechnung des Innenwiderstands auf Äquivalenztemperatur	16x1
Zeitkonstante Glättungsfilter in Diagnose der Heizungskopplung	1x1
Zeitkonstante Glättungsfilter in Diagnose der Heizungskopplung im Servicetest-Modu	1x1
Maximale Änderung des Sauerstoff-Spannungssignals zur Freigabe der Diagnose der	1x1
Maximal zulässige Änderung des Sauerstoff-Spannungssignals zur Abschaltung der	1x1
Maximalspannung der Kabelunterbrechungsdiagnose am Anschluss Nerns-Zelle (UN)	1x1
Minimalspannung der Kabelunterbrechungsdiagnose am Anschluss Nerns-Zelle (UN)	1x1
SRC-Maximalwert der Kabelunterbrechungsdiagnose am Anschluss virtuelle Masse (1x1
SRC-Minimalwert der Kabelunterbrechungsdiagnose am Anschluss virtuelle Masse (1x1
Maximalwert der Ri-Spannung für Kabelunterbrechungsdiagnose am Anschluss Nerns	1x1
Sollwert der LSU-Heizungsregelung	1x1
Temperaturminimalwert für Freigabe der Regelung	1x1
Minstdrehzahl für Freigabe Aufheizrampe	1x1
Tastverhältnis Heizeransteuerung vor Taupunktende (Vorwärmen)	1x1
Grenzwert zur Erkennung von ""obere Schwelle bleibend überschritten""	1x1
Grenzwert zur Erkennung von ""untere Schwelle bleibend nicht erreicht""	1x1
Verzögerungszeit für die Erfassung der initialen Ansauglufttemperatur	1x1
Anstiegsgeschwindigkeit Aufheizkurvenrampe	1x1
Fallgeschwindigkeit Aufheizrampe	1x1
Kennlinie Anfangsheizungs Tastverhältnis in Abhängigkeit von Ansauglufttemperatur	15x1
Defekterkennungszeit bleibend obere Ri Schwelle überschritten	1x1
Heilungszeit bleibend obere Ri Schwelle überschritten	1x1
Defekterkennungszeit bleibend untere Ri Schwelle unterschritten	1x1
Heilungszeit bleibend untere Ri Schwelle unterschritten	1x1
Defekterkennungszeit bleibend obere Ri Schwelle überschritten im Servicetest-Modus	1x1
Heilungszeit bleibend obere Ri Schwelle überschritten im Servicetest-Modus	1x1
Defekterkennungszeit bleibend untere Ri Schwelle unterschritten im Servicetest-Modu	1x1
Heilungszeit bleibend untere Ri Schwelle unterschritten im Servicetest-Modus	1x1
Verzugszeit T1 des D-Gliedes der LSU Heizungsregelung Sensoren vor Katalysator	1x1
Kd Parameter der Heizungsregelung für die Sensoren vor Katalysator	1x1

Ki Parameter der Heizungsregelung für die Sensoren vor Katalysator (Kleinsignalbere	1x1
Ki Parameter der Heizungsregelung für die Sensoren vor Katalysator (positiver Groß	1x1
Ki Parameter der Heizungsregelung für die Sensoren vor Katalysator (negativer Groß	1x1
Obere Fenstergrenze des I-Anteils der LSU-Heizungsregelung (Sensoren vor Katalys	1x1
Untere Fenstergrenze des I-Anteils der LSU-Heizungsregelung (Sensoren vor Katalys	1x1
Kp Parameter der Heizungsregelung für die Sensoren vor Katalysator (Kleinsignalbere	1x1
Kp Parameter der Heizungsregelung für die Sensoren vor Katalysator (positiver Groß	1x1
Kp Parameter der Heizungsregelung für die Sensoren vor Katalysator (negativer Groß	1x1
Obere Fenstergrenze des P-Anteils der LSU-Heizungsregelung (Sensoren vor Katalys	1x1
Untere Fenstergrenze des P-Anteils der LSU-Heizungsregelung (Sensoren vor Katalys	1x1
Verzugszeit T1 des D-Gliedes der LSU Heizungsregelung Sensoren nach Katalysator	1x1
Kd Parameter der Heizungsregelung für die Sensoren nach Katalysator	1x1
Ki Parameter der Heizungsregelung für die Sensoren nach Katalysator (Kleinsignalber	1x1
Ki Parameter der Heizungsregelung für die Sensoren nach Katalysator (positiver Groß	1x1
Ki Parameter der Heizungsregelung für die Sensoren nach Katalysator (negativer Gro	1x1
Obere Fenstergrenze des I-Anteils der LSU-Heizungsregelung (Sensoren nach Katalys	1x1
Untere Fenstergrenze des I-Anteils der LSU-Heizungsregelung (Sensoren nach Katalys	1x1
Kp Parameter der Heizungsregelung für die Sensoren nach Katalysator (Kleinsignalber	1x1
Kp Parameter der Heizungsregelung für die Sensoren nach Katalysator (positiver Groß	1x1
Kp Parameter der Heizungsregelung für die Sensoren nach Katalysator (negativer Gro	1x1
Obere Fenstergrenze des P-Anteils der LSU-Heizungsregelung (Sensoren nach Katalys	1x1
Untere Fenstergrenze des P-Anteils der LSU-Heizungsregelung (Sensoren nach Katalys	1x1
Kennlinie zur Berechnung der unteren Grenze des Temperaturfensters für einen gültig	5x1
Kennlinie zur Berechnung der oberen Grenze des Temperaturfensters für einen gültig	5x1
Zahl von Kalibrierungs-Zyklen, nach der Regeneration vorkommen soll	1x1
Maximales Tastverhältnis, bei welchem ein Lastabfallfehler durch CJ12X erkannt wer	1x1
minimale Tastverhältnis-Änderung für Aktivierung Heizereinkopplungs-Diagnose	1x1
Entprellzeit (Übergang von high nach low) der Batteriespannungsbewachung	1x1
Entprellzeit (Übergang von low nach high) der Batteriespannungsbewachung	1x1
Zählerstand zur Defektentprellung Dynamikfehler	1x1
Zählerstand zur Heilungsentprellung Dynamikfehler	1x1
Zählerstand zur Defektentprellung Dynamikfehler im Servicetest-Modus	1x1
Zählerstand zur Heilungsentprellung Dynamikfehler im Servicetest-Modus	1x1
Defekterkennungszeit der Kabelunterbrechungsdiagnose am Anschluss Pumpzelle (If	1x1
Heilungsdauer der Kabelunterbrechungsdiagnose am Anschluss Pumpzelle (IP)	1x1
Defektentprellzeit der Kabelabfallerkennung am Pin Virtuelle Masse	1x1
Heilungsentprellzeit der Kabelabfallerkennung am Pin Virtuelle Masse	1x1
Defektentprellzeit der Kabelabfallerkennung am Pin UN	1x1
Heilungsentprellzeit der Kabelabfallerkennung am Pin UN	1x1
Zählerstand zur Defektentprellung unplausibel hohe O2-Konzentration (Volllast)	1x1
Zählerstand zur Heilungsentprellung unplausibel hohe O2-Konzentration (Volllast)	1x1
Zählerstand zur Defektentprellung unplausibel niedrige O2-Konzentration (Volllast)	1x1
Zählerstand zur Heilungsentprellung unplausibel niedrige O2-Konzentration (Volllast)	1x1
Zählerstand zur Defektentprellung unplausibel hohe O2-Konzentration (Volllast) im Se	1x1
Zählerstand zur Heilungsentprellung unplausibel hohe O2-Konzentration (Volllast) im	1x1
Zählerstand zur Defektentprellung unplausibel niedrige O2-Konzentration (Volllast) im	1x1
Zählerstand zur Heilungsentprellung unplausibel niedrige O2-Konzentration (Volllast) i	1x1
Zählerstand zur Defektentprellung unplausibel hohe O2-Konzentration (Schub)	1x1
Zählerstand zur Heilungsentprellung unplausibel hohe O2-Konzentration (Schub)	1x1
Zählerstand zur Defektentprellung unplausibel niedrige O2-Konzentration (Schub)	1x1
Zählerstand zur Heilungsentprellung unplausibel niedrige O2-Konzentration (Schub)	1x1
Zählerstand zur Defektentprellung unplausibel hohe O2-Konzentration (Schub) im Ser	1x1
Zählerstand zur Heilungsentprellung unplausibel hohe O2-Konzentration (Schub) im S	1x1
Zählerstand zur Defektentprellung unplausibel niedrige O2-Konzentration (Schub) im	1x1
Zählerstand zur Heilungsentprellung unplausibel niedrige O2-Konzentration (Schub) ir	1x1
Zählerstand zur Defektentprellung unplausibel hohe O2-Konzentration (Teillast)	1x1

Zdhlerstand zur Heilungsentprellung unplausibel hohe O2-Konzentration (Teillast)	1x1
Zdhlerstand zur Defektentprellung unplausibel niedrige O2-Konzentration (Teillast)	1x1
Zdhlerstand zur Heilungsentprellung unplausibel niedrige O2-Konzentration (Teillast)	1x1
Zdhlerstand zur Defektentprellung unplausibel hohe O2-Konzentration (Teillast) im Se	1x1
Zdhlerstand zur Heilungsentprellung unplausibel hohe O2-Konzentration (Teillast) im :	1x1
Zdhlerstand zur Defektentprellung unplausibel niedrige O2-Konzentration (Teillast) im	1x1
Zdhlerstand zur Heilungsentprellung unplausibel niedrige O2-Konzentration (Teillast) i	1x1
Entprellzeit (bbergang von high nach low) der Schuberkennung	1x1
Entprellzeit (bbergang von low nach high) der Schuberkennung	1x1
Integratorverstärkung für Luftmassenintegration	1x1
Integratorverstärkung für Luftmassenintegration für große Eingänge	1x1
Integratorverstärkung für Luftmassenintegration für kleine Eingänge	1x1
Positive Fenstergrenze für Luftmassenintegral	1x1
Negative Fenstergrenze für Luftmassenintegral	1x1
Defektentprellung Lambdasonde Heizerendstufe	1x1
Heilungsentprellung der Heizerendstufe Lambdasensor	1x1
Nominale Batteriespannung für Heizleistungskorrektur (= Spannung die 100 % entspri	1x1
Schwelle für Abschaltung Heizeransteuern aufgrund zu hoher Batteriespannung	1x1
Schwelle für Rücknahme Abschaltung Heizeransteuern aufgrund zu hoher Batteriespa	1x1
Verriegelungsmaske für Heizer Endstufen Diagnose	1x1
Zeitverzögerung für zurücksetzen PWM Fehlerentprellung bei nicht aktiver Ansteueru	1x1
Tastverhältnis zum Einschalten der nicht-SPI-steuerbare Endstufe bei einem SCB-Fel	1x1
Die maximal erlaubte Anzahl des Einschaltens der Endstufe pro Fahrzyklus bei Kurzs	1x1
Parameter zum Bezeichnen von SPI-steuerbarer bzw. nicht-SPI-steuerbarer Endstufe	1x1
Maske zur Auswahl der Betriebsmode abhängigen Abschaltbedingungen der Heizer E	1x1
Applikationsparameter für die Heizerendstufe (1 für TLE6232)	1x1
Zeitverzögerung der Heizerdiagnose nachdem der Heizungsregeler aktiv ist	1x1
Applikationsparameter für PWM-Ausgang der Heizerendstufe während Initialisierung	1x1
Maske zur Auswahl der Betriebsart abhängigen Abschaltbedingungen für den Referer	1x1
Zeit für Regeneration Referenzzelle mit erhöhtem Pumpstrom	1x1
Verzögerungszeit bis zum Setzen des Bits in LSUCD_stRefPmp nach bbergang von f	1x1
Zeit-Periode für Regeneration	1x1
Zeitdauer zum Ausregeln des Pumpstroms nach Regeneration (nur für CJ125)	1x1
Schalter der gednderten Hardware für die Pumpstromumkehr (T1120-->1, sonst-->0)	1x1
Umwandlungsschalter für den Digitalausgang von LSUCD[-]	1x1
Defekterkennungszeit für Fehler niedrige Batteriespannung	1x1
Heilungszeit für Fehler niedrige Batteriespannung	1x1
Defekt Entprellung der oberen Grenze Sauerstoffsignal mit reduzierter Verstärkung	1x1
Heilungs Entprellung der oberen Grenze Sauerstoffsignal mit reduzierter Verstärkung	1x1
Defekt Entprellung der unteren Genze Sauerstoffsignal	1x1
Heilungsentprellung untere Grenze Sauerstoffsignal	1x1
Defekt Entprellung des Nernst Anschlusses der Lambdasonde	1x1
Heilungsentprellung des Nernst Anschlusses Lambdasensor	1x1
obere Drehzahlschwelle für Kalibrierung/Regeneration des CJ120/125 (für Betriebspu	1x1
obere Drehzahlschwelle für Kalibrierung/Regeneration des CJ120/125 (für Betriebspu	1x1
minimale Drehzahl zur Aktivierung Dynamikberwachung	1x1
untere Drehzahlschwelle für Kalibrierung/Regeneration des CJ120/125 (für Betriebspu	1x1
untere Drehzahlschwelle für Kalibrierung/Regeneration des CJ120/125 (für Betriebspu	1x1
Wartezeit auf Einschwingen O2 Abgleichwert	1x1
Lernzeit O2 Abgleichwert	1x1
Wartezeit auf Einschwingen O2 MeЯwert nach Abgleich	1x1
Sollspannung Auswerteschaltung bei Lambda = 1	1x1
Maximal zulässiger O2 Spannungskorrekturwert	1x1
Minimal zulässiger O2 Spannungskorrekturwert	1x1
Schalter zur aktivierung der O2 Rohspannungs Filterung (0= Filter aus, 1 = Filter an)	1x1
Zulässige obere Spannungsgrenze für Normalkennlinie	1x1

Zuldssige obere Spannungsgrenze für Fettkennlinie (Nur für Test verwendet)	1x1
Unter Grenze Signalbereich	1x1
Schalter zur Driftkompensation bei Auswahl eines Sensors hoher Empfindlichkeit[-]	1x1
Defekt Entprellung des Pumpstromanschlusses der Lambdasonde	1x1
Heilungsentprellung des Pumpstromanschlusses Lambdasensor	1x1
Toleranzband Einspritzmenge für Stationdrerkennung	1x1
obere Mengenschwelle für Kalibrierung/Regeneration des CJ120/125 (für Betriebspur	1x1
obere Mengenschwelle für Kalibrierung/Regeneration des CJ120/125 (für Betriebspur	1x1
untere Mengenschwelle für Kalibrierung/Regeneration des CJ120/125 (für Betriebspu	1x1
untere Mengenschwelle für Kalibrierung/Regeneration des CJ120/125 (für Betriebspu	1x1
minimale Kraftstoffmenge für Aktivierung Dynamiküberwachung	1x1
Mengenschwelle zur Schuberkennung	1x1
Minimalschwelle der AGR-Position zur Aktivierung der Plausibilisierung	1x1
Wartezeit auf Einschwingen Ri Abgleichwert	1x1
Lernzeit Ri Abgleichwert	1x1
Wartezeit auf Einschwingen Ri MeЯwert nach Abgleich	1x1
Maximale Zeitdauer zur Deaktivierung der Störungsunterdrückung	1x1
Maximal zulässige Ri-Änderung zwischen gemessenem und zuletzt gefiltertem Wert	1x1
Sollspannung während Ri Offsetabgleich	1x1
Umrechnungsfaktor MeЯspannung in Ri	1x1
Wert Ri Referenzwiderstand	1x1
Maximal zulässiger Ri Korrekturwert	1x1
Minimal zulässiger Ri Korrekturwert	1x1
Anzahl der aufeinanderfolgenden Zyklen zur Störungsunterdrückung	1x1
Kennlinie für Kehrwert von Lambda	11x1
Filterzeitkonstante Lambda-1-Erkennung	1x1
Toleranzband für Lambda-1-Erkennung	1x1
Breite des Toleranzbands für O2-Stationdrerkennung	1x1
minimaler O2-Sollwert für Aktivierung der Lambda-1-Erkennung	1x1
Minimalschwelle der Drosselklappe zur Aktivierung der Plausibilisierung	1x1
Maximalschwelle der Drallklappe zur Aktivierung der Plausibilisierung.	1x1
Aktivierungsflags für O2- und Ri-Kalibrierung	1x1
Bitmaske zur Unterdrückung der CJ12x-Kalibrierung bei Regenerationsanforderung A	1x1
Aktivierungsflags für Diagnoseroutinen	1x1
Bitmaske zur Unterdrückung der Diagnosen im Fall einer Regenerationsanforderung c	1x1
Auswahl O2-Signal für Plausibilisierung	1x1
Freigabe oder Sperren der LSU-Funktionen - 1: ON, 0: OFF	1x1
Datensatz oder EEPROM-Wert Freigabe LSU Funktion	1x1
Zeitdauer von SG-Start bis zu erster Kalibrierung CJ120	1x1
Filterzeitkonstante für Lambda-1-Erkennung	1x1
erforderliche Dauer für O2-Stationdrerkennung im Servicetest-Modus	1x1
erforderliche Dauer für O2-Stationdrerkennung	1x1
Periodendauer CJ120-Kalibrierung	1x1
Maximale Partikelfiltertemperatur zur Aktivierung der Plausibilisierung	1x1
minimale Batteriespannung	1x1
Minimalwert zur Erkennung einer niedrigen Batteriespannung	1x1
Defekt Entprellung der virtuellen Masse Lambdasensor	1x1
Heilungsentprellung der virtuellen Masse Lambdasensor	1x1
Minimales Kraftstoffvolumen im Tank	1x1
McMess Service aktivieren (1) / deaktivieren (0)	1x1
Fehlertoleranzschwelle für Doppelablage und zyklischen RAM-Test	1x1
Fehlertoleranzschwelle für zyklischen ROM-Test	1x1
Heilungszeit für Fehler in der Doppelablage und im zyklischen RAM-Test	1x1
Heilungszeit für Fehler im zyklischen ROM-Test	1x1
Schwelle die MRlyCD_ctTooEarly_mp überschreiten муЯ bis Fehler Hauptrelais öffne	1x1
Invertierungsparameter für Notabschaltsignal	1x1

Invertierungsparameter für Abschaltsignal des Spannungstabilisators	1x1
Invertierungsparameter für Hauptrelais Ausgangssignal	1x1
Zeit nach dem Öffnen des Hauptrelais bis Fehler Hauptrelais öffnet nicht rechtzeitig er	1x1
Anzahl der ECU in diesem System: 1 - 4 (Master/Slave)	1x1
Typ der ECU: Single ECU=0xFF, Master Slave - Master: 0, Master Slave - Slave: 1,2,	1x1
CAN-Ausblendmaske CAN A	1x1
CAN-Ausblendmaske CAN B	1x1
CAN-Ausblendmaske CAN C	1x1
Zählergrenze für Recoveries nach Busoff CAN A	1x1
Zählergrenze für Recoveries nach Busoff CAN B	1x1
Zählergrenze für Recoveries nach Busoff CAN C	1x1
Zählergrenze für Initretires CAN A	1x1
Zählergrenze für Initretires CAN B	1x1
Zählergrenze für Initretires CAN C	1x1
Heilungsentprellzeit für BusOff Fehler von Can A	1x1
Entprellzeit für BusOff Fehler von Can A	1x1
Heilungsentprellzeit für BusOff Fehler von Can B	1x1
Entprellzeit für BusOff Fehler von Can B	1x1
Heilungsentprellzeit für BusOff Fehler von Can C	1x1
Entprellzeit für BusOff Fehler von Can C	1x1
Defekt-Entprellzeit des Fehlers ""CAN-Kommunikationsausfall"" (Dfp_CANBus%.MIN)	1x1
Heilungszeit des Fehlers ""CAN-Kommunikationsausfall"" (Dfp_CANBus%.MIN)	1x1
Heilzeit ""error active"" Can A	1x1
Fehlerentprellzeit ""error active"" Can A	1x1
Heilzeit ""error active"" Can B	1x1
Fehlerentprellzeit ""error active"" Can B	1x1
Heilzeit ""error active"" Can C	1x1
Fehlerentprellzeit ""error active"" Can C	1x1
Entprellzeit Ausblendung für ASW aus Can A	1x1
Entprellzeit Ausblendung für ASW ein Can A	1x1
Entprellzeit Ausblendung für ASW aus Can B	1x1
Entprellzeit Ausblendung für ASW ein Can B	1x1
Entprellzeit Ausblendung für ASW aus Can C	1x1
Entprellzeit Ausblendung für ASW ein Can C	1x1
Entprellzeit CAN-Ausblendung aus Can A	1x1
Entprellzeit CAN-Ausblendung ein Can A	1x1
Entprellzeit CAN-Ausblendung aus Can B	1x1
Entprellzeit CAN-Ausblendung ein Can B	1x1
Entprellzeit CAN-Ausblendung aus Can C	1x1
Entprellzeit CAN-Ausblendung ein Can C	1x1
Zugehörigkeit Bus-Controller	1x1
SW-Ausblendmaske CAN A	1x1
SW-Ausblendmaske CAN B	1x1
SW-Ausblendmaske CAN C	1x1
Maske für CAN-User-Botschaftsüberwachung auf Kommunikationsausfall	1x1
Maske für Botschaftsüberwachung auf Kommunikationsausfall	1x1
Untere Grenze Hysterese Versorgungsspannung	1x1
Obere Grenze Hysterese Versorgungsspannung	1x1
Unterer Ausgabewert Spannungshysterese	1x1
Oberer Ausgabewert Spannungshysterese	1x1
Untere Grenze Hysterese Versorgungsspannung	1x1
Obere Grenze Hysterese Versorgungsspannung	1x1
Unterer Ausgangswert Hysterese Versorgungsspannung	1x1
Oberer Ausgangswert Hysterese Versorgungsspannung	1x1
Zeit vom Empfang von Sleep Acknowledge bis CAN-Shutoff	1x1
Ausblendzeit nach Start	1x1

Ausblendzeit nach Sleep Indication	1x1
Ausblendzeit nach Unterspannung Versorgung	1x1
Ausblendzeit nach Unterspannung K15	1x1
Ausblendzeit nach Initialisierung	1x1
Ausblendzeit nach Notstart	1x1
Sperrzeit für alle Sendebotschaften nach der ersten Initialisierung wenn ein BusOff au	1x1
Sperrzeit für alle Sendebotschaften nach der ersten Initialisierung wenn ein BusOff au	1x1
Sperrzeit für alle Sendebotschaften nach der ersten Initialisierung wenn ein BusOff au	1x1
Sperrzeit für die Sende Botschaften von CAN Controller A nach BusOff (nach der zw	1x1
Sperrzeit für die Sende Botschaften von CAN controller B nach Busoff (nach der zweit	1x1
Sperrzeit für die Sende Botschaften von CAN Controller C nach BusOff (nach der zw	1x1
Funktionstimeout auf die GW1 Botschaft für Sleep Acknowledge	1x1
Applikationswert für Testzwecke	1x1
Applikationswert für Testzwecke	1x1
Minimalwert für SRC OTF-Sensor	1x1
Maximalwert für SRC OTF-Sensor	1x1
Fehlerentprellung Ц temperatursensor defekt über CAN	1x1
Heilungsentprellung Ц temperatursensor defekt über CAN	1x1
Fehlerentprellung Ц temperatursensor ungenau über CAN	1x1
Heilungsentprellung Ц temperatursensor ungenau über CAN	1x1
Fehlerentprellung Ц temperatursensor nicht verbaut über CAN	1x1
Heilungsentprellung Ц temperatursensor nicht verbaut über CAN	1x1
OTS Fehlerentprellzeit fuer Plausibilitaet	1x1
OTS Heilungsentprellzeit fuer Plausibilitaet	1x1
OTS Fehlerentprellzeit fuer SRC-High	1x1
OTS Heilungsentprellzeit fuer SRC-High	1x1
OTS Fehlerentprellzeit fuer SRC-Low	1x1
OTS Heilungsentprellzeit fuer SRC-Low	1x1
Minimaler Anstieg der Ц temperatur zur Aktivierung des dynamischen Plausibilitstest	1x1
Minimale Drehzahl zur Aktivierung des dynamischen Plausibilitstest	1x1
Minimale Einspritzmenge zur Aktivierung des dynamischen Plausibilitstest	1x1
Rampensteigung bei Heilung/Vorgabewert für OTF	1x1
Rampensteigung bei Heilung/Vorgabewert für OTF	1x1
SW- Schalter zur Auswahl des Ersatzwerts aus der Applikation oder dem Modell	1x1
Schalter für die Wahl der Plausibilisierung für die Ц temperatur	1x1
Schalterwert, Signal von ADC/CAN	1x1
Softwareschaltertype	1x1
Кь lmitteltemperaturschwellwert,bei welchem der Ersatzwert aus dem Modell genomr	1x1
Ц temperatur Vorgabewert für WIV3	1x1
Kennlinie zur Korrektur des Ц temperaturersatzwerts aus der verbrauchten Kraftstoffrn	5x1
Kennlinie zur Korrektur des Ц temperaturersatzwerts aus IATS	5x1
Zeitspanne nach Motorstatrt bis die Ц temperatur erfasst wird	1x1
Kennlinie der maximal zulдssigen Testzeit des dynamischen Plausibilitstest	10x1
Maximalgrenzwert der Ц temperatur - Zeit	1x1
Minimalgrenzwert der Ц temperatur - Zeit	1x1
Zeit wdьrend der die Ц temperaturzeit - Plausibilisierung ausgeblendet wird	1x1
Minimale Ц temperatur zur Aktivierung des dynamischen Plausibilitstest	1x1
Kennlinie für die Ц temperatur über die Ц temperaturzeit	13x1
Geberkennwort OTF-Sensor	1x1
Ц temperatur Vorgabewert	1x1
Beschleunigungskurve für ACCa bberwachung	9x1
Offset für Beschleunigungsvergleich	1x1
Maximalwert für die Verzögerung bei der Cruise Control Plus Monitoring Funktion	1x1
Maske zum Ausдhlen der Bremsinformation (Brake Booster)	1x1
Abwdrtsдhlschrittweite für die Cruise Control Plus Monitoring Funktion	1x1
Aufwdrtsдhlschrittweite für die Cruise Control Plus Monitoring Funktion	1x1

Zähler zum Erkennen eines positiven Drehzahlgradienten	1x1
Defektfehlerzähler für die Schubüberwachung	1x1
Zähler	1x1
Fehlerzählerabschaltwert für die Cruise Control Plus Monitoring Funktion	1x1
Fehlerentprellzeit bei Menge großere Schwelle	1x1
Defekterkennungszeit für Drehzahlplausibilisierung in Schubüberwachung	1x1
Glättungsparameter für die redundant eingelesene Batteriespannung	1x1
Glättungsparameter des redundant eingelesenen Hauptbremsschalters	1x1
maximale Drehzahlabweichung bei hohen Drehzahlen	1x1
maximale Drehzahlabweichung bei niedrigen Drehzahlen	1x1
Drehzahlschwelle für maximale Drehzahldifferenz	1x1
Grenze Kurbelwellen Drehzahl für aktive Leerlaufregler Überwachung	1x1
Drehzahlschwelle für Ansteuerdauer Schubüberwachung aktiv	1x1
Drehzahlschwelle zur Aktivierung der Schubüberwachung	1x1
Drehzahlschwelle für Überwachung aktiv	1x1
Ersatzwert für Segmentdrehzahl bei Unterschreitung der Mindestsegmentdauer	1x1
Minstdrehzahl zur Aktivierung der Drehzahlplausibilisierung	1x1
Grenze Kurbelwellen Drehzahl für aktive Startsystem Überwachung	1x1
Zylinderzahl in der Schubüberwachung	1x1
erweiterte Schubkennlinie für Schubüberwachung (Mengenbasierend)	25x1
Maske zur Auswahl redundanter Bremsinformationen	1x1
Obere Schwelle für gefiltertes Fahrpedalsignal	1x1
Kenntnis für Interruptstatus	1x1
Invertierung Leergasschalter (0: gleich 1: invertiert)	1x1
Schalter für die Aktivierung des erhöhenden Getriebe3 - Eingriffs in der Ebene2	1x1
switch value , signal of HW DIO/CAN (1=CAN , 0= DIO, 4 = nur per CAN)	1x1
Schalter zum aktivieren / deaktivieren der Aktivierungsbedingung Kupplung für die Sch	1x1
Schalter zur Deaktivierung der Motorbremsanforderung vom FrmMng-Modul	1x1
Wartezeit Fahrpedalfilterung, Führungsformung in der Schubüberwachung	1x1
Verzögerungszeit für das Statusbit 2 der Plausibilitätsprüfung in der Schubüberwachung	1x1
Entprellzeit adaptive Distanzregelung high -> low	1x1
Entprellzeit für ACC-Plausibilitätsfehler in der Überwachung	1x1
Entprellzeit für den APP1 ADC-Spannungswert	1x1
Aktiv-Entprellzeit für AST Eingriff	1x1
Defektentprellzeit SRC-Fehler redundant eingelesene Batteriespannung	1x1
Heilungsentprellzeit SRC Fehler der redundant eingelesenen Batteriespannung	1x1
Defektentprellzeit für SRC-Fehler des redundant eingelesenen Hauptbremsschalters	1x1
Heilungsentprellzeit bei SRC-Fehler des redundant eingelesenen Hauptbremsschalters	1x1
Entprellzeit zur Signalerfassung der Bremsdruckschwelle	1x1
Entprellzeit für redundante Erfassung des Bremssignals	1x1
Entprellzeit für redundante Erfassung des Kupplungssignals	1x1
Entprellzeit Cruise Control low -> high	1x1
Entprellzeit CrCtla low -> high	1x1
Entprellzeit für ACCa-Monitoring	1x1
Entprellzeit für CrCtla-Monitoring	1x1
Entprellzeit für die Überwachung der Abschaltbedingung "" Allgemeine Überwachung""	1x1
Entprellzeit für die Überwachung der Abschaltbedingung "" Überreiten"" für die Cruise	1x1
Einschaltverzögerung der ARD-SR Überwachung nach Schub	1x1
Entprellzeit für erweiterte Schubkennlinie	1x1
Entprellzeit für selbsteingelesenen Leergasschalter in AccPed Überwachung - Überga	1x1
Entprellzeit Short-Trip low-> high	1x1
Entprellzeit Fahrdynamik low -> high	1x1
Aktiv-Entprellzeit für TII Eingriff	1x1
Fehlerentprellzeit für Fahrpedalüberwachung	1x1
Mindestsegmentdauer für Übernahme der Segmentdrehzahl aus Systemzeit	1x1
Momentenoffset für ACCa Monitoring	1x1

Bedingungsschwelle für CoEng_trqSetASDdc in AccPed Überwachung	1x1
Momentenschwelle für ARD Anforderung innerhalb der Schubüberwachung	1x1
Schwelle für den APP1 ADC-Spannungswert	1x1
Spannungsgrenze für Poti/Schalter Pedalwertgeber zur Schuberkennung	1x1
Spannungsgrenze für Überwachung Pedalwertgeber, Leergasschwelle der Überwach	1x1
Spannungsschwelle für Überreiten bei Doppelanalog PWG mit MIN Auswahl für die C	1x1
Spannungsschwelle für Überreiten bei Poti / Schalter PWG für die Cruise Control Plus	1x1
Spannungsgrenze für Fahrpedal im Volllastbereich	1x1
Ersatzwert für die redundant eingelesene Batteriespannung bei endgültigem SRC Feh	1x1
Schwelle für SRC High Fehler der redundant eingelesenen Batteriespannung	1x1
Schwelle SRC Low Fehler der redundant eingelesenen Batteriespannung	1x1
Schwelle für die Analog-Digital Umwandlung des redundant eingelesenen Hauptbrem	1x1
Schwelle für SRC High-Fehler des redundant eingelesenen Hauptbremsschalters	1x1
Schwelle für SRC Low Fehler des redundant eingelesenen Hauptbremsschalters	1x1
Plausibilitätsschwelle Leergasschalter obere Schwelle	1x1
Spannungsschwelle für die Analog-Digital Wandlung des Leergasschalters	1x1
Plausibilitätsschwelle Leergasschalter obere Schwelle	1x1
Plausibilitätsfenster für Fahrpedal im Volllastbereich	1x1
Plausibilitätsfenster für Fahpedal im Leerlaufbereich	1x1
Minimalwert SRC-Überwachung von OxiCCD_uRawTempPre	1x1
Maximalwert SRC-Überwachung von OxiCCD_uRawTempPre	1x1
Entprellzeit für Fehlererkennung SRC-high-Fehler für Dfp_OxiCCDTPre	1x1
Entprellzeit für Fehlerheilung SRC-high-Fehler für Dfp_OxiCCDTPre	1x1
Entprellzeit für Fehlererkennung SRC-low-Fehler für Dfp_OxiCCDTPre	1x1
Entprellzeit für Fehlerheilung SRC-low-Fehler für Dfp_OxiCCDTPre	1x1
Rampensteigung aufwärts für Komponententreiber Temperatur vor Oxidationskatalys	1x1
Rampensteigung abwärts für Komponententreiber Temperatur vor Oxidationskatalys	1x1
Aktivierung/Deaktivierung des Komponententreibers für Abgastemperatur vor Oxida	1x1
Sensor ID Word für Übergangsbedingungen Temperatursensor vor Oxidationskatalys	1x1
Ersatzwert Temperatur vor Oxidationskatalysator im Fehlerfall	1x1
Leerlaufsolldrehzahl bei BiT-Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
Zeit nach der bei BiT-Grundeinstellung zwischen den beiden Tastverhältnissen umge	1x1
Maske für BasAdj_st bei BiT-Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
Verzögerungszeitkonstante für Sollwertbildung bei kaltem Motor für neg. Ausgangsgrü	1x1
Verzögerungszeitkonstante für Sollwertbildung bei kaltem Motor für pos. Ausgangsgrü	1x1
Kleinsignalverstärkung der dynamischen Sollwertbildung bei kaltem Motor	1x1
Positive Großsignalverstärkung der dynamischen Sollwertbildung bei kaltem Motor	1x1
Negative Großsignalverstärkung der dynamischen Sollwertbildung bei kaltem Motor	1x1
Positive Kleinsignalgrenze bei kaltem Motor	1x1
Negative Kleinsignalgrenze bei kaltem Motor	1x1
Leerlaufsolldrehzahl bei PCR-Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
Zeit nach der bei PCR-Grundeinstellung zwischen den beiden Tastverhältnissen umge	1x1
Maske für BasAdj_st bei PCR-Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
Defektzeit SRC-high	1x1
Heilungszeit SRC-high	1x1
Defektzeit SRC-low	1x1
Heilungszeit SRC-low	1x1
negative Rampensteigung	1x1
positive Rampensteigung	1x1
Grundwert der D-Verstärkung des PIDT1-Reglers bei negativen Großsignalen	1x1
Grundwert der D-Verstärkung des PIDT1-Reglers bei positiven Großsignalen	1x1
Grundwert der D-Verstärkung des PIDT1-Reglers bei Kleinsignalen	1x1
PT1 Filterkonstante der Ladergedusunterdrückung	1x1
Zeitkonstante für gefilterte Laderdrehzahl	1x1
Zeitkonstante der Sollwertverzögerung für I-Anteil	1x1
Drehzahlgradientenlimit zur Deaktivierung der Gangwechselerkennung im noise supp	1x1

Minimale zeitliche Ableitung des Ladedrucksollwertes zur Aktivierung der Ladergedue	1x1
Fahrpedalgradientenschwelle zur Schuberkennung im noise suppression-Fall	1x1
Fahrpedalgradientenschwelle zur Schuberkennung im noise suppression-Fall	1x1
obere Einspritzmengengradientenschwelle zur Deaktivierung des Drehmomentfilters	1x1
untere Einspritzmengengradientenschwelle zur Aktivierung des Drehmomentfilters	1x1
Einspritzmengengradient für die Rücksetzbedingungen der Anti-Kaudern-Erkennung	1x1
T1 für Einspritzmengengradient	1x1
Kd für Einspritzmengengradient	1x1
T1 für Drehzahlgradient	1x1
Kd für Drehzahlgradient	1x1
Normierter Druckabfall über Ladeluftkühler 2	1x1
Normierter Druckabfall über Ladeluftkühler 1	1x1
Maximales Ladedruckverhältnis des Vorfilters	1x1
Ladedruckverhältnis ohne Vorfilter in großer Höhe	16x16
Ladedruckverhältnis ohne Vorfilter in großen Höhen	16x16
Motorbetriebspunktabhängiges Korrekturfachfeld des Ladedruckdruckverhältnisses	9x10
Kennlinie für lufttemperaturabhängigen Korrekturfaktor für Ladedrucksteuerung	7x1
Kurve für die Berechnung der Steuergrüße im Regenerationsbetrieb 1	2x1
Kurve für die Berechnung der Steuergrüße im Regenerationsbetrieb 2	2x1
atmosphärendruckabhängige Steuerwertauswahl Regenerationsstufe 3	2x1
Kennfeld für Kühlwassertemperaturkorrekturfaktor de Sollwertberechnung	8x8
Kurve für die Berechnung des Luftmassensollwertes im Regenerationsbetrieb 1	2x1
Kurve für die Berechnung des Luftmassensollwertes im Regenerationsbetrieb 2	2x1
atmosphärendruckabhängige Sollwertauswahl Regenerationsstufe 3	2x1
Umgebungslufttemperaturabhängiger Korrekturfaktor für Sollwertbildung	6x1
Umrechnungsfaktor Umgebungsdruck zu Druck vor Verdichter Luftsystem 2	1x1
Umrechnungsfaktor Umgebungsdruck zu Druck vor Verdichter Luftsystem 1	1x1
Korrekturfachfeld des erlaubten Ladedrucks bei Hochschaltung	10x10
Grundwert der I-Verstärkung des PIDT1-Reglers bei Kleinsignalen	1x1
Grundwert der I-Verstärkung des PIDT1-Reglers bei positiven Großsignalen	1x1
Grundwert der I-Verstärkung des PIDT1-Reglers bei negativen Großsignalen	1x1
Obere Kleinsignalgrenze für das I-Glied des PIDT1-Reglers	1x1
Untere Kleinsignalgrenze für das I-Glied des PIDT1-Reglers	1x1
Verstärkungskonstante des DT1 Vorfilters für Drehzahlbegrenzung in großer Höhe	1x1
Drehzahlschwelle zur Schuberkennung bei der noise suppression_Maßnahme	1x1
untere Drehzahlgrenze für Kaltstartererkennung-Vorgabewert	1x1
Drehzahlschwelle zur Schuberkennung im noise suppression-Fall	1x1
Schwelle ab der Differenzierer aktiv wird	1x1
maximale Laderdrehzahl	8x1
obere Drehzahlgrenze des Arbeitsbereiches 1	1x1
Drehzahlgrenze zwischen den Arbeitsbereichen 2 und 3	1x1
Drehzahlgrenze zwischen den Arbeitsbereichen 3 und 4	1x1
Referenzdruck für Ladedrucksensor 2	1x1
Referenz Luftdruck	1x1
Kennfeld für atmosphärendruckabhängige Kompensation für Sollwertberechnung	9x9
Kennfeld für die Grundwertbestimmung des Ladedruckbasissollwerts	10x16
Grüßer erlaubter Ladedrucksollwert	1x1
Kleinster erlaubter Ladedrucksollwert	1x1
Kennfeld für den Sollwert A der Partikelfilterregeneration 1	10x10
Kennfeld für den Sollwert B der Partikelfilterregeneration 1	12x12
Kennfeld für den Sollwert A der Partikelfilterregeneration 2	10x10
Kennfeld für den Sollwert B der Partikelfilterregeneration 2	12x12
Erstes Regenerationskennfeld zur Korrektur des Ladedruckbasissollwerts	2x2
Zweites Regenerationskennfeld zur Korrektur des Ladedruckbasissollwerts	2x2
Abgasdruck abhängiger Korrekturwert Regenerationsstufe 3	2x2
Bypass-Label für PCR_pBDes (Nicht verstellen!)	1x1

Bypass-Label für PCR_pBDes (Nicht verstellen!)	1x1
maximale Regelabweichung, abhängig von Wasser- der Öltemperatur	10x1
untere Grenze der erlaubten Regelabweichung	1x1
Untere Kleinsignalgrenze für das DT1-Glied des PIDT1-Reglers	1x1
Obere Kleinsignalgrenze für das DT1-Glied des PIDT1-Reglers	1x1
Maximaler Ladedruck im Notfahrmodus	1x1
Kennfeld für Kühlwassertemperaturkorrekturwert für Sollwertberechnung	8x8
Grundwert der P-Verstärkung des PIDT1-Reglers bei Kleinsignalen	1x1
Grundwert der P-Verstärkung des PIDT1-Reglers bei positiven Großsignalen	1x1
Grundwert der P-Verstärkung des PIDT1-Reglers bei negativen Großsignalen	1x1
Obere Kleinsignalgrenze für das P-Glied des PIDT1-Reglers	1x1
Untere Kleinsignalgrenze für das P-Glied des PIDT1-Reglers	1x1
Einspritzmengenschwelle für die Deaktivierung der Anti-Kaudern-Maßnahme	1x1
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
Einspritzmengenschwelle zur Gangschaltungserkennung im noise suppression-Fall	1x1
Einspritzmengenschwelle zur Gangschaltungserkennung im noise suppression-Fall	1x1
Minimale Einspritzmenge zur Aktivierung der Ladergeduscherunterdrückung	5x1
Mengenkennlinie für Reglerabschaltsschwelle in Abhängigkeit von der Drehzahl bei EC	5x1
Mengenkennlinie für Reglerabschaltsschwelle in Abhängigkeit von der Drehzahl bei EC	5x1
Mengenkennlinie für Reglerabschaltsschwelle in Abhängigkeit von der Drehzahl	25x1
Mengenkennlinie für Reglereinschaltsschwelle in Abhängigkeit von der Drehzahl bei EC	5x1
Mengenkennlinie für Reglereinschaltsschwelle in Abhängigkeit von der Drehzahl bei EC	5x1
Mengenkennlinie für Reglereinschaltsschwelle in Abhängigkeit von der Drehzahl	25x1
Einspritzmengenschwelle zur Schubererkennung im noise suppression-Fall	1x1
obere Mengengrenze des Arbeitsbereichs 2	1x1
Einspritzmengengrenze zwischen den Arbeitsbereichen 2 und 3	1x1
Bypass-Label für PCR_rBPACD (Nicht verstellen!)	1x1
Bypass-Label für PCR_rBPACD (Nicht verstellen!)	1x1
Schwelle für den Ladedruck zur Erkennung Schubetrieb bei der noise suppression-M	6x6
Basissteuerkennfeld für Ladedruck	13x16
Basissteuerkennfeld für Ladedruck	13x16
Basissteuerkennfeld für Ladedruck im Leerlauf	10x16
Initialisierungswert für Steuersignal	1x1
Erstes Regenerationskennfeld zur Korrektur des Ladedruckbasissteuerwertes	2x2
Zweites Regenerationskennfeld zur Korrektur des Ladedruckbasissteuerwertes	2x2
Korrektur abhängig von Druck vor Partikelfilter Regenerationsstufe 3	2x2
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
PCR Stellerwert während der noise suppression-Gangwechselerkennung und PFit Re	6x6
PCR Stellerwert während der Anti-Kaudern-Gangwechselerkennung nach der Verzöger	1x1
PCR Stellerwert während der noise suppression-Gangwechselerkennung	6x6
Tastverhältnis Linearisierung für Ladedruckregler2	21x1
Tastverhältnis Linearisierung für Ladedruckregler	21x1
Kennfeld zur Bestimmung der maximal zulässigen Stellgröße aus Drehzahl und Einsp	10x16
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
PCR Stellerwert während der noise suppression-Schubererkennung und PFit Regenera	6x6
PCR Stellerwerte während der Anti-Kaudern-Schubererkennung während der Verzöger	6x1
PCR Stellerwert während der noise suppression-Schubererkennung	6x6
Kennfeld für atmosphärendruckabhängigen Korrekturwert für Ladedrucksteuerung	9x9
Vorgabewert für Regelungsausgang zum Ladedrucksteller im Abschaltfall	1x1
Vorgabewert für Regelungsausgang zum Ladedrucksteller im Nachlauf	1x1
Vorgabewert für Regelungsausgang zum Ladedrucksteller im Abschaltfall bei System	1x1
Initialisierungswert des I-Anteils des Reglers wenn noise suppression aktiv ist	1x1
Schwelle für den Ladedruck zur Gangwechselerkennung bei der noise suppression-M	1x1

Deaktivierungs-Schwelle für den Ladedruck zur Erkennung Schubbetrieb bei der noise	6x1
Maske für EGT_st zur Regenerationsmeldung im noise suppression-Fall	1x1
BIT-Maske für Kupplungszustand	1x1
Maske für EGT_st zur Regenerationsmeldung im noise suppression-Fall	1x1
Maske für EGT_st zur Regenerationsmeldung im noise suppression-Fall	1x1
Bitmaske 1 für Regenerationsanforderung für Hysterese	1x1
Bitmaske 2 für Regenerationsanforderung für Hysterese	1x1
Bitmaske 3 für Regenerationsanforderung für Hysterese	1x1
Bitmaske 1 für Regenerationsanforderung für Hysterese	1x1
Bitmaske 2 für Regenerationsanforderung für Hysterese	1x1
Bitmaske 3 für Regenerationsanforderung für Hysterese	1x1
gültiger Drehzahl- und Ladedruckbereich für Parameterumschaltung beim Momentenf	10x10
Maske für EGT_st zur Regenerationsmeldung im noise suppression-Fall	1x1
Hauptschalter zur Aktivierung der noise suppression Maßnahme	1x1
Schalter, ob der State AfterRun erkannt - und ob darauf reagiert wird	1x1
Schalter zur Aktivierung von PCR_stBPAltDes	1x1
Schalter zur Auswahl zwischen eingefrorenem oder Kennfeld-basiertem Ladedruckste	1x1
Kupplungssignal irrelevant	1x1
Schalter für die Kupplungsinversion - muß gleich zu ConvCD_swtnv_C sein	1x1
Variantenschalter zwischen Wasser- oder Öltemperatur für maximale Regelabweichung	1x1
Schalter zur Deaktivierung von PCR_stGearChngTrqFlt	1x1
Schalter zur Auswahl der Größen, aus denen der Stellgrößenbereich bestimmt wird (1x1
Schaltertyp zur Auswahl der Größen, aus denen der zulässige Stellgrößenbereich be	1x1
Schalter zur Deaktivierung von PCR_stOvrRunTrqFlt	1x1
Schalterwert zur Auswahl der für Steuerung verwendeten Einspritzmenge	1x1
Schaltertyp zur Auswahl der für Steuerung verwendeten Einspritzmenge	1x1
Schalterwert für Mengeneingangswunsch bei der Sollwertberechnung	1x1
Schaltertyp für Mengeneingangswunsch bei der Sollwertberechnung	1x1
Schalterwert zur Auswahl zwischen Absolut- und Relativdruckregelung (0: absolut, 1	1x1
Softwareschalter Typ zur Auswahl zwischen Absolut- und Relativdruckregelung	1x1
Schalter zur Deaktivierung des Gearbx_stShftUp Einflusses	1x1
Schalter für Auswahl der für die additiven Korrektur verwendeten Temperatur	1x1
Schalter ein/aus Laderdrehzahlbegrenzung in der Höhe	1x1
Parameterumschalter für die Schuberkennung im noise suppression-Fall	1x1
Referenz Temperatur	1x1
Kühlwassertemperaturschwelle für Parameterumschaltung der dynamischen Sollwert	1x1
Geringste Motortemperatur zum Aktivieren des PCR Leerlaufkennfelds	1x1
Low-high Verzögerungszeit für PCR Gangwechseleingriff	1x1
Low-high Verzögerungszeit für PCR Schubeingriff	1x1
PCR noise suppression Regenerations-Zeitkonstante für PT1 Filter	1x1
PCR noise suppression Zeitkonstante für PT1 Filter	1x1
Dauer der Freigabe der Anti-Kaudern Maßnahme bei gedrückter Kupplung	1x1
Entprellzeit-Zeit der pos. Flanke des Kupplungrohsignales - Kupplung gedückt	1x1
Zeitverzögerung für Umschaltung von Regel- in Steuerbetrieb des PCR	1x1
Aus Schaltverzögerungszeit der Ladergeräuschunterdrückung	1x1
Zeitkonstante des DT1 Vorfilters in großen Höhen	1x1
Verzögerungszeit bei Regeneration für den Reset von PCR_stEGRGearChngDet	1x1
Verzögerungszeit für den Reset von PCR_stEGRGearChngDet	1x1
Verzögerungszeit bei Regeneration für den Reset von PCR_stEGROvrRunDet	1x1
Verzögerungszeit für den Reset von PCR_stEGROvrRunDet	1x1
Verzögerungszeit für den Reset von allen Gangwechsel-noise suppression Ausgänge	1x1
Verzögerungszeit bei Regeneration für den Reset von allen Gangwechsel-noise suppr	1x1
Verzögerungszeit für den Reset von allen Schubbetrieb-noise suppression Ausgänge	1x1
Verzögerungszeit bei Regeneration für den Reset von allen Schubbetriebs-noise suppr	1x1
Dauer des verzögernden Gearbx_stShftUp Signals	1x1
Low-high Verzögerungszeit für Gearbx_stShftUp	1x1

Initialisierungswert der Zeit, die der PCR nach dem Startabfall abgeschaltet bleibt	1x1
Aktivierungszeitraum für Parameterumschaltung beim Momentenfilter	1x1
Verzögerungszeit bei Regeneration für den Reset von PCR_stEGRGearChngDet	1x1
Verzögerungszeit für den Reset von PCR_stTVAGearChngDet	1x1
Verzögerungszeit bei Regeneration für den Reset von PCR_stTVAOvrRunDet	1x1
Verzögerungszeit für den Reset von PCR_stTVAOvrRunDet	1x1
maximale Schuberkennungsdetektionszeit für die Drallklappe bei der Anti-Kaudern-M	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für Parameterumschaltung beim Momentenfilter	1x1
Verzögerungszeitkonstante der dynamischen Sollwertbildung bei warmem Motor für n	1x1
Verzögerungszeitkonstante der dynamischen Sollwertbildung bei warmem Motor für p	1x1
Kleinsignalverstärkung der dynamischen Sollwertbildung bei warmem Motor	1x1
Positive Großsignalverstärkung der dynamischen Sollwertbildung bei warmem Motor	1x1
Negative Großsignalverstärkung der dynamischen Sollwertbildung bei warmem Motor	1x1
Positive Kleinsignalgrenze bei warmem Motor	1x1
Negative Kleinsignalgrenze bei warmem Motor	1x1
Spannungsrohwert SRC-Min für Differenzdruck über Partikelfilter	1x1
Spannungsrohwert SRC_Max für Differenzdruck über Partikelfilter	1x1
Spannungsrohwert SRC-Min der Abgastemperatur vor dem Partikelfilter [mV]	1x1
Spannungsrohwert SRC-Max der Abgastemperatur vor dem Partikelfilter [mV]	1x1
Linearisierungskennlinie für Temperatur vor Partikelfilter [deg C]	40x1
Spannungsrohwert SRC-Min für die Abgastemperatur hinter dem Partikelfilter	1x1
Spannungsrohwert SRC-Max für die Abgastemperatur hinter dem Partikelfilter	1x1
Linearisierungskurve fuer die Abgastemperatur nach Partikelfilter	40x1
Maximale Anzahl der Einschaltungen der Partikelfilter-Heizungs Endstufe im Fehlerfal	1x1
Fehlerentprellzeit Signal-Fehler über CAN für Differenzdruck über Partikelfilter	1x1
Heilungsentprellzeit Signal-Fehler über CAN für Differenzdruck über Partikelfilter	1x1
Fehlerentprellzeit SRC_High-Fehler für Differenzdruck über Partikelfilter [ms]	1x1
Heilungsentprellzeit SRC_High für Differenzdruck über Partikelfilter [ms]	1x1
Fehlerentprellzeit SRC-High-Fehler für die Abgastemperatur vor dem Partikelfilter [ms]	1x1
Heilungsentprellzeit SRC-High für die Abgastemperatur vor dem Partikelfilter [ms]	1x1
Fehlerentprellzeit SRC-High-Fehler für Temperatur nach Partikelfilter	1x1
Heilungsentprellzeit SRC-High-Fehler für Temperatur nach Partikelfilter	1x1
Fehlerentprellzeit SRC-Low-Fehler für Differenzdruck über Partikelfilter [ms]	1x1
Heilungsentprellzeit SRC-Low für Differenzdruck über Partikelfilter [ms]	1x1
Fehlerentprellzeit SRC-Low-Fehler für die Abgastemperatur vor dem Partikelfilter [ms]	1x1
Heilungsentprellzeit SRC-Low für die Abgastemperatur vor dem Partikelfilter [ms]	1x1
Fehlerentprellzeit SRC-Low-Fehler für Temperatur nach Partikelfilter	1x1
Heilungsentprellzeit SRC-Low-Fehler für Temperatur nach Partikelfilter	1x1
Aufw.-Schritt für Rampe für Differenzdruck über Partikelfilter [kPa/s]	1x1
Abw.-Schritt für Rampe für Differenzdruck über Partikelfilter [kPa/s]	1x1
Aufw.-Schritt für Rampe der Abgastemperatur vor dem Partikelfilter [K/s]	1x1
Abw.-Schritt für Rampe der Abgastemperatur vor dem Partikelfilter [K/s]	1x1
Aufw.-Schritt für Rampe für Temperatur nach Partikelfilter	1x1
Abw.-Schritt für Rampe für Temperatur nach Partikelfilter	1x1
Wahlschalter für Sensorversorgungsspannungsmonitor	1x1
Zeitkonstante für Tiefpassfilter des Differenzdrucksensors [s]	1x1
Schwellwert der Partikelfilterheizung	1x1
Invertiertes Signal der Partikelfilterheizung	1x1
Abschaltbedingungen der Partikelfilterheizung	1x1
Abschaltbedingungen der Partikelfilterheizung	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierte Endstufe,	1x1
Wahlschalter für Eingangssignal des Differenzdrucksensors	1x1
Zeitabstand, in dem die Endstufe im Fehlerfall getestet wird (KSUB und bbertemperat	1x1
Fehlerentprellzeit für bbertemperatur der Partikelfilterheizung [ms]	1x1
Heilungsentprellzeit für bbertemperatur der Partikelfilterheizung [ms]	1x1
Fehlerentprellzeit für Leerlauf der Partikelfilterheizung [ms]	1x1

Heilungsentprellzeit für Leerlauf der Partikelfilterheizung [ms]	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluß nach U-Batt der Partikelfilterheizung [ms]	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluß nach U-Batt der Partikelfilterheizung [ms]	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluß nach Masse der Partikelfilterheizung [ms]	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluß nach Masse der Partikelfilterheizung [ms]	1x1
Zeit, für welche die Endstufe beim Fall der nicht-SPI-Endstufe eingeschaltet wird	1x1
Geberkennwort für Differenzdruck über PFI1	1x1
Vorgabewert für Differenzdruck über Partikelfilter [kPa]	1x1
Geberkennwort für Abgastemperatur vor dem Partikelfilter	1x1
Vorgabewert für die Abgastemperatur vor dem Partikelfilter [K]	1x1
Geberkennwort für Temperatur nach Partikelfilter	1x1
Vorgabewert für Temperatur nach Partikelfilter	1x1
Heizwert von HC	1x1
Spezifische Wärmekapazität Abgas im DOC	6x6
Wärmekapazität Abgas im DPF	6x6
Spezifische Wärmekapazität des Abgases	1x1
Wärmekapazität des Partikelfilters	1x1
PT1 Initialisierungswert	1x1
Maximale Zahl für nicht erfolgreiche Regenerationen	1x1
Die erste Schwelle für den nicht erfolgreiche Regenerations Zähler	1x1
Die zweite Schwelle für den nicht erfolgreiche Regenerations Zähler	1x1
PT1 Initialisierungswert	1x1
Negativer Schwellwert Volumenstromänderung zur Dynamikplausibilisierung	1x1
Positiver Schwellwert Volumenstromänderung zur Dynamikplausibilisierung	1x1
Schwellwert Volumenstromänderung zur Schlauchleitungsüberwachung	1x1
Entprellzeit setzen Fehler Regenerationsstrategie endgültig gescheitert	1x1
Entprellzeit heilen Fehler Regenerationsstrategie endgültig gescheitert	1x1
Entprellzeit setzen Fehler Regenerationsstrategie endgültig gescheitert	1x1
Entprellzeit heilen Fehler Regenerationsstrategie endgültig gescheitert	1x1
Entprellzeit setzen Fehler Regenerationsstrategie endgültig gescheitert	1x1
Entprellzeit heilen Fehler Regenerationsstrategie endgültig gescheitert	1x1
erste Entprellzeit zur Defekterkennung bei Umgebungsbedingungen.	1x1
zweite Entprellzeit zur Defekterkennung bei Umgebungsbedingungen.	1x1
Emissionskennfeld NOx-Massenstrom	12x16
Emissionskennfeld NOx-Massenstrom bei abgeschalteter und geschlossener Abgas	8x8
Kennlinie zur Korrektur des O2-Massenstromes	12x1
Russmassendurchsatz während Motorstart	7x7
Russrohmissionsbasiskennfeld 0 (niedriger Luftdruck), low soot - Modus	15x15
Russrohmissionsbasiskennfeld 1 (normaler Luftdruck), low soot - Modus	15x15
Emissionskennfeld Partikelmassestrom Lambda in der Regeneration	8x8
statischer Teil der Partikelmasse als Funktion von n und Lambda	8x8
maximaler Gradient des PT1-Filters von PFI1_rSotRat_mp	5x1
minimaler Gradient des PT1-Filters von PFI1_rSotRat_mp	1x1
Min. Fahrpedal-Betätigungsgeschwindigkeit für schnelle Regenerations-Unterbrechung	1x1
Mindestvolumenstrom für Überwachung des Strömungswiderstandes	1x1
Minimaler Abgasvolumenstrom für Rußbeladungsberechnung	1x1
Umrechnungsfaktor Aschemasse pro verbrannte Additivmenge [g/l]	1x1
Kennfeld für nicht lineare Interpolation des beladungserhöhenden Rußmassenstromes	15x15
Interpolation des Korrekturfaktors der Aschebelastung aufgrund der Ascheverteilung	5x5
Thermischer Austauschfaktor für Abgas im Filter	1x1
Faktor für den Einfluss der Katalysatoralterung auf den NO2 Effekt	16x1
Faktor Temperaturabhängigkeit der Konvertierung von O zu NO2 des Oxi-Katalysator	12x1
Dissipationsfaktor für Abgasdruck	1x1
Korrekturfaktor der NOx/ NO2-Umwandlung in Abhängigkeit der Verweildauer des Abgases	8x1
Umrechnungsfaktor Aschemasse pro verbrannte Treibstoffmenge [g/l]	1x1
Faktor zur Ermittlung des simulierten Differenzdruckes bei leerem Filter [1/m^4]	1x1

Faktor zur Ermittlung des simulierten Differenzdruckes bei vollem Filter [1/m ⁴]	1x1
Nichtlinearitätsfaktor in der Wdrmeübertragung im Filter	2x1
Faktor für die Gewichtung von der Temperatur vor/ nach DPF	1x1
Faktor für die Gewichtung von der Temperatur vor/ nach DPF	1x1
Oxikat Oberflächentemperatur-Mittelungsfaktor zwischen pre und post Temperaturmc	1x1
stüchiometrisches NO ₂ /Ru ₂ O ₃ -Verhältnis	1x1
Russäquivalent des umgesetzten Sauerstoffs	1x1
Teiler für den Einfluss der Katalysatoralterung auf den NO ₂ Effekt	1x1
Frequenzfaktor. Wahrscheinlichkeit fuer Zusammenstoß Sauerstoffmolekel mit Rus	1x1
Faktor fuer spezifische Russmasse zu normierten Partikelfilterbeladungskoeffizient	1x1
Umrechnungskennlinie fuer reaktionskinetischen Faktor auf Gewichtungsfaktor fuer S	13x1
Umrechnungskennlinie fuer reaktionkinetischen Faktor auf Gewichtungsfaktor fuer Sa	6x1
Reaktionsfaktor aus freier Filteroberfläche	10x1
Raktionsfaktor aus Verweilzeit des Abgasstroms im Filter	6x1
Faktor für die "low soot" Betriebsart bei Beladungssimulation	1x1
Korrekturfaktor fuer Russrohmission bei Motorstart aus kaltem Motor.	6x1
Korrekturfaktor fuer Russrohmission aus Motortemperatur (low soot - Modus)	6x1
Korrekturfaktor fuer Russrohmission aus Motortemperatur	6x1
Sicherheitsfaktor fuer Russrohmission im Defektfall	1x1
Sicherheitsfaktor fuer Russrohmission im Regelfall	1x1
Gewichtungsfaktor fuer Russrohmissionsbasiskennfelder aus Luftdruck (low soot - M	6x1
Gewichtungsfaktor fuer Russrohmissionsbasiskennfelder aus Luftdruck	6x1
Steigung für Partikelfilterbeladung [-]	1x1
Dynamischer Gewichtungsfaktor für simulierten Partikelmassenstrom (low soot Modu	8x1
Dynamischer Gewichtungsfaktor für simulierten Partikelmassenstrom	8x1
Faktor für Beladungsabhängigkeit des NO ₂ -Effektes	12x1
Faktor für das Abwärtszählen des akkumulierten Regenerations-Timers	1x1
Faktor für Temperaturabhängigkeit NO ₂ -Effekt	12x1
Kenngroße für die Gewichtung der Oxidationskatalysatortemperatur auf die Katalysat	8x1
Faktor für Herunterzählverhältnis des Regenerationsüberwachungs Zählers	1x1
Sprunghöhe des DT1-Filters der Wdrmeübergangssim. im Filter	1x1
Verstärkungsfaktor Integrator Temperaturmodell	1x1
Laenge, ueber die gemittelt werden soll	1x1
Laenge, ueber die gemittelt werden soll	1x1
gefährene Strecke Schwelle für Regeneration im Fehlerfall	1x1
gefährene Strecke Schwelle für Regeneration	4x1
uebliche Regenerationsdauer	1x1
Ersatzwert für gefährene Strecke im Fall eines Eeprom lese Fehlers	1x1
Offset für minimale Luftmengendifferenz	1x1
Standardabgleichwert für Aschemasse	1x1
Maximaler Abgleichwert für Aschemasse	1x1
Minimaler Abgleichwert für Aschemasse	1x1
Beeinflussungswert bei der Berechnung der Zeitkonstante des PT1-Gliedes bei der B	1x1
Beeinflussungswert bei der Berechnung der Zeitkonstante des PT1-Gliedes bei der B	1x1
PT1 Initialisierungswert	1x1
Ersatzwert fuer Russmassenintegrator bei defektem EEPROM.	1x1
Offset fuer Initialisierung der Russmassenintegration auf Beladungswert ueber Differe	1x1
Maximalwertbegrenzung der Russmassenintegration	1x1
Minimalwertbegrenzung der Russmassenintegration	1x1
Oberer Hystereseschwellwert Drehzahlhysterese 1	1x1
Oberer Hystereseschwellwert Drehzahlhysterese 2	1x1
Unterer Hystereseschwellwert Drehzahlhysterese 1	1x1
Oberer Hystereseschwellwert Drehzahlhysterese 2	1x1
Drehzahlgrenze für PFit-Lampentest	1x1
Drehzahlschwelle zur Triggerung Zeitfenster Temperaturplausibilisierung	1x1
Backstep value of the counter for IATSCD minimum search	1x1

Maximum counter value for IATSCD minimum search	1x1
Matrix 1 zur Berücksichtigung des Motorbetriebszustandes bei der Regeneration	8x8
Reynoldszahl für leeres Filter	8x8
Reynoldszahl für volles Filter [-]	8x8
Schwelle für Regenerationsanforderungszahl aus Zählerblöcken für Erkennen einer ei	1x1
Regenerationsanforderung aufgrund von gefahrener Strecke, Betriebszeit oder Verbra	1x1
Wert bei Überschreitung der ersten Schwelle der akkumulativen Regenerationszeit	1x1
Wert bei Überschreitung der zweiten Schwelle der akkumulativen Regenerationszeit	1x1
Wert bei Überschreitung der dritten Schwelle der akkumulativen Regenerationszeit	1x1
Zeiger zum Auswählen der simulierten Temperatur des ersten Oxidationkatalysator-A	1x1
Lesestelle des Turboladertemperatur Array	1x1
Zeiger für Motortemperaturfeld	1x1
Zeiger zum Auswählen der simulierten Temperatur des ersten DPF-Abgassensors	1x1
Priorität für Regenerationstate 1	1x1
Priorität für Regenerationstate 2	1x1
Priorität für Regenerationstate 3	1x1
Priorität für Regenerationstate 4	1x1
Priorität für Regenerationstate 5	1x1
Prioritätszahl für Regenerationsstufe 6	1x1
Regenerationsanforderung aufgrund v. Motorschutz	1x1
Zeiger zur Auswahl der simulierten Temperatur nach Partikelfilter	1x1
Regenerationsstufe 1 im Shorttrip T3 Test	1x1
Regenerationsstufe 2 im Shorttrip T3 test	1x1
Regenerationsanforderung aufgrund durch VAG-Tester Login	1x1
Schwellwert fuer Erkennen einer Regenerationsanforderung	1x1
Auswahl für Partikelfiltertextanzeige am Kombiinstrument	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Beladungsschwelle fuer Russmassendurchsatz bei Kaltstart	1x1
Anzahl Zeitschritte für numerische Differentiation der Sensorsignale	1x1
Zeiger zum Auswählen der simulierten Temperatur des ersten Turbolader-Abgassens	1x1
Toleranzband für Ladedrucksensor und Atmosphärendrucksensor	1x1
Minstdifferenzdruck für Überwachung des Strömungswiderstandes	5x1
Ersatzwert bei Differenzdruck unplausibel	1x1
Schwelle zur Erkennung vertauschter Schlauchleitungen Differenzdrucksensor	1x1
Untere Schwelle Differenzdruck zur Schlauchleitungsüberwachung	1x1
Maximaler Abgasgegendruck für Rußbeladungsberechnung [hPa]	1x1
Toleranzband zur Stationärererkennung Differenzdrucksignal	1x1
Obere Schwelle SRC Differenzdruck	1x1
Untere Schwelle SRC Differenzdruck	1x1
Obere Schwelle für Differenzdruckoffset [hPa]	1x1
Untere Schwelle für Differenzdruckoffset [hPa]	1x1
Toleranzband Differenzdrucksensor	1x1
Untere Toleranzschwelle des Differenzdrucksensors	1x1
Initialisierungswert des PT1-Filters für den Maximalwert im Motorschutz	1x1
Kennfeld obere Druckschwelle Motorschutz	2x2
untere Druckschwelle Motorschutz	2x2
Oberer Hystereseschwellwert Atmosphärendruck 1	1x1
Oberer Hystereseschwellwert Atmosphärendruck 2	1x1
Oberer Hystereseschwellwert Atmosphärendruck 3	1x1
Oberer Hystereseschwellwert Atmosphärendruck 4	1x1
Oberer Hystereseschwellwert Atmosphärendruck 5	1x1
Unterer Hystereseschwellwert Atmosphärendruck 1	1x1
Unterer Hystereseschwellwert Atmosphärendruck 2	1x1
Unterer Hystereseschwellwert Atmosphärendruck 3	1x1
Unterer Hystereseschwellwert Atmosphärendruck 4	1x1

Unterer Hystereseschwellwert Atmosphärendruck 5	1x1
Mindestumgebungsdruck für normalen Kaltstart	1x1
Toleranzband für Ladedrucksensor und absolut Drucksensor	1x1
Ersatzwert bei Druck vor Partikelfilter unplausibel	1x1
Toleranzband Absolutdrucksensor	1x1
PT1 Zeitkonstante fuer durchschn. Russmassen Vorfilter	1x1
Anzahl der Regenerationen ueber die gemittelt werden soll	1x1
PT1 Zeitkonstante fuer durchschn. Fahrgeschw.	1x1
Einspritzmenge berechnet aus mittlerer Drehzahl	8x1
Einspritzmenge berechnet aus mittlerer Drehzahl	8x1
Regenerationsschwelle für Treibstoffverbrauch im Fehlerfall	1x1
Regenerationsschwelle für Treibstoffverbrauch	1x1
Treibstoffverbrauch Ersatzwert für den Fall eines Eeprom lese Fehlers	1x1
Modell für Aschebelastung aus Aschemasse für die beste Verteilung	5x1
Modell für die Aschebelastung aus der Aschemasse für schlechteste Verteilung	5x1
obere Grenze für Abschalterkennung ARF	1x1
untere Grenze für Abschalterkennung ARF	1x1
Obere Schwelle SRC Strömungswiderstand	1x1
Untere Schwelle SRC Strömungswiderstand	1x1
Faktor für Festlegung Toleranzschwelle dynamische Drucküberwachung	1x1
Stellgröße zu Ansteuerung der Heizung Stufe 1	1x1
Stellgröße zur Ansteuerung der Heizung Stufe 2	1x1
Stellgröße zu Ansteuerung der Heizung Stufe 3	1x1
stationärer Lambdawert in Abhängigkeit des Motorbetriebspunktes	16x16
Stationärer Lambdawert in Abhängigkeit des Motorbetriebspunktes	16x16
PT1 Initialisierungswert	1x1
Initialisierungswert für Filterbeladungsverhältnis	1x1
Untere Beladungsschwelle zur Rücksetzung des Zählers für nicht erfolgreiche Regene	1x1
Maximale Partikelfilterbeladung [%]	1x1
Minimale Partikelfilterbeladung [%]	1x1
Offset zur Partikelfilterbeladung [%]	1x1
Offset für die Filterbeladung beim Aschelernen	1x1
obere Hystereseschwelle für bedarfsgesteuerte Additivierung	1x1
untere Hystereseschwelle für bedarfsgesteuerte Additivierung	1x1
Startwert für PT1-Filter der Rußbelastung	1x1
Höherer Schwellenwert des Ladezustands 1, abgeleitet vom Druckabfall über das Luft	5x1
Höherer Schwellenwert des Ladezustands 2, abgeleitet vom Druckabfall über das Luft	5x1
Höherer Schwellenwert des Ladezustands 3, abgeleitet vom Druckabfall über das Luft	5x1
Höherer Schwellenwert des Ladezustands 4, abgeleitet vom Druckabfall über das Luft	5x1
stellt die temperaturabhängige untere Hysteresenschwelle bei Stufe 1 [s] zur Verfügung	5x1
stellt die temperaturabhängige untere Hysteresenschwelle bei Stufe 2 [s] zur Verfügung	5x1
stellt die temperaturabhängige untere Hysteresenschwelle bei Stufe 3 [s] zur Verfügung	5x1
stellt die temperaturabhängige untere Hysteresenschwelle bei Stufe 4 [s] zur Verfügung	5x1
Maximale Beladungskoeffizient	1x1
Niedrigerer Schwellenwert des Ladezustands 1, abgeleitet vom Druckabfall über das l	1x1
Niedrigerer Schwellenwert des Ladezustands 2, abgeleitet vom Druckabfall über das l	1x1
Niedrigerer Schwellenwert des Ladezustands 3, abgeleitet vom Druckabfall über das l	1x1
Niedrigerer Schwellenwert des Ladezustands 4, abgeleitet vom Druckabfall über das l	1x1
Ersatzwert für Rußbelastung bei permanentem Defekt in der Druckmessung	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Schwellenwert für die Rücksetzung des erfolglos-regeneriert Zählers für den Aschemass	1x1
Ersatzwert der Russmassenintegration bei defektem function identifier	1x1
Temperaturabhängiger unterer Schwellenwert für die aschemassensimulations Hysteres	5x1
Temperaturabhängiger unterer Schwellenwert für die aschemassensimulations Hysteres	5x1
Temperaturabhängiger unterer Schwellenwert für die aschemassensimulations Hysteres	5x1

Temperaturabhängiger unterer Schwellwert für die Aschemassensimulationen	5x1
Initialisierungswert fuer Russmassenintegrator bei Regenerationsanforderung ueber V	1x1
Maximale akkumulierte Aschemasse des Aschemassensimulationspfades bevor eine	1x1
unterer Schwellwert des Filterbeladungskoeffizienten für den Aschemassensimulationen	1x1
unterer Schwellwert des Filterbeladungskoeffizienten für den Aschemassensimulationen	1x1
unterer Schwellwert des Filterbeladungskoeffizienten für den Aschemassensimulationen	1x1
unterer Schwellwert des Filterbeladungskoeffizienten für den Aschemassensimulationen	1x1
Ersatzwert der Russmassenintegration bei Testereingriff	1x1
Schwelle für das Untersetzungsgetriebe	1x1
Schwelle für das zusätzliche Unterzungsgetriebe ,wenn die Reduzierung aktiviert.	1x1
Schwelle für das zusätzliche Unterzungsgetriebe,wenn di Reduzierung nicht aktiviert.	1x1
Totzeit für q_inj DT1 Filter	1x1
kd für q_inj DT1 Filter	1x1
Bitleiste zur Auswahl der Abgastemperatursensoren	1x1
Maske zur Abfrage der Regenerationsstufe	1x1
Maske zur Ansteuerung der Heizung Stufe 2	1x1
Maske zur Ansteuerung der Heizung Stufe 2	1x1
Maske zu Ansteuerung der Heizung Stufe 3	1x1
Maske zur Ausblendung der Betriebsbedingung PFlt_stEngPopCalc_mp.	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Maske 1 für Regenerations-Unterbrechung wegen hohem Moment	1x1
Maske 2 für Regenerations-Unterbrechung wegen hohem Moment	1x1
Maske für Blockierung und Freigabe der Regeneration	1x1
Bitmaske zum Aswdhlen des EGT-Zustandes um die Temperaturwahrscheinlichkeitsf	1x1
Maske 1 zur Regenerationszustand	1x1
Maske 2 zur Regenerationszustand	1x1
PFlt_st im Fall Regenerationsstate 1	1x1
PFlt_st im Fall Regenerationsstate 2	1x1
PFlt_st im Fall Regenerationsstate 3	1x1
PFlt_st im Fall Regenerationsstate 4	1x1
PFlt_st im Fall Regenerationsstate 5	1x1
Maßnahmenbitwort Regenerationsstufe 6	1x1
Beladungssimulation aktiv Dummy	1x1
Maske zur Deaktivierung der Partikelmassen-Berechnung in definierten Regeneration	1x1
Maske für die akkumulative Regenerationszeitüberwachung	1x1
Maske um aktive Regeneration zu erkennen	1x1
Schalter zum Selektieren der Parameter für die Ermittlung des Beladungskoeffizienter	1x1
Aschebeladungswert lischen	1x1
Freigabe Aschelernen	1x1
Auswahlschalter für Eingangsgruppe nicht erfolgreiche Regeneration	1x1
Schalter zur Auswahl der Kaltstarterkennung über Motorstillstandstimer	1x1
Auswahlschalter für Eingangsgruppe Motorschutz	1x1
Schalter Umgebungstemperatursensordbhlr appliziert (1: appliziert, 0: nicht appliziert)	1x1
Schalter zur Auswahl des Konfigurationstyps von Filtern	1x1
Umschalter des Filteroberflächentemperaturmodells	1x1
Schalter zur Berücksichtigung der externen Kraftstoffeinspritzung	1x1
Schalter zum Selektieren des Initialisierungswertes des PT1 Elements vom DOC	1x1
Schalter zum Selektieren des Initialisierungswertes des PT1 Elements vom DPF	1x1
Schalter zum Selektieren des Initialisierungswertes des PT1 Elements vom DPF	1x1
Schalter zur Aktivierung der Interpolation zwischen den beladungserhöchenden Rußm	1x1
Mess- oder Simulationssignal für Lambda-Messung (1: Simulation, 0: Messsignal)	1x1
Auswahlschalter für Umschaltung für untere Baladungsschwellen	1x1
Schalter Auswahl überwachung Strömungswiderstand (1: überwachung Filterdurchbr	1x1
Schalter fur OxiKatTemperaturwert	1x1
Auswahlwert für Sensorkonfiguration (0...nur Differenzdrucksensor verwendet, 1...nur	1x1

Schalter fuer Aktivierung der Regeneration erfolgreich Erkennung ueber Russmassen	1x1
Schalter fuer Aktivierung der Initialisierung des Russmassenintegrators bei Lst Anford	1x1
Schalter fuer Aktivierung der nichtlinearen Interpolation	1x1
Auswahlmaske fuer Temperatursensoren des Partikelfilters	1x1
Auswahlmaske fuer simulierte Temperaturwerte	1x1
Schalter zum Deaktivieren des NO2- Effektbetrachtung	1x1
Auswahlschalter fuer Initialisierung des PT1 Filters im Beladungskoeffizienten	1x1
Schalter fuer Status Russmassenbeladungsmodell	1x1
Schalter fuer Rucksetzen der EEPROM-Werte bei Differenzdrucksensoraustausch (1: f	1x1
Schalter fuer Rucksetzen der EEPROM-Timer-Werte bei Steuergerdtetausch (1: Rucks	1x1
Schalter zur Auswahl der Temperatur nach dem Partikelfilter [-]	1x1
Schalter der Temperaturwert des Arrays auswdhlt	1x1
Schalter der Temperaturwert des Arrays auswdhlt	1x1
Schalter zum Selektieren der Zeitkonstante des PT1 Elements vom OxiCat	1x1
Schalter zum Selektieren der Zeitkonstante des PT1 Elements vom DPF	1x1
Schalter zum Selektieren der Zeitkonstante des PT1 Elements vom DPF	1x1
Schalter zum Rucksetzen des EEPROM Wertes der Sperrzeit (1: Reset, 0: kein Rese	1x1
Schalter fuer Initialisierung des Rengenerationsdauerzdhlers mit EEPROM Wert oder E	1x1
Verzuegerungszeit fuer schnelle Regenerations-Unterbrechung bei schneller Fahrpedal	1x1
Kennfeld fuer Korrektur der Stationdrtemperaturen durch Po11	2x2
Kennfeld fuer Korrektur der Stationdrtemperaturen durch Po12	2x2
Minimale Lufttemperatur fuer Aschelernen	1x1
Umgebungstemperaturschwelle.	1x1
Obere Temperaturschwelle fuer Kaltstarterkennung	1x1
Oberer Hystereseschwellwert Kuehlmitteltemperatur 1	1x1
Oberer Hystereseschwellwert Kuehlmitteltemperatur 2	1x1
Oberer Hystereseschwellwert Kuehlmitteltemperatur 3	1x1
Oberer Hystereseschwellwert Kuehlmitteltemperatur 4	1x1
Oberer Hystereseschwellwert Kuehlmitteltemperatur 5	1x1
Oberer Hystereseschwellwert fuer max. erlaubte Wassertemperatur	1x1
Unterer Hystereseschwellwert Kuehlmitteltemperatur 1	1x1
Unterer Hystereseschwellwert Kuehlmitteltemperatur 2	1x1
Unterer Hystereseschwellwert Kuehlmitteltemperatur 3	1x1
Unterer Hystereseschwellwert Kuehlmitteltemperatur 4	1x1
Unterer Hystereseschwellwert Kuehlmitteltemperatur 5	1x1
Unterer Hystereseschwellwert fuer max. erlaubte Wassertemperatur	1x1
Unterer Hysterese Wert fuer max. erlaubte Wassertemperatur	1x1
Temperaturschwellwert zur Freigabe der Differenzdrucksensordiagnose	1x1
Oberer Hysterese Wert fuer max. erlaubte Wassertemperatur	1x1
Maximal erlaubte Abweichung der simulierten von der aktuellen Temperatur 2 fuer Pla	1x1
Kennfeld zur korrektur der Temperatur nach dem Partikel filter [deg C]	6x6
Kennfeld zur korrektur der Temperatur nach dem Partikel filter [deg C]	6x6
Maximal erlaubte Abweichung Temperatursensoren bei Kaltstart	1x1
Kennlinie zur Best. der maximal erlaubten neg. Abweichung zur Temperature Plausibl	4x1
Kennlinie zur Best. der maximal erlaubten pos. Abweichung zur Temperature Plausibl	4x1
Kennlinie zur Best. der maximal erlaubten neg. Abweichung zur Temperature Plausibl	4x1
Kennlinie zur Best. der maximal erlaubten positive Abweichung zur Temperature Plau	4x1
Kennlinie zur Best. der maximal erlaubten neg. Abweichung zur Temperature Plausibl	4x1
Kennlinie zur Best. der maximal erlaubten pos. Abweichung zur Temperature Plausibl	4x1
Maximal erlaubte negative Abweichung der simulierten von der aktuellen Temperatur	4x1
Maximal erlaubte positive Abweichung der simulierten von der aktuellen Temperatur r	4x1
Maximal erlaubte Toleranzabweichung Temperaturplausibilisierung	1x1
Maximal zuldsige Toleranz bei Plausibilisierung des zweiten Abgastemperatursensor	1x1
Obere Schwelle SRC Temperatursensoren downstream particulate filter [°C]	1x1
Untere Schwelle SRC Temperatursensoren downstream particulate filter[°C]	1x1
Obere Schwelle SRC Temperatursensoren upstream particulate filter [°C]	1x1

Untere Schwelle SRC Temperatursensoren upstream particulate filter [°C]	1x1
Untere Schwelle der K�hlmitteltemperatur f�r die Bildung des Mittelwertes f�r die Offs	1x1
Kennfeld f�r Stationdrtemperaturen [K]	2x2
Oberer Hystereseschwellwert f�r Filtertemperaturkorrektur 3	1x1
Oberer Hystereseschwellwert f�r Filtertemperaturkorrektur 4	1x1
Unterer Hystereseschwellwert f�r Filtertemperaturkorrektur 3	1x1
Unterer Hystereseschwellwert f�r Filtertemperaturkorrektur 4	1x1
Unterer Hystereseschwellwert f�r Temperatur im Filter 1	1x1
Oberer Hystereseschwellwert f�r Temperatur im Filter 2	1x1
Oberer Hystereseschwellwert f�r Temperatur im Filter 3	1x1
Oberer Hystereseschwellwert f�r Temperatur im Filter 4	1x1
Oberer Hystereseschwellwert f�r Temperatur im Filter 5	1x1
Oberer Hystereseschwellwert f�r max. erlaubte Abgastemperatur	1x1
Unterer Hystereseschwellwert f�r Temperatur im Filter 1	1x1
Unterer Hystereseschwellwert f�r Temperatur im Filter 2	1x1
Unterer Hystereseschwellwert f�r Temperatur im Filter 3	1x1
Unterer Hystereseschwellwert f�r Temperatur im Filter 4	1x1
Unterer Hystereseschwellwert f�r Temperatur im Filter 5	1x1
Untere Hystereseschwellwert f�r max. erlaubte Abgastemperatur	1x1
Temperaturschwellwert zur Freigabe der Differenzdrucksensordiagnose	1x1
Vergleichstemperatur f�r Temperatur in Filter f�r Bit 6	1x1
Minimale Temperatur, unter der vor einem Einfrieren des Drucksensors gewarnt wird	1x1
Zeitschwelle f�r akkumulativ nichterfolgreiche Regeneration	1x1
Entprellungszeit zum Setzen des Pausibilit�tsfehler des Atmosph�redrucksensors	1x1
Entprellungszeit zum Korrigieren des Pausibilit�tsfehler des Atmosph�redrucksensors	1x1
Entprellzeit setzen Str�mungswiderstand SRC high	1x1
Entprellzeit heilen Str�mungswiderstand SRC high	1x1
Entprellzeit setzen Str�mungswiderstand SRC low	1x1
Entprellzeit heilen Str�mungswiderstand SRC low	1x1
Entprellzeit setzen Motorschutz-Fehler	1x1
Entprellzeit heilen Motorschutz-Fehler	1x1
Entprellzeit setzen Fehler vertauschte Schlducher differenzdruck Sensor	1x1
Entprellzeit heilen Fehler vertauschte Schlducher differenzdruck Sensor	1x1
Entprellzeit setzen dynamischer Fehler Differenzdruck	1x1
Entprellzeit heilen dynamischer Fehler Differenzdruck	1x1
Entprellzeit setzen Plausibilisierungsfehler Schlauchleitung	1x1
Entprellzeit heilen Plausibilisierungsfehler Schlauchleitung	1x1
Entprellzeit setzen Drucksensoren SRC high	1x1
Entprellzeit heilen Drucksensoren SRC high	1x1
Entprellzeit setzen Drucksensoren SRC low	1x1
Entprellzeit heilen Drucksensoren SRC low	1x1
Entprellungszeit zum Setzen des Pausibilit�tsfehler des Drucksensors	1x1
Entprellungszeit zum Korrigieren des Pausibilit�tsfehler des Drucksensors	1x1
Entprellzeit setzen Plausibilisierungsfehler Versottung	1x1
Entprellzeit heilen Plausibilisierungsfehler Versottung	1x1
Entprellzeit setzen permanente Regeneration	1x1
Entprellzeit heilen permanente Regeneration	1x1
Entprellzeit zum Zur�cksetzen bei der Betriebszustandsberechnung f�r die Stufe 5	1x1
Entprellzeit zum Setzen bei der Betriebszustandsberechnung f�r die Stufe 5	1x1
Entprellzeit zum Zur�cksetzen bei der Betriebszustandsberechnung f�r die Stufe 7	1x1
Entprellzeit zum Setzen bei der Betriebszustandsberechnung f�r die Stufe 7	1x1
Entprellzeit zum Zur�cksetzen bei der Betriebszustandsberechnung f�r die Stufe 5	1x1
Entprellzeit zum Setzen bei der Betriebszustandsberechnung f�r die Stufe 5	1x1
Entprellzeit f�r Erkennung des Plausibilit�tsfehlers bei Temperatursensor nach Partikel	1x1
Entprellzeit f�r Heilung des Plausibilit�tsfehlers bei Temperatursensor nach Partikelfilt	1x1
Entprellzeit setzen Fehler Temperatursensoren particulate filter downstream (SRC hig	1x1

Entprellzeit heilen Fehler Temperatursensoren particulate filter downstream (SRC high)	1x1
Entprellzeit setzen Fehler Temperatursensoren particulate filter downstream (SRC low)	1x1
Entprellzeit heilen Fehler Temperatursensoren particulate filter downstream (SRC low)	1x1
Entprellungszeit zum Setzen des Plausibilitätsfehler des ersten Oxidationskatalysator-	1x1
Entprellungszeit zum Korrigieren des Plausibilitätsfehler des ersten Oxidationskatalyse	1x1
Entprellungszeit zum Setzen des Plausibilitätsfehler des ersten DPF-Abgastemperatur	1x1
Entprellungszeit zum Korrigieren des Plausibilitätsfehler des ersten DPF-Abgastemper	1x1
Entprellzeit für Erkennung des Plausibilitätsfehlers bei Temperatursensor nach Partikel	1x1
Entprellzeit für Heilung des Plausibilitätsfehlers bei Temperatursensor nach Partikelfilt	1x1
Entprellzeit für Erkennung des Plausibilitätsfehlers bei Temperatursensor nach Partikel	1x1
Entprellzeit für Heilung des Plausibilitätsfehlers bei Temperatursensor nach Partikelfilt	1x1
Entprellzeit für Erkennung des Plausibilitätsfehlers bei Temperatursensor 2	1x1
Entprellzeit für Heilung des Plausibilitätsfehlers bei Temperatursensor 2	1x1
Entprellungszeit zum Setzen des Temperatursensorsplausibilitätsfehler	1x1
Entprellungszeit zum Korrigieren des Temperatursensorsplausibilitätsfehler	1x1
Entprellungszeit zum Setzen des Plausibilitätsfehler des ersten Turbolader-Abgastem	1x1
Entprellungszeit zum Korrigieren des Plausibilitätsfehler des ersten Turbolader-Abgas	1x1
Entprellungszeit zum Setzen des ersten Temperatursensorsplausibilitätsfehler	1x1
Entprellungszeit zum Korrigieren des ersten Temperatursensorsplausibilitätsfehler	1x1
Entprellzeit setzen Fehler Temperatursensoren particulate filter upstream (SRC high)	1x1
Entprellzeit heilen Fehler Temperatursensoren particulate filter upstream (SRC high)	1x1
Entprellzeit setzen Fehler Temperatursensoren particulate filter upstream (SRC low)	1x1
Entprellzeit heilen Fehler Temperatursensoren particulate filter upstream (SRC low)	1x1
Ausblendzeit fuer Regenerationsunterbrechungen	1x1
Ausblendzeit fuer Regenerationsunterbrechungen	1x1
Verzögerungszeit zur Berechnung des Differenzdrucksensoroffsets im Motornachlauf	1x1
maximale Motorbetriebszeit für Regeneration im Fehlerfall	1x1
maximale Motorbetriebszeit für Regeneration	1x1
Nützige minimale Betriebszeit zur Berechnung des Mittelwertes für die Offset-Adaption	1x1
Zeitkonstante des PT1-Gliedes für den Motorschutz	1x1
Regenerationsdauer aufgrund von Motorschutz	1x1
Verzögerung der PFI-Lampe nach Lampentest	1x1
Zeitgrenze für PFI-Lampentest	1x1
zusätzliche PFI-Testzeit nach Überschreiten der Drehzahlschwelle oder max Testzeit	1x1
Abgasstromverzögerung	2x1
Filterzeitkonstante für Oberflächentemperatursimulation	1x1
Filterzeitkonstante für Oberflächentemperatursimulation	1x1
Ausschaltverzögerungszeit für Gangvergleich	1x1
Wärmeübertragungszeit	2x1
Wärmeübertragungskoeffizient Abgas/Filterkörper zur Temperaturmodellierung	4x4
Kennfeld für die Zeitkonstante des PT1-Filters von der oberflächentemperatur	4x4
Wärmeübertragungskoeffizient Abgas/Filterkörper zur Temperaturmodellierung	4x4
Verriegelungszeit Temperatursensorplausibilisierung nach kurzem Motorlauf	1x1
Ersatzwert für Sperrzeit	1x1
Zusätzliche Anhaltezeit der dynamischen Temperaturplausibilitätsüberprüfung nach R	1x1
Zusätzliche Anhaltezeit der dynamischen Temperaturplausibilitätsüberprüfung nach d	1x1
Schwellwert zur Freigabe der über Tester-Login gesperrten DPF Regeneration	1x1
Mindeststillstandszeit zur Kaltstarterkennung	1x1
Korrekturwert Erwärmung zweite Abgastemperatur zur Überwachung	1x1
Korrekturwert Erwärmung Abgastemperatur nach Partikelfilter zur Überwachung	1x1
Korrekturwert Erwärmung erste Abgastemperatur zur Überwachung	1x1
Verzugszeit der NO2-Regeneration	8x8
Ersatzwert für Motorbetriebszeit im Fall Eeprom lese Fehler	1x1
Zeitkonstante für PT1 Filter für Temperatur vor DOC	5x1
Zeitkonstante für PT1 Filter für Temperatur vor DOC	1x1
Zeitfenster zur Stationserkennung Differenzdrucksignal	1x1

Entprellzeit zum Zurücksetzen der Betriebszustandsberechnung für die Stufe 7	1x1
Entprellzeit zum Setzen der Betriebszustandsberechnung für die Stufe 7	1x1
Haltezeit bei Bit 6	1x1
Entprellzeit bei Bit 6	1x1
Zeitkonstante für PT1 Filter für Temperatur vor DPF	5x1
PT1 Zeitkonstante fuer durchschn. Regenerationsverhaeltnis Vorfilter	1x1
PT1 Zeitkonstante fuer durchschn. Regenerationsverhaeltnis	1x1
Filterzeitkonstante Signalfilterung für Schlauchleitungsüberwachung	1x1
Entprellzeit zum Zurücksetzen der Betriebszustandsberechnung für die Stufe 7	1x1
Entprellzeit zum Zurücksetzen der Betriebszustandsberechnung für die Stufe 7	1x1
Regenerationszeit für open loop mode	1x1
Regenerationszeit zur Detektierung einer spontanen Regeneration bei Steuerung	1x1
Überwachte Maximalsperrungsdauer der Regeneration Stufe 0 [s]	1x1
Überwachte Maximalsperrungsdauer der Regeneration Stufe 1[s].	1x1
Überwachte Maximalsperrungsdauer der Regeneration Stufe 2[s].	1x1
Überwachte Maximalsperrungsdauer der Regeneration Stufe 3[s]	1x1
Überwachte Maximalsperrungsdauer der Regeneration Stufe 4[s]	1x1
Überwachte Maximalsperrungsdauer der Regeneration Stufe 5[s]	1x1
Überwachte Maximalsperrungsdauer der Regeneration Stufe 6[s]	1x1
PT1 Initialisierungswert	1x1
Ersatzwert für Regenerationsdauerzähler	1x1
PT1 Initialisierungswert	1x1
Regenerationszeit zur Detektierung einer spontanen Regeneration	1x1
Überwachte Maximaldauer der Regeneration Stufe 0[s].	5x1
Überwachte Maximaldauer der Regeneration Stufe 1[s].	5x1
Überwachte Maximaldauer der Regeneration Stufe 2[s].	5x1
Überwachte Maximaldauer der Regeneration Stufe 3[s].	5x1
Überwachte Maximaldauer der Regeneration Stufe 4[s].	5x1
Überwachte Maximaldauer der Regeneration Stufe 5[s].	5x1
Überwachte Maximaldauer der Regeneration Stufe 6[s].	5x1
PT1 Initialisierungswert	1x1
Filterzeitkonstante für Differenzdruck [s]	1x1
Filterzeitkonstante für simulierten Druckunterschied [s]	1x1
Kennlinie zur Ermittlung der Zeitkonstante des PT1-Filters in Abhängigkeit der Flt- Ob	5x1
Heilungszeit bei permanenten Partikelfilter-Sensorfehlern.	1x1
Verzögerung für die Auswertung zum Melden und Heilen des Fehlers Dfp_PFltSotSim	1x1
Erste Schwelle für die akkumulative Regenerationszeitüberwachung	1x1
Erste Schwelle für die akkumulative Regenerationszeitüberwachung	1x1
Zweite Schwelle für die akkumulative Regenerationszeitüberwachung	1x1
Maximalzeit für die akkumulative Regenerationszeit	1x1
Schwellwert-Kennfeld zum Vergleich mit Zeit seit Erreichen Zustand NORMAL	2x2
Kennlinie für Ausschaltverzögerung bei Bit	4x1
Oberer Hystereseschwellwert Oxidationskatalysatortemperatur	1x1
Unterer Hystereseschwellwert Oxidationskatalysator	1x1
Kennfeld für Wdrmeverlustkorrektur der Temperatur nach Oxi-dationskatalysator	6x6
Korrektur der Temperatur vor Oxidationskatalysator	5x4
Applikationswert für simulierte Temperatur vor Oxidationskatalysator	1x1
Korrektur der Temperatur nach Oxidationskatalysator	5x4
Unterer Hystereseschwellwert für max. Abgastemperatur im Oxidationskatalysator	1x1
Oberer Hystereseschwellwert für max. Abgastemperatur im Oxidationskatalysator	1x1
Temperaturschwelle für Sensor nach dem Partikelfilter zum Einfrieren der Beladungserf	1x1
Temperaturschwelle für Sensor vor dem Partikelfilter zum Einfrieren der Beladungserf	1x1
Obere Grenze für übergeordnete Freischaltung der Temp.Sensor Plausibilisierung	1x1
Obere Grenze für übergeordnete Freischaltung der Temp.Sensor Plausibilisierung	1x1
Ersatzwert bei Temperatur vor Partikelfilter unplausibel	1x1
Korrektur der Temperatur vor Partikelfilter	5x4

Applikationswert für simulierte Temperatur vor Partikelfilter	1x1
Unterer Hystereseschwellwert für max. Abgastemperatur vor Turbolader	1x1
Oberer Hystereseschwellwert für max. Abgastemperatur vor Turbolader	1x1
Korrektur der Temperatur nach Partikelfilter	5x4
Schwellwert zum Vergleich mit Abgastemperatur nach Partikelfilter bei der Betriebszu	1x1
Schwellwert zum Vergleich mit Abgastemperatur nach Partikelfilter bei der Betriebszu	1x1
Schwellwert- Kennfeld zum Vergleich Abgastemperatur in Motorzustandsberechnung	16x16
Schwellwert- Kennfeld zum Vergleich Abgastemperatur in Motorzustandsberechnung	16x16
Maximal erlaubte Abweichung der Temperatur nach Partikelfilter für die Plausibilitäts	1x1
Referenztemperatur fuer Beginn des Russabbrandes im Filter	1x1
Obere Grenze für Freischaltung der Temp.Sensor Plausibilisierung	1x1
Untere Grenze für Freischaltung der Temp.Sensor Plausibilisierung	1x1
Obere Grenze für übergeordnete Freischaltung der Temp.Sensor Plausibilisierung	1x1
Untere Grenze für übergeordnete Freischaltung der Temp.Sensor Plausibilisierung	1x1
Obere Grenze für Freischaltung der Temp.Sensor Plausibilisierung	1x1
Untere Grenze für Freischaltung der Temp.Sensor Plausibilisierung	1x1
Obere Grenze für Freischaltung der Temp.Sensor Plausibilisierung	1x1
Untere Grenze für Freischaltung der Temp.Sensor Plausibilisierung	1x1
Kennlinie für untere Grenze 1 der Regenerations-Unterbrechung wegen hohem geford	12x1
Kennlinie für untere Grenze 2 der Regenerations-Unterbrechung wegen hohem geford	12x1
Kennlinie für obere Grenze 1 der Regenerations-Unterbrechung wegen hohem geford	12x1
Kennlinie für obere Grenze 2 der Regenerations-Unterbrechung wegen hohem geford	12x1
Oberflächentemperatur Partikelfilter Initialisierungswert	1x1
Schwellwert- Kennfeld 1 zum Vergleich Abgastemperatur in Motorzustandsberechnun	8x8
Schwellwert- Kennfeld 1 zum Vergleich Abgastemperatur in Motorzustandsberechnun	8x8
Maximal zulässige Toleranz bei Plausibilisierung des ersten Abgastempersensors	1x1
Träggeschwindigkeits-Schwellenwert	1x1
Freies Filtervolumen aus Aschebelastung	4x8
Partikelfiltervolumen	1x1
PT1 Initialisierungswert	1x1
Schwellwert zum Vergleich mit Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Schwellwert zum Vergleich mit Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Schwellwert zum Vergleich mit Fahrzeuggeschwindigkeit.	1x1
Initialwert für die hochgeschwindigkeitsbegrenzte Beschleunigung	1x1
Debounce Dauer	1x1
Fehlerheilungserkennungszeit	1x1
Kennlinie zur Berechnung des Faktors, um den der Reglerinitialisierungswert für den	6x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Regler I-Anteil für Kleinsignale - 4. Gang (status OFF)	1x1
Regler I-Anteil für negative Großsignale - 4. Gang (status OFF)	1x1
Regler I-Anteil für positive Großsignale - 4. Gang (status OFF)	1x1
Regler I-Anteil für negative Großsignale - 4. Gang (status OFF)	1x1
Regler I-Anteil für negative Großsignale - 4. Gang (status OFF)	1x1
Regler I-Anteil für Kleinsignale - 5. Gang (status OFF)	1x1
Regler I-Anteil für negative Großsignale - 5. Gang (status OFF)	1x1
Regler I-Anteil für positive Großsignale - 5. Gang (status OFF)	1x1
Regler I-Anteil für negative Großsignale - 5. Gang (status OFF)	1x1
Regler I-Anteil für negative Großsignale - 5. Gang (status OFF)	1x1
Regler I-Anteil für Kleinsignale - AWD aktiv (status OFF)	1x1
Regler I-Anteil für negative Kleinsignale - AWD aktiv (status OFF)	1x1
Regler I-Anteil für positive Kleinsignale - AWD aktiv (status OFF)	1x1
Regler I-Anteil für negative Großsignale - AWD aktiv (status OFF)	1x1
Regler I-Anteil für negative Großsignale - AWD aktiv (status OFF)	1x1
Regler P-Anteil für Kleinsignale - 4. Gang (status OFF)	1x1
Regler P-Anteil für negative Großsignale - 4. Gang (status OFF)	1x1

Regler P-Anteil für positive Großsignale - 4. Gang (status OFF)	1x1
Regler P-Anteil für negative Großsignale - 4. Gang (status OFF)	1x1
Regler P-Anteil für negative Großsignale - 4. Gang (status OFF)	1x1
Regler P-Anteil für Kleinsignale - 5. Gang (status OFF)	1x1
Regler P-Anteil für negative Großsignale - 5. Gang (status OFF)	1x1
Regler P-Anteil für positive Großsignale - 5. Gang (status OFF)	1x1
Regler P-Anteil für negative Großsignale - 5. Gang (status OFF)	1x1
Regler P-Anteil für negative Großsignale - 5. Gang (status OFF)	1x1
Regler P-Anteil für Kleinsignale - AWD aktiv (status OFF)	1x1
Regler P-Anteil für negative Kleinsignale - AWD aktiv (status OFF)	1x1
Regler P-Anteil für positive Kleinsignale - AWD aktiv (status OFF)	1x1
Regler P-Anteil für negative Großsignale - AWD aktiv (status OFF)	1x1
Regler P-Anteil für negative Großsignale - AWD aktiv (status OFF)	1x1
Regler I-Anteil für Kleinsignale - 4. Gang (status ON)	1x1
Regler I-Anteil für negative Großsignale - 4. Gang (status ON)	1x1
Regler I-Anteil für positive Großsignale - 4. Gang (status ON)	1x1
Regler I-Anteil für negative Großsignale - 4. Gang (status ON)	1x1
Regler I-Anteil für negative Großsignale - 4. Gang (status ON)	1x1
Regler I-Anteil für Kleinsignale - 5. Gang (status ON)	1x1
Regler I-Anteil für negative Großsignale - 5. Gang (status ON)	1x1
Regler I-Anteil für positive Großsignale - 5. Gang (status ON)	1x1
Regler I-Anteil für negative Großsignale - 5. Gang (status ON)	1x1
Regler I-Anteil für negative Großsignale - 5. Gang (status ON)	1x1
Regler I-Anteil für Kleinsignale - AWD aktiv (status ON)	1x1
Regler I-Anteil für negative Kleinsignale - AWD aktiv (status ON)	1x1
Regler I-Anteil für positive Kleinsignale - AWD aktiv (status ON)	1x1
Regler I-Anteil für negative Großsignale - AWD aktiv (status ON)	1x1
Regler I-Anteil für negative Großsignale - AWD aktiv (status ON)	1x1
Regler P-Anteil für Kleinsignale - 4. Gang (status ON)	1x1
Regler P-Anteil für negative Großsignale - 4. Gang (status ON)	1x1
Regler P-Anteil für positive Großsignale - 4. Gang (status ON)	1x1
Regler P-Anteil für negative Großsignale - 4. Gang (status ON)	1x1
Regler P-Anteil für negative Großsignale - 4. Gang (status ON)	1x1
Regler P-Anteil für Kleinsignale - 5. Gang (status ON)	1x1
Regler P-Anteil für negative Großsignale - 4. Gang (status ON)	1x1
Regler P-Anteil für positive Großsignale - 4. Gang (status ON)	1x1
Regler P-Anteil für negative Großsignale - 5. Gang (status ON)	1x1
Regler P-Anteil für negative Großsignale - 5. Gang (status ON)	1x1
Regler P-Anteil für Kleinsignale - AWD aktiv (status ON)	1x1
Regler P-Anteil für negative Kleinsignale - AWD aktiv (status ON)	1x1
Regler P-Anteil für positive Kleinsignale - AWD aktiv (status ON)	1x1
Regler P-Anteil für negative Großsignale - AWD aktiv (status ON)	1x1
Regler P-Anteil für negative Großsignale - AWD aktiv (status ON)	1x1
Schwellwert für Status von Kick-Down	1x1
Zeitkonstante PT1-Glied	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Schalter zum Heilungsmodus AWD1-Fehler	1x1
Freigabeschalter für Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung durch AWD-SG	1x1
Freigabeschalter für Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung durch Niveau-SG	1x1
Schalter zum Aktivieren der Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung 2	1x1
Schalter, um die im MSG-EEPROM (über Tester veränderbare)	1x1
Schalter zum Heilungsmodus NIVEAU1-Fehler	1x1
Schalter Fahrpedalbegrenzung inaktiv	1x1
Schalter zur Auswahl des Fahrbeschleunigungswerts	1x1
Zeit bis Erkennung Leerlauf	1x1

Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Schwellwert Sollwertnachführung ausschalten	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Maximalgeschwindigkeit durch Allrad1	1x1
Mimimalschwelle für Allrad1 Begrenzung	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Konfiguration Label für Bypass Freischnitt	1x1
Offset-Fahrzeuggeschwindigkeit Fahrpedalbegrenzung inaktiv	1x1
Maximalgeschwindigkeit durch Niveau1	1x1
Fahrzeughöchstgeschwindigkeit	1x1
Schwellwert Sollwertnachführung freilaufend von Zustand 2	1x1
Schwellwert Sollwertnachführung frei laufend	1x1
Schwellwert Sollwertnachführung ausgeschalten	1x1
Schwellwert Sollwertnachführung eingeschalten	1x1
Minimalwert der Begrenzungsgeschwindigkeit	1x1
obere Grenze für aktuelle Geschwindigkeit (AWD1)	1x1
obere Grenze für aktuelle Geschwindigkeit (NIVEAU1)	1x1
Aufwärtsrampensteigung der virtuellen Fahrpedalposition	1x1
Abwärtsrampensteigung der virtuellen Fahrpedalposition	1x1
Schwellwert für Interpolationsbereich	1x1
Rampenendwert bei begrenzter CrCtl	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
inverse Fahrverhaltenkennlinie für CC/ACC beschleunigt und AWD ist aktiv	16x1
Virtuelles Fahrverhaltenkennfeld bei aktiver Untersetzung.	16x16
relativ applizierte Map für das inverse driver behaviour bei aktivierten awd	2x2
relativ applizierte Map für das inverse driver behaviour	2x2
inverse Fahrverhaltenkennlinie für Mastershift	16x1
inverses Fahrverhaltenkennfeld für konventionelle Triebstrangsteuerung	16x16
maximal zulässiger Beladungswert	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Konfigurationslabel für Bypass	1x1
Schalter zur Auswahl des zu versendenden Signales für Leergasschalter in der CAN-E	1x1
Wert von Schalter Prp_swtCCOn	1x1
Typ von Schalter Prp_swtCCOn	1x1
Wert von Schalter Prp_swtCCSel	1x1
Typ von Schalter Prp_swtCCSel	1x1
benutze eine relativ applizierte Map für das inverse driver behaviour	1x1
Schalter zum Auswählen von Prp_rAPPMaх_C (0) oder Prp_rTrqLim (1) als Ersatzwe	1x1
Ausgabe Virtueller Fahrpedalwert nur wenn CrCtl/ACC aktiv	1x1
Freigabe der Kennlinie Prp_rEng_CUR	1x1
Schwellwert-Kennlinie zur Unterscheidung zwischen Zug- und Schubetrieb	25x1
maximale Anzahl von Endstufen-Einschaltungen pro Fahrzyklus bei SCB oder bberter	1x1
Fehlerentprellzeit Uebertemperatur	1x1
Heilungsentprellzeit Uebertemperatur	1x1
Fehlerentprellzeit keine Last	1x1
Heilungsentprellzeit keine Last	1x1
Fehlerentprellzeit Kurzschluß nach UBatt	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluß nach UBatt	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluß nach Masse	1x1

Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Masse	1x1
Invertierung des Ausgangssignals	1x1
Parameter um Endstufentyp festzulegen (1=SPI Endstufe; 0=Non_SPI Endstufe)	1x1
Zeitraaster zwischen der Endstufeneinschaltung zur Prüfung der Fehlerbedingung	1x1
Zeit, für welche die Endstufe beim Fall der nicht-SPI-Endstufe eingeschaltet wird	1x1
Leerlaufsolldrehzahl bei PSP-Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
Zeit nach der bei PSP-Grundeinstellung zwischen den beiden Tastverhältnissen umge	1x1
Maske für BasAdj_st bei PSP-Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
Drehzahlschwelle für PSP ein	1x1
Hauptschalter für die Vorfürderpumpe	1x1
Mindesteinschaltzeit für EKP nach Init. oder ECO Anforderung	1x1
Beginn des Adressbereiches der aufrufenden Funktion zum Messen der aufgerufenen	1x1
Ende des Adressbereiches der aufrufenden Funktion zum Messen der aufgerufenen f	1x1
Startadresse der zu messenden Funktion	1x1
gemessener/vermuteter Interrupt Overhead, als Korrekturfaktor für Laufzeitmessung	1x1
Messzykluszeit: 0: keine Messung; 1-253: 100 ms Raster für jeden 1-253 Durchgang;	1x1
bit 0: Messung ein/aus bit 1: Maximum zurücksetzen	1x1
rtmo Konfig: bit0: reset of Min/Max, bit1: function/task, bit2: depend. of Funct/Tasks, b	1x1
PT1 Zeitkonstante für die Filterung des Luftmassenwertes zur Bereitstellung für die St	1x1
PT1 Zeitkonstante für die Filterung des Ladedrucks zur Bereitstellung für die Shtrp Dia	1x1
Anzahl der zu wiederholenden Tests für EGR Grundeinstellung	1x1
Defaultwert für die Differenz zwischen 1. und 2. Testwert für die Shtrp-Diagnose	1x1
Minimale Änderung zum ersten angefahrenen Luftmassenwert bei Short Trip EGRBA Te	1x1
Defaultwert für den erlaubten Maximalwert des Luftmassenwerts	1x1
Obere Fehlerschwelle für ersten Luftmassenwert bei Short Trip EGRBA Test	1x1
Defaultwert für den erlaubten Minimalwert des Luftmassenwerts	1x1
Untere Fehlerschwelle für ersten Luftmassenwert bei Short Trip EGRBA Test	1x1
Maximalwert für Shtrp EGR Luftmassenwert - Trimmwert	1x1
Minimalwert für Shtrp EGR Luftmassenwert - Trimmwert	1x1
Einschwingzeit bei Short Trip EGRBA Test	1x1
Defaultwert für die Zeit zwischen dem Ansteuern des Aktuators und dem Durchführen	1x1
Maximalwert für Shtrp EGR Ansteuerzeit - Trimmwert	1x1
Minimalwert für Shtrp EGR Ansteuerzeit - Trimmwert	1x1
Drehzahlanforderung für Short Trip AddPCD Test	1x1
Drehzahlanforderung für Short Trip BIP Test	1x1
Drehzahlanforderung für Short Trip EGR Grundeinstellungstest	1x1
Drehzahlanforderung für Short Trip EGRCBV Test	1x1
Drehzahlanforderung für Short Trip EGRCD Test	1x1
Drehzahlanforderung für Short Trip EGRGovDevTest	1x1
Drehzahl für den frei applizierbaren Shtrp Stellertest	1x1
Drehzahlanforderung für Short Trip GlwCtl Test	1x1
Toleranz für die Erkennung der geforderten Drehzahl des Short Trip LSU Tests	1x1
Maximale Drehzahl während aktiver Short Trip Diagnose	1x1
Maximum Drehzahl zur Aktivierung der Short Trip Diagnose	1x1
Drehzahlanforderung für Short Trip Zündaussetzerkennungs Test	1x1
Drehzahlanforderung für Short Trip PCR Grundeinstellungstest	1x1
Drehzahlanforderung für Short Trip PSP Test	1x1
Rampensteigung für verringernde Drehzahlwerte für Shtrp - LSU	1x1
Rampensteigung für verringernde Drehzahlwerte für Shtrp	1x1
Rampensteigung für erhöhende Drehzahlwerte für Shtrp - LSU	1x1
Rampensteigung für erhöhende Drehzahlwerte für Shtrp	1x1
Drehzahlanforderung für Short Trip VSA Test	1x1
Anzahl der zu wiederholenden Tests für PCR Grundeinstellung	1x1
Maximale Änderung zum ersten angefahrenen Ladedruckwert bei Short Trip PCRBA Te	1x1
Minimale Änderung zum ersten angefahrenen Ladedruckwert bei Short Trip PCRBA Tes	1x1
Default Trimmwert für maximale zulässige Differenz	1x1

Default Trimmwert für minimale zulässige Differenz	1x1
Maximalwert für Shtrp EGR Ladedruck - Trimmwert	1x1
Minimalwert für Shtrp EGR Ladedruck - Trimmwert	1x1
Einschwingzeit bei Short Trip PCRBA Test	1x1
Defaultwert für die Zeit zwischen dem Ansteuern des Aktuators und dem Durchführen	1x1
Maximalwert für Shtrp PCR Ansteuerzeit - Trimmwert	1x1
Minimalwert für Shtrp PCR Ansteuerzeit - Trimmwert	1x1
Maximale Einspritzmenge zur Aktivierung der Short Trip Diagnose	1x1
PWG-Schwelle fuer die Short Trip Diagnose	1x1
Schalter zum Ignorieren der Fehlerspeichereinträge für die Aktivierung der Short Trip	1x1
Rampe zum verringern der Drehzahl im Shorttrip T3 Test	1x1
Rampe für Erhöhung der Drehzahl im Shorttrip T3 Test	1x1
Schwelle für Clnt Temperatur im Shorttrip	1x1
Maximale Zeit der Short Trip Diagnose	1x1
Zeit zum Erreichen der Drehzahl bei der Short Trip Diagnose	1x1
Zeit in der der Tester eine neue Anforderung senden muß, um nicht ins Timeout zu ge	1x1
Timer für Bremse erkannt bei Short Trip Diagnose	1x1
Timer für PWG erkannt bei Short Trip Diagnose	1x1
Schwelle für T3 Temperatur im Shorttrip T3 Test	1x1
Unterer Grenzwert für Stellertests mit digitaler Stellgröße	1x1
Oberer Grenzwert für Stellertests mit digitaler Stellgröße	1x1
Unterer Grenzwert für Stellertests mit Drehzahl Stellgröße	1x1
Oberer Grenzwert für Stellertests mit Drehzahl Stellgröße	1x1
Unterer Grenzwert für Stellertests mit PWM Stellgröße	1x1
Oberer Grenzwert für Stellertests mit PWM Stellgröße	1x1
Info für Generic Scan Tool (OBD-Tester) für welche Vorschrift das Fahrzeug appliziert	1x1
Minimale Zeit ohne Stellertestanforderung nach Verriegelung wegen Zeitüberschreitung	1x1
Maximale zulässige Testzeit für Stellertest über Diagnosetester	1x1
Verhalten der Zeitbegrenzung für Stellertest	1x1
Maximale Drehzahl für Stellertest über Diagnosetester	1x1
Maximale Geschwindigkeit für Stellertest über Diagnosetester	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Klimaanlage Ausgang	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Luftfilterklappen Ausgang	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Zuheizung1 Ausgang	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Zuheizung2 Ausgang	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für die Generatorerregung	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Ladedrucksteller	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Ladedrucksteller 2	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für den Kühlmittelumwälzpumpe - Nachlauf	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für den Kühlmittelthermostaten	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Abgasrückführpositionssteller	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für den Kühlerbypass der Abgasrückführung	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Motorlager Ausgang	1x1
Stellertestüberwachung Freischaltmaske für Motorlager Ausgang 1	1x1
Stellertestüberwachung Freischaltmaske für Motorlager Ausgang 2	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Getriebelager Ausgang	1x1
Stellertestüberwachung Freischaltmaske für Getriebelager 1	1x1
Stellertestüberwachung Freischaltmaske für Getriebelager 2	1x1
Remote-Control für Drehzahl Eng_nAvrg aktivieren	1x1
Tester Anforderung Überwachung Enable maske für Fan1	1x1
Tester Anforderung Überwachung Enable maske für Fan1	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Ventil für Kühlmitteldurchfluß durch den K	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Kraftstoffumwälzpumpe	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Glühanzeige	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Glüh Relay	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für GCU-T	1x1

Auswahlmake für Überwachungsbedingungen des Lambda Sensor Stellertests	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für MIL (OBD-Lampe)	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für PFI Lampen Ausgang	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Partikelfilterheizung	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Vorfürderpumpen Ausgang	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Systemlampe	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für das Starter Aus-Relais	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für das Starter Ein-Relais	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Drosselklappensteller	1x1
Stellertestüberwachung Freigabemaske für Drallniveausteller	1x1
Schalter um den Stellgliedtest der Winterfahrprogrammleuchte zu aktivieren.	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Beschleunigung	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DSM fuer Beschleunigung	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer Beschleunigung	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->CAN fuer Beschleunigung	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer Beschleunigung	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DIA fuer Beschleunigung	1x1
Offset für Umrechnung SG -> DSM für Byte 2	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> DSM für Byte 2	1x1
Offset für Umrechnung SG -> CAN für Byte 2	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> CAN für Byte 2	1x1
Offset für Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Byte 2	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Byte 2	1x1
Offset für Umrechnung SG -> DSM für Byte 3	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> DSM für Byte 3	1x1
Offset für Umrechnung SG -> CAN für Byte 3	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> CAN für Byte 3	1x1
Offset für Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Byte 3	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Byte 3	1x1
Offset für die Konvertierung von ECU auf DSM der Lambda-Ratio Differenz	1x1
Scale für die Konvertierung von ECU auf DSM der Lambda-Ratio Differenz	1x1
Offset für die Konvertierung von ECU auf CAN der Lambda-Ratio Differenz	1x1
Scale für die Konvertierung von ECU auf CAN der Lambda-Ratio Differenz	1x1
Offset für die Konvertierung von ECU auf DIA der Lambda-Ratio Differenz	1x1
Scale für die Konvertierung von ECU auf DIA der Lambda-Ratio Differenz	1x1
Offset für die Konvertierung von ECU auf DSM des Lambda-Ratio	1x1
Scale für die Konvertierung von ECU auf DSM des Lambda-Ratio	1x1
Offset für die Konvertierung von ECU auf CAN des Lambda-Ratio	1x1
Scale für die Konvertierung von ECU auf CAN des Lambda-Ratio	1x1
Offset für die Konvertierung von ECU auf DIA des Lambda-Ratio	1x1
Scale für die Konvertierung von ECU auf DIA des Lambda-Ratio	1x1
Signals Offset für Umrechnung Fahrstrecke Intern nach DSM mit CARB Normierung	1x1
Signals Skalierungsfaktor für Umrechnung Fahrstrecke Intern nach DSM mit CARB Normierung	1x1
Signals Offset für Umrechnung Fahrstrecke Intern nach CAN mit CARB Normierung	1x1
Signals Skalierungsfaktor für Umrechnung Fahrstrecke Intern nach CAN mit CARB Normierung	1x1
Signals Offset für Umrechnung Fahrstrecke Intern nach Diagnoseschnittstelle mit CARB Normierung	1x1
Signals Skalierungsfaktor für Umrechnung Fahrstrecke Intern nach Diagnoseschnittstelle mit CARB Normierung	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Luftmasse pro Zeit (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DSM fuer Luftmasse pro Zeit (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer Luftmasse pro Zeit (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->CAN fuer Luftmasse pro Zeit (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer Luftmasse pro Zeit (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DIA fuer Luftmasse pro Zeit (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Drehzahl (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DSM fuer Drehzahl (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer Drehzahl (OBD)	1x1

Skalierung Umrechnungs Faktor SG->CAN fuer Drehzahl (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer Drehzahl (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DIA fuer Drehzahl (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Druck (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DSM fuer Druck (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer Druck (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->CAN fuer Druck (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer Druck (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DIA fuer Druck (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Verhltnis (OBD)	1x1
Skalierungsfaktor fuer Umrechnung SG->DSM fuer Verhltnis (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer Verhltnis (OBD)	1x1
Skalierungsfaktor fuer Umrechnung SG->CAN fuer Verhltnis (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer Verhltnis (OBD)	1x1
Skalierungsfaktor fuer Umrechnung SG->DIA fuer Verhltnis (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Verhltnis (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DSM fuer Verhltnis (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer Verhltnis (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->CAN fuer Verhltnis (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer Verhltnis (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DIA fuer Verhltnis (OBD)	1x1
Offset fr Umrechnung SG->DSM fr Temperatur mit hoher Auflsung(OBD Mode1)	1x1
Skalierung fr Umrechnung SG->DSM fr Temperatur mit hoher Auflsung(OBD Mode	1x1
Offset fr Umrechnung SG->CAN fr Temperatur mit hoher Auflsung (OBD Mode 1)	1x1
Skalierung fuer Umrechnung SG->CAN fuer Temperatur mit hoher Auflsung(OBD fr	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer Temperatur mit hoher Auflsung(OBD fr Mode	1x1
Skalierung fr Umrechnung SG->DIA fr Temperatur mit hoher Auflsung(OBD fr Moc	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Temperatur (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DSM fuer Temperatur (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer Temperatur (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->CAN fuer Temperatur (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer Temperatur (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DIA fuer Temperatur (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Batteriespannung (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DSM fuer Batteriespannung (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer Batteriespannung (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->CAN fuer Batteriespannung (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer Batteriespannung (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DIA fuer Batteriespannung (OBD)	1x1
Offset fr Umrechnung SG -> DSM fr Spannung (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungsfaktor SG -> DSM fr Spannung (OBD)	1x1
Offset fr Umrechnung SG -> CAN fr Spannung	1x1
Skalierung Umrechnungsfaktor SG -> CAN fr Spannung (OBD)	1x1
Offset fr Umrechnung SG -> Diagnose fr Spannung (OBD)	1x1
Skalierung fr Umrechnungsfaktor SG -> Diagnose fr Spannung (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Geschwindigkeit (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DSM fuer Geschwindigkeit (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer Geschwindigkeit (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->CAN fuer Geschwindigkeit (OBD)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer Geschwindigkeit (OBD)	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DIA fuer Geschwindigkeit (OBD)	1x1
Offset fr Umrechnung SG -> DSM fr Verbrauch	1x1
Skalierung fr Umrechnung SG -> DSM fr Verbrauch	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN Verbrauch	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> CAN fr Verbrauch	1x1
Offset Umrechnung SG -> Diagnose fr Verbrauch	1x1

Steigung für Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Verbrauch	1x1
Offset für Umweltbedingungen im Fehlerspeicher	1x1
Faktor für Umweltbedingungen im Fehlerspeicher	1x1
Offset für Signal auf CAN Bus	1x1
Faktor für Signal auf CAN Bus	1x1
Offset für Signal auf Diagnoseschnittstelle	1x1
Faktor für Signal auf Diagnoseschnittstelle	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für neg. Verhältnisse mit hoher Auflösung	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für neg. Verhältnisse mit hoher Auflösung	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für neg. Verhältnisse mit hoher Auflösung	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für neg. Verhältnisse mit hoher Auflösung	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für neg. Verhältnisse mit hoher Auflösung	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für neg. Verhältnisse mit hoher Auflösung	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für neg. Verhältnisse	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für neg. Verhältnisse	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für neg. Verhältnisse	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für neg. Verhältnisse	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für neg. Verhältnisse	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für neg. Verhältnisse	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für Tastverhältnisse	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für Tastverhältnisse	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Tastverhältnisse	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für Tastverhältnisse	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Tastverhältnisse	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Tastverhältnisse	1x1
Offset fuer ASMOD Luftmassen Umrechnung SG -> DSM	1x1
Skalierung fuer ASMOD Luftmassen Umrechnung SG -> DSM	1x1
Offset fuer ASMOD Luftmassen Umrechnung SG -> CAN	1x1
Skalierung fuer ASMOD Luftmassen Umrechnung SG -> CAN	1x1
Offset fuer ASMOD Luftmassen Umrechnung SG -> DIA	1x1
Skalierung fuer ASMOD Luftmassen Umrechnung SG -> DIA	1x1
Umrechnung fuer Additionsfaktor: dsm offset	1x1
Umrechnung fuer Additionsfaktor: dsm scale	1x1
Umrechnung fuer Additionsfaktor: can offset	1x1
Umrechnung fuer Additionsfaktor: can scale	1x1
Umrechnung fuer Additionsfaktor: dia offset	1x1
Umrechnung fuer Additionsfaktor: dia scale	1x1
Umrechnung Volumenstrom: dsm offset	1x1
Umrechnung Volumenstrom: dsm scale	1x1
Umrechnung Volumenstrom: can offset	1x1
Umrechnung Volumenstrom : can scale	1x1
Umrechnung Volumenstrom: dia offset	1x1
Umrechnung Volumenstrom: dia scale	1x1
Offset für Umrechnung ecu -> dsm	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM	1x1
Offset für Umrechnung ecu -> can	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN	1x1
Offset für Umrechnung ecu -> dia	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DIA	1x1
Offset für Umrechnung von ecu -> dsm	1x1
Skalierungsfaktor für Umrechnung von ecu -> dsm	1x1
Offset für Umrechnung von ecu -> can	1x1
Skalierungsfaktor für Umrechnung von ecu -> can	1x1
Offset für Umrechnung von ecu -> dia	1x1
Skalierungsfaktor für Umrechnung von ecu -> dia	1x1
Offset Umrechnungsfaktor SG -> DSM fuer Faktoren	1x1

Skalierung Umrechnungsfaktor SG -> DSM fuer Faktoren	1x1
Offset fuer Umrechnung SG -> CAN fuer Faktoren	1x1
Skalierung Umrechnungsfaktor SG -> CAN fuer Faktoren	1x1
Offset Umrechnungsfaktor SG -> DIA fuer Faktoren	1x1
Skalierung Umrechnungsfaktor SG -> DIA fuer Faktoren	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DSM fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->CAN fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DIA fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DSM fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->CAN fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DIA fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DSM fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->CAN fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DIA fuer ein frei applizierbares Signal	1x1
Offset Umrechnung SG -> DSM fuer frei applizierbares Signal	1x1
Skalierung Umrechnung Faktor SG -> DSM fuer frei applizierbares Signal	1x1
Offset fuer Umrechnung SG -> CAN fuer frei applizierbare Signale	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG -> CAN fuer frei applizierbares Signal	1x1
Offset fuer Umrechnung SG -> DIA fuer frei applizierbares Signal	1x1
Skalierung Umrechnung Faktor SG -> DIA fuer frei applizierbares Signal	1x1
Offset fuer Umrechnung SG -> DSM fuer High Byte	1x1
Skalierung fuer Umrechnung SG -> DSM fuer High Byte	1x1
Offset fuer Umrechnung SG -> CAN fuer High Byte	1x1
Skalierung fuer Umrechnung SG -> CAN fuer High Byte	1x1
Offset fuer Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle fuer High Byte	1x1
Skalierung fuer Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle fuer High Byte	1x1
Offset Umrechnung SG -> DSM fuer kleine Lngenwerte (z.B. lniveau)	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> DSM fuer kleine Lngenwerte (z.B. lniveau)	1x1
Offset Umrechnung SG -> CAN fuer kleine Lngenwerte (z.B. lniveau)	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> CAN fuer kleine Lngenwerte (z.B. lniveau)	1x1
Offset Umrechnung SG -> DIA fuer kleine Lngenwerte (z.B. lniveau)	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> DIA fuer kleine Lngenwerte (z.B. lniveau)	1x1
Offset Umrechnung SG -> DSM fuer kleine Lngenwerte (z.B. lniveau)	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> DSM fuer kleine Lngenwerte (z.B. lniveau)	1x1
Offset Umrechnung SG -> CAN fuer kleine Lngenwerte (z.B. lniveau)	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> CAN fuer kleine Lngenwerte (z.B. lniveau)	1x1
Offset Umrechnung SG -> DIA fuer kleine Lngenwerte (z.B. lniveau)	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> DIA fuer kleine Lngenwerte (z.B. lniveau)	1x1
Offset fuer Umrechnung SG -> DSM fuer Low Byte	1x1
Skalierung fuer Umrechnung SG -> DSM fuer Low Byte	1x1
Offset fuer Umrechnung SG -> CAN fuer Low Byte	1x1
Skalierung fuer Umrechnung SG -> CAN fuer Low Byte	1x1
Offset fuer Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle fuer Low Byte	1x1
Skalierung fuer Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle fuer Low Byte	1x1
Offset fuer Umrechnung ecu -> dsm	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM	1x1
Offset fuer Umrechnung ecu -> can	1x1

Skalierung Umrechnung SG->CAN	1x1
Offset für Umrechnung ecu -> dia	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DIA	1x1
Offset Umrechnung SG -> DSM	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> DSM	1x1
Offset Umrechnung SG -> CAN	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> CAN	1x1
Offset Umrechnung SG -> DIA	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> DIA	1x1
Offset für Umrechnung SG -> DSM für Luftmasse pro Zylinder für Regelabweichung	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> DSM für Luftmasse pro Zylinder für Regelabweichung	1x1
Offset für Umrechnung SG -> CAN für Luftmasse pro Zylinder für Regelabweichung	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> CAN für Luftmasse pro Zylinder für Regelabweichung	1x1
Offset für Umrechnung SG -> DIA für Luftmasse pro Zylinder für Regelabweichung	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> DIA für Luftmasse pro cylinder für Regelabweichung	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für Luftmasse pro Zylinder	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für Luftmasse pro Zylinder	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Luftmasse pro Zylinder	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für Luftmasse pro Zylinder	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Luftmasse pro Zylinder	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Luftmasse pro Zylinder	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für Luftmasse pro Zeiteinheit	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für Luftmasse pro Zeiteinheit	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Luftmasse pro Zeiteinheit	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für Luftmasse pro Zeiteinheit	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Luftmasse pro Zeiteinheit	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Luftmasse pro Zeiteinheit	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für Luftmasse	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für Luftmasse	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Luftmasse	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für Luftmasse	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Luftmasse	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Luftmasse	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN	1x1
Offset Umrechnung SG->DIA	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DIA	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für ml/l	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für ml/l	1x1
Offsetumrechnung SG -> CAN für ml/l	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für ml/l	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für ml/l	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für hohe ml/l	1x1
Offset für Umrechnung ecu -> dsm	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM	1x1
Offset für Umrechnung ecu -> can	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN	1x1
Offset für Umrechnung ecu -> dia	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DIA	1x1
Offset für die Umrechnung ecu -> dsm	1x1
Skala für die Umrechnung ecu -> dsm	1x1
Offset für die Umrechnung ecu -> can	1x1
Skala für die Umrechnung ecu -> can	1x1
Offset für die Umrechnung ecu -> dia	1x1

Skala für die Umrechnung ecu -> dia	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN	1x1
Offset Umrechnung SG->DIA	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DIA	1x1
Offset fuer ASMOD Drehzahl Umrechnung SG -> DSM	1x1
Skalierung fuer ASMOD Drehzahl Umrechnung SG -> DSM	1x1
Offset fuer ASMOD Drehzahl Umrechnung SG -> CAN	1x1
Skalierung fuer ASMOD Drehzahl Umrechnung SG -> CAN	1x1
Offset fuer ASMOD Drehzahl Umrechnung SG -> DIA	1x1
Skalierung fuer ASMOD Drehzahl Umrechnung SG -> DIA	1x1
Offset Umrechnung SG -> DSM für Drehzahlsignale für Kompressionstest	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> DSM für Drehzahlsignale für Kompressionstest	1x1
Offset Umrechnung SG -> CAN für Drehzahlsignale bei Kompressionstest	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> CAN für Drehzahlsignale für Kompressionstest	1x1
Offset Umrechnung SG -> DIA für Drehzahlsignale für Kompressionstest	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> DIA für Drehzahlsignale für Kompressionstest	1x1
Offset Umrechnung SG ->DSM	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> DSM	1x1
Offset Umrechnung SG -> CAN	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> CAN	1x1
Offset Umrechnung SG -> DIA	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> DIA	1x1
Offset Umrechnung SG ->DSM	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> DSM	1x1
Offset Umrechnung SG -> CAN	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> CAN	1x1
Offset Umrechnung SG -> DIA	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> DIA	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für Drehzahlsignale	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für Drehzahlsignale	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Drehzahlsignale	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für Drehzahlsignale	1x1
Offset Umrechnung SG->DIA für Drehzahlsignale	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DIA für Drehzahlsignale	1x1
Offset für Umrechnung SG -> DSM fuer O2	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM fuer O2	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer Menge O2	1x1
Skalierung fuer Umrechnung SG->CAN fuer Menge O2	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle fuer O2	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle fuer O2	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN	1x1
Offset Umrechnung SG->DIA	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DIA	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für Digitalsignale	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für Digitalsignale	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Digitalsignale	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für Digitalsignale	1x1
Offset Umrechnung SG->DIA für Digitalsignale	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DIA für Digitalsignale	1x1
Offset für Klimadruck Umrechnung für Fehlerspeicher	1x1

Steigung für Umrechnung des Klimadrucks für Fehlerspeicher	1x1
Offset für Klimadruck Umrechnung für CAN	1x1
Steigung für Klimadruck Umrechnung für CAN	1x1
Offset für Klimadruck Umrechnung für Diagnose	1x1
Steigung für Klimadruck Umrechnung für Diagnose	1x1
Offset fuer ASMOD Druck Umrechnung SG -> DSM	1x1
Skalierung fuer ASMOD Druck Umrechnung SG -> DSM	1x1
Offset fuer ASMOD Druck Umrechnung SG -> CAN	1x1
Skalierung fuer ASMOD Druck Umrechnung SG -> CAN	1x1
Offset fuer ASMOD Druck Umrechnung SG -> DIA	1x1
Skalierung fuer ASMOD Druck Umrechnung SG -> DIA	1x1
Umrechnung fuer ECU auf DSM: Offset für kleine Druckdifferenzen	1x1
Umrechnung fuer ECU auf DSM: Faktor für kleine Druckdifferenzen	1x1
Umrechnung fuer ECU auf CAN: Offset für kleine Druckdifferenzen	1x1
Umrechnung fuer ECU auf CAN: Faktor für kleine Druckdifferenzen	1x1
Umrechnung fuer ECU auf DIA: Offset für kleine Druckdifferenzen	1x1
Umrechnung fuer ECU auf DIA: Faktor für kleine Druckdifferenzen	1x1
Offset für die Umrechnung ecu -> dsm für neg. Druck	1x1
Scale für die Umrechnung ecu -> dsm für neg. Druck	1x1
Offset für die Umrechnung ecu -> can für neg. Druck	1x1
Scale für die Umrechnung ecu -> can für neg. Druck	1x1
Offset für die Umrechnung ecu -> dia für neg. Druck	1x1
Scale für die Umrechnung ecu -> dia für neg. Druck	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Winkel	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Winkel	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Winkel	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Winkel	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Winkel	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Winkel	1x1
Offset für Umrechnung SG -> DSM für Winkel mit hoher Auflösung	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> DSM für Winkel mit hoher Auflösung	1x1
Offset für Umrechnung SG -> CAN für Winkel mit hoher Auflösung	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> CAN für Winkel mit hoher Auflösung	1x1
Offset für Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Winkel mit hoher Auflösung	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Winkel mit hoher Auflösung	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Winkel	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DSM fuer Winkel	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer Winkel	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->CAN fuer Winkel	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer Winkel	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DIA fuer Winkel	1x1
Offset für die Umrechnung ecu -> dsm für PFI Druck	1x1
Scale für die Umrechnung ecu -> dsm für PFI Druck	1x1
Offset für die Umrechnung ecu -> can für PFI Druck	1x1
Scale für die Umrechnung ecu -> can für PFI Druck	1x1
Offset für die Umrechnung ecu -> dia für PFI Druck	1x1
Scale für die Umrechnung ecu -> dia für PFI Druck	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für Leistung	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für Leistung	1x1
Offset Umrechnung SG -> CAN für Leistung	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für Leistung	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Leistung	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Leistung	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für Druck	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für Druck	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Druck	1x1

Skalierung Umrechnung SG->CAN für Druck	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Druck	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Druck	1x1
Offset für Umrechnung SG -> DSM für Differenzmenge System	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> DSM für Differenzmenge System	1x1
Offset für Umrechnung SG -> CAN für Differenzmenge System	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> CAN für Differenzmenge System	1x1
Offset für Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Differenzmenge System	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Differenzmenge System	1x1
Offset für Umrechnung SG -> DSM für Differenzmenge	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> DSM für Differenzmenge	1x1
Offset für Umrechnung SG -> CAN für Differenzmenge	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> CAN für Differenzmenge	1x1
Offset für Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Differenzmenge	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Differenzmenge	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Menge mit negativem Bereich	1x1
Skalierungsfaktor fuer Umrechnung SG->DSM fuer Menge mit negativem Bereich	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer Menge mit negativem Bereich	1x1
Skalierungsfaktor fuer Umrechnung SG->CAN fuer Menge mit negativem Bereich	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer Menge mit negativem Bereich	1x1
Skalierungsfaktor fuer Umrechnung SG->DIA fuer Menge mit negativem Bereich	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Menge	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DSM fuer Menge	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer Menge	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->CAN fuer Menge	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer Menge	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DIA fuer Menge	1x1
Offset für die Umrechnung ecu -> dsm	1x1
Skalierungsfaktor für die Umrechnung ecu -> dsm	1x1
Offset für die Umrechnung ecu -> can	1x1
Skalierungsfaktor für die Umrechnung ecu -> can	1x1
Offset für die Umrechnung ecu -> dia	1x1
Skalierungsfaktor für die Umrechnung ecu -> dia	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für Verhältnisse 2	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für Verhältnisse 2	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Verhältnisse 2	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für Verhältnisse 2	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Verhältnisse 2	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Verhältnisse 2	1x1
Offset für die Umrechnung ECU->DSM für DIUMPR Ratios	1x1
Scale für die Umrechnung ECU->DSM für DIUMPR Ratios	1x1
Offset für die Umrechnung ECU->CAN für DIUMPR Ratios	1x1
Scale für die Umrechnung ECU->CAN für DIUMPR Ratios	1x1
Offset für die Umrechnung ECU->DIA für DIUMPR Ratios	1x1
Scale für die Umrechnung ECU->DIA für DIUMPR Ratios	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für Widerstand	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für Widerstand	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Widerstand	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für Widerstand	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Widerstand	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Widerstand	1x1
Offset für die Umrechnung ecu -> dsm für Lambda Verhältnisse	1x1
Scale für die Umrechnung ecu -> dsm für Lambda Verhältnisse	1x1
Offset für die Umrechnung ecu -> can für Lambda Verhältnisse	1x1
Scale für die Umrechnung ecu -> can für Lambda Verhältnisse	1x1
Offset für die Umrechnung ecu -> dia für Lambda Verhältnisse	1x1

Scale für die Umrechnung ecu -> dia für Lambda Verhältnisse	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für neg. Verhältnisse	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für neg. Verhältnisse	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für neg. Verhältnisse	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für neg. Verhältnisse	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für neg. Verhältnisse	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für neg. Verhältnisse	1x1
Offset für Umrechnung ecu -> dsm	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM	1x1
Offset für Umrechnung ecu -> can	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN	1x1
Offset für Umrechnung ecu -> dia	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DIA	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für Verhältnisse	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für Verhältnisse	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Verhältnisse	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für Verhältnisse	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Verhältnisse	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Verhältnisse	1x1
Offset Umrechnung der Pumpenhöhe SG -> DSM	1x1
Skalierung Umrechnung der Pumpenhöhe SG -> DSM	1x1
Offset Umrechnung der Pumpenhöhe SG -> CAN	1x1
Skalierung Umrechnung der Pumpenhöhe SG -> CAN	1x1
Offset Umrechnung der Pumpenhöhe SG -> DIA	1x1
Skalierung Umrechnung der Pumpenhöhe SG -> DIA	1x1
Offset fuer ASMOD Temperatur Umrechnung SG -> DSM	1x1
Skalierung fuer ASMOD Temperatur Umrechnung SG -> DSM	1x1
Offset fuer ASMOD Temperatur Umrechnung SG -> CAN	1x1
Skalierung fuer ASMOD Temperatur Umrechnung SG -> CAN	1x1
Offset fuer ASMOD Temperatur Umrechnung SG -> DIA	1x1
Skalierung fuer ASMOD Temperatur Umrechnung SG -> DIA	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM	1x1
Offsetumrechnung SG -> CAN	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle	1x1
Offset der Umrechnung SG -> DSM für Glühzeit	1x1
Skalierung der Umrechnung SG -> DSM für Glühzeit	1x1
Offset der Umrechnung SG -> CAN für Glühzeit	1x1
Skalierung der Umrechnung SG -> CAN für Glühzeit	1x1
Offset der Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Glühzeit	1x1
Skalierung der Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Glühzeit	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM	1x1
Offsetumrechnung SG -> CAN	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle	1x1
Offset für Umrechnung ecu -> dsm	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM	1x1
Offset für Umrechnung ecu -> can	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN	1x1
Offset für Umrechnung ecu -> dia	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DIA	1x1
Offset für Umrechnung ecu -> dsm	1x1

Skalierung Umrechnung SG->DSM	1x1
Offset für Umrechnung ecu -> can	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN	1x1
Offset für Umrechnung ecu -> dia	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DIA	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM	1x1
Offsetumrechnung SG -> CAN	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle	1x1
Offset Umrechnung SG -> DSM für Zeit in us	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> DSM für Zeit in us	1x1
Offset Umrechnung SG -> CAN für Zeit in us	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> CAN für Zeit in us	1x1
Offset Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Zeit in us	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Zeit in us	1x1
Offset für Umrechnung SG -> DSM für Zeit	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> DSM für Zeit	1x1
Offset für Umrechnung SG -> CAN für Zeit	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> CAN für Zeit	1x1
Offset für Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Zeit	1x1
Skalierung für Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für Zeit	1x1
Offset Umrechnung SG -> DSM für höhere Momente	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> DSM für höhere Momente	1x1
Offset Umrechnung SG -> CAN für höhere Moment	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> CAN für höhere Momente	1x1
Offset Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für höhere Momente	1x1
Skalierung Umrechnung SG -> Diagnoseschnittstelle für höhere Momente	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für Drehmoment	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für Drehmoment	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Drehmoment	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für Drehmoment	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Drehmoment	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Drehmoment	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für Temperatur	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für Temperatur	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Temperatur	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für Temperatur	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Temperatur	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Temperatur	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DSM fuer Batteriespannung	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DSM fuer Batteriespannung	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->CAN fuer Batteriespannung	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->CAN fuer Batteriespannung	1x1
Offset fuer Umrechnung SG->DIA fuer Batteriespannung	1x1
Skalierung Umrechnungs Faktor SG->DIA fuer Batteriespannung	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für Spannung	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für Spannungen	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Spannung	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für Spannung	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Spannung	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Spannung	1x1
Offset Umrechnung der High-Volumsmenge SG -> DSM	1x1
Skalierung Umrechnung der High-Volumsmenge SG -> DSM	1x1
Offset Umrechnung der High-Volumsmenge SG -> can	1x1

Skalierung Umrechnung der High-Volumsmenge SG -> CAN	1x1
Offset Umrechnung der High-Volumsmenge SG -> DIA	1x1
Skalierung Umrechnung der High-Volumsmenge SG -> dia	1x1
Offset Umrechnung der Volumsmenge SG -> DSM	1x1
Skalierung Umrechnung der Volumsmenge SG -> DSM	1x1
Offset Umrechnung der Volumsmenge -> CAN	1x1
Skalierung Umrechnung der Volumsmenge SG -> CAN	1x1
Offset Umrechnung der Volumsmenge SG -> DIA	1x1
Skalierung Umrechnung der Volumsmenge SG -> DIA	1x1
Offset für Luftmassen- Umrechnung ecu -> DSM	1x1
Steigung für Luftmassen-Umrechnung ecu -> DSM	1x1
Offset für Luftmassenvolumen Umrechnung ecu -> CAN	1x1
Steigung für Luftmassenvolumen-Umrechnung ecu -> CAN	1x1
Offset für Luftmassen-Umrechnung ecu -> dia	1x1
Steigung für Luftmassen-Umrechnung ecu -> dia	1x1
Offset Umrechnung der Volumsmenge SG -> DSM	1x1
Skalierung Umrechnung der Volumsmenge SG -> DSM	1x1
Offset Umrechnung der Volumsmenge SG -> CAN	1x1
Skalierung Umrechnung der Volumsmenge SG -> CAN	1x1
Offset Umrechnung der Volumsmenge SG -> DIA	1x1
Skalierung Umrechnung der Volumsmenge SG -> DIA	1x1
Offset Umrechnung SG->DSM für Fahrgeschwindigkeit	1x1
Skalierung Umrechnung SG->DSM für Fahrgeschwindigkeit	1x1
Offset Umrechnung SG->CAN für Fahrgeschwindigkeit	1x1
Skalierung Umrechnung SG->CAN für Fahrgeschwindigkeit	1x1
Offset Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Fahrgeschwindigkeit	1x1
Skalierung Umrechnung SG->Diagnoseschnittstelle für Fahrgeschwindigkeit	1x1
Umrechnung fuer Additionsfaktor: dsm offset	1x1
Umrechnung fuer Additionsfaktor: dsm scale	1x1
Umrechnung fuer Additionsfaktor: can offset	1x1
Umrechnung fuer Additionsfaktor: can scale	1x1
Umrechnung fuer Additionsfaktor: dia offset	1x1
Umrechnung fuer Additionsfaktor: dia scale	1x1
Anzahl der Testläufe im Fall eines Fehlers	1x1
Aktivierung Watchdogtest	1x1
Wartezeit nach dem Abschalten der WDA Leitung um SV-Ansteuerung zu unterbinden	1x1
Wartezeit für das Anschalten der WDA Leitung	1x1
Entprellzeit für Lenkwinkelsteuergerädefehler	1x1
Heilungszeit für Lenkwinkelsteuergerädefehler	1x1
Ersatzwert für Abgleich Leistungsanforderung Servopumpe	1x1
Maximalwert für Abgleich Leistungsanforderung Servopumpe	1x1
Minimalwert für Abgleich Leistungsanforderung Servopumpe	1x1
mittlerer Leistungsbedarf der Servopumpe	1x1
Verlustleistung in Abhängigkeit von VSSCD_v und FrmMng_vPhiSteer	8x8
Fehlerstatus des Lenkwinkelsteuergerätes muss grösser sein um einen Fehler auszul	1x1
Fehlerentprellung SRC High für Sensorversorgungsspannung 1	1x1
Heilungsentprellung SRC High für Sensorversorgungsspannung 1	1x1
Fehlerentprellung SRC High für Sensorversorgungsspannung 2	1x1
Heilungsentprellung SRC High für Sensorversorgungsspannung 2	1x1
Fehlerentprellung SRC High für Sensorversorgungsspannung 3	1x1
Heilungsentprellung SRC High für Sensorversorgungsspannung 3	1x1
Defektentprellung SRC Low für Sensorversorgungsspannung 1	1x1
Heilungsentprellung SRC Low für Sensorversorgungsspannung 1	1x1
Defektentprellung SRC Low für Sensorversorgungsspannung 2	1x1
Heilungsentprellung SRC Low für Sensorversorgungsspannung 2	1x1
Defektentprellung SRC Low für Sensorversorgungsspannung 3	1x1

Heilungsentprellung SRC Low für Sensorversorgungsspannung 3	1x1
SRC-Min des Spannungsrohwerter	1x1
SRC-Max des Spannungsrohwerter	1x1
Linearisierungskennlinie fuer Klemme 50 Aus-Relais	2x1
SRC-Min des Spannungsrohwerter	1x1
SRC-Max des Spannungsrohwerter	1x1
Linearisierungskennlinie fuer Klemme 50 Ein-Relais	2x1
Invertiertes Signal des Starter Aus-Relais	1x1
Invertiertes Signal des Starter Ein-Relais	1x1
Aktivierung der Abschaltbedingungen der Endstufendiagnose	1x1
Aktivierung der Abschaltbedingungen der Endstufendiagnose	1x1
Fehlerentprellzeit für Leerlauf des Starter Aus Relais	1x1
Heilungsentprellzeit für Leerlauf des Starter Aus-Relais	1x1
Fehlerentprellzeit für Leerlauf des Starter Ein-Relais	1x1
Heilungsentprellzeit für Leerlauf des Starter Ein-Relais	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluß nach U-Batt des Starter Aus-Relais	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluß nach U-Batt des Starter Aus-Relais	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluß nach U-Batt des Starter Ein-Relais	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluß nach U-Batt des Starter Ein-Relais	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluß nach Masse des Starter Aus-Relais	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluß nach Masse des Starter Aus-Relais	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluß nach Masse des Starter Ein-Relais	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluß nach Masse des Starter Ein-Relais	1x1
Maximalspannung für Lastabfall	1x1
Maximalspannung für Lastabfall	1x1
Minimalspannung für Lastabfall	1x1
Minimalspannung für Lastabfall	1x1
Minimalspannung für Kurzschluß nach U-Batt.	1x1
Minimalspannung für Kurzschluß nach U-Batt.	1x1
Maximalspannung für Kurzschluß nach U-Batt	1x1
Maximalspannung für Kurzschluß nach Masse	1x1
Max. EEPROM Schreibversuche	1x1
Maximal zulässige Startanforderungen	1x1
Zdhlsschwelle für Nockenwellenimpulse seit T50 ein für Erkennung kein Kurbelwellensig	1x1
Fehlerentprellzeit für Interlockschalter Kurzschluß gegen Ubatt[ms]	1x1
Heilungsentprellzeit für Interlockschalter Kurzschluß gegen Ubatt[ms]	1x1
Drehzahlschwelle zur Einspurfehler Detektion	1x1
Drehzahlschwelle für Stillstandserkennung	1x1
Drehzahl zum Testen des Motorstillstandes	1x1
Applizierbarer Wert bei ausgeschaltener Funktion	1x1
Applizierbarer Wert bei ausgeschaltener Funktion	1x1
Starterausspurenbit zurücksetzen im Nachlauf (1: enable; 0: disable)	1x1
Schalter, der das Zurücksetzen der Starterfreigabe im Nachlauf ermöglicht	1x1
Relais-Fehler kann den Start abbrechen	1x1
K15 Sperre (0: inaktiv/1: aktiv)	1x1
Hauptschalter der Startersteuerung (1: SW/0: HW)	1x1
Startersteuerung Modus (0: BSG/Kessy/1: ECU)	1x1
Klemme 50-Fehler soll den Start abbrechen (Ja / Nein)	1x1
Zeit für Erkennung eines Einspurfehlers	1x1
Fehlerentprellzeit für Interlock nicht plausibel	1x1
Heilungsentprellzeit für Interlock nicht plausibel	1x1
Zeitverzögerung zum Starten (Ausblenden) der Interlockplausibilisierung nach einem	1x1
Zeit bis zum Ausschalten des Aus-Relais	1x1
Zeit zwischen den Relais beim Ausschalten	1x1
Zeitverzögerung fuer die Abschaltung	1x1
T50 Zeitschwelle für Erkennung kein Kurbelwellensignal	1x1

Entprellzeit für Rückmeldeleitung immer noch High Ein-Relais defekt	1x1
Entprellzeit für Fehlerheilung bei Rückmeldeleitung immer noch High Ein-Relais	1x1
Entprellzeit für Fehlererkennung Rückmeldeleitung immer noch High Aus-Relais	1x1
Entprellzeit für Fehlerheilung Rückmeldeleitung immer noch High Aus-Relais	1x1
Entprellzeit für Fehlererkennung Rückmeldeleitung immer noch LOW	1x1
Entprellzeit für Fehlerheilung bei Rückmeldeleitung immer noch LOW	1x1
Additionswert für Timerwert im Notfahrmodus	1x1
Fahrgeschwindigkeitszeitschwelle	1x1
Zeit zum Testen des Motorstillstandes	1x1
Fahrgeschwindigkeitsschwelle	1x1
Umdrehungszählerschwelle seit Initialisierung	1x1
Ableichende-Drehzahl	1x1
obere Drehzahlschwelle: Motor geht während dem Start aus	1x1
untere Drehzahlschwelle: Motor geht während dem Start aus	1x1
Rampenbegrenzungsdrehzahl	1x1
Rampenfreigabedrehzahl	1x1
Zweimassenschwungrad Kennlinie für Drehzahlschwelle	5x1
Drehzahlschwelle für Zweimassenschwungrad	1x1
Anzahl der Durchläufe für die Erkennung des Batteriespannungsgradienten	1x1
Zweimassenschwungrad Kennlinie für obere Drehzahlschwelle	5x1
Mehrmalige Abschaltung des Startmomentes pro Fahrzyklus (Ja/Nein)	1x1
Auswahl zwischen T50, T50R und CAN als Quelle für die Startmomentenabschaltung	1x1
Für Selektierung zwischen Batteriespannungsgardient und T50, T50-Rx oder CAN als	1x1
Schwelle über der die Kraftstofftemperatur für heiß erkannt wird	1x1
Schwelle unter der die Kraftstofftemperatur für kalt erkannt wird	1x1
Wartezeit für das Erreichen der oberen Drehzahlschwelle	1x1
Wartezeit für Zweimassenschwungrad	1x1
Verzögerungszeit bis Motortemperatur gültig	1x1
Zeitverzögerung für den Freigabestatus des Heizungssystems ist auf TRUE zu setzen	1x1
Zeit der Startmomentverzögerung	4x10
Startabwurf-Sperrzeit	1x1
maximales Moment fuer den Startabgleich	1x1
Ableichwert fuer das Startmoment	1x1
Momentinkrement fuer kalten Motor	1x1
Rampensperrzeit fur kalten Motor	1x1
Grenzmoment fuer kalten Motor	1x1
Momentinkrement fuer heißen Motor	1x1
Rampensperrzeit fur heißen Motor	1x1
Grenzmoment fuer heißen Motor	1x1
Startbasismomenterhöhung für Notfahrmodus	1x1
Momentinkrement fuer warmen Motor	1x1
Rampensperrzeit fur warmen Motor	1x1
Grenzmoment fuer warmen Motor	1x1
Batteriespannungsänderung für Zweimassenschwungrad	1x1
Batteriespannungsschwelle für Zweimassenschwungrad	1x1
Faktor für die Konvertierung der Füllstandszeit in die Einzelfüllstandsdifferenz	1x1
Zeitkonstante für das PT1-Filter für die Motordrehzahl	1x1
Maximalgrenzwert der Motordrehzahl für die Berechnung der Summe der Einzelfüllsta	1x1
Minimalgrenzwert der Motordrehzahl für die Berechnung der Summe der Einzelfüllstar	1x1
Maximalgrenzwert für die Füllstandszeit	1x1
Minimalgrenzwert für die Füllstandszeit	1x1
Maximalgrenzwert der Öltemperatur für die Berechnung der Summe der Einzelfüllstan	1x1
Minimalgrenzwert der Öltemperatur für die Berechnung der Summe der Einzelfüllstanc	1x1
Öltemp.- und Drehzahlabhängige Berechnung für WIV2	8x8
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1

Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
Konfigurationslabel für Bypass message	1x1
Referenzfaktor für das RuЯдquivalent	1x1
Referenzfaktor für das Verschleißдquivalent	1x1
Normalisierungsfaktor für die RuЯ- / Verschleißдquivalentberechnung	1x1
Цltemp.- und Drehzahlabhдngige Berechnung	8x8
Drehzahl- und Einspritzmengenabhдngige Berechnung	9x9
Kennfeld für Russeintrag bei Regeneration 1 [m]	8x8
Kennfeld für Russeintrag bei Regeneration 2 [m]	8x8
Kennfeld für Russeintrag bei Regeneration 3 [m]	8x8
Maske für Umschaltung des Russeintragskennfeldes bei Regeneration 1 []	1x1
Maske für Umschaltung des Russeintragskennfeldes bei Regeneration 2 []	1x1
Maske für Umschaltung des Russeintragskennfeldes bei Regeneration 3 []	1x1
Schalterstellung, ob SI berechnet wird	1x1
Schaltertype	1x1
Wahlschalter für Einspritzung (0 = Gesamteinsprizmenge, 1 = Haupteinspritzung)	1x1
Zeit während der Kurzzeitmittelwert und Цlstandszähler auf 0 gesetzt werden	1x1
Zeitraum über den der Kurzzeitmittelwert berechnet wird	1x1
Zeitkonstante für PT1 Filter (Querbeschleunigung)	1x1
Untere Grenze des SRC der Klemme 15	1x1
Obere Grenze des SRC der Klemme 15	1x1
Untere Hysteresegrenze für Klemme 15 Spannungsüberwachung	1x1
Obere Hysteresegrenze für Klemme 15 Spannungsüberwachung	1x1
Unterer Ausgangswert der Hysterese der Klemme 15 Spannungsüberwachung	1x1
Oberer Ausgangswert der Hysterese der Klemme 15 Spannungsüberwachung	1x1
Fehlerentprellzeit für Plausibilitдtsfehler	1x1
Heilungsentprellzeit für Plausibilitдtsfehler	1x1
Filterzeitkonstante der Klemme 15 für fallende Flanken	1x1
Filterzeitkonstante der Klemme 15 für steigende Flanken	1x1
Fehlerentprellzeit für SRC-High Fehler	1x1
Heilungsentprellzeit für SRC-High Fehler	1x1
Fehlerentprellzeit für SRC-Low Fehler	1x1
Heilungsentprellzeit für SRC-Low Fehler	1x1
Aufwärts-Rampenschrittweite für Klemme 15 Analogwerterfassung	1x1
Abwärts-Rampenschrittweite für Klemme 15 Analogwerterfassung	1x1
Initialisierungswert für die Message der CAN/Suspendmode-überwachungsabschaltur	1x1
Invertierungsparameter für Klemme 15 Eingangssignal	1x1
Zeitkonstante für PT1-Filterung der linearisierten Klemme 15	1x1
Geberkennwort für Analogauswertung der Klemme 15	1x1
Vorgabewert für Analogwert der Klemme 15	1x1
Schwellwert für Umwandlung des analogen in digitalen Klemme 15-Wert	1x1
Initialisierungswert für die PT1-Filterung der linearisierten Klemme 15	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss von Klemme 50 nach Ubatt	1x1
Heilung-Entprellzeit für Kurzschluss von Klemme 50 nach Ubatt	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss von Klemme 50 nach Masse	1x1
Heilung-Entprellzeit für Kurzschluss von Klemme 50 nach Masse	1x1
Defekt-Entprellzeit für Fehler ""Klemme 50 permanent high""	1x1
Heilung-Entprellzeit für Fehler ""Klemme 50 permanent high""	1x1
Entprellzeit für negative Flanken	1x1
Entprellzeit für positive Flanken	1x1
Entprellzeit der neg. Flanke der Anlasserückmeldeleitung	1x1
Entprellzeit der pos. Flanke der Anlasserückmeldeleitung	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Invertierungsparameter des Eingangssignals	1x1
Configuration Label for Bypass message	1x1

Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Invertierungsparameter des Eingangssignals	1x1
Softwareschalter ob Klemme 50 vorhanden ist (0 = Nein; 1 = Ja)	1x1
Type des Softwareschalters	1x1
Softwareschalter ob Anlasserгькмелдеleitung vorhanden (0 = Nein; 1 = Ja)	1x1
Type des Softwareschalters	1x1
maximal zulässige Dynamik für Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
maximale Drehzahl für Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
minimale Drehzahl für Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Anzahl Inkremente für Lückeninterpolation in Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Anzahl Kurbelwellenumdrehungen für Aktualisierung Korrekturwerte im Inkrementwinkel	1x1
Anzahl Filterkoeffizienten für Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Interpolationsmodus für Korrektur der Inkrementwinkel	1x1
Optimierung Inkrementwinkel-Korrekturwerte für Zumessalgorithmus in TPU	1x1
letzter auszuführender Teilalgorithmus im Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Freigabe für Extrapolation der Inkrementwinkel-Korrekturwerte	1x1
maximale Gangstufe für Aktivierung Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
minimale Gangstufe für Aktivierung Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Hauptdrehzahlbereich für Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Löschanforderung für Adaptionswerte Inkrementwinkel-Lernen	1x1
Freigabe Testmodus Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Filterzeitkonstante für Inkrementwinkel-Abweichungen	1x1
Wartezeit nach Schubьbergang für Aktivierung Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
minimale Fahrzeuggeschwindigkeit für Aktivierung Inkrementwinkel-Lernverfahren	1x1
Schwelle der Anzahl der Lösreiьversuche für Erkennung einer verklemmten Drosselklappe	1x1
D-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Großsignalen bei Schließen gegen Abstopfen	1x1
D-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Großsignalen	1x1
D-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Großsignalen bei Schließen gegen Abstopfen	1x1
D-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Großsignalen	1x1
Kennlinie zur Modellierung des Effektivstroms	8x1
I-Verstärkung des Integrators zur Kompensation der Reibung	1x1
I-Verstärkung des Lagereglers in der Nähe der mechanischen Anschlüsse	1x1
I-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Großsignalen bei Schließen gegen Abstopfen	1x1
I-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Großsignalen	1x1
I-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Großsignalen bei Schließen gegen Abstopfen	1x1
I-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Großsignalen	1x1
Drehzahlschwelle zur Aktivierung der Drosselklappe	1x1
Anzahl der Reinigungsversuche	1x1
P-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Großsignalen bei Schließen gegen Abstopfen	1x1
P-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Großsignalen	1x1
P-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Großsignalen bei Schließen gegen Abstopfen	1x1
P-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Großsignalen	1x1
Zeitkonstante für Filterung des Lagesollwerts	1x1
Sollwertvorgabe Schließen bei aktiver Reinigungsfunktion	1x1
Sollwertvorgabe Öffnen bei aktiver Reinigungsfunktion	1x1
Grenze zur Parameterumschaltung des thermischen Überlastschutzes	1x1
Korrekturkennlinie für Sollwert Regelklappensteller	8x1
Grenzwert des Lagesollwerts ab dem auf komplettes Schließen erkannt wird bei Schließen	1x1
Grenzwert des Lagesollwerts ab dem auf komplettes Schließen erkannt wird	1x1
Grenzwert des Lagesollwerts unterhalb dessen der Status komplettes Schließen deaktiviert wird	1x1
Grenzwert des Lagesollwerts unterhalb dessen der Status komplettes Schließen deaktiviert wird	1x1
oberer Grenzwert für Lagesollwert bei Schließen gegen Abstopfen	1x1
oberer Grenzwert für Lagesollwert	1x1
unterer Grenzwert für Lagesollwert bei Schließen gegen Abstopfen	1x1
unterer Grenzwert für Lagesollwert	1x1
Grenzwert des Lagesollwerts ab dem auf komplettes Öffnen erkannt wird	1x1

Grenzwert des Lagesollwerts unterhalb dessen der Status komplettes Öffnen deaktiviert	1x1
Mittelwert des oszillierenden Ersatzsollwerts	1x1
obere Grenze zur Aktivierung des Ersatzsollwerts	1x1
untere Grenze zur Aktivierung des Ersatzsollwerts	1x1
maximale Amplitude des oszillierenden Ersatzsollwerts	1x1
Änderungsgeschwindigkeit des Ersatzsollwerts	1x1
maximale Geschwindigkeit unterhalb der auf komplettes Schließen erkannt wird bei S	1x1
maximale Geschwindigkeit unterhalb der auf komplettes schließen erkannt wird	1x1
Maximale Geschwindigkeit der Klappe unterhalb der auf komplettes Öffnen erkannt wird	1x1
Grenze für Erkennung auf positive bleibende Regelabweichung	1x1
Grenze für Erkennung auf negative bleibende Regelabweichung	1x1
maximales Tastverhältnis der Reibungskompensation	1x1
Tastverhältnis zur Kompensation der Gleitreibung	1x1
Grenzwert der Regelabweichung, unterhalb dessen keine Kompensation der Reibung	1x1
Grenzwert der Regelabweichung, unterhalb dessen eine Kompensation der Haftreibung	1x1
Schwellwert für die Ausblendung des D-Anteils des PID-Reglers	1x1
Maximal zulässige Regler-Stellgröße in Umgebung der mechanischen Anschlüsse	1x1
Minimal zulässige Regler-Stellgröße in Umgebung der mechanischen Anschlüsse	1x1
maximal zulässige Stellgröße des PID-Reglerausgangs	1x1
minimal zulässige Stellgröße des PID-Reglerausgangs	1x1
Kennlinie im thermischen Überlastschutz zur Begrenzung des Reglerausganges	3x1
Oberer Grenzwert für die Initialisierung des Lagereglers bei Verlassen der mechanisch	1x1
Unterer Grenzwert für die Initialisierung des Lagereglers bei Verlassen der mechanisch	1x1
Initialisierungswert des I-Anteils bei deaktivierten PI-Regler	1x1
Faktor für Rampe der Losreifunktion bei negativer Regelabweichung	1x1
Faktor für Rampe der Losreifunktion bei positiver Regelabweichung	1x1
Grenzwert unterhalb dessen der Integrator zur Kompensation der Haftreibung gestart	1x1
maximal zulässige Stellgröße des D-Anteils des PID-Reglers bei Schließen gegen Ab	1x1
maximal zulässige Stellgröße des D-Anteils des PID-Reglers	1x1
oberer Grenzwert des I-Anteils des Lagereglers bei zu schließender oder zu öffnender	1x1
oberer Grenzwert des I-Anteils des Lagereglers	1x1
untere Kleinsignalgrenze des PID-Reglers bei Schließen gegen Abstellschlagen	1x1
untere Kleinsignalgrenze des PID-Reglers	1x1
obere Kleinsignalgrenze des PID-Reglers bei Schließen gegen Abstellschlagen	1x1
obere Kleinsignalgrenze des PID-Reglers	1x1
Endwert des zusätzlichen Lagesollwerts für komplettes schließen	1x1
Grenzwert der Ist-Lage ab dem auf komplettes Öffnen erkannt wird	1x1
Grenzwert des Lageistwerts ab dem auf komplettes Schließen erkannt wird bei Schlie	1x1
Grenzwert des Lageistwerts ab dem auf komplettes Schließen erkannt wird	1x1
Minimaler Lageistwert zur Aktivierung des Reglers	1x1
maximale Regelabweichung für Erkennen eines erfolgreichen Losreifversuches	1x1
maximal zulässiges Ansteuertastverhältnis der Losreifunktion	1x1
Schwelle für Erkennung eines erfolgreichen Losreifversuches	1x1
Momentschwelle ab der geschlossen erkannt wird	1x1
Momentschwelle ab der geöffnetes Ventil erkannt wird	1x1
Bypass-Label für ThrVlv_rTVA	1x1
Bypass-Label für ThrVlv_rTVA	1x1
Anstieg des zusätzlichen Lagesollwerts für komplettes Schließen der Drosselklappe b	1x1
Anstieg des zusätzlichen Lagesollwerts für komplettes schließen der Klappe	1x1
D-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Kleinsignalen bei Schließen gegen Abst	1x1
D-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Kleinsignalen	1x1
I-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Kleinsignalen bei Schließen gegen Abst	1x1
I-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Kleinsignalen	1x1
P-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Kleinsignalen bei Schließen gegen Abst	1x1
P-Verstärkung des PID-Reglers bei negativen Kleinsignalen	1x1
D-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Kleinsignalen bei Schließen gegen Abst	1x1

D-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Kleinsignalen	1x1
I-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Kleinsignalen bei Schließen gegen Abste	1x1
I-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Kleinsignalen	1x1
P-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Kleinsignalen bei Schließen gegen Abst	1x1
P-Verstärkung des PID-Reglers bei positiven Kleinsignalen	1x1
Aktivierungsschalter der Reinigungsfunktion	1x1
Schalter für die Umgehung der Lagereglerfunktion der Regelklappe	1x1
Maximale erlaubte Motortemperatur zum aktivieren der Reinigungsfunktion	1x1
Minimale erlaubte Motortemperatur zum aktivieren der Reinigungsfunktion	1x1
Zeitvorgabe Schliessen bei aktiver Reinigungsfunktion	1x1
Zeitvorgabe Öffnen bei aktiver Reinigungsfunktion	1x1
Filterparameter im thermischen Überlastschutz für hohe Absolutwerte des Reglerausg	1x1
Filterparameter im thermischen Überlastschutz für niedrige Absolutwerte des Regler	1x1
Vorentprellzeit für Erkennung auf positive bleibende Regelabweichung	1x1
Vorentprellzeit für Heilung bei positiver bleibender Regelabweichung	1x1
Vorentprellzeit für Erkennung auf negative bleibende Regelabweichung	1x1
Vorentprellzeit für Heilung bei negativer bleibender Regelabweichung	1x1
Zeitkonstante des DT1-Gliedes im PID-Regler bei Schließen gegen Abstellschlägen	1x1
Zeitkonstante des DT1-Gliedes im PID-Regler	1x1
Wartezeit für wiederholtes Starten der Losreifunktion	1x1
Wartezeit zum Heilen der Regelabweichung nach Losreifversuch	1x1
Laufzeit für Losreifunktion	1x1
Maximale erlaubte Batteriespannung zum aktivieren der Reinigungsfunktion	1x1
Minimale erlaubte Batteriespannung zum aktivieren der Reinigungsfunktion	1x1
Applikations Schalter zum Umschalten zwischen K-Line und Can	1x1
Applikationsvariable für die Dienste TP20APPL_CAN_MUTESET_MSK, TP20APPL_(1x1
Zeit für Timeout der CAN-Deaktivierung durch Tp2.0 broadcast Service	1x1
Obere Grenze Zur Deaktivierung CAN-Messages durch ein Tp2.0 Broadcast Services	1x1
Oberer Entprellzeit Grenzwert für Defekterkennung	1x1
Index der auf den Messpunkten dargestellten TPU	1x1
Maximal zulässige einzelne Timerdifferenz	1x1
Minimal zulässige einzelne Timerdifferenz (negativer Wert)	1x1
Maximal zulässige Betragsumme Timerdifferenz	1x1
maximale Motordrehzahl für den Start des Test	1x1
Signalblock für Wert 1	35x4
Signalblock für Wert 2	35x4
Variable Zeit für den User, wann der Stellertest beendet wird	1x1
Zeit des Testers um ein Kommando zu wiederholen	1x1
Maximaler Zähler für Powerstage On im Fehlerfall	1x1
Fehlerentprellzeit für Übertemperatur	1x1
Heilungsentprellzeit für Übertemperatur	1x1
Fehlerentprellzeit für Lastabfall	1x1
Heilungsentprellzeit für Lastabfall	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach Batterie	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Batterie	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach Masse	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Masse	1x1
Drosselklappen-Defektzeit bei CJ220-Ansteuerung	1x1
Drosselklappen-Heilzeit bei CJ220-Ansteuerung	1x1
Kompensation des Korrekturfaktors im Zustand START	1x1
Applikationsparameter fuer Diagnose-Signal von Drossel-Steller	1x1
Selektion des CJ220 disable pins	1x1
Applicationsparameter für Endstufen-Pin Auswahl -Ausgang1(CJ230)	1x1
Applicationsparameter für Endstufen-Pin Auswahl - Ausgang2(CJ230)	1x1
Applikationsparameter fuer Drosselwert-Steller	1x1
PT1-Filterzeitkonstante	1x1

Invertierungsparameter für das Signal der Drosselklappenstellerendstufe	1x1
Periodendauer Drosselklappensteller	1x1
Kennlinie zur Konvertierung von Öffnungsgrad in Tastverhältnis	25x1
Maximal auszugebendes Tastverhältnis	1x1
Minimal auszugebendes Tastverhältnis	1x1
Tastverhältnis, das im Fehlerfall zyklisch ausgegeben wird	1x1
Aktivierung der Abschaltbedingungen der Endstufe	1x1
Aktivierung der Abschaltbedingungen der Endstufendiagnose	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierbare Endstufe)	1x1
Schalter Batteriespannungskorrektur (0 = AUS, 1 = EIN); H-bridge package (0 = EIN, 1 = AUS)	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschaltet wird (nur nicht SPI kontrolliert)	1x1
Fehlerentprellzeit für Anmeldefehler der Statusleitung	1x1
Heilungsentprellzeit für Anmeldefehler der Statusleitung	1x1
Fehlerentprellzeit für Signalfehler der Statusleitung	1x1
Heilungsentprellzeit für Signalfehler der Statusleitung	1x1
Fehlerentprellzeit für SRC-High Fehler für TVA Sensorsignale	1x1
Heilungsentprellzeit für SRC-High Fehler für TVA Sensorsignale	1x1
Fehlerentprellzeit für SRC-Low Fehler für TVA Sensorsignale	1x1
Heilungsentprellzeit für SRC-Low Fehler für TVA Sensorsignale	1x1
Applikationsparameter für Abgasrückführsensor	1x1
Aufwärtsschrittweite der Rampe für TVA Sensorsignale	1x1
Abwärtsschrittweite der Rampe für TVA Sensorsignale	1x1
Invertierungsparameter für die Status-Leitung	1x1
Schalter zur Deaktivierung des digitalen Eingangs von TVASCD	1x1
Auswahlschalter Sensortyp Drosselklappe	1x1
Maximal zulässige Motortemperatur zur Freigabe der Nullpunktanpassung	1x1
Minimal zulässige Motortemperatur zur Freigabe der Nullpunktanpassung	1x1
Zeit zur Mittelwertbildung der Spannungswerte an den gelernten mechanischen Anschlüssen	1x1
Entprellzeit nach Klemme 15 reset im Nachlauf	1x1
minimal notwendige Zeit für High-Signal der Statusleitung bei Überwachung	1x1
maximale Zeit für anfängliches Low-Signal der Statusleitung bei Beginn der Überwachung	1x1
Sensor-ID für TVA Sensorsignale	1x1
Vorgabewert für TVA Sensorsignale	1x1
mittlerer Spannungswert bei geschlossenem Ventil	1x1
mittlerer Spannungswert bei geöffnetem Ventil	1x1
Maximal zulässige Batteriespannung zur Freigabe der Nullpunktanpassung	1x1
Minimal zulässige Batteriespannung zur Freigabe der Nullpunktanpassung	1x1
obere Drifterkennungsschwelle bei geschlossenem Ventil	1x1
obere Drifterkennungsschwelle bei geöffnetem Ventil	1x1
untere Drifterkennungsschwelle bei geschlossenem Ventil	1x1
untere Drifterkennungsschwelle bei geöffnetem Ventil	1x1
SRC Max Spannungsrohwert für TVA Sensorsignale	1x1
SRC Min Spannungsrohwert für TVA Sensorsignale	1x1
Leerlaufdrehzahl für TVA Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
toggle-Zeit für TVA Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
Bitmaske für TVA Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
AC-Stellung im Funktionscode	1x1
Vom Tester unterstützte Größe des Abgleichswertes (Anzahl der Bytes des Abgleichs)	1x1
Position des Funktionscodes für Airbag	1x1
Generatorfunktionscode-Position innerhalb der Funktionscodierung	1x1
ESP-Stellung im Funktionscode	1x1
Leerfunktionscode-Position innerhalb der Funktionscodierung	1x1
Kombisensor FQTS Codeposition innerhalb der Funktionscodierung	1x1
Passwort zum Löschen der gelernten Offsetwerte in BPA, TVA, EGR und FMA	1x1
Kennwort für EGR Steuerdas aktivieren	1x1

Login Passwort für Freigabe der gesperrten DPF-Regeneration durch Tester-login	1x1
Login Passwort für Sperre der DPF-Regeneration über VAG-Tester	1x1
Passwort fuer Ruecksetzen der Regenerationsstatistik	1x1
Login Passwort für Aktivierung der Freigabe für die direkte Differenzdrucksensor-Adaptation	1x1
Login Passwort für Aktivierung der Partikelfilterregeneration [-]	1x1
Passwort für Aktivierung ""Anhängersteuergerät verbaut""	1x1
Passwort für Deaktivierung ""verbautes Anhängersteuergerät""	1x1
Passwort zum Aktivieren der ACC	1x1
Passwort für Abschaltung EGR durch Login im aktuellen Fahrzyklus	1x1
Passwort für Einschaltung EGR durch Login im aktuellen Fahrzyklus	1x1
Anmeldekennwort zur Neuinitialisierung der Korrekturfaktoren beim Ladedruckfühler	1x1
Passwort zum Aktivieren der FGR	1x1
Passwort zum Deaktivieren der FGR	1x1
Passwort für Login-Funktion ""Readinessbeschleunigung""	1x1
Passwort zum Aktivieren der KSK	1x1
Passwort zum Deaktivieren der KSK	1x1
Passwort für Login-Funktion ""Lernkennfeld der FMA löschen""	1x1
Passwort zum Deaktivieren der HGB 2	1x1
Passwort zum Deaktivieren der HGB	1x1
Loginrequest Passwort zum Löschen der eingelernten Korrekturwerte für TAA (Zündschleife)	1x1
Position des Funktionscodes für den Öltemperatursensors	1x1
Lesesignal fuer Signalblocke	255x4
Array für applikative Messwertblockausgabe bei Short Trip Diagnose	6x4
Schalter für die Aktivierung des Recovery nach der Varianten-Kodierung	1x1
Fahrgeschwindigkeitsmax. für Ausführen der Recovery nach Varianten-Kodierung	1x1
Stellung der Fahrzeuggeschwindigkeit im Funktionscode	1x1
WIV-Stellung im Funktionscode	1x1
ECU Applikationszugriff (0 = unterbunden, 1 = erlaubt)	1x1
Matrix zum sperren und entsperren der Anpassungskanäle	16x10
Passwort fuer Readiness-Beschleunigung	1x1
Identifizier dieser Datensatzvariante (invertiert)	1x1
Identifizier dieser Datensatzvariante	1x1
Durch diesen Label wird der Datensatz für Master- oder Slave- oder Single-Steuergerät	1x1
Bitanzahl für Function Code	1x1
EEPROM Speicherintervall im Betrieb	1x1
Drehzahl Schwelle ab der VehDa_tiCarbEngOn zu zählen beginnt	1x1
Drehzahlschwelle Betriebsstundenerfassung für FTS	1x1
Drehzahlschwelle für Betriebsstundenerfassung	1x1
Einspritzmengenschwelle Betriebsstundenerfassung für FTS	1x1
akt. Einspritzmengenschwelle für Betriebsstundenerfassung	1x1
maximales v/n-Verhältnis	1x1
T1 Zeitkonstante zur Vorfilterung der Motordrehzahl für v/n-Verhältnis	1x1
EEPROM Speicherintervall im Betrieb	1x1
T1 Zeitkonstante zur Filterung des v/n-Verhältnisses	1x1
Leerlaufsolldrehzahl bei VSA 1-Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
Zeit nach der bei VSA 1-Grundeinstellung zwischen den beiden Tastverhältnissen um	1x1
Maske für BasAdj_st bei VSA 1-Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
Leerlaufsolldrehzahl bei VSA 2-Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
Zeit nach der bei VSA 2 - Grundeinstellung zwischen den beiden Tastverhältnissen um	1x1
Maske für BasAdj_st bei VSA 2-Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
Maximaler Zähler für Powerstage On im Fehlerfall	1x1
Fehlerentprellzeit für Öltemperatur	1x1
Heilungsentprellzeit für Öltemperatur	1x1
Fehlerentprellzeit für Lastabfall	1x1
Heilungsentprellzeit für Lastabfall	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach Batterie	1x1

Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Batterie	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach Masse	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Masse	1x1
Invertierungsparameter für das Signal der Drallniveaustellerendstufe	1x1
Periodendauer des Ausgangssignal für den Drallniveausteller	1x1
Kennlinie zur Konvertierung von Öffnungsgrad in Tastverhältnis	25x1
Maximal auszugebendes Tastverhältnis	1x1
Minimal auszugebendes Tastverhältnis	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Konfigurationslabel für Bypass Freischnitt	1x1
Aktivierung der Abschaltbedingungen der Endstufe	1x1
Aktivierung der Abschaltbedingungen der Endstufendiagnose	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierbar, 0 = nicht	1x1
Applikationsschalter zum Abschalten der Lambdasonden-Bedingung	1x1
Schalter Batteriespannungskorrektur (0 = AUS, 1 = EIN);H - Връске-Ракет (0 = EIN, 1	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Zeit für welche die Endstufe im Fehlerfall eingeschalten wird (nur nicht SPI kontrolliert	1x1
Leerlaufsoldrehzahl bei VSA M/S - Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
Zeit nach der bei VSA M/S - Grundeinstellung zwischen den beiden Tastverhältnissen	1x1
Maske für BasAdj_st bei VSA M/S -Grundeinstellung (Diagnose)	1x1
Zähler zum Berechnen der durchschnittlichen Beschleunigung über eine bestimmte P	1x1
Fehlerentprellzeit für Geschwindigkeitssensorunterspannung aus BRK1	1x1
Heilzeit für Geschwindigkeitssensorunterspannung in BRK1	1x1
Defekt-Entprellzeit CAN-spezifischer Botschaftsfehler für Fahrgeschwindigkeit	1x1
Heil-Entprellzeit CAN-spezifischer Botschaftsfehler für Fahrgeschwindigkeit	1x1
Entprellzeit CAN-Signalfehler	1x1
Heilungszeit CAN-Signalfehler	1x1
Entprellzeit CAN Signal für Fahrgeschwindigkeit defekt	1x1
Entprellzeit Heilung CAN-Signal für Fahrgeschwindigkeit	1x1
Entprellzeit für Defekterkennung bei Maximumtest der Fahrgeschwindigkeit	1x1
Entprellzeit für Heilung bei Maximumtest der Fahrgeschwindigkeit	1x1
Entprellzeit für Defekterkennung bei Plausibilitätstest der Fahrgeschwindigkeit	1x1
Entprellzeit für Heilung bei Plausibilitätstest der Fahrgeschwindigkeit	1x1
Entprellzeit defekt für ungültiges Eingangssignal Fahrgeschwindigkeit	1x1
Entprellzeit für Heilung ungültiges Eingangssignal der Fahrgeschwindigkeit	1x1
Fahrgeschwindigkeitssignal Defekterkennungszeit fuer Plausibilitaetsfehler mit Schub	1x1
Fahrgeschwindigkeitssignal Heilzeit fuer Plausibilitaetsfehler mit Schub	1x1
Streckenfaktor: FGG-Impulse pro Strecke	1x1
Minimalschwelle für die Geschwindigkeit um einen Fehler zu erkennen	1x1
Drehzahlschwelle für NPL-Test der Fahrgeschwindigkeit	1x1
Anzahl der Segmente des FGG	1x1
Einspritzschwelle für NPL-Test der Fahrgeschwindigkeit	1x1
Rampensteigung für Übergang auf Defektwert	1x1
Rampensteigung für Übergang auf Defektwert	1x1
Variantenschalter Defektverhalten	1x1
Auswahlschalter für Quelle der Fahrzeugbeschleunigung	1x1
Signalquelle Fahrgeschwindigkeit, Datensatzwert für SW-Schalter VSSCD_swSig (0:	1x1
Einlesen SW-Schalter VSSCD_swSig aus E2PROM (1) oder VSSCD_swSigVal_C (:	1x1
Zeitkonstante Filterung Fahrbeschleunigung	1x1
Fahrgeschwindigkeitssignal Timer fuer Plausibilitaet mit Schub	1x1
Zeitkonstante Beschleunigungsfilter 1	1x1
Zeitkonstante Filterung Fahrgeschwindigkeit	1x1
Vorgabewert Fahrgeschwindigkeit	1x1
v-Schwelle für Max-Test der Fahrgeschwindigkeit	1x1
Minimum-Schwelle für v=0 Erkennung	1x1
Fahrgeschwindigkeitssignal Rohwert Minimum Schwelle für Plausibilität mit Schub	1x1

v-Schwelle für NPL-Test der Fahrgeschwindigkeit	1x1
Maximale Anzahl von Endstufen-Einschaltungen pro Fahrzyklus bei SCB oder bberter	1x1
Schalter um den Ausgang der Winterfahrprogrammlampe zu invertieren.	1x1
Statuswort zur Aktivierung der Abschaltbedingung für die Endstufe Winterfahrprogramm	1x1
Statuswort zur Aktivierung der Abschaltbedingung der Endstufendiagnose für Winterfahr	1x1
Parameter zur Anzeige der verwendeten Endstufenart (1 = SPI kontrollierbare Endstufe	1x1
Zeitabstand, in dem im Fehlerfall die Endstufe getestet wird	1x1
Fehlerentprellzeit, bbertemperaturfehler	1x1
Heilungsentprellzeit, bbertemperaturfehler	1x1
Defektzeit fuer Fehler ""Endstufe im Leerlauf""	1x1
Heilungszeit fuer Fehler ""Endstufe im Leerlauf""	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach U-Batt der Winterfahrprogrammlampe [ms]	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach U-Batt der Winterfahrprogrammlampe [ms]	1x1
Fehlerentprellzeit für Kurzschluss nach Masse der Winterfahrprogrammlampe [ms]	1x1
Heilungsentprellzeit für Kurzschluss nach Masse der Winterfahrprogrammlampe [ms]	1x1
Zeit, für welche die Endstufe beim Fall der nicht-SPI-Endstufe eingeschaltet wird.	1x1
Debouncezeit für Low zu High Flanken.	1x1
Debouncezeit für High zu Low bbergang	1x1
Positiver Rampenfaktor für das Winterfahrprogramm.	1x1
Negativer Rampenfaktor für das Winterfahrprogramm.	1x1
Schalter zum Aktivieren der dauerhaften EEPROM Ablage des Winterfahrprogramm	1x1
Schalter um den aktuellen Wert im Fehlerfall beizubehalten oder einen Ersatzwert zu	1x1
Schalter zum invertieren des Eingangs des Winterfahrprogrammschalter	1x1
Schalter um den Modus der Winterfahrprogrammlampe auszuwählen	1x1
Schalter um die Kalkulation der Rampenberechnung des Winterfahrprogramm zu deaktivieren	1x1
Schalter zum Aktivieren des Winterfahrprogramm Komponententreibers WDASCD	1x1
Dauer für die der Winterfahrprogramm Zustand temporär während des Nachlaufs zwischen	1x1
Gewwindigkeitsschwelle bis zu welcher der neue Status des Winterfahrprogramm	1x1
\$1EE400	Map "Bosc 8x8
\$42E82	Map "Bosc 17x21
\$1880DC	Map "Bosc 8x8
\$18817C	Map "Bosc 5x9
\$18824E	Map "Bosc 8x8
\$1882F6	Map "Bosc 9x9
\$188504	Map "Bosc 8x8
\$1889C0	Map "Bosc 6x4
\$1C15EE	Map "Bosc 8x8
\$1C16C2	Map "Bosc 8x8
\$1C175E	Map "Bosc 6x6
\$1C17C2	Map "Bosc 6x6
\$1C1826	Map "Bosc 6x6
\$1C188A	Map "Bosc 6x6
\$1C18EE	Map "Bosc 6x6
\$1C195A	Map "Bosc 8x8
\$1C1A32	Map "Bosc 8x8
\$1C1AD6	Map "Bosc 8x8
\$1C1F26	Map "Bosc 13x7
\$1C2186	Map "Bosc 7x7
\$1C2572	Map "Bosc 6x6
\$1C27FE	Map "Bosc 8x6
\$1C28B6	Map "Bosc 8x6
\$1C2E5E	Map "Bosc 9x16
\$1C2FB4	Map "Bosc 9x16
\$1C310A	Map "Bosc 9x16
\$1C3260	Map "Bosc 9x16
\$1C33B4	Map "Bosc 8x16

\$1C350A	Map "Bosc 8x16
\$1C3660	Map "Bosc 8x16
\$1C37B6	Map "Bosc 8x16
\$1C3980	Map "Bosc 9x16
\$1C4BE2	Map "Bosc 7x8
\$1C4FB0	Map "Bosc 13x16
\$1C518E	Map "Bosc 13x16
\$1C536C	Map "Bosc 13x16
\$1C5784	Map "Bosc 11x13
\$1C5C0C	Map "Bosc 11x13
\$1C638A	Map "Bosc 5x8
\$1C6606	Map "Bosc 16x16
\$1C684A	Map "Bosc 16x16
\$1C6A8E	Map "Bosc 16x16
\$1C6CE4	Map "Bosc 15x16
\$1C6F28	Map "Bosc 15x16
\$1C716C	Map "Bosc 15x16
\$1C73B0	Map "Bosc 15x16
\$1C7C06	Map "Bosc 8x5
\$1C86DE	Map "Bosc 10x8
\$1C8CDA	Map "Bosc 10x6
\$1C8F0E	Map "Bosc 10x6
\$1C9140	Map "Bosc 13x16
\$1C931E	Map "Bosc 13x16
\$1C9540	Map "Bosc 13x16
\$1C971E	Map "Bosc 13x16
\$1C9940	Map "Bosc 13x16
\$1C9B38	Map "Bosc 13x16
\$1C9D16	Map "Bosc 13x16
\$1C9F0E	Map "Bosc 13x16
\$1CA2F2	Map "Bosc 6x6
\$1CA356	Map "Bosc 6x6
\$1CA3BA	Map "Bosc 6x6
\$1CA420	Map "Bosc 6x6
\$1CA934	Map "Bosc 7x7
\$1CAA44	Map "Bosc 5x4
\$1CBB20	Map "Bosc 7x5
\$1CBD40	Map "Bosc 7x8
\$1CBE2C	Map "Bosc 7x8
\$1CC26E	Map "Bosc 8x7
\$1CC358	Map "Bosc 7x7
\$1CC8E6	Map "Bosc 8x8
\$1CCC78	Map "Bosc 8x8
\$1CCD62	Map "Bosc 8x8
\$1CCE06	Map "Bosc 8x8
\$1CD2AA	Map "Bosc 10x10
\$1CD492	Map "Bosc 10x10
\$1CD8A2	Map "Bosc 3x9
\$1CDB06	Map "Bosc 8x10
\$1CE5AA	Map "Bosc 6x8
\$1CE638	Map "Bosc 4x6
\$1CE9DE	Map "Bosc 8x8
\$1D3F6E	Map "Bosc 8x8
\$1D43B4	Map "Bosc 10x10
\$1D4694	Map "Bosc 10x10
\$1D4788	Map "Bosc 10x10

\$1D488E	Map "Bosc 6x6
\$1D5970	Map "Bosc 8x8
\$1D5A14	Map "Bosc 8x8
\$1D5C0C	Map "Bosc 6x4
\$1D5DFE	Map "Bosc 8x8
\$1D6098	Map "Bosc 21x4
\$1D6322	Map "Bosc 4x5
\$1D6810	Map "Bosc 8x8
\$1D690A	Map "Bosc 6x10
\$1D6C44	Map "Bosc 8x8
\$1D6DDC	Map "Bosc 8x8
\$1D6EB2	Map "Bosc 8x8
\$1D7052	Map "Bosc 6x6
\$1D70BE	Map "Bosc 8x8
\$1D72D6	Map "Bosc 8x8
\$1D73A4	Map "Bosc 8x14
\$1D7A12	Map "Bosc 10x16
\$1D7B90	Map "Bosc 13x16
\$1D7E4C	Map "Bosc 12x16
\$1D7FC8	Map "Bosc 10x11
\$1D8C66	Map "Bosc 18x15
\$1D9044	Map "Bosc 8x20
\$1D958C	Map "Bosc 9x10
\$1DA266	Map "Bosc 7x4
\$1DA44C	Map "Bosc 8x7
\$1DAA64	Map "Bosc 8x8
\$1DAB08	Map "Bosc 8x8
\$1DAC6E	Map "Bosc 16x15
\$1DC2B8	Map "Bosc 14x16
\$1DC4B8	Map "Bosc 14x16
\$1DC6B8	Map "Bosc 14x16
\$1DE126	Map "Bosc 10x16
\$1DF20C	Map "Bosc 6x8
\$1DF2E4	Map "Bosc 6x8
\$1DF398	Map "Bosc 10x8
\$1DF49C	Map "Bosc 6x6
\$1DF500	Map "Bosc 6x6
\$1DF604	Map "Bosc 16x16
\$1DF848	Map "Bosc 16x16
\$1DFCD4	Map "Bosc 12x12
\$1DFF18	Map "Bosc 12x12
\$1E08C2	Map "Bosc 16x16
\$1E0B06	Map "Bosc 16x16
\$1E0D4A	Map "Bosc 16x16
\$1E0F8C	Map "Bosc 15x16
\$1E17F8	Map "Bosc 8x8
\$1E189C	Map "Bosc 8x8
\$1E1940	Map "Bosc 8x8
\$1E19E4	Map "Bosc 8x8
\$1E1BDC	Map "Bosc 8x8
\$1E1DC8	Map "Bosc 8x8
\$1E20DC	Map "Bosc 6x8
\$1E21F2	Map "Bosc 15x16
\$1E2436	Map "Bosc 15x16
\$1E267A	Map "Bosc 15x16
\$1E28BE	Map "Bosc 15x16

\$1E324E	Map "Bosc 10x10
\$1E335A	Map "Bosc 16x16
\$1E359E	Map "Bosc 16x16
\$1E37E2	Map "Bosc 16x16
\$1E3A26	Map "Bosc 16x16
\$1E45D4	Map "Bosc 12x14
\$1E47AC	Map "Bosc 12x14
\$1E4CF6	Map "Bosc 14x14
\$1E4EBA	Map "Bosc 14x14
\$1E531C	Map "Bosc 10x9
\$1E5B72	Map "Bosc 9x9
\$1E63F6	Map "Bosc 14x14
\$1E65FE	Map "Bosc 6x6
\$1E66F0	Map "Bosc 8x9
\$1E67F8	Map "Bosc 8x8
\$1E68EA	Map "Bosc 10x10
\$1E699A	Map "Bosc 3x5
\$1E69FA	Map "Bosc 15x19
\$1E6C7C	Map "Bosc 15x19
\$1E6EFE	Map "Bosc 15x19
\$1E7022	Map "Bosc 4x7
\$1E7084	Map "Bosc 15x11
\$1E7180	Map "Bosc 15x19
\$1E73E2	Map "Bosc 9x9
\$1E74D2	Map "Bosc 3x11
\$1E7668	Map "Bosc 10x10
\$1E77CA	Map "Bosc 6x8
\$1E78BE	Map "Bosc 6x8
\$1E79AA	Map "Bosc 4x6
\$1E7A3A	Map "Bosc 9x12
\$1E7CC2	Map "Bosc 8x16
\$1E8604	Map "Bosc 10x15
\$1E8766	Map "Bosc 10x15
\$1E88C8	Map "Bosc 10x15
\$1E8A2A	Map "Bosc 10x15
\$1E8CEE	Map "Bosc 10x15
\$1E8FB2	Map "Bosc 10x15
\$1E9114	Map "Bosc 10x15
\$1E93D8	Map "Bosc 10x15
\$1E953A	Map "Bosc 10x15
\$1E969C	Map "Bosc 10x15
\$1E9990	Map "Bosc 7x8
\$1E9D3A	Map "Bosc 4x9
\$1EA12A	Map "Bosc 5x8
\$1EA1B0	Map "Bosc 5x8
\$1EB7B0	Map "Bosc 13x16
\$1EB796	Map "Bosc 3x12
\$1EB98E	Map "Bosc 13x16
\$1EB974	Map "Bosc 3x12
\$1EBCD8	Map "Bosc 10x12
\$1EBE50	Map "Bosc 10x12
\$1EBFC8	Map "Bosc 10x12
\$1EC140	Map "Bosc 10x12
\$1EC8F0	Map "Bosc 10x15
\$1ECA6A	Map "Bosc 10x16
\$1ECBD6	Map "Bosc 10x10

\$1ECD52	Map "Bosc 10x10
\$1ECE4E	Map "Bosc 12x12
\$1ECF9A	Map "Bosc 10x10
\$1ED096	Map "Bosc 12x12
\$1ED792	Map "Bosc 8x10
\$1ED888	Map "Bosc 9x10
\$1ED978	Map "Bosc 7x10
\$1EDA70	Map "Bosc 9x10
\$1EDCEE	Map "Bosc 6x6
\$1EDD52	Map "Bosc 6x6
\$1EDDB8	Map "Bosc 6x6
\$1EDEE4	Map "Bosc 10x16
\$1EE1B8	Map "Bosc 6x6
\$1EE236	Map "Bosc 6x6
\$1EED9C	Map "Bosc 8x8
\$1EEEE2	Map "Bosc 6x6
\$1EEF46	Map "Bosc 6x6
\$1EEFE4	Map "Bosc 5x5
\$1EF092	Map "Bosc 8x8
\$1EF178	Map "Bosc 8x8
\$1EF2A4	Map "Bosc 12x16
\$1EF448	Map "Bosc 8x8
\$1EF7BC	Map "Bosc 14x15
\$1EFBC0	Map "Bosc 14x15
\$1EFDA8	Map "Bosc 8x8
\$1EFE4C	Map "Bosc 8x8
\$1F06BE	Map "Bosc 16x16
\$1F0998	Map "Bosc 4x8
\$1F0C40	Map "Bosc 5x4
\$1F0CBC	Map "Bosc 5x4
\$1F14BA	Map "Bosc 16x16
\$1F1768	Map "Bosc 16x16
\$1F20EE	Map "Bosc 8x8
\$1F21C8	Map "Bosc 8x8
\$1F232A	Map "Bosc 9x8
\$1F2408	Map "Bosc 9x8
\$1F2724	Map "Bosc 8x8
\$1F27C4	Map "Bosc 5x9
\$1F2896	Map "Bosc 8x8
\$1F293E	Map "Bosc 9x9
\$1F2B4C	Map "Bosc 8x8
\$1F2C50	Map "Bosc 12x9
\$1F3554	Map "Bosc 25x5
\$1F3726	Map "Bosc 25x5
\$1F417C	Map "Bosc 6x4
\$1F46B8	Map "Bosc 6x4
\$1CC4B4	Map 16x16
\$1CCF1C	Map 10x10