Name	Size
Hexdump	
Offset auf neg. Beschleunigungsbegrenzung	1x1
Sollbeschleunigungsvorgabe wenn GRA/ACC inaktiv	1x1
Sollbeschleunigungsvorgabe wenn GRA/ACC inaktiv	1x1
Abkьhlkurve in Abhдngigkeit von der Abstellzeit	6x1
Ev-Abschaltmuster fьr Momentenreduzierug (5 Zyinder Motor)	5x1
Init-Wert Start-Zдhler fьr Erkennung Benzin im Цl	1x1
Schwelle Anzahl Starts mit Benzin im Цl fьr reduzierte LRA	1x1
max. Anzahl Start-Zдhler fьr Erkennung Benzin im Цl	1x1
Handschalter: Mindestgang fьr Aktivierung ACC/GRA	1x1
Minimale Geschwindigkeit fьr geschlossenen Triebstrang	1x1
BM-Zдhler fьr Drehzahl=0 Erkennung nach Crashabschaltung	1x1
PH-Zдhler fьr Drehzahl=0 Erkennung nach Crashabschaltung	1x1
Mindestabzahl Samples im Adaptionsbereich fьr Setzen von B_fonr	1x1
Maximaler ADC-Wert bei nach low verzogenem ADC-Kanal bei der ADC-Prьfung	1x1
Fehlerzeit bei zueinander unplausiblen ADC-Werten fьr sp1s	1x1
Fehlerzeit bei defekter ADC-Queue in der Queueьberwachung	1x1
Minimale Testspannung im ADC-Test	1x1
Maximale Testspannung im ADC-Test	1x1
Fehlerzeit bei fehlerhafter Testspannung im ADC-Test	1x1
Anzahl DCY zum Initialisieren der Dauerlaufzдhler	1x1
Faktor in Berechnung der Fahrerwunschbeschleunigung	1x1
Offset in Berechnung der Fahrerwunschbeschleunigung	1x1
Fahrerwunschbeschleunigung bei kleinen Geschwindigkeiten bzw. im Stand	1x1
Anzahl der Fehler, bis Eintrag in Fehlerspeicher erfolgt	1x1
Anzahl Fahrzyklen mit Bed. Kьhlleistung hoch fьr Stuck-Check TMOT	1x1
Anzahl Fahrzyklen mit Bed. Kьhlleistung niedrig fьr Stuck-Check TMOT	1x1
Aussetzerhдufigkeit zum Erreichen der gesetzlichen Abgaslimits	1x1
Aussetzerhдufigkeit zum Erreichen der gesetzlichen Abgaslimits	1x1
Aussetzerhдufigkeit (Abgaslimit) erstes Intervall bei Katheizen	1x1
Aussetzerhдufigkeit zum Erreichen der Ausblendung weiterer Funktionen	1x1
Aussetzerhдufigkeit pro Bank zum Erreichen einer Kraftstoffabschaltung	4x1
Aussetzerhдufigkeit zum Erreichen einer Katschдdigung im 1. Intervall Bank 1	1x1
Aussetzerhдufigkeit zum Erreichen einer Katschдdigung im 1. Intervall Bank 2	1x1
Aussetzerhдufigkeit zum Erreichen einer Katalysatorschдdigung Bank 1	1x1
Aussetzerhдufigkeit zum Erreichen einer Katalysatorschдdigung Bank 2	1x1
Erkannte Aussetzerhдufigkeit zur Abschaltung der Nachstartadaption	1x1
Anzahl Intervalle mit Katschдdigung fьr Ti-Abschaltung	8x1
Senderaster der Botschaft Airbag 1 bzw. Airbag_01	1x1
Anzahl Verbrennungen fьr Ausblendungen nach erkanntem Auss., drehzahlabhдngig	8x1
Anzahl Verbrennungen fьr Ausblendungen nach erkanntem Auss., nach Start	1x1
Zьndungszдhler-Schwelle bis zu der STADAP aktiv	1x1
Anzahl NW-Umdr. fьr Reaktivierung der FOF Adaption nach Ausblendung	1x1
Anzahl NW-Umdr. fьr Reaktivierung fuel-on/-off Adaption nach Ausblendung	1x1
Anzahl Rasterverschiebung zur Mittelung der Hinterachsgeschwindigkeit bei Antrie	1x1
Anzahl Rasterverschiebung zur Mittelung der Vorderachsgeschwindigkeit bei Antrie	1x1
Min. Anzahl der Messungen der Response Zeit Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Min. Anzahl der Messungen der Response Zeit Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Schwellwert fьr Zyklus LSU-Signal Steigung zu klein	1x1
Min. Anzahl der Messungen der Transient Zeit Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Min. Anzahl der Messungen der Transient Zeit Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Max. Anzahl EKP Vorlдufe ohne Erreichen von Startende	1x1
Max. Anzahl EKP-Vorlдufe im ""predrive""	1x1
Anzahl der Fehler, bis Eintrag in Fehlerspeicher erfolgt	1x1
Anzahl fsr-Sampels fьr Mittelung zur fsrst-Filterung	1x1

Min. Anzahl der ""step change"" Messungen der Transient Zeit Sonde hinter Haupt-KA	1x1
Anzahl Fahrzyklen im Homogenbetrieb nach Fehler E_lash	1x1
Anzahl der Heizer-Einkopplungen hinter KAT	1x1
Anzahl der Heizungsausschaltungen hinter KAT	1x1
Anzahl der Fehlererkennungen bis MIN-Fehlereintrag erfolg	1x1
Maximale Anzahl Lцseversuche bei verriegelter Nockenwelle AuslaЯ	1x1
Maximale Anzahl Lцseversuche bei verriegelter Nockenwelle EinlaЯ	1x1
Maximale Anzahl von Freigaben der excl. Momentenreserve im Drivingcycle	1x1
Min. Anzahl der Messungen der Response Zeit Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Anzahl der Ri-Berechnungen hinter KAT	1x1
Anzahl der Ri-Berechnungen Wert zu groЯ hinter Hauptkat	1x1
Maximale Anzahl von erfolglosen Startversuchen bei NLPH	1x1
Anzahl Phasengeberraster zum Rьcksetzen Anlasserfreigabe	1x1
Anzahl Schritte zur Berechnung Minimalwert apdkg_w	1x1
max. Anzahl Prьfungen bei erkanntem Fehler	1x1
Anzahl Prьfungen der Katalysatordiagnose	1x1
Anzahl interner Prьfungen der Katalysatordiagnose	1x1
Anzahl interner Prьfungen der Katalysatordiagnose bei ""Step-Change""	1x1
Anzahl interner Prьfungen der Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Anzahl interner Prьfungen der Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Anzahl Predrives ohne ""Tьr offen"" Signal	1x1
Anzahl OSC-Messungen fьr Step Change	1x1
Maximale Anzahl Impulse bei Einzelimpulsansteuerung	1x1
Min. Ansteuerwert Abgasklappel (ABGKL) bei Testeranforderung	1x1
Max. Ansteuerwert Abgasklappel (ABGKL) bei Testeranforderung	1x1
Min. Ansteuerwert BKS bei Testeranforderung	1x1
Max. Ansteuerwert BKS bei Testeranforderung	1x1
Min. Ansteuerungswert fьr LBK-Steuerung bei Testeranforderung	1x1
Max. Ansteuerungswert fьr LBK-Steuerung bei Testeranforderung	1x1
Min. Sollwert fьr LBK-Lageregler bei Stellgliedtest	1x1
Max. Sollwert fьr LBK-Lageregler bei Stellgliedtest	1x1
Min. Ansteuerwert Luftfilterklappe (LUGKL) bei Testeranforderung	1x1
Max. Ansteuerwert Luftfilterklappe (LUKL) bei Testeranforderung	1x1
Max. Ansteuerungswert fьr Nockenwellensteuerung (Auslass) bei Testeranforderung	1x1
Min. Ansteuerungswert fьr Nockenwellensteuerung (Auslass) bei Testeranforderung	1x1
Max. Ansteuerungswert fьr Nockenwellensteuerung (Einlass) bei Testeranforderung	1x1
Min. Ansteuerungswert fьr Nockenwellensteuerung (Einlass) bei Testeranforderung	1x1
Beschleunigungsgrenze fьr den Ьbergang ins Halten fьr Soft-Stop-Funktion	1x1
Anzti-Schwelle zur Umschaltung von lamns_w auf lamwl_w	12x1
Anzti-Schwelle zur Umschaltung von lamns_w auf lamwl_w bei Wiederholkaltstart	12x1
Faktor fьr Abgastemperaturabnahme = f(Abstellzeit)	6x1
Faktor fьr Abnahme der Katalysatortemperatur hinter Vorkat= f(Abstellzeit)	6x1
Faktor fьr Abnahme der Katalysatortemperatur = f(Abstellzeit)	6x1
Temperaturkorrektur fьr Rohrwand aus TKATM	1x1
Verstдrkungsfaktor I-Anteil Abgastemperaturregelung	1x1
Heilungszeit fьr Fehler in der zyklischen RAM-Prьfung der Funktionsьberwachung	1x1
Fehlertoleranzschwelle fьr zyklische RAM-Prьfung in der Funktionsьberwachung	1x1
Heilungszeit fьr Fehler in der zyklischen ROM-Prьfung der Funktionsьberwachung	1x1
Fehlertoleranzschwelle fьr zyklische ROM-Prьfung in der Funktionsьberwachung	1x1
Fehlerschwelle fьr nicht plausible Variantencodierung	1x1
max. Anzahl Prьfversuche DTEV homogen	1x1
max. Anzahl Prьfversuche DTEV im Mageren	1x1
Applikationswert fьr Sollbeschleunigung VGB	1x1
Anzahl NW-Umdr./Verbrenng. f. Reaktivierung Aussetzererkennung nach Ausblendung	1x1
max. Drehwinkel nach Motorstop	1x1
Zьndungen pro Zylinder bei KR-Lastdynamik => Klopferkennung	16x1

Zьndungen pro Zylinder bei negativer KR-Lastdynamik => Klopferkennung	16x1
Anzahl Zьndungen pro Zyl. bei KR-Lastdynamik	16x1
Ausschaltverzцgerung von B_krldy in Anzahl Zьndungen	16x1
Anzahl Zьndungen fьr KR-Drehzahldynamik	16x1
Ausschaltverzцgerung von B_krndy in Anzahl Zьndungen	16x1
Stuck-Check TFA1: notwendige Anzahl High-Phasen	1x1
Stuck-Check TFA1: notwendige Anzahl Low-Phasen	1x1
Verlдngerung der Ausblendanforderung bei Motorstart in Anzahl Zьndungen	1x1
Anzahl Zьndungen fьr Momentenvergleich bei flare-down	1x1
Anzahl Zьndungen fьr Freigabe der fsrst-Adaption nach Adaptionsbereichswechsel	1x1
Umschaltung von Ausblendanforderung nach Motorstart in Anzahl Zьndungen	1x1
Max. Anzahl von Zylindern mit Ti-Abschaltung aufgrund von Aussetzern, pro Bank	4x1
Maximale Anzahl von Zylindern mit Ti-Abschaltung fьr den gesamten Motor aufgrund	1x1
Applikationswert fьr Sollbeschleunigung aus der CAN-Bot. ACC_System	1x1
Applikationswert fьr Zulдssige Regelabweichung Sollbeschleunigung aus CAN-Botsch	1x1
Motorkennbuchstaben	4x1
Sollbetriebsart fьr Applikationsschnittstelle	1x1
Maske zur Ausblendung von Betriebsarten bei Ьberdruck im Kraftstoffrail	1x1
Bitmaske zur Festlegung der zulдssigen Betriebsarten	1x1
max. zulдssige Verzцgerung bei automatischem Bremseingriff in der Ьberwachung	1x1
Fehlerentprellung: Botschaftsfehler GRA	1x1
Max. Fahrzeugbeschleunigung bei 0.5 mm - Diagnose	1x1
""Kennlinie"" ""Vergleich"" ""pG"" Schwelle Drehzahl Heilung Regelabweichung Fehler	5x1
""Vergleich"" ""pG"" Untere Grenze fьr tiefpassgefilterte Ladedruckregelung- Regelab	1x1
""Vergleich"" ""pG"" Delta-Last fьr Ьberladeschutz Reset (Ьberdruck Luft vor Drossel	1x1
""Kennlinie"" ""Vergleich"" ""pG"" Schwelle negative Regelabweichung fьr Ьberladefehle	8x1
""Vergleich"" ""pG"" Obere Grenze fьr tiefpassgefilterte Ladedruckregelung- Regelabw	1x1
Offset Druck Luft vor Drosselklappe Rohwert (Audi-LDR)	1x1
""Zeitkonstante"" Verzцgerung Ьberdruck vor Drosselklappe	1x1
""Zeitkonstante"" Verzцgerung Unterdruck vor Drosselklappe	1x1
""Zeitkonstante"" Verzцgerung Heilung Diagnose Druckabweichung	1x1
""Zeitkonstante"" Verzцgerung Turbobetrieb Diagnose Druckabweichung	1x1
untere Schwelle bis zur Auslцsung der Rьcksetzbedingung adapt. Gemischkorrektur	1x1
Kennlinie fьr physikalische Dringlichkeit fьr TE	4x1
Senderaster der Botschaft Bremse1	1x1
Senderaster der Botschaft Bremse2	1x1
Senderaster der Botschaft Bremse3	1x1
Entprellzeit fьr betдtigte Bremse in der Funktionsьberwachung fьr ACC	1x1
Entprellzeit fьr betдtigte Bremse in der Funktionsьberwachung	1x1
Entprellzeit fьr betдtigte Bremse in der Funktionsьberw. (ext. Bremseingriff)	1x1
Entprellzeit Abschaltung Bremseingriff aus Ьberwachung	1x1
Bremsensteuergerдte-Typ	1x1
Kennlinie zur Freigabe B_trkh	8x1
Zдhler fьr Bus-off-Flanken bis Fehlerspeichereintrag	1x1
BZ_MSR_UC	1x1
BZ_MSR_UM	1x1
Akku. Entprellzдhler: Gemeinsamer Wert fьr alle Fehler	1x1
AKF Kapazitдt	1x1
aktiver Nocken wдhrend Kleinmengenansteuerung	1x1
CAN-Versionsbezeichnung	1x1
Codewort fьr die Freigabe der Konsistenzprьfung	1x1
Codewort fьr die Freigabe der Konsistenzprьfung	1x1
Codewort fьr die Freigabe der Konsistenzprьfung	1x1
Codewort fьr die Freigabe der Konsistenzprьfung	1x1
Codewort fьr die Freigabe der Konsistenzprьfung	1x1
Konti. Entprellzдhler: Gemeinsamer Wert fьr alle Fehler	1x1

Kombiausgabe Hubraum	1x1
Codewort AAV-Diagnose einschalten >(EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Codewort DAGR abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Codewort Diagnose AGR-Endstufe abschalten (EURO-Codierung; CD.. =0 -> keine Dia.	1x1
Codewort Diagnose Lagesensor abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diag.	1x1
Codewort fuer Aktivierung %DAGRS	1x1
Codewort Diagnose AGR-Ventil abschalten (EURO-Codierung), , CD..=0 -> keine Dia.	1x1
Kodewort fьr KONCW zur Bildung B_png	1x1
Codewort Diagnose ASG	1x1
Codewort Diagnose ASG	1x1
Codewort Diagnose Abgastemperatur hinter dem Vorkatalysator einschalten	1x1
Konfigurationsbyte Diagnose Abgastemperaturregelung	1x1
Konfigurationsbyte Diagnose Abgastemperatursensor	1x1
Codewort: Aktivierung der Funktion GGTVHK	1x1
Konfigurationsbyte Diagnose Abgastemperatursensor vor VorKat	1x1
Dummy: Tabellenanfang	4x1
Codewort CARB: Tuningschutz	4x1
CDCACCBS	4x1
CDCACCNP	4x1
CDCACCREG	4x1
Codewort CARB: Abgasklappe Endstufe	4x1
Codewort Carb: Nockenwellensteuerung Auslass Nockenwelle	4x1
Codewort CARB: AuslaЯnockenwelle- Endstufe	4x1
CDCASGNPL	4x1
CARB Code Abgastemperatursensor	4x1
Codewort CARB: Bedarfsgeregeltes Kraftstoffsystem	4x1
CARB-Fehler-Codes	4x1
CDCBKSSW	4x1
Codewort CARB: Bezugsmarkengeber	4x1
CDCBRANF	4x1
Codewort CARB: Bremspedalgeber	4x1
CDCBRPST	4x1
CDCBSFC	4x1
CDCBZNPL	4x1
Codewort CARB: Airbag-Botschaft	4x1
Codewort CARB: unpl. Airbag-Botschaft	4x1
Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout ASC	4x1
Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout ASR	4x1
CDCCBR1	4x1
CDCCBR2	4x1
CDCCBR3	4x1
Codewort CARB: Botschaft Bremse 8	4x1
Codewort CARB: BSG-Botschaft	4x1
CDCCBSG2	4x1
CDCCBSG3	4x1
Codewort CARB: Botschaft Diagnose 1	4x1
Codewort CARB: Gateway-Botschaft	4x1
Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout EGS	4x1
CDCCGE1	4x1
Codewort CARB: CAN-Schnittstelle Getriebe, Bank2	4x1
Codewort CARB: GRA-Botschaft (Empfang)	4x1
Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, interner Fehler	4x1
Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout Instrument	4x1
Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout Klima	4x1
CDCCKO1	4x1
CDCCKO2	4x1

CDCCKO3	4x1
Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout Botschaft Lenkwinkelsensor	4x1
CDCCPB1	4x1
CDCCTO	4x1
Codewort CARB: TOG-Botschaft	4x1
Codewort CARB: DK - Potentiometer	4x1
Codewort CARB: Drosselklappe 1. Poti	4x1
Codewort CARB: Drosselklappe 2. Poti	4x1
Codewort CARB: Drosselklappenverschmutzung	4x1
Codewort CARB: Dauerplus	4x1
CDCDPRAM	4x1
CDCDSBKS	4x1
Codewort CARB: Hochdrucksensortest	4x1
CDCDSKVR	4x1
Codewort CARB: Drucksensor Ladedruck	4x1
Codewort CARB: Saugrohr-Drucksensor	4x1
Codewort CARB: Drucksensor Umgebung	4x1
CDCDTEV	4x1
CDCDUMMY	4x1
Codewort CARB: DV-E Endstufe	4x1
Codewort CARB: DV-E Fehler bei Federprъfung	4x1
CDCDVEFO	4x1
Codewort CARB: DV-E Lageabweichung	4x1
Codewort CARB: DV-E Fehler bei Prъfung Notluftposition	4x1
Codewort CARB: DV-E Regelbereich	4x1
CDCDVET	4x1
Codewort CARB: DV-E Fehler beim UMA-Lernen	4x1
CDCDVEUB	4x1
CDCDVEUW	4x1
Codewort CARB: DV-E Fehler bei Verstдrkerabgleich	4x1
Codewort CARB: Dynamik-Diagnose fьr Sonde hinter Kat.	4x1
CDCDYLSU	4x1
Codewort CARB: Zьndspule 0	4x1
Codewort CARB: Zьndspule 1	4x1
Codewort CARB: Zьndspule 2	4x1
Codewort CARB: Zьndspule 3	4x1
Codewort CARB: Zьndspule 4	4x1
Codewort CARB: Motortemperatur-Sensor	4x1
CDCEEPX	4x1
Codewort CARB: Lasterfassung	4x1
CDCEGSKPL	4x1
CDCEKP1	4x1
CDCEMSI	4x1
Codewort Carb: Nockenwellensteuerung Einlass Nockenwelle	4x1
Codewort CARB: EinlaЯnockenwelle- Endstufe	4x1
CDCFMAS	4x1
Codewort CARB: Poti 1, Fahrpedal	4x1
Codewort CARB: Poti 2, Fahrpedal	4x1
Codewort CARB: LR-Adaption multiplikativ	4x1
Codewort CARB: LR-Abweichung	4x1
CDCFTDLA	4x1
Codewort CARB: Getriebecodierung CAN	4x1
Codewort CARB: GRA Bedienhebelfehler	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Highside 1	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Highside 2	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Highside 3	4x1

Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Highside 4	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Highside 5	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil, Kommunikation	4x1
CDCHDEVKO	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 1	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 2	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 3	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 4	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 5	4x1
Codewort CARB: Raildruckregelung	4x1
CDCHDRPL	4x1
CDCHDRPPH	4x1
CDCHDRPPM	4x1
CDCHELSU	4x1
Codewort CARB: Hauptrelais	4x1
Codewort CARB: Hauptrelais Endstufe	4x1
Codewort CARB: Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator	4x1
Codewort CARB: Endstufe Heizung Sonde hinter Kat.	4x1
Codewort CARB: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator	4x1
Codewort CARB: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator (Endstufe)	4x1
CDCICLSU	4x1
Codewort CARB: Katalysator-Konvertierung	4x1
CDCKDS	4x1
CDCKLDF	4x1
CDCKMOLD	4x1
Codewort CARB: Diagnose Endstufe BKS	4x1
Codewort CARB: Klopfregelanschlag Zylinder 1	4x1
Codewort CARB: Klopfregelanschlag Zylinder 2	4x1
Codewort CARB: Klopfregelanschlag Zylinder 3	4x1
Codewort CARB: Klopfregelanschlag Zylinder 4	4x1
Codewort CARB: Klopfregelanschlag Zylinder 5	4x1
Codewort CARB: Klopfregelung Klopfsensorauswerte-IC	4x1
Codewort CARB: Klopfregelung SPI-Ьberwachung	4x1
Codewort CARB: Klopfsensor 1	4x1
Codewort CARB: Klopfsensor 2	4x1
Codewort CARB: Kupplungspedalwertgeber	4x1
Codewort CARB: Lambda-Sondenalterung hinter Kat.	4x1
Codewort CARB: LBK	4x1
Codewort CARB: Ladungsbewegungsklappe-Endstufe	4x1
Codewort CARB: LBK Offset-Adaption	4x1
Codewort CARB: LBK Potentiometer	4x1
CDCLBS	4x1
Codewort CARB: Ladedrucksteuerventil (Endstufe)	4x1
Codewort CARB: Leckdiagnosepumpe	4x1
Codewort CARB: Leckdiagnosepumpe Endstufe	4x1
Codewort CARB: Ladedruckregelabweichung	4x1
Codewort CARB: Schubumluftventil-Endstufe	4x1
CDCLLRH	4x1
CDCLLRKH	4x1
Codewort CARB: LMM/HLM/HFM	4x1
Codewort CARB: Lambda-Sonde hinter Kat	4x1
CDCLSUIA	4x1
CDCLSUIP	4x1
CDCLSUKS	4x1
CDCLSUUN	4x1
CDCLSUVM	4x1

Codewort CARB: Lambda-Sonde vor Kat	4x1
CDCLSVE	4x1
CDCLUE1	4x1
CDCLUE2	4x1
Codeword CARB: Endstufe Lьftersteuerung 1	4x1
CDCLUKLE	4x1
CDCLZSR	4x1
CDCMA	4x1
Codewort CARB: Aussetzer, Summenfehler (multiple)	4x1
Codewort CARB: Aussetzer Zyl. 0	4x1
Codewort CARB: Aussetzer Zyl. 1	4x1
Codewort CARB: Aussetzer Zylinder 2	4x1
Codewort CARB: Aussetzer Zylinder 3	4x1
Codewort CARB: Aussetzer Zylinder 4	4x1
Codewort CARB: Momentbegrenzung Sollmoment	4x1
Codewort CARB: aktive Zylinderabschaltung durch DMD	4x1
Codewort CARB: MIL-fremdbestimmt	4x1
Codewort CARB: Diagnose Endstufe MSV	4x1
Codewort CARB: Motor-Relais Endstufe	4x1
Codewort CARB: Drehzahlsignalgeber	4x1
CDCNMXT	4x1
Codewort CARB: Zuordnung Auslassnockenwelle zur Kurbelwelle	4x1
Codewort CARB: Zuordnung Einlassnockenwelle zur Kurbelwelle	4x1
Codewort CARB: Nockenwellensteuerung	4x1
CDCNWSA	4x1
Codewort CARB: Nockenwellensteuerungsventil Endstufe	4x1
CDCNWVPA	4x1
CDCNWVPE	4x1
Codewort CARB: NMAX - Ьberschreitung	4x1
Codewort CARB: LR-Adaption QL-additiv	4x1
Codewort CARB: Phasensensor	4x1
Codewort CARB: Phasensensor Bank 2	4x1
Codewort CARB: Phasengeber Auslass Bank 1	4x1
Codewort CARB: Phasengeber Einlass Bank 1	4x1
Codewort CARB: Phasensensor MIL	4x1
CDCPLLSU	4x1
CDCPNKP	4x1
CDCPS1E	4x1
CDCPS2E	4x1
CDCPS3E	4x1
CDCPSR	4x1
CDCPSRE	4x1
CDCPSRR	4x1
CDCPSRRPP	4x1
CDCPU	4x1
CDCPUE	4x1
CDCPUR	4x1
CDCPVD	4x1
CDCPVDE	4x1
CDCPVDR	4x1
CDCPWGDE	4x1
CDCRESKOM	4x1
CDCSA	4x1
CDCSALSU	4x1
Codewort CARB: Ьberwachung Crashsignal	4x1
CDCSGE	4x1

Codewort CARB: Steuergerдt defekt (EEPROM WFS-Bereich)	4x1
CDCSPMLE	4x1
CDCSTHDR	4x1
CDCSTHLK	4x1
Codewort CARB: Beschleunigungssensor der Schlechtwegeerkennung	4x1
Codewort CARB: TANS	4x1
CDCTABKOM	4x1
Codewort CARB: OBDII Fehler auf Grund eines leeren Tanks	4x1
CDCTANS3C	4x1
Codewort CARB: TASR (Sensor hinten Drosselklappe)	4x1
CDCTASRE	4x1
CDCTASRR	4x1
CDCTAVDE	4x1
Codewort CARB: TAVDK (Sensor vor Drosselklappe)	4x1
CDCTAVDR	4x1
Codewort CARB: Tankentlьftungssystem	4x1
Codewort CARB: Tankentlьftungssystem Feinleck	4x1
Codewort CARB: Tankentlьftungssystem Grobleck	4x1
CDCTESXF	4x1
Codewort CARB: Tankentlьftungsventil Endstufe	4x1
Codewort CARB: Thermostat-Diagnose THM	4x1
CDCTIM01	4x1
Codewort CARB: Temperatur Kьhlerausgang	4x1
Codewort CARB: Motortemperatur TMOT	4x1
CDCTMOT3C	4x1
Codewort CARB: tn-Signal Endstufe	4x1
Codewort CARB: Цltemperatur	4x1
CDCTRACT	4x1
Codewort CARB: CrossCheck Umgebungs- zu Kьhleraustritts-Temperatursignal	4x1
Codewort CARB: Umgebungs(-luft)-Temperatur TUM	4x1
CDCTUM3C	4x1
CDCTUMCR	4x1
CDCTUME	4x1
CDCTUMNC	4x1
Codewort CARB: Batteriespannung UB (Bordnetz)	4x1
Codewort CARB: UBR Bordnetzspannung ьber Hauptrelais	4x1
Codewort CARB: Funktionsьberwachung: Momentenvergleich	4x1
Codewort CARB: Funktionsьberwachung: Drehzahlgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	4x1
Codewort CARB: Fktьberwachung: Kraftstoffdrucksensor-, Zuleitung- oder SG-Fehler	4x1
Codewort CARB: Funktionsьberwachung: Lambda-Plausibilisierung	4x1
Codewort CARB: Funktionsьberwachung: Steuergerдte-Fehler Gruppe a	4x1
Codewort CARB: Funktionsьberwachung: Steuergerдte-Fehler Gruppe b	4x1
Codewort CARB: Funktionsьberwachung: Steuergerдte-Fehler Gruppe c	4x1
CDCUFSGD	4x1
Codewort CARB: Funktionsьberwachung: Pedalwertgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	4x1
CDCULSU	4x1
Codewort CARB: Rechnerьberwachung: RAM	4x1
Codewort CARB: Rechnerьberwachung: ROM	4x1
Codewort CARB: Rechnerьberwachung: Reset	4x1
Codewort CARB: Umluftventil-Steuerung Endstufe	4x1
Codewort CARB: Variantencodierung	4x1
Codewort CARB: Fahrzeug-Geschwindigkeit	4x1
CDCVFZE	4x1
CDCVFZNP	4x1
CDCWDA	4x1
Codewort CARB: Wegfahrsperre	4x1

CDCWULTK	4x1
Codeword CARB: Endstufe Relais fьr Zusatzwasserpumpe	4x1
Dummy: Tabellenende	4x1
Codewort DMTL-Diagnose einschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Dia	1x1
Codewort Plausibilitдtsprьfung Dauerversorgung (OBDII)	1x1
Codewort fьr %DDSBKV	1x1
Codewort Tankdrucksensor-Diagnose abschalten (EURO-Codierung)	1x1
Codewort DTESK-Diagnose einschalten >(EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Codewort Diagnose Temperatur Kьhlerausgang abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -	1x1
Codewort Diagnose Dynamikverhalten der LSF	1x1
Codewort Dynamikdiagnose (SHK) im OBDII-Mode (invers: Europa-Mode)	1x1
Codewort Diagnose Dynamikverhalten der LSU	1x1
Codewort zum Aktivieren der %DDSS	1x1
Codewort Diagnose EingangsgrцЯen Fьllungserfassung	1x1
Codewort zum Aktivieren der Auswertung des HFM	1x1
Codewort zur Verhinderung der Aktivierung der EONV Diag.	1x1
Codewort zum Ausschalten und Rьcksetzen der Adaption	1x1
Konfiguration der Fuell-Trimm Diagnose	1x1
Codewort GGGTS (Kьhlwassertemperatur ьber Kombi)	1x1
Codewort Diagnose Heizereinkopplung	1x1
Codewort Heizerdiagnose NOx-Sensor	1x1
Codewort Heizerdiagnose Endstufe NOx-Sensor	1x1
Codewort zum Einschalten der DHRLSU	1x1
Codewort zum Einschalten der DHRLSUE	1x1
Funktion ьber Codewort CDHSF freigegeben	1x1
Funktion ьber Codewort CDHSFE freigegeben	1x1
Codewort Heizerdiagnose hinter Kat (CDHSH = 0 => keine Diagnose)	1x1
Eurobit fьr Diagnose Endstufe Lambdasondenheizung hinter Kat	1x1
Codewort Heizerdiagnose vor Kat im (CDHSV = 0 => keine Diagnose)	1x1
Codewort Heizerdiagnose vor Kat im Schub (CDHSVsa = 0 => keine Diagnose)	1x1
Codewort Dignose: Auswerte-IC fьr Breitband-Lambdasonde LSU	1x1
Dummy: Tabellenanfang	4x1
CDKAATUN	4x1
CDKACCBS	4x1
CDKACCNP	4x1
CDKACCREG	4x1
Codewort Kunde: Endstufe Abgasklappe	4x1
Codewort Kunde: Nockenwellensteuerung Auslass Nockenwelle	4x1
Codewort Kunde:AuslaЯnockenwelle- Endstufe	4x1
CDKASGNPL	4x1
Codewort Katalysator-Diagnose im OBDII-Mode (invers: Europa-Mode)	1x1
Codewort Kunde: Abgastemperaturesensor	4x1
Codewort Katalysator-Diagnose im OBDII-Mode (invers: Europa-Mode)	1x1
Codewort Kunde: Bedarfsgeregeltes Kraftstoffsystem	4x1
kundenspezifischer Fehler-Code	4x1
CDKBKSSW	4x1
Codewort Kunde: Bezugsmarkengeber	4x1
CDKBRANF	4x1
Codewort Kunde: BREMS (Bremsschalter)	4x1
CDKBRPST	4x1
CDKBSFC	4x1
CDKBZNPL	4x1
Codewort Kunde: Airbag-Botschaft	4x1
Codewort Kunde: unpl. Airbag-Botschaft	4x1
Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, Timeout ASC	4x1
Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, Timeout ASR	4x1

CDKCBR1	4x1
CDKCBR2	4x1
CDKCBR3	4x1
Codewort Kunde: Botschaft Bremse 8	4x1
Codewort Kunde: BSG-Botschaft	4x1
CDKCBSG2	4x1
CDKCBSG3	4x1
Codewort Kunde: Botschaft Diagnose 1	4x1
Codewort Kunde: Gateway-Botschaft	4x1
Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, Timeout EGS	4x1
CDKCGE1	4x1
CDKCGE2	4x1
Codewort Kunde: GRA-Botschaft (Empfang)	4x1
Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, interner Fehler	4x1
Codewort Kunde: CAN- timeout, Instrumente	4x1
Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, Timeout Klima	4x1
CDKCKO1	4x1
CDKCKO2	4x1
CDKCKO3	4x1
Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, Timeout Botschaft Lenkwinkelsensor	4x1
CDKCPB1	4x1
CDKCTO	4x1
Codewort Kunde: TOG-Botschaft	4x1
Codewort Kunde: DK - Potentiometer	4x1
Codewort Kunde: Drosselklappe 1. Poti	4x1
Codewort Kunde: Drosselklappenpotentiometer 2	4x1
Codewort Kunde: Drosselklappenverschmutzung	4x1
Codewort Kunde: Dauerplus	4x1
CDKDPRAM	4x1
CDKDSBKS	4x1
Codewort Kunde: Hochdrucksensortest	4x1
CDKDSKVR	4x1
Codewort Kunde: Drucksensor Ladedruck	4x1
Codewort Kunde: Saugrohr-Drucksensor	4x1
Codewort Kunde: Drucksensor Umgebung	4x1
CDKDTEV	4x1
CDKDUMMY	4x1
Codewort Kunde: DV-E Endstufe	4x1
Codewort Kunde: DV-E Fehler bei Federprьfung	4x1
CDKDVEFO	4x1
Codewort Kunde: DV-E Lageabweichung	4x1
Codewort Kunde: DV-E Fehler bei Prьfung Notlufposition	4x1
Codewort Kunde: DV-E Regelbereich	4x1
CDKDVET	4x1
Codewort Kunde: DV-E Fehler beim UMA-Lernen	4x1
CDKDVEUB	4x1
CDKDVEUW	4x1
Codewort Kunde: DV-E Fehler bei Verstдrkerabgleich	4x1
Codewort Kunde: Dynamik Diagnose fьr Sonde hinter Kat.	4x1
CDKDYLSU	4x1
Codewort Kunde: Zьndspule 0	4x1
Codewort Kunde: Zьndspule 1	4x1
Codewort Kunde: Zьndspule 2	4x1
Codewort Kunde: Zьndspule 3	4x1
Codewort Kunde: Zьndspule 4	4x1
Codewort Kunde: Motortemperatur-Sensor	4x1

CDKEEPX	4x1
Codewort Kunde: Lasterfassung	4x1
CDKEGSKPL	4x1
CDKEKP1	4x1
CDKEMSI	4x1
Codewort Kunde: Nockenwellensteuerung Einlass Nockenwelle	4x1
Codewort Kunde: EinlaЯnockenwelle- Endstufe	4x1
CDKFMAS	4x1
Codewort Kunde: Poti 1, Fahrpedal	4x1
Codewort Kunde: Poti 2, Fahrpedal	4x1
Codewort Kunde: LR-Adaption multiplikativ	4x1
Codewort Kunde: LR- Abweichung	4x1
CDKFTDLA	4x1
Codewort Kunde: Getriebecodierung CAN	4x1
Codewort Kunde: GRA Bedienhebelfehler	4x1
Codewort Kunde: Hochdruck-Einspritzventil Highside 1	4x1
Codewort Kunde: Hochdruck-Einspritzventil Highside 2	4x1
Codewort Kunde: Hochdruck-Einspritzventil Highside 3	4x1
CDKHDEVH4	4x1
CDKHDEVH5	4x1
Codewort Kunde: Hochdruck-Einspritzventil, Kommunikation	4x1
CDKHDEVKO	4x1
Codewort Kunde: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 1	4x1
CDKHDEVL2	4x1
CDKHDEVL3	4x1
CDKHDEVL4	4x1
CDKHDEVL5	4x1
Codewort Kunde: Raildruckregelung	4x1
CDKHDRPL	4x1
CDKHDRPPH	4x1
CDKHDRPPM	4x1
CDKHELSU	4x1
Codewort Kunde: Hauptrelais	4x1
Codewort Kunde: Hauptrelais Endstufe	4x1
Codewort Kunde: Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator	4x1
Codewort Kunde: Endstufe Heizung Sonde hinter Kat.	4x1
Codewort Kunde: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator	4x1
Codewort Kunde: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator (Endstufe)	4x1
CDKICLSU	4x1
Codewort Kunde: Katalysator-Konvertierung	4x1
CDKKDS	4x1
CDKKLDF	4x1
CDKKMOLD	4x1
CDKKPESE	4x1
Codewort Kunde: Klopfregelanschlag Zylinder 1	4x1
Codewort Kunde: Klopfregelanschlag Zylinder 2	4x1
Codewort Kunde: Klopfregelanschlag Zylinder 3	4x1
Codewort Kunde: Klopfregelanschlag Zylinder 4	4x1
Codewort Kunde: Klopfregelanschlag Zylinder 5	4x1
Codewort Kunde: KlopfregelungKlopfsensorauswerte-IC	4x1
Codewort Kunde: Klopfregelung SPI-bberwachung	4x1
Codewort Kunde: Klopfsensor 1	4x1
Codewort Kunde: Klopfsensor 2	4x1
Codewort Kunde: Pedalwertgeber Kupplung	4x1
Codewort Kunde: Lambda-Sondenalterung hinter Kat.	4x1
Codewort Kunde: Ladungsbewegungsklappe	4x1

CDKLBKE	4x1
Codewort Kunde: Ladungsbewegungsklappe Offset-Adaption	4x1
Codewort Kunde: Ladungsbewegungsklappe Potentiometer	4x1
CDKLBS	4x1
Codeword Kunde: Ladedrucksteuerventil (Endstufe)	4x1
Codewort Kunde: Leckdiagnosepumpe	4x1
Codewort Kunde: Leckdiagnosepumpe Endstufe	4x1
CDKLDR	4x1
Codewort Kunde: Schubumluftventil-Endstufe	4x1
CDKLLRH	4x1
CDKLLRKH	4x1
Codewort Kunde: LMM/HLM/HFM	4x1
Codewort Kunde: Lambda-Sonde hinter Kat	4x1
CDKLSUIA	4x1
CDKLSUIP	4x1
CDKLSUKS	4x1
CDKLSUUN	4x1
CDKLSUVM	4x1
Codewort Kunde: Lambda-Sonde vor Kat	4x1
CDKLSVE	4x1
CDKLUE1	4x1
CDKLUE2	4x1
CDKLUES1E	4x1
CDKLUKLE	4x1
CDKLZSR	4x1
CDKMA	4x1
Codewort Kunde: Aussetzer, Summenfehler (multiple)	4x1
Codewort Kunde: Aussetzer Zyl. 0	4x1
Codewort Kunde: Aussetzer Zyl. 1	4x1
Codewort Kunde: Aussetzer Zylinder 2	4x1
Codewort Kunde: Aussetzer Zylinder 3	4x1
Codewort Kunde: Aussetzer Zylinder 4	4x1
Codewort Kunde: Momentbegrenzung Sollmoment	4x1
Codewort Kunde: aktive Zylinderabschaltung durch DMD	4x1
Codewort Kunde: MIL-fremdbestimmt	4x1
Codewort Kunde: Diagnose Endstufe MSV	4x1
CDKMTRE	4x1
Codewort Kunde: Drehzahlsignalgeber	4x1
CDKNMXT	4x1
Codewort Kunde: Zuordnung Auslassnockwelle zur Kurbelwelle	4x1
Codewort Kunde: Zuordnung Einlassnockwelle zur Kurbelwelle	4x1
Codewort Kunde: Nockenwellensteuerung	4x1
CDKNWSA	4x1
Codewort Kunde: Nockenwellensteuerungsventil Endstufe	4x1
CDKNWVPA	4x1
CDKNWVPE	4x1
Codewort Kunde: NMAX - Ьberschreitung	4x1
Codewort Kunde: LR- Adaption	4x1
Codewort Kunde: Phasensensor	4x1
Codewort Kunde: Phasensensor 2	4x1
Codewort Kunde: Phasengeber Auslass Bank 1	4x1
Codewort Kunde: Phasengeber Einlass Bank 1	4x1
Codewort Kunde: Phasensensor MIL	4x1
CDKPLLSU	4x1
CDKPNKP	4x1
CDKPS1E	4x1

CDKPS2E	4x1
CDKPS3E	4x1
CDKPSR	4x1
CDKPSRE	4x1
CDKPSRR	4x1
CDKPSRRPP	4x1
CDKPU	4x1
CDKPUE	4x1
CDKPUR	4x1
CDKPVD	4x1
CDKPVDE	4x1
CDKPVDR	4x1
CDKPWGDE	4x1
CDKRESKOM	4x1
CDKSA	4x1
CDKSALSU	4x1
Codewort Kunde: CRAS-Signal	4x1
CDKSGE	4x1
Codewort Kunde: Steuergerдt defekt (EEPROM WFS-Bereich)	4x1
CDKSPMLE	4x1
CDKSTHDR	4x1
CDKSTHLK	4x1
Codewort Kunde: Beschleunigungssensor der Schlechtwegeerkennung	4x1
Codewort Kunde: TANS	4x1
CDKTABKOM	4x1
Codewort Kunde: OBDII Fehler auf Grund eines leeren Tanks	4x1
CDKTANS3C	4x1
Codewort Kunde: TASR (Sensor hinten Drosselklappe)	4x1
CDKTASRE	4x1
CDKTASRR	4x1
CDKTAVDE	4x1
Codewort Kunde: TAVDK (Sensor vor Drosselklappe)	4x1
CDKTAVDR	4x1
Codewort Kunde: Tankentlьftungssystem	4x1
Codewort Kunde: Tankentlьftungssystem Feinleck	4x1
Codewort Kunde: Tankentlьftungssystem Grobleck	4x1
CDKTESXF	4x1
Codewort Kunde: Tankentlьftungsventil Endstufe	4x1
Codewort Kunde: Thermostat-Diagnose THM	4x1
CDKTIM01	4x1
Codewort Kunde: Temperatur am Kьhlerausgang	4x1
Codewort Kunde: TMOT	4x1
CDKTMOT3C	4x1
Codewort Kunde: tn- Signal Endstufe	4x1
Codewort Kunde: Цltemperatur	4x1
CDKTRACT	4x1
Codewort Kunde: CrossCheck Umgebungs- zu Kьhleraustritts-Temperatursignal	4x1
Codewort Kunde: Umgebungstemperatur	4x1
CDKTUM3C	4x1
CDKTUMCR	4x1
CDKTUME	4x1
CDKTUMNC	4x1
Codewort Kunde: UB	4x1
CDKUBR	4x1
Codewort Kunde: Funktionsьberwachung: Momentenvergleich	4x1
Codewort Kunde: Funktionsьberwachung: Drehzahlgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	4x1

Codewort Kunde: Fktьberw: Kraftstoffdrucksensor-, Zuleitung- oder SG-Fehler	4x1
Codewort Kunde: Funktionsьberwachung: Lambda-Plausibilisierung	4x1
Codewort Kunde: Funktionsьberwachung: Steuergerдte-Fehler Gruppe a	4x1
Codewort Kunde: Funktionsьberwachung: Steuergerдte-Fehler Gruppe b	4x1
Codewort Kunde: Funktionsьberwachung: Steuergerдte-Fehler Gruppe c	4x1
CDKUFSGD	4x1
Codewort Kunde: Funktionsьberwachung: Pedalwertgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	4x1
CDKULSU	4x1
Codewort Kunde: Rechnerгberwachung: RAM	4x1
Codewort Kunde: Rechnerгberwachung: ROM	4x1
Codewort Kunde: Rechnerгberwachung: Reset	4x1
Codeword Kunde: Endstufe Umluftventil turbo	4x1
Codewort Kunde: Variantencodierung	4x1
Codewort Kunde: Fahrzeug-Geschwindigkeit	4x1
CDKVFZE	4x1
CDKVFZNP	4x1
Codeword DKVS aktiv/inaktiv, CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Codeword DKVSCOMB aktiv	1x1
Codewort DKVSSC aktiv	1x1
CDKWDA	4x1
Codewort Kunde: Wegfahrsperre	4x1
CDKWULTK	4x1
Codewort Kunde: Zusatzwasserpumpe Endstufe	4x1
Dummy: Tabellenendeng	4x1
Codewort Lambdasonde hinter Frontkat - Schalten von Teilfunktionen	1x1
Codewort Lambdasondenalterungsdiagnose (SHK) im OBDII-Mode (invers: Europa-Mode)	1x1
Codewort Lambdasondenalterungsdiagnose (TP) im OBDII-Mode (invers: Europa-Mode)	1x1
Codewort Lambdasondenalterungsdiagnose (tv) im OBDII-Mode (invers: Europa-Mode)	1x1
Codewort fьr %DLBK	1x1
Codewort LDP-Diagnose im OBDII-Modus (invers: Europa-Modus), CD..=0 -> keine Dia	1x1
Codewort LDP-Diagnose im OBDII-Modus (invers: Europa-Modus), CD..=0 -> keine Dia	1x1
Codewort DLLR abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Funktion ьber Codewort CDLSF freigegeben	1x1
Codewort Sondendiagnose hinter Kat im OBDII-Mode (invers: Europa-Mode)	1x1
Codewort Sondendiagnose vor KAT im OBDII-Mode	1x1
Codewort zur Aktivierung Diagnose LSU-Systemfehler	1x1
Codewort Sondendiagnose bei Fehlstart vor KAT	1x1
Codewort Diagnose vertauschte Sonden vor Kat im OBDII-Mode (invers: Europa-Mode)	1x1
Codewort DMD abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Codewort Mehrkatalysatorsystem-Diagnose im OBDII-Mode (invers: Europa-Mode)	1x1
Codewort Diagnose NOx-Sensor	1x1
Codewort Diagnose NOx-Sensor	1x1
Codewort el. Diagnose fьr lineares Lambdasignal des NOx-Sensors	1x1
Codewort DNWS abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Codewort Plausibilitдtsdiagnose LSU	1x1
Codewort: Konfiguration High-Side-Check TFA1	1x1
Codewort: Konfiguration Stuck-Check TFA1	1x1
CDRHLSH	1x1
Codewort: Diagnose Schubabgleich aktiv	1x1
Codewort zum Aktivieren der %DSKNO	1x1
Euro-Byte fьr Diagnose Sekundдrluft-System	1x1
Euro-Byte fьr Diagnose Endstufe Sekundдrluft-Ventil/Pumpe	1x1
Codewort DSWE abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Dummy: Tabellenanfang	1x1
Codewort Tester: Tuningschutz	1x1
Codewort: Diagnose Abstellzeit aktiv	1x1

CDTACCBS	1x1
CDTACCNP	1x1
CDTACCREG	1x1
Codewort Tester: Abgasklappe Endstufe	1x1
Codewort DTANKL abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Codewort Tester: Nockenwellensteuerung Auslass Nockenwelle	1x1
Codewort Tester: AuslaЯnockenwelle- Endstufe	1x1
CDTASGNPL	1x1
Codewort Tester: Abgastemperatursensor	1x1
Codewort Tester: Bedarfsgeregeltes Kraftstoffsystem	1x1
RB-Standard-Fehlerpfad	1x1
CDTBKSSW	1x1
Codewort Tester: Bezugsmarkengeber	1x1
CDTBRANF	1x1
Fehlerpfadcode: BREMS (Bremsschalter)	1x1
CDTBRPST	1x1
CDTBSFC	1x1
CDTBZNPL	1x1
Codewort Tester: Airbag-Botschaft	1x1
Codewort Tester: unpl. Airbag-Botschaft	1x1
Codewort Tester: CAN-Schnittstelle, Timeout ASC	1x1
Codewort Tester: CAN-Schnittstelle, Timeout ASR	1x1
CDTCBR1	1x1
CDTCBR2	1x1
CDTCBR3	1x1
Codewort Tester: Botschaft Bremse 8	1x1
Codewort Tester: BSG-Botschaft	1x1
CDTCBSG2	1x1
CDTCBSG3	1x1
Codewort Tester: Botschaft Diagnose1	1x1
Codewort Tester: Gateway-Botschaft	1x1
Codewort Tester: CAN-Schnittstelle, Timeout EGS	1x1
CDTCGE1	1x1
CDTCGE2	1x1
Codewort Tester: GRA-Botschaft (Empfang)	1x1
Codewort Tester: CAN-Schnittstelle, interner Fehler	1x1
Codewort Tester: CAN-Timeout, Instrumente	1x1
Codewort Tester: CAN-Schnittstelle, Timeout Klima	1x1
CDTCKO1	1x1
CDTCKO2	1x1
CDTCKO3	1x1
Codewort Tester: Lenkwinkel-Botschaft	1x1
CDTCPB1	1x1
CDTCTO	1x1
Codewort Tester: TOG-Botschaft	1x1
Codewort Tester: DK - Potentiometer	1x1
Codewort Tester: Drosselklappe 1. Poti	1x1
Codewort Tester: Drosselklappenpotentiometer 2	1x1
Codewort Tester: Drosselklappenverschmutzung	1x1
Codewort Tester: Dauerplus	1x1
CDTDPRAM	1x1
CDTDSBKS	1x1
Codewort Tester: Hochdrucksensortest	1x1
CDTDSKVR	1x1
Codewort Tester: Drucksensor Ladedruck	1x1
Codewort Tester: Saugrohrdrucksensor	1x1

Codewort Tester: Drucksensor Umgebung	1x1
CDTDTEV	1x1
Codewort Tester: dummy fehlerpfad	1x1
Codewort Tester: DV-E Endstufe	1x1
Codewort Tester: DV-E Fehler bei Federprьfung	1x1
CDTDVEFO	1x1
Codewort Tester: DV-E Lageabweichung	1x1
Codewort Tester: DV-E Fehler bei Prьfung Notlufposition	1x1
Codewort Tester: DV-E Regelbereich	1x1
CDTDVET	1x1
Codewort Tester: DV-E Fehler beim UMA-Lernen	1x1
CDTDVEUB	1x1
CDTDVEUW	1x1
Codewort Tester: DV-E Fehler bei Verstдrkerabgleich	1x1
Codewort Tester: Dynamikmessung fьr Sonde hinter Kat	1x1
CDTDYLSU	1x1
Codewort Tester: Zьndspule 0	1x1
Codewort Tester: Zьndspule 1	1x1
Codewort Tester: Zьndspule 2	1x1
Codewort Tester: Zьndspule 3	1x1
Codewort Tester: Zьndspule 4	1x1
Codewort Tester: Motortemperatur-Sensor	1x1
CDTEEPX	1x1
Codeowort Tester: EingangsgrцЯe Fьllungserfassung	1x1
CDTEGSKPL	1x1
CDTEKP1	1x1
CDTEMSI	1x1
Codewort Tester: Nockenwellensteuerung Einlass Nockenwelle	1x1
Codewort Tester: EinlaЯnockenwelle- Endstufe	1x1
Codewort Tankentlьftungsdiagnose abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 ->keine Dia	1x1
CDTFMAS	1x1
Codewort Tester: Poti 1, Fahrpedal	1x1
Codewort Tester: Poti 2, Fahrpedal	1x1
Codewort Tester: LR-Adaption multiplikativ	1x1
Codewort Tester: LR-Abweichung	1x1
CDTFTDLA	1x1
Codewort Tester: Getriebecodierung CAN	1x1
Codewort Tester: GRA Bedienhebel	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Highside 1	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Highside 2	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Highside 3	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Highside 4	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Highside 5	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil, Kommunikation	1x1
CDTHDEVKO	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 1	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 2	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 3	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 4	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 5	1x1
Codewort Tester: Raildruckregelung	1x1
CDTHDRPL	1x1
CDTHDRPPH	1x1
CDTHDRPPM	1x1
CDTHELSU	1x1
Codewort Tester: Hauptrelais	1x1

Codewort Tester: Hauptrelais Endstufe	1x1
Codewort Tester: Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator	1x1
Codewort Tester: Endstufe Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator	1x1
Codewort Tester: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator	1x1
Codewort Tester: Lambdasonden-Heizung vor Kat. (Endst.)	1x1
Codewort Tester: Auswerte-IC fьr LSU	1x1
Codewort Tester: Katalysator-Konvertierung	1x1
CDTKDS	1x1
CDTKLDF	1x1
CDTKMOLD	1x1
CDTKPESE	1x1
CDTKRA01	1x1
CDTKRA02	1x1
CDTKRA03	1x1
CDTKRA04	1x1
CDTKRA05	1x1
Codewort Tester: Klopfregelung Klopfsensorauswerte-IC	1x1
Codewort Tester: Klopfregelung SPI-Ьberwachung	1x1
Codewort Tester: Klopfsensor 1	1x1
Codewort Tester: Klopfsensor 2	1x1
Fehlerpfadcode: Pedalwertgeber Kupplung	1x1
Codewort Tester: Lambda-Sondenalterung hinter Kat	1x1
Codewort Tester: LBK	1x1
CDTLBKE	1x1
Codewort Tester: LBK Offset-Adaption	1x1
Codewort Tester: LBK Potentiometer	1x1
CDTLBS	1x1
Codewort Tester: Ladedrucksteuerventil (Endstufe)	1x1
Codewort Tester: Tankentlьftung; Leckdiagnosepumpe	1x1
Codewort Tester: Leckdiagnosepumpe Endstufe	1x1
Codewort Tester: Ladedruckregelabweichung	1x1
Codewort Tester: Schubumluftventil-Endstufe	1x1
Codewort Tester: Leerlaufregelung homogen	1x1
Codewort Tester: Leerlaufregelung Katheizen	1x1
Codewort Tester: LMM/HLM/HFM	1x1
Codewort Tester: Lambda-Sonde hinter Kat	1x1
Codewort Tester: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond IA	1x1
CDTLSUIP	1x1
CDTLSUKS	1x1
Codewort Tester: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond UN	1x1
Codewort Tester: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond VM	1x1
Codewort Tester: Lambda-Sonde vor Kat	1x1
CDTLSVE	1x1
CDTLUE1	1x1
CDTLUE2	1x1
Codewort Tester: Endstufe Lьftersteuerung 1	1x1
CDTLUKLE	1x1
CDTLZSR	1x1
CDTMA	1x1
Codewort Tester: Aussetzer, Summenfehler (multiple)	1x1
Codewort Tester: Aussetzer Zyl. 0	1x1
Codewort Tester: Aussetzer Zyl. 1	1x1
Codewort Tester: Aussetzer Zylinder 2	1x1
Codewort Tester: Aussetzer Zylinder 3	1x1
Codewort Tester: Aussetzer Zylinder 4	1x1
Codewort Tester: Momentbegrenzung Sollmoment	1x1

Codewort Tester: aktive Zylinderabschaltung durch DMD	1x1
Codewort Tester: MIL-fremdbestimmt	1x1
Codewort Tester: Diagnose Endstufe MSV	1x1
CDTMTRE	1x1
Codewort Tester: Drehzahlsignalgeber	1x1
CDTNMXT	1x1
Codewort Tester: Zuordnung Auslassnockenwelle zur Kurbelwelle	1x1
Codewort Tester: Zuordnung Einlassnockenwelle zur Kurbelwelle	1x1
Codewort Tester: Nockenwellensteuerung	1x1
Codewort Tester: NockenwellensteuerungAuslaЯ	1x1
Codewort Tester: Nockenwellensteuerungsventil Endstufe	1x1
CDTNWVPA	1x1
CDTNWVPE	1x1
Codewort Tester: NMAX - Ьberschreitung	1x1
Codewort Tester: LR-Adaption additiv	1x1
Codewort Tester: Phasensensor	1x1
Codewort Tester: Phasensensor Bank 2	1x1
Codewort Tester: Phasengeber Auslass Bank 1	1x1
Codewort Tester: Phasengeber Einlass Bank 1	1x1
Codewort Tester: Phasensensor MIL	1x1
CDTPLLSU	1x1
CDTPNKP	1x1
CDTPS1E	1x1
CDTPS2E	1x1
CDTPS3E	1x1
CDTPSR	1x1
CDTPSRE	1x1
CDTPSRR	1x1
CDTPSRRPP	1x1
CDTPU	1x1
CDTPUE	1x1
CDTPUR	1x1
CDTPVD	1x1
CDTPVDE	1x1
CDTPVDR	1x1
CDTPWGDE	1x1
CDTRESKOM	1x1
Codewort Tester: Schlauchabfall vor Drosselklappe	1x1
CDTSALSU	1x1
Codewort Tester: Ьberwachung Crashsignal	1x1
CDTSGE	1x1
Codewort Tester: Steuergerдt defekt (EEPROM WFS-Bereich)	1x1
CDTSPMLE	1x1
CDTSTHDR	1x1
CDTSTHLK	1x1
Codewort Tester: Beschleunigungssensor Schlechtwegeerk.	1x1
Codewort Tester: TANS	1x1
CDTTABKOM	1x1
Codewort Tester: OBDII Fehler auf Grund eines leeren Tanks	1x1
CDTTANS3C	1x1
Codewort Tester: TASR (Sensor hinten Drosselklappe)	1x1
CDTTASRE	1x1
CDTTASRR	1x1
CDTTAVDE	1x1
Codewort Tester: TAVDK (Sensor vor Drosselklappe)	1x1
CDTTAVDR	1x1

Codewort Tester: Tankentlьftungssystem	1x1
Codewort Tester: Tankentlьftungssystem Feinleck	1x1
Codewort Tester: Tankentlьftungssystem Grobleck	1x1
CDTTESXF	1x1
Codewort Tester: Tankentlьftungsventil Endstufe	1x1
Codewort Tester: Thermostat-Diagnose THM	1x1
CDTTIM01	1x1
Codewort Tester: Temperatur Kьhlerausgang	1x1
Codewort Tester: TMOT	1x1
CDTTMOT3C	1x1
Codewort Tester: TN-Signal Endstufe	1x1
Codewort Tester: Цltemperatur	1x1
CDTTRACT	1x1
Codewort Tester: CrossCheck Umgebungs- zu Kьhleraustritts-Temperatursignal	1x1
Codewort Tester: Umgebungstemperatur TUM	1x1
CDTTUM3C	1x1
CDTTUMCR	1x1
CDTTUME	1x1
CDTTUMNC	1x1
Codewort Tester: UB	1x1
Codewort Tester: UBR Bordnetzspannung ьber Hauptrelais	1x1
Codewort Tester: Funktionsьberwachung: Momentenvergleich	1x1
Codewort Tester: Fktьberwachung: Drehzahlgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	1x1
Codewort Tester: Fktьberw: Kraftstoffdrucksensor-, Zuleitung- oder SG-Fehler	1x1
Codewort Tester: Funktionsьberwachung: Lambda-Plausibilisierug	1x1
Codewort Tester: Funktionsьberwachung: Steuergerдte-Fehler Gruppe a	1x1
Codewort Tester: Funktionsьberwachung: Steuergerдte-Fehler Gruppe b	1x1
Codewort Tester: Funktionsьberwachung: Steuergerдte-Fehler Gruppe c	1x1
CDTUFSGD	1x1
Codewort Tester: Fktьberwachung: Pedalwertgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	1x1
CDTULSU	1x1
Codewort Tester: Rechnerьberwachung: RAM	1x1
Codewort Tester: Rechnerьberwachung: ROM	1x1
Codewort Tester: Rechnerьberwachung: Reset	1x1
Codewort Tester: Endstufe Umluftventil Turbo	1x1
Codewort Tester : Variantenkodierung	1x1
Codewort Tester: Fahrzeug-Geschwindigkeit	1x1
CDTVFZE	1x1
CDTVFZNP	1x1
CDTWDA	1x1
Codewort Tester: Wegfahrsperre	1x1
CDTWULTK	1x1
Codewort Tester: Endstufe Relais fьr Zusatzwasserpumpe	1x1
Dummy: Tabellenende	1x1
Codewort Spannungsьberwachung stetige Lambdasonde	1x1
Euroschalter fьr Funktion DKATTH	1x1
Gangerkennung fьr Kompressorabschalten bei Vollgas	1x1
Gangerkennung bei Beschleunigung	1x1
Codewort: Auswahl zur Gangerkennung fьr KO-Ausschalten (gangi oder nmot/vfzw)	1x1
Codewort : Sperrung Bedarfsadaption dmvadll fьr AG	1x1
Korrekturterm HC-Emmissionen in Hauptkat abhдngig von Beschleunigung	8x1
Korrekturterm HC-Emmissionen in Hauptkat abhдngig Motortemperatur	7x1
Component Identifier der Katalysatordiagnose (Faktor Sauerstoffeintrag)	1x1
Component Identifier der Katalysatordiagnose bei Testerbetrieb (Messung Faktor d	1x1
Maskierung fьr Fehlerbits, CJ230 Endstufe	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1

Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1

Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 2er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1

Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
Element einer 3er Codierkombination der Variantencodierung mit langem Codierwort	1x1
CKTRP_07_1	1x1
CKTRP_07_1	1x1
CKTRP_07_2	1x1
CKTRP_07_2	1x1
CKTRP_07_3	1x1
CKTRP_07_3	1x1
30. Linie der Klassentabelle	18x1
31. Linie der Klassentabelle	18x1
32. Linie der Klassentabelle	18x1
33. Linie der Klassentabelle	18x1
34. Linie der Klassentabelle	18x1
35. Linie der Klassentabelle	18x1
36. Linie der Klassentabelle	18x1
37. Linie der Klassentabelle	18x1
38. Linie der Klassentabelle	18x1
39. Linie der Klassentabelle	18x1
Dummy: Tabellenanfang	1x1
Fehlerklasse: Tuningschutz	1x1
Fehlerklasse: ACC-Bremsanforderung	1x1
Fehlerklasse: ACCNP	1x1
Fehlerklasse: SG. int. Fehlerpfadnr.: Beschleunigungsregler	1x1
Fehlerklasse: Abgasklappe Endstufe	1x1
Fehlerklasse: Nockenwellensteuerung Auslass Nockenwelle	1x1
Fehlerklasse: AuslaЯnockenwelle- Endstufe	1x1
Fehlerklasse: ASG-Signal nicht plausibel.	1x1
Fehlerklasse Abgastemperatursensor	1x1
Fehlerklasse: Bedarfsgeregeltes Kraftstoffsystem	1x1
Fehlerklasse	1x1
Fehlerklasse: Statuswort Fehlerpfad BKSSW Druckschwingungsdiagnose Niederdruckkr	1x1
Fehlerklasse: Bezugsmarkengeber	1x1
Fehlerklasse: ACC-Anforderung	1x1

Fehlerklasse: BREMS (Bremsschalter)	1x1
CLABRPST	1x1
Fehlerklasse: Beschleunigungsschnittstelle falsch codiert	1x1
Fehlerklasse: Botschaftszдhler nicht plausibel	1x1
Fehlerklasse: Airbag-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: unpl. Airbag-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: CAN-Timeout ASC-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: CAN-Schnittstelle, Timeout ASR	1x1
Fehlerklasse: Bremse 1-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: Bremse 2-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: Bremse 3-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: Botschaft Bremse 8	1x1
Fehlerklasse: BSG-Botschaft	1x1
CLACBSG2	1x1
CLACBSG3	1x1
Fehlerklasse: Botschaft Diagnose1	1x1
Fehlerklasse: Gateway-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: CAN-Timeout EGS-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: CAN-Schnittstelle, Timeout Getriebe_1 Botschaft	1x1
Fehlerklasse: CAN-Schnittstelle SGS	1x1
Fehlerklasse: GRA-Botschaft (Empfang)	1x1
Fehlerklasse: CAN-Schnittstelle, interner Fehler	1x1
Fehlerklasse: CAN-Timeout Botschaft Kombiinstrument	1x1
Fehlerklasse: Botschaft Klima (CAN)	1x1
Fehlerklasse: Kombi_1 CAN-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: Kombi_2 CAN-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: Kombi_3 CAN-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: CAN-Schnittstelle, Timeout Botschaft Lenkwinkelsensor	1x1
Fehlerklasse: EPB_1-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: globaler Timeout im CAN	1x1
Fehlerklasse: TOG-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: DK- Potentiometer	1x1
Fehlerklassse: Drosselklappe 1. Poti	1x1
Fehlerklasse: Drosselklappenpotentiometer 2	1x1
Fehlerklasse: Drosselklappenverschmutzung	1x1
Fehlerklasse: Dauerplus	1x1
Fehlerklasse: CAN-Controller-RAM, interner Fehler	1x1
Fehlerklasse: DSBKS:: Drucksensor Niederdruckkraftstoffsystem	1x1
Fehlerklasse: Hochdrucksensortest	1x1
Fehlerklasse: Hochdrucksensortest plausibel	1x1
Fehlerklasse: Druchsensor Ladedruck	1x1
Fehlerklasse: Saugrohrdrucksensor	1x1
Fehlerklasse: Umgebungsdrucksensor	1x1
Fehlerklasse: Tankentlьftungsventil	1x1
Fehlerklasse: Dummyfunktion SW	1x1
Fehlerklasse: DV-E Endstufe	1x1
Fehlerklasse: DV-E Fehler bei Federprьfung	1x1
Fehlerklasse: DV-E Fehler bei Federprьfung -Цffnen-	1x1
Fehlerklasse: DV-E Lageabweichung	1x1
Fehlerklasse: DV-E Fehler bei Prьfung Notluftposition	1x1
Fehlerklasse: DV-E Regelbereich	1x1
Fehlerklasse: DV-E Tauscherkennung ohne Adaption	1x1
Fehlerklasse: DV-E Fehler beim UMA-Lernen	1x1
Fehlerklasse: DV-E Adaption Abbruch wegen Umweltbedingung	1x1
Fehlerklasse: UMA Wiederlernen	1x1
Fehlerklasse: DV-E Fehler bei Verstдrkerabgleich	1x1

Fehlerklasse: Dynamik Diagnose fьr Sonde hinter Kat	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Dynamik der LSU	1x1
Fehlerklasse: Zьndspule 0	1x1
Fehlerklasse: Zьndspule 1	1x1
Fehlerklasse: Zьndspule 2	1x1
Fehlerklasse: Zьndspule 3	1x1
Fehlerklasse: Zьndspule 4	1x1
Fehlerklasse: Motortemperatur-Sensor	1x1
CLAEEPX	1x1
Fehlerklasse: Lasterfassung	1x1
Fehlerklasse: Plausibilisierung Getriebeeingriffe	1x1
Fehlerklasse: nummer EKP1	1x1
CLAEMSI	1x1
Fehlerklasse: Nockenwellensteuerung Einlass Nockenwelle	1x1
Fehlerklasse: EinlaЯnockenwelle- Endstufe	1x1
Fehlerklasse: SG-Interne Fehlerpfadnummer: Summenfehler Gemischadaption	1x1
Fehlerklasse: Poti 1, Fahrpedal	1x1
Fehlerklasse: Poti 2, Fahrpedal	1x1
Fehlerklasse: LR-Adaption multiplikativ	1x1
Fehlerklasse: LR-Abweichung	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Fuel-Trim-Offset Lambdasonde	1x1
Fehlerklasse: Getriebecodierung CAN	1x1
Fehlerklasse: GRA- Bedienhebel	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Highside 1	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Highside 2	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Highside 3	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Highside 4	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Highside 5	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil, Kommunikation	1x1
CLAHDEVKO	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 1	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 2	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 3	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 4	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 5	1x1
Feherlklasse: Raildruckregelung	1x1
Fehlerklasse: Raildruckregelung plausibel	1x1
Fehlerklasse: SG. int. Fehlerpfadnr.: Hochdrucksensor in DHDRPP	1x1
Fehlerklasse: SG. int. Fehlerpfadnr.: Mengensteuerventil in DHDRPP	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Heizereinkopplung der LSU	1x1
Fehlerklasse: Hauptrelais	1x1
Fehlerklasse: Hauptrelais - Endstufe	1x1
Fehlerklasse: Heizung Lambdasonde hinter Kat	1x1
Fehlerklasse: Endstufe Heizung Lambdasonde hinter Kat	1x1
Fehlerklasse: Heizung Lambdasonde vor Kat	1x1
Fehlerklasse: Endstufe Heizung Lambdasonde vor Kat	1x1
Fehlerklasse: Auswerte-IC fьr LSU	1x1
Fehlerklasse: Katalysator	1x1
Fehlerklasse: Kickdown-Schalter	1x1
Fehlerklasse: Klemme DF-Monitor Generator	1x1
CLAKMOLD	1x1
Fehlerklasse: nummer KPE-Steuerung	1x1
Fehlerklasse: Klopfregelanschlag Zylinder 1	1x1
Fehlerklasse: Klopfregelanschlag Zylinder 2	1x1
Fehlerklasse: Klopfregelanschlag Zylinder 3	1x1
Fehlerklasse: Klopfregelanschlag Zylinder 4	1x1

Fehlerklasse: Klopfregelanschlag Zylinder 5	1x1
Fehlerklasse: Klopfregelung Klopfsensorauswerte-IC	1x1
Fehlerklasse: Klopfregelung SPI-Ьberwachung	1x1
Fehlerklasse: Klopfsensor 1	1x1
Fehlerklasse: Klopfsensor 2	1x1
Fehlerklasse: Pedalwertgeber Kupplung	1x1
Fehlerklasse: Lambdasondenalterung hinter Kat	1x1
Fehlerklasse: LBK	1x1
Fehlerklasse: Endstufe Ladungsbewegungsklappe	1x1
Fehlerklasse: LBK Offset-Adaption	1x1
Fehlerklasse: LBK Potentiometer	1x1
Fehlerklasse: Lдngsbeschleunigungssensor	1x1
Fehlerklasse: LDR-Taktventil Endstufe	1x1
Fehlerklasse: Leckdiagnosepumpe	1x1
Fehlerklasse: LDP Endstufe	1x1
Fehlerklasse: LDR Regelabweichung	1x1
Fehlerklasse: Schubumluftventil-Endstufe	1x1
Fehlerklasse : Leerlaufregelung homogen	1x1
Fehlerklasse : Leerlaufregelung Katheizen	1x1
Fehlerklasse: Hauptfьllungssignal	1x1
Fehlerklasse: Lambdasonde hinter Kat	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond IA	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Sondenleitung an Bond IP der LSU	1x1
Fehlerklasse: KurzschluЯ nach Masse/Ubat Sondenleitungen	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond UN	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond VM	1x1
Fehlerklasse: Lambdasonde vor Kat	1x1
Fehlerklasse: Allg. elektrischer Fehler Sonde vor Kat.	1x1
Fehlerklasse: Kьhlerlьfter-SG Lьfter 1	1x1
Fehlerklasse: Kьhlerlьfter-SG Lьfter 2	1x1
Fehlerklasse: Endstufe Lьftersteuerung 1	1x1
Fehlerklasse: SG-Intern. Fehlernummer Endstufe Luftfilterklappe	1x1
Fehlerklasse: Leck am Saugrohr	1x1
Fehlerklasse: Motor aus	1x1
Fehlerklasse: Aussetzer, Summenfehler (multiple)	1x1
Fehlerklasse: Aussetzer Zyl. 0	1x1
Fehlerklasse: Aussetzer Zyl. 1	1x1
Fehlerklasse: Aussetzer Zylinder 2	1x1
Fehlerklasse: Aussetzer Zylinder 3	1x1
Fehlerklasse: Aussetzer Zylinder 4	1x1
Fehlerklasse: Momentbgrenzung Sollmoment	1x1
Fehlerklasse:aktive Zylinderabschaltung durch DMD	1x1
Fehlerklasse: MIL-fremdbestimmt	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Endstufe MSV	1x1
Fehlerklasse: Motor-Relais Endstufe	1x1
Fehlerklasse: Drehzahlgeber	1x1
Fehlerklasse: : Externe Drehzahlbegrenzung	1x1
Fehlerklasse: Zuordnung Auslassnockenwelle zur Kurbelwelle	1x1
Fehlerklasse: Zuordnung Einlassnockenwelle zur Kurbelwelle	1x1
Fehlerklasse: Nockenwellensteuerung	1x1
Fehlerklasse : Nockenwellensteuerung AuslaЯ	1x1
Fehlerklasse: Nockenwellensteuerungsventil Endstufe	1x1
Fehlerklasse: Nockenwellensteuerung Verriegelungsposition Auslass	1x1
Fehlerklasse: Nockenwellensteuerung Verriegelungsposition Einlass	1x1
Fehlerklasse: ^NMAX- Ьberschreitung	1x1
Fehlerklasse: LR-Adaption additiver Bereich	1x1

Fehlerklasse: Phasengeber	1x1
Fehlerklasse: Phasengeber Bank 2	1x1
Fehlerklasse : Phasengeber Auslass Bank 1	1x1
Fehlerklasse : Phasengeber Einlass Bank 1	1x1
Fehlerklasse: Phasengeber MIL	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Plausibilitдt der LSU	1x1
Fehlerklasse: SG interne Fehlerpfad- Nr: PNKP Kabel	1x1
Fehlerklasse: Geberversorgung 1	1x1
Fehlerklasse: Geberversorgung 2	1x1
Fehlerklasse: Geberversorgung 3	1x1
Fehlerklasse: Saugrohrdruck	1x1
Fehlerklasse: Saugrohrdrucksensor elektrisch	1x1
Fehlerklasse: Saugrohrdrucksensor	1x1
Fehlerklasse: PSRR Pin Pointing	1x1
Fehlerklasse: Umgebungsdrucksensor	1x1
Fehlerklasse: Umgebungsdrucksensor elektrisch	1x1
Fehlerklasse: Umgebungsdrucksensor Rohwert	1x1
Fehlerklasse: Drucksensor vor Drosselklappe	1x1
Fehlerklasse: Drucksensor vor Drosselklappe elektrisch	1x1
Fehlerklasse: Drucksensor vor Drosselklappe Rohwert	1x1
Fehlerklasse: Pedalwertgeber Drifterkennung	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Reset Standzeit vom Kombi	1x1
Fehlerklasse : Schlauchabfall vor Drosselklappe	1x1
Fehlerklasse: Schubabgleich LSU	1x1
Fehlerklasse: Ьberwachung Crashsignal	1x1
CLASGE	1x1
Fehlerklasse: SG defekt (EEPROM WFS- Bereich)	1x1
CLASPMLE	1x1
Fehlerklasse: Hochdruckstart	1x1
Fehlerklasse: Status Highline Kombi	1x1
Fehlerklasse: Beschleunigungssensor der Schlechtwegerkennung	1x1
Fehlerklasse: Ansauglufttemperatur TANS (/Ladeluft-)	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Abstellzeit vom Kombi	1x1
Fehlerklasse : tankl (Tank leer)	1x1
Fehlerklasse: Ansauglufttemperatur-CrossCheck ьber 3 Temp.-Sign.	1x1
Fehlerklasse: Ansauglufttemperatur (Sensor hinten Drosselklappe)	1x1
Fehlerklasse: Ansauglufttemperaturfьhler Ansaugrohr (elektrisch)	1x1
Fehlerklasse: Ansauglufttemperaturfьhler Ansaugrohr (Plausdiagnose)	1x1
Fehlerklasse: Ansauglufttemperaturfьhler VDK (elektrisch)	1x1
Fehlerklasse: Ansauglufttemperatur (Sensor vor Drosselklappe)	1x1
Fehlerklasse: Ansauglufttemperaturfьhler VDK (Plausdiagnose)	1x1
Fehlerklasse: Tankdiagnose, TEV offen	1x1
Fehlerklasse: Tankdiagnose, Feinleck	1x1
Fehlerklasse: Tankdiagnose, Grobleck	1x1
Fehlerklasse: Fehlerpad-Index fьr %DLDP Feinstleck	1x1
Fehlerklasse: Tankentlьftungsventil Endstufe	1x1
Fehlerklasse: Thermostat-Diagnose THM	1x1
CLATIM01	1x1
Fehlerklasse: Temperatur Kьhlerausgang	1x1
Fehlerklasse: Motortemperatur TMOT	1x1
Fehlerklasse: Motortemperatur-CrossCheck ьber 3 Temp.-Sign.	1x1
Fehlerklasse: tn- Signal Endstufe	1x1
Fehlerklasse: (Motor-) Oeltemperatur TOL	1x1
Fehlerklasse: Transportmodus aktiviert	1x1
Fehlerklasse : CrossCheck Umgebungs- zu Kьhleraustritts-Temperatursignal	1x1
Fehlerklasse: Umgebungstemperatur TUM	1x1

Fehlerklasse: Umgebungstemperatur-CrossCheck ьber 3 Temp.-Sign.	1x1
Fehlerklasse: Umgebungstemperatursignal ьber CAN, Reset/Ini ext. SG	1x1
Fehlerklasse: Umgebungstemperatur, elektrische Prъfung	1x1
Fehlerklasse: Umgebungstemperatursignal nicht codiert	1x1
Fehlerklasse: Batteriespannung UB (Bordnetz)	1x1
Fehlerklasse: UBR Bordnetzspannung ьber Hauptrelais	1x1
Fehlerklasse: Funktionsьberwachung: Momentenvergleich	1x1
Fehlerklasse: Funktionsьberwachung: Drehzahlgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	1x1
Fehlerklasse: Fktьberwachung: Kraftstoffdrucksensor-, Zuleitung- oder SG-Fehler	1x1
Fehlerklasse: Funktionsьberwachung: Lambda-Plausibilisierung	1x1
Fehlerklasse: Funktionsьberwachung: Steuergerдte-Fehler Gruppe a	1x1
Fehlerklasse: Funktionsьberwachung: Steuergerдte-Fehler Gruppe b	1x1
Fehlerklasse: Funktionsьberwachung: Steuergerдte-Fehler Gruppe c	1x1
Fehlerklasse: interne Fehlerpfadnummer: Fktьberwachung: SG-Fehler Gruppe d	1x1
Fehlerklasse: Funktionsьberwachung: Pedalwertgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Spannungsignal LSU	1x1
Fehlerklasse: Rechnerьberwachung: RAM	1x1
Fehlerklasse: Rechnerьberwachung: ROM	1x1
Fehlerklasse: Rechnerьberwachung: Reset	1x1
Fehlerklasse: Endstufe Umluftventil Turbo	1x1
Fehlerklasse: Variantencodierung	1x1
Fehlerklasse: Geschwindigkeitssignal	1x1
Fehlerklasse: elektrischer Fehler Fahrzeuggeschwindigkeitssignal	1x1
Fehlerklasse: Nicht plausible Fahrzeuggeschwindigkeitssignal	1x1
Fehlerklasse: Rechnerьberwachung: Rechner oder Ьberspannungsfehler	1x1
Fehlerklasse: Wegfahrsperre	1x1
Fehlerklasse: SG-int. Fehlerpfadnr: Wakeupleitung Tьrkontakt	1x1
Fehlerklasse: Endstufe Relais fьr Zusatzwasserpumpe	1x1
Dummy: Tabellenende	1x1
Codewort Elektrisches AAV vorhanden	1x1
Codewort IUMPR-Monitore der DLDP	1x1
Codewort DLDP-TEV- Check	1x1
Codewort DLDP-TEV- Check	1x1
Codewort fьr Betriebsmodi Lambdaregelung	1x1
Codewort fьr Betriebsmodi Lambdaregelung	1x1
Codewort fьr Betriebsmodi Lambdaregelung	1x1
Codewort fьr Betriebsmodi Lambdaregelung	1x1
Code-Wort Funktionsart Kat-Ausrдumen	1x1
Konfigurationsflag fьr die Auswertung des Kuplg.schalters in der LLR	1x1
Configurationsbyte fьr die LL-Solldrehzahlfreigabe	1x1
Configurationsbyte fьr die LL-Solldrehzahlfreigabe	1x1
Configurationsbyte fьr die LL-Solldrehzahlfreigabe	1x1
Codewort zur Konfiguration von MDVER	1x1
Codewort fьr die Einberechnung von MDWAN in der LLR	1x1
Codewort fьr Einberechnung der Servolenkung in der LLR	1x1
Codewort fьr Solldrehzahlumschaltung (Defaultwert)	1x1
Codewort fьr Solldrehzahlumschaltung (Defaultwert)	1x1
oberer Grenzwert Anpassung Codewort LL-Solldrehzahl-Umsch.	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Codewort LL-Solldrehzahl-Umsch.	1x1
Heilungszдhler HDEV Endstufe	1x1
Korrekturwert Reaktionswдrme im Fetten	8x5
Wert der bei Zahnkorrektur aufaddiert wird	1x1
Initialisierungswert fьr Zдhler Zahnkorrektur	1x1
Maximal zulдssiger Wert fьr den Zahnkorrekturzдhler	1x1
Mager-Schwelle fьr Sauerstoff-Konzentration	1x1
Mager-Schwelle fьr Sauerstoff-Konzentration fьr Plausibilitдts-Check	1x1

Fett-Schwelle fьr Sauerstoff-Konzentration	1x1
Fett-Schwelle fьr Sauerstoff-Konzentration fьr Plausibilitдts-Check	1x1
Spezifische Wдrmekapazitдt der Luft	5x1
GRA-Beschleunigungsanforderung im GRA-Modus Beschleunigen	8x1
Begrenzung GRA-Beschleunigungsanforderung nach oben wegen Querbeschleunigung	4x1
Untere Abschaltschwelle Beschleunigung fьr GRA	1x1
GRA-Beschleunigungsanforderung im GRA-Modus Verzцgern	8x1
Beschleunigungswert fьr Initialisierungen bei Setzen	6x1
GRA-Beschleunigungsanforderung im GRA-Modus StandBy	6x1
GRA-Beschleunigungsanforderung im Modus 'DiverOverrides'	6x6
GRA-Beschleunigungsanforderung im Modus 'Override'	6x6
GRA-Beschleunigungsanforderung	8x8
Begrenzung GRA-Beschleunigungsanforderung nach Oben	8x1
Begrenzung GRA-Beschleunigungsanforderung nach Unten	8x1
CrCtl ist nicht aktiv	1x1
Delta-a neg. Richtung fьr Rampe GRA-Beschleunigungsanforderung	1x1
Delta-a pos. Richtung fьr Rampe GRA-Beschleunigungsanforderung	1x1
Delta-a fьr Rampe Freigabe Verzцgerungsanforderung nach Ьberreiten	1x1
Zeitraster fьr Berechnung GRA	1x1
Delta-v fьr Initialisierung Rampe bei Setzen nach GRA-Modus Beschleunigen	6x1
Delta-v fьr Initialisierung Rampe bei Setzen nach GRA-Modus Verzцgern	6x1
Delta-v fьr Initialisierung Rampe GRA-Zielgeschwindigkeit wдhrend Ьberreiten	1x1
Delta-v fьr Initialisierung Rampe bei Setzen nach GRA-Modus Wiederaufnahme	1x1
Untere Schwelle fьr Verhindern Schubabschaltung durch GRA	1x1
Obere Schwelle fьr Verhindern Schubabschaltung durch GRA	1x1
Delta zwischen Fzg- Hцchstgeschwindigkeit und GRA- Hцchstgeschwindigkeit	1x1
Regelabweichung fьr Rьcksetzen GRA-Bremsverbot	4x1
Korrekturfaktor Soll-Beschleunigung im GRA-Sportmodus	1x1
Korrekturfaktor GRA-Beschleunigungsanforderung im Modus Ьbertreten	4x4
Korrekturfaktor fьr Abweichung angezeigte Geschwindigkeit	5x1
Korrekturfaktor aus relativer Fahrzeugmasse	5x1
Korrekturfaktor aus Fahrbahnsteigung fьr GRA-Modus Beschleunigen	4x1
Korrekturfaktor aus Fahrbahnsteigung fьr GRA-Modus Verzцgern	4x1
Korrekturfaktor aus Fahrbahnsteigung fьr GRA-Modus Ьbertreten	4x1
Korrekturfaktor aus maximaler Motorleistung	6x6
Korrekturfaktor aus Fahrbahnsteigung und Beschleunigungsforderung	6x6
Faktor fьr Geschwindigkeit bei Scrollen und Geschwindigkeitsanzeige in km/h	1x1
Faktor fьr Geschwindigkeit bei Scrollen und Geschwindigkeitsanzeige in MPH	1x1
max. erlaubte Drehzahl	1x1
min. erlaubte Drehzahl	1x1
Getriebetypnummer fьr CVT	1x1
max. zulдssige Abweichung v/n fьr Betrieb GRA	1x1
max. zulдssige Abweichung v/n fьr Betrieb GRA	1x1
Aktuelle Konfigurationseinstellungen der GRA	1x1
Aktuelle Konfigurationseinstellungen der GRA	1x1
Aktuelle Konfigurationseinstellungen der GRA	1x1
Maske fьr Freischaltung GRA-High	1x1
Status GRA-Sportmodus ьber Bedienhebel	1x1
Maske fьr Bedingung schnelle GRA-Abschaltrampe	1x1
Maske fьr irreversible Bremsen-Abschaltbedingungen (GRA+)	1x1
Maske fьr irreversible GRA-Abschaltbedingungen (GRA+)	1x1
Maske fьr irreversible GRA-Abschaltbedingungen	1x1
Maske fьr reversible Bremsen-Abschaltbedingungen (GRA+)	1x1
Maske fьr reversible Bremsen-Abschaltbedingungen (GRA+)	1x1
Maske fьr reversible Abschaltbedingungen	1x1
Maske fьr Bedingung lцschen GRA-Zielgeschwindigkeit	1x1

Schalter Erster Gang keine gьltige GRA-Abschaltbedingung	1x1
Schalter Sollbeschleunigung aus Kennfeld	1x1
Aktivieren der High-Line Funktion (nur fьr Testzwecke)	1x1
Schalter Initialisierung Sollwertrampe mit versch. Geschwindigkeiten	1x1
Schalter zur Offsetwahl fьr Sollwertrampe	1x1
Schalter erstmaliges Setzen GRA-Zielgeschwindigkeit	1x1
Schalter: erstmaliges Setzen GRA-Zielgeschwindigkeit bei TipUp	1x1
Schalter Zustand 'Ьberreiten durch Fahrer' mцglich in GRA-Zustandsautomat	1x1
Schalter Bremseingriff wдhrend Ьbertreten mцglich (GRA+)	1x1
Schalter zum Aktivieren der Scroll- Funktion	1x1
Schalter Setzen neue GRA-Zielgeschw. ьber Resume-Taste	1x1
Schalter Setzen neue GRA-Zielgeschw. ьber TipUp	1x1
Schalter zum Aktivieren der Modulo- Funktion bei TipUp/TipDown	1x1
Andern der GRA-Zielgeschw. ьber Tips in Modus StandBy	1x1
Entprellzeit fьr Abschaltung ABS	1x1
Entprellzeit fьr GRA-Abschaltung aufgrund unzulдssiger Batteriespannung	1x1
Verzцgerungszeit fьr TSK- Handshake	1x1
Entprellzeit fьr Freigabe des Bremseingriffs wдhrend Ьbertreten	1x1
Zeit nach dem ein MSR-Eingriff stattfindet	1x1
Maximalzeit fuer zu hohe Verzoegerung	1x1
Entprellzeit Erkennung High-Line Kombi	1x1
Entprellzeit Erkennung High-Line Kombi	1x1
Maximalzeit fuer unerlaubte Abweichung der Geschwindigkeit	1x1
Filterzeitkonstante fьr Plausibilitдtsprьfung angezeigte Geschwindigkeit	1x1
Entprellzeit Fehlererkennung in CAN- Signal fьr Tachogeschwindigkeit	1x1
Entprellzeit fьr Abschaltung Cruise Control EDS	1x1
Entprellzeit fьr Status ""Motor lдuft"" in GRA	1x1
Entprellzeit fьr Abschaltung Cruise Control FDR	1x1
Filterzeitkonstante fьr Fahrzeug- Querbeschleunigung	1x1
Filterzeitkonstante fьr Fahrbahnsteigung	1x1
Filterzeitkonstante fьr Kombi-Geschwindigkeit	1x1
Filterzeitkonstante fьr Geschwindigkeitsdifferenz fьr Setzwertkorrektur	1x1
Entprellzeit fьr Abschaltanforderung unplausible Hauptschaltersignale	1x1
Entprellzeit fьr GRA-Abschaltung aufgrund Ьberwachung (Ebene 2)	1x1
Filterzeitkonstante fьr GRA-Beschleunigungsanf. im Zustand GRA-Beschleunigen	1x1
Filterzeitkonstante fьr begrenzte Beschleunigungsanforderung von GRA	1x1
Filterzeitkonstante fьr GRA-Beschleunigungsanf. im Zustand Verzцgern	1x1
Sperrtimer fьr das Setzen in State Set_Minus	1x1
Zeit bis Aufheben temporдres Verbot der Bremse	1x1
Taktzeit fьr Scrollen im Bereich 1	1x1
Taktzeit fьr Scrollen im Bereich 2	1x1
Verzцgerungszeit fьr Kupplungsbetдtigung bei Abschaltung wegen unzul. Gang	1x1
Zeit fьr schnelle GRA-Abschaltung	1x1
Zeit fьr GRA-Komfortabschaltung	1x1
Entprellzeit bis Abschaltanforderung TCS	1x1
Zeitdauer von Bereich 1 beim Scrollen	1x1
Batteriespannungsschwelle fuer Abschaltung	1x1
max. erlaubte FGR-Geschwindigkeit bei mph-Kodierung	1x1
Delta-v fьr obere GRA-Abschaltgeschwindigkeit	1x1
Obere Geschwindigkeitsgrenze Aktivierung FGR	1x1
min. mцgliche Setzgeschwindigkeit fьr GRA in MPH	1x1
Offset auf min. Geschwindigkeit fьr kleinste Zielgeschwindigkeit	1x1
min. mцgliche Setzgeschwindigkeit fьr GRA	1x1
P-Reglerparameter fьr GRA im Zustand Cruise/Hold	8x8
Geschwindigkeitsregelabweichung fьr GRA-Zustandswechsel Override-Hold	1x1
zulaessige Abweichung der Geschwindigkeit	1x1

Fehlerschwelle in CAN- Signal fьr Tachogeschwindigkeit	1x1
Geschwindigkeitsoffset fьr GRA-Sollwertrampe	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr Freigabe Verzцgerungsanforderung an Bremse	1x1
Delta-v fьr GRA-Schwelle Diagnose Kombigeschwindigkeit	1x1
Geschwindigkeits-Offset fьr GRA-Setzwertkorrektur	8x8
Negative Rampensteigung fьr GRA-Sollwertformer	8x8
Positive Rampensteigung fьr GRA-Sollwertformer	8x8
Delta-v zur Setzgeschwindigkeit bei 6 Pos. BTL und ""grossen"" TipUp/Down-Schritte	1x1
Limit fuer Tip Up/Down	1x1
Delta-v fьr TipUp / TipDown fьr GRA-High bei Anzeige in MPH	1x1
Delta-v fьr TipUp / TipDown fьr GRA ""High""	1x1
Delta-v fьr TipUp / TipDown fьr GRA- Low	1x1
Delta-v fьr TipUp / TipDown fьr GRA-High bei Anzeige in MPH	1x1
Delta-v fьr TipUp / TipDown	1x1
Delta-v fьr TipUp / TipDown	1x1
Codewort fьr Reduzierstufe ein/aus	1x1
Crashintensitдts- Schwelle fьr GRA- Abschaltung	1x1
Rollreibungskoeffizient	1x1
Soll-Checksumme der Airbagbotschaft	1x1
Soll-Checksumme der Bremse 8- Botschaft	1x1
Checksumme fьr GRA-Can-Botschaft	1x1
Checksummen Sollwert fьr CAN-Botschaft EPB_1	1x1
Codewort Applikation Abgasklappe	1x1
CWACCCANSD	1x1
Codewort 1 zur Funktion ACCCD	1x1
Codewort 2 zur Funktion ACCCD	1x1
Codewort 3 zur Funktion ACCCD	1x1
Codewort 4 zur Funktion ACCCD	1x1
Codewort Funktion %ACCCO	1x1
Codewort fьr Funktion ACCREG	1x1
Codewort2 Beschleunigungsregler; Fahrdynamikeingriffe	1x1
Codewort3 Beschleunigungsregler; Bedingung Kupplung getreten	1x1
Codewort 2 fьr ACCSTATE	1x1
Codewort ACCSTATE	1x1
Codeword fьr Applikation der DMDADAP	1x1
Codewort fьr Adaptionswerte lцschen bei FSP lцschen	1x1
Codewort zur Einspritzausblendung	1x1
Codewort fьr AGR ein/aus	1x1
Codewort AGR Entnahmeort	1x1
Codewort AGR-Entnahmeort (Bank2)	1x1
Codewort AGR Entnahmeort bezogen auf folgende Bauteile Position, Bank1	1x1
Auslauferkennung aktiv	1x1
Auslauferkennung aktiv	1x1
Auslauferkennung aktiv	1x1
Codewort in ALSU	1x1
Codewort fьr Ansteuerung Mengensteuerventil	1x1
Codewort 2 fьr Ansteuerung Mengensteuerventil	1x1
Internes Codewort in der %AMTR	1x1
Codewort fьr Anlasser Freigabe/Ausspuren	1x1
Codewort in der Funktion APP2SV	1x1
Codewort fьr Status Getriebe bei ASG	1x1
Codewort fьr Abgastemperatursensorfehlerkoordination	1x1
Codewort fьr Abgastemperaturmodell	1x1
Codewort fьr Abgastemperaturmodell	1x1
Codewort fьr Abgastemperaturregelung	1x1
Codewort fьr Abgastemperaturregelung	1x1

Codewort AWEA: Bit3: Einfluss von wkrmav in HKS	1x1
Codewort fьr Umschaltung Bergaberkennung usw.	1x1
Codewort fьr Funktion %BBBO	1x1
Codewort fьr bedingte NW-Diagnosefreigabe	1x1
Codewort %BBGANG	1x1
Codewort fьr %BBKD	1x1
Codewort: Anforderung Katheizen bei kaltem Motor	1x1
Codewort: Anforderung Katwarmhalten	1x1
Codewort fьr Einschaltbedingung der LDR	1x1
Codewort fьr Betriebsbedingungen Start- Nachstartadaption	1x1
Codewort 1 fьr BDE	1x1
Codewort fьr Momentenstruktur bei BDE	1x1
Codeword BDEMEN	1x1
Codewort fьr CWBDEMKO	1x1
Codewort fьr die Funktion BDEMST	1x1
Codewort fьr BDEMUM	1x1
Codewort zur Funktion BGAFZGV	1x1
Codewort fьr die Funktion BGBVG	1x1
Codewort fьr ps-pu-Abgleich	1x1
Codewort zur Konfiguration Fьllungsstellerfreigabe in %BGDSAD	1x1
Codewort BGDVE	1x1
Codewort fьr berechnete GrцЯe Fehler LSV	1x1
Codewort Funktion BGFAWU	1x1
Codewort fьr die BGFKMS	1x1
Codewort Kraftschlusserkennung	1x1
Codewort fьr Funktion BGLASO	1x1
Codewort %BGLBZ	1x1
Codewort: Variantenumschalter fьr Beladungserkennung	1x1
Codewort aus BGMIL	1x1
Codewort in der %BGPABG	1x1
Codewort in der %BGPABG	1x1
Codewort zur Funktion %BGPHIRD	1x1
Codewort in der %BGPRGSHOM	1x1
Codewort fьr die BGRLFGZS	1x1
Codewort fьr %BGRLMXS	1x1
Codewort Konfiguration Funktion BGRLP	1x1
Codewort der Funktion BGTABKOM	1x1
Codeword fьr %BGTMPK	1x1
Codewort fьr die Konfiguration der BGTOSP - Koordination Цltemperatur	1x1
Codewort fьr die Fkt. BGTPABG	1x1
Codewort BGVMAX	1x1
Codewort Nockenwellen-Istwertverfeinerung (%BGWNWVFA)	1x1
Codewort Nockenwellen-Istwertverfeinerung (%BGWNWVFE)	1x1
Codewort fьr %BGWPFGR	1x1
Codewort fьr BKS	1x1
Codewort2 fьr BKS	1x1
Codewort der Funktion %BOADAP	1x1
Codewort: Boost gangabhдngig zulassen	1x1
Codewort fьr Konfiguration BASS Sensor	1x1
Codewort fьr Audi/VW CAN-BusOff Erkennung	1x1
Codewort fьr Audi/VW CAN-BusOff Erkennung	1x1
Codewort fьr Audi/VW CAN-BusOff Erkennung	1x1
Codewort zur Deaktivierung der Bewegungserkennung	1x1
Codewort zur Konfiguration der CANASR	1x1
Codewort fьr Konfiguration Bremse ьber CAN	1x1
Codewort A fьr Konfiguration der CAN-Empfangsbotschaften	1x1

Codewort A fьr Konfiguration der CAN-Empfangsbotschaften	1x1
Codewort A fьr Konfiguration der CAN-Empfangsbotschaften	1x1
Codewort Freigabe FGR in CANFGR	1x1
Codewort fьr automatische Kombi-Botschafts-Erkennung	1x1
Codewort fьr automatische Kombi-Botschafts-Erkennung	1x1
Codewort fьr automatische Kombi-Botschafts-Erkennung	1x1
Codewort fьr Audi/VW CAN-Ausgabe	1x1
Codewort fьr Audi/VW CAN-Ausgabe	1x1
Codewort fьr Audi/VW CAN-Ausgabe	1x1
Codewort fьr Audi/VW CAN-Ausgabe	1x1
Codewort zur Umschaltung der CDCs auf den jeweiligen Markt	1x1
Codewort CAN, Konfiguration Botschaft Motor10	1x1
Codewort CAN, Konfiguration Botschaft Motor2	1x1
Codewort CAN, Konfiguration Botschaft Motor3	1x1
Codewort CAN, Konfiguration Botschaft Motor5	1x1
Codewort CAN, Konfiguration Botschaft Motor5	1x1
Codewort CAN, Konfiguration Botschaft Motor5	1x1
Codewort CAN, Konfiguration Botschaft Motor6	1x1
Codewort CAN, Konfiguration Botschaft Motor7	1x1
Codewort CAN; Konfiguration der Motor-Botschaften	1x1
Codewort CAN; Konfiguration der Motor-Botschaften	1x1
Codewort CAN; Konfiguration der Motor-Botschaften	1x1
CWCONCJ	1x1
Codewort fьr die Wartungsintervallverlдngerung	1x1
Codewort fьr Auswertung der CAN-Crash-Info	1x1
Codewort fьr Auswertung der CAN-Crash-Info	1x1
Codewort DMDMIL Dauerlaufzдhler	1x1
Codewort Diagnose Abgastemperatursensor	1x1
Codewort Diagnose BKS	1x1
Codewort DBKSE-Diagnose	1x1
Codewort Ausgabeoption %DCFFLR	1x1
Codewort: Driving Cycle Counter	1x1
Codewort DDKV	1x1
Codewort der Funktion %DDSKV	1x1
Codewert fuer deactiverien dynamic diagnosis beim katausraumen	1x1
Codewort DDYLSU	1x1
Codewort fьr Umschaltung der %DEGFE Eingдnge	1x1
Konfiguration fьr AU621	1x1
Konfiguration fьr AU621	1x1
Codewort: Bitcodierte Aktivierung der DFPM-Teilfunktionen	1x1
Codewort der Funktion DHDRPP	1x1
Codewort 2 fьr %DHDRPP	1x1
Codewort 3 fьr %DHDRPP	1x1
Codewort in DHLSHK	1x1
Codwort Diagnose Hauptrelais	1x1
Codwort Diagnose Hauptrelais	1x1
Codwort 2 Diagnose Hauptrelais	1x1
Codewort fьr Freigabe DHRLSU	1x1
Codwort Diagnose DICLSU	1x1
Konfigurationscodewort Funktion DIMCLS	1x1
Codewort %DKATNO aktiv	1x1
Codewort Katalysatordiagnose %DKATSP	1x1
Internes Codewort fьr %DKATSPEB	1x1
Codewort zum Aktivieren der DKMTR	1x1
Codewort:Applikationshilfe DK-Notluftfahren	1x1
Codewort DKRA	1x1

Codewort: KR-Diagnose Integratorsteigung	1x1
Codewort: KR-Diagnose Parity-Check	1x1
Codewort: KR-Diagnose SPI-Ьberwachung	1x1
Codewort: KR-Diagnose Testimpuls	1x1
Codewort: KR-Diagnose Testimpuls	1x1
Codewort Klopfsensordiagnose	1x1
Codewort Klopfsensordiagnose KurzschluЯerkennung	1x1
Codewort fьr Funktion DKVBDEPL	1x1
Codewort : Anforderung Adaption eingeschwungen im Last-/Drehzahlfenster aktiv	1x1
Codewort: Reset von ""Integratorwert stabil"" durch Bereichswechsel	1x1
Codewort fьr die Ladungsbewegungsklappe (Diagnose)	1x1
Codewort Leckdiagnose DLDP	1x1
Codewort Leckdiagnose DLDP	1x1
Codeword fьr Diagnose Ladedruckregelung	1x1
Codewort zur Konfiguration der DLLR	1x1
Codewort: DLR-I-Klein-Anteil aktiv	1x1
Codewort CWDLSAHK fьr Alterung Sonde hinter KAT	1x1
Codewort fьr DLSH elektrische Ьberwachung und Betriebsbereitschaft Sonde h. KAT	1x1
Codewort fьr Service $06-Ausgabe Lambdasonden	1x1
Codewort fьr DLSU	1x1
Codewort fьr EOBD-Appl. DMDMIL	1x1
Codewort fьr DFP_MDFC.	1x1
Codewort DMDZAG Konfiguration	1x1
Codewort Sw-Schalter fьr Дnderungsbegrenzung	1x1
Internes Codewort der %DMSVE	1x1
Codeword: Abschaltung Diagnose Ьberdrehzahl	1x1
Codewort Tankleckdiagnose	1x1
Codewort: Option DPLPSR	1x1
Codewort zur Verstellung DSM-Betriebsartenwahl	1x1
Codewort fьr Diagnose Hochdruckstart	1x1
Codewort der Funktion DTABKOM	1x1
internes Codewort der %DTDW	1x1
Applikationscodeword fьr DTEV immer aktiv und Umschaltung von HFM auf P-System	1x1
Applikationscodeword fьr DTEV immer aktiv und Umschaltung von HFM auf P-System	1x1
Codword DTEV	1x1
Codewort DTHM-Funktion	1x1
Codewort DTHM-Funktion	1x1
Optionen des Validators	1x1
Codeword цffnende Federprьfung	1x1
Codewort fьr Diagnose Geschwindigkeitssignal	1x1
Codewort 2 fьr Diagnose Geschwindigkeitssignal	1x1
Codewort fьr Diagnose Wakeupleitung zur Ansteuerung der EKP	1x1
Codewort CWDYLSH fьr Dynamik Diagnose Sonde hinter KAT	1x1
Codewort fьr die Wahl des Drehzahl- oder Momenteneingriffes	1x1
Codewort Konfiguration Momentenintegral Getriebeeingriffe	1x1
Codewort zur Auswahl Filtervar. fьr die Ausgabe von AS.-Fehler an das Scan Tool	1x1
Codewort zur Freischaltung einzelner Error-Flag Ьberprьfungen in der DLDP	1x1
Codewort zur Abschaltung von Einspritzventilen	1x1
Codewort der Fkt EVAPDEN	1x1
Ausblendmuster bei HDEV-Fehler B_mnhdevh	5x1
Ausblendmuster bei HDEV-Fehler B_mnhdevl	5x1
Ausblendmuster bei HDEV-Fehler B_mxhdevh	5x1
Ausblendmuster bei HDEV-Fehler B_mxhdevl	5x1
Ausblendmuster bei HDEV-Fehler B_nphdevh	5x1
Ausblendmuster bei HDEV-Fehler B_nphdevl	5x1
Ausblendmuster bei HDEV-Fehler B_sihdevl	5x1

Codewort Initialisierung NVRAM nach unerlaubter Exception	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 103	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 103	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderung Anzeigegruppe 103	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 107	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 107	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 107	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 108	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 108	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 108	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 109	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 109	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 109	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 130	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 130	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 130	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 140	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 140	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 140	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 145	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 145	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 145	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 146	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 146	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 146	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 147	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 147	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 147	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 148	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 148	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 148	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 149	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 149	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 149	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 152	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 152	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 152	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 162	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 162	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 162	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 163	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 163	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 163	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 166	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 166	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 166	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 167	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 167	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 167	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 168	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 168	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 168	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 190	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 190	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 190	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 190	1x1

Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 191	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 191	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 191	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 191	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 192	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 192	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 192	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 192	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 193	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 193	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 193	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 193	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 194	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 194	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 194	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 194	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 195	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 195	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 195	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 195	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 196	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 196	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 196	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 196	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 197	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 197	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 197	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 197	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 198	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 198	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 198	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 198	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 199	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 199	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 199	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 199	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 201	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 201	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 201	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 201	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 202	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 202	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 202	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 202	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 203	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 203	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 203	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 203	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 204	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 204	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 204	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 204	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 205	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 205	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 205	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 205	1x1

Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 206	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 206	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 206	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 206	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 207	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 207	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 207	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 207	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 208	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 208	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 208	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 208	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 209	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 209	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 209	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 209	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 210	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 210	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 210	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 210	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 211	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 211	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 211	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 211	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 212	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 212	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 212	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 212	1x1
Codewort Kurtripanforderung Anzeigegruppe 213	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 213	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 213	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 213	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 214	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 214	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 214	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 214	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 215	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 215	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 215	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 215	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 216	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 216	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 216	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 216	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 217	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 217	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 217	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 217	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 218	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 218	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 218	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 218	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 219	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 219	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 219	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 219	1x1

Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 220	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 220A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 220	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 220	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 221	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 2221A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 221	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 221	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 222	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 222A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 222	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 222	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 223	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 223A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 223	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 223	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 224	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 224A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 224	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 224	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 225	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 225A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 225	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 225	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 226	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 226A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 226	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 226	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 227	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 227A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 227	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 227	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 228	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 228A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 228	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 228	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 229	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 229A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 229	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 229	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 230	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 230A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 230	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 230	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 231	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 231A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 231	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 231	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 232	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 232A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 232	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 232	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 233	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 233A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 233	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 233	1x1

Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 234	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 234A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 234	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 234	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 235	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 235A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 235	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 235	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 236	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 236A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 236	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 236	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 237	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 237A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 237	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 237	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 238	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 238A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 238	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 238	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 239	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 239A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 239	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 239	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 240	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 240A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 240	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 240	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 241	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 241A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 241	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 241	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 242	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 242A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 242	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 242	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 243	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 243A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 243	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 243	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 244	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 244A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 244	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 244	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 245	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 245A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 245	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 245	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 246	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 246A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 246	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 246	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 247	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 247A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 247	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 247	1x1

Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 248	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 248A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 248	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 248	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 249	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 249A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 249	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 249	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 250	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 250A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 250	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 250	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 251	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 251A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 251	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 251	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 252	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 252A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 252	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 252	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 253	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 253A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 253	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 253	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 254	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 254A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 254	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 254	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 255	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 255A	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 255	1x1
Ergdnzung Codewort C Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 255	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 28	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 28	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 28	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 32	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 32	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 34	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 34	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 34	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 34	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 35	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 35	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 35	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 36	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 36	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 36	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 37	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 37	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 37	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 38	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 38	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 38	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 39	1x1
Ergdnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 39	1x1
Ergdnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 39	1x1

Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 43	1x1
Ergдnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 43	1x1
Ergдnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 43	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 44	1x1
Ergдnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 44	1x1
Ergдnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 44	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 46	1x1
Ergдnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 46	1x1
Ergдnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 46	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 47	1x1
Ergдnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 47	1x1
Ergдnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 47	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 48	1x1
Ergдnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 48	1x1
Ergдnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 48	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 49	1x1
Ergдnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 49	1x1
Ergдnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 49	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 70	1x1
Ergдnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 70	1x1
Ergдnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 70	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 71	1x1
Ergдnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 71	1x1
Ergдnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 71	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 72	1x1
Ergдnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 72	1x1
Ergдnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 72	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 75	1x1
Ergдnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 75	1x1
Ergдnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 75	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 77	1x1
Ergдnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 77	1x1
Ergдnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 77	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 78	1x1
Ergдnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 78	1x1
Ergдnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 78	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 94	1x1
Ergдnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 94	1x1
Ergдnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 94	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 96	1x1
Ergдnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 96	1x1
Ergдnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 96	1x1
Codewort fьr drehzahlabhдngige Filterabschaltung AuslaЯ-NW	1x1
Codewort fьr drehzahlabhдngige Filterabschaltung EinlaЯ-NW	1x1
Codewort FGRREGL	1x1
Initialiserungsumschaltung fьr Abgleich relative Luftfьllung im Ladedruckbereich	1x1
Codewort fьr Steuerung MIL-ON entsprechend OBDII / EOBD	1x1
Codewort fьr Steuerung MIL-ON entsprechend OBDII / EOBD	1x1
Codewort Freigabe Betriebsbereitschaft LSU	1x1
Zeitkonstante des Filters fьr Ladedruckanzeige	1x1
CW der drehzahlabhдngigen frai_w Gewichtung	1x1
CW der drehzahlabhдngigen frai_w Gewichtung	1x1
CW der drehzahlabhдngigen frai_w Gewichtung	1x1
Codeword fьr %DFRST	1x1
Codewort fьr Bildung S_fs aus CAN-Information	1x1
Codewort FUEDK	1x1

Codewort Fыllungsregler auЯerhalb Leerlauf aktiv	1x1
Codewort deaktivierung durch Fehlervorbehalte	1x1
Gangauswahl zur Freigabe Abgasklappe	1x1
Gangauswahl zur Freigabe Abgasklappe ьber KFABK2	1x1
Gangauswahl zur Freigabe Abgasklappe ьber KFABK3	1x1
Codewort fьr zurьcksetzen von Adaptionswerte bei Error E_LSV	1x1
Codewort Lьfteranforderung Motorraum abhдngig vom Gang	1x1
Codewort Sport-Hochschaltung freigegebene Gдnge	1x1
Getriebe-Codierung (CAN)	1x1
Codewort fьr %GGCEGS (Auswertung der CAN-Botschaft Getriebe)	1x1
Codewort aus %GGCASR zu Freischaltung von ACC relevanten Eigenschaften	1x1
Codewort Umschaltung Ersatztemperatur bei Sensorausfall	1x1
Codewort fьr Getriebe-Eingriff	1x1
Codewort fьr Getriebe-Eingriff	1x1
Codewort GGCEPS	1x1
Applikationsschalter: ReversGear_swtSelectOutofdatesource_C	1x1
Codewort fьr die Konfiguration des SW-Adapter GGCTOLAD	1x1
Codewort zur Konfiguration %GGDSS	1x1
Codewort fьr GGEGAS	1x1
Codewort fьr GGEGAS	1x1
Codewort fьr GGEGAS	1x1
Codewort fьr GGEGAS	1x1
Codewort GGFGRH	1x1
Codewort GGFGRH	1x1
Codewort fьr die Ladungsbewegungsklappe in %GGLBK	1x1
Codeword fьr Ri-Auswertung fьr Sonde hinter KAT	1x1
Codewort fьr GGLSU	1x1
Codewort fьr Konfiguration GrцЯe Temperatursensor Umgebung	1x1
Codewort GGUBR	1x1
Codewort fьr %GGVFZG	1x1
Codewort 1 fьr die Adapterfunktion Geschwindigkeitsregelanlage	1x1
Codewort 2 fьr die Adapterfunktion Geschwindigkeitsregelanlage	1x1
Codewort fьr GRA-Bedienhebel	1x1
Codewort fьr GRA-Bedienhebel	1x1
Codewort Applikation Diagnose offen hдngender Injektoren	1x1
Codewort: Hochdruckregelung (HDR) aktiv	1x1
Codewort fьr Funktion HDRPSOL	1x1
Codewort Heizungssteuerung Lambdasonde hinter Kat	1x1
Codewort Heizungsregelung LSU	1x1
Codewort Hauptrelais im Systemzustand PreDrive	1x1
Codewort zur Konfiguration des Hardwaretreibers %HT2KTMSV	1x1
Codewort HT2KTNWS	1x1
Codewort IUMPR-Kernfunktion	1x1
Freigabe Umschaltung KAMFZ auf KAMFZKH bei Katheizen	1x1
CWKHATRIP	1x1
Codewort fьr Katheizen Momentenreserve	1x1
Codewort fьr spдtesten Zьndwinkel bei Katheizen	1x1
Aktivierung der Kl. 15 Ein/Aus Sperre	1x1
Codewort fьr Klimaanlage	1x1
Ausgabe ""Km bei MIL on"" fьr Scan Tool abschalten (0 = keine Ausgabe in PID $21)	1x1
Ausgabe ""Km bei MIL on"" fьr Scan Tool abschalten (0 = keine Ausgabe in PID $21)	1x1
Codewort zur Konfiguration der Kьhlmitteltemperaturregelung	1x1
Codewort zur Konfiguration der Kьhlmitteltemperaturregelung	1x1
Codewort: Konfiguration der Klimakompressorsteuerung	1x1
Konfiguration fьr CAN und Klimakompressor	1x1
Codewort fьr Konfiguration 3-Signal-CrossCheck f. Umgebungstemperatur	1x1

Codewort fьr Konfiguration Abgasbehandlung	1x1
Codewort fьr Konfiguration CrossCheck mit Temperatursignal 'tka'	1x1
Codewort Konfiguration Diagnose Motortemperatur-Fьhler	1x1
Codewort: Konfiguration Funktionalitдt DTHM	1x1
Codewort fьr Konfiguration FGR-Eingangssignale	1x1
Beschreibung der Lambdasondenposition hinter Katalysator im Abgasstrang	1x1
Codewort fьr Konfiguration Fahrzeug	1x1
Codewort fьr Konfiguration GrцЯe Temperatur Motor TMOT	1x1
Codewort fьr Konfiguration Lambda Sonden	1x1
Konfiguration zur Leistungsreduzierung des Klimakompressors	1x1
Codewort Klopfregelung	1x1
Codewort fьr Applikation KR	1x1
Codewort KR-Lastdynamikerkennung: Parallelschaltung mit Pedalgradient	1x1
Codewort zum Einfrieren Klopfregelung	1x1
Codewort Klopfregelung: Bildung des Klopferkennungsmerkmales	1x1
Codewort Notlauf KR bei Abfall eines KS	1x1
Codewort Notlauf KR bei Abfall eines KS	1x1
Codewort: Verhalten Referenzpegelnachfьhrung bei Drehzahldynamik	1x1
Codewort KRREG	1x1
Systemkonstante Klopfregelung Integrationsergebnis	1x1
Codewort Klopfregelung Stьtzstellenwechsel	1x1
Codewort Klopfregelung: Auswahl Integrationsergebnis fьr Verstдrkungsregelung	1x1
Bitmaske fьr Kraftschlusserkennung Automat	1x1
Codewort Kurztest AGR	1x1
Codeword fьr Steuerung KTMHK	1x1
Codewort fьr Kupplung	1x1
Codewort fьr Komponenten-Versorgungsspannung ьber Hauptrelais	1x1
Codewort fьr Komponenten-Versorgungsspannung ьber Hauptrelais	1x1
Codewort fьr Komponenten-Versorgungsspannung ьber Hauptrelais	1x1
Codewort fьr Komponenten-Versorgungsspannung ьber Hauptrelais	1x1
Codewort fьr Komponenten-Versorgungsspannung ьber Hauptrelais	1x1
Codewort fьr Komponenten-Versorgungsspannung ьber Hauptrelais	1x1
Codewort 2 fьr Komponenten-Versorgungsspannung ьber Hauptrelais	1x1
Codewort FGR-Lampenansteuerung	1x1
Codewort Modellierung Lambda im Abgastrakt	1x1
Codewort: Lambda Bauteileschutz	1x1
Codewort fьr Optionen fьr Applikationszwecke in der Funktion LAMKO	1x1
Codewort fьr die Ladungsbewegungsklappe	1x1
Codewort zur Erhцhung der Ladebilanz (Applikation)	1x1
Codewort: Einstellungen Launch Control	1x1
Codewort: Einstellungen Launch Control (2)	1x1
Codewort: Einstellungen Launch Control (2)	1x1
Codewort fьr Ladedruckanzeige	1x1
Codewort fьr Ladedruckanzeige	1x1
Codewort fьr Applikationsverfahren KFLDIMX/KFLDIOPU	1x1
Codewort fьr LDR PID-Regler	1x1
Codewort fьr %LDRPLS	1x1
Codewort fьr %LDRSTKO	1x1
Codewort: Ansteuerung Umluftventil	1x1
Codewort: Ansteuerung ьber Gangauswahl	1x1
Codewort fьr Drehzahleinbruch	1x1
Auswahl Senden der Leergasinformation in der Botschaft Motor 1 bei ADR verbaut	1x1
Codewort Leerlaufregelung Betriebsbedingungen	1x1
Codeword fьr die LLRRM- BDE-Funktionalitдten	1x1
Codewort Drehzahlanhebung von BEM	1x1
Codeword fьr die LL-Drehzahlanhebung	1x1

Codeword fьr die LLRRM	1x1
Codewort fьr die Gemischadaption	1x1
Codewort fьr Kaltgemischadapter	1x1
Codewort Phasenlage Zwangsamplitude	1x1
Codewort der LRHKC	1x1
Codewort 2 der LRHKC	1x1
Codewort fьr LRHKEB	1x1
Codewort Magerschutz	1x1
Codewort Lambdaregelungs-Freigabe fьr Betriebsarten	1x1
Codewort Lambdasonde hinter Frontkat	1x1
Codewort fьr Lambdasonden hinter KAT Alterung in %DLSAHK	1x1
Codewort BGLSUOFFS	1x1
Codewort Lьfterkonfiguration	1x1
Codewort fьr Einrechnung LURKH in lurs	1x1
Codewort Support der VITs $03 und $04 (Calibr. ID-Ausgabe) im Mode/Service $09	1x1
Codewort Support der VITs $05 und $06 (CVN-Ausgabe) im Mode/Service $09	1x1
Codewort Support der VIT $09 und $0A (ECU name- Ausgabe) im Mode/Service $09	1x1
Codewort Support der VITs $07 und $08 (IPT-Ausgabe) im Mode/Service $09	1x1
Codewort Support der VITs $01 und $02 (VIN-Ausgabe) im Mode/Service $09	1x1
Codewort Applikation ohne Drehmomentfunktionen	1x1
Codewort Applikation ohne Drehmomentfunktionen	1x1
Codewort Deltamoment Antiruckeleingriff	1x1
Codewort fьr Drehmoment Automat-Schaltgetriebe ASG	1x1
Codewort zur Funktion MDAUTG	1x1
Codewort Fahrzeugseitige Momentenbegrenzung	1x1
Codewort MDBGRMOT	1x1
Codewort fьr %MDFAW	1x1
Codewort MDKOG: Zьndwinkelsрдtverstellung bei Unterdruckbegrenzung	1x1
Codewort MDKOL: Momentenbegrenzung	1x1
Codewort fьr GGCMDLFR	1x1
Codewort MDMIN	1x1
Codewort fьr nmaxred	1x1
Codewort: Klimakompressormoment abh. von rl, nmot	1x1
Codewort MDRLMX; Applikationsschnittstelle	1x1
Codewort MDVERAD	1x1
Codewort in MDZUL fьr die Momentenbegrenzung	1x1
code word for switchover between miautget_w and miist	1x1
Codewort fьr Konfiguration der CAN-Botschaft MotorFlexia	1x1
CWMRBR	1x1
Codewort fьr MSR/ASR ьber CAN	1x1
Codewort fьr MSR/ASR ьber CAN	1x1
Codewort zur Konfiguration der Freigabe des Massenstroms Tankentlьftung	1x1
Codewort zur Applikation der Notlaufanforderungen	1x1
Freigabe der jeweiligen Phasengebernotlauffunktion	1x1
Codewort Reset im Zustand Nachlauf	1x1
Codewort fьr Festlegung Maximaldrehzahl	1x1
Codewort fьr Drehzahlbegrenzung	1x1
Codewort fьr Activierung Standdrehzahlbegrenzung	1x1
Codewort zum Abschalten der Scan Tool Kommunikation	1x1
Codewort Einstellen Leerlauf-Solldrehzahl mit Diagnosetester	1x1
Codewort zur Konfiguration von NSAC	1x1
Codewort fьr LL-Drehzahl bei Katheizen	1x1
Codewort zur Konfiguration von NSREC	1x1
Codewort zur nstat-Filterung	1x1
Codewort zur nstat-Filterung	1x1
Codewort zur nstat-Filterung	1x1

Codewort zur nstat-Filterung	1x1
Codewort zur nstat-Filterung	1x1
Codewort fьr Nachstart- und Warmlaufsteuerung abh. von Betriebsart	1x1
Codewort Wiedereinsetzdrehzahl bei Getriebeeingriff	1x1
Codewort fьr Nockenwellen-Istwinkelfilterung AuslaЯ	1x1
Codewort fьr Nockenwellen-Istwinkelfilterung EinlaЯ	1x1
Codewort Nockenwellensteuerung bei Getriebeeingriff	1x1
Freigabe der Ursachen fьr CAN-Wunschdrehzahl	1x1
Codewort zur Einschaltung Filter Verstellgeschwindigkeit Nockenwelle (AuslaЯ)	1x1
Codewort zur Einschaltung Filter Verstellgeschwindigkeit Nockenwelle Einlass	1x1
Nockenwellenverhalten im Start	1x1
Codewort Nockenwellensteuerung Auslass	1x1
CW fьr Schlechtkraftstofferkennung	1x1
Codewort Nockenwellensteuerung Einlass	1x1
Codewort Nockenwellensteuerung global	1x1
Codewort Aktivieren Tastverhдltnissprьnge bei Fehlerverdacht Auslassnockenwellen	1x1
Codewort Aktivieren Tastverhдltnissprьnge bei Fehlerverdacht Einlassnockenwellen	1x1
Codewort Nockenwelle Umschaltung Temp. fьr Sollwertдnderungsbegrenzung	1x1
Codewort fьr Konfiguration OBD Zertifikationsnachweis	1x1
Codewort fьr Konfiguration OBD Zertifikationsnachweis	1x1
Codewort fьr CAN-Ausgabe der OBD-Konfiguration	1x1
Codewort zur Einrechnung von ofpvd_w in ENG_pThrPreRaw	1x1
Codewort fьr Optionen fьr OSC-Messung in Funktion BGLAMABM	1x1
Codewort fьr Optionen fьr OSC-Messung in Funktion BGLAMABM	1x1
Codeword for Message EPB1	1x1
Codewort fьr Eigenschaften des Nockenwellensignals PG1	1x1
Codewort fьr Eigenschaften des Nockenwellensignals PG1	1x1
Codewort fьr Eigenschaften des Nockenwellensignals PG1	1x1
Codewort fьr Eigenschaften des Nockenwellensignals PG2	1x1
Codewort fьr Eigenschaften des Nockenwellensignals PG2	1x1
Codewort fьr Eigenschaften des Nockenwellensignals PG2	1x1
Codewort fьr Eigenschaften des Nockenwellensignals PG3	1x1
Codewort fьr Eigenschaften des Nockenwellensignals PG4	1x1
Codeword fьr Flanken Auswahl in der WANWKW	1x1
Codewort fьr %BGPIRG	1x1
Codewort Applikation BGPIRG	1x1
Codewort Applikation BGPIRG	1x1
Codewort fьr Konfiguration der 1. Klappe	1x1
Codewort fьr Konfiguration der 1. Klappe	1x1
Codeword fьr Grundladedruckberechnung %BGPLGU	1x1
Codewort Plausibilitдtsdiagnose LSU	1x1
Codewort zur Konfiguration von %DPLTFA2	1x1
Codewort Predrive BKS	1x1
Codewort zur Auswahl ApplikationsgrцЯen Raildruck-Sollwert	1x1
Codewort zur Begrenzung des Kraftstoffdrucks	1x1
Codewort fьr Endstufendiagnose ECO-Lenkhilfpumpe	1x1
Codewort fьr Endstufendiagnose Sondenheizung hinter Kat.	1x1
Codewort fьr Endstufendiagnose Sondenheizung vor Kat.	1x1
Kodewort zum Abschalten der Endstufediagnose	1x1
Kodewort zum Abschalten der Endstufendiagnose wast gate	1x1
Kodewort Endstufendiagnose LDP	1x1
Bit codiertes CW, SG Steuert Endstufe Luftfilterklappe an	1x1
Codewort zum Abschalten der MSV-Endstufendiagnose	1x1
Codewort fьr Endstufendiagnose Motorrelais	1x1
Kodewort zum Abschalten der Endstufediagnose NWS Auslass	1x1
Kodewort zum Abschalten der Endstufediagnose NWS Einlass	1x1

Codewort fьr Sportmodetaster-Lampe Endstufe	1x1
Kodewort zum Abschalten der Endstufediagnose	1x1
Kodewort zum Abschalten der Endstufediagnose tn-Signal	1x1
Codewort fьr LDR-Umluftventil Endstufe	1x1
Codewort fьr Zusatzwasserpumpe (Endstufe)	1x1
CWPUDS	1x1
Codewort zur HW-Konfiguration fьr TMOT-Pullup-Umschaltung	1x1
CWPVDKDS	1x1
Codewort Powerfail	1x1
Codewort Powerfail	1x1
Codewort zur Aktivierung/Auswahl der kldfpwm Signalquelle fьr Berechnung mdgen_w	1x1
Codewort BGRBS	1x1
Codewort deaktivierung durch Randbedingungen	1x1
Codewort: Neuinitialisierung von rkr mit REFINI bei Dynamik	1x1
CWRKAFRA	1x1
Codeword:nmot-abhдngige rka_w-Gewichtung	1x1
Codewort Vorgabe rlsol_w wдhrend Applikationsphase	1x1
Codeword fьr LDRLMX (Ladedruckregelung)	1x1
Codewort fьr Referenzpumpstrom	1x1
Codewort fьr Auswertung der Restgas-Rate	1x1
Codeword zum Aktivieren der Taupunktbit-Rьcksetzung	1x1
Codewort autonomer Test	1x1
Codewort SALSU	1x1
Codewort Schubabschalten - Wiedereinsetzen	1x1
Codewort Schubabschalten - Wiedereinsetzen	1x1
Code wort, um B_sbbvk fьr das Berechnen von Anfangsbedingungen in LRSKA einzubez	1x1
Codewort zum abschalten bestimmter Scan Tool Modes/Services (Bit=0 -> Mode aus)	1x1
Codewort: Berechnung mit Zusammenfassung aller elektr. Verbraucher.	1x1
Codewort Sport-Hochschaltung	1x1
Codewort Sport-Hochschaltung Erkennung Vollastschaltung	1x1
Codewort fьr Sekundдrluftsystem	1x1
Codewort der Schaltung fьr Ausgang der optimierten Drehzahl	1x1
Codewort: Fehlerreaktion SPI Monitor	1x1
Codewort: Umschaltung Sportmodus mit Applikationscodewort	1x1
Codewort fьr Pegel am Porteingang S_pnkp	1x1
Codewort fьr die SRMSEL	1x1
Codewort fьr Ansteuerung Start-Relais - Automatik	1x1
Codewort fьr Ansteuerung Start-Relais - Automatik	1x1
Codewort Startadaption	1x1
Codewort-Array zur Konfiguration der Stellglieddiagnose	50x1
Codewort zur Auswahl Startfreigabe: 1 -> B_st, 0 -> nmot	1x1
Codewort: Freigabe Abschalten des Verbrennungsmotors aufgrund des Abgassystems	1x1
Codewort Ausblendkriterien 1 -> Kriterium aktiv	1x1
Codewort Ausblendkriterien 1-> Kriterium aktiv	1x1
Codewort2 Ausblendkriterien 1-> Kriterium aktiv	1x1
Kodewort zur Freigabe zweites Synchro fьr Messtool	1x1
Codewort fьr Testeranpassung: Anpassung frei	1x1
Codewort fьr Testeranpassung: Anpassung fьr Kundendienst	1x1
Codewort zur Auswahl zwischen Ansaugluft- oder Umgebungstemperatur	1x1
Codewort fьr Testeranpassung: Anpassung fьr Entwicklung	1x1
Codeword fьr Adressierung FWFTBRTA (tans/evtmod)	1x1
Codewort zur Konfiguration der Funktion bei Tankentlueftungsnotlauf	1x1
Codewort fьr Konfiguration Temperaturfьhler	1x1
Codeword Begrenzung des tiefpassgefilterten Ansauglufttemperaturwerts bei im HFM	1x1
Codewort Ein/Ausschalten vom Testimpuls fьr HR_Diagnose	1x1
Codewort fьr Tip in - Funktion	1x1

Codewort fьr Tip in - Funktion Gangspezifisch	1x1
Codewort fьr %TKAA	1x1
Codewortmaske fьr UND-Verknьpfung von tkaaCod_l	16x1
Codewortmaske fьr UND-Verknьpfung von tkaaCod2_l	16x1
Codewort fьr TKAA, Kodierung Bedingungen fьr den Abbruch	16x1
Codewort fьr TKAA, Nummer der MeЯwerteblцcke	16x1
Codewortmaske fьr ODER-Verknьpfung von tkaaCod_l	16x1
Codewortmaske fьr ODER-Verknьpfung von tkaaCod2_l	16x1
Codewort fьr %TKDFA	1x1
Kodewort Kraftstofftemperatur am EV	1x1
Codewort fьr Short Trips	1x1
Codewort MSV-Temperatur, Modell	1x1
Codewort fьr Konfiguration Modell Цltemperatur im Sumpf	1x1
Codewort Transportmodus aktiviert	1x1
Codewort Transportmodus aktiviert	1x1
Codewort Transportmodus aktiviert	1x1
Codewort zum setzen von B_tstmsve	1x1
Codewort: Umgebungstemperatur fьr Klimakompressor	1x1
Codewort f. Anfangswertbildung Umgebungstemperatur	1x1
Codewort Umschaltung zwischen tumg und tans	1x1
Codewort zur Applikationsvorgabe des ungedrosselten DK- und AGR- Winkels	1x1
Codewort fьr Uhr	1x1
Codewort Bedingung Urstart am Bandende	1x1
Codewort Bedingung Urstart am Bandende	1x1
Codewort Bedingung Urstart am Bandende	1x1
Umschaltung Tankentlьftung Kurztrip Test (B_fates)	1x1
Codeword fьr Applikation zur Vorgabe eines Androsselverhдltnisses	1x1
Konfiguration Vorsteuerung MSV	1x1
WFS: Konfiguration Anpassung und Download	1x1
Codewort fьr Warmlaufsteuerung	1x1
Codewort fьr Warmlaufsteuerung	1x1
Codewort fьr Zylindergleichstellung	1x1
Codewort fьr Zylindergleichstellung	1x1
Codewort zur Zьndausblendung	1x1
Codewort fьr spezielle Spдtzьndwinkelberechnung bei BDE-Betriebsartenumschaltung	1x1
Codewort Zьndwinkeleingriff bei VMAX-Begrenzung	1x1
Codewort Zьndwinkeleingriff bei VMAX-Begrenzung	1x1
Codewort fьr %ZWWL	1x1
Codewort fьr Benzindirekteinspritzung im Befehlstest	1x1
Codewort fьr Benzindirekteinspritzung im Befehlstest	1x1
Codewort fьr Benzindirekteinspritzung im Befehlstest	1x1
Codewort fьr Benzindirekteinspritzung im Befehlstest	1x1
Codewort fьr Benzindirekteinspritzung in Funktionsьberwachung	1x1
Codewort fьr Benzindirekteinspritzung in Funktionsьberwachung	1x1
Codewort fьr Benzindirekteinspritzung in Funktionsьberwachung	1x1
Codewort fьr Benzindirekteinspritzung in Funktionsьberwachung	1x1
CW_CANGATSH	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1

Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort zum Lцschen des ErrorBits von CAN-Fehlerpfaden	1x1
Codewort fьr Kodierfehlerьberwachung	1x1
Codewort fьr Kodierfehlerьberwachung	1x1
Codewort fьr Kodierfehlerьberwachung	1x1
Codewort fьr Kodierfehlerьberwachung	1x1
Codewort fьr Kodierfehlerьberwachung	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Sendekonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Sendekonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Sendekonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Sendekonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Sendekonfiguration	1x1
Codewort C fьr CAN-Sendekonfiguration	1x1
Codewort fьr CAN-Empfangskonfiguration von virtuellen Botschaften	1x1
Codewort zur Verzцgerung der Fehlerspeicherung in Diagnose Manager	1x1
Codewort fьr Funkenbandzьndung	1x1
Codewort Hardware-Varianten	1x1
CW_NOCYCLROMCHK_UM	1x1
CW_NOROMCODECHKRESET	1x1
CW_NOROMDATACHKRESET	1x1

Codewort zum Aktivieren eines RAM-Fehlers	1x1
Codewortkennung fьr die rk-ti-Ьberwachung	1x1
Codewort zur Aktivierung von rl-abh. SchlieЯzeitkorrekturen	1x1
Codewort: Berьcksichtigung Abstellzeit bei Initialisierung Ersatzwert tmot	1x1
Codewort Zylinderzuordnung zw. Bank 1 (0) und Bank2 (1) fьr Funktionsьberwachung	1x1
correlation constant for calculation of the controller deviation in warm-up phas	1x1
correlation constant for shift due to change in fuel quality	1x1
correlation constant for updating FAC_LAM_TCO_X	1x1
correlation constant for updating FAC_LAM_TCO_X in first driving cycle	1x1
time constant for filtered value of misol_w	1x1
time constant for filtered value of frm_w	1x1
correlation constant for calculation of adaptation value in warm-up phase	1x1
Correlation constant for propagation of validity factor in validation of adaptat	1x1
time constant for filtered value of ml_w	1x1
time constant for filtered value of engine speed	1x1
Maximum value of CTR_STOP_FSD to inhibit Lambda adaptation in warm-up phase	1x1
counter threshold for detecting minimum temperature for valid learning of adapta	1x1
delta of applied adaptation value in warm-up phase to ramp the signal to new val	1x1
maximum value for adaptation value in warm-up phase while in transient phase bef	1x1
maximum value for adaptation value in warm-up phase while Lambda controller is o	1x1
minimum (absolute) gap between old and new adaptation value in warm-up phase nec	1x1
minimum value for adaptation value in warm-up phase while in transient phase bef	1x1
minimum value for adaptation value in warm-up phase while Lambda controller is o	1x1
lambda control output window for limited dynamic conditions lambda adaptation	1x1
torque scaling factor window for limited dynamic conditions Lambda adaptation	1x1
air mass flow window for limited dynamic conditions lambda adaptation	1x1
air mass flow integral for duration of violation of limited dynamic conditions l	1x1
maximum mass air flow for adaptive learning	1x1
maximum fuel mass set point for lambda adaptation in warm-up phase (partial spee	1x1
Umrechnungskonstante LUFT kg/h in mg/hub	1x1
Umrechnungskonstante Kraftstoff kg/h in mg/hub	1x1
minimum engine speed for lambda adaptation in warm-up phase (partial load)	1x1
engine speed window for limited dynamic conditions trim control	1x1
maximum engine speed for lambda adaptation in warm-up phase (partial load)	1x1
coolant temperature of point A for Lambda adaptation in warm-up phase	1x1
coolant temperature of point B for Lambda adaptation in warm-up phase	1x1
coolant temperature of point C for Lambda adaptation in warm-up phase	1x1
coolant temperature of point D for Lambda adaptation in warm-up phase	1x1
coolant temperature of point E for Lambda adaptation in warm-up phase	1x1
coolant temperature of point F for Lambda adaptation in warm-up phase	1x1
temperature window for learning of adaptations value in warm-up phase	1x1
temperature window in which first learnt adaptation value can be written down to	1x1
threshold value of change in low range adaptation factor to force auto shift	1x1
threshold of lambda adaptation difference in low range to allow auto shift	1x1
maximum air temperature for adaptive learning	1x1
threshold for elapsed time with limited dynamics for learning of adaptation valu	1x1
threshold for timer indicating transient phase of Lambda adaptation in warm-up p	1x1
Rampensteigung fьr Beschleunigung bei ACC/GRA-Deaktivierung	1x1
Rampensteigung fьr Beschleunigung bei ACC/GRA-Aktivierung	1x1
Abweichung von fkmsdks zu eins, ab der fkpvdk eingeschwungen ist	1x1
Abweichung von fkmsdks zu eins, ab der fkpvdk eingeschwungen ist	1x1
Schwelle Aktivierung D-Anteil (Geschwindigkeit) im unverstдrkten Bereich	1x1
Schwelle Aktivierung D-Anteil (Geschwindigkeit) im verstдrkten Bereich	1x1
Schwelle Aktivierung D-Anteil (Abweichung) im unverstдrkten Bereich	1x1
Schwelle Aktivierung D-Anteil (Abweichung) im verstдrkten Bereich	1x1
Anzahl Synchros fьr Dynamikverzцgerung	1x1

Abweichung von fkmsdks zu eins, ab der ofmsndk eingeschwungen ist	1x1
Abweichung von fkmsdks zu eins, ab der ofmsndk eingeschwungen ist	1x1
DARVOVR	1x1
Anzahl der SAS-Phasen zur Erkennung LLS Fehler	1x1
Identifikationsnummer Datensatz	36x1
Fehlerschwelle Botschaftszдhler in GRA-Botschaft	1x1
Fehlerentprellung Botschaftszдhler in GRA-Botschaft	1x1
kleinstes zulдssiges Delta des MSR-Botschaftszдhlers im Befehlstest	1x1
kleinstes zulдssiges Delta des MSR-Botschaftszдhlers	1x1
grцЯtes zulдssiges Delta des MSR-Botschaftszдhlers im Befehlstest	1x1
grцЯtes zulдssiges Delta des MSR-Botschaftszдhlers	1x1
obere Grenze fьr Botschaftszдhlerdifferenz	1x1
GrцЯtes zulдssiges Delta des Botschaftszдhlers in der Funktion	1x1
GrцЯtes zulдssiges Delta des Botschaftszдhlers in der Funktion	1x1
GrцЯtes zulдssiges Delta des Botschaftszдhlers der Bot. Getriebe_1	1x1
GrцЯtes zulдssiges Delta des Botschaftszдhlers der Bot. Getriebe_2	1x1
oberer Grenzwert fьr Botschaftszдhlerdifferenz GRA	1x1
Oberer Grenzwert fьr Botschaftszдhlerdifferenz der CAN-Botschaft Kombi_1	1x1
GrцЯtes zulдssiges Delta des Botschaftszдhlers in der Funktion	1x1
GrцЯtes zulдssiges Delta des Botschaftszдhlers in der Funktion MDASG	1x1
Oberer Grenzwert fьr Botschaftszдhlerdifferenz der CAN-Botschaft EPB_1	1x1
Schwelle fьr Abbruch der Diagnose wegen groЯer Дnderung des Generatorsignals	1x1
Schwelle fьr Delta Fьllungssensor alpha/n-system	1x1
Anzahl verschmutzte DK erkannt, Minimalwert	1x1
Anzahl DK ohne erkannte Verschmutzung, Minimalwert	1x1
Schwellwert d/dt von dlashk	1x1
Ersatzwert Lenkwinkelbeschleunigung beim Fehler	1x1
Maximal zulдssiger Anstieg von dmllri wдhrend DTEV	1x1
exkl. Md-Reserve: Qualitaet der Aenderungsbegrenzung	1x1
Deltadifferenz zwischen rl aus Haupt- und Nebenlastsignal	1x1
min. zulдssiger Gradient der Abgastemperatur	1x1
max. zulдssiger Gradient der Abgastemperatur	1x1
Decrement-Step fьr STADAP-Faktor	3x1
Verzцgerung Minimal-ZW-Дnderungsgeschwindigkeit zw. Brenngrenze und Motorschutz	1x1
Delta relative Luftfьllung fьr Freigabe ZW-Eingriff	1x1
Delta Ansauglufttemperatur zu Starttemperatur fьr Fehlervorbehalte Feinleck	1x1
Delta Ansauglufttemperatur zu Starttemperatur fьr Fehlervorbehalte Grobleck	1x1
Delta Ansauglufttemperatur zu Starttemperatur fьr Fehlervorbehalte Feinstleck	1x1
Hysterese fьr wped-Schwelle	1x1
Mindestabstand zu min. Wirkungsgrad fьr Umschaltung HSP->HOM (bei KH)	1x1
Aufregelungsfaktor nach Einschalten des Fьllungsreglers	1x1
Delta Schwelle fьr oberen Anschlag des mult. Anteils des Fьllungsabgleichs	1x1
Delta Schwelle fьr unteren Anschlag des mult. Anteils des Fьllungsabgleichs	1x1
Schwelle fьr Hцhendifferenz seit letztem Abgleich	1x1
zulдssiges Delta von fkmsdks zu 1 zur Erkennung Leck zum Saugrohr	1x1
Delta FKMSDKMN zum Rьcksetzen von B_fkmsmn	1x1
Delta FKMSDKMX zum Rьcksetzen von B_fkmsmx	1x1
Delta FKPVDKMN zum Rьcksetzen von B_fkpvmn	1x1
Delta FKPVDKMX zum Rьcksetzen von B_fkpvmx	1x1
Verminderungwert im flbkhsp fьr Rampe	1x1
Delta fьr Hysterese von Faktor Nachstart und Warmlauf	1x1
Selektionsbits fьr Kennzeichnung der aktivierten Fehlerpfade	34x1
FRA-Дnderung fьr Setzen von ""FRA-stabil"" bei ьberschrittener Diagnoseschwelle	1x1
Delta Schwelle fьr oberen Anschlag des mult. Anteils der Gemischadaption	1x1
FRA-Дnderung fьr Setzen von ""FRA stabil""	1x1
Delta FRAT fьr das Setzen des Zyklusflags, wenn kein Fehlerverdacht	1x1

Delta Schwelle fьr unteren Anschlag des mult. Anteils der Gemischadaption	1x1
Relative Reduktion der maximalen Fьllung pro Sekunde bei Bauteileschutzes an Fe	1x1
Schnellere Reduktion der maximalen Fьllung durch Bauteileschutz falls rlsol deut	1x1
Relativer Wiederaufbau der maximalen Fьllung pro Sekunde bei Bauteileschutzes an	1x1
Minimale Zwangsamplitude um bei eingeschlafener Sonde die Tankentlьftung zu sper	1x1
obere Grenze Stelleingriff	1x1
frm_w-Abweichung ab der Gemischadaption trotz Dynamik freigegeben wird	1x1
frm_w-Abweichung ab der Dynamikkriterium der Gemischadaption wieder beгcksichti	1x1
Delta frm-Schwelle fьr Erkennung der eingeschwungenen Lambdaregelung	1x1
Дnderung der gefilterten Lambda-Korrektur fьr Setzen von ""FRM stabil""	1x1
Schwellwert fьr minimale Zwangsamplitude	1x1
min. DFRZA-Schwelle zum Aktivieren der Nicht-aktiv-Prьfung	1x1
maximal erlaubte Streuung der fsof1_w samples	1x1
Aufsteuergeschwindigkeit przentualer DurchfluЯfaktor TEV	5x1
Delta Fьllungssensor zu Alpha/n-System Betragsmaximalwert	1x1
Delta Hysterese fьr Fahrerwunschmoment am Eingang KFBDEMFA	1x1
Hysterese fьr ungedrosselt Druckverhдltnis an DK	1x1
max. zulдssige Druckдnderung wдhrend 100ms	1x1
Min. Schwelle Gemischabweichung fьr Prьfung DTEV i.O. bei Lambda = 1	1x1
Min. Schwelle Gemischabweichung fьr Prьfung DTEV i.O. bei Lambda = 1	1x1
Min. Schwelle Gemischabweichung fьr Prьfung DTEV i.O. bei Lambda > 1	1x1
Max. Schwelle Gemischabweichung fьr Lambda = 1 Prьfung DTEV i.O.	1x1
Max. Schwelle Gemischabweichung fьr Lambda = 1 Prьfung DTEV i.O.	1x1
Max. Schwelle Gemischabweichung fьr Lambda > 1 Prьfung DTEV i.O.	1x1
Schwelle fьr Erkennung Referenzwert Gemischkorrektur eingeschwungen	1x1
Zur Applikation: Anzahl der Bricks axial HK	1x1
Zusдtzliche Klimaanforderung fьr Lьfter 1 wдhrend Tankentlьftungsdiagnose	1x1
Zusдtzliche Klimaanforderung fьr Lьfter 2 wдhrend Tankentlьftungsdiagnose	1x1
zulдssige Fehlerzeit fьr DK-Soll-/Istvergleich	1x1
Zulдssige Fehlerzeit fьr DK-soll-ist-Vergleichsverdacht	1x1
Maximaler Drosselklappenwinkel bei Leckdiagnose	6x1
Delta Kraftstoffmenge g/hub fьr Hysterese Freigabe Kleinstmengenanforderung MSV	1x1
Minimale Regelabweichung tmotsoll-tmotkmtr	1x1
Maximale Regelabweichung tmotsoll-tmotkmtr	1x1
Sollwertbegrenzung bei DK-Potinotfahren als f(nmot)	8x1
Maximale Differenz von internem und gewichtetem Adaptionsfaktor	1x1
min. Steigung des DK-Poti zur Umr. abs. auf rel. Winkel im worst case	1x1
Maximale Anzahl Spдtverstellungen fьr Klopfregelanschlag	1x1
Zьndungzдhler fьr Klopfregelanschlag	1x1
Grenzwert der Integratorsteigung fьr Nulltest	1x1
Klopfregelung: Schwelle Feherlerkennung Klopfsensor	1x1
Klopfregelung: Schwelle Fehler-Heilung Klopfsensor	1x1
Schwelle fьr Fehlerzahl Parity-Check Klopfregelung	1x1
Schwelle fьr Fehlerzahl SPI-Ьberwachung Klopfregelung	1x1
Untere Drehzahlschwelle fьr Nulltest-Diagnose Klopfregelung	1x1
Max. Dauer tL-/wdkbl- Grenzwertьberschreitung	6x1
zusдtzliche Anfettung fьr Bauteileschutz im Fall eines Sondenfehlers	1x1
Fehlerschwelle fьr imaginдren KL-Offset (IUMPR-Simulation)	1x1
Initwert Integrator dlahi der stetigen LRHK	1x1
Begrenzung dlahipi entsprechend obere Grenze LALIUSHK	1x1
Max. Schwelle von dlahip_w zum Schnellsetzen des Zyklusflags bei Kurztrip	1x1
max. Schwelle von dlahip_w zum Schnellsetzen des Zyklusflags	1x1
Untere Schwelle fьr d/dt-Auswertung	1x1
Schwelle fьr pдdizierten I-Anteil fьr Erhцhung Integrationsgeschwindigkeit	1x1
Schwelle fьr pдdizierten I-Anteil fьr Erhцhung Integrationsgeschwindigkeit	1x1
Schwelle fьr Umschaltung auf schnelle Offset-Adaptionim bei Regleranschlag	1x1

Delta-Lambda-Sollwert fьr elektrische Sonendiagnose hinter KAT (Kurztrip)	1x1
Delta-Lambda-Sollwert (Fett) fьr Test Schwingungsprьfung hinter KAT	1x1
Delta-Lambda-Sollwert (Mager) fьr Test Schwingungsprьfung hinter KAT	1x1
Delta zwischen stationдrer und dynamischer unterer Lambdagrenze bei HOM	1x1
Delta zwischen stationдrer und dynamischer unterer Lambdagrenze bei HOS	1x1
Delta zwischen stationдrer und dynamischer unterer Lambdagrenze bei SCH	1x1
Delta zwischen stationдrer und dynamischer unterer Lambdagrenze bei SKH	1x1
max. Abweichung fьr lamnswl_w=1.0	1x1
Delta Lambda bei Overboost	6x1
Schwelle fьr Lambda-differenz seit letztem Abgleich	1x1
Delta- Lambda Schwelle zur Erkennung des abgeglichenen Zustand	1x1
Delta zwischen stationдrer und dynamischer oberer Lambdagrenze bei HOM	1x1
Delta zwischen stationдrer und dynamischer oberer Lambdagrenze bei HOS	1x1
max Regeldifferenz, fьr die nach SA die LRS gesperrt bleibt	1x1
Delta zwischen stationдrer und dynamischer oberer Lambdagrenze bei SCH	1x1
Delta zwischen stationдrer und dynamischer oberer Lambdagrenze bei SKH	1x1
Modellierte Delta-Lambda-Stцrung fьr Zeit-Modell der Offsetprьfung	1x1
Maximalbegrenzung fьr Stelleingriff Abgastemperaturregler	1x1
Minimalbegrenzung Abgastemperaturregler	1x1
Initialisierungswert fьr dlatrmo_w zu Demozwecken	1x1
Oberer Schwellwert fьr dlatrmo, bei dem auf B_nppllsu umgeschaltet wird	1x1
Unterer Schwellwert fьr dlatrmo, bei dem auf B_nppllsu umgeschaltet wird	1x1
Delta LBK fьr Freigabe des Schichtbetriebs durch LBK	1x1
max. Delta zwischen Ist- und Sollwinkel der LBK	1x1
Delta Lambdasoll fьr Bauteileschutz	8x1
Delta Lambda Bauteilschutz, gangabhдngig	8x1
relative Schwelle der Ladebilanz ьber LBZO1	1x1
Schwelle zur Umschaltung auf schnelle Filterung	1x1
Offset der oberen Integratorbegrenzung bei eing. Klimaanlage	6x1
DLR, obere Grenze zur Parameterumschaltung	1x1
DLR, untere Grenze zur Parameterumschaltung	1x1
min. notwendiger I-Anteil im Haftreibunsfall	1x1
max. Sollwertgradient zur Aktivierung der Haftreibunsroutine	1x1
maximal zulдssiger I-Anteil	1x1
DLR, I-Klein Parameter	1x1
I-Anteil bei Inititialisierung der NLP-Funktion	1x1
DLR, D-Parameter ьber NLP	1x1
DLR, D-Parameter unter NLP (schwach)	1x1
DLR, D-Parameter unter NLP (mittel)	1x1
DLR, D-Parameter unter NLP (stark)	1x1
DLR, D-Parameter unter NLP (unverstдrktes Poti)	1x1
I-Anteil als f(abs(dwdkdlr_w)), ьber NLP	32x1
I-Anteil als f(abs(dwdkdlr_w)), unter NLP (schwach)	32x1
I-Anteil als f(abs(dwdkdlr_w)), unter NLP (mittel)	32x1
I-Anteil als f(abs(dwdkdlr_w)), unter NLP (stark)	32x1
I-Anteil als f(abs(dwdkdlr_w)), unter NLP (stark)	32x1
DLR, P-Parameter ьber NLP	1x1
DLR, P-Parameter unter NLP (schwach)	1x1
DLR, P-Parameter unter NLP (mittel)	1x1
DLR, P-Parameter unter NLP (stark)	1x1
DLR, P-Parameter unter NLP (unverstдrktes Poti)	1x1
DLR, Faktor Kreisverstдrkung	1x1
DLR, Faktor Kreisverstдrkung zur Zeit des Motorstarts	1x1
Unschдrfebereich fьr DK-Notluftposition	1x1
Fehlerzeit fьr DLR-Stellbereich im Anschlag zur erweiterten Stellertauscherkenng	1x1
zulдssige Fehlerzeit 1 fьr DLR-Stellbereich am Anschlag	1x1

zulдssige Fehlerzeit 2 fьr DLR-Stellbereich am Anschlag	1x1
Zulдssige Fehlerzeit 3 fьr DLR-Stellbereich am Anschlag	1x1
max. zulдssiges PWM-Tastverhдltnis fьr DLR	1x1
min. zulдssiges PWM-Tastverhдltnis fьr DLR	1x1
min. Schwelle fьr PWM-Tastverhдltnis des DLR bei temp. UMA-Adapt.	1x1
DLR, Batterie Normalspannung	1x1
Unsicherheitsband bei Sprung aus UMA-Bereich	1x1
Vorladewert I-Anteil bei Sprung aus UMA-Bereich	1x1
Verzцgerung Ausblendmuster	1x1
Verzцgerung Heilungsabschaltbedingung	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase Fahrst.+Kompr.	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase mit Fahrstufe ein	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase Kompr.ein	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase ohne Last	1x1
Minimal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe eingelegt + Kompressor ein	1x1
Minimal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe eingelegt	1x1
Minimal adaptierbares Delta-Verlustmoment Klimakompressor ein	1x1
Minimal adaptierbares Delta-Verlustmoment ohne Last	1x1
Minimal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe eingelegt + Kompressor ein	1x1
Minimal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe eingelegt fьr SCH	1x1
absolutes Minimum: adaptiertes Verlustmoment bei Schichtbetrieb und Klimakompr.	1x1
absolutes Minimum: adaptiertes Verlustmoment im Schichtbetrieb	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe + Klimakompressor ein	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe ein	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment Klimakompressor ein	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment ohne Last	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe + Klimakompressor ein	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe ein fьr SCH	1x1
absolutes Maximum: adaptiertes Verlustmoment bei Schichtbetrieb und Klimakompr.	1x1
absolutes Maximum: adaptiertes Verlustmoment im Schichtbetrieb	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase Fahrst.+Kompr.	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase mit Fahrstufe ein	1x1
Begrenzungsabstand: adaptiertes Verlustmoment bei Schichtbetrieb und eing. Klima	1x1
Begrenzungsabstand adaptiertes Verlustmoment im Schichtbetrieb	1x1
Begrenzungsabstand adaptiertes Verlustmoment im Schichtbetrieb bei schneller Ada	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase ohne Last bei schne	1x1
Korrektur MeЯfensteranfang lambdaabhдngig	8x1
Maximalbegrenzung des stationдren Momenteneingriffs der Antiruckelfunktion	6x1
Delta-Moment Aufregelung nach Drehmomenteingriff	8x1
Дnderung: Faktor Generatormoment	1x1
Gradient fьr Moment Frontscheibenheizung	1x1
Lenkhilfelastmoment	6x1
Konvertierungstabelle Zylindernummer DMDMIL auf Verbaunummer	5x1
Delta Moment zur Nachstartkompensation	8x1
Schwelle fьr Umschaltung auf gefiltertes Moment vor Dashpot-Auslцsung	1x1
delta Moment Dashpotende (Wandlerkupplung geschlossen)	8x1
Momentenreserve fьr AC-Kompressor	1x1
Segmentlдnge fьr Aussetzererkennung	1x1
Segmentlдnge fьr Aussetzererkennung bei Katheizen	1x1
Hysterese fьr Bildung D-Anteil-Wandlermoment	1x1
D-Anteil Wandlermoment bei Einlegen der Fahrstufe	8x1
Begrenzung des Generatormoments fьr Sicherheitskonzept	1x1
Deltamoment Abschaltung Drehzahlreglereingriff	1x1
Offset fьr Hysterese zur Erkennung ASG Momentenreduktion/erhцhung	1x1
Delta bzgl. mibmn_w fьr minimales Moment in alter Betriebsart bei Umschaltung	1x1
Delta bzgl. mibmx_w fьr maximales Moment in alter Betriebsart bei Umschaltung	1x1

Delta Moment fьr aktivierung der Momentenдnderungsbegrenzung	1x1
Delta-Moment fьr Initialisierung Filter Lastschlagdдmpfung	1x1
zus. Offset bei der Berechnung vom Sollluftmoment	8x1
Delta Moment als Hysterese bei Freigabe HMM-Betrieb	1x1
Delta Moment als Hysterese bei Freigabe Schichtbetrieb im Leerlauf	1x1
Steigungsbegrenzung des Luftmoments milshs_w	1x1
Delta fьr minimales Moment in neuer Betriebsart HMM	1x1
Delta fьr minimales Moment in neuer Betriebsart HOM	1x1
Delta fьr maximales Moment in neuer Betriebsart HMM	1x1
Delta fьr maximales Moment in neuer Betriebsart HOS	1x1
Delta fьr maximales Moment in neuer Betriebsart HSP	1x1
Delta fьr maximales Moment in neuer Betriebsart SCH	1x1
Delta Moment fьr Initialisierung Lastschlagdдmpfung bei offener Wandlerkupplung	8x1
Deltamoment fьr indiziertes resultierendes Sollmoment inkl. Deltamoment LLR	1x1
Deltamoment fьr Betriebsartenumschaltung	1x1
Delta-Zьndungsmoment Launch Control in Phase 1	1x1
Steigungsbegrenzung des Zьndungsmoments mizshs_w	1x1
Offset auf indiziertes Motormoment bei spдtestem Zьndwinkel und ASR-Eingriff	1x1
Begrenzung des Kompressormoments fьr Sicherheitskonzept	1x1
Kraftstoffцrdermenge Grenzwert fьr Umschaltung von tmot tolc	1x1
Schwelle Luftmassenstrom unplausibel fьr Erkennung Fehler in DTEV	1x1
Luftmassenschwelle fьr Erkennung TEV defekt nicht mehr nцtig	1x1
Untere Schwelle fьr Erkennung Luftmassenstrom unplausibel fьr Auswertung in Homo	1x1
Obere Schwelle fьr Erkennung Luftmassenstrom unplausibel fьr Auswertung in Homog	1x1
Untere Schwelle fьr Erkennung Luftmassenstrom unplausibel fьr Auswertung in DTEV	1x1
Obere Schwelle fьr Erkennung Luftmassenstrom unplausibel fьr Auswertung in DTEV	1x1
Begrenzung des Lьftermoments fьr Sicherheitskonzept	1x1
Maximale Luftmassenдnderung fьr Katalysatordiagnose	1x1
LLR: D-Verstдrkung abh. von ngasf fьr Luftpfad	4x6
LLR: D-Verstдrkung abh. von ngasf fьr Luftpfad	4x6
Untere Begrenzung fьr dmllrl	1x1
Untere Begrenzung fьr dmllrl bei Katheizen	6x1
Untere Begrenzung fьr dmllrl	6x1
Untere Begrenzung fьr dmllrl nach START	6x1
Sicherheitskonzept: obere Begrenzung fьr dmllrl	1x1
Sicherheitskonzept: obere Begrenzung fьr dmllrl	6x1
Untere Begrenzung fьr dmllr_w bei Kat heizen	6x1
Untere Begrenzung fьr dmllr_w	6x1
Untere Begrenzung fьr dmllr_w im Kurztrip	6x1
Untere Begrenzung fьr dmllr_w nach START	6x1
Sicherheitskonzept: obere Begrenzung fьr dmllr	6x1
Sicherheitskonzept: obere Begrenzung fьr dmllr im Kurztrip	6x1
Delta Moment Ende Lastschlagdдmpfung	8x1
Deltamoment Umschaltung Start -> Normalbetrieb	1x1
Gradient zur Absteuerung Moment Frontscheibenheizung	1x1
Minimale Steigung zur Aufregelung des begrenzenden Moments fьr HDP	1x1
allgemeine Momentenreserve Kurztrip	1x1
Maximale Bremsmomentenzunahme ACC	1x1
Maximaler negativer Gradient fьr Reglermoment bei Bremseingriff	1x1
Momentenreserve fьr Diagnose Nockenwelle ьber Tester	1x1
Momentenreserve fьr DynamikdiagnoseLambdasonden hinter KAT	1x1
LLR: Abbaugeschwindigkeit der erhцhten Drehmomentreserve	1x1
Schrittweite zur Reduzierung der Momentenreserve nach Start	1x1
Schrittweite zur Reduzierung der Momentenreserve fьr Unterspannung	1x1
Schwelle mrfa-Gradient fьr Deaktivierung PT1-Filter beim Wiedereinsetzen	4x1
dmrkh-Schwellwert fьr das Zurьckschalten zu KAMFZ und DMDSEGL	1x1

Momentenreserve fьr Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Momentenreserve fьr Diagnose Lambdasonden-Alterungsьberwachung hinter KAT	1x1
Momentenreserve fьr Diagnose Lambdasonden hinter KAT	1x1
Momentenreserve fьr Diagnose Lambdasonde vor Kat	1x1
maximal zulдssiges Motormoment zum Auslцsen von NoOverride	1x1
Momentendifferenz zur Erkennung ""Fahrer ьbertritt nicht mehr""	1x1
Momentendifferenz zur Erkennung ""Fahrer ьbertritt""	1x1
Radmomentengrenzen-Offset fьr Auslцsung des Bremsandockens	1x1
Radmomentengrenzen-Offset fьr Beenden des Bremsandockens	1x1
Inkrement fьr Regelfaktor Momentenbegrenzung ьber Motortemperatur	1x1
Дnderungsgradient fьr Motormoment bei Triebstrang schlieЯt	1x1
Дnderungsgradient fьr Motormoment bei Triebstrang цffnet	1x1
Delta relatives Moment fьr Rampe nach EPB-Eingriff	1x1
Дnderungsbegrenzung fьr fallendes Schleppmoment	1x1
Дnderungsbegrenzung fьr steigendes Schleppmoment	1x1
max. Gradient Abgasmassenstrom fьr Diagnose Dynamik LSF	1x1
Begrenzung des Moments der Servolenkung fьr Sicherheitskonzept	1x1
Begrenzung des Moments der Sekundдrluftpumpe fьr Sicherheitskonzept	1x1
Minmale normierte Massenstromдnderung TEV	1x1
Maximale normierte Massenstromдnderung TEV	1x1
Kennlinie maximale Zunahme Massenstrom Tankentlьftung	5x1
Untere Regelschwelle Differenz Soll-Ist Motortemperatur	1x1
Obere Regelschwelle Differenz Soll-Ist Motortemperatur	1x1
minimale Verlustmomentschwelle	1x1
Schwelle Verlustadaption zur Unterscheidung min, max Fehler in DTEV	1x1
Begrenzung bei max. Filter-Laufunruhe-Referenzwert-Дnderung	1x1
Minimaler Drehzahlanstieg fьr ""Verbrennnung erfolgt""	1x1
Drehzahldifferenz bei Motor abwьrgen	1x1
Delta Drehzahlschwelle wegen Abwьrgeschutz	1x1
Delta Drehzahlschwelle wegen Abwьrgeschutz	1x1
Minimaler Drehzahlanstieg fьr erkannte Verbrennung im Bereich 0	12x1
Minimaler Drehzahlanstieg fьr erkannte Verbrennung im Bereich 1	12x1
Minimaler Drehzahlanstieg fьr erkannte Verbrennung im Bereich 2	12x1
Schwelle der Drehzahldifferenz fьr Lastschlagerkennung	1x1
Maximale Drehzahlabweichung (Unterdrehzahl) fьr Diagnose LLR bei Katheizen	1x1
Maximale Drehzahlabweichung (Unterdrehzahl) fьr Diagnose LLR bei Kurztrip	1x1
Maximale Drehzahlabweichung (Ьberdrehzahl) fьr Diagnose LLR bei Katheizen	1x1
Maximale Drehzahlabweichung (Ьberdrehzahl) fьr Diagnose LLR bei Kurztrip	1x1
Hysterese Drehzahlschwelle fьr Funktionsanforderung Nockenwellendiagnose	1x1
Drehzahlhysterese fьr obere Grenze fьr Homogen-Klopfschutz	1x1
Drehzahlhysterese bei Umschaltung der Enable-Bedingung Homogen-mager	1x1
Drehzahlhysterese bei Umschaltung der Enable-Bedingung Homogen-schicht	1x1
Drehzahlhysterese bei Umschaltung der Enable-Bedingung Homogen-split (HSP)	1x1
Drehzahlhysterese bei Umschaltung der Enable-Bedingung Schicht	1x1
Drehzahlhysterese bei Umschaltung der Enable-Bedingung Schicht-Katheizen	1x1
Drehzahlhysterese bei der A/C an Anfrage akzeptiert wird	1x1
Verzцgerung der CAN-Drehzahl-Ausgabe mit Leerlaufsolldrehzahl	1x1
Drehzahlband oberhalb nstat fьr LLR-Freigabe	1x1
LLR: Unterdrehzahlschwelle zur Erhцhung der Momentenreserve im LL	1x1
Ьberdrehzahlschwelle fьr Integratorreset	1x1
Delta Leerlaufsolldrehzahl zur Aktivierung der Nockenwellenfunktionalitдt	1x1
Drehzahlschwelle zum Deaktivieren der P-Verstдrkung im Start	1x1
Zulдssige Verminderung der Maximaldrehzahl pro Rechenschritt	1x1
Ьberschreitung der Maximaldrehzahl fьr Einspritzausblendung an allen Zylindern	1x1
Ьberschreitung der Maximaldrehzahl fьr Einspritzausblendung an allen Zylindern	1x1
Drehzahlgradient der Begrenzungsrampe auf Grund der Temperatur	1x1

Kleinstmцglicher Wert fьr dn beim I-Anteil	1x1
obere Delta-n-Schwelle fьr Abbruch Diagnose TEV	1x1
untere Delta-n-Schwelle fьr Abbruch Diagnose TEV	1x1
Nominelle Drehzahlschwankung im Leerlauf	1x1
Differenzdrehzahl-Erkennungsschwelle KraftschluЯ	1x1
Erkennungsschwelle Ende Phase 0 ьber Abweichung Soll- zu Ist-Motordrehzahl	1x1
Schwelle der Motordrehzahlschwankung in 20ms	1x1
Differenz zur Soll-Leerlaufdrehzahl; zur Vorhersage von Leerlaufphasen	1x1
Schwelle fьr dns zur Deaktivierung Drehzahlnachfьhrung	1x1
Delta Drehzahl fьr Rьcksetzen Verbot Schichtbetrieb im Leerlauf	1x1
Delta n SA high bezogen auf nWE	1x1
Delta n SA low bezogen auf nWE	1x1
Delta n SA high bezogen auf nWE im Lerrlauf	1x1
Schubabschaltedrehzahlanhebung bei Tipgasse	1x1
Drehzahldifferenz fьr Erkennung Schaltungende	1x1
Delta zwischen Soll- und Istdrehzahl fьr Abschaltung NMAX-Regelung	1x1
Offset fьr Drehzahlschwelle zur Abschaltung Zьndung bei SKA	1x1
Schubabschalte-Hysterese bei WE im Leerlauf	1x1
Schubabschalte-Hysterese bei WE im Leerlauf und geцffneter Kupplung	1x1
Drehzahlschwelle fьr nsol-Begrenzung im Start	1x1
Offset zur Bestimmung der oberen Grenze fьr die Solldrehzahlnachfьhrung	1x1
Schwelle Drahzahlmaximum in Start erreicht	1x1
Delta Drehzahl, bei der keine Zьndwinkeleingriff stattfindet	9x1
Delta Drehzahl fьr Setzen Verbot Schichtbetrieb im Leerlauf	1x1
Solldrehzahlerhцhung wдhrend Start	6x1
Schwelle Drahzahlabregelung im Nachstart erreicht	1x1
Drehzahlschwelle Synchronisationswunschdrehzahl	1x1
Einschaltschwelle Drehzahdynamik fьr Tip-In Offset auf spдtesten Zьndwinkel	1x1
Toleranzband Ьbersetzungsverhдltnis zur Rьcknahme der Abbruchbedingung Launch Co	1x1
Erkennungsschwelle Ende Phase 1 ьber Abweichung Soll- zu Ist-Kupplungsschlupf	1x1
Schubabschaltedrehzahlanhebung bei kleiner Geschwindigkeit	1x1
Delta n fьr WE bei Klima (AC)	1x1
Drehzahloffset zu nstat fьr nwe	1x1
Delta Nockenwellenverstellschwerpunkt Minimum	1x1
Delta Nockenwellenverstellschwerpunkt Minimum	1x1
Drehzahloffset auf nstat fьr Abschalten des Tip-In ZW-Offsets	1x1
Abweichung von fkmsdks zu eins, ab der ofmsndk eingeschwungen ist Kurztrip	1x1
ORA-Дnderung fьr Setzen von ""ORA-stabil"" bei ьberschrittener Diagnoseschwelle	1x1
ORA-Дnderung fьr Setzen von ""ORA stabil""	1x1
Delta ORAT fьr das Setzen des Zyklusflags, wenn kein Fehlerverdacht	1x1
Minimale Differenz OSC-Referenzwerte fьr Freigabe des Korrekturfaktor-Updates	1x1
Maximale Differenz Sauerstoff-Fьllstandes von Integratorgrenze fьr B_oscmeb	1x1
Delta Solldruck BKS fьr Deaktivierung des Filters	1x1
Minimales Delta pbrint durch Modelltoleranzen	1x1
Maximales Delta pbrint durch Modelltoleranzen	1x1
Min-Schwelle dpspsrmn_w fьr Diagnose DSS in DSS Pin Pointing	1x1
Max-Schwelle dpspsrmx_w fьr Diagnose DSS in DSS Pin Pointing	1x1
Druckabfall ьber HDP	1x1
Maximale Abweichung der Phasenflanke von PG1 nach frьh	1x1
Maximale Abweichung der Phasenflanke von PG2 nach frьh	1x1
Maximale Abweichung der Phasenflanke von PG1 nach spдt	1x1
Maximale Abweichung der Phasenflanke von PG2 nach spдt	1x1
Gradientenbegrenzung des Umblendfaktors pintacc_w	1x1
Maximaler Druckabfall am Luftfilter fьr Diagnose Druck vor DK	1x1
minimales Delta (max. Ladedruck - Grundladedruck)	1x1
zulдssige Druckabweichung vom relativen Solldruck DBKS	1x1

zulдssige positive Druckabweichung vom relativen Solldruck DBKS	1x1
Quantisierungsschritt bei negativer Klimadruckдnderung	1x1
Quantisierungsschritt bei positiverKlimadruckдnderung	1x1
Relative Heizleistungsдnderung (delta) pro Zeit wдhrend der Aufheizphase	1x1
Minimaler Delta Raildruck fьr HDP	1x1
delta Raildruck fьr Wiedereinschalten Hochdruckaufbau im Start bei Hitachi HDP I	1x1
Differenz Startvorgabe zu gemessenem Druck; Schwellwert	1x1
Differenz Startvorgabe zu gemessenem Druck; Schwellwert-Hysterese	1x1
Mindestdruckdifferenz fьr Ansteuerung der LBK ьber Unterdruck zur Diagnose	1x1
Toleranzband in dem geheilt werden darf	1x1
Toleranzband in dem geheilt werden darf (Funktionsanforderung)	1x1
Untere Schwelle fьr Signal-Variations-Prьfung	1x1
Index der beobachtete Endstufe (bei Diagnoseproblemen)	1x1
Delta zwischen psxs_w und psdss_w zur Freigabe des ps-Reglers	1x1
max Toleranz des Saugrohrdrucksensors	1x1
max Toleranz des Umgebungsdrucksensors	1x1
maximale untere Toleranz des Drucks vor DK	1x1
maximale obere Toleranz des Drucks vor DK	1x1
maximale obere Toleranz des Drucks vor DK	1x1
Maximale Schwelle Delta Umgebungsdruck fьr Bergaberkennung	1x1
Minimale Schwelle Delta Umgebungsdruck fьr Bergaberkennung bei Thermostatdiagn.	1x1
Minimale Schwelle fьr Delta-Umgebungsdruck, Bergauferkennung (0.5 mm - Diagnose)	1x1
Maximale Schwelle fьr Delta-Umgebungsdruck, Bergaberkennung (0.5 mm - Diagnose)	1x1
Spezifische Druckdifferenz fьr Saugrohrdruckьberwachung	1x1
Soll-Druckdifferenz fьr Saugrohrdruckьberwachung	1x1
Mindestdruckdifferenz fьr Ansteuerung der LBK ьber Unterdruck	1x1
Obere Schwelle fьr Vergleich Umgebungsdruck aus letztem und aktuellen Fahrzyklus	1x1
Offset: Umgebungsdruck bei Schleppmomentberechnung	1x1
DPUPSDYN	1x1
Toleranzen zwischen pini_w und Umgebungsdruck	1x1
Schwelle Unterdruck fьr Evakuierung LBK-Druckspeicher ausreichend	1x1
Obere Schwelle fьr Kontinuitдtsprьfung	1x1
Minimaler Druck nach Luftfilter	8x1
Delta modellierter Druck vor DK aus Umgebungsdruck und gemessenem Druck vor DK	1x1
Druckdifferenz Modelltolleranz Umgebungsdruck aus Ladedruck Minimal	1x1
Druckdifferenz Modelltolleranz Umgebungsdruck aus Ladedruck Maximal	1x1
max. Ladedruckregelabweichung fьr Aktivierung Sport-Hochschaltung	1x1
Kennfeld des Integrationswertes fьr den Leistungsintegrator	6x6
Integrationswert fьr den Leistungsintegrator im Nachlauf	1x1
Minimaler ьberschьssiger Wдrmestrom	1x1
Maximaler ьberschьssiger Wдrmestrom	1x1
Ersatzwert ьberschьssiger Wдrmestrom	1x1
Intervallgrenze zur Bewertung der Qualitдt der Adaption (schnell)	1x1
Diagnoseschwelle Ri-Sonde fьr Signalunterbrechung hinter KAT	1x1
Minimale DRLAS-Schwelle f. Offseterkennung LSU	1x1
Maximale Lastдnderung bei 0.5 mm - Diagnose	1x1
Hysterese fьr Entprellung minimaler Luftfьllung fьr Homogen split zum Kath.	1x1
positive Delta-rl-Schwelle fьr Ausblendung I-Anteil	1x1
negative Delta-rl-Schwelle fьr Ausblendung I-Anteil	1x1
Offset auf rlmin fьr Abschaltung Dashpot	1x1
Delta fьr minimale Fьllung in neuer Betriebsart HOS	4x1
Delta fьr minimale Fьllung in alter Betriebsart bei Umschaltung	1x1
Delta fьr minimale Fьllung in neuer Betriebsart SCH	4x1
Hysterese fьr minimale Fьllung fьr Betriebsart Homogen-Klopfschutz	1x1
Abstand rlsol zu rl ab dem schnellere Reduktion der maximalen Fьllung durch Baut	1x1
Schwelle fьr Lastдnderung (16Bit)	1x1

Verhдltnis rl aus Nebenfьllungssensor/ rl aus Hauptfьllungssensor Totzone Faktor	1x1
Grenze fьr stationдres Delta zwischn rl und rlp von Ьberwachung	1x1
Delta rl fьr rlp - Untergrenze	1x1
Misfire Detection: Schwelle Lastdynamik fьr Ausblendung	8x1
Abweichung zwischen Soll- und Istfьllung fьr Erkennung Dynamikbetrieb	1x1
Schwelle delta rlsol fьr Medianfilter	1x1
Misfire Detection: Schwelle Lastdynamik fьr Ausblendung nach Start	1x1
Abweichung zwischen Soll- und Istfьllung fьr Erkennung Stationдrbetrieb	1x1
Schwelle delta rlsol fьr Medianfilter im Schichtbetrieb	1x1
Schwelle Fьllungsgradient fьr Erkennung Stationдrbetrieb	1x1
Maximale relative Luftmassenдnderung fьr Katalysatordiagnose	1x1
Min-Grenze Integrator Delta Standardabweichung Laufunruhe	1x1
Max-Grenze Integrator Delta Standardabweichung Laufunruhe	1x1
Tabelle der Funktionsanforderungen vom Tester	60x1
Zunahme der dyn. Prioritдt, wenn Funktion in aktueller Betriebsart laufen kann	1x1
Zunahme der dyn. Prioritдt, wenn E-Flag gesetzt	1x1
Zunahme der dynamischen Prioritдt, wenn Z-Flag nicht gesetzt	1x1
Gradient fьr Drucksensor Saugrohrdruck	1x1
Offset Drucksensor Saugrohrdruck	1x1
Minimalwert fьr Weitertransport in Totzeitglied Gemischtransport	1x1
Gradient fьr Drucksensor Umgebung	1x1
Offset Drucksensor Umgebung	1x1
Gradient fьr Drucksensor vor Drosselklappe	1x1
Offset Drucksensor vor Drosselklappe	1x1
Delta Tastverhдltnis Abgastemperatursensor	1x1
Verzцgerungsdelta fьr Bedingung Adaption fkpvdk nicht mehr eingeschwungen	1x1
Delta AuЯentemperatur zw. Start und Minimum fьr Thermostatdiagnose	1x1
Delta auf Verzцgerung langsamer additiver Massenstromabgleich eingeschwungen	1x1
Minimum Delta AuЯentemp. zu Motortemp. beim Start fьr Thermostatdiagnose	1x1
Schwelle fьr Ansauglufttemperatur bei Diagnose DSS Pin Pointing	1x1
Hysterese der Schwelle Ansauglufttemperatur fьr Ansteuerung LBK-Sollwert	1x1
Delta Ansauglufttemperatur fьr Erkennung 'StarkeSonneneinstrahlung' bei 3-Temp.-	1x1
maximale Toleranz der Ansaugluft an der DK	1x1
Schwelle fьr Temperaturdifferenz seit letztem Abgleich	1x1
Delta Temperatur zum Abschalten Blockheatererkennung	1x1
Minimaler Abstand zu kritischen Abgastemperaturschwellen stromaufwдrts der Katal	1x1
Minimaler Abstand zu kritischen Temperaturschwellen bei den Katalysatoren ab dem	1x1
Zusдtzlicher Abstand zu kritischen Temperaturschwellen bei Bauteileschutz wegen	1x1
Zusдtzlicher Abstand zu kritischen Temperaturschwellen bei Bauteileschutz wegen	1x1
Temperaturhysterese fьr Abschalten Bauteileschutz	1x1
Delay Time zur Bildung der Delta-Geschwindigkeit	1x1
Stuck-Check TFA1: Schwellwert fьr Heilung	1x1
Abstand zur Temperaturgrenze fьr zylinderindividuelle Ausblendung, Hauptkat	1x1
Differenz zur minimalen Einspritzzeit fьr Rьcknahme der HKS-Anforderung (1. Eins	1x1
Differenz zur minimalen Einspritzzeit fьr Rьcknahme der HKS-Anforderung (2. Eins	1x1
erforderliche Differenz zur minimalen Einspritzzeit fьr erneute Freigabe der HKS	1x1
erforderliche Differenz zur minimalen Einspritzzeit fьr erneute Freigabe der HKS	1x1
Untere Regelschwelle Differenz Soll-Ist Kьhlwasseraustrittstemperatur	1x1
Obere Regelschwelle Differenz Soll-Ist Kьhlwasseraustrittstemperatur	1x1
Delta-Temperatur des Katalysators bei fehlendem Katheizen/langer Schubphase	1x1
Delta-Temperatur des Katalysators fьr Minimum-Schwelle im Fehlerfall	1x1
Maximale Katalysatortemperaturдnderung fьr Katalysatordiagnose	1x1
Delta-Temperatur des Katalysators fьr Maximum-Schwelle im Fehlerfall	1x1
Max. zulдssige Temperaturabweichung vom Sollwert fьr Heizerstatus A	1x1
Max. zulдssige Temperaturabweichung vom Sollwert fьr Heizerstatus B	1x1
Max. zulдssige Temperaturabweichung vom Sollwert fьr Heizerstatus C	1x1

Temperaturdifferenz zwischen Abstellen und Neustart fьr Freigabe Katheizen	1x1
Zeitkonstante zur Berechnung der Zeit nach Powerfail	1x1
Abstand Motortemperaturmodell zur Starttemperatur	1x1
Abstand Motortemperaturmodell zur oberen Unplausibilitдtsschwelle	1x1
Schwelle Motortemperatur-Differenz fьr Erkennung Delta zu groЯ zw. Messwerten	1x1
Differenz Abstelltemperatur - tmot im Start fьr 0.5 mm - Diagnose	1x1
Delta Temperatur fьr Hysterese Breite Motortemperatur	1x1
Delta-Motortemperatur fьr Abbruch Thermostatdiagnose	1x1
Delta-Max-Schwelle f.Temp.-Signalvergleich Tmot zu Tka fьr Blockheatererkennung	1x1
Differenz Motorabstelltemperatur - TMOT bei Start	1x1
Temperaturdifferenzschwelle zur Erkennung eines abgekьhlten Motors	1x1
Schwelle Motortemperatursignal-Differenz fьr Rьcksetzen Bed. Delta zu groЯ	1x1
Max. Abweichung von tmotsoll in Schubabschaltung	1x1
Delta Motortemp.zu Starttemp. f.Retrigg. Modelle (Blockheater-Erkennung)	1x1
Sicherheitsoffset von DTHM-Schwelle	1x1
Delta Motortemperaturschwelle fьr Erfьllung 'warm up cycle'	1x1
Delta Motortemperatur fьr Blockheatererkennung ьber Temperaturanstieg	1x1
Delta Motortemperatur fьr Blockheatererkennung ьber Temperaturabfall	1x1
Toleranz Periodendauer Abgastemperatursensor	1x1
Maximaldauer derSauerstoffausspeicherung im Hauptkat bei Fettbetrieb	1x1
Lastдnderungsgradientenschwelle fьr Lastdynamikauslцsung	1x1
Delta Max.-Temperatur fьr CrossCheck Umgebungstemperatur zu Temperatursignal 'tk	1x1
Offsetkorrektur fьr tum-Ersatztemperatur	1x1
Delta-Umgebungstemp.-wert fьr Gradientenerkennung	1x1
Delta-Umgebungstemp.-wert fьr Ьbergangsbegrenzung	1x1
Delta Umgebungstemperatur fьr Erkennung 'StarkeSonneneinstrahlung' bei 3-Temp.-C	1x1
Schwellwert der minimalen Delta Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Abstand zur Temperaturgrenze fьr zylinderindividuelle Ausblendung, Frontkat	1x1
Schwelle fьr Momentenreserve bei Spannungseinbruch	1x1
Applizierbare Batteriespannungsabweichung, fьr den Fall kldfpwm9>LDFUB	1x1
Spannungsoffset fьr Ladebilanzberechnung	1x1
Schwelle fьr maximalen Abfall der Hinter-Kat-Spannung fьr Kat-leer-Erkennung	1x1
Toleranzband fьr NLP nach oben (inkl. Rь)	1x1
Toleranzband fьr NLP nach unten	1x1
Offset fьr Hysterese bei Umschaltung auf verstдrktes Signal von DK-Poti 1	1x1
Offset fьr Hysterese bei Umschaltung auf verstдrktes Signal von DK-Poti 1	1x1
Maximal zulдssige Differenz zwischen DK-Poti 1 und DK-Poti 1 verstдrkt.	1x1
Delta eines Rampenschrittes bei der temp. UMA-Adaption	1x1
Delta Spannung fьr Diagnose Masseabfall	1x1
Zeit fьrs Setzen der Zyklusflags der Funktionsьberwachungs-Diagnose	1x1
""Vergleich"" Bedingung Spitze Gradient Druck Luft vor Drosselklappe	1x1
""Vergleich"" Bedingung Error Ladedruck Umluftventil Set	1x1
""Vergleich"" Bedingung Error Ladedruck Umluftventil Reset	1x1
""Vergleich"" ""pG"" ""pG"" Drehzahl Schwelle Heilung SUV klemmt geschlossen	1x1
""Vergleich"" Bedingung GroЯe Pulse Druck Luft vor Drosselklappe Reset	1x1
""Vergleich"" Bedingung Kleine Pulse Druck Luft vor Drosselklappe Reset	1x1
""Vergleich"" Bedingung GroЯe Pulse Druck Luft vor Drosselklappe Set	1x1
""Vergleich"" Bedingung Kleine Pulse Druck Luft vor Drosselklappe Set	1x1
""Vergleich"" ""Bit"" Minimum Druck Luft vor Drosselklappe	1x1
""Vergleich"" ""Bit"" Minimum Temperatur Luft Ansaugrohr	1x1
""Vergleich"" ""Bit"" Minimum Temperatur Kьhlmittel Motor	1x1
""Zeitkonstante"" PT1 Filterung ""pG"" Druck Luft vor Drosselklappe	1x1
""Zeitkonstante"" Verzцgerung Turbobetrieb Diagnose SUV	1x1
Maximal zulдssige Differenz der PWG-Poti-Spannungen beim Kick-Down-Lernen	1x1
Spannungshysterese bei Entjitterung der PWG-Spannung	1x1
Spannungshysterese zur Entjitterung der PWG-Spannung Poti 1 bei Gradientenbildun	1x1

Maximal zulдssige Дnderung der PWG-Poti-Spannung wдhrend KD-Abspeicherung	1x1
Maximal zulдssige Дnderung der PWG-Poti-Spannung nach Verdacht auf PWG-Fehler	1x1
Mindestьberschreitung des gespeicherten KD-Werts fьr KD-Lernen im Betrieb	1x1
Delta PWG-Poti-Spannung zum Setzen der Kick-Down-Information	1x1
Delta PWG-Poti-Spannung zum Rьcksetzen der Kick-Down-Information	1x1
maximal zulдssige Spannungsдnderung fьr Berechnung rinlsu_w	1x1
Geforderter Anstieg der Hinter-Kat-Spannung fьr Kat-leer-Erkennung	1x1
Schwelle fьr Speicherung Fehlertyp B_npurrst in Diagnose Rechneгьberwachung Rese	1x1
Schwelle fьr Delta Sondensspg. zur Ьberpr. Heizereinkoppl. auf Sondensig. h. KAT	1x1
Delta Sondenspannung hinter Kat zwischen Neu-und Altwert fьr Ri-Messung	1x1
Delta Sondensp. hinter Kat zwischen Neu-und 2 Altwerten fьr Sonden Sprungmessung	1x1
PWM Frequenz bei der Testimpulsgenerierung fьr MSV-Endstufendiagnose	1x1
Geschwindigkeitsdifferenz zur Bergaberkennung bei 0.5 mm - Diagnose	1x1
Zeit fьr Heilungsversuch der DV-E-Endstufe	1x1
Geschwindigkeitsdifferenz zur Bergaberkennung	1x1
Delta-Geschwindigkeit fьr Дnderungsbegrenzung	1x1
Geschwindigkeitsverlustschwelle fьr Erkennung auf Ьberbremsen	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Abgasvariante (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Absatzmarkt (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Anhдngerkontrollsteuergerдt (Lange Codi	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte ASR / ESP (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte CAN (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Dampfdruck kritisch (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte elektrischer Lьfter (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte elektrische Zusatzwasserpumpe (Lange Co	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte freier Bereich 0 (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte freier Bereich 1 (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte freier Bereich 3 (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte freier Bereich 4 (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte freier Bereich 5 (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Front / Quattro (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Fahrzeugklasse (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Fahrzeugtyp (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Gangstufen (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Getriebeart (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte GRA / ADR (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Klima (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Kraftstoffqualitдt (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Kraftstoffsteuerung (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Lьfter AkustikmaЯnahme (Lange Codierung	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Marke (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Niveauregelung (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Partikelfilter (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Vor- / Nachgelege (Lange Codierung)	1x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix Abgasvariante (Lange Codierung)	16x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix Absatzmarkt (Lange Codierung)	16x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix Anhдngerkontrollsteuergerдt (Lange Codi	2x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix ASR / ESP (Lange Codierung)	2x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix CAN (Lange Codierung)	2x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix Dampfdruck kritisch (Lange Codierung)	2x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix elektrischer Lьfter (Lange Codierung)	8x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix elektrische Zusatzwasserpumpe (Lange Co	4x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix freier Bereich 0 (Lange Codierung)	16x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix freier Bereich 1 (Lange Codierung)	4x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix freier Bereich 3 (Lange Codierung)	2x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix freier Bereich 4 (Lange Codierung)	16x1

Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix freier Bereich 5 (Lange Codierung)	4x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix Front / Quattro (Lange Codierung)	2x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix Fahrzeugklasse (Lange Codierung)	8x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix Fahrzeugtyp (Lange Codierung)	8x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix Gangstufen (Lange Codierung)	8x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix Getriebeart (Lange Codierung)	8x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix GRA / ADR (Lange Codierung)	4x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix Klima (Lange Codierung)	2x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix Kraftstoffqualitдt (Lange Codierung)	4x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix Kraftstoffsteuerung (Lange Codierung)	4x1
Diagnose Variantenkodierung Attributbyte Lьfter AkustikmaЯnahme (Lange Codierung	8x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix Marke (Lange Codierung)	8x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix Niveauregelung (Lange Codierung)	2x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix Partikelfilter (Lange Codierung)	2x1
Diagnose Variantenkodierung Codiermatrix Vor- / Nachgelege (Lange Codierung)	2x1
Zulдssige Дnderung von vmaxtom_w pro Rechenschritt nach unten	1x1
Zulдssige Дnderung von vmaxtom_w pro Rechenschritt nach oben	1x1
Delta-Geschwindigkeitsschwelle fьr plausiblen MSR-Eingriff	1x1
LLR: D-Verstдrkung abh. von ngfil bei stehendem Fahrzeug	6x1
LLR: D-Verstдrkung abh. von ngfil bei stehendem Fahrzeug (Kat-Heizung)	6x1
LLR: D-Verstдrkung abh. von ngfil bei rollendem Fahrzeug	6x1
Erkennung Anfahren / Einkuppeln mittels mittlerer Radgeschwindigkeit	1x1
Delta-Geschwindigkeit zur Bildung der LC-Radgeschwindigkeit	1x1
Verh. rl aus Nebenfьllungs-/ rl aus Hauptfьllungssensor untere Grenze(Kurztrip)	1x1
Verhдltnis rl aus Nebenfьllungssensor/ rl aus Hauptfьllungssensor untere Grenze	1x1
delta Geschwindigkeitsschwelle fьr SA-Drehzahlanhebung	1x1
Delta Winkel zum Abschalten der Winkelkorrektur	1x1
Dynamikvorhalt Winkel Beginn 1. Saughub-ES in der Einspritzart ho1	1x1
Maximal zulдssige Abweichung zwischen den DK-Winkeln aus Poti 1 und 2	1x1
Maximal zulдssige Abweichung zwischen DK-Winkel aus Poti 1 und Ersatzwert	1x1
Maximal zulдssige Abweichung zwischen DK-Winkel aus Poti 2 und Ersatzwert	1x1
maximale Toelranz der DK fьr Massenstrom ьber DK	1x1
max. Soll-/Ist-DK-Winkel-Abweichung als f(dwdks)	5x1
Schwelle fьr Дnderung des Drosselklappen-Sollwinkels DSS Pin Pointing	1x1
Schwelle zur Aktivierung des I-Kleinanteils	1x1
Delta zum DK-Winkel ungedrosselt (Toleranz)	1x1
Dynamikvorhalt Winkel Ende 1. Saughub-ES in der Einspritzart ho1	1x1
Delta-Winkel fьr Band um Sollposition Auslassnockenwelle	1x1
Delta-Winkel fьr Band um Sollposition Einlassnockenwelle	1x1
Offset fьr Einlassventilwinkel bei Definitionswechsel 1mm -> 0.5mm Hub	1x1
Offset Gaswechselventil AuslaЯ schlieЯt 1mm -> 0.5mm Hub	1x1
delta Winkel KR Abstand zur gemittelten Spдtverstellung	16x1
Hysterese der Leergasschwelle des normierten Fahrpedalwinkels wpedv_w	1x1
Winkelbegrenzung fьr minimale Fцrdermenge	1x1
Winkelbegrenzung fьr maximale Fцrdermenge	1x1
Fцrderwinkel MSV wдhrend Schubabschaltung	1x1
Abweichung Verriegelungsposition Auslassnockenwelle fьr Fehlereintrag	1x1
Abweichung Verriegelungsposition Einlassnockenwelle fьr Fehlereintrag	1x1
Max-Winkel zur Berechnung der Sollwertдnderungsbegrenzung Auslass Nockenwelle	5x1
Max-Winkel zur Berechnung der Sollwertдnderungsbegrenzung Einlass Nockenwelle	5x1
min. zulдssige Abweichung Auslassnockenwelle zu Referenzposition FeinAdaption	1x1
min. zulдssige Abweichung Einlassnockenwelle zu Referenzposition FeinAdaption	1x1
max. zulдssige Abweichung Auslassnockenwelle zu Referenzposition FeinAdaption	1x1
max. zulдssige Abweichung Einlassnockenwelle zu Referenzposition FeinAdaption	1x1
Max. zulдssige Soll-/Istdifferenz fьr Beaufschlagung der PD-Anteile	1x1
Max-Winkel zur Abschaltung der Sollwertдnderungsbegrenzung Auslass Nockenwelle	5x1

Max-Winkel zur Abschaltung der Sollwertдnderungsbegrenzung Einlass Nockenwelle	5x1
Minimalwert von dwnwa_w fьr Eingang schneller I-Anteil des NW-Reglers	1x1
Maximalwert von dwnwa_w fьr Eingang schneller I-Anteil des NW-Reglers	1x1
Deltawinkel fьr Bereichsdefinition Zuordnung ""TargetError"" (Auslass)	1x1
Untere Schwelle fьr Totzone von D-Regelanteil AuslaЯ	1x1
Obere Schwelle fьr Totzone von D-Regelanteil AuslaЯ	1x1
Untere Schwelle fьr Totzone von D-Regelanteil	1x1
Obere Schwelle fьr Totzone von D-Regelanteil	1x1
Max. zulдssige Soll-/Istdifferenz fьr Beaufschlagung der PD-Anteile	1x1
Minimalwert von dwnwe_w fьr Eingang schneller I-Anteil des NW-Reglers	1x1
Maximalwert von dwnwe_w fьr Eingang schneller I-Anteil des NW-Reglers	1x1
Winkelabweichung EinlaЯnockenwelle fьr Verstellstopp AuslaЯ NW	6x5
Mindestabstand fьr Sollwinkel Auslassnockenwellen zum verlassen Verriegelungspos	1x1
Mindestabstand fьr Sollwinkel Einlassnockenwellen zum verlassen Verriegelungspos	1x1
Schwelle Umschalten auf Zeitkonstante fьr Sollwertдnderungsbegr. AuslaЯ	1x1
Schwelle Umschalten auf Zeitkonstante fьr Sollwertдnderungsbegr. EinlaЯ	1x1
Sollwinkelabweichung fьr Abbruch Phasenflankenadaption AuslaЯnockenwelle	1x1
Sollwinkelabweichung fьr Abbruch Phasenflankenadaption EinlaЯnockenwelle	1x1
Delta-Sollwinkel AuslaЯventil schlieЯt in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Delta-Sollwinkel Einlassventil цffnet in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Deltawinkel fьr Bereichsdefintion Zuordnung ""TargetError""	1x1
Winkelbereich Langloch der Verriegelunsposition AuslaЯnockenwelle	1x1
Winkelbereich Langloch der Verriegelunsposition EinlaЯnockenwelle	1x1
Offenwinkel Gaswechselventil Auslass schliesst bis Auslass цffnet	1x1
Offenwinkel Gaswechselventil Einlass schliesst bis Einlass цffnet	1x1
Deltawinkel zwischen OT-Zylinder1 und OT-Pumpe	1x1
Schwelle von wped zur Deaktivierung D-Anteil	1x1
Gradient des norm. Fahrpedalwinkels fьr KOS-Ausschalten	1x1
Zeitliche Schwankungsschwelle des Fahrpedalwinkels	1x1
Gradientenschwelle: Abschaltbedingung	1x1
Min. Pedalwinkelgradient zur Einschaltung Sportmodus	1x1
Maximal zulдssige Pedalwerterhцhung pro Rechenschritt nach Bremsbetдtigung	1x1
Maximal zulдssige Pedalwerterhцhung pro Rechenschritt im PWG-Ersatzbetrieb	1x1
Pedalgradient zur Deaktivierung der PWG/Brems-Plaus.	1x1
Pedalwerterniedrigung pro Rechenschritt bei Plausibilitдt Bremse/PWG	1x1
Delta Prдdiktionswinkel fьr Homogenbetrieb	1x1
Delta Prдdiktionswinkel fьr Schichtbetrieb	1x1
Add. Spдtverstellung pro Zyk. durch lern. Dyn.	1x1
Stufenhцhe fьr Abregelung des Dynamikvorhalts	1x1
Min. Wert des add. Dynamikvorhalts	1x1
Abregelkonstante fьr Dynamikvorhalt	1x1
Lambda setpoint Katausrдumen Dynamik der Sonde Hinterkat	1x1
min. Spannung wдhrend Katausrдumen fьr Dynamikmessung der Sonde Hinterkat	1x1
Grenzwert fьr LSU-Dynamik bei Kurztest	1x1
Grenzwert fьr LSU-Dynamik bei Kurztest	1x1
LSU-Dynamikschwelle fьr Umschalten von lamsoni_w auf lamsons_w	1x1
Schwelle fьr dynlsu_w fьr Umschaltung auf Soll-Lambda fьr Lambda-Modellierung	1x1
Grenzwert fьr LSU-Dynamik	1x1
Grenzwert fьr LSU-Dynamik	1x1
reduzierter Grenzwert fьr LSU-Dynamik	1x1
reduzierter Grenzwert fьr LSU-Dynamik	1x1
Schwellert fьr Diagnose LSU-Signal Steigung zu klein	1x1
reduzierter Grenzwert fьr LSU-Dynamik im Schichtbetrieb	1x1
obere Grenze fьr dynlsusa, CARB-Tester, DLSSALRS	1x1
Schwellwert fьr Dynamikbewertung -> hohe Dynamik	1x1
Min. groЯe Дnderung der Transient Zeit zur ""step change"" Filteraktivierung der S	1x1

Delta Faktor fьr Zьndwinkelfreigabe bei Stellen Ladungsbewegungsklappe	1x1
Zдhldauer des Entprellzдhlers des Timoutfehlers	1x1
Zдhldauer des Entprellzдhlers Heilung	1x1
Zдhldauer des Entprellzдhlers KS nach Masse	1x1
Zдhldauer des Entprellzдhlers KS nach Ub	1x1
Zдhldauer des Entprellzдhlers nicht plausibler Fehler	1x1
Zдhldauer des Entprellzдhlers Leitungsabfall	1x1
Auf/Abregelgeschwindigkeit zwischen den Begrenzungskennfeldern	12x1
Frьhverschiebung des Brenngrenzenzьndwinkels bei Tip-In	8x1
Deltazьndwinkel aus Wirkungsgrad	201x1
Deltazьndwinkel aus Wirkungsgrad, homogen-split Einspritzung	201x1
Deltazьndwinkel aus Wirkungsgrad, Ladungsbewegung	201x1
Lambda-Abhдngigkeit des optimalen Zьndwinkels bezogen auf Lambda 1	10x1
Lambda-Abhдngigkeit des optimalen Zьndwinkels bezogen auf Lambda 1	10x1
Lambda-Abhдngigkeit des opti. Zьndwinkels bei Lambda 1 mit LBK in Funktion	10x1
Lambda-Abhдngigkeit des opti. Zьndwinkels bei Lambda 1 mit LBK in Funktion	10x1
temperaturabhдngiger Offset des optimalen ZW	5x1
temperaturabhдngiger Offset des optimalen ZW fьr HSP	5x1
Delta Zьndwinkel im Start (VVT)	6x1
delta-Zьndwinkel bei Tip in	16x1
Offset fьr Vergleich von zwist mit zwmnms bei Motorschutzbedingungen in %ZWMIN	1x1
oberer Grenzwert Anpassung Zьndwinkel additiv	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Zьndwinkel additiv	1x1
Anzahl Zдhne bei Zahnunterdrьckung im Start	1x1
Exotherme Temperaturerhцhung im ersten Teil des HK-Monolithen im Homogenbetrieb	8x1
Exotherme Temperaturerhцhung im ersten Teil des HK-Monolithen im Schichtbetrieb	8x1
Exotherme Temperaturerhцhung im ersten Teil des VK-Monolithen im Homogen-Betrieb	8x1
Exotherme Temperaturerhцhung im ersten Teil des VK-Monolithen	8x1
Bypass-Hauptschalter	1x1
Exotherme Temperaturerhцhung im zweiten Teil des HK-Monolithen im Homogenbetrieb	8x1
Exotherme Temperaturerhцhung im zweiten Teil des HK-Monolithen im Schichtbetrieb	8x1
if more messages are missing, the bypass communication is switched off	1x1
if more messages are missing, the bypass communication is switched off	1x1
Exotherme Temperaturerhцhung in zweiten Teil des VKMonolithen im Homogen-Betrieb	8x1
Exotherme Temperaturerhцhung in zweiten Teil des VK-Monolithen	8x1
Regelabweichungsschwelle fьr Start Zeitzдhler LDR-Overboost activ	1x1
""Vergleich"" ""Counter"" Freigabe Error Schlauchabfall vor Drosselklappe Set	1x1
""Kennlinie"" ""Vergleich"" ""pG"" Drehzahl Motor Minimumwert fьr Aktivierung der Lade	5x1
""Vergleich"" ""pG"" Min Druck Luft Umgebung Freigabe Diagnose Ladedruckregelung	1x1
""Vergleich"" ""pG"" Luft Druck vor Drosselklappe minus Luft Druck Umgebung	1x1
""Vergleich"" ""pG"" Min Sollwert Druck Luft vor Drosselklappe minus Druck Luft Umge	1x1
""Vergleich"" ""pG"" Druck Luft vor Drosselklappe Gradient Diagnose Schlauchabfall	1x1
""Vergleich"" ""pG"" Druck Luft vor Drosselklappe Heilung Diagnose Schlauchabfall	1x1
""Zeitkonstante"" PT1 Filterung ""pG"" Druck Luft vor Drosselklappe (Schlauchabfall)	1x1
""Zeitkonstante"" Verzцgerung Erkennung Diagnose Schlauchabfall	1x1
""Zeitkonstante"" Verzцgerung Heilung Diagnose Schlauchabfall	1x1
Anzahl Ьberschreitungen Laufunruhe f. Aktivierung Nachstartadaption	1x1
Freigabe Schubabschalten bei Katheizen gangabhaengig	1x1
Entjitterschwelle (Ink) fьr DK-Sollwert im Leerlauf (B_ll)	1x1
Entjitterschwelle (Ink) fьr DK-Sollwert auЯerhalb Leerlauf (!B_ll)	1x1
Erweiterungszeit fьr Federprьfungsschritt 1 bei tiefen Temperaturen	1x1
Erweiterungszeit fьr Federprьfungsschritt 2 bei tiefen Temperaturen	1x1
Anzahl Synchros fьr Berechnung Standardabweichung Laufunruhe	1x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhдngigkeit von delta ZW	65x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhдngigkeit von delta ZW	65x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhдngigkeit von delta ZW	65x1

ZW-Wirkungsgrad in Abhдngigkeit von delta ZW	65x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhдngigkeit von delta ZW, homogen-split Einspritzung	65x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhдngigkeit von delta ZW, homogen-split Einspritzung	65x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhдngigkeit von delta ZW, homogen-split Einspritzung	65x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhдngigkeit von delta ZW, homogen-split Einspritzung	65x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhдngigkeit von delta ZW, Ladungsbewegung	65x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhдngigkeit von delta ZW, Ladungsbewegung	65x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhдngigkeit von delta ZW, Ladungsbewegung	65x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhдngigkeit von delta ZW, Ladungsbewegung	65x1
Soll-Wirkungsgrad bei Katheizen aufgrund Bandeendetest	1x1
Lambda-Wirkungsgrad	10x1
Lambda-Wirkungsgrad	10x1
Lambda-Wirkungsgrad bei Schichteinpritzung	16x1
Lambda-Wirkungsgrad bei Schichteinpritzung	16x1
Schwelle Zьndwinkelwirkungsgrad fьr Abgasklappensteuerung	1x1
minimale Zьndwinkelwirkungsgrad Schwelle fьr DTEV	1x1
Minimaler I-Anteil Tastverhдltnis zur Ansteuerung elektr. Thermostatventil	1x1
Maximaler I-Anteil Tastverhдltnis zur Ansteuerung elektr. Thermostatventil	1x1
min. Temperatur bei der Offset nicht zu DK-Kennlinie bei nmot=0 addiert wird	1x1
Dummy fid: Exklusionsdaten fьr aktive Funktion (Mode A)	68x1
Dummy fid: Exklusionsdaten fьr aktive Funktion (Mode A)	68x1
EXADPSPP	68x1
Exklusionsdaten: Mode A, Bereich FRA in LRA	68x1
EXAFRAT	68x1
Exklusionsdaten: Mode A, Bereich ORA in LRA	68x1
EXAORAT	68x1
Exklusionsdaten: Mode A, TE mit hoher Beladung	68x1
Exklusionsdaten: Mode A, TE mit niedriger Beladung	68x1
Exklusionsdaten: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	68x1
(Index)Liste unvertrдglicher Funktionen zur Notlauf-Tankentlьftung	68x1
(Index)Liste unvertrдglicher Funktionen zur Diagnose TEV homogen	68x1
(Index)Liste unvertrдglicher Funktionen zur Diagnose TEV mager	68x1
EXATEZ	68x1
Dummy fid: Exklusionsdaten fьr inaktive Funktion (Mode B)	68x1
EXBDLSU	68x1
Exklusionsdaten: Mode B, Kurztest der LR	68x1
EXBHDRPP	68x1
Index-Liste exkl. Fktn v. BDE-Mode Homogen-Klopfschutz	68x1
(Index)Liste exklusiver Funktionen zu DKATSP	68x1
(Index)Liste exklusiver Funktionen zu DKATSP	68x1
Index-Liste exkl. Fktn v. BDE-Mode Homogen-Mager	68x1
Index-Liste exkl. Fktn v. BDE-Mode Homogen	68x1
Index-Liste exkl. Fktn v. BDE-Mode Homogen-Schicht	68x1
(Index)Liste unvertrдglicher Funktionen zur Kat.-Sprungdiagnose	68x1
EXBKUHS	68x1
Exklusionsdaten: Mode B, Schwingungsprьfung in DLSAHK	68x1
EXBLDP	68x1
(Index)Liste unvertrдglicher Funktionen zur Drehzahlabweichung HOM	68x1
(Index)Liste unvertrдglicher Funktionen zur Diagnose Leerlaufregelung	68x1
EXBMDFON	68x1
Index-Liste exkl. Fktn v. BDE-Mode Schicht	68x1
Index-Liste exkl. Fktn v. BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen	68x1
EXBTESF	68x1
Exklusionsdaten: Mode B, TEV-Ansteuerung fьr Diagnose	68x1
EXBTESXF	68x1
EXBTEVP	68x1

EXBTEZA	68x1
EXCAAA	68x1
Schwelle wped zur Freischaltung Filterung plbas_w bei Getriebe- oder ASR-Fьllung	1x1
Schwelle wped zum Abwurf Filterung plbas_w bei Getriebe- oder ASR-Fьllungseingri	1x1
Faktor fьr Mittelwertbildung fьr Segmentlдnge < 10	1x1
Faktor fьr Mittelwertbildung fьr Segmentlдnge < 5	1x1
Faktor zur Absteuerung des Wandlermoments abhдngig von nturb/nsol	6x1
Wert fьr Abregelfaktor fnsabrk bei Urstart am Bandende, Wertebereich 0...<8.0	1x1
Abregelfaktor Beschleunigungssignal bei Schlechtwegstrecken-Erkennung	1x1
Faktor Abstellzeit fьr Modelltemperatur	5x1
Wichtefaktor 1 fьr IUMPR-Monitor	1x1
Wichtefaktor 2 fьr IUMPR-Monitor	1x1
Wichtefaktor 3 fьr IUMPR-Monitor	1x1
Wichtefaktor 4 fьr IUMPR-Monitor	1x1
Wichtefaktor 5 fьr IUMPR-Monitor	1x1
Anzahl Intervalle zur Freigabe Ti - Abschaltung	1x1
Pufferfaktor AKF	1x1
High-Schwelle zur Erkennung S_BLS	1x1
Low-Schwelle zur Erkennung S_BLS	1x1
Umrechnungsfaktor fьr Innenwiderstand Nernstzelle LSU	1x1
Faktor fьr Verlдngerung 1. KAT-Intervall, Aussetzererkennung	1x1
Faktor Wдrmeverlust an Wand vor Hauptkat	8x1
Faktor Wдrmeverlust an Wand am LSU-Sechskant	8x1
Faktor Wдrmeverlust an Wand im Krьmmer	8x1
Faktor Wдrmeverlust an Wand nach Hauptkat	8x1
Faktor Wдrmeverlust an Wand nach Vorkat	8x1
Faktor Wдrmeverlust an Wand vorderes Rohr	8x1
Faktor Wдrmeverlust an Wand vor Vorkat	8x1
Faktor Wдrmeverlust an Wand nach Vorkat	8x1
Kennlinie zur Temperaturkorrektur bei Androsselung im Schichtbetrieb	7x1
Reduktionsfaktor von Gastemperatur fьr fьr Initialisierung Wandtemperatur vor HK	1x1
Reduktionsfaktor von Gastemperatur fьr Initialisierung Wandtemp. im LSU Sechskan	1x1
Reduktionsfaktor von Gastemperatur fьr Initialisierung Wandtemp. im Krьmmer	1x1
Reduktionsfaktor von Gastemperatur fьr fьr Initialisierung Wandtemperatur nachHK	1x1
Reduktionsfaktor von Gastemp. fьr fьr Init. Wandtemp. nach Vorkat	1x1
Reduktionsfaktor von Gastemperatur fьr Initialisierung Wandtemperatur vor VK	1x1
Wдrmeverlust von Rohr vor Hauptkat an Umgebung durch Fahrtwind	7x1
Wдrmeverlust von Rohr am LSU-Sechskant an Umgebung durch Fahrtwind	7x1
Wдrmeverlust von Rohr im Krьmmer an Umgebung durch Fahrtwind	7x1
Wдrmeverlust von Rohr nach Hauptkat an Umgebung durch Fahrtwind	7x1
Wдrmeverlust von Rohr nach Vorkat an Umgebung durch Fahrtwind	7x1
Wдrmeverlust vorderes Rohr an Umgebung durch Fahrtwind	7x1
Wдrmeverlust vom Rohr vor Vorkat an Umgebung durch Fahrtwind	7x1
Wдrmeverlust vom Rohr vor Y-Zusammenfьhrung an Umgebung durch Fahrtwind	7x1
Bewertungsfaktor abhдngig von Spьlrate	5x1
oberer Grenzwert Anpassung Faktor BA	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Faktor BA	1x1
Bewertungsfaktor fьr Sondensignalabgleichsfaktor	5x1
Faktor Anpassung Gemischabweichungen im Homogenbetrieb auf Niveau Magerbetrieb	1x1
Bewertungsfaktor fьr Reglergroesse	1x1
Faktor Korrektur Lerngeschwingigkeit Beladung abhдngig von der sez. Kraftstoffra	5x1
Faktor Korrektur Lerngeschwingigkeit Beladung: f(fkaste)	5x1
Bewertungsfaktor fьr Integrationsgeschwindigkeit KFFRAT als f(abo)	4x1
Initialisierungswert fьr OSC-Korrekturfaktor fьr den Hauptkatalysator	1x1
Luftwiderstandskoeffizient bei Normbedingungen	1x1
LLR: Gewichtungsfaktor fьr D-Verstдrkung	6x1

Faktor Drosselklappenverschmutzung Delta Hysterese	1x1
Faktor Drosselklappenverschmutzung Maximalwert	1x1
Wichtungsfaktor fьr Einrechnung D-Anteil in Wandlermoment	1x1
Faktor fьr Korrektur auf I-Anteil	1x1
Parameter1 fьr Einblendfunktion in stationдrer Dдmpfung	1x1
minimale NW-Ьberschneidung, ab der grцЯere Toleranzen der Fьllungserfassung erwa	1x1
obere Druckverhдltnisschwelle, bis zu der grцЯere Toleranzen der Fьllungserfassu	1x1
Schwelle fьr oberen Anschlag des mult. Anteils des Fьllungsabgleichs	1x1
Schwelle fьr unteren Anschlag des mult. Anteils des Fьllungsabgleichs	1x1
Untere Grenze fьr Fьllungskorrektur in abh. vom Zьndwinkelwirkungsgrad	1x1
Obere Grenze fьr Fьllungskorrektur in abh. vom Zьndwinkelwirkungsgrad	1x1
Grenze fьr Zьndwinkelwirkungsgrad	8x1
Faktor fьr exotherme Temperaturerhцhung in Abhдngigkeit von lambda Hauptkat	7x1
Faktor fьr exotherme Temperaturerhцhung in Abhдngigkeit von lambda Vorkat	7x1
Ereignisfilterkonstante fьr OSC-Korrekturfaktor	1x1
Folgefunkenladezeit	8x1
Dummy: Tabellenanfang	2x1
Freeze Frame Tabelle: Tuningschutz	2x1
FFTACCBS	2x1
FFTACCNP	2x1
FFTACCREG	2x1
Freeze Frame Tabelle: Abgasklappe Endstufe	2x1
Freeze Frame Tabelle: Nockenwellensteuerung Auslass Nockenwelle	2x1
Freeze Frame Tabelle: AuslaЯnockenwelle- Endstufe	2x1
FFTASGNPL	2x1
Tabelle der Umweltbed. Abgastemperatursensor	2x1
Freeze Frame Tabelle: Bedarfsgeregeltes Kraftstoffsystem	2x1
Umweltbedingungen	2x1
FFTBKSSW	2x1
Freeze Frame Tabelle: Bezugsmarkengeber	2x1
FFTBRANF	2x1
Freeze Frame Tabelle: Pedalwertgeber Bremse	2x1
FFTBRPST	2x1
FFTBSFC	2x1
FFTBZNPL	2x1
Freeze Frame Tabelle: Airbag-Botschaft	2x1
Freeze Frame Tabelle: unpl. Airbag-Botschaft	2x1
Freeze Frame Tabelle: CAN-Timeout ASC-Botschaft	2x1
Freeze Frame Tabelle: CAN-Schnittstelle, Timeout ASR	2x1
FFTCBR1	2x1
FFTCBR2	2x1
FFTCBR3	2x1
Freeze Frame Tabelle: Botschaft Bremse 8	2x1
Freeze Frame Tabelle: BSG-Botschaft	2x1
FFTCBSG2	2x1
FFTCBSG3	2x1
Freeze Frame Tabelle: Botschaft Diagnose 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Gateway-Botschaft	2x1
Freeze Frame Tabelle: CAN-Timeout EGS-Botschaft	2x1
FFTCGE1	2x1
FFTCGE2	2x1
Freeze Frame Tabelle: GRA-Botschaft (Empfang)	2x1
Freeze Frame Tabelle: CAN-Schnittstelle, interner Fehler	2x1
Freeze Frame Tabelle: CAN-Timeout Instr.-Botschaft	2x1
FFTCKLA	2x1
FFTCKO1	2x1

FFTCKO2	2x1
FFTCKO3	2x1
Freeze Frame Tabelle: CAN-Schnittstelle, Timeout Botschaft Lenkwinkelsensor	2x1
FFTCPB1	2x1
FFTCTO	2x1
Freeze Frame Tabelle: TOG-Botschaft	2x1
Freeze Frame Tabelle: DK- Potentiometer	2x1
Freeze Frame Tabelle: Drosselklappe 1. Poti	2x1
Freeze Frame Tabelle: Drosselklappenpotentiometer 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Drosselklappenverschmutzung	2x1
Freeze Frame Tabelle: Dauerplus	2x1
FFTDPRAM	2x1
FFTDSBKS	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdrucksensortest	2x1
FFTDSKVR	2x1
Freeze Frame Tabelle: Drucksensor Ladedruck	2x1
Freeze Frame Tabelle: Saugrohrdrucksensor	2x1
Freeze Frame Tabelle: Umgebungsdrucksensor	2x1
FFTDTEV	2x1
Freeze Frame Tabelle: dummy fehlerpfad	2x1
Freeze Frame Tabelle: DV-E Endstufe	2x1
Freeze Frame Tabelle: DV-E Fehler bei Federprъfung	2x1
FFTDVEFO	2x1
Freeze Frame Tabelle: DV-E Lageabweichung	2x1
Freeze Frame Tabelle: DV-E Fehler bei Prъfung Notluftposition	2x1
Freeze Frame Tabelle: DV-E Regelbereich	2x1
FFTDVET	2x1
Freeze Frame Tabelle: DV-E Fehler beim UMA-Lernen	2x1
FFTDVEUB	2x1
FFTDVEUW	2x1
Freeze Frame Tabelle: DV-E Fehler bei Verstдrkerabgleich	2x1
Tabelle Umweltbedingungen Dynamik Lambdasonde hinter Kat	2x1
FFTDYLSU	2x1
Freeze Frame Tabelle: Zьndspule 0	2x1
Freeze Frame Tabelle: Zьndspule 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Zьndspule 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Zьndspule 3	2x1
Freeze Frame Tabelle: Zьndspule 4	2x1
Freeze Frame Tabelle: Motortemperatur-Sensor	2x1
FFTEEPX	2x1
Freeze Frame Tabelle: Lasterfassung	2x1
FFTEGSKPL	2x1
FFTEKP1	2x1
FFTEMSI	2x1
Freeze Frame Tabelle: Nockenwellensteuerung Einlass Nockenwelle	2x1
Freeze Frame Tabelle: EinlaЯnockenwelle- Endstufe	2x1
FFTFMAS	2x1
Freeze Frame Tabelle: Poti 1, Fahrpedal	2x1
Freeze Frame Tabelle: Poti 2, Fahrpedal	2x1
Freeze Frame Tabelle: FRA Gemischadaption	2x1
Freeze Frame Tabelle: LR-Abweichung	2x1
FFTFTDLA	2x1
Freeze Frame Tabelle: Getriebecodierung CAN	2x1
Freeze Frame Tabelle: GRA- Bedienhebel	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Highside 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Highside 2	2x1

Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Highside 3	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Highside 4	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Highside 5	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil, Kommunikation	2x1
FFTHDEVKO	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 3	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 4	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 5	2x1
Freeze Frame Table: Raildruckregelung	2x1
FFTHDRPL	2x1
FFTHDRPPH	2x1
FFTHDRPPM	2x1
FFTHELSU	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hauptrelais	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hauptrelais Endstufe	2x1
Tabelle Umweltbedingungen Heizung Lambdasonde hinter Kat	2x1
Freeze Frame Tabelle: Endstufe Heizung Lambdasonde hinter Kat	2x1
Tabelle Umweltbedingungen Heizung Lambdasonde vor Kat	2x1
Tabelle Umweltbedingungen Endstufe Heizung Lambdasonde vor Kat	2x1
Tabelle Umweltbedingungen: Auswerte-IC fьr LSU	2x1
Freeze Frame Tabelle: Katalysator	2x1
FFTKDS	2x1
FFTKLDF	2x1
FFTKMOLD	2x1
FFTKPESE	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfregelanschlag Zylinder 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfregelanschlag Zylinder 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfregelanschlag Zylinder 3	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfregelanschlag Zylinder 4	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfregelanschlag Zylinder 5	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfregelung Klopfsensorauswerte-IC	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfregelung SPI-Ьberwachung	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfsensor 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfsensor 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Pedalwertgeber Kupplung	2x1
Tabelle Umweltbedingungen Lambdasonde hinter Kat	2x1
Freeze Frame Tabelle: LBK	2x1
FFTLBKE	2x1
Freeze Frame Tabelle: LBK Offset-Adaption	2x1
Freeze Frame Tabelle: LBK Potentiometer	2x1
FFTLBS	2x1
Freeze Frame Tabelle: LDR Taktventil Endstufe	2x1
Freeze Frame Tabelle: Leckdiagnosepumpe	2x1
Freeze Frame Tabelle: LDP Endstufe	2x1
FFTLDR	2x1
Freeze Frame Tabelle: Schubumluftventil-Endstufe	2x1
Freeze Frame Tabelle: Leerlaufregelung homogen	2x1
Freeze Frame Tabelle: Leerlaufregelung Katheizen	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hauptfьllungssensor	2x1
Tabelle Umweltbedingungen Lambdasonde hinter Kat	2x1
Tabelle Umweltbedingungen: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond IA	2x1
FFTLSUIP	2x1
FFTLSUKS	2x1
Tabelle Umweltbedingungen: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond UN	2x1

Tabelle Umweltbedingungen: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond VM	2x1
Tabelle Umweltbedingungen: Lambdasonde vor Kat	2x1
FFTLSVE	2x1
FFTLUE1	2x1
FFTLUE2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Endstufe Lьftersteuerung 1	2x1
FFTLUKLE	2x1
FFTLZSR	2x1
FFTMA	2x1
Freeze Frame Tabelle: Aussetzer, Summenfehler (multiple)	2x1
Freeze Frame Tabelle: Aussetzer Zyl. 0	2x1
Freeze Frame Tabelle: Aussetzer Zyl. 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Aussetzer Zylinder 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Aussetzer Zylinder 3	2x1
Freeze Frame Tabelle: Aussetzer Zylinder 4	2x1
Freeze Frame Tabelle: Momentbegrenzung Sollmoment	2x1
Freeze Frame Tabelle: aktive Zylinderabschaltung durch DMD	2x1
Freeze Frame Tabelle: MIL-fremdbestimmt	2x1
Freeze Frame Tabelle: Diagnose Endstufe MSV	2x1
FFTMTRE	2x1
Freeze Frame Tabelle: Drehzahlgeber	2x1
FFTNMXT	2x1
Freeze Frame Tabelle: Zuordnung Auslassnockenwelle zur Kurbelwelle	2x1
Freeze Frame Tabelle: Zuordnung Einlassnockenwelle zur Kurbelwelle	2x1
Freeze Frame Tabelle: Nockenwellensteuerung	2x1
Freeze Frame Tabelle: Nockenwellensteuerung AuslaЯ	2x1
Freeze Frame Tabelle: Nockenwellensteuerungsventil Endstufe	2x1
FFTNWVPA	2x1
FFTNWVPE	2x1
Freeze Frame Tabelle: ^NMAX- Ьberschreitung	2x1
Freeze Frame Tabelle: ORA Gemischadaption	2x1
Freeze Frame Tabelle: Phasensensor	2x1
Freeze Frame Tabelle: Phasensensor Bank 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Phasengeber Auslass Bank 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Phasengeber Einlass Bank 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Phasensensor MIL	2x1
FFTPLLSU	2x1
FFTPNKP	2x1
FFTPS1E	2x1
FFTPS2E	2x1
FFTPS3E	2x1
FFTPSR	2x1
FFTPSRE	2x1
FFTPSRR	2x1
FFTPSRRPP	2x1
FFTPU	2x1
FFTPUE	2x1
FFTPUR	2x1
FFTPVD	2x1
FFTPVDE	2x1
FFTPVDR	2x1
FFTPWGDE	2x1
FFTRESKOM	2x1
Freeze Frame Tabelle: Schlauchabfall vor Drosselklappe	2x1
FFTSALSU	2x1
Freeze Frame Tabelle: CRAS-Signal	2x1

FFTSGE	2x1
Freeze Frame Tabelle: SG defekt (EEPROM WFS- Bereich)	2x1
FFTSPMLE	2x1
FFTSTHDR	2x1
FFTSTHLK	2x1
Freeze Frame Tabelle: Beschleunigungssensor Schlechtwegeerk.	2x1
Freeze Frame Tabelle: Ansauglufttemperatur TANS (/Ladeluft-)	2x1
FFTTABKOM	2x1
Freeze Frame Tabelle : tankl (Tank leer)	2x1
FFTTANS3C	2x1
Freeze Frame Tabelle: Ansauglufttemperatur TASR	2x1
FFTTASRE	2x1
FFTTASRR	2x1
FFTTAVDE	2x1
Freeze Frame Tabelle: Ansauglufttemperatur TAVDK	2x1
FFTTAVDR	2x1
Freeze Frame Tabelle: Tankentlьftungsventil	2x1
Freeze Frame Tabelle: Tankdiagnose, Feinleck	2x1
Freeze Frame Tabelle: Tankdiagnose, Grobleck	2x1
FFTTESXF	2x1
Freeze Frame Tabelle: Tankentlьftungsventil Endstufe	2x1
Freeze Frame Tabelle: Thermostat-Diagnose THM	2x1
FFTTIM01	2x1
Freeze Frame Tabelle: Temperatur Kьhlerausgang	2x1
Freeze Frame Tabelle: Motortemperatur TMOT	2x1
FFTTMOT3C	2x1
Freeze Frame Tabelle: tn- Signal Endstufe	2x1
Freeze Frame Tabelle: (Motor-) Oeltemperatur TOL	2x1
FFTTRACT	2x1
Freeze Frame Tabelle: CrossCheck Umgebungs- zu Kьhleraustritts-Temperatursignal	2x1
Freeze Frame Tabelle: Umgebungstemperatur TUM	2x1
FFTTUM3C	2x1
FFTTUMCR	2x1
FFTTUME	2x1
FFTTUMNC	2x1
Freeze Frame Tabelle: Batteriespannung UB (Bordnetz)	2x1
Freeze Frame Tabelle: Bordnetzspannung ьber Hauptrelais UBR	2x1
Freeze Frame Tabelle: Funktionsьberwachung: Momentenvergleich	2x1
Freeze Frame Tabelle: Fktьberwachung: Drehzahlgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	2x1
Freeze Frame Tabelle: Fktьberw: Kraftstoffdrucksensor-, Zuleitung-oder SG-Fehler	2x1
Freeze Frame Tabelle: Funktionsьberwachung: Lambda-Plausibilisierung	2x1
Freeze Frame Tabelle: Funktionsьberwachung: Steuergerдte-Fehler Gruppe a	2x1
Freeze Frame Tabelle: Funktionsьberwachung: Steuergerдte-Fehler Gruppe b	2x1
Freeze Frame Tabelle: Funktionsьberwachung: Steuergerдte-Fehler Gruppe c	2x1
FFTUFSGD	2x1
Freeze Frame Tabelle: Fktьberwachung: Pedalwertgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	2x1
FFTULSU	2x1
Freeze Frame Tabelle: Rechnerьberwachung: RAM	2x1
Freeze Frame Tabelle: Rechnerьberwachung: ROM	2x1
Freeze Frame Tabelle: Rechnerьberwachung: Reset	2x1
Freeze Frame Tabelle:Endstufe Umluftventil Turbo	2x1
Freeze Frame Tabelle: Variantencodierung	2x1
Freeze Frame Tabelle: Geschwindigkeitssignal	2x1
FFTVFZE	2x1
FFTVFZNP	2x1
FFTWDA	2x1

Freeze Frame Tabelle: Wegfahrsperre	2x1
FFTWULTK	2x1
Freeze Frame Tabelle: Endstufe Relais fьr Zusatzwasserpumpe	2x1
Dummy: Tabellenende	2x1
Minimaler Faktor fupsrl durch Modelltoleranzen	1x1
Maximaler Faktor fupsrl durch Modelltoleranzen	1x1
Faktor Gewichtung Steigung extrap. Saugrohrdruck / Saugrohrdruck aus DK	1x1
Faktor Grenzfreq. Verschiebung JR-Filter Nockenwelle AuslaЯ	1x1
Faktor Grenzfreq. Verschiebung JR-Filter Nockenwelle EinlaЯ	1x1
Gewichtungsfaktor fьr Ьberhцhung ьber KFWMIFABG	8x1
Gewichtungsfaktor fьr Ьberhцhung ьber KFWMIFAL	8x1
Gewichtungsfaktor fьr Ьberhцhung ьber KFWMIFAL Sport Modus	8x1
Faktor Gradientenbegrenzung prsoll negative Flanke	1x1
FGRC_BFGR_DAT_UC	16x1
FGRC_MIFA_DAT_UC	16x1
FGRC_SFLAGS_DAT_UC	16x1
FGRC_VFZG_DAT_UC	16x1
Kennlinie fьr die Bewertung der Grenzwertregelung (fr)	5x1
Kennlinie stetige Grenzwertregelung (fr)	10x1
Maximalwert Grenzwertregleingriff auf Sollmassenstrom	1x1
Gewichtungsfaktor fьr Reduktion ьber KFZLSD	8x1
Gewichtungsfaktor fьr Reduktion ьber KFZLSD bei Datensatz 2	8x1
Hцhenschwelle fьr Durchfьhrung Diagnose Leerlaufsteller	1x1
Maximum camshaft position for chain elongation diagnosis	1x1
Minimum camshaft position for chain elongation diagnosis	1x1
Minimum analysis angle for elongated chain	1x1
Maximum engine revolution for chain elongation diagnosis	1x1
Minimum engine revolution for chain elongation diagnosis	1x1
Maximum number of misfire over all cylinders for chain elongation diagnosis	1x1
Maximum acceleration pedal ratio for chain elongation diagnosis	1x1
Codeword for enable of the chain elongation diagnosis	1x1
Minimum coolant temperature for chain elongation diagnosis	1x1
Minimum oil temperatur for chain elongation diagnosis	1x1
Minimum time after start for chain elongation diagnosis	1x1
Time for chain elongation diagnosis	1x1
Time delay to enable the chain elongation diagnosis after all conditions are fulfilles	1x1
Time delay to enable the mean value consideration for the chain elongation diagnosis	1x1
Time delay to enable the request for the camshaft passive position for the chain elongation	1x1
Time constant of the first filter to calculate the analysis angle for chain elongation diagnosis	1x1
Time constant of the second filter to calculate the analysis angle for chain elongation diagn	1x1
Time constant for mean value calculation for the chain elongation diagnosis	1x1
Maximum vehicle speed for chain elongation diagnosis	1x1
Maximum ratio acceleration pedal for gear request	1x1
Wait time after actual gear toggle	1x1
Maximum angle of power steering for gear advise	1x1
Minimum engine speed for shift down advise during ACC active	1x1
Gear for communication with display	8x1
wait time until open clutch is detected	1x1
delay time after fuel cut off is detected	1x1
Wait time before increase of 2 for requested gear is allowed	1x1
Maximum engine speed for shift down advise	8x1
Minimum engine speed for shift up advise (gear, temperature)	8x6
maximum torque at clutch	8x1
Maximum gear	1x1
Maximum negative torque gradient to allow shift up advise	1x1
Time during shift up advise is not calculated	1x1

Maximum engine speed for shift down advise due to deceleration	1x1
Codeword for enabeling shift down advise	1x1
Maximum engine speed for shift down advise	1x1
Debounce time for shift down advise due to kick down	1x1
Hysteresis for shift down advise	1x1
Waiting time after requested gear toggle negativ	1x1
Maximum engine speed before shift up advise	1x1
Ratio between engine and vehicle speed (ratio n/v)	8x1
Reduction of maximum indicated torque due to influence of air density	8x8
Waiting time after requested gear toggle	7x4
Offset for minimum engine speed for shift up advise due to hilldetection	5x1
Ratio between engine and vehicle speed (ratio n/v) 4wd	8x1
gear detection, 2	17x1
gear detection, 2, 4wd	15x1
gear detection, 4wd	15x1
gear detection	17x1
additional delay after closing clutch for locking the no gear detection	4x1
upper threshold of the acceleration gradient for the no gear detection	1x1
lower threshold of the acceleration gradient for the no gear detection	1x1
upper threshold of the acceleration for the no gear detection	1x1
lower threshold of the acceleration for the no gear detection	1x1
lower threshold of the engine speed for locking the no gear detection	1x1
codeword no gear detection	1x1
delay for the raw value of the no gear detection	1x1
additional delay after high acceleration gradient for locking the no gear detection	1x1
locking duration of the no gear detection after a gear is detected, 2	1x1
additional delay after opened cluth for low speeds	1x1
locking duration of the no gear detection after a gear is detected	1x1
additional delay after high acceleration for locking the no gear detection	1x1
additional delay after high torque request gradient for locking the no gear detection	1x1
delay for reseting the filter of the torque gradient	1x1
filter constant for the acceleration gradient	1x1
filter constant for engine speed gradient	1x1
filter constant for transmission ratio between engine speed and vehicle speed, 2	1x1
filter constant for transmission ratio between engine speed and vehicle speed	1x1
filter constant for driver torque request at clutch	1x1
upper threshold of the torque request gradient for the no gear detection	1x1
bottom threshold of the torque request gradient for the no gear detection	1x1
upper threshold for the transmission ratio between engine speed and vehicle speed	1x1
lower threshold for the transmission ratio between engine speed and vehicle speed	1x1
lower threshold of the vehicle speed	1x1
Hysterese fьr Umschaltung auf zweite Kennlinie	1x1
untere Hцhenschwelle fьr DTEV aktiv	1x1
Hцhenfaktor fьr IUPMR	1x1
minimaler Hцhenfaktor fьr Katheizen	1x1
minimaler Hцhenfaktor fьr Katheizen	1x1
minimaler Hцhenfaktor fьr Katheizen	1x1
Hцhenschwelle fьr Kompressorabschaltung bei Beschleunigung	1x1
kritischer Hцhenfaktor fьr Umschaltung auf zweiter Verdichterkennlinie	1x1
Untere Schwelle fьr Korrekturfaktor Hцhe bei Diagnose DSS Pin Pointing	1x1
Obere Schwelle fьr Korrekturfaktor Hцhe bei Diagnose DSS Pin Pointing	1x1
Anhebungsfaktor fьr Filter Mehrfachaussetzererkennung	1x1
Filterfaktor Beschleunigungssignal bei Schlechtwegstrecken-Erkennung	1x1
Abbildung FID auf IUMPR-Record-ID	129x1
Abbildung FID auf IUMPR-Record-ID	129x1
Faktor: Getriebeeingriff Integratoreingang Fahrerwunschmoment im inaktiven Fall	1x1

Faktor: Getriebeeingriff Integratoreingang Verlustmoment im inaktiven Fall	1x1
Obergrenze fьr filahmm_w	1x1
Filterfaktor Mehrfachaussetzererkennung	1x1
Faktor Impuls hart	16x1
Faktor Impuls weich	16x1
Faktor fьr Umrechnung Spannung in Pumpstrom	1x1
Faktor fьr Umrechnung Spannung in Pumpstrom	1x1
Bewertungsfaktor fьr den Pumpstrom	1x1
Mindestwert fьr Winkelfehler nach der ersten Zьndung	1x1
Anteil des Ьberwegs, ab dem maximaler Massenstrom fliesst	5x1
Minimum des Bereichs von fkakormt_w fьr Erkennung Fehlerverdacht Gemisch	1x1
Maximum des Bereichs von fkakormt_w fьr Erkennung Fehlerverdacht Gemisch	1x1
Progression Aufsteuerung spez. Kraftstoffrate	5x1
Kennlinie Max. spez. K-Rate abhдngig vom Integral Massenstrom TE nach TE Stop	5x1
Kennlinie Kraftstoffanteil Tankentlьftung abh. von te / TEMIN	4x1
minmale Kraftstoffanteil Tankentlьftung in Schichtbetrieb	1x1
Faktor Kraftstoffanteil Tankentlьftung fьr Freigabe BDE-Mode Umschaltung	1x1
Faktor Kraftstoffanteil Tankentlьftung fьr Freigabe BDE-Mode Umschaltung	1x1
Gewichtungsfaktor Sauerstoffspeicher in Abhдngigkeit von avkatf	3x1
Gewichtungsfaktor Sauerstoffspeicher in Abhдngigkeit von fcoschk	3x1
Gewichtungsfaktor Sauerstoffspeicher in Abhдngigkeit von Abstellzeit tabst_w	3x1
Korrekturfaktor fьr Klopferkennungsschwelle bei Filtermittenfrequenzumschaltung	1x1
Korrekturfaktor fьr Klopferkennungsschwelle bei HKS Betrieb	4x1
Korrekturfaktor fьr Klopferkennungsschwelle bei Lastdynamik	1x1
Korrekturfaktor fьr Klopferkennungsschwelle bei Lastdynamikadaption	1x1
Korrekturfaktor fьr Klopferkennungsschwelle bei negativer Lastdynamik	1x1
Korrekturfaktor fьr Klopferkennungsschwelle bei Drehzahldynamik	1x1
Korrekturfaktor fьr Klopferkennungsschwelle bei der Umschaltung HOM->HKS	1x1
Schwelle Abregelfaktor Katheizen	1x1
Korrekturfaktor fьr KISRM bei Filterungs von psxs_w	1x1
Korrekturfaktor Kraftstoffversorgungssystem	12x12
Korrekturfaktor Kraftstoffversorgungssystem	12x12
Korrekturfaktor Kraftstoffversorgungssystem	12x12
untere Hystereseschwelle fьr fkl1_w	1x1
untere Hystereseschwelle fьr fkl1_w	1x1
obere Hystereseschwelle fьr fkl1_w	1x1
obere Hystereseschwelle fьr fkl1_w	1x1
Ausgang aus KLAF bei PSPVDKUG	1x1
Korrekturfaktor fьr Delta rl im Overboostbetrieb	8x1
Korrekturfaktor fьr Delta rl im Overboostbetrieb wenn Sportschalter verbaut ist	8x1
Faktor fьr Berechnung Fцrdermenge bei Kleinstmengenanforderung des MSV	1x1
min.Korrekturfaktor schneller Massenstromabgleich	1x1
min.Korrekturfaktor schneller Massenstromabgleich	1x1
max.Korrekturfaktor schneller Massenstromabgleich	1x1
max.Korrekturfaktor schneller Massenstromabgleich	1x1
Korrektur von nmot in abh der Umgebungstemp. zur Adr. der Verdichtungskennfelder	5x1
min.Korrekturfaktor relative Luftfьllung Abgleich im Ladedruckbereich	1x1
max.Korrekturfaktor relative Luftfьllung Abgleich im Ladedruckbereich	1x1
Minimaler Korrekturfaktor langsamer Massenstromabgleich	1x1
norm. Soll-Drosselklappenmassenstrom, ab dem Adaption von fkpvdk freigegeben ist	1x1
Maximaler Korrekturfaktor langsamer Massenstromabgleich	1x1
Druckverhдltnis, ab dem fkpvdk gelernt wird	1x1
Druckverhдltnis, ab dem fkpvdk_w nicht mehr gerechnet wird	1x1
Faktor Hochdruckstart Voreinspritzung	4x1
Faktor avkatf-Umrechnung der Katalysatordiagnose	1x1
Faktor Fetteintrag fьr Referenzmessung der Katalysatordiagnose	1x1

Faktor Fetteintrag fьr Referenzmessung der Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Faktor Fetteintrag fьr Referenzmessung bei Fettgasverlдngerung der Katalysatordi	1x1
Offset fьr Gewichtungsfaktor des PD-LLR-Anteil auf Luftpfad.	1x1
Offset fьr Gewichtungsfaktor des PD-LLR-Anteil auf Luftpfad (nicht LL).	1x1
Faktor Kraftstofftemperatur, MSV Temperatur	1x1
Umrechnungsfaktor fьr mitibgr Berechnung	1x1
Offset fьr Gewichtungsfaktor des PD-LLR-Anteil auf Zьndungspfad.	1x1
Offset fьr Gewichtungsfaktor des PD-LLR-Anteil auf Zьndungspfad (nicht LL).	1x1
Kennlinie Faktor fьr Abgaswдrmestromanforderung zum Hauptkatalysator-warmhalten	6x1
Korrekturfaktor Zeitkonstante Dashpot	6x1
Druck-Korrekturfaktor fьr Lambda fett	10x1
Druck-Korrekturfaktor fьr Lambda mager	10x1
Temperaturschwelle fьr Begrenzung Spдtzьndwinkel fьr Bauteileschutz	1x1
Temperaturschwelle fьr Begrenzung Spдtzьndwinkel fьr Brennbarkeitsgrenze	1x1
Ersatzwert fьr den Ist-LBK-Faktor	1x1
Umschaltschwelle Faktor Ladungsbewegung fьr LBK = Klappe 2	1x1
Faktor Ladungsbewegung fьr Umschaltung auf anderes Anfettungskennfeld	1x1
Umrechnung LBK-Klappenposition in Faktor Ladungsbewegung fьr lbksol_w=0%	6x1
Umrechnung LBK-Klappenposition in Faktor Ladungsbewegung fьr lbksol_w=100%	6x1
Applikationsvorgabe fьr Faktor Ladungswegegung	1x1
Steigung Anstiegsbegrenzung Sollladungsbewegung	1x1
Faktor Ladungsbewegung im Start	1x1
Schwelle flb fьr Umschalt. der Kennfeld Einspritzwinkel	1x1
maximal erlaubte Дnderung der fsof1_w Werte wдhrend Kat-Heizen fьr Adaption eing	1x1
oberer Grenzwert Anpassung Lambdaregelung-TV-Verschiebung	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Lambdaregelung-TV-Verschiebung	1x1
Faktor zur Spannungsumrechung bei Verwendung der v=8-Kennlinie	1x1
Faktor zur Spannungsumrechung bei Verwendung der v=8-Kennlinie	1x1
Filterkonstante fьr flutsk_w Tiefpass	1x1
Einstellungsfaktor fьr die maximale optimierte Drehzahl	1x1
Faktor Generatormoment vor Eigenerwдrmung	1x1
Generatormoment Temperaturanteil	6x1
Faktor zur Berechnung des Wandlermoments abh. von der Цltemperatur des Wandlers	8x1
Faktor zur Berechnung des Wandlermoments abh. von der Цltemperatur des Wandlers	8x1
Filterauswahl Klopfregelung	8x4
Integratorsteigung Aufregelung max. Moment bei betдtigter Bremse auf 100%	1x1
Faktor fьr Indiziertes Motormoment im Leerlauf bezьglich ACC	1x1
Faktor Ьberhцhung Luftmoment wдhrend Schaltung	1x1
Faktor Korrektur maximales Moment bei VL	1x1
Motor-Codierung (CAN)	1x1
minimaler Faktor msndk durch Steigungstoleranzen der DK	1x1
maximaler Faktor msndk durch Steigungstoleranzen der DK	1x1
Faktor Gradientenbegrenzung prsoll	1x1
Faktor Gradientenbegrenzung prsoll	1x1
Bewertungsfaktor von tsegph(k) fьr gleitenden Mittelwert	1x1
Bewertungsfaktor von tsegph(k-1) fьr gleitenden Mittelwert	1x1
Bewertungsfaktor von tsegph(k-2) fьr gleitenden Mittelwert	1x1
Faktor Wiederholprьfung Nachlaufzeitberechnung	1x1
Delta- Korrektur fьr Intialisierung des I-Anteils	4x1
Faktor zwischen Raddrehzahl und Geschwindigkeit f(Radumfang)	1x1
Mindestwert fьr Faktor im Nachstart und Warmlauf	1x1
FNSHSTRA	1x1
Wert fьr Faktor fnska bei Urstart am Bandende	1x1
Faktor fьr Solldrehzahlnachfьhrung	1x1
Nachstartanhebung	12x1
Nachstartanhebung	12x1

Nachstartanhebung	12x1
Nachstartanhebung	12x1
Nachstartanhebung	12x1
Nachstartanhebung	12x1
Nachstartanhebung bei Betriebsart HKS	12x1
Nachstartanhebung bei Homogen-Lambdasplit	12x1
Nachstartanhebung bei Homogen-Lambdasplit	12x1
Nachstartanhebung bei Homogen-Lambdasplit	12x1
Faktor zur Wichtung der Solldrehzahl im Start bei Kat-Heizen	6x1
Faktor zur Wichtung der Solldrehzahl im Start	6x1
Faktor zur Drehzahlstabilisierung durch Drehmoment	6x1
Maximale Nachstart-/Warmlaufanreicherung fьr Drehmomentenьberwachung	1x1
oberer Grenzwert Anpassung Faktor Nachstart	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Faktor Nachstart	1x1
Verzцgerungszeit fьr den Aufbau der Fьllung	1x1
Faktor Nockenwellen-Sollwinkelkorrektur durch klopfende Verbrennungen AuslaЯ	3x1
Faktor Nockenwellen-Sollwinkelkorrektur durch klopfende Verbrennungen EinlaЯ	3x1
Gewichtungsfaktor Sauerstoffspeicher falls Abstellzeit tabst_w nicht gьltig	1x1
Codewort zum Anhalten der Fuel-off Adaption	1x1
maximal erlaubte Abweichung neuer fsofmedi_w von fseof1_w	1x1
maximal erlaubte Abweichung neuer fsof1kh Werte von fseof1kh	1x1
Schwellwert fьr d/dt-Auswertung bzgl. Katalter	1x1
Diagnoseschwelle Faktor Sauerstoffspeicherfдhigkeit des Katalysators	1x1
Diagnoseschwelle Faktor Sauerstoffspeicherfдhigkeit des Katalysators	1x1
Diagnoseschwelle Faktor Sauerstoffspeicherfдhigkeit des Katalysators, Testerbetr	1x1
Diagnoseschwelle Faktor Sauerstoffspeicherfдhigkeit des Katalysators, Testerbetr	1x1
Faktor fьr Verzцgerung prdiff Filter bei Ratio Bildung fьr HDS min Error	1x1
Faktor fьr Verzцgerung prdiff Filter bei Ratio Bildung fьr HDS max Error	1x1
Faktor fьr Verzцgerung prdiff Filter bei Ratio Bildung fьr MSV min Error	1x1
Faktor fьr Verzцgerung prdiff Filter bei Ratio Bildung fьr MSV max Error	1x1
Faktor fьr Verzцgerung prdr Filter bei Ratio Bildung fьr HDS min Error	1x1
Faktor fьr Verzцgerung prdr Filter bei Ratio Bildung fьr HDS max Error	1x1
Faktor fьr Verzцgerung prdr Filter bei Ratio Bildung fьr MSV min Error	1x1
Faktor fьr Verzцgerung prdr Filter bei Ratio Bildung fьr MSV max Error	1x1
Wichtungsfaktor fьr P-Anteil Luftmassenregler	6x1
Ansauglufttemperaturschwelle fьr DV-E-Federprьfung	1x1
Motortemperaturschwelle fьr DV-E-Federprьfung	1x1
Motordrehzahlschwelle fьr DV-E-Federprьfung	1x1
DV-E-Federprьfung, Wartezeit in Prьfschritt 1	1x1
DV-E-Federprьfung, Wartezeit in Prьfschritt 2	1x1
DV-E-Federprьfung: Wartezeit in Prьfschritt 5	1x1
DV-E-Federprьfung: Wartezeit in Prьfschritt 6	1x1
Faktor verringerte Saugrohrdruck durch Pulsationen max	1x1
Faktor erhцhte Saugrohrdruck durch Pulsationen max	1x1
Periodendauer fьr Fast Pulse Leckdiagnosepumpe	6x1
Vollastnaher Bereich in Abhдngigkeit der Drehzahl	8x1
Kennlinie fьr massenstromabhдngigen Faktor fьr Druckgradient ьber Hauptkat	5x1
Kennlinie fьr temperaturabhдngigen Faktor fьr Druckgradient ьber Hauptkat	6x1
Faktor maximales Druckverhдltnis fuer Lastpraediktion	1x1
Faktor maximales Druckverhдltnis im Start	1x1
Drosselklappenkennlinie abh. von Fahrpedal nur f. Applik.	16x1
Gewichtungsfaktor fьr min. Einspritzdauer im Homogenbetrieb	1x1
Gewichtungsfaktor fьr min. Einspritzdauer im Schichtbetrieb	1x1
untere fra-Schwelle fьr Fehlererkennung im Kraftstoffversorgungssystem	1x1
untere fra-Schwelle fьr Fehlererkennung bei Funktionsanforderung (B_falra)	1x1
obere fra-Schwelle fьr Fehlererkennung im Kraftstoffversorgungssystem	1x1

obere fra-Schwelle fьr Fehlererkennung bei Funktionsanforderung (B_falra)	1x1
Normierung von fra_w	1x1
Normierung von fra_w	1x1
untere Begrenzung des Korrekturfaktors fra	1x1
untere Begrenzung des Korrekturfaktors fra	1x1
obere Begrenzung des Korrekturfaktors fra	1x1
maximal zulдssige Lambdaadaption im Befehlstest	1x1
maximal zulдssige Lambdaadaption in Funktionsьberwachung	1x1
Schwelle fьr oberen Anschlag des mult. Anteils der Gemischadaption	1x1
reduzierte untere Begrenzung des Korrekturfaktors fra	1x1
reduzierte obere Begrenzung des Korrekturfaktors fra	1x1
untere Fehlerverdachtschwelle multiplikative temp. abh. Korrektur	1x1
Fehlerverdachtsschwelle fьr den multipl. Adaptionswert FRATLP_W	1x1
obere Fehlerverdachtschwelle multiplikative temp. abh. Korrektur	1x1
untere Begrenzung des Korrekturfaktors frat	1x1
obere Begrenzung des Korrekturfaktors frat	1x1
multiplikativer Gemischadaptionsfaktor unterer mult. Bereich Minimalwert	1x1
multiplikativer Gemischadaptionsfaktor unterer mult. Bereich Maximalwert	1x1
Schwelle fьr unteren Anschlag des mult. Anteils der Gemischadaption	1x1
Min-Schwelle frdpspp_w fьr Diagnose DSS Pin Pointing	1x1
Max-Schwelle frdpspp_w fьr Diagnose DSS Pin Pointing	1x1
???	1x1
Min-Schwelle fhdrpp_w fьr Diagnose Hochdrucksensor zeigt z. viel	1x1
Max-Schwelle fhdrpp_w fьr Diagnose Hochdrucksensor zeigt z. wenig	1x1
Multiplikativer Faktor fьr RIN Sollwert hinter Kat	5x1
Faktor fьr Bewertung alter Ri-Wert ohne Filter hinter KAT	1x1
Faktor auf rir_w zur Berechnung von labbrm_w	1x1
Faktor relative Kraftstoffmasse fьr Applikation	1x1
Max. Toleranz der rel. Kraftstoffmasse aus Luft im Befehlstest	1x1
Max. Toleranz der rel. Kraftstoffmasse aus Luft in der Funktionsьberwachung	1x1
Min. Toleranz der rel. Kraftstoffmasse aus Luft im Befehlstest	1x1
Min. Toleranz der rel. Kraftstoffmasse aus Luft in der Funktionsьberwachung	1x1
Faktor fьr minimal zulдssige rkte_w	1x1
Faktor fьr minimales rk aus Tankentlьftung im Befehlstest	1x1
Faktor fьr Prьfung des minimalen rkte aus Tankentlьftung in der Funktionsьberwac	1x1
Faktor fьr maximal zulдssige rkte_w	1x1
oberer Grenzwert Anpassung Faktor Grundanpassung	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Faktor Grundanpassung	1x1
Untere Grenze fьr Reduktionsfaktor der maximalen Luftfьllung bei Anschlag Bautei	1x1
Korrekturfaktor rlmin ьber Hцhe	5x1
Faktor zur Reduzierung der maximalen Sollfьllung	8x1
obere Regelbereichsgrenze	1x1
min. Mittelwert des Lambdaregelfaktors fьr Diagnosefreigabe	1x1
max. Mittelwert des Lambdaregelfaktors fьr Diagnosefreigabe	1x1
untere Regelbereichsgrenze	1x1
Magerbegrenzung Lambdaregelung bei KH mit SL	1x1
minimale Lambdaregelungs-Grenze zur Zulassung des Schicht-Betriebes	1x1
Min-Schwelle fhdrpp_w fьr Diagnose MSV hдngt geschlossen	1x1
Max-Schwelle fhdrpp_w fьr Diagnose MSV hдngt geschlossen	1x1
Min-Schwelle fhdrpp_w fьr Diagnose MSV hдngt offen	1x1
Max-Schwelle fhdrpp_w fьr Diagnose MSV hдngt offen	1x1
untere Diagnoseschwelle (short test)	1x1
obere Diagnoseschwelle (short test)	1x1
maximale Lambdaregelungs-Grenze zur Zulassung des Schicht-Betriebes	1x1
maximal zulдssiger Faktor Lambdaregelung im Befehlstest	1x1
maximal zulдssiger Faktor Lambdaregelung in der Funktionsьberwachung	1x1

Faktor fьr OSC-Korrektur Berechnung	1x1
max. Reglerhub wenn die Lambdasonde UASNAMN<ua10mo<UASNAMX anzeigt	1x1
Faktor Reduzierung Wдrmeeintrag Kьhlmittel bei Schichtbetrieb	1x1
Abklingwert der fs1fof Filterkonstante	1x1
Filterkonstante zur fsof1kh Berechnung im Katheizen	1x1
Startwert der Filterkonstante zur fsof1_w Berechnung	1x1
Endtwert der Filterkonstante zur fsof1_w Berechnung	1x1
Faktor Sollwert Standardabweichung Laufunruhe	1x1
Anzahl fehlgeschlagener Plausibilisierungstests fьr Dauerumschaltung auf fsrst-W	1x1
Filterkonstante fьr Adaptionswerte fsr_w	1x1
Faktor Steilheit Regelung spez. Kraftstoffanteil in Nдhe Sollkraftstoffanteil	1x1
Wert fьr fstk bei Urstart am Bandende, Wertebereich	1x1
Steigungsfaktor bei Integration zur Momentenbegrenzung bei EA ho1	1x1
oberer Grenzwert Anpassung Faktor Start	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Faktor Start	1x1
Erkennungsschwelle Schlechtwegstrecke abhдngig von Fz.geschwindigkeit	4x1
Erkennungsschwelle Schlechtwegstrecke abhдngig von Fz.geschwindigkeit	4x1
Prozentueller Segmentanteil fьr erstes Zwangssynchro	1x1
Faktor SchlieЯzeitkorrektur tmot-abhдngig	5x1
Tastverhдltniskompensation (PD-Anteil) bei NWA1 in Richtung frьh	1x1
Tastverhдltniskompensation (PD-Anteil) bei NWE1 in Richtung frьh	1x1
Tastverhдltniskompensation (PD-Anteil) bei NWA1 in Richtung spдt	1x1
Tastverhдltniskompensation (PD-Anteil) bei NWE1 in Richtung spдt	1x1
Faktor Korrektur Tastverhдltnis Nockenwelle f(ub), (AuslaЯ)	6x1
Faktor Korrektur Tastverhдltnis Nockenwelle f(ub) Einlass	6x1
Schwelle fьr Faktor Tankentlьftungs-Adaption bei Diagnose DSS Pin Pointing	1x1
Min-Schwelle fьr Erkennung unplausibler HC-Beladung	1x1
Max-Schwelle fьr Erkennung unplausibler HC-Beladung	1x1
Beladungsschwelle fьr Zurьcksetzen von mittlerer Beladung auf niedrige Beladung	1x1
Beladungsschwelle fьr Zurьcksetzen von hoher Beladung auf mittlere Beladung	1x1
Beladungsschwelle fьr Setzen von mittlerer Beladung auf hohe Beladung	1x1
Beladungsschwelle fьr Setzen von niedriger Beladung auf mittlere Beladung	1x1
max. Beladung (Faktor) ab der keine Dynamikdiagnose mehr laufen darf	1x1
Kennlinie Max. prozentuale TEV-Цffnung in HMM	4x1
Kennlinie max. prozentuale TEV-Цffnung im Schichtbetrieb	4x1
Min. Toleranz von Einspritzzeit aus rel. Kraftstoffmasse	1x1
Max. Toleranz von Einspritzzeit aus rel. Kraftstoffmasse	1x1
Faktor fьr Time Tippin in OPNMOT	1x1
Faktor tkasoll-Wichtung ьber Drehzahl	5x1
Faktor fьr Entprellzeit Adaptionsfreigabe	1x1
Faktor fьr Entprellzeit schnelle positive Nachfьhrung	1x1
Korrekturfaktor Streckentotzeit Kraftstoff-Lambdapfad im Schichtbetrieb	1x1
Faktor des MotortemperatureinfluЯes auf Wдrmeverluste Hauptkat	1x1
Faktor des MotortemperatureinfluЯ auf Wдrmeverluste am LSU-Sechskant	1x1
Faktor des MotortemperatureinfluЯes auf Wдrmeverluste im Krьmmer	1x1
Faktor des MotortemperatureinfluЯes auf Wдrmeverluste vor Vorkat	1x1
Tiefpass-Nachfьhrfaktor bei Filterumschaltung	1x1
Tiefpass-Nachfьhrfaktor bei der Umschaltung Homogen zu Homogen-Klopfschutz	1x1
Faktor SchlieЯzeit bei Lastdynamik	6x1
Temperaturfaktor fьr DrosselventildurchfluЯ	16x1
Temperaturfaktor fьr DrosselventildurchfluЯ	16x1
Faktor Verzцgerung max. DK-Winkel	1x1
Offenzeit fьr Funkenbandzьndung	1x1
Batteriespannungskorrektur fьr Diagnosetest DHRLSU in Applikationsphase	1x1
Faktor ЬK Direkteinspritzung	1x1
Startwert Faktor ЬK im Nachstart	9x1

Faktor Umrechnung HC-Konzentration in Beladung ftead	1x1
Umrechnungsfaktor Druck auf Fьllung Minimum	1x1
Umrechnungsfaktor Druck auf Fьllung Minimum	1x1
Umrechnungsfaktor Druck auf Fьllung Maximum	1x1
Umrechnungsfaktor Druck auf Fьllung Maximum	1x1
Gewichtungsfaktor VA im Nachstart	1x1
Einstellungsfaktor fьr optimierten Drehzahlanstieg	1x1
oberer Grenzwert Anpassung Faktor VA	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Faktor VA	1x1
Verstдrkungsfaktor zur Bildung D-Ateil-Wandlermomnet	1x1
Kennlinie Faktor Vermischung Regeneriergas Tankentlьftung mit Frischluft	6x1
Dynamischer Faktor Verzцgerung Regeneriergas zw. Drosselklappe, Einspritzventil	5x1
Einstellungsfaktor fьr optimierte Drehzahlkonvergenz	1x1
Schwelle fьr Erkennung eines Fehlerverdachts in der LRA	1x1
dynamischer Faktor Vermischung Regeneriergas Tankentlьftung mit Frischluft	5x1
Einstellungsfaktor fьr optimierten Drehzahlanstieg	1x1
Hystereseschwelle fьr Abschalten des Ьberwegs aus Faktor*wdkugd_w	1x1
Faktor zur Wichtung von dmvad_w in %MDMIN	8x1
Entprellzeit zur Absteuerung des Servopumpen-Vorsteuermoments	1x1
Faktor Wiedereinsetzmenge temperaturabhдngig (hartes WE)	9x1
Faktor Wiedereinsetzmenge ьber Fahrerwunschmoment	6x1
Faktor Wiedereinsetzmenge temperaturabhaengig	9x1
Flb-Schwelle (LBK) fьr Verwendung des Kennfelds KFZWMNHSP bei Betriebsart HSP	1x1
flb-Schwelle (LBK) zur Kennfeldumschaltung des spдtest mцgl. Zьndw.	1x1
Faktor Wдrmeverluste von msdk an DK abh. von Geschw. Massenstrom vor DK	10x1
Charakteristik des Regelventils fьr die Wastegate-Dose	10x1
Wichtungsfaktor PI-Regler-Parameter HDR; I-Anteil	8x1
Wichtungfaktor fьr fwl bei geringen Raildruck-Werten	1x1
oberer Grenzwert Anpassung Faktor Warmlauf	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Faktor Warmlauf	1x1
Faktor fьr Wдrmemengen bei Wiederholstart fьr Taupunktende Abgas vor Vorkat	1x1
Faktor fьr Wдrmemengen bei Wiederholstart fьr Taupunktende hinter Vorkat	1x1
Faktor fьr Wдrmemengen bei Wiederholstart fьr Taupunktende hinter Hauptkat	1x1
Wiederholstart-Zдhlerstand fьr Abgas bei Powerfail	1x1
Wiederholstart-Zдhlerstand fьr Taupunktende hinter Vorkat bei Powerfail	1x1
Wiederholstart-Zдhlerstand fьr Kat bei Powerfail	1x1
Einschaltschwelle nmot fьr Funkenbandzьndung	1x1
Nockenwellen Verstellschwerpunkt Applikationswert	1x1
Nockenwellen Verstellschwerpunkt Applikationswert	1x1
Faktor Winkel Nockenwellenverstellschwerpunkt Obergrenze	1x1
Faktor Winkel Nockenwellenverstellschwerpunkt Obergrenze	1x1
Faktor Winkel Nockenwellenverstellschwerpunkt Untergrenze	1x1
Faktor Winkel Nockenwellenverstellschwerpunkt Untergrenze	1x1
Wichtungsfaktor PI-Regler-Parameter HDR; P-Anteil	8x1
KL fьr Wichtung der rel. Luftfьllung aus DK-Signal berechnet in Abh. von nmot	6x1
Festwert Schwelle frks fьr Freigabe Modewechsel HSP-HOM	1x1
Festwert Schrittweite fьr Rampe frks	1x1
Kennlinie Wдrmeьbergang Massenstrom im SR zu SR-Wand	10x1
Wichtung Nachstart Abregelung	6x1
Tabelle der Wichtungsfaktoren der ungenauen CAN-Momentenangabe	13x1
Einspritzzeit in Einspritzart HO1 fьr Phasenerkennung	1x1
Tmot-Schwelle zum Setzen Temperaturьberschutz	1x1
Tmot-Schwelle zum Rьcksetzen Temperaturьberschutz	1x1
Tцl-Schwelle zum Setzen Temperaturьberschutz	1x1
Цltemperatur-Schwelle zum Setzen des Temperaturьberschutz bei Tieftemperatur	1x1
Tцl-Schwelle zum Rьcksetzen Temperaturьberschutz	1x1

Winkel Einspritzbeginn in Einspritzart HO1 fьr Phasenerkennung	1x1
Applizierbare Schwelle abgasrelevanter Aussetzer zur Erkennung offen hдngeder In	1x1
Faktor fьr zьndsynchrone Abregelung des Nachstartfaktors bei HeiЯstart Bereich 1	6x1
Faktor fьr zьndsynchrone Abregelung des Nachstartfaktors bei HeiЯstart Bereich 2	6x1
Faktor fьr zьndsynchrone Abregelung des Nachstartfaktors oberhalb Schwelle	12x1
Faktor fьr zьndsynchrone Abregelung des Nachstartfaktors unterhalb Schwelle	12x1
Faktor fьr zьndsynchrone Abregelung des Nachstartfaktors im Bereich 3	12x1
Faktor zur Einspritzkorrektur von Zylinder 1	1x1
Faktor zur Einspritzkorrektur von Zylinder 2	1x1
Faktor zur Einspritzkorrektur von Zylinder 3	1x1
Faktor zur Einspritzkorrektur von Zylinder 4	1x1
Faktor zur Einspritzkorrektur von Zylinder 5	1x1
Faktor zur Einspritzkorrektur beim Katheizen von Zylinder 1	1x1
Faktor zur Einspritzkorrektur beim Katheizen von Zylinder 2	1x1
Faktor zur Einspritzkorrektur beim Katheizen von Zylinder 3	1x1
Faktor zur Einspritzkorrektur beim Katheizen von Zylinder 4	1x1
Faktor zur Einspritzkorrektur beim Katheizen von Zylinder 5	1x1
Faktor Zeitkonstante fьr Solldrehzahlabregelung (Nachstart)	6x1
Korrekturfaktor Zeitkonstante abhдngig von gangi	8x1
Faktor fьr Zustandsautomat Z31 in OPNMOT	1x1
Faktor fьr Reduktion ZW-Spдtverstellung in HOM bei Umschaltung aus SCH	1x1
Faktor fьr Reduktion ZW-Spдtverstellung in HOM bei Umschaltung aus HMM oder HOS	1x1
Faktor fьr Reduktion ZW-Spдtverstellung in HOM bei Umschaltung aus HSP	1x1
Wichtung Delta-Zьndwinkel im Warmlauf	10x10
kleinster Gang fьr homogene Beschleunigung	1x1
grцЯter Gang fьr homogene Beschleunigung	1x1
Ist-gang fьr Verzцgerungszeit Schubabschalten	1x1
Gang bei der bei eingelegter Fahrstufe die LL-Drehzahl abgeregelt werden soll	1x1
Gangschwelle zur Deaktivierung der Launch Control	1x1
Erkennungsschwelle Ende Phase 2 bei Erreichen des Gangs	1x1
Defaultgang im Getriebenotlauf	1x1
Gang Applikationswert AuslaЯ-Nockenwelle bei Leerlauf	1x1
kleinster Gang fьr Setzen Anfahrerkennung	1x1
Differenz Lьcke SW-Benchmark in Zдhnen	1x1
Generatorvolllastwert in %	1x1
Generatorlastwert bei Load-Dump in %	1x1
Gewichtungsfaktor Maximalwert Deltamoment Antiruckel	6x6
GKC_CGKC_DAT_UC	16x1
GKC_CRLC_DAT_UC	16x1
GKC_CRLP_DAT_UC	16x1
GKC_ETAAUS_DAT_UC	16x1
GKC_FR1_DAT_UC	16x1
GKC_FR2_DAT_UC	16x1
GKC_FRA1_DAT_UC	16x1
GKC_FRA2_DAT_UC	16x1
GKC_FVST_DAT_UC	16x1
GKC_LAMSBG1_DAT_UC	16x1
GKC_LAMSBG2_DAT_UC	16x1
GKC_NMOT_DAT_UC	16x1
GKC_RFLAGS_DAT_UC	16x1
GKC_RKA1_DAT_UC	16x1
GKC_RKA2_DAT_UC	16x1
GKC_RKACO_DAT_UC	16x1
GKC_RKTE_DAT_UC	16x1
GKC_RKUKG_DAT_UC	16x1
GKC_RK_B1_DAT_UC	16x1

GKC_RK_B2_DAT_UC	16x1
GKC_RLFG_DAT_UC	16x1
GKC_RLP_DAT_UC	16x1
GKC_RLR_DAT_UC	16x1
Zeit zur Fehlererkennung beim Gemischьberwachung im Befehlstest	1x1
Fehlertoleranzzeit fьr Gemischkorrektur check in Funktionsьberwachung	1x1
min. zulдssige Grenzwinkel fьr dwmsvo bezogen auf OT HDP	1x1
max. zulдssige Grenzwinkel fьr dwmsvo bezogen auf OT HDP	1x1
Zeitintervall fьr die Gradientenberechnung der Umgebungstemperatur	1x1
Wдrmeleitung von Motorblock zu Saugrohrwand	1x1
Gewichtung Verstдrkung Antiruckel mit Drehzahlabweichung	4x1
Gewichtung Verstдrkung Antiruckel mit Motortemperatur	6x1
Gewichtung Verstдrkung Antiruckel mit Geschwindigkeit	3x1
Gradient Pedalwinkel zum Ausloesen des Overboost	1x1
Gradientenschwelle Pedal fьr dynamische Freigabe Umluftventilsteuerung	1x1
Gradient Pedalwert fьr Reset LDR Umluftventilansteuerung dynamisch	1x1
Faktor zur Berьcksichtigung des Wasserstoffs im Abgas bezьglich CO	1x1
HDEV Endstufe booster cycle	1x1
HDEV Endstufe booster current control 0	1x1
HDEV Endstufe booster current control 1	1x1
HDEV Endstufe booster cycle (Mehrfachboosterung)	1x1
HDEV Endstufe booster delay time	1x1
HDEV Endstufe booster phase timeout	1x1
HDEV Endstufe DC/DC converter current control lower level	1x1
HDEV Endstufe DC/DC converter current control upper level	1x1
HDEV-Endstufe enable DC/DC converter (erster CJ840_1)	1x1
HDEV-Endstufe enable DC/DC converter (zweiter CJ840_2)	1x1
HDEV-Endstufe DC/DC converter toggle mode (erster CJ840_1)	1x1
HDEV-Endstufe DC/DC converter toggle mode (zweiter CJ840_2)	1x1
HDEV-Endstufe enable lowside switches 1...4 (erster CJ840_1)	1x1
HDEV-Endstufe enable lowside switches 1...4 (zweiter CJ840_2)	1x1
HDEV-Endstufe frequency at pin CLK	1x1
HDEV Endstufe hysteresis current	1x1
HDEV Endstufe hold current control	1x1
HDEV-Endstufe MSV mode (erster CJ840_1)	1x1
HDEV-Endstufe MSV mode (zweiter CJ840_2)	1x1
HDEV Endstufe pick up current control	1x1
HDEV Endstufe pick up phase 0	1x1
HDEV Endstufe pick up phase 1	1x1
Zeitdauer Sperrung der Diagnosefunktionen nach Startende oder Schubabschalten	1x1
Lдnge des Heilungsintervalls in KWU	1x1
Maximalwert hedipf_w fьr Diagnose Heizereinkopplung	1x1
Untere Hцhenschwelle fьr Leckdiagnosemodul	1x1
homogen Klopfschutz Lasthysterese	1x1
Hysterese zum SchlieЯen der Turbo Umluftventile im Stationдrpfad	1x1
Hysterese des Schwellwerts dtvfzggi_w	1x1
Relative Sollmoment-Hysterese bei Adressierung von KFBDEMBV	1x1
Hysterese fьr Fahrerwunschmoment am Eingang KFBDEMFA	1x1
Hysterese Sollmoment bei Adressierung von KFUMVAR	1x1
Relative Drehzahl-Hysterese bei Adressierung von KFBDEMBV	1x1
Drehzahlhysterese fьr Eingang KFBDEMFA	1x1
Hysterese Motordrehzahl bei Adressierung von KFUMVAR	1x1
Hysterese fьr nmot_w zur Adressierung von Kennfeld	1x1
Nockenwellen Drehzahlhysterese zur Vermeidung von nmot Schwankungen	1x1
Hysterese fьr rlnw zur Adressierung Kennfeld	1x1
Temperaturhysterese Katalysator-Konvertierung gering	1x1

Hystere Mindestgeschwindigkeit fьrzurьcknehmen der Katwarmhalteanforderung	1x1
Dummy fid: Initialwert Active Counter (Mode A)	1x1
Dummy fid: Initialwert Active Counter (Mode A)	1x1
IAADPSPP	1x1
Initialwert Active Counter: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
IAAFRAT	1x1
Initialwert Active Counter: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
IAAORAT	1x1
Initialwert Active Counter: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Initialwert Active Counter: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Initialwert Active Counter: Mode A, TE mit mittlere Beladung	1x1
max. Aktivzeit -> Prioritдtsschranke LOATEN (Notlauf-Tankentlьftung)	1x1
max. Aktivzeit -> Prioritдtsschranke LOATEVH (Diagnose TEV homogen)	1x1
max. Aktivzeit -> Prioritдtsschranke LOATEVM (Diagnose TEV mager)	1x1
IAATEZ	1x1
Dummy fid: Initialwert Active Counter (Mode B)	1x1
IABDLSU	1x1
Initialwert Active Counter: Mode B, Kurztest der LR	1x1
IABHDRPP	1x1
MaxAktivzeit (PrioLim. LOBHKS) (BDE-Mode Homogen-Klopfschutz)	1x1
Geforderte Aktivzeit der Funktion DKATSP	1x1
Geforderte Aktivzeit der Funktion DKATSP	1x1
MaxAktivzeit (PrioLim. LOBHMM) (BDE-Mode Homogen-Mager)	1x1
MaxAktivzeit (PrioLim. LOBHOM) (BDE-Mode Homogen)	1x1
MaxAktivzeit (PrioLim. LOBHOS) (BDE-Mode Homogen-Schicht)	1x1
max. Aktivzeit -> Prioritдtsschranke LOBKTSP (Kat.-Sprungdiagnose)	1x1
IABKUHS	1x1
Initialwert Active Counter: Mode B, Schwingungsprьfung in DLSAHK	1x1
IABLDP	1x1
max. Aktivzeit -> Prioritдtsschranke LOBLLRH (Drehzahlabweichung HOM)	1x1
max. Aktivzeit -> Prioritдtsschranke LHBLLRKH von Diagnose Leerlaufregelung	1x1
IABMDFON	1x1
MaxAktivzeit (PrioLim. LOBSCH) (BDE-Mode Schicht)	1x1
MaxAktivzeit (PrioLim. LOBSKH) (BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen)	1x1
IABTESF	1x1
Initialwert Active Counter: Mode B, TEV-Ansteuerung fьr Diagnose	1x1
IABTESXF	1x1
IABTEVP	1x1
IABTEZA	1x1
IACAAA	1x1
threshold of difference in Lambda adaptation to detect change in fuel quality du	6x1
minimum fuel mass set point for lambda adaptation in warm-up phase (partial load	4x1
Dummy fid: Initialwert Inactive Counter (Mode A)	1x1
Dummy fid: Initialwert Inactive Counter (Mode A)	1x1
IIADPSPP	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
IIAFRAT	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
IIAORAT	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
max. Passivzeit -> Prioritдtsschranke LHATEN (Notlauf-Tankentlьftung)	1x1
max. Passivzeit -> Prioritдtsschranke LHATEVH (Diagnose TEV homogen)	1x1
max. Passivzeit -> Prioritдtsschranke LHATEVM (Diagnose TEV mager)	1x1
IIATEZ	1x1

Dummy fid: Initialwert Inactive Counter (Mode B)	1x1
IIBDLSU	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode B, Kurztest der LR	1x1
IIBHDRPP	1x1
MaxPassivzeit (PrioLim. LHBHKS) (BDE-Mode Homogen-Klopfschutz)	1x1
Max. zul. Passivzeit der Funktion DKATSP	1x1
Max. zul. Passivzeit der Funktion DKATSP	1x1
MaxPassivzeit (PrioLim. LHBHMM) (BDE-Mode Homogen-Mager)	1x1
MaxPassivzeit (PrioLim. LHBHOM) (BDE-Mode Homogen)	1x1
MaxPassivzeit (PrioLim. LHBHOS) (BDE-Mode Homogen-Schicht)	1x1
max. Passivzeit -> Prioritдtsschranke LHBKTSP (Kat.-Sprungdiagnose)	1x1
IIBKUHS	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode B, Schwingungsprъfung in DLSAHK	1x1
IIBLDP	1x1
max. Passivzeit -> Prioritдtsschranke LHBLLRH (Drehzahlabweichung HOM)	1x1
max. Passivzeit -> Prioritдtsschranke LHBLLRKH von Diagnose Leerlaufregelung	1x1
IIBMDFON	1x1
MaxPassivzeit (PrioLim. LHBSCH) (BDE-Mode Schicht)	1x1
MaxPassivzeit (PrioLim. LHBSKH) (BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen)	1x1
IIBTESF	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode B,TEV-Ansteuerung fьr Diagnose	1x1
IIBTESXF	1x1
IIBTEVP	1x1
IIBTEZA	1x1
IICAAA	1x1
Inverse LALIUSHK	15x1
Schwelle Fettflдche Kat-Ausrдumen nach SA, Funktion der Kat-Temperatur	5x1
IUMPR-Gruppe von TEV-Diagnose	1x1
IUMPR-Gruppe von Oxygen Sensor Bank1	1x1
IUMPR-Gruppe von Katalysatordiagnose	1x1
IUMPR-Gruppe DLSAHK Bank1	1x1
IUMPR-Gruppe von Tankleckdiagnose DLDP Komponententest	1x1
IUMPR-Gruppe von LLR-Diagnose	1x1
IUMPR-Gruppe von LLR-Diagnose wдhrend Katheizen	1x1
IUMPR-Gruppe von Tankleckdiagnose DLDP 1.0 mm Leck	1x1
IUMPR-Gruppe von Tankleckdiagnose DLDP 0.5 mm Leck	1x1
IUMPR-Gruppe von Restgassteuerung Auslassnockenwelle	1x1
IUMPR fьr Lagefehler DK	1x1
IUMPR fьr Stellbereichsьberschreitung DK	1x1
IUMPR -Gruppe von DDYLSH Bank1	1x1
IUMPR-Gruppe von Restgassteuerung Einlassnockenwelle	1x1
HDS-Konfiguration der IUMPR-Verbindung	1x1
IUMPR-Gruppe Heizung hintere Sonde	1x1
IUMPR_Gruppe von Lambdasondediagnose	1x1
HDS-Konfiguration der IUMPR-Verbindung	1x1
IUMPR-Gruppe von Restgassteuerung Auslassnockenwelle	1x1
IUMPR-Gruppe von Restgassteuerung Einlassnockenwelle	1x1
IUMPR-Gruppe fьr Plausibilitдtsdiagnose LSU	1x1
IUMPR-Gruppe von PSR-Rationality-Diagnose	1x1
IUMPR-Gruppe von PU-Rationality-Diagnose	1x1
IUMPR-Gruppe von PVD-Rationality-Diagnose	1x1
Konfiguration IUMPR-Counter fьr E_TASRR	1x1
Konfiguration IUMPR-Counter fьr E_TAVDR	1x1
DTHM-Konfiguration der IUMPR-Verbindung	1x1
TMOT-Konfiguration der IUMPR-Verbindung	1x1
TMOT-High-Side-Check: Konfiguration der IUMPR-Anbindung	1x1

IUMPR-Gruppe fьr Umgebungstemperatur 3-Signal-CrossCheck	1x1
IUMPR-Gruppe von Lambdasondediagnose	1x1
IUMPR-Gruppe fьr Geschwindigkeitsdiagnose	1x1
Kraftstoffmassenschwelle fьr Fehlerfreigabe DBKS	1x1
Kraftstoffmassenschwelle fьr Rьcksetzen Integrator fьr DBKS	1x1
Kraftstoffmassenschwelle fьr Rьcksetzen Integrator fьr DBKS	1x1
Kraftstoffmassenschwelle fьr Fehlerfreigabe im DKVS (Tank leer)	1x1
Kraftstoffmassenschwelle fьr Fehlerfreigabe Tank leer	1x1
Maximale Integrationsschwelle fьr Fehlerfreigabe in DKVS (Tank leer)	1x1
maximal durchgesetzte Motorluftmasse fьr Anforderung an Katheizen (Wiederholstar	1x1
Luftmassen-Schwelle fьr Kat-Heizen nach Wiederholstart	1x1
Schwelle Luftmassenintegral vor Freigabe Lambdaregelung nach Zylinderausblendung	1x1
Luftmassenintegral HeiЯstart	1x1
Schwellwert integr. Luftmasse f. Mindestdauer Katalysator-Ausгдumen	1x1
Schwellwert integr. Luftmasse f. Oickpassmessung gьltig	1x1
Schwelle fьr integrierten Luftmassenstrom fьr Erkennung Benzin im ЦI	1x1
minimale integrierte Luftmasse fьr die Nicht-Aktiv-Prьfung	1x1
maximaler Katheizfortschritt (imlpr_w) fьr Zurьcksetzen der Katheizanforderung b	1x1
Schwellwert integr. Luftmasse f. Einschaltverzцgerung LR nach SA	1x1
Kalibrierwert fьr Denominator	1x1
FID zum IUMPR-Record	32x1
Kalibrierwert fьr General Denominator	1x1
Kalibrierwert fьr Ignition Cycle Counter	1x1
Kalibrierwert fьr Numerator	1x1
Schwelle fьr Intergal des Massenstroms TEV nach lдngerem TE-Stop	1x1
Inverser/reziproker Wert des maximal mцglichen Abgasmassenstroms fьr Normierung	1x1
Inkrement-Step fьr STADAP-Faktor	3x1
Zeiger auf fehlertyp-spez. Inhibit-Records	268x1
DFP in fehlertyp-spez. Inhibit-Beziehung	1000x1
FID in fehlertyp-spez. Inhibit-Beziehung	1000x1
Typ-Maske der fehlertyp-spez. Inhibit-Beziehung	1000x1
Initvalue: Fahrzeugmodell [m/sl]	1x1
Maximalwert fьr I-Anteil	1x1
Betriebsarten-Bitmaske zur Erkennung Instationдrbetrieb	1x1
GrцЯe fьr Basis-Referenzpumpstrom der LSU	1x1
GrцЯe fьr erhцhten Ref.-Pumpstrom der LSU	1x1
Maximum Lambda adaptation in warm-up phase value to allow change in fuel quality	6x1
scaling factor to shift adaptation values in warm-up phase after detection of ch	6x1
maximum value for adaptation value in warm-up phase	6x1
minimum value for adaptation value in warm-up phase	6x1
Offset on Lambda adaptation in warm-up phase value due to change in fuel quality	4x6
Tolerable change in adaptation value per degrees temperature	6x1
copy of IP_FAC_WUP_FAC_LAM_AD used im Lambda adaptation in warm-up phase	5x5
Dummy fid: Initialwert Rampenprioritдt, Mode A	1x1
Dummy fid: Initialwert Rampenprioritдt, Mode A	1x1
IRADPSPP	1x1
Initialwert der Rampenprioritдt: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
IRAFRAT	1x1
Initialwert der Rampenprioritдt: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
IRAORAT	1x1
Initialwert der Rampenprioritдt: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Initialwert der Rampenprioritдt: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Initialwert der Rampenprioritдt: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
Anfangswert Rampenprioritдt RPRATEN von Notlauf-Tankentlьftung	1x1
Anfangswert Rampenprioritдt RPRATEVH von Diagnose TEV homogen	1x1
Anfangswert Rampenprioritдt RPRATEVM von Diagnose TEV mager	1x1

IRATEZ	1x1
Dummy fid: Initialwert Rampenprioritдt, Mode B	1x1
IRBDLSU	1x1
Initialwert der Rampenprioritдt: Mode B, Kurztest der LR	1x1
IRBHDRPP	1x1
Anfangsswert von RPRBHKS (BDE-Mode Homogen-Klopfschutz)	1x1
Anfangswert Rampenprioritдt RPR v. DKATSP	1x1
Anfangswert Rampenprioritдt RPR v. DKATSP	1x1
Anfangsswert von RPRBHMM (BDE-Mode Homogen-Mager)	1x1
Anfangsswert von RPRBHOM (BDE-Mode Homogen)	1x1
Anfangsswert von RPRBHOS (BDE-Mode Homogen-Schicht)	1x1
Anfangswert Rampenprioritдt RPRBKTSP von Kat.-Sprungdiagnose	1x1
IRBKUHS	1x1
Initialwert der Rampenprioritдt: Mode B, Schwingungsprьfung in DLSAHK	1x1
IRBLDP	1x1
Anfangswert Rampenprioritдt RPRBLLRH von Drehzahlabweichung HOM	1x1
Anfangswert Rampenprioritдt rprbllrkh von Diagnose Leerlaufregelung	1x1
IRBMDFON	1x1
Anfangsswert von RPRBSCH (BDE-Mode Schicht)	1x1
Anfangsswert von RPRBSKH (BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen)	1x1
IRBTESF	1x1
Initialwert der Rampenprioritдt: Mode B, TEV-Ansteuerung fьr Diagnose	1x1
IRBTESXF	1x1
IRBTEVP	1x1
IRBTEZA	1x1
Dummy fid: Initialwert Rampenprioritдt, Mode C	1x1
grosse Integrationsgeschwindigkeit bei dlaho-Berechnung	1x1
grosse Integrationsgeschwindigkeit bei dlaho-Berechnung	1x1
normale Integrationsgeschwindigkeit bei dlaho-Berechnung	1x1
Inititiwert fьr langsamen I-Anteil Nockenwellenregler Auslass	6x1
Inititiwert fьr langsamen I-Anteil Nockenwellenregler Einlass	6x1
Verweilzeit unterhalb unterer Drehzahlgrenze vor Aktivierung der oberen Grenze	1x1
I-Reglerparameter bei aktiver DTEV im Homogenbetrieb	10x1
I-Reglerparameter bei Homogenbetrieb	10x1
I-Reglerparameter bei Homogenbetrieb und KraftschluЯ	10x1
Startwert fьr dynlsu_w	1x1
Dummy fid: Prio-Sprung bei Aktivierung aktive Funkt. (Mode A)	1x1
Dummy fid: Prio-Sprung bei Aktivierung aktive Funkt. (Mode A)	1x1
JAADPSPP	1x1
Prio-Sprung bei Aktivierung: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
JAAFRAT	1x1
Prio-Sprung bei Aktivierung: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
JAAORAT	1x1
Prio-Sprung bei Aktivierung: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Prio-Sprung bei Aktivierung: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Prio-Sprung bei Aktivierung: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
Prioritдtsanhebung von Notlauf-Tankentlьftung falls aktiv	1x1
Prioritдtsanhebung von Diagnose TEV homogen falls aktiv	1x1
Prioritдtsanhebung von Diagnose TEV mager falls aktiv	1x1
JAATEZ	1x1
Dummy fid: Prio-Sprung bei Aktivierung inaktive Funkt. (Mode B)	1x1
JABDLSU	1x1
Prio-Sprung bei Aktivierung: Mode B, Kurztest der LR	1x1
JABHDRPP	1x1
Prio-anhebung von BDE-Mode Homogen-Klopfschutz falls aktiv	1x1
Prioritдtsanhebung von DKATSP falls aktiv	1x1

Prioritдtsanhebung von DKATSP falls aktiv	1x1
Prio-anhebung von BDE-Mode Homogen-Mager falls aktiv	1x1
Prio-anhebung von BDE-Mode Homogen falls aktiv	1x1
Prio-anhebung von BDE-Mode Homogen-Schicht falls aktiv	1x1
Prioritдtsanhebung von Kat.-Sprungdiagnose falls aktiv	1x1
JABKUHS	1x1
Prio-Sprung bei Aktivierung: Mode B, Schwingungsprьfung in DLSAHK	1x1
JABLDP	1x1
Prioritдtsanhebung von Drehzahlabweichung HOM falls aktiv	1x1
Prioritдtsanhebung von Diagnose Leerlaufregelung falls aktiv	1x1
JABMDFON	1x1
Prio-anhebung von BDE-Mode Schicht falls aktiv	1x1
Prio-anhebung von BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen falls aktiv	1x1
JABTESF	1x1
Priosprung bei Aktivierung: Mode B, TEV-Ansteuerung fьr Diagnose	1x1
JABTESXF	1x1
JABTEVP	1x1
JABTEZA	1x1
Dummy fid: Prio-Sprung bei Aktivierung aktive Funkt. (Mode C)	1x1
Motor-Trдgheitsmoment bezogen auf MDNORM	1x1
Kennlinie Lerngeschwindigkeit Tankausgasung	5x1
Kennlinie Adaptionsgeschwindigkeit Abweichung HC-Konzentration (dkhc_w)	5x1
Adsorbtionskonstante AKF	4x1
Segment- bzw. Messfensterbeginn bei Segmentzeiterfassung Aussetzererkennung	1x1
Segmentbeginn bei Segmentzeiterfassung Aussetzererkennung wдhrend Katheizen	1x1
Absolute Wдrmekapazitдt der Drosselklappe(= cp_DK*Masse_DK)	1x1
Absolute Wдrmekapazitдt der Fьllung im SR(= cp_Luft*Masse_Fьllung im SR)	5x1
Absolute Wдrmekapazitдt der Saugrohrwand(= cp_Wand*Masse_Wand)	1x1
Absolute Wдrmekapazitдt Auslassventil = cp_Auslassventi*Masse Auslassventil	1x1
Absolute Wдrmekapazitдt Rohr vor Hauptkat = cp_Rohr*Masse Rohr Hauptkat	1x1
Absolute Wдrmekapazitдt Krьmmer = cp_Krьmmer*Masse LSU-Sechskant	1x1
Absolute Wдrmekapazitдt Krьmmer = cp_Krьmmer*Masse Krьmmer	1x1
Absolute Wдrmekapazitдt Rohr nach Hauptkat = cp_Rohr*Masse Rohr	1x1
Absolute Wдrmekapazitдt Rohr nach Vorkat = cp_Rohr*Masse Rohr	1x1
Absolute Wдrmekapazitдt Rohr= cp_Rohr*Masse Rohr	1x1
Absolute Wдrmekapazitдt Rohr vor Vorkat = cp_Rohr*Masse Rohr	1x1
Absolute Wдrmekapazitдt Rohr vor Y-Zusammenfьhrung = cp_Rohr*Masse Rohr bis Y	1x1
Integrationsgeschwindigkeit Integrator bo	1x1
Bewertungsfaktor D-Anteil	1x1
D-Verstдrkungsfaktor des PID-Reglers fьr %HRLSU	1x1
Delta-Lambda-Sollwert (Mager) fьr Kurztrip-Test Schwingungsprьfung hinter Haupt	1x1
Kennlinie ьber dlshkmi, Bewertungsfaktor fьr I-Anteil in der LRHKC	9x1
Kennlinie ьber dlshkmp, Bewertungsfaktor fьr P-Anteil in der LRHKC	9x1
Verstдrkung fьr DT1-Filter Radmoment	1x1
Korrektur des P-Anteils des Fьllungsreglers ьber Druckverhдltnis ps/pvdkds_w	4x1
Rekursionskonstante fьr LSU-Dynamik bei Kurztest	1x1
Rekursionskonstante fьr LSU-Dynamik	1x1
Messfensterlдnge fьr Klopfregelung	16x1
Kennfeld Lьfterdrehzahl zur Abfuhr des Wдrmeьberschusses Lьfter 1	6x6
Umsetzung Lьfterdrehzahl in Tastverhдltnis Lьfter 1	6x6
Umsetzung Lьfterdrehzahl in Tastverhдltnis Lьfter 1	6x6
Umsetzung Lьfterdrehzahl in Tastverhдltnis Lьfter 1	6x6
Umsetzung Lьfterdrehzahl in Tastverhдltnis Lьfter 1	6x6
Kennfeld zur Steuerung der Abgasklappe	8x8
Kennfeld 2 zur Steuerung der Abgasklappe	8x8
Kennfeld 3 zur Steuerung der Abgasklappe	8x8

Kennfeld zur Steuerung der Abgasklappe im Sportmodus	8x8
Kennfeld 2 zur Steuerung der Abgasklappe im Sportmodus	8x8
Kennfeld 3 zur Steuerung der Abgasklappe im Sportmodus	8x8
Kennfeld Absenkungsfaktor fьr Lur-Wert bei erkannten Mehrfachaussetzern	8x8
Kennfeld Absenkungsfaktor fьr Lur-Wert bei erkannten Mehrfachaussetzern	8x8
Kennfeld Absenkungsfaktor fьr Lur-Wert bei erkannten Mehrfachaussetzern	8x8
Gьtefaktorkennfeld Querbeschleunigung (Wartungsintervallverlдngerung)	9x5
Verstдrkungsfaktor DT1-Glied ASG-Drehzahlregler	6x5
Kennfeld Lambdakorrektur fьr Krьmmerabgastemperatur	6x10
Kennfeld stationдre Krьmmertemperatur im Homogenbetrieb	8x8
Kennfeld stationдre Krьmmerabgastemperatur im Schichtbetrieb	8x8
Kennfeld Zьndwinkelkorrektur fьr Krьmmerabgastemperatur wдhrend HSP	6x6
Kennfeld Zьndwinkelkorrektur fьr Krьmmerabgastemperatur	6x6
Faktor Beschleunigungsanreicherung Direkteinspritzung	7x9
Zulдssige Betriebsarten hinsichtlich Brennverfahrensgrenzen	16x16
Fahrerwunsch-Betriebsart	10x12
Dynamische Fahrerwunsch-Betriebsart	10x12
Bankspezifische Gemischkorrektur im Befehlstest	1x1
Bankspezifische Gemischkorrektur in der Funktionsьberwachung	1x1
Kennfeld Korrektur Zьndwinkelwirkungsgrad bei DTEV	6x7
Lambdakennfeld in Betriebsart homogen	6x6
Kennfeld Lambdasollwert-Korrektur fьr stetigen Lambdaregler	10x10
Dдmpfung PT2-Filter Lastschlagdдmpfung (Wandlerkupplung geschlossen)	6x8
Umrechnung Tastverhдltnis Lьfteransteuerung in Istzustand Lьftersteuerung	6x6
Anfangswert Momentenfilter bei Klimakompressor Einschalten	6x6
Delta Moment Dashpotauslцsung (Wandlerkupplung geschlossen)	8x6
Delta Moment Dashpotauslцsung bei Datensatz 2	8x6
Delta Moment Auslцsung Lastschlagdдmpfung (Wandlerkupplung geschlossen)	6x8
Delta Moment Auslцsung Lastschlagdдmpfung nach Schaltvorgang	6x8
Kennfeld fьr pedalabhдngigen Teil der Verlustmomente	8x8
Kennfeld 0 fьr pedalabhдngigen Teil der Verlustmomente im Befehlstest	8x8
Kennfeld 0 fьr pedalabhдngigen Teil der Verlustmomente	8x8
Kennfeld 1 fьr pedalabhдngigen Teil der Verlustmomente im Befehlstest	8x8
Kennfeld 1 fьr pedalabhдngigen Teil der Verlustmomente	8x8
Kennfeld zur Berьcksichtigung temperaturabhдngiger Momente (Ebene 1)	8x8
Kennfeld 0 zur Berьcksichtigung temperaturabhдngiger Momente im Befehlstest	8x8
Kennfeld 0 zur Berьcksichtigung temperaturabhдngiger Momente	8x8
Kennfeld 1 zur Berьcksichtigung temperaturabhдngiger Momente im Befehlstest	8x8
Kennfeld 1 zur Berьcksichtigung temperaturabhдngiger Momente	8x8
dmilsol-Schwelle zur Erkennung von Saugrohrdruckdynamik	6x8
Druckabfall am Luftfilter zur Berechnung Massestrom Tankentlьftung hinter Lader	3x6
Zusдtzlicher Kьhlbedarf abhдngig von tmot, tum	5x5
Kennfeld Wдrmeьberschuss zur Ansteuerung der Lьfter	5x5
Korrekturwert fьr Motortemperatur bei Blockheizerkennung	12x12
Korrekturwert fьr Motortemperatur bei Blockheizerkennung	12x12
Korrekturwert fьr Motortemperatur bei Blockheizerkennung	12x12
Korrekturwert fьr Motortemperatur bei Blockheizerkennung	12x12
Kennfeld Motortemperatur-Gradient im Schub fьr Referenzmodell	4x5
Kennfeld Motortemperaturgradient fьr Ersatztemperatur	4x5
Kennfeld Motortemperaturgradient fьr Referenztemperatur	4x5
Kennfeld Korrekturgradient Motortemperatur bei geringer Erwдrmung	4x5
Deltawinkel Einspritzbeginn fьr 1.Saughub-ES kalt in Einspritzart HO1	8x10
Maximale Abweichung Nockenwellenposition fьr Fehlereintrag Auslass	5x6
Maximale Abweichung Nockenwellenposition fьr Fehlereintrag Einlass	5x6
Delta Wichtungsfaktor tasr/twvev fьr Brennraumtemperaturmodell bei Fьllungsstell	6x7
Delta Wichtungsfaktor tasr/twvev fьr Brennraumtemperaturmodell bei Fьllungsstell	6x7

Lastdynamikerkennungsschwelle	4x16
Dynamikvorhalt Offsetschwelle	4x16
vorgesteuerter Dynamikvorhalt signed	16x16
Delta Zьndwinkel bei Dauerklopfen	12x16
Min-Zьndwinkeloffset im Nachstart - Regelung des Startьberschwingers	6x4
Delta-Zьndwinkelkennfeld fьr BDE-Betriebsart Homogen-Klopfschutz	8x8
Delta-Zьndwinkelkennfeld fьr BDE-Betriebsart Homogen-Split	8x8
Zьndwinkelkorrektur durch Verschieben der Klopfgrenze	12x8
Kennfeld fьr Verschiebung des optimalen Zьndwinkels in HKS	11x16
Kennfeld fьr Verschiebung des optimalen Zьndwinkels in HSP	11x16
Delta spдtester Zьndwinkel abhдngig von Motortemperatur und Luftfьllung	4x8
Einfluss der effektiven Verlustleistung in Abhдngigkeit zur Ansteuerfrequenz und	3x4
Kennfeld fьr Soll-Wirkungsgrad fьr Katheizen bei Kaltstart (im Leerlauf)	8x8
Kennfeld fьr Soll-Wirkungsgrad fьr Katheizen bei Kaltstart (in Teillast)	8x8
Kennfeld fьr Soll-Wirkungsgrad fьr Katalysator warmhalten	8x8
Wichtungsfaktor fьr minimal notwendigen Motor-Wirkungsgrad wдhrend des Katheizen	4x4
Wichtungsfaktor fьr minimal notwendigen Motor-Wirkungsgrad wдhrend des Katheizen	4x4
Faktor Delta Lambdasoll fьr Bauteileschutz	12x16
Anzahl Folgefunken	8x8
Hцhen- und Temperaturkorrektur der KenngrцЯe fr multiplikativ in DPLPSR	4x4
Hцhen- und Temperaturkorrektur der KenngrцЯe fr multiplikativ in DHDRPP	4x4
Wichtungskennfeld zur Modellierung Temperatur vor Drosselklappe	8x8
Kennfeld max. spez. Kraftstoffrate Tankentlьftung	4x5
Kennfeld relative Fцrderleistungsanforderung	7x8
Wichtungsfaktor fьr Lambda-Steuerfaktor flakh bei Katheizen	8x8
Wichtungsfaktor fьr Lambda-Steuerfaktor flakh bei Katheizen (Hцhenkennfeld)	8x8
Schwelle zur Erkennung Feinleck	4x4
Schwelle zur Erkennung Feinleck	4x4
Kennfeld Maximalwert Nachstartadaption	3x6
Wichtung Nachstartanhebung	4x6
Faktor fьr Nockenwelle EinlaЯ Katheizen fьr Advanced-Projekte	8x8
Faktor fьr Nockenwelle EinlaЯ Katheizen in der Hцhe fьr Advanced-Projekte	8x8
Kennfeld Vorgabe Quotient Saugrohrdruck zu Umgebungsdruck F(nmot, misol)	4x4
Kennfeld Vorgabe Quotient Saugrohrdruck zu Umgebungsdruck F(mksbg,fteadf)	4x4
Kraftstoff masse split faktor im HKS Double ES	8x8
Kennf. Faktor rel. Kraftstoffmasse HSP 2-fach 1. Kompressionshub-ES	4x8
untere Regelbereichsgrenze	4x5
Faktor Momentenbegrenzung bei hoher Motortemperatur	8x6
Wichtungsfaktor fьr Soll-Wirkungsgrad bei Katheizen aufgrund einesi Kaltstart in	4x8
Wichtungsfaktor fьr Soll-Wirkungsgrad bei Katheizen bei Kaltstart in Abhдngigkei	8x4
Kennfeld max. prozentualer TEV Цffnungsquerschnitt	4x4
Tiefpass-Nachfьhrfaktor fьr stationдr Betrieb	8x4
Kennfeld fьr Reduzierung der max. Fьllung abhg. v. tsr und nmot	6x6
Kennfeld fьr Reduzierung der max. Fьllung abhg. v. tsr und nmot im HighSpeed Mod	6x6
Korrekturfaktor Tastvehдltnis fьr ETR	4x4
P-Anteil von Luftmassenregler bei Getriebe-Eingriff im Sportmodus	8x8
P-Anteil von Luftmassenregler	8x8
P-Anteil von Luftmassenregler bei Getriebe-Eingriff	8x8
P-Anteil von Luftmassenregler bei MSR-Eingriff	8x8
fupsrl-Korrektur bei groЯen Lasten (rl-abhдngig)	12x12
fupsrl-Korrektur bei groЯen Lasten (rl-abhдngig)	12x12
Kennfeld Warmlauffaktor	12x12
Kennfeld Warmlauffaktor in Betriebsart HKS oder HSP	12x12
Kennfeld Wichtung Warmlauffaktor	3x6
Kennfeld Warmlauffaktor lastabhдngiger Anteil	6x8
Schwelle zur Erkennung Grobleck	4x4

Kennfeld fьr Abregelinitialisierungswert fgnsol	6x6
Gradientenschwelle fьr Korrektur Beginn 1. Saugrohr-ES warm in der EA HO1	8x10
Kennfeld fьr Wдrmeleitungskoeffizient Luft Motorraum an Saugrohrwand	5x5
Kennfeld Gewichtung Temperatur im Start aufgrund von Motor- und Umgebungstempera	6x6
HDEV-Masterkennfeld	10x12
HDEV-Masterkennfeld in der Funktionsьberwachung	8x8
KF fьr Umrechnung von Differenzdruck in der Wastegatedose und Massenstrom in den	10x10
Kennfeld Hцhenkorrektur	5x5
Kennfeld fьr die Heizerspannung abhдngig von Abgastemperatur und msabg	8x6
Integrationskonstante ACC-PI-Regler	8x6
Kennfeld Luftmassen-Vorgabe fьr Motorerwдrmung bis Thermostatdiagnose	5x5
Kennfeld Luftmassen-Vorgabe fьr Motorerwдrmung bis Thermostatdiagnose bei 4Corne	5x5
Kennfeld fьr Kompressibilitдt des Kraftstoffs im HD-Rail	10x10
Kennfeld max. spez. Kraftstoffrate TE bei Notlauf Homogen	4x4
Kennfeld max. spez. Kraftstoffrate TE bei Notlauf Schicht	4x4
Kennfeld Korrektur Nachstartfaktor ьber anzti	12x12
Klopferkennungsfaktorkennfeld Zylinderzдhler 0	4x16
Klopferkennungsfaktorkennfeld Zylinderzдhler 1	4x16
Klopferkennungsfaktorkennfeld Zylinderzдhler 2	4x16
Klopferkennungsfaktorkennfeld Zylinderzдhler 3	4x16
Klopferkennungsfaktorkennfeld Zylinderzдhler 4	4x16
Korrekturkennfeld fьr HFM	14x14
Kennfeld: Korrektur Nachstartfaktor in der Hцhe ьber anztib1	12x4
Kennfeld Bewertungsfaktor Kьhlung durch nachflieЯenden Kraftstoff	5x5
Korrekturkennfeld Цlniveauschwelle	10x10
Spдtverstellung pro Klopfereignis	4x16
Klopfregelung: Gewichtung Integrationsergebnis Kanal 1	4x8
Klopfregelung: Gewichtung Integrationsergebnis Kanal 2	4x8
Klopfregelung: Gewichtung Integrationsergebnis Kanal 3	4x8
maximale Spдtverstellung wenn CWKRREG Bit 1 = TRUE	8x16
Faktor Kaltstart	2x12
Faktor Kaltstart	2x12
Faktor Kaltstart mit Hochdruckstart	2x12
Faktor Kaltstart mit Hochdruckstart	2x12
Kennfeld fьr Kat.-Schutz-Wichtungsfaktoren	6x6
Kennfeld Motor-Solltemperatur BDE	5x5
Motorsolltemperatur fьr Kьhlmitteltemperaturregelung geschwindigkeitsabhдngg	5x5
Obere dynamische Lambdagrenze fьr HMM ohne externe AGR	8x8
Obere dynamische Lambdagrenze fьr HMM bei applizierter AGR-Rate	8x8
Lambda-Sollwert fьr HMM	8x8
Kennfeld Lambda-Motor-Beschreibung im Nachstart	12x12
Kennfeld Lambda-Motor-Vorgabe bei Katheizen im Nachstart	12x6
Kennfeld Lambda-Motor-Soll im Warmlauf bei aktiver LR	12x12
Kennfeld LBK-Sollwert zur Applikation	8x8
Applikationskennfeld LBK-Sollwert abh. von rlshk_w und nmot_w	8x8
Kennfeld LBK-Sollwert im Homogenbetrieb wдhrend Katheizen (2-Pkt)	6x6
Kennfeld LBK-Sollwert im Homogenbetrieb Klopfschutz	8x8
Kennfeld LBK-Sollwert im Homogenbetrieb Klopfschutz (2-Pkt)	8x8
Kennfeld LBK-Sollwert im Homogenbetrieb wдhrend Katheizen	6x6
Kennfeld LBK-Sollwert im Homogenbetrieb	12x10
Kennfeld LBK-Sollwert im Homogenbetrieb (2-Pkt)	12x10
Kennfeld LBK-Sollwert im Homogenbetrieb bei warmer Ansaugluft	12x10
Kennfeld LBK-Sollwert im Homogenbetrieb-Warmlauf	8x8
Kennfeld LBK-Sollwert im Homogenbetrieb bei warmer Ansaugluft (2-Pkt)	12x10
Kennfeld LBK-Sollwert im Homogenbetrieb-Warmlauf (2-Pkt)	8x8
Kennfeld LBK-Sollwert im Homogenbetrieb bei warmer Ansaugluft und Klopfschutz (2	12x10

Kennfeld LBK-Sollwert im Homogenbetrieb bei warmer Ansaugluft und Klopfschutz	12x10
Lambdasoll fьr Bauteileschutz	12x16
Lambdasoll fьr Bauteileschutz mit Ladungsbewegung	12x16
Spezifische Anfettung fьr hohe Lasten und langsame Gдnge (steile Bergauffahrt)	4x4
Parameter D-Anteil PID-Regler Luftmoment in Phase 1 der Launch Control	9x9
Parameter D-Anteil PID-Regler Luftmoment in Phase 2 der Launch Control	3x9
Parameter I-Anteil PID-Regler Luftmoment in Phase 1 der Launch Control	9x9
Parameter I-Anteil PID-Regler Luftmoment in Phase 2 der Launch Control	3x9
Parameter P-Anteil PID-Regler Luftmoment in Phase 1 der Launch Control	9x9
Parameter P-Anteil PID-Regler Luftmoment in Phase 2 der Launch Control	3x9
Parameter D-Anteil PID-Regler Zьndungsmoment in Phase 1 der Launch Control	9x9
Parameter D-Anteil PID-Regler Zьndungsmoment in Phase 2 der Launch Control	10x9
Parameter I-Anteil PID-Regler Zьndungsmoment in Phase 1 der Launch Control	9x9
Parameter I-Anteil PID-Regler Zьndungsmoment in Phase 2 der Launch Control	10x9
Parameter P-Anteil PID-Regler Zьndungsmoment in Phase 1 der Launch Control	9x9
Parameter P-Anteil PID-Regler Zьndungsmoment in Phase 2 der Launch Control	10x9
Kennfeld LDR I-Reglerbegrenzung	8x16
Korrektur der TV-Werte durch HцheneinfluЯ	8x8
Korrektur LDR I-Begrenzung im Warmlauf	8x8
Kennfeld fьr LDR-Applikation ohne Md-Koordination	8x8
KF zur Linearisierung Ladedruck=f(TV)	10x16
LDR-Regelparameter Q0	4x16
LDR-Reglerparameter Q1 (Integratorbeiwert)	4x16
Kennfeld LDR-Reglerparameter Q2	4x16
Delta Fьllung (rl) im Overboostbetrieb	4x8
Delta Fьllung (rl) im Overboostbetrieb wenn Sportschalter verbaut ist	4x8
Lambdakennfeld bei Teillast	16x12
Lambdakennfeld bei Teillast	16x12
Lambdakennfeld bei Teillast	16x12
Kennfeld Lambda-Motor-Soll bei Katheizen	8x8
Kennfeld Reglerparameter g1 stetiger Lambdaregler	8x7
Kennfeld Reglerparameter g2 stetiger Lambdaregler	8x7
Kennfeld Reglerparameter g4 stetiger Lambdaregler	8x7
Kennfeld Reglerparameter p1 stetiger Lambdaregler	8x7
Kennfeld Reglerparameter p2 stetiger Lambdaregler	8x7
Kennfeld Reglerparameter p3 stetiger Lambdaregler	8x7
Kennfeld Reglerparameter p4 stetiger Lambdaregler	8x7
Kennfeld Streckentotzeit	8x7
Kennfeld Streckenzeitkonstante der LRS, 16-Bit	8x7
Delta Moment Auslцsung Lastschlagddmpfung bei offener Wandlerkupplung	3x8
Kennfeld fьr Laufunruhe-Abstandsmass-Referenzwert	8x8
Kennfeld fьr Laufunruhe-Abstandsmass-Referenzwert	8x8
Kennfeld fьr Laufunruhe-Abstandsmass-Referenzwert	8x8
Kennfeld fьr Laufunruhe-Abstandsmass-Referenzwert-Minimalwert	8x8
Umrechnung Tastverhдltnis Lьfteransteuerung in Istzustand Lьftersteuerung	6x6
Kennfeld zur Steuerung der Luftfilterklappe	8x8
Kennfeld fьr Laufunruhe-Referenz-Basiswert	8x8
Kennfeld fьr Laufunruhe-Referenz-Basiswert	8x8
Kennfeld fьr Laufunruhe-Referenz-Basiswert	8x8
Kennfeld fьr Laufunruhe-Referenzwert zur Mehrfachaussetzererkennung ->Lum-Vergl.	8x8
Kennfeld fьr Laufunruhe-Referenzwert zur Mehrfachaussetzererkennung ->Lum-Vergl.	8x8
Kennfeld MeЯfensteranfang Klopfregelung	4x16
Kennfeld MeЯfensteranfang Klopfregelung, Bank 2	4x16
Kennfeld mit dem Wert der Momentenbegrenzung	7x4
Momentenbegrenzung zum Kupplungsschutz	4x4
Lenkhilfelastmoment abhдngig von der Lenkwinkelgeschwindigkeit	6x6

Drehmomentenaufnahme Generator	3x6
Drehmomentenaufnahme Generator	6x6
Drehmomentaufnahme Klimakompressor	6x6
Momentenkorrektur ьber Hцhenfaktor	4x16
Max. Drehmoment (ьber Drehzahl und Gang abgelegt)	8x12
Max. Begrenzung fьr Drehmomentaufname bei mechanischen Getrieben	6x6
Schleppmoment Drehzahl- und Lastabhдngigkeit	11x16
Schleppmoment Drehzahl- und Lastabhдngigkeit	11x16
Max. Begrenzung fьr Drehmomentaufnahme des Wandlers	6x6
Max. Begrenzung fьr Drehmomentaufnahme des Wandlers	8x6
ind. Moment bei fehlende Getriebe Botschaften	5x5
Delta-Moment fьr Gradientenbegrenzung	8x8
Delta-Moment fьr Gradientenbegrenzung bei offener Wandlerkupplung	4x8
Indiziertes Fahrerwunschmoment fьr Fьllungspfad bei Lastschlagddmpfung	8x8
Vorsteuerung Luftmoment in Phase 0 und 1 der Launch Control	9x9
Startwert indiziertes Moment fьr Lastschlagddmpfung	8x6
max. Luftmoment abh. von Aktivierungsdauer und Kat-Temperatur	4x6
Luftmoment abh. von Aktivierungsdauer und Pedalwinkel	6x6
Minimales Schubmoment	8x8
Offset auf Minimales Schubmoment bei getretener Kupplung	8x8
Kennfeld optimales Motormoment	11x16
Kennfeld optimales Motormoment	11x16
Kennfeld optimales Motormoment	11x16
Kennfeld optimales Motormoment fьr Schichtbetrieb	11x16
Kennfeld optimales Motormoment fьr Schichtbetrieb	11x16
Kennfeld fьr Berechnung Sollfьllung	12x16
Kennfeld fьr Berechnung Sollfьllung	12x16
Kennfeld fьr Berechnung Sollfьllung fьr Schichtbetrieb	12x16
drehzahl-/hцhenabhдngiger Offset auf MISALUN/KLMISALULL	2x5
drehzahl-/temperaturabhдngiger Offset auf Nulllastkennlinie	4x6
Vorsteuerung Zьndungsmoment in Phase 1 der Launch Control	9x9
min. Zьndungsmoment abh. von Aktivierungsdauer und Kat-Temperatur	4x6
Zьndungsmoment abh. von Aktivierungsdauer und Pedalwinkel	6x6
Kennfeld optimales Motormoment im Befehlstest	8x8
Kennfeld optimales Motormoment in der Funktionsьberwachung	8x8
Max. mittl. Luftmassendurchsatz bis Diagnoseabfrage Thermostat	5x5
Kennfeld minimaler mittl. Luftmassendurchsatz bis Diagnoseabfrage Thermostat	5x5
Kennfeld fьr mehr zulдssiges Moment wдhrend Katheizen	8x8
Kennfeld fьr mehr zulдssiges Moment wдhrend Katheizen im Befehlstest	8x8
Kennfeld fьr mehr zulдssiges Moment wдhrend Katheizen	8x8
Kennfeld fьr Aussetzermodi und deren Parameter	8x6
Kennfeld fьr Offset-Toleranz in Abhдngigkeit vom zulдssigen Moment (Ebene 1)	8x8
Kennfeld fьr Offset-Toleranz abhдngig vom zulдssigen Moment im Befehlstest	8x8
Kennfeld fьr Offset-Toleranz in Abhдngigkeit vom zulдssigen Moment	8x8
LLR: Basis Momentenreserve im LL und ll-nahem Bereich	4x6
LLR: Basis Momentenreserve im LL und LL-nahem Bereich bei B_fs=1	4x6
LLR: Basis Momentenreserve im LL und ll-nahem Bereich,ausgekuppelt	4x6
Momentenreserve bei Kat.heizen	4x6
Momentenreserve im nicht Leerlauf	4x6
Momentreserve abhдngig von tans	4x4
Vorsteuerung Zьndungsmoment in Phase 0 der Launch Control	9x9
Kennfeld normierter Massenstrom ьber DK abh. von DK-Winkel und Druckverhдltnis	8x16
Kennfeld normierter Massenstrom ьber DK abh. von DK-Winkel und Druckverhдltnis	8x16
Leerlaufsolldrehzahl bei Katheizen mit eingelegter Fahrstufe	4x8
Kennfeld Nachlaufzeit bei Nachtriggerung	5x5
Drehzahlschwelle fьr Adaption I-Begrenzung	2x2

Leerlaufsolldrehzahl bei Kat.-Heizung	4x8
Drehzahlverlauf nach Start	6x6
Kennfeld Nachlaufzeit	5x5
Kennfeld Nachlaufzeit aus TUM / TMOT	5x5
Kennfeld: Bestimmung der Dauer des Nachlaufs der Zusatzwasserpumpen	5x5
Faktor zur Skalierung der Nachlaufzeit der Zusatzwasserpumpe	6x6
Kennfeld: Motorwunschdrehzahl wegen Ьbertemperatur	8x8
I-Anteil des NMAX-Reglers	9x4
P-Anteil des NMAX-Reglers	9x4
Kennfeld: Gewichtungsfaktor fьr nmax-Begrenzung abhдngig von der Kraftstofftempe	8x8
Kennfeld: Gewichtungsfaktor fьr nmax-Begrenzung abhдngig von der Motortemperatur	8x8
Kennfeld: Gewichtungsfaktor fьr nmax-Begrenzung abhдngig von der Цltemperatur	8x8
Nachstartanhebung	3x6
Kennfeld fьr Drehzahlabsteuerung wдhrend Katheizen	4x8
Wichtung Nachstartanhebung hцhenabhдngiger Anteil	6x8
Drehzahlschwelle fьr STADAP aktiv	4x4
Wichtung Nachstartanhebung	6x8
Solldruck in Abhдngigkeit der HDP-Temperatur	8x9
Festlegung des Adaptionsbereichs fьr Flankenadaption Phasensensor Auslass	4x4
Festlegung des Adaptionsbereichs fьr Flankenadaption Phasensensor Einlass	4x4
Festlegung des Adaptionsbereichs fьr Erste Flankenadaption Phasensensor Auslass	4x4
Festlegung des Adaptionsbereichs fьr Erste Flankenadaption Phasensensor Einlass	4x4
Wiedereinsetzdrehzahlkennfeld	8x5
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung bei Katheizen (AuslaЯ)	12x16
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung bei Katheizen fьr schlechten Kraftstoff (Ausl	12x16
Sollwinkelдnderung EinlaЯnockenwelle bei aktiver Saugrohrumschaltung fьr schlech	12x16
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung bei Katheizen und B_ll und B_badfuel (AuslaЯ)	5x5
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung bei Katheizen und B_ll und B_badfuel (EinlaЯ)	5x5
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung bei Katheizen (EinlaЯ)	12x16
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung bei Katheizen kalter Motor (AuslaЯ)	12x16
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung bei Katheizen kalter Motor (EinlaЯ)	12x16
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung bei Katheizen und B_ll (AuslaЯ)	5x5
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung bei Katheizen und B_ll (EinlaЯ)	5x5
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung bei Katheizen und B_ll kalter Motor (AuslaЯ)	5x5
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung bei Katheizen und B_ll kalter Motor (EinlaЯ)	5x5
Sollwinkel Nockenwelle bei klopfender Verbrennung AuslaЯ	12x16
Sollwinkel Nockenwelle bei klopfender Verbrennung EinlaЯ	12x16
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung im Leerlauf (AuslaЯ)	5x5
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung im Leerlauf (EinlaЯ)	5x5
Kennfeld D-Anteil Nockenwellenregler AuslaЯ	6x6
Kennfeld D-Anteil Nockenwellenregler EinlaЯ	6x6
Kennfeld P-Anteil Nockenwellenregler AuslaЯ	6x6
Kennfeld P-Anteil Nockenwellenregler EinlaЯ	6x6
Kennfeld I-Anteil Nockenwellenregler AuslaЯ	6x6
Kennfeld I-Anteil Nockenwellenregler EinlaЯ	6x6
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung (AuslaЯ)	12x16
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung (EinlaЯ)	12x16
Faktor Ьbergang von Kalt- auf Warm-Kennfelder bei Nockenwellensollwinkeln AuslaЯ	4x6
Faktor Ьbergang von Kalt- auf Warm-Kennfelder bei Nockenwellensollwinkeln EinlaЯ	4x6
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung im Warmlauf (AuslaЯ)	12x16
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung im Warmlauf (EinlaЯ)	12x16
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung im Warmlauf bei B_ll (AuslaЯ)	5x5
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung im Warmlauf bei B_ll (EinlaЯ)	5x5
Kennfeld Offsetkorrektur Einspritzzeit	6x12
Kennfeld Sauerstoff-Speicherfдhigkeit eines neuen Hauptkatalysators	8x8
Kennfeld Grenzkatalysator-Sauerstoffspeicherfдhigkeit, temperatur- und luftmasse	8x8

Proportionalfaktor ACC-PI-Regler	8x6
Relatives Fahrerwunschmoment aus Fahrpedal	12x16
Relatives Fahrerwunschmoment aus Fahrpedal fьr kleine Geschwindigkeiten	12x16
Relatives Fahrerwunschmoment aus Fahrpedal fьr kleines vfzg Sportmodus	12x16
Relatives Fahrerwunschmoment aus Fahrpedal fьr Rьckwдrtsgang	12x16
Relatives Fahrerwunschmoment aus Fahrpedal fьr Mode Sport	12x16
m-Filterkonstanten zur Pulsationskorrektur Saugrohrdruck	10x10
Partialdruck residuales Restgas im Brennraum	14x7
Partialdruck residuales Restgas im Brennraum	14x7
Kennfeld: Grundladedruck ьber Umgebungsdruck und Drehzahl	8x12
interner Abgaspartialdruck abhдngig von NW-Verstellung(Grund-KF) bei AuslaЯ-NWS	20x10
interner Abgaspartialdruck abhдngig von NW-Verstellung(Grund-KF) bei AuslaЯ-NWS	20x10
interner Abgaspartialdruck abhдngig von NW-Verstellung(Grund-KF) bei EinlaЯ-NWS	20x10
interner Abgaspartialdruck abhдngig von NW-Verstellung(Grund-KF) bei EinlaЯ-NWS	20x10
interner Abgaspartialdruck abh. von NW-Verst. bei akt.1.u. 2.Klappe(EinlaЯ-NWS)	20x10
interner Abgaspartialdruck abh. von NW-Verst. bei akt.1.u. 2.Klappe(EinlaЯ-NWS)	20x10
interner Abgaspartialdruck abh. von NW-Verstellung bei akt. 1.Klappe(Auslass-NWS	20x10
interner Abgaspartialdruck abh. von NW-Verstellung bei akt. 1.Klappe(Auslass-NWS	20x10
interner Abgaspartialdruck abh. von NW-Verstellung bei akt. 1.Klappe(EinlaЯ-NWS)	20x10
interner Abgaspartialdruck abh. von NW-Verstellung bei akt. 1.Klappe(EinlaЯ-NWS)	20x10
interner Abgaspartialdruck abh. von NW-Verstellung bei akt. 2.Klappe(EinlaЯ-NWS)	20x10
interner Abgaspartialdruck abh. von NW-Verstellung bei akt. 2.Klappe(EinlaЯ-NWS)	20x10
Druckersatzwert fьr Hochdrucksensor	3x4
Sollwert Raildruck in Betriebsart Homogen-Klopfschutz	8x8
Sollwert Raildruck im Homogenmagerbetrieb	8x8
Sollwert Raildruck im Homogenbetrieb	8x8
Sollwert Raildruck bei Katheizen	8x8
Offset fьr Sollwert Raildruck im Schicht- und Homogenbetrieb	8x8
Sollwert Raildruck im Schichtbetrieb	8x8
Schwelle Druckgradient fьr Freigabe Massenstromabgleich	6x6
Maximal zulдssiger Saugrohrdruck fьr Betriebsart homogen mager	8x8
Maximal zulдssiger Saugrohrdruck fьr Betriebsart homogen schicht	8x8
Androsselungskennfeld fьr Applikation	12x11
Maximal zulдssiger Saugrohrdruck fьr Betriebsart schicht	12x11
Kennfeld fьr Wichtung des Solldrucks im Start und in der Nachstartphase erweiter	8x8
Kennfeld fьr Freigabe ps-pu-Ofsetberechnung abhдngig von der Nockenwellenstellun	7x7
Kennfeld Druckverhдltnis ьber Turbine	8x8
Kennfeld fьr rel. zul. Moment aus der Pedalstellung in der Momentenbegrenzung	8x8
Kennfeld f. rel. zul. Moment aus Pedalstellung in der Momentenbegr. sport-mode	8x8
Kennfeld fьr Sportbetrieb im Befehlstest	8x8
Kennfeld fьr Sportbetrieb	8x8
Kennfeld fьr Normalbetrieb im Befehlstest	8x8
Kennfeld fьr Normalbetrieb	8x8
Kьhlleistungsanforderung vom Motorraum	5x5
Kennfeld Lьfterdrehzahl zur Abfuhr des Wдrmeьberschusses Lьfter 1	6x6
Kennfeld Lьfterdrehzahl zur Abfuhr des Wдrmeьberschusses Lьfter 2	6x6
Kennfeld P-Anteil Regler Lьfteransteuerung	5x5
Kennfeld Wдrmestrom ECC in °C	5x5
Kennfeld Wдrmestrom erhцhter Kдltebedarf	5x5
Zeitkonstante fьr fra-Integrator	4x1
Rampengeschwindigkeit zur Aufweitung der fra_w-Begrenzung	1x1
Fьllungabhдngige Integrationsteigung fьr FRAT	5x1
Offset fьr I-Anteilbegrenzung LDRPID	6x8
Kennfeld fьr Nernst-Innenwiderstand hinter Kat	3x5
Minimale Last fьr Abgastemperaturregelung	5x5
Map for RL limit	12x5

minimale Fыllung im befeuerten Betrieb	12x5
KFRLMNSAKT	12x5
Kennfeld minimale Fыllung im Schub	12x5
minimale Luft fьr Schichtbetrieb	8x8
Sollfыllung fьr maximales Drehmoment abhдngig von Motordrehzahl und eingelgten G	8x16
Schwelle fьr dynamische Schubumluftventilsteuerung aktiv	16x6
Kennfeld Offset Sollwert Standardabweichung Laufunruhe	4x6
Kennfeld Sollwert Standardabweichung Laufunruhe bei LBK 100%	12x6
Kennfeld Sollwert Standardabweichung Laufunruhe	12x6
KF Sollwert Standardabweichung Laufunruhe bei Inertgasrate	4x6
Wichtung Startfaktor Hцhenabhдngigkeit	4x6
Schwelle Verdichterdruckverhдltnis fьr LDR Umluftventilsteuerung	16x16
Schwelle der ZW-Spдtverstellungen fьr ZW-Kennfeldumschaltung	12x16
Schwelle der ZW-Spдtverstellungen fьr Rьckschalten auf Grundkennfeld	12x16
SchlieЯzeitkorrektur in Abhдngigkeit von UB	16x7
Kennfeld zur Festlegung der Zeitkonstanten der Strecke G0(s)	8x6
Drehzahl- und Batteriespannungskorrektur Tastverhдltnis MSV wдhrend PWM-Haltepha	7x9
Kьhlleistungsanforderung vom Automatikgetriebe	5x5
Filterzeitkonstante fьr Tiefpass um das modellierte Temperatursignal auf das Sig	5x5
Entprellzeit fьr Setzen des Fehlers fьr unplausible Stellung AuslaЯnockenwelle	5x4
Entprellzeit fьr Setzen des Fehlers fьr unplausible Stellung EinlaЯnockenwelle	5x4
Kennfeld Zeitverzцgerung Freigabe Цldruck ist Okey	6x4
Kennfeld Sollkraftstoffanteil bei Regenerierung im Homogenbetrieb	4x4
Kennfeld sollkraftstoffanteil bei Regenerierung in HMM	4x4
Kennfeld Sollkraftstoffanteil bei Regenerierung im Schichtbetrieb	4x4
Kennfeld Temperatureintrag in den Kraftstoff im HD-Rail durch den Motor	8x8
Kennfeld Temperatureintrag in den Tank	5x5
Kennfeld Filterzeitkonstante Temperaturmodell Kraftstoff im HD-Rail	6x6
Kennfeld Periodendauer TEV	9x5
KF Tiefpassfilterzeitkonstante prsoll-Filterung	4x4
Kennfeld Solltemperatur KW-Ausgang abh. von nmot und rk_w	5x5
Korrekturkennfeld fьr die Kьhleraustritt-Solltemperatur-Berechnung	5x5
Kennfeld fьr Solltemperatur Kьhlwasserausgang	5x5
Kennfeld zur Bewertung der TKA-Solltemp.	5x5
Zeitangabe fьr Frьhverstellung Klopfregelung durch ZW-Abweichung	9x16
Zeitangabe fьr Frьhverstellung Klopfregelung	4x16
Zeitangabe fьr schnelle Frьhverstellung der KR	4x16
Zeitverzug fuer B_ldumsdk	16x1
Maximalzeit fьr Aktivierung der dynamischen Fahrerwunsch-Betriebsart	10x12
Kennfeld	5x5
Kennfeld Unterdrьckungszeit des Kompressors nach dem Start	2x4
Kennfeldzeit fьr Filterabschaltung (Jitter-Filterung) der AuslaЯnockenwelle	4x5
Kennfeldzeit fьr Filterabschaltung (Jitter-Filterung) der EinlaЯnockenwelle	4x5
Erwдrmung Einfluss Relative Luftfыllung und Geschwindigkeit (Modell Цltemperatur	5x5
Gewichtung zur Ermittlung der Цltemperatur aus Motor- und Umgebungstemperatur	2x4
SchlieЯzeitkennfeld	10x9
Kennfeld zur Festlegung der Totzeit der Strecke G0(s)	8x6
Kennfeld benцtigtes Tastverhдltnis fьr ETR	6x6
Kennfeld: Lambda-Regler nach dieser Zeit auf Referenzwert zurьcksetzen	3x4
Verzцgerungszeit Lambdasoll Bauteileschutz f(nmot,rl)	8x12
Kennfeld Tastverhдltnisersatzwert fьr LDR	4x8
Umsetzung Lьfterdrehzahl in Tastverhдltnis Lьfter 1	6x6
Ersatzwert Tastverhдltnis Lьfter 1	4x4
Umsetzung Lьfterdrehzahl in Tastverhдltnis Lьfter 1	6x6
Ersatzwert Tastverhдltnis Lьfter 1	4x4
Tastverhдltnis Lьfter 1 im Nachlauf	6x6

Tastverhдltnis Lьfter 2 im Nachlauf	6x6
Verzцgerungszeit fьr Schubabschalten	8x5
ETR Tastverhдltnis wдhrend Schubabschaltung	5x5
Verzцgerungszeit Schubabschalten fьr ist-gang	8x5
Kennfeld Verzцgerungszeit Schubabschaltebereitschaft gangabhдngig	8x3
Verzцgerungszeit Schubabschalten bei hohen Drehzahlen und hohen KAT-Temperatur	4x8
Kennfeld Verzцgerungszeit Schubabschaltebereitschaft gangabhдngig bei Wдhlhebel	8x3
Kennfeld Verzugszeit Tankentlьftungsventil	3x6
Zeitkonstante fьr Korrekturwinkel Beginn 1. Saugrohr-ES warm in der EA HO1	8x10
Periodendauer zur Erkennung Feinstleck (>=0,5mm) bei Testeranforderung	5x5
Betriebspunktabhдngige Umschaltvariante	8x8
fupsrl-Korrektur bei groЯen Lasten bei verstellter Nockenwelle (rl-abhдngig)	12x12
fupsrl-Korrektur bei groЯen Lasten bei verstellter Nockenwelle (rl-abhдngig)	12x12
Umrechnungsfaktor von ps->rl abhдngig von NW-Verstell. (Grund-KF) bei AuslaЯ-NW	20x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abhдngig von NW-Verstell. (Grund-KF) bei AuslaЯ-NW	20x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abhдngig von NW-Verstell. (Grund-KF) bei EinlaЯ-NW	20x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abhдngig von NW-Verstell. (Grund-KF) bei EinlaЯ-NW	20x10
Umrech.-faktor von ps->rl abh.von NW-Verstell.bei akt.1.u 2.Klappe bei EinlaЯ-NW	20x10
Umrech.-faktor von ps->rl abh.von NW-Verstell.bei akt.1.u 2.Klappe bei EinlaЯ-NW	20x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abh.von NW-Verstell. bei akt.1.Klappe bei AuslaЯ-NW	20x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abh.von NW-Verstell. bei akt.1.Klappe bei AuslaЯ-NW	20x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abh.von NW-Verstell. bei akt.1.Klappe bei EinlaЯ-NW	20x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abh.von NW-Verstell. bei akt.1.Klappe bei EinlaЯ-NW	20x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abh.von NW-Verstell. bei akt.2.Klappe bei EinlaЯ-NW	20x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abh.von NW-Verstell. bei akt.2.Klappe bei EinlaЯ-NW	20x10
Kennfeld der Sollspannung in LRHK	6x6
Faktor Verzцgerungsabmagerung Direkteinspritzung	7x9
Kennfeld Korrekturfaktor fьr Verbrauchsanzeige	8x6
Kennfeld Korrekturfaktor fьr Verbrauchsanzeige	8x6
Kennfeld Korrekturfaktor fьr Verbrauchsanzeige	8x6
Geschwindigkeits-/Beschleunigungskennfeld fьr Drehmomentaufnahme	6x6
Kennfeld zur Anfettung bei erkannter Vorentflammung bzw. Glьhzьndung	5x5
Kennfeld beinhaltet Einschaltbedingung zum Anfetten bei Erkennung einer Vorentfl	5x5
Maximalgeschwindigkeit aus Motortemperatur und Umgebungstemperatur	5x5
Maximalgeschwindigkeit aus Цltemperatur und Umgebungstemperatur	5x5
Solldruckverhдltnis DK im Stationдrbetrieb	12x8
Solldruckverhдltnis DK im Stationдrbetrieb (Sport-Mode)	12x8
Kennfeld zur Festlegung einer Schwelle der GrцЯe vrhdr_w	8x8
Kennfeld Steigungsanteil fьr stationдre Volumenberechnung in der VSTMSV	6x8
Kennfeld Offset fьr stationдre Volumenberechnung in der VSTMSV	6x8
Maximale Verdichtungsverhдltnis in der Hцhe	6x8
Kennfeld fьr Verdichtungsverhдltnis zum Schutz vor Ьberdrehzahl des Laders	6x8
Kennfeld Korrektur MSV Anzugszeit abhдngig vom Fцrderwinkel	4x4
MSV Verzцgerungszeit in Abhдngigkeit der Batteriespannung und Motordrehzahl	6x5
Winkel Beginn 1.Saughub-ES in EA HK2	8x8
Winkel Beginn 1.Saughub-ES warm in den EA HO1 bei Ladungsbewegung>Schwelle, erwe	12x12
maximaler Winkel Beginn 1. Saughub-ES in EA ho1	6x8
Winkel Beginn 1.Saughub-ES wдhrend dem Start in der EA ho1	6x6
Winkel Beginn 1.Saughub-ES warm in den EA HO1, erweiterter Wertebereich	12x12
Winkel Beginn 1.Saughub-ES Start in der EA ho1 fьr Wiederholkaltstart	6x6
Winkel Beginn 1.Saughub-ES in EA HP2	8x8
Drosselklappen-Sollwinkel	8x16
Drosselklappen-Sollwinkel	8x16
Drosselklappen-Sollwinkel	8x16
maximaler Solldrosselklappenwinkel	8x12
maximaler Solldrosselklappenwinkel: gangabhдngiger Faktor	8x12

Sollwert Drosselklappenwinkel im Start	4x12
Sollwert Drosselklappenwinkel im Start - f (Hцhe, Motorstarttemperatur)	4x12
Winkel Ende 1.Kompressionshub-ES in der EA hk2	8x8
Winkel Ende 1.Kompressionshub-ES in der EA hp2	8x8
Offsetwinkel-Korrektur fьr Winkel Einspritzabbruch	8x6
Faktor fьr berechnung der Zeitkonstante PT1-Filter Dashpot	6x6
Faktor fьr berechnung der Zeitkonstante PT1-Filter Dashpot Sport Modus	6x6
Sollradschlupf fьr Launch Control	8x10
Kennfeld Winkel Haltezeit MSV-Ansteuerung in °KW	3x5
Faktor Wiederholkaltstart zur Reduzierung der Startmenge	4x4
Wichtungskennfeld Kaltstart	4x4
Wichtungskennfeld Kaltstart	14x12
Wichtungskennfeld Hochdruckstart	14x12
Kennfeld fьr Hцhenabhдngigkeit des Warmlauffaktors	6x4
Warmlaufkorrektur fьr Brennraumtemperaturmodell (Kennfeld)	10x8
Kennfeld fьr Wдrmemengen-Schwellwert Taupunktende Abgas	10x10
Kennfeld fьr Wдrmemengen-Schwellwert Taupunktende hinter Vorkat	10x10
Ьberhцhungsfaktor fьr Momenten-Дnderungsbegrenzung	4x4
Ьberhцhungsfaktor fьr Fьllungspfad bei Lastschlagddmpfung	4x4
Ьberhцhungsfaktor fьr Fьllungspfad bei Lastschlagddmpfung bei Datensatz 2	4x4
Kennfeld fьr Wдrmemengen-Schwellwert Taupunktende hinter Kat	10x10
Kennfeld Wichtung Nachstartfaktor in Abhдngigkeit von der Nockenwellenstellung	5x3
Sollwinkel fьr Nockenwelle (wenn Homogen-Mager-Mode) AuslaЯ	12x16
Sollwinkel fьr Nockenwelle im Schichtbetrieb AuslaЯ	12x16
Sollwinkel fьr Nockenwelle (wenn Homogen-Mager-Mode) EinlaЯ	12x16
Sollwinkel fьr Nockenwelle im Schichtbetrieb Einlass	12x16
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung wдhrend Applikationsphase AuslaЯ	8x12
Kennfeld fьr Nockenwellenspreizung wдhrend Applikationsphase Einlass	8x12
Wichtungskennfeld fьr NW-Sollwinkel AuslaЯseitig	8x8
Kennfeld datei fur OFF Limiter	7x9
Inverses Pedalkennfeld fьr FGR-Betrieb	12x16
Kennfeld fьr Wichtungsfaktor Grundladedruck als f(tans)	8x8
Wichtung Nachstart mit Startadaption und Relativer Luftmasse	6x6
Wichtungsfaktor tasr/twvev fьr Brennraumtemperaturmodell bei Fьllungssteller 1 n	6x7
Wichtungsfaktor tasr/twvev fьr Brennraumtemperaturmodell bei Fьllungssteller 2 n	6x7
Kennfeld fьr Verzugswinkel des MSVs nachdem der Stromkreis geцffnet wurde	9x9
Verzugswinkel des MSV schliesen abhangig von ub & nmot.	7x9
Kennfeld Wichtung Warmlauffaktor	8x6
Kennfeld Wichtung Warmlauffaktor in Abhдngigkeit von der Nockenwellenstellung	5x3
Wiederholstartzeitfaktor	8x8
Reduktionsfaktor fьr Zeitkonstante Lastschlagddmpfung	4x4
Reduktionsfaktor fьr Zeitkonstante Lastschlagddmpfung bei Datensatz 2	4x4
Kennfeld CO-Umsatz im Haptkat	8x12
Schwelle zur Erkennung Feinstleck (>= 0.5 mm)	4x4
Kennfeld HC-Umsatz im Haptkat	8x12
Zeitkonstante PT1-Filter Dashpot	6x8
Zeitkonstante PT1-Filter Dashpot bei kleinem Kupplungsmoment	6x8
Zeitkonstante PT1-Filter Dashpot Sport Modus	6x8
Zeitkonstante PT1-Filter Dashpot bei kleinem Kupplungsmoment sport Modus	6x8
Zeitkonstante PT2-Filter Lastschlagddmpfung	6x8
Zeitkonstante fьr Solldrehzahlabregelung	6x6
Zeitkonstante in der Nachstartphase	5x5
Kennfeld Zeitkonstante fьr Tiefpassfilter Temperaturmodell	5x5
Kennfeld Filterzeitkonstante Temperaturmodell Kraftstoff im HD-Rail	6x6
Zьndwinkelkennfeld	12x20
Zьndwinkelkennfeld	12x20

Zьndwinkelkennfeld	12x20
Zьndwinkelkennfeld Variante 2	12x20
Zьndwinkelkennfeld Variante 2	12x20
Zьndwinkelkennfeld Variante 2	12x20
Zьndwinkelkennfeld Variante 2 fьr AuslaЯ- Nockenwellensteuerung	12x20
Zьndwinkelkennfeld Variante 2 fьr AuslaЯ- Nockenwellensteuerung	12x20
Zьndwinkelkennfeld Variante 2 fьr AuslaЯ- Nockenwellensteuerung	12x20
Kennfeld fьr Soll-Zьndwinkel fьr Katheizen bei Kaltstart (im Leerlauf)	8x8
Kennfeld fьr Soll-Zьndwinkel fьr Katheizen bei Kaltstart (in Teillast)	8x8
Kennfeld fьr Soll-Zьndwinkel fьr Katheizen aufgrund Katalysator warmhalten	8x8
Zьndwinkelkennfeld bei geschlossener Ladungsbewegungsklappe	12x20
Zьndwinkelkennfeld bei geschlossener Ladungsbewegungsklappe	12x20
Zьndwinkelkennfeld bei geschlossener Ladungsbewegungsklappe	12x20
Zьndwinkelkennfeld bei geschlossener LBK fьr AuslaЯ-Nockenverstellung	12x20
Zьndwinkelkennfeld bei geschlossener LBK fьr AuslaЯ-Nockenverstellung	12x20
Zьndwinkelkennfeld bei geschlossener LBK fьr AuslaЯ-Nockenverstellung	12x20
Zьndwinkelkennfeld Variante 2 bei geschlossener Ladungsbewegungsklappe	12x20
Zьndwinkelkennfeld Variante 2 bei geschlossener Ladungsbewegungsklappe	12x20
Zьndwinkelkennfeld Variante 2 bei geschlossener Ladungsbewegungsklappe	12x20
ZW-Kennfeld Var. 2 bei geschlossener LBK fьr AuslaЯ- Nockenwellenverstellung	12x20
ZW-Kennfeld Var. 2 bei geschlossener LBK fьr AuslaЯ- Nockenwellenverstellung	12x20
ZW-Kennfeld Var. 2 bei geschlossener LBK fьr AuslaЯ- Nockenwellenverstellung	12x20
Min-Zьndwinkel	12x18
spдtest zulдssiger Zьndwinkel fьr Bauteileschutz	12x16
Min-Zьndwinkel bei Getriebeeingriff	12x18
Min-Zьndwinkel bei aktiver HKS mode	12x18
Min-Zьndwinkel Katheizen(HSP)	12x18
Min-Zьndwinkel Katheizen	12x18
Min-Zьndwinkel bei aktiver Ladungsbewegung	12x18
Min-Zьndwinkel fьr Start und Nachstart	12x18
Kennfeld fьr Minimal-Zьndwinkel bei BDE-Betriebsartenumschaltung	12x18
Kennfeld mit dauerhaft spдtest mцglichem Zьndwinkel	12x18
Min-Zьndwinkel fьr Start und Nachstart	12x18
Kennfeld mit dauerhaft spдtest mцglichem Zьndwinkel bei aktiver Ladungsbewegung	12x18
optimaler Zьndwinkel	11x16
optimaler Zьndwinkel Variante 2	11x16
optimaler Zьndwinkel, AuslaЯnockenwelle max. verstellt	11x16
optimaler Zьndwinkel, AuslaЯnockenwelle max. verstellt, Var. 2	11x16
Optimaler Zьndwinkel, Ladungsbewegungsklappe Schichtstellung	11x16
Optimaler Zьndwinkel (Variante 2), Ladungsbewegungsklappe Schichtstellung	11x16
Optimaler Zьndwinkel, LBK Schichtstellung, AuslassNW max. verstellt	11x16
Optimaler Zьndwinkel, LBK Schichtstellung, Beide-NWen max. verstellt	11x16
Zьndwinkelkennfeld AuslaЯ-Nockenwellensteuerung	12x20
Zьndwinkelkennfeld AuslaЯ-Nockenwellensteuerung	12x20
Zьndwinkelkennfeld AuslaЯ-Nockenwellensteuerung	12x20
Zьndwinkel im Start	6x3
Zьndwinkel im Hochdruckstart	6x3
Zьndwinkelkennfeld im Start	8x8
Delta Zьndwinkel im Warmlauf	10x10
Delta Zьndwinkel im Warmlauf	10x10
Kennfeld fьr optimalen Zьndwinkel im Befehlstest	8x8
Kennfeld fьr optimalen Zьndwinkel in der Funktionsьberwachung	8x8
initial value of HC concentration in purge flow	1x1
Minimalwert HC-Konzentration Regeneriergas Tankentlьftung (Homogenbetrieb)	1x1
Maximalwert HC-Konzentration Regeneriergas Tankentlьftung	1x1
K-Faktor des Integrators bei Kurztripanforderung	1x1

K-Faktor I-Anteil des Reglers bei fallende Druckflanke	1x1
K-Faktor des I-Anteils bei steigender Druckflanke	1x1
Integrationsgeschwindigkeit fьr die Berechnung der Massenstromдnderung TEV	1x1
I-Verstдrkungsfaktor des PID-Reglers fьr %HRLSU	1x1
Steigungsfaktor fьr Integrator zur Bildung der Hysterese fьr Fahrerwunschmoment	1x1
I-Anteil fuer stetige LRHK	8x1
Beiwert fьr Leerlaufluftmassenintegrator fьr E-Gas	1x1
Beiwert fьr Leerlaufluftmassenintegrator fьr E-Gas fьr groЯe Abweichungen	1x1
Beiwert fьr Leerlaufluftmassenintegrator fьr E-Gas im Kurztrip	1x1
Integrationssteigung fьr die Berechnung der Massenstromдnderung TEV im Magerbetr	1x1
Verstдrkungsfaktor I-Anteil fьr begrenzendes moment bei HDST	1x1
Integrationskonstante des TEV-Gьte-Integrators im Homogenbetrieb	4x1
Integrationskonstante des TEV-Gьte-Integrators im Magerbetrieb	4x1
Integratorbeiwert fьr Saugrohrmodell (Dynamik)	1x1
Integrationsbeiwert fьr Saugrohrmodell bei geschalteter 1.+2.Klappe	1x1
Integrationsbeiwert fьr Saugrohrmodell bei geschalteter 2.Klappe	1x1
Integrationsbeiwert fьr Saugrohrmodell bei sumode=1	1x1
Aktivierungsschwelle der gradientenabhдngigen I-Verstдrkung.	1x1
Verstдrkungsfaktor I-Anteil der VMAX-Regelung	8x1
Kennlinie maximal zulдssige Anzahl Druckspitzen, die ьber max. Grenze liegen	8x1
AusfluЯkennlinie	513x1
AusfluЯkennlinie	513x1
AusfluЯkennlinie	513x1
AusfluЯkennlinie fьr TEV incl. Leitung AKF-TEV	14x1
Kennlinie fьr den Startwert der H2-Korrektur	2x1
Kennlinie fьr Rьckdreh Zahnzeiten	3x1
Kennlinie minimale Sollbeschleunigung ьber Geschwindigkeit	5x1
Integrator Steigung fьr das Lernen des Faktors flamkst_w	1x1
Kennlinie maximale Sollbeschleunigung ьber Geschwindigkeit	5x1
Korrekturkennlinie Lьfteransteuerung in Abhдngigkeit vom Anfahrverhalten	5x1
Kennlinien zur Anpasung O2 Konzentration (20,95%) Bank 1	10x1
Senderaster der Botschaft Klima	1x1
Kennlinie Arcussinusfunktion	35x1
Verstдrkungsfaktor: P-Regler (Zьndpfad)	7x1
Verstдrkungsfaktor: P-Regler, langsamer Anteil	7x1
Faktor fьr Temperaturabnahme Hauptkat = f(Abstellzeit)	6x1
Faktor fьr Temperaturabnahme Vorkat = f(Abstellzeit)	6x1
Bewertung Abstellzeit fьr Initialisierung Filterung Temperatur Kraftstoff im Rai	6x1
Kennlinie Bewertung I-Anteil Regler in der HDR obere Schwelle fьr Oberwelle fьr	7x1
Kennlinie fьr untere Schwelle fьr additive Gemischkorrektur (Benzin im Цl) der G	8x1
Temperaturabhдngige spezifische Wдrmekapazitдt des Hauptkats	5x1
Fehlerklassenprioritдt	40x1
CO-Emmisionen in den Hauptkat bei Homogenbetrieb	8x1
CO-Emmisionen in den Hauptkat bei Homogen-Mager-Betrieb	8x1
CO-Emmisionen in den Hauptkat bei Schichtbetrieb	8x1
Cosinusfunktion, Eingang in rad	29x1
Schwimmwinkelkorrektur fьr Lдngsbeschleunigung	8x1
Max. Temperaturtoleranen fьr 3-Signal-CrossCheck	5x1
Mindestabstand zu minimalem Zьndwinkelwirkungsgrad bei Katheizen	6x1
Generatorlast ьber CAN Ersatzwert	1x1
Generatorlast ьber CAN: Steigung der Rampe bei Ьbergang von Ersatz- auf CAN-Busw	1x1
Generatorlast ьber CAN: Steigung der Rampe bei Ьbergang von CAN-Buswert auf Ersa	1x1
Generatorlastausschaltenschwelle	1x1
Generatorlasteinschaltenschwelle	1x1
Delta Aufteilungsfaktor fьr Einspritzart HK-2	12x1
Festwertkennlinie eines Gewichtungsfaktors fьr den Winkelfehler	16x1

Array zur Definition der PID$41-Gruppe fьr %DKVS	6x1
Kennlinie fьr Verzцgerungszeit der Zeitkonstanten ZKMDKOV	6x1
Kennlinie fьr Sollwertvariation ьber Katalter	2x1
Kennlinie fьr Wichtungsfaktor Wirkungsgradanforderung bei Katheizen aufgrund ein	4x1
Stellreserve bei ASR-Eingriff	5x1
Gruppierung Fehlerpfade fьr PID$41	6x1
Anzahl Synchros fьr Adaptionsstop nach erkanntem Aussetzer	4x1
Begrenzung des Wandlermoments fьr Sicherheitskonzept	3x1
Begrenzung des Generatormoments fьr Sicherheitskonzept	8x1
Abzufьhrende Wдrmemenge abhдngig von tvlueskmtr (bei Doppellьfter)	5x1
Maximal zulдssige Momentenreserven	8x1
Bremsmomentengradient beim Ьbergang ins Halten	9x1
Bremsmomentengradient beim Reduzieren vor dem Halten	9x1
Drehzahlabh. Drosselklappenwinkel fьr Wide Open Throttle	6x1
Begrenzung bei max. Laufunruhe-Referenzwert-Дnderung	8x1
Kennlinie der maximalen Drehzahlabweichung (Unterdrehzahl) fьr Diagnose LLR (tmo	4x1
Kennlinie der maximalen Drehzahlabweichung (Ьberdrehzahl) fьr Diagnose LLR (tmot	4x1
Wichtung Minimaler Drehzahlanstieg fьr erkannte Verbrennung	4x1
Kennlinie: Drehmomentreserve fьr Drehzahleinbruch	6x1
Effektiver Steuerdruck am Regelventil fьr die Wastegate-Dose	6x1
Kennlinie minimale Spьlmenge TEV abhдngig von Motorstarttemperatur	4x1
Kennlinie delta tka in Abh. der Umgebungstemperatur	8x1
Kennlinie Delta TMOT- Schwelle fьr unplausibel fixiertes Signal	8x1
Festwertkennlinie eines Gewichtungsfaktors fьr die Dynamikbewertung	16x1
Festwertkennlinie eines Gewichtungsfaktors fьr Motorstart	16x1
Dynamikfensterbreite Stabilitдtskriterium	6x1
Kennlinie der Verzцgerungszeit zur Absteuerung der Vorsteuerung Servolenkung	6x1
Delta-Periodendauer zur Berechnung des Stabilitдtsfensters bei Feinstleckdiagnos	6x1
Kennlinie zulдssige Gleichlaufabweichung der beide FPM-Signale	5x1
Kennlinie gangabhдngige Schwelle Delta-Fahrzeuggeschwindigkeit fьr Umschaltung	8x1
Korrekturwinkel Beginn 1. Saugrohr-ES warm in der EA HO1	10x1
Delta Wichtungsfaktor tasr/twvev fьr Brennraumtemperaturmodell bei Fьllungsstell	6x1
Delta Wichtungsfaktor tasr/twvev fьr Brennraumtemperaturmodell bei Fьllungsstell	6x1
Wert fьr Dynamikkorrektur nach der ersten Zьndung	4x1
Lambda-Abhдngigkeit des optimalen Zьndwinkels im Befehlstest	8x1
Lambda-Abhдngigkeit des optimalen Zьndwinkels in der Funktionsьberwachung	8x1
temperaturabhдngiger Offset des optimalen ZW im Befehlstest	8x1
temperaturabhдngiger Offset des optimalen ZW in der FU	8x1
Motortemperaturabhдngiger Delta-Zьndwinkel fьr BDE-Betriebsart HKS	12x1
Eff. Querschnittsflдche des Abgasturboladers	16x1
Lambdawirkungsgrad im Befehlstest	8x1
Lambdawirkungsgrad in der Funktionsьberwachung	8x1
Lambdawirkungsgrad bei Schichteinpritzung im Befehlstest	8x1
Lambdawirkungsgrad bei Schichteinpritzung in der Funktionsьberwachung	8x1
Kennlinie minimaler vorgesteuerter Wirkungsgrad	8x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhдngigkeit von delta ZW im Befehlstest	8x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhдngigkeit von delta ZW in der Funktionsьberwachung	8x1
KLEXP35ATL	16x1
Kennlinie fьr Wirkungsgrad abhдngig von Aufteilung	5x1
Kennlinie fьr Wirkungsgrad abhдngig von Aufteilung im Befehlstest	8x1
Kennlinie fьr Wirkungsgrad abhдngig von Aufteilung in der Funktionsьberwachung	8x1
Kennlinie Faktor Wichtung der Abstellzeit	7x1
LLR: Gewichtungsfaktor fьr D-Verstдrkung auf Luftpfad im LL	10x1
LLR: Gewichtungsfaktor fьr D-Verstдrkung auf Luftpfad im Nicht-LL	10x1
Kennlinie Faktor fьr delta tka in Abh. von tka bei Start minus tumg	5x1
Geschwindigkeitsabhдngiger Absteuerfaktor des Wдrmeьberschusses	4x1

Kennlinie E-Funktion (1 - e(-x))	7x1
Kennlinie: Faktor nmot-abhдngige fra_w-Gewichtung	8x1
Gewichtungsfaktor f(avkatf) OSC-Verhдltnis ьberwachter/unьberwachter Kat	4x1
Gewichtungsfaktor f(imlka_w), Mass fьr Schubdauer	4x1
Gewichtungsfaktor f(fcoschk) OSC-Verhдltnis ьberwachter/unьberwachter Kat	4x1
Gewichtung I-Verstдrkung abhдngig von Drehzahlgradient	6x1
Gewichtung I-Verstдrkung abhдngig von Motortemperatur	6x1
Gewichtung PD-Verstдrkung (Luftpfad) abhдngig von Motortemperatur	6x1
Gewichtung PD-Verstдrkung (Zьndungspfad) abhдngig von Motortemperatur	6x1
Korrekturfaktor fьr berechnete Verstellgeschwindigkeit der NW AuslaЯ	6x1
Korrekturfaktor fьr berechnete Verstellgeschwindigkeit der NW EinlaЯ	6x1
Vorgabe Steuerfaktor flbkkh fьr LBK-Position bei Katheizen	8x1
Korrekturfaktor bei Kompressormoment ьber CAN	4x1
Wichtungsfaktor fьr Aufsteuerung der minimal notwendige Momentenreserve in Abhдn	8x1
Wichtung Nachstartanhebung Hцhenabhдngigkeit	4x1
Gangabh. Faktor n/v-Quotient-Erkennungsschwelle KraftschluЯ	9x1
Geschwindigkeitsabhдngiger Absteuerfaktor des Wдrmestroms Klimakondensator	4x1
gangabhдngige Deckelung der Gemischadaption in Richtung abmagern	7x1
fra_w MIN-Begrenzung bei Motorstart (tmst-abhдngig)	8x1
Geschwindigkeitskorrektur der Rollreibung	6x1
Kennlinie: Faktor nmot-abhдngige rka_w-Gewichtung	8x1
Regelfaktor aus Motortemperatur	4x1
Interpolationsfaktor zwischen Kennfeld- und Modell-Wert	6x1
Wichtungsfaktor fьr Soll-Wirkungsgrad bei Katheizen bei Kaltstart in Abhдngigkei	8x1
Wichtungsfaktor fьr Soll-Wirkungsgrad bei Katheizen bei Kaltstart in Abhдngigkei	4x1
Kennlinie Wichtungsfaktor fьr MotorlьftereinfluЯ auf Temp.-Modellierung	8x1
Kennlinie Korrekturfaktor fьr simldthm	8x1
Abregelsteilheit der Brenngrenze im Nachstart bei Katheizen	6x1
Abregelsteilheit der Brenngrenze im Nachstart	6x1
Kennlinie Gewichtung P-Anteil in der HDR obere Schwelle fьr Oberwelle fьr Freiga	7x1
Kennlinie: Wдrmeleitwert Fьllung zum Saugrohr	8x1
HC-Emmisionen in den Hauptkat bei Schichtbetrieb	8x1
HC-Emmisionen in den Hauptkat bei Homogen-Mager-Betrieb	8x1
HC-Emmisionen in den Hauptkat bei Schichtbetrieb	8x1
HC-Emmisionen in den Hauptkat bei Schubabschaltung	8x1
Max. Anzahl Verbrennungen in HSP Betrieb bei Hochdruckstart	6x1
Kennwertblock zum DFPs-Zuordnen HLS fьr PID$41	18x1
Kennwertblock zum DFPs-Zuordnen HLS fьr PID$41	18x1
Integrationskonstante ACC-PI-Regler bei Bremsung	6x1
Integralfaktor, Interpolationswert	6x1
Luftmassenschwelle im I-Anteil nach bankunabhдngigen Bilanzfehlern	2x1
Luftmassenschwelle im I-Anteil nach bankabhдngigen Bilanzfehlern	2x1
Luftmassenschwelle im P-Anteil nach bankabhдngigen Bilanzfehlern	2x1
Steigungskonstante fьr Nicht-Aktiv-Entprellung	5x1
Kennlinie integrierte Luftmassenschwelle fьr Thermostat-Monitoring THM	4x1
Wдrmeverlust Hauptkat	7x1
Kennwertblock zum DFPs-Zuordnen KAT fьr PID$41	1x1
Kennwertblock zum DFPs-Zuordnen KAT fьr PID$41	1x1
Kalibrierungskennlinie des Kraftstoffdrucksensors	4x1
Kalibrierungskennlinie des Kraftstoffdrucksensors	4x1
Korrekturfaktor fьr Integralfaktor fьr Zugbetrieb	6x1
Korrekturfaktor fьr Proportionalitдtsfaktor fьr Zugbetrieb	6x1
Kennlinie Korrekturfaktor fьr Solldruck im Start	5x1
Korrekturkennlinie fьr integrierte Wдrmemenge vordere Sonde	8x1
Korrekturkennlinie fьr integrierte Wдrmemenge mittlere Sonde	8x1
Korrekturkennlinie fьr integrierte Wдrmemenge hintere Sonde	8x1

Kennlinie Wichtung P-Anteil in Abhдngigkeit von pbksdiff_w	6x1
Kennlinie: Proportionalitдtsfaktor zw. T-Abweichung der LSU und Korrekturfaktor	11x1
Umgebungsdruckkorrektur Lambda Katheizen	4x1
Anforderung Ausblendrate aus Launch Control abh. von Drehzahl	6x1
Kennlinie Liefergrad HDP Gradientenbegrenzung prsoll	6x1
Kennlinie fьr Drehzahlabhдngige Begrenzung von mdwanlok	6x1
Kennlinie Liefergradkompensation fьr Druckauf- und -abbau	6x1
Kennlinie fьr zulдssiges Moment der Leerlaufregelung	8x1
Kennlinie zulдssiges Moment der Leerlaufregelung im Befehlstest	8x1
Kennlinie zulдssiges Moment der Leerlaufregelung	8x1
Kennwertblock zum DFPs-Zuordnen LS fьr PID$41	47x1
Kennwertblock zum DFPs-Zuordnen LS fьr PID$41	47x1
Min-Schwelle fьr Druckdifferenz bei Diagnose DSS Pin Pointing	6x1
Max-Schwelle fьr Druckdifferenz bei Diagnose DSS Pin Pointing	6x1
Verstдrkungsfaktor Laufunruhe	4x1
Kennlinie Schwellwerte Mode9-Ratios	7x1
Moment zur Begrenzung (max.) des Reglers anhand der Drehzahl	8x1
Kennlinie Lьftermoment bei Elektrolьfter	4x1
Kennlinie fьr maximales indiziertes Moment	8x1
Kennlinie maximales indiziertes Moment im Befehlstest	8x1
Kennlinie maximales indiziertes Moment	8x1
Kennlinie fьr minimales indiziertes Moment	8x1
Kennlinie minimales indiziertes Moment im Befehlstest	8x1
Kennlinie minimales indiziertes Moment	8x1
hцhenabhдngige Korrektur des minimalen Moments	6x1
Momentschwelle fьr Ausblendung der Fuel-on Adaption Sperrung, MT Getriebe	9x1
Momentschwelle fьr Ausblendung der Fuel-on Adaption Sperrung, AT Getriebe	9x1
Momentschwelle fьr Ausblendung der Fuel-on Adaption Sperrung, CVT Getriebe	9x1
Lastschwelle zur Schuberkennung fьr Ausblendung der Aussetzererkennung im LL	8x1
Umrechnung Tastverhдltnis Lьfteransteuerung in abzufьhrende Wдrmemenge	5x1
Kennlinie max. Luftmassenintegral auЯerhalb Bereichsgrenzen fьrThermostatdiagnos	8x1
max. Massenstrom fьr Ьbernahme tum-Ersatztemperatur	6x1
Kennlinie Bremsmoment	6x1
Haltemoment der Soft-Stop Funktion	9x1
Reduziertes Moment der Soft-Stop Funktion	9x1
Kennlinie: Grenze fьr Drehmomentreserve temperaturabhдngig	4x1
Kennlinie fьr Momentenreserve im Nachstart	10x1
Momentreserve abhдngig von toelk_w	4x1
Kennlinie: Drehmomentreserve hцhenabhдngig	10x1
Kennlinie: Drehmomentreserve hцhenabhдngig bei eingelegter Fahrstufe	10x1
Korrekturfaktor Drehmomentreseve hцhenabhдngig	3x1
Normalisierte Werte fьr die abgemessene Antwort-Zeit.	8x1
Kennlinie fьr drehzahlabhдngiges zul. Moment	8x1
Kennlinie fьr drehzahlabhдngiges zul. Moment im Befehlstest	8x1
Kennlinie fьr drehzahlabhдngiges zul. Moment	8x1
Kennlinie Minimaldrehzahl fьr Diagnose Auslassnockenwellensteuerung	6x1
Kennlinie Minimaldrehzahl fьr Diagnose Einlassnockenwellensteuerung	6x1
Kennlinie Erhebungskurve des Nockens zum Antrieb der HDP nur	35x1
Wichtung der Soll-Leerlaufsolldrehzahl bei Katheizen in Abhдngigkeit von der Kat	4x1
Nachlaufzeitanforderung in Abhдngigkreit der Цltemperatur	6x1
Abbruchbedingung Nachlaufzeit abhдngig von Umgebungstemp.	6x1
Gewьnschte Nachlaufzeit abhдngig von Abgastemperatur	5x1
Korrektrufaktor Nachlaufzeit ьber Umgebungstemperatur	4x1
Sollmotordrehzahl Launch Control abh. von zurьckgelegter Wegstrecke	16x1
Sollmotordrehzahl Launch Control abh. von vergangener Fahrzeit	16x1
Sollmotordrehzahl Launch Control abh. von momentaner Geschwindigkeit	16x1

MeЯwerteblцcke, in denen der GAP-Timer tctrgap_w nicht laufen soll	4x1
pedalsollwertabh. Drehzahlbegr. in der DK-Antrieb-Ersatzfunktion; Befehlstest	8x1
pedalsollwertabh. Drehzahlbegrenzung in der DK-Antrieb-Ersatzfunktion, Fktsьberw	8x1
Kennlinie Integratoranteil Nachstartadaption	2x1
Kennlinie Proportionalanteil Nachstartadaption	6x1
Motormaximaldrehzahl fьr erhцhte Drehzahl	4x1
Korrekturkennlinie fьr Faktor Nachstart und Warmlauf in DPLPSR	5x1
Korrekturkennlinie fьr Faktor Nachstart und Warmlauf in DHDRPP	5x1
Maximal zulдssiger Kupplungschlupf abh. von Fahrzeit	16x1
Ьbersetzungsverhдltnis abh. vom Gang	8x1
Kennlinie Offsetkorrektur Kraftstoffversorgungssystem	6x1
Login-Code fьr Kundendienst	1x1
Цlfьllstandskennlinie (Цltemperaturgeber)	10x1
Treppenkennlinie fьr die цltemperaturabhдngigen Bewertungsfaktoren	9x1
Temperaturkennlinie (Цltemperaturgeber)	13x1
ora_w MIN-Begrenzung bei Motorstart (tmst-abhдngig)	8x1
Proportionalfaktor ACC-PI-Regler bei Bremsung	6x1
Additiver P-Faktor bei Ьberschreitung des Verzцgerungsgrenzwerts	5x1
Festkennlinie fьr Druck im Brennraum	12x1
Festkennlinie Verhдltnis von Brennraumdruck im Start zu KLPBR	4x1
Kennlinie zur Umrwechnung des Charisma-Modus in die Fehrpedal-Charakteristik	8x1
Proportionalitдtsfaktor fьr Regler, Interpolationsfaktor	6x1
Umrechnung plko_w zu plkouf	2x1
Kennlinie zur Umsetzung Raildrucksensorspannung in Raildruck	3x1
Korrektur-KL von pbrintro_w bei groЯem Druckverhдltnis Saugrohr/AuslaЯventil	8x1
Korrektur-KL von pbrintro_w bei groЯem Druckverhдltnis Saugrohr/AuslaЯventil	8x1
Initialisierungs-Kennlinie fьr relative Heizleistung	4x1
Kennlinie Maximalwertbegrenzung Raildruck Sollwert	6x1
Kennlinie Solldruckbegrenzung in Abh. von Kraftstofftemeratur	3x1
Schwelle Raildruck-Istwert fьr Hochdruckstart	6x1
Schwelle fьr Erkennung Ьberdruck im Kraftstoffrail (HDP2)	8x1
Gewichtung Offset fьr Sollwert Raildruck abhдngig von Motortemperatur	6x1
Soll Raildruck im Start in Abhдngigkeit von tmot	6x1
Entprellzeit fьr Erkennung Saugrohrdruckdynamik	8x1
Kennlinie Solldruck Kraftstoff Niederdrucksystem maximal	6x1
Schwelle fuer grdpssol_w	16x1
Haltezeit der Erkennung des neg. Lastgradients	6x1
Haltezeit der Erkennung des pos. Lastgradients	6x1
Abzufьhrende Wдrme fьr Klimakondensator bei Ausgeschaltetem Kllimakompressor	5x1
Abzufьhrende Wдrme f. Klimakondensator	5x1
Wдrmeverlust des Hauptkatalysators an die Rohrwand im Eintritt	8x1
Wдrmeverlust des Hauptkatalysators an die Rohrwand am Austritt	8x1
maximale Reduzierstufe bei sequentieller Schubabschaltung (gangabhдngig), Drehza	8x1
minimale Fьllung fьr Betriebsart Homogen-Klopfschutz	8x1
Minimale Lastschwelle ьber min. Umg.-Temp. wдhrend Erwдrmung bis Thermostatdiagn	5x1
Maximale RL-Schwelle fьr Aktivierung	5x1
rl-Schwelle fьr Aktivierung rl-Abhдngige Korrekturen	8x1
Anzahl Synchros fьr Wartezeit auf Druckaufbau	6x1
Kennlinie Transformation Innenwiderstand der Nernstzelle in Temperatur	22x1
Kennlinie Schubabschaltungskorrektur BKS	8x1
wped Schwelle fьr dynamische Schubumluftventilsteuerung aktiv	6x1
Kennlinie Laufunruhe zur Erkennung Schlechtkraftstoff	4x1
Kennlinie Laufunruhe zur Erkennung Schlechtkraftstoff bei Klimaanlagenbetrieb	4x1
Anforderung Ausblendrate aus Sport-Hochschaltung abh. von Drehzahl	8x1
Anforderung Ausblendrate aus Sport-Hochschaltung abh. von Regelabweichung	8x1
Kennlinie fьr Sollwert aufintegrierte Motorluftmasse in Abhдngigkeit von der Mot	8x1

Sinusfunktion, Eingang in rad	29x1
Delta Lambda fьr Aufsteuerung der unteren dynamischen Lambdagrenze in HMM	6x1
Delta Lambda fьr Absteuerung der oberen dynamischen Lambdagrenze in HMM	6x1
KLSQRTATL	16x1
Fehlerpfade zu Kurztrip Blocknummern	256x1
Kennlinie BremsenstellgrцЯe	6x1
Temperaturschwelle fьr Korrektur Beginn 1. Saugrohr-ES warm in der EA HO1	10x1
Filterzeitkonstante nichtlineare Beschleunigungsfilterung	5x1
Filterzeitkonstante nichtlineares PT1 fьr Fahrzeugbeschleunigung aus Geschwindig	5x1
Offset fьr taev_w abh. von Saugrohrwandtemperatur oder Motortemperatur	12x1
Schwelle Abgastemperatur im krьmmer fьr bauteilesch utz	6x1
Prдdizierte Anstiegszeit der Abgastemperatur fьr den Sensor-Notlauf	10x1
Zeitdauer Ausblendung der Aussetzererkennung nach Motorstart	4x1
Ansteuerung Mengensteuerventil - Tastverhдltnis (UserTrigger-Mode)	2x1
Korrektur des MSV-Tastverhдltnis abhдngig von MSV-Temperatur wдhrend PWM-Halteph	6x1
umgerechnete Kьhlleitungsstufen in Getriebetemperatur	4x1
Kennlinie:Schwelle Abgastemperatur im Krьmmer (Zusammenfьhrung aller Zylinder) a	6x1
Wichtungsfaktor fьr Pumpdauer Feinleckverifikation	4x1
Wichtungsfaktor fьr Pumpdauer Feinstleckverifikation	4x1
Zeitverzцgerung Korrekturwinkel Beginn 1. Saugrohr-ES warm in der EA HO1	10x1
Startbetriebsdauer bis Ersatzwertaufschaltung wegen Stuck-Fehlerverdacht	4x1
Kennwertblock zum DFPs-Zuordnen TES fьr PID$41	10x1
Kennwertblock zum DFPs-Zuordnen TES fьr PID$41	10x1
Stuck-Check TFA1: minimale Luftmasse fьr Diagnosefreigabe	3x1
High-Side Check TFA1: maximale Schwelltemperatur	3x1
Untere Temperaturschwelle im Kat zur Freigabe des I-Anteils	2x1
Untere Temperaturschwelle im Kat zur Freigabe des P-Anteils	2x1
Delta Motorstart-Temperatur fьr Verifikation/Heilung Thermostatdiagnose	5x1
ti-Korrektur bei variablem Kraftstoffdruck	12x1
Minimale Einspritzzeit in der Funktionsьberwachung	8x1
Festkennlinie fьr akt. Fehlerpfad tkaadfp (DFP-Nummer des zu ьberwach. Z-Flags)	50x1
Festkennlinie fьr Timeout-Zeit tkaatoz	50x1
Festkennlinie fьr Kurztestanforderung MeЯwerteblocknummer tkkta	50x1
Zeitschwelle 1 zur Erkennung System dicht bei Leckdiagnose, f(tansldp)	6x1
Zeitschwelle 2 zur Erkennung System dicht bei Leckdiagnose, f(tansldp)	6x1
Kennl. umgebungstemp. abh. min. plaus. Motor-Kaltstarttemperatur	8x1
Zeitkonstante fьr Momentenabbau nach Drehzahleinregelung	4x1
Kennlinie Mindestmotortemperaturschwelle fьr Abfrage bei Thermostatdiagnose	5x1
Kennlinie Mindestmotortemperaturschwelle fьr Abfrage bei Thermostatdiagnose	5x1
Differenz von tmot im SG-Nachlauf fьr Bed. HeiЯstart	6x1
Motorsolltemperatur umgebungstemperaturabhдngig	3x1
Kennlinie Einschalttemperatur LRA abh. von Motorstarttemperatur	8x1
umgerechnete Kьhlleitungsstufen in Motorsolltemperatur	5x1
Kennfeld Motor-Soll-Temperatur in Abh. von der KR-Spдtverstellung	4x1
Gewichtungskennlinie fьr Basis MSV Temperatur	4x1
Korrekturfaktor Vorsteuerwinkel tmot-abhдngig	6x1
Zeit fьr Drehzahlprдdiktion der NMAX-Regelung	9x1
Kennlinie fьr Rьckdrehzahnzeiten	3x1
Kennlinie Verzцgerungszeit nach Startende bis zur Freigabe der Auslass NW-Diagn.	6x1
Kennlinie Verzцgerungszeit nach Startende bis zur Freigabe der Einlass NW-Diagn.	6x1
Kennlinie Temperaturschwelle von toel fьr ausdampfendes Benzin aus Цl	8x1
Kennlinie Temperaturschwelle von tolc fьr ausdampfendes Benzin aus Цl	8x1
Erwдrmung Einfluss Drehzahl (Modell Цltemperatur im Sumpf)	7x1
Erwдrmung Einfluss Umgebungstemperatur (Modell Цltemperatur im Sumpf)	5x1
Kennlinie fьr Zeitkonstante der H2-Korrektur	4x1
Zeitverzцgerung fьr das Tastverhдltnis von ETR	5x1

Mindestschaltzeit Reedkontakt fьr Abbruch Fast Pulse, f(tansldp)	6x1
Verzцgerungszeit fьr Ьbergang auf Haltemoment bei Soft-Stop	9x1
Regelung Zeitkonstante (Modell Цltemperatur im Sumpf)	3x1
Prдdizierte Anstiegszeit der Abgastemperatur	10x1
Kennlinie Tankinnentemperaturkorrektur	5x1
Zeitkonstante Erwдrmung (Modell Цltemperatur im Sumpf)	3x1
Zeitkonstante Abkьhlung (Modell Цltemperatur im Sumpf)	3x1
Kennlinie Temperatureintrag in den Kraftstoff im HD-Rail durch Verdichtungsarbei	8x1
Verzцgerungszeit fьr Kompressor EIN (zur Momentreserve) Quantisierung: 40ms	8x1
Maximale Wartezeit fьr Hochdruckaufbau	6x1
Druckabhдngige Ventilverzugszeit	12x1
Kennlinie max. kumulierte Zeit auЯerhalb Bereichsgrenzen fьrThermostatdiagnose	8x1
Temp-Korrektur Endewinkel Kompressionshub-ES in HK2	12x1
gangabh. Aktivierungsdauer Sport-Hochschaltung	9x1
zeitliche Freigabe Wдrmestromanforderung fьr Katwarmhalten nach Startende	6x1
Kennlinie Startьberschwingerkorrektur BKS	8x1
Kennlinie: Drehmomentreserve fьr Anfahrvorgang	4x1
drehzahlabh. mindest Aktivzeit der Anfettung Vorentflammung bzw. Glьhzьndung	5x1
Kennlinie beinhaltet Einschaltbedingung zum Anfetten bei Erkennung einer Vorentf	5x1
Kennlinie Kьhlung durch Fahrtwind	6x1
Korrekturfaktor Tastverhдltnis fьr ETR bei Schubabschaltung	4x1
Minimal zulдssige Geschwindigkeit abh. von Fahrzeit	16x1
Obere Geschwindigkeitsgrenze fьr Soft-Stop-Funktion	9x1
vpvdku Schwelle fьr Prдdizierter Delta Druck Verhдltnis(Ьberschwinger Soll-Ist)	6x1
Korrekturfaktor der MSV Verzцgerungszeit abhдngig von Temperatur	6x1
Wichtung Sollwert Drosselklappenwinkel im Start	4x1
Offset Sollwert Drosselklappenwinkel im Start	3x1
Wichtung der Drosselklappenposition im Start mit Ansauglufttemperatur	4x1
Kennlinie fьr Winkel Einspritzabbruch	6x1
Endewinkel Einspritzart SHX fьr 1. Kompressionshub-ES	6x1
Kennlinie temperaturabhдngiger Wichtungsfaktor Kraftstoffversorgungssystem	6x1
Wichtungsfaktor fьr Lambda-Steuerfaktor flakh bei KH als Funktion der Hцhe	4x1
Wichtungsfaktor Warm-/Kalt-KF Beginnwinkel in den EA ho1/2, hp2/3	6x1
Wichtungsfaktor fьr EinlaЯ ventil nochenwelle Steuerfaktor fwnwkhe bei KH als Fu	4x1
Wдrmemengenkorrektur Katheizen mittlere Sonde abh. von Motorstarttemperatur	10x1
Wдrmemengenkorrektur Katheizen hintere Sonde abh. von Motorstarttemperatur	10x1
Wдrmemengenkorrektur Katheizen vordere Sonde abh. von Motorstarttemperatur	10x1
KL Wichtung Nachstart in Abh. der LBK	5x1
Festwertkennlinie eines Gewichtungsfaktors fьr den Winkelfehler	16x1
Kennlinie fьr Sollwert-Auslassstellerfehlersimulation	6x1
Kennlinie fьr Sollwert-Einlassstellerfehlersimulation	6x1
Obere Schwelle fьr den erwarteten wped-Verlauf zur Aktivierung SHS	10x1
Wichtung Wдrmestromanforderung in Abh. von der Temp. der vorderen Sonde	6x1
Wichtung Wдrmestromanforderung in Abh. von der Wandtemp. der vorderen Sonde	6x1
Wichtung Korrekturwinkel Beginn 1. Saugrohr-ES warm in der EA HO1	8x1
Temperaturkorrektur MSV-Spule fьr mechanische Verzцgerung beim Цffnen.	6x1
Temperaturekorrektur MSV-Spule fьr Verzugswinkel beim MSV-Schluss.	8x1
Kennlnie Wichtung Warmlauf Hцhenabhдngigkeit	8x1
KL Wichtung Warmlauf in Abh. der LBK	5x1
Kennlinie fьr Hцhenkorrektur der Zeitkonstante zur Nachstartabregelung	8x1
Zeitkonstante fьr Aufregelung der Drehmomentaufnahme des Wandlers	8x1
Kennlinie Integratorzeitkonstante Nachstartadaption	6x1
Kennlinie Zeitkonstante DT1-Glied	6x1
tum-abhдngige Zeitkonstante (fallende Motorsolltemp.) fьr Tiefpass	3x1
Kennlinie der Zeitkonstante Filterung Druckverhдltnis Sollsaugrohrdruck zu Abgas	4x1
Zeitkonstante fьr Drehzahlgradient-Filter	7x1

Schwelle Kraftstoffmenge MSV g/hub fьr Freigabe Kleinstmengenanforderung MSV	1x1
Kraftstoffmenge pro Hub HDP min Grenze fьr Freigabe Adaption HDP	1x1
K-Faktor fьr Momentenintegrale	1x1
Verstдrkungsfaktor fьr Filterung von msdk	1x1
Mindeststrecke, die zurьckgelegt werden muЯ, damit LC-Start wieder freigegeben w	1x1
Kraftstoffmenge pro Hub HDP max Grenze fьr Freigabe Adaption HDP	1x1
Sicherheitsfaktor fьr Notlauf-Synchronisationsbedingung	1x1
Sperrband fьr Solldrehzahlnachfьhrung	1x1
Senderaster der Botschaft Kombi 1 bzw. Kombi_01	1x1
Senderaster der Botschaften Kombi 2 und Kombi 3 bzw. Kombi_02 und Kombi_03	1x1
Initialisierungswert fьr Korrektur Funktionspumpstrom LSU	1x1
Min. zulдssiger Korrekturfaktor fьr Funktionspumpstrom-Korrektur	1x1
Max. zulдssiger Korrekturfaktor fьr Funktionspumpstrom-Korrektur	1x1
Untere Diagnoseschwelle des Adaptionsfaktors ko2vk	1x1
Obere Diagnoseschwelle des Adaptionsfaktors ko2vk	1x1
min. Schwellwert fьr Eingeschwungenkriterium	1x1
Minimaler Adaptionsfaktor ko2vk	1x1
Max. Adaptionsfaktor ko2vk	1x1
Malus bei niedrigem Цlfьllstand	1x1
Zeitkonstante fьr Integrator zur Berechnung von ofpsxs_w (ps-Regler)	1x1
Integrationsgeschwindigkeit Integrator ORA	4x1
Rampengeschwindigkeit zur Aufweitung der ora_w-Begrenzung	1x1
IP-Korrektur betr. HC im Schubbetrieb	1x1
Verstдrkungsfaktor P-Anteil Abgastemperaturregelung ьber Temperaturabweichung	5x1
P-Verstдrkungsfaktor des PID-Reglers fьr %HRLSU	1x1
P-Anteil fuer stetige LRHK	8x1
Verstдrkungsfaktor P-Anteil fьr begrenzendes Moment bei HDST	1x1
Verstдrkungsfaktor P-Anteil der VMAX-Regelung	8x1
Klopfregeladaption Lastbereich 1	16x1
Klopfregeladaption Lastbereich 2	16x1
Klopfregeladaption Lastbereich 3	16x1
Klopfregeladaption Lastbereich 4	16x1
Klopfregeladaption Lastbereich 5	16x1
Klopfregeladaption Lasthysterese	1x1
Klopfregeladaption Drehzahlbereich, Stьtzstelle 1	1x1
Klopfregeladaption Drehzahlbereich, Stьtzstelle 2	1x1
Klopfregeladaption Drehzahlbereich, Stьtzstelle 3	1x1
Klopfregeladaption Drehzahlbereich, Stьtzstelle 4	1x1
Klopfregeladaption Drehzahlhysterese	1x1
Klopfregeladaption Drehzahlhysterese	1x1
Klopfregelung Differenz aktueller ZW zu Adaptionskennfeld	1x1
Der SV-Lernbetrag fьr die KR-Adaption nach einem erkannten Klopfereignis	1x1
Der FV-Lernbetrag fьr die KR-Adaption wenn wkra-wkr > KRDWA	1x1
Klopfregelung delta - Winkel Sicherheit	16x1
Erkennungsschwelle fьr neg. Lastdynamik mit Fahrpedalwert	16x1
Erkennungsschwelle fьr Lastdynamik mit Fahrpedalwert	16x1
Offset fьr Lastdynamik mit Fahrpedalwert	16x1
Filterkonstante EWMA Dynamikmessung Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Fehlerhдufigkeit Klopfsensoren	1x1
Fehlerhдufigkeit Testimpuls	1x1
Tiefpassverhalten bei Drehzahldynamik	1x1
Tiefpassverhalten bei Lastdynamik	1x1
Tiefpassverhalten bei neg. Lastdynamik	1x1
Maximaler Korrekturwert krivk_w	1x1
Umrechnung relative Kraftstoffmasse rk in effektive Einspritzzeit te	1x1
Zuordnung der Kloperkennungskennlinie bei fehlender Zyl.-1-Erkennung	1x1

Umwandlung rk in mk	1x1
Klopfregelung: Filterkoeffizienten	510x1
Lesen bei Last-/Drehzahlbereichswechsel: immer oder nur bei Dynamik	1x1
maximale Spдtverstellung	16x1
aktueller Wert fьr Spдtbegrenzung der Spдtverstellung	16x1
Zyl.individuelle Drehzahlschwelle, oberhalb der Fьhrung durch LZ aktiv ist	5x1
KR: Gewichtung fьr die Begrenzung Referenzpegelberechnung bei Klopfen	1x1
KR: Gewichtung fьr die Begrenzung Referenzpegelberechnung ohne Klopfen	8x1
obere Umschaltschwelle fьr die Verstдrkungsregelung	1x1
untere Umschaltschwelle fьr die Verstдrkungsregelung	1x1
Verstдrkung nach Start	1x1
Auswahl (lauter) Zylinder fьr KS-Diagnose	1x1
inverse Kraftstoffdichte zur Berechnung des Verbrauchs	1x1
Fehlerstatus Kurzschluss nach masse	1x1
Fehlerstatusmaske: Kurzschluss nach Masse	1x1
Initialisierungswert STADAP-Faktor in Bereich 0	1x1
Initialisierungswert STADAP-Faktor in Bereich 1	1x1
Initialisierungswert STADAP-Faktor in Bereich 2	1x1
Arbeitsbereiche fьr STADAP-Faktoren	12x1
Min-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 0	1x1
Min-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 1	1x1
Min-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 2	1x1
Max-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 0	1x1
Max-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 1	1x1
Max-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 2	1x1
Schwelle Startadaptionsfaktor fьr Aktivierung Nachstartadaption	1x1
Rekursionskonstante fьr LSU-Steigung	1x1
Minimale Betriebsdauer seit PWF fьr Startmengenadaption	1x1
Kennlinie Aufsteuergeschwindigkeit TEV	5x1
I-Faktor fьr Rampensteigung lamlash im Kurztrip fьr Testfunktion hinter KAT	1x1
Kraftstoffmenge / Zyl fьr die Ermittlung des Verbrauchsдquivalents	1x1
Luftmassenschwelle fьr Testbeginn Schwingungsprьfung im Kurztrip	1x1
Motortemperatur bei warmen Motor	1x1
Motortemperatur bei warmen Motor	1x1
Zeitkonstante fьr Sollwertдnderungsbegrenzung AuslaЯnockenwelle kalt	5x5
Zeitkonstante fьr Sollwertдnderungsbegrenzung EinlaЯnockenwelle kalt	5x5
Zeitkonstante fьr negative Sollwertдnderungsbegrenzung AuslaЯnockenwelle	5x5
Zeitkonstante fьr negative Sollwertдnderungsbegrenzung EinlaЯnockenwelle	5x5
Zeitkonstante fьr positive Sollwertдnderungsbegrenzung AuslaЯnockenwelle	5x5
Zeitkonstante fьr positive Sollwertдnderungsbegrenzung EinlaЯnockenwelle	5x5
Filterkonstante EWMA Dynamikmessung Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Umrechnungskonstante von Massenstrom vor DK in Geschwindigkeit vor DK	1x1
Umrechnungskonstante von Massenstrom in relative Luftfьllung	1x1
Umrechnungskonstante von Massenstrom in relative Luftfьllung	1x1
Umrechnungskonstante von Massenstrom im SR in Geschwindigkeit im SR	1x1
Vielfaches der Saugrohrzeitkonstante fьr Beendigung des Instationдrbetriebs	1x1
max. Korrekturwert fьr Offset des Ausgangsverstдrkers des Auswerte-IC der LSU	1x1
Verstдrkunsfaktor fьr oratbr, fratbr wдhrend Absteuerung ftklra <1	5x1
normierter Kraftstoffverbrauch pro Zylinder fьr Kombiausgabe	1x1
Anzahl Kurbelwellenumdrehungen in einem Bewertungsintervall	1x1
gangabhдngige Maximaldrehzahl fьr Ausblendung %DMDMIL	9x1
Anzahl Fehlerpfade zur Definition der PID$41-Gruppe fьr %DKVS	1x1
Lдnge FKT-Gruppe MIS2PID41	1x1
Verhдltniswert ab dem Betankung erkannt detektiert wird	1x1
Kennwert Anzahl mцglicher zu HLS gehцrten DFPs fьr PID$41	1x1
Kennwert Anzahl mцglicher zu HLS gehцrten DFPs fьr PID$41	1x1

Kennwert Anzahl mцglicher zu KAT gehцrten DFPs fьr PID$41	1x1
Kennwert Anzahl mцglicher zu KAT gehцrten DFPs fьr PID$41	1x1
Kennwert Anzahl mцglicher zu LS gehцrten DFPs fьr PID$41	1x1
Kennwert Anzahl mцglicher zu LS gehцrten DFPs fьr PID$41	1x1
Entprellzeit fьr Fьllstandsspeicherung nach stehendes Fahrzeug erkannt	1x1
Kennwert Anzahl mцglicher zu TES gehцrten DFPs fьr PID$41	1x1
Kennwert Anzahl mцglicher zu TES gehцrten DFPs fьr PID$41	1x1
Ersatzwert im Fehlerfall fьr zweiten Ansauglufttemperatursensor TAVDK	1x1
Startwert Aktivphase FRA	1x1
Start wert: Aktivphase FRA im Falle von Fehlerverdacht	1x1
Startwert: Aktivphase ORA	1x1
Startwert: Aktivphase ORA im Falle von Fehlerverdacht	1x1
Startwert: Pausephase FRA	1x1
startwert:Pause phase ORA im Falle von Fehlerverdacht	1x1
Startwert Pausephase ORA	1x1
Start wert:pause phase ORA im Falle von Fehlerverdacht	1x1
Schwelle fьr Lambda-Differenz fьr LRS Reset bei Magerschutz	1x1
Untere dynamische Lambdagrenze fьr HMM	8x1
Applizierbare Fettgrenze fьr Emissionen in KTMHK	1x1
Fettschwelle fьr LSU Bereitschaft	1x1
Lambdasollwert fьr Katalysator-Ausrдumen (abhдngig von Abgasmasse und Fettfl.)	5x5
Lambda-Schwellwert fьr eingeschwunges lambda bei Katalysatordiagnose	1x1
Lambdawert der Katalysatordiagnose bei Fettsprung	1x1
Lambdawert der Katalysatordiagnose bei Fettsprung, Testerbetrieb	1x1
Lambdawert der Katalysatordiagnose bei Magersprung	1x1
Lambdawert der Katalysatordiagnose bei Magersprung, Testerbetrieb	1x1
Kennlinie lambda = f(O2)	25x1
Lambdalinearisierung, Sonde hinter Katalysator, Quantisierung 0...<2	15x1
minimales messbares Lambda	1x1
minimales messbares Lambda	1x1
minimales messbares Lambda	1x1
Bauteilschutz-Lambdasollwert, ab dem eine fra-Deckelung aktiv wird	1x1
obere Lambdaschwelle fьr Dynamikprьfung LSU	1x1
untere Lambdaschwelle fьr Dynamikprьfung LSU	1x1
Mager Lambda-Sollwert fьr Dynamikdiagnose hinter KAT	1x1
Fett Lambda-Sollwert fьr Dynamikdiagnose hinter KAT	1x1
Lambda aus Wirkungsgrad	10x1
Lambda aus Wirkungsgrad fьr Schichteinspritzung	16x1
Lambda Fahrerwunsch	6x15
Fahrerwunsch-Lambdasollwert, unterhalb dem eine fra-Deckelung aktiv wird	1x1
Sperre Lambda Fahrerwunsch	6x1
Delta Lambda fьr die Freigabe der FRAT-Intergratoren	1x1
Lambda Untergrenze fьr Verstдrkung = 17 im CJ125	1x1
Lambda Obergrenze fьr Verstдrkung = 17 im CJ125	1x1
minimale Lambda-Schwelle, bei der die Gemischadaption aktiv sein kann	1x1
minimale Lambda-Schwelle, fьr GA-Bereitschaft bei NOx-Speicherkatregenerierung	1x1
Lambdavorgabe zur Applikation Homogenbetrieb	1x1
Minimales Lambda fьr Diagnose Heizereinkopplung	1x1
Maximales Lambda fьr Diagnose Heizereinkopplung	1x1
Defaultwert Lambda fьr Katausrдumen inaktiv	1x1
Minimaler Lambda-Sollwert (Fett) fьr Test Schwingungsprьfung hinter KAT	1x1
Minimale Lambda-Schwelle fьr Sondensignalabgleich	1x1
Untere stationдre Lambdagrenze fьr HOM	8x1
Untere Grenze fьr Lambda im Befehlstest	1x1
Untere Grenze fьr Lambda in der Funktionsьberwachung	1x1
Untere stationдre Lambdagrenze fьr HOS	8x1

Minimal zul. Lambda bei Magerbetriebsarten im Befehlstest	1x1
Minimal zul. Lambda bei Magerbetriebsarten in der Funktionsьberwachung	1x1
Untere stationдre Lambdagrenze fьr SCH	8x1
Minimal zul. Lambda bei Schichtbetrieb im Befehlstest	1x1
Minimal zul. Lambda bei Schichtbetrieb in der Funktionsьberwachung	1x1
Untere stationдre Lambdagrenze fьr SKH	8x1
Kennlinie Amplitude der Lambdamodulation	6x1
Lambdaschwelle fьr Erkennung Bedingung Kat-Ausrдumen	1x1
Lambda-Sollvorgabe nach DeNOX-Ende	1x1
Lambda-Ist vor Kat fьr Erkennung Magerbedingung Kat-Ausrдumen	1x1
Minimales Lambdasoll fьr stцchiometrischen Betrieb	1x1
Maximales Lambdasoll fьr stцchiometrischen Betrieb	1x1
I-Faktor fьr Rampensteigung lamlash fьr Testfunktion hinter KAT	1x1
minimale Lambda-Schwelle, bei der die Tankentlьftung aktiv sein kann	1x1
Maximale Lambdavorsteuerung fьr Katheizen im Homogenbetrieb	1x1
Obere stationдre Lambdagrenze fьr HOM	8x1
Obere Grenze fьr Lambda im Befehlstest	1x1
Obere Grenze fьr Lambda in der Funktionsьberwachung	1x1
Obere stationдre Lambdagrenze fьr HOS	8x1
Maximal zul. Lambda bei Magerbetriebsarten im Befehlstest	1x1
Maximal zul. Lambda bei Magerbetriebsarten in der Funktionsьberwachung	1x1
Obere stationдre Lambdagrenze fьr SCH	8x1
Maximal zul. Lambda bei Schichtbetrieb im Befehlstest	1x1
Maximal zul. Lambda bei Schichtbetrieb in der Funktionsьberwachung	1x1
Obere stationдre Lambdagrenze fьr SKH	8x1
Minimale Lambda-Schwelle fьr Sondensignalabgleich	1x1
Lambdasollwert bei Bankabschaltung	1x1
Untere Grenze fьr stцchiometrisches Lambda	1x1
Obere Grenze fьr stцchiometrisches Lambda	1x1
Schwellert fьr Diagnose LSU-Signal Steigung	1x1
Offset Lambda-Motor-Soll bei inaktiver Lambdaregelung	12x1
Gradient fьr LBK-Poti	1x1
min. Gradient fьr LBK-Poti bei dem Fehler gesetzt wird	1x1
min. Gradient fьr LBK-Poti bei dem Fehler gesetzt wird	1x1
max. Gradient fьr LBK-Poti bei dem Fehler gesetzt wird	1x1
max. Gradient fьr LBK-Poti bei dem Fehler gesetzt wird	1x1
Hysteresewert fьr LBK fьr mrko	1x1
Hysteresewert fьr LBK fьr nmot	1x1
min Sollwert, bei dem es noch Drall gibt und somit min-Fehler	1x1
max Sollwert, bei dem es keinen Drall mehr gibt und somit max-Fehler	1x1
Soll-Ladungsbewegungsklappenposition im Nachlauf	1x1
Kennlinie Ansauglufttemperaturschwelle zur Ansteuerung LBK ьber gangi	9x1
Kennlinie Ansauglufttemperaturschwelle zur Ansteuerung LBK ьber gangi bei Klopfs	9x1
Wert der bei Bezugsmarkenverlust hinzuaddiert wird	1x1
Initialisierungswert des Zдhlers Bezugsmarkenverlust, wenn SG zuvor im NLDG war	1x1
Maximalwert fьr Zдhler Bezugsmarkenverlust	1x1
Differenzwert zwischen der Fehlereintragsschwelle und der Notlaufanforderung	1x1
Anfettung, ab der Lambdaforderung zum Bauteileschutz an Lambdakoordination geste	1x1
Bitposition des Aktivierungspulses in lbuesynhom fьr DTEV-Aktivierung bei B_hom	1x1
Schwelle fьr lbz zur Solldrehzahlanhebung beim Verlassen des LL	1x1
Schwelle fьr lbz zur Solldrehzahlanhebung beim Verlassen des LL	1x1
Schwelle fьr lbz zur Solldrehzahlanhebung im Leerlauf	1x1
Schwelle fьr lbz zur Solldrehzahlabsenkung beim Verlassen des Leerlaufs	1x1
Sollzьndwinkelwirkungsgrad aus Launch Control	1x1
Abbruchschwelle aufintegrierte Abweichung Kupplungsschlupf	1x1
logical calibration to force FAC_LAM_AD_WUP to FAC_LAM_TCO_MIN at temperature be	1x1

First learnt adaptation values shall be written down to next lower interpolation	1x1
Switch to inhibit the deactivation of the lambda adaptation values	1x1
Switch to deactivate successful Lambda adaptation as pre-condition for Lambda ad	1x1
Inhibit initialization of NVMY data (for application purposes only)	1x1
logical calibration to disable Lambda adaptation in warm-up pahse	1x1
logical calibration to enable auto shift in Lambda adaptation in warm-up phase i	1x1
Minimalwertbegrenzung der Adaption LDR I-Adaption	1x1
Schrittweite pro Programmdurchlauf fьr negativ-Nachfьhrung I-Begrenzung	1x1
Schrittweite pro Programmdurchlauf fьr positiv-Nachfьhrung I-Begrenzung	1x1
Sicherheitsabstand LDR I-Regler Begrenzung negativ	8x1
Sicherheitsabstand LDR I-Regler Begrenzung	8x1
Obere Regelabweichungsschwelle fьr Negativ-Verstellung	1x1
Regelabweichungsschwelle fьr Positiv Adaption I-Regler	1x1
Regelabweichungsschwelle fьr schnelle Positiv-Nachfьhrung	1x1
Untere Regelabweichungsschwelle fьr Negativ-Verstellung	1x1
Generatorsignalschwelle	1x1
Hysterese fьr LDR I-Adaptionskennlinie	1x1
Korrektur I-Begrenzung LDR PID Rgler als Funktion von Tans	8x1
Begrenzung max. Nachfьhrung LDR negativ fьr Regleradaption	1x1
Begrenzung max. Nachfьhrung LDR Adaption positiv bei Bereichswechsel	1x1
Festwert fьr LDR-Applikation ohne Md-Koordination	1x1
Reglerparameter Q0 LDR-PID Regler im Stationдrbetrieb	1x1
Reglerparameter Q1 PID-Regler im Stationдrbetrieb (Integrationsbeiwert)	16x1
Vollast Erkennungsschwelle LDR	1x1
Min.-Schwelle Tastverhaeltnis Leistungsendstufe EKP fьr Anzeige ""Relaise EIN""	1x1
Min.-Schwelle Tastverhaeltnis Leistungsendstufe EKP	1x1
Max.-Schwelle Tastverhaeltnis Leistungsendstufe EKP	1x1
minimales Tastverhдltnis Eingang Leistungsendstufe	1x1
maximales Tastverhaeltnis Eingang Leistungsendstufe	1x1
Dummy fid: hoher oberer Grenzwert (Mode A)	1x1
Dummy fid: hoher oberer Grenzwert (Mode A)	1x1
LHADPSPP	1x1
High limit: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
LHAFRAT	1x1
High limit: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
LHAORAT	1x1
High limit: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
High limit: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
High limit: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
obere Prioritдtsschranke (zu wenig aktiv) Notlauf-Tankentlьftung	1x1
obere Prioritдtsschranke (zu wenig aktiv) Diagnose TEV homogen	1x1
obere Prioritдtsschranke (zu wenig aktiv) Diagnose TEV mager	1x1
LHATEZ	1x1
Dummy fid: hoher oberer Grenzwert (Mode B)	1x1
LHBDLSU	1x1
High limit: Mode B, Kurztest der LR	1x1
LHBHDRPP	1x1
hohe PrioObergr. (zu wenig akt. - BDE-Mode Homogen-Klopfschutz)	1x1
Obere Prioritдtsschranke (zu wenig aktiv) DKATSP	1x1
Obere Prioritдtsschranke (zu wenig aktiv) DKATSP	1x1
hohe PrioObergr. (zu wenig akt. - BDE-Mode Homogen-Mager)	1x1
hohe PrioObergr. (zu wenig akt. - BDE-Mode Homogen)	1x1
hohe PrioObergr. (zu wenig akt. - BDE-Mode Homogen-Schicht)	1x1
obere Prioritдtsschranke (zu wenig aktiv) Kat.-Sprungdiagnose	1x1
LHBKUHS	1x1
High limit: Mode B, Schwingungsprьfung in DLSAHK	1x1

LHBLDP	1x1
obere Prioritдtsschranke (zu wenig aktiv) Drehzahlabweichung HOM	1x1
obere Prioritдtsschranke (zu wenig aktiv) Diagnose Leerlaufregelung	1x1
LHBMDFON	1x1
hohe PrioObergr. (zu wenig akt. - BDE-Mode Schicht)	1x1
hohe PrioObergr. (zu wenig akt. - BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen)	1x1
LHBTESF	1x1
High limit: Mode B, TEV-Ansteuerung fьr Diagnose	1x1
LHBTESXF	1x1
LHBTEVP	1x1
LHBTEZA	1x1
LHCAAA	1x1
maximaler Luftmassenfluss um die Begrenzung beim Ansauglufttemperatursensor tfa1	1x1
maximaler Luftmassenfluss um die Begrenzung beim Ansauglufttemperatursensor tfa2	1x1
Untere Integratorbegrenzung bei stehendem Fahrzeug	1x1
Untere Integratorbegrenzung bei Diagnose Leerlaufregelung	1x1
Untere Integratorbegrenzung bei DTES	1x1
Untere Integratorbegrenzung bei rollendem Fahrzeug	1x1
Obere Integratorbegrenzung bei stehendem Fahrzeug	6x1
Obere Integratorbegrenzung bei Schubprьfung	1x1
Obere Integratorbegrenzung bei rollendem Fahrzeug	6x1
Wert des Leerlaufintegrators im Start	6x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr Drehzahleinbruch	1x1
Lastschwelle Klopfregel-Adaption	16x1
Lastschwelle unterhalb der die Klopfregeladaption eingefroren ist	16x1
Lastschwelle Klopfregelung	16x1
Lastschwelle unterhalb der die Klopfregelung eingefroren ist	16x1
Configurationsbyte fьr LLR Integrator	1x1
Lambda-Schwelle fьr Sonde LSU vor KAT nach Schub (Dynamik)	1x1
Lambda-Schwelle fьr Sonde LSU vor KAT nach Schub fьr Messung hinter Hauptkat	1x1
untere Lambdagrenze fьr Freigabe Adaption HDP	1x1
Motortemp.-Korrektur von Lambda-Motor-Soll	4x1
obere Lambdagrenze fьr Freigabe Adaption der HDP	1x1
Natьrlicher Logarithmus aus Temperaturquotient	12x1
Dummy fid: tiefer oberer Grenzwert (Mode A)	1x1
Dummy fid: tiefer oberer Grenzwert (Mode A)	1x1
LOADPSPP	1x1
Low limit: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
LOAFRAT	1x1
Low limit: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
LOAORAT	1x1
Low limit: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Low limit: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Low limit: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
tiefere Prioritдtsschranke (ausreichend aktiv) Notlauf-Tankentlьftung	1x1
tiefere Prioritдtsschranke (ausreichend aktiv) Diagnose TEV homogen	1x1
tiefere Prioritдtsschranke (ausreichend aktiv) Diagnose TEV mager	1x1
LOATEZ	1x1
Dummy fid: tiefer oberer Grenzwert (Mode B)	1x1
LOBDLSU	1x1
Low limit: Mode B, Kurztest der LR	1x1
LOBHDRPP	1x1
tief. PrioObergr. (ausr. akt.- BDE-Mode Homogen-Klopfschutz)	1x1
Tiefere Prioritдtsschranke (ausreichend aktiv) DKATSP	1x1
Tiefere Prioritдtsschranke (ausreichend aktiv) DKATSP	1x1
tief. PrioObergr. (ausr. akt.- BDE-Mode Homogen-Mager)	1x1

tief. PrioObergr. (ausr. akt.- BDE-Mode Homogen)	1x1
tief. PrioObergr. (ausr. akt.- BDE-Mode Homogen-Schicht)	1x1
tiefere Prioritдtsschranke (ausreichend aktiv) Kat.-Sprungdiagnose	1x1
LOBKUHS	1x1
Low limit: Mode B, Schwingungsprьfung in DLSAHK	1x1
LOBLDP	1x1
tiefere Prioritдtsschranke (ausreichend aktiv) Drehzahlabweichung HOM	1x1
tiefere Prioritдtsschranke (ausreichend aktiv) Diagnose Leerlaufregelung	1x1
LOBMDFON	1x1
tief. PrioObergr. (ausr. akt.- BDE-Mode Schicht)	1x1
tief. PrioObergr. (ausr. akt.- BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen)	1x1
LOBTESF	1x1
Low limit: Mode B, TEV-Ansteuerung fьr Diagnose	1x1
LOBTESXF	1x1
LOBTEVP	1x1
LOBTEZA	1x1
LOCAAA	1x1
minimale Grenze fьr dlatrmo	1x1
maximale Grenze fьr dlatrmo	1x1
minimale Integratorgrenze der stetigen LRHK	1x1
maximale Integratorgrenze der stetigen LRHK	1x1
Schwelle fьr StellgrцЯenbegrenzung	1x1
Schwelle fьr StellgrцЯenbegrenzung	1x1
Wartezeit in Lernschritt 1	1x1
Wartezeit in Lernschritt 3	1x1
Wartezeit in Lernschritt 7	1x1
Wartezeit in Lernschritt 9	1x1
Lernverbotszeit fьr 'normales Lernen'	1x1
Korrekturkennlinie der Reglerparameter bei tiefen Motortemperaturen	6x1
Periodendauer der LRS-Zwangsamplitude	1x1
Lambda-Schwelle fьr Sonde LSU vor KAT nach Schub (Dynamik)	1x1
Laufunruhe-Abstandsmass Referenzwert bei Fahrzeug steht	4x1
Alternative Lьfterkonfiguration 1 zu CWLUEKO ьber Login Code	1x1
Alternative Lьfterkonfiguration 2 zu CWLUEKO ьber Login Code	1x1
Alternative Lьfterkonfiguration 3 zu CWLUEKO ьber Login Code	1x1
Laufunruhe-Referenzwert bei Fahrzeug steht	6x1
Laufunruhe-Referenzwert bei Fahrzeug steht und Katheizen	6x1
Laufunruhe-Referenzwert bei Fahrzeug steht und Klimakompressor ein	6x1
Laufruhe-Referenzwert fьr stop fuel-on/-off Adaption, Vergleich mit lunw	1x1
Laufunruhe-Referenzkorrekturwert, bei KH im 1. Intervall	6x1
Tmot-abhдngiger Laufunruhe-Referenz-Korrekturwert	8x1
Drehzahlabh. Laufunruhe-Referenz-Minimalwert 1	8x1
Drehzahlabh. Laufunruhe-Referenz-Minimalwert 2	8x1
Drehzahlabh. Laufunruhe-Referenz-Minimalwert 3	8x1
Laufunruhe Referenz-Minimalwert bei Katheizen im 1. Intervall	1x1
Skalierungsfaktor fьr den fsr_w / fsrst_w Plaus-Check ьber lurs_w	1x1
Laufunruhe-Referenzwertkorrektur nach Start	6x1
Lenkhilfelastmoment bei fehlerhaftem Lenkwinkelsensor	1x1
Maximal zulдssiger Lenkwinkel zur Freigabe der Sport-Hochschaltung	1x1
Maximaler Lenkwinkeleinschlag zur Einschaltung Sportmodus	1x1
Maximal zulдssiger Lenkwinkel zur Radschlupfbestimmung	1x1
Leitzylinderzuordnung	5x1
Bezugs-Fahrzeugmasse	1x1
Bezugs-Fahrzeugmasse	1x1
Minimale Abgasmasse zwischen zwei schnellen Offset-Adaptionsschritten	1x1
Minimale Abgasmasse zwischen Offset-Adaptionsschritten bei Funktionsanforderung	1x1

Bitmaske fьr Magerbetriebsarten	1x1
Applikationswert fьr Anhдngermasse	1x1
Masse des vorderen Monolithen des Hauptkatalysators	1x1
Masse des vorderen Monolithen des Vorkatalysators	1x1
Masse des hinteren Monolithen des Hauptkatalysators	1x1
Masse des hinteren Monolithen des Vorkatalysators	1x1
Masse des Hauptkats	1x1
Maximale Anzahl von Einspritzungen bis Start abgebrochen wird	1x1
Maximal Fahrpedalwinkel fьr DV-E-Powersave-Funktion	1x1
Faktor zur Beeinflussung des Schleppmoments	1x1
Drehmomentaufnahme AT-Getriebe in Fahrstufe N/P	8x1
Drehmomentanteil (Pumpenanteil) AT-Getriebe in Fahrstufe R	8x1
Kennlinie Momenten begrenzung bei zu hoher Abgastemperatur	6x1
Maximales Getriebemoment bei CAN-Ausfall oder Stцrung	6x1
Generatorlastwert bei langem Volllastbetrieb in % (meist ~100%)	1x1
Ersatzwert fьr Generatorschleppmoment bei Fehler not plausible	1x1
Momentengradientenbegrenzung bei fehlende Getriebe Botschaften	1x1
Moment zur Kompensation der Frontscheibenheizung (stat.)	1x1
Moment zur Kompensation der Heckscheibenheizung (stat.)	1x1
Hysterese zur Erkennung ASG Momentenreduktion/erhцhung	1x1
Momenten-Hysterese bei Entscheidung der Zylinderausblendung	1x1
Momenten-Hysterese bei Umschaltung Enable Bedingungen BDE	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Drehmomentschwelle um den Kompressor in Beschleunigung abzuschalten	8x1
Drehmomentschwelle um den Klimakompressor abzuschalten	8x1
Drehmomentschwelle um den Klimakompressor einzuschalten	8x1
Max. Drehmoment in High-Speed-Mode (ьber Drehzahl abgelegt)	12x1
Max. Drehmoment in High-Speed-Tuning-Mode (ьber Drehzahl abgelegt)	12x1
maximales Drehmoment fьr Ausgabe an Kombi	1x1
maximales Drehmoment fьr Ausgabe an Kombi	1x1
Momentenschwelle in Abh. von Drehzahl	8x1
Maximales indiziertes Motormoment fьr Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment fьr Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment fьr Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment fьr Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment fьr Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment fьr Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment fьr Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment fьr Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment fьr Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment fьr Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment fьr Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment fьr Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment fьr Moment-Normierung	1x1
oberer Grenzwert Anpassung Momentenreserve Leerlaufregelung	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Momentenreserve Leerlaufregelung	1x1
Hцhenabhдngiger Anteil des Schleppmomentes	6x1

Momentenanforderung der Servolenkung	1x1
Schleppmoment Temperaturanteil	8x1
Ersatzwert fьr mdwan_w bei Fehler	1x1
Maximale Luftmasse seit letzter leer-Kat-Erkennung fьr komplette OSC-Messung	1x1
Leergewicht des Fahrzeugs	1x1
Leergewicht des Fahrzeugs	1x1
Hystereseschwelle Bremsansteuerung	1x1
Untere Schwelle fьr miasgdt1_w	1x1
Max.-Begrenzung ВурaЯwert miasgl_w	1x1
Applikationswert fьr MIFA_w	1x1
Maximalwert mifa_w fьr Momentenдnderungsbegrenzung	1x1
Applikationswert fьr MIFAL_w	1x1
Indiziertes Fahrerwunschmoment fьr Fьllungspfad bei aktiver Gradientenbegrenzung	8x1
maximales relativ Moment im Pedal Fehler	8x1
Minimalmoment bei flare-down	1x1
min. ind. Moment bei fehlende Getriebe Botschaften	1x1
MIL ist bei ti-Abschaltung an, auch im 1.dcy	1x1
Untere Begrenzung Luftmoment Launch Control in Phase 1	1x1
Obere Begrenzung Luftmoment Launch Control in Phase 1	1x1
Untere Begrenzung Luftmoment Launch Control in Phase 2	1x1
Obere Begrenzung Luftmoment Launch Control in Phase 2	1x1
minimale Anzahl mцglicher KR-Leitzylinder	1x1
Momentenoffset zur Bildung des zulдssigen Moments	1x1
Obere Momentengrenze fьr Lernbereich fuel-off Adaption	1x1
Obere Momentengrenze fьr Lernbereich fuel-off Adaption	1x1
Obere Momentengrenze fьr Lernbereich fuel-off Adaption	1x1
Minimales Sollmoment fьr Aktivierung der Lastschlagdetektion	1x1
Momentschwelle zur Schuberkennung fьr Ausblendung der Aussetzererkennung	8x1
Anteil Aussetzer pro Zylinder	1x1
MIST_BDEMODI_DAT_UC	16x1
MIST_BFLAGS_DAT_UC	16x1
MIST_ETAAUS_DAT_UC	16x1
MIST_FRKSCH_DAT_UC	16x1
MIST_LAMSBG1_DAT_UC	16x1
MIST_LAMSBG2_DAT_UC	16x1
MIST_MODHOM_UC	1x1
MIST_MODHOS_UC	1x1
MIST_MODHSP_UC	1x1
MIST_MODSCH_UC	1x1
MIST_MODSKH_UC	1x1
MIST_NMOT_DAT_UC	16x1
MIST_NSC_C_DAT_UC	16x1
MIST_RL_DAT_UC	16x1
MIST_TMOT_DAT_UC	16x1
MIST_ZW1_DAT_UC	16x1
MIST_ZW2_DAT_UC	16x1
Untere Momentengrenze fьr Lernbereich fuel-off Adaption	1x1
Untere Momentengrenze fьr Lernbereich fuel-off Adaption	1x1
Untere Momentengrenze fьr Lernbereich fuel-off Adaption	1x1
Momentenersatzwert fьr Geschwindigkeitsbegrenzung durch Niveauregelung	8x1
Momentenersatzwert fьr Geschwindigkeitsbegrenzung durch Allradregelung	8x1
Untere Begrenzung Zьndungsmoment Launch Control in Phase 1	1x1
Obere Begrenzung Zьndungsmoment Launch Control in Phase 1	1x1
Untere Begrenzung Zьndungsmoment Launch Control in Phase 2	1x1
Obere Begrenzung Zьndungsmoment Launch Control in Phase 2	1x1
obere Grenze des Kupplungsmoments fьr Antiruckelfunktion	1x1

untere Grenze des Kupplungsmoments fьr Antiruckelfunktion	1x1
Maximalwert Tankausgasung	1x1
Maximal zulдssiges Kupplungsmoment bei betдtigter Bremse	8x1
Kupplungsmoment fьr Umschaltung Dashpot-Filterzeit	6x1
Kupplungsmoment fьr Umschaltung Dashpot-Filterzeit bei Klimakompressor	6x1
Momentaufnahme Klimakompressorlьfter	6x1
Schwellwert fьr Kompressorlьfterlast	1x1
Kupplungsmoment fьr Aktivierung der Momentendnderungsbegrenzung	1x1
max. Luftmasse auЯerhalb Bereichsgrenze fьr Thermostatdiagnose	1x1
Maximaler Luftmassenfluss zur Freigabe der elektrischen Diagnose des Ansaugluftt	1x1
High-Side-Check TFA1: Schwelle fьr physikalische Diagnosefreigabe	1x1
High-Side-Check TFA1: Schwelle zur physikalischen Diagnosefreigabe	1x1
Plausibility-Check TFA2-Sensor: untere ml-Schwelle	1x1
Plausibility-Check TFA2-Sensor: obere ml-Schwelle	1x1
Minimale Luftmasse fьr Katalysatordiagnose, oberes Band	1x1
Minimale Luftmasse fьr Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Minimale Luftmasse fьr Katalysatordiagnose, unteres Band	1x1
Maximale Luftmasse fьr Katalysatordiagnose, oberes Band	1x1
Maximale Luftmasse fьr Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Maximale Luftmasse fьr Katalysatordiagnose, unteres Band	1x1
Luftmassenschwelle fьr Schwingungsprьfung hinter KAT	1x1
minimale HFM-Luftmasse	1x1
min. Massenstrom fьr Ьbernahme tum-Ersatztemperatur	1x1
obere Luftmengenschwelle Bereich 1	1x1
obere Luftmengenschwelle Bereich 1 bei Magerbetrieb	1x1
obere Luftmengenschwelle Bereich 2	1x1
obere Luftmengenschwelle Bereich 2 im Magerbetrieb	1x1
obere Luftmengenschwelle Bereich 3	1x1
obere Luftmengenschwelle Bereich 3 im Magerbetrieb	1x1
Max. Luftmassendurchsatz fьr Bedingung Kьhlleistung hoch	5x1
Max. Luftmassendurchsatz fьr Bedingung Kьhlleistung niedrig	5x1
Minimale Abgasmassenstromschwelle f. Offseterkennung LSU	1x1
Maximale Abgasmassenstromschwelle f. Offseterkennung LSU	1x1
obere Luftmassenschwelle fьr Testbeginn Schwingungsprьfung hinter KAT	1x1
untere Luftmengenschwelle Bereich 1	1x1
untere Luftmengenschwelle Bereich 1 im Magerbetrieb	1x1
untere Luftmengenschwelle Bereich 2	1x1
untere Luftmengenschwelle bei Funktionsanforderung B_faan Bereich 2	1x1
untere Luftmengenschwelle Bereich 2 im Magerbetrieb	1x1
untere Luftmengenschwelle Bereich 3	1x1
untere Luftmengenschwelle Bereich 3 im Magerbetrieb	1x1
Min. Luftmassendurchsatz fьr Bedingung Kьhlleistung hoch	5x1
Min. Luftmassendurchsatz fьr Bedingung Kьhlleistung niedrig	5x1
untere Luftmassenschwelle fьr Testbeginn Schwingungsprьfung hinter KAT	1x1
minimale Wirkungsgradverschlechterung zur Freigabe HSP im Teillastbetrieb	1x1
minimale Wirkungsgradverschlechterung zur Freigabe HSP im Leerlaufbetrieb	1x1
Zykluszeit der Botschaft Motor_2.	1x1
Sollbetriebsart 1 fьr periodische Umschaltung ьber Applikationsschnittstelle	1x1
Sollbetriebsart 2 fьr periodische Umschaltung ьber Applikationsschnittstelle	1x1
MODC_BDEMODI_DAT_UC	16x1
MODC_BDEMOUE_DAT_UC	16x1
MODC_BFLAGS_DAT_UC	16x1
MODC_BKHLSFG_DAT_UC	16x1
MODC_BKHLS_DAT_UC	16x1
MODC_BNLH_DAT_UC	16x1
MODC_BSBBLSU1_DAT_UC	16x1

MODC_BSBBLSU2_DAT_UC	16x1
MODC_CMODC_DAT_UC	16x1
MODC_CUOLV1_DAT_UC	16x1
MODC_CUOLV2_DAT_UC	16x1
MODC_CUOLV3_DAT_UC	16x1
MODC_LAMSBG1_DAT_UC	16x1
MODC_LAMSBG2_DAT_UC	16x1
MODC_NMOT_DAT_UC	16x1
Fehlertoleranzzeit fьr Fehler Lambdacheck im Befehlstest	1x1
Fehlertoleranzzeit fьr Fehler Lambdacheck in der Fu-Ьberw.	1x1
Wunsch-Betriebsart des DSM nur zur Applikation	1x1
BDE-Betriebsart HKS (Homogen-Klopfschutz) im Befehlstest	1x1
BDE-Betriebsart HKS (Homogen Klopfschutz) in der Funktionsьberwachung	1x1
BDE-Betriebsart HKS (Homogen Klopfschutz) in der Funktionsьberwachung	1x1
BDE-Betriebsart HMM (Homogen-Mager) im Befehlstest	1x1
BDE-Betriebsart HMM (Homogen Mager) in der Funktionsьberwachung	1x1
BDE-Betriebsart HOM (Homogen) im Befehlstest	1x1
BDE-Betriebsart HOM (Homogen) in der Funktionsьberwachung	1x1
BDE-Betriebsart HOM (Homogen) in der Funktionsьberwachung	1x1
BDE-Betriebsart HOS (Homogen-Schicht) im Befehlstest	1x1
BDE-Betriebsart HOS (Homogen Schicht) in der Funktionsьberwachung	1x1
BDE-Betriebsart HOS (Homogen Schicht) in der Funktionsьberwachung	1x1
BDE-Betriebsart HSP (Homogen-Split) im Befehlstest	1x1
BDE-Betriebsart HSP (Homogen Split) in der Funktionsьberwachung	1x1
BDE-Betriebsart HSP (Homogen Split) in der Funktionsьberwachung	1x1
BDE-Betriebsart HSP (Homogen Split) in der Funktionsьberwachung	1x1
BDE-Betriebsarten Mager im Befehlstest	1x1
BDE-Betriebsarten Mager in der Funktionsьberwachung	1x1
BDE-Betriebsart SCH (Schicht) im Befehlstest	1x1
BDE-Betriebsart SCH (Schicht) in der Funktionsьberwachung	1x1
BDE-Betriebsart SCH (Schicht) in der Funktionsьberwachung	1x1
BDE-Betriebsart SKH (Schicht-Kat-Heizen) im Befehlstest	1x1
BDE-Betriebsart SKH (Schicht Kat-Heizen) in der Funktionsьberwachung	1x1
BDE-Betriebsart SKH (Schicht Kat-Heizen) in der Funktionsьberwachung	1x1
zulдssige Betriebsmodi fьr Ьberwachung ohne Lambdacheck im BT	1x1
zulдssige Betriebsmodi fьr Ьberwachung ohne Lambdacheck	1x1
zulдssige Betriebsmodi fьr Ьberwachung ohne Lambdacheck	1x1
Schwelle fьr O2-Masse zur d/dt-Auswertung	1x1
Obergrenze fьr Limiter beim Momentenzeitintegral fьr Getriebeeingriffe	1x1
zulдssiger Maximalwert Momentenzeitflдche	1x1
Motortyp fьr Ausgabe an Kombi	1x1
Motortyp fьr Ausgabe an Kombi	1x1
MPAAAA	1x1
MPAAAA	1x1
MPADPSPP	1x1
MPAFRA	1x1
MPAFRAT	1x1
MPAORA	1x1
MPAORAT	1x1
zulдssige Betriebsarten fьr Tankentlьftung, hohe Beladung	1x1
zulдssige Betriebsarten fьr Tankentlьftung, niedrige Beladung	1x1
zulдssige Betriebsarten fьr Tankentlьftung, mittlere Beladung	1x1
zulдssige Betriebsarten fьr Notlauf-Tankentlьftung	1x1
zulдssige Betriebsarten fьr Diagnose TEV homogen	1x1
zulдssige Betriebsarten fьr Diagnose TEV mager	1x1
MPATEZ	1x1

MPBAAA	1x1
MPBDLSU	1x1
MPBFRST	1x1
MPBHDRPP	1x1
zul. Betriebsarten fьr BDE-Mode Homogen-Klopfschutz	1x1
Zulдssige Betriebsarten fьr DKATSP	1x1
Zulдssige Betriebsarten fьr DKATSP	1x1
zul. Betriebsarten fьr BDE-Mode Homogen-Mager	1x1
zul. Betriebsarten fьr BDE-Mode Homogen	1x1
zul. Betriebsarten fьr BDE-Mode Homogen-Schicht	1x1
zulдssige Betriebsarten fьr Kat.-Sprungdiagnose	1x1
MPBKUHS	1x1
MPBLASH	1x1
MPBLDP	1x1
zulдssige Betriebsarten fьr Drehzahlabweichung HOM	1x1
zulдssige Betriebsarten fьr Diagnose Leerlaufregelung	1x1
MPBMDFON	1x1
zul. Betriebsarten fьr BDE-Mode Schicht	1x1
zul. Betriebsarten fьr BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen	1x1
MPBTESF	1x1
zulдssige Betriebsarten fьr Tankentlьftungsstop	1x1
MPBTESXF	1x1
MPBTEVP	1x1
MPBTEZA	1x1
MPCAAA	1x1
MPED_AUTGET_DAT_UC	16x1
MPED_B_FAWSPANF_DAT_UC	16x1
MPED_GETR1_B1_DAT_UC	16x1
MPED_NMOT_DAT_UC	16x1
MPED_SPSNLL_UC	1x1
MPED_SPSN_DAT_UC	16x1
MPED_UFLAGS_DAT_UC	16x1
Zeitkonstante fьr Saugrohrdruckfilter in abh. der aktuellen Pulsation	5x1
Zeitkonstante fьr Saugrohrdruckfilter zur Modellierung der dynamischen Korrektur	6x6
Zeitkonstante fьr Saugrohrdruckfilter zur Modellierung der dynamischen Korrektur	6x6
Begrenzung des ADR-Moments bei aktivem Bremseingriff	1x1
Begrenzung des ADR-Moments bei aktivem Bremseingriff	1x1
Maximaler relativer Momentenwunsch von ACC via Beschleunigungsschnittstelle	1x1
Maximaler relativer Momentenwunsch von ACC via Beschleunigungsschnittstelle	1x1
maximales Radmoment ACC	1x1
maximales Radmoment ACC	1x1
maximales Radmoment ACC	1x1
Minimales (negatives) Moment fьr Bremsanforderung	1x1
Minimales (negatives) Moment fьr Bremsanforderung	1x1
Minimales (negatives) Moment fьr Bremsanforderung 2	1x1
Minimales (negatives) Moment fьr Bremsanforderung 3	1x1
Maximales (negatives) Radbremsmoment ACC	1x1
Maximales (negatives) Radbremsmoment ACC	1x1
Offset auf Hysterese fьr Bremsaktivierung/ -deaktivierung	1x1
Bremsmoment fьr Beginn der Bremsansteuerung	1x1
Bremsmoment fьr Beginn der Bremsansteuerung	1x1
Minimales Radbremsmoment	1x1
minimales Radmoment	1x1
minimales Radmoment	1x1
Min. Abgasmassenschwelle zur Freigabe Offseterkennung LSU bei Funktionsanforderu	1x1
Minimale Abgasmassenschwelle zur Freigabe der Offseterkennung LSU	1x1

Momentenreserve bei Kat.heizen	1x1
LLR: Erhцhte Momentenreserve im LL nach Drehzahleinbruch	1x1
Momentenreserve bei Servolenkung	1x1
zusдtzliche Momentenreserve bei Unterspannung	1x1
Obere Leerlaufschwelle des relativen Fahrerwunschmoments	1x1
Untere Leerlaufschwelle des relativen Fahrerwunschmoments	1x1
Resetschwelle fьr Abschalten pssol-Filter	1x1
Vollasterkennungsschwelle des relativen Fahrerwunsches	14x1
Offsetschwelle fьr Brenngrenze	1x1
(negativer) Offset auf Schleppmoment fьr negative Reglerbegrenzung bei freigegeb	1x1
Abgleichwert fьr berechnete Schleppbeschleunigung	1x1
Faktor fьr Momentenabsenkung	1x1
Faktor fьr Schleppbereich in Berechnung der Fahrerwunschbeschleunigung	1x1
Faktor fьr Vorbefьllen / Andocken der Bremse	1x1
Beladung aus Masseschдtzung	1x1
Dummy fid: Master/Slave und Deadlock Beziehungen eines dfp	19x1
Dummy fid: Master/Slave und Deadlock Beziehungen eines dfp	19x1
MSDAATUN	19x1
MSDACCBS	19x1
MSDACCNP	19x1
MSDACCREG	19x1
MSDAKRE	19x1
MSDANWS	19x1
MSDANWSE	19x1
MSDASGNPL	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Abgastemperatursensor	19x1
MSDBKS	19x1
MSDBKSPL	19x1
MSDBKSSW	19x1
Master/Slave-Deadlock-Bez.: Bezugsmarkengeber	19x1
MSDBRANF	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Pedalwertgeber Bremse	19x1
MSDBRPST	19x1
MSDBSFC	19x1
MSDBZNPL	19x1
MSDCAIR	19x1
MSDCAIRP	19x1
MSDCAS	19x1
MSDCAT	19x1
MSDCBR1	19x1
MSDCBR2	19x1
MSDCBR3	19x1
MSDCBR8	19x1
MSDCBSG	19x1
MSDCBSG2	19x1
MSDCBSG3	19x1
MSDCDIA1	19x1
MSDCGAT	19x1
MSDCGE	19x1
MSDCGE1	19x1
MSDCGE2	19x1
MSDCGRA	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.:CAN-Schnittstelle, interner Fehler	19x1
MSDCINS	19x1
MSDCKLA	19x1
MSDCKO1	19x1

MSDCKO2	19x1
MSDCKO3	19x1
MSDCLWS	19x1
MSDCPB1	19x1
MSDCTO	19x1
MSDCTOG	19x1
Master/Slave-Deadlock-Bez.: DK - Potentiometer	19x1
MSDDK1P	19x1
MSDDK2P	19x1
MSDDKVM	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Dauerplus	19x1
MSDDPRAM	19x1
MSDDSBKS	19x1
MSDDSKV	19x1
MSDDSKVR	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Drucksensor Ladedruck	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Saugrohrdrucksensor	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Umgebungsdrucksensor	19x1
MSDDTEV	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: dummy fehlerpfad	19x1
MSDDVEE	19x1
MSDDVEF	19x1
MSDDVEFO	19x1
MSDDVEL	19x1
MSDDVEN	19x1
MSDDVER	19x1
MSDDVET	19x1
MSDDVEU	19x1
MSDDVEUB	19x1
MSDDVEUW	19x1
MSDDVEV	19x1
MSDDYLSH	19x1
MSDDYLSU	19x1
MSDDZKU0	19x1
MSDDZKU1	19x1
MSDDZKU2	19x1
MSDDZKU3	19x1
MSDDZKU4	19x1
MSDECTS	19x1
MSDEEPX	19x1
MSDEGFE	19x1
MSDEGSKPL	19x1
MSDEKP1	19x1
MSDEMSI	19x1
MSDENWS	19x1
MSDENWSE	19x1
MSDFMAS	19x1
MSDFP1P	19x1
MSDFP2P	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: LR-Adaption unterer Bereich Bank 2	19x1
Master/Slave-Deadlock-Bez.: LR-Abweichung	19x1
MSDFTDLA	19x1
MSDGECOD	19x1
MSDGRBH	19x1
MSDHDEVH1	19x1
MSDHDEVH2	19x1

MSDHDEVH3	19x1
MSDHDEVH4	19x1
MSDHDEVH5	19x1
MSDHDEVK	19x1
MSDHDEVKO	19x1
MSDHDEVL1	19x1
MSDHDEVL2	19x1
MSDHDEVL3	19x1
MSDHDEVL4	19x1
MSDHDEVL5	19x1
MSDHDR	19x1
MSDHDRPL	19x1
MSDHDRPPH	19x1
MSDHDRPPM	19x1
MSDHELSU	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.:Hauptrelais	19x1
MSDHRE	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Heizung Lambdasonde hinter Kat	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Endstufe Heizung Lambdasonde hinter Kat	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Heizung Lambdasonde vor Kat	19x1
MSDHSVE	19x1
MSDICLSU	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Katalysator	19x1
MSDKDS	19x1
MSDKLDF	19x1
minimaler Massenstrom ьber Drosselklappe in TE	1x1
MSDKMOLD	19x1
MSDKPESE	19x1
MSDKRA01	19x1
MSDKRA02	19x1
MSDKRA03	19x1
MSDKRA04	19x1
MSDKRA05	19x1
MSDKRIC	19x1
MSDKRSPI	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Klopfsensor 1	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Klopfsensor 2	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Pedalwertgeber Kupplung	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Lambda-Sondenalterung hinter Kat.	19x1
MSDLBK	19x1
MSDLBKE	19x1
MSDLBKO	19x1
MSDLBKP	19x1
MSDLBS	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: LDR-Taktventil Endstufe	19x1
Master/Slave- Deadlock Bez.: Tankentlьftung; Leckdiagnosepumpe	19x1
MSDLDPE	19x1
MSDLDR	19x1
MSDLDUV	19x1
Master/Slave-Deadlock-Bez.: Leerlaufregelung homogen	19x1
Master/Slave-Deadlock-Bez.: Leerlaufregelung Katheizen	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Hauptfьllungssignal	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Lambdasonde hinter Kat	19x1
MSDLSUIA	19x1
MSDLSUIP	19x1
MSDLSUKS	19x1

MSDLSUUN	19x1
MSDLSUVM	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Lambdasonde vor Kat	19x1
MSDLSVE	19x1
MSDLUE1	19x1
MSDLUE2	19x1
MSDLUES1E	19x1
MSDLUKLE	19x1
MSDLZSR	19x1
MSDMA	19x1
MSDMD	19x1
MSDMD00	19x1
MSDMD01	19x1
MSDMD02	19x1
MSDMD03	19x1
MSDMD04	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Momentenьberwachung begrenzt dauerhaft	19x1
MSDMDFC	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: MIL-fremdbestimmt	19x1
MSDMSVE	19x1
MSDMTRE	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Drehzahlgeber	19x1
MSDNMXT	19x1
MSDNWKWA	19x1
MSDNWKWE	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Nockenwellensteuerung	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: NockenwellensteuerungAuslaЯ	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: NockenwellensteuerungEinlaЯ	19x1
MSDNWVPA	19x1
MSDNWVPE	19x1
MSDNX	19x1
MSDORA	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Phasengeber	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.:Phasengeber Bank 2	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Phasengeber Auslass Bank 1	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Phasengeber Einlass Bank 1	19x1
MSDPHM	19x1
MSDPLLSU	19x1
MSDPNKP	19x1
MSDPS1E	19x1
MSDPS2E	19x1
MSDPS3E	19x1
MSDPSR	19x1
MSDPSRE	19x1
MSDPSRR	19x1
MSDPSRRPP	19x1
MSDPU	19x1
MSDPUE	19x1
MSDPUR	19x1
MSDPVD	19x1
MSDPVDE	19x1
MSDPVDR	19x1
MSDPWGDE	19x1
MSDRESKOM	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Schlauchabfall vor Drosselklappe	19x1
MSDSALSU	19x1

MSDSCR	19x1
MSDSGE	19x1
MSDSGEEW	19x1
MSDSPMLE	19x1
MSDSTHDR	19x1
MSDSTHLK	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Beschleunigungssensor der Schlechtwegerkennung	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Ansaugluftemperatur TANS (/Ladeluft-)	19x1
MSDTABKOM	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: tankl (Tank leer)	19x1
MSDTANS3C	19x1
MSDTASR	19x1
MSDTASRE	19x1
MSDTASRR	19x1
MSDTAVDE	19x1
MSDTAVDK	19x1
MSDTAVDR	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Tankdiagnose, TEV offen	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Tankdiagnose, Feinleck	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Tankdiagnose, Grobleck	19x1
MSDTESXF	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Tankentlьftungsventil Endstufe	19x1
MSDTHM	19x1
MSDTIM01	19x1
MSDTKA	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Motortemperatur TMOT	19x1
MSDTMOT3C	19x1
MSDTNE	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: (Motor-) Oeltemperatur TOL	19x1
MSDTRACT	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: CrossCheck Umgebungs- zu Kьhleraustritts-Temperatur	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Umgebungstemperatur TUM	19x1
MSDTUM3C	19x1
MSDTUMCR	19x1
MSDTUME	19x1
MSDTUMNC	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: UB	19x1
MSDUBR	19x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Funktionsьberwachung: Momentenvergleich	19x1
MSDUFNC	19x1
MSDUFPR	19x1
MSDUFRKC	19x1
MSDUFSGA	19x1
MSDUFSGB	19x1
MSDUFSGC	19x1
MSDUFSGD	19x1
MSDUFSPSC	19x1
MSDULSU	19x1
MSDURRAM	19x1
MSDURROM	19x1
MSDURRST	19x1
MSDUVSE	19x1
MSDVAR	19x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Fahrzeug-Geschwindigkeit	19x1
MSDVFZE	19x1
MSDVFZNP	19x1

MSDWDA	19x1
Master/Slave- Deadlock Bez.: Wegfahrsperre	19x1
MSDWULTK	19x1
min. Abgasmassenstrom fьr Diagnose Dynamik LSF	1x1
min. Abgasmassenstrom fьr Diagnose Dynamik LSF	1x1
MSDZWPE	19x1
Dummy fid: Master/Slave und Deadlock Beziehungen eines dfp	19x1
Massenstrom aus HFM in Abhдngigkeit Spannung	129x1
Auswahlmaske fьr B_nlimhtmp	1x1
Auswahlmaske fьr B_nmaxwl	1x1
Maske der Temperaturbegrenzungen fьr B_nwprio	1x1
Massenstrom Leckluft gesamt	1x1
Massenstrom Leckluft gesamt	1x1
Minimaler Abgasmassenstrom um bei eingeschlafener Sonde die Tankentlьftung zu sp	1x1
Massenstrom ьber PCV Ventil	14x1
Kennlinie normierter Massenstrom durch TEV	10x1
normierter, ьberkritischer Massenstrom durch das 100% offene TEV (8 Bit)	1x1
normierter, ьberkritischer Massenstrom durch das 100% offene TEV (8 Bit)	1x1
Sprungwert von dmaccr_w zu Applikationszwecken	1x1
MSRC_BMSR_DAT_UC	16x1
MSRC_BZMSRA_DAT_UC	16x1
MSRC_BZMSR_DAT_UC	16x1
MSRC_C_DAT_UC	16x1
MSRC_MDASRL_DAT_UC	16x1
MSRC_MDASRS_DAT_UC	16x1
MSRC_MDMSR_DAT_UC	16x1
MSRC_SBIT_DAT_UC	16x1
Fehlerzeit fьr MSR-Eingriff-Ьberwachung des Befehlstests	1x1
Fehlerzeit fьr MSR-Eingriff-Ьberwachung der Funktionsьberwachung	1x1
GrцЯte zulдssige Momenten-Zeit-Flдche bei der MSR-Topfplausibilisierung	1x1
Minimaler Abgasmassenstrom fьr Update des Alterungsfaktors des Hauptkats	1x1
Maximaler Abgasmassenstrom fьr Update des Alterungsfaktors des Hauptkats	1x1
Mindestluftmasse bei Fortsetzungsspьlung	1x1
Mindestluftmasse bei Initialspьlung	1x1
Minimalwert TEV-Massenstrom fьr Berechnung HC-Konzentration in Leitung TEV-Saug.	1x1
Minimal mцglicher Massenstrom ьber TEV	1x1
Minimal mцglicher Massenstrom ьber TEV	1x1
Maximal mцglicher Massenstrom ьber TEV	1x1
Maximal mцglicher Massenstrom ьber TEV	1x1
Minimal-Distanz zwischen zwei MSV-Ansteuerungen [°KW]	1x1
Minimale Dauer einer MSV-Ansteuerung [°KW]	1x1
PWM Frequenz der MSV Ansteuerung	1x1
Дquivalenzmasse Getriebetrдgheiten Rohwert	1x1
Massentrдgheit des Motors Rohwert	1x1
Anzahl Prьfungen im Fehlerfall in der High-Phase	1x1
Anzahl Prьfungen im i.O-Fall in der Low- oder High-Phase	1x1
Anzahl Prьfungen im Fehlerfall in der Low-Phase	1x1
Дquivalenzmasse der rotatorischen Radtrдgheit plus Anteile vom Differential und	1x1
MVER_C_DAT_UC	16x1
MVER_MI_DAT_UC	16x1
MVER_MZF_DAT_UC	16x1
MVER_MZO_DAT_UC	16x1
MVER_RFLAGS_DAT_UC	16x1
Fehlerzeit beim Momentenvergleich im Befehlstest	1x1
Fehlerzeit beim Momentenvergleich in der Funktionsьberwachung	1x1
Max. Anzahl Flankenadaptionen Nockenwellen Phasensensor	1x1

Maximale Anzahl von Fehlern der Synchronisationsьberwachung bei hoher Dynamik	1x1
Mindestanzahl von Zahnsignalen zur Heilung des NLDG	1x1
Filter-Zeitkonstante fьr verzцgertes Moment in der Momentenbegrenzung	1x1
Filter-Zeitkonstante fьr verzцgertes Moment im Befehlstest	1x1
Filter-Zeitkonstante fьr verzцgertes Moment in der Funktionsьberwachung	1x1
Verzugszeit fьr zulдssiges Moment in der Momentenbegrenzung	1x1
Verzugszeit fьr zulдssiges Moment mz_um im Befehlstest	1x1
Verzugszeit fьr zulдssiges Moment mz_um in der Funktionsьberwachg	1x1
MZF_LOW_DAT_UC	16x1
MZF_MZF_DAT_UC	16x1
MZF_MZ_DAT_UC	16x1
MZF_PTR_DAT_UC	16x1
MZF_REG_DAT_UC	8x16
MZUL_MFGR_DAT_UC	16x1
MZUL_MMSR_DAT_UC	16x1
MZUL_MPSM_DAT_UC	16x1
MZUL_MRPED_DAT_UC	16x1
MZUL_MSGS_DAT_UC	16x1
MZUL_NFLAGS_DAT_UC	16x1
MZUL_NMOT_DAT_UC	16x1
MZUL_NSC_C_DAT_UC	16x1
MZUL_SPSN_DAT_UC	16x1
MZUL_TMOT_DAT_UC	16x1
MZUL_VKPEDCH_DAT_UC	16x1
MZUL_ZFLAGS_DAT_UC	16x1
Umrechnungskonstante fьr Einrechnung Gemischkorrektur rkat	1x1
Zьndungen im Nachlauf	1x1
Drehzahl,untehalb der der Zahnint. aktiviert wird	1x1
Motordrehzahlgrenze, um Klopfen zu vermeiden wдhrend Wechsel von leerlauf	1x1
Motordrehzahlgrenze,um Klopfen zu vermeiden von der Laufbedingung anzustoЯen	1x1
Untere Drehzahlschwelle fьr Antiruckel	8x1
Untere Drehzahlschwelle fьr Antiruckel bei B_ll	8x1
Obere Drehzahlschwelle fьr Antiruckel	8x1
Obere Drehzahlschwelle fьr Antiruckel bei B_ll	8x1
Positive Zдhlgeschwindigkeit bei B_bag/B_vag	1x1
Bricknummer im Mehrzonenmodell HK fьr TKIHKM_W	1x1
max. gewichteter Anteil B_bag/B_vag	1x1
Fehlertoleranzzeit fьr Motordrehzahlьberwachung fьr Funktionsьberwachung	1x1
Drehzahl-Schwelle fьr Zyklusflag Bearbeitung	1x1
Drehzahl-Schwelle fьr Freigabe CJ840-Endstufendiagnose	1x1
Drehzahl-Schwelle fьr CJ400-Endstufendiagnose	1x1
Notwendige Anzahl von Sauerstoffvolumina durch den Katalysator zur Beurteilung d	1x1
Notwendige Anzahl von Sauerstoffvolumina durch den Katalysator zur Beurteilung d	1x1
Notwendige Anzahl von Sauerstoffvolumina durch den Katalysator zur Beurteilung d	1x1
Differenz zur Leerlaufdrehzahl fьr Freigabe der Phasenerkennung	1x1
obere erlaubte Differenz zwischen nmot und nseg_um in der Funktionsьberwachung	1x1
untere erlaubte Differenz zwischen nmot und nseg_um in der Funktionsьberwachung	1x1
Minimaldrehzahl fьr Plausibilisierung DK-Poti 2 nach unten im Normalbetrieb	1x1
Minimaldrehzahl fьr Plausibilisierung DK-Poti 2 nach unten im Normalbetrieb	1x1
Minimaldrehzahl fьr Plausibilisierung DK-Poti 2 Signal Range Check low	1x1
Minimaldrehzahl fьr Plausibilisierung DK-Poti 2 Signal Range Check low	1x1
Drehzahlschwelle fьr Diagnose Klopfregelanschlag	1x1
Drehzahlschwelle fьr Dia KS, Bandendetest	1x1
Diagnoseschwelle Klopfsensordiagnose fьr CC196	1x1
Obere Diagnoseschwelle fьr Klopfsensordiagnose	1x1
Untere Diagnoseschwelle fьr Klopfsensordiagnose	1x1

Maximaldrehzahl fьr Diagnose Nockenwellensteuerung	1x1
untere Drehzahlschwelle fьr Freigabe Thermostatdiagnose	1x1
Fehlererkennung Tachosignal / Drehzahlschwelle minimal	1x1
Ekennung Fehler Geschwindigkeitssignal / Minimumschwelle	1x1
Fehlererkennung Fz-Geschwindigkeitssignal, obere Drehzahlgrenze	1x1
Drehzahlschwelle fьr die dynamische Dдmpfung	1x1
neg zeitliche Abweichung zur Fehlererkennung	1x1
neg zeitliche Abweichung zur Fehlererkennung	1x1
Wert der bei Drehzahlsignalsrцrungen aufaddiert wird	1x1
Initialisierungswert fьr Zдhler Drehzahlsignalstцrungen	1x1
Maximalwert fьr Zдhler Drehzahlsignalstцrungen	1x1
Differenzwert zwischen der Fehlereintragschwelle und der Notlaufanforderung	1x1
Drehzahlschw. aktiviert Ьberprьfung ob Auslassnockenwelle selbstдndig entriegelt	1x1
Drehzahlschw. aktiviert Ьberprьfung ob Einlassnockenwelle selbstдndig entriegelt	1x1
Drehzahlschwelle fьr Funktionsanforderung Flankenadaption Nockenwelle	1x1
Drehzahlschwelle fьr Funktionsanforderung NWS	1x1
Solldrehzahl 2 Fahrstufenschalter ein	6x1
Solldrehzahl bei Generatorlast aktiv und B_fs=1	1x1
Solldrehzahl fьr Klimaanlage bei B_fs=1	1x1
Solldrehzahl fьr Kochschutz (Fahrstufe eingelegt)	1x1
Solldrehzahl bei Ausfall PWG-Signal bei B_fs=1	1x1
Minimale zulдssige Solldrehzahl bei eingelegter Fahrstufe	1x1
Minimale zulдssige Solldrehzahl bei eingelegter Fahrstufe	1x1
Soll-Drehzahlerhцhung bei Drehzahlgeber-Notlauf	1x1
Misfire Detection: Schwelle Drehzahlдnderung fьr Ausblendung	8x1
Misfire Detection : Schwelle Drehzahlдnderung fьr Ausblendung nach Start	1x1
Schwelle fuer Gangerkennung, Mindestwert PLausibilitaetstest	1x1
Drehzahlgradient beim Absteuern der Schubabschalthysterese	1x1
Drehzahlgradient beim Absteuern der Schubabschalthysterese im Lerrlauf	1x1
Drehzahlgradient beim Absteuern der Wiedereinsetzdrehzal Kuppl. offen	1x1
Motordrehzahlabhaengige Aktivierungsschwelle Getriebeeingriff ьber Luft	1x1
Erkennung Anfahren / Einkuppeln mittels Drehzahlgradient	1x1
min. ngfil-Wert fьr Aktivierung Verstдrkung Antiruckeleingriff nach Hochschalten	1x1
max ngfil-Wert fьr Aktivierung Verstдrkung Antiruckeleingriff nach Hochschalten	1x1
Drehzahlgradient fьr Erkennung Schaltungende	1x1
Schwelle Drehzahlgradient fьr Sperrung Filter SA/WE	1x1
Drehzahlschwelle fьr UFGKC im Befehlstest	1x1
Drehzahlschwelle fьr UFGKC	1x1
Schwellwert Drehzahlgradient fьr Dynamikerkennung	16x1
Drehzahlgradientenschwelle zur Auslцsung der Drehzahlnachfьhrung	1x1
nmax fьr homogen Klopfschutz (Doppeleinspritzung)	1x1
Obere Drehzahlgrenze fьr Betriebsart Homogen-Klopfschutz	1x1
obere Drehzahlgrenze fьr Betriebsart Homogen-mager	1x1
Obere Drehzahlgrenze fьr Betriebsart Homogen-mager	1x1
untere Drehzahlgrenze fьr Betriebsart Homogen-mager	1x1
Untere Drehzahlgrenze fьr Betriebsart Homogen-Mager	1x1
Drehzahlgrenze fьr Betriebsart Homogen-schicht	1x1
Obere Drehzahlgrenze fьr Betriebsart Homogen-Schicht	1x1
untere Drehzahlgrenze fьr Betriebsart Homogen-schicht	1x1
obere Drehzahlgrenze fьr Betriebsart Homogen-Split (HSP)	1x1
Obere Drehzahlgrenze fьr Betriebsart Homogen-Split	1x1
Drehzahlschwelle zur Initalisierung gefiltertes Startmoment	1x1
Solldrehzahl bei Generatorlast aktiv	1x1
Obere Drehzahlschwelle bei der A/C an Anfrage akzeptiert wird	1x1
Drehzahlschwelle zur Aktivierung der Klimakompressorsteuerung nach Motorstart	1x1
Drehzahl oberhalb der KR-Adaption gefreezt wird	1x1

Drehzahl unterhalb der KR-Adaption gefreezt wird	1x1
Drehzahlschwelle fьr Freigabe der KR-Dynamikadaption nach frьh	1x1
Drehzahlschwellenumschaltung fьr Freigabe der KR-Dynamikadaption	1x1
Drehzahlschwelle fьr Klopfregelfreigabe	1x1
Drehzahlschwelle fьr Filtermittenfrequenz Bereich 1	1x1
Drehzahlschwelle fьr Filtermittenfrequenz Bereich 2	1x1
Drehzahlschwelle fьr Filtermittenfrequenz Bereich 3	1x1
Minimale Drehzahl fьr Katalysatordiagnose	1x1
Minimale Drehzahl fьr Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Maximale Drehzahl fьr Katalysatordiagnose	1x1
Maximale Drehzahl fьr Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Solldrehzahl 2	6x1
Solldrehzahl	8x6
Solldrehzahl bei eingel. Fahrstufe fьr Automatikfahrzeuge	8x6
Minimale zulдssige Solldrehzahl	1x1
Minimale zulдssige Solldrehzahl	1x1
Minimale zulдssige Solldrehzahl	1x1
Minimale zulдssige Solldrehzahl	1x1
Untere Grenze der CAN-Drehzahl-Ausgabe mit Leerlaufsolldrehzahl	1x1
Max. Drehzahl der CAN-Drehzahl-Ausgabe mit Leerlaufsolldrehzahl	1x1
Obere Grenze der CAN-Drehzahl-Ausgabe mit Leerlaufsolldrehzahl	1x1
Obere Schwelle der Leerlaufdrehzahl fьr Drehzahlanzeige-Optimierung	1x1
Drehzahleinschaltschwelle fьr Leerlaufregelung	1x1
Ьberdrehzahlschwelle fьr Integratorreset (Kurztrip)	1x1
Drehzahlschwelle zur Aktivierung PD-Anteil der LLR bei geregeltetm Drehzahlhochl	1x1
Obere Drehzahlschwelle fьr Momentenreserve Servo-Lenkung	1x1
Untere Drehzahlschwelle fьr Momentenreserve Servo-Lenkung	1x1
Drehzahlschwelle fьr Unterdrьckung Reglerfehler (Valeo-Generator)	1x1
Untere Schwelle der Leerlaufdrehzahl fьr Drehzahlanzeige-Optimierung	1x1
Wartezeit 1 im NLP-Lernen	1x1
Wartezeit 2 im NLP-Lernen	1x1
obere Drehzahlgrenze fьr Regelung hinter Kat	1x1
untere Drehzahlgrenze fьr Regelung hinter Kat	1x1
Drehzahlschwelle fьr Unterdrьcken gesteuertes Kat-Ausrдumen	1x1
oberer Grenzwert Anpassung LL-Solldrehzahl	1x1
oberer Grenzwert Anpassung LL-Solldrehzahl	1x1
unterer Grenzwert Anpassung LL-Solldrehzahl	1x1
unterer Grenzwert Anpassung LL-Solldrehzahl	1x1
untere Grenze Ausblendbereich 1 fьr Solldrehzahl Lьfter 1	1x1
untere Grenze Ausblendbereich 2 fьr Solldrehzahl Lьfter 1	1x1
untere Grenze Ausblendbereich 3 fьr Solldrehzahl Lьfter 1	1x1
obere Grenze Ausblendbereich 1 fьr Solldrehzahl Lьfter 1	1x1
obere Grenze Ausblendbereich 2 fьr Solldrehzahl Lьfter 1	1x1
obere Grenze Ausblendbereich 3 fьr Solldrehzahl Lьfter 1	1x1
Kennlinie minimale Lьfterdrehzahl 1 abhдngig von Fahrzeuggeschwindigkeit	6x1
Untere kleinste Lьfterdrehzahlschwelle geschwindigkeitsabhдngig	6x1
Obere kleinste Lьfterdrehzahlschwelle geschwindigkeitsabhдngig	6x1
untere Grenze Ausblendbereich 1 fьr Solldrehzahl Lьfter 2	1x1
untere Grenze Ausblendbereich 2 fьr Solldrehzahl Lьfter 2	1x1
untere Grenze Ausblendbereich 3 fьr Solldrehzahl Lьfter 2	1x1
obere Grenze Ausblendbereich 1 fьr Solldrehzahl Lьfter 2	1x1
obere Grenze Ausblendbereich 2 fьr Solldrehzahl Lьfter 2	1x1
obere Grenze Ausblendbereich 3 fьr Solldrehzahl Lьfter 2	1x1
Kennlinie minimale Lьfterdrehzahl 2 abhдngig von Fahrzeuggeschwindigkeit	6x1
Untere kleinste Lьfterdrehzahlschwelle geschwindigkeitsabhдngig	6x1
Obere kleinste Lьfterdrehzahlschwelle geschwindigkeitsabhдngig	6x1

Drehzahlbegrenzung	1x1
Drehzahlbegrenzung	1x1
Drehzahlbegrenzung	1x1
Drehzahlbegrenzung	1x1
Drehzahlbegrenzung	1x1
Drehzahlbegrenzung	1x1
Drehzahlbegrenzung	1x1
Drehzahlbegrenzung	1x1
Drehzahlbegrenzung	1x1
Drehzahlbegrenzung bei Fehlererkennung Geschwindigkeitssignal	1x1
Drehzahlgrenze fьr Automatik-Getriebe bei Fehler Geschwindigkeitssignal	8x1
Drehzahlgrenze bei doppelter Zьndausgabe	1x1
Drehzahlbegrenzung bei LBK-Fehler	1x1
Hysteresedelta der Gewichtung fьr externe Drehzahlschwelle	1x1
Gewichtungsschwelle fьr externe Drehzahlschwelle	1x1
Fehlererkennung nmax - Ьberschreitung	1x1
erhцhte Drehzahlgrenze bei Funktionsanforderung Werkstatttest	1x1
Maximal zulдssige Motordrehzahl (stationдr)	8x1
Maximal zulдssige Motordrehzahl (stationдr), in Tippgasse	8x1
Drehzahlgrenze bei HDR-Fehler	1x1
Drehzahl bei maximalem Moment fьr Ausgabe an Kombi	1x1
Drehzahl bei maximalem Moment fьr Ausgabe an Kombi	1x1
Drehzahlgrenze bei Sicherheitssрdtverstellung der Klopfregelung	1x1
Drehzahlgrenze im Fehlerfall MSV	1x1
Drehzahlgrenze bei Drehzahlgeber-Notlauf	1x1
Maximal zulдssige Motordrehzahl wдhrend Anfahrvorgang	1x1
Maximal zulдssige Motordrehzahl (kurzzeitige Ьberhцhung)	8x1
Maximal zulдssige Motordrehzahl (kurzzeitige Ьberhцhung), in Tippgasse	8x1
Maximale Drehzahl fьr latchen der Ьberspannung im CJ945 disabled	1x1
maximale Drehzahl bei Ьberschreiten des Leistungsintegrationswertes	1x1
Drehzahlschwelle fьr zylinderindividuelle Ausblendung	1x1
Ausgabe Ursache aktive Drehzahlbegrenzung	8x1
Max. Drehzahlgrenze bevor der ShortTrip aktiviert werden darf	1x1
Maximal erlaubte Drehzahl im ShortTrip	1x1
Drehzahlbegrenzung bei hoher Motortemperatur.	4x1
Drehzahlbegrenzung bei hoher Motortemperatur (HeiЯlauf)	1x1
Drehzahlbegrenzung bei niedriger Motortemperatur (Warmlauf)	1x1
Drehzahlbegrenzung bei hoher Цltemperatur	4x1
Drehzahlbegrenzung bei hoher Цltemperatur	1x1
Drehzahlbegrenzung bei niedriger Цltemperatur	1x1
Drehzahlbegrenzung bei hoher Цltemperatur (tonf)	1x1
Untere Schwelle von nmot_w fьr Einschaltbedingung Diagnose in %DHDRPP	1x1
Maximaldrehzahl zur schnellen fuel-on Adaption bei nicht eingeschwungener fuel-o	1x1
Gang und drehzahlabhдngige Auslцseschwelle fьr LSD bei offener Wandlerkupplung	8x1
Gang und drehzahlabhдngige Auslцseschwelle fьr LSD bei offener Wandlerkupplung	8x1
nmot-Schwelle fьr Initialisierungswerte der Getriebemomente	1x1
Min-Schwelle nmot_w fьr Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Max-Schwelle nmot_w fьr Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Min-Schwelle nmot_w fьr Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Max-Schwelle nmot_w fьr Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Min. Drehzahl fьr Ausblendung der Aussetzererkennung	1x1
Minimal Drehzahl	1x1
Minimal Drehzahl	1x1
Minimaldrehzahl zur Aktivierung der MiЯbrauchsverhinderung MBVH	1x1
Min. Drehzahlgrenze bevor der ShortTrip aktiviert werden darf	1x1
minimale Drehzahl fьr Motordrehzahlьberwachung der Funktionsьberwachung	1x1

Motordrehzahlschwelle fьr Zurьckschalten KAMFZKH --> KAMFZ	1x1
Drehzahlschwelle zur Aktivierung LL-Sollwinkelkennfelder bei AuslaЯnockenwelle	1x1
Drehzahlschwelle zur Aktivierung LL-Sollwinkelkennfelder bei EinlaЯnockenwelle	1x1
Min-Schwelle nmot_w fьr Diagnose MSV hдngt geschlossen	1x1
Max-Schwelle nmot_w fьr Diagnose MSV hдngt geschlossen	1x1
Min-Schwelle nmot_w fьr Diagnose MSV hдngt offen	1x1
Max-Schwelle nmot_w fьr Diagnose MSV hдngt offen	1x1
untere Drehzahlgrenze fьr Freigabe Adaption HDP	1x1
Minimale Drehzahlschwelle fьr Fehlereintrag in DFP_NWVPA(2)	1x1
Minimale Drehzahlschwelle fьr Fehlereintrag in DFP_NWVPE(2)	1x1
Minimale Drehzahl fьr Freigabe der Nockenwellenverstellung im Start	1x1
untere nmot-Schwelle fьr Ausgabe TSMNSA	1x1
Drehzahl-Schwelle fьrs Setzen der Zyklusflags der Funktionsьberwachungs-Diagnose	1x1
Drehzahlschwelle fьr UFMODC/MoFModc im Befehlstest	1x1
Drehzahlschwelle fьr UFMODC/MoFModc	1x1
Minimaldrehzahl des Motors fьr Schnittstellenfunktion	1x1
Drehzahlschwelle fьr Adaptionsfreigabe LBK	1x1
Wartezeit bis Motorstillstand erkannt	1x1
untere Drehzahlschwelle fьr Dynamikprьfung LSU bei Kurztest	1x1
obere Drehzahlschwelle fьr Dynamikprьfung LSU	1x1
untere Drehzahlschwelle fьr Dynamikprьfung LSU	1x1
min. Drehzahl fьr Messung Sondendynamik LSF	1x1
max. Drehzahl fьr Messung Sondendynamik LSF	1x1
Drehzahlschwelle: Abschaltbedingung	1x1
Drehzahlschwelle 'Motor lдuft nach gesetzlichen Anforderung	1x1
Drehzahl,ab der die Adaption von fkpvdk freigegeben ist(MIN)	1x1
Drehzahl, unterhalb der die Adaption von fkpvdk freigegeben ist(MAX)	1x1
Drehzahlschwelle fьr die Umschaltung nach Zahnzeitmittelung	1x1
Hysteresis Deltawert fьr die Umschaltung nach Zahnzeitmittelung	1x1
Drehzahlhub Fehlerschwelle fьr Nicht Plausibel Fehler	1x1
Drehzahlgrenze fьr Freigabe Kleinstmengenfцrderung	1x1
Drehzahlschwelle fьr Erkennung Motor lдuft	1x1
Untere Drehzahlschwelle zur Initialisierung psini_w mit psdss_w	1x1
min. Motordrehzahl fьr die Цlfьllstandsberechnung	1x1
obere Drehzahlschwelle fьr Diagnose Heizereinkopplung	1x1
max. Motordrehzahl fьr die Цlfьllstandsberechnung	1x1
Drehzahlschwelle fьr Erkennung durchgehend angezeigter Kupplungsbetдtigung	1x1
Drehzahlschwelle fьr Erkennung durchgehend nicht angezeigter Kupplungsbetдtigung	1x1
Motordrehzahlschwelle zur Freigabe des Schnellstarts ьber PG Schnellstart	1x1
Untere Schwelle nmot_w fьr Sperrung Out-of-Range-High Prьfung	1x1
Drehzahlschwelle zur Freigabe der Funktion RDE	1x1
Differenz zum gespeicherten Wert von Drehzahl zur Bildung von Similar Conditions	1x1
Differenz zum gespeicherten Wert von Drehzahl zur Bildung von Similar Conditions	1x1
Aktivierungsschwelle Drehzahl Sport-Hochschaltung	1x1
Solldrehzahl launch control in Phase 0	1x1
Drehzahlschwelle fьr Zьndwinkelfreigabe bei Stellen Ladungsbewegungsklappe	1x1
Ausschaltdrehzahlschwelle fьr Zusatzwasserpumpe	1x1
Einschaltdrehzahlschwelle fьr Zusatzwasserpumpe	1x1
Aktivierungsschwelle ьber Drehzahl der Phase 0	1x1
Untere Schwelle fьr Motordrehzahl bei Diagnose DSS Pin Pointing	1x1
Obere Schwelle fьr Motordrehzahl bei Diagnose DSS Pin Pointing	1x1
obere Drehzahlgrenze fьr Freigabe Adaption HDP	1x1
Maximaldrehzahl bei Drosselklappen-Antrieb-Ersatzbetrieb	6x1
Sicherheitsschwelle der max. Drehzahl fьr die Schaltpunkte beim Getriebe-SG	1x1
Maximaldrehzahl bei unbekannter Drosselklappenposition -> Ev-Abschaltung	1x1
Maximale Drehzahl fьr Nachstartadaption	1x1

Drehzahlschwelle fьr des Ьberprьfung Geberradeinbaus	1x1
Drehzahlschwelle fьr des Ьberprьfung Geberradeinbaus	1x1
Motorgrenzdrehzahl fьr komplette Einspritzausblendung bei SKA	1x1
Motorgrenzdrehzahl fьr komplette Einspritzausblendung bei SKA	1x1
Maximale Motordrehzahl im Stand	1x1
obere nmot-Schwelle fьr Ausgabe TSMNSA	1x1
Drehzahlьbergang Normal -> Start	3x1
maximale Drehzahlschwelle fьr Abschaltung der NW-Verstellung	1x1
Minimaldrehzahlschwelle fьr Freigabe der Auslass-Nockenwellenverstellung	4x1
Minimaldrehzahlschwelle fьr Freigabe der Einlass-Nockenwellenverstellung	4x1
obere Drehzahlschwelle Bereich 1	1x1
obere Drehzahlschwelle Bereich 2	1x1
obere Drehzahlschwelle Bereich 3	1x1
Wert fьr inaktiver ASR-Botschaft	1x1
Wert fьr inaktiver ASR-Botschaft	1x1
Wert fьr inaktiver ASR-Botschaft	1x1
Inaktivmaske fьr ASR im Befehlstest	1x1
Inaktivmaske fьr ASR	1x1
Wert der bei nicht erkannter Bezugsmarke aufaddiert wird	1x1
Initialisierungswert fьr Zдhler Bezugsmarkenverlust	1x1
Maximalwert fьr nicht erkannte Bezugsmarken im Start	1x1
Obere Drehzahlgrenze fьr Lernbereich fuel-off Adaption	1x1
Obere Drehzahlgrenze fьr Lernbereich fuel-off Adaption	1x1
Obere Drehzahlgrenze fьr Lernbereich fuel-off Adaption	1x1
Codewort fьr Adaptionsfreigabe	1x1
Radschlupf bei rollendem Fahrzeug	1x1
Drehzahlschwelle fьr Umschaltung auf Segmentraster	1x1
Drehzahlschwelle fьr Umschaltung auf Segmentraster	1x1
Drehzahlschwelle fьr unteren Saugrohrdruckwert der Signal-Variations-Prьfung	1x1
Drehzahlschwelle, ab der Pulsationen im Saugrohr auftreten	1x1
Obere Drehzahlschwelle fьr Vergleich pu - pvd	1x1
Obere Drehzahlschwelle fьr Vergleich pu - pvd	1x1
Drehzahlschwelle fьr Umschaltung auf Segmentraster	1x1
Minimale Motordrehzahl fьr Mittelwertbildung ьber Segment pvd	1x1
Mindestdrehzahl fьr Begrenzung Stelleingriff rkat bei niedrigen Drehzahlen	1x1
untere Drehzahlschwelle fьr rkti-Plausibilisierung	1x1
Schwelle fьr Verzцgerung Taupunktende vor Vorkat	4x1
Schwelle fьr Verzцgerung Taupunktende nach Vorkat	4x1
Schwelle fьr Verzцgerung Taupunktende hinter Kat	4x1
Maximale Drehzahl fьr Batteriespannungsregelung	1x1
Solldrehzahl bei Klimaanlage ein (S_AC = 1) und eingelegter Fahrstufe (S_fs=1)	6x1
Solldrehzahl bei Klimaanlage ein (S_AC = 1)	6x1
Schubabschaltedrehzahl bei Testereingriff	1x1
Anzahl der gьltigen Schubvorgдnge zum Setzen des Zyklusflags	1x1
Anzahl der gьltigen Schubvorgдnge zum Setzen des Zyklusflags bei Funktionsanf.	1x1
Anzahl der gьltigen Schubvorgдnge zum Setzen des Zyklusflags bei schnellem Heali	1x1
Drehzahlgrenze fьr Betriebsart Schicht	1x1
Obere Drehzahlgrenze fьr Betriebsart Schicht	1x1
Nachstartьberwachungszeit 2 im Befehlstest	1x1
Nachstartьberwachungszeit 2 fьr die Funktionsьberwachung	1x1
Nachstartьberwachungszeit fьr die Funktionsьberwachung	1x1
Maximaldrehzahl in der Funktionsьberwachung	1x1
Offset fьr Drehzahlschwelle zur Zьndabschaltung bei SKA im Befehlstest	1x1
Offset fьr Drehzahlschwelle zur Abschaltung Zьndung bei SKA in FU	1x1
Drehzahlgrenze fьr Betriebsart Schicht-Katheizen	1x1
Obere Drehzahlgrenze fьr Betriebsart Schicht-Katheizen	1x1

Solldrehzahl fьr Klimaanlage	1x1
Solldrehzahl fьr Kochschutz	1x1
Erste Schwelle fьr Drehzahlanhebung von BEM	1x1
Zweite Schwelle fьr Drehzahlanhebung von BEM	1x1
Dritte Schwelle fьr Drehzahlanhebung von BEM	1x1
Rampen-Steigung Drehzahlanhebung von BEM	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie bei B_fs=1	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie bei B_fs=1	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie bei B_fs=1	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie	1x1
Solldrehzahl vom Tester Stufe 2 bei B_fs=1	1x1
Solldrehzahl vom Tester Stufe 2 bei B_fs=1	1x1
Solldrehzahl vom Tester Stufe 2 bei B_fs=1	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie	1x1
Solldrehzahl vom Tester Stufe 2	1x1
Solldrehzahl vom Tester Stufe 2	1x1
Solldrehzahl vom Tester Stufe 2	1x1
Drehzahlschwelle zur Umschaltung der Solldrehzahl durch Ibz	1x1
Leerlaufdrehzahl bei Bandendetest (bei allgemeiner Anforderung)	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Diagnose Abgastemperatursensor	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Diagnose Fыllungserfassung	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Dynamikdiagnose der LSU	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Bandendetest Abgassystem	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Einzelzylinder-Lambda-Regelung	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Katdiagnose	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Klopfsensor	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Tankleckdiagnose	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Lambdasonde hinter Front Kat	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Lambdasonde vor Kat	1x1
Leerlaufdrehzahl bei Kurztrip Nockenwellen-Kurbelwellenzuordnung	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Schwingungsprьfung hinter Front Kat	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Schwingungsprьfung	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Sodenvertauscherkennung	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Sekundдrluft	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Schubprьfung	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Tankentlьftung	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Taupunktende	1x1
Leerlaufdrehzahl bei Kurztrip AuslaЯ-NW	1x1
Leerlaufdrehzahl bei Kurztrip EinlaЯ-NW	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Diagnose Kraftstoffversorgung	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Lambdasonde hinter Kat	1x1
Solldrehzahl bei Ausfall PWG-Signale	1x1
Soll-Drehzahlerhцhung bei Drehzahlgeber-Notlauf	1x1
Solldrehzahlanhebung bei Drosselklappenfehler	1x1
Entprellzeit fьr Abschaltung der Nachstartaufweitung	1x1
Drehzahlgradient fьr Rampenanstieg fьr erhцhte Drehzahl	1x1
Maximalbegrenzung der Solldrehzahl	1x1
Drehzahlgradient fьr Rampenanstieg	1x1
Maximaldrehzahl Rampe	1x1
Solldrehzahl aktiver PWG-Brems-Plausibilisierung	1x1
Solldrehzahl Nr.1 bei Ausfall FPM-Signale	1x1

Solldrehzahl Nr.2 bei Ausfall FPM-Signale	1x1
Solldrehzahl Nr.3 bei Ausfall FPM-Signale	1x1
Anlassdrehzahlschwelle fьr Hochlauferkennung	1x1
Motordrehzahlschwelle fьr Unterdrehzahl-Ausstieg bei Nachstartaufweitung	1x1
nstat-Schwelle fьr Abgasklappensteuerung	1x1
Motordrehzahlschwelle fьr Anlasserfreigabe	6x1
Max. Drehzahl fьr Ausblendung der Aussetzererkennung nach Start	1x1
Motordrehzahlschwelle fьr Start Ende bei Nachstartaufweitung	1x1
Ьbergang Start -> Normal	3x1
Schwelle fьr Mindestdrehzahl zur Berechnung gefilterter Kraftstoffverbrauch	1x1
Leerlaufsolldrehzahl: Erhцhung bei HeiЯleerlauf	8x1
Drehzahlschwelle 1 Umschaltg. zur Rechenzeitersparnis	1x1
Drehzahlschwelle 2 Umschaltg. zur Rechenzeitersparnis	1x1
minimale Getriebesynchronisationswunschdrehzahl	1x1
maximale Getriebesynchronisationswunschdrehzahl	1x1
Drehzahlschwelle fьr TIP-IN	1x1
Min. Drehzahl fьr Endstufen-Diagnose tn-Signal	1x1
Max. Drehzahl fьr Endstufen-Diagnose tn-Signal	1x1
Drehzahlschwelle zur Umschaltung der erlaubten Toleranz in %UFNC der FU	1x1
untere Drehzahlschwelle Bereich 1	1x1
untere Drehzahlschwelle Bereich 2	1x1
untere Drehzahlschwelle Bereich 2 bei Funktionsanforderung (B_falra)	1x1
untere Drehzahlschwelle Bereich 3	1x1
Untere Drehzahlgrenze fьr Lernbereich fuel-off Adaption	1x1
Untere Drehzahlgrenze fьr Lernbereich fuel-off Adaption	1x1
Untere Drehzahlgrenze fьr Lernbereich fuel-off Adaption	1x1
Drehzahlschwelle fьr Ьberwachung ohne Lambdacheck im Befehlstest	1x1
Drehzahlschwelle fьr Ьberwachung ohne Lambdavergleich	1x1
Maximal erlaubte Anzahl von LC-Starts bis zur kurzzeitigen Sperrung	1x1
Maximal erlaubte Anzahl von LC-Starts im Fahrzeugleben	1x1
Drehzahl bei Urstart am Bandende	1x1
minimale Drehzahl fьr Verzцgerung	1x1
Gangerkennung n/v 1 Gang oben	1x1
Gangerkennung n/v 1 Gang unten	1x1
Gangerkennung n/v 2 Gang oben	1x1
Gangerkennung n/v 2 Gang unten	1x1
Gangerkennung n/v 3 Gang oben	1x1
Gangerkennung n/v 3 Gang unten	1x1
Gangerkennung n/v 4 Gang oben	1x1
Gangerkennung n/v 4 Gang unten	1x1
Gangerkennung n/v 5 Gang oben	1x1
Gangerkennung n/v 5 Gang unten	1x1
Gangerkennung n/v 6 Gang oben	1x1
Gangerkennung n/v 6 Gang unten	1x1
Gangerkennung n/v 7 Gang oben	1x1
Gangerkennung n/v 7 Gang unten	1x1
Minimaldrehzahl fьr Berechnung DK-Winkel-Ersatzwert aus Fьllungssignal	1x1
Drehzahlschwelle Abschaltung Solldrosselklappenwinkel ohne Momentenstruktur	6x1
Wiedereinsetzdrehzahl Funktionsanforderung Schub-Prьfung	1x1
Wiedereinsetzdrehzahl bei Getriebeeingriff	5x1
Wiedereinsetzdrehzahl	5x1
Delta Wiedereinsetzdrehzahl bei Fahrstufe	5x1
Maximalwert des Fehlerentprellzдhlers Nockenwellensteller AuslaЯ fьr Fehlereintr	1x1
Maximalwert des Fehlerentprellzдhlers Nockenwellensteller EinlaЯ fьr Fehlereintr	1x1
Maximalwert des Fehlerentprellzдhlers NWS Auslass fьr Fehlereintrag bei Katheize	1x1
Maximalwert des Fehlerentprellzдhlers NWS Einlass fьr Fehlereintrag bei Katheize	1x1

Typische Drehzahl fьr Berechnung Wдrmekontatktzeit beim Einstrцmen	1x1
Offset der ersten positiven Flanke des NW-Signals zu SW-BM Zyl. 1	4x1
Mindestdrehzahl fьr Pedalwertbegrenzung bei betдtigter Bremse	1x1
Ablageschema der Nockenwelle	9x1
Ablageschema der Nockenwelle	9x1
Toleranz der Nockenwellenflanken auf KW Zahnbasis	1x1
Faktor Nockenwellensollwinkel Katheizen Kalt -> Warm KF Auslassnockenwelle	6x1
Faktor Nockenwellensollwinkel Katheizen Kalt -> Warm KF Einlassnockenwelle	6x1
Diagnose Zuendung: obere Drehzahlschwelle der Diagnosefreigabe	1x1
Maximale Drehzahl aus Zahnzдhlerberechnung bei fehlendem Synchro in der FU	1x1
Drehzahlgrenze fьr sicheres Ьberschreiten der ZMS-Resonanz	1x1
untere Drehzahlgrenze fьr ZMS-Schutz-Ьberwachungszдhler	1x1
obere Drehzahlgrenze fьr ZMS-Schutz-Ьberwachungszдhler	1x1
Motordrehzahlschwelle fьr Unterdrehzahl-Ausstieg fьr die Fkt.-Ьberwachung	1x1
Motordrehzahlschwelle fьr Startende in der Fkt.-Ьberwachung	1x1
Sauerstoffkonzentration in der Umgebungsluft (0% rel. Luftfeuchte)	1x1
Min. zulдssiger O2-Konzentration zur Aktivierung Schubableich	1x1
Max. zulдssiger O2-Konzentration zur Aktivierung Schubableich	1x1
Umrechnung Spannung / O2, LSU-Sonde vor Katalysator	16x1
Offsetwinkel fьr Fehlerschwelle KFDWNWDMXA wдhrend Katheizen	1x1
Offsetwinkel fьr Fehlerschwelle KFDWNWDMXE wдhrend Katheizen	1x1
Untere Grenze fьr Integrator: Umgebungsdruck-Offset	1x1
Obere Grenze fьr Integrator: Umgebungsdruck-Offset	1x1
Untere Grenze fьr Integrator: Druck vor Drosselklappe-Offset	1x1
Obere Grenze fьr Integrator: Druck vor Drosselklappe-Offset	1x1
Minimalwert fьr Offset nomierter Massenstrom ьber DK	1x1
Minimalwert fьr Offset nomierter Massenstrom ьber DK	1x1
Maximalwert fьr Offset nomierter Massenstrom ьber DK	1x1
minimale Leckluft der Drosselklappe fьr modellbasierte Diagnose	1x1
maximale Leckluft der Drosselklappe fьr modellbasierte Diagnose	1x1
Offset normierter Massenstrom ьber Drosselklappe Minimalwert	1x1
norm. Soll-Drosselklappenmassenstrom, ab dem Adap. von ofmsndk freigegeben ist	1x1
norm. Soll-DK-massenstrom, bis zu dem Adap. von ofmsndk freigegeben ist	1x1
maximale Drucktolleranz des Saugrohrdrucksensors	1x1
min. Druckkorrektur des ps-Reglers	1x1
max. Druckkorrektur des ps-Reglers	1x1
Offset zwischen adaptierter Phasenflanke und Phasenflanke im Start	1x1
Obere Grenze Integrator Rampfaktor Jitter-Observierung NW AuslaЯ	1x1
Obere Grenze Integrator Rampfaktor Jitter-Observierung NW EinlaЯ	1x1
Obere Grenze fьr resultierende Filterzeit AuslaЯ-NW	1x1
Obere Grenze fьr resultierende Filterzeit EinlaЯ-NW	1x1
Offset fьr Hysterese fьr ungedrosselt Druckverhдltnis an DK	1x1
Schwelle zur Erkennung eines Lecks im Saugrohr	1x1
untere Diagnoseschwelle additive Korrektur	1x1
untere Diagnoseschwelle additive Korrektur bei Funktionsanforderung (B_falra)	1x1
obere Diagnoseschwelle additive Korrektur	1x1
obere Diagnoseschwelle additive Korrektur bei Funktionsanforderung (B_falra)	1x1
untere Schwelle additive Korrektur	1x1
untere Schwelle additive Korrektur	1x1
obere Schwelle additive Korrektur	1x1
reduzierte untere Schwelle additive Korrektur	1x1
reduzierte obere Schwelle additive Korrektur	1x1
untere Fehlerverdachtschwelle additive temp. abh. Korrektur	1x1
Fehlerverdachtsschwelle fьr den add. Adaptionswert ORATLP_W	1x1
obere Fehlerverdachtschwelle additive temp.abh. Korrektur	1x1
untere Begrenzung des add. adaptionswertes ORATLP_w	1x1

obere Begrenzung des add. adaptionswertes ORATLP_w	1x1
Kennlinie zur Reskalierung der bei Schub gemessenen OSC auf Katdiagnose-Werte	4x1
Diagnoseschwelle Sauerstoffspeicherfдhigkeit des Katalysators	1x1
Messbereich der normierten Sauerstoffspeicherfдhigkeit des Katalysators	1x1
Messbereich der normierten Sauerstoffspeicherfдhigkeit des Katalysators, Testerb	1x1
Maximalwert der OSC des Hauptkatalysator, fьr Plausibilitдtsprьfung	1x1
Maximale Sauerstoffspeicherfдhigkeit eines neuen Katalysators	1x1
Offset auf tmotbks wenn kein Цl-Tempsensor verbaut ist	1x1
Maximale Sauerstoffmasse vor Ausblendung fьr Wertung der Messung	1x1
min. Anzahl der Цlfьllstandsdifferenzen zur Mittelwertbildung fьr CAN	1x1
PARdt	1x1
Schwelle: max. Wert zur Freigabe DHDEVKO	1x1
Min-Grenzwert Solldruck fьr Freigabe der Adaption	1x1
Max-Grenzwert Solldruck fьr Freigabe der Adaption	1x1
Adaption BKS Integrator min-Wert	1x1
Adaption BKS Integrator max-Wert	1x1
Grenzwert Kraftstoffniederdruck bei Beginn des Predrive damit Speicher fьr MWB b	1x1
Druck im Niederdruckkraftstoffsystem fьr Erkennung Schlauch abgerissen	1x1
Grenzwert I-Anteil BKS fьr Erkennung Adaption vorzeitig i.O. beendet	1x1
Schwelle fьr I-Anteil-Verдnderung damit Adaption freigegeben	1x1
minimaler I-Anteil des Reglers	1x1
maximaler I-Anteil des Reglers	1x1
Offset fьr Solldruck BKS aufgrund von Hochdruckregelabweichung	1x1
Schwelle fьr I-Anteil Verдnderung damit Adaption freigegeben bei Kurztrip	1x1
Partialdruck internes Restgas im Brennraum Minimum	1x1
Partialdruck internes Restgas im Brennraum Minimum	1x1
Partialdruck internes Restgas im Brennraum Maximum	1x1
Partialdruck internes Restgas im Brennraum Maximum	1x1
Bremsdruckschwelle zur Aktivierung der Launch Control	1x1
Erforderlicher Druckanstieg im Rail um B_prhigh zu setzen	1x1
Erforderliche Druckabfall im Rail um auf Rьckblasen zu erkennen	1x1
Max-Schwelle pdr_w fьr Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Min-Schwelle pdr_w fьr Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Max-Schwelle pdr_w fьr Diagnose MSV hдngt geschlossen	1x1
Min-Schwelle pdr_w fьr Diagnose MSV hдngt offen	1x1
Fцrderleistung EKP	1x1
Grenzwert Kraftstoffdruck fьr EKP-Vorlauf	1x1
virtuelle Ganginformation	1x1
Grenzwert fьr Druck im Rail fьr Druckbegrenzungsventil (DBV) offen	1x1
Druckgrenze fьr Aktivierung Bauteilschutz im Niederdruckkraftstoffsystem	1x1
Anzahl an Phasenflanken bis NLDG aufgerufen wird bei eingetragenem E_n	1x1
Anzahl PG-Flankenwechsel fьr DG-Fehler B_signal	1x1
Array mit Priorisierung der Phasengeber fьr Synchronisation	4x1
Niederdrucksollwert fьr Standheizung	1x1
Niederdruckgrenzwert fьr Tьrkontaktvorbestromung	1x1
Obergrenze fьr die Entprellung der Bezugsmarkenfehler	1x1
Minimal zulдssiger Raildruck fьr HDP	1x1
untere Grenze fьr Adaptionwert aus Integrator in HDR	1x1
obere Grenze fьr Adaptionswert aus Integrator in HDR	1x1
Maximale plausible Fahrbahnsteigung	1x1
Heizleistung fьr ausreichende Sondenheizung	1x1
Drehzahlschwelle fьr Umschaltung auf 1 Phasenflanke	1x1
Drehzahlschwelle fьr Umschaltung auf 2 Phasenflanken	1x1
Anfangswert fьr Zдhler Phasensignal nicht ok	1x1
Obergrenze fьr die Entprellung der Phasenflankenfehler	1x1
Physikalische Dringlichkeit fra mit hoher Prioritдt	1x1

Physikalische Dringlichkeit fra mit geringer Prioritдt	1x1
Physikalische Dringlichkeit fra mit mittlerer Prioritдt	1x1
Physikalische Dringlichkeit mit hohe Prioritдt	1x1
Physikalische Dringlichkeit geringe Prioritдt	1x1
Physikalische Dringlichkeit mit mittlerer Prioritдt	1x1
Schwelle zur Unterscheidung fьr langes oder kurzes NW Muster	1x1
Min-Druckgrenze I-Anteil Niederdruckregler	1x1
Max-Druckgrenze fьr I-Anteil Niederdruckregler	1x1
Prдdiktionsintervall fьr dynamische Schubumluftventilansteuerung	1x1
Klimadruck-Schwelle fьr Lьfter schnell-Hochlauf	1x1
Kennlinie Systemdruck Klimaanlage	5x1
Ersatzwert Druck Klimaanlage fьr KMTR	1x1
Kдltemitteldruckschwelle zur Kompressorabschaltung	1x1
Abschaltbed. fьr Filter nach Getriebe- oder ASR-Fьllungseingriff	1x1
Differenzdruck am Luftfilter	8x1
Kennlinie zur P-Anteilkorrektur ьber Katalter	4x1
Untere Schwelle fьr plsol_w	1x1
Obere Schwelle fьr plsol_w	1x1
Kombiausgabe maximale Leistung	1x1
Kombiausgabe maximale Leistung	1x1
Kombiausgabe maximale Leistung	1x1
min. Druckgrenze Sensor Niederdruckkraftstoff out of Range Diagnose	1x1
max. Druckgrenze Sensor Niederdruckkraftstoff out of Range Diagnose	1x1
pos zeitliche Abweichung zur Fehlererkennung	1x1
Цlwarnschwellen-Offset fьr CAN	1x1
Цlwarnschwellen-Toleranz fьr CAN	1x1
pos zeitliche Abweichung zur Fehlererkennung	1x1
Niederdruckoffsetwert fьr Tьrkontaktvorbestromung	1x1
Dummy fid fьr Basisprioritдt aktive Funktion!! (Mode A)	1x1
Dummy fid fьr Basisprioritдt aktive Funktion!! (Mode A)	1x1
PRADPSPP	1x1
Basisprioritдt: Mode A, mult. Bereich der LRA	1x1
PRAFRAT	1x1
Basisprioritдt: Mode A, additiver Bereich der LRA	1x1
PRAORAT	1x1
Basisprioritдt: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Basisprioritдt: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Basisprioritдt: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
Basisprioritдt der Funktion ATEN (Notlauf-Tankentlьftung)	1x1
Basisprioritдt der Funktion ATEVH (Diagnose TEV homogen)	1x1
Basisprioritдt der Funktion ATEVM (Diagnose TEV mager)	1x1
PRATEZ	1x1
Dummy fid fьr Basisprioritдt inaktive Funktion!! (Mode B)	1x1
PRBDLSU	1x1
Basisprioritдt: Mode B, Kurztest der LR	1x1
PRBHDRPP	1x1
Basisprio Fkt BHKS (BDE-Mode Homogen-Klopfschutz)	1x1
Basisprioritдt der Funktion DKATSP	1x1
Basisprioritдt der Funktion DKATSP	1x1
Basisprio Fkt BHMM (BDE-Mode Homogen-Mager)	1x1
Basisprio Fkt BHOM (BDE-Mode Homogen)	1x1
Basisprio Fkt BHOS (BDE-Mode Homogen-Schicht)	1x1
Basisprioritдt der Funktion BKTSP (Kat.-Sprungdiagnose)	1x1
PRBKUHS	1x1
Basisprioritдt: Mode B, Schwingungsprьfung in DLSAHK	1x1
PRBLDP	1x1

Basispriorit‚t der Funktion BLLRH (Drehzahlabweichung HOM)	1x1
Basispriorit‚t der Funktion Diagnose Leerlaufregelung	1x1
PRBMDFON	1x1
Basisprio Fkt BSCH (BDE-Mode Schicht)	1x1
Basisprio Fkt BSKH (BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen)	1x1
PRBTESF	1x1
Basispriorit‚t: Mode B, TEV-Ansteuerung aus Leckdiagnose	1x1
PRBTESXF	1x1
PRBTEVP	1x1
PRBTEZA	1x1
Dummy fid fьr Basispriorit‚t Inhibit-Only-Fid!! (Mode C)	1x1
Filterzeitkonstante fьr prdiff_w	1x1
Hysterese fьr prdif fьr Erkennung Hochdruckregelabweichung zu groЯ	1x1
oberer Grenzwert fьr prdif fьr Erkennung Hochdruckregelabweichung zu groЯ	1x1
Filterzeitkonstante fьr prdr_w	1x1
Maximalwert fьr Raildruck ьber EKP	1x1
Kleine relative Heizleistung bis zum Erreichen der Bedingung Taupunktende	1x1
Reduzierte Heizleistungsanforderung zu Diagnosezwecken	1x1
Min-Schwelle prdiff_w fьr Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Max-Schwelle prdiff_w fьr Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Min-Schwelle prdiff_w fьr Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Max-Schwelle prdiff_w fьr Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Max-Schwelle prdiff_w fьr Diagnose MSV h‚ngt geschlossen	1x1
Min-Schwelle prdiff_w fьr Diagnose MSV h‚ngt offen	1x1
Priorit‚t phubhks (urgency Betriebsart HKS) bei Anford. der KR	1x1
Schwelle Raildruck-Istwert fьr Abbruch Hochdruckstart	1x1
Raildruckschwelle zur Bestimmung Korrekturfaktor	1x1
Maximalwertbegrenzung Sollwert Raildruck	1x1
Maximalwertbegrenzung Sollwert Raildruck	1x1
Minimalwertbegrenzung Sollwert Raildruck	1x1
Minimaler Raildruck zum Selbsthalten des MSVs	1x1
Minimalwert fьr plausiblen Raildruck	1x1
Maximalwert fьr plausiblen Raildruck	1x1
Maximaler Raildruck fьr Aktivierung Hochdruckstartdiagnose	1x1
Maximaler Sollwert Raildruck im Notlauf	1x1
Grenzwert Raildruck fьr Ausdchalten des Hochdruckaufbaus im Start bei Hitachi HD	1x1
Mindestdruck fьr Kompressionshubeinspritzung	1x1
Raildruckschwelle fьr Einspritzabbruch bei BDE	1x1
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Begrenzung Maximalwert I-Anteil des Reglers	1x1
Begrenzung Minimalwert I-Anteil des Reglers	1x1
Applikationswert Raildruck Sollwert	1x1
Soll Hochdruck Initialisierungswert	1x1
Solldruck rail vor Schubabschalten	1x1
obere Schwelle fьr Oberwelle fьr Freigabe Adaption HDP	1x1
Raildruckschwelle fьr Bedingung Urstart am Bandende	1x1
Solldruckvorgabe BKS bei Anforderung fьr schnelle Adaption im Kurztrip	1x1
Druckschwelle Hochdruckrail fьr Hochlauf beendet	1x1
Applikationswert Sollsaugrohrdruck im homogenen Magerbetrieb	1x1
Applikationswert Sollsaugrohrdruck im Homogen/SchichtBetrieb	1x1
Minimaler Inertgas Partialdruck von externer AGR Homogenbetrieb	1x1
Maximaler Inertgas Partialdruck von externer AGR Homogenbetrieb	1x1
Minimaler Inertgas Partialdruck von externer AGR Schichtbetrieb	1x1
Maximaler Inertgas Partialdruck von externer AGR Schichtbetrieb	1x1
Kraftstoffsolldruck konstante Vorgabe	1x1
Solldruck Kraftstoff minimal	1x1

Solldruck Kraftstoff maximal	1x1
Minimaler Luft- Partialdruck von externer AGR Homogenbetrieb	1x1
Maximaler Luft- Partialdruck von externer AGR Homogenbetrieb	1x1
Minimaler Luft- Partialdruck von externer AGR Schichtbetrieb	1x1
Maximaler Luft- Partialdruck von externer AGR Schichtbetrieb	1x1
PSMC_BEXTERN_DAT_UC	16x1
PSMC_CSTDEL_DAT_UC	16x1
PSMC_FLAKERK_DAT_UC	16x1
PSMC_MPSM_DAT_UC	16x1
PSMC_SFLAGS_DAT_UC	16x1
PSMC_SPSN_DAT_UC	16x1
PSMC_STANFC_DAT_UC	16x1
PSMC_STATST_DAT_UC	16x1
PSMC_STBEGC_DAT_UC	16x1
min. Strecke zur Mittelwertbildung Цlfыllstand fьr CAN	1x1
Solldruck bei Heisstart oder LL-Phase	1x1
Androsselungsverhдltnis ps zu pu aus DTEV im Magerbetrieb	1x1
Anzahl der Fahrzyklen mit erfolgreicher Gemischadaption fьr Freigabe ps-pu-Abgle	1x1
Druckdifferenz fьr Freigabe ofpsrmx_w-Berechnung fьr ps-pu-Abgleich	1x1
min. rl fьr Freigabe ps-pu-Offsetberechnung	1x1
max. rl fьr Freigabe ps-pu-Offsetberechnung	1x1
min. tasr fьr Freigabe ps-pu-Offsetberechnung	1x1
max. tasr fьr Freigabe ps-pu-Offsetberechnung	1x1
Schwelle fьr normierte Varianz aus vorlдufigen Gemischadaptiondruckoffsetwerten	1x1
Schwelle fьr Quotient Saugrohrdruck/Druck vor Drosselklappe bei Diagnose DSS Pin	1x1
Schwelle fьr Verhдltnis Saugrohrdruck/Druck vor Drosselklappe von Drucksensor be	1x1
Verhдltnis pspvdk ungedrosselt	1x1
Verhдltnis pspvdk ungedrosselt	1x1
Verhдltnis pspvdk ungedrosselt	1x1
Verhдltnis pspvdk ungedrosselt	1x1
Verhдltnis pspvdk ungedrosselt	1x1
Verhдltnis pspvdk ungedrosselt	1x1
Min Ersatzwert fьr Saugrohrdruck	1x1
Max Ersatzwert fьr Saugrohrdruck	1x1
Untere Schwelle fьr SR-Druck aus Modell bei Diagnose DSS Pin Pointing	6x1
Obere Schwelle fьr SR-Druck aus Modell bei Diagnose DSS Pin Pointing	6x1
Untere Druck Schwelle fьr Range Check	1x1
Obere Druck Schwelle fьr Range Check	1x1
Saugrohrdruckschwelle, ab der Pulsationen im Saugrohr auftreten	1x1
Applikationswert Sollsaugrohrdruck im Schichtbetrieb	1x1
Applikationswert Sollsaugrohrdruck im Betrieb Schicht/Katheizen	1x1
Schwelle negativer pssol-Gradient	1x1
Schwelle positiver gefilterter pssol-Gradient	1x1
Schwelle positiver pssol-Gradient	1x1
Intervall tmax fьr CAN	1x1
Intervall tmin fьr CAN	1x1
Ersatzwert Цltemperatur fьr Wartungsintervallverlдngerung	1x1
Ersatzwert fьr Umgebungsdruck	1x1
Ersatzwert fьr Umgebungsdruck fьr lbk	1x1
Ersatzwert fьr Umgebungsdruck fьr Ladedruckregelung	1x1
Umgebungsdruckkorrektur abhдngig von Fahrzeuggeschwindigkeit	8x1
Untere Schwelle fьr Range Check Umgebungsdruck	1x1
Untere Schwelle fьr Range Check Umgebungsdruck	1x1
Obere Schwelle fьr Range Check Umgebungsdruck	1x1
Obere Schwelle fьr Range Check Umgebungsdruck	1x1
Minimaler Umgebungsdruck fьr Saugrohrdruck-Diagnose	1x1

Referenzdruck fьr ps-pu-Uradaption ьber Applikationsschnittstelle	1x1
maximal plausible Umgebungsdruckschwelle	1x1
minimal plausible Umgebungsdruckschwelle	1x1
Ersatzwert fьr Druck vor Drosselklappe	1x1
Ersatzwert fьr minimalem Druck vor DK	1x1
Ersatzwert fьr maximalem Druck vor DK	1x1
Untere Druck Schwelle fьr Range Check	1x1
Obere Druck Schwelle fьr Range Check	1x1
P-Reglerparameter bei Homogenbetrieb	10x1
P-Reglerparamter bei Homogenbetrieb und KraftschluЯ	10x1
LLR: P-Verstдrkung bei stehendem Fahrzeug (Kat-heizung)	4x6
Kennlinie P-Verstдrkung bei Start	10x1
LLR: P-Verstдrkung bei stehendem Fahrzeug (Luftanteil)	4x10
P-Anteil der LLR auf dem Luftpfad bei Katheizen	4x10
LLR: P-Verstдrkung bei rollendem Fahrzeug (Luftanteil)	4x10
P-Anteil Verstдrkungsfaktor zur Momentenbegrenzung bei EA ho1	1x1
Maximalwert Fehlerzдhler zu Pedalwertgeber Drifterkennung	1x1
min. Wartungsintervall fьr CAN	1x1
max. Wartungsintervall fьr CAN	1x1
Initialisierungswert fьr lepwmbks_w	1x1
Prozentuale Hдufigkeit der ZW-Ausgabe durch die KR wдhrend Dynamikadaption	1x1
Wдrmestrom-Schwelle fьr Lьfter schnell-Hochlauf	1x1
Festwert Wдrmestrom Klima f. Lьfter 1	1x1
Festwert Wдrmestrom Klima f. Lьfter 2	1x1
Maximaler Ьberschьssiger Wдrmestrom von Klimaanlage	1x1
Initialisierungswert Einschaltschwelle Lьfter 1	1x1
Initialisierungswert Einschaltschwelle Lьfter 2	1x1
Obere Hysterese-Schwelle bei Lьfteranforderung Motorraum	1x1
Untere Hysterese-Schwelle bei Lьfteranforderung Motorraum	1x1
Kьhlleistungsanforderung vom Motorraum	5x1
Quotient ti/timin fьr DTEV Freigabe	1x1
Quotient ti/timin fьr DTEV Abbruch	1x1
Faktor Regleranteil Lьfteransteuerung	1x1
Minimaler Regleranteil Lьfteransteuerung	1x1
Minimaler Regleranteil Lьfteransteuerung	1x1
High-Schwelle zur Erkennung S_BLS Ebene 2	1x1
Low-Schwelle zur Erkennung S_BLS Ebene 2	1x1
Begrenzungswinkel fьr max Rьckdrehen	1x1
Rampensteilheit bei Aufregelung des ASR-Moments	1x1
Delta-Erhцhungsluftmoment nach Launch Control Abbruchende	1x1
Delta-Erhцhungszьndungsmoment nach Launch Control Abbruchende	1x1
Dummy fid: Relation dfp (Fehlerpfad) - fid (function identifier)	2x1
Dummy fid: Relation dfp (Fehlerpfad) - fid (function identifier)	2x1
RDFAATUN	2x1
RDFACCBS	2x1
RDFACCNP	2x1
RDFACCREG	2x1
RDFAKRE	2x1
RDFANWS	2x1
RDFANWSE	2x1
RDFASGNPL	2x1
Relation dfp -> fid:Abgastemperatursensor	2x1
RDFBKS	2x1
RDFBKSPL	2x1
RDFBKSSW	2x1
Relation dfp -> fid: Bezugsmarkengeber	2x1

RDFBRANF	2x1
Relation dfp -> fid: Pedalwertgeber Bremse	2x1
RDFBRPST	2x1
RDFBSFC	2x1
RDFBZNPL	2x1
RDFCAIR	2x1
RDFCAIRP	2x1
RDFCAS	2x1
RDFCAT	2x1
RDFCBR1	2x1
RDFCBR2	2x1
RDFCBR3	2x1
RDFCBR8	2x1
RDFCBSG	2x1
RDFCBSG2	2x1
RDFCBSG3	2x1
RDFCDIA1	2x1
RDFCGAT	2x1
RDFCGE	2x1
RDFCGE1	2x1
RDFCGE2	2x1
RDFCGRA	2x1
Relation dfp -> fid:CAN-Schnittstelle, interner Fehler	2x1
RDFCINS	2x1
RDFCKLA	2x1
RDFCKO1	2x1
RDFCKO2	2x1
RDFCKO3	2x1
RDFCLWS	2x1
RDFCPB1	2x1
RDFCTO	2x1
RDFCTOG	2x1
Relation dfp -> fid: DK - Potentiometer	2x1
RDFDK1P	2x1
RDFDK2P	2x1
RDFDKVM	2x1
Relation dfp -> fid: Dauerplus	2x1
RDFDPRAM	2x1
RDFDSBKS	2x1
RDFDSKV	2x1
RDFDSKVR	2x1
Relation dfp -> fid: Drucksensor Ladedruck	2x1
Relation dfp -> fid: Saugrohr-Drucksensor	2x1
Relation dfp -> fid: Drucksensor Umgebung	2x1
RDFDTEV	2x1
Relation dfp -> fid: dummy fehlerpfad	2x1
RDFDVEE	2x1
RDFDVEF	2x1
RDFDVEFO	2x1
RDFDVEL	2x1
RDFDVEN	2x1
RDFDVER	2x1
RDFDVET	2x1
RDFDVEU	2x1
RDFDVEUB	2x1
RDFDVEUW	2x1

RDFDVEV	2x1
RDFDYLSH	2x1
RDFDYLSU	2x1
RDFDZKU0	2x1
RDFDZKU1	2x1
RDFDZKU2	2x1
RDFDZKU3	2x1
RDFDZKU4	2x1
RDFECTS	2x1
RDFEEPX	2x1
RDFEGFE	2x1
RDFEGSKPL	2x1
RDFEKP1	2x1
RDFEMSI	2x1
RDFENWS	2x1
RDFENWSE	2x1
RDFFMAS	2x1
RDFFP1P	2x1
RDFFP2P	2x1
Relation dfp -> fid: LR-Adaption multiplikativ	2x1
Relation dfp -> fid: LR-Abweichung	2x1
RDFFTDLA	2x1
RDFGECOD	2x1
RDFGRBH	2x1
RDFHDEVH1	2x1
RDFHDEVH2	2x1
RDFHDEVH3	2x1
RDFHDEVH4	2x1
RDFHDEVH5	2x1
RDFHDEVK	2x1
RDFHDEVKO	2x1
RDFHDEVL1	2x1
RDFHDEVL2	2x1
RDFHDEVL3	2x1
RDFHDEVL4	2x1
RDFHDEVL5	2x1
RDFHDR	2x1
RDFHDRPL	2x1
RDFHDRPPH	2x1
RDFHDRPPM	2x1
RDFHELSU	2x1
Relation dfp -> fid:Hauptrelais	2x1
RDFHRE	2x1
Relation dfp -> fid: Heizung Lambdasonde hinter Kat	2x1
Relation dfp -> fid: Endstufe Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator	2x1
Relation dfp -> fid: Heizung Lambdasonde vor Kat	2x1
RDFHSVE	2x1
RDFICLSU	2x1
Relation dfp -> fid: Katalysator	2x1
RDFKDS	2x1
RDFKLDF	2x1
RDFKMOLD	2x1
RDFKPESE	2x1
RDFKRA01	2x1
RDFKRA02	2x1
RDFKRA03	2x1

RDFKRA04	2x1
RDFKRA05	2x1
RDFKRIC	2x1
RDFKRSPI	2x1
Relation dfp -> fid: Klopfsensor 1	2x1
Relation dfp -> fid: Klopfsensor 2	2x1
Relation dfp -> fid: Pedalwertgeber Kupplung	2x1
Relation dfp -> fid: Lambda-Sondenalterung hinter Kat.	2x1
RDFLBK	2x1
RDFLBKE	2x1
RDFLBKO	2x1
RDFLBKP	2x1
RDFLBS	2x1
Relation dfp -> fid: Ladedrucksteuerventil (Endstufe)	2x1
Relation dfp -> fid: Tankentlьftung; Leckdiagnosepumpe	2x1
RDFLDPE	2x1
RDFLDR	2x1
RDFLDUV	2x1
Relation dfp -> fid: Leerlaufregelung homogen	2x1
Relation dfp -> fid: Leerlaufregelung Katheizen	2x1
Relation dfp -> fid: Hauptfьllungssignal	2x1
Relation dfp -> fid: Lambdasonde hinter Kat	2x1
RDFLSUIA	2x1
RDFLSUIP	2x1
RDFLSUKS	2x1
RDFLSUUN	2x1
RDFLSUVM	2x1
Relation dfp -> fid: Lambdasonde vor Kat	2x1
RDFLSVE	2x1
RDFLUE1	2x1
RDFLUE2	2x1
RDFLUES1E	2x1
RDFLUKLE	2x1
RDFLZSR	2x1
RDFMA	2x1
RDFMD	2x1
RDFMD00	2x1
RDFMD01	2x1
RDFMD02	2x1
RDFMD03	2x1
RDFMD04	2x1
Relation dfp -> fid: Momentenьberwachung begrenzt dauerhaft	2x1
RDFMDFC	2x1
Relation dfp -> fid: MIL-fremdbestimmt	2x1
RDFMSVE	2x1
RDFMTRE	2x1
Relation dfp -> fid: Drehzahlsignalgeber	2x1
RDFNMXT	2x1
RDFNWKWA	2x1
RDFNWKWE	2x1
Relation dfp -> fid: Nockenwellensteuerung	2x1
Relation dfp -> fid: Nockenwellensteuerung AuslaЯ	2x1
Relation dfp -> fid: Nockenwellensteuerung EinlaЯ	2x1
RDFNWVPA	2x1
RDFNWVPE	2x1
RDFNX	2x1

RDFORA	2x1
Relation dfp -> fid: Phasengeber	2x1
Relation dfp -> fid:Phasengeber Bank 2	2x1
Relation dfp -> fid: Phasengeber Auslass Bank 1	2x1
Relation dfp -> fid: Phasengeber Einlass Bank 1	2x1
RDFPHM	2x1
RDFPLLSU	2x1
RDFPNKP	2x1
RDFPS1E	2x1
RDFPS2E	2x1
RDFPS3E	2x1
RDFPSR	2x1
RDFPSRE	2x1
RDFPSRR	2x1
RDFPSRRPP	2x1
RDFPU	2x1
RDFPUE	2x1
RDFPUR	2x1
RDFPVD	2x1
RDFPVDE	2x1
RDFPVDR	2x1
RDFPWGDE	2x1
RDFRESKOM	2x1
Relation dfp -> fid: Schlauchabfall vor Drosselklappe	2x1
RDFSALSU	2x1
RDFSCR	2x1
RDFSGE	2x1
RDFSGEEW	2x1
RDFSPMLE	2x1
RDFSTHDR	2x1
RDFSTHLK	2x1
Relation dfp -> fid: Beschleunigungssensor Schlechtwegeerk.	2x1
Relation dfp -> fid: TANS	2x1
RDFTABKOM	2x1
Relation dfp -> fid: OBDII Fehler auf Grund eines leeren Tanks	2x1
RDFTANS3C	2x1
RDFTASR	2x1
RDFTASRE	2x1
RDFTASRR	2x1
RDFTAVDE	2x1
RDFTAVDK	2x1
RDFTAVDR	2x1
Relation dfp -> fid: Tankdiagnose, TEV offen	2x1
Relation dfp -> fid: Tankdiagnose, Feinleck	2x1
Relation dfp -> fid: Tankdiagnose, Grobleck	2x1
RDFTESXF	2x1
Relation dfp -> fid: Tankentlьftungsventil Endstufe	2x1
RDFTHM	2x1
RDFTIM01	2x1
RDFTKA	2x1
Relation dfp -> fid: Motortemperatur TMOT	2x1
RDFTMOT3C	2x1
RDFTNE	2x1
Relation dfp -> fid: Цltemperatur	2x1
RDFTRACT	2x1
Relation dfp -> fid: CrossCheck Umgebungs- zu Kьhleraustritts-Temperatursignal	2x1

Relation dfp -> fid: Umgebungstemperatur TUM	2x1
RDFTUM3C	2x1
RDFTUMCR	2x1
RDFTUME	2x1
RDFTUMNC	2x1
Relation dfp -> fid: UB	2x1
RDFUBR	2x1
Relation dfp -> fid: Funktionsьberwachung: Momentenvergleich	2x1
RDFUFNC	2x1
RDFUFPR	2x1
RDFUFRKC	2x1
RDFUFSGA	2x1
RDFUFSGB	2x1
RDFUFSGC	2x1
RDFUFSGD	2x1
RDFUFSPSC	2x1
RDFULSU	2x1
RDFURRAM	2x1
RDFURROM	2x1
RDFURRST	2x1
RDFUVSE	2x1
RDFVAR	2x1
Relation dfp -> fid: Fahrzeug-Geschwindigkeit	2x1
RDFVFZE	2x1
RDFVFZNP	2x1
RDFWDA	2x1
Relation dfp -> fid: Wegfahrsperre	2x1
RDFWULTK	2x1
RDFZWPE	2x1
Dummy fid: Relation dfp (Fehlerpfad) - fid (function identifier)	2x1
Winkelbereich in dem keine Plausibilisierung des Rьckdrehverdachts mцglich ist	1x1
Undef. Winkelbereich in der Rьckdreherkennung	1x1
REAC_AZOFFM_DAT_UC	16x1
REAC_C2_DAT_UC	16x1
REAC_C3_DAT_UC	16x1
REAC_EVZAUS_DAT_UC	16x1
REAC_FUELA_DATH_UC	16x1
REAC_FUELA_DATL_UC	16x1
REAC_FUEL_DATH_UC	16x1
REAC_FUEL_DATL_UC	16x1
REAC_NMOT_DAT_UC	16x1
REAC_RFLAGS_DAT_UC	16x1
REAC_SPSN_DAT_UC	16x1
Fehlerzeit bei der Funktionsьberwachungs-Fehlerreaktionsьberw. im Befehlstest	1x1
Fehlerzeit bei der Funktionsьberwachungs-Fehlerreaktionsьberwachung	1x1
Fehlerzeit bei Prьfung der Zьndausblendung im Befehlstest	1x1
Fehlerzeit bei Prьfung der Zьndausblendung in der Fehlerreaktionsьberwachung	1x1
Hysterese der Reduzierstufe bei grцЯerer Soll-Reduzierstufe als Ist-Wert	1x1
Hysterese der Reduzierstufe bei kleinerer Soll-Reduzierstufe als Ist-Wert	1x1
Delta-Reduktionsluftmoment wдhrend Launch Control Abbruch	1x1
Delta-Reduktionszьndungsmoment wдhrend Launch Control Abbruch	1x1
maximale Reduzierstufe bei sequentieller Schubabschaltung	1x1
Schwelle zwischen Zьndeingriff und Einspritzausblendung	5x1
Schwelle zwischen Zьndeingriff und Einspritzausblendung, Notlauf	5x1
Startwert Referenzpegel bei Klopfregelung aktiv	1x1
Schwellwert fьr Response time fьr Lambdasonde hinter Hauptkatalysator	1x1

Schwellwert fьr Response time fьr Lambdasonde hinter Hauptkatalysator	1x1
Schwellwert fьr Response time fьr Lambdasonde hinter Hauptkatalysator	1x1
Type: VALUE Schwellwert fьr Response time fьr Lambdasonde hinter Hauptkatalysat	1x1
Type: VALUE Schwellwert fьr Response time fьr Lambdasonde hinter Hauptkatalysat	1x1
Type: VALUE Schwellwert fьr Response time fьr Lambdasonde hinter Hauptkatalysat	1x1
Fehlerschwelle des Resetzдhlers fьr Standzeit vom Kombi	1x1
Dummy fid: Relation fid zu dfp (Mode A)	1x1
Dummy fid: Relation fid zu dfp (Mode A)	1x1
Dummy fid: Relation fid zu dfp (Mode A)	1x1
RFADPSPP	1x1
Relation fid zu dfp: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
RFAFRAT	1x1
Relation fid zu dfp: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
RFAORAT	1x1
Relation fid zu dfp: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Relation fid zu dfp: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Relation fid zu dfp: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
Fehlerpfad (DFP) zu dem Notlauf-Tankentlьftung beitrдgt	1x1
Fehlerpfad (DFP) zu dem Diagnose TEV homogen beitrдgt	1x1
Fehlerpfad (DFP) zu dem Diagnose TEV mager beitrдgt	1x1
RFATEZ	1x1
Dummy fid: Relation fid zu dfp (Mode B)	1x1
RFBDLSU	1x1
Relation fid zu dfp: Mode B, Kurztest der LR	1x1
RFBHDRPP	1x1
DFP zu dem BDE-Mode Homogen-Klopfschutz beitrдgt	1x1
Fehlerpfad (DFP), berechnet durch DKATSP	1x1
Fehlerpfad (DFP), berechnet durch DKATSP	1x1
DFP zu dem BDE-Mode Homogen-Mager beitrдgt	1x1
DFP zu dem BDE-Mode Homogen beitrдgt	1x1
DFP zu dem BDE-Mode Homogen-Schicht beitrдgt	1x1
Fehlerpfad (DFP) zu dem Kat.-Sprungdiagnose beitrдgt	1x1
RFBKUHS	1x1
Relation fid zu dfp: Mode B, Schwingungsprьfung in DLSAHK	1x1
RFBLDP	1x1
Fehlerpfad (DFP) zu dem Drehzahlabweichung HOM beitrдgt	1x1
Fehlerpfad (DFP) zu dem Diagnose Leerlaufregelung beitrдgt	1x1
RFBMDFON	1x1
DFP zu dem BDE-Mode Schicht beitrдgt	1x1
DFP zu dem BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen beitrдgt	1x1
RFBTESF	1x1
Relation fid zu dfp: Mode B, TEV-Ansteuerung fьr Diagnose	1x1
RFBTESXF	1x1
RFBTEVP	1x1
RFBTEZA	1x1
RFCAAA	1x1
DFP zu dem Nockenwellenstellerdiagnose Auslass beitrдgt	1x1
RFCBKS	1x1
RFCBKS1	1x1
RFCBKS2	1x1
RFCBKS3	1x1
RFCBKS4	1x1
RFCBKSP1	1x1
RFCBKSP2	1x1
RFCBSTHD	1x1
RFCDLDP	1x1

Fehlerpfad (DFP) zu dem DNWKW Auslass 1 beitrдgt	1x1
Fehlerpfad (DFP) zu dem DNWKW Einlass 1 beitrдgt	1x1
RFCDR	1x1
RFCDSHK	1x1
RFCDSKVR	1x1
RFCDUV	1x1
RFCDVEL	1x1
RFCDVER	1x1
RFCDYSH	1x1
RFCDYSH2	1x1
DFP zu dem Nockenwellenstellerdiagnose Einlass beitrдgt	1x1
RFCEPR	1x1
RFCFDLA	1x1
Fehlerpfad (DFP), berechnet durch DMDFON und DMDFOF	1x1
RFCHDEV	1x1
RFCHDR	1x1
RFCHDRPL	1x1
RFCHDS	1x1
RFCHDVKO	1x1
RFCHELS	1x1
RFCHSHK	1x1
RFCHSV	1x1
RFCHSVS	1x1
DFP zu dem IUMPR-General Denominator w/ poti1-fault beitrдgt	1x1
DFP zu dem IUMPR-General Denominator w/ poti2-fault beitrдgt	1x1
DFP zu dem IUMPR-General Denominator beitrдgt	1x1
DFP zu dem IUMPR-Ignition Cycle Counter beitrдgt	1x1
RFCLBK	1x1
RFCLBK2	1x1
Fehlerpfad (DFP), berechnet durch DMDLU, DMDFON und DMDFOF	1x1
Fehlerpfad (DFP) zu dem Lambdaregelung vor Kat beitrдgt	1x1
RFCLRA	1x1
RFCLRA2	1x1
RFCLRHI	1x1
RFCLRHP	1x1
RFCLSH	1x1
Fehlerpfad (DFP), berechnet durch DMDLU und DMDFON	1x1
Fehlerpfad (DFP), berechnet durch DMDMIL	1x1
RFCMLC	1x1
RFCMSV	1x1
RFCNLHP	1x1
RFCNLKO1	1x1
RFCNLKO2	1x1
RFCNLKO3	1x1
RFCNLKO4	1x1
RFCNLKO5	1x1
RFCNLLP	1x1
RFCNLPL	1x1
RFCNLPS	1x1
DFP zu dem Nockenwellenverriegelungsdiagnose Auslass beitrдgt	1x1
DFP zu dem Nockenwellenverriegelungsdiagnose Einlass beitrдgt	1x1
RFCPLSU	1x1
RFCPSRR	1x1
RFCPUR	1x1
RFCPVDR	1x1
RFCSA	1x1

RFCSTHDR	1x1
RFCSUVRP	1x1
RFCTA	1x1
RFCTABC	1x1
RFCTABM	1x1
RFCTASRR	1x1
RFCTAVDR	1x1
RFCTH	1x1
RFCTM	1x1
RFCTMH	1x1
RFCTQCME	1x1
RFCTQCMI	1x1
RFCTUCAN	1x1
RFCTUM	1x1
RFCTUM3C	1x1
RFCTUMCC	1x1
RFCTUMTA	1x1
RFCTUMTM	1x1
RFCTUTAB	1x1
RFCTUTKA	1x1
RFCTUVFZ	1x1
RFCUBR	1x1
RFCULSU	1x1
RFCVFZ	1x1
RFCZZZ	1x1
Dummy fid: Rampenprio obere Grenze fьr aktive Funkt. (Mode A)	1x1
Dummy fid: Rampenprio obere Grenze fьr aktive Funkt. (Mode A)	1x1
RGADPSPP	1x1
Rampenprioritдt oberer Grenzwert: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
RGAFRAT	1x1
Rampenprioritдt oberer Grenzwert: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
RGAORAT	1x1
Rampenprioritдt oberer Grenzwert: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Rampenprioritдt oberer Grenzwert: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Rampenprioritдt oberer Grenzwert: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
obere Schranke Rampenprioritдt RPRATEN Notlauf-Tankentlьftung	1x1
obere Schranke Rampenprioritдt RPRATEVH Diagnose TEV homogen	1x1
obere Schranke Rampenprioritдt RPRATEVM Diagnose TEV mager	1x1
RGATEZ	1x1
Dummy fid: Rampenprio obere Grenze fьr inaktive Funkt. (Mode B)	1x1
RGBDLSU	1x1
Rampenprioritдt oberer Grenzwert: Mode B, Kurztest der LR	1x1
RGBHDRPP	1x1
Oberes Limit von RPRBHKS (BDE-Mode Homogen-Klopfschutz)	1x1
Obere Schranke Rampenprioritдt RPR v. DKATSP	1x1
Obere Schranke Rampenprioritдt RPR v. DKATSP	1x1
Oberes Limit von RPRBHMM (BDE-Mode Homogen-Mager)	1x1
Oberes Limit von RPRBHOM (BDE-Mode Homogen)	1x1
Oberes Limit von RPRBHOS (BDE-Mode Homogen-Schicht)	1x1
obere Schranke Rampenprioritдt RPRBKTSP Kat.-Sprungdiagnose	1x1
RGBKUHS	1x1
Rampenprioritдt oberer Grenzwert: Mode B, Schwingungsprьfung in DLSAHK	1x1
RGBLDP	1x1
obere Schranke Rampenprioritдt RPRBLLRH Drehzahlabweichung HOM	1x1
obere Schranke Rampenprioritдt rprbllrkh von Diagnose Leerlaufregelung	1x1
RGBMDFON	1x1

Oberes Limit von RPRBSCH (BDE-Mode Schicht)	1x1
Oberes Limit von RPRBSKH (BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen)	1x1
RGBTESF	1x1
Rampenprioritдt oberer Grenzwert: Mode B, TEV-Ansteuerung fьr Diagnose	1x1
RGBTESXF	1x1
RGBTEVP	1x1
RGBTEZA	1x1
Dummy fid: Rampenprio obere Grenze fьr aktive Funkt. (Mode C)	1x1
Kalibrierwiderstand fьr Innenwiderstand Nernstzelle	1x1
Maximalwert Innenwiderstand Ri der Nernstsonde hinter KAT fьr B_shab	1x1
Innenwiderstand Ri der Nernstsonde hinter KAT auf Maximalwert begrenzen	1x1
Initialisierungswert von rinlsu_w (Widerstandswert der Nernstzelle LSU)	1x1
Schwellwert zur Erkennung ""RI ist unplausibel hoch""	1x1
Schwelle fьr Reset Signalunterbrechung mit Ri-Diagnose hinter KAT	1x1
Normierung von rka_w	1x1
Normierung von rka_w	1x1
RKAMX_UM im Befehlstest	1x1
max. zulдssiger Wert der additiven Lambdaadaption in Funktionsьberwachung	1x1
Applikationswert fьr rk	1x1
additive Gemischkorrektur (pro Zeit) der Gemischadaption Minimalwert	1x1
additive Gemischkorrektur (pro Zeit) der Gemischadaption Maximalwert	1x1
rk-Schwelle fьr BA-Anzeige	9x1
RKC_BFLAGS_DAT_UC	16x1
Befehlstestlabel fьr die Ьberwachungsumfдnge	1x1
Minimal notwendige relative Kraftstoffmasse fьr Plausibilisierung des Hochdrucks	1x1
Maximale relative Kraftstoffmasse fьr Plausibilisierung des Hochdrucksystems	1x1
Additive Toleranz der rel. Kraftstoffmasse aus Luft im Befehlstest	1x1
Additive Toleranz der rel. Kraftstoffmasse aus Luft in der Funktionsьberwachung	1x1
Maximaler Referenzpegel fьr Klopferkennungsschwelle Zyl.-gruppe 1	16x1
Maximaler Referenzpegel fьr Klopferkennungsschwelle Zyl.-gruppe 2	16x1
Widerstand zwischen kongurierende Spannung und Sondensignal hinter KAT	1x1
Offset fьr Prьfung des minimalen rkte aus Tankentlьftung im Befehlstest	1x1
Offset fьr Prьfung des minimalen rkte aus Tankentlьftung in der Funktionsьberwac	1x1
Fehlertoleranzzeit von rk-ti check	1x1
rk-Schwelle fьr VA-Anzeige	9x1
RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 1 bei Feinstleckdiagnose	6x1
RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 1	6x1
RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 2 bei Feinstleckdiagnose	6x1
RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 2	6x1
RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 3 bei Feinstleckdiagnose	6x1
RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 3	6x1
RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 4 bei Feinstleckdiagnose	6x1
RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 4	6x1
RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 5 bei Feinstleckdiagnose	6x1
RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 5	6x1
RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 6 bei Feinstleckdiagnose	6x1
RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 6	6x1
Begrenzung Filter Bergaberkennung	1x1
Fehlertoleranzzeit fьr den rl-Vergleich mit der Funktion im Befehlstest	1x1
Fehlertoleranzzeit fьr den rl-Vergleich mit der Funktion in der Funktionsьberw.	1x1
Max. Lastschwelle wдhrend Erwдrmung bis Thermostatdiagnose	1x1
Erkennung Fehler Geschwindigkeitssignal / Lastschwelle	1x1
Lastschwelle fьr Dynamikprьfung LSU bei Kurztest (16 Bit)	1x1
obere Lastschwelle fьr Dynamikprьfung LSU (16 Bit)	1x1
untere Lastschwelle fьr Dynamikprьfung LSU (16 Bit)	1x1
min. Relative Luftfьllung fьr Messung Sondendynamik LSF	1x1

max. Relative Luftfьllung fьr Messung Sondendynamik LSF	1x1
Luftfьllungsabhaengige Aktivierungsschwelle Getriebeeingriff ьber Luft	1x1
obere Abschaltschwelle bzgl. Last rl_w fьr die Freigabe der Laufbereitschaft der	1x1
Min-Schwelle rl_w fьr Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Max-Schwelle rl_w fьr Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Min-Schwelle rl_w fьr Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Max-Schwelle rl_w fьr Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Minimale relative Luftfьllung fьr Katalysatordiagnose	5x1
Minimale relative Luftfьllung fьr Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Maximale relative Luftfьllung fьr Katalysatordiagnose	5x1
Maximale relative Luftfьllung fьr Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Maximale Last bei Diagnose	1x1
Kennlinie ьber nmot, obere rL Regelgrenze fьr Regler hinter KAT	8x1
Kennlinie ьber nmot, untere rL Regelgrenze fьr Regler hinter KAT	8x1
Kennlinie ьber nmot, untere rL Regelgrenze fьr Regler vor KAT	8x1
Lastschwelle fьr Unterdrehzahlprьfung abh. von mdverl_w	3x1
Lastschwelle fьr Unterdrehzahlprьfung abh. von mdverl_w wдhrend Katheizen	3x1
Schwelle unterhalb der eine LBK Schaltung auf jeden Fall freigegeben ist	1x1
Lastschwelle fьr homogen Klopfschutz	16x1
minimale Luft fьr Homogen-Mager-Betrieb	1x1
minimale Luft fьr Homogen-Schicht-Betrieb	1x1
Minimale Luftfьllung fьr Anforderung von Homogen split zum Katheizen	1x1
minimale Luft fьr Schichtbetrieb-Katheizen	1x1
Min-Schwelle rl_w fьr Diagnose MSV hдngt geschlossen	1x1
Max-Schwelle rl_w fьr Diagnose MSV hдngt geschlossen	1x1
Min-Schwelle rl_w fьr Diagnose MSV hдngt offen	1x1
Max-Schwelle rl_w fьr Diagnose MSV hдngt offen	1x1
Maximalfьllung zum Schutz vor Ьberdruck bei Turboladerfehler E_ldr	4x1
Lastschwelle fьr Zьndwinkelfreigabe bei Stellen der Ladungsbewegungsklappe	1x1
Notlauf rl bei E_DK und E_LM	6x1
obere rl - Schwelle Bereich 1	1x1
obere rl - Schwelle Bereich 1 im Magerbetrieb	1x1
obere Lastschwelle Bereich 2	1x1
obere Lastschwelle Bereich 2 im Magerbetrieb	1x1
obere rl - Schwelle Bereich 3	1x1
obere rl - Schwelle Bereich 3 im Magerbetrieb	1x1
Additive Toleranz der rel. Luftmasse im BT	1x1
Additive Toleranz der rel. Luftmasse in der Funktionsьberwachung	1x1
max. zulдsige Zeit fьr groЯe Abweichung zw. rl_w und rlp_w im BT	1x1
max. zulдssige Zeit fьr groЯe Abweichung zw. rl_w und rlp_w in der FЬ	1x1
Sollfьllung fьr maximales Drehmoment in High-Speed-Mode abhдngig von Motordrehza	16x1
Sollfьllung fьr maximales Drehmoment in High-Speed-Tuning-Mode abhдngig von Moto	16x1
Sollfьllung fьr Applikationszwecke	1x1
rlsol-Vorgabe ьber Kennlinie zur Applikation	6x1
untere rl - Schwelle Bereich 1	1x1
untere rl - Schwelle Bereich 1 im Magerbetrieb	1x1
untere rl - Schwelle Bereich 2	1x1
untere rl-Schwelle Bereich 2 bei Funktionsanforderung (B_falra)	1x1
untere rl - Schwelle Bereich 2 im Magerbetrieb	1x1
untere rl - Schwelle Bereich 3	1x1
untere rl - Schwelle Bereich 3 im Magerbetrieb	1x1
oberer Grenzwert Anpassung maximaler Ladedruck	1x1
unterer Grenzwert Anpassung maximaler Ladedruck	1x1
Differenz zum gespeicherten Wert von Last zur Bildung von Similar Conditions Fen	1x1
Differenz zum gespeicherten Wert von Last zur Bildung von Similar Conditions Fen	1x1
Schwelle relativer Massenstrom fьr i.O. Erkennung	1x1

Schwelle relativer Massenstrom fьr i.O. Erkennung	1x1
Minimalwert relativer Massenstrom TEV	1x1
Maximalwert relativer Massenstrom TEV	1x1
Normdichte Ottokraftstoff	1x1
Relativer Soll-Fьllstand fьr Kat-Ausrдumen	1x1
maximale Anzahl Resets bei Fehlererkennung im ROM-Check in der Initialisierung	1x1
Maximaler Anteil Sauerstoffmasse vor Ausblendung fьr Wertung der Messung	1x1
Quadrat des Radius des Kolbens in der HDP	1x1
Dynamischer Reifenradius	1x1
Dynamischer Reifenradius	1x1
Dynamischer Reifenradius	1x1
Sauerstoff-Einspeicherrate wдhrend Abstellzeit	1x1
Schwelle: Verhдltnis neuer OSC-Messwert zur Modellwert fьr Auslцsung Step Change	1x1
Schwelle: Verhдltnis neuer OSC-Messwert zur Modellwert fьr Bestдtigung Step Chan	1x1
Max Schwelle fьr Tanktentlьftung	1x1
Rtmo_adCallingBegin_cu32	1x1
Rtmo_adCallingEnd_cu32	1x1
Rtmo_adStart_cu32	1x1
Rtmo_stIntOverhead_cu8	1x1
Rtmo_stSampleTime_cu8	1x1
Rtmo_swLoadMode_cu8	1x1
Rtmo_swMode_cu8	1x1
Dummy fid: Steigung in Aktivphase aktive Funkt. (Mode A)	1x1
Dummy fid: Steigung in Aktivphase aktive Funkt. (Mode A)	1x1
max. Anzahl von Kaltstarts (abo) zum aktivieren der Schubabgleichfunktion	1x1
SAADPSPP	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
SAAFRAT	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
SAAORAT	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
negative Steigung der Rampenprioritдt Notlauf-Tankentlьftung (aktiv)	1x1
negative Steigung der Rampenprioritдt Diagnose TEV homogen (aktiv)	1x1
negative Steigung der Rampenprioritдt Diagnose TEV mager (aktiv)	1x1
SAATEZ	1x1
Dummy fid: Steigung in Aktivphase inaktive Funkt. (Mode B)	1x1
SABDLSU	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode B, Kurztest der LR	1x1
SABHDRPP	1x1
neg. Steig. v. RPRBHKS (BDE-Mode Homogen-Klopfschutz, akt.)	1x1
Neg. Steigung d. Rampenprioritдt DKATSP (aktiv)	1x1
Neg. Steigung d. Rampenprioritдt DKATSP (aktiv)	1x1
neg. Steig. v. RPRBHMM (BDE-Mode Homogen-Mager, akt.)	1x1
neg. Steig. v. RPRBHOM (BDE-Mode Homogen, akt.)	1x1
neg. Steig. v. RPRBHOS (BDE-Mode Homogen-Schicht, akt.)	1x1
negative Steigung der Rampenprioritдt Kat.-Sprungdiagnose (aktiv)	1x1
SABKUHS	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode B, Schwingungsprьfung in DLSAHK	1x1
SABLDP	1x1
negative Steigung der Rampenprioritдt Drehzahlabweichung HOM (aktiv)	1x1
negative Steigung der Rampenprioritдt rprbllrkh von Diagnose Leerlaufregelung (a	1x1
SABMDFON	1x1
neg. Steig. v. RPRBSCH (BDE-Mode Schicht, akt.)	1x1
neg. Steig. v. RPRBSKH (BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen, akt.)	1x1

SABTESF	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode B, TEV-Ansteuerung fьr Diagnose	1x1
SABTESXF	1x1
SABTEVP	1x1
SABTEZA	1x1
Dummy fid: Steigung in Aktivphase aktive Funkt. (Mode C)	1x1
Initialisierungswert fьr das Dynamikfilter	1x1
Max. dynamische Welligkeit zur Aktivierung Schubabgleich	1x1
Filterzeitkonstante 1 fьr Lambdasonden-Signalausgabe	1x1
min. Anzahl von Schubphasen	1x1
min. Anzahl von Schubphasen fьr Schnellabgleich	1x1
min. Abgasmassenstrom fьr Schubabgleich	1x1
max. Abgasmassenstrom fьr Schubabgleich	1x1
Schwelle: Anzahl Startversuche ohne Freigabe vom Kabel des PN-Interlockschalters	1x1
Schwelle Anzahl Bedingungen Interlockschaltersignal unplausibel	1x1
Schwelle dynamischer Antiruckeleingriff bei Dashpot und Sport Modus	8x8
Schwelle dynamischer Antiruckeleingriff bei Dashpot	8x8
Schwelle dynamischer Antiruckeleingriff	8x8
Schwelle dynamischer Antiruckeleingriff wдhrend Sport Modus	8x8
Schwelle stationдrer Antiruckeleingriff	8x8
Min. Motortemperatur zur Aktivierung Schubabgleich	1x1
Min. Motortemperaturschwelle unterhalb der der Schubabgleich freigegeben wrid	1x1
Max. zulдssige Umgebungstemperatur zur Aktivierung Schubabgleich	1x1
Schwelle fьr Periodendauer ab der Generatornormalbetrieb erkannt wird	1x1
Schwelle Anzahl Schaltvorgдnge mit durchgehend angezeigter Kupplungsbetдtigung	1x1
Schwelle Anzahl Schaltvorgдnge mit durchgehend nicht angezeigter Kupplungsbetдti	1x1
Schwelle zur Rьcksetzung der Stabilitдt von ORA bei Дnderung frai	1x1
Schwelle Minimumfehler HDR	1x1
Schwelle Maximumfehler HDR	1x1
Schwelle Minimumfehler HDR plausibel	1x1
Schwelle Maximumfehler HDR plausibel	1x1
minimale (untere) Fehlerschwelle fьr dlatrmo_w fьr Fueltrimbetrachtung	1x1
maximale (obere) Fehlerschwelle fьr dlatrmo_w fьr Fueltrimbetrachtung	1x1
minimale (untere) Fehlerschwelle fьr dlahii_w	1x1
minimale (untere) Fehlerschwelle fьr dlahii_w	1x1
minimale (untere) Fehlerschwelle fьr dlahii_w	1x1
maximale (obere) Fehlerschwelle fьr dlahii_w	1x1
maximale (obere) Fehlerschwelle fьr dlahii_w	1x1
maximale (obere) Fehlerschwelle fьr dlahii_w	1x1
Schwelle fьr dmrkh zur Wahl der Rampengeschwindigkeit in ZWMIN_POSTSTART	1x1
Schwelle zur Rьcksetzung der Stabilitдt von FRA bei Дnderung ora	1x1
Schwelle normierte Laufunruhe zur Erkennung schlechten Kraftstoffs	1x1
Segmentanzahl-Schwelle fьr Umschaltung Mittelungsinterval	1x1
Schwelle fьr Einschaltmittelwert von B_lr	1x1
Klopfsensoren fьr SW-Zylinderздhler 0-7	5x1
Klopfsensoren fьr SW-Zylinderздhler 0-7	5x1
Klopfsensoren fьr SW-Zylinderздhler 0-7	5x1
Dummy fid: Skalierungsfaktor der phys. Prio einer aktiven Funktion!! (Mode A)	1x1
Dummy fid: Skalierungsfaktor der phys. Prio einer aktiven Funktion!! (Mode A)	1x1
SFADPSPP	1x1
Skalierungsfaktor fьr phys. Dringlichkeit: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
SFAFRAT	1x1
Skalierungsfaktor fьr phys. Dringlichkeit: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
SFAORAT	1x1
Skalierungsfaktor fьr phys. Dringlichkeit: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Skalierungsfaktor fьr phys. Dringlichkeit: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1

Skalierungsfaktor fьr phys. Dringlichkeit: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
Prioritдt-Skalierungsfaktor fьr PHUATEN (Notlauf-Tankentlьftung)	1x1
Prioritдt-Skalierungsfaktor fьr PHUATEVH (Diagnose TEV homogen)	1x1
Prioritдt-Skalierungsfaktor fьr PHUATEVM (Diagnose TEV mager)	1x1
SFATEZ	1x1
Dummy fid: Skalierungsfaktor der phys. Prio einer inaktiven Funkt.!! (Mode B)	1x1
SFBDLSU	1x1
Skalierungsfaktor fьr phys. Dringlichkeit: Mode B, Kurztest der LR	1x1
SFBHDRPP	1x1
Prio-Faktor f. PHUBHKS (BDE-Mode Homogen-Klopfschutz)	1x1
Prioritдt-Skalierungsfaktor fьr PHU v. DKATSP	1x1
Prioritдt-Skalierungsfaktor fьr PHU v. DKATSP	1x1
Prio-Faktor f. PHUBHMM (BDE-Mode Homogen-Mager)	1x1
Prio-Faktor f. PHUBHOM (BDE-Mode Homogen)	1x1
Prio-Faktor f. PHUBHOS (BDE-Mode Homogen-Schicht)	1x1
Prioritдt-Skalierungsfaktor fьr PHUBKTSP (Kat.-Sprungdiagnose)	1x1
SFBKUHS	1x1
Skalierungsfaktor fьr phys. Dringlichkeit: Mode B, Schwingungsprьfung in DLSAHK	1x1
SFBLDP	1x1
Prioritдt-Skalierungsfaktor fьr PHUBLLRH (Drehzahlabweichung HOM)	1x1
Prioritдt-Skalierungsfaktor fьr phubllrkh von Diagnose Leerlaufregelung	1x1
SFBMDFON	1x1
Prio-Faktor f. PHUBSCH (BDE-Mode Schicht)	1x1
Prio-Faktor f. PHUBSKH (BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen)	1x1
SFBTESF	1x1
Skalierungsfaktor fьr phys. Dringlichkeit: Mode B, TEV-Ansteuerung fьr Diagnose	1x1
SFBTESXF	1x1
SFBTEVP	1x1
SFBTEZA	1x1
Dummy fid: Skalierungsfaktor der phys. Prio einer aktiven Funktion!! (Mode C)	1x1
Schwellwert tmot fьr fuel-off Adaption aktiv	1x1
Schwellwert tmot fьr fuel-on Adaption aktiv	1x1
Schwelle zur Sperrung der Gemischadaption bei frm_w-Dynamik	1x1
Summenfehler DSS	4x1
Summenfehler DSS	4x1
SF_DSU	4x1
Eingдnge fьr Summenfehler DFP_LM	3x1
SF_LSV	16x1
SF_NWS	4x1
SF_NWSA	4x1
SF_NWSE	4x1
SF_PHA	3x1
SF_PHE	3x1
Summenfehler PSR	4x1
SF_PU	4x1
Summenfehler PVD	4x1
SF_TA	3x1
SF_TASR	4x1
SF_TAVDK	4x1
Summenfehler TUM	6x1
Summenfehler VFZ	4x1
BOSCH-Hardwarenummer	12x1
BOSCH-Hardwarenummer	12x1
BOSCH-Hardwarenummer	12x1
BOSCH-Softwarenummer	20x1
Kunden-Teilenummer	4x1

Kunden-Teilenummer	4x1
Kunden-Teilenummer	4x1
Fertigungsdatum	10x1
BOSCH-Software-Teilenummer = Typ-Teile-Nummer des Master EPROMs	10x1
Nummer Teilsoftware	7x1
Hardware Teilenummer	11x1
Baugruppe Hardware	3x1
Sorte Hardware	2x1
Diagnose-Nummer	5x1
Kennzeichen fьr Variantencodierung bei einem Mot.steuergerдt	1x1
SGSC_MSGS_DAT_UC	16x1
Dummy fid: Steigung in Inaktivphase aktive Funkt. (Mode A)	1x1
Dummy fid: Steigung in Inaktivphase aktive Funkt. (Mode A)	1x1
SIADPSPP	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
SIAFRAT	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
SIAORAT	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
positive Steigung der Rampenprioritдt Notlauf-Tankentlьftung (inaktiv)	1x1
positive Steigung der Rampenprioritдt Diagnose TEV homogen (inaktiv)	1x1
positive Steigung der Rampenprioritдt Diagnose TEV mager (inaktiv)	1x1
SIATEZ	1x1
Dummy fid: Steigung in Inaktivphase inaktive Funkt. (Mode B)	1x1
SIBDLSU	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode B, Kurztest der LR	1x1
SIBHDRPP	1x1
pos. Steig. v. RPRBHKS (BDE-Mode Homogen-Klopfschutz, pass.)	1x1
Pos. Steigung d. Rampenprioritдt RPR v. DKATSP (inaktiv)	1x1
Pos. Steigung d. Rampenprioritдt RPR v. DKATSP (inaktiv)	1x1
pos. Steig. v. RPRBHMM (BDE-Mode Homogen-Mager, pass.)	1x1
pos. Steig. v. RPRBHOM (BDE-Mode Homogen, pass.)	1x1
pos. Steig. v. RPRBHOS (BDE-Mode Homogen-Schicht, pass.)	1x1
positive Steigung der Rampenprioritдt Kat.-Sprungdiagnose (inaktiv)	1x1
SIBKUHS	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode B, Schwingungsprьfung in DLSAHK	1x1
SIBLDP	1x1
positive Steigung der Rampenprioritдt Drehzahlabweichung HOM (inaktiv)	1x1
positive Steigung der Rampenprioritдt rprbllrkh von Diagnose Leerlaufregelung (i	1x1
SIBMDFON	1x1
pos. Steig. v. RPRBSCH (BDE-Mode Schicht, pass.)	1x1
pos. Steig. v. RPRBSKH (BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen, pass.)	1x1
SIBTESF	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode B, TEV-Ansteuerung fьr Diagnose	1x1
SIBTESXF	1x1
SIBTEVP	1x1
SIBTEZA	1x1
Dummy fid: Steigung in Inaktivphase aktive Funkt. (Mode C)	1x1
Max-Grenze fьr Kompressionshub der HDP	1x1
Login-Code fьr Entwicklung	1x1
Sleeping Update-Tabelle fьr fids die nie schlafen	15x1
Sleeping Update-Tabelle fьr fids die nie schlafen	15x1
Luftmassenschwelle fьr Sondendynamik hinter KAT	1x1
Kennwerteblock zur Definition der unteren und oberen Drehzahlgrenze fьr die fsrs	2x1

Mode 5: untere Grenze fьr m5sonisa und m5sonssa, CARB-Tester, DLSSA	1x1
Mode 5: obere Grenze fьr m5sonisa und m5sonssa, CARB-Tester, DLSSA	1x1
Sonden-Position hinter Vorkat	1x1
Sonden-Position hinter Kat	1x1
Sonden-Position vor Kat	1x1
Luftmassenschwelle fьr Dynamikmessung Sonde hinter KAT	1x1
Luftmassenschwelle fьr Dynamikmessung Sonde hinter KAT	1x1
Luftmassenschwelle fьr Dynamikmessung Sonde hinter KAT	1x1
maximale Differenz zwischen SP1S und SP2S unterhalb der Vollgas-Schwelle	1x1
maximale Differenz zwischen SP1S und SP2S oberhalb der Vollgas-Schwelle	1x1
Maximal erlaubte Streuung der xs-Werte um gьltiges Sample zu erhalten	1x1
Maximal erlaubte Streuung der xs-Werte um gьltiges Sample im Katheizen zu erhalt	1x1
SPSAST_UC	1x1
Spannungsschwelle fьr Abbruch Autonomer Kurztrip Modus ьber PWG in der FU	1x1
Pedal-Vollgas-Grenze fьr die Funktionsьberwachung im Befehlstest	1x1
Pedal-Vollgas-Grenze fьr die Funktionsьberwachung	1x1
#ИМЯ?	1x1
Fehlerzeit bei zueinander unplausiblen Sollwerten in der Funktionsьberwachung	1x1
min. Pedalwert zur Freigabe automatischer Bremsgriff in der Ьberwachung	1x1
Maximale Spannung fьr Leergas im Befehlstest	1x1
Maximale Spannung fьr Leergas in Ebene II	1x1
Maximale Spannung fьr Leergas in Ebene II	1x1
Vollgas-Sollwert-Schwelle zur Umschaltung der maximalen Differenz SP1S-SP2S	1x1
Saugrohrkonstante bei SchlieЯen des Tankentlьftungsventil	1x1
Zeitdauer Saugrohrmonitor fьr B_fev9 wдhren Messphase	1x1
Entprellzeit Statuswechsel Autonomer Kurztrip Modus aktiv im BT	1x1
Entprellzeit Statuswechsel Autonomer Kurztrip Modus aktiv in der FU	1x1
Applikationswert fьr Status ADR	1x1
Entprellzeit bei Anforderung Freischaltung Autonomer Kurztrip Modus im BT	1x1
Entprellzeit bei Anforderung Freischaltung Autonomer Kurztrip Modus in der FU	1x1
Schwelle fьr die CAN-Momentenangabe ungenau (erste Schwelle)	1x1
Schwelle fьr die CAN-Momentenangabe ungenau	1x1
Maximal Zeit zur Begrenzung Autonomer Kurztrip Modus aktiv im BT	1x1
Maximal Zeit zur Begrenzung Autonomer Kurztrip Modus aktiv in der FU	1x1
STDEL_T_UC	1x1
Entprellzeit fьr Abbruch Autonomer Kurztrip Modus ьber PWG in der FU	1x1
Steigung der Цlbefьllungskennlinie	1x1
Stьtzstelle1 fьr LDR Adaptionskennlinie	1x1
Stьtzstelle2 fьr LDR Adaptionskennlinie	1x1
Stьtzstelle3 fьr LDR Adaptionskennlinie	1x1
Stьtzstelle4 fьr LDR Adaptionskennlinie	1x1
Anzahl Synchros fьr Adaptionsstop wдhrend Motorstart	1x1
Startimpulslдnge fьr Testimpulse - MSV Endstufendiagnose	1x1
Startzдhler Median-Berechnung AuslaЯ-Nockenwelle	1x1
Startzдhler Median-Berechnung EinlaЯ-Nockenwelle	1x1
Schwellwert fьr Plausibilitдtsfehler LSU an Luft	1x1
Schwellwert fьr Plausibilitдtsfehler LSU an Luft, bei kleiner Verstдrkung	1x1
Schwellwert fьr Plausibilitдtsfehler wдhrend B_sa	1x1
Schwellwert fьr Plausibilitдtsfehler CJ110	1x1
Schwellwert fьr Plausibilitдtsfehler CJ110	1x1
Schwellwert fьr Plausibilitдtsfehler CJ110, bei kleiner Verstдrkung	1x1
Schwellwert fьr Plausibilitдtsfehler CJ110, bei kleiner Verstдrkung	1x1
Obere Schwelle Geschwindkeit fьr Umschaltung Ьbersetzungsverhдltnis	1x1
Schwellwert fьr Auswahl des Berechnungsmodells (Modell Цltemperatur im Sumpf)	1x1
Synchronisierzustand zur Einspritzfreigabe	1x1
Synchronisierzustand zur Einspritzfreigabe	1x1

Sicherheitsabstand zur maximal zulдssigen SchlieЯzeit	1x1
Absteuerungsfaktorumschaltschwelle 1 fьr Nachstartfaktor	12x1
Absteuerungsfaktorumschaltschwelle 2 fьr Nachstartfaktor	12x1
Referenzwert fьr Umgebungskorrektur	1x1
Zeitkonstante Lдngsbeschleunigungsfilter 1	1x1
Zeitkonstante Referenzbeschleunigungsfilter ESP	1x1
Filterzeitkonstante 1. PT1 fьr Fahrzeugbeschleunigung aus Geschwindigkeit	1x1
DFP_XYZ fьr OBDMID 01 TID 83 fьr Service $06 ьber CAN;	1x1
DFP_XYZ fьr OBDMID 01 TID 84 fьr Service $06 ьber CAN;	1x1
DFP_XYZ fьr OBDMID 02 TID 01 fьr Service $06 ьber CAN;	1x1
DFP_XYZ fьr OBDMID 02 TID 02 fьr Service $06 ьber CAN;	1x1
DFP_XYZ fьr OBDMID $02 TID $05 fьr Service $06 ьber CAN	1x1
DFP_XYZ fьr OBDMID 02 TID 07 fьr Service $06 ьber CAN;	1x1
DFP_XYZ fьr OBDMID 02 TID 08 fьr Service $06 ьber CAN;	1x1
DFP_XYZ fьr OBDMID 02 TID 81 fьr Service $06 ьber CAN;	1x1
DFP_XYZ fьr OBDMID 02 TID 82 fьr Service $06 ьber CAN;	1x1
DFP_XYZ fьr OBDMID 02 TID 83 fьr Service $06 ьber CAN;	1x1
DFP_XYZ fьr OBDMID $02 TID $86 fьr Service $06 ьber CAN	1x1
DFP fьr OBDMID Faktor Sauerstoffeintrag der Katalysatordiagnose	1x1
DFP fьr OBDMID $3A TID $81 Grobleck (0,09"") Leck Prьfung (Tankleckdiagnose)	1x1
DFP fьr OBDMID $3B TID $81 1,0mm (0,04"") Leck Prьfung (Tankleckdiagnose)	1x1
DFP fьr OBDMID $3C TID $81 0.5 mm (0,02"") Leck Prьfung (Tankleckdiagnose)	1x1
DFP fьr OBDMID $3C TID $82 0.5 mm (0,02"") Leck Prьfung (Tankleckdiagnose)	1x1
DFP fьr OBDMID $3D TID (B_tevnio, Luftprьfung) TEV-Diagnose	1x1
DFP fьr OBDMID $3D TID (B_tevioi, DLDP initial) TEV-Diagnose	1x1
DFP fьr OBDMID $3D TID (B_teviot, DLDP Zeit) TEV-Diagnose	1x1
DFP fьr OBDMID $3D TID (B_teviog Gemischprьfung homogen) TEV-Diagnose	1x1
DFP_XYZ fьr OBDMID 41 TID 85 fьr Service $06 ьber CAN;	1x1
DFP_XYZ fьr OBDMID 42 TID 81 fьr Service $06 ьber CAN;	1x1
Testerkommunikation Mode $06, TID $0B: DFP Index Zьndung 0	1x1
Testerkommunikation Mode $06, TID $0C: DFP Index Zьndung 0	1x1
Testerkommunikation Mode $06, TID $0B: DFP Index Zьndung 1	1x1
Testerkommunikation Mode $06, TID $0C: DFP Index Zьndung 1	1x1
Testerkommunikation Mode $06, TID $0B: DFP Index Zьndung 2	1x1
Testerkommunikation Mode $06, TID $0C: DFP Index Zьndung 2	1x1
Testerkommunikation Mode $06, TID $0B: DFP Index Zьndung 3	1x1
Testerkommunikation Mode $06, TID $0C: DFP Index Zьndung 3	1x1
Testerkommunikation Mode $06, TID $0B: DFP Index Zьndung 4	1x1
Testerkommunikation Mode $06, TID $0C: DFP Index Zьndung 4	1x1
OBDMID $01 fьr LS-Diagnose B1 S1 Test ID $83; dynlsu	3x1
OBDMID $01 fьr LS-Diagnose B1 S1 Test ID $84; dlahi	3x1
OBDMID $02 fьr LS-Diagnose B1 S2 Test ID $01; Regelschwelle rich to lean	3x1
OBDMID $02 fьr LS-Diagnose B1 S2 Test ID $02; Regelschwelle lean to rich	3x1
OBDMID $02 fьr LS-Diagnose B1 S2 Test ID $05 Transient time	3x1
OBDMID $02 fьr LS-Diagnose B1 S2 Test ID $07; Minimum sensor voltage	3x1
OBDMID $02 fьr LS-Diagnose B1 S2 Test ID $08; Maximum sensor voltage	3x1
OBDMID $02 fьr LS-Diagnose B1 S2 Test ID $81; maximum sensor voltage of oscillat	3x1
OBDMID $02 fьr LS-Diagnose B1 S2 Test ID $82; minimum sensor voltage of oscillat	3x1
OBDMID $02 fьr LS-Diagnose B1 S2 Test ID $83; Sondespannung von Schubprьfung	3x1
OBDMID $02 fьr LS-Diagnose B1 S2 Test ID $86 Response time	3x1
OBDMID der Katalysatordiagnose (Faktor Sauerstoffeintrag)	3x1
OBDMID $3A TID $81 Grobleck (0.09"") Tankleckdiagnose	3x1
OBDMID $3B TID $81 1,0mm (0,04"") Leckprьfung (Tankleckdiagnose)	3x1
OBDMID $3C TID $81 0.5 mm (0.02"") Leckprьfung Tankleckdiagnose	3x1
OBDMID $3C TID $82 0.5 mm (0.02"") Leckprьfung Tankleckdiagnose	3x1
OBDMID $3D TID (B_tevnio, Luftprьfung) TEV-Diagnose	3x1

OBDMID $3D TID (B_tevioi, DLDP initial) TEV-Diagnose	3x1
OBDMID $3D TID (B_teviot, DLDP Zeit) TEV-Diagnose	3x1
OBDMID $3D TID (B_teviog Gemischprьfung homogen) TEV-Diagnose	3x1
OBDMID $41 fьr LS-Diagnose B1 S1 Test ID $85; Heater Power	3x1
OBDMID $42 fьr LS-Diagnose B1 S2 Test ID $81; Ri	3x1
Testerkom. Mode $06, TID $0B: Kalibrierungsdaten Zdg. 0 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode $06, TID $0C: Kalibrierungsdaten Zdg. 0 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode $06, TID $0B: Kalibrierungsdaten Zdg. 1 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode $06, TID $0C: Kalibrierungsdaten Zdg. 1 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode $06, TID $0B: Kalibrierungsdaten Zdg. 2 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode $06, TID $0C: Kalibrierungsdaten Zdg. 2 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode $06, TID $0B: Kalibrierungsdaten Zdg. 3 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode $06, TID $0C: Kalibrierungsdaten Zdg. 3 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode $06, TID $0B: Kalibrierungsdaten Zdg. 4 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode $06, TID $0C: Kalibrierungsdaten Zdg. 4 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
min. Abstellzeit zur Sperrung der Timerauswertung bei Verdacht auf Timerstopp	1x1
Abgastemperaturschwelle fьr Dynamik-Messung	1x1
Abgastemperaturschwelle fьr Dynamik-Messung	1x1
Initialisierungswert fьr modellierte Abgastemperatur	1x1
Zeit fьr LSU-Abgleich	1x1
Abgastemperaturschwelle fьr Reduzierung Sondenheizung hinter Kat	1x1
Zeit nach Start fьr LSU-Abgleich	1x1
Abgastemperaturschwelle fьr Dynamik-Messung	1x1
Abgastemperatur aus Sensor	18x1
Zeitinkrement der Abstellzeit vom Kombi	1x1
Abstellzeit fьr Startwertberechnung der Umgebungstemperatur	1x1
Mindestwert Abstellzeit Kaltstarterkennung fьr 3-Signal-CrossCheck	1x1
Abregelzeit fьr LDR-Overboost	8x1
Minimale Abstellzeit zur Startdiagnose des Temp.-Sensors	1x1
Motor-Abstellzeit zur Freigabe der DLDP	1x1
Mindestabstellzeit fьr Diagnose Heizung Lambdasonde hinter Kat	1x1
Mindestabstellzeit fьr Wiederholstart Heizung LSU	1x1
Abstellzeit fьr Freigabe ri-Berechnung	1x1
Minimale Abstellzeit fьr Rьcksetzen der Betriebsarten-Statistik	1x1
untere Toleranz fьr Plausibilisierung der Abstellzeit	1x1
obere Toleranz fьr Plausibilisierung der Abstellzeit	1x1
Rampendauer beim Ausschalten ACC	1x1
Entprellzeit fьr Erkennung geschlossener Triebstrang fьr Berechnung Ьbersetzungs	1x1
Entprellzeit fьr EPB aktiv	1x1
Verzцgerung fьr Rьcknahme Bremsfreigabe im Ьbertreten bei Bremse mit a-Schnittst	1x1
Entprellzeit ACCREG-MAX-Fehler	1x1
Entprellzeit ACCREG-MIN-Fehler	1x1
Entprellzeit ACCREG-Signalfehler	1x1
Entprellzeit ACC-Signalfehler	1x1
untere Temperaturschwelle fьr die Heizerdiagnose hinter Kat	1x1
untere Temp.-Schwelle fьr die Heizerdiagnose hinter Kat bei Funktionsanforderung	1x1
obere Temperaturschwelle fьr die Heizerdiagnose hinter Kat	1x1
obere Temp.-Schwelle fьr die Heizerdiagnose hinter Kat, bei Funktionsanforderung	1x1
Ansauglufttemperaturschwelle fьr Diagnose Leerlaufsteller	1x1
1. Stufenbreite (Zeit) fьr Motortemperaturmodell	1x1
Kennlinie Tastverhдltnis bei DTEV-Homogenprьfung	14x1
Kennlinie Tastverhдltnis bei DTEV-Prьfung im Magerbetrieb	14x1
Tastverhдltnisschwelle fьr aktive Prьfung	1x1
Obere tans-Schwelle fьr 0.5 mm - Diagnose	1x1
Verzцgerung Bedingung Adaption fkpvdk eingeschwungen	1x1
Verzцgerung Bedingung Adaption fkpvdk eingeschwungen Kurztrip	1x1

Obere TANS- Schwelle fьr Leckdiagnose bei Kurztrip	1x1
minimale Abgastemperatur mittlere Sonde, bei der Wasser im Leerlauf noch verdamp	1x1
Zeitkonstante Abregelung Momenten begrenzung	1x1
S-verzцgerungszeit bei DynamikAG	1x1
R-verzцgerungszeit bei DynamikAG	1x1
Minimales Tastverhдltnis fьr Diagnose Heizereinkopplung	1x1
Maximales Tastverhдltnis fьr Diagnose Heizereinkopplung	1x1
Minimales Tastverhдltnis fьr Endstufendiagnose	1x1
Max. Tastverhдltnis zur Ansteuerung der Sondenheizung der LSU	1x1
Abgastemperaturschwelle fьr B_shab hinter Kat	1x1
Minimale Abgastemperatur hintere Sonde, bei der Wasser im Leerlauf noch verdampf	1x1
Minimales Tastverhдltnis zum Setzen des Zyklusflags	1x1
Maximales Tastverhдltnis zum Setzen des Zyklusflags	1x1
Ьberwachungszeit fьr obere Grenze der Botschaftszдhlerdifferenz	1x1
Ьberwachungszeit fьr untere Grenze der Botschaftszдhlerdifferenz	1x1
Wartezeit an Akustikgrenze Lьfter 1	1x1
Wartezeit an Akustikgrenze Lьfter 2	1x1
Absteuerfaktor Ansaugtemp. fьr Generatormoment	1x1
Abgastemperatur-Schwellwert fьr Prьfung Heizerkopplung	1x1
Obere Ansaugtemperaturschwelle fьr Leckdiagnosemodul	1x1
Untere Ansaugtemperaturschwelle fьr Leckdiagnosemodul	1x1
min. Tastverhдltnis LDR-Taktventil um Endstufendiagnose auszufьhren	1x1
max. Tastverhдltnis LDR-Taktventil um Endstufendiagnose auszufьhren	1x1
Zeit bis zur Aktivierung LDR Umluftventilsteuerung nach Startende	1x1
Maximaler Abgastemperatur-Schwellwert fьr die Plausibilitдtsdiagnose	1x1
hцchste Umgebungstemperatur f. Freigabe Heilung Therm.-Diagn.	1x1
Modelltemperaturschwelle obere Grenze fьr Diagnose Sonde hinter Kat	1x1
Modelltemperaturschwelle untere Grenze fьr Diagnose Sonde hinter Kat	1x1
Minimale Ansauglufttemperatur fьr Ausblendung der Aussetzererkennung	1x1
min. Saugrohrtemp. fьr Ьbernahme tum-Ersatztemperatur	1x1
Abgastemperaturschwelle fьr Signalunterbrechung mit Ri-Diagnose hinter KAT	1x1
Verzцgerung langsamer additiver Massenstromabgleich ist eingeschwungen	1x1
Verzцgerung langsamer additiver Massenstromabgleich ist eingeschwungen Kurztrip	1x1
Ьberwachungszeit fьr obere Grenze der Botschaftszдhlerdifferenz	1x1
max. Saugrohrtemp. fьr Ьbernahme tum-Ersatztemperatur	1x1
Schwelle Abgastemperatur fьr Temperatur am AuslaЯventil fьr Bauteileschutz (erwe	1x1
Schwelle Temperaturdifferenz Ansaugluft fьr HeiЯstart	8x1
Delta Temperatur Ansaugluft fьr HeiЯstart	8x1
Ansauglufttemperatur - Schwelle heiЯ	1x1
Ansauglufttemperatur - Schwelle HeiЯstart	1x1
Hyperbolic-Tangent Funktion in Drehzahlanzeige-Optimierung	12x1
Obergrenze Abgastemperatur nach Hauptkat fьr SA	1x1
Maximales Tankvolumen	1x1
Minimales Tankfьllstand fьr sichere Fьllstandserkennung	1x1
ErsatzgrцЯe Lufttemperatur im Fehlerfall	1x1
Ansauglufttemperaturschwelle fьr Ri- Diagnose hinter Kat	1x1
Schwelle fьr Ansauglufttemperatur bei Diagnose DSS Pin Pointing	1x1
Ansauglufttemperaturschwelle fьr Kompressorabschaltung	1x1
Ansauglufttemperaturschwelle zur Nachstartaufweitung	1x1
minimale Ansauglufttemperatur fьr Freigabe des Katheizens	1x1
Ansauglufttemperaturschwelle zur Nachstartaufweitung in der Fkt.-Ьberwachung	1x1
Maximale Ansauglufttemperatur fьr die Startdiagnose	1x1
Ansaugluft-Temperaturschwelle fьr Ansteuerung des Schubumluftventils	1x1
Schwelle Abgastemperatur nach Vorkat fьr Bauteileschutz	1x1
Ansauglufttemperaturschwelle fьr Nockenwellenverstellung	1x1
minimales Tastverhдltnis fьr setzen Zyklusflag Endstufendiagnose Nockenwelle	1x1

maximales Tastverhдltnis fьr setzen Zyklusflag Endstufendiagnose Nockenwelle	1x1
Maximales Tastverhдltnis bei Tv-Begrenzung fьr Bauteilschutz (Ausllass)	1x1
Maximales Tastverhдltnis bei Tv-Begrenzung fьr Bauteilschutz (Einlass)	1x1
minimales Tastverhдltnis fьr setzen Zyklusflag Endstufendiagnose Nockenwelle	1x1
maximales Tastverhдltnis fьr setzen Zyklusflag Endstufendiagnose Nockenwelle	1x1
Minimales TV langsamer I-Anteil NW-Regler (Auslass)	1x1
Minimales TV langsamer I-Anteil NW-Regler (Einlass)	1x1
MMinimales TV schneller I-Anteil NW-Regler (Auslass)	1x1
MMinimales TV schneller I-Anteil NW-Regler (Einlass)	1x1
Maximales TV langsamer I-Anteil NW-Regler (Auslass)	1x1
Maximales TV langsamer I-Anteil NW-Regler (Einlass)	1x1
Maximales TV schneller I-Anteil NW-Regler (Auslass)	1x1
Maximales TV schneller I-Anteil NW-Regler (Einlass)	1x1
Min. Tastverhдltnis fьr Ansteuerung Referenzposition Auslassnockenwelle	1x1
Min. Tastverhдltnis fьr Ansteuerung Referenzposition Einlassnockenwelle	1x1
Maximales Tastverhдltnis NW-Regler Auslass	1x1
Maximales Tastverhдltnis NW-Regler Einlass	1x1
Minimales Tastverhдltnis NW-Regler Auslass	1x1
Minimales Tastverhдltnis NW-Regler Einlass	1x1
Tastverhдltnis zum Halten der Verriegelungsposition (Auslassnockenwelle)	1x1
Tastverhдltnis zum Halten der Verriegelungsposition (Einlassnockenwelle)	1x1
Tastverhдltnis zum Verlassen der Verriegelungsposition (Auslassnockenwelle)	1x1
Tastverhдltnis zum Verlassen der Verriegelungsposition (Einlassnockenwelle)	1x1
Schwelle Abstellzeit fьr EKP-Vorlauf	4x1
Filterzeitkonstante Querbeschleunigung	1x1
Temperaturschwelle Ansaugluft	1x1
Zeitkonstante fьr D2T2	8x1
Zeitkonstante fьr D2T2 bei offenem Triebstrang	1x1
Entprellzeit Fehler Botschaftzaehlerdifferenz zu hoch	1x1
Entprellzeit zur Beruechsichtigung von Rasterversaetzen	1x1
Entprellzeit der Heilung der unplausiblen Konsistenzprьfung bei ASG	1x1
Temperatur an der Sonde fьr ausreichende Sondenheizung	1x1
Schwelle Ansaugluftтemp. fьr Auslцsung TLRHS - Sperrzeit LR bei HeiЯstart	1x1
Anaugluftтemperaturschwelle im Saugrohr fьr Freigabe Offset-Adaption der LBK	1x1
Modell-Temperatur vor Vorkatalysator Startwert bei B_faatm Anforderung	1x1
Maximales Tastverhдltnis fьr getakteten Betrieb.	1x1
tans- Schwelle fьr Tankentlьfung bei B_ll = 1	1x1
TEV Kennlinie, Tastverhдltnis abhдngig vom Massenstrom	10x1
Schwelle fьr Tastverhдltnis Tankentlьftungsventil bei Diagnose DSS Pin Pointing	1x1
Ersatzwert Kьhlleistungsanhebung	1x1
untere Hystereseschwelle fьr ermittelte Getriebeцltemperatur	1x1
obere Hystereseschwelle fьr ermittelte Getriebeцltemperatur	1x1
Abgastemperatur im Krьmmer bei Schubabschalten	1x1
Zeitverzцgerung zum Rьcksetzten des Wдrmemengen Integrators iwmatma	1x1
Zeitverzцgerung zum Rьcksetzten des Wдrmemengen Integrators iwmatmf	1x1
Zeitverzцgerung zum Rьcksetzten des Wдrmemengen Integrators iwmatmk	1x1
Initialisierungswert fьr tabgm, tkatm Startwert bei Powerfail	1x1
Minimale modellierte Abgastemperatur zur Ausfьhrung der phys. Diagnose	1x1
Temperaturschwelle fьr Min-Fehler Abgastemperatursensor	1x1
Temperaturschwelle fьr Max-Fehler Abgastemperatursensor	1x1
Temperaturschwelle fьr Nicht-Plausibel-Fehler Abgastemperatursensor	1x1
maximale Filterzeit fьr plbas_w nach Getriebe- oder ASR-Fьllungseingriff	1x1
Zeitkonstante Absteuern Integralanteil bei Grenzwertregelung LRS	1x1
min. Abgastemp. zum Aktivieren der Diagnose ""schwacher Heizer""	1x1
Schwelle Abgastemperatur vor Hauptkat fьr Bauteileschutz	1x1
Kat-Anspringtemperatur vom Hauptkat	1x1

Obergrenze Abgastemperatur vor Hauptkat fьr SA	1x1
Verzцgerung der DLSVE nach Heizung ein bzw. B_SA	1x1
min. Abgastemp. zum Aktivieren der allgemeinen Sondendiagnosen	1x1
Schwelle Abgastemperatur im Rohrstьck vor Frontkat fьr Bauteileschutz (erweitert	1x1
minimale Abgastemperatur vor VK, bei der Wasser im Leerlauf noch verdampft	1x1
Schwelle Abgastemperatur vor Vorkat fьr Bauteileschutz	1x1
Kat-Anspringtemperatur vom Vorkat	1x1
Obergrenze Abgastemperatur vor Vorkat fьr SA	1x1
Entprellzeit Batteriespannung zu gering	1x1
Zeit nach Startende fьr Freigabe der periodischen Umschaltung	1x1
Zeitdauer bis zur Auslцsung der Rьcksetzbedingung adapt. Gemischkorrektur fьr B	1x1
Zeitkonstante Entprellung Min-Fehler Kupplungsschalter	1x1
Entprellzeit 1 fьr ""Fahrer bremst""	1x1
Entprellzeit 2 fьr ""Fahrer bremst""	1x1
Zeit fьr Abrampen der Bremse beim Ьbertreten	1x1
Entprellzeit Bremse Signalfehler	1x1
Entprellzeit fьr Fehlerreaktion ""BSG2 CAN-Botschaft veraltet""	1x1
Entprellzeit fьr Fehlerreaktion ""BSG3 CAN-Botschaft veraltet""	1x1
Verzцgerungszeit fьr rьcksetzen des Botschaftszдhlers	1x1
Verzцgerungszeit fьr setzen des Botschaftszдhlers	1x1
Mode 6: Component ID fьr Prьfung Kьhlwasserthermostat	1x1
Mode 6 Component ID fьr Prьfung Grob-/Feinleck	1x1
Mode 6 Component ID fьr Prьfung 'Reed-Kontakt geschlossen'	1x1
Mode 6 Component ID fьr Prьfung 'Reed-Kontakt цffnet'	1x1
Mode 6 Component ID fьr Prьfung wдhrend Initialspьlung'	1x1
Mode 6 Component ID fьr Prьfung 0.5 mm Leck'	1x1
Entprellzeit damit das CAN-Senden im Nachlauf eingestellt wird	1x1
Entprellzeit Codierfehler Beschleunigungsschnittstelle	1x1
Wartezeit bis DC/DC Wandler CJ840 im SG-Nachlauf abgeschaltet wird	1x1
Wartezeit bis DC/DC Wandler CJ840 abgeschaltet wird	1x1
maximale Vollansteuerungsdauer der Hitachi HDP III	1x1
Filterzeit fьr Crash-CAN-Signal	1x1
Zeitkonstante fьr Tiefpassfilterung von tfa1lin	1x1
Zeitkonstante fьr Tiefpassfilterung von tfa2lin	1x1
Zeitverzцgerung Freigabe Abgleich nach Startende	1x1
Einschaltverzцgerung Motorrelais nach Zьndung ein	1x1
Entprellzeit fьr Beschleunigungsvergleich zum Erkennen Override beendet	1x1
Wartezeit fьr UBR-Fehler bei Abschaltpfadtest	1x1
Verzцgerung von Startendebedingung fьr Tip-in Dashpot	1x1
Obergrenze Abgastemperaturmodell fьr Diagnose Abgastemperatursensor	1x1
Wartezeit fьr Blockheatererkennung ьber Abweichung Tmot-Tka	1x1
Abschaltzeit fьr Bed. Kьhlleistung nach ununterbrochenem Verlassen des Bereichs	1x1
Zeit, in der trotz B_bkvleer noch erhцhte LL-Drehzahl gefordert wird	1x1
Entprellzeit Ьberspannung (bei nicht gelatchter Ьberspannung)	1x1
Einschaltverzцgerung fьr spezifische Anfettung bei hoher Last und langsamen Gдng	1x1
Haltezeit fьr KFLBTSLG gegen Abmagerung bei kurzfristiger Reduktion der Last rl	1x1
Entprellzeit fьr Druckbegrenzungsventil (DBV) offen	1x1
Entprellzeit Boosterzeitfehler HDEV-Endstufe	1x1
Timeout fьr B_konfig	1x1
Verzugszeit fьr Freigabe Diagnose Nockenwellenverstellung in Endpositionen	1x1
Zeit, nach der Saugrohrdruck sicher ausreichend niedrig war fьr LBK-Unterdruck	1x1
Einschaltverzцgerung: Deaktivierung Drehzahlnachfьhrung	1x1
Verzugszeit fьr Freigabe Diagnose Nockenwellenverstellung in Endpositionen	1x1
Entprellzeit fьr Setzen des min oder max-Fehlers Offset-Adaption der LBK	1x1
Zeitverzцgerung nach unterschreiten einer Schwelle durch dfuelsan	1x1
Entprellzeit fьr Fehlereintrag Druckksensor Umgebung	1x1

Zeitkonstante Tiefpass fьr prдdizierten Offset	1x1
Zeitkonstante Tiefpass fьr prдdizierten Offset	1x1
Zeit, nach der Saugrohrdruck sicher ausreichend niedrig war fьr LBK-Unterdruck	1x1
Entprellzeit fьr Setzen des Fehlers fьr nicht plausible LBK	1x1
Entprellzeit Aktivierung Diagnose LDP-Endstufe	1x1
Verzцgerungszeit bei einer fallende Flanke der Lenkwinkelbeschleunigung	1x1
Entprellzeit fьr Freigabe Massenstromabgleich ьber Kriterium fьr Saugrohrdruckgr	1x1
Entprellzeit fьr Fehlereintrag Druckksensor im Saugrohr	1x1
Maximale Temperaturdifferenz zum Abgastemperaturmodell	1x1
Maximale Temperaturdifferenz zum Abgastemperaturmodell im Testbetrieb	1x1
Zeitverzцgerung nach %DTEV fьr Freigabe DK-Abgleich	1x1
Temperaturdifferenz zur Referenzsensortemperatur beim Start	1x1
Entprellzeit fьr Fehlereintrag Druckksensor Umgebung	1x1
Entprellzeit fьr Fehlereintrag Druckksensor vor Drosselklappe	1x1
Zeit nach Startende zum Verlassen Zustand nach Erstbefьllung	1x1
Zeitverzцgerung fьr Setzen des MIN/MAX-Fehlers oder Zyklusflags	1x1
Verzцgerung zwischen Verlassen des tiefen Kuppl.schalters und beginnendem Krafts	1x1
Entprellzeit der Freigabebedingung der elektr. Diagnose des Ansauglufttemperatur	1x1
Zeitverzцgerung fьr Saugrohrdruck Range Check Healing	1x1
Verzцgerungszeit fьr Healing, Min-, Max, Sig-Fehler aus Umgebungsdruck Kontinuit	1x1
Time-Delay fьr Fehlereintrag in DFP_NWVPA(2)	1x1
Time-Delay fьr Fehlereintrag in DFP_NWVPE(2)	1x1
Zeitverzug fьr die Berьcksichtigung von B_fgabglgd	1x1
Initialisierungswert min. Periodendauer in msec	1x1
Initialisierungswert max. Periodendauer in msec	1x1
Verzцgerungszeit Istgangerkennung	1x1
Entprellzeit der Bedingung Drehzahlgeber-Signalausfall	1x1
Verzцgerungszeit fьr setzen Dynamikpfad bei Pedalgradient	1x1
Verzцgerungszeit fьr rьcksetzen Dynamikpfad bei Pedalgradient	1x1
Zeitkonstante Heilungsentprellung E_HDR	1x1
Zeitkonstante Fehlerentprellung Min-Fehler HDR	1x1
Zeitkonstante Fehlerentprellung Min-Fehler HDR bei Tank leer	1x1
Zeitkonstante Fehlerentprellung Max-Fehler HDR	1x1
Zeitkonstante Heilungsentprellung E_hdrpl	1x1
Zeitkonstante Fehlerentprellung Min-Fehler HDRPL	1x1
Zeitkonstante Fehlerentprellung Max-Fehler HDRPL	1x1
Zeitkonstante Fehlerentprellung Max-Fehler HDRPL bei Tank leer	1x1
Zeitentprellung zur Integralresetierung	1x1
Entprellzeit fьr EV-Abschaltung bei Hauptrelais- bzw. -Kontakt-Fehler	1x1
maximale Bearbeitungszeit fьr die Hauptrelaisdiagnose	1x1
Wartezeit Hauptrelais aus	1x1
Wartezeit Hauptrelais ein	1x1
Wartezeit Hauptrelais ein	1x1
Zeitverzцgerung Initialisierung Abgleich bei neg. Lastgradient	1x1
Verzцgerungszeit bis zur Initalisierung des Umgebungsdruck mit ge. Saugrohrdruck	1x1
Minimale absolute Temperaturdifferenz (tans - tmst) fьr Erkennung Wiederholstart	1x1
Maximale Abweichung der Summe von Zeitdifferenzen zw. TPU u. CPU in der FU	1x1
Zeitdelta fьr Fehlerzдhlerlцschung bei DK-Soll-/Istvergleich	1x1
Zeit im Nachlauf bis stromlose DK im NLP einschwingt	1x1
Zeit fьr DK-Poti-Auswahl	1x1
Temperaturschwelle fьr Diagnose Klopfregelanschlag	1x1
Absteuerzeit von lamka_w fьr gesteuertes Katalysator-Ausrдumen	1x1
Aufsteuerzeit von lamka_w fьr gesteuertes Katalysator-Ausrдumen	1x1
Zeitkonstante fьr Freigabe Filter fьr Steigungsadaption der LBK	1x1
Einschaltverzцgerung fьr Offsetwert lernen	1x1
Zeitkonstante fьr Freigabe Offsetfilter (ulbkoffs_w) des Spannungswertes der LBK	1x1

Verzцgerungszeit fьr Betriebsbereitschaft nach ьberspannung der LBK	1x1
Halteverzцgerung aktiver Launch Control fьr LDR Offest	1x1
Verzцgerungszeit vor SchlieЯen des Schubumluftventils	1x1
Verzцgerungszeit vor Цffnung des Schubumluftventils	1x1
Verzцgerungszeit fьr mцglichen Fehlereintrag Katheizen	1x1
Wartezeit bis Setzen der Bedingung Diagnose Leerlaufsteller	1x1
Wartezeit bis Setzen der Bedingung Diagnose Leerlaufsteller	1x1
Verzцgerungszeit fьr Schubabschaltezдhlen nach Kurztrip	1x1
Wartezeit bis Fehlereintrag Steller geschlossen	1x1
Wartezeit bis Fehlereintrag Steller geschlossen bei Katheizen	1x1
Wartezeit bis Fehlereintrag Steller offen	1x1
Wartezeit bis Fehlereintrag Steller offen bei Katheizen	1x1
Wartezeit bis Meldung kein Fehler bei Leerlaufsteller	1x1
Wartezeit bis Meldung kein Fehler bei Leerlaufsteller bei Katheizen	1x1
Verzцgerungszeit fьr mцglichen Fehlereintrag	1x1
Verweildauer fьr Aktivierung der Haftreibungsroutine	1x1
Zeitdelta zur Fehlerzeitdecrementierung bei DLR-Stellbereichsьberwachung	1x1
max. Zeit fьr PWM-Tastverhдltnis des DLR bei temp. UMA-Adapt.	1x1
Zeitschwelle fьr Entprellung der fuel-trim-Diagnose bei Kurztrip	1x1
Zeitschwelle fьr Entprellung der fuel-trim-Diagnose	1x1
minimale Zeit mit aktiver hinterer Lambdaregelung (I-Anteil) wдhrend der BGLSUOF	1x1
minimale Zeit mit aktiver hinterer Lambdaregelung (I-Anteil) wдhrend der BGLSUOF	1x1
Entprellzeit fьr Fehlerpfad Leck zum Saugrohr	1x1
Zeitkonstante fьr DT1-Filter Radmoment	1x1
Zeit Diagnose fьr Erkennung Fehler in MIL-Fremdbestimmung	1x1
Zeitkonstante PT1-Filter beim Schubabschalten	1x1
Zeitkonstante PT1-Filter beim weichen Wiedereinsetzen	1x1
Filterzeitkonstante bei Solldrehzahlanhebung CVT	1x1
Filterzeitkonstante beim harten Wiedereinsetzen	8x1
Zeit in der exklusive Momentenreserve in %MDKOG freigegeben.	1x1
Verzцgerung Rьcknahme Abbruch LC fьr Auframpung Moment	1x1
Entprellzeit nach Momentenreserve: Klimakompressor	1x1
Zeit nach Kupplungsbetдtigung mit verдnderter LSD-Auslцsung	1x1
Zeitdauer Umschaltung auf Homogenbetrieb	1x1
Zeitkonstante Filter Verlustmomentenadaption bei Modewechsel	1x1
Sperrzeit fьr die erhцhte Momentenreserve nach dem Start	1x1
Haltezeit fьr die erhцhte Momentenrerserve nach Spannungseinbruch	1x1
Zeitverzцgerung bis das Bit B_fkmsdks wirksam wird	1x1
Entprellzeit MSVE-Fehlererkennung	1x1
Entprellzeit ""Healing"" bei der MSV-Endstufendiagnose	1x1
Systembedingte Einschaltverzцgerung fьr die Low-Phase	1x1
Zeitverzцg. n. Ьberschreitung unterer Drehzahlschwelle fьr Freig.Thermostatdia.	1x1
Zeitverzцgerung Fehlereintrag, falls Periodenmessung am Anschlag (evtl. Volllast	1x1
Auspufferwдrmzeit ab Start, fьr TANS - Diagnose	1x1
Batterie - Erholzeit ab Start, fьr UBATT - Diagnose	1x1
Entprellzeit Jitter-Observation Nockenwellensteuerung (AuslaЯ)	1x1
Entprellzeit Jitter-Observation Nockenwellensteuerung (EinlaЯ)	1x1
Zeitverzцgerung fьr Prьfung Nockenwellenverschiebung	1x1
Zeitverzцgerung fьr Prьfung aktueller Nockenwellenverschiebung	1x1
Entprellzeit Fehlertyp max.: Ьberdrehzahl	1x1
Entprellzeit Druckabgleich nach Kl15 off	1x1
Verzцgerung Rьcknahme Ausblend- und Zьndwinkelfreigabe bei Wechsel Phase 0 -> 1	1x1
Verzцgerungszeit fьr Bedingung Umgebungsdruck plausibel	1x1
Zeitkonstante fьr Verzцgerung der Plausibilitдt des Druck vor DK	1x1
Zeitkonstante Entprellung Gangerkennung des Automatikwдhlhebels	1x1
Entprellzeit fьr 5V Geberversorgungsdiagnose	1x1

Verzцgerungszeit bis Freigabe PS-Regler nach Umschaltung von HOM oder HMM	1x1
Zeitkonstante fьr Verzцgerung der elektrischen Gьltigkeit des Saugrohrdrucks	1x1
Verzцgerungszeit von psxsfil_w	1x1
Verzцgerungszeit fьr Bedingung Umgebungsdruck Signal gьltig	1x1
Zeitkonstante fьr Verzцgerung der elektrischen Gьltigkeit des Drucks vor DK	1x1
Entprellzeit Delta-rl-Bedingung fьr Ausblendung I-Anteil	1x1
Zeitverzцgerung fьr Rьcksetzen der max.Auswahl rl ьber Lambda-Soll	1x1
Entprellzeit fьr stationдrer Bedingung fьr Delta zwischn Rl und rlp von Ьberwac	1x1
Entprellzeit Rьcksetzen Nachlauf-Anforderung von GGUBR	1x1
Maximale Temperaturdifferenz zw. Wassertemperatur und Ansauglufttemperatur	1x1
Timer fьr Retriggerung bei anstehender Soll-/Istdifferenz	1x1
Timer fьr Retriggerung bei anstehender Soll-/Istdifferenz	1x1
Zeitverzцgerung nach Bit B_sa fьr Freigabe DK-Abgleich	1x1
Temperaturdifferenzschwelle fьr Kaltstarterkennung	1x1
Stuck-Check TFA1: maximal zulдssige (kumulierte) Zeit ausserhalb High-Phase	1x1
Stuck-Check TFA1: maximal zulдssige (kumulierte) Zeit ausserhalb Low-Phase	1x1
Verzцgerung Deaktivierung Sport-Hochschaltung nach Abbruch	1x1
Verzцgerung Deaktivierung Sport-Hochschaltung nach Rьcknahme Einschaltbedingung	1x1
TDSHSWPVL	1x1
Zeitverzцgerung fьr Umschalten von Haupt- auf Nebenlastsignal	1x1
Stuck-Check TFA1: minimal notwendige Zeitdauer fьr High-Phasen-Zyklus	1x1
Stuck-Check TFA1: minimal notwendige Zeitdauer fьr Low-Phasen-Zyklus	1x1
Zeit nach Startende solange LBK-Startwert ausgegeben wird	1x1
Verzцgerungszeit nach Startende zum Sperren des Max-Fehlers UBR	1x1
TANS Fehlererkennung / Zeitsperre ab B_LL = 1	1x1
Entprellzeit fьr Ьbernahme Saugrohrtemp. in tum-Ersatztemperatur	1x1
Verzцgerungszeit ab Startende zur Bildung Bedingung 'Ansauglufttemperatur gьltig	1x1
Max. Prьfzeit DTEV im Mageren	1x1
Zeit fьr Sperre DTEV ab Start bei Testeranforderung	1x1
Zeit bis TEV-Цffnung TADTEMX erreicht in Homogenbetrieb	1x1
Zeit bis TEV-Цffnung TADTEMX erreicht in Schichtbetrieb	1x1
Zeit ab Start fьr aktive DTEV mцglich	1x1
Entprellzeit Fehlererkennung (Min/Max) Ansauglufttemperatursensor tfa1	1x1
High-Side-Check TFA1: Maximale Zeit fьr Unterbrechung Luftmassenstrom fьr Diagno	1x1
Entprellzeit Fehlerheilung Ansauglufttemperatursensor tfa1	1x1
High-Side-Check TFA1: Entprellzeit fьr physikalische Diagnosefreigabe	1x1
High-Side-Check TFA1: Entprellzeit fьr Fehlereintrag	1x1
High-Side-Check TFA1: Entprellzeit fьrFehlerheilung	1x1
Entprellzeit Fehlererkennung (Min/Max) Ansauglufttemperatursensor tfa2 (SY_TFAKO	1x1
Entprellzeit Fehlerheilung Ansauglufttemperatursensor tfa2 (SY_TFAKON > 0)	1x1
Plausibility-Check TFA2-Sensor: Entprellzeit Diagnosefreigabe	1x1
Plausibility-Check TFA2-Sensor: Entprellzeit fьr Fehlereintrag	1x1
Plausibility-Check TFA2-Sensor: Entprellzeit fьr Healing	1x1
obere Temp.-Schwelle (tans/tum) fьr Thermostatdiagnose	1x1
untere Temp.-Schwelle (tans/tum) fьr Thermostatdiagnose	1x1
Zeit wдhrend schnelle Integrationszeit fьr Rampfaktor AuslaЯ-NW aktiv	1x1
Zeit wдhrend schnelle Integrationszeit fьr Rampfaktor EinlaЯ-NW aktiv	1x1
Entprellzeit Fehlererkennung Temperatur Kьhlerausgang	1x1
Entprellzeit Fehlererkennung, Motortemperatursensor	1x1
Verzцgerungszeit Anfangswert Motortemperaturmodell	1x1
Entprellzeit Fehlererkennung Unplausibilitдt Signal TMOT	1x1
Entprellzeit Fehlerheilungs-/Zyklus-Eintrag Umgebungslufttemperatur tumbcm ьber	1x1
Entprellzeit Fehlererkennung 'Umgebungslufttemperatur im BCM nicht codiert'	1x1
Entprellzeit Fehlerheilungs-/Zyklus-Eintrag 'Umgebungslufttemperatur im BCM nich	1x1
Entprellzeit Fehlererkennung Umgebungstemperatur entspr. 'BCM in INI oder RESET'	1x1
Entprellzeit Fehlererkennung RangeChecks fьr Umgebungstemperatur aus BCM	1x1

Entprellzeit Fehlerheilungs-/Zyklus-Eintrag Umgebungstemperatur entspr. 'BCM in	1x1
Wartezeit fьr UBATT-Diagnose	1x1
Entprellzeit fьr Diagnose UBR	1x1
Entprellzeit fьr Diagnose UBR im Nachlauf	1x1
Fehlererkennung Tachosignal / Zeitdauer fьr Abfrage	1x1
Entprellzeit fьr Geschwindigkeitsbedingung vor Berьcksichtigung Umgebungstemp. ь	1x1
Entprellzeit von B_dvfznva	1x1
Zeitverzцgerung fьr Bestдtigung NW-Sollwertvorgabe	1x1
Entprellzeit zur Deaktivierung der PWG/Brems-Plaus. ьber Pedalgradient	1x1
Zeitkonstante fьr Wirkungsgradдnderung bei Wechsel Betriebsart Schicht	1x1
Verzцgerungszeit fьr Einschalten ZWP	1x1
Fehlerzeit fьr EKP1 blockiert	1x1
Entprellzeit fьr Bremsinformationsfehler vom CAN	1x1
Entprellzeit fьr Bremsinformationsfehler vom CAN	1x1
Entprellzeit fьr Bremsinformationsfehler vom CAN	1x1
Max. Wert Zeitzдhler fьr EEPROM-Spiegel-Bereitschaft	1x1
Erkennungszeit fьr ""FRA stabil"" bei Ьberschreiten der Diagnoseschwelle	1x1
Zeitschwelle fьr Einschwingen der Gemischadaption	1x1
Entprellzeit zum Heilen des Fehlerpfades HRLSU	1x1
Entprellzeit fьr Heizungsregelungsfehler	1x1
Entprellzeit fьr Heizungsregelung der LSU fьr elektrischen Fehler	1x1
Entprellzeit fьr Heizleistungsfehler der LSU im Start	1x1
Ausblendzeit zur Heilung bei hohen Temperaturen bei B_fa	1x1
Ausblendzeit zur Heilung bei hohen Temperaturen	1x1
Fehlerzeit fьr EKP1 interner Fehler	1x1
Zeitkonstante fьr TiefpaЯ Eigenerwдrmung, tmsvm	1x1
maximale Filterzeit fьr plbas_w bei Getriebe- oder ASR-Fьllungseingriff (word)	1x1
Entprellzeit nach Bedingung B_kh zur Aktivierung des Sensor-Modell-Vergleich	1x1
Zeitgrenze fьr EKP aktiv im Predrive aufgrund von Standheizung	1x1
Zeitgrenze fьr EKP aktiv im Predrive aufgrund von Tьrkontakt	1x1
Zeitgrenze Fehler Plausibilisierung Regler Parameter wдhrend Kurztrip zu groЯ	1x1
Zeit fьr Entprellung EKP ausschalten bei Tьrkontaktvorbestromung	1x1
Zeit EKP ausschalten maximale Zeitgrenze erreicht bei Anforderung Standheizung	1x1
Zeit EKP ausschalten maximale Zeitgrenze erreicht bei Anforderung Standheizung	1x1
Anlasserverzцgerung fьr Kraftstoffdruckaufbau	1x1
Entprellzeit nach Bedingung B_llr zur Aktivierung des Sensor-Modell-Vergleich	1x1
Temperaturgrenze fьr Freigabe Adaption HDP	1x1
Entprellzeit fьr Schichtbetrieb	1x1
Temperaturschwelle fьr allgemeine Fehler LSU	1x1
Verstellzeit zum entriegeln Auslassnockenwelle bei nicht adaptiertem System	1x1
Verstellzeit zum entriegeln Einlassnockenwelle bei nicht adaptiertem System	1x1
Erkennungszeit fьr ""ORA stabil"" bei Ьberschreiten der Diagnoseschwelle	1x1
Entprellzeit fьr Brems- und Kupplungsschalter	1x1
Entprellzeitkonstante fьr physikalische Diagnose nach dem Vorkatalysator	1x1
Entprellzeitkonstante fьr physikalische Diagnose nach dem Vorkatalysator, Tester	1x1
Entprellzeit fьr FGR-Bedienhebel	1x1
Entprellzeit fuer BLS Spannung nicht definiert	1x1
Zeitverzцgerung fьr Lastschlagerkennung	1x1
Zeitgrenze Fehler Plausibilierung Reglerparameter zu groЯ	1x1
Fehlerzeit fьr Lьfter 1 blockiert	1x1
Fehlerzeit fьr Lьfter 2 blockiert (nur eine PWM-Leitung)	1x1
Fehlerzeit fьr elektrischer Fehler am Lьfter 1	1x1
Fehlerzeit fьr Ьbertemperatur am Lьfter 1	1x1
Fehlerzeit fьr Kurzschluss am Lьfter 1	1x1
Fehlerzeit fьr Kurzschluss am Lьfter 2 (eine PWM-Leitung)	1x1
Verzцgerungszeit fьr das Eintragen eines Fehlers beim Цltemperatur = FFh	1x1

Min. Zeit zur Aktivierung Schubabgleich nach Schubabschaltung	1x1
Max. Zeit Schubabgleich	1x1
Entprellzeit nach Bedingung B_sa zur Aktivierung des Sensor-Modell-Vergleich	1x1
Fehlerzeit fьr EKP1 Kurzschluss	1x1
Codewort zum Testen der Funktion %BBSYSREQ	1x1
Parameter zum Setzen/Rьcksetzen von B_kl15	1x1
Parameter zum Testen der Predrive-Funktionalitдt	1x1
Filterzeitkonstante fьr die Berechnung des max. indizierten Momentes	1x1
Beginn Regelung Thermostat nach Start	1x1
Bedцtigte Zeitdauer zur Evakuierung des Unterdruckspeichers fьr die LBK	1x1
Maximale Spьlzeit bei DLDP-TEV- Check	1x1
Entprellzeit Geschwindigkeitsfehler ьber CAN	1x1
Entprellzeit Geschwindigkeitsfehler ьber CAN	1x1
Fehlerzeit fьr EKP1 Leitungsfehler	1x1
Entprellzeit fьr Standheizungssignal fьr Predrive EKP	1x1
Entprellzeit fьr Tьrkontaktsignal fьr Predrive EKP	1x1
Linearisierungskennlinie zur Ansauglufttemperaturerfassung tfa1	20x1
High-Side-Check TFA1: Temperaturschwelle fьr Heilung	1x1
Stuck-Check TFA1: ML-Schwelle fьr High-Phase	1x1
Stuck-Check TFA1: ML-Schwelle Low-Phase	1x1
Stuck-Check TFA1: ML-Schwelle fьr Low-Phase	1x1
Stuck-Check TFA1: tmot-Schwelle fьr High-Phase	1x1
Stuck-Check TFA1: VFZG-Schwelle fьr Low-Phase	1x1
Stuck-Check TFA1: VFZG-Schwelle fьr High-Phase	1x1
Ersatzwert fьr die Ansauglufttemperatur tfa1	1x1
Linearisierungskennlinie zur Ansauglufttemperaturerfassung tfa2 (SY_TFAKON > 0)	20x1
Plausibility-Check TFA2-Sensor: untere Schwelle fьr Fehlererkennung	1x1
Plausibility-Check TFA2-Sensor: obere Schwelle fьr Fehlererkennung	1x1
Verzцgerungszeit nach Zьrьcksetzen von B_fa	1x1
fallende Zeit der Moment-Rampe bei fehlende Getriebe Botschaften	1x1
Entprellzeit wenn es gibt Schubschneiden	1x1
Zeit fьr Erkennung eines Fehler in der automatischen Bedienteilerkennung	1x1
Verzцgerungszeit fьr Erkennung FGR-Bedienhebelfehler	1x1
Toleranzzeit fьr Unplausibilitдt FGR-Hauptschalter	1x1
Zeit fьr Erkennung gehaltene FGR-Funktionstaste Beschleunigen oder Verzцgern	1x1
FGR: Zeit fьr Geschwindigkeitsabschaltung ьber vroh =0	1x1
Zeitkonstante fьr d/dt-Filterung	1x1
Zeitkonstante fьr tiefpaЯgefilterten Interpolationsfaktor zur Ьberblendung Dynam	4x1
Zeit fьr Erkennung Fehlerverdacht Gemisch	1x1
Zeitkonstante Abgleich relative Luftfьllung im Ladedruckbereich	1x1
max. Periodendauer in Rasterschritten fьr Volllast oder Load-Dump	1x1
Verzцgerung des B_fpld_ok wдhrend Lьfterdeaktivierung	1x1
Zeitkonstante Filterung Regelabweichung	1x1
Zeitkonstante Filterung Raildruckregler-Ausgang	1x1
Filterzeitkonstante fьr prsol bei Anforderung Druckabbaufunktion	1x1
Filterkonstane fьr Lьfteranforderung Motorraum	1x1
Erkennungszeit fьr eingeschwungene Grundadaption von fra	1x1
Startwert fьr Count down timer im Falle eines Fehlerverdachts fra	1x1
Initialisierungswert fьr count down timer fra	1x1
Zeitschwelle zum Umschalten fra in Prio-Bereich 2	1x1
Startwert fьr count down timer im Falle GA fra stabil und Zyklus gesetzt	1x1
Verweilzeit fьr Setzen von B_zfrat, wenn kein Fehlerverdacht	1x1
Zeitkonstante Filterung recilam	1x1
Filterzeitkonstante: frm_w Dynamikfilterung	1x1
Erkennungszeit fьr Eingeschwingen von frm	1x1
Entprellzeit fьr Notlauf homogen bei Ьberschreitung des fr_w Grenzwertes NLKO	1x1

Entprellzeit fьr Schicht Verbot bei Ьberschreitung des fr_w Grenzwertes NLKO	1x1
Verweilzeit fьr unplausibles frm-Signal (Kurztest)	1x1
Drehzahlabhдngige Zeit fьr die die KR bei Klopfen wдhrend Rьckschaltung aus dem	2x1
Entprellung fьr LSU Bereitschaft	1x1
Modell-Temp. hinter Vorkat Startwert bei B_faatm Anforderung	1x1
Filterkonstante fьr Abgastemp. in KMTR	1x1
Zeit fьr Erkennung TE Stop	1x1
Wartezeit vor Setzen Unplausibilitдts-Flag fьr Lambdasonde hinter Vorkat	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung der DK-Winkel vor Vergl. mit Ersatzwert aus Fьllung	6x1
Zeit fьr Soll-Drosselklappenfilterung (abhдngig von Druckverhдltnis an DK)	4x1
Zeitkonstante fьr Drosselklappensollwinkelfilterung bei Kl15 aus	1x1
Filterzeitkonstante fьr Berechnung wpfgr_w	1x1
Applizierbare Schwelle zur Festlegung des Zeitintervalls der GrцЯe timefz	1x1
Zeit Zeitkonstante fьrs Rьcksetzen der Gemischkorrektur auf letzten Tripwert	1x1
Maximale Zeit fьr Homogen- Anforderung bei Fehlerverdacht im Gemisch	1x1
Minimale Verweildauer zur Erkennung Gang 0	1x1
Minimale Verweildauer zur Erkennung Gang 1	1x1
Minimale Verweildauer zur Erkennung Gang 2	1x1
Minimale Verweildauer zur Erkennung Gang 3	1x1
Minimale Verweildauer zur Erkennung sonstigem Gang	1x1
Temperaturschwelle fьr Umschaltung Lьckencheck (bei ungeraden Zylinderzahlen)	1x1
Zeit fьr Meldung der physik. Laufbereitschaft bei nicht aktiver Lambdaregelung	1x1
Generator Load Response im Zeitbereich 1 (CAN)	1x1
Generator Load Response im Zeitbereich 2 (CAN)	1x1
Generator Load Response im Zeitbereich 3 (CAN)	1x1
Zeit nach Startende zum Дndern der Generator load-response-time	1x1
2. Zeit nach Startende zum Дndern der Generator load-response-time	1x1
Zeit ab Startende nach der alter Regler in Normalbetrieb gehen sollte	1x1
Zeitdauer fьr ADC nach Interrupt im Funktionsrechner (Asic)	1x1
Temperaturgrenze fьr Resetierung des LowpassT_1 TMODBKS	1x1
Zeitgrenze fьr Sicherheitsabfrage	1x1
Entprellung der Info Wдhlhebelposition unplausibel	1x1
Heilungsdauer Fehlerpfad DFP_ACCBS	1x1
Heilungsdauer Fehlerpfad DFP_ACCREG	1x1
Heilungsdauer Fehlerpfad DFP_BRANF	1x1
Heilungsdauer Fehlerpfad DFP_BSFC	1x1
Heilungs-Entprellzeit des Fehleintrags fьr dauerhafte Momentbegrenzung	1x1
Temperaturschwelle zur Momentenbegrenzung fьr HDP	1x1
Zeit nach Startende fьr Umschaltung ohne Quittierungen	1x1
Wartezeit bis Start Heilungsprьfung	1x1
Entprellzeit Fehlerheilung TOL Цltemperatur	1x1
Zeit fьr maximale Sondenheizung nach Start hinter Kat	1x1
max. zulдssige Sechskanttemperatur betr. Schubabgleich	1x1
Mindest-Minimaltemperatur im Hauptkat zur Freigabe des Abschaltens des Verbrennu	1x1
Heilungsdauer Fehlerpfad DFP_LBS	1x1
Haltezeit LDR Umluftventilsteuerung dynamisch	1x1
Zeit zum Rьcksetzen der Fehlerzдhler, wenn KS=0	1x1
Zeit zum Zurьcksetzten der Fehlerzдhler wenn KS=0	1x1
Verzцgerungszeit zum Einschalten der Heissleuchte ab Start	1x1
Verzцgerungszeit zum Setzen der Bedingung B_henrin nach Einschalten der Heizung	1x1
Verzцgerungszeit zum Setzen von B_henrin nach Einschalten der Heizung im Start	1x1
Haltezeit fьr Drehzahlpuls	1x1
Verzцgerungszeit Fehlerheilung Endstufendiagnose	1x1
Verzцgerungszeit fьr Sonde ausreichend beheizt	1x1
Minimale Zeit nach Startende, ab der homogene Split-Einspritzung freigegeben	1x1
Maximale Zeit nach Startende, bis zu der homogene Split-Einspritzung freigegene	1x1

Zeitverzцg. Bereitschaft der Ri-Messung nach eingesch. Sondenheizung hinter KAT	1x1
Abstellzeitschwelle fьr Auslцsen Kat-Ausrдumen nach Start	1x1
Zeit fьr vergrцЯerte Hysterese fьr Fahrerwunschmoment am Eingang KFBDEMFA	1x1
Temperaturhysteriese zur Vermeidung von tmot und toelk-Schwankungen	1x1
Integrationszeit fьr den Abregelfaktor der res. Filterzeit AuslaЯ-NW	1x1
Integrationszeit fьr den Abregelfaktor der res. Filterzeit EinlaЯ-NW	1x1
schnelle Integrationszeit fьr Rampfaktor Jitter-Obs. AuslaЯ-NW	1x1
schnelle Integrationszeit fьr Rampfaktor Jitter-Obs. EinlaЯ-NW	1x1
Mindestzeit fьr Erkennung Gemischkorrekturfaktor eingeschwungen	1x1
Mindestzeit fьr Erkennung Gemischkorrekturfaktor eingeschwungen	1x1
Maximalzeit fьr Erkennung Gemischkorrekturfaktor eingeschwungen	1x1
TIMBGSCH	1x1
minimale Einspritzzeit fьr 1. Einspritzung (Saughub-ES) in der Einspritzart HK2	1x1
minimale Einspritzzeit fьr 1. Einspritzung (Saughub-ES) in der Einspritzart HK2	1x1
minimale Einspritzzeit fьr 2. Einspritzung (Kompressionshub-ES) in der Einsprit	1x1
minimale Einspritzzeit fьr 2. Einspritzung (Kompressionshub-ES) in der Einsprit	1x1
minimale Einspritzzeit	1x1
minimale Einspritzzeit	1x1
minimale Einspritzzeit in HSP in der Funktionsьberwachung	1x1
minimale Einspritzzeit in der Funktionsьberwachung	1x1
Minimale Einspritzzeit in HKS erste ES in der Funktionsьberwachung	1x1
Minimale Einspritzzeit in HKS zweite ES in der Funktionsьberwachung	1x1
Mindestwartezeit nach vollgelaufenem Momentenintegral	1x1
additive Toleranz fьr rk-ti check	1x1
Delta Moment fьr Intitialisierung bei Dashpot	4x1
Integrationszeit fьr Rampfaktor Jitter-Observierung Nockenwelle AuslaЯ	1x1
Integrationszeit fьr Rampfaktor Jitter-Observierung Nockenwelle EinlaЯ	1x1
Minimale Zeit fьr TEV-zu bei Initialspьlung Leckdiagnose	1x1
TKAA(I14230Appl_Shtrp_Auto)-Timeout Maximalwert	1x1
TKAA(I14230Appl_Shtrp_Auto)-Timeout Maximalwert	1x1
Temperatur Kьhlerausgang Erfassung und Linearisierung	20x1
Obere Kьhleraustrittstemp.-Schwelle bei Thermostatansteuerung	1x1
Untere Kьhleraustrittstemp.-Schwelle bei Thermostatansteuerung	1x1
KMTR Ersatzwert Temperatur Kьhlerausgang	1x1
Initialisierungswert Tiefpass Soll-Temperatur Kьhlerausgang	1x1
Kat-Grenztemperatur fьr auslцsen Kat-Ausrдumen bei Wiederholstart	1x1
Maximale Einschaltschwelle Kat-Modelltemp. fьr I-Anteil Lambdaregelung hinter Ha	1x1
Zeitkonstante: Filterung der KAT-Temperatur	1x1
max. zulдssige Temp. im Hauptkat zur Aktivierung der LC	1x1
Temperaturschwelle im Hauptkat zum Abbruch der LC	1x1
Obere Schwelle Kat-Modelltemperatur fьr Lambdaregelung hinter Kat	1x1
Kat-Temperaturschwelle fьr Freigabe der Zwangsamplitude	1x1
untere Temperaturschwelle fьr tkatm(2) fьr Ablaufsteuerung in automatisiertem Ab	1x1
obere Temperaturschwelle fьr tkatm(2) fьr Ablaufsteuerung in automatisiertem Abl	1x1
Minimalwert-Soll-TKA	1x1
Maximalwert-Soll-Tka	1x1
ErsatzgrцЯe Temperatur Kьhlerausgang im Fehlerfall	1x1
Min. Temperatur Kьhlerausgang	1x1
Max. Temperatur Kьhlerausgang	1x1
ErsatzgrцЯe Temperatur Kьhlerausgang bei abgeschalteter Funktion	1x1
Lernzeit fьr Kick-Down-Position	1x1
Minimale Temperaturschwelle	1x1
Einschaltschwelle fьr Diagnose an UN des Auswerte-ICs (auf Temperaturbasis)	1x1
Einschaltschwelle fьr Pumpstromregler des Auswerte-ICs (auf Temperaturbasis)	1x1
Minimale Temperatur, die die Sonde nach Ablauf TVLSUBB erreichen muЯ	1x1
Maximale Schwelle	1x1

Keramiksolltemperatur fьr LSU	1x1
Keramiktemperaturgrenzwert zum Abbruch der Startsteuerung	1x1
Fehlerschwelle zum sofortigen Setzen des allg. elektrischen Fehlers	1x1
Fehlerschwelle zum sofortigen Setzen des allg. elektrischen Fehlers	1x1
Schwellwert zum Einschalten des Referenzpumpstroms	1x1
Untere Temperaturschwelle im Kat zur Freigabe des I-Anteils bei Testeranforderun	1x1
Untere Temperaturschwelle im Kat zur Freigabe des P-Anteils bei Testeranforderun	1x1
Maximale Zeit fьr angehobene Katheiz-Drehzahl	1x1
Maximale Einschaltdauer der Funktion Katheizen in Abhдngigkeit von der Hцhe	4x1
Zeitdauer Absteuern Katheizdrehzahl	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung der Katheizdrehzahl bei BKV	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung der Katheizdrehzahl bei eingelegter Fahrstufe	1x1
Minimale Betriebstemperatur fьr Hauptkatalysator	1x1
Maximale Betriebstemperatur fьr Hauptkatalysator	1x1
Schwelle Kattemperatur im Hauptkat fьr Bauteileschutz	1x1
Temperaturgrenze geringe Konvertierung Hauptkatalysator	1x1
Temperaturschwelle fьr zylinderindividuelle Einspritzausblendung, Hauptkat	1x1
Obergrenze Kattemperatur im Hauptkat fьr SA	1x1
Minimale Betriebstemperatur fьr Vorkatalysator	1x1
Maximale Betriebstemperatur fьr Vorkatalysator	1x1
Schwelle Kattemperatur im Vorkat fьr Bauteileschutz	1x1
Temperaturgrenze geringe Konvertierung Vorkatalysator	1x1
Temperaturschwelle des Vor- oder Hauptkatalysators, oberhalb welcher Auslцsung d	1x1
Obergrenze Kattemperatur im Vorkat fьr SA	1x1
Minimale Katalysatortemperatur fьr Katalysatordiagnose, oberes Band	1x1
Minimale Katalysatortemperatur fьr Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Minimale Katalysatortemperatur fьr Katalysatordiagnose, unteres Band	1x1
Maximale Katalysatortemperatur fьr Katalysatordiagnose, oberes Band	1x1
Maximale Katalysatortemperatur fьr Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Maximale Katalysatortemperatur fьr Katalysatordiagnose, unteres Band	1x1
Entprellzeit fьr Fehlerreaktion ""Generatorlast Fehlerwert""	1x1
Totzeit fьr Lьfter schnell-Hochlauf	1x1
Entprellzeit fьr Kilometerstand veraltet	1x1
Entprellzeit zur Freigabe der Fehlerwerte fьr die %DFPMENV	1x1
Entprellzeit zur Freigabe der Fehlerwerte fьr die %DFPMENV	1x1
Testkanal fьr %TKMWL Messwert	1x1
Testkanal fьr %TKMWL Normanzeigenummer	1x1
Testkanal fьr %TKMWL Normierwert	1x1
Kompressorsperrzeit fьr Bedarfsadaption	1x1
Minimale Abschaltzeit des Klimakompressors	8x1
Maximale Abschaltzeit des Klimakompressors	8x1
Minimale Einschaltzeit des Kompres. nach Auslцsung ьber B_kobped oder B_kobwped	8x1
minimale Abschaltzeit des Klimakompressors bei Beschleunigung (dwped)	8x1
Maximale Ausschaltzeit bei Kompressorausschalten ьber dwped	8x1
Minimale Einschaltzeit des Klimakompressors	8x1
Verzцgerungszeit fьr Kompressoreinschalten (Totzeit, Quantisierung 40ms)	1x1
Verzцgerungszeit beim Einschalten von Klimakompressor	1x1
Minimale Katalysatortemperatur-Einschaltschwelle f. Offsetbestimmung LSU	1x1
Max. Katalysatortemperaturschwelle zum Einschalten der Offsetbestimmung der LSU	1x1
Dauer des Kompressor-Freeze ьber Schaltvorgang hinaus	1x1
Ausschaltschwelle Korrektur Tastverhдltnis Lьfteransteuerung	1x1
Einschaltschwelle Korrektur Tastverhдltnis Lьfteransteuerung	1x1
Minimale Abschaltzeit des Klimakompressors nach Klima aus	1x1
Ьberwachungzeit zur Klimatasteerken. nach Reset von B_kov (bidrekt. Schnittst.)	1x1
Minimale Abschaltzeit bei Vollast (ьber wped)	8x1
maximale Ausschaltzeit bei Vollast (ьber wped)	8x1

Verzцgerungszeit: Abschaltung ьber Fahrpedalwinkel	1x1
Minimale Katalysatortemperatur fьr Update des Alterungsfaktors des Hauptkats	1x1
Maximale Katalysatortemperatur fьr Update des Alterungsfaktors des Hauptkats	1x1
Entprellzeit Rьcksetzen des Fehlerzдhlers	1x1
Entprellzeit Rьcksetzen des Fehlerzдhlers	1x1
Modell-Temperatur hinter Hauptkat Startwert bei B_faatm Anforderun	1x1
Zeit fьr Fettgasbefьllung des Katalysators	1x1
Zeit fьr Fettgasbefьllung des Katalysators, Testerbetrieb	1x1
Verzцgerung Erkennung Kupplung geschlossen	1x1
Zeitkonstante Entprellung Gutprьfung von Kupplungsschalter- und Interlockschalte	1x1
Temperaturschwelle Vorkat fьr Aktivierung einer spezifischen Anfettung fьr hohe	4x1
Zeitschwelle: Langsamer Abgleich eingeschwungen fьr DEGFE	1x1
Vezцgerungszeit bis Lambda Fahrerwunsch aktiv	1x1
Mindestdauer Bed. lamsbrs_w oder lamsons_w > 1.0 fьr Funktion Kat.-Ausrдumen	1x1
Vezцgerungszeit bis Lambda Fahrerwunsch in der Hцhe aktiv	1x1
Zeit fьr Freigabe Steigungsmessung LSU	1x1
Entprellzeit Lдngsbeschleunigungssensor Signalfehler	1x1
Zeitkonstante fьr Glдttung der spezifischen Anfettung bei hoher Last und langsam	1x1
Maximal zulдssige Verweildauer in Phase 0 der Launch Control	1x1
Haltedauer der aktiven Launch Control fьr Sport-Hochschaltung	1x1
Maximale zulдssige Zeit bis erster Gang sicher erkannt sein muss	1x1
Maximale zulдssige aktive Dauer Launch Control (Phase 1 & 2)	1x1
Entprellzeit fьr Nachfьhrung I-Adaption negativ	1x1
Entprellzeit fьr Nachfьhrung I-Adaption positiv	8x1
Zeit fьr LDR-Overboost aktiv	8x1
Zeit fьr LDR-Overboost aktiv bei aktiver Launch Control	8x1
Sperrzeit fьr LDR-Overboost	8x1
Anfang Zeitfenster 1 fьr DLDP-Verbot	1x1
Anfang Zeitfenster 2 fьr DLDP-Verbot	1x1
Ende Zeitfenster 1 fьr DLDP-Verbot	1x1
Ende Zeitfenster 2 fьr DLDP-Verbot	1x1
Wartezeit nach Start fьr Freigabe Leckdiagnose	1x1
Maximale Diagnosezeit nach Start	1x1
Zeit fьr 'Reed-Kontakt zu'-Erkennung Closed Check	1x1
Zeit fьr ""Reed-Kontankt offen""-Erkennung bei Leckdiagnosemodul	1x1
Minimale Zeit fьr TEV-zu vor Fortsetzung Leckdiagnose	1x1
Zeitverzug fuer B_ldsua	1x1
Maximal zulдssige Zeit fьr Lernen der Kick-Down-Position ьber Tester	1x1
Verzцg.zeit um lamlash_w zu sperren wenn lamsons_w ungleich lamlash_w ist	1x1
max. Zeit in Rasterschritten fьr Load-Dump	1x1
Zeitkonstante Tiefpassfilterung der Lenkwinkelbeschleunigung	1x1
Minimale Zeit fьr Teilinterval Stabilerkennung frai und ora	1x1
Sperrzeit fьr Einschalten LR nach Beschleunigungsanreicherung	8x1
Zeitverzцgerung DPLPSR Gьltigkeit Sensor wiederherstellten nach LR Aktivierung	1x1
Sperrzeit LR bei HeiЯstart, ausgelцst ьber Schwellen TASHS und TMSHS	1x1
Zeitdauer fьr LRS-Zwangseinschaltung nach Schubabschneiden	1x1
Sperrzeit LR nach Start, abhдngig von der Motortemperatur bei Start	5x1
Sperrzeit fьr Einschalten LR nach Verzцgerungabmagerung	8x1
Entprellzeit fьr allgemeine elektrische Fehler LSU (DLSVE)	1x1
Dauer Auslauframpe Lьfter 1 von Akustikgrenze auf Aus	1x1
Dauer Auslauframpe Lьfter 2 von Akustikgrenze auf Aus	1x1
Filterkonstante fьr Lьfteranforderung bei Bandende	1x1
Filterkonstante fьr Lьfteranforderung bei Bandende	1x1
Beginn Regelung Lьfter nach Start	1x1
Verzцgerungszeit fьr SchlieЯen der Luftfilterklappe	1x1
Motortemperaturbereich 0 fьr Berechnung Kaltstartanreicherung	1x1

Motortemperaturbereich 0 fьr Berechnung Kaltstartanreicherung	1x1
Motortemperaturbereich 1 fьr Berechnung Kaltstartanreicherung	1x1
Motortemperaturbereich 1 fьr Berechnung Kaltstartanreicherung	1x1
Motortemperaturbereich 2 fьr Berechnung Kaltstartanreicherung	1x1
Motortemperaturbereich 2 fьr Berechnung Kaltstartanreicherung	1x1
Entprellzeit fьr Umschaltung auf Magerbetrieb	8x1
Untere tmot-Schwelle fьr AR-Freigabe	1x1
Temperaturschwelle fьr Verlдgerung 1. KAT-Intervall, Aussetzererkennung	1x1
Zeitgrenze max-Fehler DBKS	1x1
Max. Zeit fьr die Lьcke zwischen zwei Kurztrips	1x1
Max. erlaubte Dauer getretene Kupplung wдhrend Sport-Hochschaltung	1x1
Maximale zulдssige Zeit fьr Zylinder-individuelle Ausblendung	1x1
Max. erlaubte Dauer Sport-Hochschaltung	1x1
Max. Zeit nach Testerreizung bis die Aktivierungsprozedur angefangen haben muss	1x1
maximale Zeit fьr Zьndwinkelfreigabe durch Ladungsbewegungsklappe	1x1
obere Schwelle tmot fьr Blockheatererkennung	1x1
Temperatur Kraftstoff vor HDP wann Fehler in einem Temperatursensor	1x1
Zeitdauer spezielle Momentenbegrenzung wдhrend Start und kurz nach Start	1x1
Verzцgerungszeit fьr Aktivierung MiЯbrauchsverhinderung	1x1
Motortemperaturschwelle fьr Freigabe DBKS	1x1
Min. Motorstarttemperatur zum Ausfьhren der Startdiagnose	1x1
obere Motortemperatur-Schwelle fьr Kombin. High-Side- u. Stuck-Signal Check	1x1
untere Motortemperatur-Schwelle fьr Kombin. High-Side- u. Stuck-Signal Check	1x1
Motortemperaturschwelle fьr Diagnose Leerlaufsteller	1x1
Motortemperaturschwelle fьr Drehzahldiagnose Katheizen	1x1
Motortemperaturschwelle fьr Freigabe der Adaption des Verlustmoments	1x1
Anfangstemperatur fьr Motortemperaturmodell	1x1
Ersatztemperatur abh. Abstellzeit wдhrend TDTMMA	3x1
Unterster Anfangswert aus tans fьr Motortemperaturmodell	1x1
Endtemperatur fьr Ersatzwert Motortemperatur	1x1
Endtemperatur fьr Referenzwert Motortemperatur	1x1
Motortemperatur min.	1x1
Motortemperatur max.	1x1
Max. plausible Motortemperatur bei Kaltstart	1x1
Minimale Motortemperatur zur Freigabe der Auslassnockenwellendiagnose	1x1
Maximale Motortemperatur zur Freigabe der Auslassockenwellendiagnose	1x1
Minimale Motortemperatur zur Freigabe der Einlassnockenwellendiagnose	1x1
Maximale Motortemperatur zur Freigabe der Einlassockenwellendiagnose	1x1
Obere Temperaturschwelle fьr Diagnose Start mit Hochdruck	1x1
Untere Temperaturschwelle fьr Diagnose Start mit Hochdruck	1x1
Untere Motortemperaturschwelle fьr Tankentlьftungsdiagnose	1x1
Motortemperaturschwelle fьr Freigabe Fz-Geschwindigkeits-Diagnose	1x1
Entprellzeit fьr Maximumьberschreitung von mdwanlok	1x1
TMOT - Schwelle fьr Lastdynamikadaption aktiv	1x1
Mindest-Motortemperatur fьr Freigabe Gradienteerkennung (Delta zu groЯ)	1x1
Motor-Temperatur: Erfassung u. Linearisierung, Inverskennlinie 1, pullup aktiv	20x1
Min.-Schwelle Ersatz-Motortemperatur fьr Stuck-Signal Check	1x1
Untere Temperaturschwelle fьr TE-Diagnose bezogen auf modellierte Motortemp.	1x1
KMTR Ersatzwert Motortemperatur	1x1
Obere tmot-Schwelle fьr 0.5 mm - Diagnose	1x1
FRAT-Ausschalttemperatur (maximale Temperatur fьr Aktivierung frat-Adaption)	1x1
FRAT-Einschalttemperatur (minimale Temperatur fьr Aktivierung frat-Adaption)	1x1
minimale Temperatur bei der ftklra_w = 1 ist	1x1
untere Temperaturschwelle bei der ftklra_w konstant bleibt	1x1
Einschalttemperatur LR- Kurztest	1x1
Ersatzwert fьr Einschalttemperatur Gemischadaption-Kurztest	1x1

Einschalttemperatur Fehlerverdachtbildung ьber dfrm_w	1x1
Zeitgeber des min. ind. Moments bei fehlende Getriebe Botschaften	1x1
Motortemperatur - Schwelle heiЯ	1x1
Tmot-delta fьr HeiЯleuchte aus	1x1
Motortemperatur-Schwelle fьr HeiЯleuchte aus	1x1
Motortemperatur-Schwelle fьr HeiЯleuchte an	1x1
Tmot-Schwelle fьr HeiЯleuchte an	1x1
Motortemperatur HeiЯstartgrenze	1x1
Filterzeitkonstante von miist_w	1x1
Dauer der MIL-Aktivierung nach Start zur Sichtbarkeitsprъfung	1x1
Zeitkonstante zum Abrampen des Interpolationsfaktors fmilocipo	1x1
Dauer der MIL-Aktivierung bei ready-blinken	1x1
Dauer der MIL-Aktivierung nach INI zur Sichtbarkeitsprъfung	1x1
Mindest-Motortemperatur fьr Luftmassenberechnung zur Thermostatdiagnose	1x1
Zeitgrenze min-Fehler DBKS	1x1
Sperrdauer Erkennung Ende SHS ьber Kupplungspedal	1x1
Minimale Motortemperatur fьr die Istmoment Berechnung im BT	1x1
Minimale Motortemperatur fьr die Istmoment Berechnung in der FU	1x1
Motortemperatur - Schwelle kalt	1x1
Temperaturgrenze TMOT fьr Freigabe Kleinstmengenanforderung MSV	1x1
Obere Motortemperaturschwelle fьr Kompressorabschaltung	1x1
Untere Motortemperaturschwelle fьr Kompressorabschaltung	1x1
Motortemperatur-Schwelle fьr Klimakompressor ausschalten	1x1
Motortemperatur-Schwelle fьr Klimakompressor freigeben	1x1
Motortemperaturschwelle fьr Klopfregelung aktiv	1x1
Motortemperaturschwelle fьr adaptive Klopfregelung	1x1
Temperaturschwelle fьr Freigabe Schreibzugriffe auf Adaptions-KF	1x1
Temperaturschwelle zum Abschalten der Warmlauf-Lambda-Vorgabe	1x1
Obere Motortemperaturschwelle fьr Leckdiagnosemodul	1x1
Obere Motorstarttemperaturschwelle fьr Leckdiagnosemodul	1x1
Untere Motortemperaturschwelle fьr Leckdiagnosemodul	1x1
Untere Motorstarttemperaturschwelle fьr Leckdiagnosemodul	1x1
TMOT Schwelle fьr KSTAA aktiv im Nachstart	1x1
Kochschutzschwelle	1x1
Minimale Motortemperatur fьr Zusatzamplitude	1x1
Zeit um kurze Luftmassendnderungen zu unterdrъcken fьr Sonde hinter KAT	1x1
tmot-Schwelle fьr Freigabe Momentenbegrenzung	1x1
Zeit nach Start fьr mehr zuldssiges Moment wdhrend Katheizen	1x1
Zeit nach Start fьr mehr zuldssiges Moment wdhrend Katheizen im Befehlstest	1x1
Zeit nach Start fьr mehr zuldssiges Moment wdhrend Katheizen	1x1
Minimale Motortemperatur um die elektrische Diagnose des Ansauglufttemperatursen	1x1
Minimale Motortemperatur fьr Anforderung von Homogen split zum Katheizen	1x1
max. Motortemperatur f. Blockheater-Erkennung ьber Signalvergleich tmot-tka nach	1x1
max. Motortemperatur f. Retrigg. Modelle (Blockheater-Erkennung)	1x1
Zeitgrenze Min-Fehler DBKSPL	1x1
Temperaturminimum fьr IUMPR-Auswertung	1x1
Minimale Temperatur fьr Niederdruckstart mit aktiver Hochdruckpumpe	1x1
Minimale Temperatur fьr Niederdruckstart	1x1
Zeitschwelle fьr Fahrzyklus-Bedingung an General Denominator	1x1
Zeitschwelle fьr LL-Bedingung an General Denominator	1x1
Zeitschwelle fьr Fahrgeschw.-Bedingung an General Denominator	1x1
Fehlererkennungszeit fьr echten KS	1x1
Fehlererkennungszeit fьr echten KS	1x1
Min. Zeit im Zustand ""Endstufendiagnose aktiv""	1x1
Min Zeit im Zustand ""Endstufendiagnose aktiv""	1x1
Minimale Motortemperatur fьr Nachstartadaption	1x1

Maximale Motortemperatur fьr Nachstartadaption	1x1
Mindestzeit fьr Verbot Schichtbetrieb im Leerlauf	1x1
Motortemperaturschwelle fьr die Nachstartaufweitung	1x1
Motortemperaturschwelle fьr die Nachstartaufweitung in der FKT.-Ьberwachung	1x1
Untere Temperaturschwelle bei Start des Motors	1x1
Temperaturschwelle fьr Freigabe Nockenwellenkatheizfunktionalitдt	1x1
Minimal Motortemperaturschwelle fьr Freigabe Nockenwellenverstellung	1x1
Maximal Motortemperaturschwelle fьr Freigabe Nockenwellenverstellung	1x1
Festwert Minimale Wartezeit Schicht Doppeleinspritzung	1x1
Motortemoeraturschwelle fьr Nockenwellenfreigabe im Start	1x1
Zeit in Sollbetriebsart 1 bei periodischer Umschaltung	1x1
Zeit in Sollbetriebsart 2 bei periodischer Umschaltung	1x1
Aktivzeit fьr TE-Dichtheitsprьfung in Mode 8	1x1
Verzцgerungszeit fьr Rьckschaltung der Notlaufanforderung	1x1
Schwelle Temperaturdifferenz Wassertemperatur fьr HeiЯstart	3x1
Motortemperaturschwelle fьr Freigabe der Offsetadaption	1x1
Motortemperatur fьr Freigabe Sondenheizung	1x1
Fehlerentprellzeit Momentenintegral Getriebeeingriffe	1x1
EntprellzeitFehlerheilungMomentenintegral Getriebeeingriffe	1x1
Minimal mцgliche Motortemperatur bei warmem Motor	1x1
Minimal plausible Motortemperatur im Befehlstest	1x1
Minimal plausible Motortemperatur	1x1
Schwellwert fьr Abstelltemperatur zur Teildiagnose START	1x1
Max. Motortemperatur bis zu der bei HSP eine spezielle Korrektur fьr ATM verwend	1x1
Temperaturschwelle fьr NMAX-Begrenzung zur Unterscheidung zwischen Warmlauf und	1x1
Schwelle zum Wiedereinschalten der DMD abhдngig von tmot	1x1
Schwelle fьr Motortemperatur bei Diagnose DSS Pin Pointing	1x1
Max. Kьhlmitteltemperaturschwelle zur Ansteuerung Lьfter ьber TKA	1x1
Maximale Temperatur fьr Lьfter nicht anschalten beim TEV-Diagnose	1x1
Ersatzwert fьr tmot im Predrive	1x1
Temperatur Motor Erfassung u. Linearisierung, Inverskennlinie	20x1
Motortemperatur, ab der die DK-Adaption freigegeben ist	1x1
Minimale Kьhlwassertemperatur fьr Betriebsart Homogen Klopfschutz	1x1
Motortemperatur fьr Reduzierung Sondenheizung	1x1
Minimale Kьhlwassertemperatur fьr Betriebsart Homogen Split	1x1
Minimaler Wert tmot fьr Katausrдumen nach Start	1x1
Motortemperaturschwelle (Ausgabe in Grad C und inter in Kelvin) fьr Freigabe Off	1x1
Minimale Motortemperatur fьr	1x1
Maximale Motortemperatur fьr	1x1
Zeitentprellung fьr Motor lдuft	1x1
Motortemperatur ab der Fehlereintrag LBK freigegeben ist	1x1
tmot-Schwelle bis zu der das Katheizkennfeld verwendet wird (fьr Warmlauf)	1x1
erforderliche Motorbetriebszeit zur Auswertung der Standzeit nach Timeгberlauf	1x1
Einschaltschwelle Motortemperatur fьr I-Anteil Lambdaregelung hinter Kat	1x1
Temperaturschwelle fьr Drehzahlgeber-Notlauf	1x1
Motortemperatur-Schwelle fьr Aktivierung der erhцhten Drehzahlgrenze	1x1
Maximale Motortemperatur fьr die Startdiagnose fьr Temperatursensor nVK	1x1
Motortemperaturschwelle ab der der Saugrohrdrucksensor eingefroren sein kann	1x1
Motortemperaturschwelle ab der der Saugrohrdrucksensor aufgetaut ist	1x1
obere Temperaturschwelle fьr HeiЯlauf ьber tmot	1x1
untere Temperaturschwelle fьr HeiЯlauf ьber tmot	1x1
obere Temperaturschwelle fьr Warmlauf ьber tmot	1x1
untere Temperaturschwelle fьr Warmlauf ьber tmot	1x1
Temperaturschwelle zum Abschalten der Funktion %BDEMST	1x1
untere Temperaturschwelle fьr tmot fьr Ablaufsteuerung im automatisierten Ablauf	1x1
Motortemperaturschwelle zur Erkennung eines warmen Motors	1x1

Motortemperatur fьr warmen Motor(in Kelvin)	1x1
Ausschalttemperaturschwelle fьr Zusatzwasserpumpe	1x1
Einschalttemperauturschwelle fьr Zusatzwasserpumpe	1x1
Max. zulдssige Motorstarttemperatur fьr Ansteuerung ZWP	1x1
untere Motortemperaturschwelle fьr pullup-Abschaltung	1x1
obere Motortemperaturschwelle fьr pullup-Zuschaltung	1x1
Einschalttemperatur LRA	1x1
Einschalttemperatur LRA	1x1
Zeitkonstante fьr Timedelay bei Deaktivierung des Motors	1x1
Schwelle von Motortemperatur zur Bildung von Similar Conditions Fenster	1x1
obere Motorstart-Temp.-Schwelle fьr Thermostatdiagnose	1x1
untere Motorstart-Temp.-Schwelle fьr Thermostatdiagnose	1x1
Motortemperaturschwelle fьr Erkennung Kaltstart fьr Messung Sonde hinter KAT	1x1
Motorabstelltemperaturschwelle fьr Messung Abkьhlung Sonde hinter KAT	1x1
Obere Temperaturschwelle fьr frьhe ti-Berechnung bei Hochdruckstart	1x1
Schwelle Motortemp. fьr Auslцsung TLRHS - Sperrzeit LR bei HeiЯstart	1x1
Motortemperaturschwelle fьr Erkennung Benzin im Цl	1x1
Initialisierungswert Sollwert Motortemperatur 5	1x1
Initialisierungswert Tiefpass Motor-Soll-Temperatur	1x1
KMTR Ersatzwert Motor-Solltemperatur	1x1
Solltemperatur abhдngig von Цltemperatur	5x1
Entprellzeit fьr irreversible ASR/MSR-Abschaltung bei Botschaftsfehler	1x1
Entprellzeit zur Berьcksichtigung von Rasterversдtzen im Botschaftszдhler	1x1
obere Motorstart-Temp.-Schwelle fьr Stuck-Signal Check zusдtzl. im Nachlauf	1x1
untere Motorstart-Temp.-Schwelle fьr Stuck-Signal Check zusдtzl. im Nachlauf	1x1
obere Motorstart-Temp.-Schwelle fьr Stuck-Signal Check	1x1
untere Motorstart-Temp.-Schwelle fьr Stuck-Signal Check	1x1
Kennlinie fьr Hochzдhlen des ABO-Zдhlers abhдngig von der Starttemperatur	4x1
Temperatur fьr Kaltstarterkennung	1x1
Schwelle zum Ausblenden bei tiefer Starttemperatur	1x1
Maximale Start Kьhlwassertemperatur fьr HSP Betrieb im Start	1x1
Minimale Start Kьhlwassertemperatur fьr HSP Betrieb im Start	1x1
Obere Temperaturschwelle fьr Start mit Hochdruck	1x1
Untere Temperaturschwelle fьr Start mit Hochdruck	1x1
Maximale Start Kьhlwassertemperatur fьr HKS Betrieb im Start	5x1
Obere Schwelle der Motorstarttemperatur zur Aktivierung der KOS nach Motorstart	1x1
Untere Schwelle der Motorstarttemperatur zur Aktivierung der KOS nach Motorstart	1x1
Schwelle fьr tmot im Start fьr Bedarfsadaption	1x1
Starttemperaturschwelle fьr die Aktivierung der Tankleersperrfunktion	1x1
untere Tmot-Schwelle fьr temporдre UMA-Adaption	1x1
Applikationsparameter MSV-Temperatur	1x1
Zeitschwelle fьr den eingeschwungenen Zustand von tmsvm	1x1
TMOT - Schwelle fьr Tankentlьftung	1x1
Untere Umgebungstmperaturschwelle fьr Tankentlьftungsdiagnose	1x1
Entprellzeit Beschleunigungssignaldiagnose	1x1
Entprellzeit zur Erkennung einer dauerhaften Momentenbegrenzung	1x1
untere Motortemperatur zur Verhinderung Entriegelung Auslassnockenwelle im Start	1x1
untere Motortemperatur zur Verhinderung Entriegelung Einlassnockenwelle im Start	1x1
obere Motortemperatur zur Verhinderung Entriegelung Auslassnockenwelle im Start	1x1
obere Motortemperatur zur Verhinderung Entriegelung Einlassnockenwelle im Start	1x1
Minimale Motortemperatur fьr Winkeladaption Nockenwelle	1x1
Maximalzeit fьr Betriebsarten-Zwischenzustand bis zum Setzen von B_mwab	1x1
Motortemperaturschwelle fьr Erfьllung 'warm up cycle'	1x1
Motortemperaturschwelle fьr Erfьllung 'warm up cycle'	1x1
max. Motortemperatur im Start fьr Erfьllung 'warm up cycle'	1x1
max. Umschaltverzцgerung im Fehlerfall	6x1

Zeitgrenze Max-Fehler DBKSPL	1x1
Maximal Motor Temperatur fьr Moment Begrenzung	1x1
Stuck-Check TFA1: tmst-Schwelle fьr Diagnosefreigabe	1x1
Verzцgerungszeit nach Startende bis zum Abbruch der Nockenwellendiagnose DNWVPx	1x1
alternative T Wert fьr Tiefpass 4 in Drehzahlanzeige-Optimierung	4x1
Testphasenlдnge nach erkanntem Aussetzer	1x1
Maximale Zeit nach DeNOx-Ende fьr das Setzen einer mageren Betriebsart	1x1
Maximale Zeit nach DeNOx-Ende fьr das Setzen einer mageren Soll-Betriebsart	1x1
Zeit fьr Drehzahlprдdiktion zur Berechnung der zulдssigen Betriebsarten	8x1
Entprellzeit wenn es gibt keine Schubschneiden	1x1
T Wert fьr Tiefpass 3 in Drehzahlanzeige-Optimierung	1x1
T Wert fьr Tiefpass 4 in Drehzahlanzeige-Optimierung	1x1
Zeitkonstante Eingriff Momenten begrenzung Abgastemperatur	1x1
Drehzahlabhдngige Zeit fьr Beobachtung der KR nach negativen Gangwechseln im Lee	2x1
Minimale SG-Nachlaufzeit fьr rampenfцrmige Lьfterabsteuerung	1x1
Entprellzeit damit das CAN-Empfangen im Nachlauf eingestellt wird	1x1
Nachlaufzeitverlaengerung fuer E_tm	1x1
Minimal notwendige SG-Nachlaufzeit zur Freigabe der Lьfteransteuerung	1x1
Verzцgerungszeit bis Lьfter aus (wenn kein NL)	1x1
Zeit fьr Zahnaufweitung bei B_rphsp	1x1
Nachlaufzeit fьr SG abschalten	6x1
Minimale Zeit fьr SG-Nachlauf	1x1
Maximale Zeit fьr SG-Nachlauf	1x1
Max. SG-Laufzeit nach Startende fьr Reset Lьfternachlauftimer	1x1
Abbruchbedingung Nachlaufzeit fьr Lьfteransteuerung	1x1
Minimalwert der Phasenperiodendauer fьr Synchronisationsfreigabe	1x1
Verzцgerungszeit zur Abschaltung der Zьndung bei SKA fьr Ьberwachung	1x1
Verzцgerungszeit fьr Drehzahlbegrenzung bei Ausfall des Geschwindigkeitssignals	1x1
Verzцgerungszeit fьr dei Freigabe des ESP-Signals in der NMAX-Regelung	1x1
Verzцgerungszeit fьr die Freigabe des Sport-Modus-Signals in der NMAX-Regelung	1x1
Zeit nach der Umgebungsdruck im Saugrohr	1x1
Zeit nach der Umgebungsdruck im Saugrohr	1x1
Entprellung Erkennung Phase 1	1x1
Maximale Zeitdauer fьr erhцhte Drehzahlgrenze	1x1
Verzцgerung der Ganginformation in der NMAX-Regelung	1x1
Maximale Haltezeit Nachstartadaptionswert bei hoher Drehzahl	1x1
Maximale Dauer Nachstartadaption	1x1
Vezцgerungszeit Umschalten Schubaschaltedrehzahl nach Testereingriff	1x1
Nachstartьberwachungszeit	1x1
Temperaturschwelle fьr untere Begrenzung PD-Anteil	1x1
Zeit nach Start fьr Aktivierung Дnderungsbegrenzung lurs	1x1
Zeitschwelle fьr Startende der Diagnose DSS Pin Pointing	1x1
Zeit seit Startende fьt zttm reset in TMODBKS	1x1
Grenze fьr Zeit nach Startende fьr Freigabe Offset fьr Solldruck BKS aufgrund vo	1x1
Zeit nach Start fьr die Freigabe der temperaturabhдngigen Adaption	1x1
Zeitgrenze fьr Zeit nach Startende fьr Freigabe Kleinstmengenfцrderung	1x1
Zeit nach Startende bei der pu dem pu im Start entspricht	1x1
Zeit nach Startende bei der pu dem pu im Start entspricht	1x1
Zeit nach Start Schwelle fьr die Aktivierung der Tankleersperrfunktion	1x1
Zeitverzцgerung fьr Verwendung Umgebungstemperatur bei Ratio-Berechnung Tankleck	1x1
Verzцgerungszeit nach Anforderung von BEM	1x1
Verzцgerungszeit zwischen die Schwellen NSLBZAx	1x1
Filterzeitkonstante fьr nslfa	1x1
Entprellzeit zur Abschaltung der Nachstartaufweitung	1x1
Max.-Zeit ab Start fьr Retriggerung Berechnung Motortemperaturmodell	1x1
Wartezeit bis Freigabe der Diagnose Leerlaufsteller nach Start	1x1

Zeit nach Start fьr Diagnose AdernschluЯ (Monoflop)	1x1
Zeit nach Start fьr Generatorlast Statemachine SM_GL	1x1
Entprellzeit nach Startende fьr Getriebeschutz	1x1
Maximaler Wert tnst_w fьr Katausrдumen nach Start	1x1
Zeitschwelle fьr Abbruch Druckbegrenzung wegen Dichtheit O-Ringe Verbindung Rail	1x1
Untere Schwelle tnst_w fьr Sperrung Out-of-Range-High Prьfung	1x1
Zeit nach Start mit Umschaltverbot homogen <-> Schicht	1x1
Zeit nach Start zur Bestimmung Korrekturfaktor	1x1
Zeit rl-Praediktions-Unterdrueckung im Nachstart	1x1
Zeit UK-Unterdrьckung im Nachstart	1x1
Verzцgerungszeit nach Startende zur Zwangsentriegelung der Auslassnockenwelle	1x1
Verzцgerungszeit nach Startende zur Zwangsentriegelung der Einlassnockenwelle	1x1
Filterkonstante Filterung n/v-Quotient	1x1
Entprellung Erkennung Phase 2	1x1
maximale Zeit fьr eine Flankenadaption des Nockenwellen Phsensensors	1x1
maximale Zeit fьr Flankenadaption des Nockenwellen Phasensensors (Feinadaption)	1x1
Zeit Auslassnockenwelle in Aktivposition bei Testereingriff	1x1
Zeit Einlassnockenwelle in Aktivposition bei Testereingriff	1x1
Zeitkonstante fьr Sollwinkelaufsteuerung der Auslassnockenwelle durch Tester	1x1
Zeitkonstante fьr Sollwinkelaufsteuerung der Einlassnockenwelle durch Tester	1x1
Zeitkonstante fьr Istwertfilterung Auslassnockenwelle	5x1
Zeitkonstante fьr Istwertfilterung Einlassnockenwelle	5x1
Zeit fьr Ansteuerung mit min. max Tastverhдltnis des Auslassnockenwellenstellers	1x1
Zeit fьr Ansteuerung mit min. max Tastverhдltnis des Einlassnockenwellenstellers	1x1
Zeit Auslassnockenwelle in Passivposition bei Testereingriff	1x1
Zeit Einlassnockenwelle in Passivposition bei Testereingriff	1x1
Langsame Zeitkonstante fьr Sollwertдnderungsbegrenzung Auslassnockenwelle	1x1
Langsame Zeitkonstante fьr Sollwertдnderungsbegrenzung Einlassnockenwelle	1x1
Zeit Umschaltung Sollwertдnderungsbegrenzung nach Startende Auslassnockenwelle	4x1
Zeit Umschaltung Sollwertдnderungsbegrenzung nach Startende Einlassnockenwelle	4x1
max Zeit Positionsabweichung EinlaЯnockenwelle bis Verstellstop AuslaЯ aktiv	1x1
Zeit bis Verstellung der Auslassnockenwelle durch Tester beginnt	1x1
Zeit bis Verstellung der Einlassnockenwelle durch Tester beginnt	1x1
Min. Zeit Verstellanforderung Auslassnockenwelle fьr IUMPR Freigabe Denominator	1x1
Min. Zeit Verstellanforderung Einlassnockenwelle fьr IUMPR Freigabe Denominator	1x1
Ansteuerzeit zur Richtungsumkehr Richtung Referenzposition beim entriegeln Ausla	1x1
Ansteuerzeit zur Richtungsumkehr Richtung Referenzposition beim entriegeln Einla	1x1
Zeit nach der Verriegelungsposition Auslassnockenwelle sicher verlassen ist	1x1
Zeit nach der Verriegelungsposition Einlassnockenwelle sicher verlassen ist	1x1
Ansteuerzeit zur Richtungsumkehr beim entriegeln Auslassnockenwelle	1x1
Ansteuerzeit zur Richtungsumkehr beim entriegeln Einlassnockenwelle	1x1
Verweildauer in einer Position bei Sollwinkelsprьngen AuslaЯnockenwelle	1x1
Verweildauer in einer Position bei Sollwinkelsprьngen EinlaЯnockenwelle	1x1
Цltemperaturschwelle zur Freigabe der Adaption fьr Nockenwellenreferenzposition	1x1
Minimale Цltemperatur zur Freigabe der Auslassnockenwellendiagnose	1x1
Maximale Цltemperatur zur Freigabe der Auslassnockenwellendiagnose	1x1
Minimale Цltemperatur zur Freigabe der Einlassnockenwellendiagnose	1x1
Maximale Цltemperatur zur Freigabe der Einlassnockenwellendiagnose	1x1
min. Цltemperatur fьr den Turbofaktor	1x1
min. Цltemperatur fьr die Цlfьllstandsberechnung	1x1
max. Цltemperatur fьr die Цlfьllstandsberechnung	1x1
Minimal Цltemperaturschwelle zur Freigabe Nockenwellenverstellung (Sensorfehler)	1x1
Maximal Цltemperaturschwelle zur Freigabe Nockenwellenverstellung (Sensorfehler)	1x1
Minimal Цltemperaturschwelle zur Freigabe der Nockenwellenverstellung	1x1
Maximal Цltemperaturschwelle zur Freigabe der Nockenwellenverstellung	1x1
obere Temperaturschwelle fьr HeiЯlauf ьber toel	1x1

untere Temperaturschwelle fьr HeiЯlauf ьber toel	1x1
obere Temperaturschwelle fьr Warmlauf ьber toel	1x1
untere Temperaturschwelle fьr Warmlauf ьber toel	1x1
Turbofaktor Цltemperatur fьr Wartungsintervallverlдngerung	1x1
Temperaturoffset fьr Hauptkat unterhalb der Anspringtemperatur	1x1
Temperaturoffset fьr Vorkat unterhalb der Anspringtemperatur	1x1
Verzцgerungszeit fьr цffnende Abgasklappe	1x1
Ausschaltverzцgerung wenn B_lr/B_lrhk kurzzeitig aufgrund Schaltvorgang zurьckge	1x1
Temperaturoffset durch Verdichtungsarbeit der HDP	5x1
TOGRASTER	1x1
Ersatzwert Цltemperatur in KMTR	1x1
Entprellung fьr Einschwingzeit des Цlstandssensors	1x1
min. Grenze der plausiblen Цlfьllstandszeit	1x1
max. Grenze der plausiblen Цlfьllstandszeit	1x1
Entprellung nach kl15 ein fьr die Auswertung des Цlfьllstands	1x1
Entprellzeit fьr Verlassen nmot-/rl-Freigabebereich fьr I-Anteil	1x1
Verzцgerungszeit fьr schliessende Abgasklappe	1x1
Entprellzeit Bedingung Regelungsanschlag und keine Ьbereinstimmung vor/hinter Ka	1x1
Zeit fьr Nicht-Betдtigung ON/OFF-Taster GRA zur erneuten Freigabe	1x1
Zeit fьr Hauptschalter ein bei ON/OFF-Taster GRA	1x1
Zeit fьr Erkennung unplausibel lange Betдtigung ON/OFF-Taster GRA	1x1
Erkennungszeit fьr eingeschwungene Grundadaption von	1x1
Aktivierungszeit von ora ohne Warten auf fra	1x1
Resetwert fьr count down timer im Falle eines Fehlerverdachts lra	1x1
Initialisierungswert fьr count down timer ora	1x1
Zeitschwelle zur Umschaltung in Bereich 2 (GA mцglich)	1x1
Startwert fьr count down timer im Falle GA ora stabil ohne Z_ora	1x1
Startwert fьr count down timer im Falle GA ora stabil und Zyklus gesetzt	1x1
Verweilzeit fьr Setzen von B_zorat, wenn kein Fehlerverdacht	1x1
Цltemperaturschwelle zur Freigabe der Adaption fьr NW bei Testereingriff	1x1
Entprellzeit fьr Zustand Цltemperaturmodell (Sumpf)	1x1
Temperaturschwelle fьr Zustand Цltemperaturmodell (Sumpf)	1x1
Zeitkonstante Erwдrmungsphase (Modell Цltemperatur im Sumpf)	1x1
Festwert fьr Цltemperatur (Modell Цltemperatur im Sumpf)	1x1
Festwert fьr Цltemperatur wдhrend ini2 (Modell Цltemperatur im Sumpf)	1x1
Zeitentprellung fьr IUMPR in der Dynamikdiagnose hinter Kat	1x1
Zeitkonstante fьr tiefpaЯgefilterten Ist-Abgasgegendruck nach Auslassventil	1x1
Zeitkonstante fьr tiefpaЯgefilterten Ladedruck zur WG Modelierung	1x1
Zeitkonstante der drlas-Filterung	1x1
Zeit fьr Wiederholung DTEV bei Dauerleerlauf	1x1
Anzahl FIFO-Eintrдge fьr Berechnung Periodendauer-Mittelwert	1x1
Anzahl Elemente fьr FIFO-Ringbuffer	1x1
Filterzeitkonstante Fahrbahnwinkel	1x1
Periodendauer fьr die Heizertaktung der LSU	1x1
Filterzeitkonstante fьr plbas_w bei Getriebe- oder ASR-Fьllungseingriff	1x1
Filterzeitkonstante fьr plbas_w nach Getriebe- oder ASR-Fьllungseingriff	1x1
Zeitkonstante fьr tiefpaЯgefiltertes Wastegate-Tastverhдltnis	1x1
Zeitkonstante fьr tiefpaЯgefiltertes Wastegate-Tastverhдltnis (schnell)	1x1
Zeitkonstante fьr Umgebungsdruck-Tiefpass-Filter	1x1
Zeitkonstante der Mittelwertbildung von B_lr	1x1
Prьfzeit nach Startende fьr DVE-Diagnose	1x1
Prьfzeit nach Startende fьr PWG-Diagnose	1x1
Zeitkonstante fьr tiefpaЯgefilterten Soll-Abgasgegendruck nach Auslassventil	1x1
Maximale Zeit Systemzustand PreDrive	1x1
Prefillzeit der Bremse, wдhrend der I-Anteil des Reglers in neg. Richtung angeha	1x1
Zahnentprellzeit in der Initialisierung	1x1

Max. Zeit fьr Verlдngerung Haltephase der MSV Ansteuerung bei kleinen Raildrьcke	1x1
Zeitentprellung fьr Raildruck bei Notlauf Phasengeber	1x1
Sollwert Periodendauer Abgastemperatursensor	1x1
Sollwert Periodendauer Abgastemperatursensor	1x1
Zeit in der psini nach STart gьltig ist	1x1
Verzцgerungszeit B_psrgg negiert	1x1
Mindest Auftauzeit fьr Saugrohrdrucksensor bei Mindesttemp	1x1
Zeit fьr Betriebspunkte der Signal-Variations-Prьfung	1x1
Anzahl Elemente fьr Prьfung Stabilitдtskriterium	1x1
Periodendauerschwelle bei LDP-TEV-Check	1x1
Zeitlicher Abstand der zyklischen Aktivierung der TPU-Prьfung in der FU	1x1
Fehlerzeit des TPU-Code-RAM-Tests in der Funktionsьberwachung	1x1
Filterzeit fьr PUKORF	1x1
Zeitverzцg. fьr Strompulsen im Spannungsband hinter KAT	1x1
Pumpzeit-Array fьr die Dauer der Einzel-Pumpphasen	30x1
Zeitlicher Abstand der zyklischen Aktivierung des TPU-Code-RAM-Tests in der FU	1x1
Maximale Anzahl von Resets aus der TPU-Ьberwachung	1x1
Zeitverzцgerung nach Synchro zur Aktivierung der TPU-Ьberwachung	1x1
Fehlerzeit der TPU-Ьberwachung in der Funktionsьberwachung	1x1
Entprellzeit fьr Fehlereintrag in E_psrr	1x1
Entprellzeit Pedalwertgeber Drifterkennung im Fehlerfall	1x1
Entprellzeit Pedalwertgeber Drifterkennung im gut Fall	1x1
Wartezeit bis DV-E Powersave aktiv wird	1x1
Zeit fьr Absteuerung Spьlrate Tankentlьftung	1x1
Zeit fьr Absteuerung spez. Kraftstoffrate Tankentlьftung bei Schub...	1x1
Ьberwachungszeit fьr untere Lastschwelle der Lambdaregelung	1x1
Verzцgerungszeit nach Anrollen fьr Kupplungsmomentbegrenzung	1x1
Anfangswert der Transient Zeit Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Zeitverzцgerung fьr Umschaltung der Reduzierstufe fьr Berechung der absoluten Kr	1x1
Zeit fьr Restart Sondenheizung oder Endstufendiagnose	1x1
Schwellwert fьr Transient time fьr Lambdasonde hinter Hauptkatalysator	1x1
Schwellwert fьr Transient time fьr Lambdasonde hinter Hauptkatalysator	1x1
Schwellwert fьr Transient time fьr Lambdasonde hinter Hauptkatalysator	1x1
Schwellwert fьr Transient time fьr Lambdasonde hinter Hauptkatalysator	1x1
Schwellwert fьr Transient time fьr Lambdasonde hinter Hauptkatalysator	1x1
Schwellwert fьr Transient time fьr Lambdasonde hinter Hauptkatalysator	1x1
Zeitdauer fьr Ri-Berechnung aktuell hinter KAT	1x1
Zeitdauer fьr Pumpimpuls fьr beide Вдnke hinter KAT	1x1
Zeit fьr kleine Zeitkonstante rinlsu_w	1x1
Kurztrip: Mindest Zeitdauer fьr aktive Lambda Regelung vor Kat	1x1
Ьberwachungszeit Reedkontakt цffnet wдhrend Fast Pulse	1x1
Zeit nach Startende fьr Unterdrьckung rl-abhдngigkeit	1x1
Entprellzeit Fehlertyp max.: Ьberdrehzahl	1x1
Ьberwachungszeit Kabelbruch hinter KAT: Funktions Anforderung fьr Kurz-Trip-Test	1x1
Ьberwachungszeit fьr Kabelbruch (Spg. im Band) fьr Sonde hinter KAT	1x1
Verzцgerungszeit fьr Regelung ein fьr Sonde hinter KAT	1x1
Toggle-Reduction-Zeit fьr Jitter-Detection Nockenwelle AuslaЯ	1x1
Toggle-Reduction-Zeit fьr Jitter-Detection Nockenwelle EinlaЯ	1x1
Temperatur-Ersatzwert fьr Abgastemperatursensor	1x1
Zeitgrenze fьr die Verriegelung der DBKSPL nach Schubabschaltung	1x1
Mindestdauer SA fьr Funktion Katalysator-Ausrдumen	1x1
Zeit nach Schub fьr Ьberprьfung Sonde hinter KAT	1x1
Max. Zeit zwischen 2 Schubabgleichen in der das Ergebnis akt. ist	1x1
Anzahl der Synchros mit Initialisierungswert von tsroh_f	1x1
Initialisierungswert der Segmentzeit bezogen auf 360 Grad KW	1x1
Initialisierungswert der Segmentzeit bezogen auf 360 Grad KW	1x1

Verzцgerungszeit Betriebsart Schicht bei Grenzlambda Unterschreitung	1x1
Zeitfenster fьr OSC-Messung Hauptkatalysator	1x1
Zeit nach Startende Schwelle fьr Freigabe DBKS	1x1
Minimale Segmentzeit in der Drehzahlberechnung mit Segmentzeiten in der FU	1x1
Entprellzeit fьr B_sgsneut	1x1
Haltezeit nach Hochschalten fьr Glьhzьndung	1x1
Haltedauer der Freigabebed. Sport-Hochschaltung	1x1
Verzцgerungszeit fьr Beginnder Erkennung Schaltungsende	1x1
max. Dauer um Kupplung zu treten nach Aktivierung Sport-Hochschaltung	1x1
Obere Schwelle Erkennungsfenster KraftschluЯunterbrechung bei normaler Schaltung	1x1
Untere Schwelle Erkennungsfenster KraftschluЯunterbrechung bei normaler Schaltun	1x1
Obere Schwelle Erkennungsfenster KraftschluЯunterbrechung bei VL-Schaltung	1x1
Untere Schwelle Erkennungsfenster KraftschluЯunterbrechung bei VL-Schaltung	1x1
Sperrzeit nach Beendigung Sport Hochschaltung	1x1
Entprellzeit fьr Unterschreiten der Fz-Geschwindigkeitsschwelle fьr Ьbergang nac	1x1
Ladezeit bei SA	1x1
Ladezeitbegrenzung	1x1
Ladezeitbegrenzung im Fehlerfall	1x1
Sperrzeit fьr Abgasklappenumschaltung	1x1
Sperrzeit im Start fьr Abgasklappenumschaltung	1x1
Sperrzeit der Launch Control nach Deaktivierung	1x1
Sperrzeit der Launch Control nach Abbruch	1x1
Blinkzeit fьr Sportmodetaster-Lampe (High-Phase)	1x1
Blinkzeit fьr Sportmodetaster-Lampe (Low-Phase)	1x1
Entprellzeit Sportmodetaster	1x1
Entprellzeit Sportmodetaster fьr Magnetic Ride Test	1x1
Pausenzeit fьr Sportmodetaster	1x1
Entprellzeit Sportmodetaster hдngt	1x1
Entprellzeit Sportmodetaste hдngt fьr Magnetic Ride Test	1x1
Verzцgerungszeit fьr Sportmodetaster nach KL15	1x1
Temperaturschwelle fьr Druckbegrenzung wegen Dichtheit O-Ringe Verbindung Rail-I	1x1
Temperaturschwelle fьr Abbruch Druckbegrenzung wegen Dichtheit O-Ringe Verbindun	1x1
Sperrzeit fьr Verbot Schichtbetrieb im Leerlauf	1x1
Entprellzeit fьr Erkennung Signal Range Check bei der Geschwindigkeitsdiagnose	1x1
Zeit nach Kl50 ein fьr Anlasserfreigabe	6x1
Maximalzeit bis Start Overboost Aktiv Zeit	1x1
Zeit bis B_nmot weitergeleitet wird	1x1
minimale Praediktionsdauer	1x1
maximale Praediktionsdauer	1x1
Zeit nach Start fьr zwangsgeschlossenes TEV	1x1
Entprellzeit fьr Erkennung Dauerklopfen wegen Niederoktankraftstoff	1x1
Entprellzeit fьr Rьcksetzen der ZW-Spдtverstellung wegen Niederoktankraftstoff	1x1
Maximalzeit fьr Getriebesynchronisationswunschdrehzahl	1x1
Zeitkonstane langsamer I-Anteil Nockenwellenregler(AuslaЯ)	1x1
Zeitkonstane langsamer I-Anteil Nockenwellenregler(EinlaЯ)	1x1
Zeitkonstante fьr Ausgabe max. Tastverhдltnis NW-Regler (Auslass)	1x1
Zeitkonstante fьr Ausgabe max. Tastverhдltnis NW-Regler (Einlass)	1x1
Zeit fьr theoretische Sondenbetriebsbereitschaft mit Heizung	1x1
Mindestdifferenz zwischen alter und neuer Zahnzeit (Entstцrung)	1x1
Zeit nach Start bis TEB aktiv wird	1x1
Zeit fьr TEV ZU bei Sondensignalabgleich	1x1
Verzugszeit fьr B_nmot zur Start-Stop-Funktionalitдt	1x1
Entprellzeit fьr Kilometer 01	1x1
Zeit bis zur Abfrage auf KraftschluЯ bei Drehzahldynamik	1x1
Einschaltzeit Tip-In Offset auf spдtesten Zьndwinkel	1x1
Zeitdauer Impulslдnge fьr Unterscheidung Wake-up durch Tьrkontakt oder Standheit	1x1

Zeit fьr Verweildauer der Sonde hinter KAT unter/oberhalb des Sollwertes	1x1
Verzцgerung mit der Leerlauftrigger ausgelцst wird	1x1
Zeitraum, in dem kein neues Triggersignal Leerlauf erzeugt wird	1x1
Maximal zulдssige Dauer zu hoher Kupplungsschlupf	1x1
Maximal zulдssige Dauer zu niedrige Geschwindigkeit	1x1
untere Motor-Temperaturschwelle fьr Denominator-Erhцhung	1x1
obere Motor- Temperaturschwelle fьr Denominator-Erhцhung	1x1
Zeitkonstante fьr TiefpaЯ Motortemperatur, tmsvm	1x1
Zeitdauer fьr Stationдrzustand bei temp. UMA-Adaption	1x1
Schwelle der akkumulierten Fahrzeit fьr Denominator-Erhцhung	1x1
Totzeit LDP- Sofortansteuerung wдhrend Fast Pulse	1x1
Zeitkonstante Tiefpass DFRM(2)_LT	1x1
Verzцgerungszeit fьr Kupplung getrennt (Handschalter)	1x1
Untere Umgebungstemperaturschwelle fьr Denominator-Erhцhung	1x1
Obere Umgebungstemperaturschwelle fьr Denominator-Erhцhung	1x1
Zeit nach Start fьr Batteriespannungsauswertung	1x1
Filterzeitkonstante Ьbersetzungsverhдltnis Beschleunigungsschnittstelle	1x1
Filterzeitkonstante Ьbersetzungsverhдltnis Beschleunigungsschnittstelle	1x1
Filterzeitkonstante Ьbersetzungsverhдltnis fьr Massentrдgheiten	1x1
Zeitverzцgerung der Bedingung ugd berechnet mit toleranzbehaftetem DK-Winkel	1x1
Minimale Solltemperatur abhдngig vom Heizungspoti	5x1
Maximale Solltemperatur abhдngig vom Heizungspoti	5x1
Zeitentprellung fьr eine gьltige Messung in der Dynamikdiagnose hinter Kat	1x1
Zeitentprellung fьr fett Spannung in der Dynamikdiagnose hinter Kat	1x1
Ersatzwert fьr Umgebungstemperatur fьr Ladedruckregelung	1x1
Umgebungslufttemperatur-Ersatzwert fьr Motortemperatur-Modell	1x1
Ersatzwert Umgebungstemperatur in KMTR	1x1
Minimale Umgebungstemperatur fьr Katalysatordiagnose	1x1
Umgebungstemperaturschwelle fьr Freigabe der LBK-Diagnose	1x1
minimale Umgebungslufttemperatur fьr Freigabe des Katheizens	1x1
Maximale Umgebungstemperatur	1x1
Umgebungstemperatur Grenzwert fьr Freigabe Offset auf tmot	1x1
Umgebungstemp.-Schwelle fьr Ansteuerung Zusatzwasserpumpe	1x1
mindest- Umgebungstemperatur fьr Ansteuerung Zusatzwasserpumpe	1x1
Festwert Initialisierung Umgebungstemperatur	1x1
Umgebgungstemperatur-Schwelle fьr Lьfter schnell-Hochlauf	1x1
Maximalwert Umgebungstemperatur	1x1
Initialisierungswert fьr Umgebungstemperatur bei Powerfail	1x1
Umstellzeit von altem zu neuem Lьftertastverhдltnis im Nachlauf	1x1
Umstellzeit von altem zu neuem Lьftertastverhдltnis im Nachlauf	1x1
Totzeit fьr Umschaltung CJ120	1x1
Totzeit fьr Umschaltung CJ120/CJ125 fьr elektrischen Abgleich	1x1
Totzeit fьr Umschaltung CJ120/CJ125 fьr elektrischen Abgleich	1x1
Totzeit fьr Umschaltung CJ120/CJ125 fьr elektrischen Abgleich	1x1
Minimale Solltemperatur abhдngig von Climatronic	5x1
Maximale Solltemperatur abhдngig von Climatronic	5x1
Fehlerzeit bei Vergleich von PWG-Poti 1 und 2	1x1
Fehlerzeit bei Bereichsverletzung von PWG-Poti 1 nach oben	1x1
Fehlerzeit bei Bereichsverletzung von PWG-Poti 1 nach unten	1x1
Fehlerzeit bei Bereichsverletzung von PWG-Poti 2 nach oben	1x1
Fehlerzeit bei Bereichsverletzung von PWG-Poti 2 nach unten	1x1
Zeit fьr Festhaltung der Sondenspannung nach Impulsbelastung hinter KAT	1x1
Zeit fьr Festhaltung der Sondenspannung nach Impulsbelastung hinter KAT	1x1
Zeitdauer zur Verlдngerung von Bedingung erfolgreicher Schub hinter Hauptkat	1x1
Verzцgerungszeit fьr Reset Bedingung Spannungskreuzung im Schub hinter Hauptkat	1x1
Verzцgerungszeit fьr Stцrspitzen bei Schubprьfung der Sonde hinter KAT	1x1

Verzцgerungszeit fьr Erk. Adernschl. Lambdasonde h. Kat (Funkt. Anford. Kurz-Tri	1x1
Verzцgerungszeit fьr Erkennung AdernschluЯ Lambdasonde hinter KAT	1x1
Verzцgerungszeit nach Taupunktende fьr Enable Messung HZ-Kopplung hinter KAT	1x1
Zeitdauer bis Sonden Mager/Fett Erkennung erlaubt hinter Kat	1x1
Zeitentprellung fьr Magerspannung der Dynamikdiagnose hinter Kat	1x1
Zeitentprellung fьr Fettspannung der Dynamikdiagnose hinter Kat	1x1
Zeitdauer bis zur Freig. Wiederholungsmess. Schwingungspr. (Reset F/M-Flip-Flop)	1x1
Zeitfenster fьr Messung Heizertakt-Einkopplung auf Sondensignal hinter KAT	1x1
Entstцrzeit fьr Abschalten einzelner Funktionen Sonde hinter KAT	1x1
Testzeit fьr Dauer Anfettung/Abmagerung hinter KAT	1x1
Testzeit fьr Dauer Anfettung/Abmagerung hinter KAT	1x1
Ьberwachungszeit fьr Usmax	1x1
Zeitentprellung fьr die Monotonie check in der Dynamikdiagnose hinter Kat	1x1
Zeitentprellung fьr die Monotonie check in der Dynamikdiagnose hinter Kat	1x1
Zeitentprellung fьr die Monotonie check in der Dynamikdiagnose hinter Kat	1x1
Zeitverzцg. der Ri-Messung nach Verlassen des Kabelbruchbandes hinter KAT	1x1
Verzцgerungszeit nach Ьber/Unterschreiten der Regelschwelle hinter KAT	1x1
Verzцg.zeit fьr Erkennung AdernschluЯ nach ""Tank leer"" fahren fьr Sonde h. KAT	1x1
Verzцg.zeit fьr Erkennung B_maxlash nach ""Tank leer"" fahren fьr Sonde h. KAT	1x1
Verzцg.zeit fьr Erkennung B_maxlash nach ""Tank leer"" fahren fьr Sonde h. KAT	1x1
Verzцgerungszeit fьr LSU-Abgleich	1x1
Tastverhдltnis an der Akustikgrenze fьr Lьfter 1	1x1
Tastverhдltnis an der Akustikgrenze fьr Lьfter 2	1x1
Applizierbare Verzцgerungszeit nach der Startende erreicht ist	1x1
Entprellzeit Fehlererkennung in CAN- Signal fьr Tachogeschwindigkeit	1x1
Verzцgerungszeit fьr Zurьcknahme des dynamischen AR-Eingriffs wдhrend Lastschlag	1x1
Zeit fьr Aktivierung dynamischer Antiruckel-Eingriff nach Schubabschalten	1x1
Verzцgerungszeit fьr Zurьcknahme des dynamischen AR-Eingriffs wдhrend Schaltruck	1x1
Verzцgerungszeit fьr Zurьcknahme des stationдren AR-Eingriffs	1x1
Einschaltverzugzeit fьr Sondensignalabgleich Forderung	1x1
Einschaltverzцgerung bis PWM-Signal des Sensors aufbereitet ist	1x1
Erkennungs-Verzцgerungszeit fьr Blockheater-Erkennung	1x1
Verzцgerungszeit fьr Freigabe I-Anteil bei stehendem Fahrzeug und B_ll	1x1
Verzцgerungszeit fьr Aktivierung der Brettfunktion	1x1
Verz.-Zeit nach Ablauf der Startrampe bis zum Aktivieren d. Diag. an VM/UN	1x1
Einschwingzeit wдhrend der dfrza > DFRZASNAMN gilt	1x1
Ersatzwert Tastverh. Generator im Start in % (meist Leerlaufschleppmoment ~17%)	1x1
Verzцgerungszeit nach SchlieЯen der Drosselklappe	1x1
Max. Verzцgerungszeit DK Prediktion	1x1
Entprellzeit fьr Momentenreserve nach Auslegen der Fahrstufe	1x1
Zeit fьr Delta Drehzahl, bei der keine Zьndwinkeleingriff stattfindet	1x1
Verzцgerungszeit zum Aktivieren der Diagnose Leitungsunterbrechung an VM	1x1
Entprellzeit fьr PNKP-Diagnose beim Automatikgetriebe	1x1
Entprellzeit fьr Sensorfehler hoch in DPLPSR	1x1
Entprellzeit fьr Heilung des Sensorfehlers hoch in DPLPSR	1x1
Entprellzeit fьr Sensorfehler niedrig in DPLPSR	1x1
Entprellzeit fьr Heilung des Sensorfehlers niedrig in DPLPSR	1x1
Verzцgerungszeit fьr Dynamikmessung LSU	1x1
Zeitkonstante Heilungsentprellung fьr Fehler Drucksensor	1x1
Zeitkonstante Heilungsentprellung fьr Fehlerpfad DFP_DSKVR (Drucksensor)	1x1
Zeitkonstante Fehlerentprellung fьr Hochdrucksensor range check (Min-Error im DF	1x1
Zeitkonstante Fehlerentprellung fьr Hochdrucksensor range check (Max-Error im DF	1x1
Verzцgerungszeit zwischen Motor und Lambdasonde	1x1
Verzцgerungszeit ab TEV offen fьr Aussage TEV i.O./defekt in Diagnose DTEV	1x1
Zeitdauer ab TEV offen fьr Prьfung DTEV	1x1
Zeitdauer ab TEV offen fьr Prьfung DTEV	1x1

Mindestzzeit fьr Aktivierungsbedingungen fьr Aufsteuerprьfung DTEV erfьllt	1x1
Mindestzzeit fьr Aktivierungsbedingungen fьr Aufsteuerprьfung DTEV erfьllt	1x1
Entprellzeit der Bedingung Дnderung DK-Sollwinkels fьr physikalische Freigabe de	1x1
Verzцgerungszeit fьr Erkennung fehlerfreier Abgastemperatursensor	1x1
Verzцgerungszeit fьr Erkennung fehlerhafter Abgastemperatursensor	1x1
Zeitverzцgerung fьr Fehlereintrag hдngender Kickdown	1x1
Verzцgerungszeit Anforderung HKS	1x1
Verzцgerung der Diagnose ""mx. Tastverhдltnis"" nach Heizung ein"" bzw. B_SA	1x1
Verzцgerungszeit fьr Bremsschalter-Plausibilitдtsprьfung	1x1
Ersatzwert Tastverhдltnis Thermostat	1x1
Minimales Tastverhдltnis Thermostat	1x1
Minimales Tastverhдltnis Thermostat	1x1
Maximales Tastverhдltnis Thermostat	1x1
Tastverhдltnis Thermostat wenn Zьndung aus und kein Lьfter-Nachlauf	1x1
Verzцgerungszeit fьr Wiedereinsetzen der Einspritzung nach Ausblendung	1x1
Verzцgerungszeit betr. Funktionsanforderung Heizung Lambdasonde hinter Kat	1x1
Verzцgerungszeit betr. Funktionsanforderung	1x1
Verzцgerungszeit fьr Erkennung Stationдrbetrieb nach Umschaltung	1x1
Zeitverzцgerung der Bedingung B_stend fьr die Auswertung der Umgebungstemperatur	1x1
Verzцgerungszeit fьr Auswertung der Kombi-Botschaft	1x1
Verzцgerungszeit fьr Auswertung bei unverдnderter Kombi-Botschaft	1x1
Entprellzeit fьr Heizerendstufe hinter Kat	1x1
Verzцgerundszeit nach Satrtende bis zur Freigabe des Fьllungsreglers	1x1
Zeit fьr das Setzen des Bits fehlendes Signal	1x1
Temperaturabhдngige Verzцgerungszeit fьr Fahrstufe AUS (erw. Wertebereich)	8x1
Verzцgerungszeit fьr Rьcksetzen von B_fil	1x1
Temperaturabhдngige Verzцgerungszeit fьr Fahrstufe EIN	8x1
motortemperaturabhдngige Verzцgerungszeit fьr Fahrstufe aus (R) (erw. Wertebere	8x1
motortemperaturabhдngige Verzцgerungszeit fьr Fahrstufe ein (R) (erw. Wertebere	8x1
Zeitverzцgerung ab der sofortige Rьcknahme der Fьllungsreduktion des Bauteilesch	1x1
Verzцgerungszeit fьr Freigabe Entriegelung Auslassnockenwelle	1x1
Verzцgerungszeit fьr Freigabe Entriegelung Einlassnockenwelle	1x1
Zeitintervall fьr vfz-Differenzberechnung	1x1
Verzцgerungszeit zum Heilen des elektrischen Fehlerpfads DFP_VFZE	1x1
Zeitentprellung fьr Abbruch Bandende durch Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Zeitkonstante fьr Erkennung durchgehend angezeigter Kupplungsbetдtigung	1x1
Zeitkonstante fьr Erkennung durchgehend nicht angezeigter Kupplungsbetдtigung	1x1
Entprellzeit fьr Erkennung eines hдngenden Geschwindigkeitssensors	1x1
Verzцgerungszeit fьr die Verstдrkungsumschaltung von 8 nach 17	1x1
Verzцgerung Bedingung Gang fьr homogene Beschleunigung	1x1
Verzцgerung Momenten begrenzung Abgastemperatur	1x1
Einschalt-Verzцgerung Momentenbegrenzung Abgastemperatur	1x1
Verzцgerungszeit fьr Gangeinlegen bei Momentenreserve nach Drehzahleinbruch	1x1
Verzцgerungszeit fьr die Bedingung Getriebeschaltung aktiv	1x1
Verzцgerungszeit bis zur Aktivierung Diganose nach Rьcksetzen Raildruckregler (B	1x1
Verzцgerungszeit bis zur Aktivierung Diganose nach Rьcksetzen Raildruckregler (B	1x1
Entprellzeit Fehler Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Entprellzeit Heilung des Fehlers Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Entprellzeit Fehler Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Entprellzeit Heilung des Fehlers Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Verzцgerungszeit fьr Diagnose Heizerkopplung	1x1
Zeitverzцgerung fьr Fehlerheilung hдngender Kickdown	1x1
Entprellzeit fьr Heizerendstufdiagnose hinter Kat	1x1
Verzцgerungszeit fьr Ri-Fehler hinter Kat	1x1
Verzцgerungszeit fьr Heilung Ri-Fehler hinter Kat, wenn B_npfhsh =1	1x1
Verzцgerungszeit fьr Heilung Ri-Fehler hinter Kat	1x1

Verzцgerungszeit zur Fehlerheilung von offen hдngenden Injektoren	1x1
Verzцgerungszeit zur Fehlererkennung von offen hдngenden Injektoren	1x1
Verzцgerungszeit fьr Berechnungsende HC-Konzentration am TEV	1x1
Aktivierungszeit der gradientenabhдngigen I-Verstдrkung.	1x1
Tastverhдltnis fьr Lьfter schnell-Hochlauf	1x1
Tastverhдltnis fьr Lьfter schnell-Hochlauf	1x1
minimales Tastverhдltnis Thermostat	1x1
maximales Tastverhдltnis Thermostat	1x1
Verzцgerungszeit fьr B_koe AUS	1x1
Verzцgerungszeit fьr Kompressor EIN (zur Momentreserve)	1x1
Verzцgerungszeit fьr Simulation einer eingeschalteten Klimaanlage im Start	1x1
Zeitverzцgerung fьr tmst-Fenster zur Aktivierung der KOS nach Motorstart	1x1
Zeitverzцgerung Beginn Katalysatordiagnose	1x1
Zeitverzцgerung Beginn Katalysatordiagnose	1x1
Zeitverzцgerung Lambda eingeschwungen bei Katalysatordiagnose	1x1
Zeitverzцgerung nach Leerlauf fьr Freigabe Katalysatordiagnose	1x1
Zeitverzцgerung Freigabe Katalysatordiagnose nach Abgasmassenstromstabilitдt	1x1
Zeitverzцgerung Freigabe Katalysatordiagnose nach Taupunktende, abhдngig von Mot	4x1
Zeitverzцgerung maximale Fettschwelle hintere Sondenspannung fьr Referenzmessung	1x1
Zeitverzцgerung temperaturabhдngig fьr Freigabe Katalysatordiagnose	4x1
Zeitverzцgerung Freigabe Katalysatordiagnose nach Katalysatortemperaturstabilitд	1x1
Verzцgerungszeit fьr B_kupplv	1x1
Verzцgerungszeit fьr die Information des Kupplungsschalter	1x1
Verzцgerungszeit fьr Rьcksetzen von B_kupplv	1x1
Einschaltverzцgerung fьr Offsetwert lernen	1x1
Zeitverzцgerung fьr Anfettung wegen kritischer Temperaturen bei Katalysatoren	1x1
Haltezeit des Synchronisierungsimpulses Aktivierung DTEV im Homogenbetrieb	1x1
Verzцgerungszeit zur Freigabe der Ladebilanz	1x1
Verzцgerungszeit fьr De-Aktivierung der Launch control	1x1
Untere Tastverhдltnisbegrenzung fьr LDR	1x1
Obere Tastverhдltnisbegrenzung fьr LDR	1x1
Obere Tastverhдltnisbegrenzung fьr LDR	1x1
Verzцgerungszeit fьr Abbruch Haltephase	1x1
Tastverhдltnis fьr Fast Pulse Leckdiagnosepumpe	6x1
Einschaltdauer Zьndwinkelfreigabe bei Nachladeeffekt	1x1
Verbotszeit fьr negativen Integratoranteil nach Start	1x1
Einschaltverzцgerung: B_llri bei Ьberdrehzahl	1x1
Verzцgerungszeit fьr Freigabe I-Anteil nach Start	6x1
Maximale Verzцgerungszeit fьr Freigabe PD-Anteil nach Start	6x1
Zeitverzцgerung nach Start zum Deaktivieren der P-Verstдrkung im Start	1x1
Verzцgerung nach Vorgabe Startsolldrehzahl zum Deakt. der P-Verstдrkung im Start	1x1
Zwangsbedingung Leerlaufregelung nach B_stend	1x1
Zwangsbedingung Leerlaufregelung nach B_stend	1x1
Verzцgerungszeit fьr Aktivierung Gemischadaption nach Lambdaregelung aktiv	1x1
Verzцgerungszeit bzgl. Reglerdeaktivierung bei B_lr FALSE	1x1
Entprellzeit fьr Fehler Leck im Saugrohr in DPLPSR	1x1
Entprellzeit fьr Heilung des Fehlers Leck im Saugrohr in DPLPSR	1x1
Entprellzeit fьr Fehler Verengung im Saugrohr in DPLPSR	1x1
maximal zul. Verzцgerungszeit nach dem Start fьr Betriebsbereitschaft der LSU	1x1
Verzцgerungszeit zum Setzen der Bedingung ""Sondenspannung nahe 1,5V (B_lsudip)	1x1
Verzцgerungszeit fьr Fehler LSU in Luft	1x1
Verzцgerungszeit fьr Fehler LSU Abgleichleitung unterbrochen	1x1
Verzцgerungszeit fьr Fehler LSU Abgleichleitung unterbrochen, bei FA	1x1
Verzцgerungszeit fьr Heilung / Z-Flag LSU Abgleichleitung	1x1
Verzцgerungszeit fьr Heilung / Z-Flag LSU Abgleichleitung bei Fkt.-Anforderung	1x1
Verzцgerungszeit Erkennung Fehler, Spannung im Schub zu klein	1x1

Festwert minimales Tastverhдltnis Lьfter 1	1x1
Festwert minimales Tastverhдltnis Lьfter 1	1x1
Festwert minimales Tastverhдltnis Lьfter 1	1x1
Festwert minimales Tastverhдltnis Lьfter 1	1x1
Festwert Maximales Tastverhдltnis Lьfter 1	1x1
Festwert Maximales Tastverhдltnis Lьfter 1	1x1
Festwert Maximales Tastverhдltnis Lьfter 1	1x1
Festwert minimales Tastverhдltnis Lьfter 2	1x1
Festwert minimales Tastverhдltnis Lьfter 2	1x1
Festwert minimales Tastverhдltnis Lьfter 2	1x1
Festwert Maximales Tastverhдltnis Lьfter 2	1x1
Festwert Maximales Tastverhдltnis Lьfter 2	1x1
Tastverhдltnis Ansteuerung elektr. Thermostatventil bei Lьfterausfall	1x1
Ersatzwert Istzustand Lьfteransteuerung bei Endstufenfehler	1x1
Ersatzwert Lьfteransteuerung bei schaltbaren Lьftern	1x1
Verzugszeit nach Start bis zur Berechnung dynamisches Moment	1x1
Entprellzeit fьr Zьndwinkelfreigabe bei Momentenbegrenzung	1x1
Verzцgerungszeit fьr Momentenoffset auf minimales Schubmoment	1x1
Verzцgerungszeit max. Luftmasse auЯerhalb Bereichsgrenze fьr Thermostatdiagnose	1x1
Entprellzeit Fehler MSV hдngt geschlossen	1x1
Entprellzeit Heilung des Fehlers MSV hдngt geschlossen	1x1
Entprellzeit Fehler MSV hдngt offen gьltig	1x1
Entprellzeit Heilung des Fehlers MSV hдngt offen	1x1
Maximale angefordertes Tastverhдltnis von BSG	1x1
Geschwindigkeits-Prдdiktionszeit fьr VMAX-Regelung	8x1
Wartezeit bis zum nдchsten Entriegelungszyklus Auslassnockenwelle	1x1
Wartezeit bis zum nдchsten Entriegelungszyklus Einlassnockenwelle	1x1
Verzцgerungszeit zur Anlasserfreigabe nach Kl15 ein	1x1
Verzцgerungszeit nach цffnen des Kupplungsschalter	1x1
Ansteuertastverhдltnis Lьfter 1 bei Ende Nachlaufzeit KMTR	1x1
Ansteuertastverhдltnis Lьfter 2 bei Ende Nachlaufzeit KMTR	1x1
Nachlaufzeit Laufbereitschaft fьr DSS Pin Pointing	1x1
Tastverhдltnis Thermostat im Nachlauf	1x1
Nachlaufzeit Laufbereitschaft fьr Adaptionsfaktoren	1x1
Ansteuerung Lьfter 1 im Nachlauf fьr Hauptrelaisprьfung	1x1
Ansteuerung Lьfter 2 im Nachlauf fьr Hauptrelaisprьfung	1x1
Ansteuerung elektr. Thermostatventil im Nachlauf fьr Hauptrelaisprьfung	1x1
Zeitverzцgerung Abschaltung Nachstartadaption bei aktiver LR	1x1
Zeitverzцgerung nach Start fьr Aktivierung des Motorschutz-Zьndwinkels	1x1
Verzugszeit zur NW-Umschaltfreigabe nach Getriebeeingriff	1x1
Zeitverzцgerung fьr Nockenwellenverstellung nach Ьberschreitung der Solldrehzahl	4x1
Zeitverzцgerung im Start ab der die Nockenwelle angesteuert werden kann	4x1
Verzцgerungszeit nach der das EinlaЯventil sicher in Spдtstellung ist	1x1
Tastverhдltnis fьr Anforderung EKP aus	1x1
Verzцgerungszeit bis zum Setzen des Fehlers Leitungsunterbrechung IP (""frm"")	1x1
Entprellzeit zum Setzen des Fehlers Leitungsunterbrechung an VM	1x1
Entprellzeit nach Aktivierung Fьhrungsregelung fьr Freigabe LSU-Offset-Adaption	1x1
Entprellzeit vor Standabkopplung.	1x1
Verzцgerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verzцgerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verzцgerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verzцgerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verzцgerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verzцgerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verzцgerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verzцgerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1

Verzцgerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verzцgerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verzцgerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verzцgerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verzцgerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Entprellzeit Zyklusflag setzten	1x1
Fehlertoleranzzeit bei Bereichsprьfung DK-Poti 1	1x1
Fehlertoleranzzeit bei Bereichsprьfung DK-Poti 2	1x1
Entprellzeit Zyklusflag setzen	1x1
Entprellzeit fьr Hauptfьllungssensorfehler in GGDVE	1x1
Zeitverzцgerung: P-Verstдrkung bei Katheizen aktiv	1x1
Fehlertoleranzzeit bei Gleichlaufprьfung der DK-Potis	1x1
Fehlertoleranzzeit bei Gleichlaufprьfung DK-Poti 1 und Ersatzwert aus Fьllung	1x1
Fehlertoleranzzeit bei Prьfung Verstдrker DK-Poti 1 im Fahrbetrieb.	1x1
Fehlertoleranzzeit bei Gleichlaufprьfung DK-Poti 2 und Ersatzwert aus Fьllung	1x1
Verzцgerungszeit fьr erneute Homogen- Anforderung aus GA	1x1
Rampensteigung Lьfteranforderung von BSG	1x1
Haltezeit fьr die erhцhte Momentenrerserve nach Drehzahleinbruch	1x1
Initialisierungsdauer: Momentenreserve nach Start	1x1
Verzцgerungszeit fьr Ri-Fehler nach Endstufenfehler hinter Kat	1x1
Verzцgerungszeit zum Aktivieren der Diagnose OCVM bezgl. Innenwiderstand der Ner	1x1
Verzцgerungszeit bis zum Stoppen des 3kHz-Taktes nachd. der Ri unplaus. hoch ist	1x1
Verzцgerungszeit zum Ausschalten des erhцhten Ref.-Pumpstroms nach dem Start	1x1
SA-Verzugszeit bei Funktionsanforderung (B_fa) und gangi = 0	1x1
Verzцgerungszeit fьr LSU-Abgleich nach Start	1x1
Verzugszeit fьr TEV SchlieЯen vor Schubabschalten	1x1
Verzцgerungszeit fьr B_sadyn	1x1
Schubabschalteverzцgerungszeit bei LSU-Offsetfehler	1x1
Minimale aktive Schubabgleichzeit fьr die statistische Auswertung	1x1
Verzцgerungszeit nach Schub zum Aktivieren der Diagnose Leitungsunterbrechung an	1x1
Sperrzeit Schubabschalten nach Startende	6x1
Verzцgerungszeit zur Aktivierung Schubableich durch Motortemperatur	1x1
FA Verzцgerungszeit zur Aktivierung Schubableich durch Motortemperatur	1x1
Einschaltverzugzeit fьr Sondensignalabgleich Starten	1x1
Verzцgerung B_lrs bei Ьbergang nach Homogen wдhrend Regenerierung	1x1
Verzцgerungszeit zum Setzen eines Fehlers fьr die Sondenleitungsdiagnose	1x1
Verzцgerungszeit zum Setzen eines Fehlers fьr die Sondenleitungsdiagnose	1x1
Entprellzeit zum Setzen des Zyklusflags Z_lsuip	1x1
Verzцgerungszeit zum Heilen von Sondenleitungsfehlern	1x1
Verzцgerung B_lrs bei Ьbergang Schicht nach Homogen	1x1
Verzцgerungszeit in der Stцrungen bei der Entprellung unterdrьckt werden	1x1
Entprellzeit nach Standabkopplung.	1x1
Tastverhдltnis Thermostat im Startbereich	1x1
Festwert Tastverhдltnis Lьfter 1 Zeitspanne nach Start	1x1
Festwert Tastverhдltnis Lьfter 2 Zeitspanne nach Start	1x1
Verzцgerungszeit fьr Rьcksetzen des Verdachts auf Timerstopp nach erkanntem Moto	1x1
Verzцgerungszeit fьr Information Tank-Leer-Zustand beendet	1x1
Verzцgerungszeit fьr sperren von TE nach Abschalten der Einspritzung	1x1
minimales TEV- Tastverhдltnis bei DLDP- TEV- Check	1x1
Druckabhдngige Verzugszeit Tankentlьftungsventil	5x1
Haltezeit fьr Tip-In aktive	1x1
Verzцgerungszeit beim Eintragen eines Fehlers aufgrund eines leeren Tanks	1x1
Verzцgerungszeit beim Eintragen eines Fehlers aufgrund eines leeren Tanks	1x1
Verzцgerungszeit fьr Einschalten der TANKL Diagnose	1x1
Verzцgerungszeit fьr das Eintragen eines Fehlers beim Цltemperatursignal ьber CA	1x1
Entprellzeit fьr Umschaltung auf Ersatzwert bei tolc-Fehler	1x1

Entprellzeit fьr Umschaltung auf Ersatzwert bei tumc-Fehler	1x1
Ausschaltverzцgerung fьr Ubatt-Betriebsbereitschaft Abgastemperatursensor	1x1
Nachlaufzeit zur Vermeidung der Umschaltung (hom-sch) im Grenzbereich	1x1
Zeitverzцgerung bis Fehler unplausibles Spannungssignal erkannt	1x1
Verzцgerungszeit fьr Umschaltung in Magerbetriebsart bei Gangwechsel	1x1
Verzцgerungszeit bis zum Setzen von B_uprmnpl	1x1
TVVALDYNSA	1x1
Zeitverzцgerung fьr zylinderindividuelle Lambdavorsteuerung beim Katheizen	1x1
maximal zul. Zeit fьr Unterbrechung der Startdiagnose	1x1
Verzцgerungszeit fьr Rьcksetzen Zeitdauer ZMS-Resonanz (oben)	1x1
Zeitkonstante fьr Pt1-Glied zur Verzцgerung der gemessenen und modellierten Temp	1x1
Zeitkonstante fьr Pt1-Glied zur Verzцgerung der gem. und mod. Temp, Tester	1x1
Zeit bis zum Ьbergehen auf Dauersрдtbegrenzung	1x1
Zeit bis zum Ьbergehen auf Dynamikspрдtbegrenzung	1x1
Wartezeit fьr Blockheatererkennung vor Freigabe 3-Signal-CrossCheck	1x1
Blockierzeit nach Kl15_ein fьr Aufbereitung Umgebungstemperatursignal	1x1
Untere Schwelle des Temperaturfensters bei Feinadaption	1x1
Obere Schwelle des Temperaturfensters bei Feinadaption	1x1
Wartezeit zwischen zwei Drehzahlpulsen	1x1
Wartezeit vor dem Start des ersten Drehzahlpulses	1x1
Applikationswert fьr Wandtemperatur	1x1
Zeitintervall mit warmem Motor zum Dekrementieren von abo	1x1
Minimale Warndauer im Fahrzyklus	1x1
Minimale Motortemperatur fьr Winkeladaption Nockenwelle bei Testereingriff	1x1
Maximale Motortemperatur fьr Winkeladaption Nockenwelle bei Testereingriff	1x1
Wartezeit fьr Erkennung Bedingung 'driving cycle'	1x1
akkumulierte Zeit auЯerhalb Bereichsgrenzen fьr Rьcksetz. Bed. Kьhlleistung hoch	1x1
Wartezeit innerhalb Bereichsgrenzen fьr Bed. Kьhlleistung hoch	1x1
akkumulierte Zeit auЯerh. Bereichsgrenzen fьr Rьcksetz. Bed. Kьhlleistung niedri	1x1
Wartezeit innerhalb Bereichsgrenzen fьr Bed. Kьhlleistung niedrig	1x1
Zeit nach nmot = 0 und Kl.15 AUS bis Nachlauf gestartet wird	1x1
Wichtung Zeitkonstante fьr Drosselklappensollwinkelfilterung im Start	1x1
Zeitkonstante fьr Drosselklappensollwinkelfilterung im Start	6x1
Wartezeit bis Freigabe der Adaption des Verlustmoments	1x1
Wartezeit fьr Diagnose UBR im Nachlauf bis Ausschalten Komponenten	1x1
Zeit zur Entprellung Druckabfall in der BKS erkannt	1x1
Wartezeit fьr schnelle Heilungsprьfung Thermostatdiagnose	1x1
max. Rohrwandtemperatur zum Heilen/Zyklus-flag setzen des Fehlerpfades HSV bei B	1x1
max. Rohrwandtemperatur zum Heilen/Zyklus-flag setzen des Fehlerpfades HSV	1x1
max. Rohrwandtemperatur zum Setzen des Zyklusflags der Startdiagnose von DHRLSU	1x1
Maximal zulдssige Dauer zu hoher Radschlupf	1x1
Wartezeit auf abgerissenen Kraftstoffschlauch	1x1
Wartezeit nach Motorstart	1x1
Wartezeit bis Nicht-Tankleer-Signal gьltig ist	1x1
Zeitkonstante fьr Tiefpassfilter Sollwert Nockenwelle Auslass frьh	1x1
Zeitkonstante fьr Tiefpassfilter Sollwert Nockenwelle Einlass frьh	1x1
Zeitkonstante fьr Tiefpassfilter Sollwert Nockenwelle Auslass spдt	1x1
Zeitkonstante fьr Tiefpassfilter Sollwert Nockenwelle Einlass spдt	1x1
Entprellzeit fьr ьberschrittene Fahrpedalwinkelschwelle	1x1
Entprellzeit fьr Rьcknahme der LL-Vorgabe bei Lebendkennung	1x1
Verzцgerungszeit fьr Pedalwertbegrenzung bei betдtigter Bremse	1x1
Max. Wartezeit bis Rьcksetzen Bedingung TMOT- Delta zu groЯ	1x1
Mindestwartezeit fьr 1. Wiederholungsprьfung	2x1
max.Zeit fьr Wдrmestromanf. zum schnelleren Erreichen Taupunktende	1x1
Wartezeit bis Freigabe Min/Max-Monitor Stuck-Signal-Check Motortemperatursignal	1x1
Wartezeit bis Freigabe Stuck-Signal-Check Motortemperatursignal im Nachlauf	1x1

Schwelle Abstellzeit fьr Wiederholstart	12x1
Wartezeit fьr tmot-Max-Diagnose nach HeiЯstart	1x1
Reprдsentative Wandtemperatur fьr Wдrmemengenberechnung mittlere Sonde	1x1
Reprдsentative Wandtemperatur fьr Wдrmemengenberechnung hintere Sonde	1x1
Reprдsentative Wandtemperatur fьr Wдrmemengenberechnung vordere Sonde	1x1
Wartezeit fьr Initialisierung Umgebungstemp.-signal ьber CAN Wartezeit nach TUM-	1x1
Wartezeit bis zur Ьbernahme Messsignal Umgebungstemperatur nach Kl.15_ein	1x1
Wartezeit nach Erreichen Freigabegeschwindigkeit zur Freigabe 3-Signal-CrossChec	1x1
Max. Zeit nach Start fьr Feinstleckdiagnose (0.5 mm)	1x1
Zeitfenster fьr Zahnerkennung nach UBatt-Einbruch	1x1
Zeitgrenze fьr ZMS-Resonanz auЯerhalb Start	1x1
Zeitgrenze fьr ZMS-Resonanz innerhalb Start	1x1
Zeitverzцgerung fьr Zyklus aus Vergleich mit Ladedruck	1x1
Zeitverzцgerung fьr Zyklus aus Vergleich mit Ladedruck	1x1
Dauer des Dynamikvorhalts	6x1
Laufzeit fьr ZWP im Normalbetrieb	1x1
Wartezeit nach Motorstart fьr Ansteuerung Zusatzwasserpumpe	1x1
Wartezeit nach Motorstart fьr Ansteuerung Zusatzwasserpumpe	1x1
Ansteuerdauer der Zusatzwasserpumpe	1x1
Zeit bis Anlasser ausspuren bei Geschwindigkeitsgeberfehler	1x1
Zeit fьr GRA-Abwurf bei ASR-Eingriff	1x1
Ьberwachungszдhler fьr obere Grenze der Botschaftszдhlerdifferenz	1x1
Ьberwachungszeit fьr untere Grenze der Botschaftszдhlerdifferenz	1x1
Ьberwachungszдhler fьr obere Grenze der Botschaftszдhlerdifferenz	1x1
Ьberwachungszeit fьr untere Grenze der Botschaftszдhlerdifferenz	1x1
T_BRPST	1x1
Ьberwachungszдhler fьr obere Grenze der Botschaftszдhlerdifferenz Getriebe_1	1x1
Ьberwachungszeit fьr untere Grenze der Botschaftszдhlerdifferenz Getriebe_1	1x1
Ьberwachungszдhler fьr obere Grenze der Botschaftszдhlerdifferenz Getriebe_2	1x1
Ьberwachungszeit fьr untere Grenze der Botschaftszдhlerdifferenz Getriebe_2	1x1
Plausibilitдtsprьfung der CAN-Botschaft GRA_Neu	1x1
Plausibilitдtsprьfung der CAN-Botschaft GRA_Neu	1x1
Ьberwachungszдhler fьr obere Grenze der Botschaftszдhlerdifferenz	1x1
Ьberwachungszeit fьr untere Grenze der Botschaftszдhlerdifferenz	1x1
Zeit zum Setzen der Nachrichtunterbrechung fьr CAN-Botschaft Diagnose1	1x1
Zeit zum Rьcksetzen von Nachrichtenempfang Gateway	1x1
Zeit fьr Erkennung Nachrichtenunterbrechung Getriebe-Botschaft	1x1
Zeit zum Rьcksetzen von Nachrichtenempfang EPB_1	1x1
Timeoutzeit fьr Airbagbotschaft	1x1
verlдngerte Timeoutzeit fьr Airbagbotschaft	1x1
Filterzeit bis Erkennung der Kommunikationsunterbrechung zu Knoten ASR	1x1
DCAN Timeoutzeit ASR Botschaft	1x1
CAN : Timeoutzeit fьr Botschaft Bremse 2	1x1
CAN : Timeoutzeit fьr Botschaft Bremse 3	1x1
Timeoutzeit Botschaft Bremse 8	1x1
Timeoutzeit BSG-Botschaft	1x1
Wartezeit fьr Auslцsen des Timeout-Error der CAN-Botschaft Diagnose1	1x1
Filterzeit bis Erkennung der Kommunikationsunterbrechung zu Knoten EGS	1x1
Timeoutzeit Gateway-Botschaft	1x1
Timeout der Botschaft Gateway im Nachlauf	1x1
CAN-Timeoutzeit fьr globalen Timeout	1x1
Fehlerzeit GRA-Botschaft	1x1
Entprellzeit fьr Botschaftsausfall bei Ub <10,8V	1x1
Timeoutzeit GRA-Botschaft	1x1
DCAN Timeoutzeit Kombi Botschaft	1x1
Timeoutzeit Botschaft Clima1	1x1

Timeoutzeit Botschaft Kombi1 bzw. Kombi_01	1x1
Timeoutzeit Botschaft Kombi2 und Kombi3 bzw. Kombi_02 und Kombi_03	1x1
CAN Timeoutzeit Lenkwinkelsensor Botschaft	1x1
Timeoutzeit EPB_1-Botschaft	1x1
Timeoutuberwachungszeit f ur Botschaft TOG	1x1
Nachrichtenunterbrechung: Botschaft Bremse 2	1x1
Nachrichtenunterbrechung: Botschaft Bremse 3	1x1
Nachrichtenunterbrechung: Botschaft Bremse 8	1x1
Nachrichtenunterbrechung: TOG-Botschaft	1x1
Zeit CAN-Nachrichtenunterbrechung fьr globalen Timeout	1x1
Zeit fьr Nachrichtenunterbrechung Klimabotschaft	1x1
Zeit fьr Nachrichtenunterbrechung Kombi1- bzw. Kombi_01-Botschaft	1x1
Zeit fьr Nachrichtenunterbrechung Kombi2- und Kombi3- bzw. Kombi_02- und Kombi_0	1x1
Zeit fьr Nachrichtenunterbrechung LWS-Botschaft	1x1
Nachrichtenunterbrechung: TOG-Botschaft	1x1
Ьberwachungszдhler fьr obere Grenze Botschaftszдhlerdifferenz fьr EPB_1	1x1
Ьberwachungszeit fьr untere Grenze Botschaftszдhlerdifferenz EPB_1	1x1
Zeit nach Startende fьr Auswertung Fahrstufe S_fs	1x1
max. Spannungswert fьr Diagnose Drucksensor	1x1
min. Spannungswert fьr Diagnose Drucksensor	1x1
Schrittweite fьr AUF-Rampe	1x1
obere Ansauglufttemperaturschwelle fьr Lernfreigabe	1x1
Motordrehzahlschwelle fьr Freigabe UMA-Lernen und Verstдrkerabgleich	1x1
Pedalschwelle fьr UMA-Lernen erlaubt	1x1
Abbruchschwelle PID-Summe fьr ZU-Rampe	1x1
Abbruchschwelle PID-Summe fьr AUF-Rampe	1x1
untere Ansauglufttemperaturschwelle fьr Lernfreigabe	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr DV-E-Prьfung/Lernroutine	1x1
Schrittweite fьr ZU-Rampe	1x1
obere Motortemperaturschwelle fьr Anschlag	1x1
Schwelle fьr Abspeicherung neuer Lernwerte	1x1
untere Motortemperaturschwelle fьr Lernfreigabe	1x1
untere plausible IC-Ausgangsspannung UA zum Erkennung einer Unterbrechung an UN	1x1
obere plausible IC-Ausgangsspannung UA zum Erkennung einer Unterbrechung an UN	1x1
untere plausible IC-Ausgangsspannung UA zum Erkennung einer Unterbrechung an VM	1x1
obere plausible IC-Ausgangsspannung UA zum Erkennung einer Unterbrechung an VM	1x1
Untere Schwelle zur Erkennung Sondenleitungsunterbrechung IP	1x1
Obere Schwelle zur Erkennung Sondenleitungsunterbrechung IP	1x1
Untere Grenze Batteriespannung fьr ACC-Betrieb	1x1
Batteriespannungsschwelle fьr Abschalten der Sondenheizung LSU	1x1
Mindestbatteriespannung fьr Abgastemperatursensor	1x1
max. Batteriespannungsschwelle	1x1
Unterschwelle des Betriebsspannungsbereiches der CAN-Kommunikation	1x1
Oberschwelle des Betriebsspannungsbereiches der CAN-Kommunikation	1x1
Minimale UBat-Schwelle fьr Freigabe der CJ400-Endstufendiagnose	1x1
Maximale UBat-Schwelle fьr Freigabe der CJ400-Endstufendiagnose	1x1
Ubatt - Ersatzwert bei defektem AD-Kanal	1x1
minimaler Grenzwert betr. Bordnetzspannung	1x1
maximaler Grenzwert betr.Bordnetzspannung	1x1
untere Batteriespannungsschwelle zur Freigabe der Lambdasonden-Heizer-Diagnose	1x1
obere Batteriespannungsschwelle fьr die Lambdasonden- Heizer-Diagnose	1x1
Batteriespannung min. (Netz)	1x1
Batteriespannung min. (ADC)	1x1
Batteriespannung, untere Schwelle fьr Umschaltung auf Nachlaufwertьbernahme	1x1
Batteriespannung max.	1x1
Minimale Batteriespannung zum Start DTEV	1x1

Maximale Batteriespannung zum Start DTEV	1x1
Batteriespannungsabfall fьr Erkennung 'Starter eingerьckt'	1x1
minimale Batteriespannungsschwelle zur Freigabe Dynamikdiagnose LSF	1x1
Mindestspannung zur Freigabe der Zьndungsdiagnose	1x1
Max.Spannung zur Freigabe der Zьndungsdiagnose	1x1
Minimale Versorgungsspannung fьr die Diagnose DHRLSU / DHRLSUE	1x1
Maximale Versorgungsspannung fьr die Diagnose DHRLSU	1x1
Batteriespannungsschwelle fьr Abschalten der Sondenheizung	1x1
Minimale Batteriespannung fьr KLE aktiv	1x1
Maximale Batteriespannung fьr KLE aktiv	1x1
Minimale Batteriespannung	1x1
Maximale Batteriespannung	1x1
Ubat-Schwelle fьr ZUBKSTMX	1x1
Anzahlschwelle Ubat unter UBKST fьr Adaptionssperrung	1x1
Minimale Batterspannung fьr Aktivierung DLDP	1x1
Maximale Batterspannung fьr Aktivierung DLDP	1x1
Entprellzeit fuer BLS Spannung nicht definiert	1x1
Min. Batteriespannung fuer Senden der CAN-Botschaften	1x1
Mindest-Bordspannung fьr pullup-Ansteuerung	1x1
Minimal erlaubte Batteriespannung fьr MSV5 Endstufendiagnose	1x1
Maximal erlaubte Batteriespannung Betrieb MSV	1x1
Maximal erlaubte Batteriespannung Betrieb MSV	1x1
Ub-Ersatzwert im Nachlauf	1x1
Minimale Batterie-Sollspannung	1x1
untere Grenze Bordnetzspannung ьber Hauptrelais, Erkennung Lastabfall	1x1
untere Grenze Bordnetzspannung ьber Hauptrelais	1x1
obere Grenze Bordnetzspannung ьber Hauptrelais	1x1
maximales Delta zwischen UB und UBR	1x1
Schwellwert fьr Unplausibilitдt der Bordnetzspannung ьber Hauptrelais (im Nachl)	1x1
untere Grenze Bordnetzspannung ьber Hauptrelais fьr Freigabe der Einspritzung	1x1
maximal zulдssiger Wert f. UBR	1x1
Sollwert der Batteriespannungsregelung	1x1
Minimale Batterie-Sollspannung	1x1
Maximale Batterie-Sollspannung	1x1
Batteriespannungsschwelle zur Freigabe der Sonden-Diagnose mit Standard Quantisi	1x1
Batteriespannungsschwelle zur Freigabe der Sonden-Diagnose mit Standard Quantisi	1x1
Spannungsschwelle fьr Freigabe Offset-Adaption der LBK	1x1
Spannungsschwelle fьr Freigabe Offset-Adaption der LBK	1x1
Schwelle zur Erkennung UBatt-Einbruch im Start	1x1
Minimale Batteriespannung fьr Tankentlьftung	1x1
Maximale Batteriespannung fьr Tankentlьftung	1x1
UBTOGMIN	1x1
Batteriespannungsschwelle fьr Umschaltung auf verstдrktes Signal von DK-Poti 1	1x1
Batteriespannungsschwelle fьr Umschaltung auf unverstдrktes Signal von DK-Poti 1	1x1
Batteriespannungsschwelle fьr Lernfreigabe	1x1
Minimale UBat-Schwelle fьr Freigabe der CJ840-Endstufendiagnose	1x1
Maximale UBat-Schwelle fьr Freigabe der CJ840-Endstufendiagnose	1x1
Nennwert-Spannung DK-Poti 1 in NLP-Stellung	1x1
Nennwert-Spannung DK-Poti 2 in NLP-Stellung	1x1
zulдssige Potispannungs-Toleranz des NLP	1x1
max. Spannung DK-Poti 1 am unteren DK-Anschlag	1x1
min. Spannung DK-Poti 1 am unteren DK-Anschlag	1x1
Spannung DK-Poti 1 am unt. DK-Anschlag, Initial. Wert	1x1
Nennumschaltschwelle zur DK-Poti-1-Umschaltung	1x1
Nennhub der Drosselklappe im DV-E, (Poti 1)	1x1
Maximale zulдssige Spannung von DK-Poti 1	1x1

Minimale zulдssige Spannung von DK-Poti 1	1x1
Nennverstдrkung fьr DK-Poti 1	1x1
max. Offsetfehler fьr DK-Poti-1-Verstдrker	1x1
min. Offsetfehler fьr DK-Poti-1-Verstдrker	1x1
ob. Wert Verstдrkungsfehler fьr Verstдrker	1x1
unt. Wert Verstдrkungsfehler fьr Verstдrker	1x1
max. Spannung DK-Poti 2 am unteren DK-Anschlag	1x1
min. Spannung DK-Poti 2 am unteren DK-Anschlag	1x1
Spannung DK-Poti 2 am unt. DK-Anschlag, Initial. Wert	1x1
Maximale zulдssige Spannung von DK-Poti 2	1x1
Minimale zulдssige Spannung von DK-Poti 2	1x1
Spannungsoffset zur Erkennung des Loslцsens	1x1
Spannungsoffset am unteren Anschlag	1x1
max. mцglicher Offset der temp. UMA-Adaption	1x1
Integratorspannungsschwelle fьr Dia KS - Auswerteschaltung Testimpuls	1x1
Obere Referenzspannungsschwelle DIA KS	16x1
untere Referenzspannungsschwelle DIA KS	16x1
min. Spannungswert fьr Diagnose Drucksensor	1x1
max. Spannungswert fьr Diagnose Drucksensor	1x1
min. Spannungswert fьr Diagnose Drucksensor vor Drosselklappe	1x1
max. Spannungswert fьr Diagnose Drucksensor vor Drosselklappe	1x1
Achsuntersetzungsverhдltnis	1x1
Ьbersetzungsverhдltnis abh. vom eingelegten Gang	8x1
Ьbersetzungsverhдltnis Beschleunigungsschnittstelle bei gangi=0	1x1
Gesamtьbersetzungsverhдltnis	10x1
Zeitkonstante fьr UFOLV_C_UM im Befehlstest	1x1
Zeitkonstante fьr UFOLV_C_UM in der Funktionsьberwachung	1x1
Untere Grenze Integrator Rampfaktor Jitter-Observierung NW AuslaЯ	1x1
Untere Grenze Integrator Rampfaktor Jitter-Observierung NW EinlaЯ	1x1
Untere Grenze fьr resultierende Filterzeit AuslaЯ-NW	1x1
Untere Grenze fьr resultierende Filterzeit EinlaЯ-NW	1x1
Diagnoseschwelle fьr Spannung am Relaiskontakt	1x1
Kennlinie fьr die Heizerspannung der Lambdasonde nach Start	4x1
maximal zulдssige Spannung fьr die Sondenheizung	1x1
Nennspannung fьr die Sondenheizung	1x1
Offsetspannung fьr die Sondenheizung	1x1
Spannung fьr die Sondenheizung wдhrend Taupunkt hinter Kat	1x1
minimale Spannung des Kraftstoffdrucksensors	1x1
maximale Spannung des Kraftstoffdrucksensors	1x1
min. Schwelle der LBK-Lagerьckmeldung	1x1
max. Schwelle der LBK-Lagerьckmeldung	1x1
Offsetwert fьr Potispannung der LBK	1x1
min. Offset der Potispannung der LBK durch Einbautoleranz fьr Fehlereintrag	1x1
min. Offset der Potispannung der LBK durch Einbautoleranz fьr Fehlereintrag	1x1
max. Offset der Potispannung der LBK durch Einbautoleranz	1x1
max. Offset der Potispannung der LBK durch Einbautoleranz	1x1
Spannungsschwelle fьr stromlosschalten der LBK wegen Ьberspannung	1x1
Umschaltschwelle Dynamik LDR	1x1
min. umsrln_w fьr Sollmassenstromberechnung	1x1
Spannungsuntergrenze fьr die Erkennung von Kurzschluss nach Masse (MSV-Endstufen	1x1
Spannungsobergrenze fьr die Erkennung von Kurzschluss nach Ubatt. (MSV-Endstufe	1x1
Wert fьr die Reduzierung der Sondenheizerspannung nach Start	1x1
Umdrehungen Nockenwelle fьr Fehlerentprellung Diagnose DSS	1x1
Spannungsschwelle fett fьr OSC-Messung	1x1
Spannungsschwelle mager fьr OSC-Messung	1x1
Schwelle fьr Hinter-Kat-Spannung fьr Kat-leer-Erkennung	1x1

Wert fьr die Erhцhung der Sondenheizerspannung nach Start	1x1
Minimalwert fьr plausibles uprm_w	1x1
Maximalwert fьr plausibles uprm_w	1x1
Untere Begrenzung PWG-Poti-Spannung vor Vergleich Poti 1 und 2	1x1
Oberer Grenzwert Leerlaufbereich upwg1_w fьr Drifterkennung	1x1
Obere Schranke fьr PWG-Poti-1-Spannung	1x1
Oberer Grenzwert upwg1_w fьr Drifterkennung	1x1
Untere Schranke fьr PWG-Poti-1-Spannung	1x1
Offset fьr PWG-Poti-2-Spannung	1x1
Oberer Grenzwert Leerlaufbereich upwg2_w fьr Drifterkennung	1x1
Obere Schranke fьr PWG-Poti-2-Spannung	1x1
Oberer Grenzwert upwg2_w fьr Drifterkennung	1x1
Untere Schranke fьr PWG-Poti-2-Spannung	1x1
Untere Grenze der PWG-Poti-Spannung fьr Toleranzbereich der Kick-Down-Position	1x1
Obere Grenze der PWG-Poti-Spannung fьr Toleranzbereich der Kick-Down-Position	1x1
Oberer Hysterese-Schaltpunkt zur Kick-Down-Erkennung aus Potispannung	1x1
Oberer Hysterese-Schaltpunkt zur KD-Erkennung aus Potispg., Adaption abgeschalte	1x1
Unterer Hysterese-Schaltpunkt zur KD-Erkennung aus Potispg., Adaption abgeschalt	1x1
Unterer Hysterese-Schaltpunkt zur Kick-Down-Erkennung aus Potispannung	1x1
Oberer PWG-Spannungswert fьr Umnormierung auf Pedalwert	1x1
Unterer PWG-Spannungswert fьr Umnormierung auf Pedalwert	1x1
Defaultwert PWG-Poti-Spannung fьr gelernte Kick-Down-Position	1x1
Schwelle PWG-Spannung zur Erkennung hдngender Kickdown	1x1
CJ120-Spannung bei LSU-Nernstwiderstand rinlsu_w = 0	1x1
LSU-Spannung bei Pumpstrom Null	1x1
Minimale Hinter-Kat-Spannung bei Ausblend-Beginn fьr Wertung der Messung	1x1
Maximale Hinter-Kat-Spannung bei Ausblend-Beginn fьr Wertung der Messung	1x1
Sondenspannung hinter Kat fьr Abbruch Kat-Ausrдumen (Word)	1x1
Mager Schwelle Kurztrip Dynamikdiagnose hinter Haupt-KAT	1x1
Fett Schwelle Kurztrip Dynamikdiagnose hinter Haupt-KAT	1x1
Gradiente Schwelle fьr Beginn der AusreiЯererkennung	1x1
Untere Schwelle fьr Ende Responsetime der Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Untere Schwelle fьr Ende Transienttime der Sonde hinter Kat	1x1
untere Schwelle fьr Beginn Transienttime der Sonde hinter Kat.	1x1
Untere Schwelle fьr Beginn AusreiЯererkennung der Sonde hinter Kat.	1x1
Schwelle fьr Fettspannung fьr gьltige Dynamikmessung der Sonde hinter Kat	1x1
Obere Schwelle fьr Beginn Transienttime der Sonde hinter Kat.	1x1
Obere Schwelle fьr Ende Transienttime der Sonde hinter Kat	1x1
Obere Schwelle fьr Beginn AusreiЯererkennung der Sonde hinter Kat.	1x1
Magerschwelle hintere Sondenspannung fьr Sauerstoffmessung bei Katalysatordiagno	1x1
Fettschwelle hintere Sondenspannung fьr Referenzmessung bei Katalysatordiagnose	1x1
Maximale Fettschwelle hintere Sondenspannung fьr Referenzmessung bei Katalysator	1x1
Schwelle hintere Sondenspannung fьr Wiedereinsetzen nach Ьberschreiten der Fettg	1x1
Schwelle Hinterkat-Sondenspannung fьr definierten Katzustand leer	1x1
Schwelle fьr SondenkurzschluЯ nach Ubat	1x1
Schwelle fьr SondenkurzschluЯ nach Ubat	1x1
Schwelle fьr SondenkurzschluЯ nach Ubat	1x1
Min. mager erkannte Sondenspannung fьr Signalausgabe	1x1
Min. mager erkannte Sondenspannung fьr Signalausgabe	1x1
Schwelle fьr SondenkurzschluЯ nach Masse	1x1
Schwelle fьr Sondenbetriebsbereitschaft hinter KAT bei fettem Gemisch	1x1
Schwelle fьr Sondenbetriebsbereitschaft h. KAT bei fettem Gemisch im Kaltbetrieb	1x1
Schwelle fьr Sondenbetriebsbereitschaft hinter KAT bei magerem Gemisch	1x1
Minimaler Sollwert fьr Sonde hinter Haupkat	1x1
Mindest Spannungs-Schwelle fьr Ri-Messung der Sonde hinter KAT	1x1
Obere Spannungs-Schwelle fьr Ri-Messung der Sonde hinter KAT	1x1

Untere Spannungs-Schwelle fьr Ri-Messung der Sonde hinter KAT	1x1
Schwelle fьr Sondenspannung hinter KAT nach Schub	1x1
Schwelle fьr Sondenspannung hinter KAT nach Schub	1x1
Schwelle fьr Sondenspannung hinter KAT nach Schub	1x1
Schwelle fьr Fettspannung fьr gьltige Schubprьfung der Sonde hinter Kat	1x1
Spannungsschwelle Sonde hinter Kat fьr Reset auf Soll-Fьllstand Kat-Ausrдumen	1x1
Schwelle Hinterkat-Sondenspannung fьr definierten Katzustand voll	1x1
minimale Fahrzeuggeschwindigkeit bei Aktivierung DLDP	1x1
Schwelle fьr Geschwindigkeits-/Beschleunigungskennfeld	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr Anfahrhilfe	1x1
Kombiausgabe Anzahl Ventil	1x1
maximale Fahrzeuggeschwindigkeit fьr ARA - Funktion	1x1
minimale Fahrzeuggeschwindigkeit fьr ARA - Funktion	1x1
Fehlerzeit bei unplausiblem Variantenkriterium in der Funktionsьberwachung	1x1
Verstдrkung dynamischer AR-Eingriff	4x8
Verstдrkung dynamischer AR-Eingriff wдhrend Sport Modus	4x8
Dynamische Verstдrkung AR-Funktion offener Triebstrang	1x1
Default fьr lange Variantencodierung	8x1
Default fьr lange Variantencodierung	8x1
Rampensteigung fьr Verstдrkung Antiruckeleingriff nach Hochschalten	1x1
Verstдrkung stationдrer AR-Eingriff	8x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr Abwьrgeschutz	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr Schlechtwegerkennung	1x1
obere Fz-Geschwindigkeitsschwelle fьr Bedingung Kьhlleistung hoch	1x1
untere Fz-Geschwindigkeitsschwelle fьr Bedingung Kьhlleistung hoch	1x1
obere Fz-Geschwindigkeitsschwelle fьr Bedingung Kьhlleistung niedrig	1x1
untere Fz-Geschwindigkeitsschwelle fьr Bedingung Kьhlleistung niedrig	1x1
Mindestgeschwindigkeit fьr Dashpot	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr Tipin	1x1
Geschwindigkeitsschwelle; Fehlererkennung Geschwindigkeitssignal	1x1
Fahrgeschwindigkeitsschwelle zur Fehlererkennung	1x1
Kontrolliertes Abmagern auf Lambda 1 nach Anfettvorgang	1x1
Maximale Geschwindigkeit bis zu der ein Tip-In zugelassen wird	1x1
oberer Grenzwert der mittleren Fz.-Geschwindigkeit fьr Thermostat-Diagn.-Freigab	6x1
unterer Grenzwert der mittleren Fz.-Geschwindigkeit fьr Thermostat-Diagn.-Freiga	6x1
Verstaerkungsfaktor DT1-Glied	1x1
Fahrgeschwindigkeit, ab der der Anlasser ausgeschaltet wird	1x1
Mindestschwelle Fahrzeuggeschwindigkeit fьr Freigabe Thermostatdiagnose	1x1
Untere Grenze fьr Beschleunigungsregelung	1x1
Schwelle fьr Abbruch Bandende durch Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
KMTR-Ersatzwert f. Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Minimale Fahrgeschwindigkeit fьr Berechnung der Fahrerwunschbeschleunigung	1x1
VFZGGRDKH	1x1
Mindestgeschwindigkeit fьr die Freigabe der Katwarmhalteanforderung	1x1
Geschwindigkeitsschwelle zur Aktivierung der Launch Control	1x1
Geschwindigkeitsschwelle zur Deaktivierung der Launch Control	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr mdwanlok	1x1
Fahrzeuggeschw.-Min fьr Bedingung an General Denominator	1x1
Fahrzeuggeschw.-Max fьr LL-Bedingung an General Denominator	1x1
min. Geschw. fьr Umschalten auf seperate LL-Drehzahl bei eingelegten Gang	1x1
Schwellwert fьr Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Fahrzeuggeschwindigkeitsschwelle fьr Freigabe Ausblendung	1x1
Grenzgeschwindigkeit fьr Schubabschalten	1x1
Geschwindigkeitsschwelle: Abschaltbedingung	1x1
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit um die elektrische Diagnose des Ansauglufttempe	1x1
Erkennen Fahren-Stehen	1x1

Schwellwert fьr Min-Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Schwellwert fьr Max-Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Gesamtvolumen Kraftstoff fьr Kompression in der HDP	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr Hцhenadaption	1x1
Hubvolumen HDP	1x1
Volumen gesamter Hochdruckbereich bestehend aus HD-Rail und HD-Leitung	1x1
Volumen gesamter Hochdruckbereich bestehend aus HD-Rail und HD-Leitung	1x1
Volumen gesamter Hochdruckbereich bestehend aus HD-Rail und HD-Leitung	1x1
Volumen Hauptkat	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr AC-Steuerung	1x1
Obere Geschwindigkeitsschwelle fьr Kompressorabschaltung	1x1
Geschwindingkeitsschwelle fьr Ko-Steuerung in Beschleunigung	1x1
Fцrdervolumen bei Erstbefьllung	1x1
Fцrdervolumen EKP Vorlauf aus Abstellzeit	4x1
Fцrdervolumen EKP-Vorlauf im predrive	1x1
Erkennungschwelle fьr verlдngerten OB bei Launch Control	1x1
Obere vfz-Schwelle fьr 0.5 mm - Diagnose	1x1
Geschwindigkeitsschwelle bei Deaktivierung im DTEV-Zeitfenster	1x1
Untere vfz-Schwelle fьr 0.5 mm - Diagnose	1x1
Freigabegeschwindigkeit LDR Adaption nach Launch Control	1x1
vfzg-Abschaltschwelle bei Leerlauf fьr Abgasklappe	1x1
Fahrzeuggeschwindigkeitsschwelle fьr Leerlaufregelung (feine Quantisierung)	1x1
Mindestgeschwindigkeit fьr Lastschlagdдmpfung	1x1
vfzg - Schwelle fьr Цffnen der Luftfilterklappe	1x1
Maximal zulдssige Geschwindigkeit bei ESP Ausfall	1x1
Maximal zulдssige Fahrzeuggeschwindigkeit im Normalbetrieb	1x1
Maximal zulдssige Fahrzeuggeschwindigkeit im Normalbetrieb	1x1
Maximal zulдssige Fahrzeuggeschwindigkeit im Normalbetrieb	1x1
Maximal zulдssige Fahrzeuggeschwindigkeit bei Fehler Motortemperatur	1x1
Geschwindigkeitsschwelle min. fьr Batteriespannungs-Diagnose	1x1
Geschwindigkeitsschwelle Min. fьr UBR-Diagnose	1x1
v-Schwelle fьr Freigabe Momentenbegrenzung	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr Kupplungsmomentbegrenzung beim Anfahren	1x1
Minimalgeschwindigkeit fьr ACC-Betrieb im Befehlstest	1x1
Minimalgeschwindigkeit fьr ACC-Betrieb in der Funktionsьberwachung	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr plausiblen MSR-Eingriff	1x1
Minimalgeschwindigkeit fьr FGR-Betrieb im Befehlstest	1x1
Minimalgeschwindigkeit fьr FGR-Betrieb in der Funktionsьberwachung	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr Kupplungsmomentbegrenzung bei betдtigter Bremse	1x1
Minimale Fahrzeuggeschwindigkeit, bei der ""Bremsdruckschwelle ьberschritten"" im	1x1
Freigabegeschwindigkeit fьr Sonneneinstrahlerkennung zur Freigabe 3-Signal-Cross	1x1
Min. Fz.-Geschwindigkeitsschwelle fьr Messwertьbernahme fьr Umgebungstemperatur	1x1
Min. Geschwindigkeitsschwelle fьr Stuck Check	1x1
Plausibility-Check TFA2-Sensor: maximal zulдssige Aufladung fьr Diagnosefreigabe	1x1
Max. Geschwindigkeitsschwelle fьr Stuck Check	1x1
Geschwindigkeits-Schwelle fьr Aktivierung der erhцhten Drehzahlgrenze	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr Solldrehzahl Nr.3 bei Ausfall FPM-Signale	1x1
Gangerkennungsschwelle fьr KO-Ausschalten bei Vollast	1x1
Gangerkennungsschwelle fьr KO-Abschaltung bei Volllast	1x1
Volumen zwischen Auslass Vorkat und Einlass Hauptkat	1x1
Applikationswert Geschwindigkeitsschwelle beim Leerlauf (AuslaЯ)	1x1
Obere vfzg-Schwelle fьr Abgasklappe	1x1
Obere vfzg-Schwelle Abgasklappe цffnen	1x1
Obere Interpolationsgrenze	1x1
min. Druckverhдltnis ps/pvdkds, ab dem der DK-Abgleich freigegeben ist	1x1
Verhдltnis Sollsaugrohrdruck zu Grundladedruck fьr Ьberwegfreigabe fьr HFM Diagn	1x1

Verhдltnis Saugrohrdruck zu Druck vor DK gleich 0,95	1x1
Druckverhдltnis zur Freigabe der DK-Ьberwegs bei DK-Winkel > DK-Winkel ung.-Schw	1x1
Schwelle fьr Verhдltnis pvdkds_w/pu_w, ab der neg. Lastgradient freigegeben ist	1x1
Untere Schwelle zur Erkennung einer Radgeschwindigkeit	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr Fehlereintrag	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr Auswertung Signalqualitдt	1x1
Untere Schwelle vroh_w fьr FGR-Abschaltung ьber vfzg_w = 0	1x1
minimale Fahrzeuggeschwindigkeit wдhrend Reed Kontakt Check in Fast Pulse Phase	1x1
Umschaltschwelle von LC-Radgeschwindigkeit auf Fzg.-Geschw.	1x1
maximale erlaubte Rohgeschwindigkeit fьr Signal Range Check	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr SA-Drehzahlanhebung	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fьr Verbot Schichtbetrieb im Leerlauf	1x1
minimale Fahrzeuggeschwindigkeit DLDP fьr Ьbergang in Zustand A_Stop	1x1
Volumen von vorderer Lambdasonde bis hinter Abgasturbolader	1x1
Max. Fahrzeuggeschwindigkeit zur Einschaltung Sportmodus	1x1
Max. Schwelle zur Erkennung Fahrzeug steht um SPortmodus direkt einzuschalten	1x1
Geschwindigkeitsgrenze fьr den Ьbergang ins Halten bei Soft-Stop-Funktion	1x1
Kompressionsvolumen HDP im Start bis B_stendes	1x1
min. Geschwindigkeit fьr Ьbernahme Saugrohrtemp. in tum-Ersatztemperatur	1x1
High-Side-Check TFA1: VFZG-Schwelle fьr Diagnosefreigabe	1x1
Plausibility-Check TFA2-Sensor: Mindestgeschwindigkeit fьr Diagnosefreigabe	1x1
Untere vfzg-Schwelle fьr Abgasklappe	1x1
Untere vfzg-Schwelle Abgasklappe цffnen	1x1
Untere Interpolationsgrenze	1x1
oberer Grenzwert Anpassung V-Verriegelung	1x1
unterer Grenzwert Anpassung V-Verriegelung	1x1
Gezwindigkeitsschwelle fьr Drehzahlgradient nwe Kuppl. offen	1x1
Mindestgeschwindigkeit fьr Pedalwertbegrenzung bei betдtigter Bremse	1x1
Zьndwinkelverstellung durch VS100, INCA	8x1
Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 0 zu 1	1x1
Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 0 zu 2	1x1
Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 1 zu 0	1x1
Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 1 zu 2	1x1
Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 2 zu 0	1x1
Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 2 zu 1	1x1
watch_acmode	1x1
watch_addr0_h	1x1
watch_addr0_l	1x1
watch_addr1_h	1x1
watch_addr1_l	1x1
watch_addr2_h	1x1
watch_addr2_l	1x1
watch_addr3_h	1x1
watch_addr3_l	1x1
watch_addr4_h	1x1
watch_addr4_l	1x1
watch_addr5_h	1x1
watch_addr5_l	1x1
watch_cmode4	1x1
watch_cmode5	1x1
watch_dcmode	1x1
watch_mode	1x1
watch_newdata	1x1
watch_on	1x1
watch_rw4	1x1
watch_rw5	1x1

watch_sign4	1x1
watch_sign5	1x1
watch_size_bits4	1x1
watch_size_bits5	1x1
watch_value4_h	1x1
watch_value4_l	1x1
watch_value5_h	1x1
watch_value5_l	1x1
Winkel Beginn 1.Saughub-ES fьr Applikationszwecke	1x1
Winkel DELTA-Bereich Auslassnockenwelle	1x1
Winkel DELTA-Bereich Einlassnockenwelle	1x1
DK-Winkel-Schwelle fьr Gemischadaption aktiv	5x1
Schwelle fьr Integrator-Stop abhдngig von DK-Winkel	1x1
Schwelle fьr Adaption-Stop abhдngig von DK-Winkel	1x1
Schwelle zur DK-Bewegungserkennung (I-Klein)	1x1
Prьfschwelle DK-Istwert fьr цffnende DV-E-Federprьfung	1x1
Obere Abschaltschwelle DK-Istwert fьr цffnende DV-E-Federprьfung	1x1
Untere Abschaltschwelle DK-Istwert fьr цffnende DV-E-Federprьfung	1x1
Abschaltschwelle DK-Istwert fьr DV-E-Rьckstellfederprьfung	1x1
Prьfschwelle DK-Istwert fьr DV-E-Rьckstellfederprьfung	1x1
Drosselklappenwinkel bei max. Massenstromdruckfluss (drehzahlabhдngig)	5x1
oberer erlaubter Istwert fьr NLP-Stellung	1x1
unterer erlaubter Istwert fьr NLP-Stellung	1x1
zulдssige DK-Winkel-Toleranz des NLP	1x1
Schwelle rechnerische Plausibilisierung NLP wdknlp_w in Ini2	1x1
Schwelle Abspeichern neuer Lernwerte relativer NLP	1x1
Drosselklappenschwelle fьr unterenSaugrohrdruckwert der Signal-Var.-Prьfung	1x1
Obere Drosselklappenwinkel Schwelle fьr Vergleich pu - pvd	1x1
Obere Drosselklappenwinkel Schwelle fьr Vergleich pu - pvd	1x1
Haftreibungsanteil der DK fьr I-Klein	1x1
DK-Sollwert bei Applikationshilfe DK-Notluftfahren	1x1
Drosselklappensollwert fьr Applikationszwecke	1x1
DK-Sollwert fьr DV-E-Rьckstellfederprьfung	1x1
DK-Sollwert fьr цffnende DV-E-Federprьfung	1x1
Sollwinkel fьr Drosselklappe bei Kl15 aus	8x1
Offset zu appl. DK-Sollwinkel bei niedrigen Temperaturen	1x1
Schwelle zur Stationaritдtserkennung (verstдrkter Bereich)	1x1
Schwelle zur Stationaritдtserkennung (unverstдrkter Bereich)	1x1
DK-Winkel-Schwelle fьr temporдre UMA-Adaption	1x1
KL Drosselklappenwinkel, ab der keine Drosselung mehr erfolgt	12x1
Winkel Ende 1.Kompressionshub-ES in der EA ho2	1x1
Winkel EinlaЯ-schlieЯt vor SW-Bezugsmarke (tR)	1x1
Schwellwert fьr Fahrpedalwinkel bei Bandendetest (Word)	1x1
Wichtungsfaktor Nachstartkorrektur bei Urstart am Bandende	1x1
Wichtungsfaktor fьr Statistikfilter	1x1
Wichtungsfaktor fьr Statistikfilter fьr Schnellabgleich	1x1
WFS: Leistungsklasse	1x1
WFS: Marken Identifier	1x1
WFS: Zeitfenster Anpassung	1x1
Radschlupf Abbruchschwelle Launch Control	12x1
ObererSchranke interne Reglerzustдnde stetige Lambdaregelung	1x1
Untere Schranke interne Reglerzustaende stetige Lambdaregelung	1x1
Obere Schwelle fьr Zьndwinkelspдtverstellung bei KR-Dynamik	1x1
ZW-Offset fьr gefьhrte Zylinder bei KS-Fehler	1x1
ZW-Offset fьr gefьhrte Zylinder	5x1
wkrma-Schwelle fьr Umschaltung zur Doppeleinspritzung	1x1

Testwert fьr Start ьber Auslauferkennung	1x1
Umrechnung Faktor Sollladungsbewegung in Soll-LB-Klappenposition	6x1
Leergasschwelle des normierten Fahrpedalwinkels wpedv_w	1x1
Grenzwinkel fьr Nockenwellenadaptions-Reset	1x1
Begrenzung Adaption Spдtanschlag nach 'frьh'	1x1
Obere Begrenzung Adaption NW-Spдtanschlag (Richtung spдt)	1x1
Winkel NW-Position mit min. Ьberschneidung AuslaЯnockenwelle bei BKV leer	1x1
Winkel NW-Position mit min. Ьberschneidung EinlaЯnockenwelle bei BKV leer	1x1
Deltasollwinkel Nockenwelle Korrektur Katheizen ьber Hцhe AuslaЯ	4x1
Deltasollwinkel Nockenwelle Korrektur Katheizen ьber Hцhe EinlaЯ	4x1
Schwelle fьr Auslassnockenwelle hat ""Richtung Aktivanschlag"" verstellt	1x1
Schwelle fьr Einlassnockenwelle hat ""Richtung Aktivanschlag"" verstellt	1x1
Schwelle fьr Auslassnockenwelle hat ""Richtung Referenzposition"" verstellt	1x1
Schwelle fьr Einlassnockenwelle hat ""Richtung Referenzposition"" verstellt	1x1
Korrekturwinkel Nockenwelle ьber Motortemperatur fьr Auslass Bank 1	5x1
Korrekturwinkel Nockenwelle ьber Motortemperatur fьr Einlass Bank 1	5x1
Korrekturwinkel Nockenwelle ьber Drehzahl	6x1
Oberer Grenzwert von wnwiada#_w zur Berechnung des wnwa#_w	1x1
Oberer Grenzwert von wnwiade#_w zur Berechnung des wnwe#_w	1x1
Unterer Grenzwert von wnwiada#_w zur Berechnung des wnwa#_w	1x1
Unterer Grenzwert von wnwiade#_w zur Berechnung des wnwe#_w	1x1
Winkel Auslassventil schliest in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWO	1x1
Winkel Auslassventil schliest in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWO	1x1
Winkel Auslassventil schliest in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWO	1x1
Winkel Auslassventil schliest in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWO	1x1
Winkel Auslassventil schliest in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWO	1x1
Winkel Auslassventil schliest in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWO	1x1
Winkel Auslassventil schliest in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWO	1x1
Winkel Auslassventil schliest in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWO	1x1
Winkel Auslassventil schliest in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWO	1x1
Winkel Einlassventil цffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT)	1x1
Winkel Einlassventil цffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT)	1x1
Winkel Einlassventil цffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT)	1x1
Winkel Einlassventil цffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT)	1x1
Winkel Einlassventil цffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT)	1x1
Winkel Einlassventil цffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT)	1x1
Winkel Einlassventil цffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT)	1x1
Winkel Einlassventil цffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT)	1x1
Sollwinkel der NW-Flanken in Referenzposition, Auslassnockenwelle Bank 1	4x1
Sollwinkel der NW-Flanken in Referenzposition, Auslassnockenwelle Bank 1	4x1
Sollwinkel der NW-Flanken in Referenzposition, Einlassnockenwelle Bank 1	4x1
Sollwinkel der NW-Flanken in Referenzposition, Einlassnockenwelle Bank 1	4x1
Applikationswert fьr AuslaЯ-Nockenwellensollwinkel	1x1
Sollwertschwelle (Auslass) fьr Denominator complete nach 10sec	1x1
Applikationswert Sollwinkel fьr Frьhposition bei Sprьngen AuslaЯnockenwelle	1x1
Applikationswert Sollwinkel fьr Frьhposition bei Sprьngen EinlaЯnockenwelle	1x1
Applikationswert Sollwinkel fьr Spдtposition bei Sprьngen AuslaЯnockenwelle	1x1
Applikationswert Sollwinkel fьr Spдtposition bei Sprьngen EinlaЯnockenwelle	1x1
Applikationswert fьr den EinlaЯ-Nockenwellensollwinkel	1x1
Sollwertschwelle (Einlass) fьr Denominator complete nach 10sec	1x1
Sollwinkel fьr geringe Ьberschneidung Diagnose im Abgasstrang AuslaЯ	1x1
Sollwinkel fьr geringe Ьberschneidung Diagnose im Abgasstrang EinlaЯ	1x1
Minimal zulдssiger Sollwert fьr Nockenwellenverstellung Auslass schliesst (LWOT)	1x1
Minimal zulдssiger Sollwert fьr Nockenwellenverstellung Auslass schliesst (LWOT)	1x1
Minimal zulдssiger Sollwert fьr Nockenwellenverstellung Auslass schliesst (LWOT)	1x1
minimaler Winkel zum Aktivanschlag fьr Regler AuslaЯ	1x1

minimaler Winkel zum Aktivanschlag fьr Regler EinlaЯ	1x1
Minimal zulдssiger Sollwert fьr Nockenwellenverstellung Einlass цffnet (LWOT)	1x1
Minimal zulдssiger Sollwert fьr Nockenwellenverstellung Einlass цffnet (LWOT)	1x1
Winkel Nockelwellen-Sollwert Minimum fьr Regler AuslaЯ	1x1
Winkel Nockelwellen-Sollwert Minimum fьr Regler EinlaЯ	1x1
Maximal zulдssiger Sollwert fьr Nockenwellenverstellung Auslass schliesst (LWOT)	1x1
Maximal zulдssiger Sollwert fьr Nockenwellenverstellung Auslass schliesst (LWOT)	1x1
Maximal zulдssiger Sollwert fьr Nockenwellenverstellung Einlass цffnet (LWOT)	1x1
Maximal zulдssiger Sollwert fьr Nockenwellenverstellung Einlass цffnet (LWOT)	1x1
Maximal zulдssiger Sollwert fьr Nockenwellenverstellung Einlass цffnet (LWOT)	1x1
Absoluter Begrenzungswinkel fьr die Verschiebung der Zuordnung Nockenwelle zu Ku	1x1
Sollwinkel der 1. negativen Nockenwellenflanke von PG1	1x1
Sollwinkel der 1. negativen Nockenwellenflanke von PG2	1x1
Grenzwinkel Spдtverschiebung fьr Zuordnung Nockenwelle zu Kurbelwelle	1x1
Grenzwinkel Frьhverschiebung fьr Zuordnung Nockenwelle zu Kurbelwelle	1x1
Sollwinkel fьr AuslaЯnockenwellenposition wдhrend Start	4x1
Sollwinkel fьr EinlaЯnockenwellenposition wдhrend Start	4x1
Sollwinkel fьr AuslaЯnockenwellenposition bei S_KL15 = aus	4x1
Sollwinkel fьr EinlaЯnockenwellenposition bei S_KL15 = aus	4x1
Winkel fьr Aktivanschlag NW-Regelung AuslaЯ	1x1
Winkel fьr Aktivanschlag NW-Regelung	1x1
Winkel Auslassventil schlieЯt in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Auslassventil schlieЯt in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Auslassventil schlieЯt in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Auslassventil schlieЯt in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Auslassventil schlieЯt in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Auslassventil schlieЯt in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Auslassventil schlieЯt in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Einlassventil цffnet in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Einlassventil цffnet in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Einlassventil цffnet in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Einlassventil цffnet in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Einlassventil цffnet in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Einlassventil цffnet in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Einlassventil цffnet in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Grenze zur Erkennung der Fahrpedalbetдtigung	1x1
Pedalwinkelschwelle fьr KO-Ausschaltung	8x1
Pedalschwelle zur Aktivierung der Launch Control	1x1
Pedalschwelle zur Deaktivierung der Launch Control	1x1
Fahrpedalschwelle fьr mdwanlok	1x1
Schwelle fьr maximalen Fahrpedalwert	1x1
Fahrpedalwinkelschwelle fьr optimierte Drehzahldarstellung	1x1
Aktivierungsschwelle Pedalwinkel Sport-Hochschaltung (normaler Schaltvorgang)	1x1
Freigabeschwelle Pedalwinkel Sport-Hochschaltung	1x1
Schwelle Pedalwinkel zur Beendigung der Sport-Hochschaltung	1x1
Aktivierungsschwelle Pedalwinkel Sport-Hochschaltung (bei Vollast)	1x1
Schwelle Pedalwinkel zur Umschaltung Sportmode	1x1
Rьckgerechneter Pedalwert beim Beschleunigen mit FGR	16x1
Initialisierungswert fьr Filter virtuelles Fahrpedal	1x1
Phasengang	8x1
Minimaler Pedalwert fьr Kick-Down-Erkennung	1x1
Maximal zulдssiger Pedalwert bei betдtigter Bremse (vor Erkennung wped = 0)	1x1
wped-Schwelle fьr Umschaltung WDKMSMXN - 99.998%	1x1
Maximal zulдssiger Fahrpedalwert im PWG-Notfahren	1x1
maximaler Prдdiktionswinkel fьr Homogenbetrieb	1x1
Pedalwertgrenze zur Rьcknahme der MiЯbrauchsverhinderung	1x1

maximaler Prдdiktionswinkel fьr Schichtbetrieb	1x1
minimal zulдssige Spannung des Ansauglufttemperatursensors tfa1	1x1
maximal zulдssige Spannung des Ansauglufttemperatursensors tfa1	1x1
minimal zulдssige Spannung des Ansauglufttemperatursensors tfa2 (SY_TFAKON > 0)	1x1
maximal zulдssige Spannung des Ansauglufttemperatursensors tfa2 (SY_TFAKON > 0)	1x1
Window Time Table, offset zum Ende der gelesenen Eintrдge	1x1
Window Time Table, offset zum Start der gelesenen Eintrдge	1x1
Schwelle Batteriespannung zur Abschaltung der Diagnosen innerhalb der %DPNKP	1x1
Max. Anzahl Wiederholversuche bei 1mm-Dichtprьfung	1x1
Max. Anzahl Wiederholversuche nach Unterbrechung insgesamt	1x1
Max. Anzahl Wiederholversuche nach Unterbrechung bei erkanntem Leck	1x1
Max. Anzahl Wiederholversuche Reed-Switch Close to Open Check	1x1
Obere Schranke interne Reglerzustдnde stetige Lambdaregelung	1x1
Untere Schranke interne Reglerzustaende stetige Lambdaregelung	1x1
Zeitkonstante Adaption BKS	1x1
Zeitkonstante fьr Integrator bei Adaption im Kurztrip	1x1
Start des Aussetzergenerators	1x1
zulдssige Winkeldifferenz Jitter-Observation NW-AuslaЯ	1x1
zulдssige Winkeldifferenz Jitter-Observation NW-EinlaЯ	1x1
Zeitkonstante des Tiefpassfilters fьr Querbeschleunigung	1x1
Zeitkonstante fuer Abgastemperaturmodell wдhrend Schub	8x1
zulдssige Abweichung der Nockenwelle von Verriegelungsposition (AuslaЯ)	1x1
zulдssige Abweichung der Nockenwelle von der Verriegelungsposition (EinlaЯ)	1x1
Zeitkonstante Filter Solldruck BKS	1x1
Zeitkonstante fьr Brennraumtempmodell	1x1
Verbrennungsanzahl fьr Entscheidung Adaptionsabbruch	1x1
Zu ьberschreitende Verbrennungsanzahl fьr ""Abmagern""	1x1
Schwelle erkannte Verbrennungen fьr Wiederholstart	1x1
Erforderliche Verbrennungsanzahl fьr ""keine Anreicherung""	1x1
Zдhler fьr Codierfehlererkennung der Airbagbotschaft	1x1
Zeitkonstante zur Filterung von lamsoni_w in DDPLPSR	1x1
Zeitkonstante zur Filterung von lamsoni_w in DHDRPP	1x1
Zьndungszahl Abregelung Bereich 1	1x1
Zьndungszahl Abregelung Bereich 2	1x1
Zьndungszahl Abregelung Bereich 3	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung von pu und fho in GGDSU	1x1
Zдhlerwert fьr Dynamikmessung LSU bei Kurztest	1x1
Zдhlerwert fьr Dynamikmessung LSU	1x1
Fehlerzдhler fьr Bremsschalter-Unplausibilitдten	1x1
Verzugszeit fьr Abschaltung des Offsets MIOFF	1x1
Filterzeitkonstante fьr 16-bit-Beschleunigungssignal	1x1
Zeitkonstante fьr TiefpaЯfilterung des Drucksensorsignals	1x1
Filterzeitkonstante fьr Drucksensorsignalfilterung bei Motorstart	1x1
Filterzeitkonstante fьr LSU-Spannungsabgleich vor Kat	1x1
Zeitkonstante Integrator Fьllungskorrektur in abh. vom Zьndwinkelwirkungsgrad be	1x1
Zeitkonstante Integrator Fьllungskorrektur in abh. vom Zьndwinkelwirkungsgrad be	1x1
Zдhler bis zum Lernen der Sender Informationen	1x1
Filterzeitkonstante fьr Heizereinkopplung	1x1
Zeitkonstante schneller Massenstromstromabgleich bei AGR oder im UGD	1x1
Zeitkonstante: Aufregeln des P-Anteils auf dem Luftpfad	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung Verlustmoment	1x1
Abschwдchungsfaktor fьr Innenwiderstand Ri-Nernst-Filter hinter KAT	1x1
Zeitkonstante fьr Filter rinlsu_w	1x1
Zeitkonstante fьr Filter krivk_w	1x1
Zeitkonstantre fьr Filter rinlsu_w nach Start	1x1
Zeitkonstante fьr frm-Filter (short test)	1x1

Zeitkonstante fьr PT1-Filter	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung des Geschwindigkeitssignals	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung des Geschwindigkeitssignals	1x1
Grenze fьr Zeitdauer bis Adaption BKS abgeschlossen	1x1
Zeitkonstante fьr Filter pssol-Gradient	1x1
Zeitkonstante fuer grdpssol_w	1x1
Zeitkonstante fьr Heilung nach Fehler in BKS	1x1
Zeitkonstante fьr Healing nach Fehler in DBKSPL	1x1
Zeitkonstante fьr Healing nach Fehler im Drucksensor BKS	1x1
Zeitkonstante Integrator Drucksensorabgleich DSS DSU	1x1
Zeitkonstante Integrator fьr Offset Umgebungsdruck	1x1
Zeitkonstante Integrator fьr Offset Druck vor Drosselklappe	1x1
Zeitdauer fьr Freigabe fьr Frьhzeitigen Abbruch Adaption bei Testeranforderung	1x1
Verzцgerungszeit fьr Qualitдt der schnellen Adaption	1x1
Filterzeitkonst.fьr Nachbildung Dynamik der Keramiktemperatur h. Kat	5x1
Zeitkonstante Abweichung vom Mittelwert der Laufunruhe	1x1
Filterzeitkonstante fьr Tiefpass von dfrm_w	1x1
Zeitkonstante fьr TiefpaЯfilterung der hochpaЯgefilterten Gemischabweichungen	1x1
Zeitkonstante fьr Adaption des Verlustmoments Fahrstufe und Kompressor ein	1x1
Zeitkonstante fьr Adaption des Verlustmoments Fahrstufe ein	1x1
Zeitkonstante fьr Adaption des Verlustmoments Klimakompressor ein	1x1
Zeitkonstante fьr Adaption des Verlustmoments ohne Last	1x1
Zeitkonstante fьr Adaption des Verlustmoments Fahrstufe und Kompressor ein	1x1
Zeitkonstante fьr Adaption des Verlustmoments Fahrstufe ein fьr SCH	1x1
Integratorzeitkonstante: adaptiertes Verlustmoment bei Schichtbetrieb und Klima.	1x1
Integratorzeitkonstante: adaptiertes Verlustmoment im Schichtbetrieb	1x1
Integratorzeitkonstante: adaptiertes Verlustmoment im Schichtbetrieb fьr schnell	1x1
Zeitkonstante fьr Adaption des Verlustmoments ohne Last bei schneller Adaption	1x1
Zeitkonstante fьr Abregelung D-Anteil Wandlermoment	1x1
Zeitkonstante zur Batteriespannungsfilterung	1x1
Zeitkonstante fьr drlsol-Filterung	1x1
Filterzeitkonstante fьr Abregelung Temperaturkorrektur dtmbh	1x1
Filterzeitkonstante fьr den Wert dub	1x1
Zeitkonstante I-Regler Thermostatregelung	1x1
Zeitkonstante fьr Ьbergang von Leerlauf nach Teillastfьr Wichtigsfaktor minima	1x1
Zeitkonstante fьr Ьbergang von Teillast nach Leerlauf fьr Wichtigsfaktor minima	1x1
Filterzeitkonstante fьr Kraftstofffцrdermenge in [g/min] gefiltert fьr Solldruc	1x1
Zeitkonstante Filter Rohsignal KLDF	1x1
Zeitkonstante Absteuerung Nachstartadaptionsfaktor	1x1
Zeitkonstante zur pT1-Filterung beim Deaktivieren der fra-Deckelung bei Anfettun	1x1
Zeitkonstante zur pT1-Filterung beim Aktivieren der fra-Deckelung bei Anfettung	1x1
Zeitkonstante gefilterter Faktor Beladung Spьlstrom bei Tankentlьftung	1x1
Filterzeitkonstante fьr Batteriespannung	1x1
Zeitkonstante fьr Abbruch-Tiefpass Katheizen	1x1
Kennlinie Zeitkonstante Filterung ikakormt_w	5x1
Filterzeitkonstante fьr HC-Konzentration am TEV	4x1
Zeitkonstante fьr Ьbergang Soll-Wirkungsgrad fьr Katheizen von Teillast-KF auf L	1x1
Zeitkonstante fьr Ьbergang Soll-Wirkungsgrad fьr Katheizen von Leerlauf-KF auf T	1x1
Hochpass Zeitkonstante fьr lamsbg	1x1
Zeitkonstante Filterung lamnswl_w	1x1
Zeitkonstante fьr Filter fьr Steigungsadaption der LBK	1x1
Zeitkonstante fьr Offsetfilter (ulbkoffs_w) des Spannungswertes der LBK	1x1
Zeitkonstante des LBZ-Integrators	1x1
Zeitkonstante des LBZ-Integrators	1x1
Filterzeitkonstant fьr den Parameter DUBKLDF	1x1
Zeitkonstante fьr Hochpassfilter des Generatorsignals	1x1

Zeitkonstante fьr Solldrehzahlabregelung im Start	6x1
Zeitkonstante fьr die Abregelung des D-Anteils	1x1
Zeitkonstante fьr Solldrehzahlabregelung (Nachstart)	12x1
Zeitkonstante gefiltertes Startmoment	6x1
Zeitkonstante fьr Rohrwandtemperaturmodell	5x1
Zeitkonstante Lьfter-Lastabregelung (Lьfter 1)	1x1
Zeitkonstante Generator-Lastabregelung	1x1
Zeitkonstante Klimakompressor-Lastabregelung	1x1
Zeitkonstante Klimakompressor-Lastabregelung bei negativ. Gradient	1x1
Zeitkonstante Klimakompressor-Lastabregelung beim Ausschalten	1x1
Zeitkonstante Klimakompressor-Lastabregelung	1x1
Zeitkonstante Elektrische-Verbraucher-Lastabregelung	1x1
Zeitkonstante fьr Abregelung der Drehmomentaufnahme des Wandlers	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung Wandlermoment zur Bildung D-Anteil	1x1
Zeitkonstante schnelle Massenstromadaption (bei Abgleich mit DSS) Kurztrip	1x1
Zeitkonstante schnelle Massenstromadaption (bei Abgleich mit DSS-Signal)	8x1
Zeitkonstante Mittelwert Laufunruhe	1x1
Filterzeitkonstante Nachlaufzeitberechnung	1x1
Zeitkonstante fьr Solldrehzahl bei Umschaltung	1x1
Zeitkonstante fьr Solldrehzahl bei Umschaltung (Aufsteuerung)	1x1
Zeitkonstante fьr Istwert Grundladedruck	1x1
Filter fьr Nachbildung Dynamik der Sondenkeramiktemp.aus el.Heizleistung h.Kat	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung von Saugrohrdruck fьr KLAF-Berechnung in FUEDK	1x1
Zeitkonstante zum Filtern von pssol_w	6x1
Zeitkonstante fьr langsame Massenstromadaption	8x1
Multiplikator fьr Zeitkonstante fьr langsame Massenstromadaption	1x1
Zeitkonstante fьr langsame Massenstromadaption(bei groЯen Abweichungen)	8x1
Zeitkonstante fьr langsame Massenstromadaption im Kurztrip	1x1
Zeitkonstante fьr Rampenabsteuerung Lьfter 1 im Nachlauf	1x1
Zeitkonstante fьr Rampenabsteuerung Lьfter 2 im Nachlauf	1x1
Zeitkonstante TiefpaЯfilterung fьr Mode 6 DTEV	1x1
Zeitkonstante fьr Motorabkьhlung	4x1
Zeitdauer Kurztrip Adaption BKS	1x1
TiefpaЯ-Filterzeitkonstante der Luftmasse fьr Katalysatordiagnose	1x1
TiefpaЯ-Filterzeitkonstante der Katalysatortemperatur fьr Katalysatordiagnose	1x1
Filterzeitkonstante Soll-Kьhleraustrittstemperatur bei neg. Gradient	1x1
Filterzeitkonstante Soll-Kьhleraustrittstemperatur bei pos. Gradient	1x1
Zeitkonstante Filter tkasoll	1x1
Zeitkonstante fьr Tiefpassfilter tmotlin-Eingang Stuck-Signal-Check	1x1
Filterzeitkonstante Soll-Motortemperatur bei pos. Gradient	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung Eingangssignal Umgeb.-Temperatur	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung Ausgangssignal Umgeb.-Temp. im Normalbetrieb	1x1
DLR, Filterfaktor fьr Filterung von Ubatt	1x1
Zeitkonstante fьr Tiefpassfilter ubsqf aus ubsq bei Berechnung im 100ms-Raster	1x1
Zeitkonstante fьr Tiefpassfilter ubsqf aus ubsq bei Berechnung im 10ms-Raster	1x1
Filterzeitkonstante: Turbinendrehzahl bei Gangwechsel	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung der Maximalgeschwindigkeit aus Цltemperatur	1x1
Zeitkonstante fьr Prдdiktion DK-Winkel aus Sollwert	1x1
Filterzeitkonstante fьr lamsoni_w Hochpass	1x1
Filterzeitkonstante fьr lamsoni_w Tiefpass	1x1
Filterzeitkonstante fьr LSU-Signal Steigung	1x1
Zeitkonstante fьr PT1-Filter des Pseudo-Lambda hinter Kat	4x1
Zeitkonstante Lambda Bauteileschutz	1x1
Filterzeitkonstante fьr die Nachfьhrung der Integratorgrenzen	1x1
Zeitschwelle beschrдnkt fьr Diagnose, um zu aktivieren, wenn B_lr gesetzt wird	1x1
Zeitkonstant fьr Lenkhilfelastmoment	1x1

Zeitkonstante zur Abregelung des Nachstart-Momentenoffset	8x1
Zeitkonstante fьr Filterung zur Berechnung des Leerlaufenergiebedarf fьr DTEV	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung des berechneten Massenstrom TEV	1x1
Filterzeitkonstante fьr Drehzahlgradient auf Luftpfad (LLR)	1x1
Zeitkonstante fьr Drehzahlgradient-Filter	1x1
Zeitkonstante fьr Filter Drehzahlgradient (KR-Dynamik)	1x1
Zeitkonstante des Tiefpassfilters fьr Motordrehzahl	1x1
Zeitkonstante fьr Mindestsolldrehzahl bei Unterspannung	1x1
Zeitkonstante fьr Adaption-Spдtanschlagposition	1x1
Zeitkonstante fьr das Runtersteppen von PBKSPROF wenn Hochdruckregelabweichung u	1x1
Zeitkonstante fuer filter fuer plsolf_w	1x1
Obere Schwelle des Leistungsintegrals	1x1
Untere Schwelle des Leistungsintegrals	1x1
Zeitkonstante Reset Massenstromabgleich fkmsdk	1x1
Zeitkonstante RL-TiefpaЯ bei Bergaberkennung	1x1
Zeitkonstante fьr TP-Filterung der Luftfьllung ьber die Drosselklappe	1x1
Filterzeitkonstante fьr die Berechnung der Zeitkonstante der FRAT-Adaption	1x1
Zeitkonstante fьr Filterung der berechneten Fьllung TEV	1x1
Zeitkonstante fьr Intergrator Schubabgleich	1x1
Zeitschwelle nach Motorstart fьr zttm-Kostante	1x1
Zьndungsanzahl fьr Entscheidung Adaptionsabbruch	1x1
Anzahl Zьndungen (Synchros) bis Auswerten	1x1
Anzahl ausgeblendete Verbrennungen fьr Verbrennungserkennung	1x1
Anzahl Umdrehungen von Freigabe Einspritzung bis Lastschlagabfrage	1x1
Filterzeitkonstante Tanktemperaturmodell	1x1
Zeitkonstante Tiefpassfilter fьr Dynamikerkennung Adaption	1x1
Zeitkonstante Integrator Adaption in der HDR	1x1
max. plausible Цltemperaturzeit	1x1
min. plausible Цltemperaturzeit	1x1
Anzahl Zдhne wдhrend der Starterkennung	1x1
Zeitkonstante zur Bildung der Spulentemperatur eines Einspritzventils	1x1
Zeitkonstante TiefpaЯfilter fьr prsoll fьr Freigabe Adaption HDP	1x1
Zeitkonstante ЬK Direkteinspritzung abhдngig von tmot	9x1
Abregelzeitkonstante ЬK-Faktor im Nachstart abhдngig von tmot	9x1
Zeitkonstante fьr Tiefpassfilter Raildruckistwert	1x1
Zeitkonstante fьr Tiefpass Raildruck-Istwert, Start	1x1
Minimale Anzahl von 1ms-Rastern pro Synchro fьr Mittelwertbildung pvd	1x1
Zeitkonstante fьr Zeit nach Powerfail	1x1
Entprellzдhler fьr Heilung eines hдngenden Geschwindigkeitssensors	1x1
Zeitkonstante TiefpaЯfilter fьr Kraftstoffverbrauch	1x1
Applikationsschnittstelle Zьndwinkelverstellung	1x1
Fehlertoleranzzeit der Zьndwinkelьberwachung in der Funktionsьberw.	1x1
1. Zeitkonstante Dk-Modell	1x1
2. Zeitkonstante Dk-Modell	1x1
Schwelle zur ZW-Freigabe ьber Kupplungsinformation	1x1
Zьndwinkelgradient fьr Korrektur optimaler Zьndwinkel bei DTEV	5x1
maximal erlaubter Zьndwinkeleingriff der Klopfregelung	1x1
Ersatzwert, Zдhler fьr Wiederholstart ohne Taupunktende erreicht fьr Sonde vor K	1x1
Ersatzwert, Zдhler fьr ATM-Wiederholstart und Faktor fьr Wдrmemengen-Schwellwert	1x1
Ersatzwert, Zдhler fьr Wiederholstart ohne Taupunktende erreicht fьr Sonde hinte	1x1
Min Zahl Winkelerfassungen Auslassnockenwelle bis Mittelwertsbildung beginnt	1x1
Min Zahl Winkelerfassungen EinlaЯnockenwelle bis Mittelwertsbildung beginnt	1x1
Max Anzahl Winkelerfassungen Auslassnockenwelle fьr Mittelwertbildung	1x1
Max Zahl Winkelerfassungen EinlaЯnockenwelle fьr Mittelwertsbildung	1x1
Zeitkonstante fьr Adaptionswinkel der Nockenwelle	1x1
Zeit fьr Freischalten des TIPIN-Offsets auf den spдtesten Zьndwinkel	1x1

Minimaler Startzьndwinkel fьr %STADAP aktiv	1x1
Zylinderzahl fьr die Zьndwinkelьberwachung in der Funktionsьberw.	1x1
Zylinderzahl fьr die Zьndwinkelьberwachung in der Funktionsьberw.	1x1
Zylinderzahl fьr die Zьndwinkelьberwachung in der Funktionsьberw.	1x1
Wert zur Zylinderkorrektur (tsroh zu zzyldmd)	1x1
Zylinderzuordnung fьr maximale Referenzpegelbegrenzung Klopfregelung	1x1
Zeitkonstante fьr Zurьcknahme GegenmaЯnahme im Fehlerfall	1x1
Map "Bosch II 8"	8x8
Map "Bosch II 16"	6x6
Map "Bosch II 16"	6x8
Map "Bosch II 16"	8x16
Map "Bosch II 16"	8x8
Map "Bosch II 16"	4x5
Map "Bosch II 16"	4x5
Map "Bosch II 16"	5x5
Map "Bosch II 16"	8x8
Map "Bosch II 16"	12x12
Map "Bosch II 16"	12x12
Map "Bosch II 16"	12x12
Map "Bosch II 16"	8x4
Map "Bosch II 16"	9x9
Map "Bosch II 16"	9x9
Map "Bosch II 16"	8x10
Map "Bosch II 16"	6x8
Map "Bosch II 16"	8x8
Map "Bosch II 16"	4x8
Map "Bosch II 16"	12x16
Map "Bosch II 16"	12x16
Map "Bosch II 16"	11x16
Map "Bosch II 16"	5x5
Map "Bosch II 16"	5x5
Map "Bosch III 16/8"	5x5
Map "Bosch III 16/8"	10x10
Map "Bosch II 16"	8x12
Map "Bosch 16"	6x10
Map "Bosch II 16"	20x10
Map "Bosch II 16"	20x10
Map "Bosch II 16"	20x10
Map "Bosch II 16"	20x10
Map "Bosch II 16"	20x10
Map "Bosch II 16"	20x10
Map "Bosch II 16"	20x10
Map "Bosch II 16"	20x10
Map "Bosch II 16"	20x10
Map "Bosch II 16"	20x10
Map "Bosch II 16"	20x10
Map "Bosch II 16"	20x10
Map "Bosch II 16"	6x7
Map "Bosch II 16"	12x11
Map "Bosch II 16"	12x11
Map "Bosch II 16"	5x4
Map "Bosch II 16"	5x4
Map "Bosch II 16"	8x8
Map "Bosch II 16"	8x8
Map "Bosch II 16"	8x8
Map "Bosch II 16"	5x5

Map "Bosch II 16"	6x10
Map "Bosch II 16"	8x8
Map "Bosch II 16"	8x8
Map "Bosch II 16"	8x8
Map "Bosch II 16"	8x12
Map "Bosch II 16"	8x12
Map "Bosch II 16"	8x8
Map "Bosch II 16"	8x6
Map "Bosch II 16"	5x5
Map "Bosch II 16"	4x8
Map "Bosch II 16"	7x8
Map "Bosch II 16"	5x5
Map "Bosch II 16"	5x5
Map "Bosch II 16"	6x5
Map "Bosch II 16"	7x9
Map "Bosch II 16"	9x9
Map "Bosch II 16"	7x9
Map "Bosch II 16"	10x9
Map "Bosch II 16"	12x8
Map "Bosch II 16"	6x4
Map "Bosch II 16"	8x4
Map "Bosch II 16"	9x16
Map "Bosch II 16"	4x16
Map "Bosch II 16"	4x16
Map "Bosch II 16"	6x5
Map "Bosch II 16"	6x6
Map "Bosch II 16"	8x8
Map "Bosch II 16"	12x16
Map "Bosch II 16"	6x6
Map "Bosch II 16"	6x6
Map "Bosch II 16"	8x8
Map "Bosch II 16"	6x6
Map "Bosch II 16"	8x12
Map "Bosch II 16"	8x16
Map	17x16
Map	5x5