

Name	Size
Hexdump	
Sollbeschleunigung bei der die Bremse sicher lst	1x1
Offset auf neg. Beschleunigungsbegrenzung	1x1
Sollbeschleunigungsvorgabe wenn GRA/ACC inaktiv	1x1
Sollbeschleunigungsvorgabe wenn GRA/ACC inaktiv	1x1
Abkhlkurve in Abhngigkeit von der Abstellzeit	6x1
Ev-Abschaltmuster fr Momentenreduzierung (6 Zylinder Motor)	6x1
Init-Wert Start-Zhler fr Erkennung Benzin im Ll	1x1
Schwelle Anzahl Starts mit Benzin im Ll fr reduzierte LRA	1x1
max. Anzahl Start-Zhler fr Erkennung Benzin im Ll	1x1
Fehlerzeit fr ACC-Eingriff-berwachung der Funktionsberwachung	1x1
Handschalter: Mindestgang fr Aktivierung ACC/GRA	1x1
Hchstmglicher Gang fr ACC im Handschalter	1x1
Hchstmglicher Gang fr ACC im Handschalter	1x1
Minimale Geschwindigkeit fr geschlossenen Triebstrang	1x1
BM-Zhler fr Drehzahl=0 Erkennung nach Crashabschaltung	1x1
PH-Zhler fr Drehzahl=0 Erkennung nach Crashabschaltung	1x1
Maximaler ADC-Wert bei nach low verzogenem ADC-Kanal bei der ADC-Prfung	1x1
Fehlerzeit bei zueinander unplausiblen ADC-Werten fr sp1s	1x1
Fehlerzeit bei defekter ADC-Queue in der Queueberwachung	1x1
Minimale Testspannung im ADC-Test	1x1
Maximale Testspannung im ADC-Test	1x1
Fehlerzeit bei fehlerhafter Testspannung im ADC-Test	1x1
Anzahl DCY zum Initialisieren der Dauerlaufzhler	1x1
Logincode zum Aktivieren ADR	1x1
Faktor in Berechnung der Fahrerwunschbeschleunigung	1x1
Offset in Berechnung der Fahrerwunschbeschleunigung	1x1
Fahrerwunschbeschleunigung bei kleinen Geschwindigkeiten bzw. im Stand	1x1
Anzahl der Fehler, bis Eintrag in Fehlerspeicher erfolgt	1x1
Anzahl Fahrzyklen mit Bed. Khlleistung hoch fr Stuck-Check TMOT	1x1
Anzahl Fahrzyklen mit Bed. Khlleistung niedrig fr Stuck-Check TMOT	1x1
Filterzeit-Konstante fr Istbeschleunigung in der FU	1x1
Fehlerentprellzeit: Fehler Istbeschleunigungs-Prfung	1x1
Anzahl Fahrzyklen fr Plausibilitts-Check fixiertes TANS-Signal	1x1
Anzahl Gangwechsel fr Diagnose Kupplungsschalter	1x1
Aussetzerhufigkeit zum Erreichen der gesetzlichen Abgaslimits	1x1
Aussetzerhufigkeit zum Erreichen der gesetzlichen Abgaslimits	1x1
Aussetzerhufigkeit (Abgaslimit) erstes Intervall bei Katheizen	1x1
Aussetzerhufigkeit zum Erreichen der Ausblendung weiterer Funktionen	1x1
Aussetzerhufigkeit pro Bank zum Erreichen einer Kraftstoffabschaltung	4x1
Aussetzerhufigkeit zum Erreichen einer Katschddigung im 1. Intervall Bank 1	1x1
Aussetzerhufigkeit zum Erreichen einer Katschddigung im 1. Intervall Bank 2	1x1
Aussetzerhufigkeit zum Erreichen einer Katalysatorschddigung Bank 1	1x1
Aussetzerhufigkeit zum Erreichen einer Katalysatorschddigung Bank 2	1x1
Anzahl Intervalle mit Katschddigung fr Ti-Abschaltung	8x1
Senderaster der Botschaft Airbag 1 bzw. Airbag_01	1x1
Anzahl Kupplung bettigt fr Diagnose Kupplungsschalter	1x1
Anfangswert fr Lernfilter bei fuel-on/fuel-off Adaption	1x1
Anfangswert fr Lernfilter bei fuel-off Adaption	1x1
Anzahl Leerlaufzyklen fr Plausibilitts-Check fixiertes TANS-Signal	1x1
Anzahl Verbrennungen fr Ausblendungen nach erkanntem Auss., drehzahlabhngig	8x1
Anzahl Verbrennungen fr Ausblendungen nach erkanntem Auss., nach Start	1x1
Zndungszhler-Schwelle bis zu der STADAP aktiv	1x1
Anzahl NW-Umdr. fr Heilung	1x1
Anzahl NW-Umdr. fr Reaktivierung fuel-on/-off Adaption nach Ausblendung	1x1

Anzahl NW-Umdr. für Reaktivierung fuel-on/-off Adaption nach Ausblendung	1x1
Anzahl NW-Umdr., die fuel-off Adaption lernt (nachdem eingeschwungen)	1x1
Mindestanzahl i.O.-Prüfungen für Aussage 'System iO'	1x1
Mindestanzahl n.i.O.-Prüfungen für Aussage 'System niO'	1x1
Min. Anzahl der Messungen der Response Zeit Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Min. Anzahl der Messungen der Response Zeit Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Schwellwert für Zyklus LSU-Signal Steigung zu klein	1x1
Min. Anzahl der Messungen der Transient Zeit Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Min. Anzahl der Messungen der Transient Zeit Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Max. Anzahl EKP Vorläufe ohne Erreichen von Startende	1x1
Anzahl der Fehler, bis Eintrag in Fehlerspeicher erfolgt	1x1
Min. Anzahl der ""step change"" Messungen der Transient Zeit Sonde hinter Haupt-K	1x1
Anzahl Fahrzyklen im Homogenbetrieb nach Fehler E_lash	1x1
Anzahl der Heizer-Einkopplungen hinter KAT	1x1
Anzahl der Heizungsausschaltungen hinter KAT	1x1
Maximale Anzahl Ljseversuche bei verriegelter Nockenwelle AuslaЯ	1x1
Maximale Anzahl Ljseversuche bei verriegelter Nockenwelle EinlaЯ	1x1
Diagnoseschwelle für Anzahl Messungen KS nach Masse	1x1
Diagnoseschwelle für Anzahl Messungen KS nach Ub	1x1
Diagnoseschwelle für Anzahl Messungen Lastabfall	1x1
Min. Anzahl der Messungen der Response Zeit Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Anzahl der Ri-Berechnungen hinter KAT	1x1
Anzahl der Ri-Berechnungen Wert zu groß hinter Hauptkat	1x1
Maximale Anzahl von erfolglosen Startversuchen bei NLPH	1x1
Minimale Anzahl von Einspritzungen zur Überprüfung der Drehzahlerhöhung bei NLP	1x1
Anzahl der Einspritzungen für Aktivierung der Einspritzsperre	1x1
Minimale Anzahl an Einspritzungen nach Umsynchronisation	1x1
Min. Anzahl der Messungen der Transient Zeit Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Maximale Anzahl von Diagnosewiederholungen innerhalb eines DCY	1x1
Anzahl der Zyklen zur Berechnung Differenzgeschwindigkeit	1x1
Anzahl Phasengeberraster zum Rücksetzen Anlasserfreigabe	1x1
Anzahl Schritte zur Berechnung Minimalwert apdkg_w	1x1
max. Anzahl Prüfungen bei erkanntem Fehler	1x1
Anzahl Prüfungen der Katalysatordiagnose	1x1
Anzahl interner Prüfungen der Katalysatordiagnose	1x1
Anzahl interner Prüfungen der Katalysatordiagnose	1x1
Anzahl interner Prüfungen der Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Maximale Anzahl Impulse bei Einzelimpulsansteuerung	1x1
Min. Ansteuerwert BKS bei Testeranforderung	1x1
Max. Ansteuerwert BKS bei Testeranforderung	1x1
Max. Ansteuerungswert für Nockenwellensteuerung (Auslass) bei Testeranforderung	1x1
Min. Ansteuerungswert für Nockenwellensteuerung (Auslass) bei Testeranforderung	1x1
Max. Ansteuerungswert für Nockenwellensteuerung (Einlass) bei Testeranforderung	1x1
Min. Ansteuerungswert für Nockenwellensteuerung (Einlass) bei Testeranforderung	1x1
Mindestzeit nach Fehler bei SGS-Eingriff über Drehzahl Schnittstelle im BT	1x1
Mindestzeit nach Fehler bei SGS-Eingriff über Drehzahl Schnittstelle in FU	1x1
Beschleunigungsgrenze für den Übergang ins Halten für Soft-Stop-Funktion	1x1
Anzti-Schwelle zur Umschaltung von lamns_w auf lamwl_w	12x1
Anzti-Schwelle zur Umschaltung von lamns_w auf lamwl_w bei Wiederholkaltstart	12x1
Faktor für Abgastemperaturabnahme = f(Abstellzeit)	6x1
Faktor für Abnahme der Katalysatortemperatur hinter Vorkat= f(Abstellzeit)	6x1
Faktor für Abnahme der Katalysatortemperatur = f(Abstellzeit)	6x1
Temperaturkorrektur für Rohrwand aus TKATM	1x1
Heilungszeit für Fehler in der zyklischen RAM-Prüfung der Funktionsüberwachung	1x1
Fehlertoleranzschwelle für zyklische RAM-Prüfung in der Funktionsüberwachung	1x1
Heilungszeit für Fehler in der zyklischen ROM-Prüfung der Funktionsüberwachung	1x1

Fehlertoleranzschwelle für zyklische ROM-Prüfung in der Funktionsüberwachung	1x1
Fehlerschwelle für nicht plausible Variantencodierung	1x1
max. Anzahl Prüfversuche DTEV homogen	1x1
max. Anzahl Prüfversuche DTEV im Mageren	1x1
Applikationswert für Sollbeschleunigung VGB	1x1
Setztwert für avkatf bei Powerfail	1x1
Anzahl NW-Umdr./Verbrenng. f. Reaktivierung Aussetzererkennung nach Ausblendung	1x1
max. Drehwinkel nach Motorstop	1x1
Zündungen pro Zylinder bei KR-Lastdynamik => Klopferkennung	16x1
Zündungen pro Zylinder bei negativer KR-Lastdynamik => Klopferkennung	16x1
Anzahl Zündungen pro Zyl. bei KR-Lastdynamik	16x1
Ausschaltverzögerung von B_krldy in Anzahl Zündungen	16x1
Anzahl Zündungen für KR-Drehzahldynamik	16x1
Ausschaltverzögerung von B_krndy in Anzahl Zündungen	16x1
Verlängerung der Ausblendanforderung bei Motorstart in Anzahl Zündungen	1x1
Anzahl Zündungen für Momentenvergleich bei flare-down	1x1
Umschaltung von Ausblendanforderung nach Motorstart in Anzahl Zündungen	1x1
Max. Anzahl von Zylindern mit Ti-Abschaltung aufgrund von Aussetzern, pro Bank	4x1
Motorkennbuchstaben	4x1
Fehlerentprellung: Fehler in Botschaftsabsicherung der Bremse 8 Botschaft	1x1
Sollbetriebsart 1 für Applikationsschnittstelle	1x1
Sollbetriebsart 2 für Applikationsschnittstelle	1x1
Bitmaske zur Festlegung der zulässigen Betriebsarten	1x1
Fehlerentprellzeit: Fehler Botschaftsabsicherung EPB1-Botschaft	1x1
Fehlerentprellung: Botschaftsfehler GRA	1x1
Max. Fahrzeugbeschleunigung bei 0.5 mm - Diagnose	1x1
Kennlinie für physikalische Dringlichkeit für TE	4x1
Senderaster der Botschaft Bremse1	1x1
Senderaster der Botschaft Bremse2	1x1
Senderaster der Botschaft Bremse3	1x1
Entprellzeit für betätigte Bremse in der Funktionsüberwachung für ACC	1x1
Entprellzeit für Abschaltung Bremseingriff über Beschleunigungsschnittstelle in	1x1
Entprellzeit für betätigte Bremse in der Funktionsüberwachung	1x1
Entprellzeit für betätigte Bremse in der Funktionsüberw. (ext. Bremseingriff)	1x1
Zähler für Bus-off-Flanken bis Fehlerspeichereintrag	1x1
Fehlerentprellung: Fehler in Botschaftszähler der ACC-Botschaft	1x1
Akku. Entprellzähler: Gemeinsamer Wert für alle Fehler	1x1
AKF Kapazität	1x1
CAN-Versionsbezeichnung	1x1
Codewort für die Freigabe der Konsistenzprüfung	1x1
Codewort für die Freigabe der Konsistenzprüfung	1x1
Codewort für die Freigabe der Konsistenzprüfung	1x1
Codewort für die Freigabe der Konsistenzprüfung	1x1
Codewort für die Freigabe der Konsistenzprüfung	1x1
Codewort für die Freigabe der Konsistenzprüfung	1x1
Fangbereich für Zähne bzw. Lücken der Nockenwelle	1x1
Konti. Entprellzähler: Gemeinsamer Wert für alle Fehler	1x1
Kombiausgabe Hubraum	1x1
Codewort AAV-Diagnose einschalten >(EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Codewort DAGR abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Codewort Diagnose AGR-Endstufe abschalten (EURO-Codierung; CD.. =0 -> keine Diagnose	1x1
Codewort Diagnose Lagesensor abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Codewort fuer Aktivierung %DAGRS	1x1
Codewort Diagnose AGR-Ventil abschalten (EURO-Codierung), , CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Kodewort für KONCW zur Bildung B_png	1x1
Codewort Diagnose ASG	1x1
Codewort Diagnose ASG	1x1

Codewort Diagnose Abgastemperatur hinter dem Vorkatalysator einschalten	1x1
Codewort: Aktivierung der Funktion GGTVHK	1x1
Konfigurationsbyte Diagnose Abgastemperatursensor vor VorKat	1x1
Dummy: Tabellenanfang	4x1
Codewort CARB: Tuningschutz	4x1
CDCACCBS	4x1
CDCACCNP	4x1
CDCACCRES2	4x1
CDCACCRESG	4x1
Codewort Carb: Nockenwellensteuerung Auslass Nockenwelle	4x1
Codewort CARB: Auslassnockenwelle- Endstufe	4x1
CDCASGNPL	4x1
Codewort CARB: Bedarfsgeregeltes Kraftstoffsystem	4x1
CARB-Fehler-Codes	4x1
CDCBKSSW	4x1
Codewort CARB: Bezugsmarkengeber	4x1
CDCBRANF	4x1
Codewort CARB: Bremspedalgeber	4x1
CDCBRPST	4x1
CDCBSFC	4x1
CDCBZNPL	4x1
Codewort CARB: Airbag-Botschaft	4x1
Codewort CARB: unpl. Airbag-Botschaft	4x1
Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout ASC	4x1
CDCCASY	4x1
Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout ASR	4x1
CDCCBR1	4x1
CDCCBR2	4x1
CDCCBR3	4x1
CDCCBR4	4x1
Codewort CARB: Botschaft Bremse 8	4x1
Codewort CARB: BSG-Botschaft	4x1
Codewort CARB: Botschaft Diagnose 1	4x1
Codewort CARB: Gateway-Botschaft	4x1
Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout EGS	4x1
CDCCGE1	4x1
Codewort CARB: CAN-Schnittstelle Getriebe, Bank2	4x1
CDCCGE3	4x1
Codewort CARB: GRA-Botschaft (Empfang)	4x1
Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, interner Fehler	4x1
Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout Instrument	4x1
Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout Klima	4x1
CDCCKO1	4x1
CDCCKO2	4x1
CDCCKO3	4x1
Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout Botschaft Lenkwinkelsensor	4x1
CDCCPB1	4x1
CDCCTO	4x1
Codewort CARB: TOG-Botschaft	4x1
Codewort CARB: Diagnose Kurbelgehäuseentlüftung	4x1
Codewort CARB: ZAS-Botschaft	4x1
Codewort CARB: DK - Potentiometer	4x1
Codewort CARB: Drosselklappe 1. Poti	4x1
Codewort CARB: Drosselklappe 2. Poti	4x1
Codewort CARB: Drosselklappenverschmutzung	4x1
Codewort CARB: Dauerplus	4x1

CDCDSBKS	4x1
Codewort CARB: Hochdrucksensortest	4x1
CDCDSKVR	4x1
Codewort CARB: Drucksensor Umgebung	4x1
CDCDTEV	4x1
CDCDUMMY	4x1
CDCDVEA	4x1
Codewort CARB: DV-E Endstufe	4x1
Codewort CARB: DV-E Fehler bei Federprüfung	4x1
CDCDVEFO	4x1
Codewort CARB: DV-E Lageabweichung	4x1
Codewort CARB: DV-E Fehler bei Prüfung Notluftposition	4x1
Codewort CARB: DV-E Regelbereich	4x1
Codewort CARB: DV-E Fehler beim UMA-Lernen	4x1
CDCDVEUB	4x1
CDCDVEUW	4x1
Codewort CARB: DV-E Fehler bei Verstärkerabgleich	4x1
Codewort CARB: Dynamik-Diagnose für Sonde hinter Kat.	4x1
CDCDYLSH2	4x1
CDCDYLSU	4x1
CDCDYLSU2	4x1
Codewort CARB: Zündspule 0	4x1
Codewort CARB: Zündspule 1	4x1
Codewort CARB: Zündspule 2	4x1
Codewort CARB: Zündspule 3	4x1
Codewort CARB: Zündspule 4	4x1
Codewort CARB: Zündspule 5	4x1
Codewort CARB: Motortemperatur-Sensor	4x1
Codewort CARB: Lasterfassung	4x1
CDCEGSKPL	4x1
CDCEKP1	4x1
Codewort Carb: Nockenwellensteuerung Einlass Nockenwelle	4x1
Codewort CARB: Einlassnockenwelle- Endstufe	4x1
CDCFMAS	4x1
CDCFMAS2	4x1
Codewort CARB: Poti 1, Fahrpedal	4x1
Codewort CARB: Poti 2, Fahrpedal	4x1
Codewort CARB: LR-Adaption multiplikativ	4x1
Codewort CARB: LR-Adaption multiplikativ (Bank 2)	4x1
Codewort CARB: LR-Abweichung	4x1
Codewort CARB: LR-Abweichung Bank 2	4x1
CDCFTDLA	4x1
CDCFTDLA2	4x1
Codewort CARB: Getriebecodierung CAN	4x1
Codewort CARB: GRA Bedienhebelfehler	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Highside 1	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Highside 2	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Highside 3	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Highside 4	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Highside 5	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Highside 6	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil, Kommunikation	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 1	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 2	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 3	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 4	4x1

Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 5	4x1
Codewort CARB: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 6	4x1
Codewort CARB: Raildruckregelung	4x1
CDCHDRPL	4x1
CDCHDRPPH	4x1
CDCHDRPPM	4x1
CDCHELSU	4x1
CDCHELSU2	4x1
CDCHFM	4x1
CDCHFME	4x1
CDCHFMR	4x1
Codewort CARB: Hauptrelais	4x1
Codewort CARB: Hauptrelais Endstufe	4x1
Codewort CARB: Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator	4x1
Codewort CARB: Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator; (Bank2)	4x1
Codewort CARB: Endstufe Heizung Sonde hinter Kat.	4x1
Codewort CARB: Endstufe Heizung Sonde Hinter Kat. Bank 2	4x1
Codewort CARB: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator	4x1
Codewort CARB: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator; (Bank2)	4x1
Codewort CARB: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator (Endstufe)	4x1
Codewort CARB: Lambdasonden-Heizung2 vor Katalysator (Endstufe)	4x1
CDCICLSU	4x1
CDCICLSU2	4x1
Codewort CARB: Katalysator-Konvertierung	4x1
Codewort CARB: Katalysator-Konvertierung (Bank 2)	4x1
CDCKHFME	4x1
CDCKLDF	4x1
Codewort CARB: Diagnose Endstufe BKS	4x1
Codewort CARB: Klopfregelanschlag Zylinder 1	4x1
Codewort CARB: Klopfregelanschlag Zylinder 2	4x1
Codewort CARB: Klopfregelanschlag Zylinder 3	4x1
Codewort CARB: Klopfregelanschlag Zylinder 4	4x1
Codewort CARB: Klopfregelanschlag Zylinder 5	4x1
Codewort CARB: Klopfregelanschlag Zylinder 6	4x1
Codewort CARB: Klopfregelung Klopfsensorauswerte-IC	4x1
Codewort CARB: Klopfregelung SPI-Überwachung	4x1
Codewort CARB: Klopfsensor 1	4x1
Codewort CARB: Klopfsensor 2	4x1
Codewort CARB: Kupplungspedalwertgeber	4x1
Codewort CARB: Lambda-Sondenalterung hinter Kat.	4x1
Codewort CARB: Lambda-Sondenalterung hinter Kat. (Bank 2)	4x1
CDCLBS	4x1
Codewort CARB: Leckdiagnosepumpe	4x1
Codewort CARB: Leckdiagnosepumpe Endstufe	4x1
CDCLLRH	4x1
CDCLLRKH	4x1
Codewort CARB: LMM/HLM/HFM	4x1
Codewort CARB: Lambda-Sonde hinter Kat	4x1
Codewort CARB: Lambda-Sonde 2 hinter Kat	4x1
CDCLSUIA	4x1
CDCLSUIA2	4x1
CDCLSUIP	4x1
CDCLSUIP2	4x1
CDCLSUKS	4x1
CDCLSUKS2	4x1
CDCLSUUN	4x1

CDCLSUUN2	4x1
CDCLSUV	4x1
CDCLSUV2	4x1
Codewort CARB: Lambda-Sonde vor Kat	4x1
Codewort CARB: Lambda-Sonde 2 vor Kat	4x1
CDCLSVE	4x1
CDCLSVE2	4x1
Codewort CARB: Vertauschte Lambda-Sonden vor Kat	4x1
CDCLUE1	4x1
CDCLUE2	4x1
Codewort CARB: Endstufe L�ftersteuerung 1	4x1
CDCMA	4x1
Codewort CARB: Aussetzer, Summenfehler (multiple)	4x1
Codewort CARB: Aussetzer Zyl. 0	4x1
Codewort CARB: Aussetzer Zyl. 1	4x1
Codewort CARB: Aussetzer Zylinder 2	4x1
Codewort CARB: Aussetzer Zylinder 3	4x1
Codewort CARB: Aussetzer Zylinder 4	4x1
Codewort CARB: Aussetzer Zylinder 5	4x1
Codewort CARB: Momentbegrenzung Sollmoment	4x1
Codewort CARB: MIL-fremdbestimmt	4x1
Codewort CARB: Diagnose Endstufe MSV	4x1
Codewort CARB: Motor-Relais Endstufe	4x1
Codewort CARB: Drehzahlsignalgeber	4x1
Codewort CARB: Zuordnung Auslassnockenwelle zur Kurbelwelle	4x1
Codewort CARB: Zuordnung Einlassnockenwelle zur Kurbelwelle	4x1
Codewort CARB: Nockenwellensteuerung	4x1
CDCNWSA	4x1
Codewort CARB: Nockenwellensteuerungsventil Endstufe	4x1
Codewort CARB: NMAX - �berschreitung	4x1
CDCOHBV	4x1
Codewort CARB: LR-Adaption QL-additiv	4x1
Codewort CARB: LR-Adaption QL-additiv Bank 2	4x1
Codewort CARB: Phasensensor	4x1
Codewort CARB: Phasensensor Bank 2	4x1
Codewort CARB: Phasengeber Auslass Bank 1	4x1
Codewort CARB: Phasengeber Einlass Bank 1	4x1
Codewort CARB: Phasensensor MIL	4x1
CDCPLLSU	4x1
CDCPLLSU2	4x1
CDCPS1E	4x1
CDCPS2E	4x1
CDCPS3E	4x1
CDCPU	4x1
CDCPUE	4x1
CDCPUR	4x1
CDCPWGDE	4x1
CDCRESKOM	4x1
CDCSALSU	4x1
CDCSALSU2	4x1
Codewort CARB: �berwachung Crashsignal	4x1
Codewort CARB: Steuerger�t defekt (EEPROM)	4x1
Codewort CARB: Steuerger�t defekt (EEPROM WFS-Bereich)	4x1
CDCSTAAG	4x1
CDCSTHDR	4x1
CDCSTHLK	4x1

CDCSTILM	4x1
Codewort Carb: Endstufe Saugrohrumschaltung	4x1
Codewort CARB: Beschleunigungssensor der Schlechtwegeerkennung	4x1
Codewort CARB: TANS	4x1
CDCTABKOM	4x1
Codewort CARB: OBDII Fehler auf Grund eines leeren Tanks	4x1
Codewort CARB: Tankentlüftungssystem	4x1
Codewort CARB: Tankentlüftungssystem Feinleck	4x1
Codewort CARB: Tankentlüftungssystem Grobleck	4x1
CDCTESXF	4x1
Codewort CARB: Tankentlüftungsventil Endstufe	4x1
Codewort CARB: Thermostat-Diagnose THM	4x1
Codewort CARB: Temperatur K�hlerausgang	4x1
Codewort CARB: Temperatursignal K�hlerausgang Cross-Check	4x1
Codewort CARB: Motortemperatur TMOT	4x1
Codewort CARB: �ltemperatur	4x1
Codewort CARB: Umgebungs(-luft)-Temperatur TUM	4x1
Codewort CARB: Batteriespannung UB (Bordnetz)	4x1
Codewort CARB: UBR Bordnetzspannung �ber Hauptrelais	4x1
Codewort CARB: Funktions�berwachung: Momentenvergleich	4x1
Codewort CARB: Funktions�berwachung: Drehzahlgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehle	4x1
Codewort CARB: Fkt�berwachung: Kraftstoffdrucksensor-, Zuleitung- oder SG-Fehle	4x1
Codewort CARB: Funktions�berwachung: Lambda-Plausibilisierung	4x1
Codewort CARB: Funktions�berwachung: Steuerger�te-Fehler Gruppe a	4x1
Codewort CARB: Funktions�berwachung: Steuerger�te-Fehler Gruppe b	4x1
Codewort CARB: Funktions�berwachung: Steuerger�te-Fehler Gruppe c	4x1
CDCUFSGD	4x1
Codewort CARB: Funktions�berwachung: Pedalwertgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehl	4x1
CDCULSU	4x1
CDCULSU2	4x1
Codewort CARB: Rechner�berwachung: RAM	4x1
Codewort CARB: Rechner�berwachung: ROM	4x1
Codewort CARB: Rechner�berwachung: Reset	4x1
Codewort CARB: Variantencodierung	4x1
Codewort CARB: Fahrzeug-Geschwindigkeit	4x1
CDCVFZE	4x1
CDCVFZNP	4x1
CDCWDA	4x1
Codewort CARB: Wegfahrsperre	4x1
Codewort CARB: Endstufe Relais f�r Zusatzwasserpumpe	4x1
Dummy: Tabellenende	4x1
Codewort DMTL-Diagnose einschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Dia	1x1
Codewort Plausibilit�tspr�fung Dauerversorgung (OBDII)	1x1
Codewort f�r %DDSBKV	1x1
Codewort Tankdrucksensor-Diagnose abschalten (EURO-Codierung)	1x1
Codewort DTESK-Diagnose einschalten >(EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagn	1x1
Codewort Diagnose Temperatur K�hlerausgang abschalten (EURO-Codierung), CD.	1x1
Codewort Diagnose Dynamikverhalten der LSF	1x1
Codewort Diagnose (SHK) im OBDII-Mode (invers: Europa-Mode)	1x1
Codewort Diagnose Dynamikverhalten der LSU	1x1
Codewort zum Aktivieren der %DDSS	1x1
Codewort Diagnose Eingangsgro��en F�llungserfassung	1x1
Codewort zum Aktivieren der Auswertung des HFM	1x1
Codewort zur Verhinderung der Aktivierung der EONV Diag.	1x1
Codewort zum Ausschalten und R�cksetzen der Adaption	1x1
Codewort zum Ausschalten und R�cksetzen der Adaption	1x1

Konfiguration der Fuell-Trim Diagonose	1x1
Codewort GGGTS (Kühlwassertemperatur über Kombi)	1x1
Codewort Diagnose Heizereinkopplung	1x1
Codewort Heizerdiagnose NOx-Sensor	1x1
Codewort Heizerdiagnose Endstufe NOx-Sensor	1x1
Codewort zum Einschalten der DHRLSU	1x1
Codewort zum Einschalten der DHRLSUE	1x1
Funktion über Codewort CDHSF freigegeben	1x1
Funktion über Codewort CDHSFE freigegeben	1x1
Codewort Heizerdiagnose hinter Kat (CDHSH = 0 => keine Diagnose)	1x1
Eurobit für Diagnose Endstufe Lambdasondenheizung hinter Kat	1x1
Codewort Heizerdiagnose vor Kat im (CDHSV = 0 => keine Diagnose)	1x1
Codewort Heizerdiagnose vor Kat im Schub (CDHSVsa = 0 => keine Diagnose)	1x1
Codewort Dignose: Auswerte-IC für Breitband-Lambdasonde LSU	1x1
Dummy: Tabellenanfang	4x1
CDKAATUN	4x1
CDKACCBS	4x1
CDKACCNP	4x1
CDKACCRES	4x1
CDKACCRES	4x1
Codewort Kunde: Nockenwellensteuerung Auslass Nockenwelle	4x1
Codewort Kunde:Auslassnockenwelle- Endstufe	4x1
CDKASGNPL	4x1
Codewort Katalysator-Diagnose im OBDII-Mode (invers: Europa-Mode)	1x1
Codewort Katalysator-Diagnose im OBDII-Mode (invers: Europa-Mode)	1x1
Codewort Kunde: Bedarfsgeregeltes Kraftstoffsystem	4x1
kundenspezifischer Fehler-Code	4x1
CDKBKSSW	4x1
Codewort Kunde: Bezugsmarkengeber	4x1
CDKBRANF	4x1
Codewort Kunde: BREMS (Bremsshalter)	4x1
CDKBRPST	4x1
CDKBSFC	4x1
CDKBZNPL	4x1
Codewort Kunde: Airbag-Botschaft	4x1
Codewort Kunde: unpl. Airbag-Botschaft	4x1
Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, Timeout ASC	4x1
CDKCASY	4x1
Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, Timeout ASR	4x1
CDKCBR1	4x1
CDKCBR2	4x1
CDKCBR3	4x1
CDKCBR4	4x1
Codewort Kunde: Botschaft Bremse 8	4x1
Codewort Kunde: BSG-Botschaft	4x1
Codewort Kunde: Botschaft Diagnose 1	4x1
Codewort Kunde: Gateway-Botschaft	4x1
Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, Timeout EGS	4x1
CDKCGE1	4x1
CDKCGE2	4x1
CDKCGE3	4x1
Codewort Kunde: GRA-Botschaft (Empfang)	4x1
Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, interner Fehler	4x1
Codewort Kunde: CAN- timeout, Instrumente	4x1
Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, Timeout Klima	4x1
CDKCKO1	4x1

CDKCKO2	4x1
CDKCKO3	4x1
Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, Timeout Botschaft Lenkwinkelsensor	4x1
CDKCPB1	4x1
CDKCTO	4x1
Codewort Kunde: TOG-Botschaft	4x1
Codewort Kunde: Diagnose Kurbelgehäuseentlüftung	4x1
Codewort Kunde: ZAS-Botschaft	4x1
Codewort Kunde: DK - Potentiometer	4x1
Codewort Kunde: Drosselklappe 1. Poti	4x1
Codewort Kunde: Drosselklappenpotentiometer 2	4x1
Codewort Kunde: Drosselklappenverschmutzung	4x1
Codewort Kunde: Dauerplus	4x1
CDKDSBKS	4x1
Codewort Kunde: Hochdrucksensortest	4x1
CDKDSKVR	4x1
Codewort Kunde: Drucksensor Umgebung	4x1
CDKDTEV	4x1
CDKDUMMY	4x1
CDKDVEA	4x1
Codewort Kunde: DV-E Endstufe	4x1
Codewort Kunde: DV-E Fehler bei Federprüfung	4x1
CDKDVEFO	4x1
Codewort Kunde: DV-E Lageabweichung	4x1
Codewort Kunde: DV-E Fehler bei Prüfung Notlufposition	4x1
Codewort Kunde: DV-E Regelbereich	4x1
Codewort Kunde: DV-E Fehler beim UMA-Lernen	4x1
CDKDVEUB	4x1
CDKDVEUW	4x1
Codewort Kunde: DV-E Fehler bei Verstärkerabgleich	4x1
Codewort Kunde: Dynamik Diagnose für Sonde hinter Kat.	4x1
CDKDYLSH2	4x1
CDKDYLSU	4x1
CDKDYLSU2	4x1
Codewort Kunde: Zündspule 0	4x1
Codewort Kunde: Zündspule 1	4x1
Codewort Kunde: Zündspule 2	4x1
Codewort Kunde: Zündspule 3	4x1
Codewort Kunde: Zündspule 4	4x1
Codewort Kunde: Zündspule 5	4x1
Codewort Kunde: Motortemperatur-Sensor	4x1
Codewort Kunde: Lasterfassung	4x1
CDKEGSKPL	4x1
CDKEKP1	4x1
Codewort Kunde: Nockenwellensteuerung Einlass Nockenwelle	4x1
Codewort Kunde: Einlassnockenwelle- Endstufe	4x1
CDKFMAS	4x1
CDKFMAS2	4x1
Codewort Kunde: Poti 1, Fahrpedal	4x1
Codewort Kunde: Poti 2, Fahrpedal	4x1
Codewort Kunde: LR-Adaption multiplikativ	4x1
Codewort Kunde: LR-Adaption multiplikativ (Bank 2)	4x1
Codewort Kunde: LR- Abweichung	4x1
Codewort Kunde: LR- Abweichung Bank 2	4x1
CDKFTDLA	4x1
CDKFTDLA2	4x1

Codewort Kunde: Getriebecodierung CAN	4x1
Codewort Kunde: GRA Bedienhebelfehler	4x1
Codewort Kunde: Hochdruck-Einspritzventil Highside 1	4x1
Codewort Kunde: Hochdruck-Einspritzventil Highside 2	4x1
Codewort Kunde: Hochdruck-Einspritzventil Highside 3	4x1
CDKHDEVH4	4x1
CDKHDEVH5	4x1
CDKHDEVH6	4x1
Codewort Kunde: Hochdruck-Einspritzventil, Kommunikation	4x1
Codewort Kunde: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 1	4x1
CDKHDEVL2	4x1
CDKHDEVL3	4x1
CDKHDEVL4	4x1
CDKHDEVL5	4x1
CDKHDEVL6	4x1
Codewort Kunde: Raildruckregelung	4x1
CDKHDRPL	4x1
CDKHDRPPH	4x1
CDKHDRPPM	4x1
CDKHEL SU	4x1
CDKHEL SU2	4x1
CDKHFM	4x1
CDKH FME	4x1
CDKH FMR	4x1
Codewort Kunde: Hauptrelais	4x1
Codewort Kunde: Hauptrelais Endstufe	4x1
Codewort Kunde: Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator	4x1
Codewort Kunde: Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator, Bank 2	4x1
Codewort Kunde: Endstufe Heizung Sonde hinter Kat.	4x1
Codewort Kunde: Enstufe Heizung Sonde Hinter Kat. Bank 2	4x1
Codewort Kunde: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator	4x1
Codewort Kunde: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator, Bank 2	4x1
Codewort Kunde: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator (Endstufe)	4x1
Codewort Kunde: Endstufe Heizung Sonde vor Kat. Bank 2	4x1
CDKICLSU	4x1
CDKICLSU2	4x1
Codewort Kunde: Katalysator-Konvertierung	4x1
Codewort Kunde: Katalysator-Konvertierung (Bank 2)	4x1
CDKKH FME	4x1
CDKKLDF	4x1
CDKKPESE	4x1
Codewort Kunde: Klopfregelanschlag Zylinder 1	4x1
Codewort Kunde: Klopfregelanschlag Zylinder 2	4x1
Codewort Kunde: Klopfregelanschlag Zylinder 3	4x1
Codewort Kunde: Klopfregelanschlag Zylinder 4	4x1
Codewort Kunde: Klopfregelanschlag Zylinder 5	4x1
Codewort Kunde: Klopfregelanschlag Zylinder 6	4x1
Codewort Kunde: KlopfregelungKlopfsensorauswerte-IC	4x1
Codewort Kunde: Klopfregelung SPI-bberwachung	4x1
Codewort Kunde: Klopfsensor 1	4x1
Codewort Kunde: Klopfsensor 2	4x1
Codewort Kunde: Pedalwertgeber Kupplung	4x1
Codewort Kunde: Lambda-Sondenalterung hinter Kat.	4x1
Codewort Kunde: Lambda-Sondenalterung hinter Kat. Bank 2	4x1
CDKLBS	4x1
Codewort Kunde: Leckdiagnosepumpe	4x1

Codewort Kunde: Leckdiagnosepumpe Endstufe	4x1
CDKLLRH	4x1
CDKLLRKH	4x1
Codewort Kunde: LMM/HLM/HFM	4x1
Codewort Kunde: Lambda-Sonde hinter Kat	4x1
Codewort Kunde: Lambda-Sonde 2 hinter Kat	4x1
CDKLSUIA	4x1
CDKLSUIA2	4x1
CDKLSUIP	4x1
CDKLSUIP2	4x1
CDKLSUKS	4x1
CDKLSUKS2	4x1
CDKLSUUN	4x1
CDKLSUUN2	4x1
CDKLSUVM	4x1
CDKLSUVM2	4x1
Codewort Kunde: Lambda-Sonde vor Kat	4x1
Codewort Kunde: Lambda-Sonde 2 vor Kat	4x1
CDKLSVE	4x1
CDKLSVE2	4x1
Codewort Kunde: Vertauschte Lambda- Sonden vor Kat	4x1
CDKLUE1	4x1
CDKLUE2	4x1
CDKLUES1E	4x1
CDKMA	4x1
Codewort Kunde: Aussetzer, Summenfehler (multiple)	4x1
Codewort Kunde: Aussetzer Zyl. 0	4x1
Codewort Kunde: Aussetzer Zyl. 1	4x1
Codewort Kunde: Aussetzer Zylinder 2	4x1
Codewort Kunde: Aussetzer Zylinder 3	4x1
Codewort Kunde: Aussetzer Zylinder 4	4x1
Codewort Kunde: Aussetzer Zylinder 5	4x1
Codewort Kunde: Momentbegrenzung Sollmoment	4x1
Codewort Kunde: MIL-fremdbestimmt	4x1
Codewort Kunde: Diagnose Endstufe MSV	4x1
CDKMTRE	4x1
Codewort Kunde: Drehzahlsignalgeber	4x1
Codewort Kunde: Zuordnung Auslassnockwelle zur Kurbelwelle	4x1
Codewort Kunde: Zuordnung Einlassnockwelle zur Kurbelwelle	4x1
Codewort Kunde: Nockenwellensteuerung	4x1
CDKNWSA	4x1
Codewort Kunde: Nockenwellensteuerungsventil Endstufe	4x1
Codewort Kunde: NMAX - lberschreitung	4x1
CDKOHV	4x1
Codewort Kunde: LR- Adaption	4x1
Codewort Kunde: LR- Adaption Bank 2	4x1
Codewort Kunde: Phasensensor	4x1
Codewort Kunde: Phasensensor 2	4x1
Codewort Kunde: Phasengeber Auslass Bank 1	4x1
Codewort Kunde: Phasengeber Einlass Bank 1	4x1
Codewort Kunde: Phasensensor MIL	4x1
CDKPLLSU	4x1
CDKPLLSU2	4x1
CDKPS1E	4x1
CDKPS2E	4x1
CDKPS3E	4x1

CDKPU	4x1
CDKPUE	4x1
CDKPUR	4x1
CDKPWGDE	4x1
CDKRESKOM	4x1
CDKSALSU	4x1
CDKSALSU2	4x1
Codewort Kunde: CRAS-Signal	4x1
Codewort Kunde: Steuergert defekt (EEPROM)	4x1
Codewort Kunde: Steuergert defekt (EEPROM WFS-Bereich)	4x1
CDKSTAAG	4x1
CDKSTHDR	4x1
CDKSTHLK	4x1
CDKSTILM	4x1
Codewort Kunde: Endstufe Saugrohrumschaltung	4x1
Codewort Kunde: Beschleunigungssensor der Schlechtwegeerkennung	4x1
Codewort Kunde: TANS	4x1
CDKTABKOM	4x1
Codewort Kunde: OBDII Fehler auf Grund eines leeren Tanks	4x1
Codewort Kunde: Tankentlftungssystem	4x1
Codewort Kunde: Tankentlftungssystem Feinleck	4x1
Codewort Kunde: Tankentlftungssystem Grobleck	4x1
CDKTESXF	4x1
Codewort Kunde: Tankentlftungsventil Endstufe	4x1
Codewort Kunde: Thermostat-Diagnose THM	4x1
Codewort Kunde: Temperatur am Khlerausgang	4x1
Codewort Kunde: Temperatursignal Khlerausgang Cross-Check	4x1
Codewort Kunde: TMOT	4x1
Codewort Kunde: Ltemperatur	4x1
Codewort Kunde: Umgebungstemperatur	4x1
Codewort Kunde: UB	4x1
CDKUBR	4x1
Codewort Kunde: Funktionsberwachung: Momentenvergleich	4x1
Codewort Kunde: Funktionsberwachung: Drehzahlgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	4x1
Codewort Kunde: Fktberw: Kraftstoffdrucksensor-, Zuleitung- oder SG-Fehler	4x1
Codewort Kunde: Funktionsberwachung: Lambda-Plausibilisierung	4x1
Codewort Kunde: Funktionsberwachung: Steuergerte-Fehler Gruppe a	4x1
Codewort Kunde: Funktionsberwachung: Steuergerte-Fehler Gruppe b	4x1
Codewort Kunde: Funktionsberwachung: Steuergerte-Fehler Gruppe c	4x1
CDKUFGSD	4x1
Codewort Kunde: Funktionsberwachung: Pedalwertgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehl	4x1
CDKULSU	4x1
CDKULSU2	4x1
Codewort Kunde: Rechnerberwachung: RAM	4x1
Codewort Kunde: Rechnerberwachung: ROM	4x1
Codewort Kunde: Rechnerberwachung: Reset	4x1
Codewort Kunde: Variantencodierung	4x1
Codewort Kunde: Fahrzeug-Geschwindigkeit	4x1
CDKVFZE	4x1
CDKVFZNP	4x1
Codeword DKVS aktiv/inaktiv, CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Codeword DKVSCOMB aktiv	1x1
Codewort DKVSSC aktiv	1x1
CDKWDA	4x1
Codewort Kunde: Wegfahrsperre	4x1
Codewort Kunde: Zusatzwasserpumpe Endstufe	4x1

Dummy: Tabellenendeng	4x1
Codewort Lambdasonde hinter Frontkat - Schalten von Teilfunktionen	1x1
Codewort Lambdasondenalterungsdiagnose (SHK) im OBDII-Mode (invers: Europa-Modus)	1x1
Codewort Lambdasondenalterungsdiagnose (TP) im OBDII-Mode (invers: Europa-Modus)	1x1
Codewort Lambdasondenalterungsdiagnose (tv) im OBDII-Mode (invers: Europa-Modus)	1x1
Codewort für %DLBK	1x1
Codewort LDP-Diagnose im OBDII-Modus (invers: Europa-Modus), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Codewort LDP-Diagnose im OBDII-Modus (invers: Europa-Modus), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Codewort DLLR abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Funktion über Codewort CDLSF freigegeben	1x1
Codewort Sondendiagnose hinter Kat im OBDII-Mode (invers: Europa-Modus)	1x1
Codewort Sondendiagnose vor KAT im OBDII-Mode	1x1
Codewort zur Aktivierung Diagnose LSU-Systemfehler	1x1
Codewort Sondendiagnose bei Fehlstart vor KAT	1x1
Codewort Diagnose vertauschte Sonden vor Kat im OBDII-Mode (invers: Europa-Modus)	1x1
Codewort DMD abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Codewort Mehrkatalysatorsystem-Diagnose im OBDII-Mode (invers: Europa-Modus)	1x1
Codewort Diagnose NOx-Sensor	1x1
Codewort Diagnose NOx-Sensor	1x1
Codewort el. Diagnose für lineares Lambdasignal des NOx-Sensors	1x1
Codewort DNWS abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Codewort PCV -Ventil vorhanden	1x1
Codewort Plausibilitätsdiagnose LSU	1x1
CDRHLSH	1x1
Codewort: Diagnose Schubabgleich aktiv	1x1
Codewort für EEPROM-Diagnose	1x1
Codewort zum Aktivieren der %DSKNO	1x1
Euro-Byte für Diagnose Sekundärluft-System	1x1
Euro-Byte für Diagnose Endstufe Sekundärluft-Ventil/Pumpe	1x1
Codewort DSWE abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Dummy: Tabellenanfang	1x1
Codewort Tester: Tuningschutz	1x1
Codewort: Diagnose Abstellzeit aktiv	1x1
CDTACCBS	1x1
CDTACCNP	1x1
CDTACCRES	1x1
CDTACCRES	1x1
Codewort DTANKL abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose	1x1
Codewort Tester: Nockenwellensteuerung Auslass Nockenwelle	1x1
Codewort Tester: Auslassnockenwelle- Endstufe	1x1
CDTASGNPL	1x1
Codewort Tester: Bedarfsgeregeltes Kraftstoffsystem	1x1
RB-Standard-Fehlerpfad	1x1
CDTBKSSW	1x1
Codewort Tester: Bezugsmarkengeber	1x1
CDTBRANF	1x1
Fehlerpfadcode: BREMS (Bremsschalter)	1x1
CDTBRPST	1x1
CDTBSFC	1x1
CDTBZNPL	1x1
Codewort Tester: Airbag-Botschaft	1x1
Codewort Tester: unpl. Airbag-Botschaft	1x1
Codewort Tester: CAN-Schnittstelle, Timeout ASC	1x1
CDTCASY	1x1
Codewort Tester: CAN-Schnittstelle, Timeout ASR	1x1
CDTCBR1	1x1

CDTCBR2	1x1
CDTCBR3	1x1
CDTCBR4	1x1
Codewort Tester: Botschaft Bremse 8	1x1
Codewort Tester: BSG-Botschaft	1x1
Codewort Tester: Botschaft Diagnose1	1x1
Codewort Tester: Gateway-Botschaft	1x1
Codewort Tester: CAN-Schnittstelle, Timeout EGS	1x1
CDTCGE1	1x1
CDTCGE2	1x1
CDTCGE3	1x1
Codewort Tester: GRA-Botschaft (Empfang)	1x1
Codewort Tester: CAN-Schnittstelle, interner Fehler	1x1
Codewort Tester: CAN-Timeout, Instrumente	1x1
Codewort Tester: CAN-Schnittstelle, Timeout Klima	1x1
CDTCKO1	1x1
CDTCKO2	1x1
CDTCKO3	1x1
Codewort Tester: Lenkwinkel-Botschaft	1x1
CDTCPB1	1x1
CDTCTO	1x1
Codewort Tester: TOG-Botschaft	1x1
Codewort Tester: Diagnose Kurbelgehäuseentlüftung	1x1
Codewort Tester: ZAS-Botschaft	1x1
Codewort Tester: DK - Potentiometer	1x1
Codewort Tester: Drosselklappe 1. Poti	1x1
Codewort Tester: Drosselklappenpotentiometer 2	1x1
Codewort Tester: Drosselklappenverschmutzung	1x1
Codewort Tester: Dauerplus	1x1
CDTDSBKS	1x1
Codewort Tester: Hochdrucksensortest	1x1
CDTDSKVR	1x1
Codewort Tester: Drucksensor Umgebung	1x1
CDTDTEV	1x1
Codewort Tester: dummy fehlerpfad	1x1
CDTDVEA	1x1
Codewort Tester: DV-E Endstufe	1x1
Codewort Tester: DV-E Fehler bei Federprüfung	1x1
CDTDVEFO	1x1
Codewort Tester: DV-E Lageabweichung	1x1
Codewort Tester: DV-E Fehler bei Prüfung Notlufposition	1x1
Codewort Tester: DV-E Regelbereich	1x1
Codewort Tester: DV-E Fehler beim UMA-Lernen	1x1
CDTDVEUB	1x1
CDTDVEUW	1x1
Codewort Tester: DV-E Fehler bei Verstärkerabgleich	1x1
Codewort Tester: Dynamikmessung für Sonde hinter Kat	1x1
CDTDYLSH2	1x1
CDTDYLSU	1x1
CDTDYLSU2	1x1
Codewort Tester: Zündspule 0	1x1
Codewort Tester: Zündspule 1	1x1
Codewort Tester: Zündspule 2	1x1
Codewort Tester: Zündspule 3	1x1
Codewort Tester: Zündspule 4	1x1
Codewort Tester: Zündspule 5	1x1

Codewort Tester: Motortemperatur-Sensor	1x1
Codewort Tester: Eingangsgruße Füllungserfassung	1x1
CDTEGSKPL	1x1
CDTEKP1	1x1
Codewort Tester: Nockenwellensteuerung Einlass Nockenwelle	1x1
Codewort Tester: Einlassnockenwelle- Endstufe	1x1
Codewort Tankentlüftungsdiagnose abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 ->keine I	1x1
CDTFMAS	1x1
CDTFMAS2	1x1
Codewort Tester: Poti 1, Fahrpedal	1x1
Codewort Tester: Poti 2, Fahrpedal	1x1
Codewort Tester: LR-Adaption multiplikativ	1x1
Codewort Tester: LR-Adaption multiplikativ (Bank 2)	1x1
Codewort Tester: LR-Abweichung	1x1
Codewort Tester: LR-Abweichung Bank 2	1x1
CDTFTDLA	1x1
CDTFTDLA2	1x1
Codewort Tester: Getriebecodierung CAN	1x1
Codewort Tester: GRA Bedienhebel	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Highside 1	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Highside 2	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Highside 3	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Highside 4	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Highside 5	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Highside 6	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil, Kommunikation	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 1	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 2	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 3	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 4	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 5	1x1
Codewort Tester: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 6	1x1
Codewort Tester: Raildruckregelung	1x1
CDTHDRPL	1x1
CDTHDRPPH	1x1
CDTHDRPPM	1x1
CDTHELSU	1x1
CDTHELSU2	1x1
CDTHFM	1x1
CDTHFME	1x1
CDTHFMR	1x1
Codewort Tester: Hauptrelais	1x1
Codewort Tester: Hauptrelais Endstufe	1x1
Codewort Tester: Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator	1x1
Codewort Tester: Lambdasonden-Heizung hinter Kat., Bank 2	1x1
Codewort Tester: Endstufe Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator	1x1
Codewort Tester: Endstufe Lambdasonden-Heizung2 hinter Katalysator	1x1
Codewort Tester: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator	1x1
Codewort Tester: Lambdasonden-Heizung vor Kat., Bank 2	1x1
Codewort Tester: Lambdasonden-Heizung vor Kat. (Endst.)	1x1
Codewort Tester: Endstufe Lambdasonden-Heizung2 vor Katalysator	1x1
Codewort Tester: Auswerte-IC für LSU	1x1
Codewort Tester: Auswerte-IC für LSU, Bank 2	1x1
Codewort Tester: Katalysator-Konvertierung	1x1
Codewort Tester: Katalysator-Konvertierung (Bank 2)	1x1
CDTKHFME	1x1

CDTKLDF	1x1
CDTKPESE	1x1
CDTKRA01	1x1
CDTKRA02	1x1
CDTKRA03	1x1
CDTKRA04	1x1
CDTKRA05	1x1
CDTKRA06	1x1
Codewort Tester: Klopfregelung Klopfsensorauswerte-IC	1x1
Codewort Tester: Klopfregelung SPI-Überwachung	1x1
Codewort Tester: Klopfsensor 1	1x1
Codewort Tester: Klopfsensor 2	1x1
Fehlerpfadcode: Pedalwertgeber Kupplung	1x1
Codewort Tester: Lambda-Sondenalterung hinter Kat	1x1
Codewort Tester: Lambda-Sondenalterung hinter Kat. Bank2	1x1
CDTLBS	1x1
Codewort Tester: Tankentlüftung; Leckdiagnosepumpe	1x1
Codewort Tester: Leckdiagnosepumpe Endstufe	1x1
Codewort Tester: Leerlaufregelung homogen	1x1
Codewort Tester: Leerlaufregelung Katheizen	1x1
Codewort Tester: LMM/HLM/HFM	1x1
Codewort Tester: Lambda-Sonde hinter Kat	1x1
Codewort Tester: Lambda-Sonde 2 hinter Kat	1x1
Codewort Tester: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond IA	1x1
Codewort Tester: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond IA, Bank 2	1x1
CDTLSUIP	1x1
CDTLSUIP2	1x1
CDTLSUKS	1x1
CDTLSUKS2	1x1
Codewort Tester: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond UN	1x1
Codewort Tester: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond UN, Bank 2	1x1
Codewort Tester: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond VM	1x1
Codewort Tester: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond VM, Bank 2	1x1
Codewort Tester: Lambda-Sonde vor Kat	1x1
Codewort Tester: Lambda-Sonde 2 vor Kat	1x1
CDTLSVE	1x1
CDTLSVE2	1x1
Codewort Tester: Vertauschte Lambda-Sonde vor Kat	1x1
CDTLUE1	1x1
CDTLUE2	1x1
Codewort Tester: Endstufe Lüftersteuerung 1	1x1
CDTMA	1x1
Codewort Tester: Aussetzer, Summenfehler (multiple)	1x1
Codewort Tester: Aussetzer Zyl. 0	1x1
Codewort Tester: Aussetzer Zyl. 1	1x1
Codewort Tester: Aussetzer Zylinder 2	1x1
Codewort Tester: Aussetzer Zylinder 3	1x1
Codewort Tester: Aussetzer Zylinder 4	1x1
Codewort Tester: Aussetzer Zylinder 5	1x1
Codewort Tester: Momentbegrenzung Sollmoment	1x1
Codewort Tester: MIL-fremdbestimmt	1x1
Codewort Tester: Diagnose Endstufe MSV	1x1
CDTMTRE	1x1
Codewort Tester: Drehzahlsignalgeber	1x1
Codewort Tester: Zuordnung Auslassnockenwelle zur Kurbelwelle	1x1
Codewort Tester: Zuordnung Einlassnockenwelle zur Kurbelwelle	1x1

Codewort Tester: Nockenwellensteuerung	1x1
Codewort Tester: Nockenwellensteuerung Auslaß	1x1
Codewort Tester: Nockenwellensteuerungsventil Endstufe	1x1
Codewort Tester: NMAX - Überschreitung	1x1
CDTOHBV	1x1
Codewort Tester: LR-Adaption additiv	1x1
Codewort Tester: LR-Adaption additiv bank 2	1x1
Codewort Tester: Phasensensor	1x1
Codewort Tester: Phasensensor Bank 2	1x1
Codewort Tester: Phasengeber Auslass Bank 1	1x1
Codewort Tester: Phasengeber Einlass Bank 1	1x1
Codewort Tester: Phasensensor MIL	1x1
CDTPLLSU	1x1
CDTPLLSU2	1x1
CDTPS1E	1x1
CDTPS2E	1x1
CDTPS3E	1x1
CDTPU	1x1
CDTPUE	1x1
CDTPUR	1x1
CDTPWGDE	1x1
CDTRESKOM	1x1
CDTSALSU	1x1
CDTSALSU2	1x1
Codewort Tester: Überwachung Crashsignal	1x1
Codewort Tester: Steuergerät defekt (EEPROM)	1x1
Codewort Tester: Steuergerät defekt (EEPROM WFS-Bereich)	1x1
CDTSTAAG	1x1
CDTSTHDR	1x1
CDTSTHLK	1x1
CDTSTILM	1x1
Codewort Tester: Endstufe Saugrohrumschaltung	1x1
Codewort Tester: Beschleunigungssensor Schlechtwegeerk.	1x1
Codewort Tester: TANS	1x1
CDTTABKOM	1x1
Codewort Tester: OBDII Fehler auf Grund eines leeren Tanks	1x1
Codewort Tester: Tankentlüftungssystem	1x1
Codewort Tester: Tankentlüftungssystem Feinleck	1x1
Codewort Tester: Tankentlüftungssystem Grobleck	1x1
CDTTESXF	1x1
Codewort Tester: Tankentlüftungsventil Endstufe	1x1
Codewort Tester: Thermostat-Diagnose THM	1x1
Codewort Tester: Temperatur Kühlerausgang	1x1
Codewort Tester: Temperatursignal Kühlerausgang Cross-Check	1x1
Codewort Tester: TMOT	1x1
Codewort Tester: Öltemperatur	1x1
Codewort Tester: Umgebungstemperatur TUM	1x1
Codewort Tester: UB	1x1
Codewort Tester: UBR Bordnetzspannung über Hauptrelais	1x1
Codewort Tester: Funktionsüberwachung: Momentenvergleich	1x1
Codewort Tester: Fktüberwachung: Drehzahlgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	1x1
Codewort Tester: Fktüberw: Kraftstoffdrucksensor-, Zuleitung- oder SG-Fehler	1x1
Codewort Tester: Funktionsüberwachung: Lambda-Plausibilisierung	1x1
Codewort Tester: Funktionsüberwachung: Steuergeräte-Fehler Gruppe a	1x1
Codewort Tester: Funktionsüberwachung: Steuergeräte-Fehler Gruppe b	1x1
Codewort Tester: Funktionsüberwachung: Steuergeräte-Fehler Gruppe c	1x1

CDTUFSGD	1x1
Codewort Tester: Fktüberwachung: Pedalwertgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	1x1
CDTULSU	1x1
CDTULSU2	1x1
Codewort Tester: Rechnerüberwachung: RAM	1x1
Codewort Tester: Rechnerüberwachung: ROM	1x1
Codewort Tester: Rechnerüberwachung: Reset	1x1
Codewort Tester : Variantenkodierung	1x1
Codewort Tester: Fahrzeug-Geschwindigkeit	1x1
CDTVFZE	1x1
CDTVFZNP	1x1
CDTWDA	1x1
Codewort Tester: Wegfahrsperre	1x1
Codewort Tester: Endstufe Relais für Zusatzwasserpumpe	1x1
Dummy: Tabellenende	1x1
Codewort Spannungsüberwachung stetige Lambdasonde	1x1
Euroschalter für Funktion DKATTH	1x1
Gangerkennung für Kompressorabschalten bei Vollgas	1x1
Gangerkennung bei Beschleunigung	1x1
Codewort: Auswahl zur Gangerkennung für KO-Ausschalten (gangi oder nmot/vfzw)	1x1
Codewort : Sperrung Bedarfsadaption dmvadll für AG	1x1
Codewort zur Umschaltung zwischen segm.-ind. und zyl.-ind. DMDFOF	1x1
Korrekturterm HC-Emmissionen in Hauptkat abhängig von Beschleunigung	8x1
Korrekturterm HC-Emmissionen in Hauptkat abhängig Motortemperatur	7x1
Prüfsummenendwert der CAN ACC-Botschaft in der FU	1x1
Component Identifier der Katalysatordiagnose (Sauerstoffaustrag)	1x1
Component Identifier der Katalysatordiagnose (Sauerstoffaustrag), Bank2	1x1
Component Identifier der Katalysatordiagnose (Messung des Sauerstoffspeichers)	1x1
Component Identifier der Katalysatordiagnose (Messung des Sauerstoffspeichers),	1x1
Component Identifier der Katalysatordiagnose bei Testerbetrieb (Messung des Saue	1x1
Component Identifier der Katalysatordiagnose bei Testerbetrieb (Messung des Saue	1x1
Maskierung für Fehlerbits, CJ230 Endstufe	1x1
30. Linie der Klassentabelle	18x1
31. Linie der Klassentabelle	18x1
32. Linie der Klassentabelle	18x1
33. Linie der Klassentabelle	18x1
34. Linie der Klassentabelle	18x1
35. Linie der Klassentabelle	18x1
36. Linie der Klassentabelle	18x1
37. Linie der Klassentabelle	18x1
38. Linie der Klassentabelle	18x1
39. Linie der Klassentabelle	18x1
Dummy: Tabellenanfang	1x1
Fehlerklasse: Tuningschutz	1x1
Fehlerklasse: ACC-Bremsanforderung	1x1
Fehlerklasse: ACCNP	1x1
Fehlerklasse: Beschleunigungsregler 2	1x1
Fehlerklasse: SG. int. Fehlerpfadnr.: Beschleunigungsregler	1x1
Fehlerklasse: Nockenwellensteuerung Auslass Nockenwelle	1x1
Fehlerklasse: Auslaßnockenwelle- Endstufe	1x1
Fehlerklasse: ASG-Signal nicht plausibel.	1x1
Fehlerklasse: Bedarfsgeregeltes Kraftstoffsystem	1x1
Fehlerklasse	1x1
Fehlerklasse: Statuswort Fehlerpfad BKSSW Druckschwingungsdiagnose Niederdr	1x1
Fehlerklasse: Bezugsmarkengeber	1x1
Fehlerklasse: ACC-Anforderung	1x1

Fehlerklasse: BREMS (Bremsschalter)	1x1
Fehlerklasse: interne Fehlerpfadnummer: annehmender Fehler im Bremsen-SG	1x1
Fehlerklasse: Beschleunigungsschnittstelle falsch codiert	1x1
Fehlerklasse: Botschaftszähler nicht plausibel	1x1
Fehlerklasse: Airbag-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: unpl. Airbag-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: CAN-Timeout ASC-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: CAN-Schnittstelle, ACC_System	1x1
Fehlerklasse: CAN-Schnittstelle, Timeout ASR	1x1
Fehlerklasse: Bremse 1-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: Bremse 2-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: Bremse 3-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: Bremse 4-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: Botschaft Bremse 8	1x1
Fehlerklasse: BSG-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: Botschaft Diagnose1	1x1
Fehlerklasse: Gateway-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: CAN-Timeout EGS-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: CAN-Schnittstelle, Timeout Getriebe_1 Botschaft	1x1
Fehlerklasse: CAN-Schnittstelle SGS	1x1
Fehlerklasse: CAN-Schnittstelle, Timeout Getriebe_3 Botschaft	1x1
Fehlerklasse: GRA-Botschaft (Empfang)	1x1
Fehlerklasse: CAN-Schnittstelle, interner Fehler	1x1
Fehlerklasse: CAN-Timeout Botschaft Kombiinstrument	1x1
Fehlerklasse: Botschaft Klima (CAN)	1x1
Fehlerklasse: Kombi_1 CAN-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: Kombi_2 CAN-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: Kombi_3 CAN-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: CAN-Schnittstelle, Timeout Botschaft Lenkwinkelsensor	1x1
Fehlerklasse: EPB_1-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: globaler Timeout im CAN	1x1
Fehlerklasse: TOG-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Kurbelgehäuseentlüftung	1x1
Fehlerklasse: ZAS-Botschaft	1x1
Fehlerklasse: DK- Potentiometer	1x1
Fehlerklasse: Drosselklappe 1. Poti	1x1
Fehlerklasse: Drosselklappenpotentiometer 2	1x1
Fehlerklasse: Drosselklappenverschmutzung	1x1
Fehlerklasse: Dauerplus	1x1
Fehlerklasse: DSBKS:: Drucksensor Niederdruckkraftstoffsystem	1x1
Fehlerklasse: Hochdrucksensortest	1x1
Fehlerklasse: Hochdrucksensortest plausibel	1x1
Fehlerklasse: Umgebungsdrucksensor	1x1
Fehlerklasse: Tankentlüftungsventil	1x1
Fehlerklasse: Dummyfunktion SW	1x1
Fehlerklasse: Federprüfung DK öffnet nicht	1x1
Fehlerklasse: DV-E Endstufe	1x1
Fehlerklasse: DV-E Fehler bei Federprüfung	1x1
Fehlerklasse: DV-E Fehler bei Federprüfung -Öffnen-	1x1
Fehlerklasse: DV-E Lageabweichung	1x1
Fehlerklasse: DV-E Fehler bei Prüfung Notluftposition	1x1
Fehlerklasse: DV-E Regelbereich	1x1
Fehlerklasse: DV-E Fehler beim UMA-Lernen	1x1
Fehlerklasse: DV-E Adaption Abbruch wegen Umweltbedingung	1x1
Fehlerklasse: UMA Wiederlernen	1x1
Fehlerklasse: DV-E Fehler bei Verstärkerabgleich	1x1

Fehlerklasse: Dynamik Diagnose für Sonde hinter Kat	1x1
Fehlerklasse: Dynamikdiagnose der Sonde hinter Katalysator Bank2	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Dynamik der LSU	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Dynamik der LSU, Bank 2	1x1
Fehlerklasse: Zündspule 0	1x1
Fehlerklasse: Zündspule 1	1x1
Fehlerklasse: Zündspule 2	1x1
Fehlerklasse: Zündspule 3	1x1
Fehlerklasse: Zündspule 4	1x1
Fehlerklasse: Zündspule 5	1x1
Fehlerklasse: Motortemperatur-Sensor	1x1
Fehlerklasse: Lasterfassung	1x1
Fehlerklasse: Plausibilisierung Getriebeeingriffe	1x1
Fehlerklasse: nummer EKP1	1x1
Fehlerklasse: Nockenwellensteuerung Einlass Nockenwelle	1x1
Fehlerklasse: Einlassnockenwelle- Endstufe	1x1
Fehlerklasse: SG-Interne Fehlerpfadnummer: Summenfehler Gemischadaption	1x1
Fehlerklasse: SG-Interne Fehlerpfadnummer: Summenfehler Gemischadaption (Bank 2)	1x1
Fehlerklasse: Poti 1, Fahrpedal	1x1
Fehlerklasse: Poti 2, Fahrpedal	1x1
Fehlerklasse: LR-Adaption multiplikativ	1x1
Fehlerklasse: LR-Adaption multiplikativ Bank 2	1x1
Fehlerklasse: LR-Abweichung	1x1
Fehlerklasse : LR-Abweichung Bank 2	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Fuel-Trim-Offset Lambdasonde	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Fuel-Trim-Offset Lambdasonde Bank 2	1x1
Fehlerklasse: Getriebecodierung CAN	1x1
Fehlerklasse: GRA- Bedienhebel	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Highside 1	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Highside 2	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Highside 3	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Highside 4	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Highside 5	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Highside 6	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil, Kommunikation	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 1	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 2	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 3	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 4	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 5	1x1
Fehlerklasse: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 6	1x1
Fehlerklasse: Raildruckregelung	1x1
Fehlerklasse: Raildruckregelung plausibel	1x1
Fehlerklasse: SG. int. Fehlerpfadnr.: Hochdrucksensor in DHDRPP	1x1
Fehlerklasse: SG. int. Fehlerpfadnr.: Mengensteuerventil in DHDRPP	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Heizereinkopplung der LSU	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Heizereinkopplung der LSU, Bank2	1x1
Fehlerklasse: HFM	1x1
Fehlerklasse: HFME	1x1
Fehlerklasse: HFMR	1x1
Fehlerklasse: Hauptrelais	1x1
Fehlerklasse: Hauptrelais - Endstufe	1x1
Fehlerklasse: Heizung Lambdasonde hinter Kat	1x1
Fehlerklasse: Heizung Lambdasonde 2 hinter Kat	1x1
Fehlerklasse: Endstufe Heizung Lambdasonde hinter Kat	1x1
Fehlerklasse: Endstufe Heizung Lambdasonde 2 hinter Kat	1x1

Fehlerklasse: Heizung Lambdasonde vor Kat	1x1
Fehlerklasse: Heizung Lambdasonde 2 vor Kat	1x1
Fehlerklasse: Endstufe Heizung Lambdasonde vor Kat	1x1
Fehlerklasse: Endstufe Heizung Lambdasonde 2 vor Kat	1x1
Fehlerklasse: Auswerte-IC für LSU	1x1
Fehlerklasse: Auswerte-IC für LSU, Bank 2	1x1
Fehlerklasse: Katalysator	1x1
Fehlerklasse: Katalysator Bank 2	1x1
Fehlerklasse: KHFME	1x1
Fehlerklasse: Klemme DF-Monitor Generator	1x1
Fehlerklasse: nummer KPE-Steuerung	1x1
Fehlerklasse: Klopfregelanschlag Zylinder 1	1x1
Fehlerklasse: Klopfregelanschlag Zylinder 2	1x1
Fehlerklasse: Klopfregelanschlag Zylinder 3	1x1
Fehlerklasse: Klopfregelanschlag Zylinder 4	1x1
Fehlerklasse: Klopfregelanschlag Zylinder 5	1x1
Fehlerklasse: Klopfregelanschlag Zylinder 6	1x1
Fehlerklasse: Klopfregelung Klopfsensorauswerte-IC	1x1
Fehlerklasse: Klopfregelung SPI-überwachung	1x1
Fehlerklasse: Klopfsensor 1	1x1
Fehlerklasse: Klopfsensor 2	1x1
Fehlerklasse: Pedalwertgeber Kupplung	1x1
Fehlerklasse: Lambdasondenalterung hinter Kat	1x1
Fehlerklasse: Lambdasondenalterung hinter Kat Bank2	1x1
Fehlerklasse: Längsbeschleunigungssensor	1x1
Fehlerklasse: Leckdiagnosepumpe	1x1
Fehlerklasse: LDP Endstufe	1x1
Fehlerklasse : Leerlaufregelung homogen	1x1
Fehlerklasse : Leerlaufregelung Katheizen	1x1
Fehlerklasse: Hauptfüllungssignal	1x1
Fehlerklasse: Lambdasonde hinter Kat	1x1
Fehlerklasse: Lambdasonde 2 hinter Kat	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond IA	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond IA, Bank 2	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Sondenleitung an Bond IP der LSU	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Sondenleitung an Bond IP der LSU, Bank 2	1x1
Fehlerklasse: Kurzschluss nach Masse/Ubatt Sondenleitungen	1x1
Fehlerklasse: Kurzschluss nach Masse/Ubatt Sondenleitungen	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond UN	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond UN, Bank 2	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond VM	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond VM, Bank 2	1x1
Fehlerklasse: Lambdasonde vor Kat	1x1
Fehlerklasse: Lambdasonde 2 vor Kat	1x1
Fehlerklasse: Allg. elektrischer Fehler Sonde vor Kat.	1x1
Fehlerklasse: Allg. elektrischer Fehler Sonde vor Kat.	1x1
Fehlerklasse: Vertauschte Lambda-Sonden vor Kat	1x1
Fehlerklasse: Kühlerlüfter-SG Lüfter 1	1x1
Fehlerklasse: Kühlerlüfter-SG Lüfter 2	1x1
Fehlerklasse: Endstufe Lüftersteuerung 1	1x1
Fehlerklasse: Motor aus	1x1
Fehlerklasse: Aussetzer, Summenfehler (multiple)	1x1
Fehlerklasse: Aussetzer Zyl. 0	1x1
Fehlerklasse: Aussetzer Zyl. 1	1x1
Fehlerklasse: Aussetzer Zylinder 2	1x1
Fehlerklasse: Aussetzer Zylinder 3	1x1

Fehlerklasse: Aussetzer Zylinder 4	1x1
Fehlerklasse: Aussetzer Zylinder 5	1x1
Fehlerklasse: Momentbegrenzung Sollmoment	1x1
Fehlerklasse: MIL-fremdbestimmt	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Endstufe MSV	1x1
Fehlerklasse: Motor-Relais Endstufe	1x1
Fehlerklasse: Drehzahlgeber	1x1
Fehlerklasse: Zuordnung Auslassnockenwelle zur Kurbelwelle	1x1
Fehlerklasse: Zuordnung Einlassnockenwelle zur Kurbelwelle	1x1
Fehlerklasse: Nockenwellensteuerung	1x1
Fehlerklasse : Nockenwellensteuerung Auslass	1x1
Fehlerklasse: Nockenwellensteuerungsventil Endstufe	1x1
Fehlerklasse: ^NMAX-Überschreitung	1x1
Fehlerklasse: optimierter hydraulischer Bremskraftverstärker	1x1
Fehlerklasse: LR-Adaption additiver Bereich	1x1
Fehlerklasse: LR-Adaption additiver Bereich Bank 2	1x1
Fehlerklasse: Phasengeber	1x1
Fehlerklasse: Phasengeber Bank 2	1x1
Fehlerklasse : Phasengeber Auslass Bank 1	1x1
Fehlerklasse : Phasengeber Einlass Bank 1	1x1
Fehlerklasse: Phasengeber MIL	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Plausibilität der LSU	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Plausibilität der LSU, Bank 2	1x1
Fehlerklasse: Gebersversorgung 1	1x1
Fehlerklasse: Gebersversorgung 2	1x1
Fehlerklasse: Gebersversorgung 3	1x1
Fehlerklasse: Umgebungsdrucksensor	1x1
Fehlerklasse: Umgebungsdrucksensor elektrisch	1x1
Fehlerklasse: Umgebungsdrucksensor Rohwert	1x1
Fehlerklasse: Pedalwertgeber Drifterkennung	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Reset Standzeit vom Kombi	1x1
Fehlerklasse: Schubabgleich LSU	1x1
Fehlerklasse: Schubabgleich LSU, Bank 2	1x1
Fehlerklasse: Überwachung Crashsignal	1x1
Fehlerklasse: SG defekt (EEPROM)	1x1
Fehlerklasse: SG defekt (EEPROM WFS- Bereich)	1x1
Fehlerklasse: Status Anhänger Anschlußgerät (AAG)	1x1
Fehlerklasse: Hochdruckstart	1x1
Fehlerklasse: Status Highline Kombi	1x1
Fehlerklasse: Status intelligentes Leistungsmodul	1x1
Fehlerklasse: Saugrohrumschaltung Endstufe	1x1
Fehlerklasse: Beschleunigungssensor der Schlechtwegerkennung	1x1
Fehlerklasse: Ansauglufttemperatur TANS (/Ladeluft-)	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Abstellzeit vom Kombi	1x1
Fehlerklasse : tankl (Tank leer)	1x1
Fehlerklasse: Tankdiagnose, TEV offen	1x1
Fehlerklasse: Tankdiagnose, Feinleck	1x1
Fehlerklasse: Tankdiagnose, Grobleck	1x1
Fehlerklasse: Fehlerpad-Index für %DLDP Feinleck	1x1
Fehlerklasse: Tankentlüftungsventil Endstufe	1x1
Fehlerklasse: Thermostat-Diagnose THM	1x1
Fehlerklasse: Temperatur Kühlerausgang	1x1
Fehlerklasse : Temperatursignal Kühlerausgang Cross-Check	1x1
Fehlerklasse: Motortemperatur TMOT	1x1
Fehlerklasse: (Motor-) Öltemperatur TOL	1x1
Fehlerklasse: Umgebungstemperatur TUM	1x1

Fehlerklasse: Batteriespannung UB (Bordnetz)	1x1
Fehlerklasse: UBR Bordnetzspannung über Hauptrelais	1x1
Fehlerklasse: Funktionsüberwachung: Momentenvergleich	1x1
Fehlerklasse: Funktionsüberwachung: Drehzahlgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	1x1
Fehlerklasse: Fktüberwachung: Kraftstoffdrucksensor-, Zuleitung- oder SG-Fehler	1x1
Fehlerklasse: Funktionsüberwachung: Lambda-Plausibilisierung	1x1
Fehlerklasse: Funktionsüberwachung: Steuergerätee-Fehler Gruppe a	1x1
Fehlerklasse: Funktionsüberwachung: Steuergerätee-Fehler Gruppe b	1x1
Fehlerklasse: Funktionsüberwachung: Steuergerätee-Fehler Gruppe c	1x1
Fehlerklasse: interne Fehlerpfadnummer: Fktüberwachung: SG-Fehler Gruppe d	1x1
Fehlerklasse: Funktionsüberwachung: Pedalwertgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Spannungssignal LSU	1x1
Fehlerklasse: Diagnose Spannungssignal LSU, Bank 2	1x1
Fehlerklasse: Rechnerüberwachung: RAM	1x1
Fehlerklasse: Rechnerüberwachung: ROM	1x1
Fehlerklasse: Rechnerüberwachung: Reset	1x1
Fehlerklasse: Variantencodierung	1x1
Fehlerklasse: Geschwindigkeitssignal	1x1
Fehlerklasse: elektrischer Fehler Fahrzeuggeschwindigkeitssignal	1x1
Fehlerklasse: Nicht plausible Fahrzeuggeschwindigkeitssignal	1x1
Fehlerklasse: Rechnerüberwachung: Rechner oder Überspannungsfehler	1x1
Fehlerklasse: Wegfahrsperre	1x1
Fehlerklasse: Endstufe Relais für Zusatzwasserpumpe	1x1
Dummy: Tabellenende	1x1
Codewort Elektrisches AAV vorhanden	1x1
Codewort IUMPR-Monitore der DLDP	1x1
Codewort DLDP-TEV- Check	1x1
Codewort DLDP-TEV- Check	1x1
Codewort für Betriebsmodi Lambdaregelung	1x1
Codewort für Betriebsmodi Lambdaregelung	1x1
Codewort für Betriebsmodi Lambdaregelung	1x1
Codewort II für Freigabe LRSHK und Auswahl Initialisierung	1x1
Code-Wort Funktionsart Kat-Ausdrücken	1x1
Konfigurationsflag für die Auswertung des Kupplg.schalters in der LLR	1x1
Configurationsbyte für die LL-Solldrehzahlfreigabe	1x1
Configurationsbyte für die LL-Solldrehzahlfreigabe	1x1
Configurationsbyte für die LL-Solldrehzahlfreigabe	1x1
Configurationsbyte für die LL-Solldrehzahlfreigabe	1x1
Codewort zur Konfiguration von MDVER	1x1
Codewort für die Einberechnung von MDWAN in der LLR	1x1
Codewort für Einberechnung der Servolenkung in der LLR	1x1
Codewort für Solldrehzahlumschaltung (Defaultwert)	1x1
Codewort für Solldrehzahlumschaltung (Defaultwert)	1x1
oberer Grenzwert Anpassung Codewort LL-Solldrehzahl-Umsch.	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Codewort LL-Solldrehzahl-Umsch.	1x1
Heilungszähler HDEV Endstufe	1x1
Korrekturwert Reaktionswärme im Fette	8x5
Wert der bei Zahnkorrektur aufaddiert wird	1x1
Initialisierungswert für Zähler Zahnkorrektur	1x1
Maximal zulässiger Wert für den Zahnkorrekturzähler	1x1
Mager-Schwelle für Sauerstoff-Konzentration	1x1
Mager-Schwelle für Sauerstoff-Konzentration für Plausibilitäts-Check	1x1
Fett-Schwelle für Sauerstoff-Konzentration	1x1
Fett-Schwelle für Sauerstoff-Konzentration für Plausibilitäts-Check	1x1
Spezifische Wärmekapazität der Luft	5x1
GRA-Beschleunigungsanforderung im GRA-Modus Beschleunigen	8x1

Begrenzung GRA-Beschleunigungsanforderung nach oben wegen Querschleunigung	4x1
Untere Abschaltschwelle Beschleunigung für GRA	1x1
GRA-Beschleunigungsanforderung im GRA-Modus Verzögern	8x1
Beschleunigungswert für Initialisierungen bei Setzen	6x1
GRA-Beschleunigungsanforderung im GRA-Modus StandBy	6x1
GRA-Beschleunigungsanforderung im Modus 'DiverOverrides'	6x6
GRA-Beschleunigungsanforderung im Modus 'Override'	6x6
GRA-Beschleunigungsanforderung	8x8
Begrenzung GRA-Beschleunigungsanforderung nach Oben	8x1
Begrenzung GRA-Beschleunigungsanforderung nach Unten	8x1
CrCtl ist nicht aktiv	1x1
Delta-a neg. Richtung für Rampe GRA-Beschleunigungsanforderung	1x1
Delta-a pos. Richtung für Rampe GRA-Beschleunigungsanforderung	1x1
Delta-a für Rampe Freigabe Verzögerungsanforderung nach Überreiten	1x1
Zeitraster für Berechnung GRA	1x1
Delta-v für Initialisierung Rampe bei Setzen nach GRA-Modus Beschleunigen	6x1
Delta-v für Initialisierung Rampe bei Setzen nach GRA-Modus Verzögern	6x1
Delta-v für Initialisierung Rampe GRA-Zielgeschwindigkeit während Überreiten	1x1
Delta-v für Initialisierung Rampe bei Setzen nach GRA-Modus Wiederaufnahme	1x1
Untere Schwelle für Verhindern Schubabschaltung durch GRA	1x1
Obere Schwelle für Verhindern Schubabschaltung durch GRA	1x1
Regelabweichung für Rücksetzen GRA-Bremsverbot durch CVT	1x1
Delta zwischen Fzg- Höchstgeschwindigkeit und GRA- Höchstgeschwindigkeit	1x1
Regelabweichung für Rücksetzen GRA-Bremsverbot	4x1
Regelabweichung für Setzen GRA-Bremsverbot durch CVT	1x1
Korrekturfaktor Soll-Beschleunigung im GRA-Sportmodus	1x1
Korrekturfaktor GRA-Beschleunigungsanforderung im Modus Überreiten	4x4
Korrekturfaktor für Abweichung angezeigte Geschwindigkeit	5x1
Korrekturfaktor aus relativer Fahrzeugmasse	5x1
Korrekturfaktor aus Fahrbahnsteigung für GRA-Modus Beschleunigen	4x1
Korrekturfaktor aus Fahrbahnsteigung für GRA-Modus Verzögern	4x1
Korrekturfaktor aus Fahrbahnsteigung für GRA-Modus Überreiten	4x1
Korrekturfaktor aus maximaler Motorleistung	6x6
Korrekturfaktor aus Fahrbahnsteigung und Beschleunigungsanforderung	6x6
Faktor für Geschwindigkeit bei Scrollen und Geschwindigkeitsanzeige in km/h	1x1
Faktor für Geschwindigkeit bei Scrollen und Geschwindigkeitsanzeige in MPH	1x1
Faktor für Setzwertkorrektur bei Setzen	1x1
max. erlaubte Drehzahl	1x1
min. erlaubte Drehzahl	1x1
Getriebetypnummer für CVT	1x1
Getriebetypnummer für CVT	1x1
max. zulässige Abweichung v/n für Betrieb GRA	1x1
max. zulässige Abweichung v/n für Betrieb GRA	1x1
Aktuelle Konfigurationseinstellungen der GRA	1x1
Aktuelle Konfigurationseinstellungen der GRA	1x1
Aktuelle Konfigurationseinstellungen der GRA	1x1
Maske für Freischaltung GRA-High	1x1
Status GRA-Sportmodus über Bedienhebel	1x1
Maske für Bedingung schnelle GRA-Abschaltrampe	1x1
Maske für irreversible Bremsen-Abschaltbedingungen (GRA+)	1x1
Maske für irreversible GRA-Abschaltbedingungen (GRA+)	1x1
Maske für irreversible GRA-Abschaltbedingungen	1x1
Maske für reversible Bremsen-Abschaltbedingungen (GRA+)	1x1
Maske für reversible Bremsen-Abschaltbedingungen (GRA+)	1x1
Maske für reversible Abschaltbedingungen	1x1
Maske für Bedingung Lücken GRA-Zielgeschwindigkeit	1x1

Schalter Erster Gang keine gyltige GRA-Abschaltbedingung	1x1
Aktivieren der High-Line Funktion (nur fbr Testzwecke)	1x1
Schalter Initialisierung Sollwertrampe mit versch. Geschwindigkeiten	1x1
Schalter zur Offsetwahl fbr Sollwertrampe	1x1
Schalter erstmaliges Setzen GRA-Zielgeschwindigkeit	1x1
Schalter: erstmaliges Setzen GRA-Zielgeschwindigkeit bei TipUp	1x1
Schalter Zustand 'bberreiten durch Fahrer' mglich in GRA-Zustandsautomat	1x1
Schalter Bremseingriff wdhrend bbertreten mglich (GRA+)	1x1
Schalter zum Aktivieren der Scroll- Funktion	1x1
Schalter Setzen neue GRA-Zielgeschw. bber Resume-Taste	1x1
Schalter Setzen neue GRA-Zielgeschw. bber TipUp	1x1
Schalter zum Aktivieren der Modulo- Funktion bei TipUp/TipDown	1x1
Andern der GRA-Zielgeschw. bber Tips in Modus StandBy	1x1
Entprellzeit fbr Abschaltung ABS	1x1
Entprellzeit fbr GRA-Abschaltung aufgrund unzuldsiger Batteriespannung	1x1
Entprellzeit fbr Freigabe des Bremseingriffs wdhrend bbertreten	1x1
Zeit nach dem ein MSR-Eingriff stattfindet	1x1
Maximalzeit fuer zu hohe Verzoegerung	1x1
Entprellzeit Erkennung High-Line Kombi	1x1
Entprellzeit Erkennung High-Line Kombi	1x1
Maximalzeit fuer unerlaubte Abweichung der Geschwindigkeit	1x1
Filterzeitkonstante fbr Plausibilitdtsprfung angezeigte Geschwindigkeit	1x1
Entprellzeit Fehlererkennung in CAN- Signal fbr Tachogeschwindigkeit	1x1
Entprellzeit fbr Abschaltung Cruise Control EDS	1x1
Entprellzeit fbr Status ""Motor lduft"" in GRA	1x1
Entprellzeit fbr Abschaltung Cruise Control FDR	1x1
Filterzeitkonstante fbr Fahrzeug- Querbeschleunigung	1x1
Filterzeitkonstante fbr Fahrbahnsteigung	1x1
Filterzeitkonstante fbr Kombi-Geschwindigkeit	1x1
Filterzeitkonstante fbr Geschwindigkeitsdifferenz fbr Setzwertkorrektur	1x1
Entprellzeit fbr GRA-Abschaltung aufgrund bberwachung (Ebene 2)	1x1
Filterzeitkonstante fbr GRA-Beschleunigungsanf. im Zustand GRA-Beschleunigen	1x1
Filterzeitkonstante fbr begrenzte Beschleunigungsanforderung von GRA	1x1
Filterzeitkonstante fbr GRA-Beschleunigungsanf. im Zustand Verzugern	1x1
Sperrtimer fbr das Setzen in State Set_Minus	1x1
Zeit bis Aufheben temporrdres Verbot der Bremse	1x1
Taktzeit fbr Scrollen im Bereich 1	1x1
Taktzeit fbr Scrollen im Bereich 2	1x1
Zeit fbr schnelle GRA-Abschaltung	1x1
Zeit fbr GRA-Komfortabschaltung	1x1
Entprellzeit bis Abschaltanforderung TCS	1x1
Zeitdauer von Bereich 1 beim Scrollen	1x1
Batteriespannungsschwelle fuer Abschaltung	1x1
max. erlaubte FGR-Geschwindigkeit bei mph-Kodierung	1x1
Delta-v fbr obere GRA-Abschaltgeschwindigkeit	1x1
Obere Geschwindigkeitsgrenze Aktivierung FGR	1x1
min. mgliche Setzgeschwindigkeit fbr GRA in MPH	1x1
Offset auf min. Geschwindigkeit fbr kleinste Zielgeschwindigkeit	1x1
min. mgliche Setzgeschwindigkeit fbr GRA	1x1
Geschwindigkeitsregelabweichung fbr GRA-Zustandswechsel Override-Hold	1x1
zulaessige Abweichung der Geschwindigkeit	1x1
Fehlerschwelle in CAN- Signal fbr Tachogeschwindigkeit	1x1
Geschwindigkeitsoffset fbr GRA-Sollwertrampe	1x1
Geschwindigkeitsschwelle fbr Freigabe Verzgerungsanforderung an Bremse	1x1
Delta-v fbr GRA-Schwelle Diagnose Kombigeschwindigkeit	1x1
Geschwindigkeits-Offset fbr GRA-Setzwertkorrektur	8x8

Negative Rampensteigung für GRA-Sollwertformer	8x8
Positive Rampensteigung für GRA-Sollwertformer	8x8
Delta-v zur Setzgeschwindigkeit bei 6 Pos. BTL und ""grossen"" TipUp/Down-Schritte	1x1
Limit fuer Tip Up/Down	1x1
Delta-v für TipUp / TipDown für GRA-High bei Anzeige in MPH	1x1
Delta-v für TipUp / TipDown für GRA ""High""	1x1
Delta-v für TipUp / TipDown für GRA- Low	1x1
Delta-v für TipUp / TipDown für GRA-High bei Anzeige in MPH	1x1
Delta-v für TipUp / TipDown	1x1
Delta-v für TipUp / TipDown	1x1
Crashintensitäts- Schwelle für GRA- Abschaltung	1x1
Crashintensitäts- Schwelle für GRA- Abschaltung	1x1
Rollreibungskoeffizient	1x1
Soll-Checksumme der Airbagbotschaft	1x1
Soll-Checksumme der ACC_System-Botschaft	1x1
Soll-Checksumme der Bremse 4- Botschaft	1x1
Soll-Checksumme der Bremse 8- Botschaft	1x1
Soll-Checksumme der Getriebe 3- Botschaft	1x1
Checksumme für GRA-Can-Botschaft	1x1
Checksummen Sollwert für CAN-Botschaft EPB_1	1x1
oberhalb diese t _{mot} -Schwelle Max.auswahl T_OEL aus Modell oder vom CAN (TOG	1x1
Maske für Bremslichtfehler	1x1
CWACCCANS	1x1
Codewort 1 zur Funktion ACCCD	1x1
Codewort 2 zur Funktion ACCCD	1x1
Codewort 3 zur Funktion ACCCD	1x1
Codewort 4 zur Funktion ACCCD	1x1
Codewort 5 zur Funktion ACCCD	1x1
Codewort Funktion %ACCCO	1x1
Codewort für Einschaltbedingung 1	1x1
Codewort für Einschaltbedingung 2	1x1
Codewort für Einschaltbedingung 3	1x1
Codewort %ACCHS	1x1
Codewort %ACCHS (Kupplungsstatus)	1x1
Codewort für Funktion ACCREG	1x1
Codewort2 Beschleunigungsregler; Fahrdynamikeingriffe	1x1
Codewort3 Beschleunigungsregler; Bedingung Kupplung getreten	1x1
Codewort4	1x1
Codewort 2 für ACCSTATE	1x1
Codewort 3: ACCSTATE (irev. Motorfehler)	1x1
Codewort 4: ACCSTATE (rev. Fehler)	1x1
Codewort ACCSTATE	1x1
Codewort für Adaptionenwerte l _{sch} bei FSP l _{sch}	1x1
Codewort zur Einspritzausblendung	1x1
Codewort für AGR ein/aus	1x1
Codewort AGR Entnahmeort	1x1
Codewort AGR-Entnahmeort (Bank2)	1x1
Codewort AGR Entnahmeort bezogen auf folgende Bauteile Position, Bank1	1x1
Codewort AGR Entnahmeort bezogen auf folgende Bauteile Position, Bank 2	1x1
Auslauferkennung aktiv	1x1
Auslauferkennung aktiv	1x1
Auslauferkennung aktiv	1x1
Codewort in ALSU	1x1
Codewort für Ansteuerung Mengensteuerventil	1x1
Codewort 2 für Ansteuerung Mengensteuerventil	1x1
Internes Codewort in der %AMTR	1x1

Codewort für Anlasser Freigabe/Ausspuren	1x1
Codewort in der Funktion APP2SV	1x1
Codewort gangabhängige Aktivierung der Antiruckel	1x1
Codewort für Status Getriebe bei ASG	1x1
Codewort für Abgastemperaturmodell	1x1
Codewort für Abgastemperaturmodell	1x1
Codewort AWEA: Bit3: Einfluss von wkrmax in HKS	1x1
Codewort für Umschaltung Bergaberkennung usw.	1x1
Codewort BAKH	1x1
Codewort für bedingte NW-Diagnosefreigabe	1x1
Codewort %BBGANG	1x1
Codewort für BBHTRIP	1x1
Codewort für %BBKD	1x1
Codewort: Einschaltbedingungen Katheizen nach Start	1x1
Codewort 1 für BDE	1x1
Codewort für Momentenstruktur bei BDE	1x1
Codewort Bandende Lüfteranforderung	1x1
Codewort zur Funktion BGAFZGV	1x1
Codewort BGDVENL (schaltet im SwOff)	1x1
Codewort für berechnete Größe Fehler LSV	1x1
Codewort für die BGFKMS	1x1
Codewort Kraftschlusserkennung	1x1
Codewort für Funktion BGLASO	1x1
Codewort %BGLBZ	1x1
Codewort: Variantenumschalter für Beladungserkennung	1x1
Codewort aus BGMIL	1x1
Codewort für BGMSDK	1x1
Codewort für %BGNLLKH	1x1
Codewort zur Funktion %BGPHIRD	1x1
Codewort Konfiguration Funktion BGRLP	1x1
Codewort der Funktion BGTABKOM	1x1
Codewort für Abstellzeitermittlung	1x1
Codewort für die Fkt. BGTPABG	1x1
Codewort BGVMAX	1x1
Codewort BGWDKBA	1x1
Codewort Nockenwellen-Istwertverfeinerung (%BGWNWVFA)	1x1
Codewort Nockenwellen-Istwertverfeinerung (%BGWNWVFE)	1x1
Codewort für %BGWPFGR	1x1
Codewort für BKS	1x1
Codewort2 für BKS	1x1
Codewort für Konfiguration BASS Sensor	1x1
Codewort für Audi/VW CAN-BusOff Erkennung	1x1
Codewort für Audi/VW CAN-BusOff Erkennung	1x1
Codewort zur Deaktivierung der Bewegungserkennung	1x1
Codewort zur Konfiguration der CANASR	1x1
Codewort für Konfiguration Bremse über CAN	1x1
Codewort A für Konfiguration der CAN-Empfangsbotschaften	1x1
Codewort A für Konfiguration der CAN-Empfangsbotschaften	1x1
Codewort A für Konfiguration der CAN-Empfangsbotschaften	1x1
Codewort Freigabe FGR in CANFGR	1x1
Codewort für automatische Kombi-Botschafts-Erkennung	1x1
Codewort für automatische Kombi-Botschafts-Erkennung	1x1
Codewort für automatische Kombi-Botschafts-Erkennung	1x1
Codewort für Audi/VW CAN-Ausgabe	1x1
Codewort für Audi/VW CAN-Ausgabe	1x1
Codewort für Audi/VW CAN-Ausgabe	1x1

Codewort für Audi/VW CAN-Ausgabe	1x1
CWCDBKVSP	1x1
Codewort zur Umschaltung der CDCs auf den jeweiligen Markt	1x1
Codewort CAN, Konfiguration Botschaft Motor5	1x1
Codewort CAN, Konfiguration Botschaft Motor5	1x1
Codewort CAN, Konfiguration Botschaft Motor7	1x1
Codewort CAN; Konfiguration der Motor-Botschaften	1x1
Codewort CAN; Konfiguration der Motor-Botschaften	1x1
Codewort für die Wartungsintervallverlängerung	1x1
Codewort für die Wartungsintervallverlängerung	1x1
Codewort für Auswertung der CAN-Crash-Info	1x1
Codewort für Auswertung der CAN-Crash-Info	1x1
Codewort DMDMIL Dauerlaufzähler	1x1
Codewort Diagnose BKS	1x1
Codewort DBKSE-Diagnose	1x1
Codewort Ausgabeoption %DCFFLR	1x1
Codewort für KGE-Diagnose zur Einstellung der Diagnosevarianten	1x1
Codewort2 für KGE-Diagnose zur Einstellung der Diagnosevarianten	1x1
Codewort: Driving Cycle Counter	1x1
Codewort DDKV	1x1
Codewort der Funktion %DDSKV	1x1
Codewort DDYLSU	1x1
Codewort für Umschaltung der %DEGFE Eingänge	1x1
Konfiguration für AU621	1x1
Konfiguration für AU621	1x1
Codewort: Bitcodierte Aktivierung der DFPM-Teilfunktionen	1x1
Codewort in der %DHDEVE	1x1
Codewort der Funktion DHDRPP	1x1
Codewort 2 für %DHDRPP	1x1
Codewort in DHLSHK	1x1
Codewort Diagnose Hauptrelais	1x1
Codewort Diagnose Hauptrelais	1x1
Codewort 2 Diagnose Hauptrelais	1x1
Codewort für Freigabe DHRLSU	1x1
Codewort Diagnose DICLSU	1x1
Konfigurationscodewort Funktion DIMCLS	1x1
Codewort %DKATNO aktiv	1x1
Codewort Katalysatordiagnose %DKATSP	1x1
Codewort zur %DKATSPBF	1x1
Codewort zum Aktivieren der DKMTR	1x1
Codewort zum Aktivieren der DKMTR	1x1
Codewort zum Aktivieren der DKMTR	1x1
Codewort: Applikationshilfe DK-Notluftfahren	1x1
Codewort: KR-Diagnose Integratorsteigung	1x1
Codewort: KR-Diagnose Parity-Check	1x1
Codewort: KR-Diagnose SPI-Überwachung	1x1
Codewort: KR-Diagnose Testimpuls	1x1
Codewort: KR-Diagnose Testimpuls	1x1
Codewort Klopfensordiagnose	1x1
Codewort Klopfensordiagnose Kurzschlusserkennung	1x1
Codewort : Anforderung Adaption eingeschungen im Last-/Drehzahlfenster aktiv	1x1
Codewort: Reset von ""Integratorwert stabil"" durch Bereichswechsel	1x1
Codewort Leckdiagnose DLDP	1x1
Codewort Leckdiagnose DLDP	1x1
Codewort zur %DLDPBF	1x1
Codewort zur Konfiguration der DLLR	1x1

Codewort: DLR-I-Klein-Anteil aktiv	1x1
Codewort CWDLSAHK für Alterung Sonde hinter KAT	1x1
Codewort für DLSH elektrische Überwachung und Betriebsbereitschaft Sonde h. KAT	1x1
Codewort für DLSU	1x1
Codewort für EOBD-Appl. DMDMIL	1x1
Codewort DMDZAG Konfiguration	1x1
Codewort Sw-Schalter für Änderungsbegrenzung	1x1
Internes Codewort der %DMSVE	1x1
Codewort: Abschaltung Diagnose Überdrehzahl	1x1
Codewort Tankleckdiagnose	1x1
Codewort zur %DPLLSUBF	1x1
Codewort zur Verstellung DSM-Betriebsartenwahl	1x1
Codewort für Diagnose Hochdruckstart	1x1
Codewort der Funktion DTABKOM	1x1
Codewort Diagnose Kaltstarterkennung	1x1
internes Codewort der %DTDW	1x1
Applikationscodewort für DTEV immer aktiv und Umschaltung von HFM auf P-System	1x1
Applikationscodewort für DTEV immer aktiv und Umschaltung von HFM auf P-System	1x1
Codewort DTEV	1x1
Codewort DTHM-Funktion	1x1
Codewort DTHM-Funktion	1x1
Codewort für Konfiguration der Diagnose der Umgebungstemperatur	1x1
Optionen des Validators	1x1
Codewort öffnende Federprüfung	1x1
Codewort für Diagnose Geschwindigkeitssignal	1x1
Codewort 2 für Diagnose Geschwindigkeitssignal	1x1
Codewort CWDYLSH für Dynamik Diagnose Sonde hinter KAT	1x1
Codewort für die Wahl des Drehzahl- oder Momenteneingriffes	1x1
Codewort Konfiguration Momentenintegral Getriebeeingriffe	1x1
Codewort zur Auswahl Filtervar. für die Ausgabe von AS.-Fehler an das Scan Tool	1x1
Codewort zur Freischaltung einzelner Error-Flag Überprüfungen in der DLDP	1x1
Codewort zur Abschaltung von Einspritzventilen	1x1
Codewort der Fkt EVAPDEN	1x1
Ausblendmuster bei HDEV-Fehler B_mnhdevh	6x1
Ausblendmuster bei HDEV-Fehler B_mnhdevl	6x1
Ausblendmuster bei HDEV-Fehler B_mhxdevh	6x1
Ausblendmuster bei HDEV-Fehler B_mhxdevl	6x1
Ausblendmuster bei HDEV-Fehler B_nphdevh	6x1
Ausblendmuster bei HDEV-Fehler B_nphdevl	6x1
Ausblendmuster bei HDEV-Fehler B_sihdevl	6x1
Codewort Initialisierung NVRAM nach unerlaubter Exception	1x1
Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 103	1x1
Ergänzung Codewort Kurztripanforderung Anzeigegruppe 103	1x1
Ergänzung Codewort B Kurztripanforderung Anzeigegruppe 103	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 107	1x1
Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 107	1x1
Ergänzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 107	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 108	1x1
Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 108	1x1
Ergänzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 108	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 109	1x1
Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 109	1x1
Ergänzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 109	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 130	1x1
Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 130	1x1
Ergänzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 130	1x1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ergnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 49	1x1
Ergnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 49	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 70	1x1
Ergnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 70	1x1
Ergnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 70	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 71	1x1
Ergnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 71	1x1
Ergnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 71	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 72	1x1
Ergnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 72	1x1
Ergnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 72	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 75	1x1
Ergnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 75	1x1
Ergnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 75	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 77	1x1
Ergnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 77	1x1
Ergnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 77	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 78	1x1
Ergnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 78	1x1
Ergnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 78	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 94	1x1
Ergnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 94	1x1
Ergnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 94	1x1
Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 96	1x1
Ergnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 96	1x1
Ergnzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 96	1x1
Codewort FGRREGL	1x1
Codewort fr Steuerung MIL-ON entsprechend OBDII / EOBD	1x1
Codewort fr Steuerung MIL-ON entsprechend OBDII / EOBD	1x1
Codewort Freigabe Betriebsbereitschaft LSU	1x1
Codeword fr %DFRST	1x1
Codewort fr Bildung S_fs aus CAN-Information	1x1
Codewort FUEDK	1x1
Codewort deaktivierung durch Fehlervorbehalte	1x1
Codewort fr zurcksetzen von Adaptionswerte bei Error E_LSV	1x1
Codewort Lfteranforderung Motorraum abhngig vom Gang	1x1
Getriebe-Codierung (CAN)	1x1
Codewort CAN-Ausgabe Getriebeistmoment	1x1
Codewort fr %GGCEGS (Auswertung der CAN-Botschaft Getriebe)	1x1
Codewort fr %GGCEGS (Auswertung der CAN-Botschaft Getriebe)	1x1
Codewort aus %GGCASR zu Freischaltung von ACC relevanten Eigenschaften	1x1
Codewort fr Getriebe-Eingriff	1x1
Codewort fr Getriebe-Eingriff	1x1
Codewort GGCEPS	1x1
Applikationsschalter: ReversGear_swtSelectOutofdatesource_C	1x1
Codewort fr GGEGAS	1x1
Codewort fr GGEGAS	1x1
Codewort fr GGEGAS	1x1
Codewort GGFRH	1x1
Codewort GGFRH	1x1
Codewort GGHFM	1x1
Codewort GGLBS	1x1
Codeword fr Ri-Auswertung fr Sonde hinter KAT	1x1
Codewort fr GGLSU	1x1
Codewort GGUBR	1x1
Codewort fr %GGVFZG	1x1

Codewort 2 für die Adapterfunktion Geschwindigkeitsregelanlage	1x1
Codewort für GRA-Bedienhebel	1x1
Codewort für GRA-Bedienhebel	1x1
Codewort: Hochdruckregelung (HDR) aktiv	1x1
Codewort HFM Kabelbaumanschuss	1x1
Codewort zur Auswahl der Verstellelement 1 für HFM-Pulsations-KF	1x1
Codewort zur Auswahl der Verstellelement 2 für HFM-Pulsations-KF	1x1
Codewort zur Auswahl der Verstellelement 3 für HFM-Pulsations-KF	1x1
Codewort HFM Rückströmungserkennung	1x1
Codewort Heizungssteuerung Lambdasonde hinter Kat	1x1
Codewort HT2KTNWS	1x1
Codewort IUMPR-Kernfunktion	1x1
Freigabe Umschaltung KAMFZ auf KAMFZKH bei Katheizen	1x1
Codewort Berechnung Kickdown bei DS	1x1
Codewort für spätesten Zündwinkel bei Katheizen	1x1
Aktivierung der Kl. 15 Ein/Aus Sperre	1x1
Codewort für Klimaanlage	1x1
Ausgabe ""Km bei MIL on"" für Scan Tool abschalten (0 = keine Ausgabe in PID \$21	1x1
Ausgabe ""Km bei MIL on"" für Scan Tool abschalten (0 = keine Ausgabe in PID \$21	1x1
Codewort zur Konfiguration der Kühlmitteltemperaturregelung	1x1
Codewort zur Konfiguration der Kühlmitteltemperaturregelung	1x1
Codewort: Konfiguration der Klimakompressorsteuerung	1x1
Konfiguration für CAN und Klimakompressor	1x1
Codewort für %KOMRH	1x1
Codewort für Konfiguration Abgasbehandlung	1x1
Codewort Konfiguration Diagnose Ansauglufttemperatur-Fehler	1x1
Codewort Konfiguration Diagnose Motortemperatur-Fehler	1x1
Codewort: Konfiguration Funktionalität DTHM	1x1
Codewort für Konfiguration FGR-Eingangssignale	1x1
Beschreibung der Lambdasondenposition hinter Katalysator im Abgasstrang	1x1
Codewort für Konfiguration Fahrzeug	1x1
Codewort für Konfiguration Fahrzeug	1x1
Codewort für Konfiguration GrдЯе Temperatur Motor TMOT	1x1
Codewort für Konfiguration GrдЯе Temperatur (Motor-)Цл	1x1
Codewort für Konfiguration Lambda Sonden	1x1
Konfiguration zur Leistungsreduzierung des Klimakompressors	1x1
Codewort Klopfregelung	1x1
Codewort für Applikation KR	1x1
Codewort KR-Lastdynamikerkennung: Parallelschaltung mit Pedalgradient	1x1
Codewort Klopfregelung: Bildung des Klopfkennungsmerkmals	1x1
Codewort Klopfregelung Leitzylinderfunktion	1x1
Codewort Notlauf KR bei Abfall eines KS	1x1
Codewort Notlauf KR bei Abfall eines KS	1x1
Codewort: Verhalten Referenzpegelnachführung bei Drehzahldynamik	1x1
Systemkonstante Klopfregelung Integrationsergebnis	1x1
Codewort Klopfregelung Stützstellenwechsel	1x1
Codewort Klopfregelung: Auswahl Integrationsergebnis für Verstärkungsregelung	1x1
Bitmaske für Kraftschlusserkennung Automat	1x1
Codewort Kurztest AGR	1x1
Codewort für Steuerung KTMHK	1x1
Codewort für Kupplung	1x1
Codewort für Komponenten-Versorgungsspannung über Hauptrelais	1x1
Codewort für Komponenten-Versorgungsspannung über Hauptrelais	1x1
Codewort für Komponenten-Versorgungsspannung über Hauptrelais	1x1
Codewort für Komponenten-Versorgungsspannung über Hauptrelais	1x1
Codewort für Komponenten-Versorgungsspannung über Hauptrelais	1x1

Codewort 2 für Komponenten-Versorgungsspannung über Hauptrelais	1x1
Codewort FGR-Lampensteuerung	1x1
Codewort Modellierung Lambda im Abgastrakt	1x1
Codewort: Lambda Bauteileschutz	1x1
Codeword LAMFAW	1x1
Codewort zur Erhöhung der Ladebilanz (Applikation)	1x1
Codewort für Drehzahleinbruch	1x1
Auswahl Senden der Leergasinformation in der Botschaft Motor 1 bei ADR verbaut	1x1
Codewort Leerlaufregelung Betriebsbedingungen	1x1
Codeword für die LLRRM- BDE-Funktionalitäten	1x1
Codewort Drehzahanhebung von BEM	1x1
Codeword für die LL-Drehzahanhebung	1x1
Codewort für Einschaltbedingungen zur Drehzahlerhöhung wegen Nockenwellenwinkel	1x1
Codeword für die LLRRM	1x1
Codewort: Funktion Leerlauf-Zündwinkeladaption	1x1
Codewort für die Gemischadaption	1x1
Lambdareglersperrung bei Aussetzern	1x1
Lambdareglersperrung bei Aussetzern	1x1
Codewort Phasenlage Zwangsamplitude	1x1
Codewort für LRHKEB	1x1
Codewort der LRHKEF	1x1
Codewort Magerschutz	1x1
Codewort Lambdaregelungs-Freigabe für Betriebsarten	1x1
Codewort Lambdasonde hinter Frontkat	1x1
Codewort für Lambdasonden hinter KAT Alterung in %DLSAHK	1x1
Codewort BGLSUOFFS	1x1
Codewort für Schnittstelle zur Hinterkat-Regelung in BGLSUOFFS	1x1
Codewort für Schnittstelle zur Hinterkat-Regelung in BGLSUOFFS	1x1
Codewort Lüfterkonfiguration	1x1
Codewort für Einrechnung LURKH in Iurs	1x1
Codewort Support der VITs \$03 und \$04 (Calibr. ID-Ausgabe) im Mode/Service \$09	1x1
Codewort Support der VITs \$05 und \$06 (CVN-Ausgabe) im Mode/Service \$09	1x1
Codewort Support der VIT \$09 und \$0A (ECU name- Ausgabe) im Mode/Service \$09	1x1
Codewort Support der VITs \$07 und \$08 (IPT-Ausgabe) im Mode/Service \$09	1x1
Codewort Support der VITs \$01 und \$02 (VIN-Ausgabe) im Mode/Service \$09	1x1
Codewort Applikation ohne Drehmomentfunktionen	1x1
Codewort Applikation ohne Drehmomentfunktionen	1x1
Codewort Deltamoment Antiruckeingriff	1x1
Codewort für Drehmoment Automat-Schaltgetriebe ASG	1x1
Codewort zur Funktion MDAUTG	1x1
Codewort Fahrzeugseitige Momentenbegrenzung	1x1
Codewort MDBGRMOT	1x1
Codewort für %MDFAW	1x1
Codewort MDIST - Motormomentenberechnung	1x1
Codewort MDKOG: Zündwinkelstufenverstellung bei Unterdruckbegrenzung	1x1
Codewort MDKOL: Momentenbegrenzung	1x1
Codewort für GGCMDFLR	1x1
Codewort MDMIN	1x1
Codewort für nmaxred	1x1
Codewort: Klimakompressormoment abh. von rl, nmot	1x1
Codewort MDVERAD	1x1
Codewort in MDZUL für die Momentenbegrenzung	1x1
code word for switchover between miautget_w and miist	1x1
Codewort für Applikations-Schnittstelle der BDE-Betriebsart	1x1
Codewort für Konfiguration der CAN-Botschaft MotorFlexia	1x1
Codewort für MSR/ASR über CAN	1x1

Codewort für MSR/ASR über CAN	1x1
Codewort zur Konfiguration der Freigabe des Massenstroms Tankentlüftung	1x1
Codewort für Eigenschaften des Notlauf Drehzahlgeber	1x1
Codewort zur Applikation der Notlaufanforderungen	1x1
Freigabe der jeweiligen Phasengebernotlauffunktion	1x1
Aktivierung der fse Werte Interpolation unterhalb NMNFSE	1x1
Codewort für Drehzahlbegrenzung	1x1
Codewort zum Abschalten der Scan Tool Kommunikation	1x1
Codewort Einstellen Leerlauf-Solldrehzahl mit Diagnosetester	1x1
Codewort zur Konfiguration von NSREC	1x1
Codewort zur nstat-Filterung	1x1
Codewort zur nstat-Filterung	1x1
Codewort zur nstat-Filterung	1x1
Codewort für Nachstart- und Warmlaufsteuerung abh. von Betriebsart	1x1
Codewort: Eingeschränkte Verstellung der Nockenwelle	1x1
Codewort Nockenwellensteuerung bei Getriebeeingriff	1x1
Freigabe der Ursachen für CAN-Wunschkrehzahl	1x1
Codewort zur Einschaltung Filter Verstellgeschwindigkeit Nockenwelle (Auslass)	1x1
Codewort zur Einschaltung Filter Verstellgeschwindigkeit Nockenwelle Einlass	1x1
Nockenwellenverhalten im Start	1x1
Codewort Nockenwellensteuerung Auslass	1x1
Codewort Nockenwellensteuerung Einlass	1x1
Codewort Nockenwellensteuerung global	1x1
Codewort Aktivieren Tastverhältnissprünge bei Fehlerverdacht Auslassnockenwellen	1x1
Codewort Aktivieren Tastverhältnissprünge bei Fehlerverdacht Einlassnockenwellen	1x1
Codewort für Konfiguration OBD Zertifikationsnachweis	1x1
Codewort für Konfiguration OBD Zertifikationsnachweis	1x1
Codewort für CAN-Ausgabe der OBD-Konfiguration	1x1
Codewort für Optionen für OSC-Messung in Funktion BGLAMABM	1x1
Codewort für Eigenschaften des Nockenwellensignals PG1	1x1
Codewort für Eigenschaften des Nockenwellensignals PG1	1x1
Codewort für Eigenschaften des Nockenwellensignals PG1	1x1
Codewort für Eigenschaften des Nockenwellensignals PG2	1x1
Codewort für Eigenschaften des Nockenwellensignals PG2	1x1
Codewort für Eigenschaften des Nockenwellensignals PG2	1x1
Codewort für Eigenschaften des Nockenwellensignals PG3	1x1
Codewort für Eigenschaften des Nockenwellensignals PG4	1x1
Codewort für %BGPIRG	1x1
Codewort Applikation BGPIRG	1x1
Codewort Applikation BGPIRG	1x1
Codewort für Konfiguration der 1. Klappe	1x1
Codewort für Konfiguration der 1. Klappe	1x1
Codewort Plausibilitätsdiagnose LSU	1x1
Codewort zur Auswahl Applikationsgrößen Raildruck-Sollwert	1x1
Codewort für Endstufendiagnose Sondenheizung hinter Kat.	1x1
Codewort für Endstufendiagnose Sondenheizung vor Kat.	1x1
Kodewort Endstufendiagnose LDP	1x1
Codewort für Endstufendiagnose Motorrelais	1x1
Kodewort zum Abschalten der Endstufendiagnose NWS Auslass	1x1
Kodewort zum Abschalten der Endstufendiagnose NWS Einlass	1x1
Codewort für Endstufendiagnose Saugrohrrumschaltung	1x1
Kodewort zum Abschalten der Endstufendiagnose	1x1
Codewort für Zusatzwasserpumpe (Endstufe)	1x1
Codewort zur HW-Konfiguration für TMOT-Pullup-Umschaltung	1x1
Codewort Powerfail	1x1
Codewort Powerfail	1x1

Codewort zur Aktivierung/Auswahl der kldfpwm Signalquelle für Berechnung mdgen_	1x1
Codewort BGRBS	1x1
Codewort deaktivierung durch Randbedingungen	1x1
Codewort Readinessbildung mit entprelltem Fehler	1x1
Codewort: Neuinitialisierung von rkr mit REFINI bei Dynamik	1x1
Codewort Vorgabe rlsol_w während Applikationsphase	1x1
Codewort für Referenzpumpstrom	1x1
Codewort für Auswertung der Restgas-Rate	1x1
Codewort zum Aktivieren der Taupunktbit-Rücksetzung	1x1
Codewort autonomer Test	1x1
Codewort SALSU	1x1
Codewort Schubabschalten - Wiedereinsetzen	1x1
Codewort Schubabschalten - Wiedereinsetzen	1x1
Code wort, um B_sbbvk für das Berechnen von Anfangsbedingungen in LRSKA einz	1x1
Codewort zum abschalten bestimmter Scan Tool Modes/Services (Bit=0 -> Mode au	1x1
Codewort: Berechnung mit Zusammenfassung aller elektr. Verbraucher.	1x1
Codewort für Sekundärluftsystem	1x1
Codewort der Schaltung für Ausgang der optimierten Drehzahl	1x1
Codewort: Fehlerreaktion SPI Monitor	1x1
Codewort Startadaption	1x1
Codewort-Array zur Konfiguration der Stellglieddiagnose	50x1
Codewort zur Auswahl Startfreigabe: 1 -> B_st, 0 -> nmot	1x1
Codewort Ausblendkriterien 1 -> Kriterium aktiv	1x1
Codewort Ausblendkriterien 1-> Kriterium aktiv	1x1
Codewort2 Ausblendkriterien 1-> Kriterium aktiv	1x1
Codewort: Saugrohrumschaltung	1x1
Codewort SU-Ansteuerung	1x1
Kodewort zur Freigabe zweites Synchro für Messtool	1x1
Codewort für Testeranpassung: Anpassung frei	1x1
Codewort für Testeranpassung: Anpassung für Kundendienst	1x1
Codewort zur Auswahl zwischen Ansaugluft- oder Umgebungstemperatur	1x1
Codewort für Testeranpassung: Anpassung für Entwicklung	1x1
Codewort zur Konfiguration der Funktion bei Tankentlüftungsnotlauf	1x1
Codewort für Konfiguration Temperaturfühler	1x1
Codewort Ein/Ausschalten vom Testimpuls für HR_Diagnose	1x1
Codewort für Tip in - Funktion	1x1
Codewort für Tip in - Funktion Gangspezifisch	1x1
Codewort für %TKDFA	1x1
Codewort für Short Trips	1x1
Codewort Berechnung Öltemperatur Zylinderkopf	1x1
Codewort: Umgebungstemperatur für Klimakompressor	1x1
Codewort Umschaltung zwischen tumg und tans	1x1
Codewort zur Applikationsvorgabe des ungedrosselten DK- und AGR- Winkels	1x1
Codewort für Uhr	1x1
Umschaltung Tankentlüftung Kurztrip Test (B_fates)	1x1
Konfiguration Vorsteuerung MSV	1x1
Codewort Wakeup durch Anforderung Standheizung	1x1
Codewort WDKSOM (Winkel DK ohne Momentenstruktur)	1x1
WFS: Konfiguration Anpassung und Download	1x1
Codewort für Warmlaufsteuerung	1x1
Codewort für Warmlaufsteuerung	1x1
Codewort für Zylindergleichstellung	1x1
Codewort für Zylindergleichstellung	1x1
Codewort zur Zündausblendung	1x1
Codewort ZWGRU	1x1
Codewort für Umschaltung zwopt	1x1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Maximale Rampensteigung für Beschleunigung bei ACC-Betrieb	1x1
Minimale Rampensteigung für Beschleunigung bei ACC-Betrieb	1x1
Regelabweichung für Diagnose ""zu große Beschleunigung""	1x1
Abweichung von fkmstdks zu eins, ab der fkpvdK eingeschungen ist	1x1
Rampensteigung für Reduzierung der Beschleunigung bei GRA - Betrieb	1x1
Rampensteigung für Erhöhung der Beschleunigung bei GRA - Betrieb	1x1
Schwelle Aktivierung D-Anteil (Geschwindigkeit) im unverstärkten Bereich	1x1
Schwelle Aktivierung D-Anteil (Geschwindigkeit) im verstärkten Bereich	1x1
Schwelle Aktivierung D-Anteil (Abweichung) im unverstärkten Bereich	1x1
Schwelle Aktivierung D-Anteil (Abweichung) im verstärkten Bereich	1x1
Anzahl Synchros für Dynamikverzögerung	1x1
Abweichung von fkmstdks zu eins, ab der ofmsndk eingeschungen ist	1x1
DARVOVR	1x1
Anzahl der SAS-Phasen zur Erkennung LLS Fehler	1x1
Identifikationsnummer Datensatz	36x1
Fehlerschwelle Botschaftszähler in ACC-Botschaft	1x1
Fehlerentprellung: Fehler in Botschaftszähler der ACC-Botschaft	1x1
Obere Fehlerschwelle für Botschaftszählersprung in der Bremsbotschaft (Bremsse_1)	1x1
Entprellzeit für Botschaftszählerstop in der Bremsbotschaft (Bremsse_1)	1x1
Obere Fehlerschwelle für Botschaftszählersprung in der Bremsbotschaft (Bremsse 8)	1x1
Fehlerentprellung: Fehler in Botschaftszähler der Bremsse 8 Botschaft	1x1
Obere Fehlerschwelle für Botschaftszähler-Sprung in der EPB1-Botschaft	1x1
Entprellzeit: Botschaftszähler-Fehler EPB1-Botschaft	1x1
Fehlerschwelle Botschaftszähler in GRA-Botschaft	1x1
Fehlerentprellung Botschaftszähler in GRA-Botschaft	1x1
kleinstes zulässiges Delta des MSR-Botschaftszählers im Befehltest	1x1
kleinstes zulässiges Delta des MSR-Botschaftszählers	1x1
größtes zulässiges Delta des MSR-Botschaftszählers im Befehltest	1x1
größtes zulässiges Delta des MSR-Botschaftszählers	1x1
Fehlertoleranzzeit bei fehlender Aktualisierung des MSR Botschaftszählers im Bef	1x1
Fehlertoleranzzeit bei fehlender Aktualisierung des MSR Botschaftszählers	1x1
Größtes zulässiges Delta des SGS-Botschaftszählers im Befehltest	1x1
größtes zulässiges Delta des SGS-Botschaftszählers	1x1
Entprellzeit bei Rasterversätzen im Botschaftszähler f. Befehltest	1x1
Entprellzeit zur Berücksichtigung von Rasterversätzen im Botschaftszähler	1x1
obere Grenze für Botschaftszählerdifferenz	1x1
Größtes zulässiges Delta des ACC_System-Botschaftszählers in der Funktion	1x1
Größtes zulässiges Delta des Botschaftszählers in der Funktion	1x1
Größtes zulässiges Delta des Botschaftszählers in der Funktion	1x1
Größtes zulässiges Delta des Botschaftszählers in der Funktion	1x1
Größtes zulässiges Delta des Botschaftszählers der Bot. Getriebe_1	1x1
Größtes zulässiges Delta des Botschaftszählers der Bot. Getriebe_2	1x1
Größtes zulässiges Delta des Botschaftszählers in der Funktion	1x1
oberer Grenzwert für Botschaftszählerdifferenz GRA	1x1
Oberer Grenzwert für Botschaftszählerdifferenz der CAN-Botschaft Kombi_1	1x1
Größtes zulässiges Delta des Botschaftszählers in der Funktion	1x1
Größtes zulässiges Delta des Botschaftszählers in der Funktion MDASG	1x1
Oberer Grenzwert für Botschaftszählerdifferenz der CAN-Botschaft EPB_1	1x1
Mindesthubenfaktor zur Diagnosebereitschaft	1x1
frm-Schwellwert für Freigabe der Diagnosebereitschaft	1x1
Min-Schwelle für lamsbg zur Freigabe der Diagnosebereitschaft	1x1
Max-Schwelle für lamsbg zur Freigabe der Diagnosebereitschaft	1x1
Obere Schwelle für Zylinderabschaltung	1x1
Maximaler Motorluftmassenstrom zur Diagnosebereitschaft	1x1
Maximale Motorlast zur Diagnosebereitschaft	1x1
Maximale Ansauglufttemperatur zur Diagnosebereitschaft	1x1

Mindestmotortemperatur zur Diagnosebereitschaft	1x1
Mindestzeit nach Start bis Diagnosebereitschaft	1x1
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit zur Diagnosebereitschaft	1x1
Anzahl Fahrzyklen mit Schichtverbot nach wiederholtem Auftreten von Aussetzern i	1x1
Schwelle für Abbruch der Diagnose wegen großer Änderung des Generatorsignals	1x1
Anzahl verschmutzte DK erkannt, Minimalwert	1x1
Anzahl DK ohne erkannte Verschmutzung, Minimalwert	1x1
Schwellwert d/dt von dlashk	1x1
Maximal zulässiger Anstieg von dmlri während DTEV	1x1
exkl. Md-Reserve: Qualitaet der Aenderungsbegrenzung	1x1
Decrement-Step für STADAP-Faktor	3x1
Delta relative Luftfüllung für Freigabe ZW-Eingriff	1x1
Delta Ansauglufttemperatur zu Starttemperatur für Fehlervorbehalte Feinleck	1x1
Delta Ansauglufttemperatur zu Starttemperatur für Fehlervorbehalte Grobleck	1x1
Delta Ansauglufttemperatur zu Starttemperatur für Fehlervorbehalte Feinstleck	1x1
Mindestabstand zu min. Wirkungsgrad für Umschaltung HSP->HOM (bei KH)	1x1
Schwelle des schnellen Abgleichs, ab dem multiplikative DK-Adaption eingeschwen	1x1
Schwelle des schnellen Abgleichs, ab dem Offset DK-Adaption eingeschwen	1x1
Schwelle für Abweichung HFS zu NFS, ab dem DK-Adaption eingeschwen	1x1
Bedingung multiplikativer Anteil des Füllungsabgleichs im oberen Anschlag bez. N	1x1
Delta Schwelle für oberen Anschlag des mult. Anteils des Füllungsabgleichs	1x1
Delta Schwelle für unteren Anschlag des mult. Anteils des Füllungsabgleichs	1x1
Schwelle für Hühendifferenz seit letztem Abgleich	1x1
Totzone für DK-Abgleich	1x1
Delta für Hysterese von Faktor Nachstart und Warmlauf	1x1
Selektionsbits für Kennzeichnung der aktivierten Fehlerpfade	33x1
FRA-Änderung für Setzen von ""FRA-stabil"" bei überschrittener Diagnoseschwelle	1x1
Delta Schwelle für oberen Anschlag des mult. Anteils der Gemischadaption	1x1
FRA-Änderung für Setzen von ""FRA stabil""	1x1
Delta FRAT für das Setzen des Zyklusflags, wenn kein Fehlerverdacht	1x1
Delta Schwelle für unteren Anschlag des mult. Anteils der Gemischadaption	1x1
Relative Reduktion der maximalen Füllung pro Sekunde bei Bauteileschutzes an Fe	1x1
Relativer Wiederaufbau der maximalen Füllung pro Sekunde bei Bauteileschutzes ar	1x1
Minimale Zwangsamplitude um bei eingeschlafener Sonde die Tankentlüftung zu spe	1x1
obere Grenze Stelleingriff	1x1
obere Grenze Stelleingriff	1x1
Initialisierungswert für DFRM-Tiefpassfilter	1x1
Delta frm-Schwelle für Erkennung der eingeschwengeten Lambdaregelung	1x1
Änderung der gefilterten Lambda-Korrektur für Setzen von ""FRM stabil""	1x1
Schwellwert für minimale Zwangsamplitude	1x1
min. DFRZA-Schwelle zum Aktivieren der Nicht-aktiv-Prüfung	1x1
drehzahlabh. max. plausible Abweichungen der FSE-Werte	8x1
drehzahlabh. max. plausible Abweichungen der FSE-Werte	8x1
Differenz der Adaptionswerte zum Auslösen eines Reset der fuel-on/-off adaption	1x1
Aufsteuergeschwindigkeit przentualer Durchflußfaktor TEV	5x1
Delta Füllungssensor zu Alpha/n-System Betragsmaximalwert	1x1
Hysteresedifferenz bzgl. Spannungsschwelle	1x1
Hysterese für ungedrosselt Druckverhältnis an DK	1x1
max. zulässige Druckänderung während 100ms	1x1
Min. Schwelle Gemischabweichung für Prüfung DTEV i.O. bei Lambda = 1	1x1
Min. Schwelle Gemischabweichung für Prüfung DTEV i.O. bei Lambda = 1	1x1
Min. Schwelle Gemischabweichung für Prüfung DTEV i.O. bei Lambda > 1	1x1
Max. Schwelle Gemischabweichung für Lambda = 1 Prüfung DTEV i.O.	1x1
Max. Schwelle Gemischabweichung für Lambda = 1 Prüfung DTEV i.O.	1x1
Max. Schwelle Gemischabweichung für Lambda > 1 Prüfung DTEV i.O.	1x1
Schwelle für Erkennung Referenzwert Gemischkorrektur eingeschwen	1x1

Zur Applikation: Anzahl der Bricks axial HK	1x1
Anzahl der DV-E Sollwert-Sprünge beim Eisbrechen	1x1
Anzahl der fehlerhaften DK-Federprüfungen im SG-Nachlauf, bis Fehler gesetzt wird	1x1
Zusätzliche Klimaanlageanforderung für Lüfter 1 während Tankentlüftungsdiagnose	1x1
Zusätzliche Klimaanlageanforderung für Lüfter 2 während Tankentlüftungsdiagnose	1x1
zulässige Fehlerzeit für DK-Soll-/Istvergleich	1x1
zulässige Fehlerzeit für DK-soll-ist-Vergleichsverdacht	1x1
Maximaler Drosselklappenwinkel bei Leckdiagnose	6x1
Delta Kraftstoffmenge g/hub für Hysterese Freigabe Kleinstmengenanforderung MSV	1x1
Minimale Regelabweichung tmotsoll-tmotkmtr	1x1
Maximale Regelabweichung tmotsoll-tmotkmtr	1x1
Sollwertbegrenzung bei DK-Potinotfahren als f(nmot)	8x1
Maximale Differenz von internem und gewichtetem Adaptionfaktor	1x1
min. Steigung des DK-Poti zur Umr. abs. auf rel. Winkel im worst case	1x1
Maximale Anzahl Spdtverstellungen für Klopfregelanschlag	1x1
Zündungszähler für Klopfregelanschlag	1x1
Grenzwert der Integratorsteigung für Nulltest	1x1
Klopfregelung: Schwelle Fehlererkennung Klopfsensor	1x1
Klopfregelung: Schwelle Fehler-Heilung Klopfsensor	1x1
Schwelle für Fehlerzahl Parity-Check Klopfregelung	1x1
Schwelle für Fehlerzahl SPI-Überwachung Klopfregelung	1x1
Untere Drehzahlschwelle für Nulltest-Diagnose Klopfregelung	1x1
Max. Dauer tL-/wdkbl- Grenzwertüberschreitung	6x1
Delta Lambda für Bauteileschutz aufgrund von später Zündung gegenüber Grundzyklus	8x1
Delta-Lambda-Schwelle zum Nachziehen von dlahi	1x1
Fehlerschwelle für imaginären KL-Offset (IUMPR-Simulation)	1x1
Initwert Integrator dlahi der stetigen LRHK	1x1
Initwert Integrator dlahi der stetigen LRHK, Bank2	1x1
Begrenzung dlahi entsprechend obere Grenze LALIUSHK	1x1
Max. Schwelle von dlhip_w zum Schnellsetzen des Zyklusflags bei Kurztrip	1x1
max. Schwelle von dlhip_w zum Schnellsetzen des Zyklusflags	1x1
Untere Schwelle für d/dt-Auswertung	1x1
Schwelle für pddizierten I-Anteil für Erhöhung Integrationsgeschwindigkeit	1x1
Schwelle für pddizierten I-Anteil für Erhöhung Integrationsgeschwindigkeit	1x1
Schwelle für Umschaltung auf schnelle Offset-Adaptionim bei Regleranschlag	1x1
Delta-Lambda-Sollwert für elektrische Sonendiagnose hinter KAT (Kurztrip)	1x1
Schwellwert für Aktivierung Anfettung über Fahrerwunsch	1x1
Delta-Lambda-Sollwert (Fett) für Test Schwingungsprüfung hinter KAT	1x1
Delta-Lambda-Sollwert (Mager) für Test Schwingungsprüfung hinter KAT	1x1
max. Abweichung für lamnswl_w=1.0	1x1
Schwelle für Lambda-differenz seit letztem Abgleich	1x1
Delta- Lambda Schwelle zur Erkennung des abgeglichenen Zustand	1x1
max Regeldifferenz, für die nach SA die LRS gesperrt bleibt	1x1
Modellierte Delta-Lambda-Störung für Zeit-Modell der Offsetprüfung	1x1
Initialisierungswert für dlatrmo_w zu Demozwecken	1x1
Oberer Schwellwert für dlatrmo, bei dem auf B_nppllsu umgeschaltet wird	1x1
Unterer Schwellwert für dlatrmo, bei dem auf B_nppllsu umgeschaltet wird	1x1
Delta Lambda Bauteileschutz, gangabhängig	8x1
relative Schwelle der Ladebilanz über LBZO1	1x1
Offset der oberen Integratorbegrenzung bei eing. Klimaanlage	6x1
DLR, obere Grenze zur Parameterumschaltung	1x1
DLR, untere Grenze zur Parameterumschaltung	1x1
min. notwendiger I-Anteil im Haftreibungsfall	1x1
max. Sollwertgradient zur Aktivierung der Haftreibunsroutine	1x1
maximal zulässiger I-Anteil	1x1
DLR, I-Klein Parameter	1x1

I-Anteil bei Initialisierung der NLP-Funktion	1x1
DLR, D-Parameter über NLP	1x1
DLR, D-Parameter unter NLP (schwach)	1x1
DLR, D-Parameter unter NLP (mittel)	1x1
DLR, D-Parameter unter NLP (stark)	1x1
DLR, D-Parameter unter NLP (unverstärktes Poti)	1x1
I-Anteil als $f(\text{abs}(\text{dwkdrl}_w))$, über NLP	32x1
I-Anteil als $f(\text{abs}(\text{dwkdrl}_w))$, unter NLP (schwach)	32x1
I-Anteil als $f(\text{abs}(\text{dwkdrl}_w))$, unter NLP (mittel)	32x1
I-Anteil als $f(\text{abs}(\text{dwkdrl}_w))$, unter NLP (stark)	32x1
I-Anteil als $f(\text{abs}(\text{dwkdrl}_w))$, unter NLP (stark)	32x1
DLR, P-Parameter über NLP	1x1
DLR, P-Parameter unter NLP (schwach)	1x1
DLR, P-Parameter unter NLP (mittel)	1x1
DLR, P-Parameter unter NLP (stark)	1x1
DLR, P-Parameter unter NLP (unverstärktes Poti)	1x1
DLR, Faktor Kreisverstärkung	1x1
DLR, Faktor Kreisverstärkung zur Zeit des Motorstarts	1x1
Unschärfbereich für DK-Notluftposition	1x1
Fehlerzeit für DLR-Stellbereich im Anschlag zur erweiterten Stellertauscherkennung	1x1
zulässige Fehlerzeit 1 für DLR-Stellbereich am Anschlag	1x1
zulässige Fehlerzeit 2 für DLR-Stellbereich am Anschlag	1x1
Zulässige Fehlerzeit 3 für DLR-Stellbereich am Anschlag	1x1
max. zulässiges PWM-Tastverhältnis für DLR	1x1
min. zulässiges PWM-Tastverhältnis für DLR	1x1
min. Schwelle für PWM-Tastverhältnis des DLR bei temp. UMA-Adapt.	1x1
DLR, Batterie Normalspannung	1x1
Unsicherheitsband bei Sprung aus UMA-Bereich	1x1
Vorladewert I-Anteil bei Sprung aus UMA-Bereich	1x1
Laufunruhedifferenz dluts bei Fahrzeug steht	4x1
Drehzahlabh. Laufunruhe-Referenz-Minimalwert 1	8x1
Verzögerung Ausblendmuster	1x1
Verzögerung Heilungsabschaltbedingung	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase Fahrst.+Kompr.	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase mit Fahrstufe ein	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase Kompr.ein	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase ohne Last	1x1
Minimal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe eingelegt + Kompressor ein	1x1
Minimal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe eingelegt	1x1
Minimal adaptierbares Delta-Verlustmoment Klimakompressor ein	1x1
Minimal adaptierbares Delta-Verlustmoment ohne Last	1x1
Minimal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe eingelegt + Kompressor ein	1x1
Minimal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe eingelegt für SCH	1x1
absolutes Minimum: adaptiertes Verlustmoment bei Schichtbetrieb und Klimakompr.	1x1
absolutes Minimum: adaptiertes Verlustmoment im Schichtbetrieb	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe + Klimakompressor ein	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe ein	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment Klimakompressor ein	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment ohne Last	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe + Klimakompressor ein	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe ein für SCH	1x1
absolutes Maximum: adaptiertes Verlustmoment bei Schichtbetrieb und Klimakompr.	1x1
absolutes Maximum: adaptiertes Verlustmoment im Schichtbetrieb	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase Fahrst.+Kompr.	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase mit Fahrstufe ein	1x1
Begrenzungsabstand: adaptiertes Verlustmoment bei Schichtbetrieb und eing. Klima	1x1

Begrenzungsabstand adaptiertes Verlustmoment im Schichtbetrieb	1x1
Begrenzungsabstand adaptiertes Verlustmoment im Schichtbetrieb bei schneller Adä	1x1
Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase ohne Last bei schr	1x1
Korrektur MeЯfensteranfang lambdaabhngig	8x1
Maximalbegrenzung des stationren Momenteneingriffs der Antiruckelfunktion	6x1
Delta-Moment Aufregelung nach Drehmomenteingriff	8x1
nderung: Faktor Generatormoment	1x1
Gradient fr Moment Frontscheibenheizung	1x1
Lenkhilfelastmoment	6x1
Delta Moment zur Nachstartkompensation	8x1
Schwelle fr Umschaltung auf gefiltertes Moment vor Dashpot-Auslsung	1x1
delta Moment Dashpotende	8x1
Momentenreserve fr AC-Kompressor	1x1
Segmentlnge fr Aussetzererkennung	1x1
Segmentlnge fr Aussetzererkennung bei Katheizen	1x1
Hysterese fr Bildung D-Anteil-Wandlermoment	1x1
D-Anteil Wandlermoment bei Einlegen der Fahrstufe	8x1
Differenzmoment fr Erkennung Stationrbetrieb	1x1
Differenzmoment fr Ende Gangeinlegen ber CAN	1x1
Begrenzung des Generatormoments fr Sicherheitskonzept	1x1
Delta Moment fr Abbruch einer Betriebsart	1x1
Deltamoment Abschaltung Drehzahlreglereingriff	1x1
Offset fr Hysterese zur Erkennung ASG Momentenreduktion/erhhung	1x1
Delta bzgl. mibmn_w fr minimales Moment in alter Betriebsart bei Umschaltung	1x1
Delta bzgl. mibmx_w fr maximales Moment in alter Betriebsart bei Umschaltung	1x1
Delta Moment fr aktivierung der Momentennderungsbegrenzung	1x1
Delta-Moment fr Initialisierung Filter Lastschlagdmpfung	1x1
Delta Moment als Hysterese bei Freigabe einer Betriebsart	1x1
Delta fr minimales Moment in neuer Betriebsart HOM	1x1
Delta fr maximales Moment in neuer Betriebsart HSP	1x1
Delta Moment fr Initialisierung Lastschlagdmpfung bei offener Wandlerkupplung	8x1
Offset auf indiziertes Motormoment bei spttestem Zndwinkel und ASR-Eingriff	1x1
Begrenzung des Kompressormoments fr Sicherheitskonzept	1x1
Kraftstoffurdermenge Grenzwert fr Umschaltung von tmot tolc	1x1
Schwelle Luftmassenstrom unplausibel fr Erkennung Fehler in DTEV	1x1
Luftmassenschwelle fr Erkennung TEV defekt nicht mehr ntig	1x1
Untere Schwelle fr Erkennung Luftmassenstrom unplausibel fr Auswertung in Hom	1x1
Obere Schwelle fr Erkennung Luftmassenstrom unplausibel fr Auswertung in Hom	1x1
Untere Schwelle fr Erkennung Luftmassenstrom unplausibel fr Auswertung in DTE	1x1
Obere Schwelle fr Erkennung Luftmassenstrom unplausibel fr Auswertung in DTE	1x1
Begrenzung des Lftermoments fr Sicherheitskonzept	1x1
Maximale Luftmassennderung fr Katalysatordiagnose	1x1
LLR: D-Verstrkung abh. von ngasf fr Luftpfad	4x6
LLR: D-Verstrkung abh. von ngasf fr Luftpfad	4x6
Untere Begrenzung fr dmlrl	1x1
Untere Begrenzung fr dmlrl bei Katheizen	6x1
Untere Begrenzung fr dmlrl	6x1
Untere Begrenzung fr dmlrl nach START	6x1
Sicherheitskonzept: obere Begrenzung fr dmlrl	1x1
Sicherheitskonzept: obere Begrenzung fr dmlrl	6x1
Untere Begrenzung fr dmlr_w bei Kat heizen	6x1
Untere Begrenzung fr dmlr_w	6x1
Untere Begrenzung fr dmlr_w im Kurztrip	6x1
Untere Begrenzung fr dmlr_w nach START	6x1
Sicherheitskonzept: obere Begrenzung fr dmlr	6x1
Sicherheitskonzept: obere Begrenzung fr dmlr im Kurztrip	6x1

Delta Moment Ende Lastschlagdämpfung	8x1
Gradient zur Steuerung Moment Frontscheibenheizung	1x1
Minimale Steigung zur Aufregulung des begrenzenden Moments für HDP	1x1
allgemeine Momentenreserve Kurztrip	1x1
Gradient für Motormomentenbegrenzung bei Timeout der ACC-System Botschaft	1x1
Maximale Bremsmomentenzunahme ACC	1x1
Maximaler negativer Gradient für Reglermoment bei Bremseingriff	1x1
Momenten-Reserve bei Funktionsanforderung %DEGFE	1x1
Momentenreserve für Diagnose Nockenwelle über Tester	1x1
LLR: Abbaugeschwindigkeit der erhöhten Drehmomentreserve	1x1
Schrittweite zur Reduzierung der Momentenreserve nach Start	1x1
Schrittweite zur Reduzierung der Momentenreserve für Unterspannung	1x1
Schwelle mrfa-Gradient für Deaktivierung PT1-Filter beim Wiedereinsetzen	4x1
dmrkh-Schwellwert für das Zurückschalten zu KAMFZ und DMDSEGL	1x1
Momentenreserve für Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Momentenreserve für Diagnose Lambdasonden-Alterungsüberwachung hinter KAT	1x1
Momentenreserve für Diagnose Lambdasonden hinter KAT	1x1
Momentenreserve für Diagnose Lambdasonde vor Kat	1x1
maximal zulässiges Motormoment zum Auslösen von NoOverride	1x1
Momentendifferenz zur Erkennung ""Fahrer übertritt nicht mehr""	1x1
Momentendifferenz zur Erkennung ""Fahrer übertritt""	1x1
Radmomentengrenzen-Offset für Auslösung des Bremsandockens	1x1
Radmomentengrenzen-Offset für Beenden des Bremsandockens	1x1
Inkrement für Regelfaktor Momentenbegrenzung über Motortemperatur	1x1
Langsamer Gradient für Motormomentenbegrenzung beim Schließen des Triebstrangs	1x1
Schneller Gradient für Motormomentenbegrenzung beim Schließen des Triebstrangs	1x1
Änderungsgradient für Motormoment bei Triebstrang öffnet	1x1
Delta relatives Moment für Rampe nach EPB-Eingriff	1x1
Änderungsbegrenzung für fallendes Schleppmoment	1x1
Änderungsbegrenzung für steigendes Schleppmoment	1x1
Änderungsbegrenzung für steigendes und fallendes Schleppmoment im Motorbetrieb	1x1
Begrenzung des Moments der Servolenkung für Sicherheitskonzept	1x1
Begrenzung des Moments der Sekundärluftpumpe für Sicherheitskonzept	1x1
Minimale normierte Massenstromänderung TEV	1x1
Maximale normierte Massenstromänderung TEV	1x1
Untere Regelschwelle Differenz Soll-Ist Motortemperatur	1x1
Obere Regelschwelle Differenz Soll-Ist Motortemperatur	1x1
minimale Verlustmomentschwelle	1x1
Schwelle Verlustadaption zur Unterscheidung min, max Fehler in DTEV	1x1
Begrenzung bei max. Laufunruhe-Referenzwert-Änderung von dlurs	1x1
Begrenzung bei max. Filter-Laufunruhe-Referenzwert-Änderung	1x1
Minimaler Drehzahlanstieg für ""Verbrennung erfolgt""	1x1
Drehzahldifferenz bei Motor abwürgen	1x1
Maximaler Drehzahlanstieg Schaltunterstütz	1x1
Maximaler Drehzahlabfall Schaltunterstützung bei ACC - Handschalter	1x1
Delta Drehzahlschwelle wegen Abwürgeschutz	1x1
Delta Drehzahlschwelle wegen Abwürgeschutz	1x1
Minimaler Drehzahlanstieg für erkannte Verbrennung im Bereich 0	12x1
Minimaler Drehzahlanstieg für erkannte Verbrennung im Bereich 1	12x1
Minimaler Drehzahlanstieg für erkannte Verbrennung im Bereich 2	12x1
Schwelle der Drehzahldifferenz für Lastschlagerkennung	1x1
Maximale Drehzahlabweichung (Unterdrehzahl) für Diagnose LLR	1x1
Maximale Drehzahlabweichung (Unterdrehzahl) für Diagnose LLR bei Katheizen	1x1
Maximale Drehzahlabweichung (Unterdrehzahl) für Diagnose LLR bei Kurztrip	1x1
Maximale Drehzahlabweichung (Überdrehzahl) für Diagnose LLR	1x1
Maximale Drehzahlabweichung (Überdrehzahl) für Diagnose LLR bei Katheizen	1x1

Maximale Drehzahlabweichung (�berdrehzahl) f�r Diagnose LLR bei Kurztrip	1x1
Hysterese Drehzahlschwelle f�r Funktionsanforderung Nockenwellendiagnose	1x1
Drehzahlhysterese bei der A/C an Anfrage akzeptiert wird	1x1
Verz�gerung der CAN-Drehzahl-Ausgabe mit Leerlaufsolldrehzahl	1x1
Drehzahlband oberhalb nstat f�r LLR-Freigabe	1x1
LLR: Unterdrehzahlschwelle zur Erh�hung der Momentenreserve im LL	1x1
�berdrehzahlschwelle f�r Integratorreset	1x1
Delta Leerlaufsolldrehzahl zur Aktivierung der Nockenwellenfunktionalit�t	1x1
Drehzahlschwelle zum Deaktivieren der P-Verst�rkung im Start	1x1
Delta Drehzahl f�r Abbruch einer Betriebsart	1x1
Zul�ssige Verminderung der Maximaldrehzahl pro Rechenschritt	1x1
�berschreitung der Maximaldrehzahl f�r Einspritzausblendung an allen Zylindern	1x1
�berschreitung der Maximaldrehzahl f�r Einspritzausblendung an allen Zylindern	1x1
Delta Drehzahl als Hysterese bei Freigabe einer Betriebsart	1x1
Kleinstm�glicher Wert f�r dn beim I-Anteil	1x1
obere Delta-n-Schwelle f�r Abbruch Diagnose TEV	1x1
untere Delta-n-Schwelle f�r Abbruch Diagnose TEV	1x1
Schwelle der Motordrehzahlschwankung in 20ms	1x1
Momentschwelle um zus�tzlicher Getriebe-Z�ndwinkel-Eingriff zu beenden	1x1
Differenz zur Soll-Leerlaufdrehzahl; zur Vorhersage von Leerlaufphasen	1x1
Schwelle f�r dns zur Deaktivierung Drehzahlnachf�hrung	1x1
Delta n SA high bezogen auf nWE	1x1
Delta n SA low bezogen auf nWE	1x1
Delta n SA high bezogen auf nWE im Leerlauf	1x1
Delta zwischen Soll- und Ist Drehzahl f�r Abschaltung NMAX-Regelung	1x1
Offset f�r Drehzahlschwelle zur Abschaltung Z�ndung bei SKA	1x1
Schubabschalte-Hysterese bei WE im Leerlauf	1x1
Schubabschalte-Hysterese bei WE im Leerlauf und ge�ffneter Kupplung	1x1
Drehzahlschwelle f�r nsol-Begrenzung im Start	1x1
Offset zur Bestimmung der oberen Grenze f�r die Solldrehzahl nachf�hrung	1x1
Delta Drehzahl, bei der keine Z�ndwinkelingriff stattfindet	8x1
Drehzahlschwelle Synchronisationswunschdrehzahl	1x1
Einschaltsschwelle Drehzahldynamik f�r Tip-In Offset auf sp�ttesten Z�ndwinkel	1x1
Delta n f�r WE bei Klima (AC)	1x1
Drehzahloffset zu nstat f�r nwe	1x1
Delta Nockenwellenverstellschwerpunkt Minimum	1x1
Delta Nockenwellenverstellschwerpunkt Minimum	1x1
Maximal zul�ssige Drehzahlabweichung f�r LL-ZW-Adaption	1x1
Maximal zul�ssige Drehzahlabweichung f�r LL-ZW-Adaption(f�r KH)	1x1
Drehzahloffset auf nstat f�r Abschalten des Tip-In ZW-Offsets	1x1
ORA-�nderung f�r Setzen von ""ORA-stabil"" bei �berschrittener Diagnoseschwelle	1x1
ORA-�nderung f�r Setzen von ""ORA stabil""	1x1
Delta ORAT f�r das Setzen des Zyklusflags, wenn kein Fehlerverdacht	1x1
Maximale Differenz Sauerstoff-F�llstandes von Integratorgrenze f�r B_oscmeb	1x1
Delta Solldruck BKS f�r Deaktivierung des Filters	1x1
Minimales Delta pbrint durch Modelltoleranzen	1x1
Minimales Delta pbrint durch Modelltoleranzen	1x1
Maximales Delta pbrint durch Modelltoleranzen	1x1
Maximales Delta pbrint durch Modelltoleranzen	1x1
Druckabfall �ber HDP	1x1
Maximale Abweichung der Phasenflanke von PG1 nach fr�h	1x1
Maximale Abweichung der Phasenflanke von PG2 nach fr�h	1x1
Maximale Abweichung der Phasenflanke von PG1 nach sp�t	1x1
Maximale Abweichung der Phasenflanke von PG2 nach sp�t	1x1
Gradientenbegrenzung des Umblendfaktors pintacc_w	1x1
zul�ssiges Druckdelta zwischen dpsfg und dpsfdhf_w(durch Toleranzen der DK)	1x1

zulässige Druckabweichung vom relativen Solldruck DBKS	1x1
zulässige positive Druckabweichung vom relativen Solldruck DBKS	1x1
Quantisierungsschritt bei negativer Klimadruckänderung	1x1
Quantisierungsschritt bei positiver Klimadruckänderung	1x1
Relative Heizleistungsänderung (delta) pro Zeit während der Aufheizphase	1x1
Minimaler Delta Raildruck für HDP	1x1
Differenz Startvorgabe zu gemessenem Druck; Schwellwert	1x1
Differenz Startvorgabe zu gemessenem Druck; Schwellwert-Hysterese	1x1
Index der beobachtete Endstufe (bei Diagnoseproblemen)	1x1
max Toleranz des Umgebungsdrucksensors	1x1
maximale untere Toleranz des Drucks vor DK	1x1
maximale obere Toleranz des Drucks vor DK	1x1
Maximale Schwelle Delta Umgebungsdruck für Bergaberkennung	1x1
Minimale Schwelle Delta Umgebungsdruck für Bergaberkennung bei Thermostatdiag	1x1
Minimale Schwelle für Delta-Umgebungsdruck, Bergauferkennung (0.5 mm - Diagnose)	1x1
Maximale Schwelle für Delta-Umgebungsdruck, Bergaberkennung (0.5 mm - Diagnose)	1x1
Spezifische Druckdifferenz für Saugrohrdrucküberwachung	1x1
Soll-Druckdifferenz für Saugrohrdrucküberwachung	1x1
Obere Schwelle für Vergleich Umgebungsdruck aus letztem und aktuellen Fahrzyklus	1x1
Offset: Umgebungsdruck bei Schleppmomentberechnung	1x1
Obere Schwelle für Kontinuitätsprüfung	1x1
Druckdifferenz Modelltoleranz Umgebungsdruck aus Ladedruck Maximal	1x1
Minimaler überschüssiger Wärmestrom	1x1
Maximaler überschüssiger Wärmestrom	1x1
Ersatzwert überschüssiger Wärmestrom	1x1
Intervallgrenze zur Bewertung der Qualität der Adaption (schnell)	1x1
Diagnoseschwelle Ri-Sonde für Signalunterbrechung hinter KAT	1x1
Minimale DRLAS-Schwelle f. Offseterkennung LSU	1x1
Minimale DRLAS-Schwelle f. Offseterkennung LSU	1x1
Maximale Laständerung bei 0.5 mm - Diagnose	1x1
min. Delta zwischen rlsol und rl für Einrechnung in Füllungsregler	2x1
max. Delta zwischen rlsol und rl für Einrechnung in Füllungsregler	2x1
rl-Differenz für Erkennung Stationärbetrieb	1x1
Hysterese für Entprellung minimaler Luftfüllung für Homogen split zum Kath.	1x1
Delta Luftfüllung als Hysterese bei Freigabe einer Betriebsart	1x1
positive Delta-rl-Schwelle für Ausblendung I-Anteil	1x1
negative Delta-rl-Schwelle für Ausblendung I-Anteil	1x1
Offset auf rlmin für Abschaltung Dashpot	1x1
Schwelle für Laständerung (16Bit)	1x1
Grenze für stationäres Delta zwischn rl und rlp von Überwachung	1x1
Delta rl für rlp - Untergrenze	1x1
Misfire Detection: Schwelle Lastdynamik für Ausblendung	8x1
Abweichung zwischen Soll- und Istfüllung für Erkennung Dynamikbetrieb	1x1
Schwelle delta rlsol für Medianfilter	1x1
Misfire Detection: Schwelle Lastdynamik für Ausblendung nach Start	1x1
Abweichung zwischen Soll- und Istfüllung für Erkennung Stationärbetrieb	1x1
Schwelle Füllungsgradient für Erkennung Stationärbetrieb	1x1
Füllungsschwelle um zusätzlicher Getriebe-Zündwinkel-Eingriff zu beenden	1x1
Max. Anzahl Fehlerzyklen bis Fehlereintrag in EEPROM-Diagnose	1x1
Tabelle der Funktionsanforderungen vom Tester	35x1
Zunahme der dyn. Priorität, wenn Funktion in aktueller Betriebsart laufen kann	1x1
Zunahme der dyn. Priorität, wenn E-Flag gesetzt	1x1
Zunahme der dynamischen Priorität, wenn Z-Flag nicht gesetzt	1x1
Deadlock-Auflösungs-Tabelle	3x7
Minimalwert für Weitertransport in Totzeitglied Gemischtransport	1x1
Gradient für Drucksensor Umgebung	1x1

Offset Drucksensor Umgebung	1x1
Schwelle delta Abstellzeit für überlauferkennung	1x1
Schwelle Abstellzeit unplausibel	1x1
Delta TANS- Schwelle für unplausibel fixiertes Signal	1x1
Verzögerungsdelta für Bedingung Adaption fkpvdK nicht mehr eingeschungen	1x1
Delta Ansauglufttemperatur für Abbruch erhöhte Solldrehzahl im Heiz-Leerlauf	1x1
Delta Außentemperatur zw. Start und Minimum für Thermostatdiagnose	1x1
Minimum Delta Außentemp. zu Motortemp. beim Start für Thermostatdiagnose	1x1
Verzögerungsdelta für Bedingung Adaption ofmsndK nicht mehr eingeschungen	1x1
Delta Ansauglufttemperatur zu Starttemperatur des Motors	1x1
maximale Toleranz der Ansaugluft an der DK	1x1
Schwelle für Temperaturdifferenz seit letztem Abgleich	1x1
Delta Temperatur zum Abschalten Blockheatererkennung	1x1
Temperaturhysterese für Bauteileschutz	1x1
Abstand zur Temperaturgrenze für zylinderindividuelle Ausblendung, Hauptkat	1x1
Untere Regelschwelle Differenz Soll-Ist Kühlwasseraustrittstemperatur	1x1
Obere Regelschwelle Differenz Soll-Ist Kühlwasseraustrittstemperatur	1x1
Delta-Temperatur des Katalysators bei fehlendem Katheizen/langer Schubphase	1x1
Delta-Temperatur des Katalysators für Minimum-Schwelle im Fehlerfall	1x1
Maximale Katalysatortemperaturänderung für Katalysatordiagnose	1x1
Delta-Temperatur des Katalysators für Maximum-Schwelle im Fehlerfall	1x1
Max. zulässige Temperaturabweichung vom Sollwert für Heizerstatus A	1x1
Max. zulässige Temperaturabweichung vom Sollwert für Heizerstatus B	1x1
Temperaturdifferenz zwischen Abstellen und Neustart für Freigabe Katheizen	1x1
Delta Motortemperatur nach Abstellen zu Start des Motors	1x1
Zeitkonstante zur Berechnung der Zeit nach Powerfail	1x1
Abstand Motortemperaturmodell zur Starttemperatur	1x1
Abstand Motortemperaturmodell zur oberen Unplausibilitätsschwelle	1x1
Schwelle Motortemperatur-Differenz für Erkennung Delta zu groß zw. Messwerten	1x1
Differenz Abstelltemperatur - t _{mot} im Start für 0.5 mm - Diagnose	1x1
Delta Motortemperatur für Abbruch erhöhte Solldrehzahl im Heiz-Leerlauf	1x1
Delta Temperatur für Hysterese Breite Motortemperatur	1x1
Delta-Motortemperatur für Abbruch Thermostatdiagnose	1x1
Differenz Motorabstelltemperatur - T _{MOT} bei Start	1x1
Schwelle Motortemperatursignal-Differenz für Rücksetzen Bed. Delta zu groß	1x1
Delta Motortemp.zu Starttemp. f.Retrigg. Modelle (Blockheater-Erkennung)	1x1
Delta Motortemperatur für Initialisierung $\varnothing$ temperaturberechnung	1x1
Delta Motortemperaturschwelle für Erfüllung 'warm up cycle'	1x1
Hysterese für $\varnothing$ temperatursschwelle	1x1
Delta- $\varnothing$ temperatur für die Rückwärtsadaption (LL-Drehzahlanhebung mit NW)	1x1
Maximaldauer der Sauerstoffausspeicherung im Hauptkat bei Fettbetrieb	1x1
Laständerungsgradientenschwelle für Lastdynamikauslösung	1x1
zulässige Veränderung der Umgebungstemperatur nach oben	1x1
Abstand zur Temperaturgrenze für zylinderindividuelle Ausblendung, Frontkat	1x1
Schwelle für Momentenreserve bei Spannungseinbruch	1x1
Applizierbare Batteriespannungsabweichung, für den Fall kldfpwm9>LDFUB	1x1
Spannungsoffset für Ladebilanzberechnung	1x1
Toleranzband für NLP nach oben (inkl. R _b)	1x1
Toleranzband für NLP nach unten	1x1
Offset für Hysterese bei Umschaltung auf verstärktes Signal von DK-Poti 1	1x1
Offset für Hysterese bei Umschaltung auf verstärktes Signal von DK-Poti 1	1x1
Spannungsdelta zur Vergrößerung des DK-Hubs zum Reinigen des Potentiometers	1x1
Maximal zulässige Differenz zwischen DK-Poti 1 und DK-Poti 1 verstärkt.	1x1
zul. Abweichung von Summespannung DK Sensor 1 und Sensor 2 zu UDKPASUM	1x1
Delta eines Rampenschrittes bei der temp. UMA-Adaption	1x1
Delta Spannung für Diagnose Masseabfall	1x1

Zeit für Setzen der Zyklusflags der Funktionsüberwachungs-Diagnose	1x1
Schwelle Getriebeübersetzungsverhältnis zu n/v-Quotient	1x1
Maximal zulässige Differenz der PWG-Poti-Spannungen beim Kick-Down-Lernen	1x1
Spannungshysterese bei Entjitterung der PWG-Spannung	1x1
Spannungshysterese zur Entjitterung der PWG-Spannung Poti 1 bei Gradientenbildu	1x1
Maximal zulässige Änderung der PWG-Poti-Spannung während KD-Abspeicherung	1x1
Maximal zulässige Änderung der PWG-Poti-Spannung nach Verdacht auf PWG-Feh	1x1
Mindestüberschreitung des gespeicherten KD-Werts für KD-Lernen im Betrieb	1x1
Delta PWG-Poti-Spannung zum Setzen der Kick-Down-Information	1x1
Delta PWG-Poti-Spannung zum Rücksetzen der Kick-Down-Information	1x1
maximal zulässige Spannungsänderung für Berechnung rinlsu_w	1x1
Schwelle für Speicherung Fehlertyp B_npuerst in Diagnose Rechnerüberwachung Re	1x1
Schwelle für Delta Sondensspg. zur Überpr. Heizereinkoppl. auf Sondensig. h. KAT	1x1
Delta Sondenspannung hinter Kat zwischen Neu-und Altwert für Ri-Messung	1x1
Delta Sondensp. hinter Kat zwischen Neu-und 2 Altwerten für Sonden Sprungmessur	1x1
Geschwindigkeitsdifferenz zur Bergaberkennung bei 0.5 mm - Diagnose	1x1
Zeit für Heilungsversuch der DV-E-Endstufe	1x1
Geschwindigkeitsdifferenz zur Bergaberkennung	1x1
Delta-Geschwindigkeit für Änderungsbegrenzung	1x1
Geschwindigkeitsverlustschwelle für Erkennung auf Überbremsen	1x1
Untere Vergleichsschwelle für dvfzg_um in der FU	1x1
Zulässige Änderung von vmaxtom_w pro Rechenschritt nach unten	1x1
Zulässige Änderung von vmaxtom_w pro Rechenschritt nach oben	1x1
Delta-Geschwindigkeitsschwelle für plausiblen MSR-Eingriff	1x1
LLR: D-Verstärkung abh. von ngfil bei stehendem Fahrzeug	6x1
LLR: D-Verstärkung abh. von ngfil bei stehendem Fahrzeug (Kat-Heizung)	6x1
LLR: D-Verstärkung abh. von ngfil bei rollendem Fahrzeug	6x1
Delta Winkel zum Abschalten der Winkelkorrektur	1x1
Dynamikvorhalt Winkel Beginn 1. Saughub-ES in der Einspritzart ho1	1x1
Maximal zulässige Abweichung zwischen den DK-Winkeln aus Poti 1 und 2	1x1
Maximal zulässige Abweichung zwischen DK-Winkel aus Poti 1 und Ersatzwert	1x1
Maximal zulässige Abweichung zwischen DK-Winkel aus Poti 2 und Ersatzwert	1x1
maximale Toleranz der DK für Massenstrom über DK	1x1
DV-E Soll-Istwinkeldifferenz für Eisprüfung	1x1
Schwelle Drehzahl für Lageüberwachung DK während Start	1x1
max. Soll-/Ist-DK-Winkel-Abweichung als f(dwks)	5x1
Schwelle zur Aktivierung des I-Kleinanteils	1x1
Änderung Schwelle Lageüberwachung während Start bei kalten Temperaturen	1x1
Schwelle Temperatur für Lageüberwachung DK während Start	1x1
Dynamikvorhalt Winkel Ende 1. Saughub-ES in der Einspritzart ho1	1x1
Offset Gaswechselventil Auslass öffnet 1mm -> 0.5mm Hub	1x1
Offset für Einlassventilwinkel bei Definitionswechsel 1mm -> 0.5mm Hub	1x1
delta Winkel KR Abstand zur gemittelten Spdtverstellung	16x1
Hysterese der Leergasschwelle des normierten Fahrpedalwinkels wpedv_w	1x1
Winkelbegrenzung für minimale Füllmenge	1x1
Winkelbegrenzung für maximale Füllmenge	1x1
Deltawinkel Kurbelwelle für MSV öffnen für Dauerbestromung	1x1
Deltawinkel Kurbelwelle für MSV schließen bei Dauerbestromung	1x1
Max-Winkel zur Berechnung der Sollwertänderungsbegrenzung Auslass Nockenwell	5x1
Max-Winkel zur Berechnung der Sollwertänderungsbegrenzung Einlass Nockenwelle	5x1
min. zulässige Abweichung Auslassnockenwelle zu Referenzposition FeinAdaption	1x1
min. zulässige Abweichung Einlassnockenwelle zu Referenzposition FeinAdaption	1x1
max. zulässige Abweichung Auslassnockenwelle zu Referenzposition FeinAdaption	1x1
max. zulässige Abweichung Einlassnockenwelle zu Referenzposition FeinAdaption	1x1
Max. zulässige Soll-/Istdifferenz für Beaufschlagung der PD-Anteile	1x1
Max-Winkel zur Abschaltung der Sollwertänderungsbegrenzung Auslass Nockenwell	5x1

Max-Winkel zur Abschaltung der Sollwertänderungsbegrenzung Einlass Nockenwelle	5x1
Minimalwert von dwnwa_w für Eingang schneller I-Anteil des NW-Reglers	1x1
Maximalwert von dwnwa_w für Eingang schneller I-Anteil des NW-Reglers	1x1
Toleranzband am Endanschlag für ""Winkelabweichung der NW erkannt""	1x1
Deltawinkel für Bereichsdefinition Zuordnung ""TargetError"" (Auslass)	1x1
Untere Schwelle für Totzone von D-Regelanteil AuslaЯ	1x1
Obere Schwelle für Totzone von D-Regelanteil AuslaЯ	1x1
Untere Schwelle für Totzone von D-Regelanteil	1x1
Obere Schwelle für Totzone von D-Regelanteil	1x1
Max. zulässige Soll-/Istdifferenz für Beaufschlagung der PD-Anteile	1x1
Minimalwert von dwnwe_w für Eingang schneller I-Anteil des NW-Reglers	1x1
Maximalwert von dwnwe_w für Eingang schneller I-Anteil des NW-Reglers	1x1
Winkelabweichung EinlaЯnockenwelle für Verstellstopp AuslaЯ NW	6x5
zulässige Winkelabweichung des Sollwinkels zum Ist-Winkel, ab der die Funk.aktiv	1x1
Mindestabstand für Sollwinkel Auslassnockenwellen zum verlassen Verriegelungspos	1x1
Mindestabstand für Sollwinkel Einlassnockenwellen zum verlassen Verriegelungspos	1x1
Schwelle Umschalten auf Zeitkonstante für Sollwertänderungsbegr. AuslaЯ	1x1
Schwelle Umschalten auf Zeitkonstante für Sollwertänderungsbegr. EinlaЯ	1x1
Maximaler Winkel für Schüttelhub AuslaЯnockenwelle	1x1
Maximaler Winkel für Schüttelhub EinlaЯnockenwelle	1x1
Sollwinkelabweichung für Abbruch Phasenflankenadaption AuslaЯnockenwelle	1x1
Sollwinkelabweichung für Abbruch Phasenflankenadaption EinlaЯnockenwelle	1x1
Deltawinkel für Bereichsdefinition Zuordnung ""TargetError""	1x1
Winkelbereich Langloch der Verriegelungsposition AuslaЯnockenwelle	1x1
Winkelbereich Langloch der Verriegelungsposition EinlaЯnockenwelle	1x1
Offenwinkel Gaswechselventil Auslass schliesst bis Auslass öffnet	1x1
Offenwinkel Gaswechselventil Einlass schliesst bis Einlass öffnet	1x1
Deltawinkel zwischen OT-Zylinder1 und OT-Pumpe	1x1
Schwelle von wped zur Deaktivierung D-Anteil	1x1
Gradient des norm. Fahrpedalwinkels für KOS-Ausschalten	1x1
Zeitliche Schwankungsschwelle des Fahrpedalwinkels	1x1
Gradientenschwelle: Abschaltbedingung	1x1
Maximal zulässige Pedalwerterhöhung pro Rechenschritt nach Bremsbetätigung	1x1
Maximal zulässige Pedalwerterhöhung pro Rechenschritt im PWG-Ersatzbetrieb	1x1
Pedalgradient zur Deaktivierung der PWG/Brems-Plaus.	1x1
Pedalwerterniedrigung pro Rechenschritt bei Plausibilität Bremse/PWG	1x1
Delta Prädiktionswinkel für Homogenbetrieb	1x1
Delta Prädiktionswinkel für Schichtbetrieb	1x1
Hysterese für Entprellung minimalem Wärmestroms für Homogen split zum Kath.	1x1
Add. Spdtverstellung pro Zyk. durch lern. Dyn.	1x1
Stufenhöhe für Abregelung des Dynamikvorhalts	1x1
Min. Wert des add. Dynamikvorhalts	1x1
Abregelkonstante für Dynamikvorhalt	1x1
Grenzwert für LSU-Dynamik bei Kurztest	1x1
Grenzwert für LSU-Dynamik bei Kurztest	1x1
Schwelle für dynlsu_w für Umschaltung auf Soll-Lambda für Lambda-Modellierung	1x1
Grenzwert für LSU-Dynamik	1x1
Grenzwert für LSU-Dynamik	1x1
reduzierter Grenzwert für LSU-Dynamik	1x1
reduzierter Grenzwert für LSU-Dynamik	1x1
Schwellert für Diagnose LSU-Signal Steigung zu klein	1x1
obere Grenze für dynlsusa, CARB-Tester, DLSSALRS	1x1
obere Begrenzung für dynlsu_w	1x1
Schwellwert für Dynamikbewertung -> hohe Dynamik	1x1
Min. große Änderung der Transient Zeit zur ""step change"" Filteraktivierung der S	1x1
Resetwert Delta Zeitkonstante der LSU gegenüber Nominalwert, (1ms)	1x1

Zdhldauer des Entprellzdhlers des Timeoutfehlers	1x1
Zdhldauer des Entprellzdhlers Heilung	1x1
Zdhldauer des Entprellzdhlers KS nach Masse	1x1
Zdhldauer des Entprellzdhlers KS nach Ub	1x1
Zdhldauer des Entprellzdhlers nicht plausibler Fehler	1x1
Zdhldauer des Entprellzdhlers Leitungsabfall	1x1
Delta-Zündwinkel im Leerlauf, zylinderindividuelle Applikationshilfe für LL-ZW-A	6x1
Auf/Abregelgeschwindigkeit zwischen den Begrenzungskennfeldern	12x1
Frühverschiebung des Brenngrenzenzündwinkels bei Tip-In	8x1
Deltazündwinkel aus Wirkungsgrad	256x1
Deltazündwinkel aus Wirkungsgrad, homogen-split Einspritzung	256x1
Maximal-Begrenzung von dzwkgrr	1x1
Kennlinie Zündwinkelkorrektur abhängig von der Verstellung der Einlass-Nockenwelle	9x1
Lambda-Abhängigkeit des optimalen Zündwinkels bezogen auf Lambda 1	10x1
temperaturabhängiger Offset des optimalen ZW	5x1
temperaturabhängiger Offset des optimalen ZW für HSP	5x1
Restgasabhängigkeit des optimalen Zündwinkels bezogen auf Lambda 1	10x1
Delta Zündwinkel im Start (VVT)	6x1
delta-Zündwinkel bei Tip in	16x1
Offset für Vergleich von zwist mit zwmnms bei Motorschutzbedingungen in %ZWMIN	1x1
oberer Grenzwert Anpassung Zündwinkel additiv	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Zündwinkel additiv	1x1
Anzahl Zdhne bei Zahnunterdrückung im Start	1x1
Exotherme Temperaturerhöhung im ersten Teil des HK-Monolithen im Homogenbetrie	8x1
Exotherme Temperaturerhöhung im ersten Teil des HK-Monolithen im Schichtbetrie	8x1
Exotherme Temperaturerhöhung im ersten Teil des VK-Monolithen beim Grenzkat	8x1
Exotherme Temp.erhöhung im ersten Teil des VK-Monolithen beim Grenzkat bei B_1	8x1
Exotherme Temperaturerhöhung im ersten Teil des VK-Monolithen im Homogen-Betrie	8x1
Exotherme Temperaturerhöhung im ersten Teil des VK-Monolithen	8x1
Bypass-Hauptschalter	1x1
Exotherme Temperaturerhöhung im zweiten Teil des HK-Monolithen im Homogenbetrie	8x1
Exotherme Temperaturerhöhung im zweiten Teil des HK-Monolithen im Schichtbetrie	8x1
if more messages are missing, the bypass communication is switched off	1x1
if more messages are missing, the bypass communication is switched off	1x1
Maximale Einregelzeit für Eisprüfung bei der DV-E	1x1
Exotherme Temperaturerhöhung in zweiten Teil des VK-Monolithen beim Grenzkat	8x1
Exotherme Temperaturerhöhung in zweiten Teil des Monolithen beim Grenzkat, B_h	8x1
Exotherme Temperaturerhöhung in zweiten Teil des VKMonolithen im Homogen-Betrie	8x1
Exotherme Temperaturerhöhung in zweiten Teil des VK-Monolithen	8x1
Mindestzeit nach Fehler bei SGS-Eingriff über Momenten Schnittstelle im BT	1x1
Mindestzeit nach Fehler bei SGS-Eingriff über Momenten Schnittstelle in FU	1x1
Freigabe Schubabschalten bei Katheizen gangabhaengig	1x1
Freigabe Saugrohrschtaltung gangabhaengig	1x1
Entjitterschwelle (Ink) für DK-Sollwert im Leerlauf (B_II)	1x1
Entjitterschwelle (Ink) für DK-Sollwert außerhalb Leerlauf (!B_II)	1x1
Erweiterungszeit für Federprüfungsschritt 1 bei tiefen Temperaturen	1x1
Erweiterungszeit für Federprüfungsschritt 2 bei tiefen Temperaturen	1x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhängigkeit von delta ZW	81x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhängigkeit von delta ZW, homogen-split Einspritzung	81x1
Lambda-Wirkungsgrad	10x1
Kennlinie Wirkungsgrad abhängig von der Verstellung der Einlass-Nockenwelle	9x1
Wirkungsgradschwelle für Übergang in Schubabschalten	1x1
Restgas-Wirkungsgrad	10x1
minimale Zündwinkelwirkungsgrad Schwelle für DTEV	1x1
Minimaler I-Anteil Tastverhältnis zur Ansteuerung elektr. Thermostatventil	1x1
Maximaler I-Anteil Tastverhältnis zur Ansteuerung elektr. Thermostatventil	1x1

Einschaltverzögerung Bereitschaft zu MeЯbeginn	1x1
Mindestpause zwischen zwei folgenden Diagnosedurchl. im selben DCY	1x1
min. Temperatur bei der Offset nicht zu DK-Kennlinie bei nmot=0 addiert wird	1x1
Offset für evtmod abhängig von gefilterter Motortemperatur(in Kelvin)	12x1
Dummy fid: Exklusionsdaten für aktive Funktion (Mode A)	70x1
Dummy fid: Exklusionsdaten für aktive Funktion (Mode A)	70x1
Exklusionsdaten: Mode A, Bereich FRA in LRA	70x1
EXAFRAT	70x1
Exklusionsdaten: Mode A, Bereich ORA in LRA	70x1
EXAORAT	70x1
Exklusionsdaten: Mode A, TE mit hoher Beladung	70x1
Exklusionsdaten: Mode A, TE mit niedriger Beladung	70x1
Exklusionsdaten: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	70x1
(Index)Liste unverträglicher Funktionen zur Notlauf-Tankentlüftung	70x1
(Index)Liste unverträglicher Funktionen zur Diagnose TEV homogen	70x1
(Index)Liste unverträglicher Funktionen zur Diagnose TEV mager	70x1
EXATEZ	70x1
Dummy fid: Exklusionsdaten für inaktive Funktion (Mode B)	70x1
EXBCV	70x1
EXBDLSU	70x1
EXBDLSU2	70x1
Exklusionsdaten: Mode B, Kurztest der LR	70x1
EXBHDRPP	70x1
Index-Liste exkl. Fktn v. BDE-Mode Homogen-Klopfschutz	70x1
Index-Liste exkl. Fktn v. BDE-Mode Homogen-Mager	70x1
Index-Liste exkl. Fktn v. BDE-Mode Homogen	70x1
Index-Liste exkl. Fktn v. BDE-Mode Homogen-Schicht	70x1
(Index)Liste unverträglicher Funktionen zur Kat.-Sprungdiagnose	70x1
(Index)Liste unverträglicher Funktionen zur Kat.-Sprungdiagnose	70x1
Exklusionsdaten: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK	70x1
Exklusionsdaten: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK, Bank 2	70x1
EXBLDP	70x1
(Index)Liste unverträglicher Funktionen zur Drehzahlabweichung HOM	70x1
(Index)Liste unverträglicher Funktionen zur Diagnose Leerlaufregelung	70x1
Index-Liste exkl. Fktn v. BDE-Mode Schicht	70x1
Index-Liste exkl. Fktn v. BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen	70x1
EXBTESF	70x1
Exklusionsdaten: Mode B, TEV-Ansteuerung für Diagnose	70x1
EXBTESXF	70x1
EXBTEVP	70x1
EXCAAA	70x1
Faktor für Mittelwertbildung für Segmentlänge < 10	1x1
Faktor für Mittelwertbildung für Segmentlänge < 5	1x1
Faktor zur Abstimmung des Wandlermoments abhängig von nturb/nsol	6x1
Abregelfaktor Beschleunigungssignal bei Schlechtwegstrecken-Erkennung	1x1
Faktor Abstellzeit für Modelltemperatur	5x1
Wichtefaktor 1 für IUMPR-Monitor	1x1
Wichtefaktor 2 für IUMPR-Monitor	1x1
Wichtefaktor 3 für IUMPR-Monitor	1x1
Wichtefaktor 4 für IUMPR-Monitor	1x1
Wichtefaktor 5 für IUMPR-Monitor	1x1
Anzahl Intervalle zur Freigabe Ti - Abschaltung	1x1
Pufferfaktor AKF	1x1
High-Schwelle zur Erkennung S_BLS	1x1
Low-Schwelle zur Erkennung S_BLS	1x1
Wichtung Heizanforderung für Katheizen nach Start über Motorstarttemp. (nur LL)	8x1

Wichtung Heizanforderung für Katheizen nach Start über Motorstarttemp.	8x1
Umrechnungsfaktor für Innenwiderstand Nernstzelle LSU	1x1
Faktor für Verlängerung 1. KAT-Intervall, Aussetzererkennung	1x1
Faktor Wärmeverlust an Wand vor Hauptkat	8x1
Faktor Wärmeverlust an Wand am LSU-Sechskant	8x1
Faktor Wärmeverlust an Wand am LSU-Sechskant, Bank 2	8x1
Faktor Wärmeverlust an Wand im Krümmer	8x1
Faktor Wärmeverlust an Wand nach Hauptkat	8x1
Faktor Wärmeverlust an Wand nach Vorkat	8x1
Faktor Wärmeverlust an Wand vorderes Rohr	8x1
Faktor Wärmeverlust an Wand vor Vorkat	8x1
Faktor Wärmeverlust an Wand nach Vorkat	8x1
Kennlinie zur Temperaturkorrektur bei Androsselung im Schichtbetrieb	7x1
Reduktionsfaktor von Gastemperatur für Initialisierung Wandtemperatur vor HK	1x1
Reduktionsfaktor von Gastemperatur für Initialisierung Wandtemp. im LSU Sechskar	1x1
Reduktionsfaktor von Gastemperatur für Initialisierung Wandtemp. im Krümmer	1x1
Reduktionsfaktor von Gastemperatur für Initialisierung Wandtemperatur nach HK	1x1
Reduktionsfaktor von Gastemp. für Init. Wandtemp. nach Vorkat	1x1
Reduktionsfaktor von Gastemperatur für Initialisierung Wandtemperatur vor VK	1x1
Wärmeverlust von Rohr vor Hauptkat an Umgebung durch Fahrtwind	7x1
Wärmeverlust von Rohr am LSU-Sechskant an Umgebung durch Fahrtwind	7x1
Wärmeverlust von Rohr am LSU-Sechskant an Umgebung durch Fahrtwind, Bank 2	7x1
Wärmeverlust von Rohr im Krümmer an Umgebung durch Fahrtwind	7x1
Wärmeverlust von Rohr nach Hauptkat an Umgebung durch Fahrtwind	7x1
Wärmeverlust von Rohr nach Vorkat an Umgebung durch Fahrtwind	7x1
Wärmeverlust vorderes Rohr an Umgebung durch Fahrtwind	7x1
Wärmeverlust vom Rohr vor Vorkat an Umgebung durch Fahrtwind	7x1
Wärmeverlust vom Rohr vor Y-Zusammenführung an Umgebung durch Fahrtwind	7x1
Bewertungsfaktor abhängig von Spülrate	5x1
oberer Grenzwert Anpassung Faktor BA	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Faktor BA	1x1
Bewertungsfaktor für Sondensignalabgleichsfaktor	5x1
Faktor Anpassung Gemischabweichungen im Homogenbetrieb auf Niveau Magerbet	1x1
Bewertungsfaktor für Reglergröße	1x1
Faktor Korrektur Lerngeschwindigkeit Beladung: $f(f_{kaste})$	5x1
Bewertungsfaktor für Integrationsgeschwindigkeit KFFRAT als $f(a_{bo})$	4x1
Initialisierungswert für OSC-Korrekturfaktor für den Hauptkatalysator	1x1
Initialisierungswert für OSC-Korrekturfaktor für den Hauptkatalysator, Bank 2	1x1
Luftwiderstandskoeffizient bei Normbedingungen	1x1
LLR: Gewichtungsfaktor für D-Verstärkung	6x1
Faktor Drosselklappenverschmutzung Delta Hysterese	1x1
Faktor Drosselklappenverschmutzung Maximalwert	1x1
Wichtungsfaktor für Einrechnung D-Anteil in Wandlermoment	1x1
Faktor Differenz modellierter HFM Massenströme	1x1
Faktor Differenz modellierter HFM Massenströme bei Bedingung Funktionsanforderun	1x1
Faktor Differenz modellierter HFM Massenströme bei Heilung	1x1
Faktor für Korrektur auf I-Anteil	1x1
Parameter1 für Einblendfunktion in stationärer Dämpfung	1x1
Schwelle für oberen Anschlag des mult. Anteils des Füllungsabgleichs	1x1
Schwelle für oberen Anschlag des mult. Anteils des Füllungsabgleichs bez. Nebenl	1x1
Schwelle für unteren Anschlag des mult. Anteils des Füllungsabgleichs	1x1
Schwelle für unteren Anschlag des mult. Anteils des Füllungsabgleichs bez. Neben	1x1
Faktor für exotherme Temperaturerhöhung in Abhängigkeit von λ Hauptkat	7x1
Faktor für exotherme Temperaturerhöhung in Abhängigkeit von λ Vorkat	7x1
Ereignisfilterkonstante für OSC-Korrekturfaktor	1x1
Folgefunkenladezeit	8x1

Dummy: Tabellenanfang	2x1
Freeze Frame Tabelle: Tuningschutz	2x1
FFTACCBS	2x1
FFTACCNP	2x1
FFTACCRES	2x1
FFTACCRES	2x1
Freeze Frame Tabelle: Nockenwellensteuerung Auslass Nockenwelle	2x1
Freeze Frame Tabelle: Auslassnockenwelle- Endstufe	2x1
FFTASGNPL	2x1
Freeze Frame Tabelle: Bedarfsgeregeltes Kraftstoffsystem	2x1
Umweltbedingungen	2x1
FFTBKSSW	2x1
Freeze Frame Tabelle: Bezugsmarkengeber	2x1
FFTBANF	2x1
Freeze Frame Tabelle: Pedalwertgeber Bremse	2x1
FFTBRS	2x1
FFTBRS	2x1
FFTBZNP	2x1
Freeze Frame Tabelle: Airbag-Botschaft	2x1
Freeze Frame Tabelle: unpl. Airbag-Botschaft	2x1
Freeze Frame Tabelle: CAN-Timeout ASC-Botschaft	2x1
FFTCAS	2x1
Freeze Frame Tabelle: CAN-Schnittstelle, Timeout ASR	2x1
FFTCBR1	2x1
FFTCBR2	2x1
FFTCBR3	2x1
FFTCBR4	2x1
Freeze Frame Tabelle: Botschaft Bremse 8	2x1
Freeze Frame Tabelle: BSG-Botschaft	2x1
Freeze Frame Tabelle: Botschaft Diagnose 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Gateway-Botschaft	2x1
Freeze Frame Tabelle: CAN-Timeout EGS-Botschaft	2x1
FFTCGE1	2x1
FFTCGE2	2x1
FFTCGE3	2x1
Freeze Frame Tabelle: GRA-Botschaft (Empfang)	2x1
Freeze Frame Tabelle: CAN-Schnittstelle, interner Fehler	2x1
Freeze Frame Tabelle: CAN-Timeout Instr.-Botschaft	2x1
FFTCCLA	2x1
FFTCO1	2x1
FFTCO2	2x1
FFTCO3	2x1
Freeze Frame Tabelle: CAN-Schnittstelle, Timeout Botschaft Lenkwinkelsensor	2x1
FFTCB1	2x1
FFTCO	2x1
Freeze Frame Tabelle: TOG-Botschaft	2x1
Freeze Frame Tabelle: Diagnose Kurbelgehäuseentlüftung	2x1
Freeze Frame Tabelle: ZAS-Botschaft	2x1
Freeze Frame Tabelle: DK- Potentiometer	2x1
Freeze Frame Tabelle: Drosselklappe 1. Poti	2x1
Freeze Frame Tabelle: Drosselklappenpotentiometer 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Drosselklappenverschmutzung	2x1
Freeze Frame Tabelle: Dauerplus	2x1
FFTDSBKS	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdrucksensortest	2x1
FFTDSKVR	2x1

Freeze Frame Tabelle: Umgebungsdrucksensor	2x1
FFTDTEV	2x1
Freeze Frame Tabelle: dummy fehlerpfad	2x1
FFTDVEA	2x1
Freeze Frame Tabelle: DV-E Endstufe	2x1
Freeze Frame Tabelle: DV-E Fehler bei Federprüfung	2x1
FFTDVEFO	2x1
Freeze Frame Tabelle: DV-E Lageabweichung	2x1
Freeze Frame Tabelle: DV-E Fehler bei Prüfung Notluftposition	2x1
Freeze Frame Tabelle: DV-E Regelbereich	2x1
Freeze Frame Tabelle: DV-E Fehler beim UMA-Lernen	2x1
FFTDVEUB	2x1
FFTDVEUW	2x1
Freeze Frame Tabelle: DV-E Fehler bei Verstärkerabgleich	2x1
Tabelle Umweltbedingungen Dynamik Lambdasonde hinter Kat	2x1
FFTDYLSH2	2x1
FFTDYLSU	2x1
FFTDYLSU2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Zündspule 0	2x1
Freeze Frame Tabelle: Zündspule 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Zündspule 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Zündspule 3	2x1
Freeze Frame Tabelle: Zündspule 4	2x1
Freeze Frame Tabelle: Zündspule 5	2x1
Freeze Frame Tabelle: Motortemperatur-Sensor	2x1
Freeze Frame Tabelle: Lasterfassung	2x1
FFTEGSKPL	2x1
FFTEKP1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Nockenwellensteuerung Einlass Nockenwelle	2x1
Freeze Frame Tabelle: Einlassnockenwelle- Endstufe	2x1
FFTFMAS	2x1
FFTFMAS2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Poti 1, Fahrpedal	2x1
Freeze Frame Tabelle: Poti 2, Fahrpedal	2x1
Freeze Frame Tabelle: FRA Gemischadaption	2x1
Freeze Frame Tabelle: FRA Gemischadaption Bank 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: LR-Abweichung	2x1
Freeze Frame Tabelle: LR-Abweichung Bank 2	2x1
FFTFTDLA	2x1
FFTFTDLA2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Getriebecodierung CAN	2x1
Freeze Frame Tabelle: GRA- Bedienhebel	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Highside 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Highside 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Highside 3	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Highside 4	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Highside 5	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Highside 6	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil, Kommunikation	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 3	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 4	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 5	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hochdruck-Einspritzventil Lowside 6	2x1
Freeze Frame Table: Raildruckregelung	2x1

FFTHDRPL	2x1
FFTHDRPPH	2x1
FFTHDRPPM	2x1
FFTHELSU	2x1
FFTHELSU2	2x1
FFTHFM	2x1
FFTHFME	2x1
FFTHFMR	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hauptrelais	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hauptrelais Endstufe	2x1
Tabelle Umweltbedingungen Heizung Lambdasonde hinter Kat	2x1
Tabelle Umweltbedingungen Heizung Lambdasonde hinter Kat Bank2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Endstufe Heizung Lambdasonde hinter Kat	2x1
Freeze Frame Tabelle: Endstufe Heizung Sonde hinter Kat. Bank 2	2x1
Tabelle Umweltbedingungen Heizung Lambdasonde vor Kat	2x1
Tabelle Umweltbedingungen Heizung Lambdasonde vor Kat Bank2	2x1
Tabelle Umweltbedingungen Endstufe Heizung Lambdasonde vor Kat	2x1
Freeze Frame Tabelle: Endstufe Heizung Lambdasonde 2 vor Kat.	2x1
Tabelle Umweltbedingungen: Auswerte-IC für LSU	2x1
Tabelle Umweltbedingungen: Auswerte-IC für LSU, Bank 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Katalysator	2x1
Freeze Frame Tabelle: Katalysator	2x1
FFTKHFME	2x1
FFTKLDF	2x1
FFTKPESE	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfregelanschlag Zylinder 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfregelanschlag Zylinder 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfregelanschlag Zylinder 3	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfregelanschlag Zylinder 4	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfregelanschlag Zylinder 5	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfregelanschlag Zylinder 6	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfregelung Klopfsensorauswerte-IC	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfregelung SPI-bberwachung	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfsensor 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Klopfsensor 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Pedalwertgeber Kupplung	2x1
Tabelle Umweltbedingungen Lambdasonde hinter Kat	2x1
Tabelle Umweltbedingungen Lambdasonde hinter Kat Bank2	2x1
FFTLBS	2x1
Freeze Frame Tabelle: Leckdiagnosepumpe	2x1
Freeze Frame Tabelle: LDP Endstufe	2x1
Freeze Frame Tabelle: Leerlaufregelung homogen	2x1
Freeze Frame Tabelle: Leerlaufregelung Katheizen	2x1
Freeze Frame Tabelle: Hauptfüllungssensor	2x1
Tabelle Umweltbedingungen Lambdasonde hinter Kat	2x1
Tabelle Umweltbedingungen Lambdasonde hinter Kat Bank 2	2x1
Tabelle Umweltbedingungen: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond IA	2x1
Tabelle Umweltbedingungen: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond IA, Bank 2	2x1
FFTLSUIP	2x1
FFTLSUIP2	2x1
FFTLSUKS	2x1
FFTLSUKS2	2x1
Tabelle Umweltbedingungen: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond UN	2x1
Tabelle Umweltbedingungen: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond UN, Bank 2	2x1
Tabelle Umweltbedingungen: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond VM	2x1
Tabelle Umweltbedingungen: Diagnose Lambdasondenleitung an Bond VM, Bank 2	2x1

Tabelle Umweltbedingungen: Lambdasonde vor Kat	2x1
Tabelle Umweltbedingungen: Lambdasonde vor Kat Bank2	2x1
FFTLSVE	2x1
FFTLSVE2	2x1
Tabelle Umweltbedingungen: Vertauschte Lambdasonden vor Kat	2x1
FFTLUE1	2x1
FFTLUE2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Endstufe Lüftersteuerung 1	2x1
FFTMA	2x1
Freeze Frame Tabelle: Aussetzer, Summenfehler (multiple)	2x1
Freeze Frame Tabelle: Aussetzer Zyl. 0	2x1
Freeze Frame Tabelle: Aussetzer Zyl. 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Aussetzer Zylinder 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Aussetzer Zylinder 3	2x1
Freeze Frame Tabelle: Aussetzer Zylinder 4	2x1
Freeze Frame Tabelle: Aussetzer Zylinder 5	2x1
Freeze Frame Tabelle: Momentbegrenzung Sollmoment	2x1
Freeze Frame Tabelle: MIL-fremdbestimmt	2x1
Freeze Frame Tabelle: Diagnose Endstufe MSV	2x1
FFTMTRE	2x1
Freeze Frame Tabelle: Drehzahlgeber	2x1
Freeze Frame Tabelle: Zuordnung Auslassnockenwelle zur Kurbelwelle	2x1
Freeze Frame Tabelle: Zuordnung Einlassnockenwelle zur Kurbelwelle	2x1
Freeze Frame Tabelle: Nockenwellensteuerung	2x1
Freeze Frame Tabelle: Nockenwellensteuerung Auslass	2x1
Freeze Frame Tabelle: Nockenwellensteuerungsventil Endstufe	2x1
Freeze Frame Tabelle: ^NMAX- Überschreitung	2x1
FFTOHBV	2x1
Freeze Frame Tabelle: ORA Gemischadaption	2x1
Freeze Frame Tabelle: ORA Gemischadaption Bank 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Phasensensor	2x1
Freeze Frame Tabelle: Phasensensor Bank 2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Phasengeber Auslass Bank 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Phasengeber Einlass Bank 1	2x1
Freeze Frame Tabelle: Phasensensor MIL	2x1
FFTPLLSU	2x1
FFTPLLSU2	2x1
FFTPS1E	2x1
FFTPS2E	2x1
FFTPS3E	2x1
FFTPU	2x1
FFTPUE	2x1
FFTPUR	2x1
FFTPWGDE	2x1
FFTRESKOM	2x1
FFTSALSU	2x1
FFTSALSU2	2x1
Freeze Frame Tabelle: CRAS-Signal	2x1
Freeze Frame Tabelle: SG defekt (EEPROM)	2x1
Freeze Frame Tabelle: SG defekt (EEPROM WFS- Bereich)	2x1
FFTSTAAG	2x1
FFTSTHDR	2x1
FFTSTHLK	2x1
FFTSTILM	2x1
Freeze Frame Tabelle: Saugrohrumschaltung Endstufe	2x1
Freeze Frame Tabelle: Beschleunigungssensor Schlechtwegeerk.	2x1

Freeze Frame Tabelle: Ansauglufttemperatur TANS (/Ladeluft-)	2x1
FFTTABKOM	2x1
Freeze Frame Tabelle : tankl (Tank leer)	2x1
Freeze Frame Tabelle: Tankentlüftungsventil	2x1
Freeze Frame Tabelle: Tankdiagnose, Feinleck	2x1
Freeze Frame Tabelle: Tankdiagnose, Grobleck	2x1
FFTTESXF	2x1
Freeze Frame Tabelle: Tankentlüftungsventil Endstufe	2x1
Freeze Frame Tabelle: Thermostat-Diagnose THM	2x1
Freeze Frame Tabelle: Temperatur Kühlerausgang	2x1
Freeze Frame Tabelle: Temperatursignal Kühlerausgang Cross-Check	2x1
Freeze Frame Tabelle: Motortemperatur TMOT	2x1
Freeze Frame Tabelle: (Motor-) Öltemperatur TOL	2x1
Freeze Frame Tabelle: Umgebungstemperatur TUM	2x1
Freeze Frame Tabelle: Batteriespannung UB (Bordnetz)	2x1
Freeze Frame Tabelle: Bordnetzspannung über Hauptrelais UBR	2x1
Freeze Frame Tabelle: Funktionsüberwachung: Momentenvergleich	2x1
Freeze Frame Tabelle: Fktüberwachung: Drehzahlgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	2x1
Freeze Frame Tabelle: Fktüberw: Kraftstoffdrucksensor-, Zuleitung-oder SG-Fehler	2x1
Freeze Frame Tabelle: Funktionsüberwachung: Lambda-Plausibilisierung	2x1
Freeze Frame Tabelle: Funktionsüberwachung: Steuergerätf-Fehler Gruppe a	2x1
Freeze Frame Tabelle: Funktionsüberwachung: Steuergerätf-Fehler Gruppe b	2x1
Freeze Frame Tabelle: Funktionsüberwachung: Steuergerätf-Fehler Gruppe c	2x1
FFTUFSGD	2x1
Freeze Frame Tabelle: Fktüberwachung: Pedalwertgeber-, Zuleitung- oder SG-Fehler	2x1
FFTULSU	2x1
FFTULSU2	2x1
Freeze Frame Tabelle: Rechnereüberwachung: RAM	2x1
Freeze Frame Tabelle: Rechnereüberwachung: ROM	2x1
Freeze Frame Tabelle: Rechnereüberwachung: Reset	2x1
Freeze Frame Tabelle: Variantencodierung	2x1
Freeze Frame Tabelle: Geschwindigkeitssignal	2x1
FFTVFZE	2x1
FFTVFZNP	2x1
FFTWDA	2x1
Freeze Frame Tabelle: Wegfahrsperre	2x1
Freeze Frame Tabelle: Endstufe Relais für Zusatzwasserpumpe	2x1
Dummy: Tabellenende	2x1
Minimaler Faktor fupsrl durch Modelltoleranzen	1x1
Minimaler Faktor fupsrl durch Modelltoleranzen	1x1
Maximaler Faktor fupsrl durch Modelltoleranzen	1x1
Maximaler Faktor fupsrl durch Modelltoleranzen	1x1
Faktor Gewichtung Steigung extrap. Saugrohrdruck / Saugrohrdruck aus DK	1x1
Gewichtungsfaktor für Überhöhung über KFWMIFABG	8x1
Gewichtungsfaktor für Überhöhung über KFWMIFAL	8x1
Faktor Gradientenbegrenzung prsoll negative Flanke	1x1
FGRC_BFGR_DAT_UC	16x1
FGRC_MIFA_DAT_UC	16x1
FGRC_SFLAGS_DAT_UC	16x1
FGRC_VFZG_DAT_UC	16x1
Kennlinie für die Bewertung der Grenzwertregelung (fr)	5x1
Maximalwert Grenzwertregleingriff auf Sollmassenstrom	1x1
Gewichtungsfaktor für Reduktion über KFZLSD	8x1
Hörschwelle für Durchführung Diagnose Leerlaufsteller	1x1
Faktor HFM Toleranz für Minimalwert	1x1
Faktor HFM Toleranz für Maximalwert	1x1

untere H ₂ Schwelle für DTEV aktiv	1x1
H ₂ sfaktor für IUPMR	1x1
minimaler H ₂ sfaktor für Katheizen	1x1
H ₂ Schwelle für Kompressorabschaltung bei Beschleunigung	1x1
Anhebungsfaktor für Filter Mehrfachaussetzererkennung	1x1
Filterfaktor Beschleunigungssignal bei Schlechtwegstrecken-Erkennung	1x1
Abbildung FID auf IUMPR-Record-ID	94x1
Abbildung FID auf IUMPR-Record-ID	94x1
Rampenverstärkung bei Grosssignalverhalten	1x1
Faktor: Getriebeeingriff Integartoreingang Fahrerwunschmoment im Inaktiven Fall	1x1
Faktor: Getriebeeingriff Integartoreingang Verlustmoment im Inaktiven Fall	1x1
Rampenverstärkung bei Notlauf	1x1
Faktor Bewertung des Integrals Katalysatorausströmen der Katalysatordiagnose	1x1
Faktor Bewertung des Integrals Katalysatorausströmen der Katalysatordiagnose	1x1
Faktor für Integratorreduktion wenn Regler am Anschlag (LL-ZW-Adaption)	1x1
Filterfaktor Mehrfachaussetzererkennung	1x1
Faktor Impuls hart	16x1
Faktor Impuls weich	16x1
Faktor für Umrechnung Spannung in Pumpstrom	1x1
Faktor für Umrechnung Spannung in Pumpstrom	1x1
Bewertungsfaktor für den Pumpstrom	1x1
Mindestwert für Winkelfehler nach der ersten Zündung	1x1
Anteil des Überwegs, ab dem maximaler Massenstrom fliesst	5x1
minimaler Kraftstoffanteil über TEV für passive i.O. Prüfung.	1x1
minimaler Kraftstoffanteil über TEV für passive i.O. Prüfung.	1x1
Minimum des Bereichs von f _{korrm} _w für Erkennung Fehlerverdacht Gemisch	1x1
Maximum des Bereichs von f _{korrm} _w für Erkennung Fehlerverdacht Gemisch	1x1
obere f _{korrm} Schwelle für passive Einschaltbedingungen DTEV	1x1
untere f _{korrm} Schwelle für passive Einschaltbedingungen DTEV	1x1
Progression Aufsteuerung spez. Kraftstoffrate	5x1
Kennlinie Max. spez. K-Rate abhängig vom Integral Massenstrom TE nach TE Stop	5x1
Kennlinie Kraftstoffanteil Tankentlüftung abh. von te / TEMIN	4x1
minimale Kraftstoffanteil Tankentlüftung in Schichtbetrieb	1x1
Faktor Kraftstoffanteil Tankentlüftung für Freigabe BDE-Mode Umschaltung	1x1
Faktor Kraftstoffanteil Tankentlüftung für Freigabe BDE-Mode Umschaltung	1x1
Gewichtungsfaktor Sauerstoffspeicher in Abhängigkeit von f _{cosch} k	3x1
Gewichtungsfaktor Sauerstoffspeicher in Abhängigkeit von f _{cosch} k2	3x1
Korrekturfaktor für Klopferkennungsschwelle bei Filtermittenfrequenzumschaltung	1x1
Korrekturfaktor für Klopferkennungsschwelle bei HKS Betrieb	4x1
Korrekturfaktor für Klopferkennungsschwelle bei Lastdynamik	1x1
Korrekturfaktor für Klopferkennungsschwelle bei Lastdynamikadaption	1x1
Korrekturfaktor für Klopferkennungsschwelle bei negativer Lastdynamik	1x1
Korrekturfaktor für Klopferkennungsschwelle bei Drehzahldynamik	1x1
Korrekturfaktor für Klopferkennungsschwelle bei der Umschaltung HOM->HKS	1x1
Schwelle Abregelfaktor Katheizen	1x1
Korrekturfaktor Kraftstoffversorgungssystem	8x8
untere Hystereseschwelle für f _{k1} _w	1x1
untere Hystereseschwelle für f _{k1} _w	1x1
obere Hystereseschwelle für f _{k1} _w	1x1
obere Hystereseschwelle für f _{k1} _w	1x1
Ausgang aus KLAF bei PSPVDKUG	1x1
Faktor für Berechnung F _{ur} dermenge bei Kleinstmengenanforderung des MSV	1x1
min.Korrekturfaktor schneller Massenstromabgleich	1x1
min.Korrekturfaktor schneller Massenstromabgleich	1x1
max.Korrekturfaktor schneller Massenstromabgleich	1x1
max.Korrekturfaktor schneller Massenstromabgleich	1x1

Minimaler Korrekturfaktor langsamer Massenstromabgleich	1x1
norm. Soll-Drosselklappenmassenstrom, ab dem Adaption von fkpvd _k freigegeben ist	1x1
Maximaler Korrekturfaktor langsamer Massenstromabgleich	1x1
Druckverhältnis, ab dem fkpvd _{k_w} nicht mehr gerechnet wird	1x1
Faktor avkatf-Umrechnung der Katalysatordiagnose	1x1
Faktor Fetteintrag für Referenzmessung der Katalysatordiagnose	1x1
Faktor maximaler Fetteintrag für Referenzmessung der Katalysatordiagnose	1x1
Faktor Fetteintrag für Referenzmessung der Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Offset für Gewichtungsfaktor des PD-LLR-Anteil auf Luftpfad.	1x1
Offset für Gewichtungsfaktor des PD-LLR-Anteil auf Luftpfad (nicht LL).	1x1
Umrechnungsfaktor für mitibgr Berechnung	1x1
Offset für Gewichtungsfaktor des PD-LLR-Anteil auf Zündungspfad.	1x1
Offset für Gewichtungsfaktor des PD-LLR-Anteil auf Zündungspfad (nicht LL).	1x1
Konstanter Korrekturfaktor für Verbrauchsanzeige	1x1
Schwelle Anforderungsfaktor ab dem Kat-Warmhalten eingeschaltet wird	1x1
Schwelle Anforderungsfaktor ab der Kat-Warmhalten abgeschaltet wird	1x1
Kennlinie Faktor für Abgastemperaturanforderung zum Hauptkatalysator-warmhalten	6x1
Kennlinie Faktor für Abgastemperaturanforderung zum Vorkatalysator-warmhalten	6x1
Kennlinie Faktor für Abgaswärmestromanforderung zum Hauptkatalysator-warmhalten	6x1
Kennlinie Faktor für Abgaswärmestromanforderung zum Vorkatalysator-warmhalten	6x1
Korrekturfaktor Zeitkonstante Dashpot	6x1
Druck-Korrekturfaktor für Lambda fett	10x1
Druck-Korrekturfaktor für Lambda mager	10x1
Schwelle flb für Umschalt. der Kennfeld Einspritzwinkel	1x1
Filterfaktor Lernfilter der fuel-on/-off Adaption	1x1
Filterfaktor Lernfilter der fuel-off Adaption	1x1
Schwellwert für Wichtungsfaktor fnwkhe bei Katheizen	1x1
Faktor zur Bewertung Schwellwert integr. Fetttf. f. Abbruch Kat-Ausr. unbewacht	1x1
Fakt. zur Bewert. Schwellw. integr. Fetttf. f. Abbruch Kat-Ausr. Pre/Main, Bank2	1x1
Faktor zur Spannungsumrechnung bei Verwendung der v=8-Kennlinie	1x1
Faktor zur Spannungsumrechnung bei Verwendung der v=8-Kennlinie	1x1
Faktor Anteil TEV Strom, der direkt ins Saugrohr strömt	4x1
Filterfaktor Laufunruhe-Filter	4x1
Schalter der Modifikation 1 der Laufunruhe-Berechnung	1x1
Einstellungsfaktor für die maximale optimierte Drehzahl	1x1
Faktor Generatormoment vor Eigenerwärmung	1x1
Generatormoment Temperaturanteil	6x1
Faktor zur Berechnung des Wandlermoments abh. von der Ljtemperatur des Wandlers	8x1
Faktor zur Berechnung des Wandlermoments abh. von der Ljtemperatur des Wandlers	8x1
Faktor Mager-Fett-Korrektur in der LRHKEF	1x1
Filterauswahl Klopfregelung	8x6
Faktor Korrektur maximales Moment bei VL	1x1
Motor-Codierung (CAN)	1x1
Faktor zur Filterung msdk in %GGHFM	1x1
minimaler Faktor msndk durch Steigungstoleranzen der DK	1x1
maximaler Faktor msndk durch Steigungstoleranzen der DK	1x1
Faktor max Massenstrom-Amplituden durch Pulsationen im UGD	1x1
Faktor min Massenstrom-Amplituden durch Pulsationen im UGD	1x1
Faktor Gradientenbegrenzung prsoll	1x1
Faktor Gradientenbegrenzung prsoll	1x1
Bewertungsfaktor von tsegph(k) für gleitenden Mittelwert	1x1
Bewertungsfaktor von tsegph(k-1) für gleitenden Mittelwert	1x1
Bewertungsfaktor von tsegph(k-2) für gleitenden Mittelwert	1x1
Faktor Wiederholprüfung Nachlaufzeitberechnung	1x1
Delta- Korrektur für Initialisierung des I-Anteils	4x1
Faktor zwischen Raddrehzahl und Geschwindigkeit f(Radumfang)	1x1

Mindestwert für Faktor im Nachstart und Warmlauf	1x1
Faktor für Solldrehzahlnachführung	1x1
Nachstartanhebung	12x1
Nachstartanhebung bei Betriebsart HKS	12x1
Nachstartanhebung bei Homogen-Lambda Split	12x1
Faktor zur Wichtung der Solldrehzahl im Start bei Kat-Heizen	6x1
Faktor zur Wichtung der Solldrehzahl im Start	6x1
Faktor zur Drehzahlstabilisierung durch Drehmoment	6x1
Maximale Nachstart-/Warmlaufanreicherung für Drehmomentenüberwachung	1x1
oberer Grenzwert Anpassung Faktor Nachstart	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Faktor Nachstart	1x1
Verzögerungszeit für den Aufbau der Füllung	1x1
Faktor Nockenwellen-Sollwinkelkorrektur durch klopfende Verbrennungen Ausläß	3x1
Faktor Nockenwellen-Sollwinkelkorrektur durch klopfende Verbrennungen Einläß	3x1
Codewort zum Anhalten der Fuel-off Adaption	1x1
Schwellwert für d/dt-Auswertung bzgl. Katalter	1x1
Ansauglufttemperaturschwelle für DV-E-Federprüfung	1x1
Ansauglufttemperaturschwelle für Federprüfung bei tiefen Temperaturen	1x1
Motortemperaturschwelle für DV-E-Federprüfung	1x1
Motortemperaturschwelle für Federprüfung bei tiefen Temperaturen	1x1
Motordrehzahlschwelle für DV-E-Federprüfung	1x1
DV-E-Federprüfung, Wartezeit in Prüfschritt 1	1x1
DV-E-Federprüfung, Wartezeit in Prüfschritt 2	1x1
DV-E-Federprüfung: Wartezeit in Prüfschritt 5	1x1
DV-E-Federprüfung: Wartezeit in Prüfschritt 6	1x1
Periodendauer für Fast Pulse Leckdiagnosepumpe	6x1
Multiplikative Modelltoleranz Umgebungsdruck aus Massenstromkorrekturfaktor Min	1x1
Multiplikative Modelltoleranz Umgebungsdruck aus Massenstromkorrekturfaktor Max	1x1
Kennlinie für massenstromabhängigen Faktor für Druckgradient über Hauptkat	5x1
Kennlinie für temperaturabhängigen Faktor für Druckgradient über Hauptkat	6x1
Kennlinie für temperaturabhängigen Faktor für Druckgradient über Hauptkat, B. 2	6x1
Faktor maximales Druckverhältnis fuer Lastpraediktion	1x1
Faktor maximales Druckverhältnis im Start	1x1
Kennlinie für massenstromabhängigen Faktor für Druckgradient über Ukat	5x1
Kennlinie für temperaturabhängigen Faktor für Druckgradient über Ukat	6x1
Kennlinie für temperaturabhängigen Faktor für Druckgradient über Ukat, Bank 2	6x1
Drosselklappenkennlinie abh. von Fahrpedal nur f. Applik.	16x1
Gewichtungsfaktor für min. Einspritzdauer im Homogenbetrieb	1x1
Gewichtungsfaktor für min. Einspritzdauer im Schichtbetrieb	1x1
fra Initialisierungswert für DCV	1x1
Minimaler Wert des Gemischkorrekturfaktors zur Übernahme Adaptionswerte im Start	1x1
untere fra-Schwelle für Fehlererkennung im Kraftstoffversorgungssystem	1x1
untere fra-Schwelle für Fehlererkennung bei Funktionsanforderung (B_falra)	1x1
obere fra-Schwelle für Fehlererkennung im Kraftstoffversorgungssystem	1x1
obere fra-Schwelle für Fehlererkennung bei Funktionsanforderung (B_falra)	1x1
Normierung von fra_w	1x1
untere Begrenzung des Korrekturfaktors fra	1x1
obere Begrenzung des Korrekturfaktors fra	1x1
maximal zulässige Lambdaadaption im Befehlstest	1x1
maximal zulässige Lambdaadaption in Funktionsüberwachung	1x1
Schwelle für oberen Anschlag des mult. Anteils der Gemischadaption	1x1
reduzierte untere Begrenzung des Korrekturfaktors fra	1x1
reduzierte obere Begrenzung des Korrekturfaktors fra	1x1
untere Fehlerverdachtschwelle multiplikative temp. abh. Korrektur	1x1
Fehlerverdachtsschwelle für den multipl. Adaptionswert FRATLP_W	1x1
obere Fehlerverdachtschwelle multiplikative temp. abh. Korrektur	1x1

untere Begrenzung des Korrekturfaktors frat	1x1
obere Begrenzung des Korrekturfaktors frat	1x1
multiplikativer Gemischadaptionfaktor unterer mult. Bereich Minimalwert	1x1
multiplikativer Gemischadaptionfaktor unterer mult. Bereich Maximalwert	1x1
Schwelle für unteren Anschlag des mult. Anteils der Gemischadaption	1x1
obere Diagnoseschwelle für Lambdaregler	1x1
untere Diagnoseschwelle für Lambdaregler	1x1
???	1x1
Min-Schwelle fhdrpp_w für Diagnose Hochdrucksensor zeigt z. viel	1x1
Max-Schwelle fhdrpp_w für Diagnose Hochdrucksensor zeigt z. wenig	1x1
Multiplikativer Faktor für RIN Sollwert hinter Kat	5x1
Multiplikativer Faktor für RIN Sollwert hinter Kat	5x1
Faktor für Bewertung alter Ri-Wert ohne Filter hinter KAT	1x1
Faktor auf rir_w zur Berechnung von labbrm_w	1x1
Faktor relative Kraftstoffmasse für Applikation	1x1
Max. Toleranz der rel. Kraftstoffmasse aus Luft im Befehltest	1x1
Max. Toleranz der rel. Kraftstoffmasse aus Luft in der Funktionsüberwachung	1x1
Min. Toleranz der rel. Kraftstoffmasse aus Luft im Befehltest	1x1
Min. Toleranz der rel. Kraftstoffmasse aus Luft in der Funktionsüberwachung	1x1
Faktor für minimal zulässige rkte_w	1x1
Faktor für minimales rk aus Tankentlüftung im Befehltest	1x1
Faktor für Prüfung des minimalen rkte aus Tankentlüftung in der Funktionsüberwachung	1x1
Faktor für maximal zulässige rkte_w	1x1
oberer Grenzwert Anpassung Faktor Grundanpassung	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Faktor Grundanpassung	1x1
Untere Grenze für Reduktionsfaktor der maximalen Luftfüllung bei Anschlag Bauteil	1x1
Korrektur max. rl in Abhängigkeit der Ventiltemperatur	6x1
Korrekturfaktor rlmin über H ₂ O	5x1
Korrekturfaktor rlmin über Motortemperatur	5x1
obere Regelbereichsgrenze	1x1
min. Mittelwert des Lambdaregelfaktors für Diagnosefreigabe	1x1
max. Mittelwert des Lambdaregelfaktors für Diagnosefreigabe	1x1
obere frim Schwelle für passive i.O. Prüfung Diagnose TEV	1x1
untere frim Schwelle für passive i.O. Prüfung Diagnose TEV	1x1
untere Regelbereichsgrenze	1x1
Magerbegrenzung Lambdaregelung bei KH mit SL	1x1
minimale Lambdaregelungs-Grenze zur Zulassung des Schicht-Betriebes	1x1
Min-Schwelle fhdrpp_w für Diagnose MSV hängt geschlossen	1x1
Max-Schwelle fhdrpp_w für Diagnose MSV hängt geschlossen	1x1
Min-Schwelle fhdrpp_w für Diagnose MSV hängt offen	1x1
Max-Schwelle fhdrpp_w für Diagnose MSV hängt offen	1x1
untere Diagnoseschwelle (short test)	1x1
obere Diagnoseschwelle (short test)	1x1
Schwelle Kenngröße frmulti im nio Bereich f. Leckageerkennung vor Drosselklappe	1x1
Schwelle Kenngröße frmul im io Bereich f. Leckageerkennung nach Drosselklappe	1x1
Schwelle Kenngröße frmulti im io Bereich f. Leckageerkennung vor Drosselklappe	1x1
maximale Lambdaregelungs-Grenze zur Zulassung des Schicht-Betriebes	1x1
maximal zulässiger Faktor Lambdaregelung im Befehltest	1x1
maximal zulässiger Faktor Lambdaregelung in Funktionsüberwachung	1x1
max. Reglerhub wenn die Lambdasonde UASNAMN<ua10mo<UASNAMX anzeigt	1x1
Faktor Reduzierung Wärmeeintrag Kühlmittel bei Schichtbetrieb	1x1
Filterfaktor Segmentzeit-Filter 1 der fuel-on/-off Adaption	1x1
Filterfaktor Segmentzeit-Filter 1 der fuel-off Adaption	1x1
Filterfaktor Segmentzeit-Filter 2 der fuel-on/-off Adaption	1x1
Filterfaktor Segmentzeit-Filter 2 der fuel-off Adaption	1x1
Kennlinie Skalierungsfaktor für Delta Zeitkonstante LSU über Abgasmassenstrom	5x1

Faktor Steilheit Regelung spez. Kraftstoffanteil in Nähe Sollkraftstoffanteil	1x1
oberer Grenzwert Anpassung Faktor Start	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Faktor Start	1x1
Prozentueller Segmentanteil für erstes Zwangssynchro	1x1
Tastverhältniskompensation (PD-Anteil) bei NWA1 in Richtung früh	1x1
Tastverhältniskompensation (PD-Anteil) bei NWE1 in Richtung früh	1x1
Tastverhältniskompensation (PD-Anteil) bei NWA1 in Richtung spät	1x1
Tastverhältniskompensation (PD-Anteil) bei NWE1 in Richtung spät	1x1
Faktor Korrektur Tastverhältnis Nockenwelle f(ub), (Auslaß)	6x1
Faktor Korrektur Tastverhältnis Nockenwelle f(ub) Einlass	6x1
Faktor zur Zeitverzögerung des Zielgangsignals	1x1
obere Beladungsschwelle für passive i.O. Prüfung	1x1
untere Beladungsschwelle für passive i.O. Prüfung	1x1
Min-Schwelle für Erkennung unplausibler HC-Beladung	1x1
Max-Schwelle für Erkennung unplausibler HC-Beladung	1x1
Beladungsschwelle für Zurücksetzen von mittlerer Beladung auf niedrige Beladung	1x1
Beladungsschwelle für Zurücksetzen von hoher Beladung auf mittlere Beladung	1x1
Beladungsschwelle für Setzen von mittlerer Beladung auf hohe Beladung	1x1
Beladungsschwelle für Setzen von niedriger Beladung auf mittlere Beladung	1x1
max. Beladung (Faktor) ab der keine Dynamikdiagnose mehr laufen darf	1x1
Kennlinie Max. prozentuale TEV-Öffnung in HMM	4x1
Kennlinie max. prozentuale TEV-Öffnung im Schichtbetrieb	4x1
Min. Toleranz von Einspritzzeit aus rel. Kraftstoffmasse	1x1
Max. Toleranz von Einspritzzeit aus rel. Kraftstoffmasse	1x1
Faktor für Time Tipping in OPNMOT	1x1
Faktor tkasoll-Wichtung über Drehzahl	5x1
Korrekturfaktor Streckentotzeit Kraftstoff-Lambda-pfad im Schichtbetrieb	1x1
Faktor des Motortemperatureinflusses auf Wärmeverluste Hauptkat	1x1
Faktor des Motortemperatureinflusses auf Wärmeverluste am LSU-Sechskant	1x1
Faktor des Motortemperatureinflusses auf Wärmeverluste am LSU-Sechskant	1x1
Faktor des Motortemperatureinflusses auf Wärmeverluste im Krummer	1x1
Faktor des Motortemperatureinflusses auf Wärmeverluste vor Vorkat	1x1
Tiefpass-Nachführfaktor bei Filterumschaltung	1x1
Tiefpass-Nachführfaktor bei der Umschaltung Homogen zu Homogen-Klopfschutz	1x1
Inverse Wurzelkennlinie für Temperatur im Krummer(reaspiratives Restgas)	10x1
Temperaturfaktor für Drosselventildurchfluß	16x1
Temperaturfaktor für Drosselventildurchfluß	16x1
Faktor Verzögerung max. DK-Winkel	1x1
Offenzeit für Funkenbandzündung	1x1
Batteriespannungskorrektur für Diagnosetest DHRLSU in Applikationsphase	1x1
Getriebeübersetzungsverhältnis zu n/v-Quotient	1x1
Faktor BK Direkteinspritzung	1x1
Faktor BK Direkteinspritzung bei Splitteinspritzung	1x1
Startwert Faktor BK im Nachstart	9x1
Faktor Umrechnung HC-Konzentration in Beladung ftead	1x1
Umrechnungsfaktor Druck auf Füllung Minimum	1x1
Umrechnungsfaktor Druck auf Füllung Minimum	1x1
Umrechnungsfaktor Druck auf Füllung Maximum	1x1
Umrechnungsfaktor Druck auf Füllung Maximum	1x1
Gewichtungsfaktor VA im Nachstart	1x1
Einstellungsfaktor für optimierten Drehzahlanstieg	1x1
oberer Grenzwert Anpassung Faktor VA	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Faktor VA	1x1
Verstärkungsfaktor zur Bildung D-Anteil-Wandlernommet	1x1
Kennlinie Faktor Vermischung Regeneriergas Tankentlüftung mit Frischluft	6x1
Dynamischer Faktor Verzögerung Regeneriergas zw. Drosselklappe, Einspritzventil	5x1

Einstellungsfaktor für optimierte Drehzahlkonvergenz	1x1
Schwelle für Erkennung eines Fehlerverdachts in der LRA	1x1
dynamischer Faktor Vermischung Regeneriergas Tankentlüftung mit Frischluft	5x1
Einstellungsfaktor für optimierten Drehzahlanstieg	1x1
Hystereseschwelle für Abschalten des überwegs aus Faktor*wdkugd_w	1x1
Faktor zur Wichtung von dmvad_w in %MDMIN	8x1
Entprellzeit zur Abstimmung des Servopumpen-Vorsteuermoments	1x1
Wichtungsfaktor für rri_w-basierte Restgas-Korrektur von zwspae	1x1
Faktor Wiedereinsetzmenge temperaturabhängig (hartes WE)	9x1
Faktor Wiedereinsetzmenge über Fahrerwunschmoment	6x1
Faktor Wiedereinsetzmenge temperaturabhängig	9x1
Wichtung ftr in Abhängigkeit von tans	14x1
Wichtungsfaktor PI-Regler-Parameter HDR; I-Anteil	8x1
oberer Grenzwert Anpassung Faktor Warmlauf	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Faktor Warmlauf	1x1
Faktor für Wdrmmengen bei Wiederholstart für Taupunktende Abgas vor Vorkat	1x1
Faktor für Wdrmmengen bei Wiederholstart Abgas Bank2	1x1
Faktor für Wdrmmengen bei Wiederholstart für Taupunktende hinter Vorkat	1x1
Faktor für Wdrmmengen bei Wiederholstart für Taupunktende hinter Vorkat Bank2	1x1
Faktor für Wdrmmengen bei Wiederholstart für Taupunktende hinter Hauptkat	1x1
Faktor für Wdrmmengen bei Wiederholstart für Taupunktende hinter Hauptkat Bank1	1x1
Wiederholstart-Zählerstand für Abgas bei Powerfail	1x1
Wiederholstart-Zählerstand für Abgas bei Powerfail Bank 2	1x1
Wiederholstart-Zählerstand für Taupunktende hinter Vorkat bei Powerfail	1x1
Wiederholstart-Zählerstand für Taupunktende hinter Vorkat bei Powerfail, Bank2	1x1
Wiederholstart-Zählerstand für Kat bei Powerfail	1x1
Wiederholstart-Zählerstand für Kat bei Powerfail Bank 2	1x1
Einschaltsschwelle nmot für Funkenbandzündung	1x1
Nockenwellen Verstellsschwerpunkt Applikationswert	1x1
Nockenwellen Verstellsschwerpunkt Applikationswert	1x1
Faktor Winkel Nockenwellenverstellsschwerpunkt Obergrenze	1x1
Faktor Winkel Nockenwellenverstellsschwerpunkt Obergrenze	1x1
Faktor Winkel Nockenwellenverstellsschwerpunkt Untergrenze	1x1
Faktor Winkel Nockenwellenverstellsschwerpunkt Untergrenze	1x1
Wichtungsfaktor PI-Regler-Parameter HDR; P-Anteil	8x1
Festwert Schwelle frks für Freigabe Modewechsel HSP-HOM	1x1
Festwert Schrittweite für Rampe frks	1x1
Wichtung Nachstart Abregelung	6x1
Tabelle der Wichtungsfaktoren der ungenauen CAN-Momentenangabe	13x1
Einspritzzeit in Einspritzart HO1 für Phasenerkennung	1x1
Tmot-Schwelle zum Setzen Temperaturüberschutz	1x1
Tmot-Schwelle zum Rücksetzen Temperaturüberschutz	1x1
Tül-Schwelle zum Setzen Temperaturüberschutz	1x1
Ültemperatur-Schwelle zum Setzen des Temperaturüberschutz bei Tieftemperatur	1x1
Tül-Schwelle zum Rücksetzen Temperaturüberschutz	1x1
Winkel Einspritzbeginn in Einspritzart HO1 für Phasenerkennung	1x1
Faktor für zyndsichrone Abregelung des Nachstartfaktors bei Heißstart Bereich 1	6x1
Faktor für zyndsichrone Abregelung des Nachstartfaktors bei Heißstart Bereich 2	6x1
Faktor für zyndsichrone Abregelung des Nachstartfaktors oberhalb Schwelle	12x1
Faktor für zyndsichrone Abregelung des Nachstartfaktors unterhalb Schwelle	12x1
Faktor für zyndsichrone Abregelung des Nachstartfaktors im Bereich 3	12x1
Aussetzerhüfigkeit zum deaktivieren der Leerlaufzündwinkeladaption	1x1
Max Zylinderabweichung	1x1
Korrekturfaktor Zeitkonstante abhängig von gangi	8x1
Korrekturfaktor Zeitkonstante abhängig von tmot	6x1
Faktor für Zustandsautomat Z31 in OPNMOT	1x1

Anzahl der Zündungen mit verlängerter Schließzeit nach erkannter Lastdynamik	1x1
Faktor für Reduktion ZW-Spdterstellung in HOM bei Umschaltung aus HSP	1x1
Wichtung Delta-Zündwinkel im Warmlauf	10x10
Gang bei der bei eingelegter Fahrstufe die LL-Drehzahl abgeregelt werden soll	1x1
Defaultgang im GetriebeNotlauf	1x1
Gang Applikationswert Auslaß-Nockenwelle bei Leerlauf	1x1
Differenz Lücke SW-Benchmark in Zdhnen	1x1
Grußte zulässige Momenten-Zeit-Fläche bei der Getriebe 3-Topfplausibilisierung	1x1
Senderaster der Botschaft Getrieb3 und Getriebe_03	1x1
Generatorvolllastwert in %	1x1
Generatorlastwert bei Load-Dump in %	1x1
Gewichtungsfaktor Maximalwert Deltamoment Antiruckel	6x6
GKC_CGKC_DAT_UC	16x1
GKC_CRLC_DAT_UC	16x1
GKC_CRLP_DAT_UC	16x1
GKC_ETAAUS_DAT_UC	16x1
GKC_FR1_DAT_UC	16x1
GKC_FR2_DAT_UC	16x1
GKC_FRA1_DAT_UC	16x1
GKC_FRA2_DAT_UC	16x1
GKC_FVST_DAT_UC	16x1
GKC_LAMSBG1_DAT_UC	16x1
GKC_LAMSBG2_DAT_UC	16x1
GKC_NMOT_DAT_UC	16x1
GKC_RKA1_DAT_UC	16x1
GKC_RKA2_DAT_UC	16x1
GKC_RKACO_DAT_UC	16x1
GKC_RKTE_DAT_UC	16x1
GKC_RKUKG_DAT_UC	16x1
GKC_RK_B1_DAT_UC	16x1
GKC_RK_B2_DAT_UC	16x1
GKC_RLFG_DAT_UC	16x1
GKC_RLP_DAT_UC	16x1
GKC_RLR_DAT_UC	16x1
Zeit zur Fehlererkennung beim Gemischüberwachung im Befehltest	1x1
Fehlertoleranzzeit für Gemischkorrektur check in Funktionsüberwachung	1x1
max. zulässiger Grenzwinkel für dwmsvo bezogen auf OT HDP	1x1
Login-Code für GRA sperren	1x1
Login-Code für GRA freischalten	1x1
Gewichtung Verstärkung Antiruckel mit Drehzahlabweichung	4x1
Gewichtung Verstärkung Antiruckel mit Motortemperatur	6x1
Gewichtung Verstärkung Antiruckel mit Geschwindigkeit	3x1
Faktor zur Berücksichtigung des Wasserstoffs im Abgas bezüglich CO	1x1
HDEV-Endstufe Frequenzteiler	1x1
HDEV-Endstufe DC/DC-Abschaltstrom	1x1
HDEV-Endstufe Anzugsstrom (Unterkante)	1x1
HDEV-Endstufe Boosterstrom (Unterkante)	1x1
HDEV-Endstufe Haltestrom (Unterkante)	1x1
HDEV-Endstufe Hysteresestrom	1x1
HDEV-Endstufe Vormagnetisierungsstrom (Unterkante)	1x1
HDEV-Endstufe Zeitdauer Anzugsstrom bei niedriger Spannung ubr	1x1
HDEV-Endstufe Zeitdauer Anzugsstrom bei normaler Spannung ubr	1x1
HDEV-Endstufe Vormagnetisierungszeit	1x1
Länge des Heilungsintervalls in KWU	1x1
Maximalwert hedipf_w für Diagnose Heizereinkopplung	1x1
Untere Hühenschwelle für Leckdiagnosemodul	1x1

Login-Code für HeiЯland deaktiv	1x1
Login-Code für HeiЯland aktiv	1x1
homogen Klopfschutz Lasthysterese	1x1
Hysterese für nmot_w zur Adressierung von Kennfeld	1x1
Nockenwellen Drehzahlhysterese zur Vermeidung von nmot Schwankungen	1x1
Hysterese für rlnw zur Adressierung Kennfeld	1x1
Dummy fid: Initialwert Active Counter (Mode A)	1x1
Dummy fid: Initialwert Active Counter (Mode A)	1x1
Initialwert Active Counter: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
IAAFRAT	1x1
Initialwert Active Counter: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
IAAORAT	1x1
Initialwert Active Counter: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Initialwert Active Counter: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Initialwert Active Counter: Mode A, TE mit mittlere Beladung	1x1
max. Aktivzeit -> Prioritätsschranke LOATEN (Notlauf-Tankentlüftung)	1x1
max. Aktivzeit -> Prioritätsschranke LOATEVH (Diagnose TEV homogen)	1x1
max. Aktivzeit -> Prioritätsschranke LOATEVM (Diagnose TEV mager)	1x1
IAATEZ	1x1
Dummy fid: Initialwert Active Counter (Mode B)	1x1
IABCV	1x1
IABDLSU	1x1
IABDLSU2	1x1
Initialwert Active Counter: Mode B, Kurztest der LR	1x1
IABHDRPP	1x1
MaxAktivzeit (PrioLim. LOBHKS) (BDE-Mode Homogen-Klopfschutz)	1x1
MaxAktivzeit (PrioLim. LOBHMM) (BDE-Mode Homogen-Mager)	1x1
MaxAktivzeit (PrioLim. LOBHOM) (BDE-Mode Homogen)	1x1
MaxAktivzeit (PrioLim. LOBHOS) (BDE-Mode Homogen-Schicht)	1x1
max. Aktivzeit -> Prioritätsschranke LOBKTS (Kat.-Sprungdiagnose)	1x1
max. Aktivzeit -> Prioritätsschranke LOBKTS2 (Kat.-Sprungdiagnose)	1x1
Initialwert Active Counter: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK	1x1
Initialwert Active Counter: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK, Bank 2	1x1
IABLDP	1x1
max. Aktivzeit -> Prioritätsschranke LOBLRH (Drehzahlabweichung HOM)	1x1
max. Aktivzeit -> Prioritätsschranke LHBLLRKH von Diagnose Leerlaufregelung	1x1
MaxAktivzeit (PrioLim. LOBSCH) (BDE-Mode Schicht)	1x1
MaxAktivzeit (PrioLim. LOBSKH) (BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen)	1x1
IABTESF	1x1
Initialwert Active Counter: Mode B, TEV-Ansteuerung für Diagnose	1x1
IABTESXF	1x1
IABTEVP	1x1
IACAAA	1x1
Gesamt-Übersetzungsverhältnis	8x1
Gesamt-Übersetzungsverhältnis (in Word)	8x1
Gesamt - Übersetzungsverhältnis (Beschleunigungsschnittstelle)	8x1
Gesamt - Übersetzungsverhältnis (Beschleunigungsschnittstelle)	8x1
Dummy fid: Initialwert Inactive Counter (Mode A)	1x1
Dummy fid: Initialwert Inactive Counter (Mode A)	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
IIAFRAT	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
IIAORAT	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1

max. Passivzeit -> Prioritätsschranke LHATEN (Notlauf-Tankentlüftung)	1x1
max. Passivzeit -> Prioritätsschranke LHATEVH (Diagnose TEV homogen)	1x1
max. Passivzeit -> Prioritätsschranke LHATEVM (Diagnose TEV mager)	1x1
IATEZ	1x1
Dummy fid: Initialwert Inactive Counter (Mode B)	1x1
IIBCV	1x1
IIBDLSU	1x1
IIBDLSU2	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode B, Kurztest der LR	1x1
IIBHDRPP	1x1
MaxPassivzeit (PrioLim. LHBHKS) (BDE-Mode Homogen-Klopfschutz)	1x1
MaxPassivzeit (PrioLim. LHBHMM) (BDE-Mode Homogen-Mager)	1x1
MaxPassivzeit (PrioLim. LHBHOM) (BDE-Mode Homogen)	1x1
MaxPassivzeit (PrioLim. LHBHOS) (BDE-Mode Homogen-Schicht)	1x1
max. Passivzeit -> Prioritätsschranke LHBKTSP (Kat.-Sprungdiagnose)	1x1
max. Passivzeit -> Prioritätsschranke LHBKTSP2 (Kat.-Sprungdiagnose)	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK, Bank 2	1x1
IIBLDP	1x1
max. Passivzeit -> Prioritätsschranke LHBLLRH (Drehzahlabweichung HOM)	1x1
max. Passivzeit -> Prioritätsschranke LHBLLRKH von Diagnose Leerlaufregelung	1x1
MaxPassivzeit (PrioLim. LHBSCH) (BDE-Mode Schicht)	1x1
MaxPassivzeit (PrioLim. LHBSKH) (BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen)	1x1
IIBTESF	1x1
Initialwert Inactive Counter: Mode B, TEV-Ansteuerung für Diagnose	1x1
IIBTESXF	1x1
IIBTEVP	1x1
IICAAA	1x1
Inverse LALIUSHK	15x1
Schwelle Fettpföche Kat-Ausgängen nach SA, Funktion der Kat-Temperatur	5x1
Schwelle Fettpföche Kat-Ausgängen nach SA, Funktion der Kat-Temperatur	5x1
IUMPR-Gruppe von TEV-Diagnose	1x1
IUMPR-Gruppe von Oxygen Sensor Bank1	1x1
IUMPR-Gruppe von Oxygen Sensor Bank2	1x1
IUMPR-Gruppe von Katalysatordiagnose	1x1
IUMPR-Gruppe von Katalysatordiagnose, Bank2	1x1
IUMPR-Gruppe DLSAHK Bank1	1x1
IUMPR-Gruppe von DLSAHK Bank2	1x1
IUMPR-Gruppe von Tankleckdiagnose DLDP Komponententest	1x1
IUMPR-Gruppe von LLR-Diagnose	1x1
IUMPR-Gruppe von LLR-Diagnose während Katheizen	1x1
IUMPR-Gruppe von Tankleckdiagnose DLDP 1.0 mm Leck	1x1
IUMPR-Gruppe von Tankleckdiagnose DLDP 0.5 mm Leck	1x1
IUMPR-Gruppe von Restgassteuerung Auslassnockenwelle	1x1
IUMPR für Lagefehler DK	1x1
IUMPR für Stellbereichsüberschreitung DK	1x1
IUMPR -Gruppe von DDYLSH Bank1	1x1
IUMPR-Gruppe von DDYLSH Bank2	1x1
IUMPR-Gruppe von Restgassteuerung Einlassnockenwelle	1x1
IUMPR-Gruppe von HFM-Rationality-Diagnose	1x1
IUMPR-Gruppe Heizung hintere Sonde	1x1
IUMPR-Gruppe Heizung hintere Sonde, Bank 2	1x1
IUMPR_Grouppe von Lambdasondediagnose	1x1
IUMPR_Grouppe von Lambdasondediagnose, bank 2	1x1
IUMPR-Gruppe für Plausibilitätsdiagnose LSU	1x1
IUMPR-Gruppe für Plausibilitätsdiagnose LSU	1x1

IUMPR-Gruppe von PU-Rationality-Diagnose	1x1
Konfiguration der IUMPR-Verbindung	1x1
DTHM-Konfiguration der IUMPR-Verbindung	1x1
IUMPR-Gruppe für Temperatur Kühlerausgang Cross-Check	1x1
TMOT-Konfiguration der IUMPR-Verbindung	1x1
TMOT-High-Side-Check: Konfiguration der IUMPR-Anbindung	1x1
IUMPR-Gruppe von Lambdasondediagnose	1x1
IUMPR-Gruppe von Lambdasondediagnose, Bank 2	1x1
IUMPR-Gruppe für Geschwindigkeitsdiagnose	1x1
Kraftstoffmassenschwelle für Fehlerfreigabe DBKS	1x1
Kraftstoffmassenschwelle für Rücksetzen Integrator für DBKS	1x1
Kraftstoffmassenschwelle für Rücksetzen Integrator für DBKS	1x1
Kraftstoffmassenschwelle für Fehlerfreigabe im DKVS (Tank leer)	1x1
Kraftstoffmassenschwelle für Fehlerfreigabe Tank leer	1x1
Maximale Integrationsschwelle für Fehlerfreigabe in DKVS (Tank leer)	1x1
Schwelle Luftmassenintegral vor Freigabe Lambdaregelung nach Zylinderausblendung	1x1
Schwelle Luftmassenintegral vor Freigabe Lambdareg. nach Zyl.ausblendung, Bank	1x1
Luftmassenintegral Heißstart	1x1
Schwellwert integr. Luftmasse f. Mindestdauer Katalysator-Ausgängen	1x1
Schwellwert integr. Luftmasse f. Mindestdauer Katalysator-Ausgängen Bank2	1x1
Schwelle für integrierten Luftmassenstrom für Erkennung Benzin im LPI	1x1
minimale integrierte Luftmasse für die Nicht-Aktiv-Prüfung	1x1
minimale integrierte Luftmasse für die Nicht-Aktiv-Prüfung, Bank 2	1x1
Schwellwert integr. Luftmasse f. Einschaltverzögerung LR nach SA	1x1
Kalibrierwert für Denominator	1x1
FID zum IUMPR-Record	34x1
Kalibrierwert für General Denominator	1x1
Kalibrierwert für Ignition Cycle Counter	1x1
Kalibrierwert für Numerator	1x1
Schwelle für Integral des Massenstroms TEV nach längerem TE-Stop	1x1
Inkrement-Step für STADAP-Faktor	3x1
Zeiger auf fehlertyp-spez. Inhibit-Records	262x1
DFP in fehlertyp-spez. Inhibit-Beziehung	800x1
FID in fehlertyp-spez. Inhibit-Beziehung	800x1
Typ-Maske der fehlertyp-spez. Inhibit-Beziehung	800x1
Maximalwert für I-Anteil	1x1
Größe für Basis-Referenzpumpstrom der LSU	1x1
Größe für erhöhten Ref.-Pumpstrom der LSU	1x1
Dummy fid: Initialwert Rampenpriorität, Mode A	1x1
Dummy fid: Initialwert Rampenpriorität, Mode A	1x1
Initialwert der Rampenpriorität: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
IRAFRAT	1x1
Initialwert der Rampenpriorität: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
IRAORAT	1x1
Initialwert der Rampenpriorität: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Initialwert der Rampenpriorität: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Initialwert der Rampenpriorität: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
Anfangswert Rampenpriorität RPRATEN von Notlauf-Tankentlüftung	1x1
Anfangswert Rampenpriorität RPRATEVH von Diagnose TEV homogen	1x1
Anfangswert Rampenpriorität RPRATEVM von Diagnose TEV mager	1x1
IRATEZ	1x1
Dummy fid: Initialwert Rampenpriorität, Mode B	1x1
IRBCV	1x1
IRBDLSU	1x1
IRBDLSU2	1x1
Initialwert der Rampenpriorität: Mode B, Kurztest der LR	1x1

IRBHDRPP	1x1
Anfangswert von RPRBHK (BDE-Mode Homogen-Klopfschutz)	1x1
Anfangswert von RPRBHMM (BDE-Mode Homogen-Mager)	1x1
Anfangswert von RPRBHOM (BDE-Mode Homogen)	1x1
Anfangswert von RPRBHOS (BDE-Mode Homogen-Schicht)	1x1
Anfangswert Rampenpriorität RPRBKTSP von Kat.-Sprungdiagnose	1x1
Anfangswert Rampenpriorität RPRBKTSP2 von Kat.-Sprungdiagnose	1x1
Initialwert der Rampenpriorität: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK	1x1
Initialwert der Rampenpriorität: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK, Bank 2	1x1
IRBLDP	1x1
Anfangswert Rampenpriorität RPRBLLRH von Drehzahlabweichung HOM	1x1
Anfangswert Rampenpriorität rprbllrh von Diagnose Leerlaufregelung	1x1
Anfangswert von RPRBSCH (BDE-Mode Schicht)	1x1
Anfangswert von RPRBSKH (BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen)	1x1
IRBTESF	1x1
Initialwert der Rampenpriorität: Mode B, TEV-Ansteuerung für Diagnose	1x1
IRBTESXF	1x1
IRBTEVP	1x1
Dummy fid: Initialwert Rampenpriorität, Mode C	1x1
grosse Integrationsgeschwindigkeit bei dlaho-Berechnung	1x1
grosse Integrationsgeschwindigkeit bei dlaho-Berechnung	1x1
normale Integrationsgeschwindigkeit bei dlaho-Berechnung	1x1
Initialwert für langsamen I-Anteil Nockenwellenregler Auslass	6x1
Initialwert für langsamen I-Anteil Nockenwellenregler Einlass	6x1
Verweilzeit unterhalb unterer Drehzahlgrenze vor Aktivierung der oberen Grenze	1x1
I-Reglerparameter bei aktiver DTEV im Homogenbetrieb	10x1
I-Reglerparameter bei Homogenbetrieb	10x1
I-Reglerparameter bei Homogenbetrieb und Kraftschluß	10x1
Startwert für dynlsu_w	1x1
Dummy fid: Prio-Sprung bei Aktivierung aktive Funkt. (Mode A)	1x1
Dummy fid: Prio-Sprung bei Aktivierung aktive Funkt. (Mode A)	1x1
Prio-Sprung bei Aktivierung: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
JAAFRAT	1x1
Prio-Sprung bei Aktivierung: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
JAAORAT	1x1
Prio-Sprung bei Aktivierung: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Prio-Sprung bei Aktivierung: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Prio-Sprung bei Aktivierung: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
Prioritätsanhebung von Notlauf-Tankentlüftung falls aktiv	1x1
Prioritätsanhebung von Diagnose TEV homogen falls aktiv	1x1
Prioritätsanhebung von Diagnose TEV mager falls aktiv	1x1
JAATEZ	1x1
Dummy fid: Prio-Sprung bei Aktivierung inaktive Funkt. (Mode B)	1x1
JABCV	1x1
JABDLSU	1x1
JABDLSU2	1x1
Prio-Sprung bei Aktivierung: Mode B, Kurztest der LR	1x1
JABHDRPP	1x1
Prio-anhebung von BDE-Mode Homogen-Klopfschutz falls aktiv	1x1
Prio-anhebung von BDE-Mode Homogen-Mager falls aktiv	1x1
Prio-anhebung von BDE-Mode Homogen falls aktiv	1x1
Prio-anhebung von BDE-Mode Homogen-Schicht falls aktiv	1x1
Prioritätsanhebung von Kat.-Sprungdiagnose falls aktiv	1x1
Prioritätsanhebung von Kat.-Sprungdiagnose falls aktiv	1x1
Prio-Sprung bei Aktivierung: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK	1x1
Prio-Sprung bei Aktivierung: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK, Bank 2	1x1

JABLDP	1x1
Prioritätsanhebung von Drehzahlabweichung HOM falls aktiv	1x1
Prioritätsanhebung von Diagnose Leerlaufregelung falls aktiv	1x1
Prio-anhebung von BDE-Mode Schicht falls aktiv	1x1
Prio-anhebung von BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen falls aktiv	1x1
JABTESF	1x1
Priosprung bei Aktivierung: Mode B, TEV-Ansteuerung für Diagnose	1x1
JABTESXF	1x1
JABTEVP	1x1
Dummy fid: Prio-Sprung bei Aktivierung aktive Funkt. (Mode C)	1x1
Motor-Trägheitsmoment bezogen auf MDNORM	1x1
Kennlinie Lerngeschwindigkeit Tankausgasung	5x1
Ausfußkonstante Leitung TEV-Saugrohr	1x1
Kennlinie Adaptionsgeschwindigkeit Abweichung HC-Konzentration (dkhc_w)	5x1
Adsorptionskonstante AKF	4x1
Segment- bzw. Messfensterbeginn bei Segmentzeiterfassung Aussetzererkennung	1x1
Segmentbeginn bei Segmentzeiterfassung Aussetzererkennung während Katheizen	1x1
Absolute Wärmekapazität Auslassventil = $cp_Auslassventil \cdot Masse\ Auslassventil$	1x1
Absolute Wärmekapazität Rohr vor Hauptkat = $cp_Rohr \cdot Masse\ Rohr\ Hauptkat$	1x1
Absolute Wärmekapazität Krummer = $cp_Krummer \cdot Masse\ LSU-Sechskant$	1x1
Absolute Wärmekapazität Krummer = $cp_Krummer \cdot Masse\ LSU-Sechskant, Bank\ 2$	1x1
Absolute Wärmekapazität Krummer = $cp_Krummer \cdot Masse\ Krummer$	1x1
Absolute Wärmekapazität Rohr nach Hauptkat = $cp_Rohr \cdot Masse\ Rohr$	1x1
Absolute Wärmekapazität Rohr nach Vorkat = $cp_Rohr \cdot Masse\ Rohr$	1x1
Absolute Wärmekapazität Rohr = $cp_Rohr \cdot Masse\ Rohr$	1x1
Absolute Wärmekapazität Rohr vor Vorkat = $cp_Rohr \cdot Masse\ Rohr$	1x1
Absolute Wärmekapazität Rohr vor Y-Zusammenführung = $cp_Rohr \cdot Masse\ Rohr\ bis$	1x1
Bewertungsfaktor D-Anteil	1x1
Kennfeld Sauerstoff-Speicher-Korrektur Hauptkat	7x7
D-Verstärkungsfaktor des PID-Reglers für %HRLSU	1x1
Delta-Lambda-Sollwert (Mager) für Kurztrip-Test Schwingungsprüfung hinter Haupt	1x1
Verstärkung für DT1-Filter Radmoment	1x1
Rekursionskonstante für LSU-Dynamik bei Kurztest	1x1
Rekursionskonstante für LSU-Dynamik	1x1
Diskrete Filterkonstante Ereignisfilter für dzlsuu_w	1x1
Begrenzung des ZW-Eingriffs für Spdtverstellung	1x1
Begrenzung des ZW-Eingriffs für Fröhverstellung	1x1
Messfensterlänge für Klopfregelung	16x1
Umsetzung Lüfterdrehzahl in Tastverhältnis Lüfter 1	6x6
Umsetzung Lüfterdrehzahl in Tastverhältnis Lüfter 1	6x6
Umsetzung Lüfterdrehzahl in Tastverhältnis Lüfter 1	6x6
Umsetzung Lüfterdrehzahl in Tastverhältnis Lüfter 1	6x6
Kennfeld Absenkungsfaktor für Lur-Wert bei erkannten Mehrfachaussetzern	8x8
Kennfeld Absenkungsfaktor für Lur-Wert bei erkannten Mehrfachaussetzern	8x8
Kennfeld Absenkungsfaktor für Lur-Wert bei erkannten Mehrfachaussetzern	8x8
Reduktionsfaktor für Anforderungen zum Katheizen bei hom. einfacher Einspritzung	8x8
Gütefaktorkennfeld Querbeschleunigung (Wartungsintervallverlängerung)	9x5
Verstärkungsfaktor DT1-Glied ASG-Drehzahlregler	6x5
Kennfeld Lambdakorrektur für Krummerabgastemperatur	6x10
Kennfeld stationäre Krummertemperatur im Homogenbetrieb	8x8
Kennfeld stationäre Krummertemperatur im Homogenbetrieb	8x8
Kennfeld stationäre Krummerabgastemperatur im Schichtbetrieb	8x8
Kennfeld Zündwinkelkorrektur für Krummerabgastemperatur während HSP	6x6
Kennfeld Zündwinkelkorrektur für Krummerabgastemperatur	6x6
Faktor Beschleunigungsanreicherung Direkteinspritzung	7x9
Bankspezifische Gemischkorrektur im Befehltest	1x1

Bankspezifische Gemischkorrektur in der Funktionsüberwachung	1x1
Faktor Korrektur Lerngeschwindigkeit Beladung abhängig vom spezifischen Kraftsto	4x5
Kennfeld zur Definition der Bereichseigenschaften (dominant..)	8x3
Kennfeld zur Definition der Bereichseigenschaften (dominant..)	8x3
Kennfeld max. zulässige Ansteuerungsdauer MSV	6x8
Kennfeld Korrektur Zündwinkelwirkungsgrad bei DTEV	6x7
Lambdakennfeld in Betriebsart homogen	6x6
Lambdakennfeld in Betriebsart homogen, Bank 2	6x6
Kennfeld Lambdasollwert-Korrektur für stetigen Lambdaregler	10x10
Kennfeld Lambdasollwert-Korrektur für stetigen Lambdaregler, Bank2	10x10
Dämpfung PT2-Filter Lastschlagdämpfung	6x8
Kennfeld für Laufunruhedifferenz dluts Referenzwert	8x8
Kennfeld für Laufunruhedifferenz dluts Referenzwert	8x8
Kennfeld für Laufunruhedifferenz dluts Referenzwert	8x8
Anfangswert Momentenfilter bei Klimakompressor Einschalten	6x6
Delta Moment Dashpotauslösung	8x6
Delta Moment Auslösung Lastschlagdämpfung	6x8
Delta Moment Auslösung Lastschlagdämpfung nach Schaltvorgang	6x8
Kennfeld für pedalabhängigen Teil der Verlustmomente	8x8
Kennfeld für pedalabhängigen Teil der Verlustmomente im Befehlstest	8x8
Kennfeld für pedalabhängigen Teil der Verlustmomente	8x8
Kennfeld maximale Zunahme Massenstrom Tankentlüftung abhängig vom Massenst	6x5
Kennfeld zur Berücksichtigung temperaturabhängiger Momente (Ebene 1)	8x8
Kennfeld zur Berücksichtigung temperaturabhängiger Momente im Befehlstest	8x8
Kennfeld zur Berücksichtigung temperaturabhängiger Momente	8x8
Kennfeld für Drehzahlgradientenschwelle	4x6
Zusätzlicher Kühlbedarf abhängig von t _{mot} , t _{um}	5x5
Kennfeld Wärmeeüberschuss zur Ansteuerung der Lüfter	5x5
Korrekturwert für Motortemperatur bei Blockheizerkennung	12x12
Korrekturwert für Motortemperatur bei Blockheizerkennung	12x12
Korrekturwert für Motortemperatur bei Blockheizerkennung	12x12
Korrekturwert für Motortemperatur bei Blockheizerkennung	12x12
Kennfeld Motortemperatur-Gradient im Schub für Referenzmodell	4x5
Kennfeld Motortemperaturgradient für Ersatztemperatur	4x5
Kennfeld Motortemperaturgradient für Referenztemperatur	4x5
Kennfeld Korrekturgradient Motortemperatur bei geringer Erwärmung	4x5
Offset-Kennfeld Ansauglufttemperatur -> Umgebungstemperatur	6x4
Deltawinkel Einspritzbeginn für 1.Saughub-ES kalt in Einspritzart HO1	8x10
Maximale Abweichung Nockenwellenposition für Fehlereintrag Auslass	5x6
Maximale Abweichung Nockenwellenposition für Fehlereintrag Einlass	5x6
Sollwinkeländerung Einlassnockenwelle bei aktiver Saugrohrumschaltung	8x16
delta Zündwinkelkennfeld für selektive Zündverstellung	12x16
Lastdynamikerkennungsschwelle	4x16
Dynamikvorhalt Offsetschwelle	4x16
vorgesteuerter Dynamikvorhalt signed	16x16
Delta Zündwinkel bei Dauerklopfen	12x16
Min-Zündwinkeloffset im Nachstart - Regelung des Startüberschwingers	6x4
Delta-Zündwinkelkennfeld für BDE-Betriebsart Homogen-Klopfschutz	8x8
Delta-Zündwinkelkennfeld für BDE-Betriebsart Homogen-Split	8x8
Zündwinkelkorrektur durch Verschieben der Klopfgrenze	12x8
Kennfeld für Klopfgrenzen-Verschiebung durch Restgas	12x16
Kennfeld für Verschiebung des optimalen Zündwinkels in HKS	11x16
Kennfeld für Verschiebung des optimalen Zündwinkels in HSP	11x16
Delta spdtester Zündwinkel abhängig von Motortemperatur und Luftfüllung	4x8
Faktor Delta Lambdasoll für Bauteileschutz	12x16
Faktor für min. notwendige Momentenreserve während des Katheizens im Leerlauf	4x4

Faktor für min. notwendige Momentenreserve während des Katheizens	4x4
Anzahl Folgefunken	8x8
Kennfeld stetige Grenzwertregelung (fr)	2x10
H ₂ - und Temperaturkorrektur der Kenngröße fr multiplikativ in DHDRPP	4x4
H ₂ - und Temperaturkorrektur der Kenngröße fr multi	4x4
Kennfeld max. spez. Kraftstoffrate Tankentlüftung	4x5
Kennfeld relative Förderleistungsanforderung	7x8
Schwelle zur Erkennung Feinleck	4x4
Schwelle zur Erkennung Feinleck	4x4
Wichtung Nachstartanhebung	4x6
Kennfeld Vorgabe Quotient Saugrohrdruck zu Umgebungsdruck F(n _{mot} , misol)	4x4
Kennfeld Vorgabe Quotient Saugrohrdruck zu Umgebungsdruck F(mksbg, fteadf)	4x4
Kennf. Faktor rel. Kraftstoffmasse HSP 2-fach 1. Kompressionshub-ES	4x8
untere Regelbereichsgrenze	4x5
Faktor Momentenbegrenzung bei hoher Motortemperatur	8x6
Kennfeld max. prozentualer TEV Öffnungsquerschnitt	4x4
Tiefpass-Nachführfaktor für stationär Betrieb	8x4
fupsl-Korrektur bei großen Lasten (rl-abhängig)	12x12
fupsl-Korrektur bei großen Lasten (rl-abhängig)	12x12
Kennfeld Warmlauffaktor	12x12
Kennfeld Warmlauffaktor in Betriebsart HKS oder HSP	12x12
Warmlaufkorrektur für Brennraumtemperaturmodell	5x8
Kennfeld Wichtung Warmlauffaktor	3x6
Kennfeld Warmlauffaktor lastabhängiger Anteil	6x8
Schwelle zur Erkennung Grobleck	4x4
Kennfeld für Abregelinitialisierungswert fgnsol	6x6
Gradientenschwelle für Korrektur Beginn 1. Saugrohr-ES warm in der EA HO1	8x10
Kennfeld Gewichtung Temperatur im Start aufgrund von Motor- und Umgebungstem	6x6
HDEV-Endstufe DC/DC-Wiedereinschaltstrom (KF)	4x4
HDEV-Endstufe Boostertimeout (KF)	2x4
Kennfeld H ₂ -korrektur	5x5
Kennfeld für die Heizerspannung abhängig von Abgastemperatur und msabg	8x6
Kennfeld für die Heizerspannung abhängig von Abgastemperatur und msabg	8x6
Integrationskonstante ACC-PI-Regler	8x6
Kennfeld für Verstärkungsfaktor illzwa der Integratoren	8x7
Kennfeld für Verstärkungsfaktor illzwavkp des Integrators Verfahrenskompensation	8x7
Kennfeld Luftmassen-Vorgabe für Motorerwärmung bis Thermostatdiagnose	5x5
Kennfeld Luftmassen-Vorgabe für Motorerwärmung bis Thermostatdiagnose bei 4Co	5x5
Kennfeld für Kompressibilität des Kraftstoffs im HD-Rail	10x10
Kennfeld max. spez. Kraftstoffrate TE bei Notlauf Homogen	4x4
Kennfeld max. spez. Kraftstoffrate TE bei Notlauf Schicht	4x4
Kennfeld Korrektur Nachstartfaktor über anzt	12x12
Klopferkennungsfaktorkennfeld Zylinderzähler 0	4x16
Klopferkennungsfaktorkennfeld Zylinderzähler 1	4x16
Klopferkennungsfaktorkennfeld Zylinderzähler 2	4x16
Klopferkennungsfaktorkennfeld Zylinderzähler 3	4x16
Klopferkennungsfaktorkennfeld Zylinderzähler 4	4x16
Klopferkennungsfaktorkennfeld Zylinderzähler 5	4x16
Korrekturkennfeld für HFM	14x14
Kennfeld: Korrektur Nachstartfaktor in der Höhe über anztib1	12x4
Kennfeld Anforderung Wärmestrom im Abgas für Katalysatorheizen nach Start	8x8
Kennfeld Anforderung (im LL) für Wärmestrom im Abgas für Kat-Heizen nach Start	8x8
Kennfeld Bewertungsfaktor Kühlung durch nachfließenden Kraftstoff	5x5
Kennfeld modifizierter Mittelwert Bank1, Bank2 des Produkts Abweichung Lambda	8x4
Korrekturkennfeld Ülniveauschwelle	10x10
Spdtverstellung pro Klopferereignis	4x16

Klopfregelung: Gewichtung Integrationsergebnis Kanal 1	6x8
Klopfregelung: Gewichtung Integrationsergebnis Kanal 2	6x8
Klopfregelung: Gewichtung Integrationsergebnis Kanal 3	6x8
Faktor Kaltstart	2x12
Faktor Kaltstart mit Hochdruckstart	2x12
Kennfeld für Kat.-Schutz-Wichtungsfaktoren	6x6
Kennfeld Motor-Solltemperatur BDE	5x5
Motorsolltemperatur für Kühlmitteltemperaturregelung geschwindigkeitsabhängig	5x5
Kennfeld Lambda-Motor-Beschreibung im Nachstart	12x12
Kennfeld Lambda-Motor-Vorgabe bei Katheizen im Nachstart	12x6
Kennfeld Lambda-Motor-Soll im Warmlauf bei aktiver LR	12x12
Lambdasoll für Bauteileschutz	12x16
Lambdasoll für Bauteileschutz	12x16
minimales Lambdasoll für Bauteileschutz (Begrenzung)	12x16
Vorgabe der Anfettung zum Bauteileschutz wegen Lastdynamik	6x6
Spezifische Anfettung für hohe Lasten und langsame Gänge (steile Bergauffahrt)	4x4
Kennfeld Lambda-Motor-Soll bei Katheizen	8x8
Kennfeld Reglerparameter g1 stetiger Lambdaregler	8x7
Kennfeld Reglerparameter g1 stetiger Lambdaregler, Bank 2	8x7
Kennfeld Reglerparameter g2 stetiger Lambdaregler	8x7
Kennfeld Reglerparameter g2 stetiger Lambdaregler, Bank 2	8x7
Kennfeld Reglerparameter g4 stetiger Lambdaregler	8x7
Kennfeld Reglerparameter g4 stetiger Lambdaregler, Bank 2	8x7
Kennfeld Reglerparameter p1 stetiger Lambdaregler	8x7
Kennfeld Reglerparameter p1 stetiger Lambdaregler, Bank 2	8x7
Kennfeld Reglerparameter p2 stetiger Lambdaregler	8x7
Kennfeld Reglerparameter p2 stetiger Lambdaregler, Bank 2	8x7
Kennfeld Reglerparameter p3 stetiger Lambdaregler	8x7
Kennfeld Reglerparameter p3 stetiger Lambdaregler, Bank 2	8x7
Kennfeld Reglerparameter p4 stetiger Lambdaregler	8x7
Kennfeld Reglerparameter p4 stetiger Lambdaregler, Bank 2	8x7
Kennfeld Streckentotzeit	8x7
Kennfeld Streckentotzeit, Bank 2	8x7
Kennfeld Streckenzeitkonstante der LRS, 16-Bit	8x7
Kennfeld Streckenzeitkonstante der LRS, 16-Bit, Bank 2	8x7
Delta Moment Auslösung Lastschlagdämpfung bei offener Wandlerkupplung	3x8
Kennfeld für Laufunruhe-Abstandsmass-Referenzwert	8x8
Kennfeld für Laufunruhe-Abstandsmass-Referenzwert	8x8
Kennfeld für Laufunruhe-Abstandsmass-Referenzwert	8x8
Kennfeld für Laufunruhe-Abstandsmass-Referenzwert-Minimalwert	8x8
Umrechnung Tastverhältnis Lüfteransteuerung in Istzustand Lüftersteuerung	6x6
Umrechnung Tastverhältnis Lüfteransteuerung in Istzustand Lüftersteuerung	6x6
Umrechnung Tastverhältnis Lüfteransteuerung in Istzustand Lüftersteuerung	6x6
Kennfeld für Laufunruhe-Referenz-Basiswert	8x8
Kennfeld für Laufunruhe-Referenz-Basiswert	8x8
Kennfeld für Laufunruhe-Referenz-Basiswert	8x8
Kennfeld für Laufunruhe-Referenzwert zur Mehrfachaussetzererkennung ->Lum-Verf	8x8
Kennfeld für Laufunruhe-Referenzwert zur Mehrfachaussetzererkennung ->Lum-Verf	8x8
Kennfeld Meßfensteranfang Klopfregelung	4x16
Kennfeld Meßfensteranfang Klopfregelung, Bank 2	4x16
Kennfeld mit dem Wert der Momentenbegrenzung	7x4
Momentenbegrenzung zum Kupplungsschutz	4x4
Lenkhilfelmoment abhängig von der Lenkwinkelgeschwindigkeit	6x6
Drehmomentenaufnahme Generator	3x6
Drehmomentenaufnahme Generator	6x6
Drehmomentenaufnahme Klimakompressor	6x6

Max. Begrenzung für Drehmomentaufnahme bei mechanischen Getrieben	6x6
Schleppmoment Drehzahl- und Lastabhängigkeit	11x16
Schleppmoment Drehzahl- und Lastabhängigkeit	11x16
Max. Begrenzung für Drehmomentaufnahme des Wandlers	6x6
Max. Begrenzung für Drehmomentaufnahme des Wandlers	8x6
ind. Moment bei fehlende Getriebe Botschaften	5x5
Delta-Moment für Gradientenbegrenzung	8x8
Delta-Moment für Gradientenbegrenzung bei offener Wandlerkupplung	4x8
Indiziertes Fahrerwunschmoment für Füllungspfad bei Lastschlagdämpfung	8x8
Startwert indiziertes Moment für Lastschlagdämpfung	8x6
Minimales Schubmoment	8x8
Offset auf Minimales Schubmoment bei getretener Kupplung	8x8
Kennfeld optimales Motormoment	11x16
Kennfeld optimales Motormoment	11x16
Kennfeld optimales Motormoment	11x16
Kennfeld optimales Motormoment	11x16
Kennfeld optimales Motormoment für Schichtbetrieb	11x16
Kennfeld für Berechnung Sollfüllung	12x16
Kennfeld für Berechnung Sollfüllung	12x16
drehzahl-/hubenabhängiger Offset auf MISALUN/KLMISALULL	2x5
drehzahl-/temperaturabhängiger Offset auf Nulllastkennlinie	4x6
Kennfeld optimales Motormoment im Befehlstest	8x8
Kennfeld optimales Motormoment in der Funktionsüberwachung	8x8
Max. mittl. Luftmassendurchsatz bis Diagnoseabfrage Thermostat	5x5
Kennfeld minimaler mittl. Luftmassendurchsatz bis Diagnoseabfrage Thermostat	5x5
Kennfeld für mehr zulässiges Moment während Katheizen	8x8
Kennfeld für mehr zulässiges Moment während Katheizen im Befehlstest	8x8
Kennfeld für mehr zulässiges Moment während Katheizen	8x8
Kennfeld für Aussetzermodi und deren Parameter	8x6
Kennfeld für Offset-Toleranz in Abhängigkeit vom zulässigen Moment (Ebene 1)	8x8
Kennfeld für Offset-Toleranz abhängig vom zulässigen Moment im Befehlstest	8x8
Kennfeld für Offset-Toleranz in Abhängigkeit vom zulässigen Moment	8x8
LLR: Basis Momentenreserve im LL und II-nahem Bereich	4x6
LLR: Basis Momentenreserve im LL und LL-nahem Bereich bei B_fs=1	4x6
LLR: Basis Momentenreserve im LL und II-nahem Bereich,ausgekuppelt	4x6
Momentenreserve bei Kat.heizen	4x6
Momentenreserve im nicht Leerlauf	4x6
Momentreserve abhängig von tans	4x4
Lastgrenze für Rückschaltplausibilisierung	8x8
Kennfeld normierter Massenstrom über DK abh. von DK-Winkel und Druckverhältnis	8x16
Kennfeld normierter Massenstrom über DK abh. von DK-Winkel und Druckverhältnis	8x16
Normierter Soll-Luftmassenstrom überkritisch Drehzahlkorrektur	4x12
Maximales Motormoment aus Schaltunterstützung	8x8
Leerlaufsolldrehzahl bei Katheizen mit eingelegter Fahrstufe	4x8
Kennfeld Nachlaufzeit bei Nachtriggerung	5x5
Leerlaufsolldrehzahl bei Kat.-Heizung	4x8
Drehzahlverlauf nach Start	6x6
Kennfeld Nachlaufzeit	5x5
Kennfeld Nachlaufzeit aus TUM / TMOT	5x5
Kennfeld: Bestimmung der Dauer des Nachlaufs der Zusatzwasserpumpen	5x5
I-Anteil des NMAX-Reglers	8x4
P-Anteil des NMAX-Reglers	8x4
Nachstartanhebung	3x6
Kennfeld für Drehzahlabsteuerung während Katheizen	4x8
Wichtung Nachstartanhebung hubenabhängiger Anteil	6x8
Drehzahlschwelle für STADAP aktiv	4x4

Wichtung Nachstartanhebung	6x8
Solldruck in Abhängigkeit der HDP-Temperatur	8x10
Festlegung des Adaptionbereichs für Flankenadaption Phasensensor Auslass	4x4
Festlegung des Adaptionbereichs für Flankenadaption Phasensensor Einlass	4x4
Festlegung des Adaptionbereichs für Erste Flankenadaption Phasensensor Auslass	4x4
Festlegung des Adaptionbereichs für Erste Flankenadaption Phasensensor Einlass	4x4
Wiedereinsetzdrehzahlkennfeld	8x5
Kennfeld für Nockenwellenspreizung bei Katheizen (Auslaß)	8x16
Kennfeld für Nockenwellenspreizung bei Katheizen (Einlaß)	8x16
Kennfeld für Nockenwellenspreizung bei Katheizen kalter Motor (Auslaß)	8x16
Kennfeld für Nockenwellenspreizung bei Katheizen kalter Motor (Einlaß)	8x16
Kennfeld für Nockenwellenspreizung bei Katheizen und B_II (Auslaß)	5x5
Kennfeld für Nockenwellenspreizung bei Katheizen und B_II (Einlaß)	5x5
Kennfeld für Nockenwellenspreizung bei Katheizen und B_II kalter Motor (Auslaß)	5x5
Kennfeld für Nockenwellenspreizung bei Katheizen und B_II kalter Motor (Einlaß)	5x5
Sollwinkel Nockenwelle bei klopfender Verbrennung Auslaß	8x16
Sollwinkel Nockenwelle bei klopfender Verbrennung Einlaß	8x16
Kennfeld für Nockenwellenspreizung im Leerlauf (Auslaß)	5x5
Kennfeld für Nockenwellenspreizung im Leerlauf (Einlaß)	5x5
Kennfeld für Nockenwellensollpositionen (Auslaß) im Leerlauf und bei hoher Öltemp.	5x5
Kennfeld D-Anteil Nockenwellenregler Auslaß	6x6
Kennfeld D-Anteil Nockenwellenregler Einlaß	6x6
Kennfeld P-Anteil Nockenwellenregler Auslaß	6x6
Kennfeld P-Anteil Nockenwellenregler Einlaß	6x6
Kennfeld I-Anteil Nockenwellenregler Auslaß	6x6
Kennfeld I-Anteil Nockenwellenregler Einlaß	6x6
Kennfeld für Nockenwellenspreizung (Auslaß)	8x16
Kennfeld für Nockenwellenspreizung (Einlaß)	8x16
Kennfeld für Nockenwellensollpositionen (Auslaß) bei hoher Öltemp.	8x16
Faktor Übergang von Kalt- auf Warm-Kennfelder bei Nockenwellensollwinkeln Auslaß	4x6
Faktor Übergang von Kalt- auf Warm-Kennfelder bei Nockenwellensollwinkeln Einlaß	4x6
Kennfeld für Nockenwellenspreizung im Warmlauf (Auslaß)	8x16
Kennfeld für Nockenwellenspreizung im Warmlauf (Einlaß)	8x16
Kennfeld für Nockenwellenspreizung im Warmlauf bei B_II (Auslaß)	5x5
Kennfeld für Nockenwellenspreizung im Warmlauf bei B_II (Einlaß)	5x5
Kennfeld Sauerstoff-Speicherfähigkeit eines neuen Hauptkatalysators	8x8
Kennfeld Sauerstoff-Speicherfähigkeit eines neuen Hauptkatalysators, Bank 2	8x8
Kennfeld Grenzkatalysators-Sauerstoffspeicherfähigkeit, temperatur- und luftmass	8x8
Sauerstoffspeicherfähigkeit eines neuen Kats bei gleichem Betriebspunkt	8x8
Sauerstoffspeicherfähigkeit eines neuen Kats bei gleichem Betriebspunkt, Bank 2	8x8
Proportionalfaktor ACC-PI-Regler	8x6
Relatives Fahrerwunschmodent aus Fahrpedal	12x16
Relatives Fahrerwunschmodent aus Fahrpedal für kleine Geschwindigkeiten	12x16
Relatives Fahrerwunschmodent aus Fahrpedal für Rückwärtsgang	12x16
Partialdruck residuales Restgas im Brennraum	14x7
Partialdruck residuales Restgas im Brennraum	14x7
interner Abgaspartialdruck abhängig von NW-Verstellung(Grund-KF) bei Auslaß-NW	14x10
interner Abgaspartialdruck abhängig von NW-Verstellung(Grund-KF) bei Auslaß-NW	14x10
interner Abgaspartialdruck abhängig von NW-Verstellung(Grund-KF) bei Einlaß-NW	14x10
interner Abgaspartialdruck abhängig von NW-Verstellung(Grund-KF) bei Einlaß-NW	14x10
interner Abgaspartialdruck abh. von NW-Verst. bei akt.1.u. 2.Klappe(Einlaß-NWS)	14x10
interner Abgaspartialdruck abh. von NW-Verst. bei akt.1.u. 2.Klappe(Einlaß-NWS)	14x10
interner Abgaspartialdruck abh. von NW-Verstellung bei akt. 1.Klappe(Auslass-NWS)	14x10
interner Abgaspartialdruck abh. von NW-Verstellung bei akt. 1.Klappe(Auslass-NWS)	14x10
interner Abgaspartialdruck abh. von NW-Verstellung bei akt. 1.Klappe(Einlaß-NWS)	14x10
interner Abgaspartialdruck abh. von NW-Verstellung bei akt. 1.Klappe(Einlaß-NWS)	14x10

interner Abgaspartialdruck abh. von NW-Verstellung bei akt. 2.Klappe(Einlaß-NWS)	14x10
interner Abgaspartialdruck abh. von NW-Verstellung bei akt. 2.Klappe(Einlaß-NWS)	14x10
Druckersatzwert für Hochdrucksensor	3x4
Sollwert Raildruck in Betriebsart Homogen-Klopfschutz	8x8
Sollwert Raildruck im Homogenmagerbetrieb	8x8
Sollwert Raildruck im Homogenbetrieb	8x8
Sollwert Raildruck bei Katheizen	8x8
Offset für Sollwert Raildruck im Schicht- und Homogenbetrieb	8x8
Sollwert Raildruck im Schichtbetrieb	8x8
Kennfeld für Wichtung des Solldrucks im Start und in der Nachstartphase erweiter	8x8
Pulsations - Kennfeld	14x14
Pulsations - Kennfeld	14x14
Pulsations - Kennfeld	14x14
Pulsations - Kennfeld	14x14
Pulsations - Kennfeld	14x14
Pulsations - Kennfeld	14x14
Pulsations - Kennfeld	14x14
Pulsations - Kennfeld	14x14
Kennfeld für rel. zul. Moment aus der Pedalstellung in der Momentenbegrenzung	8x8
Kennfeld für Normalbetrieb im Befehlstest	8x8
Kennfeld für Normalbetrieb	8x8
Kühlleistungsanforderung vom Motorraum	5x5
Kennfeld Lüfterdrehzahl zur Abfuhr des Wärmeeberschusses Lüfter 1	6x6
Kennfeld Lüfterdrehzahl zur Abfuhr des Wärmeeberschusses Lüfter 1	6x6
Kennfeld Lüfterdrehzahl zur Abfuhr des Wärmeeberschusses Lüfter 1	6x6
Kennfeld Lüfterdrehzahl zur Abfuhr des Wärmeeberschusses Lüfter 2	6x6
Kennfeld Lüfterdrehzahl zur Abfuhr des Wärmeeberschusses Lüfter 2	6x6
Kennfeld Lüfterdrehzahl zur Abfuhr des Wärmeeberschusses Lüfter 2	6x6
Kennfeld P-Anteil Regler Lüfteransteuerung	5x5
Kennfeld Wärmestrom ECC in °C	5x5
Kennfeld Wärmestrom erhöhter Kühlbedarf	5x5
Zeitkonstante für fra-Integrator	4x1
Füllungsabhängige Integrationsteigung für FRAT	5x1
Kennfeld für Nernst-Innenwiderstand hinter Kat	3x5
Kennfeld für Nernst-Innenwiderstand hinter Kat Bank2	3x5
Referenz-Inertgasrate bei Bedatung der Grundzündwinkel	12x16
Kennfeld für Geschwindigkeits-/Beschleunigungsschwelle während Getriebemoment	7x7
Wichtung Startfaktor Höhenabhängigkeit	4x6
Kennfeld für Saugrohrumschaltung, Klappe 1	8x12
Erkennungsschwelle Schlechtwegstrecke = f(midmd, vfzg), B_wk = false	4x2
Erkennungsschwelle Schlechtwegstrecke = f(midmd, vfzg), B_wk = true	4x2
Schwelle der ZW-Spdtverstellungen für ZW-Kennfeldumschaltung	12x16
Schwelle der ZW-Spdtverstellungen für Rückschalten auf Grundkennfeld	12x16
drehzahlabh.Schließzeitkorrektur zur Verlustleistungsreduktion	8x8
last-/drehzahlabh.Korrektur der Schließzeit	8x8
minimale Schließzeit(Lambda=1-Betrieb)	8x8
maximale Schließzeit (magn.Sättigung / Magerbetriebsarten)	8x8
Kennfeld zur Festlegung der Zeitkonstanten der Strecke G0(s)	8x6
MSV Pulslänge in Abhängigkeit der Batteriespannung und der Motordrehzahl	6x11
Entprellzeit für Setzen des Fehlers für unplausible Stellung Auslaßnockenwelle	5x4
Entprellzeit für Setzen des Fehlers für unplausible Stellung Einlaßnockenwelle	5x4
Kennfeld Sollkraftstoffanteil bei Regenerierung im Homogenbetrieb	4x4
Kennfeld sollkraftstoffanteil bei Regenerierung in HMM	4x4
Kennfeld Sollkraftstoffanteil bei Regenerierung im Schichtbetrieb	4x4
Kennfeld Temperatureintrag in den Kraftstoff im HD-Rail durch den Motor	8x8
Kennfeld Temperatureintrag in den Tank	5x5

Kennfeld Filterzeitkonstante Temperaturmodell Kraftstoff im HD-Rail	6x6
Kennfeld Periodendauer TEV	9x5
Kennfeld Solltemperatur KW-Ausgang abh. von nmot und rk_w	5x5
Korrekturkennfeld für die Kühleraustritt-Solltemperatur-Berechnung	5x5
Kennfeld für Solltemperatur Kühlwasserausgang	5x5
Kennfeld zur Bewertung der TKA-Solltemp.	5x5
Zeitangabe für Fröhverstellung Klopffregelung	4x16
Zeitangabe für schnelle Fröhverstellung der KR	4x16
Kennfeld	5x5
Kennfeld Unterdrückungszeit des Kompressors nach dem Start	2x4
Kennfeld zur Festlegung der Totzeit der Strecke G0(s)	8x6
Kennfeld benötigtes Tastverhältnis für ETR	6x6
Kennfeld: Lambda-Regler nach dieser Zeit auf Referenzwert zurücksetzen	3x4
Umsetzung Lüfterdrehzahl in Tastverhältnis Lüfter 1	6x6
Umsetzung Lüfterdrehzahl in Tastverhältnis Lüfter 1	6x6
Umsetzung Lüfterdrehzahl in Tastverhältnis Lüfter 1	6x6
Ersatzwert Tastverhältnis Lüfter 1	4x4
Umsetzung Lüfterdrehzahl in Tastverhältnis Lüfter 1	6x6
Umsetzung Lüfterdrehzahl in Tastverhältnis Lüfter 1	6x6
Umsetzung Lüfterdrehzahl in Tastverhältnis Lüfter 1	6x6
Ersatzwert Tastverhältnis Lüfter 1	4x4
Tastverhältnis Lüfter 1 im Nachlauf	6x6
Tastverhältnis Lüfter 1 im Nachlauf	6x6
Tastverhältnis Lüfter 1 im Nachlauf	6x6
Tastverhältnis Lüfter 2 im Nachlauf	6x6
Tastverhältnis Lüfter 2 im Nachlauf	6x6
Tastverhältnis Lüfter 2 im Nachlauf	6x6
Verzögerungszeit für Schubabschalten	8x5
Kennfeld Verzögerungszeit Schubabschaltebereitschaft gangabhängig	8x3
Verzögerungszeit Schubabschalten bei hohen Drehzahlen und hohen KAT-Temperatur	4x8
Verzögerungszeit für Schubabschalten bei Gangwechsel	8x5
Kennfeld Verzugszeit Tankentlüftungsventil	3x6
Zeitkonstante für Korrekturwinkel Beginn 1. Saugrohr-ES warm in der EA HO1	8x10
Periodendauer zur Erkennung Feinstleck ($\geq 0,5\text{mm}$) bei Testeranforderung	4x4
fupsrl-Korrektur bei großen Lasten bei verstellter Nockenwelle (rl-abhängig)	12x12
fupsrl-Korrektur bei großen Lasten bei verstellter Nockenwelle (rl-abhängig)	12x12
Umrechnungsfaktor von ps->rl abhängig von NW-Verstell. (Grund-KF) bei Auslaß-NV	14x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abhängig von NW-Verstell. (Grund-KF) bei Auslaß-NV	14x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abhängig von NW-Verstell. (Grund-KF) bei Einlaß-NV	14x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abhängig von NW-Verstell. (Grund-KF) bei Einlaß-NV	14x10
Umrech.-faktor von ps->rl abh.von NW-Verstell.bei akt.1.u 2.Klappe bei Einlaß-NW	14x10
Umrech.-faktor von ps->rl abh.von NW-Verstell.bei akt.1.u 2.Klappe bei Einlaß-NW	14x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abh.von NW-Verstell. bei akt.1.Klappe bei Auslaß-NV	14x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abh.von NW-Verstell. bei akt.1.Klappe bei Auslaß-NV	14x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abh.von NW-Verstell. bei akt.1.Klappe bei Einlaß-NW	14x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abh.von NW-Verstell. bei akt.1.Klappe bei Einlaß-NW	14x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abh.von NW-Verstell. bei akt.2.Klappe bei Einlaß-NW	14x10
Umrechnungsfaktor von ps->rl abh.von NW-Verstell. bei akt.2.Klappe bei Einlaß-NW	14x10
Kennfeld der Sollspannung in LRHK	6x6
Kennfeld der Sollspannung in LRHK (B2)	6x6
Faktor Verzögerungsabmagerung Direkteinspritzung	7x9
Geschwindigkeits-/Beschleunigungskennfeld für Drehmomentaufnahme	6x6
Kennfeld Steigungsanteil für stationäre Volumenberechnung in der VSTMSV	6x8
Kennfeld Offset für stationäre Volumenberechnung in der VSTMSV	6x8
Winkel Beginn 1.Saughub-ES in EA HK2	8x8
Winkel Beginn 1.Saughub-ES während dem Start in der EA ho1	6x6

Winkel Beginn 1.Saughub-ES warm in den EA HO1	8x10
Winkel Beginn 1.Saughub-ES warm in den EA HO1 bei Ladungsbewegung>Schwellk	8x10
Winkel Beginn 1.Saughub-ES Start in der EA ho1 für Wiederhol Kaltstart	6x6
Winkel Beginn 1.Saughub-ES in EA HP2	8x8
Drosselklappen-Sollwinkel	8x16
Drosselklappen-Sollwinkel	8x16
Drosselklappen-Sollwinkel	8x16
Winkel Ende 1.Kompressionshub-ES in der EA hk2	8x8
Winkel Ende 1.Kompressionshub-ES in der EA hp2	8x8
Faktor Wiederhol Kaltstart zur Reduzierung der Startmenge	4x4
Wichtungskennfeld Kaltstart	4x4
Wichtungskennfeld Kaltstart	14x12
Wichtungskennfeld Hochdruckstart	14x12
Kennfeld für H ₂ O-Abhängigkeit des Warmlauffaktors	6x4
Kennfeld für W _{Dr} memengen-Schwellwert Taupunktende Abgas	10x10
Kennfeld für W _{Dr} memengen-Schwellwert Taupunktende Abgas Bank2	10x10
Kennfeld für W _{Dr} memengen-Schwellwert Taupunktende hinter Vorkat	10x10
Kennfeld für W _{Dr} memengen-Schwellwert Taupunktende hinter Vorkat Bank2	10x10
Überhöhungsfaktor für Momenten-Änderungsbegrenzung	4x4
Überhöhungsfaktor für Füllungspfad bei Lastschlagdämpfung	4x4
Kennfeld für W _{Dr} memengen-Schwellwert Taupunktende hinter Kat	10x10
Kennfeld für W _{Dr} memengen-Schwellwert Taupunktende hinter Kat Bank2	10x10
Kennfeld Wichtung Nachstartfaktor in Abhängigkeit von der Nockenwellenstellung	5x3
Sollwinkel für Nockenwelle (wenn Homogen-Mager-Mode) Auslaß	12x16
Sollwinkel für Nockenwelle im Schichtbetrieb Auslaß	12x16
Sollwinkel für Nockenwelle (wenn Homogen-Mager-Mode) Einlaß	12x16
Sollwinkel für Nockenwelle im Schichtbetrieb Einlass	12x16
Kennfeld für Nockenwellenspreizung während Applikationsphase Auslaß	8x12
Kennfeld für Nockenwellenspreizung während Applikationsphase Einlass	8x12
Wichtungskennfeld für NW-Sollwinkel Auslaßseitig	8x8
Wichtungskennfeld für NW-Sollwinkel Einlaßseitig	8x8
Inverses Pedalkennfeld für FGR-Betrieb	12x16
Wichtung Nachstart mit Startadaption und Relativer Luftmasse	6x6
Wichtungsfaktor T _{ans} /T _{mot} für Brennraumtemperaturmodell	12x10
Kennfeld Wichtung Warmlauffaktor	8x6
Kennfeld Wichtung Warmlauffaktor in Abhängigkeit von der Nockenwellenstellung	5x3
Wiederholstartzeitfaktor	8x8
Reduktionsfaktor für Zeitkonstante Lastschlagdämpfung	4x4
Kennfeld CO-Umsatz im Haptkat	8x12
Schwelle zur Erkennung Feinstleck (>= 0.5 mm)	4x4
Kennfeld HC-Umsatz im Haptkat	8x12
Zeitkonstante PT1-Filter Dashpot	6x8
Zeitkonstante PT1-Filter Dashpot bei kleinem Kupplungsmoment	6x8
Kennfeld Einspritzkorrektur Zylinder 1 bei inaktiver Saugrohrumschaltung	8x12
Kennfeld Einspritzkorrektur Zylinder 1 bei aktiver Saugrohrumschaltung	8x12
Kennfeld Einspritzkorrektur Zylinder 2 bei inaktiver Saugrohrumschaltung	8x12
Kennfeld Einspritzkorrektur Zylinder 2 bei aktiver Saugrohrumschaltung	8x12
Kennfeld Einspritzkorrektur Zylinder 3 bei inaktiver Saugrohrumschaltung	8x12
Kennfeld Einspritzkorrektur Zylinder 3 bei aktiver Saugrohrumschaltung	8x12
Kennfeld Einspritzkorrektur Zylinder 4 bei inaktiver Saugrohrumschaltung	8x12
Kennfeld Einspritzkorrektur Zylinder 4 bei aktiver Saugrohrumschaltung	8x12
Kennfeld Einspritzkorrektur Zylinder 5 bei inaktiver Saugrohrumschaltung	8x12
Kennfeld Einspritzkorrektur Zylinder 5 bei aktiver Saugrohrumschaltung	8x12
Kennfeld Einspritzkorrektur Zylinder 6 bei inaktiver Saugrohrumschaltung	8x12
Kennfeld Einspritzkorrektur Zylinder 6 bei aktiver Saugrohrumschaltung	8x12
Zeitkonstante PT2-Filter Lastschlagdämpfung	6x8

Zeitkonstante in der Nachstartphase	5x5
Kennfeld Zeitkonstante für Tiefpassfilter Temperaturmodell	5x5
Kennfeld Filterzeitkonstante Temperaturmodell Kraftstoff im HD-Rail	6x6
Zündwinkelkennfeld	12x16
Offset Zündwinkelkennfeld Saugrohrumschaltung	12x16
ZW-Offset bei DQ-Hochschaltungen mit Einspritzausblendung.	12x16
Min-Zündwinkel	12x16
Min-Zündwinkel Katheizen(HSP)	12x16
Min-Zündwinkel Katheizen	12x16
Min-Zündwinkel für Start und Nachstart	12x16
Kennfeld mit dauerhaft spätest möglichem Zündwinkel	12x16
optimaler Zündwinkel	11x16
Zündwinkel im Start	6x3
Zündwinkel im Hochdruckstart	6x3
Zündwinkelkennfeld im Start	8x8
Delta Zündwinkel im Warmlauf	10x10
Delta Zündwinkel im Warmlauf	10x10
Kennfeld für optimalen Zündwinkel im Befehltest	8x8
Kennfeld für optimalen Zündwinkel in der Funktionsüberwachung	8x8
initial value of HC concentration in purge flow	1x1
Minimalwert HC-Konzentration Regeneriergas Tankentlüftung (Homogenbetrieb)	1x1
Maximalwert HC-Konzentration Regeneriergas Tankentlüftung	1x1
Verzögerung in der Warmen Anpassung - %LLZWAZ	1x1
K-Faktor des Integrators bei Kurztripanforderung	1x1
K-Faktor I-Anteil des Reglers bei fallende Druckflanke	1x1
K-Faktor des I-Anteils bei steigender Druckflanke	1x1
Integrationsgeschwindigkeit für die Berechnung der Massenstromänderung TEV	1x1
I-Verstärkungsfaktor des PID-Reglers für %HRLSU	1x1
Beiwert für Leerlaufuftmassenintegrator für E-Gas	1x1
Verstärkungsfaktor I-Anteil für begrenzendes moment bei HDST	1x1
Integrationskonstante des TEV-Güte-Integrators im Homogenbetrieb	4x1
Integrationskonstante des TEV-Güte-Integrators im Magerbetrieb	4x1
Aktivierungsschwelle der gradientenabhängigen I-Verstärkung.	1x1
Verstärkungsfaktor I-Anteil der VMAX-Regelung	8x1
Kennlinie maximal zulässige Anzahl Druckspitzen, die über max. Grenze liegen	8x1
Ausflußkennlinie	513x1
Ausflußkennlinie	513x1
Ausflußkennlinie für TEV incl. Leitung AKF-TEV	14x1
Kühlleistungsanhebung Stufe 1	1x1
Kühlleistungsanhebung Stufe 2	1x1
Amplitude in der LRHKEF	6x1
Ersatzwert Kühlleistungsanhebung	1x1
Kühlleistungsanhebung bei 1. max. Motorsolltemperatur	1x1
Kühlleistungsanhebung bei 2. max. Motorsolltemperatur	1x1
Tastverhältnis Lüfteransteuerung 1 bei max. Kühlleistungsanhebung	1x1
Tastverhältnis Lüfteransteuerung 2 bei max. Kühlleistungsanhebung	1x1
Kennlinie für Rückdreh Zahnzeiten	3x1
Kennlinie minimale Sollbeschleunigung über Geschwindigkeit	5x1
Kennlinie minimale Istbeschleunigung über Geschwindigkeit in der FU	8x1
Integrator Steigung für das Lernen des Faktors flamkst_w	1x1
Kennlinie maximale Sollbeschleunigung über Geschwindigkeit	5x1
Korrekturkennlinie Lüfteransteuerung in Abhängigkeit vom Anfahrverhalten	5x1
Kennlinien zur Anpassung O2 Konzentration (20,95%) Bank 1	10x1
Kennlinien zur Anpassung O2 Konzentration (20,95%) Bank 2	10x1
Kennlinie Arcussinusfunktion	35x1
Verstärkungsfaktor: P-Regler (Zündpfad)	7x1

Verstärkungsfaktor: P-Regler, langsamer Anteil	7x1
Faktor für Temperaturabnahme Hauptkat = f(Abstellzeit)	6x1
Faktor für Temperaturabnahme Vorkat = f(Abstellzeit)	6x1
Bewertung Abstellzeit für Initialisierung Filterung Temperatur Kraftstoff im Rai	6x1
Kennlinie Bewertung I-Anteil Regler in der HDR obere Schwelle für Oberwelle für	7x1
Temperaturabhängige spezifische Wärmekapazität des Hauptkats	5x1
CO-Emissionen in den Hauptkat bei Homogenbetrieb	8x1
CO-Emissionen in den Hauptkat bei Homogen-Mager-Betrieb	8x1
CO-Emissionen in den Hauptkat bei Schichtbetrieb	8x1
Cosinusfunktion, Eingang in rad	29x1
Mindestabstand zu minimalem Zündwinkelwirkungsgrad bei Katheizen mit Momenter	4x1
Generatorlast über CAN Ersatzwert	1x1
Generatorlast über CAN: Steigung der Rampe bei Übergang von Ersatz- auf CAN-Bu	1x1
Generatorlast über CAN: Steigung der Rampe bei Übergang von CAN-Buswert auf E	1x1
Generatorlastausschaltenschwelle	1x1
Generatorlasteinschaltenschwelle	1x1
Festwertkennlinie eines Gewichtungsfaktors für den Winkelfehler	16x1
Array zur Definition der PID\$41-Gruppe für %DKVS	16x1
Kennlinie für Verzögerungszeit der Zeitkonstanten ZKMDKOV	6x1
Stellreserve bei ASR-Eingriff	5x1
Gruppierung Fehlerpfade für PID\$41	7x1
Begrenzung des Wandlermoments für Sicherheitskonzept	3x1
Begrenzung des Generatormoments für Sicherheitskonzept	8x1
Maximal zulässige Momentenreserven	8x1
Bremsmomentengradient beim Übergang ins Halten	9x1
Bremsmomentengradient beim Reduzieren vor dem Halten	9x1
Drehzahlabh. Drosselklappenwinkel für Wide Open Throttle	6x1
Begrenzung bei max. Laufunruhe-Referenzwert-Änderung	8x1
Wichtung Minimaler Drehzahlanstieg für erkannte Verbrennung	4x1
Kennlinie: Drehmomentreserve für Drehzahleinbruch	6x1
Kennlinie für maximalen n/v Quotient für Plausibilitätstest	6x1
Schubabschaltedrehzahlanhebung bei kleinen Geschwindigkeiten	4x1
RL-Gradient ab dem Bauteileschutz aufgrund Lastdynamik ansetzen soll	16x1
Minimale "tahn" Differenz zwischen Start und Beendigung des Einschwingvorgang	12x1
Minimale "tans" Differenz zwischen Start und Beendigung des Einschwingvorgang	12x1
Kennlinie delta tka in Abh. der Umgebungstemperatur	8x1
Kennlinie Delta TMOT- Schwelle für unplausibel fixiertes Signal	8x1
Festwertkennlinie eines Gewichtungsfaktors für die Dynamikbewertung	16x1
Festwertkennlinie eines Gewichtungsfaktors für Motorstart	16x1
Dynamikfensterbreite Stabilitätskriterium	6x1
Kennlinie der Verzögerungszeit zur Abstimmung der Vorsteuerung Servolenkung	6x1
Delta-Periodendauer zur Berechnung des Stabilitätsfensters bei Feinstleckdiagnos	6x1
Kennlinie zulässige Gleichlaufabweichung der beide FPM-Signale	5x1
Korrekturwinkel Beginn 1. Saugrohr-ES warm in der EA HO1	10x1
Wert für Dynamikkorrektur nach der ersten Zündung	4x1
Lambda-Abhängigkeit des optimalen Zündwinkels im Befehltest	8x1
Lambda-Abhängigkeit des optimalen Zündwinkels in der Funktionsüberwachung	8x1
temperaturabhängiger Offset des optimalen ZW im Befehltest	8x1
temperaturabhängiger Offset des optimalen ZW in der FU	8x1
Lambdawirkungsgrad im Befehltest	8x1
Lambdawirkungsgrad in der Funktionsüberwachung	8x1
Lambdawirkungsgrad bei Schichteinpritzung im Befehltest	8x1
Lambdawirkungsgrad bei Schichteinpritzung in der Funktionsüberwachung	8x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhängigkeit von delta ZW im Befehltest	8x1
ZW-Wirkungsgrad in Abhängigkeit von delta ZW in der Funktionsüberwachung	8x1
Kennlinie Faktor Amplitudenabschwächung in LRHKEF über OCS-Frontkat	2x1

Kennlinie für Bewertung des Initialisierungswertes	6x1
Kennlinie für Wirkungsgrad abhängig von Aufteilung	5x1
Kennlinie für Wirkungsgrad abhängig von Aufteilung im Befehlstest	8x1
Kennlinie für Wirkungsgrad abhängig von Aufteilung in der Funktionsüberwachung	8x1
Wichtungsfaktor für Anforderungen zum Katheizen (wsanfkh_w, tanfkh_w)	8x1
Kennlinie Faktor Wichtung der Abstellzeit	7x1
LLR: Gewichtungsfaktor für D-Verstärkung auf Luftpfad im LL	10x1
LLR: Gewichtungsfaktor für D-Verstärkung auf Luftpfad im Nicht-LL	10x1
Kennlinie Faktor für delta tka in Abh. von tka bei Start minus tumg	5x1
Geschwindigkeitsabhängiger Absteuerfaktor des Wärmeeberschusses	4x1
Kennlinie E-Funktion (1 - e(-x))	6x1
Kennlinie für Alterungsanpassung der Rampe	2x1
Gewichtung I-Verstärkung abhängig von Drehzahlgradient	6x1
Gewichtung I-Verstärkung abhängig von Motortemperatur	6x1
Gewichtung PD-Verstärkung (Luftpfad) abhängig von Motortemperatur	6x1
Gewichtung PD-Verstärkung (Zündungspfad) abhängig von Motortemperatur	6x1
Korrekturfaktor für berechnete Verstellgeschwindigkeit der NW Auslaß	6x1
Korrekturfaktor für berechnete Verstellgeschwindigkeit der NW Einlaß	6x1
Wichtungsfaktor für Lambda-Steuerfaktor flach bei Katheizen	8x1
Korrekturfaktor bei Kompressormoment über CAN	4x1
Wichtungsfaktor für Aufsteuerung der minimal notwendige Momentenreserve in Abh.	8x1
Wichtung Nachstartanhebung Höhenabhängigkeit	4x1
Geschwindigkeitsabhängiger Absteuerfaktor des Wärmestroms Klimakondensator	4x1
Geschwindigkeitskorrektur der Rollreibung	6x1
Kraftstoff masse split faktor im HKS Double ES	8x1
Schwelle Kenngrösse formel im nion Bereich f. Leckageerkennung nach Drosselklappe	4x1
Regelfaktor aus Motortemperatur	4x1
Kennlinie Wichtungsfaktor für Motorlößtereinfluß auf Temp.-Modellierung	8x1
Kennlinie Korrekturfaktor für simldthm	8x1
Wichtungsfaktor thdk_w/tmotk für Brennraumtemperaturmodell	12x1
Wichtungsfaktor für Wärmestromanforderung in Abhängigkeit von der Höhe	4x1
Abregelsteilheit der Brenngrenze im Nachstart bei Katheizen	6x1
Abregelsteilheit der Brenngrenze im Nachstart	6x1
Kennlinie Gewichtung P-Anteil in der HDR obere Schwelle für Oberwelle für Freiga	7x1
HC-Emissionen in den Hauptkat bei Schichtbetrieb	8x1
HC-Emissionen in den Hauptkat bei Homogen-Mager-Betrieb	8x1
HC-Emissionen in den Hauptkat bei Schichtbetrieb	8x1
HC-Emissionen in den Hauptkat bei Schubabschaltung	8x1
HDEV-Masterkennlinie	10x1
Max. Anzahl Verbrennungen in HSP Betrieb bei Hochdruckstart	6x1
Kennwertblock zum DFPs-Zuordnen HLS für PID\$41	18x1
Kennwertblock zum DFPs-Zuordnen HLS für PID\$41	18x1
Integrationskonstante ACC-PI-Regler bei Bremsung	6x1
Integralfaktor, Interpolationswert	6x1
Kennlinie für Rampensteigung über Luftmasse	6x1
Luftmassenschwelle im I-Anteil nach bankunabhängigen Bilanzfehlern	2x1
Luftmassenschwelle im I-Anteil nach bankabhängigen Bilanzfehlern	2x1
Luftmassenschwelle im P-Anteil nach bankabhängigen Bilanzfehlern	2x1
Steigungskonstante für Nicht-Aktiv-Entprellung	5x1
Schwelle Luftmassenintegral seit Anfahren für tum-Modellbildung aus tans	6x1
Initvalue: Fahrzeugmodell [m/s2]	3x1
Kennlinie integrierte Luftmassenschwelle für Thermostat-Monitoring THM	4x1
Wärmeverlust Hauptkat	7x1
Wärmeverlust Hauptkat Bank 2	7x1
Kennwertblock zum DFPs-Zuordnen KAT für PID\$41	2x1
Kennwertblock zum DFPs-Zuordnen KAT für PID\$41	2x1

Kalibrierungskennlinie des Kraftstoffdrucksensors	4x1
Kalibrierungskennlinie des Kraftstoffdrucksensors	4x1
Korrekturfaktor für Integralfaktor für Zugbetrieb	6x1
Korrekturfaktor für Proportionalitätsfaktor für Zugbetrieb	6x1
Kennlinie Korrekturfaktor für Solldruck im Start	5x1
Korrekturkennlinie für integrierte Wärmemenge vordere Sonde	8x1
Korrekturkennlinie für integrierte Wärmemenge vordere Sonde, Bank 2	8x1
Korrekturkennlinie für integrierte Wärmemenge mittlere Sonde	8x1
Korrekturkennlinie für integrierte Wärmemenge mittlere Sonde, Bank 2	8x1
Korrekturkennlinie für integrierte Wärmemenge hintere Sonde	8x1
Korrekturkennlinie für integrierte Wärmemenge hintere Sonde, Bank 2	8x1
Kennlinie Wichtung P-Anteil in Abhängigkeit von pbksdiff_w	6x1
Kennlinie: Proportionalitätsfaktor zw. T-Abweichung der LSU und Korrekturfaktor	11x1
Umgebungsdruckkorrektur Lambda Katheizen	4x1
Korrekturkennlinie des gefilterten lamsoni Wertes	8x1
Kennlinie Liefergrad HDP Gradientenbegrenzung prsoll	6x1
Kennlinie für Drehzahlabhängige Begrenzung von mdwanlok	6x1
Kennlinie Liefergradkompensation für Druckauf- und -abbau	6x1
Kennlinie für zulässiges Moment der Leerlaufregelung	8x1
Kennlinie zulässiges Moment der Leerlaufregelung im Befehlstest	8x1
Kennlinie zulässiges Moment der Leerlaufregelung	8x1
Kennwertblock zum DFPs-Zuordnen LS für PID\$41	47x1
Kennwertblock zum DFPs-Zuordnen LS für PID\$41	47x1
Kennlinie Schwellwerte Mode9-Ratios	7x1
Moment zur Begrenzung (max.) des Reglers anhand der Drehzahl	8x1
Kennlinie Lüftermoment bei Elektrolüfter	4x1
Kennlinie für maximales indiziertes Moment	8x1
Kennlinie maximales indiziertes Moment im Befehlstest	8x1
Kennlinie maximales indiziertes Moment	8x1
Kennlinie für minimales indiziertes Moment	8x1
Kennlinie minimales indiziertes Moment im Befehlstest	8x1
Kennlinie minimales indiziertes Moment	8x1
höhenabhängige Korrektur des minimalen Moments	6x1
Lastschwelle zur Schuberkennung für Ausblendung der Aussetzererkennung im LL	8x1
Umrechnung Tastverhältnis Lüfteransteuerung in abzuführende Wärmemenge	5x1
Umrechnung Tastverhältnis Lüfteransteuerung in abzuführende Wärmemenge	5x1
Umrechnung Tastverhältnis Lüfteransteuerung in abzuführende Wärmemenge	5x1
Kennlinie max. Luftmassenintegral außerhalb Bereichsgrenzen für Thermostatdiagnose	8x1
Kennlinie Bremsmoment	6x1
Bremsmoment für Beginn der Bremsansteuerung	5x1
Haltemoment der Soft-Stop Funktion	9x1
Reduziertes Moment der Soft-Stop Funktion	9x1
Kennlinie: Grenze für Drehmomentreserve temperaturabhängig	10x1
Kennlinie für Momentenreserve im Nachstart	10x1
Kennlinie: Drehmomentreserve höhenabhängig	10x1
Korrekturfaktor Drehmomentreserve höhenabhängig	3x1
Normierter Soll-Luftmassenstrom überkritisch im Start bei Katheizen	12x1
Normierter Soll-Luftmassenstrom überkritisch Offset Pedalwert	3x1
Normierter Soll-Luftmassenstrom überkritisch im Start	12x1
Kennlinie für drehzahlabhängiges zul. Moment	8x1
Kennlinie für drehzahlabhängiges zul. Moment im Befehlstest	8x1
Kennlinie für drehzahlabhängiges zul. Moment	8x1
Kennlinie Minimaldrehzahl für Diagnose Auslassnockenwellensteuerung	6x1
Kennlinie Minimaldrehzahl für Diagnose Einlassnockenwellensteuerung	6x1
Kennlinie Erhebungskurve des Nockens zum Antrieb der HDP nur	35x1
Nachlaufzeitanforderung in Abhängigkeit der Öltemperatur	6x1

Abbruchbedingung Nachlaufzeit abhängig von Umgebungstemp.	6x1
Gewünschte Nachlaufzeit abhängig von Abgastemperatur	5x1
Korrekturfaktor Nachlaufzeit über Umgebungstemperatur	4x1
pedalsollwertabh. Drehzahlbegr. in der DK-Antrieb-Ersatzfunktion; Befehlstest	8x1
pedalsollwertabh. Drehzahlbegrenzung in der DK-Antrieb-Ersatzfunktion, Fktsüberw	8x1
Kennlinie zum Quantisieren der kontinuierlichen Drehzahlanhebung	16x1
Korrekturkennlinie für Faktor Nachstart und Warmlauf in DHDRPP	5x1
Korrekturkennlinie für Faktor Nachstart und Warmlauf	5x1
Login-Code für Kundendienst	1x1
Ullfällstandskennlinie (Ulltemperaturgeber)	10x1
Treppenkennlinie für die ulltemperaturabhängigen Bewertungsfaktoren	9x1
Temperaturkennlinie (Ulltemperaturgeber)	13x1
Proportionalfaktor ACC-PI-Regler bei Bremsung	6x1
Additiver P-Faktor bei Überschreitung des Verzögerungsgrenzwerts	5x1
Festkennlinie für Druck im Brennraum	12x1
Proportionalitätsfaktor für Regler, Interpolationsfaktor	6x1
Kennlinie zur Umsetzung Raildrucksensorspannung in Raildruck	3x1
Korrektur-KL von pbrintro_w bei großem Druckverhältnis Saugrohr/Auslassventil	8x1
Initialisierungs-Kennlinie für relative Heizleistung	4x1
Kennlinie Maximalwertbegrenzung Raildruck Sollwert	6x1
Kennlinie Solldruckbegrenzung in Abh. von Kraftstofftemperatur	3x1
Schwelle Raildruck-Istwert für Hochdruckstart	6x1
Bewertung Offset für Sollwert Raildruck im Schicht- und Homogenbetrieb	6x1
Kennlinie Solldruck Kraftstoff Niederdrucksystem maximal	6x1
Abzuführende Wärme für Klimakondensator bei Ausgeschaltetem Klimakompressor	5x1
Abzuführende Wärme f. Klimakondensator	5x1
Wärmeverlust des Hauptkatalysators an die Rohrwand im Eintritt	8x1
Wärmeverlust des Hauptkatalysators an die Rohrwand im Eintritt Bank 2	8x1
Wärmeverlust des Hauptkatalysators an die Rohrwand am Austritt	8x1
Wärmeverlust des Hauptkatalysators an die Rohrwand am Austritt Bank 2	8x1
maximale Reduzierstufe bei sequentieller Schubabschaltung (gangabhängig), Drehz	8x1
Korrekturkennlinie zur Berechnung von frkadcv	8x1
Minimale Lastschwelle über min. Umg.-Temp. während Erwärmung bis Thermostatdi	5x1
Maximale normierte Frischluftfüllung bei offener Drosselklappe	11x1
rl-Schwelle für Aktivierung rl-Abhängige Korrekturen	8x1
Anzahl Synchronos für Wartezeit auf Druckaufbau	6x1
Kennlinie Transformation Innenwiderstand der Nernstzelle in Temperatur	22x1
Kennlinie Schubabschaltungskorrektur BKS	8x1
Sinusfunktion, Eingang in rad	29x1
Minimale durchgesetzte Luftmasse während des Einschwingvorgangs	5x1
Fehlerpfade zu Kurztrip Blocknummern	256x1
Kennlinie Bremsenstellgröße	6x1
Temperaturschwelle für Korrektur Beginn 1. Saugrohr-ES warm in der EA HO1	10x1
Schwimmwinkelkorrektur für Längsbeschleunigung. (Alt KLDASW)	8x1
Kennlinie Sollwärme zum Heizen des Katalysators nach Motorstart	8x1
Filterzeitkonstante nichtlineare Beschleunigungsfilterung	5x1
Filterzeitkonstante nichtlineares PT1 für Fahrzeugbeschleunigung aus Geschwindigkeit	5x1
Zeitdauer Ausblendung der Aussetzererkennung nach Motorstart	4x1
Kennlinie Faktor für Ansteuerdauerverlängerung MSV im Kaltstart Offset	8x1
Kennlinie Tangensfunktion	12x1
Kennlinie für maximal zulässige Anzahl von Einspritzungen	4x1
Zeit für Rampen der Bremse beim Übertreten	6x1
Zeitverzögerung Korrekturwinkel Beginn 1. Saugrohr-ES warm in der EA HO1	10x1
Startbetriebsdauer bis Ersatzwertaufschaltung wegen Stuck-Fehlerverdacht	4x1
Kennwertblock zum DFPs-Zuordnen TES für PID\$41	10x1
Kennwertblock zum DFPs-Zuordnen TES für PID\$41	10x1

KL Tiefpassfilterzeitkonstante prsoll-Filterung	4x1
Untere Temperaturschwelle im Kat zur Freigabe des I-Anteils	2x1
Untere Temperaturschwelle im Kat zur Freigabe des P-Anteils	2x1
Delta Motorstart-Temperatur für Verifikation/Heilung Thermostatdiagnose	5x1
ti-Korrektur bei variablem Kraftstoffdruck	12x1
Proportionalität von rel. Kraftstoffmasse und Einspritzdruck	8x1
Festkennlinie für akt. Fehlerpfad tkaadfp (DFP-Nummer des zu überwach. Z-Flags)	50x1
Festkennlinie für Timeout-Zeit tkaatoz	50x1
Festkennlinie für Kurztestanforderung Meßwertblocknummer tkkta	50x1
Kennl. umgebungstemp. abh. min. plaus. Motor-Kaltstarttemperatur	8x1
Zeitkonstante für Momentenabbau nach Drehzahleinregelung	4x1
Kennlinie Mindestmotortemperaturschwelle für Abfrage bei Thermostatdiagnose	5x1
Differenz von t _{mot} im SG-Nachlauf für Bed. Heißstart	6x1
Motorsolltemperatur umgebungstemperaturabhängig	3x1
Kennfeld Motor-Soll-Temperatur in Abh. von der KR-Spdtverstellung	4x1
Korrekturfaktor Vorsteuerwinkel t _{mot} -abhängig	6x1
Zeit für Drehzahlprädiktion der NMAX-Regelung	8x1
Kennlinie für Rückdreh Zahnzeiten	3x1
Kennlinie Verzögerungszeit nach Startende bis zur Freigabe der Auslass NW-Diagn.	6x1
Kennlinie Verzögerungszeit nach Startende bis zur Freigabe der Einlass NW-Diagn.	6x1
Zeit nach der Verriegelungsposition Auslassnockenwelle sicher verlassen ist	2x1
Zeit nach der Verriegelungsposition Einlassnockenwelle sicher verlassen ist	2x1
U _l temperatursschwelle zur umschaltung	2x1
Verzögerungszeit für Übergang auf Haltemoment bei Soft-Stop	9x1
Kennlinie Tankinnentemperaturkorrektur	5x1
Kennlinie Temperatureintrag in den Kraftstoff im HD-Rail durch Verdichtungsarbei	8x1
Verzögerungszeit für Kompressor EIN (zur Momentreserve) Quantisierung: 40ms	8x1
Verstellzeit Nockenwelle	6x1
Maximale Wartezeit für Hochdruckaufbau	6x1
Druckabhängige Ventilverzugszeit	12x1
Anzugszeitverzögerung abhängig vom Kraftstoffdruck	8x1
Kennlinie max. kumulierte Zeit außerhalb Bereichsgrenzen fürThermostatdiagnose	8x1
Temp-Korrektur Endewinkel Kompressionshub-ES in HK2	12x1
Kennlinie Startüberschwingerkorrektur BKS	8x1
Kennlinie Kühlung durch Fahrtwind	6x1
Obere Geschwindigkeitsgrenze für Soft-Stop-Funktion	9x1
MSV Verzögerungszeit in Abhängigkeit der Batteriespannung	6x1
maximaler Winkel Beginn 1. Saughub-ES in EA ho1	6x1
Kennlinie für Winkel Einspritzabbruch	6x1
Endewinkel Einspritzart SHX für 1. Kompressionshub-ES	6x1
Wichtungsfaktor Warm-/Kalt-KF Beginnwinkel in den EA ho1/2, hp2/3	6x1
W _{dr} memengenkorrektur Katheizen mittlere Sonde abh. von Motorstarttemperatur	10x1
W _{dr} memengenkorrektur Katheizen hintere Sonde abh. von Motorstarttemperatur	10x1
W _{dr} memengenkorrektur Katheizen vordere Sonde abh. von Motorstarttemperatur	10x1
Korrektur Normierter Soll-Luftmassenstrom über Abstellzeit	4x1
Festwertkennlinie eines Gewichtungsfaktors für den Winkelfehler	16x1
Kennlinie für Sollwert-Auslassstellerfehlersimulation	6x1
Kennlinie für Sollwert-Einlassstellerfehlersimulation	6x1
Wichtung Korrekturwinkel Beginn 1. Saugrohr-ES warm in der EA HO1	8x1
Kennlinie Wichtung Warmlauf H ₂ henabhängigkeit	8x1
Kennlinie für H ₂ henkorrektur der Zeitkonstante zur Nachstartabregelung	8x1
Zeitkonstante Delta Lambda Bauteileschutz	4x1
Filterkonstante für Anfettung zum Bauteileschutz wegen Lastdynamik	6x1
Zeitkonstante für Aufregelung der Drehmomentaufnahme des Wandlers	8x1
tum-abhängige Zeitkonstante (fallende Motorsolltemp.) für Tiefpass	3x1
Zeitkonstante für Drehzahlgradient-Filter	7x1

Kennlinie Zeitkonstante für Solldrehzahlregelung	6x1
Schwelle Kraftstoffmenge MSV g/hub für Freigabe Kleinstmengenanforderung MSV	1x1
Konstante für Regeneriermasse in Leitung TEV-Saugrohr bei Normdruck + Normtem	1x1
Kraftstoffmenge pro Hub HDP min Grenze für Freigabe Adaption HDP	1x1
K-Faktor für Momentenintegrale	1x1
Verstärkungsfaktor für Filterung von msdk	1x1
Kraftstoffmenge pro Hub HDP max Grenze für Freigabe Adaption HDP	1x1
Sicherheitsfaktor für Notlauf-Synchronisationsbedingung	1x1
Sperrband für Solldrehzahlnachführung	1x1
Senderaster der Botschaft Kombi 1 bzw. Kombi_01	1x1
Senderaster der Botschaften Kombi 2 und Kombi 3 bzw. Kombi_02 und Kombi_03	1x1
Initialisierungswert für Korrektur Funktionspumpstrom LSU	1x1
Min. zulässiger Korrekturfaktor für Funktionspumpstrom-Korrektur	1x1
Max. zulässiger Korrekturfaktor für Funktionspumpstrom-Korrektur	1x1
Untere Diagnoseschwelle des Adaptionsfaktors ko2vk	1x1
Obere Diagnoseschwelle des Adaptionsfaktors ko2vk	1x1
min. Schwellwert für Eingeschungenkriterium	1x1
Minimaler Adaptionsfaktor ko2vk	1x1
Max. Adaptionsfaktor ko2vk	1x1
Malus bei niedrigem Ölfillstand	1x1
Integrationsgeschwindigkeit Integrator ORA	4x1
IP-Korrektur betr. HC im Schubbetrieb	1x1
P-Verstärkungsfaktor des PID-Reglers für %HRLSU	1x1
Verstärkungsfaktor P-Anteil für begrenzendes Moment bei HDST	1x1
Verstärkungsfaktor P-Anteil der VMAX-Regelung	8x1
Klopfgeladaption Lastbereich 1	16x1
Klopfgeladaption Lastbereich 2	16x1
Klopfgeladaption Lastbereich 3	16x1
Klopfgeladaption Lastbereich 4	16x1
Klopfgeladaption Lastbereich 5	16x1
Klopfgeladaption Lasthysterese	1x1
Klopfgeladaption Drehzahlbereich, Stützstelle 1	1x1
Klopfgeladaption Drehzahlbereich, Stützstelle 2	1x1
Klopfgeladaption Drehzahlbereich, Stützstelle 3	1x1
Klopfgeladaption Drehzahlbereich, Stützstelle 4	1x1
Klopfgeladaption Drehzahlhysterese	1x1
Klopfgeladaption Drehzahlhysterese	1x1
Klopfgeladaption Differenz aktueller ZW zu Adaptionskennfeld	1x1
Der SV-Lernbetrag für die KR-Adaption nach einem erkannten Klopfereignis	1x1
Der FV-Lernbetrag für die KR-Adaption wenn wkra-wkr > KRDWA	1x1
Klopfgeladaption delta - Winkel Sicherheit	16x1
Erkennungsschwelle für neg. Lastdynamik mit Fahrpedalwert	16x1
Erkennungsschwelle für Lastdynamik mit Fahrpedalwert	16x1
Offset für Lastdynamik mit Fahrpedalwert	16x1
Filterkonstante EWMA Dynamikmessung Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Fehlerhäufigkeit Klopfensoren	1x1
Fehlerhäufigkeit Testimpuls	1x1
Tiefpassverhalten bei Drehzahldynamik	1x1
Tiefpassverhalten bei Lastdynamik	1x1
Tiefpassverhalten bei Umschalten NW oder Ventilhub	1x1
Maximaler Korrekturwert krivk_w	1x1
Umrechnung relative Kraftstoffmasse rk in effektive Einspritzzeit te	1x1
Zuordnung der Klopfkennungskennlinie bei fehlender Zyl.-1-Erkennung	1x1
Umwandlung rk in mk	1x1
Klopfgeladaption: Filterkoeffizienten	510x1
Lesen bei Last-/Drehzahlbereichswechsel: immer oder nur bei Dynamik	1x1

Klopfregelung: Verzögerung für die Sicherheitspdtverstellung- Freigabe durch LZ-	1x1
maximale Spdtverstellung	16x1
Zyl.individuelle Drehzahlschwelle, oberhalb der Fñhrung durch LZ aktiv ist	6x1
KR: Gewichtung für die Begrenzung Referenzpegelberechnung bei Klopfen	1x1
KR: Gewichtung für die Begrenzung Referenzpegelberechnung ohne Klopfen	8x1
obere Umschaltsschwelle für die Verstärkungsregelung	1x1
untere Umschaltsschwelle für die Verstärkungsregelung	1x1
Verstärkung nach Start	1x1
Auswahl (lauter) Zylinder für KS-Diagnose	1x1
inverse Kraftstoffdichte zur Berechnung des Verbrauchs	1x1
Kennlinie massenstromabhängiger Skalierungsfaktor Sauerstoff-Speicher-Korrektur	4x1
Kennlinie OSC-abhängiger Skalierungsfaktor Sauerstoff-Speicher-Korrektur	5x1
Fehlerstatus Kurzschluss nach masse	1x1
Fehlerstatusmaske: Kurzschluss nach Masse	1x1
Initialisierungswert STADAP-Faktor in Bereich 0	1x1
Initialisierungswert STADAP-Faktor in Bereich 1	1x1
Initialisierungswert STADAP-Faktor in Bereich 2	1x1
Arbeitsbereiche für STADAP-Faktoren	12x1
Min-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 0	1x1
Min-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 1	1x1
Min-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 2	1x1
Max-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 0	1x1
Max-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 1	1x1
Max-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 2	1x1
Rekursionskonstante für LSU-Steigung	1x1
Minimale Betriebsdauer seit PWF für Startmengenadaptation	1x1
Kennlinie Aufsteuergeschwindigkeit TEV	5x1
I-Faktor für Rampensteigung lamlash im Kurztrip für Testfunktion hinter KAT	1x1
Kraftstoffmenge / Zyl für die Ermittlung des Verbrauchsäquivalents	1x1
Luftmassenschwelle für Testbeginn Schwingungsprüfung im Kurztrip	1x1
Motortemperatur bei warmen Motor	1x1
Motortemperatur bei warmen Motor	1x1
Zeitkonstante für Sollwertänderungsbegrenzung Auslaßnockenwelle kalt	5x5
Zeitkonstante für Sollwertänderungsbegrenzung Einlaßnockenwelle kalt	5x5
Zeitkonstante für negative Sollwertänderungsbegrenzung Auslaßnockenwelle	5x5
Zeitkonstante für negative Sollwertänderungsbegrenzung Einlaßnockenwelle	5x5
Zeitkonstante für positive Sollwertänderungsbegrenzung Auslaßnockenwelle	5x5
Zeitkonstante für positive Sollwertänderungsbegrenzung Einlaßnockenwelle	5x5
Filterkonstante EWMA Dynamikmessung Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Umrechnungskonstante von Massenstrom in relative Luftfüllung	1x1
Umrechnungskonstante von Massenstrom in relative Luftfüllung	1x1
max. Korrekturwert für Offset des Ausgangsverstärkers des Auswerte-IC der LSU	1x1
Konstante für Umrechnung von Ladedruck in Luftmasse	1x1
Verstärkungsfaktor für oratbr, fratbr während Absteuerung ftklra <1	5x1
normierter Kraftstoffverbrauch pro Zylinder für Kombiausgabe	1x1
Anzahl Kurbelwellenumdrehungen in einem Bewertungsintervall	1x1
gangabhängige Maximaldrehzahl für Ausblendung %DMDMIL	9x1
Anzahl Fehlerpfade zur Definition der PID\$41-Gruppe für %DKVS	1x1
Länge FKT-Gruppe MIS2PID41	1x1
Kennwert Anzahl möglicher zu HLS gehörten DFPs für PID\$41	1x1
Kennwert Anzahl möglicher zu HLS gehörten DFPs für PID\$41	1x1
Kennwert Anzahl möglicher zu KAT gehörten DFPs für PID\$41	1x1
Kennwert Anzahl möglicher zu KAT gehörten DFPs für PID\$41	1x1
Kennwert Anzahl möglicher zu LS gehörten DFPs für PID\$41	1x1
Kennwert Anzahl möglicher zu LS gehörten DFPs für PID\$41	1x1
Kennwert Anzahl möglicher zu TES gehörten DFPs für PID\$41	1x1

Kennwert Anzahl möglicher zu TES gehörten DFPs für PID\$41	1x1
Untere Begrenzung der Verfahrenskompensation LL-ZW-Adaption	1x1
Obere Begrenzung der Verfahrenskompensation LL-ZW-Adaption	1x1
Ladedruckfilterung	1x1
Schwelle für Lambda-Differenz für LRS Reset bei Magerschutz	1x1
Untere dynamische Lambdagrenze für HOM	1x1
Obere dynamische Lambdagrenze für HOM	1x1
Applizierbare Fettgrenze für Emissionen in KTMHK	1x1
Lambdasollwert für Katalysator-Ausrdumen (abhängig von Abgasmasse und Fetthfl.)	5x5
Lambda-Schwellwert für eingeschwungenes lambda bei Katalysatordiagnose	1x1
Lambdawert der Katalysatordiagnose bei Fettsprung	1x1
Lambdawert der Katalysatordiagnose bei Fettsprung, Testerbetrieb	1x1
Lambdawert der Katalysatordiagnose bei Magersprung	1x1
Lambdawert der Katalysatordiagnose bei Magersprung, Testerbetrieb	1x1
Kennlinie lambda = f(O2)	25x1
Lambdalinierisierung, Sonde hinter Katalysator, Quantisierung 0...<2	15x1
minimales messbares Lambda	1x1
minimales messbares Lambda	1x1
minimales messbares Lambda	1x1
obere Lambdaschwelle für Dynamikprüfung LSU	1x1
untere Lambdaschwelle für Dynamikprüfung LSU	1x1
Lambda Fahrerwunsch	4x12
Delta Lambda für die Freigabe der FRAT-Integratoren	1x1
Lambda Untergrenze für Verstärkung = 17 im CJ125	1x1
Lambda Obergrenze für Verstärkung = 17 im CJ125	1x1
minimale Lambda-Schwelle, bei der die Gemischadaption aktiv sein kann	1x1
minimale Lambda-Schwelle, für GA-Bereitschaft bei NOx-Speicherkatregenerierung	1x1
Lambdavorgabe zur Applikation Homogenbetrieb	1x1
Lambdavorgabe zur Applikation Homogenbetrieb Bank 2	1x1
Minimales Lambda für Diagnose Heizereinkopplung	1x1
Maximales Lambda für Diagnose Heizereinkopplung	1x1
Defaultwert Lambda für Katausrdumen inaktiv	1x1
Minimaler Lambda-Sollwert (Fett) für Test Schwingungsprüfung hinter KAT	1x1
Minimale Lambda-Schwelle für Sondersignalabgleich	1x1
Untere Grenze für Lambda im Befehltest	1x1
Untere Grenze für Lambda in der Funktionsüberwachung	1x1
Minimal zul. Lambda bei Magerbetriebsarten im Befehltest	1x1
Minimal zul. Lambda bei Magerbetriebsarten in der Funktionsüberwachung	1x1
Minimal zul. Lambda bei Schichtbetrieb im Befehltest	1x1
Minimal zul. Lambda bei Schichtbetrieb in der Funktionsüberwachung	1x1
Lambda-Sollvorgabe nach DeNOX-Ende	1x1
Lambda-Ist vor Kat für Erkennung Magerbedingung Kat-Ausrdumen	1x1
Lambda-Ist vor Kat für Erkennung Magerbedingung Kat-Ausrdumen, Bank2	1x1
Minimales Lambdasoll für stöchiometrischen Betrieb	1x1
Maximales Lambdasoll für stöchiometrischen Betrieb	1x1
I-Faktor für Rampensteigung lamlash für Testfunktion hinter KAT	1x1
minimale Lambda-Schwelle, bei der die Tankentlüftung aktiv sein kann	1x1
Maximale Lambdavorsteuerung für Katheizen im Homogenbetrieb	1x1
Obere Grenze für Lambda im Befehltest	1x1
Obere Grenze für Lambda in der Funktionsüberwachung	1x1
Maximal zul. Lambda bei Magerbetriebsarten im Befehltest	1x1
Maximal zul. Lambda bei Magerbetriebsarten in der Funktionsüberwachung	1x1
Maximal zul. Lambda bei Schichtbetrieb im Befehltest	1x1
Maximal zul. Lambda bei Schichtbetrieb in der Funktionsüberwachung	1x1
Minimale Lambda-Schwelle für Sondersignalabgleich	1x1
Lambdasollwert bei Bankabschaltung	1x1

Untere Grenze für stöchiometrisches Lambda	1x1
Obere Grenze für stöchiometrisches Lambda	1x1
Schwellert für Diagnose LSU-Signal Steigung	1x1
Schwellert für Diagnose LSU-Signal Steigung zu klein	1x1
Offset Lambda-Motor-Soll bei inaktiver Lambdaregelung	12x1
Wert der bei Bezugsmarkenverlust hinzuaddiert wird	1x1
Initialisierungswert des Zdhlers Bezugsmarkenverlust, wenn SG zuvor im NLDG war	1x1
Maximalwert für Zdhler Bezugsmarkenverlust	1x1
Differenzwert zwischen der Fehlereintragsschwelle und der Notlaufanforderung	1x1
Oberer End-Lambdasollwert bei Bauteileschutz vor Freigabe Schubabschalten	1x1
Anfettung, ab der Lambdaforderung zum Bauteileschutz an Lambdakoordination ges	1x1
Bitposition des Aktivierungspulses in lbuesynhom für DTEV-Aktivierung bei B_hom	1x1
Schwelle für lbz zur Solldrehzahlanhebung beim Verlassen des LL	1x1
Schwelle für lbz zur Solldrehzahlanhebung beim Verlassen des LL	1x1
Schwelle für lbz zur Solldrehzahlanhebung im Leerlauf	1x1
Schwelle für lbz zur Solldrehzahlabsenkung beim Verlassen des Leerlaufs	1x1
Generatorsignalschwelle	1x1
Min.-Schwelle Tastverhältnis Leistungsstufe EKP	1x1
Max.-Schwelle Tastverhältnis Leistungsstufe EKP	1x1
minimales Tastverhältnis Eingang Leistungsstufe	1x1
maximales Tastverhältnis Eingang Leistungsstufe	1x1
Dummy fid: hoher oberer Grenzwert (Mode A)	1x1
Dummy fid: hoher oberer Grenzwert (Mode A)	1x1
High limit: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
LHAFRAT	1x1
High limit: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
LHAORAT	1x1
High limit: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
High limit: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
High limit: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
obere Prioritätsschranke (zu wenig aktiv) Notlauf-Tankentlüftung	1x1
obere Prioritätsschranke (zu wenig aktiv) Diagnose TEV homogen	1x1
obere Prioritätsschranke (zu wenig aktiv) Diagnose TEV mager	1x1
LHATEZ	1x1
Dummy fid: hoher oberer Grenzwert (Mode B)	1x1
LHBCV	1x1
LHBDLSU	1x1
LHBDLSU2	1x1
High limit: Mode B, Kurztest der LR	1x1
LHBHDRPP	1x1
hohe PrioObergr. (zu wenig akt. - BDE-Mode Homogen-Klopfschutz)	1x1
hohe PrioObergr. (zu wenig akt. - BDE-Mode Homogen-Mager)	1x1
hohe PrioObergr. (zu wenig akt. - BDE-Mode Homogen)	1x1
hohe PrioObergr. (zu wenig akt. - BDE-Mode Homogen-Schicht)	1x1
obere Prioritätsschranke (zu wenig aktiv) Kat.-Sprungdiagnose	1x1
obere Prioritätsschranke (zu wenig aktiv) Kat.-Sprungdiagnose	1x1
High limit: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK	1x1
High limit: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK, Bank 2	1x1
LHBLDP	1x1
obere Prioritätsschranke (zu wenig aktiv) Drehzahlabweichung HOM	1x1
obere Prioritätsschranke (zu wenig aktiv) Diagnose Leerlaufregelung	1x1
hohe PrioObergr. (zu wenig akt. - BDE-Mode Schicht)	1x1
hohe PrioObergr. (zu wenig akt. - BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen)	1x1
LHBTESF	1x1
High limit: Mode B, TEV-Ansteuerung für Diagnose	1x1
LHBTESXF	1x1

LHBTEVP	1x1
LHCAAA	1x1
Untere Integratorbegrenzung bei stehendem Fahrzeug	1x1
Untere Integratorbegrenzung bei Diagnose Leerlaufregelung	1x1
Untere Integratorbegrenzung bei DTES	1x1
Untere Integratorbegrenzung bei rollendem Fahrzeug	1x1
Obere Integratorbegrenzung bei stehendem Fahrzeug	6x1
Obere Integratorbegrenzung bei Schubprüfung	1x1
Obere Integratorbegrenzung bei rollendem Fahrzeug	6x1
Wert des Leerlaufintegrators im Start	6x1
Geschwindigkeitsschwelle für Drehzahleinbruch	1x1
Lastschwelle Klopfregel-Adaption	16x1
Lastschwelle Klopfregelung	16x1
Configurationsbyte für LLR Integrator	1x1
Lambda-Schwelle für Sonde LSU vor KAT nach Schub (Dynamik)	1x1
Lambda-Schwelle für Sonde LSU vor KAT nach Schub für Messung hinter Hauptkat	1x1
untere Lambdagrenze für Freigabe Adaption HDP	1x1
Motortemp.-Korrektur von Lambda-Motor-Soll	4x1
obere Lambdagrenze für Freigabe Adaption der HDP	1x1
Natürlicher Logarithmus aus Temperaturquotient	12x1
Dummy fid: tiefer oberer Grenzwert (Mode A)	1x1
Dummy fid: tiefer oberer Grenzwert (Mode A)	1x1
Low limit: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
LOAFRAT	1x1
Low limit: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
LOAORAT	1x1
Low limit: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Low limit: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Low limit: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
tiefere Prioritätsschranke (ausreichend aktiv) Notlauf-Tankentlüftung	1x1
tiefere Prioritätsschranke (ausreichend aktiv) Diagnose TEV homogen	1x1
tiefere Prioritätsschranke (ausreichend aktiv) Diagnose TEV mager	1x1
LOATEZ	1x1
Dummy fid: tiefer oberer Grenzwert (Mode B)	1x1
LOBCV	1x1
LOBDLSU	1x1
LOBDLSU2	1x1
Low limit: Mode B, Kurztest der LR	1x1
LOBHDRPP	1x1
tief. PrioObergr. (ausr. akt.- BDE-Mode Homogen-Klopfschutz)	1x1
tief. PrioObergr. (ausr. akt.- BDE-Mode Homogen-Mager)	1x1
tief. PrioObergr. (ausr. akt.- BDE-Mode Homogen)	1x1
tief. PrioObergr. (ausr. akt.- BDE-Mode Homogen-Schicht)	1x1
tiefere Prioritätsschranke (ausreichend aktiv) Kat.-Sprungdiagnose	1x1
tiefere Prioritätsschranke (ausreichend aktiv) Kat.-Sprungdiagnose	1x1
Low limit: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK	1x1
Low limit: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK, Bank 2	1x1
LOBLDP	1x1
tiefere Prioritätsschranke (ausreichend aktiv) Drehzahlabweichung HOM	1x1
tiefere Prioritätsschranke (ausreichend aktiv) Diagnose Leerlaufregelung	1x1
tief. PrioObergr. (ausr. akt.- BDE-Mode Schicht)	1x1
tief. PrioObergr. (ausr. akt.- BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen)	1x1
LOBTESF	1x1
Low limit: Mode B, TEV-Ansteuerung für Diagnose	1x1
LOBTESXF	1x1
LOBTEVP	1x1

LOCAAA	1x1
minimale Grenze für dlatrmo	1x1
maximale Grenze für dlatrmo	1x1
minimale Integratorgrenze der stetigen LRHK	1x1
maximale Integratorgrenze der stetigen LRHK	1x1
Zeit bis DK nach UMA-Lernen im NL geöffnet werden soll	1x1
Wartezeit in Lernschritt 1	1x1
Zeit nach der DK nach UMA-Lernen im NL geöffnet sein muß	1x1
Zeit für DK Federrücklauf im Nachlauf	1x1
Wartezeit in Lernschritt 3	1x1
Wartezeit in Lernschritt 7	1x1
Wartezeit in Lernschritt 9	1x1
Zeit bis DK-Adaption nach abstellen des Motors gestartet wird	1x1
Lernverbotszeit für 'normales Lernen'	1x1
Korrekturkennlinie der Reglerparameter bei tiefen Motortemperaturen	6x1
Kennlinie Amplitude der LRS-Zwangsamplitude	6x1
Periodendauer der LRS-Zwangsamplitude	1x1
Linker Schalterpunkt Pulsationskorrektur Klappe 1	1x1
Linker Schalterpunkt Pulsationskorrektur Klappe 2	1x1
Linker Schalterpunkt Pulsationskorrektur Klappe 3	1x1
Laufunruhe-Abstandsmass Referenzwert bei Fahrzeug steht	4x1
Alternative Lüfterkonfiguration 1 zu CWLUEKO über Login Code	1x1
Alternative Lüfterkonfiguration 2 zu CWLUEKO über Login Code	1x1
Alternative Lüfterkonfiguration 3 zu CWLUEKO über Login Code	1x1
Login-Code für Drehzahlfenster 1 aktiv (Lüftersteuerung)	1x1
Login-Code für Drehzahlfenster 2 aktiv (Lüftersteuerung)	1x1
Login-Code für Drehzahlfenster 3 aktiv (Lüftersteuerung)	1x1
Laufunruhe-Referenzwert bei Fahrzeug steht	6x1
Laufunruhe-Referenzwert bei Fahrzeug steht und Katheizen	6x1
Laufunruhe-Referenzwert bei Fahrzeug steht und Klimakompressor ein	6x1
Laufunruhe-Referenzwert für stop fuel-on/-off Adaption, Vergleich mit lunw	1x1
Laufunruhe-Referenzkorrekturwert, bei KH im 1. Intervall	6x1
Tmot-abhängiger Laufunruhe-Referenz-Korrekturwert	8x1
Drehzahlabh. Laufunruhe-Referenz-Minimalwert 1	8x1
Drehzahlabh. Laufunruhe-Referenz-Minimalwert 2	8x1
Drehzahlabh. Laufunruhe-Referenz-Minimalwert 3	8x1
Laufunruhe Referenz-Minimalwert bei Katheizen im 1. Intervall	1x1
Laufunruhe-Referenzwertkorrektur nach Start	6x1
Lenkhilfelastmoment bei fehlerhaftem Lenkwinkelsensor	1x1
Leitzylinderzuordnung	6x1
Bezugs-Fahrzeugmasse	1x1
Bezugs-Fahrzeugmasse	1x1
Minimale Abgasmasse zwischen zwei schnellen Offset-Adaptionsschritten	1x1
Minimale Abgasmasse zwischen Offset-Adaptionsschritten bei Funktionsanforderung	1x1
Abgasmassenschwelle für Freigabe Sauerstoff-Korrektur nach Hauptkat-Ausräumen	1x1
Verlängerungszeit für Momenteneingriff aus ACC-Überwachung	1x1
Abgasschwelle zur Freigabe der Rampe	1x1
Applikationswert für Anhängermasse	1x1
Masse des vorderen Monolithen des Hauptkatalysators	1x1
Masse des vorderen Monolithen des Vorkatalysators	1x1
Masse des vorderen Monolithen des Vorkatalysators (Grenzkat)	1x1
Masse des hinteren Monolithen des Hauptkatalysators	1x1
Masse des hinteren Monolithen des Vorkatalysators	1x1
Masse des hinteren Monolithen des Vorkatalysators (Grenzkat)	1x1
Masse des Hauptkats	1x1
Masse des Hauptkats Bank 2	1x1

Maximal Fahrpedalwinkel für DV-E-Powersave-Funktion	1x1
Faktor zur Beeinflussung des Schleppmoments	1x1
Drehmomentaufnahme AT-Getriebe in Fahrstufe N/P	8x1
Drehmomentanteil (Pumpenanteil) AT-Getriebe in Fahrstufe R	8x1
Anzahl Aussetzer für Adaptionstop (Heilung) bei B_kh = 1	1x1
Anzahl Aussetzer für Adaptionstop (Heilung)	1x1
Kennlinie Momentenbegrenzung bei zu hoher Abgastemperatur	6x1
Maximales Getriebemoment bei CAN-Ausfall oder Störung	6x1
Generatorlastwert bei langem Vollastbetrieb in % (meist ~100%)	1x1
Ersatzwert für Generatorschleppmoment bei Fehler not plausible	1x1
Momentengradientenbegrenzung bei fehlende Getriebe Botschaften	1x1
Moment zur Kompensation der Frontscheibenheizung (stat.)	1x1
Moment zur Kompensation der Heckscheibenheizung (stat.)	1x1
Hysterese zur Erkennung ASG Momentenreduktion/erhöhung	1x1
Momenten-Hysterese bei Entscheidung der Zylinderausblendung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Maximales indiziertes Motormoment	1x1
Drehmomentschwelle um den Kompressor in Beschleunigung abzuschalten	8x1
Drehmomentschwelle um den Klimakompressor abzuschalten	8x1
Drehmomentschwelle um den Klimakompressor einzuschalten	8x1
maximales Drehmoment für Ausgabe an Kombi	1x1
maximales Drehmoment für Ausgabe an Kombi	1x1
Momentenschwelle in Abh. von Drehzahl	8x1
Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung	1x1
Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung	1x1
oberer Grenzwert Anpassung Momentenreserve Leerlaufregelung	1x1
unterer Grenzwert Anpassung Momentenreserve Leerlaufregelung	1x1
Höhenabhängiger Anteil des Schleppmomentes	6x1
Momentenanforderung der Servolenkung	1x1
Schleppmoment Temperaturanteil	8x1
Ersatzwert für mdwan_w bei Fehler	1x1
Filterzeitkonstante für Filterung der Winkelbeschleunigung	1x1
Filterzeitkonstante für Filterung der Winkelbeschleunigung bei Katheizen	1x1
Leergewicht des Fahrzeugs	1x1
Hystereseschwelle Bremsansteuerung	1x1
Untere Schwelle für miasgdt1_w	1x1
Max.-Begrenzung Bypasswert miasgl_w	1x1
Applikationswert für MIFA_w	1x1
Maximalwert mifa_w für Momentenänderungsbegrenzung	1x1
Applikationswert für MIFAL_w	1x1
maximales relativ Moment im Pedal Fehler	8x1

Minimalmoment bei flare-down	1x1
min. ind. Moment bei fehlende Getriebe Botschaften	1x1
MIL ist bei ti-Abschaltung an, auch im 1.dcy	1x1
Minimalmoment für Betriebsart HKS	6x1
Maximalmoment für Betriebsart HSP	1x1
minimale Anzahl möglicher KR-Leitzylinder	1x1
Momentenoffset zur Bildung des zulässigen Moments	1x1
Minimales Sollmoment für Aktivierung der Lastschlagdetektion	1x1
Momentschwelle zur Schubererkennung für Ausblendung der Aussetzererkennung	8x1
Anteil Aussetzer pro Zylinder	1x1
MIST_BDEMODI_DAT_UC	16x1
MIST_BFLAGS_DAT_UC	16x1
MIST_ETAAUS_DAT_UC	16x1
MIST_FRKSCH_DAT_UC	16x1
MIST_LAMSBG1_DAT_UC	16x1
MIST_LAMSBG2_DAT_UC	16x1
MIST_MODHOM_UC	1x1
MIST_MODHOS_UC	1x1
MIST_MODHSP_UC	1x1
MIST_MODSCH_UC	1x1
MIST_MODSKH_UC	1x1
MIST_NMOT_DAT_UC	16x1
MIST_NSC_C_DAT_UC	16x1
MIST_RL_DAT_UC	16x1
MIST_TMOT_DAT_UC	16x1
MIST_ZW1_DAT_UC	16x1
MIST_ZW2_DAT_UC	16x1
Momentenersatzwert für Geschwindigkeitsbegrenzung durch Niveauregelung	8x1
Momentenersatzwert für Geschwindigkeitsbegrenzung durch Allradregelung	8x1
obere Grenze des Kupplungsmoments für Antiruckelfunktion	1x1
untere Grenze des Kupplungsmoments für Antiruckelfunktion	1x1
Maximalwert Tankausgasung	1x1
Maximal zulässiges Kupplungsmoment bei betätigter Bremse	8x1
Kupplungsmoment für Umschaltung Dashpot-Filterzeit	6x1
Kupplungsmoment für Umschaltung Dashpot-Filterzeit bei Klimakompressor	6x1
Momentaufnahme Klimakompressorlüfter	6x1
Schwellwert für Kompressorlüfterlast	1x1
Kupplungsmoment für Aktivierung der Momentenänderungsbegrenzung	1x1
max. Luftmasse außerhalb Bereichsgrenze für Thermostatdiagnose	1x1
Luftmassen Obergrenze für Erkennung HFM-Kurzschluß	1x1
Luftmassen Obergrenze für Erkennung HFM-Kurzschluß	1x1
Luftmassen Untergrenze für Erkennung HFM-Kurzschluß	1x1
Filterkonstante für HFM-Massenstrom TP-Filter in abh. der Änderung msdk_w	3x1
Min.-Schwelle Motorluftmassendurchsatz für Plaus.-Check Ansauglufttemp. TANS	1x1
Max.-Schwelle Motorluftmassendurchsatz für Plaus.-Check Ansauglufttemp. TANS	1x1
Schwelle Motorluftmasse für Freigabe Überprüfung Diagnose DTEV passiv möglich	1x1
Schwelle Motorluftmasse für Freigabe Diagnose DTEV passiv möglich	1x1
Minimale Luftmasse für Katalysatordiagnose, oberes Band	1x1
Minimale Luftmasse für Katalysatordiagnose, oberes Band, Bank2	1x1
Minimale Luftmasse für Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Minimale Luftmasse für Katalysatordiagnose, Testerbetrieb, Bank2	1x1
Minimale Luftmasse für Katalysatordiagnose, unteres Band	1x1
Minimale Luftmasse für Katalysatordiagnose, unteres Band, Bank2	1x1
Maximale Luftmasse für Katalysatordiagnose, oberes Band	1x1
Maximale Luftmasse für Katalysatordiagnose, oberes Band, Bank2	1x1
Maximale Luftmasse für Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1

Maximale Luftmasse für Katalysatordiagnose, Testerbetrieb, Bank2	1x1
Maximale Luftmasse für Katalysatordiagnose, unteres Band	1x1
Maximale Luftmasse für Katalysatordiagnose, unteres Band, Bank2	1x1
Maximale Luftmasse der Katalysatordiagnose (Z'-Flag-Bildung)	1x1
Maximale Luftmasse der Katalysatordiagnose (Z'-Flag-Bildung)	1x1
Luftmassenschwelle für Schwingungsprüfung hinter KAT	1x1
minimale HFM-Luftmasse	1x1
obere Luftmengenschwelle Bereich 1	1x1
obere Luftmengenschwelle Bereich 1 bei Magerbetrieb	1x1
obere Luftmengenschwelle Bereich 2	1x1
obere Luftmengenschwelle Bereich 2 im Magerbetrieb	1x1
obere Luftmengenschwelle Bereich 3	1x1
obere Luftmengenschwelle Bereich 3 im Magerbetrieb	1x1
Max. Luftmassendurchsatz für Bedingung Kühleistung hoch	5x1
Max. Luftmassendurchsatz für Bedingung Kühleistung niedrig	5x1
Minimale Abgasmassenstromschwelle f. Offseterkennung LSU	1x1
Minimale Abgasmassenstromschwelle f. Offseterkennung LSU	1x1
Minimale Abgasmassenstromschwelle f. Offseterkennung LSU, Bank 2	1x1
Maximale Abgasmassenstromschwelle f. Offseterkennung LSU	1x1
Maximale Abgasmassenstromschwelle f. Offseterkennung LSU	1x1
Maximale Abgasmassenstromschwelle f. Offseterkennung LSU, Bank 2	1x1
obere Luftmassenschwelle für Testbeginn Schwingungsprüfung hinter KAT	1x1
oberes Limit für Motorluftmassendurchsatz bei Check Ansauglufttemp. TANS fixiert	1x1
unteres Limit f. Motorluftmassendurchsatz bei Check Ansauglufttemp. TANS fixiert	1x1
Schwelle Luftmassenstrom für Bestimmung Umgebungstemperatur	1x1
untere Luftmengenschwelle Bereich 1	1x1
untere Luftmengenschwelle Bereich 1 im Magerbetrieb	1x1
untere Luftmengenschwelle Bereich 2	1x1
untere Luftmengenschwelle bei Funktionsanforderung B_faam Bereich 2	1x1
untere Luftmengenschwelle Bereich 2 im Magerbetrieb	1x1
untere Luftmengenschwelle Bereich 3	1x1
untere Luftmengenschwelle Bereich 3 im Magerbetrieb	1x1
Min. Luftmassendurchsatz für Bedingung Kühleistung hoch	5x1
Min. Luftmassendurchsatz für Bedingung Kühleistung niedrig	5x1
untere Luftmassenschwelle für Testbeginn Schwingungsprüfung hinter KAT	1x1
MODC_BDEMODI_DAT_UC	16x1
MODC_BDEMOD_DAT_UC	16x1
MODC_BFLAGS_DAT_UC	16x1
MODC_BKHLSTFG_DAT_UC	16x1
MODC_BKHLST_DAT_UC	16x1
MODC_BNLH_DAT_UC	16x1
MODC_BSBLSU1_DAT_UC	16x1
MODC_BSBLSU2_DAT_UC	16x1
MODC_CMODC_DAT_UC	16x1
MODC_CUOLV1_DAT_UC	16x1
MODC_CUOLV2_DAT_UC	16x1
MODC_CUOLV3_DAT_UC	16x1
MODC_LAMSBG1_DAT_UC	16x1
MODC_LAMSBG2_DAT_UC	16x1
MODC_NMOT_DAT_UC	16x1
Fehlertoleranzzeit für Fehler Lambdacheck im Befehltest	1x1
Fehlertoleranzzeit für Fehler Lambdacheck in der Fu-bberw.	1x1
Wunsch-Betriebsart des DSM nur zur Applikation	1x1
BDE-Betriebsart HKS (Homogen-Klopfschutz) im Befehltest	1x1
BDE-Betriebsart HKS (Homogen Klopfschutz) in der Funktionsüberwachung	1x1
BDE-Betriebsart HMM (Homogen-Mager) im Befehltest	1x1

BDE-Betriebsart HMM (Homogen Mager) in der Funktionsüberwachung	1x1
BDE-Betriebsart HOM (Homogen) im Befehlstest	1x1
BDE-Betriebsart HOM (Homogen) in der Funktionsüberwachung	1x1
BDE-Betriebsart HOM (Homogen) in der Funktionsüberwachung	1x1
BDE-Betriebsart HOS (Homogen-Schicht) im Befehlstest	1x1
BDE-Betriebsart HOS (Homogen Schicht) in der Funktionsüberwachung	1x1
BDE-Betriebsart HOS (Homogen Schicht) in der Funktionsüberwachung	1x1
BDE-Betriebsart HSP (Homogen-Split) im Befehlstest	1x1
BDE-Betriebsart HSP (Homogen Split) in der Funktionsüberwachung	1x1
BDE-Betriebsart HSP (Homogen Split) in der Funktionsüberwachung	1x1
BDE-Betriebsarten Mager im Befehlstest	1x1
BDE-Betriebsarten Mager in der Funktionsüberwachung	1x1
BDE-Betriebsart SCH (Schicht) im Befehlstest	1x1
BDE-Betriebsart SCH (Schicht) in der Funktionsüberwachung	1x1
BDE-Betriebsart SCH (Schicht) in der Funktionsüberwachung	1x1
BDE-Betriebsart SKH (Schicht-Kat-Heizen) im Befehlstest	1x1
BDE-Betriebsart SKH (Schicht Kat-Heizen) in der Funktionsüberwachung	1x1
BDE-Betriebsart SKH (Schicht Kat-Heizen) in der Funktionsüberwachung	1x1
BDE-Betriebsart SKH (Schicht Kat-Heizen) in der Funktionsüberwachung	1x1
zulässige Betriebsmodi für Überwachung ohne Lambdacheck im BT	1x1
zulässige Betriebsmodi für Überwachung ohne Lambdacheck	1x1
zulässige Betriebsmodi für Überwachung ohne Lambdacheck	1x1
Schwelle für O ₂ -Masse zur d/dt-Auswertung	1x1
Obergrenze für Limiter beim Momentenzeitintegral für Getriebeeingriffe	1x1
zulässiger Maximalwert Momentenzeitfläche	1x1
Mindestzeit nach Fehler der SGS-Momentenintegralwert-Überwachung im BT	1x1
Mindestzeit nach Fehler der SGS-Momentenintegralwert-Überwachung in FU	1x1
Motortyp für Ausgabe an Kombi	1x1
Motortyp für Ausgabe an Kombi	1x1
Sauerstoffmasse für Erkennung Hauptkatalysator gefüllt	1x1
MPAAAA	1x1
MPAAAA	1x1
MPAFRA	1x1
MPAFRAT	1x1
MPAORA	1x1
MPAORAT	1x1
zulässige Betriebsarten für Tankentlüftung, hohe Beladung	1x1
zulässige Betriebsarten für Tankentlüftung, niedrige Beladung	1x1
zulässige Betriebsarten für Tankentlüftung, mittlere Beladung	1x1
zulässige Betriebsarten für Notlauf-Tankentlüftung	1x1
zulässige Betriebsarten für Diagnose TEV homogen	1x1
zulässige Betriebsarten für Diagnose TEV mager	1x1
MPATEZ	1x1
MPBAAA	1x1
MPBCV	1x1
MPBDLSU	1x1
MPBDLSU2	1x1
MPBFRST	1x1
MPBHDRPP	1x1
zul. Betriebsarten für BDE-Mode Homogen-Klopfschutz	1x1
zul. Betriebsarten für BDE-Mode Homogen-Mager	1x1
zul. Betriebsarten für BDE-Mode Homogen	1x1
zul. Betriebsarten für BDE-Mode Homogen-Schicht	1x1
zulässige Betriebsarten für Kat.-Sprungdiagnose	1x1
zulässige Betriebsarten für Kat.-Sprungdiagnose	1x1
MPBLASH	1x1

MPBLASH2	1x1
MPBLDP	1x1
zulässige Betriebsarten für Drehzahlabweichung HOM	1x1
zulässige Betriebsarten für Diagnose Leerlaufregelung	1x1
zul. Betriebsarten für BDE-Mode Schicht	1x1
zul. Betriebsarten für BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen	1x1
MPBTESF	1x1
zulässige Betriebsarten für Tankentlüftungsstop	1x1
MPBTESXF	1x1
MPBTEVP	1x1
MPCAAA	1x1
MPED_NMOT_DAT_UC	16x1
MPED_SPSN_DAT_UC	16x1
Begrenzung des ADR-Moments bei aktivem Bremsengriff	1x1
Maximaler relativer Momentenwunsch von ACC via Beschleunigungsschnittstelle	1x1
Maximaler relativer Momentenwunsch von ACC via Beschleunigungsschnittstelle	1x1
maximales Radmoment ACC	1x1
maximales Radmoment ACC	1x1
Minimales (negatives) Moment für Bremsanforderung	1x1
Minimales (negatives) Moment für Bremsanforderung	1x1
Minimales (negatives) Moment für Bremsanforderung 2	1x1
Minimales (negatives) Moment für Bremsanforderung 3	1x1
Minimales (negatives) Moment für Bremsanforderung 4	1x1
Maximales (negatives) Radbremsmoment ACC	1x1
Maximales (negatives) Radbremsmoment ACC	1x1
Offset auf Hysterese für Bremsaktivierung/ -deaktivierung	1x1
Bremsmoment für Beginn der Bremsansteuerung	1x1
Minimales Radbremsmoment	1x1
minimales Radmoment	1x1
minimales Radmoment	1x1
Min. Abgasmassenschwelle zur Freigabe Offseterkennung LSU bei Funktionsanforderung	1x1
Minimale Abgasmassenschwelle zur Freigabe der Offseterkennung LSU	1x1
Momentenreserve bei Kat.heizen	1x1
LLR: Erhöhte Momentenreserve im LL nach Drehzahleinbruch	1x1
Momentenreserve bei Servolenkung	1x1
zusätzliche Momentenreserve bei Unterspannung	1x1
Minimaler Fahrerwunsch für Geschwindigkeitsdiagnose	1x1
Maximaler Fahrerwunsch für Geschwindigkeitsdiagnose	1x1
Obere Leerlaufschwelle des relativen Fahrerwunschs	1x1
Untere Leerlaufschwelle des relativen Fahrerwunschs	1x1
Vollasterkennungsschwelle des relativen Fahrerwunsches	14x1
Offsetschwelle für Brenngrenze	1x1
Offsetschwelle für Brenngrenze	1x1
(negativer) Offset auf Schleppmoment für negative Reglerbegrenzung bei freigegeben	1x1
Faktor für Momentenabsenkung	1x1
Faktor für Schleppbereich in Berechnung der Fahrerwunschbeschleunigung	1x1
Schubabschaltverbot	1x1
Faktor für Vorbefüllen / Andocken der Bremse	1x1
Beladung aus Masseschätzung	1x1
Dummy fid: Master/Slave und Deadlock Beziehungen eines dfp	25x1
Dummy fid: Master/Slave und Deadlock Beziehungen eines dfp	25x1
MSDAATUN	25x1
MSDACCBS	25x1
MSDACCNP	25x1
MSDACCRES2	25x1
MSDACCRES	25x1

MSDANWS	25x1
MSDANWSE	25x1
MSDASGNPL	25x1
MSDBKS	25x1
MSDBKSPL	25x1
MSDBKSSW	25x1
Master/Slave-Deadlock-Bez.: Bezugsmarkengeber	25x1
MSDBRANF	25x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Pedalwertgeber Bremse	25x1
MSDBRPST	25x1
MSDBSFC	25x1
MSDBZNPL	25x1
MSDCAIR	25x1
MSDCAIRP	25x1
MSDCAS	25x1
MSDCASY	25x1
MSDCAT	25x1
MSDCBR1	25x1
MSDCBR2	25x1
MSDCBR3	25x1
MSDCBR4	25x1
MSDCBR8	25x1
MSDCBSG	25x1
MSDCDIA1	25x1
MSDCGAT	25x1
MSDCGE	25x1
MSDCGE1	25x1
MSDCGE2	25x1
MSDCGE3	25x1
MSDCGRA	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.:CAN-Schnittstelle, interner Fehler	25x1
MSDCINS	25x1
MSDCKLA	25x1
MSDCKO1	25x1
MSDCKO2	25x1
MSDCKO3	25x1
MSDCLWS	25x1
MSDCPB1	25x1
MSDCTO	25x1
MSDCTOG	25x1
MSDCV	25x1
MSDCZAS	25x1
Master/Slave-Deadlock-Bez.: DK - Potentiometer	25x1
MSDDK1P	25x1
MSDDK2P	25x1
MSDDKVM	25x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Dauerplus	25x1
MSDDSBKS	25x1
MSDDSKV	25x1
MSDDSKVR	25x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Umgebungsdrucksensor	25x1
MSDDTEV	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: dummy fehlerpfad	25x1
MSDDVEA	25x1
MSDDVEE	25x1
MSDDVEF	25x1

MSDDVEFO	25x1
MSDDVEL	25x1
MSDDVEN	25x1
MSDDVER	25x1
MSDDVEU	25x1
MSDDVEUB	25x1
MSDDVEUW	25x1
MSDDVEV	25x1
MSDDYLSH	25x1
MSDDYLSH2	25x1
MSDDYLSU	25x1
MSDDYLSU2	25x1
MSDDZKU0	25x1
MSDDZKU1	25x1
MSDDZKU2	25x1
MSDDZKU3	25x1
MSDDZKU4	25x1
MSDDZKU5	25x1
MSDECTS	25x1
MSDEGFE	25x1
MSDEGSKPL	25x1
MSDEKP1	25x1
MSDENWS	25x1
MSDENWSE	25x1
MSDFMAS	25x1
MSDFMAS2	25x1
MSDFP1P	25x1
MSDFP2P	25x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: LR-Adaption unterer Bereich Bank 2	25x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: LR-Adaption multiplikativ (Bank 2)	25x1
Master/Slave-Deadlock-Bez.: LR-Abweichung	25x1
Master/Slave-Deadlock-Bez.: LR-Abweichung Bank 2	25x1
MSDFTDLA	25x1
MSDFTDLA2	25x1
MSDGECOD	25x1
MSDGRBH	25x1
MSDHDEVH1	25x1
MSDHDEVH2	25x1
MSDHDEVH3	25x1
MSDHDEVH4	25x1
MSDHDEVH5	25x1
MSDHDEVH6	25x1
MSDHDEVK	25x1
MSDHDEVL1	25x1
MSDHDEVL2	25x1
MSDHDEVL3	25x1
MSDHDEVL4	25x1
MSDHDEVL5	25x1
MSDHDEVL6	25x1
MSDHDR	25x1
MSDHDRPL	25x1
MSDHDRPPH	25x1
MSDHDRPPM	25x1
MSDHELSU	25x1
MSDHELSU2	25x1
MSDHFM	25x1

MSDHFME	25x1
MSDHFMR	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.:Hauptrelais	25x1
MSDHRE	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Heizung Lambdasonde hinter Kat	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Heizung Lambdasonde hinter Kat, Bank 2	25x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Endstufe Heizung Lambdasonde hinter Kat	25x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Endstufe Heizung Lambdasonde 2 hinter Kat	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Heizung Lambdasonde vor Kat	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Heizung Lambdasonde vor Kat, Bank 2	25x1
MSDHSVE	25x1
MSDHSVE2	25x1
MSDICLSU	25x1
MSDICLSU2	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Katalysator	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Katalysator, Bank 2	25x1
MSDKHFME	25x1
MSDKLDF	25x1
minimaler Massenstrom iber Drosselklappe in TE	1x1
MSDKPESE	25x1
MSDKRA01	25x1
MSDKRA02	25x1
MSDKRA03	25x1
MSDKRA04	25x1
MSDKRA05	25x1
MSDKRA06	25x1
MSDKRIC	25x1
MSDKRSPI	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Klopfsensor 1	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Klopfsensor 2	25x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Pedalwertgeber Kupplung	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Lambda-Sondenalterung hinter Kat.	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Lambda-Sondenalterung hinter Kat. (Bank 2)	25x1
MSDLBS	25x1
Master/Slave- Deadlock Bez.: Tankentlftung; Leckdiagnosepumpe	25x1
MSDLDPE	25x1
Master/Slave-Deadlock-Bez.: Leerlaufregelung homogen	25x1
Master/Slave-Deadlock-Bez.: Leerlaufregelung Katheizen	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Hauptfllungssignal	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Lambdasonde hinter Kat	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Lambdasonde 2 hinter Kat	25x1
MSDLSUIA	25x1
MSDLSUIA2	25x1
MSDLSUIP	25x1
MSDLSUIP2	25x1
MSDLSUKS	25x1
MSDLSUKS2	25x1
MSDLSUUN	25x1
MSDLSUUN2	25x1
MSDLSUVM	25x1
MSDLSUVM2	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Lambdasonde vor Kat	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Lambdasonde 2 vor Kat	25x1
MSDLSVE	25x1
MSDLSVE2	25x1
MSDLSVV	25x1

MSDLUE1	25x1
MSDLUE2	25x1
MSDLUES1E	25x1
MSDMA	25x1
MSDMD	25x1
MSDMD00	25x1
MSDMD01	25x1
MSDMD02	25x1
MSDMD03	25x1
MSDMD04	25x1
MSDMD05	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Momentenüberwachung begrenzt dauerhaft	25x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: MIL-fremdbestimmt	25x1
MSDMSVE	25x1
MSDMTRE	25x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Drehzahlgeber	25x1
MSDNWKWA	25x1
MSDNWKWE	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Nockenwellensteuerung	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Nockenwellensteuerung Auslass	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Nockenwellensteuerung Einlass	25x1
MSDNX	25x1
MSDOHBV	25x1
MSDORA	25x1
MSDORA2	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Phasengeber	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.:Phasengeber Bank 2	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Phasengeber Auslass Bank 1	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Phasengeber Einlass Bank 1	25x1
MSDPHM	25x1
MSDPLLSU	25x1
MSDPLLSU2	25x1
MSDPS1E	25x1
MSDPS2E	25x1
MSDPS3E	25x1
MSDPU	25x1
MSDPUE	25x1
MSDPUR	25x1
MSDPWGDE	25x1
MSDRESKOM	25x1
MSDSALSU	25x1
MSDSALSU2	25x1
MSDSCR	25x1
MSDSGEEP	25x1
MSDSGEEW	25x1
MSDSTAAG	25x1
MSDSTHDR	25x1
MSDSTHLK	25x1
MSDSTILM	25x1
MSDSUE	25x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Beschleunigungssensor der Schlechtwegerkennung	25x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Ansauglufttemperatur TANS (/Ladeluft-)	25x1
MSDTABKOM	25x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: tankl (Tank leer)	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Tankdiagnose, TEV offen	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Tankdiagnose, Feinleck	25x1

Master/Slave- Deadlock-Bez.: Tankdiagnose, Grobleck	25x1
MSDTEXF	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Tankentlüftungsventil Endstufe	25x1
MSDTHM	25x1
MSDTKA	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Temperatursignal Kühlerausgang Cross-Check	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Motortemperatur TMOT	25x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: (Motor-) Oeltemperatur TOL	25x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Umgebungstemperatur TUM	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: UB	25x1
MSDUBR	25x1
Master/Slave-Deadlock Bez.: Funktionsüberwachung: Momentenvergleich	25x1
MSDUFNC	25x1
MSDUFPR	25x1
MSDUFRKC	25x1
MSDUFSGA	25x1
MSDUFSGB	25x1
MSDUFSGC	25x1
MSDUFSGD	25x1
MSDUFSPSC	25x1
MSDULSU	25x1
MSDULSU2	25x1
MSDURRAM	25x1
MSDURROM	25x1
MSDURRST	25x1
MSDVAR	25x1
Master/Slave- Deadlock-Bez.: Fahrzeug-Geschwindigkeit	25x1
MSDVFZE	25x1
MSDVFZNP	25x1
MSDWDA	25x1
Master/Slave- Deadlock Bez.: Wegfahrsperre	25x1
MSDZWPE	25x1
Dummy fid: Master/Slave und Deadlock Beziehungen eines dfp	25x1
Obereste Schwelle des Moments f. Befehlstest	1x1
Obere Vergleichsschwelle des Momentenintegralwertes in der FU	1x1
Minimaler Luftmassenstrom für Freigabe HFM	1x1
Massenstrom aus HFM in abhängigkeit von Periodendauer	128x1
Massenstrom Leckluft gesamt	1x1
Massenstrom Leckluft gesamt	1x1
Minimaler Abgasmassenstrom um bei eingeschlafener Sonde die Tankentlüftung zu	1x1
Massenstrom über PCV Ventil	14x1
Kennlinie normierter Massenstrom durch TEV	10x1
normierter, überkritischer Massenstrom durch das 100% offene TEV (8 Bit)	1x1
normierter, überkritischer Massenstrom durch das 100% offene TEV (8 Bit)	1x1
Sprungwert von dmaccr_w zu Applikationszwecken	1x1
MSRC_B0MSR_DAT_UC	16x1
MSRC_BMSR_DAT_UC	16x1
MSRC_BZBR1_DAT_UC	16x1
MSRC_BZMSRA_DAT_UC	16x1
MSRC_CDBMSR_DAT_UC	16x1
MSRC_C_DAT_UC	16x1
MSRC_MDASRS_DAT_UC	16x1
MSRC_MDMSR_DAT_UC	16x1
Fehlerzeit für MSR-Eingriff-überwachung des Befehlstests	1x1
Fehlerzeit für MSR-Eingriff-überwachung der Funktionsüberwachung	1x1
Grußte zulässige Momenten-Zeit-Fläche bei der MSR-Topfplausibilisierung	1x1

Minimaler Abgasmassenstrom für Update des Alterungsfaktors des Hauptkats	1x1
Maximaler Abgasmassenstrom für Update des Alterungsfaktors des Hauptkats	1x1
Mindestluftmasse bei Fortsetzungsspülung	1x1
Mindestluftmasse bei Initialspülung	1x1
Minimalwert TEV-Massenstrom für Berechnung HC-Konzentration in Leitung TEV-Sa	1x1
Minimal möglicher Massenstrom über TEV	1x1
Maximal möglicher Massenstrom über TEV	1x1
Normierter Soll-Luftmassenstrom überkritisch bei KL15 aus	8x1
Minimal-Distanz zwischen zwei MSV-Ansteuerungen [°KW]	1x1
Verzugszeit Stromabbau MSV	1x1
Äquivalenzmasse Getriebeträgheiten Rohwert	1x1
Massenträgheit des Motors Rohwert	1x1
Anzahl Prüfungen im Fehlerfall in der High-Phase	1x1
Anzahl Prüfungen im i.O-Fall in der Low- oder High-Phase	1x1
Anzahl Prüfungen im Fehlerfall in der Low-Phase	1x1
Äquivalenzmasse der rotatorischen Radträgheit plus Anteile vom Differential und	1x1
MVER_C_DAT_UC	16x1
MVER_MI_DAT_UC	16x1
MVER_MZF_DAT_UC	16x1
MVER_MZO_DAT_UC	16x1
MVER_RFLAGS_DAT_UC	16x1
Fehlerzeit beim Momentenvergleich im Befehlstest	1x1
Fehlerzeit beim Momentenvergleich in der Funktionsüberwachung	1x1
Max. Anzahl Flankenadaptionen Nockenwellen Phasensensor	1x1
Maximale Anzahl von Fehlern der Synchronisationsüberwachung bei hoher Dynamik	1x1
Mindestanzahl von Zahnsignalen zur Heilung des NLDG	1x1
Max. Anzahl der Schüttelversuche Auslaß	1x1
Max. Anzahl der Schüttelversuche Einlaß	1x1
Filter-Zeitkonstante für verzögertes Moment in der Momentenbegrenzung	1x1
Filter-Zeitkonstante für verzögertes Moment im Befehlstest	1x1
Filter-Zeitkonstante für verzögertes Moment in der Funktionsüberwachung	1x1
Verzugszeit für zulässiges Moment in der Momentenbegrenzung	1x1
Verzugszeit für zulässiges Moment mz_um im Befehlstest	1x1
Verzugszeit für zulässiges Moment mz_um in der Funktionsüberwachg	1x1
MZF_LOW_DAT_UC	16x1
MZF_MZF_DAT_UC	16x1
MZF_MZ_DAT_UC	16x1
MZF_PTR_DAT_UC	16x1
MZF_REG_DAT_UC	8x16
MZUL_MFGR_DAT_UC	16x1
MZUL_MMSR_DAT_UC	16x1
MZUL_MPSM_DAT_UC	16x1
MZUL_MRPED_DAT_UC	16x1
MZUL_MSGS_DAT_UC	16x1
MZUL_NFLAGS_DAT_UC	16x1
MZUL_NMOT_DAT_UC	16x1
MZUL_NSC_C_DAT_UC	16x1
MZUL_SPSN_DAT_UC	16x1
MZUL_TMOT_DAT_UC	16x1
MZUL_ZFLAGS_DAT_UC	16x1
Umrechnungskonstante für Einrechnung Gemischkorrektur rkat	1x1
Drehzahl, unterhalb der der Zahnint. aktiviert wird	1x1
Motordrehzahlgrenze, um Klopfen zu vermeiden während Wechsel von Leerlauf	1x1
Motordrehzahlgrenze, um Klopfen zu vermeiden von der Laufbedingung anzustoßen	1x1
Untere Drehzahlschwelle für Antiruckel	7x1
Untere Drehzahlschwelle für Antiruckel bei B_II	7x1

Obere Drehzahlschwelle für Antiruckel	7x1
Obere Drehzahlschwelle für Antiruckel bei B_II	7x1
Positive Zählgeschwindigkeit bei B_bag/B_vag	1x1
Bricknummer im Mehrzonenmodell HK für TKIHKM_W	1x1
max. gewichteter Anteil B_bag/B_vag	1x1
Fehlertoleranzzeit für Motordrehzahlüberwachung für Funktionsüberwachung	1x1
Drehzahl-Schwelle für Freigabe Zyklusflagbearbeitung	1x1
Drehzahl-Schwelle für Freigabe CJ830-Endstufendiagnose	1x1
Drehzahl-Schwelle für CJ400-Endstufendiagnose	1x1
Default-Drehzahl der Schaltunterstützung in Gangprädiktion für ACC - Handschalt	1x1
Notwendige Anzahl von Sauerstoffvolumina durch den Katalysator zur Beurteilung d	1x1
Notwendige Anzahl von Sauerstoffvolumina durch den Katalysator zur Beurteilung d	1x1
Notwendige Anzahl von Sauerstoffvolumina durch den Katalysator zur Beurteilung d	1x1
Notwendige Anzahl von Sauerstoffvolumina durch den Katalysator zur Beurteilung d	1x1
Differenz zur Leerlaufdrehzahl für Freigabe der Phasenerkennung	1x1
obere erlaubte Differenz zwischen nmot und nseg_um in der Funktionsüberwachung	1x1
untere erlaubte Differenz zwischen nmot und nseg_um in der Funktionsüberwachung	1x1
Minimaldrehzahl für Plausibilisierung DK-Poti 2 nach unten im Normalbetrieb	1x1
Minimaldrehzahl für Plausibilisierung DK-Poti 2 nach unten im Normalbetrieb	1x1
Minimaldrehzahl für Plausibilisierung DK-Poti 2 Signal Range Check low	1x1
Minimaldrehzahl für Plausibilisierung DK-Poti 2 Signal Range Check low	1x1
Drehzahlschwelle für Diagnose Klopfregelanschlag	1x1
Drehzahlschwelle für Dia KS, Bandendetest	1x1
Diagnoseschwelle Klopfensordiagnose für CC196	1x1
Obere Diagnoseschwelle für Klopfensordiagnose	1x1
Untere Diagnoseschwelle für Klopfensordiagnose	1x1
Maximaldrehzahl für Diagnose Nockenwellensteuerung	1x1
untere Drehzahlschwelle für Freigabe Thermostatdiagnose	1x1
Fehlererkennung Tachosignal / Drehzahlschwelle minimal	1x1
Erkennung Fehler Geschwindigkeitssignal / Minimumschwelle	1x1
Fehlererkennung Fz-Geschwindigkeitssignal, obere Drehzahlgrenze	1x1
Drehzahlschwelle für die dynamische Dämpfung	1x1
neg zeitliche Abweichung zur Fehlererkennung	1x1
neg zeitliche Abweichung zur Fehlererkennung	1x1
Wert der bei Drehzahlstörungen aufaddiert wird	1x1
Initialisierungswert für Zähler Drehzahlstörungen	1x1
Maximalwert für Zähler Drehzahlstörungen	1x1
Differenzwert zwischen der Fehlereintragschwelle und der Notlaufanforderung	1x1
Drehzahlschw. aktiviert Überprüfung ob Auslassnockenwelle selbständig entriegelt	1x1
Drehzahlschw. aktiviert Überprüfung ob Einlassnockenwelle selbständig entriegelt	1x1
Drehzahlschwelle für Funktionsanforderung Flankenadaption Nockenwelle	1x1
Drehzahlschwelle für Funktionsanforderung NWS	1x1
Drehzahlschwelle der Modifikation der Laufunruhe-Berechnung	1x1
Solldrehzahl 2 Fahrstufenschalter ein	6x1
Solldrehzahl bei Generatorlast aktiv und B_fs=1	1x1
Solldrehzahl für Kochschutz (Fahrstufe eingelegt)	1x1
Solldrehzahl bei Ausfall PWG-Signal bei B_fs=1	1x1
Minimale zulässige Solldrehzahl bei eingelegter Fahrstufe	1x1
Minimale zulässige Solldrehzahl bei eingelegter Fahrstufe	1x1
Soll-Drehzahlerrhöhung bei Drehzahlgeber-Notlauf	1x1
Solldrehzalanhebung bei Nockenwellenfehler (B_fs = true)	1x1
Soll-Drehzahl bei Servolenkungsschalter aktiv und B_fs=1	1x1
Misfire Detection: Schwelle Drehzahländerung für Ausblendung	8x1
Misfire Detection : Schwelle Drehzahländerung für Ausblendung nach Start	1x1
Schwelle fuer Gangerkennung, Mindestwert Plausibilitätestest	1x1
Drehzahlgradient beim Absteuern der Schubabschalthysterese	1x1

Drehzahlgradient beim Absteuern der Schubabschalthysterese im Leerlauf	1x1
Schwelle Drehzahlgradient für Sperrung Filter SA/WE	1x1
Drehzahlschwelle für UFGKC im Befehltest	1x1
Drehzahlschwelle für UFGKC	1x1
Schwellwert Drehzahlgradient für Dynamikerkenennung	16x1
Drehzahlgradientenschwelle zur Auslösung der Drehzahlnachführung	1x1
n _{max} für homogen Klopfschutz (Doppeleinspritzung)	1x1
Initialisierungswert für Segmentzeitarray auf Drehzahlbasis	1x1
Maximale Drehzahlschwelle für Momentenintegrale	1x1
Drehzahlintervall für Aussetzer	1x1
Solldrehzahl bei Generatorlast aktiv	1x1
Obere Drehzahlschwelle bei der A/C an Anfrage akzeptiert wird	1x1
Drehzahlschwelle zur Aktivierung der Klimakompressorsteuerung nach Motorstart	1x1
Drehzahl unterhalb der KR-Adaption gefreezt wird	1x1
Drehzahlschwelle für Freigabe der KR-Dynamikadaption nach f _{rh}	1x1
Drehzahlschwellenumschaltung für Freigabe der KR-Dynamikadaption	1x1
Drehzahlschwelle für Klopfregelfreigabe	1x1
Drehzahlschwelle für Filtermittenfrequenz Bereich 1	1x1
Drehzahlschwelle für Filtermittenfrequenz Bereich 2	1x1
Drehzahlschwelle für Filtermittenfrequenz Bereich 3	1x1
Drehzahlschwelle für Filtermittenfrequenz Bereich 4	1x1
Drehzahlschwelle für Filtermittenfrequenz Bereich 5	1x1
Minimale Drehzahl für Katalysatordiagnose	1x1
Minimale Drehzahl für Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Maximale Drehzahl für Katalysatordiagnose	1x1
Maximale Drehzahl für Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Solldrehzahl 2	6x1
Begrenzung der Drehzahlvorgabe (CVT-Getriebe)	8x1
Solldrehzahl	9x6
Solldrehzahl bei eingel. Fahrstufe für Automatikfahrzeuge	9x6
Minimale zulässige Solldrehzahl	1x1
Minimale zulässige Solldrehzahl	1x1
Minimale zulässige Solldrehzahl	1x1
Minimale zulässige Solldrehzahl	1x1
Untere Grenze der CAN-Drehzahl-Ausgabe mit Leerlaufsolldrehzahl	1x1
Max. Drehzahl der CAN-Drehzahl-Ausgabe mit Leerlaufsolldrehzahl	1x1
Obere Grenze der CAN-Drehzahl-Ausgabe mit Leerlaufsolldrehzahl	1x1
Drehzahlschwelle unterhalb derer die Funktion aktiviert wird	1x1
Obere Schwelle der Leerlaufdrehzahl für Drehzahlanzeige-Optimierung	1x1
Übergangsdrehzahlschwelle für Integratorreset (Kurztrip)	1x1
Obere Drehzahlschwelle für Momentenreserve Servo-Lenkung	1x1
Untere Drehzahlschwelle für Momentenreserve Servo-Lenkung	1x1
Drehzahlschwelle für Unterdrückung Reglerfehler (Valeo-Generator)	1x1
Untere Schwelle der Leerlaufdrehzahl für Drehzahlanzeige-Optimierung	1x1
Wartezeit 1 im NLP-Lernen	1x1
Wartezeit 2 im NLP-Lernen	1x1
obere Drehzahlgrenze für Regelung hinter Kat	1x1
untere Drehzahlgrenze für Regelung hinter Kat	1x1
Drehzahlschwelle für Unterdrücken gesteuertes Kat-Ausgängen	1x1
oberer Grenzwert Anpassung LL-Solldrehzahl	1x1
oberer Grenzwert Anpassung LL-Solldrehzahl	1x1
unterer Grenzwert Anpassung LL-Solldrehzahl	1x1
unterer Grenzwert Anpassung LL-Solldrehzahl	1x1
untere Grenze Ausblendbereich 1 für Solldrehzahl Lüfter 1	1x1
untere Grenze Ausblendbereich 2 für Solldrehzahl Lüfter 1	1x1
untere Grenze Ausblendbereich 3 für Solldrehzahl Lüfter 1	1x1

obere Grenze Ausblendbereich 1 für Solldrehzahl Lüfter 1	1x1
obere Grenze Ausblendbereich 2 für Solldrehzahl Lüfter 1	1x1
obere Grenze Ausblendbereich 3 für Solldrehzahl Lüfter 1	1x1
Kennlinie minimale Lüfterdrehzahl 1 abhängig von Fahrzeuggeschwindigkeit	6x1
Untere kleinste Lüfterdrehzahlschwelle geschwindigkeitsabhängig	6x1
Obere kleinste Lüfterdrehzahlschwelle geschwindigkeitsabhängig	6x1
untere Grenze Ausblendbereich 1 für Solldrehzahl Lüfter 2	1x1
untere Grenze Ausblendbereich 2 für Solldrehzahl Lüfter 2	1x1
untere Grenze Ausblendbereich 3 für Solldrehzahl Lüfter 2	1x1
obere Grenze Ausblendbereich 1 für Solldrehzahl Lüfter 2	1x1
obere Grenze Ausblendbereich 2 für Solldrehzahl Lüfter 2	1x1
obere Grenze Ausblendbereich 3 für Solldrehzahl Lüfter 2	1x1
Kennlinie minimale Lüfterdrehzahl 2 abhängig von Fahrzeuggeschwindigkeit	6x1
Untere kleinste Lüfterdrehzahlschwelle geschwindigkeitsabhängig	6x1
Obere kleinste Lüfterdrehzahlschwelle geschwindigkeitsabhängig	6x1
Drehzahlbegrenzung	1x1
Drehzahlbegrenzung	1x1
Drehzahlbegrenzung	1x1
Maximaldrehzahl aus Schaltunterstützung in Gangprädiktion für ACC - Handschalter	1x1
Drehzahlbegrenzung bei Fehlererkennung Geschwindigkeitssignal	1x1
Drehzahlgrenze für Automatik-Getriebe bei Fehler Geschwindigkeitssignal	8x1
Drehzahlgrenze bei doppelter Zündausgabe	1x1
Fehlererkennung nmax - Überschreitung	1x1
Maximal zulässige Motordrehzahl (stationär)	8x1
Drehzahlgrenze bei HDR-Fehler	1x1
Drehzahlgrenze im Homogen-Mager-Betrieb	1x1
Drehzahl bei maximalem Moment für Ausgabe an Kombi	1x1
Drehzahl bei maximalem Moment für Ausgabe an Kombi	1x1
Drehzahlgrenze bei Sicherheitsspedtverstellung der Klopfregelung	1x1
maximale Drehzahl zum Katalysatorwarmhalten	1x1
Drehzahlgrenze im Fehlerfall MSV	1x1
Drehzahlgrenze bei Drehzahlgeber-Notlauf	1x1
Maximal zulässige Motordrehzahl (kurzzeitige Überhöhung)	8x1
Maximale Drehzahl für Latchen der Überspannung im CJ945 disabled	1x1
Drehzahlschwelle für zylinderindividuelle Ausblendung	1x1
Drehzahlgrenze im Schichtbetrieb	1x1
Maximale Starterdrehzahl	1x1
Max. Drehzahlgrenze bevor der ShortTrip aktiviert werden darf	1x1
Maximal erlaubte Drehzahl im ShortTrip	1x1
Drehzahlbegrenzung bei hoher Öltemperatur.	4x1
Untere Schwelle von n _{mot_w} für Einschaltbedingung Diagnose in %DHDRPP	1x1
Anzahl der Nockenwellenflanken zur Erkennung der Drehrichtung	1x1
Gang und drehzahlabhängige Auslöseschwelle für LSD bei offener Wandlerkupplung	8x1
Gang und drehzahlabhängige Auslöseschwelle für LSD bei offener Wandlerkupplung	8x1
n _{mot} -Schwelle für Initialisierungswerte der Getriebemomente	1x1
Min-Schwelle n _{mot_w} für Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Max-Schwelle n _{mot_w} für Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Min-Schwelle n _{mot_w} für Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Max-Schwelle n _{mot_w} für Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Min. Drehzahl für Ausblendung der Aussetzererkennung	1x1
Min. Drehzahl für Ausblendung der Aussetzererkennung DMDDL	1x1
Minimal Drehzahl	1x1
Minimaldrehzahl zur Aktivierung der Mißbrauchsverhinderung MBVH	1x1
Min. Drehzahlgrenze bevor der ShortTrip aktiviert werden darf	1x1
minimale Drehzahl für Motordrehzahlüberwachung der Funktionsüberwachung	1x1

Motordrehzahlschwelle für Zurückschalten KAMFZKH --> KAMFZ	1x1
Drehzahlschwelle zur Aktivierung LL-Sollwinkelkennfelder bei Auslaßnockenwelle	1x1
Drehzahlschwelle zur Aktivierung LL-Sollwinkelkennfelder bei Einlaßnockenwelle	1x1
Untere Grenze für Handschalter	1x1
Min-Schwelle n _{mot_w} für Diagnose MSV hängt geschlossen	1x1
Max-Schwelle n _{mot_w} für Diagnose MSV hängt geschlossen	1x1
Min-Schwelle n _{mot_w} für Diagnose MSV hängt offen	1x1
Max-Schwelle n _{mot_w} für Diagnose MSV hängt offen	1x1
Obere Grenze für Handschalter	1x1
Drehzahlgrenze für Rückschaltungen	1x1
Offset auf untere Drehzahlgrenze für Vorwarnung	1x1
untere Drehzahlgrenze für Freigabe Adaption HDP	1x1
Drehzahl unterhalb KFCFO Drehzahlbereich zur Interpolation der fse Werte auf 0	1x1
Drehzahlbegrenzung der Gradientenkorrektur nach Start, Minimalwert	1x1
Minimale Drehzahl für Freigabe der Nockenwellenverstellung im Start	1x1
Drehzahl-Schwelle fürs Setzen der Zyklusflags der Funktionsüberwachungs-Diagnos	1x1
Drehzahlschwelle für UFMODC/MoFModc im Befehltest	1x1
Drehzahlschwelle für UFMODC/MoFModc	1x1
Minimaldrehzahl des Motors für Schnittstellenfunktion	1x1
Wartezeit bis Motorstillstand erkannt	1x1
untere Drehzahlschwelle für Dynamikprüfung LSU bei Kurztest	1x1
obere Drehzahlschwelle für Dynamikprüfung LSU	1x1
untere Drehzahlschwelle für Dynamikprüfung LSU	1x1
Drehzahlschwelle: Abschaltbedingung	1x1
Drehzahlschwelle 'Motor läuft nach gesetzlichen Anforderung	1x1
Drehzahlschwelle für die Umschaltung nach Zahnzeitmittelung	1x1
Hysteresis Deltawert für die Umschaltung nach Zahnzeitmittelung	1x1
Drehzahlgrenze für Freigabe Kleinstmengenförderung	1x1
Drehzahlschwelle für Erkennung Motor läuft	1x1
min. Motordrehzahl für die Ölflüssigkeitsberechnung	1x1
obere Drehzahlschwelle für Diagnose Heizereinkopplung	1x1
max. Motordrehzahl für die Ölflüssigkeitsberechnung	1x1
Drehzahlkorrekturfaktor in Abhängigkeit des Drehzahlgradienten	6x1
Motordrehzahlschwelle zur Freigabe des Schnellstarts über PG Schnellstart	1x1
Untere Schwelle n _{mot_w} für Sperrung Out-of-Range-High Prüfung	1x1
Drehzahlschwelle zur Freigabe der Funktion RDE	1x1
Differenz zum gespeicherten Wert von Drehzahl zur Bildung von Similar Conditions	1x1
Differenz zum gespeicherten Wert von Drehzahl zur Bildung von Similar Conditions	1x1
Ausschaltdrehzahlschwelle für Zusatzwasserpumpe	1x1
Einschaltdrehzahlschwelle für Zusatzwasserpumpe	1x1
Offset auf obere Drehzahlgrenze für Vorwarnung	1x1
obere Drehzahlgrenze für Freigabe Adaption HDP	1x1
Maximaldrehzahl bei Drosselklappen-Antrieb-Ersatzbetrieb	6x1
Maximaldrehzahl bei Getriebe-Notlauf	4x1
Sicherheitsschwelle der max. Drehzahl für die Schaltpunkte beim Getriebe-SG	1x1
Maximaldrehzahl für Betriebsart HKS	1x1
Maximaldrehzahl für Betriebsart HSP	1x1
Maximaldrehzahl bei unbekannter Drosselklappenposition -> Ev-Abschaltung	1x1
Drehzahlschwelle für des Überprüfung Geberradeinbaus	1x1
Drehzahlschwelle für des Überprüfung Geberradeinbaus	1x1
Motorgrenzdrehzahl für komplette Einspritzausblendung bei SKA	1x1
Motorgrenzdrehzahl für komplette Einspritzausblendung bei SKA	1x1
Maximal-Drehzahl für Grundzyndwinkel-Kennfeldberechnung im Synchro	1x1
Drehzahlübergang Normal -> Start	3x1
maximale Drehzahlschwelle für Abschaltung der NW-Verstellung	1x1
min Motordrehzahl zur Freigabe Schüttelfunktionalität Nockenwelle	1x1

max Motordrehzahl zur Freigabe Schüttelfunktionalität Nockenwelle	1x1
Minimaldrehzahlschwelle für Freigabe der Auslass-Nockenwellenverstellung	4x1
Minimaldrehzahlschwelle für Freigabe der Einlass-Nockenwellenverstellung	4x1
obere Drehzahlschwelle Bereich 1	1x1
obere Drehzahlschwelle Bereich 2	1x1
obere Drehzahlschwelle Bereich 3	1x1
Wert für inaktiver ASR-Botschaft	1x1
Wert für inaktiver ASR-Botschaft	1x1
Inaktivmaske für ASR im Befehlstest	1x1
Inaktivmaske für ASR	1x1
Wert der bei nicht erkannter Bezugsmarke aufaddiert wird	1x1
Initialisierungswert für Zähler Bezugsmarkenverlust	1x1
Maximalwert für nicht erkannte Bezugsmarken im Start	1x1
Offset auf die Schaltunterstützungsdrehzahl in Gangprädiktion für ACC - Handscha	1x1
Obere Drehzahlgrenze für Lernbereich fuel-off Adaption	1x1
Obere Drehzahlgrenze für Lernbereich fuel-off Adaption	1x1
Codewort für Adaptionsfreigabe	1x1
Drehzahlschwelle, ab der Pulsationen am HFM auftreten	1x1
max. Drehzahl, bei der die NW-DETECTION Luft	1x1
Minstdrehzahl für Begrenzung Stelleingriff rkat bei niedrigen Drehzahlen	1x1
untere Drehzahlschwelle für rkti-Plausibilisierung	1x1
Schwelle für Verzögerung Taupunktende vor Vorkat	4x1
Schwelle für Verzögerung Taupunktende nach Vorkat	4x1
Schwelle für Verzögerung Taupunktende hinter Kat	4x1
Maximale Drehzahl für Batteriespannungsregelung	1x1
Solldrehzahl bei Klimaanlage ein (S_AC = 1) und eingelegter Fahrstufe (S_fs=1)	6x1
Solldrehzahl bei Klimaanlage ein (S_AC = 1)	6x1
Schubabschaltedrehzahl bei Testereingriff	1x1
Anzahl der gültigen Schubvorgänge zum Setzen des Zyklusflags	1x1
Anzahl der gültigen Schubvorgänge zum Setzen des Zyklusflags bei Funktionsanf.	1x1
Anzahl der gültigen Schubvorgänge zum Setzen des Zyklusflags bei schnellem Heali	1x1
Nachstartüberwachungszeit 2 im Befehlstest	1x1
Nachstartüberwachungszeit 2 für die Funktionsüberwachung	1x1
Nachstartüberwachungszeit für die Funktionsüberwachung	1x1
Maximaldrehzahl in der Funktionsüberwachung	1x1
Mindestsolldrehzahl bei HeiЯ-Leerlauf	1x1
Offset für Drehzahlschelle zur Zündabschaltung bei SKA im Befehlstest	1x1
Offset für Drehzahlschelle zur Abschaltung Zündung bei SKA in FU	1x1
Solldrehzahl für Kochschutz	1x1
Solldrehzahl bei Servolenkung aktiv	1x1
Erste Schwelle für Drehzahlanhebung von BEM	1x1
Zweite Schwelle für Drehzahlanhebung von BEM	1x1
Dritte Schwelle für Drehzahlanhebung von BEM	1x1
Rampen-Steigung Drehzahlanhebung von BEM	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie bei B_fs=1	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie bei B_fs=1	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie bei B_fs=1	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie	1x1
Solldrehzahl vom Tester Stufe 2 bei B_fs=1	1x1
Solldrehzahl vom Tester Stufe 2 bei B_fs=1	1x1
Solldrehzahl vom Tester Stufe 2 bei B_fs=1	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie	1x1
Solldrehzahl bei entladener Batterie	1x1

Solldrehzahl bei entladener Batterie	1x1
Solldrehzahl vom Tester Stufe 2	1x1
Solldrehzahl vom Tester Stufe 2	1x1
Solldrehzahl vom Tester Stufe 2	1x1
Drehzahlschwelle zur Umschaltung der Solldrehzahl durch lbz	1x1
Leerlaufdrehzahl bei Bandendetest (bei allgemeiner Anforderung)	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Diagnose Füllungserfassung	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Dynamikdiagnose der LSU	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Einzelzylinder-Lambda-Regelung	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Katdiagnose	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Klopfsensor	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Tankleckdiagnose	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Lambdasonde hinter Front Kat	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Lambdasonde vor Kat	1x1
Leerlaufdrehzahl bei Kurztrip Nockenwellen-Kurbelwellenzuordnung	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Schwingungsprüfung hinter Front Kat	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Schwingungsprüfung	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Sodenvertauscherkennung	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Sekundärluft	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Schubprüfung	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Tankentlüftung	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Taupunktende	1x1
Leerlaufdrehzahl bei Kurztrip Auslaß-NW	1x1
Leerlaufdrehzahl bei Kurztrip Einlaß-NW	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Diagnose Kraftstoffversorgung	1x1
Solldrehzahl bei Kurztrip Lambdasonde hinter Kat	1x1
maximal Wert für die kontinuierliche Drehzahlanhebung	1x1
Solldrehzahl bei Ausfall PWG-Signale	1x1
Soll-Drehzahlerhöhung bei Drehzahlgeber-Notlauf	1x1
Solldrehzahlanhebung bei Drosselklappenfehler	1x1
Solldrehzahlanhebung nach Motorstart bei B_nwkv=FALSE für Grobadaption	1x1
Solldrehzahlanhebung bei Nockenwellenfehler (B_fs = false)	1x1
Entprellzeit für Abschaltung der Nachstartaufweitung	1x1
Maximalbegrenzung der Solldrehzahl	1x1
Drehzahlgradient für Rampenanstieg	1x1
Maximaldrehzahl Rampe	1x1
Solldrehzahl aktiver PWG-Brems-Plausibilisierung	1x1
Solldrehzahl Nr.1 bei Ausfall FPM-Signale	1x1
Solldrehzahl Nr.2 bei Ausfall FPM-Signale	1x1
Solldrehzahl Nr.3 bei Ausfall FPM-Signale	1x1
Anlassdrehzahlschwelle für Hochlauferkennung	1x1
Motordrehzahlschwelle für Unterdrehzahl-Ausstieg bei Nachstartaufweitung	1x1
Motordrehzahlschwelle für Anlasserfreigabe	6x1
Max. Drehzahl für Ausblendung der Aussetzererkennung nach Start	1x1
Motordrehzahlschwelle für Start Ende bei Nachstartaufweitung	1x1
bbergang Start -> Normal	3x1
Schwelle für Mindestdrehzahl zur Berechnung gefilterter Kraftstoffverbrauch	1x1
Leerlaufsolldrehzahl: Erhöhung bei Heißerlauf	8x1
Drehzahlschwelle 1 Umschaltg. zur Rechenzeiterparnis	1x1
Drehzahlschwelle 2 Umschaltg. zur Rechenzeiterparnis	1x1
minimale Getriebesynchronisationswunschdrehzahl	1x1
maximale Getriebesynchronisationswunschdrehzahl	1x1
Drehzahlschwelle für TIP-IN	1x1
Drehzahlschwelle zur Umschaltung der erlaubten Toleranz in %UFNC der FU	1x1
untere Drehzahlschwelle Bereich 1	1x1
untere Drehzahlschwelle Bereich 2	1x1

untere Drehzahlschwelle Bereich 2 bei Funktionsanforderung (B_falra)	1x1
untere Drehzahlschwelle Bereich 3	1x1
Untere Drehzahlgrenze für Lernbereich fuel-off Adaption	1x1
Untere Drehzahlgrenze für Lernbereich fuel-off Adaption	1x1
Drehzahlschwelle für Überwachung ohne Lambdacheck im Befehlstest	1x1
Drehzahlschwelle für Überwachung ohne Lambdavergleich	1x1
Diagnose n/v 1. Gang oben	1x1
Diagnose n/v 1. Gang unten	1x1
Diagnose n/v 2. Gang oben	1x1
Diagnose n/v 2. Gang unten	1x1
Diagnose n/v 3. Gang oben	1x1
Diagnose n/v 3. Gang unten	1x1
Diagnose n/v 4. Gang oben	1x1
Diagnose n/v 4. Gang unten	1x1
Diagnose n/v 5. Gang oben	1x1
Diagnose n/v 5. Gang unten	1x1
Diagnose n/v 6. Gang oben	1x1
Diagnose n/v 6. Gang unten	1x1
minimale Drehzahl für Verzögerung	1x1
Gangerkennung n/v 1 Gang oben	1x1
Gangerkennung n/v 1 Gang unten	1x1
Gangerkennung n/v 2 Gang oben	1x1
Gangerkennung n/v 2 Gang unten	1x1
Gangerkennung n/v 3 Gang oben	1x1
Gangerkennung n/v 3 Gang unten	1x1
Gangerkennung n/v 4 Gang oben	1x1
Gangerkennung n/v 4 Gang unten	1x1
Gangerkennung n/v 5 Gang oben	1x1
Gangerkennung n/v 5 Gang unten	1x1
Gangerkennung n/v 6 Gang oben	1x1
Gangerkennung n/v 6 Gang unten	1x1
Minimaldrehzahl für Berechnung DK-Winkel-Ersatzwert aus Füllungssignal	1x1
Drehzahlschwelle Abschaltung Solldrosselklappenwinkel ohne Momentenstruktur	6x1
Wiedereinsetzdrehzahl	5x1
Delta Wiedereinsetzdrehzahl bei Fahrstufe	5x1
Delta Wiedereinsetzdrehzahl bei offener Wandlerkupplung	5x1
Maximalwert des Fehlerentprellzählers Nockenwellensteller Auslaß für Fehlereintr	1x1
Maximalwert des Fehlerentprellzählers Nockenwellensteller Einlaß für Fehlereintr	1x1
Maximalwert des Fehlerentprellzählers NWS Auslass für Fehlereintrag bei Katheize	1x1
Maximalwert des Fehlerentprellzählers NWS Einlass für Fehlereintrag bei Katheize	1x1
Typische Drehzahl für Berechnung Wärmekontaktzeit beim Einstromen	1x1
Offset der ersten positiven Flanke des NW-Signals zu SW-BM Zyl. 1	4x1
Mindestdrehzahl für Pedalwertbegrenzung bei betätigter Bremse	1x1
Ablageschema der Nockenwelle	9x1
Ablageschema der Nockenwelle	9x1
Ablageschema der Nockenwelle	9x1
Toleranz der Nockenwellenflanken auf KW Zahnbasis	1x1
Faktor Nockenwellensollwinkel Katheizen Kalt -> Warm KF Auslassnockenwelle	6x1
Faktor Nockenwellensollwinkel Katheizen Kalt -> Warm KF Einlassnockenwelle	6x1
Diagnose Zuendung: obere Drehzahlschwelle der Diagnosefreigabe	1x1
Drehzahlschwelle für Zeitzähler Heiß-Leerlauf dekrementieren abh. von TL	6x1
Drehzahlschwelle für Zeitzähler Heiß-Leerlauf inkrementieren abh. von TL	6x1
Maximale Drehzahl aus Zahnzählerberechnung bei fehlendem Synchro in der FU	1x1
Motordrehzahlschwelle für Unterdrehzahl-Ausstieg für die Fkt.-überwachung	1x1
Motordrehzahlschwelle für Startende in der Fkt.-überwachung	1x1
Sauerstoffkonzentration in der Umgebungsluft (0% rel. Luftfeuchte)	1x1

Min. zulässiger O2-Konzentration zur Aktivierung Schubableich	1x1
Max. zulässiger O2-Konzentration zur Aktivierung Schubableich	1x1
Umrechnung Spannung / O2, LSU-Sonde vor Katalysator	16x1
Sauerstoffüberschusschwelle für Rücksetzen des Zählers für Benzin im LII	1x1
Offsetwinkel für Fehlerschwelle KFDWNWDMXA während Katheizen	1x1
Offsetwinkel für Fehlerschwelle KFDWNWDMXE während Katheizen	1x1
ofmsndk-Initialisierungswert für DCV	1x1
Minimalwert für Offset nomierter Massenstrom über DK	1x1
Minimalwert für Offset nomierter Massenstrom über DK	1x1
Maximalwert für Offset nomierter Massenstrom über DK	1x1
Leckluft der Drosselklappe ohne Adaption	1x1
minimale Leckluft der Drosselklappe für modellbasierte Diagnose	1x1
maximale Leckluft der Drosselklappe für modellbasierte Diagnose	1x1
Offset normierter Massenstrom über Drosselklappe Minimalwert	1x1
norm. Soll-Drosselklappenmassenstrom, ab dem Adap. von ofmsndk freigegeben ist	1x1
norm. Soll-DK-massenstrom, bis zu dem Adap. von ofmsndk freigegeben ist	1x1
Offset zwischen adaptierter Phasenflanke und Phasenflanke im Start	1x1
Schwelle der Botschaftszahl für die Erkennung des OHBV-Status	1x1
Fehlertoleranzzeit für Fehler Betriebsartenwechsel in der Fu-Überw.	1x1
untere Diagnoseschwelle additive Korrektur	1x1
untere Diagnoseschwelle additive Korrektur bei Funktionsanforderung (B_falra)	1x1
obere Diagnoseschwelle additive Korrektur	1x1
obere Diagnoseschwelle additive Korrektur bei Funktionsanforderung (B_falra)	1x1
untere Schwelle additive Korrektur	1x1
obere Schwelle additive Korrektur	1x1
reduzierte untere Schwelle additive Korrektur	1x1
reduzierte obere Schwelle additive Korrektur	1x1
untere Fehlerverdachtschwelle additive temp. abh. Korrektur	1x1
Fehlerverdachtsschwelle für den add. Adaptionswert ORATLP_W	1x1
obere Fehlerverdachtschwelle additive temp.abh. Korrektur	1x1
untere Begrenzung des add. adaptionswertes ORATLP_w	1x1
obere Begrenzung des add. adaptionswertes ORATLP_w	1x1
Diagnoseschwelle Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators	1x1
Diagnoseschwelle Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators	1x1
Diagnoseschwelle Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators, Bank2	1x1
Diagnoseschwelle Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators, Bank2	1x1
Initialisierungswert Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators bei Power Fail	1x1
Diagnoseschwelle Minimalwert Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators	1x1
Diagnoseschwelle Minimalwert Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators	1x1
Diagnoseschwelle Minimalwert Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators, Bank2	1x1
Diagnoseschwelle Minimalwert Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators, Bank2	1x1
Diagnoseschwelle Maximalwert Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators	1x1
Diagnoseschwelle Maximalwert Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators	1x1
Diagnoseschwelle Maximalwert Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators, Bank2	1x1
Diagnoseschwelle Maximalwert Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators, Bank2	1x1
Messbereich der normierten Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators	1x1
Messbereich der normierten Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators, Testerb	1x1
Messbereich der normierten Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators bei vorz	1x1
Diagnoseschwelle Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators, Testerbetrieb	1x1
Diagnoseschwelle Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators, Testerbetrieb	1x1
Diagnoseschwelle Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators, Testerbetrieb, Ba	1x1
Diagnoseschwelle Sauerstoffspeicherfähigkeit des Katalysators, Testerbetrieb, Ba	1x1
Maximalwert der OSC des Hauptkatalysator, für Plausibilitätsprüfung	1x1
Minimale Neukat-OSC für die Freigabe des Korrekturfaktor-Updates	1x1
Offset auf tmotbks wenn kein LII-Tempsensor verbaut ist	1x1
min. Anzahl der LII-Allstands Differenzen zur Mittelwertbildung für CAN	1x1

min. Anzahl der Ullfyllstandsdifferenzen zur Mittelwertbildung fbr CAN	1x1
Min-Grenzwert Solldruck fbr Freigabe der Adaption	1x1
Max-Grenzwert Solldruck fbr Freigabe der Adaption	1x1
Adaption BKS Integrator min-Wert	1x1
Adaption BKS Integrator max-Wert	1x1
Druck im Niederdruckkraftstoffsystm fbr Erkennung Schlauch abgerissen	1x1
Grenzwert I-Anteil BKS fbr Erkennung Adaption vorzeitig i.O. beendet	1x1
Schwelle fbr I-Anteil-Verdnnderung damit Adaption freigegeben	1x1
minimaler I-Anteil des Reglers	1x1
maximaler I-Anteil des Reglers	1x1
Offset fbr Solldruck BKS aufgrund von Hochdruckregelabweichung	1x1
Schwelle fbr I-Anteil Verdnnderung damit Adaption freigegeben bei Kurztrip	1x1
Partialdruck internes Restgas im Brennraum Minimum	1x1
Partialdruck internes Restgas im Brennraum Minimum	1x1
Partialdruck internes Restgas im Brennraum Maximum	1x1
Partialdruck internes Restgas im Brennraum Maximum	1x1
Polynomkoeffizient Zwndwinkelkorrektur dzwol - 1. Ordnung in nmot	1x1
Polynomkoeffizient Zwndwinkelkorrektur dzwol - 1. Ordnung in rl	1x1
Max-Schwelle pdr_w fbr Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Min-Schwelle pdr_w fbr Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Max-Schwelle pdr_w fbr Diagnose MSV hdngt geschlossen	1x1
Min-Schwelle pdr_w fbr Diagnose MSV hdngt offen	1x1
Polynomkoeffizient Zwndwinkelkorrektur dzworri - 1. Ordnung mit Drehzahl	1x1
Polynomkoeffizient Zwndwinkelkorrektur dzworri - 1. Ordnung mit Fyllung	1x1
Furderleistung EKP	1x1
Grenzwert Kraftstoffdruck fbr EKP-Vorlauf	1x1
Grenzwert fbr Druck im Rail fbr Druckbegrenzungsventil (DBV) offen	1x1
Druckgrenze fbr Aktivierung Bauteilschutz im Niederdruckkraftstoffsystm	1x1
Anzahl an Phasenflanken bis NLDG aufgerufen wird bei eingetragem E_n	1x1
Anzahl PG-Flankenwechsel fbr DG-Fehler B_signal	1x1
Array mit Priorisierung der Phasengeber fbr Synchronisation	4x1
Obergrenze fbr die Entprellung der Bezugsmarkenfehler	1x1
Minimal zuldssiger Raildruck fbr HDP	1x1
untere Grenze fbr Adaptionwert aus Integrator in HDR	1x1
obere Grenze fbr Adaptionwert aus Integrator in HDR	1x1
Maximale plausible Fahrbahnsteigung	1x1
Heizleistung fbr ausreichende Sondenheizung	1x1
Drehzahlschwelle fbr Umschaltung auf 1 Phasenflanke	1x1
Drehzahlschwelle fbr Umschaltung auf 2 Phasenflanken	1x1
Anfangswert fbr Zdhler Phasensignal nicht ok	1x1
Obergrenze fbr die Entprellung der Phasenflankenfehler	1x1
physikalische Dringlichkeit fbr CV- Anforderung	1x1
Physikalische Dringlichkeit fra mit hoher Prioritdt	1x1
Physikalische Dringlichkeit fra mit geringer Prioritdt	1x1
Physikalische Dringlichkeit fra mit mittlerer Prioritdt	1x1
Physikalische Dringlichkeit mit hohe Prioritdt	1x1
Physikalische Dringlichkeit geringe Prioritdt	1x1
Physikalische Dringlichkeit mit mittlerer Prioritdt	1x1
Schwelle zur Unterscheidung fbr langes oder kurzes NW Muster	1x1
Min-Druckgrenze I-Anteil Niederdruckregler	1x1
Max-Druckgrenze fbr I-Anteil Niederdruckregler	1x1
Klimadruck-Schwelle fbr Lbfter schnell-Hochlauf	1x1
Kennlinie Systemdruck Klimaanlage	5x1
Ersatzwert Druck Klimaanlage fbr KMTR	1x1
Kdltemitteldruckschwelle zur Kompressorabschaltung	1x1
Differenzdruck am Luftfilter	8x1

Kombiausgabe maximale Leistung	1x1
Kombiausgabe maximale Leistung	1x1
Kombiausgabe maximale Leistung	1x1
Kombiausgabe maximale Leistung	1x1
min. Druckgrenze Sensor Niederdruckkraftstoff out of Range Diagnose	1x1
max. Druckgrenze Sensor Niederdruckkraftstoff out of Range Diagnose	1x1
pos zeitliche Abweichung zur Fehlererkennung	1x1
Ulwarnschwellen-Offset für CAN	1x1
Ulwarnschwellen-Offset für CAN	1x1
Ulwarnschwellen-Toleranz für CAN	1x1
Ulwarnschwellen-Toleranz für CAN	1x1
pos zeitliche Abweichung zur Fehlererkennung	1x1
Dummy fid für Basispriorität aktive Funktion!! (Mode A)	1x1
Dummy fid für Basispriorität aktive Funktion!! (Mode A)	1x1
Basispriorität: Mode A, mult. Bereich der LRA	1x1
PRAFRAT	1x1
Basispriorität: Mode A, additiver Bereich der LRA	1x1
PRAORAT	1x1
Basispriorität: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Basispriorität: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Basispriorität: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
Basispriorität der Funktion ATEN (Notlauf-Tankentlüftung)	1x1
Basispriorität der Funktion ATEVH (Diagnose TEV homogen)	1x1
Basispriorität der Funktion ATEVM (Diagnose TEV mager)	1x1
PRATEZ	1x1
Dummy fid für Basispriorität inaktive Funktion!! (Mode B)	1x1
PRBCV	1x1
PRBDLSU	1x1
PRBDLSU2	1x1
Basispriorität: Mode B, Kurztest der LR	1x1
PRBHDRPP	1x1
Basisprio Fkt BHKS (BDE-Mode Homogen-Klopfschutz)	1x1
Basisprio Fkt BHMM (BDE-Mode Homogen-Mager)	1x1
Basisprio Fkt BHOM (BDE-Mode Homogen)	1x1
Basisprio Fkt BHOS (BDE-Mode Homogen-Schicht)	1x1
Basispriorität der Funktion BKTSP (Kat.-Sprungdiagnose)	1x1
Basispriorität der Funktion BKTSP2 (Kat.-Sprungdiagnose)	1x1
Basispriorität: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK	1x1
Basispriorität: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK, Bank 2	1x1
PRBLDP	1x1
Basispriorität der Funktion BLLRH (Drehzahlabweichung HOM)	1x1
Basispriorität der Funktion Diagnose Leerlaufregelung	1x1
Basisprio Fkt BSCH (BDE-Mode Schicht)	1x1
Basisprio Fkt BSKH (BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen)	1x1
PRBTESF	1x1
Basispriorität: Mode B, TEV-Ansteuerung aus Leckdiagnose	1x1
PRBTESXF	1x1
PRBTEVP	1x1
Dummy fid für Basispriorität Inhibit-Only-Fid!! (Mode C)	1x1
Filterzeitkonstante für prdiff_w	1x1
Hysterese für prdif für Erkennung Hochdruckregelabweichung zu groß	1x1
oberer Grenzwert für prdif für Erkennung Hochdruckregelabweichung zu groß	1x1
Filterzeitkonstante für prdr_w	1x1
Grenzwert Druck im Hochdruckventil für Freigabe Hochdruckstart	1x1
Kleine relative Heizleistung bis zum Erreichen der Bedingung Taupunktende	1x1
Reduzierte Heizleistungsanforderung zu Diagnosezwecken	1x1

Min-Schwelle prdiff_w für Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Max-Schwelle prdiff_w für Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Min-Schwelle prdiff_w für Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Max-Schwelle prdiff_w für Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Max-Schwelle prdiff_w für Diagnose MSV hängt geschlossen	1x1
Min-Schwelle prdiff_w für Diagnose MSV hängt offen	1x1
Priorität phubhks (urgency Betriebsart HKS) bei Anford. der KR	1x1
Priorität phuom (urgency Betriebsart homogen) bei Anf. (Kupplungsadaption)	1x1
Grenzwert Raildruck für Verlängerung der Ansteuerdauer MSV	1x1
Schwelle Raildruck-Istwert für Abbruch Hochdruckstart	1x1
Maximalwertbegrenzung Sollwert Raildruck	1x1
Maximalwertbegrenzung Sollwert Raildruck	1x1
Minimalwertbegrenzung Sollwert Raildruck	1x1
minimal zulässiger Druck für Überwachung auf Basis Kraftstoffmasse	1x1
Minimalwert für plausiblen Raildruck	1x1
Maximalwert für plausiblen Raildruck	1x1
Maximaler Raildruck für Aktivierung Hochdruckstartdiagnose	1x1
Maximaler Sollwert Raildruck im Notlauf	1x1
Minstdruck für Kompressionshubeinspritzung	1x1
Raildruckschwelle für Einspritzabbruch bei BDE	1x1
Begrenzung Maximalwert I-Anteil des Reglers	1x1
Begrenzung Minimalwert I-Anteil des Reglers	1x1
Applikationswert Raildruck Sollwert	1x1
Soll Hochdruck Initialisierungswert	1x1
obere Schwelle für Oberwelle für Freigabe Adaption HDP	1x1
Fehlertoleranzzeit für Kraftstoffdruck Check in Funktionsüberwachung	1x1
Solldruckvorgabe BKS bei Anforderung für schnelle Adaption im Kurztrip	1x1
Druckschwelle Hochdruckrail für Hochlauf beendet	1x1
Minimaler Inertgas Partialdruck von externer AGR Homogenbetrieb	1x1
Maximaler Inertgas Partialdruck von externer AGR Homogenbetrieb	1x1
Minimaler Inertgas Partialdruck von externer AGR Schichtbetrieb	1x1
Maximaler Inertgas Partialdruck von externer AGR Schichtbetrieb	1x1
Kraftstoffsolldruck konstante Vorgabe	1x1
Solldruck Kraftstoff minimal	1x1
Solldruck Kraftstoff maximal	1x1
Minimaler Luft- Partialdruck von externer AGR Homogenbetrieb	1x1
Maximaler Luft- Partialdruck von externer AGR Homogenbetrieb	1x1
Minimaler Luft- Partialdruck von externer AGR Schichtbetrieb	1x1
Maximaler Luft- Partialdruck von externer AGR Schichtbetrieb	1x1
PSMC_BEXTERN_DAT_UC	16x1
PSMC_FLAKERK_DAT_UC	16x1
PSMC_MPSM_DAT_UC	16x1
PSMC_SFLAGS_DAT_UC	16x1
PSMC_SPSN_DAT_UC	16x1
PSMC_STANFC_DAT_UC	16x1
PSMC_STATST_DAT_UC	16x1
PSMC_STBEGC_DAT_UC	16x1
min. Strecke zur Mittelwertbildung Lufllast für CAN	1x1
min. Strecke zur Mittelwertbildung Lufllast für CAN	1x1
Solldruck bei Heisstart oder LL-Phase	1x1
Androsselungsverhältnis ps zu pu aus DTEV im Magerbetrieb	1x1
Verhältnis pspvdk ungedrosselt	1x1
Verhältnis pspvdk ungedrosselt	1x1
Min Ersatzwert für Saugrohrdruck	1x1
Max Ersatzwert für Saugrohrdruck	1x1
Untere Druck Schwelle für Range Check	1x1

Obere Druck Schwelle für Range Check	1x1
Intervall tmax für CAN	1x1
Intervall tmax für CAN	1x1
Intervall tmin für CAN	1x1
Intervall tmin für CAN	1x1
Ersatzwert für Temperatur für Wartungsintervallverlängerung	1x1
Ersatzwert für Umgebungsdruck	1x1
Pulsationskorrektur abhängig von Ansauglufttemperatur	8x1
Umgebungsdruckkorrektur abhängig von Fahrzeuggeschwindigkeit	8x1
Untere Schwelle für Range Check Umgebungsdruck	1x1
Untere Schwelle für Range Check Umgebungsdruck	1x1
Obere Schwelle für Range Check Umgebungsdruck	1x1
Obere Schwelle für Range Check Umgebungsdruck	1x1
maximal plausible Umgebungsdruckschwelle	1x1
minimal plausible Umgebungsdruckschwelle	1x1
Ersatzwert für minimalem Druck vor DK	1x1
Ersatzwert für maximalem Druck vor DK	1x1
P-Reglerparameter bei Homogenbetrieb	10x1
P-Reglerparameter bei Homogenbetrieb und Kraftschluß	10x1
LLR: P-Verstärkung bei stehendem Fahrzeug (Kat-heizung)	4x6
Kennlinie P-Verstärkung bei Start	10x1
LLR: P-Verstärkung bei stehendem Fahrzeug (Luftanteil)	4x10
P-Anteil der LLR auf dem Luftpfad bei Katheizen	4x10
LLR: P-Verstärkung bei rollendem Fahrzeug (Luftanteil)	4x10
Maximalwert Fehlerzähler zu Pedalwertgeber Drifterkennung	1x1
min. Wartungsintervall für CAN	1x1
min. Wartungsintervall für CAN	1x1
max. Wartungsintervall für CAN	1x1
max. Wartungsintervall für CAN	1x1
Initialisierungswert für lepwmbs_w	1x1
Prozentuale Häufigkeit der ZW-Ausgabe durch die KR während Dynamikadaption	1x1
Zylinderinnendruck in der Funktionsüberwachung	1x1
Wärmestrom-Schwelle für Lüfter schnell-Hochlauf	1x1
Festwert Wärmestrom Klima f. Lüfter 1	1x1
Festwert Wärmestrom Klima f. Lüfter 2	1x1
Maximaler überschüssiger Wärmestrom von Klimaanlage	1x1
Initialisierungswert Einschaltsschwelle Lüfter 1	1x1
Initialisierungswert Einschaltsschwelle Lüfter 2	1x1
Obere Hysterese-Schwelle bei Lüfteranforderung Motorraum	1x1
Untere Hysterese-Schwelle bei Lüfteranforderung Motorraum	1x1
Kühlleistungsanforderung vom Motorraum	5x1
Quotient ti/timin für DTEV Freigabe	1x1
Quotient ti/timin für DTEV Abbruch	1x1
Faktor Regleranteil Lüfteransteuerung	1x1
Minimaler Regleranteil Lüfteransteuerung	1x1
Minimaler Regleranteil Lüfteransteuerung	1x1
High-Schwelle zur Erkennung S_BLS Ebene 2	1x1
Low-Schwelle zur Erkennung S_BLS Ebene 2	1x1
Begrenzungswinkel für max Rückdrehen	1x1
Rampensteilheit bei Aufregelung des ASR-Moments	1x1
Startwert Zufallsgenerator	1x1
Belastungswiderstand für Pumpstrom-Erzeugung hinter Kat	1x1
Rückdreherkennung über Nockenwelle: Max-Wert für Entprellzähler	1x1
Dummy fid: Relation dfp (Fehlerpfad) - fid (function identifier)	3x1
Dummy fid: Relation dfp (Fehlerpfad) - fid (function identifier)	3x1
RDFAATUN	3x1

RDFACCBS	3x1
RDFACCNP	3x1
RDFACCRES2	3x1
RDFACCRESG	3x1
RDFANWS	3x1
RDFANWSE	3x1
RDFASGNPL	3x1
RDFBKS	3x1
RDFBKSPL	3x1
RDFBKSSW	3x1
Relation dfp -> fid: Bezugsmarkengeber	3x1
RDFBRANF	3x1
Relation dfp -> fid: Pedalwertgeber Bremse	3x1
RDFBRPST	3x1
RDFBSFC	3x1
RDFBZNPL	3x1
RDFCAIR	3x1
RDFCAIRP	3x1
RDFCAS	3x1
RDFCASY	3x1
RDFCAT	3x1
RDFCBR1	3x1
RDFCBR2	3x1
RDFCBR3	3x1
RDFCBR4	3x1
RDFCBR8	3x1
RDFCBSG	3x1
RDFCDIA1	3x1
RDFCGAT	3x1
RDFCGE	3x1
RDFCGE1	3x1
RDFCGE2	3x1
RDFCGE3	3x1
RDFCGRA	3x1
Relation dfp -> fid:CAN-Schnittstelle, interner Fehler	3x1
RDFCINS	3x1
RDFCKLA	3x1
RDFCKO1	3x1
RDFCKO2	3x1
RDFCKO3	3x1
RDFCLWS	3x1
RDFCPB1	3x1
RDFCTO	3x1
RDFCTOG	3x1
RDFCV	3x1
RDFCZAS	3x1
Relation dfp -> fid: DK - Potentiometer	3x1
RDFDK1P	3x1
RDFDK2P	3x1
RDFDKVM	3x1
Relation dfp -> fid: Dauerplus	3x1
RDFDSBKS	3x1
RDFDSKV	3x1
RDFDSKVR	3x1
Relation dfp -> fid: Drucksensor Umgebung	3x1
RDFDTEV	3x1

Relation dfp -> fid: dummy fehlerpfad	3x1
RDFDVEA	3x1
RDFDVEE	3x1
RDFDVEF	3x1
RDFDVEFO	3x1
RDFDVEL	3x1
RDFDVEN	3x1
RDFDVER	3x1
RDFDVEU	3x1
RDFDVEUB	3x1
RDFDVEUW	3x1
RDFDVEV	3x1
RDFDYLSH	3x1
RDFDYLSH2	3x1
RDFDYLSU	3x1
RDFDYLSU2	3x1
RDFDZKU0	3x1
RDFDZKU1	3x1
RDFDZKU2	3x1
RDFDZKU3	3x1
RDFDZKU4	3x1
RDFDZKU5	3x1
RDFECTS	3x1
RDFEGFE	3x1
RDFEGSKPL	3x1
RDFEKP1	3x1
RDFENWS	3x1
RDFENWSE	3x1
RDFFMAS	3x1
RDFFMAS2	3x1
RDFFP1P	3x1
RDFFP2P	3x1
Relation dfp -> fid: LR-Adaption multiplikativ	3x1
Relation dfp -> fid: LR-Adaption multiplikativ (Bank 2)	3x1
Relation dfp -> fid: LR-Abweichung	3x1
Relation dfp -> fid: LR-Abweichung Bank 2	3x1
RDFFTDLA	3x1
RDFFTDLA2	3x1
RDFGECOD	3x1
RDFGRBH	3x1
RDFHDEVH1	3x1
RDFHDEVH2	3x1
RDFHDEVH3	3x1
RDFHDEVH4	3x1
RDFHDEVH5	3x1
RDFHDEVH6	3x1
RDFHDEVK	3x1
RDFHDEVL1	3x1
RDFHDEVL2	3x1
RDFHDEVL3	3x1
RDFHDEVL4	3x1
RDFHDEVL5	3x1
RDFHDEVL6	3x1
RDFHDR	3x1
RDFHDRPL	3x1
RDFHDRPPH	3x1

RDFHDRPPM	3x1
RDFHELSU	3x1
RDFHELSU2	3x1
RDFHFM	3x1
RDFHFME	3x1
RDFHFMR	3x1
Relation dfp -> fid:Hauptrelais	3x1
RDFHRE	3x1
Relation dfp -> fid: Heizung Lambdasonde hinter Kat	3x1
Relation dfp -> fid: Heizung Lambdasonde hinter Kat, Bank 2	3x1
Relation dfp -> fid: Endstufe Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator	3x1
Relation dfp -> fid: Endstufe Lambdasonden-Heizung2 hinter Katalysator	3x1
Relation dfp -> fid: Heizung Lambdasonde vor Kat	3x1
Relation dfp -> fid: Heizung Lambdasonde 2 vor Kat	3x1
RDFHSVE	3x1
RDFHSVE2	3x1
RDFICLSU	3x1
RDFICLSU2	3x1
Relation dfp -> fid: Katalysator	3x1
Relation dfp -> fid: Katalysator, Bank 2	3x1
RDFKHFME	3x1
RDFKLDF	3x1
RDFKPESE	3x1
RDFKRA01	3x1
RDFKRA02	3x1
RDFKRA03	3x1
RDFKRA04	3x1
RDFKRA05	3x1
RDFKRA06	3x1
RDFKRIC	3x1
RDFKRSPi	3x1
Relation dfp -> fid: Klopfsensor 1	3x1
Relation dfp -> fid: Klopfsensor 2	3x1
Relation dfp -> fid: Pedalwertgeber Kupplung	3x1
Relation dfp -> fid: Lambda-Sondenalterung hinter Kat.	3x1
Relation dfp -> fid: Lambda-Sondenalterung hinter Kat. (Bank 2)	3x1
RDFLBS	3x1
Relation dfp -> fid: Tankentlüftung; Leckdiagnosepumpe	3x1
RDFLDPE	3x1
Relation dfp -> fid: Leerlaufregelung homogen	3x1
Relation dfp -> fid: Leerlaufregelung Katheizen	3x1
Relation dfp -> fid: Hauptfüllungssignal	3x1
Relation dfp -> fid: Lambdasonde hinter Kat	3x1
Relation dfp -> fid: Lambdasonde 2 hinter Kat	3x1
RDFLSUIA	3x1
RDFLSUIA2	3x1
RDFLSUIP	3x1
RDFLSUIP2	3x1
RDFLSUKS	3x1
RDFLSUKS2	3x1
RDFLSUUN	3x1
RDFLSUUN2	3x1
RDFLSUVM	3x1
RDFLSUVM2	3x1
Relation dfp -> fid: Lambdasonde vor Kat	3x1
Relation dfp -> fid: Lambdasonde 2 vor Kat	3x1

RDFLSVE	3x1
RDFLSVE2	3x1
RDFLSVV	3x1
RDFLUE1	3x1
RDFLUE2	3x1
RDFLUES1E	3x1
RDFMA	3x1
RDFMD	3x1
RDFMD00	3x1
RDFMD01	3x1
RDFMD02	3x1
RDFMD03	3x1
RDFMD04	3x1
RDFMD05	3x1
Relation dfp -> fid: Momentenüberwachung begrenzt dauerhaft	3x1
Relation dfp -> fid: MIL-fremdbestimmt	3x1
RDFMSVE	3x1
RDFMTRE	3x1
Relation dfp -> fid: Drehzahlgeber	3x1
RDFNWKWA	3x1
RDFNWKWE	3x1
Relation dfp -> fid: Nockenwellensteuerung	3x1
Relation dfp -> fid: Nockenwellensteuerung Auslaß	3x1
Relation dfp -> fid: Nockenwellensteuerung Einlaß	3x1
RDFNX	3x1
RDFOHBV	3x1
RDFORA	3x1
RDFORA2	3x1
Relation dfp -> fid: Phasengeber	3x1
Relation dfp -> fid: Phasengeber Bank 2	3x1
Relation dfp -> fid: Phasengeber Auslass Bank 1	3x1
Relation dfp -> fid: Phasengeber Einlass Bank 1	3x1
RDFPHM	3x1
RDFPLLSU	3x1
RDFPLLSU2	3x1
RDFPS1E	3x1
RDFPS2E	3x1
RDFPS3E	3x1
RDFPU	3x1
RDFPUE	3x1
RDFPUR	3x1
RDFPWGDE	3x1
RDFRESKOM	3x1
RDFSALSU	3x1
RDFSALSU2	3x1
RDFSCR	3x1
RDFSGEEP	3x1
RDFSGEEW	3x1
RDFSTAAG	3x1
RDFSTHDR	3x1
RDFSTHLK	3x1
RDFSTILM	3x1
RDFSUE	3x1
Relation dfp -> fid: Beschleunigungssensor Schlechtwegeerk.	3x1
Relation dfp -> fid: TANS	3x1
RDFTABKOM	3x1

Relation dfp -> fid: OBDII Fehler auf Grund eines leeren Tanks	3x1
Relation dfp -> fid: Tankdiagnose, TEV offen	3x1
Relation dfp -> fid: Tankdiagnose, Feinleck	3x1
Relation dfp -> fid: Tankdiagnose, Grobleck	3x1
RDFTESXF	3x1
Relation dfp -> fid: Tankentlftungsventil Endstufe	3x1
RDFTHM	3x1
RDFTKA	3x1
Relation dfp -> fid: Temperatursignal Khlerausgang Cross-Check	3x1
Relation dfp -> fid: Motortemperatur TMOT	3x1
Relation dfp -> fid: Ljtemperatur	3x1
Relation dfp -> fid: Umgebungstemperatur TUM	3x1
Relation dfp -> fid: UB	3x1
RDFUBR	3x1
Relation dfp -> fid: Funktionsberwachung: Momentenvergleich	3x1
RDFUFNC	3x1
RDFUFPR	3x1
RDFUFRKC	3x1
RDFUFSGA	3x1
RDFUFSGB	3x1
RDFUFSGC	3x1
RDFUFSGD	3x1
RDFUFSPSC	3x1
RDFULSU	3x1
RDFULSU2	3x1
RDFURRAM	3x1
RDFURROM	3x1
RDFURRST	3x1
RDFVAR	3x1
Relation dfp -> fid: Fahrzeug-Geschwindigkeit	3x1
RDFVFZE	3x1
RDFVFZNP	3x1
RDFWDA	3x1
Relation dfp -> fid: Wegfahrsperre	3x1
RDFZWPE	3x1
Dummy fid: Relation dfp (Fehlerpfad) - fid (function identifier)	3x1
Winkelbereich in dem keine Plausibilisierung des Rckdrehverdachts mglich ist	1x1
Undef. Winkelbereich in der Rckdreherkennung	1x1
REAC_AZOFFM_DAT_UC	16x1
REAC_C2_DAT_UC	16x1
REAC_C3_DAT_UC	16x1
REAC_EVZAUS_DAT_UC	16x1
REAC_FUELA_DATH_UC	16x1
REAC_FUELA_DATL_UC	16x1
REAC_FUEL_DATH_UC	16x1
REAC_FUEL_DATL_UC	16x1
REAC_NMOT_DAT_UC	16x1
REAC_RFLAGS_DAT_UC	16x1
REAC_SPSN_DAT_UC	16x1
Fehlerzeit bei der Funktionsberwachungs-Fehlerreaktionsberw. im Befehlstest	1x1
Fehlerzeit bei der Funktionsberwachungs-Fehlerreaktionsberwachung	1x1
Fehlerzeit bei Prfung der Zndausblendung im Befehlstest	1x1
Fehlerzeit bei Prfung der Zndausblendung in der Fehlerreaktionsberwachung	1x1
Kehrwert des Isentropenexponents	1x1
Hysterese der Reduzierstufe bei grererer Soll-Reduzierstufe als Ist-Wert	1x1
Hysterese der Reduzierstufe bei grererer Soll-Reduzierstufe als Ist-Wert (Getrie	1x1

Hysterese der Reduzierstufe bei kleinerer Soll-Reduzierstufe als Ist-Wert	1x1
Hysterese der Reduzierstufe bei kleinerer Soll-Reduzierstufe als Ist-Wert (Getri	1x1
maximale Reduzierstufe bei Getriebebeschalten	1x1
maximale Reduzierstufe bei sequentieller Schubabschaltung	1x1
Schwelle zwischen Zündeingriff und Einspritzausblendung	5x1
Schwelle zwischen Zündeingriff und Einspritzausblendung, Notlauf	5x1
Startwert Referenzpegel bei Klopfregelung aktiv	1x1
Type: VALUE Schwellwert für Response time für Lambdasonde hinter Hauptkatalysa	1x1
Type: VALUE Schwellwert für Response time für Lambdasonde hinter Hauptkatalysa	1x1
Type: VALUE Schwellwert für Response time für Lambdasonde hinter Hauptkatalysa	1x1
Fehlerschwelle des Resetzdrehlers für Standzeit vom Kombi	1x1
Dummy fid: Relation fid zu dfp (Mode A)	1x1
Dummy fid: Relation fid zu dfp (Mode A)	1x1
Dummy fid: Relation fid zu dfp (Mode A)	1x1
Relation fid zu dfp: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
RFAFRAT	1x1
Relation fid zu dfp: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
RFAORAT	1x1
Relation fid zu dfp: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Relation fid zu dfp: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Relation fid zu dfp: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
Fehlerpfad (DFP) zu dem Notlauf-Tankentlüftung beiträgt	1x1
Fehlerpfad (DFP) zu dem Diagnose TEV homogen beiträgt	1x1
Fehlerpfad (DFP) zu dem Diagnose TEV mager beiträgt	1x1
RFATEZ	1x1
Dummy fid: Relation fid zu dfp (Mode B)	1x1
RFBCV	1x1
RFBDSL	1x1
RFBDSL2	1x1
Relation fid zu dfp: Mode B, Kurztest der LR	1x1
RFBHDRPP	1x1
DFP zu dem BDE-Mode Homogen-Klopfschutz beiträgt	1x1
DFP zu dem BDE-Mode Homogen-Mager beiträgt	1x1
DFP zu dem BDE-Mode Homogen beiträgt	1x1
DFP zu dem BDE-Mode Homogen-Schicht beiträgt	1x1
Fehlerpfad (DFP) zu dem Kat.-Sprungdiagnose beiträgt	1x1
Fehlerpfad (DFP) zu dem Kat.-Sprungdiagnose beiträgt	1x1
Relation fid zu dfp: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK	1x1
Relation fid zu dfp: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK, Bank 2	1x1
RFBLLP	1x1
Fehlerpfad (DFP) zu dem Drehzahlabweichung HOM beiträgt	1x1
Fehlerpfad (DFP) zu dem Diagnose Leerlaufregelung beiträgt	1x1
DFP zu dem BDE-Mode Schicht beiträgt	1x1
DFP zu dem BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen beiträgt	1x1
RFBTESF	1x1
Relation fid zu dfp: Mode B, TEV-Ansteuerung für Diagnose	1x1
RFBTESXF	1x1
RFBTEVP	1x1
RFCAAA	1x1
DFP zu dem Nockenwellenstellerdiagnose Auslass beiträgt	1x1
RFCBKS	1x1
RFCBKS1	1x1
RFCBKS3	1x1
RFCBKS4	1x1
RFCBSTHD	1x1
RFCDSHK	1x1

RFCDSHK2	1x1
RFCDSKVR	1x1
RFCDVEL	1x1
RFCDVER	1x1
RFCDYSH	1x1
RFCDYSH2	1x1
DFP zu dem Nockenwellenstellerdiagnose Einlass beitrđgt	1x1
RFCFDLA	1x1
RFCFDLA2	1x1
Fehlerpfad (DFP), berechnet durch DMDFON und DMDFOF	1x1
RFCHDR	1x1
RFCHDRPL	1x1
RFCHELS	1x1
RFCHELS2	1x1
RFCHFMR	1x1
RFCHSHK	1x1
RFCHSHK2	1x1
RFCHSV	1x1
RFCHSV2	1x1
RFCHSVS	1x1
RFCHSVS2	1x1
DFP zu dem IUMPR-General Denominator w/ poti1-fault beitrđgt	1x1
DFP zu dem IUMPR-General Denominator w/ poti2-fault beitrđgt	1x1
DFP zu dem IUMPR-General Denominator beitrđgt	1x1
DFP zu dem IUMPR-Ignition Cycle Counter beitrđgt	1x1
Fehlerpfad (DFP), berechnet durch DMDLU, DMDFON und DMDFOF	1x1
RFCLSH	1x1
Fehlerpfad (DFP), berechnet durch DMDLU und DMDFON	1x1
Fehlerpfad (DFP), berechnet durch DMDFON	1x1
Fehlerpfad (DFP), berechnet durch DMDMIL	1x1
RFCNLHP	1x1
RFCNLKO1	1x1
RFCNLKO2	1x1
RFCNLKO3	1x1
RFCNLKO5	1x1
RFCNLLP	1x1
RFCNLPL	1x1
RFCPLSU	1x1
RFCPLSU2	1x1
RFCPUR	1x1
RFCSTHDR	1x1
RFCTA	1x1
RFCTH	1x1
Fehlerpfad (DFP) zu dem Temperatursignal Kđhlerausgang Cross-Check beitrđgt	1x1
RFCTM	1x1
RFCTMH	1x1
RFCUBR	1x1
RFCULSU	1x1
RFCULSU2	1x1
RFCVFZ	1x1
RFCZZZ	1x1
Dummy fid: Rampenprio obere Grenze fđr aktive Funkt. (Mode A)	1x1
Dummy fid: Rampenprio obere Grenze fđr aktive Funkt. (Mode A)	1x1
Rampenprioritđt oberer Grenzwert: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
RGAFRAT	1x1
Rampenprioritđt oberer Grenzwert: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1

RG AORAT	1x1
Rampenpriorität oberer Grenzwert: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Rampenpriorität oberer Grenzwert: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Rampenpriorität oberer Grenzwert: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
obere Schranke Rampenpriorität RPRATEN Notlauf-Tankentlüftung	1x1
obere Schranke Rampenpriorität RPRATEVH Diagnose TEV homogen	1x1
obere Schranke Rampenpriorität RPRATEVM Diagnose TEV mager	1x1
RGATEZ	1x1
Dummy fid: Rampenprio obere Grenze für inaktive Funkt. (Mode B)	1x1
RGBCV	1x1
RGBDLSU	1x1
RGBDLSU2	1x1
Rampenpriorität oberer Grenzwert: Mode B, Kurztest der LR	1x1
RGBHDRPP	1x1
Oberes Limit von RPRBHS (BDE-Mode Homogen-Klopfschutz)	1x1
Oberes Limit von RPRBHMM (BDE-Mode Homogen-Mager)	1x1
Oberes Limit von RPRBHOM (BDE-Mode Homogen)	1x1
Oberes Limit von RPRBHOS (BDE-Mode Homogen-Schicht)	1x1
obere Schranke Rampenpriorität RPRBKTSP Kat.-Sprungdiagnose	1x1
obere Schranke Rampenpriorität RPRBKTSP2 Kat.-Sprungdiagnose	1x1
Rampenpriorität oberer Grenzwert: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK	1x1
Rampenpriorität oberer Grenzwert: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK, Bank	1x1
RGBLDP	1x1
obere Schranke Rampenpriorität RPRBLLRH Drehzahlabweichung HOM	1x1
obere Schranke Rampenpriorität rprbllrk von Diagnose Leerlaufregelung	1x1
Oberes Limit von RPRBSCH (BDE-Mode Schicht)	1x1
Oberes Limit von RPRBSKH (BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen)	1x1
RGBTESF	1x1
Rampenpriorität oberer Grenzwert: Mode B, TEV-Ansteuerung für Diagnose	1x1
RGBTESXF	1x1
RGBTEVP	1x1
Dummy fid: Rampenprio obere Grenze für aktive Funkt. (Mode C)	1x1
Kalibrierwiderstand für Innenwiderstand Nernstzelle	1x1
Grenzwert Innenwiderstand Nernstzelle Dynamik LSF hinter Kat	1x1
Maximalwert Innenwiderstand Ri der Nernstsonde hinter KAT für B_shab	1x1
Innenwiderstand Ri der Nernstsonde hinter KAT auf Maximalwert begrenzen	1x1
Initialisierungswert von rinlsu_w (Widerstandswert der Nernstzelle LSU)	1x1
Schwellwert zur Erkennung ""RI ist unplausibel hoch""	1x1
Schwelle für Reset Signalunterbrechung mit Ri-Diagnose hinter KAT	1x1
rka-Initialisierungswert für DCV	1x1
obere rka Schwelle für passive Einschaltbedingungen Diagnose TEV	1x1
untere rka Schwelle für passive Einschaltbedingungen Diagnose TEV	1x1
Normierung von rka_w	1x1
Verhältnis NO / stationäre Warm-LL-Drehzahl	1x1
RKAMX_UM im Befehltest	1x1
max. zulässiger Wert der additiven Lambdaadaption in Funktionsüberwachung	1x1
Applikationswert für rk	1x1
additive Gemischkorrektur (pro Zeit) der Gemischadaption Minimalwert	1x1
additive Gemischkorrektur (pro Zeit) der Gemischadaption Maximalwert	1x1
rk-Schwelle für BA-Anzeige	9x1
RKC_BFLAGS_DAT_UC	16x1
Befehltestlabel für die Überwachungsumfänge	1x1
Minimal notwendige relative Kraftstoffmasse für Plausibilisierung des Hochdrucks	1x1
Maximale relative Kraftstoffmasse für Plausibilisierung des Hochdrucksystems	1x1
Additive Toleranz der rel. Kraftstoffmasse aus Luft im Befehltest	1x1
Additive Toleranz der rel. Kraftstoffmasse aus Luft in der Funktionsüberwachung	1x1

Maximaler Referenzpegel für Klopferkennungsschwelle Zyl.-gruppe 1	16x1
Maximaler Referenzpegel für Klopferkennungsschwelle Zyl.-gruppe 2	16x1
Widerstand zwischen kongurierende Spannung und Sondensignal hinter KAT	1x1
Offset für Prüfung des minimalen rkte aus Tankentlüftung im Befehlstest	1x1
Offset für Prüfung des minimalen rkte aus Tankentlüftung in der Funktionsüberwac	1x1
Fehlertoleranzzeit von rk-ti check	1x1
rk-Schwelle für VA-Anzeige	9x1
RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 1 bei Feinstleckdiagnose	6x1
RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 1	6x1
RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 2 bei Feinstleckdiagnose	6x1
RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 2	6x1
RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 3 bei Feinstleckdiagnose	6x1
RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 3	6x1
RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 4 bei Feinstleckdiagnose	6x1
RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 4	6x1
RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 5 bei Feinstleckdiagnose	6x1
RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 5	6x1
RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 6 bei Feinstleckdiagnose	6x1
RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 6	6x1
Begrenzung Filter Bergaberkennung	1x1
Fehlertoleranzzeit für den rl-Vergleich mit der Funktion im Befehlstest	1x1
Fehlertoleranzzeit für den rl-Vergleich mit der Funktion in der Funktionsüberw.	1x1
Max. Lastschwelle während Erwärmung bis Thermostatdiagnose	1x1
Erkennung Fehler Geschwindigkeitssignal / Lastschwelle	1x1
Lastschwelle für Dynamikprüfung LSU bei Kurztest (16 Bit)	1x1
obere Lastschwelle für Dynamikprüfung LSU (16 Bit)	1x1
untere Lastschwelle für Dynamikprüfung LSU (16 Bit)	1x1
Min-Schwelle rl_w für Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Max-Schwelle rl_w für Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Min-Schwelle rl_w für Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Max-Schwelle rl_w für Diagnose Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Minimale relative Luftfüllung für Katalysatordiagnose	5x1
Minimale relative Luftfüllung für Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Maximale relative Luftfüllung für Katalysatordiagnose	5x1
Maximale relative Luftfüllung für Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Maximale Last bei Diagnose	1x1
Kennlinie über nmot, obere rl Regelgrenze für Regler hinter KAT	8x1
Kennlinie über nmot, untere rl Regelgrenze für Regler hinter KAT	8x1
Kennlinie über nmot, untere rl Regelgrenze für Regler vor KAT	8x1
Lastschwelle für Unterdrehzahlprüfung abh. von mdverl_w	3x1
Lastschwelle für homogen Klopfschutz	16x1
Minimale Luftfüllung für Anforderung von Homogen split zum Katheizen	1x1
Kennlinie minimale Füllung	12x1
Kennlinie minimale Füllung im Schub	12x1
Min-Schwelle rl_w für Diagnose MSV hängt geschlossen	1x1
Max-Schwelle rl_w für Diagnose MSV hängt geschlossen	1x1
Min-Schwelle rl_w für Diagnose MSV hängt offen	1x1
Max-Schwelle rl_w für Diagnose MSV hängt offen	1x1
Notlauf rl bei E_DK und E_LM	6x1
obere rl - Schwelle Bereich 1	1x1
obere rl - Schwelle Bereich 1 im Magerbetrieb	1x1
obere Lastschwelle Bereich 2	1x1
obere Lastschwelle Bereich 2 im Magerbetrieb	1x1
obere rl - Schwelle Bereich 3	1x1
obere rl - Schwelle Bereich 3 im Magerbetrieb	1x1
Additive Toleranz der rel. Luftmasse im BT	1x1

Additive Toleranz der rel. Luftmasse in der Funktionsüberwachung	1x1
max. zulässige Zeit für große Abweichung zw. rl_w und rlp_w im BT	1x1
max. zulässige Zeit für große Abweichung zw. rl_w und rlp_w in der Fb	1x1
Sollfüllung für Applikationszwecke	1x1
rlsol-Vorgabe über Kennlinie zur Applikation	6x1
untere rl - Schwelle Bereich 1	1x1
untere rl - Schwelle Bereich 1 im Magerbetrieb	1x1
untere rl - Schwelle Bereich 2	1x1
untere rl-Schwelle Bereich 2 bei Funktionsanforderung (B_falra)	1x1
untere rl - Schwelle Bereich 2 im Magerbetrieb	1x1
untere rl - Schwelle Bereich 3	1x1
untere rl - Schwelle Bereich 3 im Magerbetrieb	1x1
oberer Grenzwert Anpassung maximaler Ladedruck	1x1
unterer Grenzwert Anpassung maximaler Ladedruck	1x1
Differenz zum gespeicherten Wert von Last zur Bildung von Similar Conditions Fen	1x1
Differenz zum gespeicherten Wert von Last zur Bildung von Similar Conditions Fen	1x1
Schwelle relativer Massenstrom für i.O. Erkennung	1x1
Schwelle relativer Massenstrom für i.O. Erkennung	1x1
Minimalwert relativer Massenstrom TEV	1x1
Maximalwert relativer Massenstrom TEV	1x1
Normdichte Ottokraftstoff	1x1
maximale Anzahl Resets bei Fehlererkennung im ROM-Check in der Initialisierung	1x1
Relativer OSC-Wert für Zentrierung des Sauerstoff-Integrals des Hauptkats	1x1
Quadrat des Radius des Kolbens in der HDP	1x1
Dynamischer Reifenradius	1x1
Dynamischer Reifenradius	1x1
Rechter Schaltpunkt Pulsationskorrektur Klappe 1	1x1
Rechter Schaltpunkt Pulsationskorrektur Klappe 2	1x1
Rechter Schaltpunkt Pulsationskorrektur Klappe 3	1x1
Max Schwelle für Tankentlüftung	1x1
Rtmo_adCallingBegin_cu32	1x1
Rtmo_adCallingEnd_cu32	1x1
Rtmo_adStart_cu32	1x1
Rtmo_stIntOverhead_cu8	1x1
Rtmo_stSampleTime_cu8	1x1
Rtmo_swLoadMode_cu8	1x1
Rtmo_swMode_cu8	1x1
Dummy fid: Steigung in Aktivphase aktive Funkt. (Mode A)	1x1
Dummy fid: Steigung in Aktivphase aktive Funkt. (Mode A)	1x1
max. Anzahl von Kaltstarts (abo) zum aktivieren der Schubabgleichfunktion	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
SAAFRAT	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
SAAORAT	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
negative Steigung der Rampenpriorität Notlauf-Tankentlüftung (aktiv)	1x1
negative Steigung der Rampenpriorität Diagnose TEV homogen (aktiv)	1x1
negative Steigung der Rampenpriorität Diagnose TEV mager (aktiv)	1x1
SAATEZ	1x1
Dummy fid: Steigung in Aktivphase inaktive Funkt. (Mode B)	1x1
SABCV	1x1
SABDLSU	1x1
SABDLSU2	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode B, Kurztest der LR	1x1

SABHDRPP	1x1
neg. Steig. v. RPRBHKS (BDE-Mode Homogen-Klopfschutz, akt.)	1x1
neg. Steig. v. RPRBHMM (BDE-Mode Homogen-Mager, akt.)	1x1
neg. Steig. v. RPRBHOM (BDE-Mode Homogen, akt.)	1x1
neg. Steig. v. RPRBHOS (BDE-Mode Homogen-Schicht, akt.)	1x1
negative Steigung der Rampenpriorität Kat.-Sprungdiagnose (aktiv)	1x1
negative Steigung der Rampenpriorität Kat.-Sprungdiagnose (aktiv)	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK, Bank 2	1x1
SABLDP	1x1
negative Steigung der Rampenpriorität Drehzahlabweichung HOM (aktiv)	1x1
negative Steigung der Rampenpriorität rprbllrk von Diagnose Leerlaufregelung (a	1x1
neg. Steig. v. RPRBSCH (BDE-Mode Schicht, akt.)	1x1
neg. Steig. v. RPRBSKH (BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen, akt.)	1x1
SABTESF	1x1
Steigung in Aktivphase: Mode B, TEV-Ansteuerung für Diagnose	1x1
SABTESXF	1x1
SABTEVP	1x1
Dummy fid: Steigung in Aktivphase aktive Funkt. (Mode C)	1x1
Initialisierungswert für das Dynamikfilter	1x1
Max. dynamische Welligkeit zur Aktivierung Schubabgleich	1x1
Filterzeitkonstante 1 für Lambdasonden-Signalausgabe	1x1
min. Anzahl von Schubphasen	1x1
min. Anzahl von Schubphasen für Schnellabgleich	1x1
min. Abgasmassenstrom für Schubabgleich	1x1
max. Abgasmassenstrom für Schubabgleich	1x1
Schwelle dynamischer Antiruckeleingriff bei Dashpot	8x7
Schwelle dynamischer Antiruckeleingriff	8x7
Schwelle stationärer Antiruckeleingriff	8x7
Min. Motortemperatur zur Aktivierung Schubabgleich	1x1
Min. Motortemperschwelle unterhalb der der Schubabgleich freigegeben wird	1x1
Max. zulässige Umgebungstemperatur zur Aktivierung Schubabgleich	1x1
Gangabhängige Umschaltung auf alternative Verzögerungszeit	1x1
Schwelle für Periodendauer ab der Generatornormalbetrieb erkannt wird	1x1
Schwelle zur Rücksetzung der Stabilität von ORA bei Änderung frei	1x1
Schwelle Minimumfehler HDR	1x1
Schwelle Maximumfehler HDR	1x1
Schwelle Minimumfehler HDR plausibel	1x1
Schwelle Maximumfehler HDR plausibel	1x1
minimale (untere) Fehlerschwelle für dlatrmo_w für Fueltrimbetrachtung	1x1
maximale (obere) Fehlerschwelle für dlatrmo_w für Fueltrimbetrachtung	1x1
minimale (untere) Fehlerschwelle für dlahii_w	1x1
minimale (untere) Fehlerschwelle für dlahii_w	1x1
minimale (untere) Fehlerschwelle für dlahii_w	1x1
minimale (untere) Fehlerschwelle für dlahii_w, Bank 2	1x1
minimale (untere) Fehlerschwelle für dlahii_w, Bank 2	1x1
maximale (obere) Fehlerschwelle für dlahii_w	1x1
maximale (obere) Fehlerschwelle für dlahii_w	1x1
maximale (obere) Fehlerschwelle für dlahii_w	1x1
maximale (obere) Fehlerschwelle für dlahii_w, Bank 2	1x1
maximale (obere) Fehlerschwelle für dlahii_w, Bank 2	1x1
Schwelle für dmrkh zur Wahl der Rampengeschwindigkeit in ZWMIN_POSTSTART	1x1
Schwelle zur Rücksetzung der Stabilität von FRA bei Änderung ora	1x1
Segmentanzahl-Schwelle für Umschaltung Mittelungsinterval	1x1
Schwelle für Einschaltmittelwert von B_lr	1x1
Klopfsensoren für SW-Zylinderzahl 0-7	6x1

Klopfsensoren für SW-Zylinderdrehler 0-7	6x1
Klopfsensoren für SW-Zylinderdrehler 0-7	6x1
Dummy fid: Skalierungsfaktor der phys. Prio einer aktiven Funktion!! (Mode A)	1x1
Dummy fid: Skalierungsfaktor der phys. Prio einer aktiven Funktion!! (Mode A)	1x1
Skalierungsfaktor für phys. Dringlichkeit: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
SFAFRAT	1x1
Skalierungsfaktor für phys. Dringlichkeit: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
SFAORAT	1x1
Skalierungsfaktor für phys. Dringlichkeit: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Skalierungsfaktor für phys. Dringlichkeit: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Skalierungsfaktor für phys. Dringlichkeit: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
Priorität-Skalierungsfaktor für PHUATEN (Notlauf-Tankentlüftung)	1x1
Priorität-Skalierungsfaktor für PHUATEVH (Diagnose TEV homogen)	1x1
Priorität-Skalierungsfaktor für PHUATEVM (Diagnose TEV mager)	1x1
SFATEZ	1x1
Dummy fid: Skalierungsfaktor der phys. Prio einer inaktiven Funkt.!! (Mode B)	1x1
SFBCV	1x1
SFBDLSU	1x1
SFBDLSU2	1x1
Skalierungsfaktor für phys. Dringlichkeit: Mode B, Kurztest der LR	1x1
SFBHDRPP	1x1
Prio-Faktor f. PHUBHKS (BDE-Mode Homogen-Klopfschutz)	1x1
Prio-Faktor f. PHUBHMM (BDE-Mode Homogen-Mager)	1x1
Prio-Faktor f. PHUBHOM (BDE-Mode Homogen)	1x1
Prio-Faktor f. PHUBHOS (BDE-Mode Homogen-Schicht)	1x1
Priorität-Skalierungsfaktor für PHUBKTSP (Kat.-Sprungdiagnose)	1x1
Priorität-Skalierungsfaktor für PHUBKTSP2 (Kat.-Sprungdiagnose)	1x1
Skalierungsfaktor für phys. Dringlichkeit: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK	1x1
Skalierungsfaktor für phys. Dringlichkeit: Mode B, Schwingungsprüfung DLSAHK Bank2	1x1
SFBLDP	1x1
Priorität-Skalierungsfaktor für PHUBLLRH (Drehzahlabweichung HOM)	1x1
Priorität-Skalierungsfaktor für phubllrk von Diagnose Leerlaufregelung	1x1
Prio-Faktor f. PHUBSCH (BDE-Mode Schicht)	1x1
Prio-Faktor f. PHUBSKH (BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen)	1x1
SFBTESF	1x1
Skalierungsfaktor für phys. Dringlichkeit: Mode B, TEV-Ansteuerung für Diagnose	1x1
SFBTESXF	1x1
SFBTEVP	1x1
Dummy fid: Skalierungsfaktor der phys. Prio einer aktiven Funktion!! (Mode C)	1x1
Schwellwert t _{mot} für fuel-off Adaption aktiv	1x1
Schwellwert t _{mot} für fuel-on Adaption aktiv	1x1
SF_DSU	4x1
Eingänge für Summenfehler DFP_HFM	4x1
Eingänge für Summenfehler DFP_LM	3x1
SF_LSV	16x1
SF_LSV2	16x1
SF_NWS	4x1
SF_NWSA	4x1
SF_NWSE	4x1
SF_PHA	3x1
SF_PHE	3x1
SF_PU	4x1
SF_VFZ	4x1
BOSCH-Hardwarenummer	12x1
BOSCH-Hardwarenummer	12x1
BOSCH-Hardwarenummer	12x1

BOSCH-Softwarenummer	20x1
Kunden-Teilenummer	4x1
Kunden-Teilenummer	4x1
Kunden-Teilenummer	4x1
Fertigungsdatum	10x1
BOSCH-Software-Teilenummer = Typ-Teile-Nummer des Master EPROMs	10x1
BOSCH-Software-Teilenummer = Typ-Teile-Nummer des Master EPROMs	10x1
Nummer Teilsoftware	7x1
Hardware Teilenummer	11x1
Baugruppe Hardware	3x1
Sorte Hardware	2x1
Diagnose-Nummer	5x1
Applikationsschalter zum aktivieren der Auswertung der Bremsenfehler innerhalb d	1x1
SGSC_ASGMN_DAT_UC	16x1
SGSC_BNOASG_DAT_UC	16x1
SGSC_BNOEGS_DAT_UC	16x1
SGSC_BNOSGS_DAT_UC	16x1
SGSC_BYTE4_DAT_UC	16x1
SGSC_BYTE5_DAT_UC	16x1
SGSC_BYTE6_DAT_UC	16x1
SGSC_BYTE7_DAT_UC	16x1
SGSC_BZ1_DAT_UC	16x1
SGSC_BZ3_BG3SAF_DAT_UC	16x1
SGSC_BZSG2A_DAT_UC	16x1
SGSC_BZSG3A_DAT_UC	16x1
SGSC_BZSGSA_DAT_UC	16x1
SGSC_BZWGAS_BZ2_DAT_UC	16x1
SGSC_CHKSUM_DAT_UC	16x1
SGSC_DBSG2C_DAT_UC	16x1
SGSC_DBSG3C_DAT_UC	16x1
SGSC_DBSGSC_DAT_UC	16x1
SGSC_EGSMN_DAT_UC	16x1
SGSC_EMOMINT_DAT_UC	16x1
SGSC_MISGECPL_DAT_UC	16x1
SGSC_MISGEGUC_DAT_UC	16x1
SGSC_MISGSASUC_DAT_UC	16x1
SGSC_MISGSCPL_DAT_UC	16x1
SGSC_MISGSEG_DAT_UC	16x1
SGSC_MISGS_DAT_UC	16x1
SGSC_MOMINTA_DAT_UC	16x1
SGSC_MOMINTC_DAT_UC	16x1
SGSC_MOMINT_DAT_UC	16x1
SGSC_MOMMNC_DAT_UC	16x1
SGSC_MSGSHB_STAT_DAT_UC	16x1
SGSC_MSGSLB_DAT_UC	16x1
SGSC_MSGSUC_DAT_UC	16x1
SGSC_NSYWIN_DAT_UC	16x1
SGSC_NSYW_DAT_UC	16x1
SGSC_SGS2C_DAT_UC	16x1
SGSC_SGS3C_DAT_UC	16x1
SGSC_SGSC_DAT_UC	16x1
SGSC_STATWK_DAT_UC	16x1
Fehlerzeit für SGS-Eingriff-Überwachung des Befehlstestes	1x1
Fehlerzeit für SGS-Eingriff-Überwachung der Funktionsüberwachung	1x1
Maximale Anzahl Reinigungsversuche Auslaßnockenwelle im Fahrzyklus	1x1
Maximale Anzahl Reinigungsversuche Einlaßnockenwelle im Fahrzyklus	1x1

Maximale Anzahl Reinigungsversuche Auslaßnockenwelle im Fahrzyklus bei Stellerf	1x1
Maximale Anzahl Reinigungsversuche Einlaßnockenwelle im Fahrzyklus bei Stellerf	1x1
Maximale Anzahl Richtungswechsel Auslaßnockenwelle für einen Reinigungsversuch	1x1
Maximale Anzahl Richtungswechsel Einlaßnockenwelle für einen Reinigungsversuch	1x1
Dummy fid: Steigung in Inaktivphase aktive Funkt. (Mode A)	1x1
Dummy fid: Steigung in Inaktivphase aktive Funkt. (Mode A)	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode A, Bereich FRA in LRA	1x1
SIAFRAT	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode A, Bereich ORA in LRA	1x1
SIAORAT	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode A, TE mit hoher Beladung	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode A, TE mit niedriger Beladung	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode A, TE mit mittlerer Beladung	1x1
positive Steigung der Rampenpriorität Notlauf-Tankentlüftung (inaktiv)	1x1
positive Steigung der Rampenpriorität Diagnose TEV homogen (inaktiv)	1x1
positive Steigung der Rampenpriorität Diagnose TEV mager (inaktiv)	1x1
SIATEZ	1x1
Dummy fid: Steigung in Inaktivphase inaktive Funkt. (Mode B)	1x1
SIBCV	1x1
SIBDLSU	1x1
SIBDLSU2	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode B, Kurztest der LR	1x1
SIBHDRPP	1x1
pos. Steig. v. RPRBHKS (BDE-Mode Homogen-Klopfschutz, pass.)	1x1
pos. Steig. v. RPRBHMM (BDE-Mode Homogen-Mager, pass.)	1x1
pos. Steig. v. RPRBHOM (BDE-Mode Homogen, pass.)	1x1
pos. Steig. v. RPRBHOS (BDE-Mode Homogen-Schicht, pass.)	1x1
positive Steigung der Rampenpriorität Kat.-Sprungdiagnose (inaktiv)	1x1
positive Steigung der Rampenpriorität Kat.-Sprungdiagnose (inaktiv)	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode B, Schwingungsprüfung in DLSAHK, Bank 2	1x1
SIBLDP	1x1
positive Steigung der Rampenpriorität Drehzahlabweichung HOM (inaktiv)	1x1
positive Steigung der Rampenpriorität rprblrrkh von Diagnose Leerlaufregelung (i	1x1
pos. Steig. v. RPRBSCH (BDE-Mode Schicht, pass.)	1x1
pos. Steig. v. RPRBSKH (BDE-Mode Schicht-Kat-Heizen, pass.)	1x1
SIBTESF	1x1
Steigung in Inaktivphase: Mode B, TEV-Ansteuerung für Diagnose	1x1
SIBTESXF	1x1
SIBTEVP	1x1
Dummy fid: Steigung in Inaktivphase aktive Funkt. (Mode C)	1x1
Max-Grenze für Kompressionshub der HDP	1x1
Obere Schwelle für Lernfilterwert bei fuel-off Adaption	1x1
Obere Schwelle für Lernfilterwert bei fuel-off Adaption	1x1
untere Schwelle für Lernfilterwert bei fuel-off Adaption	1x1
untere Schwelle für Lernfilterwert bei fuel-off Adaption	1x1
Obere Schwelle (Schwellwert-KL) für Lernfilterwert bei fuel-on/-off Adaption	8x1
Obere Schwelle (Schwellwert-KL) für Lernfilterwert bei fuel-on/-off Adaption	8x1
Untere Schwelle (Schwellwert-KL) für Lernfilterwert bei fuel-on/-off Adaption	8x1
Untere Schwelle (Schwellwert-KL) für Lernfilterwert bei fuel-on/-off Adaption	8x1
Login-Code für Entwicklung	1x1
Sleeping Update-Tabelle für fids die nie schlafen	20x1
Sleeping Update-Tabelle für fids die nie schlafen	20x1
Luftmassenschwelle für Sondendynamik hinter KAT	1x1
Mode 5: untere Grenze für m5sonisa und m5sonssa, CARB-Tester, DLSSA	1x1
Mode 5: obere Grenze für m5sonisa und m5sonssa, CARB-Tester, DLSSA	1x1

Sonden-Position hinter Vorkat	1x1
Sonden-Position hinter Kat	1x1
Sonden-Position vor Kat	1x1
Luftmassenschwelle für Dynamikmessung Sonde hinter KAT	1x1
maximale Differenz zwischen SP1S und SP2S unterhalb der Vollgas-Schwelle	1x1
maximale Differenz zwischen SP1S und SP2S oberhalb der Vollgas-Schwelle	1x1
#ИМЯ?	1x1
Fehlerzeit bei zueinander unplausiblen Sollwerten in der Funktionsüberwachung	1x1
min. Pedalwert zur Freigabe automatischer Bremsgriff in der Überwachung	1x1
Maximale Spannung für Leergas im Befehltest	1x1
Maximale Spannung für Leergas in Ebene II	1x1
Maximale Spannung für Leergas in Ebene II	1x1
Vollgas-Sollwert-Schwelle zur Umschaltung der maximalen Differenz SP1S-SP2S	1x1
Saugrohrkonstante bei Schließen des Tankentlüftungsventil	1x1
Zeitdauer Saugrohrmonitor für B_fev9 während Messphase	1x1
Entprellzeit Statuswechsel Autonomer Kurztrip Modus aktiv im BT	1x1
Entprellzeit Statuswechsel Autonomer Kurztrip Modus aktiv in der FU	1x1
Entprellzeit bei Anforderung Freischaltung Autonomer Kurztrip Modus im BT	1x1
Entprellzeit bei Anforderung Freischaltung Autonomer Kurztrip Modus in der FU	1x1
Schwelle für die CAN-Momentenangabe ungenau (erste Schwelle)	1x1
Schwelle für die CAN-Momentenangabe ungenau	1x1
Maximal Zeit zur Begrenzung Autonomer Kurztrip Modus aktiv im BT	1x1
Maximal Zeit zur Begrenzung Autonomer Kurztrip Modus aktiv in der FU	1x1
Steigung der Lufbefüllungskennlinie	1x1
Saugrohrumschaltung Applikationswert (Klappe 1)	1x1
Schwellwert für Plausibilitätsfehler LSU an Luft	1x1
Schwellwert für Plausibilitätsfehler LSU an Luft	1x1
Schwellwert für Plausibilitätsfehler LSU an Luft, bei kleiner Verstärkung	1x1
Schwellwert für Plausibilitätsfehler LSU an Luft, bei kleiner Verstärkung	1x1
Schwellwert für Plausibilitätsfehler während B_sa	1x1
Schwellwert für Plausibilitätsfehler CJ110	1x1
Schwellwert für Plausibilitätsfehler CJ110	1x1
Schwellwert für Plausibilitätsfehler CJ110, bei kleiner Verstärkung	1x1
Schwellwert für Plausibilitätsfehler CJ110, bei kleiner Verstärkung	1x1
keine Bestromung der Saugrohrklappen	1x1
Bestromung von Klappe 1, keine Bestromung von Klappe 2	1x1
Schwelle Erkennung Fahrzeugstillstand für DK-Selbst-Reinigungsfunktion	1x1
Obere Schwelle Geschwindigkeit für Umschaltung Übersetzungsverhältnis	1x1
Wert zur Vermeidung einer Nulldivision	1x1
Oberer Schwellwert für Fehler KS nach Masse	1x1
Unterer Schwellwert für Fehler KS nach Masse	1x1
Schwellwert für Fehler KS nach Ub	1x1
Oberer Schwellwert für Fehler Lastabfall	1x1
Unterer Schwellwert für Fehler Lastabfall	1x1
Synchronisierzustand zur Einspritzfreigabe	1x1
Synchronisierzustand zur Einspritzfreigabe	1x1
Absteuerungsfaktorumschaltschwelle 1 für Nachstartfaktor	12x1
Absteuerungsfaktorumschaltschwelle 2 für Nachstartfaktor	12x1
Referenzwert für Umgebungskorrektur	1x1
Zeitkonstante Längsbeschleunigungsfilter 1	1x1
Zeitkonstante Referenzbeschleunigungsfilter ESP	1x1
Filterzeitkonstante 1. PT1 für Fahrzeugbeschleunigung aus Geschwindigkeit	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 01 TID 83 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 01 TID 84 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 02 TID 01 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 02 TID 02 für Service \$06 über CAN;	1x1

DFP_XYZ für OBDMID \$02 TID \$05 für Service \$06 über CAN	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 02 TID 07 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 02 TID 08 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 02 TID 81 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 02 TID 82 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 02 TID 83 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID \$02 TID \$86 für Service \$06 über CAN	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 05 TID 83 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 05 TID 84 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 06 TID 01 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 06 TID 02 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID \$06 TID \$05 für Service \$06 über CAN	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 06 TID 07 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 06 TID 08 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 06 TID 81 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 06 TID 82 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 06 TID 83 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID \$06 TID \$86 für Service \$06 über CAN	1x1
DFP für OBDMID Sauerstoffaustrag der Katalysatordiagnose	1x1
DFP für OBDMID Messung Sauerstoffspeicher der Katalysatordiagnose	1x1
DFP für OBDMID Sauerstoffaustrag der Katalysatordiagnose, Bank2	1x1
DFP für OBDMID Messung Sauerstoffspeicher der Katalysatordiagnose, Bank2	1x1
DFP für OBDMID \$3A TID \$81 Grobleck (0,09"") Leck Prüfung (Tankleckdiagnose)	1x1
DFP für OBDMID \$3B TID \$81 1,0mm (0,04"") Leck Prüfung (Tankleckdiagnose)	1x1
DFP für OBDMID \$3C TID \$81 0.5 mm (0,02"") Leck Prüfung (Tankleckdiagnose)	1x1
DFP für OBDMID \$3C TID \$82 0.5 mm (0,02"") Leck Prüfung (Tankleckdiagnose)	1x1
DFP für OBDMID \$3D TID (B_tevnio, Luftprüfung) TEV-Diagnose	1x1
DFP für OBDMID \$3D TID (B_tevioi, DLDP initial) TEV-Diagnose	1x1
DFP für OBDMID \$3D TID (B_teviot, DLDP Zeit) TEV-Diagnose	1x1
DFP für OBDMID \$3D TID (B_teviog Gemischprüfung homogen) TEV-Diagnose	1x1
DFP für OBDMID \$3D TID (B_teviop, Passivprüfung) TEV-Diagnose	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 41 TID 85 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 42 TID 81 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 45 TID 85 für Service \$06 über CAN;	1x1
DFP_XYZ für OBDMID 46 TID 81 für Service \$06 über CAN;	1x1
Testerkommunikation Mode \$06, TID \$0B: DFP Index Zündung 0	1x1
Testerkommunikation Mode \$06, TID \$0C: DFP Index Zündung 0	1x1
Testerkommunikation Mode \$06, TID \$0B: DFP Index Zündung 1	1x1
Testerkommunikation Mode \$06, TID \$0C: DFP Index Zündung 1	1x1
Testerkommunikation Mode \$06, TID \$0B: DFP Index Zündung 2	1x1
Testerkommunikation Mode \$06, TID \$0C: DFP Index Zündung 2	1x1
Testerkommunikation Mode \$06, TID \$0B: DFP Index Zündung 3	1x1
Testerkommunikation Mode \$06, TID \$0C: DFP Index Zündung 3	1x1
Testerkommunikation Mode \$06, TID \$0B: DFP Index Zündung 4	1x1
Testerkommunikation Mode \$06, TID \$0C: DFP Index Zündung 4	1x1
Testerkommunikation Mode \$06, TID \$0B: DFP Index Zündung 5	1x1
Testerkommunikation Mode \$06, TID \$0C: DFP Index Zündung 5	1x1
OBDMID \$01 für LS-Diagnose B1 S1 Test ID \$83; dynlsu	3x1
OBDMID \$01 für LS-Diagnose B1 S1 Test ID \$84; dlahi	3x1
OBDMID \$02 für LS-Diagnose B1 S2 Test ID \$01; Regelschwelle rich to lean	3x1
OBDMID \$02 für LS-Diagnose B1 S2 Test ID \$02; Regelschwelle lean to rich	3x1
OBDMID \$02 für LS-Diagnose B1 S2 Test ID \$05 Transient time	3x1
OBDMID \$02 für LS-Diagnose B1 S2 Test ID \$07; Minimum sensor voltage	3x1
OBDMID \$02 für LS-Diagnose B1 S2 Test ID \$08; Maximum sensor voltage	3x1
OBDMID \$02 für LS-Diagnose B1 S2 Test ID \$81; maximum sensor voltage of oscill	3x1
OBDMID \$02 für LS-Diagnose B1 S2 Test ID \$82; minimum sensor voltage of oscill	3x1

OBDMID \$02 für LS-Diagnose B1 S2 Test ID \$83; Sondespannung von Schubprüf	3x1
OBDMID \$02 für LS-Diagnose B1 S2 Test ID \$86 Response time	3x1
OBDMID \$05 für LS-Diagnose B2 S1 Test ID \$83; dynlsu	3x1
OBDMID \$05 für LS-Diagnose B2 S1 Test ID \$84; dlahi	3x1
OBDMID \$06 für LS-Diagnose B2 S2 Test ID \$01; Regelschwelle rich to lean	3x1
OBDMID \$06 für LS-Diagnose B2 S6 Test ID \$02; Regelschwelle lean to rich	3x1
OBDMID \$06 für LS-Diagnose B2 S2 Test ID \$05 Transient time	3x1
OBDMID \$06 für LS-Diagnose B2 S2 Test ID \$07; Minimum sensor voltage	3x1
OBDMID \$06 für LS-Diagnose B2 S2 Test ID \$08; Maximum sensor voltage	3x1
OBDMID \$06 für LS-Diagnose B2 S2 Test ID \$81; maximum sensor voltage of oscill	3x1
OBDMID \$06 für LS-Diagnose B2 S2 Test ID \$82; minimum sensor voltage of oscill	3x1
OBDMID \$06 für LS-Diagnose B2 S2 Test ID \$83; Sondespannung von Schubprüf	3x1
OBDMID \$06 für LS-Diagnose B2 S2 Test ID \$86 Response time	3x1
OBDMID der Katalysatordiagnose (Sauerstoffaustrag)	3x1
OBDMID der Katalysatordiagnose (Messung des Sauerstoffspeichers)	3x1
OBDMID der Katalysatordiagnose (Sauerstoffaustrag), Bank2	3x1
OBDMID der Katalysatordiagnose (Messung des Sauerstoffspeichers), Bank2	3x1
OBDMID \$3A TID \$81 Grobleck (0.09") Tankleckdiagnose	3x1
OBDMID \$3B TID \$81 1,0mm (0,04") Leckprüfung (Tankleckdiagnose)	3x1
OBDMID \$3C TID \$81 0.5 mm (0.02") Leckprüfung Tankleckdiagnose	3x1
OBDMID \$3C TID \$82 0.5 mm (0.02") Leckprüfung Tankleckdiagnose	3x1
OBDMID \$3D TID (B_tevnio, Luftprüfung) TEV-Diagnose	3x1
OBDMID \$3D TID (B_tevioi, DLDP initial) TEV-Diagnose	3x1
OBDMID \$3D TID (B_teviot, DLDP Zeit) TEV-Diagnose	3x1
OBDMID \$3D TID (B_teviog Gemischprüfung homogen) TEV-Diagnose	3x1
OBDMID \$3D TID (B_teviop, Passivprüfung) TEV-Diagnose	3x1
OBDMID \$41 für LS-Diagnose B1 S1 Test ID \$85; Heater Power	3x1
OBDMID \$42 für LS-Diagnose B1 S2 Test ID \$81; Ri	3x1
OBDMID \$45 für LS-Diagnose B1 S1 Test ID \$85; Heater Power	3x1
OBDMID \$46 für LS-Diagnose B2 S2 Test ID \$81; Ri	3x1
Testerkom. Mode \$06, TID \$0B: Kalibrierungsdaten Zdg. 0 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode \$06, TID \$0C: Kalibrierungsdaten Zdg. 0 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode \$06, TID \$0B: Kalibrierungsdaten Zdg. 1 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode \$06, TID \$0C: Kalibrierungsdaten Zdg. 1 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode \$06, TID \$0B: Kalibrierungsdaten Zdg. 2 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode \$06, TID \$0C: Kalibrierungsdaten Zdg. 2 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode \$06, TID \$0B: Kalibrierungsdaten Zdg. 3 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode \$06, TID \$0C: Kalibrierungsdaten Zdg. 3 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode \$06, TID \$0B: Kalibrierungsdaten Zdg. 4 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode \$06, TID \$0C: Kalibrierungsdaten Zdg. 4 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode \$06, TID \$0B: Kalibrierungsdaten Zdg. 5 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Testerkom. Mode \$06, TID \$0C: Kalibrierungsdaten Zdg. 5 (OBDMID, TID, UaSID)	3x1
Abgastemperaturschwelle für Dynamik-Messung	1x1
Zeit für LSU-Abgleich	1x1
maximal zulässige Abgastemperatur durch Doppeleinspritzung BDE	1x1
Abgastemperaturschwelle für Reduzierung Sondenheizung hinter Kat	1x1
Zeit nach Start für LSU-Abgleich	1x1
Abgastemperaturschwelle für Dynamik-Messung	1x1
Mindestabstellzeit für Diagnose Heizung Lambdasonde hinter Kat	1x1
Mindestabstellzeit für Wiederholstart Heizung LSU	1x1
Mindestabstellzeit für Freigabe Kat-Heizen	1x1
Abstellzeitgrenze für Rücksetzen der integrierten Dauerbestromungszeit	1x1
Schwelle Abstellzeit für Initialisierung Ljtemperaturberechnung aus TMOT	1x1
Abstellzeit für Freigabe ri-Berechnung	1x1
untere Toleranz für Plausibilisierung der Abstellzeit	1x1
obere Toleranz für Plausibilisierung der Abstellzeit	1x1

Rampendauer beim Ausschalten ACC	1x1
Entprellzeit für Erkennung geschlossener Triebstrang für Berechnung Übersetzungs	1x1
Maximalzeit für Schaltunterstützung	1x1
Entprellzeit für EPB aktiv	1x1
Verzögerung für Rücknahme Bremsfreigabe im Betreten bei Bremse mit a-Schnitts	1x1
Entprellzeit für Diagnose ""weiche"" Bremse	1x1
Entprellzeit für Diagnose ""zu starke Beschleunigung""	1x1
Entprellzeit ACCREG-MAX-Fehler	1x1
Entprellzeit ACCREG-MIN-Fehler	1x1
Entprellzeit ACCREG-Signalfehler	1x1
Entprellzeit ACC-Signalfehler	1x1
Ersatzgrunde Lufttemperatur im Fehlerfall	1x1
untere Temperaturschwelle für die Heizerdiagnose hinter Kat	1x1
untere Temp.-Schwelle für die Heizerdiagnose hinter Kat bei Funktionsanforderung	1x1
obere Temperaturschwelle für die Heizerdiagnose hinter Kat	1x1
obere Temp.-Schwelle für die Heizerdiagnose hinter Kat, bei Funktionsanforderung	1x1
Ansauglufttemperaturschwelle für Diagnose Leerlaufsteller	1x1
1. Stufenbreite (Zeit) für Motortemperaturmodell	1x1
Ansauglufttemperatur min.	1x1
Ansauglufttemperatur max.	1x1
oberes Limit für plausibles Ansauglufttemp.-Signal TANS	1x1
Kennlinie Tastverhältnis bei DTEV-Homogenprüfung	14x1
Kennlinie Tastverhältnis bei DTEV-Prüfung im Magerbetrieb	14x1
Tastverhältnisschwelle für aktive Prüfung	1x1
Obere tans-Schwelle für 0.5 mm - Diagnose	1x1
Verzögerung Bedingung Adaption fkpvd eingeschwungen	1x1
Obere TANS- Schwelle für Leckdiagnose bei Kurztrip	1x1
minimale Abgastemperatur mittlere Sonde, bei der Wasser im Leerlauf noch verdampft	1x1
Zeitkonstante Abregelung Momenten begrenzung	1x1
Minimales Tastverhältnis für Diagnose Heizereinkopplung	1x1
Maximales Tastverhältnis für Diagnose Heizereinkopplung	1x1
Ansauglufttemperaturschwelle für erhöhte Solldrehzahl im Hei-Leerlauf	1x1
Max. Tastverhältnis zur Ansteuerung der Sondenheizung der LSU	1x1
Abgastemperaturschwelle für B_shab hinter Kat	1x1
Minimale Abgastemperatur hintere Sonde, bei der Wasser im Leerlauf noch verdampft	1x1
Minimales Tastverhältnis zum Setzen des Zyklusflags	1x1
Maximales Tastverhältnis zum Setzen des Zyklusflags	1x1
Schwelle Abgastemperatur im Krümmer für Bauteileschutz	1x1
Überwachungszeit für obere Grenze der Botschaftszählerdifferenz	1x1
Überwachungszeit für untere Grenze der Botschaftszählerdifferenz	1x1
Wartezeit an Akustikgrenze Lüfter 1	1x1
Wartezeit an Akustikgrenze Lüfter 2	1x1
Absteuerfaktor Ansaugtemp. für Generatormoment	1x1
Abgastemperatur-Schwellwert für Prüfung Heizerkopplung	1x1
Obere Ansaugtemperaturschwelle für Leckdiagnosemodul	1x1
Untere Ansaugtemperaturschwelle für Leckdiagnosemodul	1x1
Maximaler Abgastemperatur-Schwellwert für die Plausibilitätsdiagnose	1x1
höchste Umgebungstemperatur f. Freigabe Heilung Therm.-Diagn.	1x1
Modelltemperaturschwelle obere Grenze für Diagnose Sonde hinter Kat	1x1
Modelltemperaturschwelle untere Grenze für Diagnose Sonde hinter Kat	1x1
Minimale Ansauglufttemperatur für Ausblendung der Aussetzererkennung	1x1
Abgastemperaturschwelle für Signalunterbrechung mit Ri-Diagnose hinter KAT	1x1
Überwachungszeit für obere Grenze der Botschaftszählerdifferenz	1x1
Schwelle Temperaturdifferenz Ansaugluft für HeiStart	8x1
Delta Temperatur Ansaugluft für HeiStart	8x1
Applizierbare Temperaturanforderung für Katheizen mit Momentenreserve	1x1

Ansauglufttemperatur - Schwelle heiß	1x1
Ansauglufttemperatur - Schwelle Heißstart	1x1
Hyperbolic-Tangent Funktion in Drehzahlanzeige-Optimierung	12x1
Obergrenze Abgastemperatur nach Hauptkat für SA	1x1
Ansauglufttemperaturschwelle für Ri- Diagnose hinter Kat	1x1
Temperatur Ansaugluft-Erfassung u. Linearisierung, Inverskennlinie	20x1
Ansauglufttemperaturschwelle für Kompressorabschaltung	1x1
Ansauglufttemperaturschwelle zur Nachstartaufweitung	1x1
Ansauglufttemperaturschwelle zur Nachstartaufweitung in der Fkt.-überwachung	1x1
Schwelle Abgastemperatur nach Vorkat für Bauteileschutz	1x1
Ansauglufttemperaturschwelle für Nockenwellenverstellung	1x1
minimales Tastverhältnis für setzen Zyklusflag Endstufendiagnose Nockenwelle	1x1
maximales Tastverhältnis für setzen Zyklusflag Endstufendiagnose Nockenwelle	1x1
Maximales Tastverhältnis bei Tv-Begrenzung für Bauteilschutz (Auslass)	1x1
Maximales Tastverhältnis bei Tv-Begrenzung für Bauteilschutz (Einlass)	1x1
minimales Tastverhältnis für setzen Zyklusflag Endstufendiagnose Nockenwelle	1x1
maximales Tastverhältnis für setzen Zyklusflag Endstufendiagnose Nockenwelle	1x1
Minimales TV langsamer I-Anteil NW-Regler (Auslass)	1x1
Minimales TV langsamer I-Anteil NW-Regler (Einlass)	1x1
Minimales TV schneller I-Anteil NW-Regler (Auslass)	1x1
Minimales TV schneller I-Anteil NW-Regler (Einlass)	1x1
Maximales TV langsamer I-Anteil NW-Regler (Auslass)	1x1
Maximales TV langsamer I-Anteil NW-Regler (Einlass)	1x1
Maximales TV schneller I-Anteil NW-Regler (Auslass)	1x1
Maximales TV schneller I-Anteil NW-Regler (Einlass)	1x1
Min. Tastverhältnis für Ansteuerung Referenzposition Auslassnockenwelle	1x1
Min. Tastverhältnis für Ansteuerung Referenzposition Einlassnockenwelle	1x1
Maximales Tastverhältnis NW-Regler Auslass	1x1
Maximales Tastverhältnis NW-Regler Einlass	1x1
Minimales Tastverhältnis NW-Regler Auslass	1x1
Minimales Tastverhältnis NW-Regler Einlass	1x1
Steigung Tastverhältnis Auslassnockenwelle über Rampe im SG-Nachlauf	1x1
Steigung Tastverhältnis Einlassnockenwelle über Rampe im SG-Nachlauf	1x1
Steuerzeit für Auslassnockenwellenstellerventil	1x1
Steuerzeit für Einlassnockenwellenstellerventil	1x1
Tastverhältnis zum Halten der Verriegelungsposition (Auslassnockenwelle)	1x1
Tastverhältnis zum Halten der Verriegelungsposition (Einlassnockenwelle)	1x1
Tastverhältnis zum Verlassen der Verriegelungsposition (Auslassnockenwelle)	1x1
Tastverhältnis zum Verlassen der Verriegelungsposition (Einlassnockenwelle)	1x1
Zeitkonstante für Bestimmung Leckluftadaption DK eingeschwungen	1x1
Schwelle Abstellzeit für EKP-Vorlauf	4x1
Filterzeitkonstante Querschleunigung	1x1
Temperaturschwelle Ansaugluft	1x1
Temperaturschwelle Ansaugluft	1x1
Zeitkonstante für D2T2	7x1
Zeitkonstante für D2T2 bei offenem Triebstrang	1x1
Entprellzeit für irreversible ASG-Abschaltung bei Botschaftsfehler	1x1
Entprellzeit Fehler Botschaftszählerdifferenz zu hoch	1x1
Entprellzeit zur Berücksichtigung von Rasterversätzen	1x1
Entprellzeit der Heilung der unplausiblen Konsistenzprüfung bei ASG	1x1
Temperatur an der Sonde für ausreichende Sondenheizung	1x1
Schwelle Ansauglufttemp. für Auslösung TLRHS - Sperrzeit LR bei Heißstart	1x1
Modell-Temperatur vor Vorkatalysator Startwert bei B_faatm Anforderung	1x1
Ansauglufttemperaturschwelle für Saugrohrumschaltung	1x1
Maximales Tastverhältnis für getakteten Betrieb.	1x1
tanks- Schwelle für Tankentlüftung bei B_II = 1	1x1

TEV Kennlinie, Tastverhältnis abhängig vom Massenstrom	10x1
Abgastemperatur im Krümmer bei Schubabschalten	1x1
Zeitverzögerung zum Rücksetzen des Wärmemengen Integrators iwmatma	1x1
Zeitverzögerung zum Rücksetzen des Wärmemengen Integrators iwmatma	1x1
Zeitverzögerung zum Rücksetzen des Wärmemengen Integrators iwmatmf	1x1
Zeitverzögerung zum Rücksetzen des Wärmemengen Integrators iwmatmf, Bank 2	1x1
Zeitverzögerung zum Rücksetzen des Wärmemengen Integrators iwmatmk	1x1
Zeitverzögerung zum Rücksetzen des Wärmemengen Integrators iwmatmk, Bank2	1x1
Initialisierungswert für tabgm, tkatm Startwert bei Powerfail	1x1
Faktor für Zeitkonstante TAU der LL-Zündwinkeladaption	1x1
Zeitkonstante Absteuern Integralanteil bei Grenzwertregelung LRS	1x1
min. Abgastemp. zum Aktivieren der Diagnose ""schwacher Heizer""	1x1
Schwelle Abgastemperatur vor Hauptkat für Bauteileschutz	1x1
Kat-Anspringtemperatur vom Hauptkat	1x1
Obergrenze Abgastemperatur vor Hauptkat für SA	1x1
Verzögerung der DLSVE nach Heizung ein bzw. B_SA	1x1
min. Abgastemp. zum Aktivieren der allgemeinen Sondendiagnosen	1x1
Schwelle Abgastemperatur im Rohrstück vor Frontkat für Bauteileschutz	1x1
minimale Abgastemperatur vor VK, bei der Wasser im Leerlauf noch verdampft	1x1
Schwelle Abgastemperatur vor Vorkat für Bauteileschutz	1x1
Harte Schwelle überhitzung Vorkat	1x1
Schwelle Abgastemperatur vor Vorkat für prädizierten Bauteileschutz bei starkem	1x1
Weiche Schwelle überwärmung Vorkat	1x1
Kat-Anspringtemperatur vom Vorkat	1x1
Kat-Anspringtemperatur vom Washcoat Only Kat	1x1
Obergrenze Abgastemperatur vor Vorkat für SA	1x1
Maximalzeit für die 1. Phase der Betriebsarten-Umschaltung	1x1
Maximalzeit für die 2. Phase der Betriebsarten-Umschaltung	4x1
Maximalzeit für die 3. Phase der Betriebsarten-Umschaltung	1x1
Entprellzeit 1 für ""Fahrer bremsst""	1x1
Entprellzeit 2 für ""Fahrer bremsst""	1x1
Entprellzeit für Bremsung während Getriebemomenteneingriff	1x1
Zeitverzögerung Bremse (Los lassen) für Leckage ins Saugrohr	1x1
Entprellzeit Bremse nicht plausibel	1x1
Entprellzeit Bremse Signalfehler	1x1
Zeitverzögerung Bremse (treten) für Leckage ins Saugrohr	1x1
Entprellzeit für Fehlerreaktion ""BSG3 CAN-Botschaft veraltet""	1x1
Verzögerungszeit für rücksetzen des Botschaftszählers	1x1
Verzögerungszeit für setzen des Botschaftszählers	1x1
Mode 6: Component ID für Prüfung Kühlwasserthermostat	1x1
Mode 6 Component ID für Prüfung Grob-/Feinleck	1x1
Mode 6 Component ID für Prüfung 'Reed-Kontakt geschlossen'	1x1
Mode 6 Component ID für Prüfung 'Reed-Kontakt öffnet'	1x1
Mode 6 Component ID für Prüfung während Initialspülung'	1x1
Mode 6 Component ID für Prüfung 0.5 mm Leck'	1x1
Entprellzeit damit das CAN-Senden im Nachlauf eingestellt wird	1x1
Entprellzeit Codierfehler Beschleunigungsschnittstelle	1x1
Maximale Dauer des Einschwingvorgangs der Batterie	1x1
Filterzeit für Crash-CAN-Signal	1x1
Zeitfenster für DCV Priorisierung im i.O.-Fall	1x1
Zeitfenster für DCV Priorisierung im n.i.O.-Fall	1x1
Zeitverzögerung Freigabe Abgleich nach Startende	1x1
Systembedingte Einschaltverzögerung bei Zündung aus/ein und Motorbetrieb	1x1
Entprellzeit für Beschleunigungsvergleich zum Erkennen Override beendet	1x1
Wartezeit für UBR-Fehler bei Abschaltpfadtest	1x1
Verzögerung von Startendebedingung für Tip-in Dashpot	1x1

Entprellzeit HFM-Bordnetzversorgung	1x1
Entprellzeit HFM-KorrekturFehlererkennung	1x1
Zeitverzögerung Abschaltung der Funktionsanforderung DEGFE	1x1
Entprellzeit für HFM-Plausibilitätsbit umquantisiert	1x1
Abschaltzeit für Bed. Kühlleistung nach ununterbrochenem Verlassen des Bereichs	1x1
Zeit, in der trotz B_bkveer noch erhöhte LL-Drehzahl gefordert wird	1x1
Entprellzeit Überspannung (bei nicht geladener Überspannung)	1x1
Einschaltverzögerung für spezifische Anfettung bei hoher Last und langsamen Gdng	1x1
Haltezeit für KFLBTSLG gegen Abmagerung bei kurzfristiger Reduktion der Last rl	1x1
Entprellzeit für Druckbegrenzungsventil (DBV) offen	1x1
Entprellzeit Boosterzeitfehler HDEV-Endstufe	1x1
Mindestmeßfensterlänge für die Bildung eines Ergebnisses	1x1
Maximale Meßfensterlänge	1x1
Verzugszeit für Freigabe Diagnose Nockenwellenverstellung in Endpositionen	1x1
Einschaltverzögerung: Deaktivierung Drehzahlachführung	1x1
Verzugszeit für Freigabe Diagnose Nockenwellenverstellung in Endpositionen	1x1
Entprellzeit für Fehlereintrag Druckksensor Umgebung	1x1
Zeitkonstante Tiefpass für prädizierten Offset	1x1
Zeitkonstante Tiefpass für prädizierten Offset	1x1
Entprellzeit Aktivierung Diagnose LDP-Endstufe	1x1
Zeitverzögerung nach %DTEV für Freigabe DK-Abgleich	1x1
Entprellzeit für Fehlereintrag Druckksensor Umgebung	1x1
Zeit nach Startende zum Verlassen Zustand nach Erstbefüllung	1x1
Zeitverzögerung für Setzen des MIN/MAX-Fehlers oder Zyklusflags	1x1
Entprellzeit HFM-Fehlererkennung Plausibility Check	1x1
Entprellzeit HFM-(Hauptlastgeber-)Fehlererkennung Signalfehler	1x1
Verzögerungszeit für Healing, Min-, Max, Sig-Fehler aus Umgebungsdruck Kontinuit	1x1
Initialisierungswert min. Periodendauer in msec	1x1
Initialisierungswert max. Periodendauer in msec	1x1
Zeitkonstante für Tiefpassfilterung der Gemischabweichung	4x1
Entprellzeit Fahrzyklus für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS-Signal	1x1
Entprellzeit der Bedingung Drehzahlgeber-Signalausfall	1x1
Zeitkonstante Heilungsentprellung E_HDR	1x1
Zeitkonstante Fehlerentprellung Min-Fehler HDR	1x1
Zeitkonstante Fehlerentprellung Max-Fehler HDR	1x1
Zeitkonstante Heilungsentprellung E_hdrpl	1x1
Zeitkonstante Fehlerentprellung Min-Fehler HDRPL	1x1
Zeitkonstante Fehlerentprellung Max-Fehler HDRPL	1x1
Entprellzeit für Rücksetzen von B_ehfmfe	1x1
Zeitentprellung zur Integralresetierung	1x1
Entprellzeit für EV-Abschaltung bei Hauptrelais- bzw. -Kontakt-Fehler	1x1
maximale Bearbeitungszeit für die Hauptrelaisdiagnose	1x1
Wartezeit Hauptrelais aus	1x1
Wartezeit Hauptrelais ein	1x1
Minimale absolute Temperaturdifferenz (tans - tmst) für Erkennung Wiederholstart	1x1
Maximale Abweichung der Summe von Zeitdifferenzen zw. TPU u. CPU in der FU	1x1
Minimale Zeit, für die die Katalysator-Diagnose läuft	1x1
Zeitdelta für Fehlerzählerlöschung bei DK-Soll-/Istvergleich	1x1
Entprellzeit für Umschaltung auf Ersatzwert KLAHEW	1x1
Zeit im Nachlauf bis stromlose DK im NLP einschwingt	1x1
Zeit für DK-Poti-Auswahl	1x1
Verzögerungszeit nach Gangwechsel bis erneute Gangwechselerk. möglich	1x1
Zeit ab Startende zum Sperren des Katalysatorwarmhaltens	1x1
Absteuerzeit von lamka_w für gesteuertes Katalysator-Ausrdumen	1x1
Aufsteuerzeit von lamka_w für gesteuertes Katalysator-Ausrdumen	1x1
Zeit für Lambda-Übergang von gefeuerten Schub zu Freigabe Schubabschalten	1x1

Verzögerungszeit für möglichen Fehlereintrag Katheizen	1x1
Wartezeit bis Setzen der Bedingung Diagnose Leerlaufsteller	1x1
Wartezeit bis Setzen der Bedingung Diagnose Leerlaufsteller	1x1
Verzögerungszeit für Schubabschaltdrehlen nach Kurztrip	1x1
Wartezeit bis Fehlereintrag Steller geschlossen	1x1
Wartezeit bis Fehlereintrag Steller geschlossen bei Katheizen	1x1
Wartezeit bis Fehlereintrag Steller offen	1x1
Wartezeit bis Fehlereintrag Steller offen bei Katheizen	1x1
Wartezeit bis Meldung kein Fehler bei Leerlaufsteller	1x1
Wartezeit bis Meldung kein Fehler bei Leerlaufsteller bei Katheizen	1x1
Verzögerungszeit für möglichen Fehlereintrag	1x1
Entprellzeit Leerlauf für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS-Signal	1x1
Verweildauer für Aktivierung der Haftreibungsroutine	1x1
Zeitdelta zur Fehlerzeitdecrementierung bei DLR-Stellbereichsüberwachung	1x1
max. Zeit für PWM-Tastverhältnis des DLR bei temp. UMA-Adapt.	1x1
Zeitschwelle für Entprellung der fuel-trim-Diagnose bei Kurztrip	1x1
Zeitschwelle für Entprellung der fuel-trim-Diagnose	1x1
minimale Zeit mit aktiver hinterer Lambdaregelung (I-Anteil) während der BGLSUOF	1x1
minimale Zeit mit aktiver hinterer Lambdaregelung (I-Anteil) während der BGLSUOF	1x1
Entprellzeit für Erkennung vertauschte Lambdasonden	1x1
Zeitkonstante für DT1-Filter Radmoment	1x1
Zeit Diagnose für Erkennung Fehler in MIL-Fremdbestimmung	1x1
Zeitkonstante PT1-Filter beim Schubabschalten	1x1
Zeitkonstante PT1-Filter beim weichen Wiedereinsetzen	1x1
Filterzeitkonstante beim harten Wiedereinsetzen	8x1
Entprellzeit nach Momentenreserve: Klimakompressor	1x1
Zeitverzögerung für das Setzen von B_ehfm	1x1
Zeit nach Kupplungsbetätigung mit veränderter LSD-Auslösung	1x1
Entprellzeit HFM-(Hauptlastgeber-)Fehlererkennung im Start	1x1
Zeitkonstante Filter Verlustmomentenadaption bei Modewechsel	1x1
Sperrzeit für die erhöhte Momentenreserve nach dem Start	1x1
Haltezeit für die erhöhte Momentenreserve nach Spannungseinbruch	1x1
Zeitverzögerung bis das Bit B_fkmsdks wirksam wird	1x1
Systembedingte Einschaltverzögerung für die Low-Phase	1x1
Zeitverzög. n. Überschreitung unterer Drehzahlschwelle für Freig. Thermostatdia.	1x1
Verzögerung bis Verbot einer Zündwinkelverspätung zum Katheizen erkannt	1x1
Zeitverzögerung Fehlereintrag, falls Periodenmessung am Anschlag (evtl. Vollast	1x1
Auspufferwärmzeit ab Start, für TANS - Diagnose	1x1
Batterie - Erholzeit ab Start, für UBATT - Diagnose	1x1
Zeitverzögerung für Prüfung Nockenwellenverschiebung	1x1
Zeitverzögerung für Prüfung aktueller Nockenwellenverschiebung	1x1
Entprellzeit Fehlertyp max.: Überdrehzahl	1x1
Verzögerungszeit für Bedingung Umgebungsdruck plausibel	1x1
Entprellzeit für oberen Plausibilitätscheck des Ansauglufttemp.-Signals TANS	1x1
Entprellzeit für 5V Geberversorgungsdiagnose	1x1
Verzögerungszeit für Bedingung Umgebungsdruck Signal gültig	1x1
Entprellzeit f. Reset Fahrzyklus für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS-Signal	1x1
Entprellzeit Delta-rl-Bedingung für Ausblendung I-Anteil	1x1
Entprellzeit für stationärer Bedingung für Delta zwischn RI und rlp von Überwac	1x1
Entprellzeit Rücksetzen Nachlauf-Anforderung von GGUBR	1x1
Entprellzeit für Rückrs. Prüfbeding. Plaus-Check des Ansauglufttemp.-Signals TANS	1x1
Timer für Retriggerung bei anstehender Soll-/Istdifferenz	1x1
Timer für Retriggerung bei anstehender Soll-/Istdifferenz	1x1
Temperaturdifferenzschwelle für Kaltstartererkennung	1x1
Zeit bis Diagnosefreigabe wieder erteilt nachdem NW-Reinigungsfunktion aktiv war	1x1
Verzögerungszeit nach Startende zum Sperren des Max-Fehlers UBR	1x1

Entprellzeit Fehlererkennung TANS	1x1
TANS Fehlererkennung / Zeitsperre ab B_LL = 1	1x1
Verzögerungszeit ab Startende zur Bildung Bedingung 'Ansauglufttemperatur gyltig	1x1
Max. Prüfzeit DTEV im Mageren	1x1
Zeit für Sperre DTEV ab Start bei Testieranforderung	1x1
Zeit bis TEV-Öffnung TADTEMX erreicht in Homogenbetrieb	1x1
Zeit bis TEV-Öffnung TADTEMX erreicht in Schichtbetrieb	1x1
Zeit ab Start für aktive DTEV möglich	1x1
obere Temp.-Schwelle (tans/tum) für Thermostatdiagnose	1x1
untere Temp.-Schwelle (tans/tum) für Thermostatdiagnose	1x1
Entprellzeit Fehlererkennung Temperatursignal K�hlerausgang Cross-Check	1x1
Entprellzeit Fehlererkennung Temperatur K�hlerausgang	1x1
Entprellzeit Fehlererkennung, Motortemperatursensor	1x1
Verz�gerungszeit Anfangswert Motortemperaturmodell	1x1
Entprellzeit Fehlererkennung Unplausibilit�t Signal TMOT	1x1
Wartezeit f�r UBATT-Diagnose	1x1
Zeit f�r HFM-Diagnose mit u < UBHFM	1x1
Entprellzeit f�r Diagnose UBR	1x1
Entprellzeit f�r Erkennung UBR-UB-Delta1	1x1
Entprellzeit f�r Erkennung UBR-UB-Delta2	1x1
Entprellzeit f�r Diagnose UBR im Nachlauf	1x1
Fehlererkennung Tachosignal / Zeitdauer f�r Abfrage	1x1
Wartezeit f�r Zyklusbit setzen Diagnose vertauschte Lambdasonden	1x1
Zeitverz�gerung f�r Best�tigung NW-Sollwertvorgabe	1x1
Entprellzeit zur Deaktivierung der PWG/Brems-Plaus. �ber Pedalgradient	1x1
Zeitkonstante f�r Wirkungsgrad�nderung bei Wechsel Betriebsart Schicht	1x1
Verz�gerungszeit f�r Einschalten ZWP	1x1
Fehlerzeit f�r EKP1 blockiert	1x1
Max. Wert Zeitz�hler f�r EEPROM-Spiegel-Bereitschaft	1x1
Erkennungszeit f�r ""FRA stabil"" bei �berschreiten der Diagnoseschwelle	1x1
Zeitschwelle f�r Einschwingen der Gemischadaption	1x1
Entprellzeit zum Heilen des Fehlerpfades HRLSU	1x1
Entprellzeit f�r Heizungsregelungsfehler	1x1
Entprellzeit f�r Heizungsregelung der LSU f�r elektrischen Fehler	1x1
Ausblendzeit zur Heilung bei hohen Temperaturen bei B_fa	1x1
Ausblendzeit zur Heilung bei hohen Temperaturen	1x1
Fehlerzeit f�r EKP1 interner Fehler	1x1
Zeitkonstante f�r Einschwingen von r1/r1sol	1x1
Zeitkonstante f�r Einschwingen von r1/r1sol bei r1sol<r1	1x1
Zeitgrenze Fehler Plausibilisierung Regler Parameter w�hrend Kurztrip zu gro�	1x1
Anlasserverz�gerung f�r Kraftstoffdruckaufbau	1x1
Temperaturgrenze f�r Freigabe Adaption HDP	1x1
Temperaturschwelle f�r allgemeine Fehler LSU	1x1
Verstellzeit zum entriegeln Auslassnockenwelle bei nicht adaptiertem System	1x1
Verstellzeit zum entriegeln Einlassnockenwelle bei nicht adaptiertem System	1x1
Erkennungszeit f�r ""ORA stabil"" bei �berschreiten der Diagnoseschwelle	1x1
Entprellzeit f�r Brems- und Kupplungsschalter	1x1
Entprellzeit f�r FGR-Bedienhebel	1x1
Zeit T f�r Entprellung in der LRHKEF bzgl. ushk	1x1
Entprellzeit fuer BLS Spannung nicht definiert	1x1
Zeitverz�gerung f�r Lastschlagerkennung	1x1
Zeitgrenze Fehler Plausibilisierung Reglerparameter zu gro�	1x1
Fehlerzeit f�r L�fter 1 blockiert	1x1
Fehlerzeit f�r L�fter 2 blockiert (nur eine PWM-Leitung)	1x1
Fehlerzeit f�r elektrischer Fehler am L�fter 1	1x1
Fehlerzeit f�r �bertemperatur am L�fter 1	1x1

Fehlerzeit für Kurzschluss am Lüfter 1	1x1
Fehlerzeit für Kurzschluss am Lüfter 2 (eine PWM-Leitung)	1x1
Verzögerungszeit für das Eintragen eines Fehlers beim λ temperatur = FFh	1x1
Min. Zeit zur Aktivierung Schubabgleich nach Schubabschaltung	1x1
Max. Zeit Schubabgleich	1x1
Fehlerzeit für EKP1 Kurzschluss	1x1
Entprellzeit für fehlgeschlagene ESP-Zwangsaktivierung	1x1
Parameter zum Setzen/Rücksetzen von B_kl15	1x1
Parameter zum Testen der Predrive-Funktionalität	1x1
Beginn Regelung Thermostat nach Start	1x1
Maximale Spülzeit bei DLDP-TEV- Check	1x1
Entprellzeit Geschwindigkeitsfehler über CAN	1x1
Verzögerungszeit der DCV Priorisierung	1x1
Fehlerzeit für EKP1 Leitungsfehler	1x1
Verzögerungszeit nach Zurücksetzen von B_fa	1x1
fallende Zeit der Moment-Rampe bei fehlende Getriebe Botschaften	1x1
Zeit für Erkennung eines Fehler in der automatischen Bedienteilerkennung	1x1
Verzögerungszeit für Erkennung FGR-Bedienhebelfehler	1x1
Toleranzzeit für Unplausibilität FGR-Hauptschalter	1x1
Zeit für Erkennung gehaltene FGR-Funktionstaste Beschleunigen oder Verzögern	1x1
FGR: Zeit für Geschwindigkeitsabschaltung über vroh =0	1x1
Zeitkonstante für d/dt-Filterung	1x1
Zeit für Erkennung Fehlerverdacht Gemisch	1x1
Zeitkonstante Tiefpass Umgebungsdruckmodell aus Massenstromkorrekturfaktor	1x1
max. Periodendauer in Rasterschritten für Volllast oder Load-Dump	1x1
Verzögerung des B_fpld_ok während Lüfterdeaktivierung	1x1
Zeitkonstante Filterung Regelabweichung	1x1
Zeitkonstante Filterung Raildruckregler-Ausgang	1x1
Filterkonstante für Lüfteranforderung Motorraum	1x1
Erkennungszeit für eingeschwungene Grundadaption von fra	1x1
Startwert für Count down timer im Falle eines Fehlerverdachts fra	1x1
Initialisierungswert für count down timer fra	1x1
Startwert für count down GA fra Phase 1	5x1
Zeitschwelle zum Umschalten fra in Prio-Bereich 2	1x1
Startwert für count down timer im Falle GA fra stabil und Zyklus gesetzt	1x1
Verweilzeit für Setzen von B_zfrat, wenn kein Fehlerverdacht	1x1
Zeitkonstante Filterung recilam	1x1
Erkennungszeit für Eingeschwingen von frm	1x1
Entprellzeit für Notlauf homogen bei Überschreitung des fr_w Grenzwertes NLKO	1x1
Entprellzeit für Schicht Verbot bei Überschreitung des fr_w Grenzwertes NLKO	1x1
Verweilzeit für unplausibles frm-Signal (Kurztest)	1x1
Modell-Temp. hinter Vorkat Startwert bei B_faatm Anforderung	1x1
Filterkonstante für Abgastemp. in KMTR	1x1
Zeit für Erkennung TE Stop	1x1
Wartezeit vor Setzen Unplausibilitäts-Flag für Lambdasonde hinter Vorkat	1x1
Zeitkonstante für Filterung der DK-Winkel vor Vergl. mit Ersatzwert aus Füllung	6x1
Zeit für Soll-Drosselklappenfilterung (abhängig von Druckverhältnis an DK)	4x1
Filterzeitkonstante für Berechnung wpfgr_w	1x1
Zeitkonstante für Rücksetzen der Gemischkorrektur auf letzten Tripwert	1x1
Maximale Zeit für Homogen- Anforderung bei Fehlerverdacht im Gemisch	1x1
Zeit für Meldung der physik. Laufbereitschaft bei nicht aktiver Lambdaregelung	1x1
Generator Load Response im Zeitbereich 1 (CAN)	1x1
Generator Load Response im Zeitbereich 2 (CAN)	1x1
Generator Load Response im Zeitbereich 3 (CAN)	1x1
Zeit nach Startende zum Ändern der Generator load-response-time	1x1
2. Zeit nach Startende zum Ändern der Generator load-response-time	1x1

Zeit ab Startende nach der alter Regler in Normalbetrieb gehen sollte	1x1
Zeitdauer für ADC nach Interrupt im Funktionsrechner (Asic)	1x1
Temperaturgrenze für Resetierung des LowpassT_1 TMOBKS	1x1
Zeitgrenze für Sicherheitsabfrage	1x1
Entprellung der Info Wdhlhebelposition unplausibel	1x1
Heilungsdauer Fehlerpfad DFP_ACCBS	1x1
Heilungsdauer Fehlerpfad DFP_ACCREG	1x1
Heilungszeit für Diagnose ""weiche"" Bremse	1x1
Heilungszeit für Diagnose ""zu starke Beschleunigung""	1x1
Heilungsdauer Fehlerpfad DFP_ACCREG.sig	1x1
Heilungsdauer Fehlerpfad DFP_BRANF	1x1
Heilungsdauer Fehlerpfad DFP_BRANF.npl	1x1
Heilungsdauer Fehlerpfad DFP_BSFC	1x1
Heilungs-Entprellzeit des Fehleintrags für dauerhafte Momentbegrenzung	1x1
Temperaturschwelle zur Momentenbegrenzung für HDP	1x1
Zeit nach Startende für Umschaltung ohne Quittierungen	1x1
Wartezeit bis Start Heilungsprüfung	1x1
Entprellzeit Fehlerheilung TOL 1/temperatur	1x1
Zeit für maximale Sondenheizung nach Start hinter Kat	1x1
max. zulässige Sechskanttemperatur betr. Schubabgleich	1x1
Heilungsdauer Fehlerpfad DFP_LBS	1x1
Zeit zum Rücksetzen der Fehlerzähler, wenn KS=0	1x1
Zeit zum Zurücksetzen der Fehlerzähler wenn KS=0	1x1
Verzögerungszeit zum Einschalten der Heissleuchte ab Start	1x1
Verzögerungszeit zum Setzen der Bedingung B_henrin nach Einschalten der Heizung	1x1
Verzögerungszeit zum Setzen von B_henrin nach Einschalten der Heizung im Start	1x1
Haltezeit für Drehzahlpuls	1x1
Verzögerungszeit Fehlerheilung Endstufendiagnose	1x1
Verzögerungszeit für Sonde ausreichend beheizt	1x1
Heilungsdauer Fehlerpfad DFP_BSFC.sig	1x1
Minimale Zeit nach Startende, ab der homogene Split-Einspritzung freigegeben	1x1
Maximale Zeit nach Startende, bis zu der homogene Split-Einspritzung freigegeben	1x1
Zeitverzug. Bereitschaft der Ri-Messung nach eingesch. Sondenheizung hinter KAT	1x1
obere Temperaturschwelle für die Dynamikdiagnose	1x1
Temperaturhysterese zur Vermeidung von t _{mot} und t _{oelk} -Schwankungen	1x1
Mindestzeit für Erkennung Gemischkorrekturfaktor eingeschungen	1x1
Mindestzeit für Erkennung Gemischkorrekturfaktor eingeschungen	1x1
Maximalzeit für Erkennung Gemischkorrekturfaktor eingeschungen	1x1
minimale Einspritzzeit	1x1
minimale Einspritzzeit	1x1
minimale Einspritzzeit in der Funktionsüberwachung	1x1
Entprellzeit für Drehzahlschwelle während Getriebemomenteneingriff	1x1
Mindestwartezeit nach vollgelaufenem Momentenintegral	1x1
additive Toleranz für rk-ti check	1x1
Delta Moment für Initialisierung bei Dashpot	4x1
Minimale Zeit für TEV-zu bei Initialisierung Leckdiagnose	1x1
TKAA(I14230Appl_Shtrp_Auto)-Timeout Maximalwert	1x1
TKAA(I14230Appl_Shtrp_Auto)-Timeout Maximalwert	1x1
Temperatur Kühlerausgang Erfassung und Linearisierung	20x1
Obere Kühleraustrittstemp.-Schwelle bei Thermostatansteuerung	1x1
Untere Kühleraustrittstemp.-Schwelle bei Thermostatansteuerung	1x1
KMTR Ersatzwert Temperatur Kühlerausgang	1x1
Initialisierungswert Tiefpass Soll-Temperatur Kühlerausgang	1x1
Obere Schwelle Kat-Modelltemperatur für Lambdae Regelung hinter Kat	1x1
Kat-Temperaturschwelle für Freigabe der Zwangsamplitude	1x1
Kat-Temperaturschwelle für Freigabe der Zwangsamplitude, Bank 2	1x1

untere Temperaturschwelle für tkatm(2) für Ablaufsteuerung in automatisiertem Ab	1x1
obere Temperaturschwelle für tkatm(2) für Ablaufsteuerung in automatisiertem Abl	1x1
Minimalwert-Soll-TKA	1x1
Maximalwert-Soll-Tka	1x1
Ersatzgröße Temperatur Kühlerausgang im Fehlerfall	1x1
Min. Temperatur Kühlerausgang	1x1
Max. Temperatur Kühlerausgang	1x1
Ersatzgröße Temperatur Kühlerausgang bei abgeschalteter Funktion	1x1
Lernzeit für Kick-Down-Position	1x1
Minimale Temperaturschwelle	1x1
Einschaltsschwelle für Diagnose an UN des Auswerte-ICs (auf Temperaturbasis)	1x1
Einschaltsschwelle für Pumpstromregler des Auswerte-ICs (auf Temperaturbasis)	1x1
Minimale Temperatur, die die Sonde nach Ablauf TVLSUBB erreichen muß	1x1
Maximale Schwelle	1x1
Keramiksolltemperatur für LSU	1x1
Keramiktemperaturgrenzwert zum Abbruch der Startsteuerung	1x1
Fehlerschwelle zum sofortigen Setzen des allg. elektrischen Fehlers	1x1
Schwellwert zum Einschalten des Referenzpumpstroms	1x1
Entprellzeit für Umschaltung auf Katheizdrehzahl bei Fahrstufe	1x1
Untere Temperaturschwelle im Kat zur Freigabe des I-Anteils bei Testieranforderun	1x1
Untere Temperaturschwelle im Kat zur Freigabe des P-Anteils bei Testieranforderun	1x1
Maximale Zeit für angehobene Katheiz-Drehzahl	1x1
Maximale Einschaltdauer der Funktion Katheizen	1x1
Zeitdauer Absteuern Katheizdrehzahl	1x1
Übergangszeit für Wärmestromforderung: von LL auf Last-Forderung	1x1
Übergangszeit für Wärmestromforderung: von Last auf LL-Forderung	1x1
Minimale Betriebstemperatur für Hauptkatalysator	1x1
Maximale Betriebstemperatur für Hauptkatalysator	1x1
Schwelle Kattemperatur im Hauptkat für Bauteileschutz	1x1
Obergrenze Kattemperatur im Hauptkat für SA	1x1
Steigung Integrator Zeitkonstante der Strecke G0(s)	1x1
Steigung Integrator Totzeit der Strecke G0(s)	1x1
Minimale Betriebstemperatur für Vorkatalysator	1x1
Maximale Betriebstemperatur für Vorkatalysator	1x1
Schwelle Kattemperatur im Vorkat für Bauteileschutz	1x1
Temperaturschwelle des Vor- oder Hauptkatalysators, oberhalb welcher Auslösung d	1x1
Obergrenze Kattemperatur im Vorkat für SA	1x1
Minimale Katalysatortemperatur für Katalysatordiagnose, oberes Band	1x1
Minimale Katalysatortemperatur für Katalysatordiagnose, oberes Band, Bank2	1x1
Minimale Katalysatortemperatur für Schnelldiagnose des Katalysators	1x1
Minimale Katalysatortemperatur für Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Minimale Katalysatortemperatur für Katalysatordiagnose, Testerbetrieb, Bank2	1x1
Minimale Katalysatortemperatur für Katalysatordiagnose, unteres Band	1x1
Minimale Katalysatortemperatur für Katalysatordiagnose, unteres Band, Bank2	1x1
Maximale Katalysatortemperatur für Katalysatordiagnose, oberes Band	1x1
Maximale Katalysatortemperatur für Katalysatordiagnose, oberes Band, Bank2	1x1
Maximale Katalysatortemperatur für Schnelldiagnose des Katalysators	1x1
Maximale Katalysatortemperatur für Katalysatordiagnose, Testerbetrieb	1x1
Maximale Katalysatortemperatur für Katalysatordiagnose, Testerbetrieb, Bank2	1x1
Maximale Katalysatortemperatur für Katalysatordiagnose, unteres Band	1x1
Maximale Katalysatortemperatur für Katalysatordiagnose, unteres Band, Bank2	1x1
Verzögerung B_kl15 bei nichtvalidiertem leeren Tank	1x1
Entprellzeit für Fehlerreaktion ""Generatorlast Fehlerwert""	1x1
Totzeit für Lüfter schnell-Hochlauf	1x1
Entprellzeit zur Freigabe der Fehlerwerte für die %DFPMENV	1x1
Entprellzeit zur Freigabe der Fehlerwerte für die %DFPMENV	1x1

Testkanal für %TKMWL Messwert	1x1
Testkanal für %TKMWL Normanzeigenummer	1x1
Testkanal für %TKMWL Normierwert	1x1
Kompressorsperrzeit für Bedarfsadaption	1x1
Minimale Abschaltzeit des Klimakompressors	8x1
Maximale Abschaltzeit des Klimakompressors	8x1
Minimale Einschaltzeit des Kompres. nach Auslösung über B_kobped oder B_kobwp	8x1
minimale Abschaltzeit des Klimakompressors bei Beschleunigung (dwped)	8x1
Maximale Ausschaltzeit bei Kompressor ausschalten über dwped	8x1
Minimale Einschaltzeit des Klimakompressors	8x1
Verzögerungszeit für Kompressoreinschalten (Totzeit, Quantisierung 40ms)	1x1
Verzögerungszeit beim Einschalten von Klimakompressor	1x1
Minimale Katalysatortemperatur-Einschaltsschwelle f. Offsetbestimmung LSU	1x1
Max. Katalysatortemperaturschwelle zum Einschalten der Offsetbestimmung der LSU	1x1
Dauer des Kompressor-Freeze über Schaltvorgang hinaus	1x1
Ausschaltsschwelle Korrektur Tastverhältnis Lüfteransteuerung	1x1
Einschaltsschwelle Korrektur Tastverhältnis Lüfteransteuerung	1x1
Minimale Abschaltzeit des Klimakompressors nach Klima aus	1x1
Überwachungszeit zur Klimatasteerken. nach Reset von B_kov (bidirekt. Schnittst.)	1x1
Minimale Abschaltzeit bei Vollast (über wped)	8x1
maximale Ausschaltzeit bei Vollast (über wped)	8x1
Verzögerungszeit: Abschaltung über Fahrpedalwinkel	1x1
Minimale Katalysatortemperatur für Update des Alterungsfaktors des Hauptkats	1x1
Maximale Katalysatortemperatur für Update des Alterungsfaktors des Hauptkats	1x1
Entprellzeit Rücksetzen des Fehlerzählers	1x1
Entprellzeit Rücksetzen des Fehlerzählers	1x1
Modell-Temperatur hinter Hauptkat Startwert bei B_faadm Anforderung	1x1
Schwelle Abstellzeit für Kaltstarterkennung	12x1
Zeit für Fettgasbefüllung des Katalysators	1x1
Zeit für Fettgasbefüllung des Katalysators, Testerbetrieb	1x1
Verzögerung Erkennung Kupplung geschlossen	1x1
Temperaturschwelle Vorkat für Aktivierung einer spezifischen Anfettung für hohe	4x1
Zeitschwelle: Langsamer Abgleich eingeschungen für DEGFE	1x1
Verzögerungszeit bis Lambda Fahrerwunsch aktiv	1x1
Mindestdauer Bed. lamsbrs_w oder lamsons_w > 1.0 für Funktion Kat.-Ausgucken	1x1
Min. Dauer Bed. lamsbrs2_w or lamsons2_w > 1.0 für Funktion Kat.-Ausgucken	1x1
Zeit für Freigabe Steigungsmessung LSU	1x1
Entprellzeit Längsbeschleunigungssensor Signalfehler	1x1
Zeitkonstante für Glättung der spezifischen Anfettung bei hoher Last und langsam	1x1
Zeitschwelle 1 für Erkennung System dicht bei Leckdiagnosemodul	1x1
Zeitschwelle 2 für Erkennung System dicht bei Leckdiagnosemodul	1x1
Anfang Zeitfenster 1 für DLDP-Verbot	1x1
Anfang Zeitfenster 2 für DLDP-Verbot	1x1
Ende Zeitfenster 1 für DLDP-Verbot	1x1
Ende Zeitfenster 2 für DLDP-Verbot	1x1
Wartezeit nach Start für Freigabe Leckdiagnose	1x1
Maximale Diagnosezeit nach Start	1x1
Zeit für 'Reed-Kontakt zu'-Erkennung Closed Check	1x1
Zeit für ""Reed-Kontakt offen""-Erkennung bei Leckdiagnosemodul	1x1
Minimale Zeit für TEV-zu vor Fortsetzung Leckdiagnose	1x1
Zeitkonstante der Spannungsfilerung	1x1
Maximal zulässige Zeit für Lernen der Kick-Down-Position über Tester	1x1
Verzögerungszeit um lamlash_w zu sperren wenn lamsons_w ungleich lamlash_w ist	1x1
max. Zeit in Rasterschritten für Load-Dump	1x1
Minimale Zeit für Teilintervall Stabilerkennung frei und ora	1x1
Sperrzeit für Einschalten LR nach Beschleunigungsanreicherung	8x1

Sperrzeit LR bei HeiЯstart, ausgelцst цber Schwellen TASHS und TMSHS	1x1
Zeitdauer fцr LRS-Zwangseinschaltung nach Schubabschneiden	1x1
Sperrzeit LR nach Start, abhцngig von der Motortemperatur bei Start	5x1
Sperrzeit fцr Einschalten LR nach Verzцgerungsbemessung	8x1
Entprellzeit fцr allgemeine elektrische Fehler LSU (DLSVE)	1x1
Dauer Auslauframpe Lцfter 1 von Akustikgrenze auf Aus	1x1
Dauer Auslauframpe Lцfter 2 von Akustikgrenze auf Aus	1x1
Filterkonstante fцr Lцfteranforderung bei Bandende	1x1
Filterkonstante fцr Lцfteranforderung bei Bandende	1x1
Beginn Regelung Lцfter nach Start	1x1
Minimalschwelle der Motorabstelltemperatur fцr Stuck-Signal-Check TANS	1x1
Motortemperaturbereich 0 fцr Berechnung Kaltstartanreicherung	1x1
Motortemperaturbereich 1 fцr Berechnung Kaltstartanreicherung	1x1
Motortemperaturbereich 2 fцr Berechnung Kaltstartanreicherung	1x1
Untere t _{mot} -Schwelle fцr AR-Freigabe	1x1
Temperaturschwelle fцr Verlцngerung 1. KAT-Intervall, Aussetzererkennung	1x1
Zeitgrenze max-Fehler DBKS	1x1
Max. Zeit fцr die Lцcke zwischen zwei Kurztrips	1x1
Maximale zulцssige Zeit fцr Zylinder-individuelle Ausblendung	1x1
Max. Zeit nach Testerreizung bis die Aktivierungsprozedur angefangen haben muss	1x1
Theoretisch erreichbare Temperatur durch Verbrennung ohne Moment zu erzeugen	1x1
maximale Zeit fцr Zцndwinkelfreigabe durch Saugrohrumschaltung	1x1
obere Schwelle t _{mot} fцr Blockheatererkennung	1x1
Temperatur Kraftstoff vor HDP wann Fehler in einem Temperatursensor	1x1
Zeitdauer spezielle Momentenbegrenzung wцhrend Start und kurz nach Start	1x1
Verzцgerungszeit fцr Aktivierung MiЯbrauchsverhinderung	1x1
Motortemperaturschwelle fцr Freigabe DBKS	1x1
Min. Motorstarttemperatur zum Ausfцhren der Startdiagnose	1x1
obere Motortemperatur-Schwelle fцr Komb. High-Side- u. Stuck-Signal Check	1x1
untere Motortemperatur-Schwelle fцr Komb. High-Side- u. Stuck-Signal Check	1x1
Motortemperaturschwelle fцr Diagnose Leerlaufsteller	1x1
Motortemperaturschwelle fцr Drehzahldiagnose Katheizen	1x1
Motortemperaturschwelle fцr Freigabe der Adaption des Verlustmoments	1x1
Anfangstemperatur fцr Motortemperaturmodell	1x1
Ersatztemperatur abh. Abstellzeit wцhrend TDTMMA	3x1
Unterster Anfangswert aus tans fцr Motortemperaturmodell	1x1
Endtemperatur fцr Ersatzwert Motortemperatur	1x1
Endtemperatur fцr Referenzwert Motortemperatur	1x1
Motortemperatur min.	1x1
Motortemperatur max.	1x1
Max. plausible Motortemperatur bei Kaltstart	1x1
Minimale Motortemperatur zur Freigabe der Auslassnockenwellendiagnose	1x1
Maximale Motortemperatur zur Freigabe der Auslassnockenwellendiagnose	1x1
Minimale Motortemperatur zur Freigabe der Einlassnockenwellendiagnose	1x1
Maximale Motortemperatur zur Freigabe der Einlassnockenwellendiagnose	1x1
Obere Temperaturschwelle fцr Diagnose Start mit Hochdruck	1x1
Untere Temperaturschwelle fцr Diagnose Start mit Hochdruck	1x1
Untere Motortemperaturschwelle fцr Tankentlцftungsdiagnose	1x1
Motortemperaturschwelle fцr Freigabe Fz-Geschwindigkeits-Diagnose	1x1
Entprellzeit fцr Maximumцberschreitung von mdwanlok	1x1
TMOT - Schwelle fцr Lastdynamikadaption aktiv	1x1
Mindest-Motortemperatur fцr Freigabe Gradientenerkennung (Delta zu groЯ)	1x1
Motor-Temperatur: Erfassung u. Linearisierung, Inverskennlinie 1, pullup aktiv	20x1
Min.-Schwelle Ersatz-Motortemperatur fцr Stuck-Signal Check	1x1
Untere Temperaturschwelle fцr TE-Diagnose bezogen auf modellierte Motortemp.	1x1
KMTR Ersatzwert Motortemperatur	1x1

Obere tmot-Schwelle für 0.5 mm - Diagnose	1x1
FRAT-Ausschalttemperatur (maximale Temperatur für Aktivierung frat-Adaption)	1x1
FRAT-Einschalttemperatur (minimale Temperatur für Aktivierung frat-Adaption)	1x1
minimale Temperatur bei der ftklra_w = 1 ist	1x1
untere Temperaturschwelle bei der ftklra_w konstant bleibt	1x1
Einschalttemperatur LR- Kurztest	1x1
Ersatzwert für Einschalttemperatur Gemischadaption-Kurztest	1x1
Zeitgeber des min. ind. Moments bei fehlende Getriebe Botschaften	1x1
Motortemperatur - Schwelle heiß	1x1
Tmot-delta für Heißleuchte aus	1x1
Motortemperatur-Schwelle für Heißleuchte aus	1x1
Motortemperatur-Schwelle für Heißleuchte an	1x1
Motortemperaturschwelle für erhöhte Solldrehzahl im Heiß-Leerlauf	1x1
Tmot-Schwelle für Heißleuchte an	1x1
Motortemperatur Heißstartgrenze	1x1
Dauer der MIL-Aktivierung nach Start zur Sichtbarkeitsprüfung	1x1
Dauer der MIL-Aktivierung bei ready-blinken	1x1
Dauer der MIL-Aktivierung nach INI zur Sichtbarkeitsprüfung	1x1
Mindest-Motortemperatur für Luftmassenberechnung zur Thermostatdiagnose	1x1
Zeitgrenze min-Fehler DBKS	1x1
Enprellzeit für maximalen Getriebemomenteneingriff	1x1
Minimale Motortemperatur für die Istmoment Berechnung im BT	1x1
Minimale Motortemperatur für die Istmoment Berechnung in der FU	1x1
Motortemperatur - Schwelle kalt	1x1
Max. Motortemperatur, für Heizanforderung auf Basis modellierter V-Kattemperatur	1x1
Temperaturgrenze TMOT für Freigabe Kleinstmengenanforderung MSV	1x1
Obere Motortemperaturschwelle für Kompressorabschaltung	1x1
Untere Motortemperaturschwelle für Kompressorabschaltung	1x1
Motortemperatur-Schwelle für Klimakompressor ausschalten	1x1
Motortemperatur-Schwelle für Klimakompressor freigeben	1x1
Motortemperaturschwelle für Klopfregelung aktiv	1x1
Motortemperaturschwelle für adaptive Klopfregelung	1x1
Temperaturschwelle zum Abschalten der Warmlauf-Lambda-Vorgabe	1x1
Obere Motortemperaturschwelle für Leckdiagnosemodul	1x1
Obere Motorstarttemperaturschwelle für Leckdiagnosemodul	1x1
Untere Motortemperaturschwelle für Leckdiagnosemodul	1x1
Untere Motorstarttemperaturschwelle für Leckdiagnosemodul	1x1
TMOT Schwelle für KSTAA aktiv im Nachstart	1x1
tmot-Schwelle für Freigabe des Integrators bei NW-Abweichung	1x1
Kochschuttschwelle	1x1
Minimale Motortemperatur für Zusatzamplitude	1x1
Zeit um kurze Luftmassenänderungen zu unterdrücken für Sonde hinter KAT	1x1
tmot-Schwelle für Freigabe Momentenbegrenzung	1x1
Zeit nach Start für mehr zulässiges Moment während Katheizen	1x1
Zeit nach Start für mehr zulässiges Moment während Katheizen im Befehlstest	1x1
Zeit nach Start für mehr zulässiges Moment während Katheizen	1x1
Minimale Motortemperatur für Anforderung von Homogen split zum Katheizen	1x1
max. Motortemperatur f. Retrigger Modelle (Blockheater-Erkennung)	1x1
Zeitgrenze Min-Fehler DBKSPL	1x1
Temperaturminimum für IUMPR-Auswertung	1x1
Minimale Temperatur für Niederdruckstart mit aktiver Hochdruckpumpe	1x1
Minimale Temperatur für Niederdruckstart	1x1
Zeitschwelle für Fahrzyklus-Bedingung an General Denominator	1x1
Zeitschwelle für LL-Bedingung an General Denominator	1x1
Zeitschwelle für Fahrgeschw.-Bedingung an General Denominator	1x1
Fehlererkennungszeit für echten KS	1x1

Fehlererkennungszeit für echten KS	1x1
Min. Zeit im Zustand ""Endstufendiagnose aktiv""	1x1
Min Zeit im Zustand ""Endstufendiagnose aktiv""	1x1
Motortemperaturschwelle für die Nachstartaufweitung	1x1
Motortemperaturschwelle für die Nachstartaufweitung in der FKT.-Überwachung	1x1
Untere Temperaturschwelle bei Start des Motors	1x1
Temperaturschwelle für Freigabe Nockenwellenkatheizfunktionalität	1x1
Minimal Motortemperaturschwelle für Freigabe Nockenwellenverstellung	1x1
Maximal Motortemperaturschwelle für Freigabe Nockenwellenverstellung	1x1
Festwert Minimale Wartezeit Schicht Doppeleinspritzung	1x1
Motortemperaturschwelle für Nockenwellenfreigabe im Start	1x1
Zeit in Sollbetriebsart 1 bei periodischer Umschaltung	1x1
Zeit in Sollbetriebsart 2 bei periodischer Umschaltung	1x1
Aktivzeit für TE-Dichtheitsprüfung in Mode 8	1x1
Verzögerungszeit für Rückschaltung der Notlaufenforderung	1x1
Schwelle Temperaturdifferenz Wassertemperatur für Heißstart	3x1
Max. Zeit im Graubereich (außerhalb iO/nIO-Bereich) zur Bildung des Zyklus-Flags	1x1
Motortemperatur für Freigabe Sondenheizung	1x1
Fehlerentprellzeit Momentenintegral Getriebeeingriffe	1x1
Entprellzeit Fehlerheilung Momentenintegral Getriebeeingriffe	1x1
Minimal mögliche Motortemperatur bei warmem Motor	1x1
Minimal plausible Motortemperatur im Befehlstest	1x1
Minimal plausible Motortemperatur	1x1
Grenzwert Motortemperatur für Verlängerung der Ansteuerdauer MSV	1x1
Max. Motortemperatur bis zu der bei HSP eine spezielle Korrektur für ATM verwendet	1x1
Schwelle zum Wiedereinschalten der DMD abhängig von t _{mot}	1x1
Max. Kühlmitteltemperaturschwelle zur Ansteuerung Lüfter über TKA	1x1
Maximale Temperatur für Lüfter nicht anschalten beim TEV-Diagnose	1x1
Temperatur Motor Erfassung u. Linearisierung, Inverskennlinie	20x1
Minimale Kühlwassertemperatur für Betriebsart Homogen Klopfschutz	1x1
Motortemperatur für Reduzierung Sondenheizung	1x1
Minimale Kühlwassertemperatur für Betriebsart Homogen Split	1x1
Minimale Motortemperatur für	1x1
Maximale Motortemperatur für	1x1
Zeitentprellung für Motor Lüftung	1x1
erforderliche Motorbetriebszeit zur Auswertung der Standzeit nach Timerüberlauf	1x1
Temperaturschwelle für Drehzahlgeber-Notlauf	1x1
Motortemperatur-Schwelle für Aktivierung der erhöhten Drehzahlgrenze	1x1
Temperaturschwelle zum Abschalten der Funktion %BDEMST	1x1
untere Temperaturschwelle für t _{mot} für Ablaufsteuerung im automatisierten Ablauf	1x1
Motortemperatur für warmen Motor(in Kelvin)	1x1
Ausschalttemperaturschwelle für Zusatzwasserpumpe	1x1
Einschalttemperaturschwelle für Zusatzwasserpumpe	1x1
Max. zulässige Motorstarttemperatur für Ansteuerung ZWP	1x1
Mindest-Motortemperaturschwelle für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS Signal	1x1
untere Motortemperaturschwelle für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS Signal	1x1
untere Motortemperaturschwelle für pullup-Abschaltung	1x1
obere Motortemperaturschwelle für pullup-Zuschaltung	1x1
Einschalttemperatur LRA	1x1
Einschalttemperatur LRA	1x1
Motortemperaturschwelle für Reset des Zeitzählers für Heiß-Leerlauf	1x1
Schwelle von Motortemperatur zur Bildung von Similar Conditions Fenster	1x1
obere Motorstart-Temp.-Schwelle für Thermostatdiagnose	1x1
untere Motorstart-Temp.-Schwelle für Thermostatdiagnose	1x1
Motortemperaturschwelle für Erkennung Kaltstart für Messung Sonde hinter KAT	1x1
Motorabstelltemperaturschwelle für Messung Abkühlung Sonde hinter KAT	1x1

Obere Temperaturschwelle für frühe ti-Berechnung bei Hochdruckstart	1x1
Schwelle Motortemp. für Auslösung TLRHS - Sperrzeit LR bei HeiЯstart	1x1
Motortemperaturschwelle für Erkennung Benzin im Lj	1x1
Initialisierungswert Sollwert Motortemperatur 5	1x1
Initialisierungswert Tiefpass Motor-Soll-Temperatur	1x1
KMTR Ersatzwert Motor-Solltemperatur	1x1
Solltemperatur abhängig von Ljtemperatur	5x1
Motorstarttemperaturschwelle für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS Signal	1x1
Entprellzeit für irreversible ASR/MSR-Abschaltung bei Botschaftsfehler	1x1
Entprellzeit zur Berücksichtigung von Rasterversätzen im Botschaftszähler	1x1
obere Motorstart-Temp.-Schwelle für Stuck-Signal Check zusätzl. im Nachlauf	1x1
untere Motorstart-Temp.-Schwelle für Stuck-Signal Check zusätzl. im Nachlauf	1x1
obere Motorstart-Temp.-Schwelle für Stuck-Signal Check	1x1
untere Motorstart-Temp.-Schwelle für Stuck-Signal Check	1x1
Kennlinie für Hochzählen des ABO-Zählers abhängig von der Starttemperatur	4x1
Temperatur für Kaltstarterkennung	1x1
Schwelle zum Ausblenden bei tiefer Starttemperatur	1x1
Maximale Start Kühlwassertemperatur für HSP Betrieb im Start	1x1
Minimale Start Kühlwassertemperatur für HSP Betrieb im Start	1x1
Obere Temperaturschwelle für Start mit Hochdruck	1x1
Untere Temperaturschwelle für Start mit Hochdruck	1x1
Obere Schwelle der Motorstarttemperatur zur Aktivierung der KOS nach Motorstart	1x1
Untere Schwelle der Motorstarttemperatur zur Aktivierung der KOS nach Motorstart	1x1
Schwelle für tmot im Start für Bedarfsadaption	1x1
Starttemperaturschwelle für die Aktivierung der Tankleersperrfunktion	1x1
untere Motorstarttemperaturschwelle für Plaus.-Check fixiertes TANS Signal	1x1
Temperaturschwelle für Saugrohrumschaltung	1x1
Temperaturschwelle für Saugrohrumschaltung mit nachgeschalteter Verzögerung	1x1
untere Tmot-Schwelle für temporäre UMA-Adaption	1x1
TMOT - Schwelle für Tankentlüftung	1x1
Temperaturschwelle für integrierten Luftmassenstrom für Erkennung Benzin im Lj	1x1
Untere Umgebungstperaturschwelle für Tankentlüftungsdiagnose	1x1
Entprellzeit Beschleunigungssignaldiagnose	1x1
Entprellzeit zur Erkennung einer dauerhaften Momentenbegrenzung	1x1
Wert für die Dauer der Testimpulsfolge	1x1
Wert bis zum Einschalten einer Testimpulsfolge	1x1
untere Motortemperatur zur Verhinderung Entriegelung Auslassnockenwelle im Start	1x1
untere Motortemperatur zur Verhinderung Entriegelung Einlassnockenwelle im Start	1x1
obere Motortemperatur zur Verhinderung Entriegelung Auslassnockenwelle im Start	1x1
obere Motortemperatur zur Verhinderung Entriegelung Einlassnockenwelle im Start	1x1
Minimale Motortemperatur für Winkeladaption Nockenwelle	1x1
Motortemperaturschwelle für Erfüllung 'warm up cycle'	1x1
Motortemperaturschwelle für Erfüllung 'warm up cycle'	1x1
max. Motortemperatur im Start für Erfüllung 'warm up cycle'	1x1
Zeitgrenze Max-Fehler DBKSPL	1x1
Maximal Motor Temperatur für Moment Begrenzung	1x1
Motortemperaturschwelle für LL-Zündwinkeladaption	1x1
Motortemperaturschwelle für LL-Zündwinkeladaption (für KH)	1x1
alternative T Wert für Tiefpass 4 in Drehzahlanzeige-Optimierung	4x1
Testphasenlänge nach erkanntem Aussetzer	1x1
Maximale Zeit nach DeNOx-Ende für das Setzen einer mageren Betriebsart	1x1
Maximale Zeit nach DeNOx-Ende für das Setzen einer mageren Soll-Betriebsart	1x1
T Wert für Tiefpass 3 in Drehzahlanzeige-Optimierung	1x1
T Wert für Tiefpass 4 in Drehzahlanzeige-Optimierung	1x1
Zeitkonstante Eingriff Momenten begrenzung Abgastemperatur	1x1
Minimale SG-Nachlaufzeit für rampenförmige Lüfterabsteuerung	1x1

Entprellzeit damit das CAN-Empfangen im Nachlauf eingestellt wird	1x1
Nachlaufzeitverlaengerung fuer E_tm	1x1
Minimal notwendige SG-Nachlaufzeit zur Freigabe der L�fteransteuerung	1x1
Verz�gerungszeit bis L�fter aus (wenn kein NL)	1x1
Zeit f�r Zahnaufweitung bei B_rphsp	1x1
Nachlaufzeit f�r SG abschalten	6x1
Minimale Zeit f�r SG-Nachlauf	1x1
Maximale Zeit f�r SG-Nachlauf	1x1
Max. SG-Laufzeit nach Startende f�r Reset L�fternachlauf-timer	1x1
Abbruchbedingung Nachlaufzeit f�r L�fteransteuerung	1x1
Minimalwert der Phasenperiodendauer f�r Synchronisationsfreigabe	1x1
Verz�gerungszeit zur Abschaltung der Z�ndung bei SKA f�r �berwachung	1x1
Maximale Zeitdauer f�r erh�hte Drehzahlgrenze	1x1
Abschaltzeit Momentenreserve nach Verbot ZW-verz�gerung / Bauteileschutz	1x1
Verz�gerungszeit Umschalten Schubaschaltedrehzahl nach Testereingriff	1x1
Nachstart�berwachungszeit	1x1
Temperaturschwelle f�r untere Begrenzung PD-Anteil	1x1
Zeit nach Start f�r Aktivierung �nderungsbegrenzung lurs	1x1
Zeit seit Startende f�t zttm reset in TMOBKS	1x1
Grenze f�r Zeit nach Startende f�r Freigabe Offset f�r Solldruck BKS aufgrund vo	1x1
Zeit nach Start f�r die Freigabe der temperaturabh�ngigen Adaption	1x1
Zeitgrenze f�r Zeit nach Startende f�r Freigabe Kleinstmengenf�rderung	1x1
max. Zeit nach Startende f�r Freigabe Verl�ngerung der Ansteuerdauer des MSV	1x1
Zeit nach Startende bei der pu dem pu im Start entspricht	1x1
Zeit nach Startende bei der pu dem pu im Start entspricht	1x1
Zeit nach Start Schwelle f�r die Aktivierung der Tankleersperrfunktion	1x1
Schwelle Abweichung Vergleich Zeit nach Start	1x1
Zeitverz�gerung f�r Verwendung Umgebungstemperatur bei Ratio-Berechnung Tank	1x1
Zeit nach Start, in der Heizanforderung auf modellierter V-Kattemperatur basiert	1x1
Verz�gerungszeit nach Anforderung von BEM	1x1
Verz�gerungszeit zwischen die Schwellen NSLBZAx	1x1
Filterzeitkonstante f�r ns1fa	1x1
Entprellzeit zur Abschaltung der Nachstartaufweitung	1x1
Max.-Zeit ab Start f�r Retriggierung Berechnung Motortemperaturmodell	1x1
Wartezeit bis Freigabe der Diagnose Leerlaufsteller nach Start	1x1
Zeit nach Start f�r Diagnose Adernschlu� (Monoflop)	1x1
Zeit nach Start Adaptionstop (Heilung) freigegeben	1x1
Zeit nach Start f�r Generatorlast Statemachine SM_GL	1x1
Entprellzeit nach Startende f�r Getriebeschutz	1x1
Untere Schwelle tntst_w f�r Sperrung Out-of-Range-High Pr�fung	1x1
Zeit nach Start mit Umschaltverbot homogen <-> Schicht	1x1
Zeit UK-Unterdr�ckung im Nachstart	1x1
Entprellzeit f�r setzen von B_siasgnpl	1x1
Verz�gerungszeit nach Startende zur Zwangsentriegelung der Auslassnockenwelle	1x1
Verz�gerungszeit nach Startende zur Zwangsentriegelung der Einlassnockenwelle	1x1
maximale Zeit f�r eine Flankenadaption des Nockenwellen Phsensors	1x1
maximale Zeit f�r Flankenadaption des Nockenwellen Phasensors (Feinadaption)	1x1
Zeit Auslassnockenwelle in Aktivposition bei Testereingriff	1x1
Zeit Einlassnockenwelle in Aktivposition bei Testereingriff	1x1
Zeitkonstante f�r Sollwinkelaufsteuerung der Auslassnockenwelle durch Tester	1x1
Zeitkonstante f�r Sollwinkelaufsteuerung der Einlassnockenwelle durch Tester	1x1
Zeitkonstante f�r Istwertfilterung Auslassnockenwelle	3x1
Zeitkonstante f�r Istwertfilterung Einlassnockenwelle	3x1
Zeit f�r Ansteuerung mit min. max Tastverh�ltnis des Auslassnockenwellenstellers	1x1
Zeit f�r Ansteuerung mit min. max Tastverh�ltnis des Einlassnockenwellenstellers	1x1
Zeit Auslassnockenwelle in Passivposition bei Testereingriff	1x1

Zeit Einlassnockenwelle in Passivposition bei Testereingriff	1x1
Langsame Zeitkonstante für Sollwertänderungsbegrenzung Auslassnockenwelle	1x1
Langsame Zeitkonstante für Sollwertänderungsbegrenzung Einlassnockenwelle	1x1
Zeit Umschaltung Sollwertänderungsbegrenzung nach Startende Auslassnockenwelle	4x1
Zeit Umschaltung Sollwertänderungsbegrenzung nach Startende Einlassnockenwelle	4x1
Zeit für Positionswechsel beim Schütteln der Auslassnockenwelle	1x1
Zeit für Positionswechsel beim Schütteln der Einlassnockenwelle	1x1
max Zeit Positionsabweichung Einlassnockenwelle bis Verstellstop Auslass aktiv	1x1
Zeit Motorstillstand bis Ansteuerung (Auslass)	1x1
Zeit Motorstillstand bis Ansteuerung (Einlass)	1x1
Zeit bis Verstellung der Auslassnockenwelle durch Tester beginnt	1x1
Zeit bis Verstellung der Einlassnockenwelle durch Tester beginnt	1x1
Min. Zeit Verstellanforderung Auslassnockenwelle für IUMPR Freigabe Denominator	1x1
Min. Zeit Verstellanforderung Einlassnockenwelle für IUMPR Freigabe Denominator	1x1
Verweildauer in einer Position bei Sollwinkelsprüngen Auslassnockenwelle	1x1
Verweildauer in einer Position bei Sollwinkelsprüngen Einlassnockenwelle	1x1
Zeit nach Motorstart bis LL-Zündwinkeladaption	1x1
Ültemperaturschwelle zur Freigabe der Adaption für Nockenwellenreferenzposition	1x1
Minimale Öltemperatur zur Freigabe der Auslassnockenwellendiagnose	1x1
Maximale Öltemperatur zur Freigabe der Auslassnockenwellendiagnose	1x1
Minimale Öltemperatur zur Freigabe der Einlassnockenwellendiagnose	1x1
Maximale Öltemperatur zur Freigabe der Einlassnockenwellendiagnose	1x1
min. Öltemperatur für den Turbofaktor	1x1
min. Öltemperatur für die Ölfließstandsberechnung	1x1
max. Öltemperatur für die Ölfließstandsberechnung	1x1
Minimal Öltemperaturschwelle zur Freigabe Nockenwellenverstellung (Sensorfehler)	1x1
Maximal Öltemperaturschwelle zur Freigabe Nockenwellenverstellung (Sensorfehler)	1x1
Minimal Öltemperaturschwelle zur Freigabe der Nockenwellenverstellung	1x1
Maximal Öltemperaturschwelle zur Freigabe der Nockenwellenverstellung	1x1
Turbofaktor Öltemperatur für Wartungsintervallverlängerung	1x1
Temperaturoffset für Hauptkat unterhalb der Anspringtemperatur	1x1
Temperaturoffset für Vorkat unterhalb der Anspringtemperatur	1x1
Temperaturoffset für Grenzkat unterhalb der Anspringtemperatur	1x1
Ausschaltverzögerung wenn B_l/B_rhk kurzzeitig aufgrund Schaltvorgang zurückge	1x1
Mindestadapionszeit Leckluftmassenstrom	1x1
Schwellwert für den Vergleich mit der aufsummierten Freigabezeit tofmsnlt_w	1x1
Temperaturoffset durch Verdichtungsarbeit der HDP	5x1
Ersatzwert für Öltemperatur	1x1
Ersatzwert Öltemperatur in KMTR	1x1
Entprellung für Einschwingzeit des Ölstandssensors	1x1
min. Grenze der plausiblen Ölfließstandszeit	1x1
max. Grenze der plausiblen Ölfließstandszeit	1x1
Entprellung nach kl15 ein für die Auswertung des Ölfließstands	1x1
Ültemperaturschwelle zum Zurücksetzen bei Neustart der N-Anhebung	1x1
Entprellzeit für Verlassen nmot-/rl-Freigabebereich für I-Anteil	1x1
Entprellzeit Bedingung Regelungsanschlag und keine Übereinstimmung vor/hinter Ka	1x1
Zeit für Nicht-Betätigung ON/OFF-Taster GRA zur erneuten Freigabe	1x1
Zeit für Hauptschalter ein bei ON/OFF-Taster GRA	1x1
Zeit für Erkennung unplausibel lange Betätigung ON/OFF-Taster GRA	1x1
Erkennungszeit für eingeschwungene Grundadaption von	1x1
Aktivierungszeit von ora ohne Warten auf fra	1x1
Resetwert für count down timer im Falle eines Fehlverdachts Ira	1x1
Initialisierungswert für count down timer ora	1x1
Startwert für count down GA ora in Phase 1	5x1
Zeitschwelle zur Umschaltung in Bereich 2 (GA möglich)	1x1
Startwert für count down timer im Falle GA ora stabil ohne Z_ora	1x1

Startwert für count down timer im Falle GA ora stabil und Zyklus gesetzt	1x1
Verweilzeit für Setzen von B_zorat, wenn kein Fehlerverdacht	1x1
Ültemperaturschwelle zur Freigabe der Adaption für NW bei Testereingriff	1x1
Zeit für Wiederholung DTEV bei Dauerleerlauf	1x1
Anzahl FIFO-Einträge für Berechnung Periodendauer-Mittelwert	1x1
Anzahl Elemente für FIFO-Ringbuffer	1x1
Startwert für count down GA fra Pause für TEB Phase	5x1
Filterzeitkonstante Fahrbahnwinkel	1x1
Periodendauer für die Heizertaktung der LSU	1x1
Untere elektrische Grenze für Korrekturfaktor Periodendauer Massenstrom aus HFM	1x1
Obere elektrische Grenze für Korrekturfaktor Periodendauer Massenstrom aus HFM	1x1
Entprellzeit für Plausibilitätstest der Geschwindigkeit	1x1
Zeitkonstante für Umgebungsdruck-Tiefpass-Filter	1x1
Zeitkonstante der Mittelwertbildung von B_lr	1x1
Periodendauer Untergrenze für Erkennung HFM-Kurzschluß	1x1
Periodendauer Obergrenze für Erkennung HFM-Kurzschluß	1x1
Prüfzeit nach Startende für DVE-Diagnose	1x1
Prüfzeit nach Startende für PWG-Diagnose	1x1
Startwert für count down GA ora Pause für TEB Phase	5x1
Prefillzeit der Bremse, während der I-Anteil des Reglers in neg. Richtung angeha	1x1
Zahnentprellzeit in der Initialisierung	1x1
Soll Periodendauer	1x1
Anzahl Elemente für Prüfung Stabilitätskriterium	1x1
Periodendauerschwelle bei LDP-TEV-Check	1x1
Zeitlicher Abstand der zyklischen Aktivierung der TPU-Prüfung in der FU	1x1
Fehlerzeit des TPU-Code-RAM-Tests in der Funktionsüberwachung	1x1
Filterzeit für PUKORF	1x1
Zeitverzög. für Strompulsen im Spannungsband hinter KAT	1x1
Pumpzeit-Array für die Dauer der Einzel-Pumpphasen	30x1
Zeitlicher Abstand der zyklischen Aktivierung des TPU-Code-RAM-Tests in der FU	1x1
Maximale Anzahl von Resets aus der TPU-Überwachung	1x1
Zeitverzögerung nach Synchro zur Aktivierung der TPU-Überwachung	1x1
Fehlerzeit der TPU-Überwachung in der Funktionsüberwachung	1x1
Entprellzeit Pedalwertgeber Drifterkennung im Fehlerfall	1x1
Entprellzeit Pedalwertgeber Drifterkennung im gut Fall	1x1
Wartezeit bis DV-E Powersave aktiv wird	1x1
Zeit für Absteuerung Spylrate Tankentlüftung	1x1
Zeit für Absteuerung spez. Kraftstoffrate Tankentlüftung bei Schub...	1x1
Überwachungszeit für untere Lastschwelle der Lambdae Regelung	1x1
Verzögerungszeit nach Anrollen für Kupplungsmomentbegrenzung	1x1
Anfangswert der Transient Zeit Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Zeitverzögerung für Umschaltung der Reduzierstufe für Berechnung der absoluten Kr	1x1
Zeit für Restart Sondenheizung oder Endstufendiagnose	1x1
Schwellwert für Transient time für Lambdasonde hinter Hauptkatalysator	1x1
Schwellwert für Transient time für Lambdasonde hinter Hauptkatalysator	1x1
Schwellwert für Transient time für Lambdasonde hinter Hauptkatalysator	1x1
Schwellwert für Transient time für Lambdasonde hinter Hauptkatalysator	1x1
Zeitdauer für Ri-Berechnung aktuell hinter KAT	1x1
Zeitdauer für Pumpimpuls für beide Bdrnke hinter KAT	1x1
Zeit für kleine Zeitkonstante rinlsu_w	1x1
Kurztrip: Mindest Zeitdauer für aktive Lambda Regelung vor Kat	1x1
Überwachungszeit Reedkontakt öffnet während Fast Pulse	1x1
Zeit nach Startende für Unterdrückung rl-abhängigkeit	1x1
Entprellzeit Fehlertyp max.: überdrehzahl	1x1
Überwachungszeit Kabelbruch hinter KAT: Funktions Anforderung für Kurz-Trip-Test	1x1
Überwachungszeit für Kabelbruch (Spg. im Band) für Sonde hinter KAT	1x1

Max. Wert für relativen Sekundenzeiger	1x1
Verzögerungszeit für Regelung ein für Sonde hinter KAT	1x1
Temperatur-Ersatzwert für Abgastemperatursensor	1x1
Zeitgrenze für die Verriegelung der DBKSPL nach Schubabschaltung	1x1
Mindestdauer SA für Funktion Katalysator-Ausrdumen	1x1
Mindestdauer SA für Funktion Katalysator-Ausrdumen Bank2	1x1
Zeit nach Schub für Überprüfung Sonde hinter KAT	1x1
Max. Zeit zwischen 2 Schubabgleichen in der das Ergebnis akt. ist	1x1
Anzahl der Synchros mit Initialisierungswert von tsroh_f	1x1
Initialisierungswert der Segmentzeit bezogen auf 360 Grad KW	1x1
Zeitfenster für OSC-Messung Hauptkatalysator	1x1
Zeit nach Startende Schwelle für Freigabe DBKS	1x1
Maximalbetrag für Cross-Check-Temperaturdelta zw. tka und tans resp. tahm zum z	1x1
Minimale Segmentzeit in der Drehzahlberechnung mit Segmentzeiten in der FU	1x1
Entprellzeit für B_sgsneut	1x1
Entprellzeit für Unterschreiten der Fz-Geschwindigkeitsschwelle für Übergang nac	1x1
Zeitlimitschreitung für das Setzen von B_sleepi	1x1
Entprellzeit Fehler vom SLMS erkannt in Beschleunigungsschnittstelle	1x1
Maximale Temperaturdifferenz (tans-tmot) während des Einschwingvorgangs	1x1
Temperaturschwelle für Druckbegrenzung wegen Dichtheit O-Ringe Verbindung Rail	1x1
Temperaturschwelle für Abbruch Druckbegrenzung wegen Dichtheit O-Ringe Verbind	1x1
Entprellzeit für Erkennung Signal Range Check bei der Geschwindigkeitsdiagnose	1x1
Zeitdauer für Initialisierung (DK-Selbst-Reinigungsfunktion)	1x1
Zeitdauer für obere Stopposition (DK-Selbst-Reinigungsfunktion)	1x1
Zeitdauer für untere Stopposition (DK-Selbst-Reinigungsfunktion)	1x1
Mindestschaltzeit Reed-Kontakt für Abbruch Fast Pulse	1x1
Zeit nach KI50 ein für Anlasserfreigabe	6x1
Zeit bis B_nmot weitergeleitet wird	1x1
Minimale Motortemperatur beim Abstellen	1x1
minimale Praediktionsdauer	1x1
maximale Praediktionsdauer	1x1
Zeit nach Start für zwangsgeschlossenes TEV	1x1
Entprellzeit für Erkennung Dauerklopfen wegen Niedertankkraftstoff	1x1
Entprellzeit für Rücksetzen der ZW-Spdterstellung wegen Niedertankkraftstoff	1x1
Maximalzeit für Getriebesynchronisationswunschdrehzahl	1x1
Filterzeit Regelabweichung für Diagnose	1x1
Zeitkonstante langsamer I-Anteil Nockenwellenregler(Auslaß)	1x1
Zeitkonstante langsamer I-Anteil Nockenwellenregler(Einlaß)	1x1
Zeitkonstante für Ausgabe max. Tastverhältnis NW-Regler (Auslass)	1x1
Zeitkonstante für Ausgabe max. Tastverhältnis NW-Regler (Einlass)	1x1
Zeit für theoretische Sondenbetriebsbereitschaft mit Heizung	1x1
Minstdifferenz zwischen alter und neuer Zahnzeit (Entstörung)	1x1
Zeit nach Start bis TEB aktiv wird	1x1
Zeit für TEV ZU bei SONDENSIGNALABGLEICH	1x1
Zeit bis zur Abfrage auf Kraftschluß bei Drehzahldynamik	1x1
Einschaltzeit Tip-In Offset auf spätesten Zündwinkel	1x1
Zeit für Verweildauer der Sonde hinter KAT unter/oberhalb des Sollwertes	1x1
Verzögerung mit der Leerlauftrigger ausgelöst wird	1x1
Zeitraum, in dem kein neues Triggersignal Leerlauf erzeugt wird	1x1
untere Motor-Temperaturschwelle für Denominator-Erhöhung	1x1
obere Motor- Temperaturschwelle für Denominator-Erhöhung	1x1
Zeitdauer für Stationärzustand bei temp. UMA-Adaption	1x1
Schwelle der akkumulierten Fahrzeit für Denominator-Erhöhung	1x1
Totzeit LDP- Sofortansteuerung während Fast Pulse	1x1
Verzögerungszeit für Kupplung getrennt (Handschalter)	1x1
Untere Umgebungstemperaturschwelle für Denominator-Erhöhung	1x1

Obere Umgebungstemperaturschwelle für Denominator-Erhöhung	1x1
Zeitkonstante Tiefpaß für Bordspannung hinter Hauptrelais	1x1
Filterzeitkonstante Übersetzungsverhältnis Beschleunigungsschnittstelle	1x1
Filterzeitkonstante Übersetzungsverhältnis Beschleunigungsschnittstelle	1x1
Filterzeitkonstante Übersetzungsverhältnis für Massenträgheiten	1x1
Entprellzeit der Abweichung Getriebeübersetzungsverhältnis zu n/v-Quotient	1x1
Zeitverzögerung der Bedingung und berechnet mit toleranzbehaftetem DK-Winkel	1x1
Minimale Solltemperatur abhängig vom Heizungsplot	5x1
Maximale Solltemperatur abhängig vom Heizungsplot	5x1
Zeitentprellung für eine gültige Messung in der Dynamikdiagnose hinter Kat	1x1
Umgebungslufttemperatur-Ersatzwert für Motortemperatur-Modell	1x1
Ersatzwert Umgebungstemperatur in KMTR	1x1
Minimale Umgebungstemperatur für Katalysatordiagnose	1x1
Umgebungstemperatur Grenzwert für Freigabe Offset auf t _{mot}	1x1
Umgebungstemp.-Schwelle für Ansteuerung Zusatzwasserpumpe	1x1
mindest- Umgebungstemperatur für Ansteuerung Zusatzwasserpumpe	1x1
Umgebungstemperatur-Schwelle für Lüfter schnell-Hochlauf	1x1
Umstellzeit von altem zu neuem Lüfterastverhältnis im Nachlauf	1x1
Umstellzeit von altem zu neuem Lüfterastverhältnis im Nachlauf	1x1
Initialisierungswert Umgebungstemperatur	1x1
Totzeit für Umschaltung CJ120	1x1
Totzeit für Umschaltung CJ120/CJ125 für elektrischen Abgleich	1x1
Totzeit für Umschaltung CJ120/CJ125 für elektrischen Abgleich	1x1
Totzeit für Umschaltung CJ120/CJ125 für elektrischen Abgleich	1x1
Minimale Solltemperatur abhängig von Climatronic	5x1
Maximale Solltemperatur abhängig von Climatronic	5x1
Fehlerzeit bei Vergleich von PWG-Poti 1 und 2	1x1
Fehlerzeit bei Bereichsverletzung von PWG-Poti 1 nach oben	1x1
Fehlerzeit bei Bereichsverletzung von PWG-Poti 1 nach unten	1x1
Fehlerzeit bei Bereichsverletzung von PWG-Poti 2 nach oben	1x1
Fehlerzeit bei Bereichsverletzung von PWG-Poti 2 nach unten	1x1
Zeit für Festhaltung der SONDENSspannung nach Impulsbelastung hinter KAT	1x1
Zeit für Festhaltung der SONDENSspannung nach Impulsbelastung hinter KAT	1x1
Zeitdauer zur Verlängerung von Bedingung erfolgreicher Schub hinter Hauptkat	1x1
Verzögerungszeit für Reset Bedingung Spannungskreuzung im Schub hinter Hauptkat	1x1
Verzögerungszeit für Stürzspitzen bei Schubprüfung der Sonde hinter KAT	1x1
Verzögerungszeit für Erk. Adernschl. Lambdasonde h. Kat (Funkt. Anford. Kurz-Tri	1x1
Verzögerungszeit für Erkennung Adernschluß Lambdasonde hinter KAT	1x1
Verzögerungszeit nach Taupunktende für Enable Messung HZ-Kopplung hinter KAT	1x1
Zeitdauer bis Sonden Mager/Fett Erkennung erlaubt hinter Kat	1x1
Zeitdauer bis zur Freig. Wiederholungsmess. Schwingungspr. (Reset F/M-Flip-Flop)	1x1
Zeitfenster für Messung Heizertakt-Einkopplung auf SONDENSsignal hinter KAT	1x1
Entsturzzeit für Abschalten einzelner Funktionen Sonde hinter KAT	1x1
Testzeit für Dauer Anfettung/Abmagerung hinter KAT	1x1
Testzeit für Dauer Anfettung/Abmagerung hinter KAT	1x1
Überwachungszeit für U _{max}	1x1
Zeitentprellung für die Monotonie check in der Dynamikdiagnose hinter Kat	1x1
Zeitverzug, der Ri-Messung nach Verlassen des Kabelbruchbandes hinter KAT	1x1
Verzögerungszeit nach Über/Unterschreiten der Regelschwelle hinter KAT	1x1
Verzugzeit für Erkennung Adernschluß nach ""Tank leer"" fahren für Sonde h. KAT	1x1
Verzugzeit für Erkennung B _{max} lash nach ""Tank leer"" fahren für Sonde h. KAT	1x1
Verzugzeit für Erkennung B _{max} lash nach ""Tank leer"" fahren für Sonde h. KAT	1x1
Verzögerungszeit für LSU-Abgleich	1x1
Verzugszeit Funktionsabschaltung nach Startende	1x1
Tastverhältnis an der Akustikgrenze für Lüfter 1	1x1
Tastverhältnis an der Akustikgrenze für Lüfter 2	1x1

Applizierbare Verzögerungszeit nach der Startende erreicht ist	1x1
Entprellzeit Fehlererkennung in CAN- Signal für Tachogeschwindigkeit	1x1
Verzögerungszeit für Zurücknahme des dynamischen AR-Eingriffs während Lastschl	1x1
Zeit für Aktivierung dynamischer Antiruckel-Eingriff nach Schubabschalten	1x1
Verzögerungszeit für Zurücknahme des dynamischen AR-Eingriffs während Schaltru	1x1
Verzögerungszeit für Zurücknahme des stationären AR-Eingriffs	1x1
Einschaltverzögerzeit für Sondensignalabgleich Forderung	1x1
Verzugszeit für das kurze Abfallen von B_GSCH zu überbrücken	1x1
Erkennungs-Verzögerungszeit für Blockheater-Erkennung	1x1
Verzögerungszeit für Freigabe I-Anteil bei stehendem Fahrzeug und B_II	1x1
Zeit für Beenden der Dauerbetromung nach erkannter Bezugsmarke	1x1
Verzögerungszeit für Aktivierung der Brettfunktion	1x1
Verzögerungszeit für Zylinderabschaltung	1x1
Verz.-Zeit nach Ablauf der Startrampe bis zum Aktivieren d. Diag. an VM/UN	1x1
Einschwingzeit während der dfrza > DFRZASNAMN gilt	1x1
Ersatzwert Tastverh. Generator im Start in % (meist Leerlaufschleppmoment ~17%)	1x1
Verzögerungszeit Diagnosebereitschaft	1x1
Verzögerungszeit nach Schließen der Drosselklappe	1x1
Max. Verzögerungszeit DK Prediktion	1x1
Entprellzeit für Momentenreserve nach Auslegen der Fahrstufe	1x1
Zeit für Delta Drehzahl, bei der keine Zündwinkleingriff stattfindet	1x1
Verzögerungszeit zum Aktivieren der Diagnose Leitungsunterbrechung an VM	1x1
Verzögerungszeit für Dynamikmessung LSU	1x1
Zeitkonstante Heilungsentprellung für Fehler Drucksensor	1x1
Zeitkonstante Heilungsentprellung für Fehlerpfad DFP_DSKVR (Drucksensor)	1x1
Zeitkonstante Fehlerentprellung für Hochdrucksensor range check (Min-Error im DF	1x1
Zeitkonstante Fehlerentprellung für Hochdrucksensor range check (Max-Error im DF	1x1
Verzögerungszeit zwischen Motor und Lambdasonde	1x1
Verzögerungszeit ab TEV offen für Aussage TEV i.O./defekt in Diagnose DTEV	1x1
Zeitdauer ab TEV offen für Prüfung DTEV	1x1
Zeitdauer ab TEV offen für Prüfung DTEV	1x1
Mindestzeit für Aktivierungsbedingungen für Aufsteuerprüfung DTEV erfüllt	1x1
Mindestzeit für Aktivierungsbedingungen für Aufsteuerprüfung DTEV erfüllt	1x1
Entprellung für Setzen Flip-Flop Passiv-Prüfung DTEV i.O.	1x1
Entprellung für Setzen Flip-Flop ""Diagnose passiv möglich""	1x1
Haltezeit für Bedingung B_edcv	1x1
Verzögerung der Diagnose ""mx. Tastverhältnis"" nach Heizung ein"" bzw. B_SA	1x1
Verzögerungszeit für Bremsschalter-Plausibilitätsprüfung	1x1
Verzögerungszeit für Fehlererkennung	1x1
Wartezeit bis Fehlereintrag möglich	1x1
Ersatzwert Tastverhältnis Thermostat	1x1
Minimales Tastverhältnis Thermostat	1x1
Minimales Tastverhältnis Thermostat	1x1
Maximales Tastverhältnis Thermostat	1x1
Tastverhältnis Thermostat wenn Zündung aus und kein Lüfter-Nachlauf	1x1
Verzögerungszeit für Wiedereinsetzen der Einspritzung nach Ausblendung	1x1
Verzögerungszeit betr. Funktionsanforderung	1x1
Entprellzeit für Heizerendstufe hinter Kat	1x1
Zeit für das Setzen des Bits fehlendes Signal	1x1
Temperaturabhängige Verzögerungszeit für Fahrstufe AUS (erw. Wertebereich)	8x1
Verzögerungszeit für Rücksetzen von B_fil	1x1
Temperaturabhängige Verzögerungszeit für Fahrstufe EIN	8x1
motortemperaturabhängige Verzögerungszeit für Fahrstufe aus (R) (erw. Wertebere	8x1
motortemperaturabhängige Verzögerungszeit für Fahrstufe ein (R) (erw. Wertebere	8x1
Verzögerungszeit für Freigabe Entriegelung Auslassnockenwelle	1x1
Verzögerungszeit für Freigabe Entriegelung Einlassnockenwelle	1x1

Zeitintervall für vfz-Differenzberechnung	1x1
Verzögerungszeit zum Heilen des elektrischen Fehlerpfads DFP_VFZE	1x1
Zeitschwelle der Fahrzeuggeschwindigkeit in Kaltstarterkennung	1x1
Entprellzeit für Erkennung eines hängenden Geschwindigkeitssensors	1x1
Verzögerungszeit für die Verstärkungsumschaltung von 8 nach 17	1x1
Verzögerung Momentenbegrenzung Abgastemperatur	1x1
Einschalt-Verzögerung Momentenbegrenzung Abgastemperatur	1x1
Verzögerungszeit für Gangeinlegen bei Momentenreserve nach Drehzahleinbruch	1x1
Verzögerungszeit für die Bedingung Getriebeschaltung aktiv	1x1
Verzögerungszeit bis zur Aktivierung Diganose nach Rücksetzen Raildruckregler (B	1x1
Entprellzeit Fehler Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Entprellzeit Heilung des Fehlers Hochdrucksensor zeigt zu viel	1x1
Entprellzeit Fehler Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Entprellzeit Heilung des Fehlers Hochdrucksensor zeigt zu wenig	1x1
Verzögerungszeit für Diagnose Heizerkopplung	1x1
Entprellzeit für Heizerendstufdiagnose hinter Kat	1x1
Verzögerungszeit für Ri-Fehler hinter Kat	1x1
Verzögerungszeit für Heilung Ri-Fehler hinter Kat, wenn B_npfsh =1	1x1
Verzögerungszeit für Heilung Ri-Fehler hinter Kat	1x1
Verzögerungszeit für Berechnungsende HC-Konzentration am TEV	1x1
Aktivierungszeit der gradientenabhängigen I-Verstärkung.	1x1
Tastverhältnis für Lüfter schnell-Hochlauf	1x1
Tastverhältnis für Lüfter schnell-Hochlauf	1x1
minimales Tastverhältnis Thermostat	1x1
maximales Tastverhältnis Thermostat	1x1
Verzögerungszeit für B_koe AUS	1x1
Verzögerungszeit für Kompressor EIN (zur Momentreserve)	1x1
Verzögerungszeit für Simulation einer eingeschalteten Klimaanlage im Start	1x1
Zeitverzögerung für tmst-Fenster zur Aktivierung der KOS nach Motorstart	1x1
Zeitverzögerung Beginn Katalysatordiagnose	1x1
Zeitverzögerung Lambda eingeschwungen bei Katalysatordiagnose	1x1
Zeitverzögerung nach Leerlauf für Freigabe Katalysatordiagnose	1x1
Zeitverzögerung Freigabe Katalysatordiagnose nach Abgasmassenstromstabilität	1x1
Zeitverzögerung Freigabe Katalysatordiagnose nach Taupunktende, abhängig von M	4x1
Zeitverzögerung maximale Fettschwelle hintere SONDENSspannung für Referenzmessung	1x1
Zeitverzögerung temperaturabhängig für Freigabe Katalysatordiagnose	4x1
Zeitverzögerung Freigabe Katalysatordiagnose nach Katalysatortemperaturstabilität	1x1
Verzögerungszeit für B_kupplv	1x1
Verzögerungszeit für die Information des Kupplungsschalter	1x1
Verzögerungszeit für Rücksetzen von B_kupplv	1x1
Verzögerungszeit für Anfettung zum Bauteileschutz wegen Lastdynamik	1x1
Verzögerungszeit Lambdasoll Bauteileschutz wegen Temperaturen nach Vorkat	1x1
Verzögerungszeit Lambdasoll Bauteileschutz Vorkat	1x1
Haltezeit des Synchronisierungsimpulses Aktivierung DTEV im Homogenbetrieb	1x1
Verzögerungszeit zur Freigabe der Ladebilanz	1x1
Tastverhältnis für Fast Pulse Leckdiagnosepumpe	6x1
Verbotszeit für negativen Integratoranteil nach Start	1x1
Zeitverzögerung bei NW-Differenzerkennung	1x1
Verzögerungszeit für die Rückwärtsadaption (LL-Drehzahanhebung mit NW)	1x1
Einschaltverzögerung: B_llri bei bberdrehzahl	1x1
Verzögerungszeit für Freigabe I-Anteil nach Start	6x1
Maximale Verzögerungszeit für Freigabe PD-Anteil nach Start	6x1
Zeitverzögerung nach Start zum Deaktivieren der P-Verstärkung im Start	1x1
Verzögerung nach Vorgabe Startsolldrehzahl zum Deakt. der P-Verstärkung im Start	1x1
Zwangsbedingung Leerlaufregelung nach B_stend	1x1
Zwangsbedingung Leerlaufregelung nach B_stend	1x1

Verzögerungszeit für Aktivierung Gemischadaption nach Lambdaregelung aktiv	1x1
Verzögerungszeit bzgl. Reglerdeaktivierung bei B_lr FALSE	1x1
maximal zul. Verzögerungszeit nach dem Start für Betriebsbereitschaft der LSU	1x1
Verzögerungszeit zum Setzen der Bedingung ""Sondenspannung nahe 1,5V (B_lsud	1x1
Verzögerungszeit für Fehler LSU in Luft	1x1
Verzögerungszeit für Fehler LSU Abgleichleitung unterbrochen	1x1
Verzögerungszeit für Fehler LSU Abgleichleitung unterbrochen, bei FA	1x1
Verzögerungszeit für Heilung / Z-Flag LSU Abgleichleitung	1x1
Verzögerungszeit für Heilung / Z-Flag LSU Abgleichleitung bei Fkt.-Anforderung	1x1
Verzögerungszeit Erkennung Fehler, Spannung im Schub zu klein	1x1
Festwert minimales Tastverhältnis Lüfter 1	1x1
Festwert minimales Tastverhältnis Lüfter 1	1x1
Festwert minimales Tastverhältnis Lüfter 1	1x1
Festwert minimales Tastverhältnis Lüfter 1	1x1
Festwert Maximales Tastverhältnis Lüfter 1	1x1
Festwert Maximales Tastverhältnis Lüfter 1	1x1
Festwert Maximales Tastverhältnis Lüfter 1	1x1
Festwert minimales Tastverhältnis Lüfter 2	1x1
Festwert minimales Tastverhältnis Lüfter 2	1x1
Festwert minimales Tastverhältnis Lüfter 2	1x1
Festwert minimales Tastverhältnis Lüfter 2	1x1
Festwert minimales Tastverhältnis Lüfter 2	1x1
Festwert minimales Tastverhältnis Lüfter 2	1x1
Festwert minimales Tastverhältnis Lüfter 2	1x1
Festwert minimales Tastverhältnis Lüfter 2	1x1
Festwert Maximales Tastverhältnis Lüfter 2	1x1
Festwert Maximales Tastverhältnis Lüfter 2	1x1
Festwert Maximales Tastverhältnis Lüfter 2	1x1
Festwert Maximales Tastverhältnis Lüfter 2	1x1
Festwert Maximales Tastverhältnis Lüfter 2	1x1
Festwert Maximales Tastverhältnis Lüfter 2	1x1
Tastverhältnis Ansteuerung elektr. Thermostatventil bei Lüfterausfall	1x1
Ersatzwert Istzustand Lüfteransteuerung bei Endstufenfehler	1x1
Ersatzwert Lüfteransteuerung bei schaltbaren Lüftern	1x1
Ersatzwert Lüfteransteuerung bei schaltbaren Lüftern	1x1
Ersatzwert Lüfteransteuerung bei schaltbaren Lüftern	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 103	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 107	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 108	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 109	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 130	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 140	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 145	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 146	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 147	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 148	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 149	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 152	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 162	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 163	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 166	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 167	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 168	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 190	1x1
Lüftertastverhältnis bei Kurztripanforderung 191	1x1

[illegible]

Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 249	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 250	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 251	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 252	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 253	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 254	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 255	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 28	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 32	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 34	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 35	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 36	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 37	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 38	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 39	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 43	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 44	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 46	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 47	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 48	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 49	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 70	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 71	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 72	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 75	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 77	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 78	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 94	1x1
Łftertastverhłtnis bei Kurztripanforderung 96	1x1
Verzugszeit nach Start bis zur Berechnung dynamisches Moment	1x1
Entprellzeit fŁr ZŁndwinkelfreigabe bei Momentenbegrenzung	1x1
VerzŁgerungszeit fŁr Momentenoffset auf minimales Schubmoment	1x1
VerzŁgerungszeit max. Luftmasse auŁerhalb Bereichsgrenze fŁr Thermostatdiagnos	1x1
Entprellzeit Fehler MSV hŁngt geschlossen	1x1
Entprellzeit Heilung des Fehlers MSV hŁngt geschlossen	1x1
Entprellzeit Fehler MSV hŁngt offen gŁltig	1x1
Entprellzeit Heilung des Fehlers MSV hŁngt offen	1x1
Maximale angefordertes Tastverhłtnis von BSG	1x1
Geschwindigkeits-PrŁdiktionszeit fŁr VMAX-Regelung	8x1
Wartezeit bis zum nŁchsten Entriegelungszyklus Auslassnockenwelle	1x1
Wartezeit bis zum nŁchsten Entriegelungszyklus Einlassnockenwelle	1x1
VerzŁgerungszeit zur Anlasserfreigabe nach KI15 ein	1x1
Ansteuertastverhłtnis Łfter 1 bei Ende Nachlaufzeit KMTR	1x1
Ansteuertastverhłtnis Łfter 2 bei Ende Nachlaufzeit KMTR	1x1
Tastverhłtnis Thermostat im Nachlauf	1x1
Nachlaufzeit Laufbereitschaft fŁr Adaptionfaktoren	1x1
Ansteuerung Łfter 1 im Nachlauf fŁr HauptrelaisprŁfung	1x1
Ansteuerung Łfter 2 im Nachlauf fŁr HauptrelaisprŁfung	1x1
Ansteuerung elektr. Thermostatventil im Nachlauf fŁr HauptrelaisprŁfung	1x1
ZeitverzŁgerung nach Start fŁr Aktivierung des Motorschutz-ZŁndwinkels	1x1
Verzugszeit zur NW-Umschaltfreigabe nach Getriebeeingriff	1x1
ZeitverzŁgerung fŁr Nockenwellenverstellung nach Łberschreitung der Solldrehzahl	4x1
ZeitverzŁgerung im Start ab der die Nockenwelle angesteuert werden kann	4x1
VerzŁgerungszeit nach der das EinlaŁventil sicher in SpŁtstellung ist	1x1
Tastverhłtnis fŁr Anforderung EKP aus	1x1
VerzŁgerungszeit bis zum Setzen des Fehlers Leitungsunterbrechung IP ("Łfrm")	1x1

Entprellzeit zum Setzen des Fehlers Leitungsunterbrechung an VM	1x1
Entprellzeit nach Aktivierung F�hrungsregelung f�r Freigabe LSU-Offset-Adaption	1x1
Verz�gerungszeit zum Zur�cksetzen von nsnwi beim Start	1x1
Einschaltverz�gerung f�r Einschaltbedingung B_ekp oder B_mtr	1x1
Entprellzeit vor Standabkopplung.	1x1
Verz�gerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verz�gerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verz�gerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verz�gerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verz�gerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verz�gerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Verz�gerungszeit Fehlerverifizierung Endstufendiagnose	1x1
Entprellzeit Zyklusflag setzen	1x1
Fehlertoleranzzeit bei Bereichspr�fung DK-Poti 1	1x1
Fehlertoleranzzeit bei Bereichspr�fung DK-Poti 2	1x1
Entprellzeit Zyklusflag setzen	1x1
Entprellzeit f�r Hauptf�llungssensorfehler in GGDVE	1x1
Zeitverz�gerung: P-Verst�rkung bei Katheizen aktiv	1x1
Ansteuerzeit Richtung Referenzposition beim entriegeln Auslassnockenwelle	1x1
Ansteuerzeit Richtung Referenzposition beim entriegeln Einlassnockenwelle	1x1
Ansteuerzeit Verriegelungsposition verlassen beim entriegeln Auslassnockenwelle	1x1
Ansteuerzeit Verriegelungsposition verlassen beim entriegeln Einlassnockenwelle	1x1
Fehlertoleranzzeit bei Gleichlaufpr�fung der DK-Potis	1x1
Fehlertoleranzzeit bei Gleichlaufpr�fung DK-Poti 1 und Ersatzwert aus F�llung	1x1
Fehlertoleranzzeit bei Pr�fung Verst�rker DK-Poti 1 im Fahrbetrieb.	1x1
Fehlertoleranzzeit bei Gleichlaufpr�fung DK-Poti 2 und Ersatzwert aus F�llung	1x1
Verz�gerungszeit f�r erneute Homogen- Anforderung aus GA	1x1
Rampensteigung L�fteranforderung von BSG	1x1
Verzugszeit f�r zur�cksetzen des Z�hlers f�r Benzin im L�l	1x1
Haltezeit f�r die erh�hte Momentenreserve nach Drehzahleinbruch	1x1
Initialisierungsdauer: Momentenreserve nach Start	1x1
Verz�gerungszeit f�r aktive Momentenreserve 'take off'	1x1
Verz�gerungszeit f�r Ri-Fehler nach Endstufenfehler hinter Kat	1x1
Verz�gerungszeit zum Aktivieren der Diagnose OCVM bezgl. Innenwiderstand der N	1x1
Verz�gerungszeit bis zum Stoppen des 3kHz-Taktes nachd. der Ri unplaus. hoch ist	1x1
Verz�gerungszeit zum Ausschalten des erh�hten Ref.-Pumpstroms nach dem Start	1x1
SA-Verzugszeit bei Funktionsanforderung (B_fa) und gangi = 0	1x1
Verz�gerungszeit f�r LSU-Abgleich nach Start	1x1
Verzugszeit f�r TEV Schlie�en vor Schubabschalten	1x1
Verz�gerungszeit f�r B_sadyn	1x1
Verzugszeit f�r bei gesetztem B_GSCH die SA zu unterbunden	1x1
Schubabschalteverz�gerungszeit bei LSU-Offsetfehler	1x1
Minimale aktive Schubabgleichzeit f�r die statistische Auswertung	1x1
Verz�gerungszeit nach Schub zum Aktivieren der Diagnose Leitungsunterbrechung	1x1
Sperrzeit Schubabschalten nach Startende	6x1
Verz�gerungszeit zur Aktivierung Schubableich durch Motortemperatur	1x1
FA Verz�gerungszeit zur Aktivierung Schubableich durch Motortemperatur	1x1
Einschaltverz�gungszeit f�r Sondensignalabgleich Starten	1x1
Verz�gerung B_Irs bei �bergang nach Homogen w�hrend Regenerierung	1x1
Verz�gerungszeit zum Setzen eines Fehlers f�r die Sondenleitungsdiagnose	1x1
Verz�gerungszeit zum Setzen eines Fehlers f�r die Sondenleitungsdiagnose	1x1
Entprellzeit zum Setzen des Zyklusflags Z_Isuip	1x1
Verz�gerungszeit zum Heilen von Sondenleitungsfehlern	1x1
Verz�gerung B_Irs bei �bergang Schicht nach Homogen	1x1
Verz�gerungszeit in der St�rungen bei der Entprellung unterdr�ckt werden	1x1
Entprellzeit nach Standabkopplung.	1x1

Tastverhältnis Thermostat im Startbereich	1x1
Festwert Tastverhältnis Lüfter 1 Zeitspanne nach Start	1x1
Festwert Tastverhältnis Lüfter 2 Zeitspanne nach Start	1x1
Verzögerungszeit Übernahme Adaptionswerte im Start	1x1
Verzögerungszeit für Saugrohrumschaltung	1x1
Verzögerungszeit für Saugrohrumschaltung, wenn angesteuert	1x1
Zeitverzögerung der Saugrohrumschaltung in Abhängigkeit von der Motortemperatur	6x1
Verzögerungszeit für Saugrohrumschaltung, wenn nicht angesteuert	1x1
Sperrzeit für Freigabe SU nach Start	1x1
Verzögerungszeit für Information Tank-Leer-Zustand beendet	1x1
Verzögerungszeit für sperren von TE nach Abschalten der Einspritzung	1x1
minimales TEV- Tastverhältnis bei DLDP- TEV- Check	1x1
Druckabhängige Verzugszeit Tankentlüftungsventil	5x1
Haltezeit für Tip-In aktive	1x1
Verzögerungszeit beim Eintragen eines Fehlers aufgrund eines leeren Tanks	1x1
Verzögerungszeit beim Eintragen eines Fehlers aufgrund eines leeren Tanks	1x1
Verzögerungszeit für Einschalten der TANKL Diagnose	1x1
Verzögerungszeit für das Eintragen eines Fehlers beim Öltemperatursignal über CA	1x1
Entprellzeit für Umschaltung auf Ersatzwert bei tolC-Fehler	1x1
Negativer Offset für KLT VTS_UM	1x1
Entprellzeit für Umschaltung auf Ersatzwert bei tumC-Fehler	1x1
Verzugszeit für Ausschalt-Entprellung der Fahrbedingungen für tumG-Modell	1x1
Nachlaufzeit zur Vermeidung der Umschaltung (hom-sch) im Grenzbereich	1x1
Maximale Wartezeit für neue Uhrinformation	1x1
Entprellung Zeitabweichung Uhrinformation	1x1
Zeitverzögerung bis Fehler unplausibles Spannungssignal erkannt	1x1
Verzögerungszeit bis zum Setzen von B_uprmnpl	1x1
Verzögerungszeit für B_valdyn	1x1
maximal zul. Zeit für Unterbrechung der Startdiagnose	1x1
Zeit bis zum Übergehen auf Dauerspdtbegrenzung	1x1
Zeit bis zum Übergehen auf Dynamikspdtbegrenzung	1x1
Untere Schwelle des Temperaturfensters bei Feinadaption	1x1
Obere Schwelle des Temperaturfensters bei Feinadaption	1x1
Wartezeit zwischen zwei Drehzahlpulsen	1x1
Wartezeit vor dem Start des ersten Drehzahlpulses	1x1
Minimale Warndauer im Fahrzyklus	1x1
Minimale Motortemperatur für Winkeladaption Nockenwelle bei Testereingriff	1x1
Maximale Motortemperatur für Winkeladaption Nockenwelle bei Testereingriff	1x1
Wartezeit für Erkennung Bedingung 'driving cycle'	1x1
akkumulierte Zeit außerhalb Bereichsgrenzen für Rücksetz. Bed. Kühlleistung hoch	1x1
Wartezeit innerhalb Bereichsgrenzen für Bed. Kühlleistung hoch	1x1
akkumulierte Zeit außerhalb Bereichsgrenzen für Rücksetz. Bed. Kühlleistung niedrig	1x1
Wartezeit innerhalb Bereichsgrenzen für Bed. Kühlleistung niedrig	1x1
Zeit nach nmot = 0 und Kl.15 AUS bis Nachlauf gestartet wird	1x1
Wichtung Zeitkonstante für Drosselklappensollwinkelfilterung im Start	1x1
Zeitdauer Sollwert 1 bei Eisbrechen DV-E aktiv	1x1
Zeitdauer Sollwert 2 bei Eisbrechen DV-E aktiv	1x1
Zeitkonstante für Drosselklappensollwinkelfilterung im Start	6x1
Wartezeit bis Freigabe der Adaption des Verlustmoments	1x1
Wartezeit für Diagnose UBR im Nachlauf bis Ausschalten Komponenten	1x1
Wartezeit für Rücksetzen der aufintegrierten Dauerbestromungszeit bei Normalbetr	1x1
Wartezeit für schnelle Heilungsprüfung Thermostatdiagnose	1x1
max. Rohrwandtemperatur zum Heilen/Zyklus-flag setzen des Fehlerpfades HSV bei	1x1
max. Rohrwandtemperatur zum Heilen/Zyklus-flag setzen des Fehlerpfades HSV	1x1
max. Rohrwandtemperatur zum Setzen des Zyklusflags der Startdiagnose von DHRL	1x1
Wartezeit für Heilungserkennung der UBR-Unterbrechungsprüfung	1x1

Wartezeit auf abgerissenen Kraftstoffschlauch	1x1
Mindest-Wartezeit im Nachlauf für Stuck-Signal-Check TANS	1x1
Wartezeit nach Motorstart	1x1
Wartezeit bis Nicht-Tankleer-Signal gültig ist	1x1
Zeitkonstante für Tiefpassfilter Sollwert Nockenwelle Auslass fröh	1x1
Zeitkonstante für Tiefpassfilter Sollwert Nockenwelle Einlass fröh	1x1
Zeitkonstante für Tiefpassfilter Sollwert Nockenwelle Auslass spdt	1x1
Zeitkonstante für Tiefpassfilter Sollwert Nockenwelle Einlass spdt	1x1
Entprellzeit für überschrittene Fahrpedalwinkelschwelle	1x1
Entprellzeit für Rücknahme der LL-Vorgabe bei Lebendkennung	1x1
Verzögerungszeit für Pedalwertbegrenzung bei betätigter Bremse	1x1
Max. Wartezeit bis Rücksetzen Bedingung TMOT- Delta zu groß	1x1
Mindestwartezeit für 1. Wiederholungsprüfung	2x1
Wartezeit bis Freigabe Min/Max-Monitor Stuck-Signal-Check Motortemperatursignal	1x1
Wartezeit bis Freigabe Stuck-Signal-Check Motortemperatursignal im Nachlauf	1x1
Schwelle Abstellzeit für Wiederholstart	12x1
Wartezeit für tmot-Max-Diagnose nach Heißstart	1x1
Mindest-Wartezeit nach Erreichen Mot.-Temp.-Schwelle für Wärmübergang auf TAI	1x1
Repräsentative Wandtemperatur für Wärmemengenberechnung mittlere Sonde	1x1
Repräsentative Wandtemperatur für Wärmemengenberechnung hintere Sonde	1x1
Repräsentative Wandtemperatur für Wärmemengenberechnung vordere Sonde	1x1
Max. Zeit nach Start für Feinstleckdiagnose (0.5 mm)	1x1
Zeitverzögerung für Zyklus aus DK-Abgleich	1x1
max. Zeit zusätzlicher Getriebe-Zündwinkel-Eingriff	1x1
Zeitfenster für Zahnerkennung nach UBatt-Einbruch	1x1
Laufzeit für ZWP im Normalbetrieb	1x1
Wartezeit nach Motorstart für Ansteuerung Zusatzwasserpumpe	1x1
Wartezeit nach Motorstart für Ansteuerung Zusatzwasserpumpe	1x1
Ansteuerdauer der Zusatzwasserpumpe	1x1
Zeit bis Anlasser ausspüren bei Geschwindigkeitsgeberfehler	1x1
Zeit für GRA-Abwurf bei ASR-Eingriff	1x1
Überwachungszyklus für obere Grenze der ACC_System-Botschaftszyklendifferenz	1x1
Überwachungszeit für untere Grenze der ACC_System Botschaftszyklendifferenz	1x1
Überwachungszyklus für obere Grenze der Botschaftszyklendifferenz	1x1
Überwachungszeit für untere Grenze der Botschaftszyklendifferenz	1x1
Überwachungszyklus für obere Grenze der Botschaftszyklendifferenz	1x1
Überwachungszeit für untere Grenze der Botschaftszyklendifferenz	1x1
Überwachungszyklus für obere Grenze der Botschaftszyklendifferenz	1x1
Überwachungszeit für untere Grenze der Botschaftszyklendifferenz	1x1
Entprellzeit für ein annehmenden Fehler im Bremsen-SG	1x1
Überwachungszyklus für obere Grenze der Botschaftszyklendifferenz Getriebe_1	1x1
Überwachungszeit für untere Grenze der Botschaftszyklendifferenz Getriebe_1	1x1
Überwachungszyklus für obere Grenze der Botschaftszyklendifferenz Getriebe_2	1x1
Überwachungszeit für untere Grenze der Botschaftszyklendifferenz Getriebe_2	1x1
Überwachungszyklus für obere Grenze der Botschaftszyklendifferenz	1x1
Überwachungszeit für untere Grenze der Botschaftszyklendifferenz	1x1
Zeit nach der die Bedingung Getriebeschutz für Gangeinlegen mit Ge3 zurückgesetzt	1x1
Plausibilitätsprüfung der CAN-Botschaft GRA_Neu	1x1
Plausibilitätsprüfung der CAN-Botschaft GRA_Neu	1x1
Überwachungszyklus für obere Grenze der Botschaftszyklendifferenz	1x1
Überwachungszeit für untere Grenze der Botschaftszyklendifferenz	1x1
Zeit zum Setzen der Nachrichtunterbrechung für CAN-Botschaft Diagnose1	1x1
Zeit zum Rücksetzen von Nachrichtenempfang Gateway	1x1
Zeit für Erkennung Nachrichtenunterbrechung Getriebe-Botschaft	1x1
Zeit zum Rücksetzen von Nachrichtenempfang EPB_1	1x1
Timeoutzeit für Airbagbotschaft	1x1

verlängerte Timeoutzeit für Airbagbotschaft	1x1
Filterzeit bis Erkennung der Kommunikationsunterbrechung zu Knoten ASR	1x1
DCAN Timeoutzeit ASR Botschaft	1x1
Timeoutzeit Botschaft ACC_System	1x1
CAN : Timeoutzeit für Botschaft Bremse 2	1x1
CAN : Timeoutzeit für Botschaft Bremse 3	1x1
CAN : Timeoutzeit für Botschaft Bremse 4	1x1
Timeoutzeit Botschaft Bremse 8	1x1
Timeoutzeit BSG-Botschaft	1x1
Wartezeit für Auslösen des Timeout-Error der CAN-Botschaft Diagnose1	1x1
Filterzeit bis Erkennung der Kommunikationsunterbrechung zu Knoten EGS	1x1
Timeoutzeit Gateway-Botschaft	1x1
Timeout der Botschaft Gateway im Nachlauf	1x1
CAN-Timeoutzeit für globalen Timeout	1x1
Fehlerzeit GRA-Botschaft	1x1
Entprellzeit für Botschaftsausfall bei $U_b < 10,8V$	1x1
Timeoutzeit GRA-Botschaft	1x1
DCAN Timeoutzeit Kombi Botschaft	1x1
Timeoutzeit Botschaft Klima1	1x1
Timeoutzeit Botschaft Kombi1 bzw. Kombi_01	1x1
Timeoutzeit Botschaft Kombi2 und Kombi3 bzw. Kombi_02 und Kombi_03	1x1
CAN Timeoutzeit Lenkwinkelsensor Botschaft	1x1
Timeoutzeit EPB_1-Botschaft	1x1
Timeoutüberwachungszeit für Botschaft TOG	1x1
Timeoutüberwachungszeit für Botschaft ZAS	1x1
Zeit nach erkanntem Timeout der ZAS-Botschaft bis zum Fehlerspeichereintrag	1x1
Nachrichtenunterbrechung: Botschaft ACC_System	1x1
Nachrichtenunterbrechung: Botschaft Bremse 2	1x1
Nachrichtenunterbrechung: Botschaft Bremse 3	1x1
Nachrichtenunterbrechung: Botschaft Bremse 4	1x1
Nachrichtenunterbrechung: Botschaft Bremse 8	1x1
Nachrichtenunterbrechung: TOG-Botschaft	1x1
Zeit für Nachrichtenunterbrechung Klimabotschaft	1x1
Zeit für Nachrichtenunterbrechung Kombi1- bzw. Kombi_01-Botschaft	1x1
Zeit für Nachrichtenunterbrechung Kombi2- und Kombi3- bzw. Kombi_02- und Kombi_03-Botschaft	1x1
Zeit für Nachrichtenunterbrechung LWS-Botschaft	1x1
Nachrichtenunterbrechung: TOG-Botschaft	1x1
Überwachungszeit für obere Grenze Botschaftszählerdifferenz für EPB_1	1x1
Überwachungszeit für untere Grenze Botschaftszählerdifferenz EPB_1	1x1
Zeit nach Startende für Auswertung Fahrstufe S_{fs}	1x1
Schrittweite für AUF-Rampe	1x1
obere Ansauglufttemperaturschwelle für Lernfreigabe	1x1
obere Ansauglufttemperaturschwelle für Lernfreigabe im NL	1x1
Motordrehzahlschwelle für Freigabe UMA-Lernen und Verdückerabgleich	1x1
Pedalschwelle für UMA-Lernen erlaubt	1x1
Abbruchschwelle PID-Summe für ZU-Rampe	1x1
Abbruchschwelle PID-Summe für AUF-Rampe	1x1
untere Ansauglufttemperaturschwelle für Lernfreigabe	1x1
untere Ansauglufttemperaturschwelle für Lernfreigabe im NL	1x1
Untere Ansauglufttemperaturschwelle für Lernfreigabe bei tiefen Temperaturen	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für DV-E-Prüfung/Lernroutine	1x1
Schrittweite für ZU-Rampe	1x1
obere Motortemperaturschwelle für Anschlag	1x1
obere Motortemperaturschwelle für Lernfreigabe im NL	1x1
Schwelle für Abspeicherung neuer Lernwerte	1x1
untere Motortemperaturschwelle für Lernfreigabe	1x1

untere Motortemperaturschwelle für Lernfreigabe im NL	1x1
Untere Motortemperaturschwelle für Lernfreigabe bei tiefen Temperaturen	1x1
untere plausible IC-Ausgangsspannung UA zum Erkennung einer Unterbrechung an	1x1
obere plausible IC-Ausgangsspannung UA zum Erkennung einer Unterbrechung an	1x1
untere plausible IC-Ausgangsspannung UA zum Erkennung einer Unterbrechung an	1x1
obere plausible IC-Ausgangsspannung UA zum Erkennung einer Unterbrechung an	1x1
Untere Schwelle zur Erkennung Sondenleitungsunterbrechung IP	1x1
Obere Schwelle zur Erkennung Sondenleitungsunterbrechung IP	1x1
Batteriespannungsschwelle für Abschalten der Sondenheizung LSU	1x1
max. Batteriespannungsschwelle	1x1
Unterschwelle des Betriebsspannungsbereiches der CAN-Kommunikation	1x1
Oberschwelle des Betriebsspannungsbereiches der CAN-Kommunikation	1x1
Minimale UBat-Schwelle für Freigabe der CJ400-Endstufendiagnose	1x1
Maximale UBat-Schwelle für Freigabe der CJ400-Endstufendiagnose	1x1
Ubatt - Ersatzwert bei defektem AD-Kanal	1x1
minimaler Grenzwert betr. Bordnetzspannung	1x1
maximaler Grenzwert betr. Bordnetzspannung	1x1
untere Batteriespannungsschwelle zur Freigabe der Lambdasonden-Heizer-Diagnose	1x1
obere Batteriespannungsschwelle für die Lambdasonden- Heizer-Diagnose	1x1
Batteriespannung min. (Netz)	1x1
Batteriespannung min. (ADC)	1x1
Batteriespannung, untere Schwelle für Umschaltung auf Nachlaufwertübernahme	1x1
Batteriespannung max.	1x1
Minimale Batteriespannung zum Start DTEV	1x1
Maximale Batteriespannung zum Start DTEV	1x1
Batteriespannungsabfall für Erkennung 'Starter eingekückt'	1x1
minimale Batteriespannungsschwelle zur Freigabe Dynamikdiagnose LSF	1x1
Mindestspannung zur Freigabe der Zündungsdiagnose	1x1
Max.Spannung zur Freigabe der Zündungsdiagnose	1x1
Mindest Versorgungsspannung für HFM	1x1
Batteriespannungsschwelle zur Umschaltung auf Ersatzlastsignal in Standardquantität	1x1
Minimale Versorgungsspannung für die Diagnose DHRLSU / DHRLSUE	1x1
Maximale Versorgungsspannung für die Diagnose DHRLSU	1x1
Batteriespannungsschwelle für Abschalten der Sondenheizung	1x1
Minimale Batteriespannung für KLE aktiv	1x1
Maximale Batteriespannung für KLE aktiv	1x1
Minimale Batteriespannung	1x1
Maximale Batteriespannung	1x1
UBat-Schwelle für ZUBKSTMX	1x1
Anzahlschwelle Ubat unter UBKST für Adaptionssperrung	1x1
Minimale Batterspannung für Aktivierung DLDP	1x1
Maximale Batterspannung für Aktivierung DLDP	1x1
Entprellzeit fuer BLS Spannung nicht definiert	1x1
Min. Batteriespannung fuer Senden der CAN-Botschaften	1x1
Min. Batteriespannung fuer Senden der CAN-Botschaften	1x1
Mindest-Bordspannung für pullup-Ansteuerung	1x1
Maximal erlaubte Batteriespannung Betrieb MSV	1x1
Minimale Batteriespannung für aktive Diagnose	1x1
Ub-Ersatzwert im Nachlauf	1x1
Minimale Batterie-Sollspannung	1x1
untere Grenze Bordnetzspannung über Hauptrelais, Erkennung Lastabfall	1x1
untere Grenze Bordnetzspannung über Hauptrelais	1x1
obere Grenze Bordnetzspannung über Hauptrelais	1x1
maximales Delta zwischen UB und UBR	1x1
Grenzwert1 für min. Abweichung der Hauptrelais-Spg. zur Bordnetzspg.	1x1
Grenzwert2 für Abweichung der Hauptrelais-Spg. zur Bordnetzspg.	1x1

Schwellwert für Unplausibilität der Bordnetzspannung über Hauptrelais (im Nachl)	1x1
untere Grenze Bordnetzspannung über Hauptrelais für Freigabe der Einspritzung	1x1
maximal zulässiger Wert f. UBR	1x1
Referenzwert Bordspannung hinter Hauptrelais für Ladestromumschaltung Booster	1x1
Sollwert der Batteriespannungsregelung	1x1
Minimale Batterie-Sollspannung	1x1
Maximale Batterie-Sollspannung	1x1
Batteriespannungsschwelle zur Freigabe der Sonden-Diagnose mit Standard Quantis	1x1
Batteriespannungsschwelle zur Freigabe der Sonden-Diagnose mit Standard Quantis	1x1
Minimale Boardnetz-Sollspannung	1x1
Maximale Boardnetz-Sollspannung	1x1
Schwelle zur Erkennung UBatt-Einbruch im Start	1x1
Minimale Batteriespannung für Tankentlüftung	1x1
Maximale Batteriespannung für Tankentlüftung	1x1
UBTOGMIN	1x1
Batteriespannungsschwelle für Umschaltung auf verstärktes Signal von DK-Poti 1	1x1
Batteriespannungsschwelle für Umschaltung auf unverstärktes Signal von DK-Poti 1	1x1
Batteriespannungsschwelle für Lernfreigabe	1x1
Batteriespannungsschwelle für Lernfreigabe bei tiefen Temperaturen	1x1
Minimale UBat-Schwelle für Freigabe der CJ830-Endstufendiagnose	1x1
Maximale UBat-Schwelle für Freigabe der CJ830-Endstufendiagnose	1x1
Nennwert-Spannung DK-Poti 1 in NLP-Stellung	1x1
Nennwert-Spannung DK-Poti 2 in NLP-Stellung	1x1
max. Spannung DK-Poti 1 am unteren DK-Anschlag	1x1
max. Spannung DK-Poti 1 am unteren DK-Anschlag	1x1
min. Spannung DK-Poti 1 am unteren DK-Anschlag	1x1
min. Spannung DK-Poti 1 am unteren DK-Anschlag	1x1
Spannung am unteren elektr. DK-Anschlag bei BWS (Signal 1)	1x1
Spannung DK-Poti 1 am unt. DK-Anschlag, Initial. Wert	1x1
Nennumschaltsschwelle zur DK-Poti-1-Umschaltung	1x1
Nennhub der Drosselklappe im DV-E, (Poti 1)	1x1
Maximale zulässige Spannung von DK-Poti 1	1x1
Minimale zulässige Spannung von DK-Poti 1	1x1
Nennverstärkung für DK-Poti 1	1x1
max. Offsetfehler für DK-Poti-1-Verstärker	1x1
min. Offsetfehler für DK-Poti-1-Verstärker	1x1
ob. Wert Verstärkungsfehler für Verstärker	1x1
unt. Wert Verstärkungsfehler für Verstärker	1x1
max. Spannung DK-Poti 2 am unteren DK-Anschlag	1x1
max. Spannung DK-Poti 2 am unteren DK-Anschlag	1x1
min. Spannung DK-Poti 2 am unteren DK-Anschlag	1x1
min. Spannung DK-Poti 2 am unteren DK-Anschlag	1x1
Spannung am unteren elektr. DK-Anschlag bei BWS (Signal 2)	1x1
Spannung DK-Poti 2 am unt. DK-Anschlag, Initial. Wert	1x1
Maximale zulässige Spannung von DK-Poti 2	1x1
Minimale zulässige Spannung von DK-Poti 2	1x1
Spannungsoffset zur Erkennung des Loslücksens	1x1
Spannungsoffset am unteren Anschlag	1x1
Spannungsoffset am unteren Anschlag	1x1
Nominalwert Summespannung DK Sensor 1 und Sensor 2 am mechanischen Ansch	1x1
max. möglicher Offset der temp. UMA-Adaption	1x1
Integratorspannungsschwelle für Dia KS - Auswerteschaltung Testimpuls	1x1
Obere Referenzspannungsschwelle DIA KS	16x1
untere Referenzspannungsschwelle DIA KS	16x1
min. Spannungswert für Diagnose Drucksensor	1x1
max. Spannungswert für Diagnose Drucksensor	1x1

Achsuntersetzungsverhältnis	1x1
Ubersetzungsverhältnis abh. vom eingelegten Gang	8x1
Ubersetzungsverhältnis Beschleunigungsschnittstelle bei gangi=0	1x1
Zeitkonstante für UFOLF_C_UM im Befehltest	1x1
Zeitkonstante für UFOLF_C_UM in der Funktionsüberwachung	1x1
UFPSMC_SPSNLL_UC	1x1
Diagnoseschwelle für Spannung am Relaiskontakt	1x1
Schwelle Min. Abweichung Abstellzeit	1x1
Schwelle Max. Abweichung Abstellzeit	1x1
Kennlinie für die Heizerspannung der Lambdasonde nach Start	4x1
maximal zulässige Spannung für die Sondenheizung	1x1
Nennspannung für die Sondenheizung	1x1
Offsetspannung für die Sondenheizung	1x1
Offsetspannung für die Sondenheizung 2	1x1
Spannung für die Sondenheizung während Taupunkt hinter Kat	1x1
Spannung für die Sondenheizung 2 während Taupunkt hinter Kat	1x1
minimale Spannung des Kraftstoffdrucksensors	1x1
maximale Spannung des Kraftstoffdrucksensors	1x1
min. umsrln_w für Sollmassenstromberechnung	1x1
Wert für die Reduzierung der Sondenheizerspannung nach Start	1x1
Umdrehungen Nockenwelle für Fehlerentprellung Diagnose HFM	1x1
Spannungsschwelle fett für OSC-Messung	1x1
Spannungsschwelle mager für OSC-Messung	1x1
Wert für die Erhöhung der Sondenheizerspannung nach Start	1x1
Minimalwert für plausibles uprm_w	1x1
Maximalwert für plausibles uprm_w	1x1
Untere Begrenzung PWG-Poti-Spannung vor Vergleich Poti 1 und 2	1x1
Oberer Grenzwert Leerlaufbereich upwg1_w für Drifterkennung	1x1
Obere Schranke für PWG-Poti-1-Spannung	1x1
Oberer Grenzwert upwg1_w für Drifterkennung	1x1
Untere Schranke für PWG-Poti-1-Spannung	1x1
Offset für PWG-Poti-2-Spannung	1x1
Oberer Grenzwert Leerlaufbereich upwg2_w für Drifterkennung	1x1
Obere Schranke für PWG-Poti-2-Spannung	1x1
Oberer Grenzwert upwg2_w für Drifterkennung	1x1
Untere Schranke für PWG-Poti-2-Spannung	1x1
Untere Grenze der PWG-Poti-Spannung für Toleranzbereich der Kick-Down-Position	1x1
Obere Grenze der PWG-Poti-Spannung für Toleranzbereich der Kick-Down-Position	1x1
Oberer Hysterese-Schaltpunkt zur Kick-Down-Erkennung aus Potispannung	1x1
Unterer Hysterese-Schaltpunkt zur Kick-Down-Erkennung aus Potispannung	1x1
Oberer PWG-Spannungswert für Umnormierung auf Pedalwert	1x1
Unterer PWG-Spannungswert für Umnormierung auf Pedalwert	1x1
Defaultwert PWG-Poti-Spannung für gelernte Kick-Down-Position	1x1
CJ120-Spannung bei LSU-Nernstwiderstand rinlsu_w = 0	1x1
LSU-Spannung bei Pumpstrom Null	1x1
Schwelle für Sondenspannung für Leer-Erkennung während Kat-Ausrdumen	1x1
Fehlerschwelle für Sondenspannung	1x1
Sondenspannung hinter Kat für Abbruch Kat-Ausrdumen (Word)	1x1
Sondenspannung hinter Kat für Abbruch Kat-Ausrdumen Bank2 (Word)	1x1
Untere Schwelle für Ende Responsetime der Sonde hinter Haupt-KAT	1x1
Untere Schwelle für Ende Transienttime der Sonde hinter Kat	1x1
Schwelle für Fettspannung für gültige Dynamikmessung der Sonde hinter Kat	1x1
Obere Schwelle für Beginn Transienttime der Sonde hinter Kat.	1x1
max.Korrekturwert der Sondenspannung (Wasserstoff) hinter Kat	1x1
Magerschwelle hintere Sondenspannung für Sauerstoffmessung bei Katalysatordiagr	1x1
Fettschwelle hintere Sondenspannung für Referenzmessung bei Katalysatordiagnose	1x1

Maximale Fettschwelle hintere SONDENSspannung für Referenzmessung bei Katalysat	1x1
Schwelle Hinterkat-SONDENSspannung für definierten Katzustand leer	1x1
Schwelle für Sondenkurzschluß nach Ubat	1x1
Schwelle für Sondenkurzschluß nach Ubat	1x1
Schwelle für Sondenkurzschluß nach Ubat	1x1
Min. mager erkannte SONDENSspannung für Signalausgabe	1x1
Min. mager erkannte SONDENSspannung für Signalausgabe	1x1
Schwelle für Sondenkurzschluß nach Masse	1x1
Schwelle für Sondenbetriebsbereitschaft hinter KAT bei fettem Gemisch	1x1
Schwelle für Sondenbetriebsbereitschaft h. KAT bei fettem Gemisch im Kaltbetrieb	1x1
Schwelle für Sondenbetriebsbereitschaft hinter KAT bei magerem Gemisch	1x1
Minimaler Sollwert für Sonde hinter Hauptkat	1x1
Mindest Spannungs-Schwelle für Ri-Messung der Sonde hinter KAT	1x1
Obere Spannungs-Schwelle für Ri-Messung der Sonde hinter KAT	1x1
Untere Spannungs-Schwelle für Ri-Messung der Sonde hinter KAT	1x1
Schwelle für SONDENSspannung hinter KAT nach Schub	1x1
Schwelle für SONDENSspannung hinter KAT nach Schub	1x1
Schwelle für SONDENSspannung hinter KAT nach Schub	1x1
Schwelle Hinterkat-SONDENSspannung für definierten Katzustand voll	1x1
minimale Fahrzeuggeschwindigkeit bei Aktivierung DLDP	1x1
Schwelle für Geschwindigkeits-/Beschleunigungskennfeld	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für Anfahrhilfe	1x1
Kombiausgabe Anzahl Ventil	1x1
maximale Fahrzeuggeschwindigkeit für ARA - Funktion	1x1
minimale Fahrzeuggeschwindigkeit für ARA - Funktion	1x1
Default Variante für Variantencodierung	1x1
Default Variante für Variantencodierung	1x1
Verstärkung dynamischer AR-Eingriff	4x7
Dynamische Verstärkung AR-Funktion offener Triebstrang	1x1
Verstärkung stationärer AR-Eingriff	7x1
Tabelle der zulässigen Varianten	15x1
Tabelle der zulässigen Varianten	15x1
Geschwindigkeitsschwelle für Abwärtsgeschutz	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für Schlechtwegerkennung	1x1
obere Fz-Geschwindigkeitsschwelle für Bedingung Kühlleistung hoch	1x1
untere Fz-Geschwindigkeitsschwelle für Bedingung Kühlleistung hoch	1x1
obere Fz-Geschwindigkeitsschwelle für Bedingung Kühlleistung niedrig	1x1
untere Fz-Geschwindigkeitsschwelle für Bedingung Kühlleistung niedrig	1x1
Max. Temp. für Zulassung tiefer Spannungen für Lernfreigabe bei tiefen Temp.	1x1
Min. Temp. für Zulassung tiefer Spannungen für Lernfreigabe bei tiefen Temp.	1x1
Mindestgeschwindigkeit für Dashpot	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für Tipin	1x1
Fehlerschwelle für Leckageerkennung nach Drosselklappe	1x1
Fehlerschwelle für Leckageerkennung vor Drosselklappe	1x1
min. vfzg-Schwelle für Diagnose Kupplungsschalter	1x1
Geschwindigkeitsschwelle; Fehlererkennung Geschwindigkeitssignal	1x1
Fahrgeschwindigkeitsschwelle zur Fehlererkennung	1x1
Grenzwert Entnahmevolumen aus dem HD-Rail durch die Einspritzventile für Verläng	1x1
oberer Grenzwert der mittleren Fz.-Geschwindigkeit für Thermostat-Diagn.-Freigab	6x1
unterer Grenzwert der mittleren Fz.-Geschwindigkeit für Thermostat-Diagn.-Freiga	6x1
Verstärkungsfaktor DT1-Glied	1x1
Fahrgeschwindigkeit, ab der der Anlasser ausgeschaltet wird	1x1
Mindestschwelle Fahrzeuggeschwindigkeit für Freigabe Thermostatdiagnose	1x1
Untere Grenze für Beschleunigungsregelung	1x1
KMTR-Ersatzwert f. Fahrzeuggeschwindigkeit	1x1
Minimale Fahrgeschwindigkeit für Berechnung der Fahrerwunschbeschleunigung	1x1

VFZGGRDKH	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für Kaltstarterkennung	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für mdwanlok	1x1
Fahrzeuggeschw.-Min für Bedingung an General Denominator	1x1
Fahrzeuggeschw.-Max für LL-Bedingung an General Denominator	1x1
min. Geschw. für Umschalten auf separate LL-Drehzahl bei eingelegten Gang	1x1
Grenzgeschwindigkeit für Schubabschalten	1x1
Minimale Fahrzeuggeschwindigkeit zur Einspritzsperrung	1x1
Geschwindigkeitsschwelle: Abschaltbedingung	1x1
Fehlerentprellzeit für VFZG-Vergleich-E1-E2	1x1
Erkennen Fahren-Stehen	1x1
Gesamtvolumen Kraftstoff für Kompression in der HDP	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für H ₂ Adaption	1x1
Hubvolumen HDP	1x1
Volumen gesamter Hochdruckbereich bestehend aus HD-Rail und HD-Leitung	1x1
Volumen gesamter Hochdruckbereich bestehend aus HD-Rail und HD-Leitung	1x1
Volumen gesamter Hochdruckbereich bestehend aus HD-Rail und HD-Leitung	1x1
Volumen Hauptkat	1x1
Volumen Hauptkat Bank 2	1x1
Hubvolumen eines Zylinders	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für AC-Steuerung	1x1
Obere Geschwindigkeitsschwelle für Kompressorabschaltung	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für Ko-Steuerung in Beschleunigung	1x1
Fürdervolumen bei Erstbefüllung	1x1
Fürdervolumen EKP Vorlauf	1x1
Obere vfz-Schwelle für 0.5 mm - Diagnose	1x1
Geschwindigkeitsschwelle bei Deaktivierung im DTEV-Zeitfenster	1x1
Untere vfz-Schwelle für 0.5 mm - Diagnose	1x1
Fahrzeuggeschwindigkeitsschwelle für Leerlaufregelung (feine Quantisierung)	1x1
Mindestgeschwindigkeit für Lastschlagdämpfung	1x1
Maximal zulässige Geschwindigkeit bei ESP Ausfall	1x1
Maximal zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit im Normalbetrieb	1x1
Maximalgeschwindigkeit aus Motortemperatur	5x1
Maximal zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit bei Fehler Motortemperatur	1x1
Maximalgeschwindigkeit aus Öltemperatur	5x1
Geschwindigkeitsschwelle min. für Batteriespannungs-Diagnose	1x1
Geschwindigkeitsschwelle Min. für UBR-Diagnose	1x1
v-Schwelle für Freigabe Momentenbegrenzung	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für Kupplungsmomentbegrenzung beim Anfahren	1x1
Minimalgeschwindigkeit für ACC-Betrieb im Befehltest	1x1
Minimalgeschwindigkeit für ACC-Betrieb in der Funktionsüberwachung	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für plausiblen MSR-Eingriff	1x1
Minimalgeschwindigkeit für FGR-Betrieb im Befehltest	1x1
Minimalgeschwindigkeit für FGR-Betrieb in der Funktionsüberwachung	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für Kupplungsmomentbegrenzung bei betätigter Bremse	1x1
Minimale Fahrzeuggeschwindigkeit, bei der ""Bremsdruckschwelle überschritten"" im	1x1
Min. Geschwindigkeitsschwelle für Stuck Check	1x1
Maximale Geschwindigkeit im LL für Anforderung von Homogen split zum Katheizen	1x1
Max. Geschwindigkeitsschwelle für Stuck Check	1x1
Geschwindigkeits-Schwelle für Aktivierung der erhöhten Drehzahlgrenze	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für Solldrehzahl Nr.3 bei Ausfall FPM-Signale	1x1
Gangerkennungsschwelle für KO-Ausschalten bei Volllast	1x1
Gangerkennungsschwelle für KO-Abschaltung bei Volllast	1x1
Volumen zwischen Auslass Vorkat und Einlass Hauptkat	1x1
Volumen zwischen Auslass Vorkat und Einlass Hauptkat, Bank 2	1x1
Applikationswert Geschwindigkeitsschwelle beim Leerlauf (Auslaß)	1x1

Obere Interpolationsgrenze	1x1
Gasvolumen im Hauptkatalysator	1x1
Gasvolumen im Hauptkatalysator, Bank 2	1x1
Druckverhältnis an DK, für Freigabe DK-Überweg	1x1
Verhältnis Saugrohrdruck zu Druck vor DK gleich 0,95	1x1
Verhältnis Saugrohrdruck zu Druck vor DK gleich 0,95	1x1
Verhältnis Saugrohrdruck zu Druck vor DK gleich 0,95	1x1
Verhältnis Saugrohrdruck zu Druck vor DK gleich 0,95	1x1
Obere Fahrzeuggeschwindigkeit.-Schwelle für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS Signal	1x1
untere Fahrzeuggeschwindigkeit.-Schwelle für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS Signal	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für Fehlereintrag	1x1
Untere Schwelle vroh_w für FGR-Abschaltung über vfzg_w = 0	1x1
minimale Fahrzeuggeschwindigkeit während Reed Kontakt Check in Fast Pulse Phase	1x1
maximale erlaubte Rohgeschwindigkeit für Signal Range Check	1x1
minimal erlaubte Rohgeschwindigkeit für Plausibilitätstest	1x1
Saugrohrvolumen ohne Saugrohrumschaltung	1x1
Saugrohrvolumen mit Saugrohrumschaltung 1 geschaltet und 2 nicht geschaltet	1x1
Fahrzeuggeschwindigkeitsschwelle für Kompensation Servolenkung	1x1
minimale Fahrzeuggeschwindigkeit DLDP für Übergang in Zustand A_Stop	1x1
Volumen von vorderer Lambdasonde bis hinter Abgasturbolader	1x1
Volumen von vorderer Lambdasonde bis hinter Abgasturbolader, Bank 2	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für den Übergang ins Halten bei Soft-Stop-Funktion	1x1
Kompressionsvolumen HDP im Start bis B_stendes	1x1
Geschwindigkeitsschwelle für Plausibilitätscheck der Ansauglufttemperatur	1x1
Schwelle Fahrzeuggeschwindigkeit für Bestimmung Umgebungstemperatur	1x1
Untere Interpolationsgrenze	1x1
oberer Grenzwert Anpassung V-Verriegelung	1x1
unterer Grenzwert Anpassung V-Verriegelung	1x1
Mindestgeschwindigkeit für Pedalwertbegrenzung bei betätigter Bremse	1x1
Zündwinkelverstellung durch VS100, INCA	8x1
Maximale Schwelle Winkel 2.Einspritzung für Funktionsüberwachung	1x1
W360_ALE_IMPL	1x1
W720_ALE_IMPL	1x1
Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 0 zu 1	1x1
Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 0 zu 2	1x1
Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 1 zu 0	1x1
Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 1 zu 2	1x1
Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 2 zu 0	1x1
Wichtungsfaktor Adaptionsbereich 2 zu 1	1x1
watch_acmode	1x1
watch_addr0_h	1x1
watch_addr0_l	1x1
watch_addr1_h	1x1
watch_addr1_l	1x1
watch_addr2_h	1x1
watch_addr2_l	1x1
watch_addr3_h	1x1
watch_addr3_l	1x1
watch_addr4_h	1x1
watch_addr4_l	1x1
watch_addr5_h	1x1
watch_addr5_l	1x1
watch_cmode4	1x1
watch_cmode5	1x1
watch_dcmode	1x1
watch_mode	1x1

watch_newdata	1x1
watch_on	1x1
watch_rw4	1x1
watch_rw5	1x1
watch_sign4	1x1
watch_sign5	1x1
watch_size_bits4	1x1
watch_size_bits5	1x1
watch_value4_h	1x1
watch_value4_l	1x1
watch_value5_h	1x1
watch_value5_l	1x1
Winkel Beginn 1.Saughub-ES für Applikationszwecke	1x1
Anzahl Mittelung schneller Ulfüllstandsmittelwert	1x1
Anzahl Mittelung schneller Ulfüllstandsmittelwert	1x1
Winkel DELTA-Bereich Auslassnockenwelle	1x1
Winkel DELTA-Bereich Einlassnockenwelle	1x1
DK-Winkel-Schwelle für Gemischadaption aktiv	5x1
Schwelle für Integrator-Stop abhängig von DK-Winkel	1x1
Schwelle für Adaption-Stop abhängig von DK-Winkel	1x1
Schwelle zur DK-Bewegungserkennung (I-Klein)	1x1
Prüfswelle DK-Istwert für öffnende DV-E-Federprüfung	1x1
Obere Abschaltschwelle DK-Istwert für öffnende DV-E-Federprüfung	1x1
Untere Abschaltschwelle DK-Istwert für öffnende DV-E-Federprüfung	1x1
Abschaltschwelle DK-Istwert für DV-E-Rückstellfederprüfung	1x1
Prüfswelle DK-Istwert für DV-E-Rückstellfederprüfung	1x1
Prüfswelle DK-Istwert für Rückstellfederprüfung im NL	1x1
untere Schwelle zum Abbremsen der DK nahe UMA	1x1
Drosselklappenwinkel bei max. Massenstromdruckfluss (drehzahlabhängig)	5x1
oberer erlaubter Istwert für NLP-Stellung	1x1
oberer erlaubter Istwert für NLP-Stellung im NL	1x1
unterer erlaubter Istwert für NLP-Stellung	1x1
zulässige DK-Winkel-Toleranz des NLP	1x1
Schwelle rechnerische Plausibilisierung NLP wdknlp_w in Ini2	1x1
Schwelle Abspeichern neuer Lernwerte relativer NLP	1x1
Haftreibungsanteil der DK für I-Klein	1x1
DK-Sollwert bei Applikationshilfe DK-Notluftfahren	1x1
Drosselklappensollwert für Applikationszwecke	1x1
Sollwert DK-Reinigungsfunktion oberer Wert	1x1
Sollwert 1 bei Eisbrechen DV-E	1x1
Sollwert 2 bei Eisbrechen DV-E	1x1
Sollwert für DV-E Eisprüfung	1x1
Obere Toleranz für Eisbrechfunktion	1x1
Untere Toleranz für Eisbrechfunktion	1x1
DK-Sollwert für DV-E-Rückstellfederprüfung	1x1
DK-Sollwert für öffnende DV-E-Federprüfung	1x1
Offset zu appl. DK-Sollwinkel bei niedrigen Temperaturen	1x1
Winkel Drosselklappe Endposition (Selbst-Reinigungsfunktion)	1x1
Winkel Drosselklappe anfängliche Position (Selbst-Reinigungsfunktion)	1x1
Winkel Drosselklappe obere Stopposition (Selbst-Reinigungsfunktion)	1x1
Winkel Drosselklappe untere Stopposition (Selbst-Reinigungsfunktion)	1x1
maximal erlaubte Bewegung der DK pro Zeitraster unter WDKLIMIT	1x1
Schwelle zur Stationaritätserkennung (verstärkter Bereich)	1x1
Schwelle zur Stationaritätserkennung (unverstärkter Bereich)	1x1
DK-Winkel-Schwelle für tempordre UMA-Adaption	1x1
KL Drosselklappenwinkel, ab der keine Drosselung mehr erfolgt	12x1

Winkel Ende 1.Kompressionshub-ES in der EA ho2	1x1
Winkel Einlaß-schließst vor SW-Bezugsmarke (tR)	1x1
Schwellwert für Fahrpedalwinkel bei Bandendetest (Word)	1x1
Wichtungsfaktor für Statistikfilter	1x1
Wichtungsfaktor für Statistikfilter für Schnellabgleich	1x1
WFS: Leistungsklasse	1x1
WFS: Marken Identifier	1x1
WFS: Zeitfenster Anpassung	1x1
Oberer Schranke interne Reglerzustände stetige Lambdaeegelung	1x1
Untere Schranke interne Reglerzustände stetige Lambdaeegelung	1x1
Maximaler relativer Heizfortschritt Katheizen für Einleiten von Abregelung	1x1
Maximale Heizwärme für Katheizen nach Wiederholstart	1x1
Obere Schwelle für Zündwinkelspdtverstellung bei KR-Dynamik	1x1
ZW-Offset für geführte Zylinder bei KS-Fehler	1x1
ZW-Offset für geführte Zylinder	6x1
ZW-Offset der Leitzyl. für Freigabe ZW-Offset der geführten Zylinder	16x1
wkrma-Schwelle für Umschaltung zur Doppeleinspritzung	1x1
Testwert für Start über Auslauferkennung	1x1
Leergasschwelle des normierten Fahrpedalwinkels wpedv_w	1x1
Begrenzung Adaption Spdtanschlag nach 'frh'	1x1
Obere Begrenzung Adaption NW-Spdtanschlag (Richtung spdt)	1x1
Winkel NW-Position mit min. berschneidung Auslaßnockenwelle bei BKV leer	1x1
Winkel NW-Position mit min. berschneidung Einlaßnockenwelle bei BKV leer	1x1
Deltasollwinkel Nockenwelle Korrektur Katheizen über Höhe Auslaß	4x1
Deltasollwinkel Nockenwelle Korrektur Katheizen über Höhe Einlaß	4x1
Schwelle für Auslassnockenwelle hat ""Richtung Aktivanschlag"" verstellt	1x1
Schwelle für Einlassnockenwelle hat ""Richtung Aktivanschlag"" verstellt	1x1
Schwelle für Auslassnockenwelle hat ""Richtung Referenzposition"" verstellt	1x1
Schwelle für Einlassnockenwelle hat ""Richtung Referenzposition"" verstellt	1x1
Korrekturwinkel Nockenwelle über Motortemperatur für Auslass Bank 1	5x1
Korrekturwinkel Nockenwelle über Motortemperatur für Einlass Bank 1	5x1
Korrekturwinkel Nockenwelle über Drehzahl	6x1
Winkel Auslassventil schließt in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWC	1x1
Winkel Auslassventil schließt in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWC	1x1
Winkel Auslassventil schließt in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWC	1x1
Winkel Auslassventil schließt in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWC	1x1
Winkel Auslassventil schließt in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWC	1x1
Winkel Auslassventil schließt in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWC	1x1
Winkel Auslassventil schließt in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWC	1x1
Winkel Auslassventil schließt in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWC	1x1
Winkel Einlassventil öffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT	1x1
Winkel Einlassventil öffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT	1x1
Winkel Einlassventil öffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT	1x1
Winkel Einlassventil öffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT	1x1
Winkel Einlassventil öffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT	1x1
Winkel Einlassventil öffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT	1x1
Sollwinkel der NW-Flanken in Referenzposition, Auslassnockenwelle Bank 1	4x1
Sollwinkel der NW-Flanken in Referenzposition, Auslassnockenwelle Bank 1	4x1
Sollwinkel der NW-Flanken in Referenzposition, Auslassnockenwelle Bank 2	4x1
Sollwinkel der NW-Flanken in Referenzposition, Einlassnockenwelle Bank 1	4x1
Sollwinkel der NW-Flanken in Referenzposition, Einlassnockenwelle Bank 1	4x1
Sollwinkel der NW-Flanken in Referenzposition, Einlassnockenwelle Bank 2	4x1
Applikationswert für Auslaß-Nockenwellensollwinkel	1x1
Sollwertschwelle (Auslass) für Denominator complete nach 10sec	1x1
Applikationswert Sollwinkel für Frhposition bei Sprngen Auslaßnockenwelle	1x1

Applikationswert Sollwinkel für Fröhposition bei Sprängen Einlaßnockenwelle	1x1
Applikationswert Sollwinkel für Spdtposition bei Sprängen Auslaßnockenwelle	1x1
Applikationswert Sollwinkel für Spdtposition bei Sprängen Einlaßnockenwelle	1x1
Applikationswert für den Einlaß-Nockenwellensollwinkel	1x1
Sollwertschwelle (Einlass) für Denominator complete nach 10sec	1x1
Sollwinkel für geringe Überschneldung Diagnose im Abgasstrang Auslaß	1x1
Sollwinkel für geringe Überschneldung Diagnose im Abgasstrang Einlaß	1x1
Minimal zulässiger Sollwert für Nockenwellenverstellung Auslass schliesst (LWOT)	1x1
Minimal zulässiger Sollwert für Nockenwellenverstellung Auslass schliesst (LWOT)	1x1
Minimal zulässiger Sollwert für Nockenwellenverstellung Auslass schliesst (LWOT)	1x1
minimaler Winkel zum Aktivanschlag für Regler Auslaß	1x1
minimaler Winkel zum Aktivanschlag für Regler Einlaß	1x1
Minimal zulässiger Sollwert für Nockenwellenverstellung Einlass öffnet (LWOT)	1x1
Minimal zulässiger Sollwert für Nockenwellenverstellung Einlass öffnet (LWOT)	1x1
Minimal zulässiger Sollwert für Nockenwellenverstellung Einlass öffnet (LWOT)	1x1
Winkel Nockenwellen-Sollwert Minimum für Regler Auslaß	1x1
Winkel Nockenwellen-Sollwert Minimum für Regler Einlaß	1x1
Maximal zulässiger Sollwert für Nockenwellenverstellung Auslass schliesst (LWOT)	1x1
Maximal zulässiger Sollwert für Nockenwellenverstellung Auslass schliesst (LWOT)	1x1
Maximal zulässiger Sollwert für Nockenwellenverstellung Einlass öffnet (LWOT)	1x1
Maximal zulässiger Sollwert für Nockenwellenverstellung Einlass öffnet (LWOT)	1x1
Maximal zulässiger Sollwert für Nockenwellenverstellung Einlass öffnet (LWOT)	1x1
Absoluter Begrenzungswinkel für die Verschiebung der Zuordnung Nockenwelle zu K	1x1
Sollwinkel der 1. negativen Nockenwellenflanke von PG1	1x1
Sollwinkel der 1. negativen Nockenwellenflanke von PG2	1x1
Grenzwinkel Spdtverschiebung für Zuordnung Nockenwelle zu Kurbelwelle	1x1
Grenzwinkel Fröhverschiebung für Zuordnung Nockenwelle zu Kurbelwelle	1x1
Sollwinkel für Auslaßnockenwellenposition während Start	4x1
Sollwinkel für Einlaßnockenwellenposition während Start	4x1
Sollwinkel für Auslaßnockenwellenposition bei S_KL15 = aus	4x1
Sollwinkel für Einlaßnockenwellenposition bei S_KL15 = aus	4x1
Winkel für Aktivanschlag NW-Regelung Auslaß	1x1
Winkel für Aktivanschlag NW-Regelung	1x1
Winkel Auslassventil schließt in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Auslassventil schließt in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Auslassventil schließt in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Auslassventil schließt in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Einlassventil öffnet in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Einlassventil öffnet in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Einlassventil öffnet in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Winkel Einlassventil öffnet in Verriegelungsposition bezogen auf LWOT	1x1
Schwellwert für max. Ölstand (obere Markierung am Peilstab)	1x1
Schwellwert für max. Ölstand (obere Markierung am Peilstab)	1x1
Offset auf den max. Ölstand, ab dem Überfüllung erkannt werden soll	1x1
Offset auf den max. Ölstand, ab dem Überfüllung erkannt werden soll	1x1
Grenze zur Erkennung der Fahrpedalbetätigung	1x1
Pedalwinkelschwelle für KO-Ausschaltung	8x1
Fahrpedalschwelle für mdwanlok	1x1
Schwelle für maximalen Fahrpedalwert	1x1
Fahrpedalwinkelschwelle für optimierte Drehzahl Darstellung	1x1
Rückgerechneter Pedalwert beim Beschleunigen mit FGR	16x1
Initialisierungswert für Filter virtuelles Fahrpedal	1x1
Minimaler Pedalwert für Kick-Down-Erkennung	1x1
Maximal zulässiger Pedalwert bei betätigter Bremse (vor Erkennung wped = 0)	1x1
Maximal zulässiger Fahrpedalwert im PWG-Notfahren	1x1
maximaler Prädiktionswinkel für Homogenbetrieb	1x1

Pedalwertgrenze zur Rücknahme der Mißbrauchsverhinderung	1x1
maximaler Prädiktionswinkel für Schichtbetrieb	1x1
Wärmestromanforderung zum schnellen überschreiten Taupunkt NOx-Sensor für K-	1x1
Minimale Wärmestrom für Anforderung von Homogen split zum Katheizen	1x1
Window Time Table, offset zum Ende der gelesenen Einträge	1x1
Window Time Table, offset zum Start der gelesenen Einträge	1x1
Überfüllungsschwellen-Hysterese	1x1
Überfüllungsschwellen-Hysterese	1x1
Max. Anzahl Wiederholversuche bei 1mm-Dichtprüfung	1x1
Max. Anzahl Wiederholversuche nach Unterbrechung insgesamt	1x1
Max. Anzahl Wiederholversuche nach Unterbrechung bei erkanntem Leck	1x1
Max. Anzahl Wiederholversuche Reed-Switch Close to Open Check	1x1
Obere Schranke interne Reglerzustände stetige Lambdaregelung	1x1
Untere Schranke interne Reglerzustände stetige Lambdaregelung	1x1
Zeitkonstante Adaption BKS	1x1
Zeitkonstante für Integrator bei Adaption im Kurztrip	1x1
Start des Aussetzergenerators	1x1
Zeitkonstante des Tiefpassfilters für Querschleunigung	1x1
Zeitkonstante fuer Abgastemperaturmodell während Schub	8x1
Zeitkonstante Filter Solldruck BKS	1x1
Zeitkonstante für Brennraumtempmodell	1x1
Verbrennungsanzahl für Entscheidung Adaptionsabbruch	1x1
Zu überschreitende Verbrennungsanzahl für ""Abmagern""	1x1
Schwelle erkannte Verbrennungen für Wiederholstart	1x1
Erforderliche Verbrennungsanzahl für ""keine Anreicherung""	1x1
Zähler für Codierfehlererkennung der Airbagbotschaft	1x1
Zeitkonstante zur Filterung von lamsoni_w	1x1
Zeitkonstante zur Filterung von lamsoni_w in DHDRPP	1x1
Zündungszahl Abregelung Bereich 1	1x1
Zündungszahl Abregelung Bereich 2	1x1
Zündungszahl Abregelung Bereich 3	1x1
Zeitkonstante für Filterung von pu und rho in GGDSU	1x1
Zählerwert für Dynamikmessung LSU bei Kurztest	1x1
Zählerwert für Dynamikmessung LSU	1x1
Fehlerzähler für Bremsschalter-Unplausibilitäten	1x1
Verzugszeit für Abschaltung des Offsets MIOFF	1x1
Filterzeitkonstante für 16-bit-Beschleunigungssignal	1x1
Zeitkonstante für Tiefpaßfilterung des Drucksensorsignals	1x1
Filterzeitkonstante für Drucksensorsignalfilterung bei Motorstart	1x1
Filterzeitkonstante für LSU-Spannungsabgleich vor Kat	1x1
Zähler bis zum Lernen der Sender Informationen	1x1
Filterzeitkonstante für Heizereinkopplung	1x1
Filterzeitkonstante für fkaormx_w Signal	1x1
Zeitkonstante schneller Massenstromstromabgleich bei AGR oder im UGD	1x1
Zeitkonstante: Aufregeln des P-Anteils auf dem Luftpfad	1x1
Zeitkonstante für Filterung Verlustmoment	1x1
Zeitkonstante für Filterung des Offsets des Umgebungstemperaturmodells	1x1
Abschwächungsfaktor für Innenwiderstand Ri-Nernst-Filter hinter KAT	1x1
Zeitkonstante für Filter rinlsu_w	1x1
Zeitkonstante für Filter krivk_w	1x1
Zeitkonstante für Filter rinlsu_w nach Start	1x1
Zeitkonstante für frm-Filter (short test)	1x1
Zeitkonstante für PT1-Filter	1x1
Zeitkonstante Tiefpaßfilter Ansauglufttemperatur	1x1
Zeitkonstante für Filterung des Geschwindigkeitssignals	1x1
Zeitkonstante für Filterung des Geschwindigkeitssignals	1x1

Grenze für Zeitdauer bis Adaption BKS abgeschlossen	1x1
Zeitkonstante für Heilung nach Fehler in BKS	1x1
Zeitkonstante für Healing nach Fehler in DBKSPL	1x1
Zeitkonstante für Healing nach Fehler im Drucksensor BKS	1x1
Zeitgeber-Schwelle für Abbruch erhöhte Solldrehzahl im Heiz-Leerlauf	1x1
Zeitgeber-Schwelle für erhöhte Solldrehzahl im Heiz-Leerlauf	1x1
Zeitdauer für Freigabe für Frühzeitigen Abbruch Adaption bei Testanforderung	1x1
Verzögerungszeit für Qualität der schnellen Adaption	1x1
Filterzeitkonst.für Nachbildung Dynamik der Keramiktemperatur h. Kat	5x1
Filterzeitkonst.für Nachbildung Dynamik der Keramiktemperatur 2 h. Kat	5x1
Filterzeitkonstante für Tiefpass von dfrm_w	1x1
Zeitkonstante für Tiefpaßfilterung der hochpaßgefilterten Gemischabweichungen	1x1
Zeitkonstante für Adaption des Verlustmoments Fahrstufe und Kompressor ein	1x1
Zeitkonstante für Adaption des Verlustmoments Fahrstufe ein	1x1
Zeitkonstante für Adaption des Verlustmoments Klimakompressor ein	1x1
Zeitkonstante für Adaption des Verlustmoments ohne Last	1x1
Zeitkonstante für Adaption des Verlustmoments Fahrstufe und Kompressor ein	1x1
Zeitkonstante für Adaption des Verlustmoments Fahrstufe ein für SCH	1x1
Integratorzeitkonstante: adaptiertes Verlustmoment bei Schichtbetrieb und Klima.	1x1
Integratorzeitkonstante: adaptiertes Verlustmoment im Schichtbetrieb	1x1
Integratorzeitkonstante: adaptiertes Verlustmoment im Schichtbetrieb für schnell	1x1
Zeitkonstante für Adaption des Verlustmoments ohne Last bei schneller Adaption	1x1
Zeitkonstante für Abregelung D-Anteil Wandlermoment	1x1
ZKDMRKH	1x1
ZKDMRKHLL	1x1
Zeitkonstante zur Batteriespannungsfilterung	1x1
Zeitkonstante für drlsol-Filterung	1x1
Filterzeitkonstante für Abregelung Temperaturkorrektur dtmbh	1x1
Filterzeitkonstante für den Wert dub	1x1
Zeitkonstante I-Regler Thermostatregelung	1x1
Filterzeitkonstante für Kraftstoffmengen in [g/min] gefiltert für Solldruc	1x1
Zeitkonstante Filter Rohsignal KLDF	1x1
Zeitkonstante gefilterter Faktor Beladung Spülstrom bei Tankentlüftung	1x1
Filterzeitkonstante für Batteriespannung	1x1
Zeitkonstante für Abbruch-Tiefpass Katheizen	1x1
Kennlinie Zeitkonstante Filterung ikakormt_w	5x1
Filterzeitkonstante für HC-Konzentration am TEV	4x1
Zeitkonstante Filterung Anfettung durch Fahrerwunsch	1x1
Hochpass Zeitkonstante für lamsbg	1x1
Zeitkonstante Filterung lamnswl_w	1x1
Zeitkonstante des LBZ-Integrators	1x1
Zeitkonstante des LBZ-Integrators	1x1
Filterzeitkonstant für den Parameter DUBKLDF	1x1
Zeitkonstante für Hochpassfilter des Generatorsignals	1x1
Zeitkonstante für die Abregelung des D-Anteils	1x1
Zeitkonstante für Rohrwandtemperaturmodell	5x1
Zeitkonstante Lüfter-Lastabregelung (Lüfter 1)	1x1
Zeitkonstante Generator-Lastabregelung	1x1
Zeitkonstante Klimakompressor-Lastabregelung	1x1
Zeitkonstante Klimakompressor-Lastabregelung bei negativ. Gradient	1x1
Zeitkonstante Klimakompressor-Lastabregelung beim Ausschalten	1x1
Zeitkonstante Klimakompressor-Lastabregelung	1x1
Zeitkonstante Elektrische-Verbraucher-Lastabregelung	1x1
Zeitkonstante für Abregelung der Drehmomentaufnahme des Wandlers	1x1
Zeitkonstante für Filterung Wandlermoment zur Bildung D-Anteil	1x1
Zeitkonstante schnelle Massenstromadaption	8x1

Filterzeitkonstante Nachlaufzeitberechnung	1x1
Zeitkonstante für Solldrehzahl bei Umschaltung	1x1
Zeitkonstante für Solldrehzahl bei Umschaltung (Aufsteuerung)	1x1
Zeitfilter für NW-Bewegungsrichtung	1x1
Konstant für Geschwindigkeit der Solldrehzahlanhebung nach KL	1x1
Konstant für Geschwindigkeit der Solldrehzahlanhebung	1x1
Zylinderkorrekturfaktor für fksirm	1x1
Kennlinie: Zeitkonstante für pbrint- und fupsrl-Filter abhängig vom Druckverhältnis	5x1
Filter für Nachbildung Dynamik der Sondenkeramikttemp. aus el. Heizleistung h. Kat	1x1
Zeitkonstante für langsame Massenstromadaption	8x1
Multiplikator für Zeitkonstante für langsame Massenstromadaption	1x1
Zeitkonstante für Rampenabsteuerung Lüfter 1 im Nachlauf	1x1
Zeitkonstante für Rampenabsteuerung Lüfter 2 im Nachlauf	1x1
Zeitkonstante Tiefpaßfilterung für Mode 6 DTEV	1x1
Zeitkonstante DT1-Glied	1x1
Zeitkonstante für Motorabkühlung	4x1
Zeitdauer Kurztrip Adaption BKS	1x1
Tiefpaß-Filterzeitkonstante der Luftmasse für Katalysatordiagnose	1x1
Tiefpaß-Filterzeitkonstante der Katalysatortemperatur für Katalysatordiagnose	1x1
Filterzeitkonstante Soll-Kühleraustrittstemperatur bei neg. Gradient	1x1
Filterzeitkonstante Soll-Kühleraustrittstemperatur bei pos. Gradient	1x1
Zeitkonstante Filter tkasoll	1x1
Zeitkonstante für Tiefpassfilter tmotlin-Eingang Stuck-Signal-Check	1x1
Filterzeitkonstante Soll-Motortemperatur bei pos. Gradient	1x1
Zeitkonstante für Tiefpass Temperaturberechnung aus TMOT	1x1
DLR, Filterfaktor für Filterung von Ubatt	1x1
Zeitkonstante für Tiefpassfilter ubsqf aus ubsq bei Berechnung im 100ms-Raster	1x1
Zeitkonstante für Tiefpassfilter ubsqf aus ubsq bei Berechnung im 10ms-Raster	1x1
Filterzeitkonstante: Turbinendrehzahl bei Gangwechsel	1x1
Zeitkonstante für Prädiktion DK-Winkel aus Sollwert	1x1
Filterzeitkonstante für lamsoni_w Hochpass	1x1
Filterzeitkonstante für lamsoni_w Tiefpass	1x1
Filterzeitkonstante für LSU-Signal Steigung	1x1
Zeitkonstante Lambda Bauteileschutz	1x1
Filterzeitkonstante für die Nachführung der Integratorgrenzen	1x1
Zeitschwelle beschränkt für Diagnose, um zu aktivieren, wenn B_Ir gesetzt wird	1x1
Zeitkonstant für Lenkhilfelastmoment	1x1
Zeitkonstante zur Abgelung des Nachstart-Momentenoffset	8x1
Zeitkonstante für Filterung zur Berechnung des Leerlaufenergiebedarf für DTEV	1x1
Zeitkonstante für Filterung des berechneten Massenstrom TEV	1x1
Filterzeitkonstante für Drehzahlgradient auf Luftpfad (LLR)	1x1
Zeitkonstante für Drehzahlgradient-Filter	1x1
Zeitkonstante für Filter Drehzahlgradient (KR-Dynamik)	1x1
Zeitkonstante für Drehzahlgradientfilterung	1x1
Zeitkonstante des Tiefpassfilters für Motordrehzahl	1x1
Zeitkonstante für Mindestsolldrehzahl bei Unterspannung	1x1
Zeitkonstante für Adaption-Spdtanschlagposition	1x1
Zeitkonstante für das Runtersteppen von PBKSPROF wenn Hochdruckregelabweich	1x1
Zeitkonstante Reset Massenstromabgleich fksmdk	1x1
Zeitkonstante RL-Tiefpaß bei Bergaberkennung	1x1
Filterzeitkonstante für die Berechnung der Zeitkonstante der FRAT-Adaption	1x1
Zeitkonstante für Filterung der berechneten Füllung TEV	1x1
Filterzeitkonstante für ofmsndk bei Fehler HFM/DSS	1x1
Zeitkonstante für Intergrator Schubabgleich	1x1
Zeitschwelle nach Motorstart für zttm-Konstante	1x1
Zündungsanzahl für Entscheidung Adaptionsabbruch	1x1

Anzahl Zündungen (Synchros) bis Auswerten	1x1
Anzahl ausgeblendete Verbrennungen für Verbrennungserkennung	1x1
Anzahl Umdrehungen von Freigabe Einspritzung bis Lastschlagabfrage	1x1
Filterzeitkonstante Tanktemperaturmodell	1x1
Zeitkonstante Tiefpassfilter für Dynamikerkennung Adaption	1x1
Zeitkonstante Integrator Adaption in der HDR	1x1
Zeitkonstante Motortemperatur für Brennraumtempmodell	1x1
max. plausible Öltemperaturzeit	1x1
min. plausible Öltemperaturzeit	1x1
Anzahl Zdhne während der Starterkennung	1x1
Zeitkonstante Tiefpassfilter für prsoll für Freigabe Adaption HDP	1x1
Zeitkonstante BK Direkteinspritzung abhängig von t _{mot}	9x1
Abregelzeitkonstante BK-Faktor im Nachstart abhängig von t _{mot}	9x1
Zeitkonstante für Tiefpassfilter Raildruckistwert	1x1
Zeitkonstante für Tiefpass Raildruck-Istwert, Start	1x1
Zeitkonstante für Zeit nach Powerfail	1x1
Zeitkonstante Tiefpassfilter für Kraftstoffverbrauch	1x1
Applikationsschnittstelle Zündwinkelverstellung	1x1
Fehlertoleranzzeit der Zündwinkelüberwachung in der Funktionsüberw.	1x1
1. Zeitkonstante Dk-Modell	1x1
2. Zeitkonstante Dk-Modell	1x1
Schwelle zur ZW-Freigabe über Kupplungsinformation	1x1
Zündwinkelgradient für Korrektur optimaler Zündwinkel bei DTEV	5x1
Ersatzwert, Zdhler für Wiederholstart ohne Taupunktende erreicht für Sonde vor K	1x1
Ersatzwert, Zdhler für ATM-Wiederholstart und Faktor für Wärmemengen-Schwelle	1x1
Ersatzwert, Zdhler für Wiederholstart ohne Taupunktende erreicht für Sonde hinte	1x1
Zeitkonstante für Adaptionwinkel der Nockenwelle	1x1
Zeit für Freischalten des TIPIN-Offsets auf den spätesten Zündwinkel	1x1
Minimaler Startzündwinkel für %STADAP aktiv	1x1
Zylinderanzahl Bank 1	1x1
Zylinderanzahl Bank 2	1x1
Zylinderzahl für die Zündwinkelüberwachung in der Funktionsüberw.	1x1
Zylinderzahl für die Zündwinkelüberwachung in der Funktionsüberw.	1x1
Zylinderzahl für die Zündwinkelüberwachung in der Funktionsüberw.	1x1
Wert zur Zylinderkorrektur (tsroh zu zzyldmd)	1x1
Zylinderzuordnung für maximale Referenzpegelbegrenzung Klopfregelung	1x1
Zeitkonstante für Zurücknahme Gegenmaßnahme im Fehlerfall	1x1
\$1C4359	Map "Bosc 14x14
\$1C4CEC	Map "Bosc 8x16
\$1C69F6	Map "Bosc 6x6
\$1C7ED2	Map "Bosc 8x6
\$1C8D24	Map "Bosc 11x16
\$1C9260	Map "Bosc 3x8
\$1C92B2	Map "Bosc 8x8
\$1C9AE4	Map "Bosc 4x6
\$1C9C46	Map "Bosc 12x16
\$1CA562	Map "Bosc 11x16
\$1CB81C	Map "Bosc 14x10
\$1CB968	Map "Bosc 14x10
\$1CBC00	Map "Bosc 14x10
\$1CBD4C	Map "Bosc 14x10
\$1CBFE4	Map "Bosc 12x12
\$1CC138	Map "Bosc 14x10
\$1CC284	Map "Bosc 14x10
\$1CC51C	Map "Bosc 14x10
\$1CC668	Map "Bosc 14x10

\$1CCF20	Map "Bosc 8x16
\$1CD31C	Map "Bosc 5x4
\$1CE9A8	Map "Bosc 12x16
\$1D1C3C	Map "Bosc 8x6
\$1D1D40	Map "Bosc 8x8
\$1D222E	Map "Bosc 8x8
\$1D22D2	Map "Bosc 8x8
\$1D25BA	Map "Bosc 8x8
\$1D265E	Map "Bosc 8x8
\$1D2702	Map "Bosc 8x8
\$1D27A6	Map "Bosc 8x8
\$1D332C	Map "Bosc 8x12
\$1D3418	Map "Bosc 8x12
\$1D363C	Map "Bosc 8x8
\$1D3826	Map "Bosc 8x6
\$1D38A6	Map "Bosc 8x6
\$1D5178	Map "Bosc 6x5
\$1D51D0	Map "Bosc 8x4
\$1D5314	Map "Bosc 6x11
\$1D54DE	Map "Bosc 7x8
\$1D56E8	Map "Bosc 5x5
\$1D5776	Map "Bosc 5x5
\$1D701C	Map "Bosc 4x16
\$1D7012	Map "Bosc 4x10
\$1D70C8	Map "Bosc 4x16
\$1D71D6	Map "Bosc 4x6
\$1D8832	Map "Bosc 6x5
\$1D925C	Map "Bosc 6x6
\$1D932C	Map "Bosc 8x8
\$1D9448	Map "Bosc 12x16
\$1D9674	Map "Bosc 6x6
\$1D96D8	Map "Bosc 6x6
\$1D9744	Map "Bosc 8x8
\$1D981C	Map "Bosc 8x8
\$1D98C0	Map "Bosc 8x8
\$1DA4B8	Map "Bosc 6x6
\$1C9F5A	Map 16x18